

ÅāêáôÜóôáóç êáé ÷ ñÞóç ôïõ FreeBSD ìáæß ìå Üëëá ëåéôïõñäéêÜ óôóôÞìáôá

Jay Richmond

jayrich@sysc.com

6 August 1996

Ôi FreeBSD åßíáé Ýia êáóï ÷ ññùìÝii àïðïñéêü óýìâïëï ôïõ FreeBSD Foundation. Ié ëÝiaéò þ öñÜóâéò IBM, AIX, EtherJet, Netfinity, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, êáé ThinkPad åßíáé àïðïñéêÜ óýìâïëá ôçò International Business Machines Corporation óôéò ÇiùìÝiaò Ðïëéôâßåò, Üëëåò ÷ þñâò, þ éáé óôá áÿi ôáôôù ÷ ññíá.

Ôi Linux åßíáé Ýia êáóï ÷ ññùìÝia àïðïñéêü óýìâïëï ôïõ Linus Torvalds óôéò ÇiùìÝiaò Ðïëéôâßåò. Ié ëÝiaéò Microsoft, IntelliMouse, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows Media, êáé Windows NT åßíáé åßôå êáóï ÷ ññùìÝia àïðïñéêÜ óýìâïëá þ àïðïñéêÜ óýìâïëá ôçò Microsoft Corporation óôéò ÇiùìÝiaò Ðïëéôâßåò êáé/þ óá Üëëåò ÷ þñâò.

Ié ëÝiaéò PowerQuest êáé PartitionMagic åßíáé êáóï ÷ ññùìÝia àïðïñéêÜ óýìâïëá ôçò PowerQuest Corporation óôéò ÇiùìÝiaò Ðïëéôâßåò êáé/þ óá Üëëåò ÷ þñâò.

ÐïëëÝò áðü ôéò ëÝiaéò þ öñÜóâéò ié iöiBåò ÷ ñçöeïiöiëiyíôáé áðü ôïõò êáôáôéâôáôÝò þ ôïõò ðùëçöÝò ôïõò ãéá íá äéâëñBiiöi òá ññiúüiöá ôïõò èáùñiÿíôáé àïðïñéêÜ óýìâïëá. ¼ðiø áðôÝò àïðáíBæïiôáé óå áðôü ôï êâßiâï ëáé ãéá üôåò áðü áðôÝò ãïùñBæåé ç lïÜäá ÁiÜðôôïçò ôïõ FreeBSD üôé åßíáé ðéèáíüí íá åßíáé àïðïñéêÜ óýìâïëá, èá ãâßôå Ýia áðü ôá óýìâïëá: “™” þ “®”.

Áôôü ôï êâßiâï ðâñéãñÜöåé ðùò iðiñâß ôï FreeBSD íá óôïõðÜñâåé áñiñíéêÜ ìå Üëëå áçìïöeëþ ëåéôïõñäéêÜ óôóôÞìáôá, üðùò ôï Linux, ôï MS-DOS®, ôï OS/2® êáé ôá Windows® 95. Åéá ôçí âiÞèåéÜ ôïõò óôç óôâññáöP áôôïý ôïõ êâçíÝiiö, èÝeu íá áð÷áñéôôÞò ôïõò: Annelise Anderson <andrsn@stanford.edu>, Randall Hopper <rhh@ct.picker.com>, êáé Jordan K. Hubbard <jkh@FreeBSD.org>.

Ðßíáêáò Ðåñéå ÷ ïíÝiùí

1 Ðåñßçøç	1
2 Óyâéñéóç Åéá ÷ áéñéôôÞí Åêêßíçóçò (boot managers)	2
3 Ìéá ôôðéêþ åâéáôÜóôáóç	3
4 ÅéâéêÝò ÐáñáôçñÞóåéò	4
5 Ðáñáäåßâåáôá	5
6 ÅéÜöiñâò ÐçäÝò ÂiÞèåéåò	5
7 Ôå ÷ íéêÝò ËåðôñÝñåçåò	6

LILO, P Linux LOader

Áððiùò áßíáé Ýíáð áéá ÷ áéñéóðPò áéêßíçóçò íå ðâñéñéóì Ýíáð áðíáðüôçôåð. Íðiññáß íá íâééíÞóåé êáé òi FreeBSD, áí êáé ÷ ñáé Üæåðáé êÜðiçáð áëëááÝð óði áñ ÷ áßí ñðèìßóðùí òið LILO.

Ó ÷ áðééÜ íå òi FAT32: Ói FAT32 áßíáé òi óýóðçíá áñ ÷ áßí ðið Úñ ÷ éóá íá ÷ ñçóéiðiéåßðáé óðçí Ýéäïóç OEM SR2 óùí Windows 95 óçò Microsoft, ðâñßðið óðá ðÝéç òið 1996. Áßíáé íéá áíÝééïç òið FAT óðóðPíáðiò áñ ÷ áßí, ðið áðéóñÝðåé óç ÷ ñPóç íééñüðåñiò íàáYèiò cluster óá íàáÜëiòð áßóéiòð. ÷ áé êÜðiéåð áéáöñÝð üùò óðç iññöP òið boot sector êáé òið allocation table, ðið òi ëÜñiði áóýíáði íà êÜðiéið ãéá ÷ áéñéóðÝð áéêßíçóçò.

3 ìéá òoðééÞ ááéáð Úóðáóç

Áò ðiýíå üðé Ý ÷ áðåá ãði íàáÜëiòð EIDE óêéçñíýð áßóéiòð, êáé èÝéåðá íá ááéáðáóðPíáðåð óá áððiýð FreeBSD, Linux êáé Windows 95.

Ðáñáð Úòù èá äiýíå ðùò áðþ (ÓðI: í óðaañáðÝáð òið Üñèñið, Jay Richmond) èá ÷ ñçóéiðiéýðá áððiýð òið ñðóéiòð:

- /dev/wd0 (ðñþþið òoðééüò áßóéiòð)
- /dev/wd1 (ääýðåñið òoðééüò áßóéiòð)

Êáé ié äði áßóéié Ý ÷ ñið 1416 êððíññið ñ í êáé Ýíáð.

1. ÍâééíÜù áðü ìéá áééðÝðåá áéêßíçóçò MS-DOS P Windows 95 ðið ðâñéÝ ÷ áé òi ðñüññáìíá FDISK.EXE êáé áçìéiññáþ íéá íéññP êáð Üðìçóç ôùí 50 MB (35-40 áéá óá Windows 95, êáé êðði áéâýéâñi ÷ þñi) óðií ðñþþið áßóéi. Áððþðóçò áçìéiññáþ íéá íàáæýðåñç êáð Üðiçóç óðií áâýðåñi áßóéi, êáé óá ððüëiéðá áâáññÝíá êáé ðéð áðáññíðÝð óùí Windows.
2. ÊÜñü áðááâéßíçóç êáé óðþü õá Windows 95 óðçí êáð Üðiçóç C:.
3. Ói áðüññáþ áðíáé íá óðþóù òi Linux. Ááí áßíáé óðaiññið áéá üððåð ðéð áéâññÝð òið Linux, áéëÜ òið ñðóéÜ ÷ éðði òi Slackware (<http://www.slackware.com>) ÷ ñçóéiðiéåð òið LILO (áé. Óðíþá 2). ¼ðáá áçìéiññáþ êáðáðiÞóåéð óðií áßóéi ñið íà òi fdisk ðñüññáìíá òið Linux, ðiðiðéåðþ üði òi Linux óðií ðñþþið áßóéi (íéá êáð Üðiçóç ôùí 300 MB óðÜfåé áéá Ýíá êáëü root partition êáé êðði swap).
4. Áðiý óðþóù òi Linux, óçí þñá ðið íà ñùò Úâé áéá íá óðþóåé òi LILO, ðññiðÝ ÷ ñ íá óðþóù òi LILO óði boot sector óçò Linux êáð ÜðiçóðPò ñið, êé ü ÷ é óði MBR (master boot record).
5. Í ððüëiéðiò ÷ þñiò ðið áßóéiò ïðiññáß íá ÷ ñçóéiðiéçéåß áðü òi FreeBSD. ÐññiðÝ ÷ ñ íá ððüëiéðiçóç óðçí iðiðá áññðéâðåé òi root óýóðçíá áñ ÷ áßí ñið FreeBSD ñið íà íçí ððâññâðíáé ðið íéééññi 1024. (Í íéééññi 1024 áßíáé ðâñßðið óðá 528 MB óðiñð ððüëiéðiçóð ñið áßóéiò ñið 720 MB.) Ëá ÷ ñçóéiðiéðóù òið ððüëiéði ãßóéi (ðâñßðið 270 MB) áéá óá óððóðPíáðá áñ ÷ áßí /usr áí ÷ ñâéáðåðåß. Í ððüëiéðiò ÷ þñiò ðið ãâýðåñi ðéðéçñíý áßóéi (òi íÝââéò ãâññð Üðåé áðü ðið íà áðþóù áéá ðéð áðáññíðÝð óùí Windows, ðið áçìéiýññçóá óði áðíá 1) ïðiññáß íá ÷ ñçóéiðiéçéåß áéá òi óýóðçíá áñ ÷ áßí /usr/src êáé óáí áâððâññáýiðóá ñíÞíç (swap space).
6. ¼ðáá áéÝðù òið ñðóéiò áßóéiò ñ ía òi ðñüññáìíá fdisk ôùí Windows 95, èá ðñÝðåé íá óáßññðóáé üððuò ðáññáð Úòù:

ÅäêáôÜóôáóç êáé ÷ñPóç ôiõ FreeBSD iáæß iå Üëëá èåéöiõñääéÜ óôôôPìáâá

Display Partition Information

Current fixed disk drive: 1

Partition	Status	Type	Volume_Label	Mbytes	System	Usage
C: 1	A	PRI DOS		50	FAT**	7%
	2	Non-DOS (Linux)		300		43%

Total disk space is 696 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Press Esc to continue

Display Partition Information

Current fixed disk drive: 2

Partition	Status	Type	Volume_Label	Mbytes	System	Usage
D: 1	A	PRI DOS		420	FAT**	60%

Total disk space is 696 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Press Esc to continue

** Åäþ iðiñåß i öýðiò éáôÜôïçóç ïá åßíáé FAT16 P FAT32 áí ÷ñçóéiïðiéåßôáé ç Ýeäïóç OEM SR2 ôùí Windows. Åë. ÓiPìá 2.

7. Åäêáèéôðþ ôi FreeBSD. Ðñéí ôçí åäêáôÜóôáóç åââáéþmáé üðé i ðñþöiò åßóêiò åßíáé åçëùìÝiò óáí "NORMAL" ôði BIOS. Áí åáí åßíáé, iðiñåß íá ÷ñâéáôðåß íá åþþóù ôçí éáñíéêP åâùùåôñßá ôiõ åßóêiò üðáí iâééíÜåé i ðñðiæéôðþ (æáá íá åñâåßôå ôç åâùùåôñßá ôiõ åßóêiò, iâééíPóôå ôií ðñðiæéôðþ óáò iå ôá Windows 95 êáé ôñÝiôå ôi ðñüüñâñlá Microsoft Diagnostics (MSD.EXE), P åæÝiôå ôi BIOS). Ôç åâùùåôñßá ôiõ åßóêiò èá ôçí åþþôåôå iå ôçí ðáñÜiâôññ hd0=1416, 16, 63, üðiò 1416 åßíáé i åñéèìüò ôúí êðëëßíññù ôiõ óêëçñiý åßóêiò, 16 åßíáé i åñéèìüò ôúí êâðöåëþi óå êÜëå track êáé 63 åßíáé i åñéèìüò ôúí sectors óå êÜëå track ôiõ åßóêiò.
8. ¼ðáí öðéÜiù ôéò éâðáôiPóâéò ôði åßóêiò, ðñiòÝ ÷ù íá åââáôáôðåèåß ôi Boot Easy óðií ðñþöi åßóêi. Ååí Ý÷åé ôçìåóßá íá êÜiù ôi ßæéí åéá ôií åâýðåññ åßóêi, åöiy ôððiôå åâí iâééíÜåé åðü åððüí.
9. ¼ðáí êÜiù åðáíåâéßíçóç, ôi Boot Easy éá ðñÝðåé íá åââáññôåé ôéò ôñâéò éâðáôiPóâéò åðü ôéò iðiñßåò iðiñåß íâééíPóâé i ðñðiæéôðþ ôáí DOS (Windows 95), Linux, êáé BSD (FreeBSD).

4 ÅéäéêÝò ÐáñáôçñPóâéò

Óá ðei ðiæéÜ ëâéôiõñääéÜ óôôôPìáâá åßíáé ðiæý åðôðçñÜ ó÷åðééÜ iå ôç èÝóç êáé ôií ôñüüði ðiò ôiðiæåðiýíôáé óðií åßóêi. Óá Windows 95 êáé ôi DOS áðáéôïýí íá åßíáé ôçí ðñþöc éýñéá éâðÜôïçóç (primary partition) ôiõ ðñþöiò óêëçñiý åßóêiò. Ôi OS/2 áðiðåèåß åââåññåóç. Iðiñåß íá åââáôáôðåèåß óå iðiæíPðiôå åßóêi, óå éýñéá P åâðôåðâíÝíç éâðÜôïçóç. Áí åáí åßóôå óßäiññé, êñâôPóôå ôçí áñ÷P ôçò éâðÜôïçóçò åêêßíçóçò óå éýééíññ iéêñüôâññ åðü ôií 1024.

Áí áâæáðáóðÞóåôå ôá Windows 95 óå Ýíá ðõÜñ÷í BSD óyóôçìá, èá èáðáóðÝþâé ôí MBR êáé èá ðñÝðåé íá ïáíáóðÞóåôå ôíí ðñïçäïýâí boot manager óáò. Ôí Boot Easy iðiñâb íá áâæáðáóðâéâb ÷ñçóéíïðíéþíôå ôí ðñüñâñâíá BOOTINST.EXE ôí ðõÜñ÷âé óóíí èáðÜëíäi \TOOLS ôíí CD-ROM êá óðçíí áéâýéðíóç ftp (ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/tools/). Iðiñâñâóå ãðßóçò íá íâééíÞóåôå ðÜéé ôçí áéâæéâáóßá áâæáðÜóðáóçò êáé íá ðÜâ òóíí partition editor. Áðü áâæß, óçíâéþðôå ôçí êáðÜðíçóç ôíí FreeBSD óáí bootable, áðééÝiôå Boot Manager, êáé òüöâ äþðóâ W æá íá ãñÜþâóå ((W)rite) ôéò ðeçñïöññâó ôóíí MBR. Iðiñâñâóå ôþñá íá êÜíâóå áðâíâéâéþíçóç êáé ôí Boot Easy èá ðñÝðåé íá áíáñññðóâé ôçíí èáðÜðíçóç ôúí Windows 95 óáí DOS.

Óçíâéþðôå áâéþ üöé ôí OS/2 iðiñâb íá áéâæáðÜóâé FAT P HPFS êáðáóðÞóåéò, aéëÜ ü÷é éâðáóðÞóåéò ôýðíò FFS (FreeBSD) P EXT2 (Linux). Áíðßóðíé÷á, óá Windows 95 iðiñïýí íá áéâæáðÜóðíí iüñíí FAT êáé FAT32 óððóðÞíâðá áñ÷âðùí (âé. ÔíÞíâ 2). Ôí FreeBSD iðiñâb íá áéâæáðÜóâé óá ðâñéóðüðâñâ ðððóðÞíâðá áñ÷âðùí, aéëÜ áððóðÞ ôç óðéâíðÞ áâí iðiñâb íá áéâæáðÜóâé HPFS êáðáóðÞóåéò. Ôí Linux iðiñâb íá áéâæáðÜóâé êáðáóðÞóåéò ôýðíò HPFS, aéëÜ áâí iðiñâb íá ãñÜþâé óá ðððÝð. Ó÷âðééÜ ðñüððâðâðâ áâðüðâðâé ðiðí Linux ðçñýíá (2.x) iðiñïýí íá áéâæáðÜóðíí êáé íá ãñÜþðíí ððð Windows 95 êáðáóðÞóåéò ôýðíò VFAT (ôí VFAT áâðíâé ðâñððiò óáí ôí FAT, lâ ðéí iððéâððéê P äéâðiñÜ ðâ ìâðÜëá iüñâðâá áñ÷âðùí). Ôí Linux iðiñâb íá áéâæáðÜóâé êáé íá ãñÜþâé ððð ðâñéóðüðâñâ ðððóðÞíâðá áñ÷âðùí. Ôí êáðâæÜâðâðâ áððü; Åéðßæù íáé.

5 Ðáñâæâðâìáôá

(Áððü ôí òíÞíâ ÷ñâéÜæâðâé áâðéðéþðâðâé, ðáñâæâéþ ððâðþëâ ðá ðáñâæâðâìáðâÜ óáð óðçí äéâýéðíóç <jayrich@sysc.com>).

FreeBSD + Win95: Áí áâæáðáóðÞóåôå ôí FreeBSD iâðóÜ áðü óá Windows 95, èá ðñÝðåé íá áâðâðâ íéá êáðÜðíçóç DOS óðí iâñíí áâðéëíäþí ôíí Boot Easy. ÁððóðÞ áâðíâé ç êáðÜðíçóç ôúí Windows 95. Áí áâæáðáóðÞóåôå óá Windows 95 iâðóÜ áðü ôí FreeBSD, áâæáðÜðâðâ ðâñâðÜñ ÒíÞíâ 4. Áí iâðóðíò óáð áâí Ý÷âé ðâñâðÜñ áðü 102 êðéðíâññíðð, áâí èá ðñÝðåé íá Ý÷âðâ ðñüñâéçíá íá íâééíÞóåôå êÜðíéí áðü óá èâðéðíðññâéÜ ðððóðÞíâðá. Áí iüñò ðÜðíéá áðü ôéò êáðáóðÞóåéò óáð âñðóðéâðâé óá ëýééññí iâðóÜ áðü ôíí 1024i ëýééññí ôíð ãðóðíò, êáé ðâññíâðâ ìçíýâðâ ùðñò “invalid system disk” êÜðù áðü ôí DOS (Windows 95) P ôí FreeBSD áâí iâðééñÜâé, äíééñÜðâá íá ðÜðâðâ ððð BIOS óáð áâá íéá áâðéëíäþí ðâ ïüññí “> 1024 cylinder support” P “NORMAL/LBA mode”. Ôí DOS iðiñâb íá ÷ñâéÜæâðâé íá áâññâñíðíðÞóåôå ôçí áâðéëíäþ LBA (Logical Block Addressing) áâá íá íâééíÞóåé ðððóðÜ. Áí ç éâÝá ôçò áâðéëíäþ ðâ LBA mode êÜðâ ðññ ðið ðéÝðâðâ íá íâééíÞóåôå ôí DOS áâí óáð áñÝðâé ððéý, iðiñâñâóå íá íâééíÞóåôå ôí FreeBSD áðü ôí DOS ÷ñçóéíïðíéþíôå ôí ðñüñâñâñâ FBSDBOOT.EXE áðü ôí CD (áððü ðñÝðåé íá áñâðâ ìüñí ôíð êáé íá íâééíÞóåé ôçí FreeBSD êáðÜðíçóðÞ óáð).

FreeBSD + OS/2 + Win95: Ôððiðâá áâæððâðâéü áâþ. Í boot manager ôíí OS/2 iðiñâb íá íâééíÞóåé iððéëíððiðâ áðü áððÜ óá ëâðéðíðññâéÜ ðððóðÞíâðâ, iððûðâ áâí èá Ý÷âðâ ðñüñâéçíá.

FreeBSD + Linux: Iðiñâñâóå íá ÷ñçóéíïðíéÞóåôå ôí Boot Easy áâá íá íâééíÞóåôå áððÜ óá ãðíí ëâðéðíðññâéÜ óððóðÞíâðâ.

FreeBSD + Linux + Win95: (âé. ÔíÞíâ 3)

6 ÄéÜöñâðâ ðçâÝð ãíÞèâéáò

ÓðÜñ÷íðí ððéëÜ êâðñâñâ HOWTO óðçí óððéëíðÞ ôúí Linux HOW-TOS

(<http://www.linuxresources.com/LDP/HOWTO/HOWTO-INDEX.html>) ðið áíáð Ýñññâé óðí èÝíá ðiðéëáðëþí áâððññâéþí ôóíí ßâéí óéëçñü äðóðí.

Ôí êâðñâñâ Linux+DOS+Win95+OS2 mini-HOWTO

(<http://www.linuxresources.com/LDP/HOWTO/mini/Linux+DOS+Win95+OS2.html>) ðññðóÝññâé ãíÞèâéá áâá ôéð

ñðèìßðåéò òið OS/2 boot manager, êáé òi ëâßìåñ Linux+FreeBSD mini-HOWTO

(<http://www.linuxresources.com/LDP/HOWTO/mini/Linux+FreeBSD.html>) ïðiññåß íá óáð åâðéåöÝññåé áñéåðÜ. já Üëëí êâßìåñ ðið åßíáé ÷ ñPóéñi åßíáé òi Linux-HOWTO (<http://www.in.net/~jkatz/win95/Linux-HOWTO.html>).

I iäçäñù The NTLDLR Hacking Guide (http://www.tburke.net/info/ntldr_ntldr_hacking_guide.htm) ðåñéÝ ÷ åé ðiðéÝ ðeçññiññßåð åáá òcí åêéßíçóç ôúí Windows NT, '95 êáé òið DOS iáæß iá Üëëá èâðéðiññáééÜ óðóðPíáðá.

Êáé ç óðéëñP iäçäñ “How It Works” òið Hale Landis ðåñéÝ ÷ åé êÜðiñéåò ÷ ñPóéñiåò ðeçññiññßåð ò ÷ åðéééÜ iá òcí åâùñåðñßá ôúí åßóðùí éáé òcí åêéßíçóç ôúí ðiðéëñáéðóþí. ïðiññåßåð íá åñâßðå åððóþ ôc óðéëñP óðcí åéâýèñiøç ftp://fission.dt.wdc.com/pub/otherdocs/pc_systems/how_it_works/allhiw.zip.

ÓÝëïð, içí fâ-íÜôå òcí ôâðéïçñßúðç òið FreeBSD æáá òcí åéâééåðßá åêéßíçóçò, ðið åéáíÝiåðáé iáæß iá ðiðéëñP iéééåðßá (åðiðóðiðéÝæåðáé òði áñ ÷ åßí /usr/src/sys/i386/boot/biosboot/README.386BSD).

7 Óå ÷ íééÝò Ëåðôññáéåò

(ÃñÜöðçêå áðii òií Randall Hopper, <rhh@ct.picker.com>)

Áðóðü òi ðiðPíá ðiñóðáèåß íá óáð åþðåé áñéåðÝò áðü ðiñóðü ááðééÝò ðeçññiññßåð åéá òiðò óðééçññiýò åßóðéiò õáð êáé òcí åéâééåðßá åêéßíçóçò þðóå íá ïðiññåßåð íá åíðééåðòñðßåðå õá ðéï ðiðéëñÜ ãðü õá ðiññåßíðPíáðå ðið ïðiññåß íá óðiáñPíáðå ëâéþò ðiñóðáèåßðå íá åâðéåðåðPíáðå Ýíá P ðiñééññüðåñá èâðéðiññáééÜ óðóðPíáðå. ïâðééñÜ íá ðiðéý åáðééÜ ðñÜâiáðå, ïðüðå ïðiññåßåð íá åâðíñPíáðå õá ðñþðå ïÝñç êáé íá áñ ÷ ðiññåßåð íá åéâáÜæåðå åñâüðåñá, üðáí õáíåß üðé áððÜ ðið áñÜöññåé åâí óáð åßíáé Päç åñúñðÜ.

7.1 ÓéëçññP Åßóéé

Óññåéò åâðééñ ùññié ÷ ñçóéñiðiñéíñåé åéá íá ðiñéññÜøiñ õc ìÝóç ôúí åâðíññáéÝíñ õði ñééçññiýò åßóðéiò õáð: ié êýééññié (cylinders), ié êâðöåéÝò (heads) íé òiññåßðò (sectors). Åâí åßíáé ééâéåßðåñá õçíáññééü íá åñññßæåðå õé åéñéåþò õçíáññiññiðiñ åððiñ ìé üññié, åéðóðü åðü òi åâðíññò üðé ðiññåðéññßæiñ õcí ñðóðééP ìÝóç ôúí åâðíññáéÝíñ õði åßóðéiò õáð.

I åßóðéiò õáð Ý ÷ åé Ýíá óðâéåðñéñÝíñ áñéèñü åðü êðéëññåññò, Ýíá áñéèñü åðü êâðåééÝò êáé êÜðiñéåñéèñü åðü õiññåßðò õá êÜðéå åâðññÜñé êðéëññåññò-åâðåééPò (òi åâðññÜñé êðéëññåññò-åâðåééPò åßíáé åñññóðü êáé ùò ïññðÜðé P track). ÓññééñÜ åððÝò ié ðeçññiññßåð ïññßæiñ õcí “ñðóðééP åâðññåññå åßðéññ” òið ñééçññiýò åßðéiò. Òi ñðóðééü ìÝââðéiò åññò õiññÝå åßíáé 512 bytes êáé óðíPèùò ñðÜñ ÷ ñiñ 63 õiññåßðò õá êÜðéå ïññðÜðé. I áñéèñü õúí êâðåééP êáé êðéëññåññü åéâðÝññåé áñéåðÜ åðü åßóðéiò óá åßðéiò. õðé ïðiññåßåð íá ðiññåðéåðå õiññáññééü õúí bytes ðið ÷ ññÜíñ íá áðiññéåðééÝíñ õði åßðéiò óáð ñðiññßæiññò õcí ñééP:

$$(éýééññié) \times (\text{êâðöåéÝò}) \times (63 \text{ õiññåßð}/\text{iññðÜðé}) \times (512 \text{ bytes}/\text{õiññÝá})$$

Åéá ðáñÜäâéññá, óðií 1.6 GigWestern Digital AC31600 EIDE óðééçññiýò åßðéiò ñið, áððÝò ié õéíÝò åßíáé:

$$(3148 \text{ cyl}) \times (16 \text{ heads}) \times (63 \text{ sectors/track}) \times (512 \text{ bytes/sect})$$

ðið iáò åßíáé 1.624.670.208 bytes, P ðáññßðiò 1.6 Gig.

I ïðiññåßåð íá åññåßðå õcí ñðóðééP åâðññåññå õið åßðéññò õáð (òií áñéèñü õúí êðéëññåññò, õúí êâðåééP ëáé òi ðeçññiññò õúí õiññÝá ñiñðÜðé) ÷ ñçóéñiðiñéíñåò õi ðññüññåññå ATAID P Üëëá ðññüññÜññåðå ðið åßíáé åéâðÝññåé ñiññðÜðé. ðññüññðiò ÷ P üññò. Áí Ý ÷ åðå ãíñññåññå õcí ðññüññåññå õá LBA óði BIOS óáð (âé. ÕiðPíá 7.3), åâí ïðiññåßåð íá

áñÝóåé íá äçíéïõñäþ óðçí áñ÷þ iéá iéêñþ êáôÜðìçóç DOS iåãÝèiõð 1 MB, êáéþð Ýóóé áðiõåýåù êáé ôéð áëéáãÝð óðá drive letter òuí éyñéùí DOS êáôáôíÞóåþí iioð áññüôåñá áí áëeÜùn ôéð êáôáôíÞóåéð ôiõð äßóéið.

ÁíáöiñéêÜ, ié ðáñáêÜðù boot managers ÷ñçóéiðíéiyí ði Master Boot Sector áðíèçéåýóïði áééü ðiõð êþäééá þ/éáé áåäñÝíá:

- OS-BS 1.35
- Boot Easy
- LILO

Áðöið ié boot managers ÷ñçóéiðíéiyí êáé éþbäiõð áêüìá ðiñåßð ìåðÜ ði Master Boot Sector:

- OS-BS 2.0 Beta 8 (sectors 2-5)
- OS/2's boot manager

7.3.3 Ôé áßíåôáé áí i ððíëiæéóôþò óáò äáí iâééíÜåé;

ÊÜðiéá óôéäìþ, êáèþð óôÞíåôå äéÜðiñiõð boot managers, ïðiñåß íá áöÞóåôå ôi MBR óå ôÝóïéá êáôÜóôáóç ðið íá içí áßíåé äðíåðüí íá iâééíÞóåôå ôi ððíëiæéóôþ óáò. Áðöü áßíåé áðßèáñí, áëeÜ ïðiñåß íá áßíåé êáèþð áëeÜæåôå êáôáôíÞóåéð ìåðÜ áðü ôçí áâæåôÜóôáóç áíüð boot manager.

Áí Ý÷åôå êÜðiéá bootable DOS êáôÜðìçóç óðíí äßóéï óáò, ïðiñåßôå íá iâééíÞóåôå iå iéá äéóéÝóôá áâéßíçóçò DOS êáé íá ôñÝíåôå:

A:\> **FDISK /MBR**

ãéá íá áðáíáöÝñåôå ôií áñ÷ééü, áðëü êþäééá áâéßíçóçò ôiõð DOS óðíí óýóôçìÜ óáò. ïðiñåßôå ôüôå íá iâééíÞóåôå iå ôi DOS (éáé iüñ iå ôi DOS) áðü ôi óéëçñü óáð äßóéï. ÁíáëéåêðééÜ, ïðiñåßôå íá iâíåôñÝíåôå ôi ðñüäñåñíá áâéåôÜóôáóçò ôiõð boot manager óáò áðü iéá äéóéÝóôá áâéßíçóçò.