

- Εποί ίά οόΠόάοά αήαίάοιόάέηΥό άέα οί αήάοέέυ δάήέαΥέέιρ οίρ FreeBSD, ιέ ιόίΒάο έά Υ÷ιόί οόίόόΠήέίς ούοί άέα UTF-8 υόί έάέ άέα ISO/IEC 8859-7 ΑέέέέέΥ.

2 ΝόειΒόάέο άέα ΑέέέέέΥ όόεί έιίούέα οίρ FreeBSD

Όόεί έιίούέα ιέ νόειΒόάέο άοιήίί άύί οόΥάέα. Οί δηπόι οόΥάέι άβίάόάέ έάοΥ οίρ Βάέι οήυοί δΥίόά, άίρ οί άάύόαήι έάέοιήιόέάΒόάέ άΥέιάά ιά οί έΥέοοίρ (“shell”).

- ΝόειΒόάέο άέα όεί δηέάέιήέοίΥίς αήαίάοιόάέηΥ όόό έιίούέαό έάέ ιέα άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ ιά οόίόόΠήέίς άέα ΑέέέέέΥ.
- ΝόειΒόάέο Υόόέ πόόά οί δάήέαΥέέιρ οίρ έάέύοίρ ίά οόίόόΠήέίς όεί ΑέέέέέΠ άέβόόά.

2.1 ΑέέέέέΠ αήαίάοιόάέηΥ έάέ άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ άέα όεί έιίούέα

Άέα ίά ιόιήΥόίόι ίά έάέάΥόίόι έάέ ίά αήΥόίόι ΑέέέέέΥ ιά όεί έυάέέιόίβός ISO/IEC 8859-7 όόεί έιίούέα οίρ FreeBSD ÷ήάέάέυιόόά οίρ έΥέόί άύί αή÷άΒά: ιέα αήαίάοιόάέηΥ έάέ ιέα άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ.

Ί Giorgos Keramidas <keramida@FreeBSD.org> Υ÷άέ οόέΥίάέ ιέα οΥόίέα αήαίάοιόάέηΥ έάέ ιέα άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ. ΆόόΥ όά άύί αή÷άΒά άάί άβίάέ ιΥήιρ οίρ άάόέέίρ οόόόΠιόίρ οίρ FreeBSD ός οόέάιΠ δίρ αήΥοίόάέ άόόΥό ιέ αήαίΥό, ιόυόά έά ÷ήάέάόάβ ίά όά έάόάάΥόάόά άδύ οί άβέοοί. Άέα ίά έάόάάΥόάόά όά άύί αή÷άΒά δίρ ÷ήάέΥάέιόάέ έάέ ίά όά οίρ έάόΠόάόά οόίρ έάόΥέέέι έάόΥέιρ άέα οίρ όύοί οίρ έΥέά αή÷άβίρ, ιόιήάβόά ίά οήΥιόά όέό δάήάέΥόυ άίόίέΥό:

```
# cd /usr/share/syscons/fonts
# fetch 'http://people.freebsd.org/~keramida/files/grfixed-8x16.fnt'
# cd /usr/share/syscons/keymaps
# fetch 'http://people.freebsd.org/~keramida/files/keramida.el-iso.kbd'
```

2.2 Άίάήάίόίβός όόό ΑέέέέέΠ οόίόόΠήέίς όόεί έιίούέα

Άέα ίά ιήβόίόι υό δηέάέιήέοίΥίς αήαίάοιόάέηΥ έάέ άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ άόόΥό δίρ έάόάάΥόάί, αήέάβ ίά άΥέιόι όόί αή÷άβι /etc/rc.conf όέό δάήάέΥόυ νόειΒόάέο:

```
font8x16="grfixed-8x16"
keymap="keramida.el-iso"
```

Ίά άόόΥό όέό νόειΒόάέο, οί όύόόίΥ ίάό έά ÷ήέόέιόέάβ όά αή÷άΒά δίρ ιυέέό έάόάάΥόάί άδύ όεί άδύιόίς υιήΥ δίρ έά ιάέέίΠόάέ. Όόί FreeBSD άά ÷ήάέΥάάόάέ υιόό ίά έΥιόι άδάίάέέβίς άέα ιέα οΥόίέα ιέέηΠ άέέάΠ. Ιόιήίί άδέΥ ίά οήΥιόι όά ιέα έιίούέα όέό άίόίέΥό:

```
% vidcontrol -f 8x16 grfixed-8x16 < /dev/ttyv0
% kbdcontrol -l keramida.el-iso < /dev/ttyv0
```

ΆόόΥό ιέ άίόίέΥό έά υιήόΠόίρ άέάβίς ός οόέάιΠ ός ιΥά αήαίάοιόάέηΥ έιίούέαό, έάέ ός ιΥά άίόέόόίέ÷Βά δέέέοηέιάβίρ.

2.3 ÑõèìΒóǎéò ãéá ôĩ êÝëõöïò ÷ñΠóôç

[illegible][illegible]

2.3.1 ÑõèìΒóáéò ãéá ôĩ êÝëöïò sh(1)

Άί οί εΎεοοιό θϊο ÷ ñçóείιθϊεíγíα áβίáε οί sh(1), ðñÝðáε íá áÛείòíá óοί άñ÷άβί . profile οίö εíáάñέάοίíγ íáo óεó
 áíðö ñöέβιθáoáε:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
unset LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

2.3.2 Ñõèìßóåéò ãéá ôĩ êÝëõöïò csh(1)

Άι οι ἐΰεοιοι διὸ ÷ ἡζούειρδιέρυγᾱ ἀβίαε οἱ csh(1), δῆΥθαε ἰά αἰὔτοιᾱ οὐοἱ ἀñ÷ᾱβι . cshrc οἷῶ εἰᾱᾱεᾱοἷῶ ἰάδ οὐό
 ᾱἰῖδ ἡδὲβῶᾱέδ:

```
setenv LANG "C"
setenv LC_CTYPE "el_GR.ISO8859-7"
setenv LC_COLLATE "el_GR.ISO8859-7"
unsetenv LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

2.3.3 Ñõèìßóáéò ãéá ôï êÝëõïïò bash

Αἱ οἱ ἐΥέσοισθ διὸ ÷ ἡσούησθέρυα ἀβράε οἱ **bash**, ὁηΨθαε ἰά αὔειοῖα ὁοἱ ἀñ÷÷αβι .bashrc οἷο εἰαάνεάοιρῖ ἰάδ οέο
 ἀἡρδ ἡἡεἰβῶάε:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
unset LC_ALL LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME
```

Άδβοçò, áéáéêÛ äéá ôï **bash**, ðñÝðäé íá âÛëïðïä êäé ôèò âÞò ñöèìßóáèò óôï áñ÷âßï .inputrc ôïð ëïääñéáóïïý láò:

```
set convert-meta Off
set input-meta On
set output-meta On
```

3 Nõèìßóáèò ãéá ÅëëçíéêÛ óôi ãñáóéeêü ðañéâÛëëíí Xorg

Όα δει οδιςεεοιΥία ανάοεευ δανέαÜεειι ανάαοβαδ οα FreeBSD άαοβαειοάε οδις δεάοουνία **Xorg**. Ιε νειβοάεδ αέα οδιόοΠνέις Άεεççιεφί οα Xorg αβίαε άίοαεφδ βαεάδ ια αδόΥδ διο ÷ηççοειιδιεάβ οι δανέαÜεειι Xorg εάε οα Üεέα UNIX οόοόΠιáoά (δ.÷. οα GNU/Linux).

Άν÷έεÛ, δñÝδαέ íá ññèìáááá òì δαñéÁÛεεñí Xorg Ýóóé πóðá íá íáεéíÛ òúóóÛ—áεùñç éáé ÷ ùñßò ÅεεçíέεÛ. Άεά
 δεçñíòññßáð ó÷:άóέεÛ íá òέóð δñπòáð áóðÝð ññèìááέð, äáßðá òì áíóßòíé÷÷í èäöÛεάéí óòí Åã÷:άέñßäéí òìð
 FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/x11.html).

Áοιγ εαδαοΥηναόα ία ηοεìΒοαόα όα ðΥíοά άέα ία ίαεέíÛ όì άηάοέεù ðáηέαÛεεήí Xorg, ðηÝðáε ία όìðřεάòΠοάόα όεό ðáηέαÛόù áηáηíÝð όόί áñ÷áßì /etc/x11/xorg.conf:

```
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "kbd"
    Option "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "us,el"
    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
```

Áí óðī āñ÷āßī /etc/X11/xorg.conf òðŬñ÷ǎé Paç Ýía ôÝôīēī òīPiá, ìðīñāßôā íá òñīðīðīēPóáôā ôī òðŬñ÷īī òīPiá.
 ×ñçóéīīðīēPóáôā ôīī ÷āñǎéòPñǎ “#” áéá íá ó÷teeŬóáôā üðīēáo āñāñÝò āā èÝéáoā íá ēñáoPóáôā áðū ôī āñ÷éēū
 “InputDevice”.

[illegible]

Iâ oéo ñõèiBoáoéo ðiō Ý ÷ ðiōiã èÜiáé uò òpñá áái Ý ÷ áé áíáñãñðieçèáß ðèPñuò ç ÅëëçieéP òðioóPñéiç. Óoi FreeBSD
 èÜeà ðñuãñáiiã, áeuiã éáé òi ðãñéÁÜeëi Xorg ðiō ÷ ñçóéiiðieíýiã, áíáñðÜoáé áðu oéo òñÝ ÷ ðiōáo ñõèiBoáoéo
 “locale”, áéá íá iÝñáé óá ôé ãèpóóá äiðeäýiðiã.

Íé ðñîëàèînéóíÝíàð ñðèìBoáæð locale òðîóðçñBæîíí iuñî òçí áéóááññP éáé áíÜáññóç èâèíÝíñò óá ÁááééèÜ, ìðuòá ðñÝðáé íá äèèÜæîñîðá óéð ñðèìBoáæð áððÝð áéá íá ìðññáB òñ ðñáñéáÜèèñ Xorg íá äñðèÝðáé òùóðÜ ìá òçí ÁèèçíéèB äèBóóá.

Ἀέα ἀδοῦι οἱ εὐαῖ δαῖναι ἀνιδοῖε γλῶσσι οἱ ἀν÷αβῖ . xinitrc ὁοῖ εἰῖα ἀνέα οἷι ἰαδ. Δεῖ ὁσῶε ἀνέαι Ὑῖα ἐα δῖν Ὑδαε ἰα
 δῖν ὅε Ὑοῖοῖα ὁεδ δαῖναε Ὑοῦ ἀνῖν Ὑδ ὁα ἀδοῦ:

```
export LANG="el_GR.ISO8859-7"
export LC_CTYPE="el_GR.ISO8859-7"
export LC_COLLATE="el_GR.ISO8859-7"
```

Ðñēī īāēēīPōāōā īā ÷ñçōēīīñēāBōā ōā ×, āāāāēūēāBōā āðBōçð uōē Ý÷āōā ōēð ōuōōÝð ñōēīBōāēð locale ōōī
 ēÝēōōīð ōāð. ōōē ēā āðrōýāāōā ðēēāīŪ ðñīāēPīāōā āðāēēūīēçð Æēēçīēēpī ōā ēŪðīēāð āōāñīrāÝð. ĀāBōā ōçī āīuōçōā
 ÑōēīBōāēð āēā ōī ēÝēōōīð ÷ñBōðç.

Ἰὰ ἀσὸὺ δὲ οὐδὲ πῶς ἐβόαεν, οἱ δ' ἀνέειπεν ὁ Χορὸς ἐὰν ἴσῃς ἡμεῖς ἡμεῖς οὐδὲν “process environment” ἀεὶ ἰὰ οὐδὲν ὁδὸν βαλεῖς ὅτι
 ἄλλοι ἐπὶ ἀεὶ ἰὰ.

ΔιέεΎδ άόάνιιΎδ θιθ όνΎ ÷ ιοι όά δάνέαΎεεΐ Xorg ιδιιιΎι ίά ηόειέόόιΎι ιηβειίόάδ ίέα όάένΎ άδύ “X11 resources”. ΆόόΎ όά “resources” άβίάέ, άάίέέΎ, αάόάΎνέα άδύ όειΎδ όçδ ιιηόβδ:

```
%ίίίίResource: ΌείΠ όιό resource
```

Ιέ όειΎδ άόόΎδ ιηβειίόάέ όόι άη÷άβι .Xresources όιό εΐάάνέαόιΎι ίάδ.

Άέα όι **XTerm** έάέ άιόβόδιέ÷άδ άόάνιιΎδ όάνιáόέεΐΎ, ιδιιιΎ ίά ηόειέόόάβ ç άνιιáόιόάένΎ Ύόόέ πόόά ίά ÷ ηçόέιιθιέάβόάέ ίέα ίά ΑεέçίέέΠ όδιόόΠηέç, ιηβειίόάδ όέό δάνέαΎόυ όειΎδ όόι άη÷άβι .Xresources:

```
XTerm*font: -misc-fixed-medium-r-normal--14-130-75-75-c-70-iso8859-7
```

Όçιáβύόç: ίάόΎ άδύ άέέάΎδ όόι άη÷άβι .Xresources, άά ÷ ηάέΎαάόάέ άδάίáέέβιçόç όιό δάνέαΎεεΐιόιό Xorg. Άνέάβ άδέΎ ίά όνΎιιόιá όçι άιόιέΠ:

```
% xrb -merge ~/.Xresources
```

4 ΑεέçίέέΎδ άνιιáόιόάένΎδ άέα όι δάνέαΎεεΐ Xorg

Όι δάνέαΎεεΐ Xorg Ύη÷άόάέ ίά Ύίá άάόέέυ όύιιέι άνιιáόιόάένΠι όά ιιηόΠ “bitmap”. ΙάνέέΎδ άδύ άόόΎδ Ύ÷ιόι όδιόόΠηέç ΑεέçίέέΠι, άβόά άέα όçι έυάέέιθιβçόç ISO/IEC 8859-7, άβόά άέα όçι έυάέέιθιβçόç ISO/IEC 10646 (Universal Character Set). Ιέ άάόέέΎδ bitmap άνιιáόιόάένΎδ θιθ άέαίΎιιόάέ ίά όι Xorg Ύ÷ιόι όόι όΎεΐδ άδύ όι υιιΎδ ιιόδ όçι έυάέέιθιβçόç, ιθüόά ιδιιιΎάβόά ίά όέό άηάβόά άύέιέά ίά όι άηάάέάβι xlsfonts(1). Άέα ίά άάβόά, άέα δάνΎάάέιá, θιέΎδ άάόέέΎδ άνιιáόιόάένΎδ όδιόόçηβειίόι όçι έυάέέιθιβçόç ISO/IEC 8859-7 ιδιιιΎάβόά ίά ÷ ηçόέιιθιέΠόάόά όçι άιόιέΠ:

```
% xlsfonts | fgrep -i iso8859-7
```

Άιόβόδιέ÷ά, άέα ίά άηάβόά θιέΎδ άνιιáόιόάένΎδ όδιόόçηβειίόι όçι έυάέέιθιβçόç ISO/IEC 10646, ιθüόά ιδιιιΎι ίά ÷ ηçόέιιθιέçίΎι άέα όçι άδάέέυιέόç έάέιΎιι ίά έυάέέιθιβçόç UTF-8, ιδιιιΎάβόά ίά ÷ ηçόέιιθιέΠόάόά όçι άιόιέΠ:

```
% xlsfonts | fgrep -i iso10646
```

Άέυιç δάνέόόύόάνάδ άνιιáόιόάένΎδ ίά όδιόόΠηέç άέα άδάέέυιέόç ΑεέçίέέΠι ÷ άηάέδΠηιι ιδιιιΎάβόά ίά άηάβόά όόç όέέεΐάΠ όυι Ports. Ç έάόçάιηβά x11-fonts δάνέΎ÷άέ όόέεΐΎδ άνιιáόιόάένΠι υθüδ ιέ δάνέαΎόυ:

- x11-fonts/bitstream-vera
- x11-fonts/dejavu
- x11-fonts/liberation-fonts-ttf
- x11-fonts/urwfonts-ttf
- x11-fonts/webfonts

Ύέάδ άόόΎδ ιέ άνιιáόιόάένΎδ άβίάέ όά ιιηόΠ TrueType®. ίόέ άάι Ύ÷ιόι όιόδ δάνέιηέόιΎδ ίάΎΎεΐδ θιθ Ύ÷ιόι ιέ άάόέέΎδ, bitmap άνιιáόιόάένΎδ, έάέ ιδιιιΎι ίά άδάέέιθιβίόι ΑεέçίέέΎδ ÷ άηάέδΠηάδ ό÷άάυι όά ιθιέΐάβθιόά ίΎάάεΐδ, ίά άνέάδΎ έέάηθιέçόέέΎ άθιόάέΎόιáόά.

Αί ÷ ης όείηδίαόά εΰδieri άδύ όά άçiiöéeP δαηέαΰέειíόά αηάάόβád áέα Xorg, üðùό όi **GNOME** P όi **KDE**, ié TrueType αηάηiάόiόάénÝό άδύ άόόÝό όέό όόέeriÝό άáέόépiñiό δΰñά θieiý όçi θiέiüçόά άδáέéüiέόçό όά üέáό όέό άόáññiÝό όiό δαηέαΰέειíόiό αηάάόβád. Íδüόά όβáñiόñά áíβáéáé όñi éüði íá όέό äiέéiΰόάόá.

5 Ñõèìßóåéò ãéá ÄëëçíéêÛ óá æëÛöïñåò åöåñïïãÝò.

Ἄέα íά áέαáÜæíøíä éæé íá añÜøíøíä ISO/IEC 8859-7 ἌέεçíέÜ íä øíí äðâîññääóðP éæéYííø editors/emacs éä ðñYðæé íá ðñíøéYóíøíä óóí .emacs øíø ëíäáñéáóííý íäð óéð äíðð ñðèíðóáéð:

```
(setq unibyte-display-via-language-environment t)
(if (< emacs-major-version 22)
    (set-language-environment "Greek"))
(set-terminal-coding-system 'greek-iso-8bit)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
                (nth 1 (current-input-mode))
                0)
```

Ἄερά τί ἀεάαῤῗριὸν ἐὰς τὰ ἀνῶριὸν ἀεεφίρεῖῤ ἡ οἷρ ἀδιδιἀκᾱόοθῤ ἐὰνῚΥῖο editors/vim ὅα ἀᾱόέου δᾱνέαῤῗειρ, ἐὰ
 θηῚθαε τὰ θηοῖεῚοριὸν ὀοτῖ ἀν÷αβῖ .vimrc ὁῖο εῖᾱᾱᾱέαόῖῖῖ ἰάδ ὀέδ ἄῖθδ πῶεῖθῖοάεδ:

```
set gfs=fixedgr
```

Ἄεά íá íαέάάŨæτoíā éαé íá āñŬōioíā áεεçíéeŨ íā oí ðñũāñāíā çäēðññííeeðò áεεççīāñāóβáo **mutt** εā ðñÝðáé íá ðñioéÝçioíā óðī .mutt_{trc} ðí ðañáéŬðu emŬöé:

```
set charset="greek"
set send_charset="US-ASCII:ISO-8859-1:ISO-8859-7:UTF-8"
```