

FreeBSD Porter 手册

The FreeBSD Documentation Project

FreeBSD 中文计划

FreeBSD Porter 手册

由 The FreeBSD Documentation Project

由 FreeBSD 中文计划

出版方2000 年4 月

出版方2005 年11 月

版权 © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 The FreeBSD Documentation Project

版权 © 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 FreeBSD 中文计划

FreeBSD是FreeBSD基金会的注册商标。

UNIX是Open Group在美国和其它国家的注册商标。

Sun, Sun Microsystems, SunOS, Solaris, Java, JDK, 以及OpenJDK 是Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家的商标或注册商标。

Apple and QuickTime是Apple Computer, Inc.的商标, 在美国和其它国家注册。

Macromedia and Flash是Macromedia, Inc. 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

Microsoft, Windows, and Windows Media是Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

PartitionMagic是PowerQuest Corporation在美国和/或其它国家的注册商标。

许多制造商和经销商使用一些称为商标的图案或文字设计来彰显自己的产品。本文中出现的, 为FreeBSD Project 所知晓的商标, 后面将以‘TM’ 或‘®’ 符号来标注。

重要: 本文中许可证的非官方中文翻译仅供参考, 不作为判定任何责任的依据。如与英文原文有出入, 则以英文原文为准。

在满足下列许可条件的前提下, 允许再分发或以源代码(SGML DocBook) 或“编译”(SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF 等) 的经过修改或未修改的形式:

1. 再分发表代码(SGML DocBook) 必须不加修改的保留上述版权告示、本条件清单和下述弃权书作为该文件的最先若干行。
2. 再分发编译的形式(转换为其它DTD、PDF、PostScript、RTF 或其它形式), 必须将上述版权告示、本条件清单和下述弃权书复制到与分发品一同提供的文件, 以及其它材料中。

重要: 本文档由FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT “按现状条件” 提供, 并在此明示不提供任何明示或暗示的保障, 包括但不限于对商业适销性、对特定目的的适用性的暗示保障。任何情况下, FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT 均不对任何直接、间接、偶然、特殊、惩罚性的, 或必然的损失(包括但不限于替代商品或服务的采购、使用、数据或利益的损失或营业中断) 负责, 无论是如何导致的并以任何有责任逻辑的, 无论是否是在本文档使用以外以任何方式产生的契约、严格责任或是民事侵权行为(包括疏忽或其它)中的, 即使已被告知发生该损失的可能性。

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and ‘compiled’ forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

重要: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

重要: 从FreeBSD和FreeBSD中文化项目官方网站获取的本文档PostScript®和PDF格式文件中内嵌的中文字体，由文鼎科技开发股份有限公司按《文鼎公众授权书》授权提供。

文鼎公众授权书

版权所有(C) 1999 文鼎科技开发股份有限公司

台湾110台北市永吉路168号11楼

除以下规定外，保留所有权利。

任何人均可以复制及分发本授权书原始文件的复本，但禁止修改之。

前言

绝大多数软件的授权书是用来剥夺您共享和修改软件的自由。相反，如果您将我们所授与您的一切权利授与您的接受者，并且确保他们能得到本软件的修改物，文鼎公众授权书特别许可并鼓励您使用本软件。

法律性条款

0. 定义

本授权书中，「字型」是指「文鼎PL细上海宋」、「文鼎PL中楷」（BIG-5码）和「文鼎PL简报宋」、「文鼎PL简中楷」（GB码）等TrueType字型，以及经修改而产生的该等字型的衍生物，包括修改字型样式、更动编码顺序、转换格式、变更字型名称，或者在glyph table中增减一些文字。

「PL」是指「Public License」（公众授权）。

「版权人」是指在字型版权声明中被称为版权所有者之人。

「您」是指被授权者或复制、再散布、修改字型的人。

「自由使用」是指您在所接受的相同条件下，有复制、修改字型及散布字型复制品的自由，而非指价格。如果您愿意，可以对此项服务收取费用。

1. 复制及分发

如果在所有复制品维持本授权书文件（ARPHICPL.TXT）不变，您可以在任何媒体无限制复制及分发本字型之复制品。

2. 修改

如果满足以下条件，您可以用任何方式修改本字型的复制品，包括修改字型样式、更换编码顺序、转换格式、变更字型名称，或者在glyph table中增减一些文字，并且依据上述第一条的规定复制及分发该修改物。

a)您必须在每个修改过的文件中插入明显的声明，表示您如何及何时修改了该文件。

b)您必须允许所有第三方在本授权书条款下，得以「自由使用」该修改物的全部，例如通过提供指定地点的复制路径，或在通常作为软件交换的媒体上发布该修改物。

c)如果修改过的字型在执行时以交谈方式读取命令，您必须使它在开始进入一般的交谈使用方式时打印或显示声明，包括适当的版权声明、无担保声明（或者其他您提供担保的声明），以及使用者可以依据这些条件再分发本字型的声明，并且告知使用者如何看到本授权书的副本。

这些要求适用于整个修改过的作品。如果作品的可辨识部分并非衍生自本字型，且可以合理地认其为独立而个别的作品，则当您将它当作个别作品分发时，本授权书及其条款将不适用于该部分。因此，仅将非基于本字型之其他作品和本字型一起放入贮存或分发媒体的同一卷上，并不会使该其他作品纳入本授权书的适用范围。

3. 解除条件

除非依照本授权书的规定，否则您不能复制、修改、再授权或分发本字型。任何用其他方式复制、修改、再授权或分发本字型的意图，将使本授权书所授与您的权利自动失效。不过，从您那依据本授权书取得复制品和权利的人，只要他们完全遵行条款，其权利将维持有效。

4. 同意

因您未签订本授权书，所以没必要遵行它。然而，没有任何其他文件授与您复制、修改、再授权或分发本字型之权利，如果您不同意本授权书，这些行为是法律所禁止的。因此一旦复制、修改、再授权或分发本字型，就表示您接受本授权书及其一切条款和条件。

5. 自动取得授权

每当您再散布本字型时，收受者便自动从原始授权者处取得依据这些条款和条件复制、分发或修改本字型的授权。您不可对在此所授与收受者之权利实行强加其他限制，您也没有使第三方遵行本授权书的义务。

6. 抵触

若因法院判决、违反专利宣称或任何其他原因（不限于专利纠纷）的结果，使强加于您的条件（不论是法院命令、协议或其他）和授权书的条件有所冲突时，也不能让您违背授权书的条件。如果您不能同时满足本授权书所定的义务及其他相关义务来分发时，那麽您根本不可分发本字型。例如，如果专利授权不许所有直接或间接从您那里取得复制品者，在免授权费的情况下再分发本字型时，唯一能同时满足双方要求的方法是避免分发本字型。

如果本条款之任何部分在特定情况下无效或无法实施，条款的其他部分将继续适用，并作为整体适用于其他情况。

7. 无担保

由于本字型是免费授权，在法律允许的范围内，本字型将不附带任何担保。除非另有书面说明，版权人或其他提供本字型者「同样」不提供任何种类的担保，不论是明示还是暗示，包括但不限于销售性和适于特定目的的暗示担保。有关本字型品质和执行的一切危险均由您承担。如果本字型出现瑕疵，您应承担一切所需服务、修复和改正的费用。

8. 损害赔偿请求权的放弃

除非法律规定或以书面形式同意，在任何情况下，任何版权人或以上被允许得以复制、修改或再分发本字型者，均不对您因使用或不能使用本字型（包括但不限于替代商品或服务的采购；使用、数据或利益之损失；或者营业妨碍）所引致的任何直接、间接、必然、偶然、特殊或惩罚性损失负责，即使版权人或其他人已知该损失的可能性时亦不例外。

目录

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | 介绍 | 1 |
| 2 | 自行制作port..... | 2 |
| 3 | 简单的port..... | 3 |
| 3.1 | 编写Makefile..... | 3 |
| 3.2 | 创建描述文件..... | 3 |
| 3.2.1 | pkg-descr (关于port 的冗长描述文件)..... | 3 |
| 3.2.2 | pkg-plist (port 的装箱单)..... | 4 |
| 3.3 | 创建校验和文件 | 5 |
| 3.4 | 测试port | 5 |
| 3.5 | 用portlint 来检查port | 6 |
| 3.6 | 提交port | 6 |
| 4 | 复杂的Porting | 7 |
| 4.1 | 整个系统是如何运转的? | 7 |
| 4.2 | 获取源代码 | 8 |
| 4.3 | 修改port | 8 |
| 4.4 | 打补丁 | 8 |
| 4.5 | 配置 | 9 |
| 4.6 | 处理用户输入 | 10 |
| 5 | 配置Makefile | 11 |
| 5.1 | 作者发布的代码 | 11 |
| 5.2 | 命名 | 11 |
| 5.2.1 | PORTNAME 和PORTVERSION | 11 |
| 5.2.2 | PORTREVISION 和PORTEPOCH | 11 |
| 5.2.3 | PKGNAMEPREFIX 和PKGNAME_SUFFIX | 13 |
| 5.2.4 | LATEST_LINK..... | 13 |
| 5.2.5 | 包命名规则 | 13 |
| 5.3 | 分类 | 15 |
| 5.3.1 | CATEGORIES (所属分类)..... | 15 |
| 5.3.2 | 目前的分类表 | 15 |
| 5.3.3 | 选择正确的分类 | 19 |
| 5.3.4 | 如何提议建立新的分类 | 20 |
| 5.3.5 | 如何提议对分类进行重新组织 | 21 |
| 5.4 | 源码包文件 | 21 |
| 5.4.1 | DISTVERSION/DISTNAME (源码包版本号/名称) | 21 |
| 5.4.2 | MASTER_SITES (主流下载站点)..... | 21 |
| 5.4.3 | EXTRACT_SUFX (压缩包所用的扩展名)..... | 22 |
| 5.4.4 | DISTFILES (全部源代码包) | 22 |
| 5.4.5 | EXTRACT_ONLY (只解压缩部分源文件)..... | 22 |
| 5.4.6 | PATCHFILES (通过下载得到的补丁文件)..... | 23 |
| 5.4.7 | 来自不同站点的多个源代码包或补丁文件(MASTER_SITES:n) | 23 |
| 5.4.8 | DIST_SUBDIR (独立的源码包子目录)..... | 28 |
| 5.4.9 | ALWAYS_KEEP_DISTFILES (一直保存源码包) | 28 |
| 5.5 | MAINTAINER (监护人)..... | 29 |
| 5.6 | COMMENT (一句话说明)..... | 29 |

| | |
|--|-----------|
| 5.7 依赖关系 | 29 |
| 5.7.1 LIB_DEPENDS (依赖的函数库/共享库)..... | 30 |
| 5.7.2 RUN_DEPENDS (依赖的运行环境) | 30 |
| 5.7.3 BUILD_DEPENDS (依赖的联编环境)..... | 31 |
| 5.7.4 FETCH_DEPENDS (依赖的下载环境)..... | 31 |
| 5.7.5 EXTRACT_DEPENDS (依赖的解压缩环境) | 31 |
| 5.7.6 PATCH_DEPENDS (依赖的打补丁环境)..... | 32 |
| 5.7.7 USE_*..... | 32 |
| 5.7.8 在依赖关系中指定最低版本 | 33 |
| 5.7.9 关于依赖关系的补充说明 | 33 |
| 5.7.10 循环的依赖关系是致命的 | 33 |
| 5.8 MASTERDIR (主port 所在的目录) | 34 |
| 5.9 联机手册 | 34 |
| 5.10 Info 文件 | 36 |
| 5.11 Makefile 选项..... | 36 |
| 5.11.1 开关(Knobs) | 36 |
| 5.11.2 OPTIONS (菜单式可选项)..... | 37 |
| 5.11.3 自动激活的特性 | 38 |
| 5.12 指定工作临时目录 | 39 |
| 5.12.1 WRKSRC (开始联编操作的目录名)..... | 39 |
| 5.12.2 NO_WRKSUBDIR (不需要临时的联编目录)..... | 39 |
| 5.13 CONFLICTS (设置与其它包的冲突)..... | 39 |
| 5.14 安装文件 | 40 |
| 5.14.1 INSTALL_* 宏 | 40 |
| 5.14.2 对可执行文件做脱模(strip) 操作..... | 40 |
| 5.14.3 安装一个目录下的全部文件 | 40 |
| 5.14.4 安装附加的文档 | 41 |
| 5.14.5 子目录 | 42 |
| 6 特殊情况..... | 43 |
| 6.1 共享库..... | 43 |
| 6.2 Ports 的发行限制..... | 43 |
| 6.2.1 NO_PACKAGE (禁止编译结果打包)..... | 43 |
| 6.2.2 NO_CDROM (禁止以CDROM 发行预编译包)..... | 44 |
| 6.2.3 NOFETCHFILES (不自动抓取指定的文件)..... | 44 |
| 6.2.4 RESTRICTED (禁止任何形式的再分发)..... | 44 |
| 6.2.5 RESTRICTED_FILES (禁止某些文件的再分发)..... | 44 |
| 6.3 联编机制 | 44 |
| 6.3.1 Ports 的并行联编 | 45 |
| 6.3.2 make、gmake, 以及imake | 45 |
| 6.3.3 configure 脚本..... | 45 |
| 6.3.4 使用scons..... | 46 |
| 6.4 利用GNU autotools..... | 46 |
| 6.4.1 入门 | 46 |
| 6.4.2 libtool | 47 |
| 6.4.3 libltdl | 47 |
| 6.4.4 autoconf 和autoheader | 47 |
| 6.4.5 automake 和aclocal..... | 48 |

| | |
|---|----|
| 6.5 使用GNU <code>gettext</code> | 48 |
| 6.5.1 基本用法 | 48 |
| 6.5.2 可选用法 | 49 |
| 6.5.3 处理消息编录目录 | 49 |
| 6.6 使用 <code>perl</code> | 49 |
| 6.7 使用X11 | 50 |
| 6.7.1 X.Org 组件 | 50 |
| 6.7.2 需要使用Motif的 <code>port</code> | 52 |
| 6.7.3 X11 字体 | 52 |
| 6.7.4 通过Xvfb来获得虚拟的DISPLAY | 52 |
| 6.7.5 桌面项 | 52 |
| 6.8 使用GNOME | 53 |
| 6.9 使用Qt | 53 |
| 6.9.1 在 <code>port</code> 中使用Qt | 53 |
| 6.9.2 组件的选择(仅限Qt 4.x) | 54 |
| 6.9.3 其他考虑 | 55 |
| 6.10 使用KDE | 56 |
| 6.10.1 变量定义(只用于KDE 3.x) | 56 |
| 6.10.2 用于KDE 4的变量定义 | 56 |
| 6.11 使用Java | 57 |
| 6.11.1 变量定义 | 57 |
| 6.11.2 采用Ant进行联编 | 59 |
| 6.11.3 最佳实践 | 59 |
| 6.12 Web 应用, Apache 和PHP | 60 |
| 6.12.1 Apache | 60 |
| 6.12.2 Web 应用 | 61 |
| 6.12.3 PHP | 61 |
| 6.12.4 PEAR 模块 | 62 |
| 6.13 使用Python | 63 |
| 6.14 使用Tcl/Tk | 64 |
| 6.15 使用Emacs | 64 |
| 6.16 使用Ruby | 64 |
| 6.17 使用SDL | 65 |
| 6.18 使用wxWidgets | 66 |
| 6.18.1 介绍 | 66 |
| 6.18.2 版本的选择 | 66 |
| 6.18.3 选择组件 | 67 |
| 6.18.4 Unicode | 68 |
| 6.18.5 检测已安装的版本 | 69 |
| 6.18.6 定义的变量 | 69 |
| 6.18.7 在 <code>bsd.port.pre.mk</code> 中进行处理 | 70 |
| 6.18.8 额外的 <code>configure</code> 参数 | 70 |
| 6.19 使用Lua | 71 |
| 6.19.1 介绍 | 71 |
| 6.19.2 选择版本 | 71 |
| 6.19.3 组件的选择 | 72 |
| 6.19.4 检测系统中已安装的版本 | 73 |
| 6.19.5 定义的变量 | 74 |

| | |
|---|-----------|
| 6.19.6 在bsd.port.pre.mk 时进行处理..... | 74 |
| 6.20 使用Xfce | 75 |
| 6.21 使用数据库 | 76 |
| 6.22 启动和停止服务(rc 脚本) | 76 |
| 6.22.1 卸载时停止服务 | 78 |
| 6.23 添加用户和用户组 | 78 |
| 7 高级pkg-plist 用法 | 79 |
| 7.1 根据make 变量对pkg-plist 进行修改..... | 79 |
| 7.2 空目录..... | 79 |
| 7.2.1 清理空目录 | 80 |
| 7.2.2 如何建立空目录 | 80 |
| 7.3 配置文件 | 80 |
| 7.4 动态装箱单与静态装箱单的对比 | 81 |
| 7.5 装箱单(package list) 的自动化制作 | 81 |
| 8 pkg-* 文件..... | 83 |
| 8.1 pkg-message (安装预编译包时显示的消息文件) | 83 |
| 8.2 pkg-install (安装预编译包时执行的脚本文件) | 83 |
| 8.3 pkg-deinstall (卸载时执行的脚本文件) | 83 |
| 8.4 pkg-req (安装预编译包时检测是否应执行操作的脚本文件) | 84 |
| 8.5 改变pkg-* 文件的名字 | 84 |
| 8.6 使用SUB_FILES 和SUB_LIST | 84 |
| 9 测试您的port..... | 86 |
| 9.1 运行make describe..... | 86 |
| 9.2 Portlint..... | 86 |
| 9.3 使用Port Tools 来完成测试 | 86 |
| 9.4 PREFIX (安装时的顶级目录名) 和DESTDIR | 86 |
| 9.5 Tinderbox | 87 |
| 10 升级 | 88 |
| 11 Ports 的安全 | 90 |
| 11.1 安全为何如此重要 | 90 |
| 11.2 修复安全漏洞 | 90 |
| 11.3 通知整个用户群体 | 90 |
| 11.3.1 VuXML 数据库..... | 90 |
| 11.3.2 VuXML 简介 | 91 |
| 11.3.3 测试您对VuXML 数据库所作的修改..... | 93 |
| 12 该做什么和不该做什么 | 95 |
| 12.1 介绍..... | 95 |
| 12.2 WRKDIR (联编时使用的临时目录) | 95 |
| 12.3 WRKDIRPREFIX (用于联编的临时目录的父目录名) | 95 |
| 12.4 区分不同的操作系统, 以及OS 的版本 | 95 |
| 12.5 __FreeBSD_version 值 | 96 |
| 12.6 在bsd.port.mk 之后写一些内容 | 127 |
| 12.7 在wrapper 脚本中使用exec 语句 | 128 |
| 12.8 理性行事 | 129 |
| 12.9 遵循CC 和CXX 设置 | 129 |
| 12.10 遵循CFLAGS | 129 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 12.11 | 线程库 | 130 |
| 12.12 | 反馈 | 130 |
| 12.13 | README.html | 130 |
| 12.14 | 使用BROKEN、FORBIDDEN 或IGNORE 阻止用户安装port | 130 |
| 12.14.1 | 变量 | 130 |
| 12.14.2 | 实现说明 | 131 |
| 12.15 | 使用DEPRECATED 或EXPIRATION_DATE 表示某个port 将被删除 | 132 |
| 12.16 | 避免使用.error 结构 | 132 |
| 12.17 | 对于sysctl 的使用 | 133 |
| 12.18 | 重新发布的distfiles | 133 |
| 12.19 | 一些必要的workaround | 133 |
| 12.20 | 杂记 | 133 |
| 13 | 示范的Makefile | 134 |
| 14 | 保持同步 | 136 |
| 14.1 | FreshPorts | 136 |
| 14.2 | 代码库的Web 访问界面 | 136 |
| 14.3 | FreeBSD Ports 邮件列表 | 136 |
| 14.4 | 位于pointyhat.FreeBSD.org 的FreeBSD Port 联编集群 | 136 |
| 14.5 | FreeBSD 的Ports Distfile 扫描器 | 136 |
| 14.6 | FreeBSD 的Ports 追踪系统 | 137 |

表格清单

| | |
|--|----|
| 5-1. 常用的USE_* 变量..... | 32 |
| 5-2. 常见的WITH_* 和WITHOUT_* 变量 | 36 |
| 6-1. 用于与gmake 有关的port 的变量 | 45 |
| 6-2. 用于用到了configure 脚本的port 的变量..... | 45 |
| 6-3. 使用scons 的port 会用到的变量 | 46 |
| 6-4. 用于用到perl 的port 的变量 | 50 |
| 6-5. 用到X 的port 可以使用的变量..... | 51 |
| 6-6. 用于表示对X11 某些组件的依赖关系的变量 | 51 |
| 6-7. 用于使用Qt 的port 的变量..... | 53 |
| 6-8. 其他用于使用Qt 4.x 的变量 | 53 |
| 6-9. 可用的Qt4 函数库组件 | 54 |
| 6-10. 可用的Qt4 工具组件 | 54 |
| 6-11. 可用的Qt4 插件组件 | 55 |
| 6-12. 用于使用KDE 3.x 的port 的变量..... | 56 |
| 6-13. 可用的KDE4 组件 | 56 |
| 6-14. 用到Java 的port 可以使用的变量 | 57 |
| 6-15. 向使用了Java 的port 提供的变量 | 58 |
| 6-16. 为使用Java 的port 定义的常量..... | 59 |
| 6-17. 用到Apache 的port 可以使用的变量..... | 60 |
| 6-18. 在移植Apache 模块时比较有用的变量 | 61 |
| 6-19. 用到PHP 的port 中可以使用的变量 | 61 |
| 6-20. 对用到Python 的port 最有用的一些变量 | 63 |
| 6-21. 用到Tcl/Tk 的port 可以使用的变量 | 64 |
| 6-22. 使用Ruby 的port 可以使用的变量 | 65 |
| 6-23. 使用Ruby 的port 中的一些可用的只读变量 | 65 |
| 6-24. 用于选择wxWidgets 版本的变量 | 66 |
| 6-25. 可用的wxWidgets versions | 67 |
| 6-26. wxWidgets 版本 | 67 |
| 6-27. 用于选择希望的版本的wxWidgets versions | 67 |
| 6-28. 可用的wxWidgets 组件 | 67 |
| 6-29. 可用的wxWidgets 依赖类型 | 68 |
| 6-30. 默认的wxWidgets 依赖关系类型 | 68 |
| 6-31. 用以在Unicode 版本的wxWidgets 的变量 | 68 |
| 6-32. 为使用wxWidgets 的port 定义的变量 | 69 |
| 6-33. 可用于WX_CONF_ARGS 的值 | 70 |
| 6-34. 用于选择Lua 版本的变量 | 71 |
| 6-35. 可用的Lua 版本 | 71 |
| 6-36. 指定Lua 版本 | 71 |
| 6-37. 用于选择推荐Lua 版本的变量 | 72 |
| 6-38. 可用的Lua 组件 | 72 |
| 6-39. 可用的Lua 依赖关系类型 | 72 |
| 6-40. 默认的Lua 依赖关系类型 | 73 |
| 6-41. 为用到Lua 的port 定义的变量..... | 74 |
| 6-42. ports 中有关数据库的变量 | 76 |
| 12-1. __FreeBSD_version 值..... | 97 |

第1章

介绍

几乎每个人都是通过FreeBSD Ports Collection 在FreeBSD 上面装应用程序(“ports”)的。就像FreeBSD的其它部分一样，它主要来自于志愿者的努力。所以在阅读这份文档的时候请务必记住这些。

在FreeBSD 的世界里，任何人都能提交新的port，或志愿地维护一个已有的port，如果那个port 没人维护的话——不需要任何特殊的权限来做这件事情。

第2章

自行制作port

那么，您有兴趣创建自己的port 或升级现有的port？太好了。

下面的内容将会提供一些创建FreeBSD port的指导。如果想升级一个现有的port，那么您应该在看完这些内容并阅读第10 章。

因为这份文档不是十分详细，您还应该再参考一下/usr/ports/Mk/bsd.port.mk，所有port的Makefile 文件都会包含它。即使不是每天都去摆弄Makefile，您也会从那个文件里面获得很多知识，里面的注释非常详细。还有要补充一下，如果您有其它的问题，可以给FreeBSD ports 邮件列表(<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>) 这个mailing list 发信。

注意: 在这份文档里提到的大部分的变量(`VAR`) 是不能修改的。大多(但不是全部) 都在/usr/ports/Mk/bsd.port.mk 的开始部分进行了介绍；其它一些也应该可以在那里找到。注意这些文件使用了非标准的制表符：**Emacs** 和**Vim** 应该能在打开文件的时候自动识别它，而**vi(1)** 和**ex(1)** 则需要在打开文件的时候通过`:set tabstop=4` 来修正默认的设置。

第3章

简单的port

这一章主要介绍如何快速创建一个简单的port。很多时候，这点内容是不够的，您需要阅读这份文档中更深入的内容。

首先，需要取得包含源代码的tar包，并把它放到DISTDIR变量所指的地方。默认的情况下，这应该是/usr/ports/distfiles。

注意：下面的内容假定您不需要修改软件的源代码就能在FreeBSD上编译通过。如果需要修改代码，就需要参考下一章的内容了。

3.1 编写Makefile

最简单的Makefile 应该是这个样子的：

```
# New ports collection makefile for:   oneko
# Date created:                        5 December 1994
# Whom:                               asami
#
# $FreeBSD$
#

PORTNAME=      oneko
PORTVERSION=   1.1b
CATEGORIES=    games
MASTER_SITES=  ftp://ftp.cs.columbia.edu/archives/X11R5/contrib/

MAINTAINER=    asami@FreeBSD.org
COMMENT=       A cat chasing a mouse all over the screen

MAN1=          oneko.1
MANCOMPRESSED= yes
USE_IMAKE=     yes

.include <bsd.port.mk>
```

看看您是否能够看懂。不必担心\$FreeBSD\$那一行，当这个port被导入到ports树里的时候，CVS会自动填写它。您可以在示范的Makefile那章找到更多的细节。

3.2 创建描述文件

有2个描述文件对于任何一个port来说是必须的，不论它是不是打算成为package。它们是pkg-descr和pkg-plist。这两个文件使用pkg-前缀以区别于其它文件。

3.2.1 pkg-descr (关于port 的冗长描述文件)

这是port 里一个较长的描述文件。使用一段或几段文件文字来简明的描述这个ports 是用来做什么的。

注意: 这 不是 手册或者对如何深入使用/编译这个port的说明! 要是您从**README** 或者联机手册里面中复制文字的话, 请务必小心; 通常, 它们不是对这个port 简明扼要的描述, 或者用了难以使用的格式(比如, 联机手册里有迫使两端对齐的空格)。如果要移植的软件有官方的**WWW**网页, 您应该在这里列出来。使用**www:** 作为前缀来表示一个网站, 这样其它的自动工具就能正常工作了。

下面是一个简单的pkg-descr 例子:

```
This is a port of oneko, in which a cat chases a poor mouse all over
the screen.
:
(etc.)

WWW: http://www.oneko.org/
```

3.2.2 pkg-plist (port 的装箱单)

这份文件列出了port 所要安装的所有文件。由于package 也是据此进行打包, 因此它也被称作“装箱单(packing list)”。这个文件中, 路径是相对于安装的路径的(通常是/usr/local 或/usr/X11R6)。如果您使用MANn 变量的话, 请不要在这里列出任何联机手册。假如port 在安装过程中会创建一些目录, 请务必增加对应的@dirrm 行, 以便在package 被卸载时予以自动删除。

下面是一个简单的例子:

```
bin/oneko
lib/X11/app-defaults/Oneko
lib/X11/oneko/cat1.xpm
lib/X11/oneko/cat2.xpm
lib/X11/oneko/mouse.xpm
@dirrm lib/X11/oneko
```

参考pkg_create(1) 的联机手册以获得更多有关装箱单的细节

注意: 建议您将这个文件里的所有的文件名按字母排序。这样, 在升级这个port的时候就能够更方便地核实所做的修改。

注意: 手工创建这样一份列表可能是一件非常枯燥的事情。如果您的port 需要安装大量的文件, 自动创建装箱单会帮您省下不少时间。

只有一种情况可以不用pkg-plist文件。如果这个port 只安装很少量的一些文件或目录的话, 这些文件和目录就可以分别列在Makefile 的PLIST_FILES和PLIST_DIRS 变量里。举个例子来说, 我们可以在上面那个oneko port 里面不用pkg-plist, 而把下面的这几行加到Makefile 里面:

```

PLIST_FILES=    bin/oneko \
                lib/X11/app-defaults/Oneko \
                lib/X11/oneko/cat1.xpm \
                lib/X11/oneko/cat2.xpm \
                lib/X11/oneko/mouse.xpm
PLIST_DIRS=     lib/X11/oneko

```

当然，如果一个port不需要给它自己创建目录的话，就不用设置PLIST_DIRS变量了。

不过，如果用这种方式来列出port要安装的文件和目录的话，也就无法利用在pkg_create(1)里介绍的命令来制作package了。因此，这种方法只适用于那些简单的port，使它们更为简化。同时，这种做法也有助于减少ports collection中的文件数量。在采用pkg-plist之前，请考虑一下使用这种方法。

稍后我们将看到pkg-plist以及PLIST_FILES如何处理更复杂的任务。

3.3 创建校验和文件

只要键入make makesum，port便会自动创建distinfo文件。

如果下载的文件校验和经常变化，而您又能确保它们的来源可靠(比如，来自于CD制造商，或每天联编生成的文档文件)，就应该在IGNOREFILES里面标明这些文件。这样，再运行make makesum的时候便不会把这些标记IGNORE的文件计算在内了。

3.4 测试port

应当确定您的port确实做了您希望它们做的事情，包括打包。下面是需要重点检查的一些重要的工作。

- pkg-plist 中没有包括任何不想安装的文件
- pkg-plist 包含了所有应该安装的文件
- 您的port能够使用reinstall多次安装。
- 您的port能在卸载(deinstall)时，自动完成清理

推荐的测试顺序

1. make install
2. make package
3. make deinstall
4. pkg_add package-name
5. make deinstall
6. make reinstall
7. make package

确信在package和deinstall阶段没有任何警告。第三步以后，检查是否所有新建的目录都被正确删除了。在第四步以后，试着运行一下所装的软件，确保当它以package方式安装的时候也能正常工作。

自动化这些步骤最简单的方法是通过ports tinderbox来进行测试。它可以维护jails并在其中完成全部测试工作，而不会破坏正在运行的系统的状态。请参见ports/ports-mgmt/tinderbox以了解更多的信息。

3.5 用portlint 来检查port

请使用portlint命令来检查您的port是否符合我们的规范。ports-mgmt/portlint程序是ports套件的一部分。这个程序的主要功能是帮助您检查Makefile的样式是否符合规范，以及package的命名是否得体。

3.6 提交port

首先，确信您已经阅读了该做什么和不该做什么一节。

既然已经对所制作的port相当满意了，剩下的工作，便是将它放进FreeBSD的主ports树，以便让更多的人从中受益。我们并不需要您的work目录以及pkgname.tgz包，因此现在可以删除它们了。接下来，只要把shar `find port_dir`的输出写到一份bug报告中，并用send-pr(1)程序(参见Bug Reports and General Commentary

(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/contrib-how.html#CONTRIB-GENERAL) 以了解关于send-pr(1)的进一步详情) 将其送出。请务必将您的bug报告分类(category)为ports并把子分类(class)设置为change-request(不要把报告表及为机密的，即confidential!)。此外，在PR的描述(“Description”)一栏中，应该填写您所移植的应用程序的简单介绍，而shar则应放到修正(“Fix”)栏中。

注意: 在问题报告里面使用了一段好的描述，能使我们的工作变得更容易。我们更倾向于这样的描述：用“New port: <category>/<portname> <short description of the port>”来说明这是一个新的port，而用“Update port: <category>/<portname> <short description of the update>”来说明这是对一个已有的port的升级。如果您坚持使用这样的方案，那么我们将更容易更方便地阅读您的PR。

再次声明，不要包含原始的distfile，work目录，或者您用make package制作的包。

在您提交的您的port以后请耐心等待。有时在一个port正式加入FreeBSD之前需要花费好几个月，尽管也有可能是几天。您可以查看正等待被commit到FreeBSD的port(<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?category=ports>)。

一旦我们看过了您的报告，有必要的我们会联系您，并把它放到ports树里。您的名字也会出现在Additional FreeBSD Contributors

(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/contrib-additional.html) 和它的文件。不是很棒吗!?:-)

第4章

复杂的Porting

好了，也许工作没那么简单，port 需要做些修改才能够在FreeBSD 上跑起来。在这一章里，我们将会一步步举例来介绍应该如何修改来使您的port 能在FreeBSD 上面运行。

4.1 整个系统是如何运转的？

首先，这一系列的动作是由用户在您的port 目录里敲入make 后发生的。您也许会发现在另外的一个窗口里阅读一下bsd.port.mk 将会有助于您的理解。

要是您不是非常明白bsd.port.mk 是做什么的话，也不用太担心，很多人都不知道的... :->

1. fetch 会首先被执行。fetch 将检查在本地的DISTDIR 目录里是否存在tar 包。如果fetch 没有找到就会查找Makefile 中定义的MASTER_SITES URL，还有我们的主FTP 站点ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/，在那里我们备份了所有被认可的distfile。假设那个MASTER_SITES 站点是直接连在Internet 上的，就会试着用FETCH 指定的程序取回distfile。如果成功的话，文件会被保存在DISTDIR 所指定的目录以备稍后使用。
2. 接下来会执行extract。它会在DISTDIR 中寻找您的tar 包(通常是用gzip 压缩的tar 包)，然后解压缩到由WRKDIR 所指定的临时目录里(默认为work 目录)。
3. 下一步是执行patch。首先任何在PATCHFILES 中定义的补丁都会被打上。然后，在由PATCHDIR 指定的目录(默认为files 目录)中发现的patch-*, 它们将会以文件名的字母顺序被先后打上。
4. configure 会被执行。这一步骤可能会有以下几种情形。
 1. 如果存在scripts/configure，就会执行它
 2. 如果定义了HAS_CONFIGURE 或者GNU_CONFIGURE，就会执行WRKSRCD/configure。
 3. 如果定义了USE_IMAGE，就会执行XMKMF (默认为: xmkmf -a)。
5. build 会被执行。这一步将会进入ports 的工作目录(WRKSRCD) 然后进行编译。如果定义了USE_GMAKE，就会使用GNU make，反之，则会使用系统默认的make。

以上都是系统默认的步骤。您也可以定义pre-something 或者post-something，或者把以此命名的脚本放到scripts 目录，它们会在默认的动作之前或之后被执行。

举个例子，如果您在您的Makefile 里定义了post-extract，并在script 目录里放了一个pre-build 脚本，那么在tar 包解开之后post-extract 将被调用，pre-build 脚本会在默认的编译之前被执行。我们推荐您在Makefile 定义所有的动作，如果不是十分复杂的话，这样，别人能更容易明白您的port 需要执行哪些非默认的动作。

默认的行为都是由bsd.port.mk 定义的do-something 来表示的。例如，port 中用来解压缩的命令是由do-extract 来定义的。如果您对默认的设置不满意，可以通过在Makefile 重新定义do-something 来做些改变。

注意：“主” 动作(例如extract、configure，等等) 仅仅是用来确定所有相应的阶段都完成了，以及调用真实的动作或脚本，它们不应被修改。如果您想要修改解压缩这个动作，可以修改do-extract，但永远都不要改变extract 的操作！

我们已经介绍了在用户敲入`make`之后会发生哪些事情了。接下来我们将进行进一步的学习，来看一看如何创建一个理想的`port`。

4.2 获取源代码

获取源代码的`tar`包(通常是`foo.tar.gz`或者`foo.tar.Z`)并把它们放进`DISTDIR`。最好使用**主流**的版本。

您需要设置变量`MASTER_SITES`来指向原始`tar`包的获取位置。您可以在`bsd.sites.mk`里找到一些速度较快的主流站点。请使用这些站点——和相关的定义——如果可能的话，应尽量避免在同一个源代码树里出现大量重复的信息。这些站点会随着时间而变化，如果每个人都随意加入的话会使维护变得非常困难。

如果您找不到一个有很好网络连接的FTP/HTTP站点，或者它们使用了非标准的格式，您也许就会想在您自己的FTP或HTTP服务器上放上一份副本。

如果您找不到可靠的地方放置`distfiles`，我们也可以提供给您一些空间来保存它。我们自己的`ftp.FreeBSD.org`；然而这只是一个折衷的办法。`distfile`必须放进某人在`freefall`上的`~/public_distfiles/`目录中。可以要求帮助您`commit port`的人来放这个`distfile`，而这个人也需要把`MASTER_SITES`、`MASTER_SITE_LOCAL`以及`MASTER_SITE_SUBDIR`的设置，改为在`freefall`上的用户名。

如果您的`port`的`distfile`一直在变化，而作者拒绝改变其版本号，您可以考虑把`distfiles`放在自己的主页，并在`MASTER_SITES`里把原作者的列为首选位置。如果可能，试着与`port`的作者沟通一下让他不要这么做，这将有助于建立对源代码的控制。在您的主页上放置您自己的`distfile`会避免用户得到“`checksum mismatch`”的错误，而且能减轻我们FTP站点维护人员的工作量。如果您的`port`只有一个主站点的话，我们建议您在自己的网站上做一份备份，并他列为`MASTER_SITES`的第2项。

如果您的`port`需要来自网络上的一些补丁，请把它们放到`DISTDIR`里。不用担心它们跟源代码不是来自同一站点。我们有办法处理(参阅下面的补丁文件)。

4.3 修改port

解开`tar`包，对源代码做出合理的修改使得这个`port`能在最新版本的FreeBSD上面运行。一定要**仔细记录**您所做的每处改动，包括删除、添加、修改的文件等等，这些修改以后会在您的`port`中以脚本或补丁的方式出现，并且能通过运行它们来自动完成您对`port`的改动要求。

如果您的`port`要求用与用户交互/配置来完成编译或安装的话，您可以看一下Larry Wall的经典**Configure**脚本，适当地模仿一下。`Port collection`的目的，就是使每个`port`占用最少的空间，并做到软件的“即插即用”。

注意：除非明确地声明，否则您提交给FreeBSD ports collection的补丁，脚本和别的文件都将被假定以标准的BSD版权发布。

4.4 打补丁

在您准备制作port的过程中，增加或修改的文件，都可以通过diff(1)来做成补丁。希望应用到源代码上的每个补丁，都应保存为单独的文件，并命名为patch-***，其中***表示将要修改的文件的完整路径名，例如patch-Imakefile或patch-src-config.h。这些文件，都应保存在PATCHDIR(通常是files/)，这里的补丁都会自动应用到源代码上。所有的补丁必须是相对于WRKSRCS的(一般而言，您的port会将其tarball解压在那里，并完成余下的工作)。为了让修正和升级更容易，您应避免使用多个patch去修改同一个文件(例如，patch-file以及patch-file2都修改WRKSRCS/foobar.c)这种情况。

只有[-+._a-zA-Z0-9]这些字符，可以出现在补丁的文件名中，请务必不要使用除这些字符以外的其它字符。不要把您的补丁命名成patch-aa或patch-ab等这样的名字，最好能在补丁名中提到路径和文件名。

不要把RCS字符串放进补丁。我们把文件放进ports树的时候，CVS会损坏它们，当我们再check out出来的时候，它们就会和原来的不一样，从而导致打补丁失败。RCS字符串是由美元符号(\$)围绕的，通常由\$Id或\$RCS开头。

使用diff(1)的递归选项(-r)很好，但是请检查一下最后输出的patch，确保没有任何的垃圾信息。特别地，有2种文件不需要diff，并且应该删除：一种是Makefile，当您的port使用了Imake，或者GNU configure等等的话。如果您不得不编辑configure.in以使autoconf去生成configure，不要使用configure来做diff(这常常会有好几千行长!)；请定义USE_AUTOTOOLS=autoconf:261并对configure.in来制作diff。

另外，您还应尽量减少补丁中非功能性的空格及空白变动。在开源世界中，遵循不同的编码规范的项目共享大量代码是很常见的事情。如果您从某个项目中提取一部分功能用来修正另一个程序中的问题时，请务必小心：补丁中很可能到处都是非功能性的变动行。这不仅会导致CVS库的膨胀，而且也会让导致问题的故障点，以及您到底修改了什么变得不甚清晰。

假如需要删除文件，则应在post-extract target，而不是作为补丁的一部分来完成。

除此之外，port的Makefile还可以通过in-place模式的sed(1)来直接进行简单的替换操作。如果补丁需要使用变量值，这就非常有用。例如：

```
post-patch:
  @${REINPLACE_CMD} -e 's|for Linux|for FreeBSD|g' ${WRKSRCS}/README
  @${REINPLACE_CMD} -e 's|-pthread|${PTHREAD_LIBS}|' ${WRKSRCS}/configure
```

往往在移植某些软件的时候会遇到这样一种情况，特别是这个软件是在Windows®上开发的时候，大多数的源代码都需要进行CR/LF的转换。这很可能会给以后打补丁带来问题，还可能触发编译警告，并给脚本的执行带来麻烦(/bin/sh^M not found)，等等。要迅速将所有文件中的CR/LF改为只用LF，可以在port的Makefile中加入USE_DOS2UNIX=yes。除此之外，还可以指定一个需要执行这种转换操作的文件列表：

```
USE_DOS2UNIX=    util.c util.h
```

如果希望转换一系列目录中的一组文件，也可以使用DOS2UNIX_REGEX。它的参数是与find兼容的正则表达式。关于这种格式的说明，请参阅re_format(7)。这个选项对转换所有指定扩展名的文件，例如只转换源代码文件这样的应用非常有用：

```
USE_DOS2UNIX=    yes
DOS2UNIX_REGEX=  .*\. (c|cpp|h)
```

4.5 配置

把任何附加的配置命令加进您的configure 脚本并把它保存到scripts 子目录。如前面提到的那样,您也能在Makefile 和/或使用pre-configure 或post-configure 的脚本来做同样的事情。

4.6 处理用户输入

如果您的port 要求用户的输入以便配置编译、或安装配置过程,就必须在Makefile 里设置IS_INTERACTIVE 变量。如果用户设置了BATCH 的话,这将让用户能跳过您的port 来完成“通宵编译”(如果用户设置了INTERACTIVE的话,那么**只有**那些要求互动的port 才会被编译)这将给那些不停编译ports 的机器省下很多时间。

通常我们还建议,如果对于那些问题能有合理的缺省答案的话,应检查一下PACKAGE_BUILDING 变量,并根据其设置决定是否执行关闭交互脚本。这将允许我们为CDROM 和FTP 来编译package。

第5章

配置Makefile

配置Makefile是相当简单的，我们在此建议您在开始之前看一下现有的例子。在这份手册里也有一个Makefile例子，照着里面变量的顺序来写能使得您的port更容易地被其它人看懂。

现在，当您开始编写您新的Makefile的时候，可以依次思考一下以下的问题：

5.1 作者发布的代码

放在DISTDIR中的是不是标准的用gzip压缩的tar包，例如foozolix-1.2.tar.gz？如果是，可以先略过这一节。如果不是，您应当看看是不是要覆盖这些变

量：DISTVERSION、DISTNAME、EXTRACT_CMD、EXTRACT_BEFORE_ARGS、EXTRACT_AFTER_ARGS、EXTRACT_SUFX，DISTFILE取决于您port的distfile格式有多么怪异。（最常见的一个例子便是EXTRACT_SUFX=.tar.Z，一般这是因为tar包是用compress而不是gzip压缩的时候。）

最糟的情况是，您需要自己编写do-extract来覆盖默认的定义，尽管这不常见，但如果遇到了，还是需要这么做。

5.2 命名

Makefile的第一部分便是port的名字、版本号，以及它所属的分类。

5.2.1 PORTNAME 和PORTVERSION

您应该把PORTNAME设置为您port的名字，PORTVERSION则是port的版本号。

5.2.2 PORTREVISION 和PORTEPOCH

5.2.2.1 PORTREVISION (port 的修订版本号)

PORTREVISION变量是一个单调递增的值，如果不为0，就会被加到包名的后面，当PORTVERSION增加的时候应被置0（也就是当官方有新版本发布的时候）。PORTREVISION会被自动化工具(比如pkg_version(1))用来检测是否存在可用的新版本。

每当port发生变化并对生成的package的内容或结构有显著影响时，都应增加PORTREVISION值。

下面是一些应当修改PORTREVISION的情况：

- 有新的补丁用来修正安全漏洞、错误，或给port添加了新的功能。
- 修改了Makefile里编译时开启或禁用的选项。
- 修改了要安装文件的列表或安装时的行为(例如，修改了一个用来给package初始化数据的脚本，如ssh host keys)。

- 一个port依赖的共享库版本改变(在这种情况下, 当安装了新版本的共享库, 后再去安装较早的软件就会出错, 因为它们要依赖老的libfoo.x 而不是libfoo.(x+1))。
- 原作者修改了port distfile, 并且distfile 的新老版本之间用diff -ru 只能发现一些细微的变化, 这时我们只需要对distinfo 做相应的修正, 而不需要修改PORTVERSION。

不需要修改PORTREVISION 的例子:

- port 结构风格的改变, 但对于打成的包没有功能上的变化。
- MASTER_SITES 发生变化, 或进行了对port 功能的修改, 但不致影响最后打成的包。
- 对distfiles 诸如修正拼写错误之类的补丁, 对用户而言没有升级上的麻烦。
- 对一个原本编译失败的包的修改, 使其可编译, 而没有加入新功能。因为PORTREVISION 表示包的内容发生了变化, 如果先前没有可编译的包, 也就不需要修改PORTREVISION 来表示变化。

一个修改并提交port 的原则是: 使得别人能从中受益(改进、修改已有错误, 或使新的package 能够运行), 您还要权衡一下这是否应让那些经常更新ports 树的人升级, 如果回答是“是”的话, PORTREVISION 就应该修改了。

5.2.2.2 PORTEPOCH (port 的加权版本号)

有时软件商或FreeBSD 的porter 会使用比旧版的版本号小的数字做为新版本号的情况。举例来说, 从foo-20000801 到foo-1.0 (从形式上来说这是不对的, 因为20000801 在数值上比1大很多)。

在这种情况下, PORTEPOCH 应当增加。如果PORTEPOCH 非0, 就应当加到包名字的后面。PORTEPOCH 永远不能被减少或清零, 因为那样会导致与前一时期的package 比较版本时产生不正确的结果。(就是说, 那个package 就不会被检测到已经过时了。)新的版本号(比如前面在前面那个例子中的1.0, 1)在数值上比前一个版本(20000801)小, 但多数自动化的工具会认为, 1 后缀意味着比前一个包的后缀, 0 大。

错误的去除或重置PORTEPOCH 会导致很多不幸发生; 如果您还不明白前面的讨论, 请多阅读几次直至明白为止, 或到邮件列表上来提问。

大多数port 都不会用到PORTEPOCH, 并且如果某个软件的下一个版本改变了版本号结构的话, 用巧妙的方法来设定PORTVERSION 也能避免使用PORTEPOCH。然而, FreeBSD porter 也需要注意, 当有新版本的软件发布, 但并非正式版本时——比如“snapshot”版本, 原作者可能会使用当时的日期来命名, 这在新的“官方”版本发布的时候, 就很容易引起前面提到的问题。

举个例子, 如果snapshot 版本的发布日期是20000917, 这个软件的上一个版本是1.2, 那么这个版本的PORTVERSION 应该设为1.2.20000917 或类似的样子, 而不是20000917, 这样在1.3 发布以后, 新版本就可以在数值上大于旧的版本了。

5.2.2.3 关于PORTREVISION 和PORTEPOCH 的用例

gtkmmumble port, 版本号0.10, 被提交到ports collection:

```
PORTNAME=      gtkmmumble
PORTVERSION=   0.10
```

PKGNAME 变成gtkmmumble-0.10。

然后有人发现了一个安全漏洞, 需要用一个FreeBSD的补丁。PORTREVISION 就要相应的增加。

```

PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=    0.10
PORTREVISION=   1

```

PKGNAME变成了gtkmumble-0.10_1

软件的作者发布了新的版本，版本为0.2 (作者本来的意思是，用0.10 表示0.1.0, “而不是指0.9 之后的那个版本” - 但是现在太迟了)。因为现在的次版本号2 在数值上比上一个版本10 小，PORTEPOCH 必须增加，以使新的package 被认为是“更新的”。由于那是作者发布的一个新版本，因此PORTREVISION 应被置0 (或者从Makefile 里面删除它)。

```

PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=    0.2
PORTEPOCH=      1

```

PKGNAME 变成了gtkmumble-0.2,1

下一个版本将会是0.3。由于PORTEPOCH 从不减少，那么就无须改动：

```

PORTNAME=      gtkmumble
PORTVERSION=    0.3
PORTEPOCH=      1

```

PKGNAME 变成gtkmumble-0.3,1

注意：如果在这次升级中PORTEPOCH 被置为了0，那么在装了gtkmumble-0.10_1 包的机器上就无法检测到gtkmumble-0.3 包的更新，因为3 在数值上比10 小。记住，这是PORTEPOCH 最重要的地方。

5.2.3 PKGNAMEPREFIX 和PKGNAME_SUFFIX

2 个可选的变量，PKGNAMEPREFIX 和PKGNAME_SUFFIX 可以和PORTNAME 还有PORTVERSION 配合使用，形成像这样的PKGNAME: \${PKGNAMEPREFIX}\${PORTNAME}\${PKGNAME_SUFFIX}-\${PORTVERSION}。请确定符合我们的包命名规则。当然，不允许在PORTVERSION 中使用连字符(-)。如果包名有language- 或-compiled.specifcs 部分(见下文)，请分别用PKGNAMEPREFIX 和PKGNAME_SUFFIX，不要直接加到PORTNAME 中。

5.2.4 LATEST_LINK

有时，在ports 套件中可能会存在同一程序的多个版本。索引和预编译包的联编系统都需要能够将它们视为不同的软件包，尽管其PORTNAME、PKGNAMEPREFIX，以及even PKGNAME_SUFFIX 可能是一模一样的。遇到这种情况时，就需要将除了“主” port 之外的其他port 中的LATEST_LINK 变量设为不同的值——请参见editors/vim5 和editors/vim port，以及www/apache* 系列，以了解它的用法。需要注意的是，如何确定“主”版本——“最流行”、“受支持最好”，“变动最少”，等等——已经超过了本书能够给出的建议范围；这里只是向您介绍在选定了一个“主” port 之后如何指定其他port 的版本。

5.2.5 包命名规则

以下是您在命名您的包时应当遵守的规则。这将使得我们放包的目录更利于浏览，因为我们已经有数以万计的包了，如果用户觉得查看包名很困难的话，他们会很快走开的。

一个包的名字应该看起来像这

样: `[language[_region]]-name[[-]compiled.specifics]-version.numbers`。

要像这样来定义包的名字: `${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}${PKGNAME_SUFFIX}-${PORTVERSION}`。确保所有的变量符合上面的格式。

1. FreeBSD 会尽力去支持用户当地的语言。如果这个 **port** 是某种语言专用的，那么 `language-` 部分应该是由 ISO-639 定义的自然语言的 2 个字母缩写。比如，`ja` 是表示日本，`ru` 是表示俄罗斯，`vi` 表示越南，`zh` 表示中国，`ko` 表示韩国，`de` 表示德国。

如果是针对某种语言的某一地区的话，再要加上 2 个字母的国家代码。例如，`en_US` 表示美国英语，`fr_CH` 表示瑞士法语。

`language-` 部分应该在 `PKGNAMEPREFIX` 变量里设置。

2. `name` 部分的首字母应该小写。(余下的部分可以包含大写字母，所以当您要转换一个包含大写字母软件的名字时，您需要自己做出判断。) 对于 Perl 5 模块的命名，有个传统的规则是，在前面加上 `p5-` 并把两个冒号的部分改为连字号，如: `Data::Dumper` 模块对应的名字，就应该是 `p5-Data-Dumper`。
3. 确认 **port** 的名字和版本之间有清晰的分隔，并放入 `PORTNAME` 和 `PORTVERSION` 变量。在 `PORTNAME` 中包含版本部分的唯一理由是上游软件包真的采用这样的命名方式，类似 `textproc/libxml2` 或 `japanese/kinput2-freewnn` **port** 这样。否则，在 `PORTNAME` 中就不应包含任何版本信息。许多 **port** 采用同样的 `PORTNAME` 名字是很正常的，`www/apache*` **port** 便是如此；在这种情况下，不同的版本(以及不同的索引项)是由 `PKGNAMEPREFIX`、`PKGNAME_SUFFIX`，以及 `LATEST_LINK` 的值的不同而有所区别的。
4. 如果 **port** 可以使用不同的硬编码默认配置 进行联编(通常是一系列 **port** 的一部分目录名)，则 `-compiled.specifics` 部分就应该明示编译进去的默认值(此处连字号是可选的)。通常的用例包括纸型和不同的字体尺寸。

`-compiled.specifics` 部分应该通过 `PKGNAME_SUFFIX` 变量来设置。

5. 版本号应该紧随在连字号(-) 后面并由数字和字母组成。特别指出，另外的连字号是不允许出现在版本号里的。唯一例外的是字符串 `p1` (表示“patchlevel”)，只能用在软件没有主版本号和次版本号的情况下。如果软件的版本号里出现了像“alpha”，“beta”，“rc”，“pre”，取第一个字母把它放在小数点的后面。如果在版本号里一直出现那些名字，那么在数字和字母之间不应有多余的小数点。

这个方法是为了更容易得凭版本号来排序 **port**。特别注意的是，确保版本号之间的每部分都由小数点来分隔，如果日期也是版本号的一部分，就用这样的格式，`yyyy.mm.dd` 或者 `dd.mm.yyyy` 这样的格式，而非 `yy.mm.dd`，因为后者不适合表示千年的格式。

这里是一些真实的例子，我们藉此说明如何把软件作者对软件的命名，转换为适合我们包的命名方式：

| 发行版的名字 | PKGNAMEPREFIX | PORTNAME | PKGNAME_SUFFIX | PORTVERSION | 说明 |
|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| mule-2.2.2 | (空) | mule | (空) | 2.2.2 | 没什么需要修改的 |
| EmiClock-1.0.2 | (空) | emiclock | (空) | 1.0.2 | 程序的名字不能使用大写字母 |

| 发行版的名字 | PKGNAMEPREFIX | PORTNAME | PKGNAME_SUFFIX | PORTVERSION | 说明 |
|------------------|---------------|----------|----------------|-------------|-------------------------|
| rdist-1.3.alpha | (空) | rdist | (空) | 1.3.a | 像alpha 这样的字符串是不允许出现的 |
| es-0.9-beta1 | (空) | es | (空) | 0.9.b1 | 像beta 这样的字符串是不允许出现的 |
| mailman-2.0.rc3 | (空) | mailman | (空) | 2.0.r3 | 像rc 这样的字符串是不允许出现的 |
| v3.3.beta021.src | (空) | tiff | (空) | 3.3 | 那个是啥鬼东西? |
| tvwm | (空) | tvwm | (空) | pl11 | 总需要有个版本号吧 |
| piewm | (空) | piewm | (空) | 1.0 | 总需要有个版本号吧 |
| xvgr-2.10.pl1 | (空) | xvgr | (空) | 2.10.1 | pl 只允许在没有主/次版本号的情况下才能出现 |
| gawk-2.15.6 | ja- | gawk | (空) | 2.15.6 | 日文版 |
| psutils-1.13 | (空) | psutils | -letter | 1.13 | 纸张大小已经在编译的时候被硬编码到程序里了 |
| pkfonts | (空) | pkfonts | 300 | 1.0 | 300dpi 字体的包 |

如果在原始的代码里没有版本号, 或者原作者并不打算开发另外的版本, 就应把版本号设成1.0 (就像前面piewm 的例子那样)。否则, 要求原始的作者加上版本号或使用日期(*yyyy.mm.dd*) 来作为版本号。

5.3 分类

5.3.1 CATEGORIES (所属分类)

在包制作完成之后, 它会被放在`/usr/ports/packages/All`, 并建立一系列来自`/usr/ports/packages` 下子目录的符号连接。这些子目录的名称是由CATEGORIES 指定的。这将方便于那些用户在FTP 站点或CDROM 的一大堆包里面寻找自己想要的包。请查看一下目前的分类表, 并找出一个适合您port 的分类。

此列表也会决定您的port 在port 目录中的位置。如果您在这里设定了1 个以上的分类, 则认为您port 文件应放到以第一个分类命名的子目录中。请参阅后面 关于如何选择正确分类的更多讨论。

5.3.2 目前的分类表

这是目前port 中的分类。那些用星号(*) 标记的是**虚拟分类**——它们在ports树里没有相应的子目录，因而只用来做为次要的分类，用以方便搜索。

注意: 对于非虚拟的分类来说，您会看到在相对应子目录中的Makefile 里有写在COMMENT 里的单行描述。

| 分类 | 描述 | 注意事项 |
|---------------|--|--|
| accessibility | 帮助残障人士的port。 | |
| afterstep* | 对于AfterStep (http://www.afterstep.org) 窗口管理器的支持。 | |
| arabic | 阿拉伯语言支持。 | |
| archivers | 压缩与备份工具。 | |
| astro | 有关天文学的port。 | |
| audio | 声音支持。 | |
| benchmarks | 测评程序。 | |
| biology | 生物学相关的软件。 | |
| cad | 计算机辅助设计工具。 | |
| chinese | 中文语言支持。 | |
| comms | 通讯软件。 | 大部分是用于串口通讯的。 |
| converters | 字符编码转换。 | |
| databases | 数据库。 | |
| deskutils | 在发明计算机以前就已经在桌面上使用的东西。 | |
| devel | 程序开发工具。 | 不要把开发库放在这里——除非您再也找不到更合适的分类，否则就不该放在这个分类里。 |
| dns | DNS 相关的软件。 | |
| docs* | 有关FreeBSD 文档的Meta-ports。 | |
| editors | 通用编辑器。 | 有特殊用途的编辑器应该被置于相应的分类中(比如，数学-方程式编辑器应该放在math 分类里。 |
| elisp* | Emacs-lisp相关的port。 | |
| emulators | 其它操作系统的模拟器。 | 终端模拟器 不应该 属于这个分类——基于X 的应该放在x11 而基于文本模式的应该放到comms 或misc 中去，取决于具体的功能。 |
| finance | 货币、金融以及相关的应用程序。 | |
| french | 法语语言支持。 | |

| 分类 | 描述 | 注意事项 |
|------------|---|--|
| ftp | FTP 客户端和服务端程序。 | 如果您的port 同时支持FTP 和HTTP 的话，把它放进ftp 并把www 做为第二分类。 |
| games | 游戏。 | |
| geography* | 与地理学有关的软件。 | |
| german | 德语语言支持。 | |
| gnome* | 关于GNOME (http://www.gnome.org) 项目的支持。 | |
| gnustep* | 与GNUstep 桌面环境有关的软件。 | |
| graphics | 图形图象程序。 | |
| hamradio* | 业余无线电爱好者使用的软件。 | |
| haskell* | 有关Haskell 编程语言的软件。 | |
| hebrew | 希伯来语语言支持。 | |
| hungarian | 匈牙利语语言支持。 | |
| ipv6* | IPv6 相关软件。 | |
| irc | IRC 相关程序 | |
| japanese | 日语语言支持。 | |
| java | 与Java™ 编程语言有关的软件。 | java 分类对port 而言不应是其唯一的分类。除了直接与Java 语言相关的port 之外，开发人员应尽量避免使用java 作为port 的主分类。 |
| kde* | K 桌面环境(KDE) (http://www.kde.org) 相关的软件。 | |
| kld* | 可加载内核模块。 | |
| korean | 韩语语言支持。 | |
| lang | 编程语言。 | |
| linux* | Linux 相关的应用程序。 | |
| lisp* | 和Lisp 编程语言有关的软件。 | |
| mail | 电子邮件软件。 | |
| math | 数值计算和其它数学相关的软件。 | |
| mbone | MBone 应用程序。 | |
| misc | 各式各样的实用程序。 | 通常不属于其它的任何分类，如果可能的话，尽量为您的port 选择misc 以外的分类，因为在这里的port 比较容易被人忽略。 |
| multimedia | 多媒体软件。 | |
| net | 各种网络相关的软件。 | |
| net-im | 即时消息软件。 | |
| net-mgmt | 网络管理软件。 | |

| 分类 | 描述 | 注意事项 |
|--------------|---|-------------------------------|
| net-p2p | 对等网(Peer to peer network) 应用程序。 | |
| news | USENET新闻组相关软件。 | |
| palm | Palm™ (http://www.palm.com/) 系列相关软件。 | |
| parallel* | 并行计算相关软件。 | |
| pear* | Pear PHP 架构相关软件。 | |
| perl5* | Perl5 相关的软件。 | |
| plan9* | Plan9 (http://www.cs.bell-labs.com/plan9dist/) 相关程序。 | |
| polish | 波兰语语言支持。 | |
| ports-mgmt | 用于管理、安装和开发FreeBSD ports 和预编译包的port。 | |
| portuguese | 葡萄牙语语言支持。 | |
| print | 打印相关的软件。 | 桌面出版工具(打印预览工具等等)也可以放在此分类里。 |
| python* | Python (http://www.pythong.org/) 编程语言相关的软件。 | |
| ruby* | Ruby (http://www.ruby-lang.org/) 编程语言相关的软件。 | |
| rubygems* | 移植版本的RubyGems (http://www.rubygems.org/) 软件包。 | |
| russian | 俄语语言支持。 | |
| scheme* | 与Scheme 语言有关的port。 | |
| science | 科学相关但不适合放在astro、biology, 以及math 分类的port。 | |
| security | 安全相关的实用程序。 | |
| shells | 命令行shell。 | |
| spanish* | 西班牙语支持 | |
| sysutils | 系统相关的实用程序。 | |
| tcl* | 依赖于Tcl 运行的port。 | |
| textproc | 文本处理的实用程序。 | 这个分类并不适合于那些应该放到print 的桌面出版工具。 |
| tk* | 依赖于Tk 运行的port。 | |
| ukrainian | 乌克兰语语言支持。 | |
| vietnamese | 越南语语言支持。 | |
| windowmaker* | WindowMaker 窗口管理器的相关支持。 | |

| 分类 | 描述 | 注意事项 |
|--------------|---|---|
| www | Word Wide Web的相关软件。 | HTML语言相关的支持也可以放在这个分类里。 |
| x11 | X Window System以及相关软件。 | 这个分类是给那些直接支持X Window System 的软件的。不要把常规的X 应用程序也放进这里；它们中的大多数都应被归类到x11-* (参见下文)。如果您的port 是 X 应用程序，应定义USE_XLIB (使用USER_IMAKE 隐含包括它)，然后把它放到合适的分类里。 |
| x11-clocks | X11 下的时钟程序。 | |
| x11-drivers | X11 驱动程序。 | |
| x11-fm | X11 下的文件管理器。 | |
| x11-fonts | X11 下的字体以及相关工具。 | |
| x11-servers | X11 服务器。 | |
| x11-themes | X11 主题。 | |
| x11-toolkits | X11 工具包。 | |
| x11-wm | X11 窗口管理器。 | |
| xfce* | 与Xfce (http://www.xfce.org/) 桌面环境有关的port。 | |
| zope* | Zope (http://www.zope.org/) 相关的支持。 | |

5.3.3 选择正确的分类

由于不少分类是重复的，您通常在用哪个分类作为您port 的主分类上做出选择。下面有几条规则能帮您解决这个问题。这是一个带优先级的表，按优先级降序罗列：

- 第一个分类必须是个物理的分类(参阅前面)。这对于制作包是必要的。虚拟分类和物理分类可能在包制作完成后混合在一起。
- 对于特定语言的分类通常放在第一位。例如，如果您的port 会安装一些X11 的日文字体，那么CATEGORIES那行就应该是japanese x11-fonts。
- 有特定意义的分类应当被列在无特定意义的前面。例如，HTML 编辑器应该是这样的www editors，而不是其它的什么。同样地，您不应该列出net，如果port 属于irc、mail、mbone、news、security，或是www，因为net 可以表示它们的超集。
- 只有当主要的分类是一门自然语言的时候，x11 能被做为第二分类。需要特别指出的是，您不应把X 的应用程序也归类为x11。
- Emacs 模式应当于相应的应用程序放在同一个分类里，而不是editors 分类。举例来说，一个用于编辑某种编程语言源代码的Emacs 模式应该被归为lang 一类。

- 需要安装可加载内核模块的port 应在其CATEGORIES 中归入虚拟分类kld。
- misc 分类的port 不能有其它非虚拟的分类。如果您在您的CATEGORIES 里设了misc 和另外的分类，那意味着可以安全地删除misc 并把port 放到其它的子目录中了！
- 如果您的port 确实不属于现有的分类，才把它放到misc。

如果您不能确定使用哪个分类，请在您提交的send-pr(1) 里加上一行注释，这样我们就在导入进port 树之前讨论一下。如果您是committer，发一份备忘到FreeBSD ports 邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>) 先讨论一下。很多情况是新的port 被加到错误的分类里，然后又立即被移走。这会造成源代码库不必要和不良的膨胀。

5.3.4 如何提议建立新的分类

由于Ports Collection 在持续增长，已经引入了许多新的分类。新的分类既可以是**虚拟的**分类——这些分类在整个ports 目录中没有属于自己的子目录——或**物理的**分类——它们有自己的子目录。接下来我们将讨论与建立新的物理分类有关的事项，以便帮助您理解如何提议建立新的分类。

我们目前的做法是避免建立新的物理分类，除非有非常多的port 应被归入这一分类，或者port 属于某一特定的小团体(例如，与某种人类语言相关)，或两者皆是。

这样做的原因是这类修改会让committer 和用户都不得不进行许多工作 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/#ports) 来在Ports Collection 进行或追踪修改。此外，提议新的分类通常都会引起争论。(可能这是因为关于某个分类是否“太大”一直没有非常一致的意见的缘故，另一方面，分类是否能够能够有助于浏览(以及多少个分类是合适的)，等等，也都是问题。)

下面是具体的步骤：

1. 在FreeBSD ports 邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>) 提议新的分类。您应提供建立新分类的详细依据，包括为什么认为现有的分类不够，以及希望移动位置的一系列port 的名字。(如果有尚在GNATS 而未commit 的port，也应一一列出。) 如果您是相关port 的监护人或提交者，说明这一情况可能有助于您的提议得到通过。
2. 参与讨论。
3. 如果有人支持您的建议，应及时提交一个PR，其中包括提议PR 的理由，以及需要移动的port 的列表。理想情况下，这个PR 也应包含针对下列文件的补丁：
 - 进行repo-copy 之后对Makefile 进行的修改
 - 新分类的Makefile
 - 旧分类的Makefile
 - 依赖于旧port 的port 的Makefile
 - (此外，作为一项加分因素，您还可以按照Committer 指南所介绍的流程，提供一些其它需要修改的文件。)
4. 由于这是一项影响ports 基础设施的变动，它不仅涉及repo-copy 的使用，而且也可能会影响联编集群的回归测试操作，因此这类PR 应分派给Ports 管理团队<portmgr@FreeBSD.org>。
5. 如果这一PR 得到批准，某个committer 将按照在Committer 指南 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/committers-guide/article.html#PORTS) 中所介绍的步骤来完成余下的工作。

提议新的虚拟分类和上述过程类似，但会容易许多，因为不需要实际地移动任何port。这种情况下，PR 应附带的补丁，就只需要修改影响到的port 的Makefile，以便在其中的CATEGORIES 中加入新的分类了。

5.3.5 如何提议对分类进行重新组织

有些时候会有一些人提议重新将分类组织为2-层或某种基于关键字的结构。目前为止，还没有进行任何相关的改变，因为尽管这些修改比较容易完成，但修改整个Ports Collection 所需要进行的工作，至少也是令人生畏的。在发表您的观点之前，请阅读在邮件列表存档中历史上所进行过的提议；此外，您也会被要求提供一个可用的原形。

5.4 源码包文件

在Makefile 中的第二部分是描述用于联编port 所必需下载的文件，以及到什么地方去下载它们。

5.4.1 DISTVERSION/DISTNAME (源码包版本号/名称)

DISTNAME 是作者称呼您所port 软件的名字。DISTNAME 的默认值是\${PORTNAME}-\${PORTVERSION}，因此只有在需要时才应手工指定。DISTNAME 只在两个地方用到。第一处是源码包文件列表(DISTFILES)，其默认值是\${DISTNAME}\${EXTRACT_SUFX}。第二处是源码包应被展开到的目录名，即WRKSRCS 所指定的目录，其默认值是work/\${DISTNAME}。

某些软件作者发布源码包的时候并不采取\${PORTNAME}-\${PORTVERSION} 这样的模式，这可以通过设置DISTVERSION 来自动处理。PORTVERSION 和DISTNAME 会自动地展开，当然，也可以改掉它。下表给出了一些例子：

| DISTVERSION | PORTVERSION |
|-------------|-------------|
| 0.7.1d | 0.7.1.d |
| 10Alpha3 | 10.a3 |
| 3Beta7-pre2 | 3.b7.p2 |
| 8:f_17 | 8f.17 |

注意：PKGNAMEPREFIX 和PKGNAME_SUFFIX 并不影响DISTNAME。此外还应注意WRKSRCS 等于work/\${PORTNAME}-\${PORTVERSION}，而源代码的压缩包则可能是\${PORTNAME}-\${PORTVERSION}\${EXTRACT_SUFX} 以外的其它名字。一般情况下应该保持DISTNAME 不变——更好的方法是定义DISTFILES 而不是同时设置DISTNAME 和WRKSRCS (可能还有EXTRACT_SUFX)。

5.4.2 MASTER_SITES (主流下载站点)

记录FTP/HTTP-URL 指向MASTER_SITES 中原始压缩档的目录部分。不要忘了结尾的斜线(/)！

make 宏将尝试使用FETCH 来抓取所指定的源码包文件，如果无法在本地系统中找到这些文件的话。

建议您指定多个镜像站点，最好是在不同的大洲上的。这样将有效地防止由于大范围网络问题所导致无法下载的问题。我们甚至打算增加自动检测距离最近的站点并从那里下载的功能；使用多个站点是这样做的重要一步。

如果原始的源码包是流行的软件，例如X-contrib、GNU，或Perl CPAN 等等之一，您可能会希望使用MASTER_SITE_* (例如MASTER_SITE_XCONTRIB、MASTER_SITE_GNU 和MASTER_SITE_PERL_CPAN) 来简化撰写。简单地将MASTER_SITES 设置为这些变量之一，并使用MASTER_SITE_SUBDIR 来指定路径就可以达到目的。下面是一个例子：

```
MASTER_SITES=          ${MASTER_SITE_XCONTRIB}
MASTER_SITE_SUBDIR=    applications
```

这些变量是在/usr/ports/Mk/bsd.sites.mk 中定义的。新项目会随时增加，因此在您提交port 之前，应先看一看这个文件的最新版本。

用户也可以在他们的/etc/make.conf 文件中自行设置MASTER_SITE_* 变量，以便让系统使用他们的选择，从他们喜欢的镜像站点进行下载。

5.4.3 EXTRACT_SUFX (压缩包所用的扩展名)

如果您有一个源码包文件，而它使用了某种怪异的扩展名来表达压缩方法，应设置EXTRACT_SUFX。

例如，如果源码包文件的名字是foo.tgz 而非更为一般的foo.tar.gz，您应写上：

```
DISTNAME=      foo
EXTRACT_SUFX=  .tgz
```

USE_BZIP2 和USE_ZIP 变量会自动根据需要把EXTRACT_SUFX 设置为.tar.bz2 或.zip。如果这两个都没设置，则EXTRACT_SUFX 的默认值将是.tar.gz。

注意：任何时候都不需要同时设置EXTRACT_SUFX 和DISTFILES。

5.4.4 DISTFILES (全部源代码包)

有些时候所下载的文件名字和port 的名字没有任何联系。例如，可能是source.tar.gz，或者与此类似的其它名字。也有一些其它的应用软件，它们的源代码可能被存放到了不同的压缩包中，而且全都需要下载。

如果遇到这种情况，可以将DISTFILES 设置为以空格分隔的一组需要下载的文件列表。

```
DISTFILES=      source1.tar.gz source2.tar.gz
```

如果没有予以明确的设置，DISTFILES 的默认值将是\${DISTNAME}\${EXTRACT_SUFX}。

5.4.5 EXTRACT_ONLY (只解压缩部分源文件)

如果只有一部分DISTFILES 需要解压缩——例如，其中的一个是源代码，而其它则是未压缩的文档——此时应把那些需要解压缩的文件加到EXTRACT_ONLY 中。


```
DISTFILES=      source.tar.gz manual.html
EXTRACT_ONLY=   source.tar.gz
```

如果DISTFILES 中**没有** 需要解压缩的文件，则应将EXTRACT_ONLY 设为空串。

```
EXTRACT_ONLY=
```

5.4.6 PATCHFILES (通过下载得到的补丁文件)

如果您的port 需要来自FTP 或HTTP 的一些额外的补丁，应将PATCHFILES 设置为这些文件的名称，并将PATCH_SITES 指向包含这些文件的目录的URL (格式与MASTER_SITES 相同)。

如果这些补丁，由于包含了其它的目录名，而导致它们不是相对于源代码目录的顶级目录(也就是WRKSRC)的话，就需要相应地设置PATCH_DIST_STRIP 了。例如，如果补丁中所有的目录名前面都有一个多余的foozolib-1.0/，就应设置PATCH_DIST_STRIP=-p1。

不需要担心补丁文件本身是否是压缩的；如果文件名以.gz or .z 结尾，系统会自动解压缩。

如果补丁是同某些其它文件，例如文档，一同以gzip 压缩的tar 格式发布的，就不能简单地使用PATCHFILES 了。这种情况下，您应将这些补丁包的文件和位置加入到DISTFILES 和MASTER_SITES 中。然后，用EXTRA_PATCHES 变量来指出这些文件，这样bsd.port.mk 就会自动地为您应用这些补丁了。需要特别注意的是，**不要** 将补丁文件复制到PATCHDIR 目录中——这个目录可能是不可写的。

注意：压缩包会以同源代码一样的方式解压缩，因此不需要自行完成解压缩操作，并复制补丁文件。如果您一定要这样做，就要注意，不要让解压缩出来的文件覆盖先前已经存在的文件。此外，这么做还需要手工增加命令，以便在pre-clean target 中删除这些复制出来的文件。

5.4.7 来自不同站点的多个源代码包或补丁文件(MASTER_SITES:n)

(这一节在某种程度上应被视作“进阶话题”；刚开始阅读这份文档的读者可能会希望先跳过这一部分)。

这一节提供了被称作MASTER_SITES:n 和MASTER_SITES_NN 的下载控制机制。这里我们把它称为MASTER_SITES:n。

首先给出一些背景。OpenBSD 在其DISTFILES 和PATCHFILES 变量中提供了一个很棒的功能，即，允许这些文件和补丁拥有:n 后缀，其中n 可以使用[0-9]，来表达组。例如：

```
DISTFILES=      alpha:0 beta:1
```

在OpenBSD 中，源码包文件alpha 应被关联到变量MASTER_SITES0 而不是公共的MASTER_SITES 变量上；而beta 则应关联到MASTER_SITES1 上。

这是一个很有意思的功能，它可以避免无休止地搜索正确的下载站点的过程。

想象DISTFILES 中指定了2 个文件，而MASTER_SITES 包含了20 个站点的情形，这其中许多站点慢如蜗牛，而beta 可以在MASTER_SITES 的所有站点找到，而alpha 只能在第20 个上面找到。如果监护人了解这一点，那么检查所有的站点无疑是在浪费时间，不是吗？这显然不是开始一个愉快周末的好办法！

现在您有了一个感性的认识了，想象一下DISTFILES 和更多的MASTER_SITES。显然，我们的“distfiles 调查员先生”会感谢您减少他浪费在等待下载上所耗费的时间。

下一节中，将按照FreeBSD对上述想法的实现来加以阐释。我们对OpenBSD所提出的概念进行了一些改进。

5.4.7.1 简化信息

这一节将介绍如何迅速地对从不同的站点以及子目录下载多个源码包和补丁进行精确的控制。这里，我们将描述MASTER_SITES:n的一种简化用法。对于多数情况而言这样做是足够的。然而，如果您需要更多信息，还需要参考下面的几节。

一些应用程序需要从多个站点下载不同的源码包。例如，**Ghostscript** 包括了程序核心本身，以及大量的驱动文件，以及则取决于用户的打印机品牌和型号的驱动程序。某些驱动文件已经随程序核心附带，但也有很多需要从其它站点下载。

为了适应这种需要，每一个DISTFILES项应跟随一个冒号，以及一个“标签名”。在MASTER_SITES的每个站点也应跟随冒号和标签名，以便指定从哪个网站下载源码包文件。

例如，考虑一个将源代码包分为两部分，即source1.tar.gz和source2.tar.gz的软件，它必须从两个不同的站点下载。port的Makefile应包括类似例5-1的配置。

例5-1. 简化的MASTER_SITES:n用法，每个文件来自一个站点

```
MASTER_SITES= ftp://ftp.example1.com/:source1 \
               ftp://ftp.example2.com/:source2
DISTFILES=     source1.tar.gz:source1 \
               source2.tar.gz:source2
```

多个源码包可以使用同一个标签。继续前面的例子，假定增加了第三个源码包，source3.tar.gz，应从ftp.example2.com下载。Makefile的这部分应写成例5-2的样子。

例5-2. 简化的MASTER_SITES:n用法，其中同一个站点上提供了不止一个文件

```
MASTER_SITES= ftp://ftp.example1.com/:source1 \
               ftp://ftp.example2.com/:source2
DISTFILES=     source1.tar.gz:source1 \
               source2.tar.gz:source2 \
               source3.tar.gz:source2
```

5.4.7.2 深入介绍

前面的例子无法满足您的需求？这一节，我们将详细介绍MASTER_SITES:n的精细控制是如何工作的，以及如何修改您的port来使用它们。

1. 元素可以包含:n这样的后缀，其中n是`[^:,]+`，概念上即n可以取任意数字或字母，但我们目前将其限定为`[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]+`。

此外，字符串匹配时对大小写是敏感的；换言之，n与N不同。

但是，由于表达特殊的意义，下列单词不能用于后缀：default、all和ALL（它们会在ii中介绍的部分用到）。此外，DEFAULT是一个有特殊用途的词（请参见3）。

2. 后缀为:n的项目属于n组，而:m属于m组，依此类推。

3. 没有后缀的元素是无组的，也就是它们都属于那个特殊的DEFAULT 组。给元素加入DEFAULT 后缀通常是多余的，除非您有同时属于DEFAULT 和其它组的元素(参见5)。

下面的例子是等价的，但通常应适用第一个：

```
MASTER_SITES=    alpha
```

```
MASTER_SITES=    alpha:DEFAULT
```

4. 组之间不是互斥的，同一元素可以同时隶属于多个组，而组则可以为空或者有任意多个元素。同一组中的重复元素，并不会被自动消去。
5. 如果希望同一元素同时属于多个组，可以用逗号(,) 分开。

这种办法可以避免仅为指定不同的组而多次重复同一元素。例如:m,n,o 表示这个元素同时属于m、n 和o 这三组。

下面这些写法都是等价的，但只推荐使用最后一种：

```
MASTER_SITES=    alpha alpha:SOME_SITE
```

```
MASTER_SITES=    alpha:DEFAULT alpha:SOME_SITE
```

```
MASTER_SITES=    alpha:SOME_SITE,DEFAULT
```

```
MASTER_SITES=    alpha:DEFAULT,SOME_SITE
```

6. 同一组中的所有站点，会根据MASTER_SORT_AWK 排序。在MASTER_SITES 和PATCH_SITES 中的组也会进行排序。
7. 在MASTER_SITES、PATCH_SITES、MASTER_SITE_SUBDIR、PATCH_SITE_SUBDIR、DISTFILES，以及PATCHFILES 中，都可以使用组，其语法为：
- 所有MASTER_SITES、PATCH_SITES、MASTER_SITE_SUBDIR 以及PATCH_SITE_SUBDIR 的元素，都必须以/ 字符结尾。如果有元素属于某些组，则组后缀:n 必须出现在终结符/ 之后。MASTER_SITES:n 机制依赖于/ 的存在，以避免在:n 是元素一部分，而:n 同时又表示组n 时发生混淆。为了兼容性的考虑，因为之前/ 终结符在MASTER_SITE_SUBDIR 和PATCH_SITE_SUBDIR 元素中都不是必需的，如果后缀所紧跟的字符不是/，则:n 将被认为是元素的一部分，而不被当作组后缀，即使元素拥有:n 后缀。请参见例5-3 和例5-4 以了解进一步的细节。

例5-3. 在MASTER_SITE_SUBDIR 中MASTER_SITES:n 的详细用法

```
MASTER_SITE_SUBDIR=    old:n new/:NEW
```

- 组DEFAULT 中的目录-> old:n
- 组NEW 中的目录-> new

例5-4. 用到逗号分隔符、多个文件，多个站点和不同子目录的MASTER_SITES:n 详细用法

```
MASTER_SITES=    http://site1/%SUBDIR%/ http://site2/:DEFAULT \
    http://site3/:group3 http://site4/:group4 \
    http://site5/:group5 http://site6/:group6 \
    http://site7/:DEFAULT,group6 \
    http://site8/%SUBDIR%/:group6,group7 \
    http://site9/:group8
```

```

DISTFILES=      file1 file2:DEFAULT file3:group3 \
    file4:group4,group5,group6 file5:grouping \
    file6:group7
MASTER_SITE_SUBDIR=    directory-trial:1 directory-n/:groupn \
    directory-one/:group6,DEFAULT \
    directory

```

前述的例子结果是下述的对于下载行为的精细控制。站点的列表按照使用的顺序给出。

- file1 将从
 - MASTER_SITE_OVERRIDE
 - http://site1/directory-trial:1/
 - http://site1/directory-one/
 - http://site1/directory/
 - http://site2/
 - http://site7/
 - MASTER_SITE_BACKUP
 下载。
- file2 将和file1 以同样的方式下载，因为它们属于同一组
 - MASTER_SITE_OVERRIDE
 - http://site1/directory-trial:1/
 - http://site1/directory-one/
 - http://site1/directory/
 - http://site2/
 - http://site7/
 - MASTER_SITE_BACKUP
- file3 将从
 - MASTER_SITE_OVERRIDE
 - http://site3/
 - MASTER_SITE_BACKUP
 下载。
- file4 将从
 - MASTER_SITE_OVERRIDE
 - http://site4/
 - http://site5/
 - http://site6/
 - http://site7/

- `http://site8/directory-one/`
 - `MASTER_SITE_BACKUP`
- 下载。
- `file5` 将从
 - `MASTER_SITE_OVERRIDE`
 - `MASTER_SITE_BACKUP`
- 下载。
- `file6` 将从
 - `MASTER_SITE_OVERRIDE`
 - `http://site8/`
 - `MASTER_SITE_BACKUP`
- 下载。

8. 如何对来自`bsd.sites.mk`的特殊变量，例如`MASTER_SITE_SOURCEFORGE`进行分组？
参见例5-5。

例5-5. `MASTER_SITE_SOURCEFORGE` 中`MASTER_SITES:n`的详细用法

```
MASTER_SITES=    http://site1/ ${MASTER_SITE_SOURCEFORGE:S/$/:sourceforge,TEST/}
DISTFILES=       something.tar.gz:sourceforge
```

`something.tar.gz` 将从所有`MASTER_SITE_SOURCEFORGE`中的站点下载。

9. 如何与`PATCH*`变量连用？
前面的例子介绍的都是`MASTER*`变量，但对于`PATCH*`也是完全一样的，它们在例5-6有所介绍。

例5-6. 简化的`PATCH_SITES`中的`MASTER_SITES:n`用法。

```
PATCH_SITES=     http://site1/ http://site2/:test
PATCHFILES=     patch1:test
```

5.4.7.3 会改变ports的哪些行为？哪些不会？

- i. 所有普通的ports的行为都会保持不变。`MASTER_SITES:n`功能的代码，只有在某些元素包含了前述，特别是7中所提及语法的`:n`后缀时，才会启用。
- ii. 不受影响的port target: `checksum`、`makesum`、`patch`、`configure`、`build`，等等。显然，`do-fetch`、`fetch-list`、`master-sites`和`patch-sites`的行为会发生变化。

- `do-fetch`: 会按照新的、带有组后缀的`DISTFILES`和`PATCHFILES`在`MASTER_SITES`和`PATCH_SITES`所匹配的组元素, 以及`MASTER_SITE_SUBDIR`和`PATCH_SITE_SUBDIR`来进行。请参见例5-4。
- `fetch-list`: 和旧式的`fetch-list`类似, 但以同`do-fetch`相似的方式处理组。
- `master-sites`和`patch-sites`: (与旧版本不兼容) 仅返回组`DEFAULT`的元素; 事实上, 它们会执行`master-sites-default`和`patch-sites-default`这两个`target`。

更进一步, 使用`master-sites-all`或`patch-sites-all`这两个`target`之一, 要比直接检查`MASTER_SITES`或`PATCH_SITES`更好。此外, 未来版本可能不再保证直接检查能够正确工作。请参见iii.ii以了解关于这些新`target`的更多技术细节。

iii. port 中的新target

- 一系列`master-sites-n`和`patch-sites-n` `target`可以分别用来列出`MASTER_SITES`和`PATCH_SITES`中的`n`组的内容。例如, `master-sites-DEFAULT`和`patch-sites-DEFAULT`都会返回`DEFAULT`组的内容, 而`master-sites-test`和`patch-sites-test`则返回`test`组的内容, 等等。
- 新增的`master-sites-all`和`patch-sites-all`这两个`target`, 会完成先前`master-sites`和`patch-sites`所做的工作。它们会返回所有组的元素, 就像这些元素都属于同一组一样, 并且会列出与`MASTER_SITE_BACKUP`或`MASTER_SITE_OVERRIDE`中在`DISTFILES`或`PATCHFILES`中指定的同样多个; 分别对于`master-sites-all`和`patch-sites-all`。

5.4.8 DIST_SUBDIR (独立的源码包子目录)

避免让您的`port`使`/usr/ports/distfiles`陷入混乱。如果您的`port`需要下载很多文件, 或者需要下载可能与其它`port`的源文件名冲突的文件(例如, `Makefile`), 则应将`DIST_SUBDIR`设置为`port`的名字(通常可以用`${PORTNAME}`或`${PKGNAMEPREFIX}${PORTNAME}`)。这将把`DISTDIR`从默认的`/usr/ports/distfiles`改为`/usr/ports/distfiles/DIST_SUBDIR`, 并将与您的`port`有关的文件放到那个目录中。

此外, 它也会在备份文件主服务器`ftp.FreeBSD.org`上查找同一子目录下的文件(直接在您的`Makefile`中设置`DISTDIR`则不会有这样的效果, 因此您应使用`DIST_SUBDIR`。)

注意: 这一设置并不影响您在`Makefile`中定义的`MASTER_SITES`。

5.4.9 ALWAYS_KEEP_DISTFILES (一直保存源码包)

如果您的`port`采用的是预编译的包, 但却采用了某种要求源代码必须与预编译版本一同提供的授权, 例如`GPL`, 则应使用`ALWAYS_KEEP_DISTFILES`来告诉`FreeBSD`联编集群保留一份在`DISTFILES`中文件的副本。一般来说这些`port`的用户并不需要这些文件, 因此, 只在定义了`PACKAGE_BUILDING`符的时候, 才将源代码包文件加入`DISTFILES`是个好主意。

例5-7. 如何使用ALWAYS_KEEP_DISTFILES。

```
.if defined(PACKAGE_BUILDING)
DISTFILES+=          foo.tar.gz
ALWAYS_KEEP_DISTFILES= yes
.endif
```

当您在DISTFILES 加入其它文件时，请务必确保这些文件也出现在了distinfo 中。此外，这些额外的文件通常也会展开到WRKDIR 中，对于某些ports，这可能导致一些不希望的副作用，因而需要进行特别的处理。

5.5 MAINTAINER (监护人)

请在此处写上您的电子邮件地址。:-)

需要注意一点，MAINTAINER 变量的值只能是一个不包括注释部分的电子邮件地址，其格式应为user@hostname.domain。请不要在此处写任何说明性的文字，例如您的真实姓名——这会给bsd.port.mk 带来麻烦。

监护人有责任保持port 随时更新，并确保其能够正确地运行。详细的port 监护人职责说明，请参见 port 监护人面临的挑战 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributing-ports/maintain-port.html) 一节。

对于port 的修改，应被发给port 的监护人进行复审，且在commit 之前需要获得其监护人的同意。假如某一port 的监护人没有在两周之内(不包括主要的公共假日) 响应来自用户的更新请求，则可视为监护人超时，在这种情况下可以在没有监护人明确同意的情形下进行更新。如果监护人在多达三个月的时间内没有进行任何响应，则可以认为该监护人不辞而别，允许对出现此类问题的port 进行监护人变更。尽管如此，监护人为Ports 管理团队<portmgr@FreeBSD.org> 或者Security Officer 团队<security-officer@FreeBSD.org> 的port 不受此限。对监护人为这些小组的port 进行未经许可的commit 是不允许的。

我们保留对监护人所提交修正案进行改动的权力，以便使其更符合现行的Ports Collection 规范，而无需提交补丁的人明确批准。此外，大规模的基础性修改，也可能使port 在没有得到监护人同意的情形下进行修改。但这类修改都不应影响port 本身的功能。

Ports 管理团队<portmgr@FreeBSD.org> 保留以任何原因收回或绕过任何人监护权的权力，而Security Officer 团队<security-officer@FreeBSD.org> 则保留以安全原因收回或绕过监护权的权力。

5.6 COMMENT (一句话说明)

这一变量用于指定port 的一句话说明。请勿将package 的名字(或软件的版本) 放在说明中。这一说明的第一个字母应大写，结尾不用句点。下面是一个例子：

```
COMMENT=          A cat chasing a mouse all over the screen
```

Makefile 中的COMMENT 变量应该紧接着MAINTAINER 变量出现。

请务必将COMMENT 这行限制在70 个字符之内，因为它的主要目的是向用户展示port 的一句话简介。

5.7 依赖关系

许多port 会依赖其它port。有七个变量用于帮助您确保所需的文件都存在于用户的机器上。此外，也提供了用于支持常见情形的依赖关系变量，以及对依赖关系行为的更多控制。

5.7.1 LIB_DEPENDS (依赖的函数库/共享库)

这个变量用于指定port 所依赖的共享库。其内容是由一系列lib:dir[:target] 元组构成的表，其中lib 是共享库的名字，而dir 则是在找不到时应该从哪里联编和安装，最后，target 用于指定在那个目录中调用的target。例如，

```
LIB_DEPENDS=    jpeg.9:${PORTSDIR}/graphics/jpeg
```

会检测主版本号为9 的jpeg 共享库，如果它不存在，则会进入到您的ports 目录中的graphics/jpeg 子目录，并联编和安装它。如果您指定的target 就是DEPENDS_TARGET (默认是install)，则可以略去不写。

注意：lib 部分是一个正则表达式，用于在ldconfig -r 的输出中进行查找。可以使用类似intl.[5-7] 和intl 这样的值。前一种模式，即intl.[5-7]，能够匹配intl.5、intl.6 和intl.7 中的任意一个。第二种模式，即intl 则可以匹配任意版本的intl 库。

依赖关系会被检测两次，一次是在extract target 中，而另一次则是在install target。另外，依赖关系的名字会放到package 中，以便让pkg_add(1) 能够自动地在用户系统上安装所需的未安装的其它package。

5.7.2 RUN_DEPENDS (依赖的运行环境)

这个变量可以用来指定port 在运行时所需要的可执行文件，以及资源文件。它是一系列path:dir[:target] 元组的列表，这里，path 时所需的可执行，或者资源文件的名字，dir 是在无法找到这些文件或目录时，去什么地方完成联编和安装以便获得这些文件；而target 则用来指定在这个目录中所调用的target 的名字。假如path 以斜线(/) 开始，则会当作普通文件，使用test -e 来测试；反之，则系统会假定这是一个可执行文件，并且用which -s 来检测程序是否存在于搜索路径中。

例如，

```
RUN_DEPENDS=    ${LOCALBASE}/etc/innd:${PORTSDIR}/news/inn \
                xmlcatmgr:${PORTSDIR}/textproc/xmlcatmgr
```

将检查文件，或者目录/usr/local/etc/innd 是否存在，如果找不到，则将从port 目录的news/inn 子目录加以安装。系统也会检查是否能够在搜索路径中找到名为xmlcatmgr 的文件，如果找不到的话，则会进入ports 目录中的textproc/xmlcatmgr 子目录，并进行联编和安装的操作。

注意：这种情况下，innd 实际上是一个可执行文件；如果可执行文件不会出现在搜索路径中，您就需要指定完整路径了。

注意：ports 联编集群上官方的搜索PATH 是

```
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
```


这个依赖关系会在install **target** 的过程中进行检查。此外，依赖关系的名字会被放到**package** 中，以便**pkg_add(1)** 能够在用户的系统中尚未安装相关软件时自动地安装那些**package**。如果您希望指定一个的**target** 和默认的**DEPENDS_TARGET** 相同，则可以略去不写。

5.7.3 BUILD_DEPENDS (依赖的联编环境)

此变量用于指定用来联编**port** 的可执行文件或资源文件。与**RUN_DEPENDS** 类似，它是一个**path:dir[:target]** 元组的列表。例如，

```
BUILD_DEPENDS=
    unzip:${PORTSDIR}/archivers/unzip
```

将检测名为unzip 的可执行文件是否存在，如果不存在，则会进入到您的**ports** 目录中的archivers/unzip 并完成联编和安装工作。

注意: 这里的“build”表示从解压缩到编译的全部过程。依赖关系是在extract **target** 的过程中检测的。假如您要指定的**target** 和**DEPENDS_TARGET** 相同，则可以略去不写。

5.7.4 FETCH_DEPENDS (依赖的下载环境)

这一变量用于指定**port** 在下载时所需的可执行文件或资源文件。和前两个类似，它是一个**path:dir[:target]** 元组。例如，

```
FETCH_DEPENDS=
    ncftp2:${PORTSDIR}/net/ncftp2
```

将检测名为ncftp2 的可执行文件是否存在，如果找不到，则将进入到您**ports** 目录中的net/ncftp2 子目录并加以联编和安装。

这个依赖关系是在fetch **target** 过程中检查的。如果与**DEPENDS_TARGET** 相同，则可以省略**target** 部分。

5.7.5 EXTRACT_DEPENDS (依赖的解压缩环境)

此变量用于指定**port** 在解压缩时所需的可执行文件或其它资源文件。和前一个变量类似，它是一系列**path:dir[:target]** 元组的列表。例如，

```
EXTRACT_DEPENDS=
    unzip:${PORTSDIR}/archivers/unzip
```

将检查名为unzip 的可执行文件是否存在，如果不存在，则会进入到您的**ports** 目录中的archivers/unzip 子目录，予以联编和安装。

这个依赖关系是在extract **target** 的过程中检查的。如果与**DEPENDS_TARGET** 相同，则可以略去**target** 部分。

注意: 只有在其它方式都不可用(默认是gzip) 而且无法通过第5.7.7 节 所介绍的USE_ZIP 或USE_BZIP2 都不能达到需要时, 才应使用这个变量。

5.7.6 PATCH_DEPENDS (依赖的打补丁环境)

这个变量用于指定port 在进行patch 操作时所需的可执行文件或其它资源文件。和前一个变量类似, 它是一组`path:dir[:target]` 元组的表。例如,

```
PATCH_DEPENDS=
    ${NONEXISTENT}:${PORTSDIR}/java/jfc:extract
```

表示进入到您的ports 目录中的java/jfc 子目录, 并将其解压缩。

这个依赖关系是在patch target 的过程中检查的。target 部分如果和DEPENDS_TARGET 相同, 就可略去不写。

5.7.7 USE_*

提供了一系列变量, 用以封装大量port 都用到的依赖关系。虽然使用这些变量是可选的, 但它们能显著减少port 的Makefile 复杂性。这些变量的共同特征在于, 它们的名字都是USE_* 这样的形式。这些变量的使用, 应严格限制于port 的Makefile 以及ports/Mk/bsd.*.mk, 而绝不应用于表达用户能够设置的选项——这种情况下应采用WITH_* 和WITHOUT_* 这样的变量。

注意: 在任何 情况下, 都不应在/etc/make.conf 中配置任何USE_*。例如, 设置

```
USE_GCC=3.4
```

将导致每个port 都依赖gcc34, 甚至包括gcc34 本身!

表5-1. 常用的USE_* 变量

| 变量 | 含义 |
|--------------|---|
| USE_BZIP2 | 此port 的源码包是使用bzip2 压缩的。 |
| USE_ZIP | 此port 的源码包是用zip 压缩的。 |
| USE_BISON | 此port 在联编时使用bison。 |
| USE_CDRTOOLS | 此port 需要使用cdrecord, 根据用户的喜好, 可能是sysutils/cdrtools 或sysutils/cdrtools-cjk。 |

变量

USE_GCC

含义

此port 需要使用某一特定版本的gcc 才能完成编译。可以使用类似3.4 这样的值来精确指定版本。如果希望使用不低于某一版本的编译器，则可以用3.4+ 这样的形式。如果与所希望的版本吻合，则将使用基本系统所提供的gcc，反之，系统会从ports 中安装所希望版本的gcc，并调整CC 以及CXX 变量的设置。

与**gmake** 和**configure** 脚本有关的变量在第6.3 节 中进行了介绍，而**autoconf**、**automake** 以及**libtool** 的介绍则可以在第6.4 节 找到。第6.6 节 介绍了与**Perl** 有关的变量。第6.7 节 中列出了关于**X11** 的变量。关于**GNOME** 的变量在第6.8 节，而关于**KDE** 的则在第6.10 节。第6.11 节 讲述了和**Java** 有关的变量，而第6.12 节 则包含了关于**Apache**、**PHP** 以及**PEAR** 的介绍性信息。关于**Python**，在第6.13 节 进行了讨论，而关于**Ruby** 的介绍，则可以在第6.16 节 中找到。第6.17 节 提供了用于**SDL** 应用程序的变量介绍，最后，第6.20 节 包含了关于**Xfce** 的信息。

5.7.8 在依赖关系中指定最低版本

在依赖某个其他port 时，可以采用下面的句法，通过除LIB_DEPENDS 之外的*_DEPENDS 变量来指定最低版本：

```
p5-Spiffy>=0.26:${PORTSDIR}/devel/p5-Spiffy
```

第一个字段指明了所依赖package 的名字，用以与package 数据库中的某项匹配，然后是比较算符，以及package 的版本号。前面的例子中，如果系统中安装了p5-Spiffy-0.26 则认为满足了依赖条件。

5.7.9 关于依赖关系的补充说明

如前面所提到的那样，在需要某一依赖的port 时，将调用DEPENDS_TARGET 所指定的target。这一变量的默认值是install。这不是一个用户变量，它不应在port 的Makefile 中予以定义。如果您的port 需要使用特殊的target 来处理依赖关系，应使用*_DEPENDS 的:target 部分，而不是重定义DEPENDS_TARGET 来完成。

当您输入make clean 时，其依赖的port 也会自动进行清理。如果您不希望如此，应定义环境变量NOCLEANDEPENDS。如果port 依赖一些重新联编需要花费很长时间的port 时，例如**KDE**，**GNOME** 或**Mozilla** 时，这一方法会非常有用。

要无条件地依赖某个port，可以使用\${NONEXISTENT} 作为BUILD_DEPENDS 或RUN_DEPENDS 的第一部分。只有在您需要使用其它port 提供的源代码时才应这样做。通常也可以通过这样指定来缩短编译所需的时间。例如

```
BUILD_DEPENDS= ${NONEXISTENT}:${PORTSDIR}/graphics/jpeg:extract
```

表示依赖jpeg port 并将其解压缩。

5.7.10 循环的依赖关系是致命的

重要: 不要在ports tree 中引入任何循环依赖关系!

ports 联编技术不能够容忍循环依赖关系。如果您引入了这样的关系，就一定会有人安装的FreeBSD 会因此而损坏，而且这种现象会越来越多。这些情形很难检测；如果有疑虑，在进行这样的修改之前，务必执行：`cd /usr/ports; make index`。这个过程在旧的机器上会很慢，但能够让大量的用户——也包括您自己——拯救于由这种问题所造成的困惑之中。

5.8 MASTERDIR (主port 所在的目录)

如果port 需要依某些变量的设置(举例来说，分辨率或纸型)来联编略有不同的预编译包，则可以为每一个这样的包建立不同的目录，这样可以让用户更容易地看到他们想要安装的版本，但又能在这些port 之间共用尽可能多的文件。一般情况下，如果运用得当，除主目录之外都只需要很短的Makefile。这些Makefile 中，可以用MASTERDIR 来指定其它文件所在的目录。另外，还应使用一个变量作为PKGNAME_SUFFIX 的一部分，以便为不同的包给出不同的命名。

用例子来阐述这些会更为明晰。以下是japanese/xdvi300/Makefile 的部分代码：

```
PORTNAME=      xdvi
PORTVERSION=    17
PKGNAMEPREFIX=  ja-
PKGNAME_SUFFIX= ${RESOLUTION}
:
# default
RESOLUTION?=    300
.if ${RESOLUTION} != 118 && ${RESOLUTION} != 240 && \
    ${RESOLUTION} != 300 && ${RESOLUTION} != 400
    @${ECHO_MSG} "Error: invalid value for RESOLUTION: \"${RESOLUTION}\""
    @${ECHO_MSG} "Possible values are: 118, 240, 300 (default) and 400."
    @${FALSE}
.endif
```

japanese/xdvi300 也提供了全部常规的补丁，以及打包用到的文件等等内容。如果您在那里输入make，它将使用默认的分辨率值(300)并正常地联编port。

对于其它分辨率而言，以下是完整的xdvi118/Makefile：

```
RESOLUTION=     118
MASTERDIR=      ${CURDIR}/../xdvi300

.include "${MASTERDIR}/Makefile"
```

(xdvi240/Makefile 和xdvi400/Makefile 是相似的)。MASTERDIR 定义会告诉bsd.port.mk 常规的目录，例如FILES_DIR 以及SCRIPT_DIR 应在xdvi300 中查找。RESOLUTION=118 这行将覆盖在xdvi300/Makefile 中所作的RESOLUTION=300 设置，从而port 将以分辨率为118 的设置来联编。

5.9 联机手册

MAN[1-9LN] 这些变量，会自动地将联机手册加到pkg-plist (这也意味着**不能**在pkg-plist 中列出联机手册——参见**PLIST** 的生成 来了解更多细节)。此外，这也会让安装阶段自动地根据在/etc/make.conf 中所作的NO_MANCOMPRESS 设置来自动对联机手册文件执行压缩或解压缩操作。

如果port 尝试通过使用符号连接或硬连接将联机手册安装为多个名字，就必须使用MLINKS 变量来予以明示。由port 创建的连接，将由bsd.port.mk 删除和重建，以确认它们指向了正确的文件。任何在MLINKS 中列出的文件都不应在pkg-plist 中再出现。

要指定是否在安装时对联机手册进行压缩，可以使用MANCOMPRESSED 变量。这一变量可以取三种值，yes、no 和maybe 之一。yes 表示联机手册已经以压缩的形式安装，no 表示还没有，而maybe 则表示所安装的软件会尊重NO_MANCOMPRESS 的设置值，因此bsd.port.mk 不需要特别做什么事情。

如果设置了USE_IMAKE 而未定义NO_INSTALL_MANPAGES，MANCOMPRESSED 会自动设为yes，反之则是no。除非默认值不合适，否则就不需要在port 中明确地加以改变。

如果port 将联机手册放到了MANPREFIX 之外的其它目录，则应使用MANPREFIX 来加以设置。此外，如果只有某些部分的联机手册会安装到不标准的位置，例如某些perl 模块的port，还可以使用MANsectPREFIX (此处sect 是1-9、L 或N 之一) 来指定。

如果您的联机手册需要装入专用于某一语言专用的子目录，需要将MANLANG 设为那种语言的名字。此变量的默认值是"" (也就是只有英语)。

下面是一个综合的例子。

```
MAN1=          foo.1
MAN3=          bar.3
MAN4=          baz.4
MLINKS=        foo.1 alt-name.8
MANLANG=       "" ja
MAN3PREFIX=    ${PREFIX}/share/foobar
MANCOMPRESSED= yes
```

这表示port 会安装六个文件；

```
${MANPREFIX}/man/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/ja/man1/foo.1.gz
${PREFIX}/share/foobar/man/man3/bar.3.gz
${PREFIX}/share/foobar/man/ja/man3/bar.3.gz
${MANPREFIX}/man/man4/baz.4.gz
${MANPREFIX}/man/ja/man4/baz.4.gz
```

此外，\${MANPREFIX}/man/man8/alt-name.8.gz 可能会通过您的port 安装，也可能不会。无论如何，都会创建一个符号连接，把foo(1) 和alt-name(8) 联机手册连起来。

假如只有部分联机手册是翻译过的，则可以使用一些根据MANLANG 内容动态生成的变量：

```
MANLANG=       "" de ja
MAN1=          foo.1
MAN1_EN=       bar.1
MAN3_DE=       baz.3
```

这相当于下列文件：

```
${MANPREFIX}/man/man1/foo.1.gz
```

```

${MANPREFIX}/man/de/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/ja/man1/foo.1.gz
${MANPREFIX}/man/man1/bar.1.gz
${MANPREFIX}/man/de/man3/baz.3.gz

```

5.10 Info 文件

如果软件包需要安装GNU info 文件，则需要在INFO 变量中一一列出(不需要指定.info 后缀)。系统假定这些文件均会安装到PREFIX/INFO_PATH 目录中。如果软件包有需要，也可以通过修改INFO_PATH 来指定不同的位置。不过，并不推荐这样做。所有列出的项目均是相对于PREFIX/INFO_PATH 的文件路径。例如，lang/gcc34 表示将info 文件安装到PREFIX/INFO_PATH/gcc34，因此INFO 应写成类似这样：

```
INFO= gcc34/cpp gcc34/cppinternals gcc34/g77 ...
```

这样安装/卸载代码就会自动地在注册包之前将它们加入到临时的pkg-plist 中了。

5.11 Makefile 选项

某些大型应用程序可以在联编时使用一系列配置选项，用以在系统中已经安装了某些库或应用程序时增加一些功能。例如，选择某种自然(人类的) 语言，GUI 或命令行界面，由于并不是所有的用户都希望使用这些库或者应用程序，port 系统提供了一组方便的机制，来让port 的作者控制联编时的配置。支持这些特性可以让用户体验更好，并达到事半功倍的效果。

5.11.1 开关(Knobs)

5.11.1.1 WITH_* 和WITHOUT_*

这些变量是为系统管理员准备的。许多这样的变量被标准化并置于ports/KNOBS (<http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/KNOBS?rev=HEAD&content-type=text/x-cvsweb-markup>) 文件。

在创建一个port 的时候，不要使用某个应用程序专有的knob 名称，比如对于Avahi 这个port，应该用WITHOUT_MDNS 而不是WITHOUT_AVAHI_MDNS。

注意：您不应假定每一个WITH_* 都会有对应的WITHOUT_* 变量，反之亦然。一般而言，会使用默认值。

注意：除非另有说明，这些变量都是测试是否定义，而不是它们设置了YES 或NO。

表5-2. 常见的WITH_* 和WITHOUT_* 变量

| 变量 | 意义 |
|-------------------|--|
| WITHOUT-NLS | 表示不需要国际化支持，这可以节省编译所消耗的时间。默认情况下，会启用国际化支持。 |
| WITH_OPENSSL_BASE | 使用基本系统中的OpenSSL 版本。 |

变量

WITH_OPENSSL_PORT

WITHOUT_X11

意义

从security/openssl 安装OpenSSL，即使基本系统中的版本是最新的。

如果port 能够在是否包含X 支持的情况下分别联编，则一般情况应该默认以包含X 支持的配置来联编。如果定义了这一变量，则应联编不包含X 支持的版本。

5.11.1.2 开关(knob) 的命名

我们建议port 的开发人员使用相似的开关，以便最终用户使用，并减少开关名称的总数。最为常用的开关名字可以在KNOBS

(<http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/KNOBS?rev=HEAD&content-type=text/x-cvsweb-markup>) 文件中找到。

开关的名字应反映其功能。如果port 的PORTNAME 包括lib- 前缀，则开关名中应删去lib- 前缀。

5.11.2 OPTIONS (菜单式可选项)**5.11.2.1 背景**

OPTIONS 将为正在安装port 的用户提供一个包含可用选项的对话框，并将用户的选择保存到/var/db/ports/portname/options 中。下次重新联编port 时，这些选项将被再次使用。这样一来，就不需要劳神去记忆您之前联编port 时的那几十个WITH_* 和WITHOUT_*选项了！

当用户运行make config (或首次运行make build) 时，框架会首先检查/var/db/ports/portname/options。如果这个文件不存在，则它会使用OPTIONS 的值来生成一个可以启用或禁用各个选项的对话框。随后，用户的选择将保存到options 文件中，并被用于联编port。

如果新版本的port 新增了OPTIONS，则系统会再次给出对话框，并根据先前的OPTIONS 配置预设先前存在的配置。

使用make showconfig 可以查看保存的配置。此外，make rmconfig 可以删除已经保存的配置。

5.11.2.2 语法

OPTIONS 变量的语法是：

```
OPTIONS= OPTION "说明性文字" 默认值 ...
```

默认值必须是ON 和OFF 之一。这种三元组可以使用多次。

定义OPTIONS 变量的值，必须在引入bsd.port.options.mk 之前进行。而WITH_* 和WITHOUT_* 变量则只能在引入了bsd.port.options.mk 之后才可以进行检测。使用bsd.port.pre.mk 也可以达到同样的目的，在系统开始提供bsd.port.options.mk 之前的许多port 都在使用这种用法。不过，请注意bsd.port.pre.mk 会要求某些变量已经进行过定义，如USE_* 等。

例5-8. 简单的OPTIONS 用法

```

OPTIONS=      FOO "启用 foo 选项" On \
              BAR "支持 bar 功能" Off

.include <bsd.port.options.mk>

.if defined(WITHOUT_FOO)
CONFIGURE_ARGS+= --without-foo
.else
CONFIGURE_ARGS+= --with-foo
.endif

.if defined(WITH_BAR)
RUN_DEPENDS+= bar:${PORTSDIR}/bar/bar
.endif

.include <bsd.port.mk>

```

例5-9. Old style use of OPTIONS

```

OPTIONS=      FOO "Enable option foo" On

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITHOUT_FOO)
CONFIGURE_ARGS+= --without-foo
.else
CONFIGURE_ARGS+= --with-foo
.endif

.include <bsd.port.post.mk>

```

5.11.3 自动激活的特性

在使用GNU configure 脚本时，一定要小心有些特性会由其自动检测而激活。您应通过明确地指定相应的--without-xxx 或--disable-xxx 参数到CONFIGURE_ARGS 来禁用不希望的特性。

例5-10. 处理选项时的错误做法

```

.if defined(WITH_FOO)
LIB_DEPENDS+=  foo.0:${PORTSDIR}/devel/foo
CONFIGURE_ARGS+= --enable-foo
.endif

```


在前面的例子中，假设系统中已经安装了libfoo库。用户可能并不希望应用程序使用libfoo，因此他在make config对话框中关掉了这个选项。但是，应用程序的configure脚本检测到了系统中存在这个库，并将其加入到了最终可执行文件支持的功能中。现在，如果用户决定从系统中卸载libfoo时，ports系统就无法保护这个应用程序免遭破坏了(因为没有记录libfoo的依赖关系)。

例5-11. 处理选项时的正确做法

```
.if defined(WITH_FOO)
LIB_DEPENDS+= foo.0:${PORTSDIR}/devel/foo
CONFIGURE_ARGS+= --enable-foo
.else
CONFIGURE_ARGS+= --disable-foo
.endif
```

在第二个例子中，libfoo库被明确禁用。即使系统中已经安装了这个库，configure脚本也不会启用相应的功能了。

5.12 指定工作临时目录

每个port都会被解压缩到一个工作临时目录中，这个目录必须是可写的。ports系统默认情况下会将DISTFILES解压缩到一个叫做\${DISTNAME}的目录中。换言之，如果设了：

```
PORTNAME=      foo
PORTVERSION=   1.0
```

则port的源码包文件的顶级目录将是foo-1.0。

如果这不是所希望的情形，您可以修改一系列变量的设置。

5.12.1 WRKSRC (开始联编操作的目录名)

这个变量给出了在应用程序的源代码包解压缩之后所生成的目录的名字。如果我们之前的例子解压缩生成一个叫做foo(而不是foo-1.0)的目录，您应：

```
WRKSRC=        ${WRKDIR}/foo
```

或者，也可能是

```
WRKSRC=        ${WRKDIR}/${PORTNAME}
```

5.12.2 NO_WRKSUBDIR (不需要临时的联编目录)

如果port完全不需要写入到某个子目录中，您应设置NO_WRKSUBDIR以明示这一点。

```
NO_WRKSUBDIR= yes
```

5.13 CONFLICTS (设置与其它包的冲突)

如果您的软件包无法与某些其它软件包共存(由于文件冲突, 运行环境不兼容, 等等), 将这些包的名字列在CONFLICTS 变量中。此处可以使用shell 通配符, 如* 和?。列举软件包的名称时, 应采用/var/db/pkg 中的形式。请确认CONFLICTS 不会匹配它本身, 否则将导致FORCE_PKG_REGISTER 无法正常工作。

注意: CONFLICTS 会自动地设置IGNORE, 后者的完整介绍, 可以在第12.14 节 找到。

在删去相互冲突的port 时, 建议将CONFLICTS 保留几个月, 以便让那些不经常更新系统的用户能够看到。

5.14 安装文件

5.14.1 INSTALL_* 宏

一定要使用由bsd.port.mk 提供的宏, 以确保在您自己的*-install target 中能够以正确的属主和权限模式安装文件。

- INSTALL_PROGRAM 是安装可执行二进制文件的命令。
- INSTALL_SCRIPT 是安装可执行脚本文件的命令。
- INSTALL_KLD 是用于安装可加载式内核模块的命令。在某些平台上, 当对内核模块进行strip 之后会导致一些问题, 因此您应使用这个宏而不是INSTALL_PROGRAM 来安装内核模块。
- INSTALL_DATA 是安装可共享数据的命令。
- INSTALL_MAN 是安装联机手册和其他文档的命令(注意它并不会执行压缩操作)。

这些宏展开后基本上都是包含适当参数的install 命令。

5.14.2 对可执行文件做脱模(strip) 操作

除非不得不进行, 否则不要手工对可执行文件作脱模操作。所有文件在安装时都应脱模, 但INSTALL_PROGRAM 宏会在安装的同时对其进行脱模(参见下一节的内容)。

如果您需要对某一文件进行脱模, 但不希望使用INSTALL_PROGRAM 宏, 则应使用\${STRIP_CMD} 来处理程序。一般而言这应该在post-install target 中进行。例如:

```
post-install:
    ${STRIP_CMD} ${PREFIX}/bin/xdl
```

可以使用file(1) 命令来检查所安装的可执行文件是否进行过脱模。如果它没有给出not stripped 的提示, 则表示已经做过脱模了。另外, strip(1) 不会对已经脱模过的文件重新脱模, 它会直接退出的。

5.14.3 安装一个目录下的全部文件

有时，会有需要安装大量的文件，并保持其层次结构，例如，将整个目录结构从WRKSRC 复制到PREFIX 的目标目录。

针对这种情况，系统提供了两个宏。使用这些宏，而不是直接使用cp 的优势是它们能够确保目标文件的属主和权限正确。第一个宏，COPYTREE_BIN 将所有安装的文件视为可执行文件，因而适合安装文件到PREFIX/bin。第二个宏，COPYTREE_SHARE，则不会设置可执行权限，因此适合于将文件安装到PREFIX/share 下。

```
post-install:
    ${MKDIR} ${EXAMPLESDIR}
    (cd ${WRKSRC}/examples/ && ${COPYTREE_SHARE} \* ${EXAMPLESDIR})
```

这个例子将原作者提供的整个examples 目录复制到您port 指定的安装示范文件的位置。

```
post-install:
    ${MKDIR} ${DATADIR}/summer
    (cd ${WRKSRC}/temperatures/ && ${COPYTREE_SHARE} "June July August" ${DATADIR}/summer/)
```

这个例子将把夏季的三个月的数据，复制到DATADIR 中的summer 子目录。

经由设置COPYTREE_* 宏的第三个参数，您还可以为find 指定额外的参数。例如，如果希望安装除了Makefile 之外的其他所有文件，可以使用下述命令。

```
post-install:
    ${MKDIR} ${EXAMPLESDIR}
    (cd ${WRKSRC}/examples/ && \
    ${COPYTREE_SHARE} \* ${EXAMPLESDIR} "! -name Makefile")
```

需要注意的是，这些宏并不能自动将所安装的文件加到pkg-plist 中，您还是需要自行列出它们。

5.14.4 安装附加的文档

如果您的软件包含了标准的联机手册和info 手册以外的文档，而且您认为它们对用户会有用，请把这些文档安装到PREFIX/share/doc 下。和前面类似，这也可以在post-install target 中完成。

为您的port 建立一个新的目录。这个目录的名字应该反映它是属于哪个port 的。通常建议使用PORTNAME。不过，如果您认为不同版本的port 可能会同时安装，也可以用完整的PKGNAME。

另外，应该让是否安装取决于变量NOPORTDOCS 的设置，这样用户就能够在/etc/make.conf 中禁止安装它。例如：

```
post-install:
    .if !defined(NOPORTDOCS)
    ${MKDIR} ${DOCSDIR}
    ${INSTALL_MAN} ${WRKSRC}/docs/xvdocs.ps ${DOCSDIR}
    .endif
```

这里是一些便于使用的变量，以及它们在Makefile 中默认的展开方式：

- DATADIR 会展开成PREFIX/share/PORTNAME。
- DATADIR_REL 会展开成share/PORTNAME。

- DOCSDIR 会展开成PREFIX/share/doc/PORTNAME。
- DOCSDIR_REL 会展开成share/doc/PORTNAME。
- EXAMPLESDIR 会展开成PREFIX/share/examples/PORTNAME。
- EXAMPLESDIR_REL 会展开成share/examples/PORTNAME。

注意: NOPORTDOCS 只控制将要安装到DOCSDIR 的那些文档，而不应影响标准的联机手册以及info 手册的安装。安装到DATADIR 和EXAMPLESDIR 的文件则相应地受NOPORTDATA 和NOPORTEXAMPLES 控制。

这些变量也会被导出到PLIST_SUB 中。只要可能，它们的值就将在那里以相对于PREFIX 的路径形式出现。也就是说，share/doc/PORTNAME 在装箱单中默认情况下会替换掉%%DOCSDIR%%，等等。(更多的pkg-plist 代换可以在这里 找到。)

所有非无条件安装的文档文件和目录，都应在pkg-plist 出现，并且使用%%PORTDOCS%% 前缀，例如：

```
%%PORTDOCS%%DOCSDIR%/AUTHORS
%%PORTDOCS%%DOCSDIR%/CONTACT
%%PORTDOCS%%@dirrm %%DOCSDIR%%
```

如果不希望在pkg-plist 中逐个列举文档文件，port 也可以将PORTDOCS 设置为一组文件及其shell glob 模式，通过这种方式来加入到最终的装箱单中。这些名字应是相对于DOCSDIR 的。因此，使用了PORTDOCS，并将文档安装到非标准位置的port，应相应地设置DOCSDIR。如果有在PORTDOCS 中列出目录，或者这一变量中的glob 模式匹配到了目录，则整个子树中的文件和目录，都将被注册到最终的装箱单中。如果定义了NOPORTDOCS，则PORTDOCS 中定义的文件和目录将不被安装或加入装箱单。是否安装文档到前面所说的PORTDOCS 仍取决于port 本身。下面是一个典型的使用PORTDOCS 的例子：

```
PORTDOCS=      README.* ChangeLog docs/*
```

注意: 与PORTDOCS 类似，对应于DATADIR 和EXAMPLESDIR 的变量分别是PORTDATA 和PORTEXAMPLES。

您也可以使用pkg-message 这个文件，来在安装时显示一些信息。参见关于使用pkg-message 的这一节 以了解进一步的详情。需要说明的是，并不需要把pkg-message 加到pkg-plist 中。

5.14.5 子目录

尽可能让port 将它创建的文件，放置到PREFIX 中正确的位置。一些port 会把各式各样的东西混在一起，并放到一个同名的目录中，这是不对的。另外，许多port 会把除了可执行文件、头文件和联机手册之外的所有文件，全都一股脑地放到lib 中，这在和BSD 配合使用时会有问题。多数文件，应被放到下列位置之一：etc (安装/配置文件)、libexec (由系统内部调用的可执行文件)、sbin (为超级用户/管理员提供的可执行文件)、info (用于info 浏览器的文档) 或share (平台无关的其它文件)。请参见hier(7) 以了解进一步的详情；针对/usr 的那些规则，同样也适用于/usr/local。例外情况是那些需要和USENET “news” 打交道的port，它们可以选择采用PREFIX/news 作为文件的目的地。

第6章

特殊情况

有一些您在创建port时的特殊情况，我们在这里提一下。

6.1 共享库

如果您的port安装了一个或多个共享库,那么请定义一个USE_LDCONFIG **make** 变量, 在post-install标记把它注册进共享库缓冲时会调用bsd.port.mk去运行\${LDCONFIG} -m来指向新库的安装目录。(通常是PREFIX/lib) 同样, 您也可以适当的在您的pke-plist文件中定义一组@exec /sbin/ldconfig -m 和@unexec /sbin/ldconfig -R, 那么用户可以在安装后马上就能使用, 并且在卸载软件包后系统也不会认为这些共享库仍然存在。

```
USE_LDCONFIG= yes
```

如果您需要把共享库安装在缺省的位置之外, 可以通过定义**make** 变量USE_LDCONFIG 来改变默认的安装路径, 它包含安装共享库的目录列表例如: 如果您的共享库安装到PREFIX/lib/foo 和PREFIX/lib/bar directories目录, 您可以在您的Makefile中这样设置:

```
USE_LDCONFIG= ${PREFIX}/lib/foo ${PREFIX}/lib/bar
```

请务必仔细检查, 通常这是完全不必要的, 或者可以通过-rpath 或在连接时设置LD_RUN_PATH 来避免(参见lang/moscow_ml 给出的例子), 或者用一个shell 封装程序来在执行可执行文件之前设置LD_LIBRARY_PATH, 类似www/mozilla 那样。

当在64-位系统上安装32-位的函数库时, 请使用USE_LDCONFIG32。

尽量将共享库版本号保持为libfoo.so.0 这样的格式。我们的运行环境连接器只会检查主(第一个) 版本数字。

如果在更新port 时升级了其库的主版本号, 则其它所有连接了受影响的库的port 的PORTREVISION 都应递增, 以强制它们采用新版本的库重新编译。

6.2 Ports 的发行限制

众多协议, 并且其中的一些致力于限制怎样的应用程序能被打包, 是否能用于销售赢利等等。

重要: 作为一名porter您有义务去阅读软件的协议并且确保FreeBSD 项目不必为通过FTP/HTTP 或CD-ROM重新发布源码或编译的二进制而解释什么。如果有任何疑问, 请联系FreeBSD ports 邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>)。

处于这种情况, 就可以设置以下描述的变量。

6.2.1 NO_PACKAGE (禁止编译结果打包)

这个变量表示我们可能不能生成这个应用程序的二进制文件。例如，他的协议不允许二进制文件的再次发行，或者他可能禁止从补丁过的源代码打包的发行。

不管怎么样，`port`的`DISTFILES` 可以随意的镜像到`FTP/HTTP`。除非`NO_CDROM` 变量也被设置，软件包也可以发行在一张`CD-ROM`（或类似的媒介上）。

`NO_PACKAGE`也能用在当二进制包不是非常有用，并且这个应用软件经常要从源代码编译。例如：当这个应用软件在编译的时候要在配置信息中指定特定的硬件代码时，可以设置`NO_PACKAGE`。

`NO_PACKAGE`应该设置成字符串来描述为什么这个软件不能打包。

6.2.2 NO_CDROM (禁止以CDROM 发行预编译包)

这个变量仅仅指出虽然我们允许生成二进制包，但也许我们既不能把这个软件包也不能把`port`的`DISTFILES` 放在光盘（或类似的媒介）上销售。但不管怎么样，二进制包和`port`的`DISTFILES` 可以从`FTP/HTTP`上获得。

如果这个变量和`NO_PACKAGE`一起被设置，那么这个`port`的`DISTFILES` 将只能从`FTP/HTTP`上获得。

`NO_CDROM` 应该被设置成一个字符串来描述为什么这个`port`不能重新发布在`CD-ROM`上。例如：如果这个`port`的协议仅仅是用于“非商业活动”，那么这个变量就能设置了。

6.2.3 NOFETCHFILES (不自动抓取指定的文件)

在`NOFETCHFILES` 变量中定义的文件，不会自动从`MASTER_SITES` 抓取。一种典型的用例是，使用来自某个软件供应商提供的`CD-ROM` 上的文件。

用于检查在`MASTER_SITES` 上是否包含了所需文件的工具，应忽略这些文件，而不是报告它们不存在。

6.2.4 RESTRICTED (禁止任何形式的再分发)

如果应用程序既不允许镜像其`DISTFILES`，也不允许发布其预编译版本的包，设置它就可以了。

`NO_CDROM` 或`NO_PACKAGE` 不应与`RESTRICTED` 同时设置，因为它包含了这些情形。

`RESTRICTED` 应设置为一个说明`port` 为何不能发布的串。典型情况可能是由于`port` 包含了专有的软件，因而用户需要自行下载`DISTFILES`，可能是注册或者同意某一`EULA` 的条款。

6.2.5 RESTRICTED_FILES (禁止某些文件的再分发)

当设置了`RESTRICTED` 或`NO_CDROM`时，这个变量会默认设置为`${DISTFILES} ${PATCHFILES}`，否则它会为空。如果只有某些源码包文件是受限的，则可以用这个变量来指明它们。

注意，`port committer` 应该在`/usr/ports/LEGAL` 中为每一个源码包文件撰写对应的项目，并介绍这些限制的原因。

6.3 联编机制

6.3.1 Ports 的并行联编

FreeBSD ports 框架支持使用多个make子进程来进行并行编译，在SMP上这可以全面地利用系统的CPU计算能力，令port的联编过程更快、更有效率。

目前这是通过向原作者的代码传递make(1)参数-jx来实现的。遗憾的是，并不是所有的port都能够很好地处理这个选项。因此，必须通过明确地在Makefile中指定MAKE_JOBS_SAFE=yes来启用这一功能。

从port监护人的角度还有一个控制的方法是设置MAKE_JOBS_UNSAFE=yes变量。这个变量主要是用于已知不能与-jx配合使用的port，即使用户在/etc/make.conf中定义了FORCE_MAKE_JOBS=yes变量，系统也不会使用并行编译。

6.3.2 make、gmake，以及imake

如果port用到了GNU make，应设置USE_GMAKE=yes。

表6-1. 用于与gmake有关的port的变量

| 变量 | 意义 |
|-----------|------------------------|
| USE_GMAKE | 此port需要使用gmake来完成联编过程。 |
| GMAKE | 不在PATH中时，gmake的完整路径。 |

对于X应用程序的port，如果它使用imake根据Imakefile文件来生成Makefile，则应设置USE_IMAKE=yes。这会使联编过程中的配置(configure)阶段自动执行xmkmf -a。如果-a标志会给您带来麻烦，则需设置XMKMF=xmkmf。如果port用到了imake但并不使用install.man target，则应设置NO_INSTALL_MANPAGES=yes。

如果port源文件的Makefile的主联编target是all以外的名字，应对应地设置ALL_TARGET。对于install而言，对应的变量是INSTALL_TARGET。

6.3.3 configure 脚本

假如port使用configure脚本来从Makefile.in生成Makefile文件，需要设置GNU_CONFIGURE=yes。如果希望传额外的参数给configure脚本(默认参数为--prefix=\${PREFIX} --infodir=\${PREFIX}/\${INFO_PATH} --mandir=\${MANPREFIX}/man --build=\${CONFIGURE_TARGET})，应通过CONFIGURE_ARGS来指定这些参数。类似地，可以通过CONFIGURE_ENV变量来传递一些环境变量。

如果您的软件包使用GNU configure，而生成的可执行文件命名方式“怪异”如i386-portbld-freebsd4.7-应用程序名，则需要更进一步地通过改变CONFIGURE_TARGET变量来按照较新版本的autoconf生成的脚本所希望的方式指定target。其方法是，紧随Makefile中GNU_CONFIGURE=yes一行之后加入：

```
CONFIGURE_TARGET=--build=${MACHINE_ARCH}-portbld-freebsd${OSREL}
```

表6-2. 用于用到了configure脚本的port的变量

| 变量 | 意义 |
|------------------|---|
| GNU_CONFIGURE | 此port 需要用configure 脚本来准备联编。 |
| HAS_CONFIGURE | 与GNU_CONFIGURE 类似，但默认的configure target 并不加入CONFIGURE_ARGS。 |
| CONFIGURE_ARGS | 希望传给configure 脚本的额外参数。 |
| CONFIGURE_ENV | 希望在执行configure 脚本时设置的环境变量。 |
| CONFIGURE_TARGET | 替换默认的configure target。其默认值是\${MACHINE_ARCH}-portbld-freebsd\${OSREL}。 |

6.3.4 使用scons

如果您的port 使用SCons，就需要定义USE_SCONS=yes 了。

表6-3. 使用scons 的port 会用到的变量

| 变量 | 含义 |
|----------------|----------------------------------|
| SCONS_ARGS | 当前port 希望传给SCons 环境的参数。 |
| SCONS_BUILDENV | 希望在系统环境中设置的变量。 |
| SCONS_ENV | 希望在SCons 环境中设置的变量。 |
| SCONS_TARGET | 传递给SCons 的最后一个参数，类似于MAKE_TARGET。 |

如果希望让第三方的SConstruct 尊重通过SCONS_ENV (其中最重要的是CC/CXX/CFLAGS/CXXFLAGS 配置) 传给Scons 的配置，则需要对SConstruct 进行修改，使联编的Environment 按下列方式建立：

```
env = Environment(**ARGUMENTS)
```

其后，可以通过env.Append 和env.Replace 来对它进行修改。

6.4 利用GNU autotools

6.4.1 入门

众多GNU autotools 提供了一种在多重操作系统和机器架构之上联编软件的抽象机制。在Ports Collection 中，port 可以通过简单的方法来使用这些工具：

```
USE_AUTOTOOLS= 工具:版本[:操作] ...
```

撰写本书时，工具 可以设置为libtool、libltdl、autoconf、autoheader、automake 或aclocal 之一。

版本 用来指定希望使用的工具的特定版本(参见devel/{automake,autoconf,libtool}[0-9]+ 以了解有效的版本号)。

操作是一个可选的扩展选项，用于修改如何使用工具。

可以同时指定多个不同的工具，可以在一行中指定，也可以用**Makefile** 的+= 结构。

最后，可以使用一个特殊的名为**autotools** 的工具，它会安装全部可用的**autotools** 版本，以适应跨平台开发的需要。您可以通过安装**devel/autotools port** 来达到这一目的。

6.4.2 libtool

使用GNU 联编框架的共享库通常会使用**libtool** 来调整共享库的编译和安装，以便与所运行的操作系统相匹配。通常的做法是使用应用程序所附带的**libtool** 副本。如果需要使用外部的**libtool**，则可以使用**Ports** 套件提供的版本：

```
USE_AUTOTOOLS= libtool:版本[:env]
```

如果不使用额外的操作符，**libtool:版本** 表示希望联编框架使用**configure** 脚本来对系统所安装的**libtool** 进行修补。这会暗含地定义**GNU_CONFIGURE**。更进一步，联编框架还会设置一系列**make** 和**shell** 变量用于**port** 后续的操作。请参见**bsd.autotools.mk** 了解进一步的详情。

如果指定了**:env** 操作符，则表示只设置环境，而跳过其他的操作。

最后，**LIBTOOLFLAGS** 和**LIBTOOLFILES** 可以用来替换最常修改的参数，以及将被**libtool** 修补的文件。多数**port** 不需要这样做。请参见**bsd.autotools.mk** 以了解进一步的细节。

6.4.3 libltdl

一些**ports** 会使用**libltdl** 库，后者是**libtool** 软件包的一部分。使用这个库并不意味着必须使用**libtool** 本身，因此提供了另一组结构。

```
USE_AUTOTOOLS= libltdl:版本
```

目前，这一设置所做的全部工作是将**LIB_DEPENDS** 设置为适当的**libltdl port**，并作为一项方便的功能，协助开发人员消除在**USE_AUTOTOOLS** 框架以外的，对于**autotools port** 的依赖。这个工具并不提供其它的操作符。

6.4.4 autoconf 和autoheader

某些**port** 并没有直接提供**configure** 脚本，但包含了作为**autoconf** 模板的**configure.ac** 文件。可以用下列设置来要求**autoconf** 创建**configure** 脚本，并使用**autoheader** 来为**configure** 脚本创建模板头文件。

```
USE_AUTOTOOLS= autoconf:版本[:env]
```

以及

```
USE_AUTOTOOLS= autoheader:版本
```

上述设置会暗含使用**autoconf:版本**。

对于**libtool**，设置与前面类似。如果指定可选的**:env** 操作符，则表示只设置用于后续工作的环境。如果不指定，则会对**port** 进行相应的修补和重新配置。

其它的可选变量，如`AUTOCONF_ARGS`和`AUTOHEADER_ARGS`可以通过`port`的`Makefile`来显式地指定替换。类似`libtool`，多数`port`并不需要这样做。

6.4.5 automake 和aclocal

某些软件包只提供了`Makefile.am`文件。这些文件必须首先用`automake`转换为`Makefile.in`并使用`configure`来生成实际的`Makefile`。

类似地，偶尔会有一些软件包不提供联编所需的`aclocal.m4`文件。这些文件可以通过使用`aclocal`来扫描`configure.ac`或`configure.in`自动生成。

`aclocal`与`automake`有和`autoheader`与`autoconf`在前面一节中所介绍的相类似的关系。`aclocal`会暗含使用`automake`，因此：

```
USE_AUTOTOOLS= automake:版本[:env]
```

和

```
USE_AUTOTOOLS= aclocal:版本
```

也自动暗含使用`automake:版本`。

与`libtool`类似，`autoconf`如果使用了可选的`:env`操作符表示仅仅设置用于后续使用的环境，如果不设置，则会对`port`进行重新配置。

对于`autoconf`和`autoheader`而言，`automake`和`aclocal`提供了对应的可选参数变量`AUTOMAKE_ARGS`和`ACLOCAL_ARGS`，如果需要的话，可以在`port`的`Makefile`中指定。

6.5 使用GNU gettext

6.5.1 基本用法

如果您的`port`需要使用`gettext`，只要将`USE_GETTEXT`设置为`yes`，您的`port`就会增加对`devel/gettext`的依赖。`USE_GETTEXT`也可以指定为所需的`libintl`库的版本，它是`gettext`的基本组成部分，尽管如此，**强烈建议您不要**使用这个功能：您的`port`应能与目前版本的`devel/gettext`配合工作。

在`port`中相当常见的情况下，会需要同时使用`gettext`和`configure`。一般而言，**GNU configure**能够自动定位到`gettext`。如果它没有成功地完成这项工作，则可以通过类似下面这样的`CPPFLAGS`和`LDFLAGS`将`gettext`的位置告诉它：

```
USE_GETTEXT=      yes
CPPFLAGS+=        -I${LOCALBASE}/include
LDFLAGS+=         -L${LOCALBASE}/lib

GNU_CONFIGURE=    yes
CONFIGURE_ENV=    CPPFLAGS="${CPPFLAGS}" \
                  LDFLAGS="${LDFLAGS}"
```

当然，不需要传参数给`configure`时，代码可以更为简练：

```
USE_GETTEXT=      yes
GNU_CONFIGURE=    yes
CONFIGURE_ENV=    CPPFLAGS="-I${LOCALBASE}/include" \
                  LDFlags="-L${LOCALBASE}/lib"
```

6.5.2 可选用法

一些软件产品提供了禁用NLS的能力，例如，在configure时，指定`--disable-nls`参数。如果您port的软件支持这种配置，则应根据WITHOUT_NLS的设置来有条件地使用gettext。对于比较简单和不太复杂的port，您可以使用下列结构：

```
GNU_CONFIGURE=      yes

.if !defined(WITHOUT_NLS)
USE_GETTEXT=        yes
PLIST_SUB+=         NLS=""
.else
CONFIGURE_ARGS+=    --disable-nls
PLIST_SUB+=         NLS="@comment "
.endif
```

您要做的下一件事是合理地安排装箱单文件，使其根据用户配置来决定是否将消息编录(message catalog)文件放入最终的装箱单。前面已经介绍了在Makefile中所需的写法，这种做法在高级pkg-plist用法这节中进行了介绍。简单地说，在pkg-plist中出现的`%%NLS%%`均会在禁用NLS时自动替换为`@comment`，反之则替换为空串。这样，在最终的装箱单中带`%%NLS%%`的行，在NLS关闭的情况下就会变为注释，反之，这些前缀就会自动删掉。现在需要做的事情就是把`%%NLS%%`插到pkg-plist中的消息编录文件的那些行开头，例如：

```
%%NLS%%share/locale/fr/LC_MESSAGES/foobar.mo
%%NLS%%share/locale/no/LC_MESSAGES/foobar.mo
```

在比较复杂的情形中，您可能需要使用更高级的技术，例如动态生成装箱单等。

6.5.3 处理消息编录目录

在安装消息编录文件时还有一个需要注意的地方。这些文件会放到`LOCALBASE/share/locale`下与语言对应的目录中，这些目录一般您的port不需要创建和删除。最常用的语言的目录已经在`/etc/mtree/BSD.local.dist`中列出；也就是说，它们是基本系统的一部分。其他一些语言的目录，则由`devel/gettext`控制。您最好查看一下pkg-plist，以确定是否正在安装某种不常用语言的文件。

6.6 使用perl

如果MASTER_SITES设为MASTER_SITE_PERL_CPAN，则应尽量把MASTER_SITE_SUBDIR设置为顶级目录的名字。例如，对p5-Module-Name而言推荐的名字是Module。您可以在cpan.org (<http://cpan.org/modules/by-module/>) 找到顶级目录的名字。这可以确保在模块的作者发生变化时，保持port继续可用。

以上规则有一个例外，即对应目录不存在或源码包不在那个目录中时，允许使用作者的id作为MASTER_SITE_SUBDIR。

所有这些选项均同时接受YES和版本串，类似5.8.0+这样的写法。使用YES表示port能够配合所有受支持的Perl版本来使用。如果port只能配合特定版本的Perl来使用，则可以用版本串来表示，例如最低版本(如5.7.3+)、最高版本(如5.8.0-)或某个具体的版本(如5.8.3)。

表6-4. 用于用到perl的port的变量

| 变量 | 意义 |
|-----------------|--|
| USE_PERL5 | 表示port将perl 5用于联编和运行。 |
| USE_PERL5_BUILD | 表示port将perl 5用于联编。 |
| USE_PERL5_RUN | 表示port将perl 5用于运行。 |
| PERL | perl 5的完整路径，可能是系统自带的，或者从port安装，但没有版本号。如果您需要在脚本中替换“#!”行，则应使用这个变量。 |
| PERL_CONFIGURE | 采用Perl的MakeMaker进行配置。这一变量隐含设置USE_PERL5。 |
| PERL_MODBUILD | 使用Module::Build进行配置、联编并安装。这一变量隐含设置PERL_CONFIGURE。 |
| 只读变量 | |
| PERL_VERSION | 系统中安装的perl的完整版本(例如，5.8.9)。 |
| PERL_LEVEL | 系统中安装的perl的版本整数值，其形式为MNNNPP(例如，500809)。 |
| PERL_ARCH | perl保存某平台专用的库的位置。默认值为\${ARCH}-freebsd。 |
| PERL_PORT | 系统中所安装的perl port的名字(例如，perl5)。 |
| SITE_PERL | 站点专用的perl package安装路径。其值会自动加入到PLIST_SUB中。 |

注意：Perl模块通常并没有官方网站，这些port应将cpan.org作为其pkg-descr WWW行的内容。推荐的URL格式为<http://search.cpan.org/dist/Module-Name/> (保留最后的斜线)。

6.7 使用X11

6.7.1 X.Org 组件

在Ports套件中提供的X11实现是X.Org。如果您的应用程序用到了X组件，则应将USE_XORG设为所需的那些组件。目前可用的组件包括：

```
bigreqsproto compositeproto damageproto dmx dmxproto evieproto fixesproto
fontcacheproto fontenc fontsproto fontutil glproto ice inputproto kbproto libfs oldx
printproto randrproto recordproto renderproto resourceproto scrnsaverproto sm
```

```
trapproto videoproto x11 xau xaw xaw6 xaw7 xaw8 xbitmaps xcmiscproto xcomposite
xcursor xdamage xdmcp xevie xext xextproto xf86bigfontproto xf86dgaproto xf86driproto
xf86miscproto xf86rushproto xf86vidmodeproto xfixes xfont xfontcache xft xi xinerama
xineramaproto xkbfile xkbui xmu xmuu xorg-server xp xpm xprintapputil xprintutil xpr
oto xproxymngproto xrandr xrender xres xscrnsaver xt xtrans xtrap xtst xv xvmc
xxf86dga xxf86misc xxf86vm.
```

最新的列表，可以在/usr/ports/Mk/bsd.xorg.mk 中找到。

The Mesa Project 是一个致力于自由的OpenGL 实现的计划。您可以使用USE_GL 变量来让port 依赖其不同的组件。可用的选项包括：glut, glu, glw, gl 和linux。为了实现向前兼容，当使用yes 时系统会自动将其映射为glu。

例6-1. 使用USE_XORG 的例子

```
USE_XORG=    xrender xft xkbfile xt xaw
USE_GL=      glu
```

许多ports 会定义USE_XLIB，这会导致port 依赖50 多个动态连接库。由于它出现于X.org 模块化之前，因此这个变量仅为向前兼容的原因提供，新的port 不应再使用它。

表6-5. 用到X 的port 可以使用的变量

| | |
|--------------|---|
| USE_XLIB | 此port 用到了X 库。已过时- 您应使用USE_XORG 变量列出用到的X.Org 组件，而不是使用这个变量。 |
| USE_IMAKE | 此port 用到了imake。 |
| USE_X_PREFIX | 已过时。目前其作用与USE_XLIB 相同，并可以直接用后者替换。 |
| XMKMF | 设置为xmkmf 的完整路径名，如果它不在PATH 中的话。默认值是xmkmf -a。 |

表6-6. 用于表示对X11 某些组件的依赖关系的变量

| | |
|------------------------|---|
| X_IMAKE_PORT | 用以提供imake 以及许多其它用于联编X11 的工具的port。 |
| X_LIBRARIES_PORT | 用以提供X11 库的port。 |
| X_CLIENTS_PORT | 用以提供X 客户的port。 |
| X_SERVER_PORT | 用以提供X 服务的port。 |
| X_FONTSERVER_PORT | 用以提供字体服务的port。 |
| X_PRINTSERVER_PORT | 用以提供打印服务的port。 |
| X_VFBSERVER_PORT | 用以提供在虚拟帧缓存服务(virtual framebuffer server) 的port。 |
| X_NESTSERVER_PORT | 用以提供嵌套X 服务的port。 |
| X_FONTS_ENCODINGS_PORT | 用以为字体提供编码的port。 |
| X_FONTS_MISC_PORT | 用以提供多种位图字体的port。 |
| X_FONTS_100DPI_PORT | 用以提供100dpi 位图字体的port。 |
| X_FONTS_75DPI_PORT | 用以提供75dpi 位图字体的port。 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| <code>X_FONTS_CYRILLIC_PORT</code> | 用以提供西里尔位图字体的port。 |
| <code>X_FONTS_TTF_PORT</code> | 用以提供TrueType® 字体的port。 |
| <code>X_FONTS_TYPE1_PORT</code> | 用以提供Type1 字体的port。 |
| <code>X_MANUALS_PORT</code> | 用以提供面向开发人员的联机手册的port。 |

例6-2. 在变量中使用与X11 有关的变量

```
# 使用某些 X11 库并依赖字体服务和西里尔字体。
RUN_DEPENDS=    ${LOCALBASE}/bin/xfs:${X_FONTSERVER_PORT} \
                 ${LOCALBASE}/lib/X11/fonts/cyrillic/croxlc.pcf.gz:${X_FONTS_CYRILLIC_PORT}

USE_XORG=        x11 xpm
```

6.7.2 需要使用Motif 的port

如果您的port 需要Motif 库，则应在Makefile 中定义USE_MOTIF。默认的Motif 实现是x11-toolkits/open-motif。用户可以通过设置WANT_LESSTIF 变量来选择x11-toolkits/lesstif 代替它。

bsd.port.mk 会将MOTIFLIB 变量设置为到合适的Motif 库的引用。请使用补丁将您port 中Makefile 或Imakefile 提到Motif 库的地方改为\${MOTIFLIB}。

有两种比较常见的情况：

- 如果port 中将Motif 在其Makefile 或Imakefile 表达为-lXm，则简单地将其替换为\${MOTIFLIB}。
- 如果port 在其Imakefile 中使用XmClientLibs，则将其改为\${MOTIFLIB} \${XTOOLLIB} \${XLIB}。

注意MOTIFLIB (通常) 会展开为-L/usr/X11R6/lib -lXm 或/usr/X11R6/lib/libXm.a，所以不需要在其前加入-L 或-l。

6.7.3 X11 字体

如果port 将为X Window 系统安装字体，将这些字体放到LOCALBASE/lib/X11/fonts/local。

6.7.4 通过Xvfb 来获得虚拟的DISPLAY

某些应用程序必须在有可用的X11 显示的时候才能成功编译。当编译的机器没有控制台时，这会带来问题。为了解决这个问题，如果定义了适当的变量，联编基础设施会启动采用虚拟帧缓存的X server。此时，编译过程中将会传出可用的DISPLAY。

```
USE_DISPLAY=    yes
```

6.7.5 桌面项

通过利用DESKTOP_ENTRIES 变量，可以很容易地在您的port 中创建桌面项(Freedesktop 标准 (<http://standards.freedesktop.org/desktop-entry-spec/latest/>))。这些项会在类似GNOME 或KDE 这样的符合这一标准的桌面环境中显示在应用程序菜单中。这样做会自动创建、安装.desktop 文件，并将其加入pkg-plist。其语法为：

```
DESKTOP_ENTRIES= "NAME" "COMMENT" "ICON" "COMMAND" "CATEGORY" StartupNotify
```

您可以在 Freedesktop 网站上 (<http://standards.freedesktop.org/menu-spec/latest/apa.html>) 找到可用的分类名称。StartupNotify 表示应用程序在支持启动通知的环境中清除状态信息。

例子：

```
DESKTOP_ENTRIES= "ToME" "Roguelike game based on JRR Tolkien's work" \
                  "${DATADIR}/extra/graf/tome-128.png" \
                  "tome -v -g" "Application;Game;RolePlaying" \
                  false
```

6.8 使用GNOME

FreeBSD/GNOME 项目组使用一组自己的变量来定义port 所使用的GNOME 组件。这些变量的详细列表 (<http://www.FreeBSD.org/gnome/docs/porting.html>) 可以在FreeBSD/GNOME 项目的主页找到。

6.9 使用Qt

6.9.1 在port 中使用Qt

表6-7. 用于使用Qt 的port 的变量

| | |
|---------------|---|
| USE_QT_VER | 表示port 用到了Qt 工具套件。可用的值包括3 和4；用于指定使用的Qt 的主版本。此外，系统会自动为configure 脚本和make 命令提供必要的参数。 |
| QT_PREFIX | 这个变量会自动设为Qt 的安装路径(只读变量)。 |
| MOC | 这个变量会自动设为moc 的路径(只读变量)。默认值与USE_QT_VER 变量的值有关。 |
| QTCPPFLAGS | 通过CONFIGURE_ENV 传给Qt 工具套件的编译参数。默认配置与USE_QT_VER 有关。 |
| QTCFGLIBS | 通过CONFIGURE_ENV 传给Qt 工具套件的连接库。默认配置与USE_QT_VER 有关。 |
| QTNONSTANDARD | 禁止系统自动修改CONFIGURE_ENV、CONFIGURE_ARGS 和MAKE_ENV。 |

表6-8. 其他用于使用Qt 4.x 的变量

| | |
|---------------|--|
| QT_COMPONENTS | 用于指定Qt4 工具和函数库的依赖。详情见后。 |
| UIC | 这个变量会自动设为uic 的路径(只读变量)。默认值与USE_QT_VER 有关。 |
| QMAKE | 这个变量会自动设为qmake 的路径(只读变量)。其默认值与USE_QT_VER 有关。 |
| QMAKESPEC | 这个变量会自动设为qmake 配置文件的路径(只读变量)。其默认值与USE_QT_VER 有关。 |

当设置了USE_QT_VER 时, 系统自动会给configure 脚本传一系列有用的参数:

```
CONFIGURE_ARGS+= --with-qt-includes=${QT_PREFIX}/include \
                  --with-qt-libraries=${QT_PREFIX}/lib \
                  --with-extra-libs=${LOCALBASE}/lib \
                  --with-extra-includes=${LOCALBASE}/include
CONFIGURE_ENV+=  MOC="${MOC}" CPPFLAGS="${CPPFLAGS} ${QTCPPFLAGS}" LIBS="${QTCFGLIBS}" \
                  QTDIR="${QT_PREFIX}" KDEDIR="${KDE_PREFIX}"
```

如果将USE_QT_VER 设为4, 则还会进行下列配置:

```
CONFIGURE_ENV+=  UIC="${UIC}" QMAKE="${QMAKE}" QMAKESPEC="${QMAKESPEC}"
MAKE_ENV+=       QMAKESPEC="${QMAKESPEC}"
```

6.9.2 组件的选择(仅限Qt 4.x)

当把USE_QT_VER 设为4 时, 就可以通过QT_COMPONENTS 变量来指定对Qt4 工具和函数库的依赖了。通过在组件的名称后面添加_build 或_run 这样的后缀, 则可相应地将这依赖关系限于联编或运行时刻。在没有指定后缀时, 系统默认在联编和运行时刻均依赖该组件。通常情况下在指明函数库一类的组件时应不使用后缀, 联编工具类组件应使用_build 后缀, 而插件类组件, 则应使用_run 后缀。下表中列出了一些最常用的组件(全部可用的组件, 则在/usr/ports/Mk/bsd.qt.mk 中的_QT_COMPONENTS_ALL 列出):

表6-9. 可用的Qt4 函数库组件

| 名字 | 描述 |
|------------|-------------------------------------|
| corelib | 核心库(在port 只使用corelib 而没有用到其他库时可以省略) |
| gui | 图形用户界面库 |
| network | 网络函数库 |
| opengl | OpenGL 函数库 |
| qt3support | Qt3 兼容支持函数库 |
| qtestlib | 单元测试函数库 |
| script | 脚本函数库 |
| sql | SQL 函数库 |
| xml | XML 函数库 |

您可以通过在成功编译之后, 通过在主可执行文件上运行ldd 来确定所需的库。

表6-10. 可用的Qt4 工具组件

| 名字 | 描述 |
|--------------------|---|
| <code>moc</code> | 元对象编译器(几乎所有的Qt 应用程序在联编过程中都需要它) |
| <code>qmake</code> | Makefile 生成器/ 联编工具 |
| <code>rcc</code> | 资源编译器(如果应用程序中包含*.rc 或*.qrc 文件, 就需要它) |
| <code>uic</code> | 用户界面编译器(如果应用程序中包含使用Qt Designer 创建的*.ui 文件时就需要它- 一般说来Qt 应用程序都会使用GUI 的) |

表6-11. 可用的Qt4 插件组件

| 名字 | 描述 |
|---------------------------|---|
| <code>iconengines</code> | SVG 图标引擎插件(如果应用程序使用SVG 图标) |
| <code>imageformats</code> | 用于GIF、JPEG、MNG 和SVG 的imageformat 插件(如果应用程序使用图片文件) |

例6-3. 选择Qt4 组件

在这个例子中, 我们将要移植的应用程序用到了Qt4 图形用户界面函数库、Qt4 核心(core) 函数库、所有Qt4 代码生成工具以及Qt4 的Makefile 生成器。由于gui 函数库会自动附带对核心函数库的依赖, 因此并不需要明确指出需要corelib 的依赖关系。Qt4 代码生成工具moc、uic 和rcc 以及Makefile 生成器qmake 只在联编过程中才会用到, 因此可以指定_build 后缀:

```
USE_QT_VER=      4
QT_COMPONENTS=  gui moc_build qmake_build rcc_build uic_build
```

6.9.3 其他考虑

如果应用程序没有提供configure 文件, 而是给了一个.pro 文件, 则应这样:

```
HAS_CONFIGURE= yes

do-configure:
    @cd ${WRKSRCSRC} && ${SETENV} ${CONFIGURE_ENV} \
        ${QMAKE} -unix PREFIX=${PREFIX} texmaker.pro
```

请注意, 这与系统提供的BUILD.sh 中的qmake 类似。传递CONFIGURE_ENV 能够确保qmake 可以看到QMAKESPEC 变量, 否则它可能无法正常工作。qmake 会生成标准的Makefile, 因此无需自行编写build target。

Qt 应用程序通常会编写为能够跨平台使用, 通常X11/Unix 并不是开发它的平台, 有时这会导致一些边角角的问题, 例如:

- **缺少必要的includepaths**。许多应用程序会使用托盘图标支持，但忽略了这些头或库文件需要在X11目录中查找。您可以通过命令行告诉`qmake`将这些头文件和函数库加入到搜索路径中，例如：

```
${QMAKE} -unix PREFIX=${PREFIX} INCLUDEPATH+=${LOCALBASE}/include \
LIBS+=-L${LOCALBASE}/lib sillyapp.pro
```

- **有问题的安装路径**。有时，类似图标或`.desktop`文件这样的一些数据，默认情况下没有安装到XDG兼容的程序会扫描的路径中。`editors/texmaker`就是一个这样的例子- 请参考这个port的files目录中的`patch-texmaker.pro`，以了解如何在`Qmake`工程文件中修正这个问题。

6.10 使用KDE

6.10.1 变量定义(只用于KDE 3.x)

表6-12. 用于使用KDE 3.x的port的变量

`USE_KDELIBS_VER`

表示port用到了KDE库。这个变量可以指定希望使用的KDE主版本号，如果设置了这个变量，则系统也会将`USE_QT_VER`设为适当的版本。该变量目前唯一有效的值是3。

`USE_KDEBASE_VER`

表示port用到了KDE的基本系统。这个变量可以指定希望使用的KDE主版本号，如果设置了这个变量，则系统也会将`USE_QT_VER`设为适当的版本。该变量目前唯一有效的值是3。

6.10.2 用于KDE 4的变量定义

如果您的应用程序需要使用KDE 4.x，则应将`USE_KDE4`设为所需组件的列表。下面列出一些最常用到的组件(最新的组件列表位于`/usr/ports/Mk/bsd.kde4.mk`中的`_USE_KDE4_ALL`):

表6-13. 可用的KDE4组件

| 名称 | 说明 |
|------------------------|---|
| <code>akonadi</code> | 个人信息管理(PIM)存储服务 |
| <code>automoc4</code> | 令port使用 <code>automoc4</code> 联编工具集 |
| <code>kdebase</code> | 基本的KDE应用程序(Konqueror、Dolphin、Konsole) |
| <code>kdeexp</code> | 试验性的KDE库(包含尚未完全确定不变的API) |
| <code>kdehier</code> | 常用的KDE目录层次结构 |
| <code>kdelibs</code> | 基本KDE库 |
| <code>kdeprefix</code> | 如果设置了这个选项，则port将安装到 <code>\${KDE4_PREFIX}</code> 而不是 <code>\${LOCALBASE}</code> |
| <code>pimlibs</code> | PIM函数库 |

| 名称 | 说明 |
|-----------|------------------------------|
| workspace | 用于组成桌面的应用程序和函数库(Plasma、KWin) |

KDE 4.x port 会安装到`${KDE4_PREFIX}`，目前是`/usr/local/kde4`，以避免与KDE 3.x ports 冲突。这是通过指定`kdeprefix` 组件来实现的，它表示替换默认的`PREFIX`。不过，`port` 仍会遵循通过`MAKEFLAGS` 环境变量设置的`PREFIX` 以及其它`make` 参数。

KDE 4.x ports 有可能和KDE 3.x ports 冲突，因此如果启用了`kdeprefix` 组件，它们会安装到`${KDE4_PREFIX}`。目前`KDE4_PREFIX` 的默认值是`/usr/local/kde4`。也可以将KDE 4.x ports 安装到自定义的`PREFIX`。当`PREFIX` 是通过`MAKEFLAGS` 环境变量，或直接在`make` 命令行指定时，它会替换`kdeprefix` 提供的配置。

例6-4. USE_KDE4 示例

下面是一个简单的KDE 4 port。USE_CMAKE 指定port 使用CMake——许多KDE 4 项目所使用的配置工具。USE_KDE4 则引入KDE 函数库，并令port 在联编阶段使用`automoc4`。需要的KDE 组件，以及其他依赖的组件可以从`configure` 的日志中获知。USE_KDE4 并不会自动设置`USE_QT_VER`。如果port 需要使用某些Qt4 组件，则需要设置`USE_QT_VER` 并指定所需要的组件。

```
USE_CMAKE=      yes
USE_KDE4=       automoc4 kdelibs kdeprefix
USE_QT_VER=     4
QT_COMPONENTS=  qmake_build moc_build rcc_build uic_build
```

6.11 使用Java

6.11.1 变量定义

如果您的port 需要Java™ 开发包(JDK™) 来完成联编、支持运行，甚至完成解开源代码包这样的工作，就应该定义`USE_JAVA`。

在Ports Collection 中有许多不同的JDK，它们的版本各不相同，或是来自不同的供应商。如果您的port 必须使用其中的某个特定的版本，也可以予以定义。最新的稳定版本是`java/jdk16`。

表6-14. 用到Java 的port 可以使用的变量

| 变量 | 意义 |
|--------------|---|
| USE_JAVA | 只有定义它才能使其它变量生效。 |
| JAVA_VERSION | 用空格分开的适合port 使用的Java 版本。可选的"+" 可以用于指定某个范围的版本(可以用: 1.1[+] 1.2[+] 1.3[+] 1.4[+])。 |
| JAVA_OS | 用空格分开的适应port 的JDK port 操作系统类型(可以用: native linux)。 |
| JAVA_VENDOR | 用空格分开的适应port 的JDK port 供应商(可以用: freebsd bsdjvna sun ibm blackdown)。 |

变量

JAVA_BUILD

JAVA_RUN

JAVA_EXTRACT

USE_JIKES

意义

设置这个变量表示所选的JDK port 应被列入port 的联编依赖关系。

设置这个变量表示所选的JDK port 应被列入port 的运行环境依赖关系。

设置这个变量表示所选的JDK port 应被列入port 的解压缩支持依赖关系。

port 是否应使用jikes bytecode 编译器进行联编。如果没有设置, 则port 将在jikes 可用的情况下在联编时使用它。您也可以明确地禁止使用或要求使用jikes (通过将这个变量设置为'no' 或'yes')。后一种情形中, devel/jikes 将加入port 的联编依赖关系。任何情况下, 如果jikes 被作为javac 使用, 则bsd.java.mk 会定义HAVE_JIKES 变量。

下面是在设置了USE_JAVA 之后, port 能够从系统中获得的配置:

表6-15. 向使用了Java 的port 提供的变量

| 变量 | 值 |
|------------------------------|--|
| JAVA_PORT | JDK port 的名字(例如' java/jdk14')。 |
| JAVA_PORT_VERSION | JDK port 的完整版本(例如' 1.4.2')。如果您只需要版本号的前两位, 则可用\${JAVA_PORT_VERSION:C/^\([0-9]\)\.([0-9])(.*)\$/\1.\2/}。 |
| JAVA_PORT_OS | 所用JDK port 的操作系统(例如' linux')。 |
| JAVA_PORT_VENDOR | 所用JDK port 的供应商(例如' sun')。 |
| JAVA_PORT_OS_DESCRIPTION | 所用JDK port 操作系统的描述(例如' Linux')。 |
| JAVA_PORT_VENDOR_DESCRIPTION | 所用JDK port 供应商的描述(例如' FreeBSD Foundation')。 |
| JAVA_HOME | JDK 的安装目录(例如' /usr/local/jdk1.3.1')。 |
| JAVAC | 所用Java 编译器的完整路径(例如' /usr/local/jdk1.3.1/bin/javac' 或' /usr/local/bin/jikes')。 |
| JAR | 所用jar 工具的完整路径(例如' /usr/local/jdk1.3.1/bin/jar' 或' /usr/local/bin/fastjar')。 |
| APPLETVIEWER | 所用appletviewer 工具的完整路径(例如' /usr/local/linux-jdk1.3.1/bin/appletviewer')。 |
| JAVA | 所用java 执行文件的完整路径。您应使用它来执行Java 程序(例如' /usr/local/jdk1.3.1/bin/java')。 |
| JAVADOC | 所用javadoc 工具的完整路径。 |
| JAVAH | 所用javah 程序的完整路径。 |

变量

JAVAP
 JAVA_KEYTOOL
 JAVA_N2A
 JAVA_POLICYTOOL
 JAVA_SERIALVER
 RMIC
 RMIREGISTRY
 RMID
 JAVA_CLASSES
 HAVE_JIKES

值

所用javap 程序的完整路径。
 所用keytool 工具的完整路径。
 所用native2ascii 工具的完整路径。
 所用policytool 程序的完整路径。
 所用serialver 程序的完整路径。
 所用RMI 桩/架生成器, rmic 的完整路径。
 所用RMI 注册表程序, rmiregistry 的完整路径。
 所用RMI 服务程序rmid 的完整路径。
 所用JDK 类文件目录的完整路径。
 随jikes 是否将被应用于port 的联编过程而定(参见前述USE_JIKES)。

您可以使用 `java-debug make target` 以获取用于调试port 的信息。大多数前述变量的值皆会予以呈现。此外, 还会定义下述常量, 以确保所有的Java port 均以一致之方式安装:

表6-16. 为使用Java 的port 定义的常量

| 常量 | 值 |
|--------------|--|
| JAVASHAREDIR | 所有Java 相关资料的安装根目录。默认值: <code>\${PREFIX}/share/java</code> 。 |
| JAVAJARDIR | 用以安装JAR 文件的目录。默认值: <code>\${JAVASHAREDIR}/classes</code> 。 |
| JAVALIBDIR | 其它port 安装的JAR 文件所在的目录。默认值: <code>\${LOCALBASE}/share/java/classes</code> 。 |

相关的项也会定义在 `PLIST_SUB` (在第7.1 节 中进行介绍) 和 `SUB_LIST` 中。

6.11.2 采用Ant 进行联编

如果port 采用Apache Ant 进行联编, 则需要定义 `USE_ANT`。如是, 则Ant 将作为子-`make` 命令来使用。如果port 未定义 `do-build target`, 则将默认依 `MAKE_ENV`、`MAKE_ARGS` 和 `ALL_TARGET`。的设置执行Ant。这类似于第6.3 节 中介绍的关于 `USE_GMAKE` 的机制。

若jikes 被作为javac 使用(参见第6.11.1 节 中的 `USE_JIKES`), 则Ant 会自动将其用于port 的联编过程。

6.11.3 最佳实践

如果您正移植某个Java 库, 您的port 应把JAR 文件安装到 `${JAVAJARDIR}`, 而其它文件则应放在 `${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` 下(除了文档, 参见下文)。要减少打包文件的尺寸, 您可以直接在Makefile 中引用这些JAR 文件, 具体做法是使用下面的语句(此处的 `myport.jar` 是作为port 一部分安装的JAR 文件的名字):

```
PLIST_FILES+= %%JAVAJARDIR%%/myport.jar
```

移植Java 应用程序时，**port** 通常会希望将所有文件安装到同一目录(包括其依赖的**JAR**)。这时强烈建议使用`${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}`。移植软件的开发人员，可以自行决定是否将所依赖的其它**JAR** 安装到此目录，或直接使用已经装好的那些(来自`${JAVAJARDIR}`)。

无论您正制作哪一类的**port** (库或者应用程序)，附加的文档都应安装到和其它**port** 同样的位置。已经知道，**JavaDoc** 会根据**JDK** 版本的不同而产生不同的文件。对于那些不打算强制使用某一特定版本**JDK** 的**port** 而言，这无疑提高了制作装箱单(pkg-plist) 的难度。这是为什么强烈建议使用**PORTDOCS** 宏的原因。更进一步，即使您能够预测javadoc 将要生成的文件，所需的pkg-plist 的尺寸，也是鼓吹使用**PORTDOCS** 的一大理由。

DATADIR 的默认值是`${PREFIX}/share/${PORTNAME}`。对**Java port** 而言将**DATADIR** 改为`${JAVASHAREDIR}/${PORTNAME}` 是一个好主意。当然，**DATADIR** 会自动加到**PLIST_SUB** 中(在第7.1 节有所介绍) 因此您可以在pkg-plist 中直接使用`%%DATADIR%%`。

撰写本文时，对是应该从源代码联编，还是直接安装预编译的**Java ports** 安装包并没有明确的规定。尽管如此，**FreeBSD Java Project** (<http://www.freebsd.org/java/>) 的开发人员仍鼓励移植软件的开发者在麻烦的情况下尽可能从源代码完成联编。

本节中所介绍的全部特性，均是在bsd.java.mk 中实现的。如果您感觉自己的**port** 需要更为复杂的**Java** 支持，请首先参阅 bsd.java.mk CVS 日志 (<http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/Mk/bsd.java.mk>)，因为通常撰文介绍最新特性需要一些时间。此外，如果您认为所缺少的支持对许多其它**Java port** 亦属有益，请在**FreeBSD Java** 语言邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-java>) 对其进行讨论。

在**PR** 中的java 类别，主要是用于**FreeBSD Java project** 移植**JDK** 本身之用。因而，提交您的**Java port** 时，应归入ports 类别，除非您正尝试解决的问题是**JDK** 实现本身或bsd.java.mk 的。

类似地，您应参考第5.3 节 中所详述的关于**CATEGORIES** 在**Java port** 中的使用规则。

6.12 Web 应用，Apache 和PHP

6.12.1 Apache

表6-17. 用到Apache 的port 可以使用的变量

| | |
|--------------|--|
| USE_APACHE | 此port 需要Apache。可用的值: yes (任意可用版本)、1.3、2.0、2.2、2.0+、等等。默认依赖的版本是1.3。 |
| WITH_APACHE2 | 此port 需要Apache 2.0。如果没有这个变量，则port 将依赖Apache 1.3。这一变量目前已经过时，因而不应继续使用。 |
| APXS | 到apxs 可执行文件的完整路径。您可以在port 中替代该值。 |
| HTTPD | 到httpd 可执行文件的完整路径。您可以在port 中替代该值。 |

| | |
|------------------|--|
| APACHE_VERSION | 目前系统中安装的Apache 版本(只读变量)。这一变量只有在引用了 <code>bsd.port.pre.mk</code> 之后才能使用,其可能的值为: 13、20、22。 |
| APACHEMODDIR | Apache 模块所在的文件夹。在 <code>pkg-plist</code> 中,这一变量会自动展开。 |
| APACHEINCLUDEDIR | Apache 头文件所在的文件夹。在 <code>pkg-plist</code> 中,这一变量会自动展开。 |
| APACHEETCDIR | Apache 配置文件所在的文件夹。在 <code>pkg-plist</code> 中,这一变量会自动展开。 |

表6-18. 在移植Apache 模块时比较有用的变量

| | |
|---------------|---|
| MODULENAME | 模块的名称。默认值为PORTNAME。例如: <code>mod_hello</code> |
| SHORTMODNAME | 模块的简略名字。默认情况下会自动根据MODULENAME 计算,但您也可以自行设置值来替代它。例如: <code>hello</code> |
| AP_FAST_BUILD | 使用 <code>apxs</code> 来编译和安装模块。 |
| AP_GENPLIST | 同时自动创建 <code>pkg-plist</code> 。 |
| AP_INC | 在编译过程中,将指定的目录加入到搜索头文件的目录中。 |
| AP_LIB | 在编译过程中,将指定的目录加入到搜索函数库的目录中。 |
| AP_EXTRAS | 传递给 <code>apxs</code> 的额外参数。 |

6.12.2 Web 应用

Web 应用程序应安装到`PREFIX/www/应用程序的名字`。为方便起见,这个路径在`Makefile`和`pkg-plist`均以`WWWDIR`变量的形式提供。在`Makefile`中可以使用`WWWDIR_REL`来表示包含了`PREFIX`的该变量值。

web 服务器进程所用的用户和用户组,分别以`WWWOWN`和`WWWGRP`变量的形式提供,如果您需要修改某些文件的属主的话。这两个变量的默认值均为`www`。如果您的`port`希望使用其他值,请使用`WWWOWN?=myuser`这种写法,以便让用户能够更容易地修改它。

除非您的`port`必需使用Apache,否则不要将其写入依赖关系。请尊重运行您的应用程序的用户选择Apache 以外的其他web 服务器的需求。

6.12.3 PHP

表6-19. 用到PHP 的port 中可以使用的变量

| | |
|-----------------|---|
| USE_PHP | 此port 需要PHP。取值为yes 将把PHP 加入依赖关系。此外，还可以在此指定将所需要的PHP 扩展模块。例如：pcre xml gettext |
| DEFAULT_PHP_VER | 选择在没有安装PHP 时自动安装的PHP 主版本。默认是4。可选4、5 之一。 |
| IGNORE_WITH_PHP | 此port 无法与给定版本的PHP 一同工作。可选值为4、5 之一。 |
| USE_PHPIZE | 此port 将作为PHP 扩展模块进行联编。 |
| USE_PHPEXT | 此port 将作为PHP 扩展，且需要作为扩展模块注册。 |
| USE_PHP_BUILD | 联编依赖于PHP。 |
| WANT_PHP_CLI | 希望使用CLI (命令行) 版本的PHP。 |
| WANT_PHP_CGI | 希望使用CGI 版本的PHP。 |
| WANT_PHP_MOD | 希望使用Apache 模块版本的PHP。 |
| WANT_PHP_SCR | 希望使用CLI 或CGI 版本的PHP。 |
| WANT_PHP_WEB | 希望使用Apache 模块或CGI 版本的PHP。 |

6.12.4 PEAR 模块

移植PEAR 模块的过程非常简单。

使用FILES、TESTS、DATA、SQLS、SCRIPTFILES、DOCS 以及EXAMPLES 这些变量来指明您希望安装的文件。所有这里列出的文件都会自动安装到合适的位置，并加入pkg-plist。

在Makefile 文件的最后一行引入\${PORTSDIR}/devel/pear/bsd.pear.mk。

例6-5. 用于PEAR 类的Makefile 例子

```

PORTNAME=      Date
PORTVERSION=   1.4.3
CATEGORIES=    devel www pear

MAINTAINER=    example@domain.com
COMMENT=       PEAR Date and Time Zone Classes

BUILD_DEPENDS= ${PEARDIR}/PEAR.php:${PORTSDIR}/devel/pear-PEAR
RUN_DEPENDS=   ${BUILD_DEPENDS}

FILES=         Date.php Date/Calc.php Date/Human.php Date/Span.php \
               Date/TimeZone.php
TESTS=         test_calc.php test_date_methods_span.php testunit.php \
               testunit_date.php testunit_date_span.php wknotest.txt \
               bug674.php bug727_1.php bug727_2.php bug727_3.php \
               bug727_4.php bug967.php weeksinmonth_4_monday.txt \
               weeksinmonth_4_sunday.txt weeksinmonth_rdm_monday.txt \
               weeksinmonth_rdm_sunday.txt
DOCS=          TODO

```



```
_DOCSDIR= .

.include <bsd.port.pre.mk>
.include "${PORTSDIR}/devel/pear/bsd.pear.mk"
.include <bsd.port.post.mk>
```

6.13 使用Python

Ports 套件支持同时并行安装多个不同的Python 版本。Ports 应确保能够根据用户配置的PYTHON_VERSION 变量使用正确的python 解释器。一般说来，这是通过将脚本中的python 路径名替换为PYTHON_CMD 变量的值来实现的。

在PYTHON_SITELIBDIR 下安装文件的ports 应在包名上使用pyXY- 前缀，以便明示它们将会配合哪个Python 版本使用。

```
PKGNAMEPREFIX= ${PYTHON_PKGNAMEPREFIX}
```

表6-20. 对用到Python 的port 最有用的一些变量

| | |
|-------------------------|---|
| USE_PYTHON | 此port 需要Python。可以用2.3+ 这样的形式来指定所希望的版本。除此之外，也可以用横线来分隔两个版本号，以表示某个范围的版本，例如：2.1-2.3 |
| USE_PYDISTUTILS | 使用Python distutils 来完成配置、编译和安装。对包含setup.py 的port 而言这是必需的。它会自动覆盖默认的do-build 以及do-install 这两个target。如未定义GNU_CONFIGURE，它还会改变do-configure。 |
| PYTHON_PKGNAMEPREFIX | 作为PKGNAMEPREFIX 来区分不同Python 版本的package。例如：py24- |
| PYTHON_SITELIBDIR | 全站package 所在的目录，它包括了Python 的安装目录(通常是LOCALBASE)。在安装Python 模块时，PYTHON_SITELIBDIR 变量会非常有用。 |
| PYTHONPREFIX_SITELIBDIR | 去掉了PREFIX 部分的PYTHON_SITELIBDIR。应尽可能在pkg-plist 中使用%%PYTHON_SITELIBDIR%%。%%PYTHON_SITELIBDIR%%的默认值是lib/python%%PYTHON_VERSION%%/site-packages |
| PYTHON_CMD | Python 解释器的命令行，包括版本号。 |
| PYNUMERIC | 将数值处理扩展模块加入依赖关系。 |
| PYNUMPY | 对新增的数值计算扩展, numpy的依赖。(PYNUMERIC 目前已被作者淘汰)。 |
| PYXML | 将XML 扩展模块加入依赖关系。(对于Python 2.0 和更高版本不再需要，因为它已经成为了标准组件)。 |

USE_TWISTED

将twistedCore加入依赖关系。也可以用这个变量指定所需的组件，例如：web lore pair flow
加入对Zope，一种web应用平台的依赖。这会把Python依赖改为Python 2.3。此外ZOPEBASEDIR也会自动设为Zope安装目录的位置。

USE_ZOPE

完整的可用变量列表，可以在/usr/ports/Mk/bsd.python.mk中找到。

6.14 使用Tcl/Tk

Ports套件支持同时安装多个**Tcl/Tk**版本。Ports应至少支持默认的**Tcl/Tk**版本，以及通过USE_TCL和USE_TK变量指定的更高版本。希望使用的tcl版本，则可以通过WITH_TCL_VER变量来使用。

表6-21. 用到Tcl/Tk的port可以使用的变量

USE_TCL

表示port依赖于**Tcl**函数库(不是shell)。可以指定需要的最低版本，例如84+。不支持的版本，可以在INVALID_TCL_VER变量中逐个指定。

USE_TCL_BUILD

表示port在联编过程中需要使用**Tcl**。

USE_TCL_WRAPPER

需要使用**Tcl shell**而不需要特定版本的tclsh的port可以使用这个新变量。系统中会安装tclsh wrapper，用户则可以指定所希望的tcl shell。

WITH_TCL_VER

由用户定义的、希望使用的**Tcl**版本。

UNIQUENAME_WITH_TCL_VER

和WITH_TCL_VER类似，但是针对port指定的。

USE_TCL_THREADS

需要包含线程支持的**Tcl/Tk**。

USE_TK

表示port依赖于**Tk**库(不是wish shell)。它同时会隐含将USE_TCL设置为相同的值。更多的描述，请参考USE_TCL变量。

USE_TK_BUILD

与USE_TCL_BUILD变量表达类似的含义。

USE_TK_WRAPPER

与USE_TCL_WRAPPER变量表达类似的含义。

WITH_TK_VER

表达与WITH_TCL_VER变量类似的含义，它同时会隐含将WITH_TCL_VER设置为相同的值。

可用的变量的完整列表，可以在/usr/ports/Mk/bsd.tcl.mk中找到。

6.15 使用Emacs

本节尚有待撰写。

6.16 使用Ruby

表6-22. 使用Ruby 的port 可以使用的变量

| 变量 | 说明 |
|------------------|---|
| USE_RUBY | 此port 需要Ruby。 |
| USE_RUBY_EXTCONF | 此port 使用 <code>extconf.rb</code> 来完成配置。 |
| USE_RUBY_SETUP | 此port 使用 <code>setup.rb</code> 来完成配置。 |
| RUBY_SETUP | 将此变量名设置为所用的 <code>setup.rb</code> 的文件名。通常会是 <code>install.rb</code> 。 |

下表展示了ports 系统提供给port 作者的一些变量。您应使用这些变量，以便把文件装到合适的位置。请尽可能多地在`pkg-plist` 中使用它们。这些变量不应在port 中重新定义。

表6-23. 使用Ruby 的port 中的一些可用的只读变量

| 变量 | 说明 | 示范值 |
|---------------------|---|---|
| RUBY_PKGNAMEPREFIX | 作为PKGNAMEPREFIX 以区分用于不同Ruby 版本的package。 | ruby18- |
| RUBY_VERSION | x.y.z 形式的完整ruby 版本。 | 1.8.2 |
| RUBY_SITELIBDIR | 平台无关库的安装路径。 | /usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.8 |
| RUBY_SITEARCHLIBDIR | 平台相关的库的安装路径。 | /usr/local/lib/ruby/site_ruby/1.8/amd64-freebsd |
| RUBY_MOODOCDIR | 模块文档的安装路径。 | /usr/local/share/doc/ruby18/patsy |
| RUBY_MODEXAMPLESDIR | 模块用例的安装路径。 | /usr/local/share/examples/ruby18/patsy |

可用变量的完整列表，可以在`/usr/ports/Mk/bsd.ruby.mk` 中找到。

6.17 使用SDL

变量USE_SDL 可以用于自动配置port 的依赖关系，以适应使用类似`devel/sdl12` 和`x11-toolkits/sdl_gui` 这些依赖SDL 的库的情形。

目前系统能够识别下列SDL 库：

- **sdl:** `devel/sdl12`
- **gfx:** `graphics/sdl_gfx`
- **gui:** `x11-toolkits/sdl_gui`
- **image:** `graphics/sdl_image`
- **ldbad:** `devel/sdl_ldbad`
- **mixer:** `audio/sdl_mixer`

- **mm:** devel/sdlmm
- **net:** net/sdl_net
- **sound:** audio/sdl_sound
- **ttf:** graphics/sdl_ttf

因此, 如果**port** 需要依赖net/sdl_net 和audio/sdl_mixer, 则对应的写法将是:

```
USE_SDL=          net mixer
```

同时, net/sdl_net 和audio/sdl_mixer 所依赖的devel/sdl12 也会被自动地加入。

加入您使用USE_SDL, 它将自动地:

- 将对于**sdl12-config** 的依赖关系加入到BUILD_DEPENDS
- 将变量SDL_CONFIG 加入到CONFIGURE_ENV
- 将对所选的库的依赖, 加入到LIB_DEPENDS

要检查某个特定的SDL 库是否可用, 可以通过WANT_SDL 变量来达到目的:

```
WANT_SDL=yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if ${HAVE_SDL:Mmixer}!="
USE_SDL+=  mixer
.endif

.include <bsd.port.post.mk>
```

6.18 使用wxWidgets

这一节介绍了在ports tree 中的**wxWidgets** 库的现状, 以及它与ports 系统的集成。

6.18.1 介绍

许多不同版本的**wxWidgets** 库之间是存在相互冲突的(它们会安装同名的文件) 在ports 系统中, 这一问题是通过将不同的版本以包含版本号后缀的名字安装来解决的。

这样做的一个最明显的缺点是, 应用程序必须进行修改, 才能找到所希望的版本。幸运的是, 多数应用程序会调用wx-config 脚本来确定需要的编译器和连接器选项。这个脚本会随可用的版本不同而有不同的名字。主要的应用程序都会尊重环境变量的配置, 或提供一个configure 参数, 用以指定调用哪个wx-config。如果不是这样的话, 就需要对应用程序打补丁了。

6.18.2 版本的选择

为了让您的port 使用指定版本的**wxWidgets**, 可以定义两个变量(如果只定义了一个, 则另一个会取默认值):

表6-24. 用于选择wxWidgets 版本的变量

| 变量 | 说明 | 默认值 |
|------------|------------------|------|
| USE_WX | 列出这个port 能使用的版本 | 全部版本 |
| USE_WX_NOT | 列出这个port 不能使用的版本 | 无 |

下面是可用的wxWidgets 版本，以及对应的ports:

表6-25. 可用的wxWidgets versions

| 版本 | Port |
|-----|----------------------|
| 2.4 | x11-toolkits/wxgtk24 |
| 2.6 | x11-toolkits/wxgtk26 |
| 2.8 | x11-toolkits/wxgtk28 |

注意: 从2.5 版开始，也提供了对应的Unicode 版本，这种版本可以通过slave port 安装，与普通版本相比，它会多一个-unicode 后缀，不过这可以通过使用变量来处理(请参见第6.18.4 节)。

在表6-24 中的变量，可以设为下列值或由空格分隔的组合:

表6-26. wxWidgets 版本

| 说明 | 例子 |
|------------------|---------|
| 单个版本 | 2.4 |
| 某版本以上版本 | 2.4+ |
| 某版本以下版本 | 2.6- |
| 某段版本(版本号较小的必须在前) | 2.4-2.6 |

除此之外，还有一些用以从可用的本那本中选择所希望的版本的变量。这种变量也可以设为一组版本，而靠前的版本的优先级更高。

表6-27. 用于选择希望的版本的wxWidgets versions

| 变量名 | 用于 |
|-------------|------|
| WANT_WX_VER | port |
| WITH_WX_VER | 用户 |

6.18.3 选择组件

也有一些其他应用，尽管它们本身并不是wxWidgets 库，但却与之相关。这些应用程序可以在WX_COMPS 变量中使用，以下是可用的组件:

表6-28. 可用的wxWidgets 组件

| 名称 | 说明 | 版本限制 |
|---------|-----------------------------|---------|
| wx | 主库 | 无 |
| contrib | 第三方库 | 无 |
| python | wxPython (Python 绑定) | 2.4-2.6 |
| mozilla | wxMozilla | 2.4 |
| svg | wxSVG | 2.6 |

您可以为每个依赖的组件，通过冒号分隔的后缀指定其类型。如果没有指定，则会使用默认的依赖类型(参见表6-30)。下面是可用的类型：

表6-29. 可用的wxWidgets 依赖类型

| 名称 | 说明 |
|-------|-----------------------------|
| build | 联编时需要该组件，相当于BUILD_DEPENDS |
| run | 运行时需要该组件，相当于RUN_DEPENDS |
| lib | 联编和运行时均需要该组件，相当于LIB_DEPENDS |

组件的默认依赖关系类型，如下表所示：

表6-30. 默认的wxWidgets 依赖关系类型

| 组件 | 依赖关系类型 |
|---------|--------|
| wx | lib |
| contrib | lib |
| python | run |
| mozilla | lib |
| svg | lib |

例6-6. 选择wxWidgets 组件

下面的片段展示了使用**wxWidgets** 版本2.4 及第三方库的方法。

```
USE_WX=      2.4
WX_COMPS=    wx contrib
```

6.18.4 Unicode

wxWidgets 库从其2.5 版开始支持Unicode 了。在ports 系统中，这两种版本均有提供，并可以通过下列变量来选择：

表6-31. 用以在Unicode 版本的wxWidgets 的变量

| 变量 | 说明 | 作用 |
|------------|-------------------------|------|
| WX_UNICODE | 该port 只能 配合Unicode 版本使用 | port |

| 变量 | 说明 | 作用 |
|-----------------|-------------------------------------|------|
| WANT_UNICODE | port 能够与两种版本配合使用，但希望使用Unicode 版本 | port |
| WITH_UNICODE | 令port 使用Unicode 版本 | 用户 |
| WITHOUT_UNICODE | 令port 使用普通版本，如果支持的话(即未定义WX_UNICODE) | 用户 |

警告: 如果port 同时支持Unicode 和普通版本，请不要使用WX_UNICODE。如果希望默认启用Unicode，应定义WANT_UNICODE。

6.18.5 检测已安装的版本

要检测系统中安装的版本，就需要定义WANT_WX。如果没有将其设置为特定的版本，则组件将包含版本后缀。HAVE_WX 变量在检测完成后会自动填入内容。

例6-7. 检测已安装的wxWidgets 版本和组件

下面的片段可以在安装**wxWidgets** 的系统中令port 使用它，反之则作为一项选项提供。

```
WANT_WX=          yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WX) || ${HAVE_WX:Mwx-2.4} != ""
USE_WX=           2.4
CONFIGURE_ARGS+=--enable-wx
.endif
```

下面的片段在系统中有安装过时启用**wxPython** 支持，或在没有安装时作为选项提供；对**wxWidgets** 也是如此办理，版本皆为2.6。

```
USE_WX=           2.6
WX_COMPS=         wx
WANT_WX=           2.6

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_WXPYTHON) || ${HAVE_WX:Mpython} != ""
WX_COMPS+=        python
CONFIGURE_ARGS+=--enable-wxpython
.endif
```

6.18.6 定义的变量

以下是一些可以在port 中使用的变量(这之前需要定义表6-24 中的至少一个变量)。

表6-32. 为使用wxWidgets 的port 定义的变量

| 变量名 | 说明 |
|------------|---|
| WX_CONFIG | 到wxWidgets wx-config 脚本的路径(名字会随版本不同而不同) |
| WXRC_CMD | 到wxWidgets wxrc 程序的路径(名字会随版本不同而不同) |
| WX_VERSION | 将要用到的wxWidgets 版本(例如, 2.6) |
| WX_UNICODE | 如果没有定义, 而将会使用Unicode 时, 系统将自动定义此变量。 |

6.18.7 在bsd.port.pre.mk 中进行处理

如果您需要在引用了bsd.port.pre.mk 之后立即对一些变量进行处理, 则需要定义WX_PREMK。

重要: 如果定义了WX_PREMK, 则在此之后 定义的依赖关系、组件和变量将不会生效, 您在引用bsd.port.pre.mk 之前的wxWidgets port 变量将直接起作用。

例6-8. 在命令中使用wxWidgets 变量

下面的片段以执行wx-config 脚本来得到完整的版本号, 将其赋值到变量中, 并传递给一个程序举例说明了WX_PREMK 的用法。

```
USE_WX=          2.4
WX_PREMK=        yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${WX_CONFIG})
VER_STR!=        ${WX_CONFIG} --release

PLIST_SUB+=      VERSION="${VER_STR}"
.endif
```

注意: 在target 中的wxWidgets 变量可以直接使用, 而无需WX_PREMK 的参与。

6.18.8 额外的configure 参数

某些GNU configure 脚本在只设置了WX_CONFIG 环境变量时, 无法自动找到wxWidgets, 而需要使用额外的参数来加以指定。您可以使用WX_CONF_ARGS 变量来给出这些参数。

表6-33. 可用于WX_CONF_ARGS 的值

| 可用值 | 结果 |
|----------|----------------------------------|
| absolute | --with-wx-config=\${WX_CONFIG} |
| relative | --with-wx=\${LOCALBASE} |
| | --with-wx-config=\${WX_CONFIG:T} |

6.19 使用Lua

这一节描述了在ports 系统中的**Lua** 库的现状，以及它与ports 系统的集成。

6.19.1 介绍

许多不同版本的**Lua** 库和相关的解释器之间是相互冲突的(它们会安装同名的文件)。在ports 系统中，这一问题是通过将不同版本的文件以不同的版本号作为后缀名解决的。

这样做最大的一个问题是，每个程序都需要进行修改才能找到它所需要的版本。不过，通过将适当的参数传给编译器和连接器很容易解决这个问题。

6.19.2 选择版本

要让您的port 使用指定版本的**Lua**，可以定义两个变量的值(如果只定义了其中的一个，则另一个会使用默认值)：

表6-34. 用于选择**Lua** 版本的变量

| 变量 | 说明 | 默认值 |
|-------------|----------------------------|--------|
| USE_LUA | port 能够使用的 Lua 版本列表 | 全部可用版本 |
| USE_LUA_NOT | 与port 不兼容的版本列表 | 无 |

下面是目前ports 系统提供的可用**Lua** 版本和对应的目录：

表6-35. 可用的**Lua** 版本

| 版本 | Port |
|-----|------------|
| 4.0 | lang/lua4 |
| 5.0 | lang/lua50 |
| 5.1 | lang/lua |

在表6-34 中的变量，可以设置为下面的版本之一，或用空格分隔的若干版本：

表6-36. 指定**Lua** 版本

| 说明 | 例子 |
|-----------|------|
| 一个版本 | 4.0 |
| 某个版本或更高版本 | 5.0+ |

| 说明 | 例子 |
|---------------|---------|
| 不高于某个版本 | 5.0- |
| 版本范围(低版本必须在前) | 5.0-5.1 |

除此之外，也有一些用来从可用版本中选择推荐版本的其它变量。这些变量也可以设置为一组版本，而前面的版本优先级较高。

表6-37. 用于选择推荐Lua 版本的变量

| 变量名 | 用于 |
|--------------|------|
| WANT_LUA_VER | port |
| WITH_LUA_VER | 用户 |

例6-9. 选择Lua 版本

下面是一个用到**Lua** 版本5.0 或5.1，并默认使用5.0 的port 的片段。这个默认值可以通过WITH_LUA_VER 来另外指定。

```
USE_LUA=      5.0-5.1
WANT_LUA_VER= 5.0
```

6.19.3 组件的选择

也有一些其它的应用，尽管本身并不是**Lua** 库，但却与它们相关。这些应用可以通过LUA_COMPS 变量来指定。可用的组件如下：

表6-38. 可用的Lua 组件

| 名字 | 说明 | 版本限制 |
|-------|----------------|---------|
| lua | 主库 | 无 |
| tolua | 用于访问C/C++ 代码的库 | 4.0-5.0 |
| ruby | Ruby 绑定 | 4.0-5.0 |

注意：还有一些其它的组件，但这些组件是由解释器，而不是由应用程序使用的(也就是不被其它模块使用)。

每个组件的依赖关系类型可以通过手工添加分隔符为冒号的后缀来指定。如果不指定，则会采用默认类型(请参见表6-40)。以下是可用的依赖关系类型：

表6-39. 可用的Lua 依赖关系类型

| 名字 | 说明 |
|-------|--------------------------------|
| build | 这个组件是联编过程所必需的，相当于BUILD_DEPENDS |
| run | 在运行时需要这个组件，相当于RUN_DEPENDS |

| 名字 | 说明 |
|-----|-------------------------------|
| lib | 这个组件在联编和运行时都需要，相当于LIB_DEPENDS |

组件的默认依赖关系类型如下：

表6-40. 默认的Lua 依赖关系类型

| 组件 | 依赖关系类型 |
|-------|---|
| lua | 对于4.0-5.0 是lib (动态连接) 而对于5.1 则是build (静态连接) |
| tolua | build (静态连接) |
| ruby | lib (动态连接) |

例6-10. 选择Lua 组件

下面是一个使用了**Lua** 版本4.0 及其**Ruby** 绑定的port 片段。

```
USE_LUA=      4.0
LUA_COMPS=    lua ruby
```

6.19.4 检测系统中已安装的版本

要检测系统中已安装的版本，您必须定义WANT_LUA。如果没有将其设定为具体的版本，则组件会包含版本后缀。在检测之后，HAVE_LUA 变量将设为检测到的版本。

例6-11. 检测已安装的Lua 版本和组件

下面是一个如果系统中有安装**Lua** 或选择了选项时使用它的port 片段。

```
WANT_LUA=      yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_LUA5) || ${HAVE_LUA:Mlua-5.[01]} != ""
USE_LUA=      5.0-5.1
CONFIGURE_ARGS+=--enable-lua5
.endif
```

下面的这段port 在系统中已经有安装，或用户选择了**tolua** 和**Lua** 支持时加以安装，版本均选择4.0。

```
USE_LUA=      4.0
LUA_COMPS=    lua
WANT_LUA=      4.0

.include <bsd.port.pre.mk>

.if defined(WITH_TOLUA) || ${HAVE_LUA:Mtolua} != ""
LUA_COMPS+=    tolua
CONFIGURE_ARGS+=--enable-tolua
```

```
.endif
```

6.19.5 定义的变量

在port 中可以使用下列变量(在定义了表6-34 中至少一个变量之后)。

表6-41. 为用到Lua 的port 定义的变量

| 变量名 | 说明 |
|-------------------|--|
| LUA_VER | 将要使用的 Lua 版本。(例如, 5.1) |
| LUA_VER_SH | Lua 动态连接库的主版本(例如, 1) |
| LUA_VER_STR | 不带点的 Lua 版本(例如, 51) |
| LUA_PREFIX | 安装 Lua (及其组件) 使用的后缀 |
| LUA_SUBDIR | 在\${PREFIX}/bin、\${PREFIX}/share 和\${PREFIX}/lib 中用于安装 Lua 的子目录 |
| LUA_INCDIR | 用以安装 Lua 和 tolua 头文件的目录 |
| LUA_LIBDIR | 用以安装 Lua 和 tolua 库文件的目录 |
| LUA_MODLIBDIR | 用以安装 Lua 模块动态连接库(.so) 的目录 |
| LUA_MODSHAREDIR | 用以安装 Lua 模块(.lua) 的目录 |
| LUA_PKGNAMEPREFIX | Lua 模块包的后缀名 |
| LUA_CMD | 到 Lua 解释器的路径 |
| LUAC_CMD | 到 Lua 编译器的路径 |
| TOLUA_CMD | 到 tolua 程序的路径 |

例6-12. 告诉port 到什么地方去找Lua

下面的port 片段展示了如何告诉使用的configure 脚本去什么地方查找**Lua** 的头文件和库文件。

```
USE_LUA=          4.0
GNU_CONFIGURE=    yes
CONFIGURE_ENV=    CPPFLAGS="-I${LUA_INCDIR}" LDFLAGS="-L${LUA_LIBDIR}"
```

6.19.6 在bsd.port.pre.mk 时进行处理

如果您需要在引用bsd.port.pre.mk 之后就得到变量, 以便将其用于执行一些命令, 需要定义LUA_PREMK。

重要: 如果您定义了LUA_PREMK, 则在您引用bsd.port.pre.mk 之后, 即使修改了**Lua port** 变量, 版本和依赖关系也都不会随之发生变化了。

例6-13. 在命令中使用Lua 变量

下面的片段展示了如何利用LUA_PREMK，并运行**Lua**解释器得到完整的版本串，将其赋值给一个变量，并传递给程序。

```
USE_LUA=          5.0
LUA_PREMK=        yes

.include <bsd.port.pre.mk>

.if exists(${LUA_CMD})
VER_STR!=          ${LUA_CMD} -v

CFLAGS+=          -DLUA_VERSION_STRING="${VER_STR}"
.endif
```

注意: 在target 中的**Lua** 变量可以在命令中安全的使用，而无需使用LUA_PREMK。

6.20 使用Xfce

USE_XFCE 变量可以用来自动配置使用基于**Xfce** 库或应用程序，如x11-toolkits/libxfce4gui 和x11-wm/xfce4-panel 的port 的依赖关系。

目前，系统能够识别下列**Xfce** 库和应用程序：

- libexo: x11/libexo
- libgui: x11-toolkits/libxfce4gui
- libutil: x11/libxfce4util
- libmcs: x11/libxfce4mcs
- mcsmanager: sysutils/xfce4-mcs-manager
- panel: x11-wm/xfce4-panel
- thunar: x11-fm/thunar
- wm: x11-wm/xfce4-wm
- xfdev: dev/xfce4-dev-tools

除此之外，还能够使用下列参数：

- configenv: 如果您的port 需要使用特殊的CONFIGURE_ENV 来查找所需的库。
-I\${LOCALBASE}/include -L\${LOCALBASE}/lib
会加到CONFIGURE_ENV 的CPPFLAGS。

因此，如果port 有到sysutils/xfce4-mcs-manager 的依赖关系，并需要在configure 的环境中指定特殊的CPPFLAGS，则所用的语法为：

```
USE_XFCE=          mcsmanager configenv
```

6.21 使用数据库

表6-42. ports 中有关数据库的变量

| Variable | Means |
|-----------|--|
| USE_BDB | 如果这个变量为yes, 则把databases/db41 列为依赖关系。这个变量还可以被设置成的值有: 2, 3, 40, 41, 42, 43, 45, 46 或者47。你可以声明可接受值的范围, USE_BDB=42+ 将寻找已安装的最高版本, 如果没有找到则退回到42。 |
| USE_MYSQL | 如果这个变量为yes, 则把databases/mysql50-server 列为依赖关系。还有一个相关的变量, WANT_MYSQL_VER, 可以设置的值有323, 40, 41, 50, 51 或者60。 |
| USE_PGSQL | 如果设置成yes, 则把databases/postgresql82 列为依赖关系。还有一个相关的变量, WANT_PGSQL_VER, 可以设置的值有73, 74, 80, 81, 82 或83。 |

6.22 启动和停止服务(rc 脚本)

rc.d 脚本在系统启动时用于启动服务, 并为管理员提供停止、启动和重新启动某个服务的标准方法。Ports 安装的脚本会集成到系统的rc.d 框架中。关于如何使用它的说明, 可以在使用手册的rc.d 章节 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/configtuning-rcd.html) 找到。关于可用命令的详细解释, 则可以在rc(8) 和rc.subr(8) 找到。最后, 您可以参阅这篇文章 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/rc-scripting) 了解撰写rc.d 脚本的最佳实践。

可以安装一或多个rc 脚本:

```
USE_RC_SUBR= doormand
```

这些脚本必须放到files 目录, 并附加.in。与基本系统中的rc.d 脚本不同, 这种脚本中, /etc/rc.subr 行必须替换为. %%RC_SUBR%%, 因为较早版本的FreeBSD 中并不提供/etc/rc.subr 文件。此外, 这里还可以使用标准的SUB_LIST 替换展开。除此之外, 我们还强烈推荐使用%%PREFIX%% 和%%LOCALBASE%% 替换展开。关于SUB_LIST 的介绍可以在本书的相关章节 找到。

在FreeBSD 6.1-RELEASE 之前, 与rcorder(8) 的集成是通过USE_RCORDER 而不是USE_RC_SUBR 来完成的。但是, 这种方法已经被淘汰。

从FreeBSD 6.1-RELEASE 开始, 本地安装的rc.d 脚本(包括由port 安装的脚本) 会纳入基本系统的rcorder(8)。

以下是一个简单的rc.d 脚本:

```
#!/bin/sh
```

```

# $FreeBSD$
#
# PROVIDE: doormand
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown
#
# 在 /etc/rc.conf.local 或 /etc/rc.conf 中增加下述设置可以启用这一服务:
#
# doormand_enable (bool): 默认设为 NO。
#   设为 YES 可以启用 doormand。
# doormand_config (path): 默认设为 %%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf。
#

. /etc/rc.subr

name="doormand"
rcvar=${name}_enable

command=%%PREFIX%%/sbin/${name}
pidfile=/var/run/${name}.pid

load_rc_config $name

: ${doormand_enable="NO"}
: ${doormand_config="%%PREFIX%%/etc/doormand/doormand.cf"}

command_args="-p $pidfile -f $doormand_config"

run_rc_command "$1"

```

除非有很站得住脚的理由提前启动服务，所有的ports 脚本应使用

```
REQUIRE: LOGIN
```

。如果服务需要以特定用户(除root 之外) 身份启动，则必须这样做。在前面的例子中，我们还使用了

```
KEYWORD: shutdown
```

以便让mythical port 在系统停机的过程中以正常的方式终止，因为它需要在系统引导过程中启动服务。如果脚本没有启动任何服务，则并不需要这样做。

这里，对变量的默认赋值方法应采用"="，而非":=" 这样的形式。这是因为，前一种赋值方法只有在变量未被设置时才设置默认值，而后一种方法则会在变量没有设置，或者其值为空时都设置默认值。用户非常可能在其rc.conf.local 中使用类似

```
doormand_flags=""
```

这样的设置，而采用":=" 来进行赋值，则会在不经意间覆盖用户所希望的设置。

rc 脚本的后缀名，会通过RC_SUBR_SUFFIX 提供，以便在port 的Makefile 中使用。最新版本 of FreeBSD 并不为脚本名增加任何后缀，但较早的版本则曾使用过.sh 后缀。

注意：新增的脚本均不应使用.sh 后缀。未来，仍然包含这一后缀的脚本将被批量改名。

6.22.1 卸载时停止服务

可以在卸载的过程中自动地停止服务。我们建议只有在绝对必要，例如必须在删除文件之前停止服务这类的环境下才使用这一功能。通常来说，决定是否在卸载时停止服务是系统管理员需要考虑的事情。另外要注意，这个功能也会影响升级过程。

需要时可以在`pkg-plist` 中加入：

```
@stopdaemon doormand
```

这里的参数必须与`USE_RC_SUBR` 变量的内容匹配。

6.23 添加用户和用户组

一些`port` 需要在安装的系统中创建特定的用户或用户组。如果有这种情况，请从50 到999 之间选择一个尚未使用的`UID`，并在`ports/UIDs` (针对用户) 或`ports/GIDs` (针对组) 中予以记录。请务必确保您没有使用系统中已经在其他`ports` 中使用的`UID`。

如果您的`port` 需要创建新用户或用户组，请在提交补丁的时候一并提交这两个文件的补丁。

接下来，可以在您的`Makefile` 中使用`USERS` 和`GROUPS` 这两个变量，系统会在安装时自动创建用户或组。

```
USERS= pulse
GROUPS= pulse pulse-access pulse-rt
```

现有的保留`UID` 和`GID` 列表，可以在`ports/UIDs` 和`ports/GIDs` 找到。

第7章

高级pkg-plist 用法

7.1 根据make 变量对pkg-plist 进行修改

某些port, 特别是p5-port, 会需要根据配置选项(或对于p5-port 而言, perl 的版本) 来修改它们的pkg-plist。为简化这一工作, 在pkg-plist 中的%%OSREL%%、%%PERL_VER%%, 以及%%PERL_VERSION%% 将自动进行相应的替换。其中, %%OSREL%% 的值是操作系统以数值表示的版本(例如4.9)。%%PERL_VERSION%% 和%%PERL_VER%% 是perl 的完整版本号(例如5.8.9)。许多其它与port 文档文件有关的%%变量%% 在相应章节 中进行了介绍。

如果您还需要进行其它的替换, 可以通过将PLIST_SUB 变量设置为一组变量=值 对来实现。其中, %%VAR%% 表示在pkg-plist 中将被值 替换的那些文字。

举例来说, 如果port 需要把很多文件放到和版本有关的目录中, 可以在Makefile 中按照类似下面的例子:

```
OCTAVE_VERSION= 2.0.13
PLIST_SUB=      OCTAVE_VERSION=${OCTAVE_VERSION}
```

并在pkg-plist 中将具体的版本替换为%%OCTAVE_VERSION%%。这样, 在升级port 时, 就不需要再到pkg-plist 中修改那几十(或者, 有时甚至是上百) 行的内容了。

如果您的port 需要根据一定的配置来有条件地安装一些文件, 通常的做法是在pkg-plist 中列出这些文件时, 在对应行的开头加上%%TAG%%, 并将TAG 写到Makefile 中的PLIST_SUB 变量中, 根据需要替换掉, 或替换为@comment, 后者表示让打包工具忽略这行:

```
.if defined(WITH_X11)
PLIST_SUB+= X11=""
.else
PLIST_SUB+= X11="@comment "
.endif
```

与之对应, 在pkg-plist 中:

```
%%X11%%bin/foo-gui
```

这一替换过程(以及加入联机手册 的过程), 会在pre-install 和do-install 两个target 之间, 通过读取PLIST 并写入TMPPLIST (默认情况下, 是: WRKDIR/.PLIST.mktmp) 来完成。因此, 如果您的port 动态生成PLIST, 就需要在pre-install 之前完成。另外, 如果您的port 需要编辑所生成的文件, 则需要 在post-install 中操作名为TMPPLIST 的那个文件。

另一种可行的修改装箱单的方法, 则是根据PLIST_FILES 和PLIST_DIRS 这两个变量的设置来进行。它们的值会作为目录名连同PLIST 的内容一起写入TMPPLIST。在PLIST_FILES 和PLIST_DIRS 中列出的名字, 会经历前面所介绍的%%变量%% 替换过程。除此之外, 在PLIST_FILES 中列出的文件, 会不加任何修改第出现在最终的装箱单中, 而@dirrm 将作为前缀加到PLIST_DIRS 所列的名字之前。为了达到目的, PLIST_FILES 和PLIST_DIRS 必须在写TMPPLIST 之前, 也就是在pre-install 或更早的阶段进行设置。

7.2 空目录

7.2.1 清理空目录

一定要让port 在卸载时进行清理空目录。通常，可以通过为所有由port 创建的目录增加对应的@dirrm 行来实现。在删除父目录之前，需要首先删除它的子目录。

```
:
lib/X11/oneko/pixmaps/cat.xpm
lib/X11/oneko/sounds/cat.au
:
@dirrm lib/X11/oneko/pixmaps
@dirrm lib/X11/oneko/sounds
@dirrm lib/X11/oneko
```

然而，有时@dirrm 会由于其它port 使用了同一个目录而发生错误。利用@dirrmtry 可以只删除那些空目录，而避免给出警告。

```
@dirrmtry share/doc/gimp
```

按照上面的写法，将不会显示任何错误信息，而且，即使在\${PREFIX}/share/doc/gimp 由于其它port 在其中安装了一些别的文件的时候，也不会导致pkg_delete(1) 异常退出。

7.2.2 如何建立空目录

在port 安装过程中创建的空目录需要特别留意。安装package 时并不会自动创建这些目录，这是因为package 只保存文件。要确保安装package 时会自动创建这些空目录，需要在pkg-plist 中加入与@dirrm 对应的行：

```
@exec mkdir -p %D/share/foo/templates
```

7.3 配置文件

如果port 需要把一些文件放到PREFIX/etc，不要 简单地安装它们，并将其列入pkg-plist，因为这样会导致pkg_delete(1) 删除用户精心编辑的文件，而新安装时则又会把这些文件覆盖。

因此，您应把配置文件的例子按其它的后缀来安装(例如filename.sample 就是一个不错的选择) 并显示一条消息 告诉用户如何复制并编辑这个配置文件，以便让软件能够正确工作。

因此，应按其它的后缀来安装配置文件的例子(filename.sample 就是一个不错的选择)。如果实际的配置文件不存在，则将其复制为实际文件的名字。卸载时，如果发现用户没有修改配置文件，则将其删除。您需要在port 的Makefile，以及pkg-plist (对于从package 安装的情形) 进行处理。

示例的Makefile 部分：

```
post-install:
@if [ ! -f ${PREFIX}/etc/orbit.conf ]; then \
    ${CP} -p ${PREFIX}/etc/orbit.conf.sample ${PREFIX}/etc/orbit.conf ; \
fi
```

示例的pkg-plist 部分:

```
@unexec if cmp -s %D/etc/orbit.conf.sample %D/etc/orbit.conf; then rm -f %D/etc/orbit.conf; fi
etc/orbit.conf.sample
@exec if [ ! -f %D/etc/orbit.conf ] ; then cp -p %D/%F %B/orbit.conf; fi
```

另外, 还应显示一条消息 指出用户应在何处复制并编辑这个文件, 以便让软件能开始正常工作。

7.4 动态装箱单与静态装箱单的对比

静态装箱单 是指在Ports Collection 中以pkg-plist 文件(可能包含变量替换), 或以PLIST_FILES 和PLIST_DIRS 的形式嵌入到Makefile 出现的装箱单。即使它是由工具或Makefile 中的某个target 在经由committer 加入到Ports Collection 之前 自动生成的也是如此, 因为可以在不下载或编译源代码包的前提下对其进行检视。

动态装箱单 是指在port 编译并安装时生成的装箱单。在下载并编译您所移植的应用程序的源代码之前, 或在执行了make clean 之后, 就无法查看其内容了。

尽管使用动态装箱单并不被禁止, 但监护人应尽可能使用静态装箱单, 因为它能够让用户使用grep(1)来发现所需的ports, 例如, 它是否会安装某个特定文件。动态列表主要应用于复杂的, 其装箱单随所选功能会发生巨变(因而使得维护静态装箱单不再可行), 或那些随版本而改变装箱单内容的port (例如, 使用Javadoc 来生成文档的那些ports)。

我们鼓励那些选择使用动态装箱单的监护人提供一个能够生成pkg-plist 的target, 以便于用户检视其内容。

7.5 装箱单(package list) 的自动化制作

首先, 请确认已经基本上完成了port 的工作, 仅缺pkg-plist。

接下来, 建立一个用于安装您的port 的临时目录, 并在其中安装它所依赖的所有其他软件包:

```
# mkdir /var/tmp/$(make -V PORTNAME)
# mtrees -U -f $(make -V MTREE_FILE) -d -e -p /var/tmp/$(make -V PORTNAME)
# make depends PREFIX=/var/tmp/$(make -V PORTNAME)
```

将目录结构保存到一新文件中。

```
# (cd /var/tmp/$(make -V PORTNAME) && find -d * -type d) | sort > OLD-DIRS
```

建立一空白pkg-plist 文件:

```
# :>pkg-plist
```

如果您的port 遵循PREFIX (应该如此) 则接下来应安装该port 并创建装箱单。

```
# make install PREFIX=/var/tmp/$(make -V PORTNAME)
# (cd /var/tmp/$(make -V PORTNAME) && find -d * \! -type d) | sort > pkg-plist
```

此外还应把新建立的目录加入装箱单。

```
# (cd /var/tmp/$(make -V PORTNAME) && find -d * -type d) | sort | comm -13 OLD-DIRS - | sort -r | sed -e 's#^#@
```

最后需要手工整理packing list；这一过程不是完全自动的。联机手册应列入port的Makefile中的MANn，而不是装箱单。用户配置文件应被删除，或以filename.sample这样的名字来安装。info/dir文件，也不应列入，同时应按照info文件的说明来增加一些install-info行。所有由port安装的库，应按照动态连接库小节中介绍的方法处理。

另外，也可以使用/usr/ports/Tools/scripts/中的plist脚本来自动创建package list。plist脚本是一个Ruby脚本，它能够将前面介绍的手工操作自动化。

开始的步骤和上面的前三行一样，也就是mkdir，mtree并make depends。然后联编和安装port：

```
# make install PREFIX=/var/tmp/$(make -V PORTNAME)
```

然后让plist生成pkg-plist文件：

```
# /usr/ports/Tools/scripts/plist -Md -m $(make -V MTREE_FILE) /var/tmp/$(make -V PORTNAME) > pkg-plist
```

与前面类似，如此生成的装箱单也需要手工进行一些清理工作。

另一个可以用来创建最初的pkg-plist的工具是ports-mgmt/genplist。和其他自动化工具类似，您应对它生成的pkg-plist应手工检查并根据需要进行修改。

第8章

*pkg-** 文件

前面有一些没有提及的关于`pkg-*`文件的技巧，它们可以方便地完成许多任务。

8.1 `pkg-message` (安装预编译包时显示的消息文件)

如果您需要在安装时显示一条消息给用户，可以把这消息放在`pkg-message`中。这一特性通常可以用于在`pkg_add(1)`之后显示一些附加的安装步骤，或显示关于授权的信息。

当需要显示一些编译开关或警告时，请使用`ECHO_MSG`。`pkg-message`文件只是为显示安装后的执行操作指导使用的。类似地，还需要留意`ECHO_MSG`和`ECHO_CMD`之间的区别。前一个是在屏幕上显示消息性的文字，而后一个则用于在执行命令时使用管道。

下面是用到了这两个宏的例子`shells/bash2/Makefile`:

```
update-etc-shells:
    @${ECHO_MSG} "updating /etc/shells"
    @${CP} /etc/shells /etc/shells.bak
    @( ${GREP} -v ${PREFIX}/bin/bash /etc/shells.bak; \
    ${ECHO_CMD} ${PREFIX}/bin/bash ) >/etc/shells
    @${RM} /etc/shells.bak
```

注意: `pkg-message`文件，并不需要明确地加到`pkg-plist`中。此外，在用户使用`port`而不是`package`来安装软件时，它并不会被显示出来。因此如果需要的话，您应该在`post-install target`中指定显示它。

8.2 `pkg-install` (安装预编译包时执行的脚本文件)

如果您的`port`需要在预编译的安装包通过`pkg_add(1)`安装时执行一些命令，则应通过`pkg-install`脚本来完成。这个脚本会自动地加入`package`，并被`pkg_add(1)`执行两次：第一次是`${SH} pkg-install ${PKGNAME} PRE-INSTALL`而第二次是`${SH} pkg-install ${PKGNAME} POST-INSTALL`。`$2`可被用来检测脚本运行的模式。环境变量`PKG_PREFIX`将设置为`package`的安装目录。请参见`pkg_add(1)`以了解更进一步的细节。

注意: 在使用`make install`时这个脚本不会被自动运行。如果需要运行它，则必须在您的`port`中的`Makefile`里明确地予以调用，其方法是加入类似`PKG_PREFIX=${PREFIX} ${SH} ${PKGINSTALL} ${PKGNAME} PRE-INSTALL`这样的命令。

8.3 pkg-deinstall (卸载时执行的脚本文件)

这一脚本将在package 被卸载时执行。

此脚本会被pkg_delete(1) 执行两次。第一次是\${SH} pkg-deinstall \${PKGNAME} DEINSTALL 而第二次则是\${SH} pkg-deinstall \${PKGNAME} POST-DEINSTALL。

8.4 pkg-req (安装预编译包时检测是否应执行操作的脚本文件)

如果您的port 需要确定它是否应被安装，可以创建pkg-req “requirements” 脚本。它会在安装/卸载时自动运行，以决定操作是否应被实施。

这个脚本会在使用pkg_add(1) 安装时以pkg-req \${PKGNAME} INSTALL 的命令行执行。卸载时，它将由pkg_delete(1) 以pkg-req \${PKGNAME} DEINSTALL 的命令行执行。

8.5 改变pkg-* 文件的名字

所有pkg-* 文件的名字，皆系采用变量予以定义，因此在需要时可以在您的Makefile 中加以改变。当您需要多个port 之间共享某些pkg-* 文件，或需要写入某些文件时就非常有用。(参见在 WRKDIR 以外的地方写文件，以了解为什么直接将变更写入pkg-* 子目录是个糟糕的主意)

下面是一组变量以及它们的默认值(PKGDIR 默认情况下是\${MASTERDIR}。)

| 变量 | 默认值 |
|--------------|--------------------------|
| DESCR | \${PKGDIR}/pkg-descr |
| PLIST | \${PKGDIR}/pkg-plist |
| PKGINSTALL | \${PKGDIR}/pkg-install |
| PKGDEINSTALL | \${PKGDIR}/pkg-deinstall |
| PKGREQ | \${PKGDIR}/pkg-req |
| PKGMESSAGE | \${PKGDIR}/pkg-message |

请修改这些变量，而不是直接覆盖PKG_ARGS 的值。如果您改变了PKG_ARGS，这些文件将无法在安装port 时正确地复制到/var/db/pkg 目录。

8.6 使用SUB_FILES 和SUB_LIST

SUB_FILES 和SUB_LIST 这两个变量可以用来在port 文件中使用某些动态的值，例如pkg-message 中的installation PREFIX。

使用SUB_FILES 变量可以指定需要自动修改的文件列表。在SUB_FILES 中的每一个file，都必须有一个对应的、存在于FILESDIR 目录的file.in 文件。如果您加入了一些文件，例如pkg-message、pkg-install、pkg-deinstall 或pkg-reg，则相关的PKG-FILE 变量就应设置为WRKDIR/pkg-file。

用SUB_FILES 变量，可以指定需要自动进行修改的文件列表。在SUB_FILES 中的每一个文件，在FILESDIR 目录中都必须有一个对应的文件.in。修改后的版本将保存在WRKDIR。在USE_RC_SUBR (或已经过时的USE_RCORDER) 中定义的文件会自动加入到SUB_FILES 中。对

于pkg-message、pkg-install、pkg-deinstall and pkg-reg, 对应的Makefile 变量会被自动设置, 以指向处理过的版本。

SUB_LIST 这个变量的内容是一系列VAR=VALUE 对。SUB_FILES 所列出的文件中所有的%%VAR%% 都将被替换为VALUE。系统自动定义了一些常用的替换对, 包括: PREFIX、LOCALBASE、DATADIR、DOCS DIR, 以及EXAMPLESDIR。替换结果中所有以@comment 开头的行, 都将在变量替换之后被删去。

下面的例子中, 将把pkg-message 中的%%ARCH%% 替换为系统所运行的架构名称:

```
SUB_FILES=      pkg-message
SUB_LIST=      ARCH=${ARCH}
```

注意, 在上述例子中, FILESDIR 里必须有pkg-message.in 这个文件。

下面是一个正确的pkg-message.in 例子:

```
Now it is time to configure this package.
Copy %%PREFIX%%/share/examples/putsy/%%ARCH%%.conf into your home directory
as .putsy.conf and edit it.
```

第9章

测试您的port

9.1 运行make describe

许多FreeBSD port 维护工具，例如portupgrade(1)，会依赖于一个名为/usr/ports/INDEX 的数据库的正确性，它提供了关于port 的相关信息，例如依赖关系等等。INDEX 是由顶级的ports/Makefile 通过make index 来建立的，这个命令会进入每一个port 的子目录，并在那里执行make describe。因此，如果某个port 的make describe 失败，就没有人能生成INDEX，人们很快会变得不高兴。

注意：无论在make.conf 中设置了什么选项，这个文件都应能够正确地生成。因此，应避免在(例如) 某个依赖关系无法满足时使用.error。(参见第12.16 节。)

如果make describe 只是产生一个字符串，而不是错误信息，可能就没什么问题。请参见bsd.port.mk 以了解所生成的串的意义。

最后要说明的是，新版本的portlint (在下一节中将进行介绍) 将会自动地运行make describe。

9.2 Portlint

在提交或commit 之前，应使用portlint 来进行检查。portlint 会对常见的、包括功能上的和格式上的错误给出警告。对于新的(或在repocopy 代码库中复制的) port，portlint -A 可以完成全面检查；对于暨存的port，portlint -C 一般就足够了。

由于portlint 采用启发式方法来检查错误，有时它会产生误警。另外，有时由于port 框架的限制可能没有办法修正它指出的问题。如果您有疑虑，请写信询问FreeBSD ports 邮件列表(<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>)。

9.3 使用Port Tools 来完成测试

在Ports 套件中，提供了一个ports-mgmt/porttools 程序。

port 是一个能够帮助您简化测试工具的前端脚本。如果希望对新增的port 或更新port 时进行测试，可以用port test 来完成这些测试工作，这也包含了portlint 检查。这个命令会检测并列出没有在pkg-plist 中列出的文件。具体用法请参见下面的例子：

```
# port test /usr/ports/net/csup
```

9.4 PREFIX (安装时的顶级目录名) 和DESTDIR

PREFIX 能够决定port 安装时的目的位置。一般情况下这个位置是/usr/local 或/opt，但也可以设为其它的任意值。您的port 则必须遵循这个变量。

除此之外，如果用户配置了DESTDIR，则表示希望将port安装到另一个环境，通常是jail或在/以外的其他位置挂接的系统中。实际上，port会安装到DESTDIR/PREFIX，并注册到位于DESTDIR/var/db/pkg的预编译包数据库中。由于DESTDIR是由ports框架藉由chroot(8)来实现的，您在撰写符合DESTDIR规范的ports时并不需要什么额外的工作。

一般而言PREFIX会设为LOCALBASE_REL(默认是/usr/local)。如果设置了USE_LINUX_PREFIX，则PREFIX会设为LINUXBASE_REL(默认是/compat/linux)。

避免将/usr/local或/usr/X11R6硬编码到源代码中，能够大大提高port的灵活性，并适应不同环境的需要。对于使用imake的X port，这一工作是自动完成的；其他情况下，通常可以简单地将port所用到的Makefile脚本中出现的/usr/local(或对于没有使用imake的X port而言，/usr/X11R6)替换为读取\${PREFIX}变量就能达到目的了，因为这个变量在联编和安装的过程中，会自动向下传递。

一定要避免让您的port在/usr/local而不是正确的PREFIX中安装文件。简单的测试方法是：

```
# make clean; make package PREFIX=/var/tmp/${make -V PORTNAME}
```

如果有文件安装到了PREFIX以外的地方，打包过程将抱怨找不到这些文件。

这一步骤并不能帮助发现内部引用，或纠正在引用其它port中的文件时使用的LOCALBASE。您需要在/var/tmp/\${make -V PORTNAME}中测试安装好的软件，才能够达到这样的目的。

您可以在自己的Makefile中改变PREFIX变量的值，也可以通过用户环境变量来影响它。然而，一般情况下决不应该在Makefile中明确设置它的值。

此外，引用其它port中的文件时，应使用前面介绍的变量，而不要直接指定它们的路径名。例如，如果您的port需要使用PAGER这个宏来指明less的完整路径，应使用下面的编译选项：

```
-DPAGER="\${LOCALBASE}/bin/less"
```

而非-DPAGER="/usr/local/bin/less"。这种方法能够增加在系统管理员把整个/usr/local目录挪到其它位置时安装成功的机会。

9.5 Tinderbox

如果您是非常热心的ports参与者，则可以看看Tinderbox。这是一个强大的用于联编和测试ports的系统，它基于Pointyhat的脚本。您可以使用ports-mgmt/tinderbox port来安装Tinderbox。请一定仔细阅读随它安装的文档，因为配置并不简单。

请访问Tinderbox网站(<http://tinderbox.marcuscom.com/>)以了解进一步的细节。

第10章

升级

如果您发现某个port 相对原作者所发布的版本已经过时，则首先需要确认的是您的port 是最新的。您可以在FreeBSD FTP 镜像的ports/ports-current 目录中找到它们。但是，如果您正在使用较多的port，则可能使用CVSup 来保持Ports Collection 最新更为简单，这在使用手册(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP-CONFIG) 中进行了介绍。此外，这样做也有助于保持port 依赖关系的正确性。

下一步是检查是否已经有在等待的更新。要完成这项工作，可以采用下列两种方法之一。有一个用于搜索 FreeBSD 问题报告(PR) 数据库 (<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query>) (也被称作GNATS)。在下拉框中选择ports，然后输入port 的名字。

但是，有些时候人们会忘记将避免混淆的port 的名字放到Synopsis 字段中。这种时候，您可以试试看FreeBSD Ports 监视系统(也被叫做portsmon)。这个系统会尝试按照port 的名字来进行分类。要搜索和某个特定port 有关的PR，可以使用 port概览 (<http://portsmon.FreeBSD.org/portoverview.py>)。

如果没有候审的PR，下一步是给port 的维护者写信，这可以通过执行make maintainer 看到。这个人可能正在进行升级工作，或者由于某种理由暂时没有升级(例如，新版本有稳定性问题)；一般您不希望重复他们的工作。注意没有维护者的port 的维护者会显示为ports@FreeBSD.org，这是一般性port 问题的邮件列表，因此发邮件给它一般没什么意义。

如果维护者要求您去完成升级，或者没有维护者，您就可以通过自行完成升级来帮助FreeBSD 了！请进行修改，并保存在新旧目录上执行的递归式diff 的输出(例如，如果您修改的port 的目录名是superedit 而修改前的目录的名字是superedit.bak，则应提交的是diff -ruN superedit.bak superedit 的结果)。一致式(unified) 或上下文式(context) diff 都是可以的，但一般来说port committer 会更喜欢一致式diff。请注意这里使用的选项-N，它的目的是强制diff 正确地处理出现新文件，或老文件被删除的情形。在把diff 发给我们之前，请再次检查输出，以便确认每一个修改都是有意义的。为了简化常用的补丁文件操作，您可以使用/usr/ports/Tools/scripts/patchtool.py。使用之前，请首先阅读/usr/ports/Tools/scripts/README.patchtool。

如果port 目前还无人维护，而且您自己经常使用它，请考虑自荐为它的维护者。FreeBSD 有超过2000 个没有维护者的port，而这正是最需要志愿人员的领域。(要了解关于维护者的任务描述，请参见 开发手册中的相关部分 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/developers-handbook/policies.html#POLICIES-MAINTAINER)。)

将diff 发送给我们的最佳方式是通过send-pr(1) (category 一栏写ports)。如果您正维护那个port，请务必在synopsis 的开头写上[maintainer update]，并将您的PR 的“Class” 设置为maintainer-update。反之，您的PR 的“Class” 就应该是change-request。请在信中逐个提及每一个删除或增加的文件，因为这些都必须明确地在使用cvs(1) 进行commit 时明确地指定。如果diff 超过了20K，请考虑压缩并对其进行uuencode；否则，简单地将其原样加入PR 即可。

在您send-pr(1) 之前，请再次阅读Problem Reports 一文中的 如何撰写问题报告 (http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/problem-reports/pr-writing.html) 小节；它给出了丰富的关于如何撰写更好的问题报告的介绍。

重要：如果您的更新是由于安全考虑，或修复已经commit 的port 中的严重问题，请通知Ports 管理团队<portmgr@FreeBSD.org> 来申请立即重建和分发您的port 的package。否则，不愿怀疑的使用pkg_add(1) 的用户，可能会在未来数周之内继续通过使用pkg_add -r 安装旧版本。

注意: 再次强调, 请使用`diff(1)` 而非`shar(1)` 来发送现有`port` 的更新!

现在您已经了解了所需的所有操作, 您可能会像要阅读在第14 章 中关于如何保持最新的描述。

第11章

Ports 的安全

11.1 安全为何如此重要

软件中偶尔会引入bug。毋庸置疑，安全漏洞是最为危险的。从技术角度看，这些漏洞可以通过消除导致它们的bug来修复。然而，处理一般的bug和安全漏洞的策略是截然不同的。

典型的小bug通常只影响那些启用了某些能够触发它的选项组合的用户。开发人员最终会在发布没有这个问题的新版之后给出一个补丁来修正它，而用户中的主体并不会立即升级，因为他们并没有因存在问题而感到苦恼。严重的bug可能会导致数据丢失和其它问题，无论如何，谨慎的用户知道，除了软件bug之外还有很多其它事故可能会导致数据丢失，因此他们会备份重要数据；此外，严重的bug通常会被很快发现。

安全漏洞则完全不同。第一，它们可能存在数年而不被发现，因为它们可能并不导致软件无法正常工作。第二，通过利用漏洞，恶意的一方可能会得到未获授权的访问权限，并利用这些权限毁掉或修改敏感数据；而更糟糕的情况则是用户可能根本注意不到损害已经发生。第三，暴露出安全漏洞的系统，往往能够帮助攻击者闯入其它之前不可能进入的系统。因此，只是修正安全漏洞是不够的：必须以清晰和全面的方式通知公众，这样他们就能够评估风险，并采取适当的措施。

11.2 修复安全漏洞

当说起port或package时，安全漏洞往往是出现在原作者的发行包，或移植过程中加入的文件里。对于前一种情况，软件的原作者通常会立刻发布一个补丁甚至新版，您只需要按照原作者的修正去更新port就可以了。如果由于某种原因修正被延误，则要么将port标记为FORBIDDEN，要么在port中加入一个自己的补丁。如果有存在漏洞的port，尽可能尽快修复其漏洞就是。无论是哪种情况，您还是需要按照标准的提交流程提交，除非您有直接在ports tree上commit的权限。

重要：作为ports committer并不能够随便commit所有port。请注意通常port都有维护者，而他们应得到您的尊重。

在漏洞被修正之后，一定要同时增加port的修订版本号。这样，规律性地升级安装的package的用户就能够看到他们需要进行升级。另外，还应联编预编译的安装包，并通过FTP和WWW镜像发布，以取代有漏洞的版本。注意要增加PORTREVISION数字，除非在修正问题时PORTVERSION发生了变化。一般来说，如果在port中增加了补丁文件，就应该增加PORTREVISION，但例外的例子是您已经将软件升级到了最新版，因为这时已经改掉PORTVERSION了。请参见相关小节以了解进一步的信息。

11.3 通知整个用户群体

11.3.1 VuXML 数据库

当发现了安全漏洞时的一项重要而紧迫的步骤，就是让使用port的用户群了解其危险。这类通知有两重目的。首先，如果危害真的很严重，可能理性的办法就是立即应用一项缓解措施，例如，停止受到影响

的服务，甚至完全删除port，直到问题被修正为止。其次，许多用户只是偶尔升级所安装的软件包，通过通知，他们能够知道已经到了**必须**更新软件的时候，因为已经有了修正这些问题的版本了。

由于现有的port数量极其庞大，为每一个问题都发布安全公告，毫无疑问地会发表和狼来了一样多的安全公告，并增大受众在真的发生严重的问题时忽略问题的可能。因此，在port中发现的安全漏洞，会在FreeBSD VuXML数据库 (<http://vuxml.freebsd.org/>) 中记录。安全官团队成员会持续地追踪这个数据库的修改，以了解需要他们注意的内容。

如果您是committer，则可以自行更新VuXML数据库。这样，您就能够同时帮助安全官团队，并尽早将至关重要的信息传达给用户群体。然而，如果您不是committer，或者您相信自己发现了一个异常严重的漏洞，或者由于其它情况，请不要由于按照FreeBSD安全信息 (http://www.freebsd.org/zh_CN/security/#how) 页面上的方法联系安全官团队。

现在您选择了一条艰难的路。正如其名称所暗示的那样，VuXML数据库本质上是一个XML文档。其源文件vuln.xml被保存在security/vuxml port的目录中。所以，它的全名是PORTSDIR/security/vuxml/vuln.xml。每当您发现port中的安全漏洞时，请把新的纪录加入到那个文件中。在熟悉VuXML之前，您最好先看看是否有类似的您发现的问题的其它记录，并复制它作为模板。

11.3.2 VuXML 简介

XML是一个复杂的语言，它远远超越了这本书的范围。不过，只需了解标记的命名规则，就能VuXML记录的结构有一个大体的了解了。XML标记的名字应出现在一对尖括号之间。每一个<tag>必须有一个对应的</tag>。标记可以嵌套，如果嵌套的话，内层的标记必须在外层标记之前结束。这就形成了一个标记的层次结构，也就是关于它们之间如何嵌套的规则。听起来很像HTML，是不是？最主要的区别在于，XML是可扩展的(eXtensible)，例如通过定义新的标记等等。由于其结构的内在性质，XML能够赋予无组织的数据新的形态。VuXML是专门为描述安全漏洞设计的语言。

现在让我们来观察一个实际的VuXML记录：

```
<vuln vid="f4bc80f4-da62-11d8-90ea-0004ac98a7b9"> ❶
  <topic>Several vulnerabilities found in Foo</topic> ❷
  <affects>
    <package>
      <name>foo</name> ❸
      <name>foo-devel</name>
      <name>ja-foo</name>
      <range><ge>1.6</ge><lt>1.9</lt></range> ❹
      <range><ge>2.*</ge><lt>2.4_1</lt></range>
      <range><eq>3.0b1</eq></range>
    </package>
    <package>
      <name>openfoo</name> ❺
      <range><lt>1.10_7</lt></range> ❻
      <range><ge>1.2,1</ge><lt>1.3_1,1</lt></range>
    </package>
  </affects>
  <description>
    <body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <p>J. Random Hacker reports:</p> ❼
      <blockquote
        cite="http://j.r.hacker.com/advisories/1">
        <p>Several issues in the Foo software may be exploited
```

```

        via carefully crafted QUUX requests. These requests will
        permit the injection of Bar code, mumble theft, and the
        readability of the Foo administrator account.</p>
    </blockquote>
</body>
</description>
<references> ⑧
    <freebsdlsa>SA-10:75.foo</freebsdlsa> ⑨
    <freebsdpr>ports/987654</freebsdpr> (10)
    <cvename>CAN-2010-0201</cvename> (11)
    <cvename>CAN-2010-0466</cvename>
    <bid>96298</bid> (12)
    <certsa>CA-2010-99</certsa> (13)
    <certvu>740169</certvu> (14)
    <uscertsa>SA10-99A</uscertsa> (15)
    <uscrtta>SA10-99A</uscrtta> (16)
    <mlist msgid="201075606@hacker.com">http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=2038866078256
    <url>http://j.r.hacker.com/advisories/1</url> (18)
</references>
<dates>
    <discovery>2010-05-25</discovery> (19)
    <entry>2010-07-13</entry> (20)
    <modified>2010-09-17</modified> (21)
</dates>
</vuln>

```

标记的名字都是简单明了的，下面我们来介绍一下需要由您填写的字段：

- ❶ 这是VuXML记录的顶级tag。它有一个强制性的字段，vid，用于为此记录(它包含的部分)指定一个全局唯一标识符(UUID)。您应为每一个新的vuXML生成新的UUID(而且别忘了要把模板中的UUID换成新的，如果您不是从头开始的话)。您可以使用uuidgen(1)来生成VuXML UUID；另外，如果您使用的是FreeBSD 4.x版本，也可以用devel/p5-Data-UUID并执行：

```
perl -MData::UUID -le 'print lc new Data::UUID->create_str'
```

- ❷ 关于问题的一句话描述。
- ❸ 此处给出受到影响的package的名字。可以给出多个名字，因为可能有多个软件包基于同一个master port或软件产品。这可能包括稳定和开发分支、本地化版本，以及提供了不同的编译时选项的slave port。

重要：撰写VuXML记录时，您有责任找到所有相关的包。很多时候make search name=foo是您的朋友。需要留意的通常包括：

- foo port的foo-devel变体；
- 包含不同后缀的其它变体，例如-a4(对于和打印有关的软件包)，-without-gui(提供但禁用了X支持的软件包)，以及类似的其它情况；
- jp-，ru-，zh-，以及其它可能的本地化变体，它们通常可以在Ports Collection中相应的国家分类中找到。

- ④ 受影响的package 版本，可以使用<lt>, <le>, <eq>, <ge>, 和<gt> 表达成一个或多个版本及其范围。注意给出的版本范围不应存在重叠。
 在描述范围的时候，* (星号) 表达最小的版本。更具体地说，2.* 小于2.a。因此，星号可以用来匹配所有可能的alpha、beta，以及RC 版本。例如，<ge>2.*</ge><lt>3.*</lt> 可以选择性地匹配每一个2.x 的版本，而<ge>2.0</ge><lt>3.0</lt> 显然不能，因为它会漏掉2.r3 而匹配3.b。
 上面的例子指定了受影响的版本，是包括1.6 到1.9 上下界的所有版本，以及2.x 在2.4_1 之前的版本，和3.0b1 版。
- ⑤ 受到影响的一组package (本质上是ports) 可以列在<affected> 小节中。如果多个软件产品都采用了同样的基础代码，(比如说FooBar、FreeBar 和OpenBar) 而且包含同样的bug 或漏洞。请注意列出多个名字时，应该在一个<package> 小节中完成。
- ⑥ 如果可能，版本的范围应包括PORTEPOCH 和PORTREVISION。务必注意，根据加权规则，带有非零PORTEPOCH 的版本，系统会认为比没有PORTEPOCH 的版本高，例如3.0,1 高于3.1 甚至8.9。
- ⑦ 关于问题的摘要性信息。此处使用XHTML。务必要成对使用<p> 和</p>。可以使用较为复杂的标记，但仅限于有助于让信息更准确和明了的修饰：请不要过分地美化。
- ⑧ 这部分包含了相关的可供参考的文档。请尽可能多提供参考文献。
- ⑨ 指定FreeBSD 安全公告 (<http://www.freebsd.org/security/#adv>)。
- (10) 指定FreeBSD 问题报告 (<http://www.freebsd.org/support.html#gnats>)。
- (11) 指定Mitre CVE (<http://www.cve.mitre.org/>) ID。
- (12) 指定SecurityFocus Bug ID (<http://www.securityfocus.com/bid>)。
- (13) 指定US-CERT (<http://www.cert.org/>) 安全公告。
- (14) 指定US-CERT (<http://www.cert.org/>) 漏洞说明。
- (15) 指定US-CERT (<http://www.cert.org/>) 计算机安全警报。
- (16) 指定US-CERT (<http://www.cert.org/>) 技术性计算机安全警报。
- (17) 指向邮件列表存档的URL。属性msgid 是可选项，用以指定某一封信的message ID。
- (18) 一般的URL。只有在没有其它更适合的参考文献时，才应使用它。
- (19) 问题被全面披露的日期(YYYY-MM-DD)。
- (20) 记录加入到数据库中的日期(YYYY-MM-DD)。
- (21) 记录最后一次被修改的日期(YYYY-MM-DD)。新记录不应包括这个字段。只有在修改记录时才应加入它。

11.3.3 测试您对VuXML 数据库所作的修改

假定您打算撰写，或已经写好了一个关于package clamav 的问题描述，并且，已经知道0.65_7 版本修正了这个问题。

您需要做的准备工作，是安装一个新版本的ports ports-mgmt/portaudit 程序以及ports-mgmt/portaudit-db。

首先，检查一下是否已经有了关于这个漏洞的描述。如果已经有过这样的记录，那么它将匹配较早版本的package，0.65_6：

```
% packaudit
% portaudit clamav-0.65_6
```

注意: 要运行packaudit, 您必须拥有写入DATABASEDIR 目录, 通常是/var/db/portaudit 的权限。

如果什么都没有发现, 您就可以考虑写一个新的记录来描述这个漏洞了。现在可以生成一个新的UUID (假设它是74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a), 然后将您的新记录加入到VuXML 数据库中。接下来, 用下面的命令来检查它是否符合语法:

```
% cd ${PORTSDIR}/security/vuxml && make validate
```

注意: 您需要安装下列package 中的至少一个: textproc/libxml2、textproc/jade。

接下来从VuXML 文件重构portaudit 数据库:

```
% packaudit
```

要验证您新加入的项的<affected> 小节能够正确地匹配希望的package, 可以使用下面的命令:

```
% portaudit -f /usr/ports/INDEX -r 74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a
```

注意: 请参见portaudit(1) 以了解关于这个命令语法的更多细节。

请确信新添加的记录不会在输出中匹配不应匹配的项。

现在检查您添加的记录所匹配的版本是否正确:

```
% portaudit clamav-0.65_6 clamav-0.65_7
Affected package: clamav-0.65_6 (matched by clamav<0.65_7)
Type of problem: clamav remote denial-of-service.
Reference: <http://www.freebsd.org/ports/portaudit/74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a.html>

1 problem(s) found.
```

显然, 前一个版本会匹配, 而后一个不会。

最后, 验证您从VuXML 数据库中能够正确地得到预期的网页效果:

```
% mkdir -p ~/public_html/portaudit
% packaudit
% lynx ~/public_html/portaudit/74a9541d-5d6c-11d8-80e3-0020ed76ef5a.html
```


第12章

该做什么和不该做什么

12.1 介绍

这里是一些在移植软件时可能会遇到的常见问题。您应按照这个列表检查自己的port，同样地，您也可以帮助检查PR 数据库 (<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query>) 中由其它人提交的port。请按照在问题报告和一般性注释

(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributing/contrib-how.html#CONTRIB-GENERAL) 中介绍的方法提交您的看法。帮助检查PR 数据库中的ports 即能够帮助我们更快地commit 它们，也能证明您清楚地了解如何完成这些工作。

12.2 WRKDIR (联编时使用的临时目录)

任何时候都不要在任何WRKDIR 以外的位置写文件。WRKDIR 是在port 联编过程中唯一的一处一定可写的地方(参见如何从CDROM 安装port

(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/ports-using.html#PORTS-CD) 以了解从只读的目录中联编和安装port 的例子)。如果您需要改变pkg-* 文件，请按照重新定义某个变量 介绍的方法，而不是覆盖它们来实现。

12.3 WRKDIRPREFIX (用于联编的临时目录的父目录名)

一定要确保您的port 尊重WRKDIRPREFIX 的设置。绝大多数port 并不需要担心这个。具体说来，当引用其它port 的WRKDIR 时，需要注意正确的位置应该是WRKDIRPREFIXPORTSDIR/subdir/name/work 而不是PORTSDIR/subdir/name/work 或.CURDIR/../../subdir/name/work，或别的什么。

另外，如果您自行定义了WRKDIR，也要把\${WRKDIRPREFIX}\${.CURDIR} 放到前面。

12.4 区分不同的操作系统，以及OS 的版本

在不同版本的Unix 下可能需要对代码进行一些修改或增加少许编译选项，才能够正确地编译和运行。如果您需要根据一些条件来对代码进行修改，请尽可能让这些修改通用，这样，我们就能够将这些代码移植回更早的FreeBSD 系统，并交叉移植到其它BSD 系统，例如来自CSRG 的4.4BSD，BSD/386，386BSD，NetBSD 和OpenBSD。

推荐的获得4.3BSD/Reno (1990) 以及更新版本BSD 代码版本号的方式，是使用sys/param.h (<http://cvsweb.freebsd.org/src/sys/sys/param.h>) 中所定义的BSD 宏的值。一般来说这个文件已经被引用了；如果没有的话，增加下述代码：

```
#if (defined(__unix__) || defined(unix)) && !defined(USG)
#include <sys/param.h>
#endif
```

到.c文件中合适的地方。我们相信所有定义了这两个符号的系统中，都提供了sys/param.h。如果您发现有不这样做的系统，请通过致信FreeBSD ports 邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>) 让我们了解这一情况。

另一种方法是使用GNU Autoconf 风格的方式：

```
#ifndef HAVE_SYS_PARAM_H
#include <sys/param.h>
#endif
```

采用这种方法时，不要忘了把-DHAVE_SYS_PARAM_H 加到Makefile 中的CFLAGS 里。

一旦引用了sys/param.h，您就可以使用：

```
#if (defined(BSD) && (BSD >= 199103))
```

来检测代码是否正在4.3 Net2 代码基础，或更新的系统上编译(例如FreeBSD 1.x, 4.3/Reno, NetBSD 0.9, 386BSD, BSD/386 1.1 以及更高版本)。

使用：

```
#if (defined(BSD) && (BSD >= 199306))
```

来检测代码是否正在4.4 或更新的系统(例如FreeBSD 2.x, 4.4, NetBSD 1.0、BSD/386 2.0 或更高版本)。

对于4.4BSD-Lite2 代码系来说，BSD 宏的值应该是199506。这里只是作为信息提供，您不应使用它来区分基于4.4-Lite 的FreeBSD 和基于4.4-Lite2 的版本。这些情况下，您应使用__FreeBSD__ 宏。

保守地使用：

- __FreeBSD__ 在所有版本的FreeBSD 中皆有定义。如果您正进行的修改只影响FreeBSD，则应使用这个宏。类似sys_errlist[] 之于strerror() 这样的移植问题是伯克利代码系公用的，而并非FreeBSD 所专有。
- 在FreeBSD 2.x 中，__FreeBSD__ 定义为2。更早版本中，它曾经是1。新的版本都会在主要的版本号变化时变更它。
- 如果您需要区分FreeBSD 1.x 系统和FreeBSD 2.x 及更高版本的区别，通常应使用前述的BSD 宏来进行。如果事实上需要一个FreeBSD 专有的修改(例如，在使用ld 时需要特殊的共享库选项)，则可以用__FreeBSD__ 和#if __FreeBSD__ > 1 来检测FreeBSD 2.x 和新系统上的变化。如果需要更细粒度地检测FreeBSD 2.0-RELEASE 之后版本的变化，则可以使用：

```
#if __FreeBSD__ >= 2
#include <osreldate.h>
#   if __FreeBSD_version >= 199504
/* 适用于 2.0.5+ 版本的代码 */
#   endif
#endif
```

在已有的数百个port 中，只有一两个应该使用__FreeBSD__。早期的port 在不适当的地方使用了它并引发问题，并不意味着您也必定如此。

12.5 __FreeBSD_version 值

下面是在sys/param.h (<http://cvsweb.freebsd.org/src/sys/sys/param.h>) __FreeBSD_version 中定义的值及其意义的列表，这里给出以方便您查阅：

表12-1. __FreeBSD_version 值

| 值 | 日期 | 版本 |
|------------------------|--------------------|---|
| 119411 | | 2.0-RELEASE |
| 199501, 199503 | March 19, 1995 | 2.1-CURRENT |
| 199504 | April 9, 1995 | 2.0.5-RELEASE |
| 199508 | August 26, 1995 | 2.1 之前的2.2-CURRENT |
| 199511 | November 10, 1995 | 2.1.0-RELEASE |
| 199512 | November 10, 1995 | 2.1.5 之前的2.2-CURRENT |
| 199607 | July 10, 1996 | 2.1.5-RELEASE |
| 199608 | July 12, 1996 | 2.1.6 之前的2.2-CURRENT |
| 199612 | November 15, 1996 | 2.1.6-RELEASE |
| 199612 | | 2.1.7-RELEASE |
| 220000 | February 19, 1997 | 2.2-RELEASE |
| (not changed) (无变化) | | 2.2.1-RELEASE 在2.2.1-RELEASE 之后 的2.2-STABLE |
| 221001 | April 15, 1997 | texinfo-3.9 之后的2.2-STABLE |
| 221002 | April 30, 1997 | top 之后的2.2-STABLE |
| 222000 | May 16, 1997 | 2.2.2-RELEASE |
| 222001 | May 19, 1997 | 2.2.2-RELEASE 之后 的2.2-STABLE |
| 225000 | October 2, 1997 | 2.2.5-RELEASE |
| 225001 | November 20, 1997 | 2.2.5-RELEASE 之后 的2.2-STABLE |
| 225002 | December 27, 1997 | 合并ldconfig -R 之后 的2.2-STABLE |
| 226000 | March 24, 1998 | 2.2.6-RELEASE |
| 227000 | July 21, 1998 | 2.2.7-RELEASE |
| 227001 | July 21, 1998 | 2.2.7-RELEASE 之后 的2.2-STABLE |
| 227002 | September 19, 1998 | semctl(2) 修改之后的2.2-STABLE |
| 228000 | November 29, 1998 | 2.2.8-RELEASE |
| 228001 | November 29, 1998 | 2.2.8-RELEASE 之后 的2.2-STABLE |
| 300000 | February 19, 1996 | mount(2) 修改之前 的3.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 300001 | September 24, 1997 | mount(2) 修改之后的3.0-CURRENT |
| 300002 | June 2, 1998 | semctl(2) 修改之后的3.0-CURRENT |
| 300003 | June 7, 1998 | ioctl 参数变化之后的3.0-CURRENT |
| 300004 | September 3, 1998 | ELF 变换之后的3.0-CURRENT |
| 300005 | October 16, 1998 | 3.0-RELEASE |
| 300006 | October 16, 1998 | 3.0-RELEASE 之后的3.0-CURRENT |
| 300007 | January 22, 1999 | 3/4切分之后的3.0-STABLE |
| 310000 | February 9, 1999 | 3.1-RELEASE |
| 310001 | March 27, 1999 | 3.1-RELEASE 之后的3.1-STABLE |
| 310002 | April 14, 1999 | C++ 构建/析构函数顺序变化之后的3.1-STABLE |
| 320000 | | 3.2-RELEASE |
| 320001 | May 8, 1999 | 3.2-STABLE |
| 320002 | August 29, 1999 | 二进制不兼容的IPFW 和socket 变化之后的3.2-STABLE |
| 330000 | September 2, 1999 | 3.3-RELEASE |
| 330001 | September 16, 1999 | 3.3-STABLE |
| 330002 | November 24, 1999 | libc 中加入mkstemp(3) 之后的3.3-STABLE |
| 340000 | December 5, 1999 | 3.4-RELEASE |
| 340001 | December 17, 1999 | 3.4-STABLE |
| 350000 | June 20, 2000 | 3.5-RELEASE |
| 350001 | July 12, 2000 | 3.5-STABLE |
| 400000 | January 22, 1999 | 3/4切分之后的4.0-CURRENT |
| 400001 | February 20, 1999 | 修改动态连接器处理方式之后的4.0-CURRENT |
| 400002 | March 13, 1999 | C++ 构建/析构函数顺序变化之后的 |
| 400003 | March 27, 1999 | 提供dladdr(3) 之后的4.0-CURRENT |
| 400004 | April 5, 1999 | 修正了__deregister_frame_info 的4.0-CURRENT (也表示在EGCS 1.1.2 集成之后的4.0-CURRENT) |
| 400005 | April 27, 1999 | suser(9) API 变化之后的4.0-CURRENT (也表示newbus 之后的4.0-CURRENT) |
| 400006 | May 31, 1999 | cdevsw 注册机制改变之后的4.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 400007 | June 17, 1999 | 加入了socket 级凭据的so_cred 之后的4.0-CURRENT |
| 400008 | June 20, 1999 | 在libc_r 中加入poll 系统调用接口之后的4.0-CURRENT |
| 400009 | July 20, 1999 | 将内核中dev_t 类型改为struct specinfo 指针之后的4.0-CURRENT |
| 400010 | September 25, 1999 | 修正了一处jail(2) 漏洞之后的4.0-CURRENT |
| 400011 | September 29, 1999 | sigset_t 数据类型改变之后的4.0-CURRENT |
| 400012 | November 15, 1999 | 切换到GCC 2.95.2 编译器之后的4.0-CURRENT |
| 400013 | December 4, 1999 | 加入了可插的linux模式ioctl 处理程序后的4.0-CURRENT |
| 400014 | January 18, 2000 | 引入OpenSSL 之后的4.0-CURRENT |
| 400015 | January 27, 2000 | GCC 2.95.2 中ABI 默认值从-fvtable-thunks 改为-fno-vtable-thunks 之后的4.0-CURRENT |
| 400016 | February 27, 2000 | 引入OpenSSH 之后的4.0-CURRENT |
| 400017 | March 13, 2000 | 4.0-RELEASE |
| 400018 | March 17, 2000 | 4.0-RELEASE 之后的4.0-STABLE |
| 400019 | May 5, 2000 | 引入延迟校验和之后的4.0-STABLE |
| 400020 | June 4, 2000 | 将libxpg4 的代码并入libc 之后的4.0-STABLE |
| 400021 | July 8, 2000 | Binutils 升级到2.10.0 之后的4.0-STABLE, ELF 标志变化, 以及将tcsh 引入基本系统 |
| 410000 | July 14, 2000 | 4.1-RELEASE |
| 410001 | July 29, 2000 | 4.1-RELEASE 之后的4.1-STABLE |
| 410002 | September 16, 2000 | setproctitle(3) 从libutil 移入libc 之后的4.1-STABLE |
| 411000 | September 25, 2000 | 4.1.1-RELEASE |
| 411001 | | 4.1.1-RELEASE 之后的4.1.1-STABLE |
| 420000 | October 31, 2000 | 4.2-RELEASE |
| 420001 | January 10, 2001 | 合并libgcc.a 和libgcc_r.a, 并修改了相关的GCC 连接方式之后的4.2-STABLE |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|--|
| 430000 | March 6, 2001 | 4.3-RELEASE |
| 430001 | May 18, 2001 | 引入wint_t之后的4.3-STABLE |
| 430002 | July 22, 2001 | PCI 电源状态API 合并之后的4.3-STABLE |
| 440000 | August 1, 2001 | 4.4-RELEASE |
| 440001 | October 23, 2001 | 引入d_thread_t之后的4.4-STABLE |
| 440002 | November 4, 2001 | mount 结构改变之后的4.4-STABLE (影响文件系统kld) |
| 440003 | December 18, 2001 | 用户态部分的smbfs 被引入之后的4.4-STABLE |
| 450000 | December 20, 2001 | 4.5-RELEASE |
| 450001 | February 24, 2002 | usb 结构元素改名之后的4.5-STABLE |
| 450004 | April 16, 2002 | 在rc.conf(5) 变量sendmail_enable 默认值改为NONE 之后的4.5-STABLE |
| 450005 | April 27, 2002 | 默认将XFree86 4 用于预编译包联编之后的4.5-STABLE |
| 450006 | May 1, 2002 | accept 过滤器修正了安全问题并且不再会轻易被DoS 之后的4.5-STABLE |
| 460000 | June 21, 2002 | 4.6-RELEASE |
| 460001 | June 21, 2002 | 修正了sendfile(2) 以吻合文档, 而不再根据发出的头计算出数据量之后的4.6-STABLE |
| 460002 | July 19, 2002 | 4.6.2-RELEASE |
| 460100 | June 26, 2002 | 4.6-STABLE |
| 460101 | June 26, 2002 | MFC 'sed -i' 之后的4.6-STABLE |
| 460102 | September 1, 2002 | MFC 许多pkg_install 新特性之后的4.6-STABLE |
| 470000 | October 8, 2002 | 4.7-RELEASE |
| 470100 | October 9, 2002 | 4.7-STABLE |
| 470101 | November 10, 2002 | 开始生成__std{in,out,err}p 引用, 而不是__sF。这将std{in,out,err} 从编译时表达式变成了运行时值。 |
| 470102 | January 23, 2003 | MFC mbuf 相关的将m_aux mbuf 改为m_tag 的修改之后的4.7-STABLE |
| 470103 | February 14, 2003 | OpenSSL 升级到0.9.7 之后的4.7-STABLE |
| 480000 | March 30, 2003 | 4.8-RELEASE |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|---|
| 480100 | April 5, 2003 | 4.8-STABLE |
| 480101 | May 22, 2003 | realpath(3) 变为线程安全的之后的4.8-STABLE |
| 480102 | August 10, 2003 | 对twe 的3ware API 修改之后的4.8-STABLE |
| 490000 | October 27, 2003 | 4.9-RELEASE |
| 490100 | October 27, 2003 | 4.9-STABLE |
| 490101 | January 8, 2004 | kinfo_eproc 中加入e_sid 之后的4.9-STABLE |
| 490102 | February 4, 2004 | MFC rtd 的libmap 功能之后的4.9-STABLE |
| 491000 | May 25, 2004 | 4.10-RELEASE |
| 491100 | June 1, 2004 | 4.10-STABLE |
| 491101 | August 11, 2004 | MFC 20040629 版本的包维护工具之后的4.10-STABLE |
| 491102 | November 16, 2004 | 修正了VM 当解除wire 不存在页面时的问题之后的4.10-STABLE |
| 492000 | December 17, 2004 | 4.11-RELEASE |
| 492100 | December 17, 2004 | 4.11-STABLE |
| 492101 | April 18, 2006 | 将libdata/ldconfig 目录加入mtree 文件之后的4.11-STABLE。 |
| 500000 | March 13, 2000 | 5.0-CURRENT |
| 500001 | April 18, 2000 | 加入ELF 头字段，并改变我们的ELF 执行文件标记方式之后的5.0-CURRENT |
| 500002 | May 2, 2000 | kld 元数据修改之后的5.0-CURRENT |
| 500003 | May 18, 2000 | buf/bio 修改之后的5.0-CURRENT |
| 500004 | May 26, 2000 | binutils 升级后的5.0-CURRENT |
| 500005 | June 3, 2000 | 将libxpg4 并入libc，以及引入TASKQ 之后的5.0-CURRENT |
| 500006 | June 10, 2000 | 加入AGP 接口之后的5.0-CURRENT |
| 500007 | June 29, 2000 | Perl 升级到5.6.0 之后的5.0-CURRENT |
| 500008 | July 7, 2000 | KAME 代码升级到2000/07 之后的5.0-CURRENT |
| 500009 | July 14, 2000 | ether_ifattach() 和ether_detach() 修改之后的5.0-CURRENT |
| 500010 | July 16, 2000 | 将mtree 改为原先的默认值，并使用-L 来跟随符号连接之后的5.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 500011 | July 18, 2000 | kqueue API 修改之后的5.0-CURRENT |
| 500012 | September 2, 2000 | setproctitle(3) 从libutil 挪到libc 之后的5.0-CURRENT |
| 500013 | September 10, 2000 | 首个SMPng commit 之后的5.0-CURRENT |
| 500014 | January 4, 2001 | <sys/select.h> 改为<sys/selinfo.h> 之后的5.0-CURRENT |
| 500015 | January 10, 2001 | libgcc.a 和libgcc_r.a 以及GCC 连接方式变动之后的5.0-CURRENT |
| 500016 | January 24, 2001 | 修改以允许libc 和libc_r 连接到一起, 不再鼓励使用-pthread 之后的5.0-CURRENT |
| 500017 | February 18, 2001 | 从struct ucred 切换到struct xucrd 以便使内核为mountd 等程序导出的API 稳定下来之后的5.0-CURRENT |
| 500018 | February 24, 2001 | 加入CPUTYPE 用于CPU 专用的优化的make 变量之后的5.0-CURRENT |
| 500019 | June 9, 2001 | machine/ioctl_fd.h 改为sys/fdcio.h 之后的5.0-CURRENT |
| 500020 | June 15, 2001 | locale 名称改变之后的5.0-CURRENT |
| 500021 | June 22, 2001 | 引入bzip2 之后的5.0-CURRENT, 同时也代表删去了S/Key |
| 500022 | July 12, 2001 | 加入SSE 支持之后的5.0-CURRENT |
| 500023 | September 14, 2001 | KSE 第2个里程碑之后的5.0-CURRENT |
| 500024 | October 1, 2001 | d_thread_t 之后的5.0-CURRENT, 同时UUCP 被移入ports |
| 500025 | October 4, 2001 | 64-位平台上的描述符和creds API 变化之后的5.0-CURRENT |
| 500026 | October 9, 2001 | 采用XFree86 4 作为默认的预编译包, 以及加入strnstr() libc 函数之后的5.0-CURRENT |
| 500027 | October 10, 2001 | 加入strcasestr() libc 函数之后的5.0-CURRENT |
| 500028 | December 14, 2001 | 引入了用户态的smbfs 组件之后的5.0-CURRENT |
| (未予增加) | | 加入了新的C99 指定位宽整形变量之后的5.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 500029 | January 29, 2002 | 修改了sendfile(2) 的返回值之后的5.0-CURRENT |
| 500030 | February 15, 2002 | 引入适合表达文件标志的fflags_t 类型之后的5.0- |
| 500031 | February 24, 2002 | usb 结构元素改名之后的5.0-CURRENT |
| 500032 | March 16, 2002 | 引入Perl 5.6.1 之后的5.0-CURRENT |
| 500033 | April 3, 2002 | rc.conf(5) 变量sendmail_enable 默认值改为NONE 之后的5.0-CURRENT |
| 500034 | April 30, 2002 | mtx_init() 增加了第三个参数之后的5.0-CURRENT |
| 500035 | May 13, 2002 | 包含Gcc 3.1 的5.0-CURRENT |
| 500036 | May 17, 2002 | 在/usr/src 中删去了Perl 的5.0-CURRENT |
| 500037 | May 29, 2002 | 加入dlfunc(3) 之后的5.0-CURRENT |
| 500038 | July 24, 2002 | 一些struct sockbuf 的成员变为结构，并重新排列顺序之后的5.0-CURRENT |
| 500039 | September 1, 2002 | 引入GCC 3.2.1 之后的5.0-CURRENT。头文件也不再使用_BSD_FOO_T_ 而开始使用_FOO_T_DECLARED。这个值还可以用于作为一个包含使用bzip2(1) 的预编译包支持的预期点。 |
| 500040 | September 20, 2002 | 以去掉对disklabel 结构内容的依赖的名义，对磁盘相关的函数进行了许多修改之后的5.0-CURRENT |
| 500041 | October 1, 2002 | libc 中加入getopt_long(3) 之后的5.0-CURRENT |
| 500042 | October 15, 2002 | Binutils 2.13 升级，包含了新的FreeBSD 模拟，vec 以及输出格式之后的5.0-CURRENT |
| 500043 | November 1, 2002 | libc 中加入了弱pthread_XXX 符号之后的5.0-CURRENT，从而淘汰了libXThrStub.so。5.0-RELEASE。 |
| 500100 | January 17, 2003 | 创建RELENG_5_0 分支之后的5.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|--|
| 500101 | February 19, 2003 | <sys/dkstat.h> 变成了一个空文件，不应再被引用 |
| 500102 | February 25, 2003 | 修改d_mmap_t 接口之后的5.0-CURRENT |
| 500103 | February 26, 2003 | taskqueue_swi 以无全局锁的方式运行之后的5.0-CURRENT，同时还加入了使用全局锁的taskqueue_swi_giant |
| 500104 | February 27, 2003 | 去掉了cdevsw_add() 和cdevsw_remove() 出现MAJOR_AUTO 分配机制 |
| 500105 | March 4, 2003 | 采用新的cdevsw 初始化方法之后的5.0-CURRENT |
| 500106 | March 8, 2003 | devstat_add_entry() 被devstat_new_entry() 取代 |
| 500107 | March 15, 2003 | 修改devstat 接口；请参见sys/sys/param.h 1.149 |
| 500108 | March 15, 2003 | 改变了Token-Ring 接口 |
| 500109 | March 25, 2003 | 加入vm_paddr_t |
| 500110 | March 28, 2003 | 将realpath(3) 改为线程安全之后的5.0-CURRENT |
| 500111 | April 9, 2003 | usbhid(3) 与NetBSD 同步之后的5.0-CURRENT |
| 500112 | April 17, 2003 | 加入新的NSS 实现，以及POSIX.1 getpw*_r, getgr*_r 函数之后的5.0-CURRENT |
| 500113 | May 2, 2003 | 删去旧式rc 系统之后的5.0-CURRENT |
| 501000 | June 4, 2003 | 5.1-RELEASE. |
| 501100 | June 2, 2003 | 创建RELENG_5_1 分支之后的5.1-CURRENT |
| 501101 | June 29, 2003 | 改正sigtimedwait(2) 和sigwaitinfo(2) 语义之后的5.1-CURRENT |
| 501102 | July 3, 2003 | 在bus_dma_tag_create(9) 中加入了lockfunc 和lockfuncarg 字段之后的5.1-CURRENT |
| 501103 | July 31, 2003 | 集成了GCC 3.3.1-pre 20030711 之后的5.1-CURRENT |
| 501104 | August 5, 2003 | twe 中3ware API 变化之后的5.1-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 501105 | August 17, 2003 | 允许动态连接/bin 和/sbin, 以及将某些库移动到/lib 之后的5.1-CURRENT |
| 501106 | September 8, 2003 | 增加内核级Coda 6.x 支持之后的5.1-CURRENT |
| 501107 | September 17, 2003 | 将16550 UART 常量从<dev/sio/sioreg.h> 挪到<dev/ic/ns16550.h> 之后的5.1-CURRENT。此外, rtld 也从此无条件支持libmap 功能 |
| 501108 | September 23, 2003 | 更新PFIL_HOOKS API 之后的5.1-CURRENT |
| 501109 | September 27, 2003 | 增加kiconv(3) 之后的5.1-CURRENT |
| 501110 | September 28, 2003 | 默认的cdevsw open 和close 操作变化之后的5.1-CURRENT |
| 501111 | October 16, 2003 | cdevsw 的布局变化之后的5.1-CURRENT |
| 501112 | October 16, 2003 | 增加kobj 多继承之后的5.1-CURRENT |
| 501113 | October 31, 2003 | 修改struct ifnet 中的if_xname 之后的5.1-CURRENT |
| 501114 | November 16, 2003 | 将/bin 和/sbin 改为动态连接之后的5.1-CURRENT |
| 502000 | December 7, 2003 | 5.2-RELEASE |
| 502010 | February 23, 2004 | 5.2.1-RELEASE |
| 502100 | December 7, 2003 | 创建RELENG_5_2 分支之后的5.2-CURRENT |
| 502101 | December 19, 2003 | libc 中加入了__cxa_atexit/ __cxa_finalize 两个函数之后的5.2-CURRENT |
| 502102 | January 30, 2004 | 默认线程库从libc_r 改为libpthread 之后的5.2-CURRENT |
| 502103 | February 21, 2004 | 设备驱动API 大规模翻修之后的5.2-CURRENT |
| 502104 | February 25, 2004 | 增加getopt_long_only() 之后的5.2-CURRENT |
| 502105 | March 5, 2004 | C 的NULL 定义改为((void *)0) 之后的5.2-CURRENT, 这会产生更多的编译警告 |
| 502106 | March 8, 2004 | pf 连入联编和安装过程之后的5.2-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|----------------|---|
| 502107 | March 10, 2004 | 在sparc64 上将time_t 改为64-位值之后的5.2-CURRENT |
| 502108 | March 12, 2004 | 在一些头文件修改以支持Intel C/C++ 编译器, 以及让execve(2) 更严格地符合POSIX 之后的5.2-CURRENT |
| 502109 | March 22, 2004 | 引入bus_alloc_resource_any API 之后的5.2-CURRENT |
| 502110 | March 27, 2004 | 加入UTF-8 locale 之后的5.2-CURRENT |
| 502111 | April 11, 2004 | 删去getvfsent(3) API 之后的5.2-CURRENT |
| 502112 | April 13, 2004 | 为make(1) 增加.warning 语句之后的5.2-CURRENT |
| 502113 | June 4, 2004 | 所有串口设备都强制使用ttyioctl() 之后的5.2-CURRENT |
| 502114 | June 13, 2004 | 引入ALTQ 框架之后的5.2-CURRENT |
| 502115 | June 14, 2004 | 修改sema_timedwait(9) 使其成功时返回0, 失败时返回非0 的错误代码之后的5.2-CURRENT |
| 502116 | June 16, 2004 | 将内核dev_t 改为指向struct cdev * 的指针之后的5.2-CURRENT |
| 502117 | June 17, 2004 | 将内核udev_t 改为dev_t 之后的5.2-CURRENT |
| 502118 | June 17, 2004 | 为clock_gettime(2) 和clock_getres(2) 增加CLOCK_VIRTUAL 和CLOCK_PROF 支持之后的5.2-CURRENT |
| 502119 | June 22, 2004 | 对网络接口复制进行全面修改之后的5.2-CURRENT |
| 502120 | July 2, 2004 | package 工具升级为20040629 之后的5.2-CURRENT |
| 502121 | July 9, 2004 | 不再将蓝牙代码标记为i386 专用之后的5.2-CURRENT |
| 502122 | July 11, 2004 | 引入KDB 调试器框架之后的5.2-CURRENT。同时还引入了DDB 作为后台, 以及GDB 后台。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 502123 | July 12, 2004 | 修改VFS_ROOT 和vflush 使其使用一个struct thread 参数之后的5.2-CURRENT。struct kinfo_proc 增加了一个用户数据指针。同时，默认的X 实现切换为xorg |
| 502124 | July 24, 2004 | 将使用rc.d 和传统脚本的port 分别启动之后的5.2-CURRENT |
| 502125 | July 28, 2004 | 取消前一修改之后的5.2-CURRENT |
| 502126 | July 31, 2004 | 删除kmem_alloc_pageable() 并引入gcc 3.4.2 的5.2-CURRENT |
| 502127 | August 2, 2004 | 修改UMA 内核API 允许构造函数和初始化失败之后的5.2-CURRENT |
| 502128 | August 8, 2004 | vfs_mount 签名和全局替换suser(9) API 的PRISON_ROOT 为SUSER_ALLOWJAIL 之后的5.2-CURRENT |
| 503000 | August 23, 2004 | pfil API 修改之前的5.3-BETA/RC |
| 503001 | September 22, 2004 | 5.3-RELEASE |
| 503100 | October 16, 2004 | 创建RELENG_5_3 分支之后的5.3-STABLE |
| 503101 | December 3, 2004 | 加入了glibc 风格的strftime(3) 填充选项的5.3-STABLE |
| 503102 | February 13, 2005 | MFC OpenBSD 的nc(1) 之后的5.3-STABLE |
| 503103 | February 27, 2005 | 在MFC 了<src/include/stdbool.h> 和<src/sys/i386/include/_types.h> 用于兼容GCC 和Intel C/C++ 编译器的修正之后的5.4-PRERELEASE |
| 503104 | February 28, 2005 | MFC 了将ifi_epoch 由wall 时钟时间改为uptime 之后的5.4-PRERELEASE |
| 503105 | March 2, 2005 | MFC 了vswprintf(3) 中的EOVERFLOW 检查的5.4-PRERELEASE |
| 504000 | April 3, 2005 | 5.4-RELEASE. |
| 504100 | April 3, 2005 | 创建RELENG_5_4 分支之后的5.4-STABLE |
| 504101 | May 11, 2005 | 加大默认线程堆栈尺寸之后的5.4-STABLE |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 504102 | June 24, 2005 | 加入sha256 之后的5.4-STABLE |
| 504103 | October 3, 2005 | MFC if_bridge 之后的5.4-STABLE |
| 504104 | November 13, 2005 | bsdiff 和portsnap MFC 之后的5.4-STABLE |
| 504105 | January 17, 2006 | 在MFC 了ldconfig_local_dirs 修改之后的5.4-STABLE。 |
| 505000 | May 12, 2006 | 5.5-RELEASE. |
| 505100 | May 12, 2006 | 在创建RELENG_5_5 分支之后的5.5-STABLE |
| 600000 | August 18, 2004 | 6.0-CURRENT |
| 600001 | August 27, 2004 | 内核中永久性启用PFIL_HOOKS 之后的6.0-CURRENT |
| 600002 | August 30, 2004 | 最初将ifi_epoch 加入if_data 结构之后的6.0-CURRENT。此后不久即被撤销。请不要使用这个值。 |
| 600003 | September 8, 2004 | if_data 中再次加入ifi_epoch 成员之后的6.0-CURRENT |
| 600004 | September 29, 2004 | 将struct inpcb 参数加入pfil API 之后的6.0-CURRENT |
| 600005 | October 5, 2004 | newsyslog 加入了"-d DESTDIR" 参数之后的6.0-CURRENT |
| 600006 | November 4, 2004 | 加入了glibc 风格的strftime(3) 填充选项之后的6.0-CURRENT |
| 600007 | December 12, 2004 | 加入了802.11 框架更新之后的6.0-CURRENT |
| 600008 | January 25, 2005 | 修改VOP_*VOBJECT() 并为无全局锁的文件系统引入MNTK_MPSAFE 标志之后的6.0-CURRENT |
| 600009 | February 4, 2005 | 加入cpufreq 框架和驱动之后的6.0-CURRENT |
| 600010 | February 6, 2005 | 引入OpenBSD 的nc(1) 之后的6.0-CURRENT |
| 600011 | February 12, 2005 | 删去并不存在的SVID2 matherr() 支持之后的6.0-CURRENT |
| 600012 | February 15, 2005 | 增大默认线程堆栈尺寸之后的6.0-CURRENT |
| 600013 | February 19, 2005 | 增加了针 对<src/include/stdbool.h> 和<src/sys/i386/include/_types.h> 的用于Intel C/C++ 编译器的GCC-兼容性修正。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|---|
| 600014 | February 21, 2005 | 修正了vswprintf(3)的EOVERFLOW 检查之后的6.0-CURRENT |
| 600015 | February 25, 2005 | 将struct if_data 成员ifi_epoch 从wall 时钟时间改为uptime 之后的6.0-CURRENT |
| 600016 | February 26, 2005 | 修改LC_CTYPE 磁盘格式之后的6.0-CURRENT |
| 600017 | February 27, 2005 | 修改NLS 编录磁盘格式之后的6.0-CURRENT |
| 600018 | February 27, 2005 | 修改LC_COLLATE 磁盘格式之后的6.0-CURRENT |
| 600019 | February 28, 2005 | 将acpica 头文件安装到/usr/include |
| 600020 | March 9, 2005 | 为send(2) API 加入了MSG_NOSIGNAL |
| 600021 | March 17, 2005 | 在cdevsw 上增加了一些字段 |
| 600022 | March 21, 2005 | 基本系统中删去了gtar |
| 600023 | April 13, 2005 | unix(4) 中加入了LOCAL_CREDS, LOCAL_CONNWAIT 两个socket 选项 |
| 600024 | April 19, 2005 | 加入了hwpmc(4) 及其相关工具之后的6.0-CURRENT |
| 600025 | April 26, 2005 | 加入struct icmphdr 之后的6.0-CURRENT |
| 600026 | May 3, 2005 | pf 更新到了3.7 |
| 600027 | May 6, 2005 | 引入了内核libalias 和ng_nat |
| 600028 | May 13, 2005 | 将ttyname_r(3) 接口改为符合POSIX 标准, 并通过unistd.h 和libc |
| 600029 | May 29, 2005 | 将libpcap 升级为v0.9.1 alpha 096 之后的6.0-CURRENT |
| 600030 | June 5, 2005 | 引入NetBSD 的if_bridge(4) 之后的6.0-CURRENT |
| 600031 | June 10, 2005 | 将struct ifnet 从驱动的softc 中拆出之后的6.0-CURRENT。 |
| 600032 | July 11, 2005 | 引入了libpcap v0.9.1 之后的6.0-CURRENT。 |
| 600033 | July 25, 2005 | 所有自RELENG_5 以来没有修改过的共享库的版本递增之后的6.0-STABLE。 |
| 600034 | August 13, 2005 | 为dev_clone 事件处理函数增加身份信息参数之后的6.0-STABLE。 6.0-RELEASE。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 600100 | November 1, 2005 | 6.0-RELEASE 之后的6.0-STABLE |
| 600101 | December 21, 2005 | 将local_startup 目录中的脚本集成到基本系统的rcorder(8) 之后的6.0-STABLE。 |
| 600102 | December 30, 2005 | 更新ELF 类型和常量之后的6.0-STABLE。 |
| 600103 | January 15, 2006 | MFC 了pidfile(3) API 之后的6.0-STABLE。 |
| 600104 | January 17, 2006 | 在MFC 了ldconfig_local_dirs 修改之后的6.0-STABLE。 |
| 600105 | February 26, 2006 | 在csh(1) 中加入了NLS 目录支持之后的6.0-STABLE。 |
| 601000 | May 6, 2006 | 6.1-RELEASE |
| 601100 | May 6, 2006 | 6.1-RELEASE 之后的6.1-STABLE。 |
| 601101 | June 22, 2006 | 引入csup 之后的6.1-STABLE。 |
| 601102 | July 11, 2006 | 更新了iwi(4) 之后的6.1-STABLE。 |
| 601103 | July 17, 2006 | 将域名解析函数更新至BIND9, 并导出了可重入版本的netdb 函数之后的6.1-STABLE。 |
| 601104 | August 8, 2006 | 在OpenSSL 中启用了DSO (动态共享库) 支持之后的6.1-STABLE。 |
| 601105 | September 2, 2006 | 由于802.11 修正变动了IEEE80211_IOC_STA_INFO ioctl API 之后的6.1-STABLE。 |
| 602000 | November 15, 2006 | 6.2-RELEASE |
| 602100 | September 15, 2006 | 6.2-RELEASE 之后的6.2-STABLE。 |
| 602101 | December 12, 2006 | 加入Wi-Spy quirk 之后的6.2-STABLE。 |
| 602102 | December 28, 2006 | 增加pci_find_extcap() 之后的6.2-STABLE。 |
| 602103 | January 16, 2007 | MFC 了对dlsym 进行修改, 使其在指定dso 及其暗指的依赖中查找符号之后的6.2-STABLE。 |
| 602104 | January 28, 2007 | MFC 了netgraph 节点ng_deflate(4) 和ng_pred1(4) 以及用于ng_ppp(4) 节点的新压缩及加密模式之后的6.2-STABLE。 |
| 602105 | February 20, 2007 | MFC 了从NetBSD 移植的BSD 授权的gzip(1) 之后的6.2-STABLE。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 602106 | March 31, 2007 | MFC 了 PCI MSI 和 MSI-X 支持之后的6.2-STABLE。 |
| 602107 | April 6, 2007 | MFC 了包含宽字符支持的ncurses 5.6 之后的6.2-STABLE。 |
| 602108 | April 11, 2007 | MFC 了实现Linux SCSI SG 直通设备API 子集的CAM 'SG' 设备之后的6.2-STABLE。 |
| 602109 | April 17, 2007 | MFC 了readline 5.2 patchset 002 之后的6.2-STABLE。 |
| 602110 | May 2, 2007 | MFC 了用于amd64 和i386 的pmap_invalidate_cache()、pmap_change_attr()、pmap_unmapbios() 之后的6.2-STABLE。 |
| 602111 | June 11, 2007 | 由于MFC 了BOP_BDFLUSH 导致文件系统模块KBI 变化之后的6.2-STABLE。 |
| 602112 | September 21, 2007 | 一系列libutil(3) MFC 之后的6.2-STABLE。 |
| 602113 | October 25, 2007 | MFC 了宽字符和单字节ctype 函数分拆之后的6.2-STABLE。新编译的引用了ctype.h 的可执行文件, 可能会需要一个在旧系统上不存在的新增符号__mb_sb_limit。 |
| 602114 | October 30, 2007 | 恢复了ctype ABI 向前兼容性之后的6.2-STABLE。 |
| 602115 | November 21, 2007 | 回退了宽字符和单字节ctype 分拆之后的6.2-STABLE。 |
| 603000 | November 25, 2007 | 6.3-RELEASE |
| 603100 | November 25, 2007 | 在6.3-RELEASE 之后的6.3-STABLE。 |
| 603101 | December 7, 2007 | 修正了bit macro 的多字节支持之后的6.3-STABLE。 |
| 603102 | April 24, 2008 | 为flock 结构加入l_sysid 之后的6.3-STABLE。 |
| 603103 | May 27, 2008 | MFC 了memrchr 函数之后的6.3-STABLE。 |
| 603104 | June 15, 2008 | 为make(1) MFC :u 变量修饰符之后的6.3-STABLE。 |
| 604000 | October 4, 2008 | 6.4-RELEASE |
| 604100 | October 4, 2008 | 6.4-RELEASE 之后的6.4-STABLE。 |
| 700000 | July 11, 2005 | 7.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|--|
| 700001 | July 23, 2005 | 所有自RELENG_5 以来没有修改过的共享库的版本递增之后的7.0-CURRENT。 |
| 700002 | August 13, 2005 | 为dev_clone 事件处理函数中增加身份信息参数之后的7.0-CURRENT。 |
| 700003 | August 25, 2005 | 将memmem(3) 加入libc 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700004 | October 30, 2005 | 将solisten(9) 改为接受一backlog 参数之后的7.0-CURRENT。 |
| 700005 | November 11, 2005 | 将IFP2ENADDR() 改为返回一IF_LLADDR() 指针之后的7.0-CURRENT。 |
| 700006 | November 11, 2005 | 在struct ifnet 中增加if_addr 成员, 并删除IFP2ENADDR() 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700007 | December 2, 2005 | 将local_startup 目录中的脚本集成到基本系统的rcorder(8) 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700008 | December 5, 2005 | 去掉MNT_NODEV 挂接选项之后的7.0-CURRENT。 |
| 700009 | December 19, 2005 | 对ELF-64 类型和符号版本进行变更之后的7.0-CURRENT。 |
| 700010 | December 20, 2005 | 增加hostb 和vgapci 驱动、pci_find_extcap(), 并将AGP 驱动改为不再影射aperature 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700011 | December 31, 2005 | 除Alpha 之外的所有平台上tv_sec 改为time_t 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700012 | January 8, 2006 | 修改ldconfig_local_dirs 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700013 | January 12, 2006 | 在修改了/etc/rc.d/abi 以支持/compat/linux/etc/ld.so.cache 以某只读文件系统上的符号连接形式存在之后的7.0-CURRENT。 |
| 700014 | January 26, 2006 | 引入pts 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700015 | March 26, 2006 | 在引入hwpmc(4) 的第2 版ABI 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700016 | April 22, 2006 | 在libc 中加入了fcloseall(3) 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700017 | May 13, 2006 | 删去ip6fw 之后的7.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 700018 | July 15, 2006 | 引入了snd_emu10kx 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700019 | July 29, 2006 | 引入了OpenSSL 0.9.8b 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700020 | September 3, 2006 | 增加了bus_dma_get_tag 函数之后的7.0-CURRENT。 |
| 700021 | September 4, 2006 | 在引入了libpcap 0.9.4 和tcpdump 3.9.4 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700022 | September 9, 2006 | 在对dlsym 进行修改, 使其在指定dso 及其暗指的依赖中查找符号之后的7.0-CURRENT。 |
| 700023 | September 23, 2006 | 为OSSv4 混音器API 加入新的声音IOCTL 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700024 | September 28, 2006 | 汇入OpenSSL 0.9.8d 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700025 | November 11, 2006 | 加入了libelf 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700026 | November 26, 2006 | 对音效相关的sysctl 进行大幅调整之后的7.0-CURRENT。 |
| 700027 | November 30, 2006 | 加入Wi-Spy quirk 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700028 | December 15, 2006 | 在libc 中加入sctp 调用之后的7.0-CURRENT。 |
| 700029 | January 26, 2007 | 将GNU gzip(1) 实现替换为从NetBSD 移植的采用BSD 授权版本之后的7.0-CURRENT。 |
| 700030 | February 7, 2007 | 在IPv4 多播转发代码中删去了IPIP 隧道封装(VIFF_TUNNEL) 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700031 | February 23, 2007 | 修改了bus_setup_intr() (newbus) 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700032 | March 2, 2007 | 引入了ipw(4) 和iwi(4) 固件之后的7.0-CURRENT。 |
| 700033 | March 9, 2007 | 在ncurses 中引入了宽字符支持之后的7.0-CURRENT。 |
| 700034 | March 19, 2007 | 修改了insmntque()、getnewvnode() 以及vfs_hash_insert() 工作方式之后的7.0-CURRENT。 |
| 700035 | March 26, 2007 | 增加CPU 频率变动通知机制之后的7.0-CURRENT。 |
| 700036 | April 6, 2007 | 引入了ZFS 文件系统之后的7.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|---------------|----------------|--|
| 700037 | April 8, 2007 | 新增了实现Linux SCSI SG 直通设备API 子集的CAM 'SG' 设备之后的7.0-CURRENT。 |
| 700038 | April 30, 2007 | 将getenv(3)、putenv(3)、setenv(3)和unsetenv(3) 改为符合POSIX 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700039 | May 1, 2007 | 回退了700038 中的变动之后的7.0-CURRENT。 |
| 700040 | May 10, 2007 | 在libutil 中增加了flopen(3) 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700041 | May 13, 2007 | 启用了符号版本, 并将libthr 改为默认线程库之后的7.0-CURRENT。 |
| 700042 | May 19, 2007 | 引入了gcc 4.2.0 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700043 | May 21, 2007 | 将RELENG_6 之后未修改过版本的共享库版本增加之后的7.0-CURRENT。 |
| 700044 | June 7, 2007 | 将vn_open()/VOP_OPEN() 的参数由文件描述符数组下标改为struct file * 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700045 | June 10, 2007 | 修改pam_nologin(8) 使其向PAM 框架提供帐号管理功能而非身份验证功能之后的7.0-CURRENT。 |
| 700046 | June 11, 2007 | 更新802.11 无线支持之后的7.0-CURRENT。 |
| 700047 | June 11, 2007 | 增加TCP LRO 网络接口能力之后的7.0-CURRENT。 |
| 700048 | June 12, 2007 | 在IPv4 协议栈中加入了RFC 3678 API 支持之后的7.0-CURRENT。 先前IP_MULTICAST_IF ioctl 的RFC 1724 行为被删去; 0.0.0.0/8 不再能够用于指定接口索引下标, 而应使用struct ipmreqn 代替。 |
| 700049 | July 3, 2007 | 引入OpenBSD 4.1 的pf 之后的7.0-CURRENT。 |
| (not changed) | | 为FAST_IPSEC 增加IPv6 支持, 删 (未变动) 去KAME IPSEC, 并将FAST_IPSEC 更名为IPSEC 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700050 | July 4, 2007 | 将setenv/putenv/等等调用, 从传统BSD 改为POSIX 标准之后的7.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 700051 | July 4, 2007 | 增加新的mmap/lseek/等等这些系统调用之后的7.0-CURRENT。 |
| 700052 | July 6, 2007 | 将I4B 头文件移动到include/i4b 之后的7.0-CURRENT。 |
| 700053 | September 30, 2007 | 增加了PCI domain 支持之后的7.0-CURRENT。 |
| 700054 | October 25, 2007 | MFC 了宽字符和单字节字符ctype 分拆之后的7.0-CURRENT。 |
| 700055 | October 28, 2007 | 7.0-RELEASE, 以及MFC 了恢复对FreeBSD 4/5/6 版本 的PCIOCGGETCONF、PCIOCREAD 和PCIOCWRITE_IOCTL ABI 向下兼容之后 的7.0-CURRENT, 这一 变动导 致PCIOCGGETCONF IOCTL 的ABI 再次发生 变化。 |
| 700100 | December 22, 2007 | 7.0-RELEASE 之后 的7.0-STABLE |
| 700101 | February 8, 2008 | MFC m_collapse() 之后 的7.0-STABLE。 |
| 700102 | March 30, 2008 | MFC kdb_enter_why() 之后 的7.0-STABLE。 |
| 700103 | April 10, 2008 | 为flock 结构加入L_sysid 之后的7.0-STABLE。 |
| 700104 | April 11, 2008 | 在procstat(1) MFC 之后 的7.0-STABLE。 |
| 700105 | April 11, 2008 | 在MFC umtx 特性之后 的7.0-STABLE。 |
| 700106 | April 15, 2008 | 为psm(4) MFC write(2) 支持之后的7.0-STABLE。 |
| 700107 | April 20, 2008 | 为fcntl(2) MFC F_DUP2FD 之后 的7.0-STABLE。 |
| 700108 | May 5, 2008 | 对lockmgr(9) 做了一些修改之后的7.0-STABLE, 在使用lockmgr(9) 时必需 包含sys/lock.h。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|---|
| 700109 | May 27, 2008 | MFC 了 <code>memrchr</code> 函数之后的7.0-STABLE。 |
| 700110 | August 5, 2008 | MFC 了内核NFS locked 客户端之后的7.0-STABLE。 |
| 700111 | August 20, 2008 | 加入了对物理连续巨帧支持之后的7.0-STABLE。 |
| 700112 | August 27, 2008 | 在MFC 内核DTrace 支持之后的7.0-STABLE。 |
| 701000 | November 25, 2008 | 7.1-RELEASE |
| 701100 | November 25, 2008 | 7.1-RELEASE 之后的7.1-STABLE。 |
| 701101 | January 10, 2009 | 合并了 <code>strndup</code> 之后的7.1-STABLE。 |
| 701102 | January 17, 2009 | 加入了 <code>cpuctl(4)</code> 支持之后的7.1-STABLE。 |
| 701103 | February 7, 2009 | 合并了多/无-IPv4/v6 jail 之后的7.1-STABLE。 |
| 701104 | February 14, 2009 | 在 <code>struct mount</code> 中保存了挂起属主，以及在 <code>struct vfsops</code> 中引入了 <code>vfs_susp_clean</code> 方法之后的7.1-STABLE。 |
| 701105 | March 12, 2009 | 对 <code>kern.ipc.shmsegs sysctl</code> 变量不兼容的修改，以允许在64bit 构架分配更多的SysV 共享内存段之后的7.1-STABLE。 |
| 701106 | March 14, 2009 | 合并了一个对POSIX semaphore 等待操作修正之后的7.1-STABLE。 |
| 702000 | April 15, 2009 | 7.2-RELEASE |
| 702100 | April 15, 2009 | 7.2-RELEASE 之后的7.2-STABLE。 |
| 702101 | May 15, 2009 | <code>ichsmb(4)</code> 改为使用左邻接辅编址来保持与其它SMBus 控制器驱动一致性之后的7.2-STABLE。 |
| 702102 | May 28, 2009 | MFC 了 <code>fdopendir</code> 函数之后的7.2-STABLE。 |
| 702103 | June 06, 2009 | MFC 了 <code>PmcTools</code> 之后的7.2-STABLE。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 702104 | July 14, 2009 | MFC 了closefrom 系统调用之后的7.2-STABLE。 |
| 702105 | July 31, 2009 | MFC 了SYSVIPIC ABI 改动之后的7.2-STABLE。 |
| 702106 | September 14, 2009 | MFC 了x86 PAT 增强, 并新增了d_mmap_single() 以及scatter/gather 型VM 对象类型之后的7.2-STABLE。 |
| 703000 | February 9, 2010 | 7.3-RELEASE |
| 703100 | February 9, 2010 | 7.3-RELEASE 之后的7.3-STABLE。 |
| 800000 | October 11, 2007 | 8.0-CURRENT。分拆了宽字符和单字节字符ctype。 |
| 800001 | October 16, 2007 | 引入了libpcap 0.9.8 和tcpdump 3.9.8 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800002 | October 21, 2007 | 将kthread_create() 系列函数改名为kproc_create() 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800003 | October 24, 2007 | 恢复了对FreeBSD 4/5/6 版本 的PCIOCGETCONF、PCIOCREAD 和PCIOCWRITE IOCTL ABI 向下兼容之后 的8.0-CURRENT, 这一 变动导 致PCIOCGETCONF IOCTL 的ABI 再次发生 变化。 |
| 800004 | November 12, 2007 | 将agp(4) 驱动从src/sys/pci 挪到src/sys/dev/agp 之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800005 | December 4, 2007 | 修改了jumbo frame 分配 器之后的 (http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/sys/kern/kern) 8.0-CURRENT。 |
| 800006 | December 7, 2007 | 在给hwpmc(4) 加入 了callgraph 捕捉功能后 的8.0-CURRENT |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|--|
| 800007 | December 25, 2007 | kdb_enter() 增加"why" 参数之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800008 | December 28, 2007 | 在去 除LK_EXCLUPGRADE 选项后 的8.0-CURRENT。 |
| 800009 | January 9, 2008 | 引入lockmgr_disown(9) 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800010 | January 10, 2008 | 修改vn_lock(9) 原型之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800011 | January 13, 2008 | 修改VOP_LOCK(9) 和VOP_UNLOCK(9) 原型 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800012 | January 19, 2008 | 引 入lockmgr_recursed(9)、BUF_RECURSED(9) 和BUF_ISLOCKED(9) 并 删除了BUF_REFCNT() 之 后的8.0-CURRENT。 |
| 800013 | January 23, 2008 | 引入“ASCII” 编码之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800014 | January 24, 2008 | 修改lockmgr(9) 并删除 了lockcount() 和LOCKMGR_ASSERT() 之 后的8.0-CURRENT。 |
| 800015 | January 26, 2008 | 扩展了fts(3) 数据结构之 后的8.0-CURRENT。 |
| 800016 | February 1, 2008 | 为MEXTADD(9) 增加了 一个参数之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800017 | February 6, 2008 | 为lockmgr(9) 引 入LK_NODUP 和LK_NOWITNESS 选项 后的8.0-CURRENT。 |
| 800018 | February 8, 2008 | 引入m_collapse 之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800019 | February 9, 2008 | 为sysctl 变 量kern.proc.filedesc 加入 当前工作目录, root 目录 和jail 目录支持之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800020 | February 13, 2008 | 引入lockmgr_assert(9) 之 后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|--|
| 800021 | February 15, 2008 | 引入lockmgr_args(9) 和移除LK_INTERNAL 标志之后的8.0-CURRENT。 |
| 800022 | (backed out) | 把BSD ar(1) 作为系统默认的ar 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800023 | February 25, 2008 | 修改了lockstatus(9) 和VOP_ISLOCKED(9) 原型，特别时去掉struct thread 参数之后的8.0-CURRENT。 |
| 800024 | March 1, 2008 | 砍掉了lockwaiters 和BUF_LOCKWAITERS 函数，brelvp 的返回值从void 修改成int，并引入lockinit(9) 新标志之后的8.0-CURRENT。 |
| 800025 | March 8, 2008 | 为fcntl(2) 引入F_DUP2FD 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800026 | March 12, 2008 | 修改了cv_broadcastpri 优先权参数之后的8.0-CURRENT，比如0 表示无优先权。 |
| 800027 | March 24, 2008 | 修改了bpf 监测ABI, 加入了zerocopy bpf buffer 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800028 | March 26, 2008 | 为flock 结构增加了l_sysid 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800029 | March 28, 2008 | 重新整合了BUF_LOCKWAITERS 函数并加入lockmgr_waiters(9) 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800030 | April 1, 2008 | 引入rw_try_rlock(9) 和rw_try_wlock(9) 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800031 | April 6, 2008 | 引入lockmgr_rw 和lockmgr_args_rw 函数之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-----------------|--|
| 800032 | April 8, 2008 | 实现了 <code>openat</code> 和相关的系统调用, 为 <code>open(2)</code> 引入了 <code>O_EXEC</code> 标志, 和提供了相应的linux 兼容的系统调用之后的8.0-CURRENT。 |
| 800033 | April 8, 2008 | 为 <code>psm(4)</code> 增加了原生的 <code>write(2)</code> 支持之后的8.0-CURRENT。现在任意命令可写入 <code>/dev/psm%d</code> 并读出状态。 |
| 800034 | April 10, 2008 | 引入 <code>memrchr</code> 函数之后的8.0-CURRENT。 |
| 800035 | April 16, 2008 | 引入 <code>fdopendir</code> 函数之后的8.0-CURRENT |
| 800036 | April 20, 2008 | 无线部分转向 <code>multi-bss</code> (也叫做 <code>vaps</code>) 支持之后的8.0-CURRENT。 |
| 800037 | May 9, 2008 | 加入多路由表支持(也就是 <code>setfib(1)</code> 、 <code>stfib(2)</code>) 后的8.0-CURRENT。 |
| 800038 | May 26, 2008 | 删去了 <code>netatm</code> 和 <code>ISDN4BSD</code> 后的8.0-CURRENT。 |
| 800039 | June 14, 2008 | 移除 <code>sgtty</code> 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800040 | June 26, 2008 | 增加了内核级NFS <code>lockd</code> 客户端的8.0-CURRENT。 |
| 800041 | July 22, 2008 | 增加了 <code>arc4random_buf(3)</code> 和 <code>arc4random_uniform(3)</code> 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800042 | August 8, 2008 | 增加了 <code>cpuctl(4)</code> 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800043 | August 13, 2008 | 修改 <code>bpf(4)</code> 使用单一的设设备节点而不是克隆之后的8.0-CURRENT。 |
| 800044 | August 17, 2008 | 在提交了 <code>vimage</code> 项目第一步之后的8.0-CURRENT。把全局变量重命名为虚拟化带 <code>V_</code> 前缀并用宏映射到原来的全局名称。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|--|
| 800045 | August 20, 2008 | 引入MPSAFE TTY 层之后的8.0-CURRENT, 包括对相关驱动和工具的修改。 |
| 800046 | September 8, 2008 | 将amd64 架构上GDT 拆分到不同CPU 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800047 | September 10, 2008 | 删去了VSVTX、VSGID 和VSUID 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800048 | September 16, 2008 | 将内核中NFS 挂接部分的代码改为能够通过nmount() iovec, 而不再是大的nfs_args 结构体作为参数之后的8.0-CURRENT。 |
| 800049 | September 17, 2008 | 删去了suser(9) 和suser_cred(9) 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800050 | October 20, 2008 | 修改了缓冲存储器API 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800051 | October 23, 2008 | 删去了MALLOC(9) 和FREE(9) 宏之后的8.0-CURRENT。 |
| 800052 | October 28, 2008 | 引入了accmode_t 和重新命名VOP_ACCES 'a_mode' 为a_accmode 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800053 | November 2, 2008 | 修改了vfs_busy(9) 原型并引入了MBF_NOWAIT 和MBF_MNTLSTLOCK 标志之后的8.0-CURRENT。 |
| 800054 | November 22, 2008 | 增加了buf_ring、内存栅以及ifnet 函数, 以方便撰写支持多硬件传输队列的驱动, 以及无锁环形缓冲实现的驱动程序, 并更高效地管理包队列功能之后的8.0-CURRENT。 |
| 800055 | November 27, 2008 | 引入了hwpmc(4) 对于Intel™ Core, Core2 和Atom 的支持之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|-------------------|---|
| 800056 | November 29, 2008 | 引入了multi-/no-IPv4/v6 jail 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800057 | December 1, 2008 | 将ath hal 改为使用源代码之后的8.0-CURRENT。 |
| 800058 | December 12, 2008 | 引入了VOP_VPTOCNP 操作之后的8.0-CURRENT。 |
| 800059 | December 15, 2008 | 引入了新的arp-v2 重写之后的8.0-CURRENT。 |
| 800060 | December 19, 2008 | 引入了makefs 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800061 | January 15, 2009 | 引入了TCP Appropriate Byte Counting 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800062 | January 28, 2009 | 删去了minor()、minor2unit()、unit2minor() 等之后的8.0-CURRENT。 |
| 800063 | February 18, 2009 | 在GENERIC 配置中改为使用USB2 栈之后的8.0-CURRENT; 这个数值同时也标志新增了fdevname(3)。 |
| 800064 | February 23, 2009 | 将USB2 栈移动并替换dev/usb 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800065 | February 26, 2009 | 在对libmp(3) 中所有函数更名之后的8.0-CURRENT。 |
| 800066 | February 27, 2009 | 更改了USB devfs 管理和布局之后的8.0-CURRENT。 |
| 800067 | February 28, 2009 | 加入了getdelim(), getline(), stpncpy(), strlen(), wcsnlen() 和wcsncasecmp() 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800068 | March 2, 2009 | 在usbhub devclass 更名为uhub 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800069 | March 9, 2009 | 重命名libusb20.so.1 为libusb.so.1 之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|----------------|--|
| 800070 | March 9, 2009 | 合并IGMPv3 和Source-Specific Multicast (SSM) 入IPv4 栈 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800071 | March 14, 2009 | 为gcc 打上了在c99 和gnu99 模式中使用C99 inline 语义补丁之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800072 | March 15, 2009 | 移除 了IFF_NEEDSGIANT 标 志; 不再支持非线程安全 的网络设备驱动之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800073 | March 18, 2009 | 实现了rpath 动态字符替 换之后的8.0-CURRENT. |
| 800074 | March 24, 2009 | 引入了tcpdump 4.0.0 和libpcap 1.0.0 之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800075 | April 6, 2009 | 修改了structs vnet_net、vnet_inet 和vnet_ipfw 结构布局之 后的8.0-CURRENT。 |
| 800076 | April 9, 2009 | 为dummynet 新增了延迟 评估工具之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800077 | April 14, 2009 | 删去了VOP_LEASE() 和vop_vector.vop_lease 之 后的8.0-CURRENT |
| 800078 | April 15, 2009 | 在struct rt_metrics 和struct rt_metrics_lite 中添加 了rt_weight 字段, 导致其 结构发生变化之后 的8.0-CURRENT。此 后RTM_VERSION 增 加, 但又回退了。 |
| 800079 | April 15, 2009 | 在struct route 和struct_in6 中添加了struct llenry 指 针之后 的8.0-CURRENT。 |
| 800080 | April 15, 2009 | 改变了struct inpcb 布局之 后的8.0-CURRENT。 |
| 800081 | April 19, 2009 | 改变了malloc_type 布局 之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|----------------|--|
| 800082 | April 21, 2009 | 改变了struct ifnet 布局, 并增加了if_ref() 和if_rele() 引用计数维护功能之后的8.0-CURRENT。 |
| 800083 | April 22, 2009 | 实现了底层蓝牙HCI API 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800084 | April 29, 2009 | 修改了IPv6 SSM 和MLDv2 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800085 | April 30, 2009 | 启用了包括一个活跃映像的VIMAGE 内核支持之后的8.0-CURRENT。 |
| 800086 | May 8, 2009 | 为patch(1) 增加任意长输入行支持之后的8.0-CURRENT。 |
| 800087 | May 11, 2009 | 修改了一些VFS KPI 之后的8.0-CURRENT。VFS 的FSD 部分中删去了线程参数。VFS_* 函数并不需要这些上下文信息, 因为它总是与curthread 相关。在某些特殊情况中, 则保留了原先的行为。 |
| 800088 | May 20, 2009 | 对net80211 监视模式进行调整之后的8.0-CURRENT。 |
| 800089 | May 23, 2009 | 增加了UDP 控制块支持之后的8.0-CURRENT。 |
| 800090 | May 23, 2009 | 将网络接口克隆虚拟化之后的8.0-CURRENT。 |
| 800091 | May 27, 2009 | 增加了层次式jail 并取消全局securelevel 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800092 | May 29, 2009 | 修改了sx_init_flags() KPI 之后的8.0-CURRENT。SX_ADAPTIVESPIN 退役, 而新增的SX_NOADAPTIVE 标志则表达相反语义。 |
| 800093 | May 29, 2009 | 为struct mount 增加mnt_xflag 之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|---------------|---|
| 800094 | May 30, 2009 | 新增了VOP_ACCESSX(9)之后的8.0-CURRENT。 |
| 800095 | May 30, 2009 | 调整轮询KPI (polling KPI) 之后的8.0-CURRENT。轮询处理程序会返回处理过的包的数量。新增的IFCAP_POLLING_NOCOUNT则表示返回值不重要，并跳过计数。 |
| 800096 | June 1, 2009 | 对新的netisr进行了改进，并调整了保存和存取FIB方式之后的8.0-CURRENT。 |
| 800097 | June 8, 2009 | 引入了vnet析构挂钩和相关基础设施之后的8.0-CURRENT。 |
| 800097 | June 11, 2009 | 引入了netgraph输出到输入路径调用检测和排队机制，并调整了struct thread布局之后的8.0-CURRENT。 |
| 800098 | June 14, 2009 | 引入了OpenSSL 0.9.8k之后的8.0-CURRENT。 |
| 800099 | June 22, 2009 | 更新了NGROUPS并将路由虚拟化挪到它自己的VImage模块之后的8.0-CURRENT。 |
| 800100 | June 24, 2009 | 修改了SYSVIPC ABI之后的8.0-CURRENT。 |
| 800101 | June 29, 2009 | 删去了与网络接口一一对应的/dev/net/*字符设备之后的8.0-CURRENT。 |
| 800102 | July 12, 2009 | 在struct sackhint、struct tcpcb以及struct tcpstat上增加占位元素之后的8.0-CURRENT。 |
| 800103 | July 13, 2009 | 将TOE驱动接口中的struct tcptopt替换为TCP syncache中的struct toeopt之后的8.0-CURRENT。 |
| 800104 | July 14, 2009 | 新增了基于linker-set的per-vnet分配器之后的8.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|--------------------|---|
| 800105 | July 19, 2009 | 递增了所有未使用符号版本的动态连接库版本之后的8.0-CURRENT。 |
| 800106 | July 24, 2009 | 引入VM 对象类型OBJT_SG 之后的8.0-CURRENT。 |
| 800107 | August 2, 2009 | 通过加入newbus sxlock 使newbus 子系统不再使用Giant, 以及8.0-RELEASE。 |
| 800108 | November 21, 2009 | 实现了EVFILT_USER kevent 过滤器之后的8.0-STABLE。 |
| 800500 | January 7, 2010 | 令pkg_add -r 使用packages-8-stable 的__FreeBSD_version 版本变化的8.0-STABLE。 |
| 800501 | January 24, 2010 | 调整了scandir(3) 和alphasort(3) 函数原型, 使其符合SUSv4 之后的8.0-STABLE。 |
| 800502 | January 31, 2010 | 新增了sigpause(3) 之后的8.0-STABLE。 |
| 900000 | August 22, 2009 | 9.0-CURRENT。 |
| 900001 | September 8, 2009 | 引入了x86emu, 来自OpenBSD 的x86 CPU 实模式模拟器之后的9.0-CURRENT。 |
| 900002 | September 23, 2009 | 实现了EVFILT_USER kevent 过滤器之后的9.0-CURRENT。 |
| 900003 | December 2, 2009 | 新增了sigpause(3) 以及csu 的PIE 支持之后的9.0-CURRENT。 |
| 900004 | December 6, 2009 | 新增了libulog 及其libutempter 兼容接口之后的9.0-CURRENT。 |
| 900005 | December 12, 2009 | 新增了用于查询指定休眠队列上等待者数量的sleepq_sleepcnt() 函数之后的9.0-CURRENT。 |

| 值 | 日期 | 版本 |
|--------|------------------|--|
| 900006 | January 4, 2010 | 调整了 <code>scandir(3)</code> 和 <code>alphasort(3)</code> 函数原型，使其符合SUSv4之后的9.0-CURRENT。 |
| 900007 | January 13, 2010 | 删去了 <code>utmp(5)</code> 并增加了 <code>utmpx</code> (参阅 <code>getutxent(3)</code>) 以改善用户登录日志和系统事件支持之后的9.0-CURRENT。 |
| 900008 | January 20, 2010 | 9.0-CURRENT 引入了BSD 授权的 <code>bc/dc</code> 并将GNU <code>bc/dc</code> 标注为过时之后的9.0-CURRENT。 |
| 900009 | January 26, 2010 | 新增了用于管理网络接口说明的 <code>SIOCGIFDESCR</code> 和 <code>SIOCSIFDESCR ioctl</code> 之后的9.0-CURRENT。这组接口受到了OpenBSD 的启发。 |

注意: 请注意，2.2.5-RELEASE 之后有一段时间的2.2-STABLE 会声称自己是“2.2.5-STABLE”。这种模式的版本号表示的是年月。但随后，我们决定，从2.2 开始，将它改为更为简洁的主/次版本号的形式来命名版本。这是因为并行地在多个分支上进行开发，使得通过实际的发布日期来区分不同的版本变得不再现实。如果您正在做新的port，应该不需要担心较早的-CURRENT；在此列出仅供参考。

12.6 在`bsd.port.mk` 之后写一些内容

不要在`.include <bsd.port.mk>` 这行之后增加任何内容。这通常可以通过在您的Makefile 中间的某处引用`bsd.port.pre.mk`，并在结尾的地方引用`bsd.port.post.mk` 来避免。

注意: 只能够采用`bsd.port.pre.mk/bsd.port.post.mk` 或`bsd.port.mk` 两种写法之一；任何时候都不要同时使用两种写法。

`bsd.port.pre.mk` 只定义了很少的变量，它们可以在Makefile 中用于进行一些测试，而`bsd.port.post.mk` 则定义了所有其它的变量。

下面是一些由`bsd.port.pre.mk` 定义的比较重要的变量(这不是一份完整的列表，您可以阅读`bsd.port.mk` 以获得全部变量的名字)。

| 变量 | 描述 |
|----|----|
|----|----|

| 变量 | 描述 |
|---------------|---|
| ARCH | 由 <code>uname -m</code> 输出得到的硬件架构的名字(例如, <code>i386</code>) |
| OPSYS | 由 <code>uname -s</code> 返回的操作系统类型(例如, <code>FreeBSD</code>) |
| OSREL | 操作系统的版本号(例如2.1.5 或2.2.7) |
| OSVERSION | 操作系统的版本号的数值形式; 它等于 <code>__FreeBSD_version</code> 。 |
| PORTOBJFORMAT | 系统默认的执行文件格式(<code>elf</code> 或 <code>aout</code> ; 请注意, “现代的” FreeBSD 版本中, <code>aout</code> 已在淘汰之列。) |
| LOCALBASE | “local” 目录的根(例如, <code>/usr/local/</code>) |
| PREFIX | <code>port</code> 应被安装到哪里(参见关于PREFIX 的更多说明)。 |

注意: 如果您需要定义`USE_IMAKE`, `USE_X_PREFIX`, 或`MASTERDIR` 这些变量, 则应在引用`bsd.port.pre.mk` 之前完成。

下面是一些在引用`bsd.port.pre.mk` 之后可以进行的判断:

```
# 如果 perl5 已经在系统中提供, 则不必编译 lang/perl5
.if ${OSVERSION} > 300003
BROKEN= perl is in system
.endif

# ELF 只使用一个 shlib 版本
.if ${PORTOBJFORMAT} == "elf"
TCL_LIB_FILE= ${TCL_LIB}.${SHLIB_MAJOR}
.else
TCL_LIB_FILE= ${TCL_LIB}.${SHLIB_MAJOR}.${SHLIB_MINOR}
.endif

# 软件会自动为 ELF 创建符号链接, 但 a.out 则需要另行创建
post-install:
.if ${PORTOBJFORMAT} == "aout"
${LN} -sf liblinpack.so.1.0 ${PREFIX}/lib/liblinpack.so
.endif
```

您还记得应该在`BROKEN=` 和`TCL_LIB_FILE=` 后面使用制表符, 而不是空格, 对吧? :-)

12.7 在wrapper 脚本中使用exec 语句

如果`port` 安装了用以启动其他程序的脚本, 并且运行其他程序是这些脚本的最后一项操作, 请务必使用`exec` 语句来运行这些程序, 例如:

```
#!/bin/sh
exec %%LOCALBASE%%/bin/java -jar %%DATADIR%%/foo.jar "$@"
```

使用`exec` 语句表示执行指定的程序来取代`shell` 进程。如果省略了`exec`，则`shell` 进程会一直在内存中，从而不必要地消耗了额外的系统资源。

12.8 理性行事

任何`Makefile` 都应该简单并理性地行事。如果您能让其中的条目更为简单和易读，一定要这样做。例如，使用`make` 提供的`.if` 结构，而不要使用`shell` 的`if`，只要能重定义`EXTRACT*` 就不要重载`do-extract`，尽量使用`GNU_CONFIGURE` 而不是`CONFIGURE_ARGS += --prefix=${PREFIX}`。

如果您在尝试做什么事情的时候发现不得不写大量的代码，请回过头来复审一下`bsd.port.mk`，看看是否有您正打算做的事情的现成实现。尽管读起来可能很费劲，但有很多貌似很难的问题，在`bsd.port.mk` 中都给出了十分简便的解决方案。

12.9 遵循`cc` 和`cxx` 设置

`port` 应遵循`CC` 和`CXX` 变量的设置。这也就是说，`port` 不应使用绝对的方式来设置这个变量的值，而罔顾已经存在的设置；与此相反，它应该在其值后加入需要的其它值。这样，就可以设置全局的联编选项，令其影响所有的`port` 联编过程了。

如果实在无法这样做，请在`Makefile` 中加入`NO_PACKAGE=ignores cflags`。

下面的`Makefile` 实例给出了如何遵循`CC` 和`CXX` 变量的设置。注意这里用到的`+=`：

```
CC?= gcc
CXX?= g++
```

下面则是没有遵循`CC` 和`CXX` 的例子：

```
CC= gcc
CXX= g++
```

在`FreeBSD` 系统中，`CC` 和`CXX` 这两个变量都可以在`/etc/make.conf` 中自行定义。第一个例子只有在`/etc/make.conf` 中没有定义时才对这两个变量进行定义，从而保持了系统范围的配置。而第二个例子则会覆盖任何现有的配置。

12.10 遵循`CFLAGS`

您的`port` 应遵循`CFLAGS` 变量的设置。这也就是说，`port` 不应使用绝对的方式来设置这个变量的值，而罔顾已经存在的设置；与此相反，它应该在其值后加入需要的其它值，这样，就可以设置全局的联编选项，令其影响所有的`port` 联编过程了。

如果实在无法这样做，请在`Makefile` 中加入`NO_PACKAGE=ignores cflags`。

下面的`Makefile` 例子，可以帮助我们理解如何遵循`CFLAGS` 的设置。注意所用的`+=`：

```
CFLAGS+= -Wall -Werror
```

下面是一个未能遵循`CFLAGS` 设置的例子：

```
CFLAGS= -Wall -Werror
```

一般来说，CFLAGS 在FreeBSD 系统中是在/etc/make.conf 里配置的。第一个例子在CFLAGS 变量中增加了一些参数，并保持了所有系统预定义的标志。而第二个例子，则会覆盖掉任何先前定义的参数。

您应从第三方软件的Makefile 中去掉特殊的优化设置。系统的CFLAGS 给出了全系统范围内的优化设置参数。下面是一个未经修改的Makefile 实例：

```
CFLAGS= -O3 -funroll-loops -DHAVE_SOUND
```

如果使用系统的优化参数，则Makefile 中的设置应该类似下面这样：

```
CFLAGS+= -DHAVE_SOUND
```

12.11 线程库

在FreeBSD 上，线程库必须通过特殊的连接器参数-pthread 连接到可执行文件。如果port 一定要直接连接-lpthread 或-lc_r，则应将其改为使用由ports 框架提供的PTHREAD_LIBS。这个变量的值通常是-pthread，但在某些特定平台上的FreeBSD 版本中，它可能是其它值，因此，不要将-pthread 硬编码到您的补丁中，而应使用PTHREAD_LIBS 变量。

注意：如果设置了PTHREAD_LIBS，而在联编时出现unrecognized option '-pthread' 这样的错误，可能需要通过将CONFIGURE_ENV 设为LD=\${CC} 来使用gcc 作为连接器。-pthread 这一选项并不为ld 所直接支持。

12.12 反馈

如果进行了一些很好的修改和补丁，一定要把它们发回给原作者，或维护者，以便在下一版本的代码中包含它们。这会让您在软件发布新版本的时候变得轻松一些。

12.13 README.html

不要包含README.html 文件。这个文件并非CVS 代码库中的一部分，它是由make readme 命令生成的。

12.14 使用BROKEN、FORBIDDEN 或IGNORE 阻止用户安装port

某些时候会需要阻止用户安装某个port。想要告诉用户某个port 不应被安装，有许多可以在port 的Makefile 中使用的make 变量。下列make 的值，将是在用户试图安装时得到的提示信息。务请使用正确的make 变量，因为每一个都表达了截然不同的意义，而且许多自动化系统，例如port 联编集群、FreshPorts，以及portsmon，都依赖于Makefile 的正确性。

12.14.1 变量

- **BROKEN** 专门用于表达目前无法正确编译、安装或卸载这类问题。如果是临时性的问题，则可以使用它。如果进行了相关的配置，则联编集群仍将尝试联编它，以确认导致问题的深层问题是否已被解决。(不过，一般情况下，联编集群并不会这样做。)

举例来说，当`port`发生下述情况时，应使用**BROKEN**：

- 无法编译(`does not compile`)
 - 无法正确进行配置或安装操作
 - 在`${LOCALBASE}`以外的地方安装文件
 - 卸载时无法删除所安装的全部文件(不过，留下用户改过的文件可接受的，因为可能希望这样作)
- **FORBIDDEN** 用于表示`ports`中包含安全漏洞，或者可能会给安装了这个`port`的FreeBSD系统带来严重的安全隐患(例如：一个很不安全的程序，或包含了能够被轻易攻陷的服务的软件)。如果发现了安全漏洞，而其作者没有发布升级版本，则应立即把那个`port`标记为**FORBIDDEN**。理想情况下，包含安全漏洞的`port`应被尽快升级，以便减少包含漏洞的FreeBSD主机的数量(我们希望保持良好的安全记录)，然而，有时在安全漏洞的披露和软件更新之间可能会有一个间隔，此时应予以说明。除了安全之外，请不要以任何其它理由将`port`标记为**FORBIDDEN**。
 - **IGNORE** 用来表示`port`由于某些其它原因不应予以联编。如果认为发生了结构性的问题，则应使用它。任何情况下，联编集群都不会联编标记为**IGNORE**的`port`。以下是使用**IGNORE**的一些例子：
 - 能够编译但无法正常运行
 - 无法与运行的FreeBSD版本一同工作
 - 联编时需要FreeBSD内核的源代码，但用户没有安装它们
 - 由于授权原因，必须手工下载`distfile`
 - 无法与的某个已安装的`port`一同工作(例如，`port`依赖于`www/apache21`而安装的则是`www/apache13`)

注意：如果`port`与某个已经安装的`port`冲突(例如，它们在同一位置安装同名但功能不同的文件)，则应使用**CONFLICTS**来标记它。**CONFLICTS**将自动地设置**IGNORE**。

- 如果`port`只应在某些平台上标记为**IGNORE**，还有另外两个方便使用的**IGNORE**变量可供选择：`ONLY_FOR_ARCHS`和`NOT_FOR_ARCHS`。例如：

```
ONLY_FOR_ARCHS= i386 amd64
```

```
NOT_FOR_ARCHS= alpha ia64 sparc64
```

可以使用`ONLY_FOR_ARCHS_REASON`和`NOT_FOR_ARCHS_REASON`来配置定制的**IGNORE**消息。此外，还可以使用`ONLY_FOR_ARCHS_REASON_ARCH`和`NOT_FOR_ARCHS_REASON_ARCH`来分别指定与具体平台有关的信息。

- 如果`port`会下载并安装用于i386的预编译二进制文件，则应设置**IA32_BINARY_PORT**。如果设置了这个变量，则系统会检查是否已经在`/usr/lib32`目录中安装了**IA32**版本的函数库，以及内核是否提供了**IA32**兼容支持。如果这些依赖条件不满足，则会自动设置**IGNORE**。

12.14.2 实现说明

这些字串不应使用引号括起来。此外，由于显示给用户的方式不同，这些字串的措辞也应有所不同。例如：

```
BROKEN= this port is unsupported on FreeBSD 5.x
```

```
IGNORE= is unsupported on FreeBSD 5.x
```

它们分别会在make describe时产生下面的输出：

```
==> foobar-0.1 is marked as broken: this port is unsupported on FreeBSD 5.x.
```

```
==> foobar-0.1 is unsupported on FreeBSD 5.x.
```

12.15 使用DEPRECATED 或EXPIRATION_DATE 表示某个port 将被删除

一定要记得BROKEN 和FORBIDDEN 只应作为当某个port 无法正常工作时的临时解决方案。永久性地坏掉了的port 应被从ports tree 中完全删除。

需要时还可以使用DEPRECATED 和EXPIRATION_DATE 来通知用户某个port 不应被使用，并即将被删除。前一个变量用来表达为什么计划删除port；而后一个则是是一个ISO 8601 格式的日期(YYYY-MM-DD)。两者都会向用户呈现。

也可以设置DEPRECATED 而不给出EXPIRATION_DATE (例如，建议使用某个新版本的port)，但反之则没有意义。

目前还没有确切的关于需要给出多少通知的政策。当前的实践是，对于与安全有关的问题为一个月，而与联编有关的问题则为两个月。这也让有兴趣的committer 能够有一点时间来修正问题。

12.16 避免使用.error 结构

在Makefile 中给出信号，表示由于某种外界因素(例如，用户指定了无效的联编选项) 而无法安装的方法是将变量IGNORE 设为一非空值。这个值将被格式化，并在用户执行make install 是给出提示。

用.error 实现这一目的是一种常见的误用。这样做的问题是，许多在ports 树上运行的自动化工具会因此而失败。最常见的情况见于联编/usr/ports/INDEX 的过程(参见第9.1 节)。然而，即使十分普通的命令，例如make -V maintainer，在这种情况下也会失败。这是不可接受的。

例12-1. 怎样避免使用.error

考虑有人在make.conf 中设置了

```
USE_POINTYHAT=yes
```

的情形。接下来的例子中，第一个Makefile 中的问题将导致make index 失败，而第二个则不会：

```
.if USE_POINTYHAT
.error "POINTYHAT is not supported"
.endif
.if USE_POINTYHAT
IGNORE=POINTYHAT is not supported
```

```
.endif
```

12.17 对于sysctl 的使用

除了在target 中之外，是不鼓励使用sysctl 的。这是因为计算makevar，例如在make index 中所进行的那种，都不得不运行一条命令，这会使这一操作变得更慢。

在使用sysctl(8) 时，务必通过SYSCTL 变量来进行，因为此变量将展开成命令的完整路径，并且用户可以根据需要另行指定。

12.18 重新发布的distfiles

有时，一些软件的作者会修改业已发布的distfile 的内容，而并不修改文件名。这种情况下，您需要验证这些变动是来自软件作者的官方改动。在过去，曾经发生过下载服务器上的distfile 被悄悄换成注入过恶意代码的版本，并给用户安全造成威胁或损害的事情。

您应保留一份旧的distfile，并下载一份新的，分别展开，用diff(1) 来对比其内容。如果没有发现可疑的变动，就可以更新distinfo 了。请务必在您的PR 或commit log 中对这些差异进行描述，以便让别人了解您已经仔细对比过差异，并确认没有问题了。

除此之外，也可以联系软件的作者，以确认这些修改是否是他们做的。

12.19 一些必要的workaround

有时，需要绕过一些较早版本的FreeBSD 中包含软件中的bug。

- 某些版本的make(1) 在处理OSVERSION 的比较时存在问题，至少对4.8 和5.0 是这样。这经常会导致在make describe 时发生问题(因而，ports make index 也会无法正常工作)。绕过这个问题的方法，是在判断语句周围增加空格，例如：

```
if ( ${OSVERSION} > 500023 )
```

请小心，在4.9 或5.2 上测试安装，是**不能** 检测到这个问题的。

12.20 杂记

需要仔细地反复检查pkg-descr 和pkg-plist 这两个文件。如果您正在复审一个port，并认为这两个文件应该改进，请一定要这样做。

请不要在系统中复制多份GNU General Public License。

一定要非常小心地处理法律问题！不要让我们发布没有得到合法授权的软件！

第13章

示范的Makefile

这里是一个您可以在建立新port时参考的Makefile。请务必删除不需要的那些注释(方括号中间的文字)！

建议您按照下面这样的格式(变量顺序，小节之间的空行等)来编写。这个格式的作用是便于查找重要的信息。我们建议您使用portlint来检查Makefile。

```
[头部... 主要是让我们更容易地分辨不同的 port。]
# New ports collection makefile for:  xdvi
[版本这行， 只有在 PORTVERSION 变量不足以描述 port 时才需要]
# Date created:                26 May 1995
[这是最初将软件移植到 FreeBSD 上的日期， 一般来说是建立这份 Makefile 的日期。
请注意不要在之后再次修改这个日期。]
# Whom:                        Satoshi Asami <asami@FreeBSD.org>
#
# $FreeBSD$
[^^^^^^^^^ 这是 CVS 在文件 commit 到我们的代码库时， 自动进行替换的 RCS ID。
如果您正在升级 port， 不要把它改回 "$FreeBSD$"。
CVS 会自动进行处理。]
#

[这个小节描述 port 本身以及主要下载站点 - PORTNAME 和 PORTVERSION
应放在最前面， 随后是 CATEGORIES， 然后是 MASTER_SITES， 接下来是
MASTER_SITE_SUBDIR。 如果需要的话， 接下来应指定
PKGNAMEPREFIX 和 PKGNAMESUFFIX。 随后是 DISTNAME， EXTRACT_SUFX，
以及 DISTFILES， EXTRACT_ONLY， 如果需要的话。]
PORTNAME=      xdvi
PORTVERSION=   18.2
CATEGORIES=    print
[如果不想使用 MASTER_SITE_* 宏， 一定不要忘记结尾的斜线 ("/")！]
MASTER_SITES=  ${MASTER_SITE_XCONTRIB}
MASTER_SITE_SUBDIR= applications
PKGNAMEPREFIX= ja-
DISTNAME=      xdvi-pl18
[如果源代码包不是标准的 ".tar.gz" 形式， 就需要设置这个]
EXTRACT_SUFX=  .tar.Z

[分散的补丁 -- 可以为空]
PATCH_SITES=   ftp://ftp.sra.co.jp/pub/X11/japanese/
PATCHFILES=    xdvi-18.patch1.gz xdvi-18.patch2.gz

[监护人(maintainer)； *必须有*！ 这是某个资源处理 port 更新、 联编失败，
以及回答用户直接提问或汇报 bug 的人。 为了保证 Ports Collection
有尽可能高的品质， 我们不再接受指定给 "ports@FreeBSD.org" 的新 port。]
MAINTAINER=     asami@FreeBSD.org
COMMENT=        A DVI Previewer for the X Window System

[依赖的其它软件包 -- 可以为空]
```



```

RUN_DEPENDS=    gs:${PORTSDIR}/print/ghostscript
LIB_DEPENDS=    Xpm.5:${PORTSDIR}/graphics/xpm

[这节是其它不适合上几节的标准 bsd.port.mk 变量]
[如果需要在 configure、 build 或 install 过程中提问...]
IS_INTERACTIVE=    yes
[如果解压缩到 ${DISTNAME} 以外的目录...]
WRKSRC=            ${WRKDIR}/xdvi-new
[如果作者发布的补丁不是相对于 ${WRKSRC} 的, 可能需要调整这个]
PATCH_DIST_STRIP=    -p1
[如果需要运行由 GNU autoconf 生成的 "configure" 脚本]
GNU_CONFIGURE=    yes
[如果需要使用 GNU make, 而不是 /usr/bin/make 来完成联编...]
USE_GMAKE=        yes
[如果是一个 x 应用程序, 并使用 "xmkmf -a" 来运行...]
USE_IMAKE=        yes
[et cetera.]

[将在接下来的部分使用的非标准的变量]
MY_FAVORITE_RESPONSE=    "yeah, right"

[接下来是特殊规则, 按调用顺序排列]
pre-fetch:
    i go fetch something, yeah

post-patch:
    i need to do something after patch, great

pre-install:
    and then some more stuff before installing, wow

[结语]
.include <bsd.port.mk>

```

第14章

保持同步

FreeBSD 的Ports Collection 在持续地进行修改。这里提供了一些关于如何保持同步的信息。

14.1 FreshPorts

最简单的了解已经被commit到ports中的更新的方法，是订阅FreshPorts (<http://www.FreshPorts.org/>)。您可以选择多个ports并对其进行监视。强烈建议维护人员订阅它，这样就不仅能接收到他们自己所做的修改，而且能看到其它FreeBSD committer所做的改动。(保持与所依赖的ports框架同步是必要的——虽然一般来说您会在这样的commit之前收到一个礼貌性的通知，但有时可能会有人没有注意到需要这样做，或者这样做很困难。另外，有些时候通知的修改也可能是微不足道的。我们希望每一个人能够正确地进行判断。)

如果想使用FreshPorts，之需要建立一个账号。如果您注册的邮件地址是@FreeBSD.org，您会看到web页面右侧的opt-in连接。如果您已经注册了FreshPorts账号，但没有使用@FreeBSD.org邮件地址，则只需把邮件地址改为@FreeBSD.org，重新订阅，并将其改回。

FreshPorts也会对每一个FreeBSD ports tree上的commit进行自动的合法性检查。如果您订阅了这项服务，则如果发现了错误，就会收到来自FreshPorts的检测报告。

14.2 代码库的Web访问界面

可以通过web界面来浏览源代码库中的文件。影响整个ports系统的修改，现在都会在CHANGES (<http://cvswweb.FreeBSD.org/ports/CHANGES>) 文件中说明。影响某一个port的变动，则在UPDATING (<http://cvswweb.FreeBSD.org/ports/UPDATING>) 文件中说明。尽管如此，所有问题最为权威的答案，毫无疑问应该是bsd.port.mk (<http://cvswweb.FreeBSD.org/ports/Mk/bsd.port.mk>) 的源代码，以及相关的文件。

14.3 FreeBSD Ports 邮件列表

如果您维护了某个或某一些ports，则应该考虑订阅FreeBSD ports 邮件列表 (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-ports>)。对于ports工作方式的重要修改都会在此宣示，并提交到CHANGES。

14.4 位于pointyhat.FreeBSD.org的FreeBSD Port 联编集群

FreeBSD的一个最不为人所知的强项是，它拥有一个专用于持续联编Ports Collection的集群，这个集群会联编所有主要的OS版本在每一个Tier-1架构上的package。您可以在package联编和错误日志 (<http://pointyhat.FreeBSD.org/>) 找到其结果。

每一个port都会被联编，除非标记为IGNORE。标记了BROKEN的port仍然会被继续尝试，以了解是否某些依赖关系的变动解决了其问题(这是通过给port的Makefile传TRYBROKEN参数来完成的)。

14.5 FreeBSD 的Ports Distfile 扫描器

联编集群是一组专门用于联编所有port 最新版本的机器，其上已经下载了所有的distfiles。然而，由于Internet 在持续地发生变化，distfile 可能很快就消失了。FreeBSD Ports distfile 扫描器 (<http://www.portscout.org>) 试图查询每一个port 的所有下载站点，以期找出这些文件是否依然存在。维护者应规律性地检查这些报告，这不仅可以提高用户联编的速度，同时也避免了浪费那些镜像了全部distfile 的志愿者的带宽。

14.6 FreeBSD 的Ports 追踪系统

另一个非常方便的资源，就是 FreeBSD Ports 追踪系统 (<http://portsmon.FreeBSD.org>) (也被称作portsmon)。这个系统包含了一个处理若干信息来源的数据库，并提供了一个可以通过web 方式浏览的界面。目前，它利用到了和ports 有关的问题报告(PR)、来自联编集群的错误日志，以及来自Ports Collection 的文件所提供的信息。未来，还会对它进行进一步的扩展，从而提供包括distfile 普查，以及其它来源在内的更多信息。

要使用这个工具，可以从查看关于某一个port 的全部资料的 Port 的纵览 (<http://portsmon.FreeBSD.org/portoverview.py>) 开始。

本文撰写时，这是唯一一个能够将GNATS PR 项，同对应的port 名字映射起来的资源。(提交PR 的用户，有时并不在Synopsis (概要) 中指明port 的名字，尽管我们希望他们这样做)。因此，portsmon 在您想要查找是否有人提交某个现存的port 的PR，以及它的联编是否出现了错误；或在您创建新的port 之前想要查找一下是否已经有人提交过时，就非常有用了。
