

# Создание класса GEOM

Ivan Voras <[ivoras@FreeBSD.org](mailto:ivoras@FreeBSD.org)>

Издание: 46680

FreeBSD это зарегистрированная торговая марка FreeBSD Foundation.

Intel, Celeron, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium и Xeon это торговые марки или зарегистрированные торговые марки Intel Corporation или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах и других странах.

Многие из обозначений, используемые производителями и продавцами для обозначения своих продуктов, заявляются в качестве торговых марок. Когда такие обозначения появляются в этом документе, и Проекту FreeBSD известно о торговой марке, к обозначению добавляется знак «™» или «®».

2015-05-12 08:03:23Z taras.

## Аннотация

Эта статья документирует некоторые начальные выкладки в разработке GEOM-классов, а также модулей ядра в общем. Предполагается, что читатель близко знаком с программированием на Си в контексте пространства пользовательских процессов (userland).

## Содержание

1. Вступление .....	1
2. Подготовка .....	2
3. Программирование в ядре FreeBSD .....	4
4. Программирование в системе GEOM .....	4

## 1. Вступление

### 1.1. Документация

Документация по программированию для ядра скудная, это одна из немногих областей программирования, где почти нет хороших учебных пособий, и совет «читай исходники!» — сохраняет свою справедливость. Однако, существует несколько статей и книг разной актуальности, которые рекомендуются к изучению перед тем, как начать программировать:

- [Руководство FreeBSD для разработчиков](#) — часть Проекта Документации FreeBSD, ничего специфического о программировании ядра в нем нет, зато есть немного общей полезной информации.
- [Руководство по Архитектуре FreeBSD](#) — также является частью Проекта Документации FreeBSD, содержит описания некоторых низкоуровневых средств и процедур. Уделите внимание разделу номер 13 — [Написание драйверов устройств для FreeBSD](#).
- Несколько интересных статей об устройстве ядра можно найти на сайте [FreeBSD Diary](#).
- Страницы из раздела номер 9 системного справочника, содержат важную документацию по функциям ядра.
- Страница справочника [geom\(4\)](#), а также [слайды Пола-Хеннинга Кампа](#) — общее представление о подсистеме GEOM.

- Страницы справочника [g\\_bio\(9\)](#), [g\\_event\(9\)](#), [g\\_data\(9\)](#), [g\\_geom\(9\)](#), [g\\_provider\(9\)](#), [g\\_consumer\(9\)](#), [g\\_access\(9\)](#), а также другие, связанные с вышеупомянутыми и раскрывающие специфический функционал подсистемы GEOM.
- Страница справочника [style\(9\)](#) — документирует соглашения о стиле оформления кода, которые обязаны быть соблюдены если вы планируете передать ваш код в Subversion репозиторий FreeBSD.

## 2. Подготовка

Для того, чтоб заниматься разработками для ядра, желательно иметь два отдельных компьютера. Один из них предназначен для среды разработки и исходных кодов, а второй — для запуска тестов отлаживаемого кода. Второму компьютеру для работы достаточно иметь возможность выполнять начальную загрузку по сети и монтирование файловых систем по сети. В этой ситуации, если отлаживаемый код содержит ошибки и вызовет аварийную остановку системы, то это не повлечет порчу или утерю исходного кода. Второму компьютеру даже не потребуется иметь свой монитор, достаточно будет соединения асинхронных портов кабелем RS-232 или соединения при помощи KVM-устройства.

Но так как далеко не у каждого есть два или более компьютеров под рукой, есть пара способов подготовить иную «живую» систему для разработки кода для ядра. Один из них — это разработка в [VMWare](#) или [QEmu](#) виртуальной машине (это лучшее из доступного, после, конечно-же, выделенного для тестов компьютера).

### 2.1. Настройка системы для разработки

Прежде всего необходимо иметь в ядре поддержку `INVAARIANTS`. Добавьте следующие строки в файл конфигурации ядра:

```
options INVAARIANT_SUPPORT
options INVAARIANTS
```

Для большей информативности при отладке включите поддержку `WITNESS`, которая будет предупреждать вас в случае возникновения взаимоблокировок:

```
options WITNESS_SUPPORT
options WITNESS
```

Также включите отладочные символы, если планируете выполнять отладку по дампам аварийных отказов

```
makeoptions     DEBUG=-g
```

Установка отладочного ядра обычным способом (`make installkernel`) не даст привычного результата: файл ядра будет называться `kernel.debug` и будет находиться в `/usr/obj/usr/src/sys/KERNELNAME/`. Для удобства, отладочное ядро необходимо скопировать в `/boot/kernel/`.

Также удобно иметь включенный отладчик ядра, так вы сможете исследовать паники сразу-же после их возникновения. Для включения отладчика добавьте следующие строки в файл конфигурации ядра:

```
options KDB
options DDB
options KDB_TRACE
```

Для автоматического запуска отладчика ядра после возникновения паники может понадобиться установить переменную `sysctl`:

```
debug.debugger_on_panic=1
```

Паники системы будут происходить, поэтому уделите внимание кэшу файловой системы. Обычно, при включенном механизме `softupdates`, последняя версия файла может быть утеряна если паника произошла раньше сбрасывания кэша на устройство хранения. Выключение механизма `softupdates` (посредством монтирования файловой системы с опцией «`sync`») значительно сказывается на производительности и, опять-же, не гарантирует целостности данных. Как компромисс, можно сократить задержки сбрасывания кэша

механизма `softupdates`. Есть три переменных `sysctl`, значения которых необходимо изменить (лучше всего — прописав их в `/etc/sysctl.conf`):

```
kern.filedelay=5
kern.dirdelay=4
kern.metadelat=3
```

Значения этих переменных — секунды.

Для отладки паник ядра необходимы дампы памяти. Так как паника ядра может «сломать» файловую систему, дамп сначала сохраняется в «сырой» раздел. Обычно, это своп-раздел. Поэтому, размер своп-раздела должен быть не меньше размера ОЗУ компьютера. При последующей загрузке дамп копируется в обычный файл. Это происходит сразу-же после проверки и монтирования файловых систем, но перед активированием раздела свопа. Такое поведение контролируется следующими переменными `/etc/rc.conf`:

```
dumpdev="/dev/ad0s4b"
dumpdir="/usr/core"
```

Переменная `dumpdev` указывает на раздел подкачки, а `dumpdir` сообщает системе куда перемещать дамп ядра при следующей загрузке.

Сохранение дампа ядра — процесс медленный, и, если у вашего компьютера много оперативной памяти (>256M) и если паники случаются часто, то ожидание сохранения дампов может начать раздражать (вспомним, что над дампом происходит две операции: сохранение в своп-файл и перемещение на файловую систему). В таком случае может оказаться удобным ограничение объема используемой системой памяти путем установки переменной в `/boot/loader.conf`:

```
hw.physmem="256M"
```

Если паники случаются часто и размер файловых систем большой (или же вы просто не доверяете `softupdates` и фоновой проверке файловых систем), рекомендуется отключить фоновую проверку файловых систем посредством установки переменной в `/etc/rc.conf`:

```
background_fsck="NO"
```

В этом случае файловые системы будут проверяться только при необходимости. Также заметьте, что в случае использования фоновой проверки, новая паника может случиться в то время, когда проверяются диски. Другими словами, наиболее безопасный способ — не иметь много локальных файловых систем, а использовать второй компьютер в качестве NFS-сервера.

## 2.2. Начало проекта

Для написания нового класса GEOM необходимо создать поддиректорию в любой доступной пользователю директории. Совсем не обязательно, чтоб ваш модуль изначально размещался в `/usr/src`.

## 2.3. Makefile

Правилом хорошего тона является создание `Makefile`-ов для каждого нетривиального проекта, примером которого конечно-же является создание модулей ядра.

Создание `Makefile` — дело не сложное благодаря исчерпывающему набору вспомогательных средств, предоставляемых системой. Вкратце, вот как должен выглядеть `Makefile` для модуля ядра:

```
SRCS=g_journal.c
KMOD=geom_journal

.include <bsd.kmod.mk>
```

Этот `Makefile` (с измененными именами файлов) подойдет к любому модулю ядра. Класс GEOM может размещаться в одном единственном модуле ядра. Если для сборки вашего модуля требуется больше, чем один файл, то перечислите их имена, разделенные пробельными символами, в переменной `SRCS`.

## 3. Программирование в ядре FreeBSD

### 3.1. Выделение памяти

Прочитайте [malloc\(9\)](#) — выделение памяти лишь немного отличается от своего эквивалента, используемого в пространстве пользовательских процессов (userland). Наиболее примечательно то, что `malloc()` и `free()` принимают дополнительные параметры, которые описаны в странице справочника.

Тип «`malloc_type`» необходимо объявить в секции деклараций файла с исходным кодом, например:

```
static MALLOC_DEFINE(M_GJOURNAL, "gjournal data", "GEOM_JOURNAL Data");
```

Для того, чтобы можно было использовать этот макрос, необходимо включить следующие заголовочные файлы: `sys/param.h`, `sys/kernel.h` и `sys/malloc.h`

Существует еще один механизм выделения памяти — UMA (Universal Memory Allocator), описанный в [uma\(9\)](#). Это специфический метод, преимущественно предназначенный для быстрого выделения памяти под списки, состоящие из элементов одинакового размера (например, динамические массивы структур).

### 3.2. Очереди и списки

Ознакомьтесь с [queue\(3\)](#) Во множестве случаев вам необходимо будет организовывать и управлять такой структурой данных, как списки. К счастью, эта структура данных реализована несколькими способами в виде макросов на Си, а также включена в систему. Наиболее гибкий и часто употребляемый тип списка — TAILQ. Этот тип списка также один из наиболее требовательных к памяти (его элементы — с двойными связями), а также — наиболее медленный (однако счет идет на несколько инструкций ЦПУ, поэтому последнее утверждение не следует воспринимать всерьез).

Если важна скорость получения данных, то возьмите на вооружение [tree\(3\)](#) и [hashinit\(9\)](#).

### 3.3. BIOs

Структура `bio` используется для всех операций ввода/вывода, касающихся GEOM. Она содержит информацию о том, какое устройство ('поставщик `geom`') должно ответить на запрос, тип запроса, смещение, длину и указатель на буфер, а также набор «определенных пользователем» флагов и полей.

Важным моментом является то, что `bio` обрабатываются асинхронно. Это значит, что во многих частях кода нет аналога к [read\(2\)](#) и [write\(2\)](#) функциям из пространства пользовательских процессов, которые не возвращают управление пока не выполнится системный вызов. Скорее, по завершении обработки запроса (или в случае ошибки при обработке) как извещение вызывается определенная пользователем функция.

Асинхронная модель программирования в чем-то сложнее, нежели чаще используемая императивная модель, используемая в пространстве пользовательских процессов; в любом случае, привыкание займет некоторое время. В некоторых случаях могут быть использованы вспомогательные функции `g_write_data()` и `g_read_data()`, но *далеко не всегда*. В частности, эти функции не могут использоваться когда захвачен мьютекс; например, мьютекс GEOM-топологии или внутренний мьютекс, удерживаемый в ходе выполнения `.start()` или `.stop()`.

## 4. Программирование в системе GEOM

### 4.1. Ggate

Если максимальная производительность не требуется, то более простой способ совершать преобразования данных — это выполнять их в пространстве пользовательских процессов посредством `ggate` (GEOM gate). К недостаткам следует отнести невозможность простого переноса кода в ядро.

## 4.2. Класс GEOM

Класс GEOM выполняет преобразования данных. Эти преобразования могут быть скомпонованы друг с другом в виде дерева. Экземпляр класса GEOM называют *geom*.

В каждом классе GEOM есть несколько «методов класса», которые вызываются когда экземпляра класса нет в наличии (или же они не привязаны к конкретному экземпляру класса).

- `.init` вызывается тогда, когда системе GEOM становится известно о классе GEOM (например, когда загружается модуль ядра).
- `.fini` будет вызван в случае отказа GEOM системы от класса (например, при выгрузке модуля).
- `.taste` вызывается, когда в системе появляется новый класс или поставщик `geom` («provider»). Если соответствие найдено, то эта функция обычно создает и запускает экземпляр `geom`.
- `.destroy_geom` вызывается при необходимости разрушить экземпляр `geom`.
- `.ctlconf` будет вызван, когда пользователь запросит изменение конфигурации существующего экземпляра `geom`

Также определены функции событий GEOM, которые копируются в экземпляр `geom`.

Поле `.geom` в структуре `g_class` — это список (LIST) экземпляров `geom`, реализованных из класса.

Эти функции вызываются из `g_event` потока ядра.

## 4.3. Softc

«softc» — это устаревший термин для «приватных данных драйвера» («driver private data»). Название вероятней всего происходит от устаревшего термина «software control block». В системе GEOM `softc` это структура (точнее: указатель на структуру) которая может быть присоединена к экземпляру `geom` и может содержать приватные данные экземпляра. У большинства классов GEOM есть следующие члены:

- `struct g_provider *provider` : «поставщик `geom`» предоставляемый данным экземпляром `geom`
- `uint16_t n_disks` : Количество потребителей `geom` («consumer»), обслуживаемых данным экземпляром `geom`
- `struct g_consumer **disks` : Массив `struct g_consumer*`. (Невозможно обойтись одинарным указателем, потому что система GEOM создает для нас структуры `struct g_consumer*`)

Структура `softc` содержит состояние экземпляра `geom`. У каждого экземпляра есть свой `softc`.

## 4.4. Метаданные

Формат метаданных в той или иной мере зависит от конкретного класса, но обязан начинаться с:

- 16-байтного буфера для подписи — строки с завершающим нулем (обычно это имя класса)
- `uint32` идентификатора версии

Подразумевается, что классы `geom` знают как обращаться с метаданными с идентификаторами версий ниже, чем их собственные.

Метаданные размещаются в последнем секторе поставщика `geom` (поэтому обязаны целиком уместиться в нем).

(Все это зависит от реализации, но весь существующий код работает подобно описанному и поддерживается библиотеками.)

## 4.5. Маркирование/создание экземпляра geom

Последовательность событий следующая:

- пользователь запускает служебную программу `geom(8)`
- программа решает каким классом geom ей придется управлять и ищет библиотеку `geom_CLASSNAME.so` (которая обычно находится в `/lib/geom`).
- она открывает библиотеку при помощи `dlopen(3)`, извлекает вспомогательные функции и определения параметров командной строки.

Вот так происходит создание/маркирование нового экземпляра geom:

- `geom(8)` ищет команду в аргументах командной строки (обычно это `label`) и вызывает вспомогательную функцию.
- Вспомогательная функция проверяет параметры и собирает метаданные, которые записываются во все вовлеченные поставщики geom.
- Это «повреждает (spoil)» существующие экземпляры geom (если они были) и порождает новый виток «тестирования» поставщиков geom. Целевой класс geom опознает метаданные и активирует экземпляр geom.

(Приведенная выше последовательность событий зависит от конкретной реализации, но весь существующий код работает подобно описанному и поддерживается библиотеками.)

## 4.6. Структура команд geom

Вспомогательная библиотека `geom_CLASSNAME.so` экспортирует структуру `class_commands`, которая является массивом элементов `struct g_command`. Эти команды одинакового формата и выглядят следующим образом:

```
команда [-опции] имя_geom [другие]
```

Общими командами являются:

- `label` — записать метаданные в устройства, чтобы они могли быть опознаны в процессе тестирования и использованы в соответствующих экземплярах geom
- `destroy` — разрушить метаданные, за которым следует разрушение экземпляров geom

Общие опции:

- `-v` : детальный вывод
- `-f` : принудить

Некоторые операции, к примеру маркирование метаданными и разрушение метаданных могут быть выполнены из пространства пользовательских процессов. Для этого, структура `g_command` содержит поле `gc_func`, которое может быть установлено на функцию (в том же `.so`), которая будет вызвана для обработки команды. В случае, когда `gc_func` равно `NULL`, команда будет передана модулю ядра: функции `.ctlreq` класса GEOM.

## 4.7. Экземпляры geom

У экземпляров классов GEOM есть внутренние данные, которые хранятся в структурах `softc`, а также есть некоторые функции, посредством которых они реагируют на внешние события.

Функции событий:

- `.access` : просчитывает права доступа (чтение/запись/исключительный доступ)
- `.dumpconf` : возвращает информацию о экземпляре `geom`; формат XML
- `.orphan` : вызывается, когда отсоединяется любой из низлежащих поставщиков `geom`
- `.spoiled` : вызывается, когда производится запись в низлежащий поставщик `geom`
- `.start` : обрабатывает ввод/вывод

Эти функции вызываются из ядерного потока `g_down` и в этом контексте не может быть блокировок (поищите определение «блокировка» в других источниках), что немного ограничивает свободу действий, но способствует скорости обработки.

Из вышеупомянутых, наиболее важной и выполняющей полезную работу функцией является `.start()`, которая вызывается всякий раз, когда поставщику `geom`, управляемому экземпляром класса, приходит запрос BIO.

## 4.8. Поток выполнения системы `geom`

Системой GEOM в ядре ОС создаются и используются три потока выполнения (kernel threads):

- `g_down` : Обрабатывает запросы, приходящие от высокоуровневых сущностей (таких, как запросы из пространства пользовательских процессов) на пути к физическим устройствам
- `g_up` : Обрабатывает ответы от драйверов устройств на запросы, выполненные высокоуровневыми сущностями
- `g_event` : Отрабатывает в остальных случаях, как-то создание экземпляра `geom`, просчитывание прав доступа, события «повреждения» и т.п.

Когда пользовательский процесс запрашивает «прочитать данные X по смещению Y файла», происходит следующее:

- Файловая система преобразует запрос в экземпляр структуры `bio` и передает его системе GEOM. Файловая система «знает», что экземпляр `geom` должен обработать запрос, так как файловые системы размещаются непосредственно над экземпляром `geom`.
- Запрос завершается вызовом функции `.start()` в потоке `g_down` и достигает верхнего экземпляра `geom`.
- Верхний экземпляр `geom` (например, это секционировщик разделов (partition slicer)) определяет, что запрос должен быть переадресован нижестоящему экземпляру `geom` (к примеру, драйверу диска). Вышестоящий экземпляр `geom` создает копию запроса `bio` (запросы `bio` ВСЕГДА копируются при передаче между экземплярами `geom` при помощи `g_clone_bio()`), изменяет поля смещения и целевого поставщика `geom` и запускает на обработку копию при помощи функции `g_io_request()`
- Драйвер диска также получает запрос `bio`, как вызов функции `.start()` в потоке `g_down`. Драйвер обращается к контроллеру диска, получает блок данных и вызывает функцию `g_io_deliver()` используя копию запроса `bio`
- Теперь, извещение о завершении `bio` «всплывает» в потоке `g_up`. Сначала в потоке `g_up` вызывается функция `.done()` секционировщика разделов, последний использует полученную информацию, разрушает клонированный экземпляр структуры `bio` посредством `g_destroy_bio()` и вызывает `g_io_deliver()` используя первоначальный запрос
- Файловая система получает данные и передает их пользовательскому процессу

За информацией о том, как данные передаются в структуре `bio` между экземплярами `geom`, смотрите [g\\_bio\(9\)](#) (обратите внимание на использование полей `bio_parent` и `bio_children`).

Важный момент в том, что *НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ БЛОКИРОВОК В ПОТОКАХ G\_UP И G\_DOWN*. Вот неполный перечень того, что нельзя делать в этих потоках:

- Вызывать функции `msleep()` или `tsleep()`.
- Использовать функции `g_write_data()` и `g_read_data()`, так как они блокируются в момент обмена данными с потребителями geom.
- Ожидать ввод/вывод.
- Вызывать `malloc(9)` и `uma_zalloc()` с установленным флагом `M_WAITOK`.
- Использовать `sx(9)`

Это ограничение на код GEOM призвано избежать от «засорения» пути запроса ввода/вывода, так как блокировки обычно не имеют четких временных границ, и нет гарантий на занимаемое время (также на то есть и другие технические причины). Это также значит, что в вышеупомянутых потоках сколь-нибудь сложные операции выполнить нельзя, например: любое сложное преобразование требует выделения памяти. К счастью решение есть: создание дополнительных ядерных потоков.

#### 4.9. Ядерные потоки выполнения, предназначенные для использования в коде geom

Ядерные потоки выполнения создаются функцией `kthread_create(9)`, в своем поведении они схожи с потоками, созданными в пространстве пользовательских процессов, но есть одно отличие: они не могут известить вызвавший их поток о своем завершении; по завершению — необходимо вызывать `kthread_exit(9)`

В коде GEOM обычное назначение этих потоков — разгрузить поток `g_down` (функцию `.start()`) от обработки запросов. Эти потоки подобны «обработчикам событий» («event handlers»): у них есть очередь событий (которая наполняется событиями от разных функций из разных потоков; очередь необходимо защищать мьютексом), события из очереди выбираются одно за другим и обрабатываются в большом блоке `switch()`.

Основное преимущество использования отдельного потока, который обрабатывает запросы ввода/вывода, то, что он может блокироваться по мере необходимости. Это, несомненно, привлекательно, но должно быть хорошо обдумано. Блокирование — хорошо и удобно, но может существенно снизить производительность преобразований данных в системе GEOM. Особо требовательные к производительности классы могут делать всю работу в функции `.start()`, уделяя особое внимание ошибкам при работе с памятью.

Еще одно преимущество потока «обработчика событий» это сериализация всех запросов и ответов, приходящих с разных потоков geom в один поток. Это также удобно, но может быть медленным. В большинстве случаев, обработка запросов функцией `.done()` может быть оставлена потоку `g_up`.

У мьютексов в ядре FreeBSD (`mutex(9)`) есть одно различие с их аналогами из пространства пользовательских процессов — во время удержания мьютекса в коде не должно быть блокировки. Если в коде необходимо блокирование, то лучше использовать `sx(9)`. С другой стороны, если вся ваша работа выполняется в одном потоке, вы можете обойтись вообще без мьютексов.