# InfoPrint® 5400 モデルF06印刷装置



標準価格:2,341,500円(税込)

#### ハイライト

- 最高680行/分(超高速モード)の高速印刷を実現
- 従来機と比較して印刷速度は13%向上しながらノイズは5%低減
- 想定平均印刷枚数1万2,000枚/月(15× 11インチ用紙)の優れた耐久性
- 最大オリジナル+8枚の強力な複写能力
- LAN接続、パラレル接続の2種類を標準 でサポート
- 印字後の用紙を取り出しやすくするサイドドアを左右両側に装備
- 稼働状態、初期設定変更などウェブブラウザーから管理が可能
- System i<sup>TM</sup>とTelnet 5250EによるLAN (TCP/IP) 接続

# 最高毎分680行の高速印刷

エントリーモデル5400-L02ライン・プリンター、最上位モデル5400-L10ライン・プリンターの中間に位置づけられるのがInfoPrint 5400モデルF06ライン・プリンターです。中速機レンジで最高速レベルの680行/分(超高速モード)、570行/分(高速モード)の高速印刷が行えます。バーコード入り印刷帳票でも、超高速・高速モードでの印刷が可能です。バーコードは自動的に通常速モードに切り替えて印刷するため、読み取り精度を落とさずに高速印刷ができます。

## 印刷時のノイズ低減

印刷速度の向上にもかかわらずノイズは低減。中速機モデル5400-L06プリンターと比較して、稼働音を約5%軽減しました。

#### LANポート、パラレル・ポートを標準装備

LAN(10BASE-T/100BASE-TX、TCP/IP)ポートを標準で装備しています。またパラレル・ポートも装備されているため、お客様のシステム環境に合わせて接続形態を選択することができます。LAN接続ではSystem iとの接続用にTelnet 5250E、そ

の他 System x<sup>™</sup>、System p<sup>™</sup>、System z<sup>™</sup> との接続用にLPRをサポートしています。

#### 優れた複写能力

日本語ライン・プリンターとしては最高レベルのオリジナル+8枚までの複写印刷が可能です。設定された印字圧設定レバーの位置を感知して、自動的に速度の落ちないコピー強化モードに切り替えます。

#### ウェブブラウザーから管理が可能

ウェブブラウザーの画面からプリンター稼働 状況を確認したり、初期設定値の変更を行 えます。特別なソフトウェアを必要とせず、 遠隔地から操作できるため管理ワークロー ドが軽減されます。Telnet 5250Eは接続 先のSystem iのIPアドレスを2つ登録する ことで、2台のホストを簡単に切り替えて使 用できます。

#### 新しい印刷機能

バーコードや文字拡大の指定をテキスト 形式のコマンドで行えるようになりました (Telnet5250E、LPR)。簡単なプログラミン グで非定型フォーマットの帳票を印刷できるようになります。また文字拡大にも縦横等倍で 指定することができるようになりましたので、 帳票設計がより自由になります。

#### 省スペース

左右両側にサイドドアを装備。背面に加えて 左右どちらからでも用紙を取り出せるため、 機器の設置場所を選びません。

# **InfoPrint Solutions Company**

製品仕様 			
形式		InfoPrint 5400 モデルF06	
標準価格		2,341,500 円(本体価格:2,230,000 円)	
年間保守料金		234,360 円(税込)	
インターフェース		LAN、パラレル	
印刷速度	超高速モード	680行/分	
	高速モード	570 行 / 分	
	通常速モード	410行/分	
想定平均印刷枚数		12,000 枚/月	
用紙サイズ(幅×長) 連続用紙		3.5×8インチ~16×12インチ	
最大印字可能幅		13.6インチ	
コピー強化モード		強、二重、強+二重、段差紙、段差紙+二重	
複写可能枚数	裏カーボン紙+コピー強化	オリジナル+ 8枚	
	感圧紙、裏カーボン紙	オリジナル+ 5枚	
用紙厚	一部紙	55 ~ 110 kg	
		30~45 kg (3部紙まで)	
	複写紙	30~34 kg(4 部紙以上)	
		厚さ 0.5 mmまで	
バーコードコマンド		JAN 標準/ 短縮、CODE39、Industrial 2 of 5、NW7、Interleaved 2 of 5、新郵便番号制力スタマーバーコード、CODE128、QR コード(5577 モード)	
バーコード部の印刷スピード切替		通常速モード、高品位モード選択可能	
文字拡大コマンド		1/2 × 1/2 ~ 20 × 20	
騒音		53dBA	
外形寸法/ 質量		686(W) × 700(D) × 1,050(H) mm /115 kg	
	待機時	18W(パワー・セーブ・モード、グリーン購入法対応)	
消費電力	最大	1.5kVA	
		サポートCD(設置と操作の手引き、Maintenance	
付属品		Information Manual、Windows用ドライバー)、	
		安全に正しくお使いいただくために、リボンカセット、電源	
		ケーブル、カール・コレクター、リア・フェンス	
保証期間		1年間オンサイト・サービス	

<sup>1 15 × 11</sup> インチ用紙、1500 字 / 枚印刷時

### オプション(パラレル・ポート用)

名称	オーダー番号	標準価格(税込)
2.4m 印刷装置ケーブル	81X7875	5,250円
5m 印刷装置ケーブル	09F5544	16,800 円

## サプライ商品

名称	オーダー番号	標準価格(税込)	
リボン・カセット <sup>2</sup>	99P3010	8,610円	
リボン・カセット	84G5349	8,610円	
詰め替えリボン <sup>2</sup>	99P3011	4,200 円	
詰め替えリボン	09F4041	4,200 円	

<sup>2</sup> リボンつなぎ目スキップ機構対応リボン

#### 詳細情報

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員、または、ダイヤルIBM( © 0120-04-1992)へ。受付時間:月~金9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)プリンター&サプライ関連製品・サービスの詳細情報については、下記Webサイトでご覧ください。

## www.infoprint.com/jp

©Copyright InfoPrint Solutions Japan,K.K. インフォブリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社 〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 Produced in Japan

June 2007
All Rights Reserved

このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。仕様は事前の予告ないに変更することがあります。製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくは弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、営業担当員にご相談ください。このカタログに記載されている標準価格および料金は、2007年6月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また税込価格です。

InfoPrintはInfoPrint Solutions Companyの米国およびその他の国における商標。IBM、IBMロゴ、System i、System p、System z、System xは、IBM Corporationの商標。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。InfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions Company、LLC.の米国およびその他の国における商号。InfoPrint Solutions Company、LLC.はRioch Co.Ltd.とInternational Business Machines Corporationの合弁会社。

★ 古紙配合率100%の再生紙に、大豆油(SOY)インクで印刷しています。

本製品はグリーン購入法の判断基準に適合しています。

