

5400-L10型印刷装置



5400-L10
標準価格4,389,000円(税込)

ハイライト

- 日本語ライン・プリンターのスタンダード5400シリーズの最上位機
- 日本語ライン・プリンターとして最高速レベルの印刷、1,000行/分を実現(超高速モード時)
- LAN接続、Twinax接続、パラレル接続の3種類の接続ポートを標準装備
- System i™とTelnet5250EによるLAN(TCP/IP)接続、Twinax接続を選択可能
- System p™、System z™、System x™とLPRによるLAN(TCP/IP)接続
- 左側面のサイド・ドアから印字後の用紙を取り出し可能
- 一般の複写紙はもちろん、厚さが不均一な宅配便伝票などにも対応した、豊富なコピー機能
- OCR-Bフォントや7種類のバーコード印刷機能

高速印刷

日本語ライン・プリンターでは最高速レベルの1,000行/分(超高速モード時)の高速印刷を実現しました。超高速モード(1,000行/分)、高速モード(800行/分)ともに文字の大きさを変えず、印字品質を保ちながらドットを間引いて印字します。特に高速モードの文字は、通常速モード(600行/分)の文字と比べても見劣りしません。

高耐久性

想定月間印刷枚数20,000枚※の高い耐久性。さらなる高速印字を実現しながら、従来機(5400-006)と比べて耐久性の向上も実現しました。(最高速度600行/分の5400-006では、想定月間印刷枚数が12,000枚)

※ 連続用紙(15×11インチ・サイズ)で、20,000ページ/月(1ページ当たり1,500字、全角/半角比率は3:7)を想定。

豊富な複写機能

コピー強化モードは、二度打ちして印字濃度を濃くする「二重」、印字ピンのストロークを長くして厚さの不均一な複写伝票に対応する「段差紙」、その組み合わせの「段差紙二重」の3つを備えています。各印字速度のモードとの組み合わせにより、幅広い業務の要件に対応可能です。(印字圧設定レバーも適切な位置でご使用ください。)

幅広い接続方式

LAN接続、Twinax接続、パラレル接続の3種類の接続ポートを標準装備し、選択してご使用いただけます。LAN接続ポートでは、10/100Base TXイーサネットの上で、System iとの接続用にTelnet5250E、System i以外のInfoPrint Solutions Companyとの接続用にLPRをサポートしています。

Telnet5250Eは、LAN(TCP/IP)接続でありながら、スプールの管理やメッセージ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手を提供します。これは、基本的に片方向通信であるTCP/IP標準のLPRと異なり、System iと双方向通信を行うことによって実現しているもので、Infoprint®250や5400-006でも実績のある接続方式です。またPC経由の接続に比べて、「罫線の多い帳票のスループットの向上」が期待できるほか、APW(多機能漢字印刷ユーティリティ)で指定した「バーコード」、「OCR-Bフォント」、「文字拡大」が、Twinax接続時と同様に使用できるというメリットがあります。

バーコード印刷機能

一般的な6種類のバーコードと、新郵便番号制カスタマバーコードの計7種類のバーコード印刷機能をサポートしています。APWの使用により、これらのバーコードやOCR-Bフォントを使った帳票をSystem iから簡単に印刷できます。

省スペース

左側面のサイド・ドア装備により、プリンターの背面に回らなくても、印字後の用紙を取り出しが可能です。



製品仕様

型式		5400-L10		
印刷方式		ライン・インパクト・ドット・マトリックス方式		
印字速度 (6LPI)	モード	全角文字		
	超高速	24×24ドット (横12ドット間引き)	1,000行/分	
	高速	24×24ドット (横8ドット間引き)	800行/分	
	通常速	24×24ドット	600行/分	
	高品位	24×24ドット (片方向印字)	300行/分	
	通常速-コピー強化-段差紙	24×24ドット (長ストローク)	480行/分	
	通常速-コピー強化-二重	24×24ドット (二重打ち)	300行/分	
	通常速-コピー強化-段差紙-二重	24×24ドット (長ストローク+二重打ち)	240行/分	
文字ピッチ (文字/インチ)	全角文字	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)	5, 6, 6.7, 7.5CPI (制御コードによる切替え)	
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)	5, 6, 6.7, 7.5CPI (制御コード、操作パネルによる切替え)	
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)	5, 6, 6.7CPI (制御コード、操作パネルによる切替え)	
	半角文字	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)	10, 12, 13.3, 15, 18CPI (制御コードによる切替え)	
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)	10, 12, 13.3, 15CPI (制御コード、操作パネルによる切替え)	
		パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)	10, 12, 15, 17.1, 20CPI, 10, 12, 15, 17.1, 20CPI, プロポーションル (制御コード、操作パネルによる切替え)	
行ピッチ (行/インチ)	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)	4, 6, 7.5, 8LPI (制御コードによる切替え)		
	パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR)	2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 8LPI (制御コード、操作パネルによる切替え)		
印字可能最大幅	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)	345.4mm (13.6インチ)		
	パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR)	203.2, 335.3, 345.4mm (8, 13.2, 13.6インチ)		
フロント	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)	全角文字 (24×24ドット、8LPI用22×22ドット)	書体	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用
		半角文字 (12×24ドット、8LPI用12×22ドット)	書体	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、縦書き用、18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート
		文字セット		英数カナ拡張文字セット/英数小文字拡張文字セット
	パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-5577モード)	全角文字 (24×24ドット、8LPI用22×22ドット)	書体、字形、文字セット	IBM明朝体/平成明朝体 (新JIS/旧JISセット選択可)
		半角文字 (12×24ドット、8LPI用12×22ドット)	書体、字形	IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート、DPゴシック
	パラレル・ポート/イーサネット・ポート (LPR-ESC/Pモード)	全角文字 (24×24ドット)	書体、文字セット	コード・ページ932/942/943選択可
半角文字 (12×24ドット)	書体	IBM明朝体/平成明朝体、JIS83レベル		
バーコード印刷機能			LQ10CPI, LQ12CPI, ドラフト、カタカナLQ, カタカナドラフト、プロポーションル	
複写枚数	裏カバー紙	通常速モード	オリジナル+4枚	
		コピー強化モード	オリジナル+7枚	
用紙厚	感圧紙		オリジナル+4枚	
	一部紙		55kg~135kg	
用紙厚調整	複写紙		30kg~45kg (3部紙まで)、30kg~34kg (4部紙以上) 合計厚さ最高0.5mm	
			手動7段	
用紙幅			406.4mm (16インチ)~88.9mm (3.5インチ)	
ページ長			304.8mm (12インチ)~203.2mm (8インチ)	
接続ポート			システム・ポート、イーサネット・ポート (TeInet5250E, LPR)、パラレル・ポート (操作パネルによる切替え)	
制御コード	システム・ポート/イーサネット・ポート (TeInet5250E)		SCS	
	イーサネット・ポート (LPR)		5577, ESC/P	
	パラレル・ポート		5577, ESC/P	
電源			100~120V, 50/60Hz	
消費電力	待機時		0.2kVA	
	最大		1.5kVA	
外形寸法、重量			750(W)×815(D)×1,070(H)mm、約145kg	
騒音レベル			60 dBA	
付属品			詰め替えリボン、カール・コレクター、リア・フェンス、Vケーブル、設置と操作の手引き、保守マニュアル	
保証期間			1年間 (設置場所修理)	
保守契約料金			年間439,740円 (税込)、月額38,220円 (税込) (設置場所修理)	

(注)月間印刷量の目安:連続用紙(15×11インチ)で20,000ページ/月(1ページ当り1,500字、全角/半角比率は3:7想定)でのご使用をお勧めします。

オプション (パラレル・ポート用)

名称	オーダー番号	標準価格 (税込)
2.4m印刷装置ケーブル	81X7875	5,250円
5m印刷装置ケーブル	09F5544	16,800円

サブライ商品

名称	オーダー番号	標準価格 (税込)
リボン・カセット	07N1157	15,120円
詰め替えリボン	07N1158	9,030円

InfoPrintはInfoPrint Solutions Companyの米国およびその他の国における商標。IBM, IBMロゴ, System i, System p, System z, System x, OS/400, は、IBM Corporationの商標。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。InfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions Company, LLC, の米国およびその他の国における商号。InfoPrint Solutions Company, LLC, はRiich Co., Ltd. とInternational Business Machines Corporationの合併会社。

プリンター製品の詳細については、
下記のWebサイトをご覧ください。
www.infoprint.com/jp

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員、
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。
受付時間: 月~金9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)
携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

07'-06月版

RICOH | IBM
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座 8-13-1

●このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●製品、サービスなどの詳細については、弊社もしくはInfoPrint Solutions パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されている標準価格および料金は、2007年6月のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、税込価格です。