

最高2000LPMの高速・大量印刷を低コストで
先進のプリンティング・ソリューションを実現するライン・プリンター

RICOH | **IBM**
InfoPrint Solutions Company™

InfoPrint® 6500プリンター



ハイライト

- 高品質なドット・マトリックス・ライン・プリンターで、最高2000行/分(モデルV20)の印刷スピードを実現。
- 永年の実績あるデザインにより、印刷効率の最大化とリボン交換時間を最小化。
- プリンター管理ユーティリティ(PMU)により、先進的な印刷管理を提供。
- ワイヤレスLANのサポート(オプション)。

近年の急速に変化するビジネス環境において、印刷量の増加に対応できるパフォーマンスを持ち信頼性に優れたプリンティング・ソリューションが求められています。レーザー・プリンターへの移行による信頼性や増え続けるランニング・コストの問題に直面している企業がある一方、実績のあるライン・プリンターを使い続けている企業もあります。

最高2000LPMの高速印字を実現 (モデルV20)

InfoPrint 6500プリンターは、あらゆるオフィス環境において、高い信頼性と優れたTCOを実現し、多彩な印刷用紙をサポートします。印刷速度はモデルV15で最高1500LPM、モデルV20では最高2000LPMまでの印刷速度をサポートします。InfoPrint 6500プリンターはキャビネットタイプの筐体ですので、ドット・マトリックス方式にもかかわらず印刷時のノイズを大幅に低減します。また機構追加や機能拡張により、信頼性と印刷効

率を向上させることが可能です。

InfoPrint 6500プリンターは、オプションでワイヤレスLANの環境もサポートします。さらにMicrosoft®Windows®用ドライバーの機能拡張により、とくにバーコードやグラフィック印刷、オーバーレイ印刷時のパフォーマンスが向上しました。

オペレーターの負担を軽減する 強力な監視機能

オプションの10/100BASE-Tイーサネット・カードに同梱されているプリンター管理ユーティリティ(PMU)により、リアルタイムで印刷状況をオペレーターに自動的にe-mailで通知することが可能です。またオペレーターは複数プリンターに対する設定をダウンロードしたり、複数言語をサポートするオペレーター・パネルを通して遠隔地からアクセスすることが可能になります。

TCOを削減するインテリジェント・ プリンター・リボン・システム

「インテリジェント・プリンター・リボン・システム」は印字品質を常に最適に保つために、リボンの交換時期を自動的にユーザーに通知する機能を備えています。印刷濃度があるレベルを下回った時点で印刷を停止するように設定することが出来ます。それにより印字品質をより確かなものにし、再印刷するコストと手間を削減します。

InfoPrint 6500プリンターの精密なハンマー・バンクで最も効率的に印刷できるように設計・製造された5,000万字が印刷可能なリボンにより、リボンの交換時間と消耗品のコストを低減することができます。

より“ユーザー・フレンドリー”な デザインに

InfoPrint 6500プリンターは用紙をセットする際にプラテン・ギャップの調整を助ける自動プラテン復帰機構、アテンション・ライトを持った高機能多言語オペレーター・インターフェースにより、より使いやすさが向上しました。

■製品仕様

型式		6500-V15型	6500-V20型
印刷方式		ラインインパクトドットマトリックス	
印刷速度	高速ドラフトモード	1,500行/分	2,000行/分
	DPモード	1,125行/分	1,500行/分
	NLQモード	600行/分	842行/分
印刷オプション	縦方向	3, 4, 6, 8行/2.54cm(1インチ)	
	横方向	10, 12, 13, 15, 16, 7, 17, 1, 18, 20文字/2.54cm(1インチ)	
最大印刷幅		34.54cm(13.6インチ)	
用紙仕様		連続紙で幅7.6~43.2cm(3~17インチ) 連続紙の長さ7.6~61.0cm(3~24インチ) 最大6枚までの複写印刷が可能 縦方向および横方向での用紙微調整機構	
印刷エミュレーション	標準	IBM Proprinter, EPSON FX 1050, P-Series XQ, Serial Matrix	
	オプション	Twinax: 4234 Models 2, 8 and 12; 5225 Models 1, 2, 3 and 4 COAX: 3287 Models 1 and 7, 4234 Models 1, 2 and 11 IBM IPDS*; Code V/JGP; ANSI 3.6; Telnet 5250/3270	
寸法、質量	幅	68.6cm(27インチ)	
	奥行き	73.7cm(29インチ)	
	高さ	103.3cm(41インチ)	
	質量	102.1 Kg	
プリンターインターフェース	標準	RS232, IEEE 1284/Centronics Parallel	
	オプション	RS-422, Coax/Twinax(SCS/IPDS), 10/100BASE-T Ethernet (ASCII/IPDS), ワイヤレスイーサネット、以上自動切換	
電源		100/120/220/240 AC電源、50/60Hz	
稼働環境	相対湿度	稼働環境相対湿度 15~80%(結露なきこと)	
	温度	温度10~40℃	
	騒音	52dBA	55dBA

■サプライ品

名称	商品番号	標準価格(税込)
6500用ロングライフリボン	41U16E0	4,200円/1個

*6個単位での発注をお願いします。掲載価格は税込です

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp
をご利用ください。

お問い合わせは、弊社ビジネスパートナー、ならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。
受付時間:月~金 9:00~18:00(祝日、12/30~1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 03-6220-8002(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

InfoPrintはInfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標。IBM, IBMロゴ、およびInfoPrintはIBM Corporationの商標。MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における商標。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。InfoPrint Solutions CompanyはInfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商号。InfoPrint Solutions Company, LLCはRioch Co. Ltd.とInternational Business Machines Corporationの合併会社。

'07-06月版

RICOH | IBM
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2007年6月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載されている製品の仕様、インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン標準価格および料金は、2007年6月現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。また、税込価格です。