

目次

安全にお使いいただくために	i
危険 / 注意ラベルの表示について	i
安全上のご注意	iii
設置上のご注意	vi
取扱い上のご注意	vii
設置スペース	vii
本書のマークについて	vii

本書の構成

ご使用の前に

本プリンターの特長	2
梱包を解いて	4
各部の名称と働き	5
正面全体図	5
背面図	5
内部図	6
オプションを取り付けた図	6
用紙走行図	7
オプション<別売品>	8
消耗品	9

プリンターを設置する

梱包用固定具の取外し	12
付属品の取付け	13
インク・リボン・カートリッジの取付け	13
リア・ペーパー・フロー・ガイドの取付け	15
オプションの取付け	16
オート・シート・フィーダー (ASF)	16
ネットワーク・ボックス	21
プリンター・ケーブルと電源コードの接続	22

プリンター・ドライバーのインストール

プリンター・ドライバーについて	26
Windows 用プリンター・ドライバーの導入と起動	27
プリンター・ドライバーのインストール・ガイド (Microsoft® Windows® 2000 日本語版)	28

プリンター・ドライバーのインストール・ガイド (Microsoft® Windows® 95/98/Me 日本語版)	33
プリンター・ドライバーのインストール・ガイド (Microsoft® Windows® XP 日本語版)	38
プリンター・ドライバーのインストール・ガイド (Microsoft® Windows® NT4.0 日本語版)	43

操作と操作パネルの説明

各部の名称	48
メニューについて	51
通常メニューの概要	51
拡張メニューの概要	52
初期設定メニューの概要	54
通常メニュー	55
連続用紙の吸入と退避	55
単票用紙の吸入と排出	58
ASF (オプション) を使った吸入と排出	61
拡張メニュー	63
印字開始位置補正メニュー (上マージン)	63
切取り位置補正メニュー	65
TOF 初期化メニュー	68
取消スイッチ	70
ユーザ変更メニュー	71
印刷モード切換えメニュー	73
印刷濃度調整メニュー	75
トレース・モード・メニュー	78
エミュレーション・メニュー	80
連続用紙と単票用紙の切換え方法	82
連続用紙の切換え	82
連続用紙から単票用紙への切換え	83
単票用紙から連続用紙への切換え	85
ASF (オプション) から連続用紙への切換え	86
ASF (オプション) から手差しへの切換え	87
ミシン目切取り機能	89
インサツカ (<印刷可☆>) の場合	89
インサツフカ (<印刷可●>) の場合	90
ミシン目切取り機能の解除	91

異常対策とエラー処理

異常対策	94
電源投入時の異常	94
操作パネルの異常	95
印刷中の異常	96
点検表示と処置	99
処置と回復	99
エラー発生時の処置	102
エラー発生時の処置	102
その他の異常と処置	103

付 録

用紙規格	106
単票用紙	106
連続用紙	106
ラベル紙	107
事前印刷紙	108
事前セン孔用紙	109
印刷範囲	110
単票用紙	110
連続用紙	111
ラベル紙	113
用紙の保存	114
用紙に関する注意	115
製品の主な仕様	116
消耗品の交換	117
インク・リボン・カートリッジの交換	117
詰換え用インク・リボンの交換方法	119
バーコード及び擬似 OCR-B 印刷	120
バーコード印刷における注意事項	120
擬似 OCR-B 印刷における注意事項	120
JBCC 社製 5166 プリンター・サポートについて	121
操作パネル・メニュー・ツリー	122
通常メニュー	122
拡張メニュー	123
初期設定値	125
索引	129

初期設定メニュー CD 版

初期設定機能とは	CD-1
初期設定メインメニュー	CD-2
印刷設定	CD-4
用紙長さ設定メニュー	CD-4
改行幅メニュー	CD-9
印字速度メニュー	CD-13
文字ピッチ・メニュー	CD-17
左マージン設定メニュー	CD-21
下マージン・メニュー	CD-26
用紙固定メニュー	CD-30
動作モード 1	CD-34
紙ホチキス・メニュー	CD-34
片方向印字メニュー	CD-38
印字幅メニュー	CD-42
イメージ・データ折返しメニュー	CD-46
ASF (オプション) 印字方向メニュー	CD-50
ASF (オプション) 排出方向メニュー	CD-54
ASF (オプション) ハガキ吸入メニュー	CD-58
自動改行メニュー	CD-62
用紙端検出メニュー	CD-66
上マージン・センサー検出メニュー	CD-71
EOF 印字方式メニュー	CD-76
文字設定	CD-81
縮小メニュー	CD-81
文字コード表メニュー	CD-85
国際文字選択メニュー	CD-89
高速文字品位メニュー	CD-93
日本語文字セット (5577) メニュー	CD-97
90 年改訂 (5577) メニュー	CD-101
簡易平成書体 (5577) メニュー	CD-105
レベル E 機能 (5577) メニュー	CD-110
デフォルト ANK (5577) メニュー	CD-115
コード・ページ (5577) メニュー	CD-120
用紙厚	CD-125
用紙厚モード・メニュー	CD-125
用紙厚検出位置選択メニュー	CD-129
動作モード 2	CD-135
キャラクタ・モード・メニュー	CD-135

スムージング・メニュー	CD-140
用紙切換えメニュー	CD-144
拡張コマンド (//n//) メニュー	CD-148
ミシン目切取りメニュー	CD-152
ミシン目切取りコマンド・メニュー	CD-157
ミシン目切取り戻りメニュー	CD-162
ミシン目スキップ・メニュー	CD-167
初期化コマンド・メニュー	CD-172
TOF 改ページ・メニュー	CD-177
ブザー・メニュー	CD-182
マイナスマージン・メニュー	CD-187
自動オンライン・メニュー	CD-192
エミュレーション・メニュー	CD-197
設定変更ユーザ選択メニュー (ユーザキョウツウ)	CD-202
メニュー・モード設定メニュー	CD-202
バッファ・サイズ	CD-206
初期化方式メニュー	CD-210
フロント・テーブル・メニュー	CD-214
送り補正設定メニュー	CD-218
I/F 選択メニュー	CD-223
セントロ・モード・メニュー	CD-227
パワーセーブ・モード・メニュー	CD-231
設定値印刷	CD-236
設定値初期化	CD-240
テスト印刷メニュー	CD-243
ユーザ名登録メニュー (登録名の変更)	CD-246
制御コード	CD-252
制御コード一覧	CD-252
制御コードの概要	CD-255
制御コード	CD-257
データ・ストリーム作成上の考慮点	CD-280
ESC/P 制御コードと ESC/P モード	CD-289
ESC/P モードの初期設定	CD-289
制御コード	CD-290
拡張コマンド詳細	CD-293
ESC/P モードを使用する場合の制限	CD-300
ESC/P 文字セット	CD-300
//n// コマンド	CD-301
文字セット	CD-305
日本語 DOS 文字セット (半角文字)	CD-306
漢字コード表 (全角文字)	CD-309

IBM 日本語文字セット（新）と（旧）の違い	CD-325
IBM 日本語文字セット（新）で追加された全角文字（コード表）	CD-326

本書の構成

● ご使用の前に

プリンターの特長や簡単な解説，各部の名称と働きについて説明しています。

● プリンターを設置する

梱包用固定具の取外し，付属品の取付けなどの方法について説明しています。

● プリンター・ドライバーのインストール

プリンター・ドライバーのインストール方法について説明しています。

● 操作と操作パネルの説明

プリンターの操作と操作パネルについて説明しています。

● 異常対策とエラー処理

プリンター異常時の「現象と原因・対策」及び「エラー発生時の処置」について説明しています。

● 付 録

用紙規格や印刷範囲，インク・リボンの交換方法などについて説明しています。

● 索 引