

IBM DB2 Information Integrator



Remarques sur le produit

Version 8.2

IBM DB2 Information Integrator



Remarques sur le produit

Version 8.2

Avant d'utiliser ce document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques» à la page 59.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT". IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50*

© Copyright IBM France 2004. Tous droits réservés.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2004. All rights reserved.**

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens v

A propos des remarques sur le produit vii

Support de DB2 Information Integrator accessible via le Web.	vii
Support de DB2 Universal Database pour Linux, UNIX et Windows	vii

Limitations, problèmes identifiés et solutions 1

Problèmes liés à l'installation de DB2 Information Integrator	1
Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue lorsque le nom de répertoire contient un espace	1
Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue lorsque le nom du serveur d'administration DB2 et le nom de l'utilisateur de l'instance de base de données sont identiques	1
Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue sous Red Hat Enterprise Linux Version 3.0 (Linux uniquement)	1
Opération à effectuer après l'installation de mises à niveau ou de FixPacks DB2 Information Integrator	2
Limitations du programme d'installation de DB2 Information Integrator concernant les polices asiatiques (systèmes UNIX uniquement)	2
Problèmes liés à la migration	2
Accès aux sources de données éloignées de la famille DB2 après migration	2
Problèmes liés aux fonctions fédérées et à la prise en charge des sources de données	3
Remarques concernant les ordinateurs serveurs fédérés (systèmes AIX 64-bit uniquement)	3
Restrictions sur les types de données	3
Expansion des données de la page de codes UTF-8	6
Application du prédicat LIKE à une colonne CHAR	6
Colonnes CHAR contenant des données DBCS	7
Curseur avec sémantique "with hold" pour certains encapsuleurs relationnels	7
Limitation concernant les spécifications de page de codes de fichier pour la prise en charge Unicode des sources de données XML et de fichiers au format table (Windows uniquement)	7
Utilisation de l'instruction CREATE TYPE MAPPING avec des sources de données ODBC, Microsoft SQL Server et Teradata	8
Prise en charge de l'encapsuleur DRDA	8
Prise en charge de l'encapsuleur Documentum	11
Prise en charge de l'encapsuleur Microsoft SQL Server	11
Prise en charge de l'encapsuleur ODBC	11
Prise en charge de l'encapsuleur Oracle	12

Prise en charge de l'encapsuleur Sybase	12
Prise en charge de l'encapsuleur Teradata	13
Prise en charge de l'encapsuleur WebSphere Business Integration	14
Problèmes relatifs au Centre de contrôle DB2	15
Commande db2updv8.	15
Compatibilité entre clients fédérés et serveurs	16
Sources de données Blast.	16
Sources de données HMMER	16
Problèmes relatifs à WebSphere MQ	16
Problèmes de configuration de WebSphere MQ 5.3 pour Solaris	16
Problèmes de développement d'encapsuleur	16
Solution palliative à l'erreur ClassNotFoundException rencontrée dans les encapsuleurs Java utilisant des interfaces de programme d'application J2EE	16
Problèmes relatifs au registre de métadonnées XML	18
Ports TCP/IP requis pour permettre l'accès au registre de métadonnées par le biais d'un navigateur Web	18
Utilitaire Redéfinition du mot de passe	18
Scripts de démarrage et d'arrêt du registre de métadonnées XML	18
Stockage de documents volumineux	19
Correctif à appliquer lorsque Microsoft Internet Explorer est le navigateur utilisé	20
Modification de la valeur du nom d'ID administrateur	20
N'utilisez pas la fonction Précédente du navigateur Web	21
Les chaînes de caractères à deux octets ne sont pas reconnues dans les navigateurs Web Mozilla	21
La limitation HTML affecte l'affichage de l'arborescence	21
Un marquage HTML incorrect dans le message A propos de ce registre se traduit par des problèmes d'affichage	21
Problèmes relatifs aux services Web	21
Utilisation des applications WebSphere Studio Application Developer Version 5 avec les services Web de DB2 Information Integrator Version 8.2	21

Mises à jour de la documentation 23

Corrections apportées à la documentation	23
Généralités sur le produit.	23
Migration	24
Installation	24
Configuration	26
Administration	37
Contrôle	47
Développement	48
Optimisation	54
Référence	54
Exemples	56

Nouvelle rubriques 57
Installation du fichier ITLM (IBM Tivoli License
Manager) sur votre système 57

Remarques 59
Marques 61

Comment prendre contact avec IBM . . 63
Informations produit 63
Commentaires sur la documentation 63

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

A propos des remarques sur le produit

Ce document contient les informations les plus récentes concernant DB2® Information Integrator Version 8.2.

Il se divise en deux parties. La première partie fournit une présentation détaillée des problèmes, limitations et solutions connus au moment de la publication et qui affectent la dernière version du produit. Lisez ces remarques pour prendre connaissance des problèmes encore non résolus qui sont liés à cette édition de DB2 Information Integrator. La deuxième partie décrit les corrections et mises à jour apportées à la documentation au format HTML, PDF et papier publiée précédemment.

Support de DB2 Information Integrator accessible via le Web

Pour plus d'informations concernant DB2 Information Integrator et les problèmes de support les plus récemment identifiés, consultez la page Web du support DB2 Information Integrator à l'adresse suivante :
www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Support de DB2 Universal Database pour Linux, UNIX et Windows

Pour toute information concernant les problèmes connus relatifs à DB2 Universal Database™ pour les produits Linux, UNIX et Windows Version 8, consultez la page Web du support technique DB2 à l'adresse suivante :
www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support.

Limitations, problèmes identifiés et solutions

Les informations suivantes décrivent les limitations, problèmes et solutions identifiés de DB2[®] Information Integrator Version 8.2. Ces restrictions ne s'appliquent pas systématiquement aux autres éditions du produit.

Problèmes liés à l'installation de DB2 Information Integrator

Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue lorsque le nom de répertoire contient un espace

Si vous copiez le programme d'installation de DB2 Information Integrator ou de DB2 dans un chemin de répertoire dont le nom contient un espace, l'installation échoue. Pour éviter ce problème, effectuez une des opérations suivantes :

- Installez DB2 Information Integrator à l'aide des CD fournis.
Systèmes UNIX uniquement : vérifiez qu'il n'y a pas d'espace dans le nom de point de montage.
- Assurez-vous que le nom de chemin du répertoire dans lequel est copié le programme d'installation DB2 Information Integrator ou DB2 ne comporte aucun espace.

Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue lorsque le nom du serveur d'administration DB2 et le nom de l'utilisateur de l'instance de base de données sont identiques

Le serveur d'administration DB2 assure des services de maintenance pour les outils DB2 Universal Database tels que le Centre de contrôle et l'Assistant de configuration. Chaque ordinateur utilisant DB2 Universal Database intègre également un serveur d'administration DB2.

Si DB2 Universal Database n'est pas installé sur l'ordinateur sur lequel vous installez DB2 Information Integrator, le programme d'installation de DB2 Information Integrator installera automatiquement un serveur d'administration DB2. Le programme d'installation de DB2 Information Integrator vous invite à indiquer le nom de l'utilisateur du serveur d'administration DB2 et le nom de l'utilisateur de l'instance de base de données associée. Les noms que vous attribuez à l'utilisateur du serveur d'administration DB2 et à l'utilisateur de l'instance de base de données associée doivent être uniques. A défaut, l'installation échouera.

Pour éviter cela, attribuez à l'utilisateur de l'instance de la base de données un nom différent de celui de l'utilisateur du serveur d'administration DB2 lors de l'installation de DB2 Information Integrator.

Le programme d'installation de DB2 Information Integrator échoue sous Red Hat Enterprise Linux Version 3.0 (Linux uniquement)

Si vous essayez d'installer DB2 Information Integrator sur un ordinateur exécutant le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux Version 3.0, le programme d'installation de DB2 Information Integrator échouera.

Pour éviter cet incident, entrez la commande suivante avant de lancer le programme d'installation de DB2 Information Integrator :

```
export LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5
```

Opération à effectuer après l'installation de mises à niveau ou de FixPacks DB2 Information Integrator

Après avoir installé une mise à niveau ou un FixPack DB2 Information Integrator, vous devez exécuter le script `djxlink` pour chaque encapsuleur installé et la commande `db2iupdt` pour chaque instance DB2. Pour plus d'informations sur l'installation de FixPacks DB2 Information Integrator et sur l'exécution du script `djxlink` et de la commande `db2iupdt`, reportez-vous au site de support à l'adresse www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Limitations du programme d'installation de DB2 Information Integrator concernant les polices asiatiques (systèmes UNIX uniquement)

IBM met à disposition des ensembles de polices supplémentaires pour UNIX qui assurent une prise en charge additionnelle des jeux de caractères à deux octets pour les caractères asiatiques. Ces ensembles de polices fournis par IBM sont nécessaires avec certaines versions d'UNIX qui n'installent que les polices nécessaires à l'affichage des caractères spécifiques au pays ou à la région en question.

S'il manque des caractères lors de l'exécution du programme `iisetup`, il est probable que les polices nécessaires ne sont pas installées sur votre système UNIX.

Pour permettre au programme `iisetup` de faire correctement référence aux polices incorporées dans le CD d'installation, procédez comme suit :

1. Copiez le fichier de police `tnrmt30.ttf` dans un répertoire de votre système. Le fichier se situe dans le répertoire racine du logiciel d'installation de DB2 Information Integrator.
2. Exportez la variable d'environnement `JAVA_FONT` en exécutant la commande suivante :

```
export JAVA_FONT=<chemin d'accès à la police>
```

<chemin d'accès à la police> étant le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous avez copié le fichier de la police.

3. Exécutez le programme `iisetup`.
4. Supprimez le fichier de police du disque dur.

Les polices fournies par IBM ne remplacent pas les polices du système. Ces polices sont à utiliser avec DB2 Information Integrator. La vente ou la distribution diffuse ou illimitée de ces polices n'est pas autorisée.

Problèmes liés à la migration

Accès aux sources de données éloignées de la famille DB2 après migration

Pour accéder à une source de données éloignée de la famille DB2 après migration vers DB2 Information Integrator à partir de la version 7 de DB2 ou de la version 2.1.1 de DataJoiner, lancez l'utilitaire d'édition de liens pour établir une connexion

du serveur vers la source de données distante. Les bases de données sur DB2 Universal Database pour UNIX et Windows, DB2 Universal Database pour z/OS et OS/390, DB2 Universal Database pour iSeries, et DB2 Server pour VM et VSE constituent des sources de données éloignées de la famille DB2.

Si vous ne rétablissez pas la connexion à l'aide de l'utilitaire d'édition de liens, un message d'erreur SQL0805N apparaît.

Vous devez utiliser l'utilitaire d'édition de liens pour rétablir une connexion entre le serveur et la source de données éloignée pour toutes les bases de données éloignées de la famille DB2 auxquelles vous voulez accéder. Vous n'avez à exécuter cette tâche qu'une seule fois pour chaque base de données éloignée à laquelle vous voulez accéder.

Pour rétablir une connexion à une base de données éloignée après migration :

1. Accédez à la source de données éloignée à l'aide de la commande DB2 CONNECT.

2. Accédez au répertoire DB2 Information Integrator requis.

Sur les systèmes UNIX, tapez la commande suivante :

```
cd repertoire_instance_db2/sql1lib/bnd
```

repertoire_instance_db2 étant le répertoire contenant l'instance de la base de données à laquelle vous voulez accéder.

Sur les systèmes Windows, tapez la commande suivante :

```
cd repertoire_installation_db2\sql1lib\bnd
```

db2_install_directory étant le répertoire où DB2 Information Integrator est installé.

3. La commande suivante permet d'accéder à l'utilitaire d'édition de liens :

```
db2 bind @db2cli.lst grant public
```
4. Déconnectez-vous de la source de données éloignée.

Problèmes liés aux fonctions fédérées et à la prise en charge des sources de données

Remarques concernant les ordinateurs serveurs fédérés (systèmes AIX 64-bit uniquement)

Si vous envisagez d'utiliser ou si vous utilisez un ordinateur AIX 64-bit en tant que serveur fédéré, vous devez installer le numéro de correction AIX APAR IY53887 sur cet ordinateur.

Si vous n'avez pas installé le numéro de correction AIX APAR IY53877, vos encapsuleurs risquent de ne pas charger correctement lorsque vous utiliserez une instruction CREATE SERVER ou CREATE NICKNAME. Si vos encapsuleurs ne chargent pas correctement, vous recevrez un message d'erreur SQL0901N indiquant NULL WRAPPER.

Restrictions sur les types de données

Certains types de données ne sont pas pris en charge par DB2 Information Integrator. Vous ne pouvez pas créer d'alias de type nickname pour les objets de source de données (tels que les tables et les vues) contenant ces types de données.

DB2 Information Integrator ne permet par ailleurs pas l'insertion, la mise à jour et la suppression des objets de source de données contenant certains types de données.

Types de données non pris en charge

Vous ne pouvez pas créer d'alias de type nickname pour les objets de source de données contenant les types de données énumérés dans le tableau suivant :

Tableau 1. Types de données de source de données non pris en charge

Source de données	Types de données non pris en charge
Extended Search	DECIMAL
Microsoft SQL Server	SQL_VARIANT
Oracle (encapsuleur NET8 uniquement)	TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIME ZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE NCHAR* NVARCHAR2*
<p>* Ces types de données ne sont pas pris en charge uniquement lorsque la base de données fédérée n'utilise pas la page de codes UTF-8 (Unicode). Si la base de données fédérée utilise la page de codes UTF-8, vous pouvez créer des alias de type nickname pour les objets de source de données éloignée contenant ces types de données.</p>	
Oracle (encapsuleur SQLNET uniquement)	BLOB CLOB NCHAR NVARCHAR2 TIMESTAMP TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIME ZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE
Sybase (encapsuleur DBLIB uniquement)	unichar univarchar

Vous pouvez créer une vue de la source de données basée sur l'objet de source de données pour les types de données qui ne sont pas pris en charge par DB2 Information Integrator, puis créer un alias de type nickname pour cette vue. La vue ne doit contenir aucune colonne utilisant les types de données non pris en charge. Vous pouvez aussi créer une vue basée sur l'objet de source de données et remplacer les types de données qui ne sont pas pris en charge par des types de données qui le sont.

Restrictions relatives à l'insertion, la mise à jour et la suppression des types de données

DB2 Information Integrator ne permet pas l'insertion, la mise à jour et la suppression des objets de source de données contenant certains types de données. Les objets de source de données contenant les types de données énumérés dans le tableau suivant ne sont pas accessibles en écriture.

Lorsque les limites inférieure et supérieure de longueur sont fournies dans le tableau suivant, les données de type caractère indiquent la longueur en octets. Les données de type graphique indiquent la longueur en double octet.

Tableau 2. Restrictions en écriture des types de données

Source de données	Types de données non pris en charge
Famille DB2 (DRDA)	BLOB CLOB DBCLOB
Informix	BLOB CLOB BYTE TEXT Exceptions : Vous pouvez insérer, mettre à jour et supprimer les données de type TEXT en associant le types de données VARCHAR à la colonne de l'alias de type nickname. data type. Vous pouvez également insérer, mettre à jour et supprimer des données de type BYTE en associant le type de données VARCHAR FOR BIT DATA à la colonne de l'alias de type nickname.
Microsoft SQL Server	image ntext texte SQL_VARIANT Exceptions : Vous pouvez insérer, mettre à jour et supprimer des données de type text et ntext en associant le type de données VARCHAR ou VARGRAPHIC à la colonne de l'alias de type nickname. Vous pouvez également insérer, mettre à jour et supprimer des types de données images en associant le type de données VARCHAR FOR BIT DATA à la colonne de l'alias de type nickname.
ODBC	SQL_LONGBINARY (length > 32672) SQL_LONGVARCHAR (length > 32672) SQL_WLONGVARCHAR (length > 32672)
Oracle (encapsuleur NET8 uniquement)	INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH LONG LONG RAW NCHAR* NVARCHAR2* TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIMEZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE Exceptions : Vous pouvez insérer, mettre à jour et supprimer des données de types LONG en associant le type de données VARCHAR à la colonne de l'alias de type nickname. Vous pouvez également insérer, mettre à jour et supprimer des données de types LONG RAW en associant le type de données VARCHAR FOR BIT DATA à la colonne de l'alias de type nickname. * Ces types de données ne sont pas pris en charge uniquement lorsque la base de données fédérée n'utilise pas la page de codes UTF-8 (Unicode). Si la base de données fédérée utilise la page de codes UTF-8, vous pouvez insérer, mettre à jour et supprimer des objets de source de données éloignée contenant ces types de données.
Oracle (encapsuleur SQLNET uniquement)	BLOB CLOB INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH NCHAR NVARCHAR2

Tableau 2. Restrictions en écriture des types de données (suite)

Source de données	Types de données non pris en charge
Sybase (encapsuleur CTLIB uniquement)	image texte Exceptions : Vous pouvez insérer, mettre à jour et supprimer des données de types text en associant le type de données VARCHAR à la colonne de l'alias de type nickname. Vous pouvez également insérer, mettre à jour et supprimer des données de type image en associant le type de données VARCHAR FOR BIT DATA à la colonne de l'alias de type nickname.
Sybase (encapsuleur DBLIB uniquement)	Tous les types de données. L'encapsuleur DBLIB ne prend pas en charge les opérations d'écriture.
Teradata	char (32673 to 64000) varchar (32673 to 64000) byte (32673 to 64000) varbyte (32673 to 64000) graphic (16337 to 32000) vargraphic (16337 to 32000)

L'importation de données dans les alias de type nickname n'est pas prise en charge

L'importation ou l'insertion de données de tout type de fichier dans un alias de type nickname n'est pas prise en charge. Si vous essayez d'importer ou d'insérer des données dans un alias de type nickname, vous recevrez l'erreur SQL30090N avec le code anomalie 21.

Mappage vers les types de données fédérés GRAPHIC et VARGRAPHIC

Si la base de données fédérée n'utilise pas la page de codes UTF-8 (Unicode), seule la famille DB2 et les sources de données Teradata peuvent remplacer les mappages de type de données par défaut et mapper des types de données éloignés avec des types de données fédérés GRAPHIC et VARGRAPHIC. Utilisez l'instruction CREATE TYPE MAPPING ou ALTER NICKNAME pour remplacer les mappages de types de données par défaut suivant les circonstances dans lesquelles doit s'appliquer le mappage.

Expansion des données de la page de codes UTF-8

Si la base de données fédérée utilise la page de codes UTF-8 et que le client de source de données convertit vers la page de codes UTF-8, la conversion peut entraîner l'expansion des données. Par exemple, si vous sélectionnez un caractère de 1 octet en tant que source de données éloignée, cette même source de données pourra être de 2 octets une fois la conversion en UTF-8 effectuée. Vérifiez que la largeur des colonnes locales du catalogue est suffisante pour contenir les données développées. Si ce n'est pas le cas, élargissez-les à l'aide de l'instruction ALTER NICKNAME.

Application du prédicat LIKE à une colonne CHAR

Pour les sources de données Informix, Microsoft SQL Server, Oracle et Sybase, le prédicat LIKE appliqué à une colonne CHAR n'est pas traité sur la source de données. Ces sources de données utilisent des règles de remplissages de caractère blanc différentes de DB2. Par exemple, si une colonne CHAR(10) contient 'a', le prédicat char_col LIKE 'a' est faux dans DB2 mais vrai dans les autres sources de données.

De plus, pour les sources de données Microsoft SQL Server, le prédicat LIKE fait des comparaisons de chaînes tenant compte des majuscules et des minuscules ne pouvant pas être traitées sur la source de données.

Vous pouvez améliorer les performances en créant un mappage pour la fonction LIKE(*CHAR,type_colonne (longueur)*) de façon à envoyer le prédicat LIKE à la source de données. Par exemple :

```
CREATE FUNCTION  
MAPPING FOR  
SYSIBM.LIKE(SYSIBM.CHAR,SYSIBM.VARCHAR(1)) SERVER infx_server;
```

Toutefois, si vous utilisez un mappage de fonction, les prédicats LIKE peuvent renvoyer des résultats différents par rapport à ceux de DB2.

Colonnes CHAR contenant des données DBCS

Les prédicats qui comparent les colonnes CHAR contenant des données DBCS peuvent renvoyer des résultats erronés lorsque le serveur fédéré et la source de données utilisent des caractères de remplissage différents. Pour éviter cela, remplacez par VARCHAR le type de colonne local CHAR à l'aide de l'instruction ALTER NICKNAME.

Curseur avec sémantique "with hold" pour certains encapsuleurs relationnels

Les encapsuleurs de Microsoft SQL Server, ODBC, OLE DB, Oracle, Sybase et Teradata ne prennent pas en charge la sémantique DECLARE CURSOR WITH HOLD.

Limitation concernant les spécifications de page de codes de fichier pour la prise en charge Unicode des sources de données XML et de fichiers au format table (Windows uniquement)

Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous pouvez créer des noms de fichier et de répertoire en utilisant n'importe quel caractère Unicode. Toutefois, les options FILE_PATH et DIRECTORY_PATH des instructions CREATE NICKNAME et ALTER NICKNAME doivent comporter des caractères figurant dans la page de codes du système d'exploitation. Si vous indiquez des caractères Unicode dans une des options d'alias de type nickname PATH à l'aide de l'encapsuleur adapté aux fichiers au format table ou de l'encapsuleur XML, et que ces caractères Unicode ne font pas partie de la page de codes Windows, l'encapsuleur générera une erreur indiquant que la ressource est introuvable.

Par exemple, sur un ordinateur exécutant la version française de Windows, vous ne pouvez pas attribuer à l'option FILE_PATH une valeur correspondant à des caractères Unicode japonais, car l'opération de création ou de modification d'alias de type nickname échouera. Dans ce cas, vous devez attribuer à l'option FILE_PATH une valeur correspondant uniquement à des caractères français. De la même manière, sur un ordinateur exécutant la version japonaise de Windows, vous devez attribuer aux options FILE_PATH ou DIRECTORY_PATH des valeurs correspondant uniquement à des caractères japonais. A défaut, l'opération de création ou de modification d'alias de type nickname échouera.

Utilisation de l'instruction CREATE TYPE MAPPING avec des sources de données ODBC, Microsoft SQL Server et Teradata

Vous ne pouvez pas omettre la longueur d'un type de données éloigné si ce type de données utilise des paramètres. Indiquez une longueur ou des parenthèses vides. Par exemple, pour Teradata, la longueur par défaut du type de données CHAR est 1. Si vous voulez mapper le type de données CHAR(1) de Teradata vers le type de données VARCHAR(1) de DB2 Information Integrator, vous devez exécuter l'instruction CREATE TYPE MAPPING suivante :

```
CREATE TYPE MAPPING tm1 from local type varchar(1)
to server type teradata remote type char(1);
```

Vous ne pouvez pas utiliser le synonyme du type de données éloigné. Vous devez utiliser le nom abrégé du type de données. Par exemple, dans le cas de Teradata, l'instruction CREATE TYPE MAPPING suivante fonctionne correctement :

```
CREATE TYPE MAPPING tm1 from local type varchar()
to server type teradata remote type char();
```

L'instruction CREATE TYPE MAPPING suivante ne fonctionne pas, car le synonyme character est utilisé pour le type de données caractères. C'est le nom abrégé du type de données, char, qui doit être utilisé.

```
CREATE TYPE MAPPING tm1 from local type varchar()
to server type teradata remote type character();
```

Prise en charge de l'encapsuleur DRDA

Opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression des types de données graphiques non autorisées pour les bases de données UTF-8

Si la base de données fédérée utilise la page de codes UTF-8 (Unicode), vous ne pouvez pas insérer, mettre à jour et supprimer les types de données GRAPHIC, VARGRAPHIC et DBCLOB pour les objets de source de données Server DB2 pour VM et VSE. Ces opérations ne sont pas autorisées pour les types de données graphiques car le serveur DB2 pour VM et VSE ne contient pas de table de conversion pour UTF-16 (page de codes 1200). Les bases de données fédérées UTF-8 (Unicode) requièrent une table de conversion UTF-16 pour le codage graphique.

Utilisation de l'encapsuleur DRDA pour la connexion à des bases de données partitionnées

Lorsque vous utilisez l'encapsuleur DRDA pour vous connecter à un système DB2 Universal Database doté de partitions distantes et si ce système éloigné utilise des numéros de partition différents de ceux utilisés par le serveur fédéré, la connexion risque d'échouer. L'échec de connexion se traduit par un message d'erreur SQL1822N qui fait référence à l'erreur SQL1469N. Une erreur SQL1469N est une erreur de source de données distante qui indique que les numéros de noeud n'ont pas été spécifiés pour une instance de base de données particulière.

Avant d'utiliser l'encapsuleur DRDA pour vous connecter à un système DB2 Universal Database doté de partitions distantes, vous devez vérifier que le serveur fédéré connaît le numéro de partition associé au port 0 sur ce système DB2 Universal Database.

Pour définir le numéro de partitions associé au port 0 sur un système éloigné DB2 Universal Database, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier sqllib/db2nodes.cfg sur le système éloigné.

2. Recherchez le numéro de partition associé au port 0 sur ce système éloigné et enregistrez ce numéro.
Par exemple, si le nom hôte du système éloigné est nori, cherchez le numéro de partition associé au port 0 pour l'hôte nori.
3. Fermez le fichier db2nodes.cfg.

Utilisez l'une des trois méthodes suivantes pour indiquer au serveur fédéré le numéro de partition associé au port 0 sur un système DB2 Universal Database éloigné :

- Editez le fichier db2cli.ini sur le serveur fédéré. Définissez le paramètre CONNECTNODE sur le numéro de partition associé au port 0 sur le système DB2 Universal Database éloigné.
Cette méthode modifie l'environnement du serveur fédéré. Elle peut éventuellement affecter vos applications.
- Paramétrez la variable d'environnement DB2NODE sur le serveur fédéré avec le numéro de partition associé au port 0 sur le système DB2 Universal Database éloigné. Vous devez arrêter puis redémarrer DB2 Universal Database sur le serveur fédéré une fois la variable d'environnement paramétrée.
Cette méthode modifie l'environnement du serveur fédéré. Elle peut éventuellement affecter vos applications.
- Si vous utilisez des instructions SQL à partir de l'interpréteur de commandes DB2, utilisez la commande suivante sur le serveur fédéré avant de vous connecter au système éloigné DB2 Universal Database :

```
SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM numéro_partition
```

numéro_partition est le numéro de partition associé au port 0 sur le système DB2 Universal Database éloigné.
Cette méthode définit le numéro de partition uniquement pour la durée de la session de l'interpréteur de commandes.

Exemple :

Le nom d'hôte du système DB2 Universal Database auquel vous souhaitez vous connecter est palmetto. Dans le fichier db2nodes.cfg du système palmetto, le numéro de partition 10 est associé au port 0. Pour informer le serveur fédéré que le numéro de partition 10 est associé au port 0 sur palmetto, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

- Spécifiez la valeur CONNECTNODE=10 dans le fichier db2cli.ini sur le serveur fédéré.
- Paramétrez la variable d'environnement DB2NODE à 10 sur le serveur fédéré, arrêtez puis redémarrez DB2 Universal Database. Sur un système UNIX par exemple, utilisez les commandes suivantes :

```
db2stop  
export DB2NODE=10  
db2start
```
- Avant de vous connecter à palmetto, tapez la commande suivante :

```
SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM 10
```

Alias de type nickname dans les tables DB2 Universal Database contenant des colonnes LONG VARCHAR FOR BIT DATA

Lorsque vous créez un alias de type nickname dans une table DB2 Universal Database contenant une colonne de données de type LONG VARCHAR FOR BIT DATA, la colonne locale d'alias de type nickname correspondante est

automatiquement associée au type de données BLOB. Si vous attribuez une colonne de données de type BLOB d'un alias de type nickname à une colonne de données de type LONG VARCHAR FOR BIT DATA, une erreur SQL0408N se produit.

Pour éviter cette incompatibilité entre types de données, associez la colonne d'alias de type nickname locale au type de données CLOB.

Exemple :

Vous créez l'alias de type nickname MON_ALIAS dans une table contenant une colonne LONG_COL1 dont les données sont de type LONG VARCHAR FOR BIT DATA. Vous créez la table locale MA_TABLE contenant la colonne LONG_COL2 dont les données sont de type LONG VARCHAR FOR BIT DATA. Lorsque, ensuite, vous essayez d'effectuer l'opération d'insertion suivante :

```
INSERT INTO ma_table(long_col2) SELECT long_col1 FROM mon_alias;
```

l'opération échoue et vous recevez l'erreur SQL0408N. Le type de données LONG_COL1 de la colonne locale a été automatiquement associé à la valeur BLOB, laquelle n'est pas compatible avec le type de données LONG_COL2 (LONG VARCHAR FOR BIT DATA).

Pour éviter cette incompatibilité de types de données, associez la colonne LONG_COL1 locale au type de données CLOB par le biais de l'instruction ALTER NICK :

```
ALTER NICKNAME mon_alias ALTER COLUMN long_col1 LOCAL TYPE CLOB(32770);
```

Erreur potentielle lors de l'utilisation de l'encapsuleur DRDA pour des connexions multiples à une base de données locale sur le même ordinateur (AIX uniquement)

Si un serveur DB2 Universal Database 32 bits est exécuté sur un système AIX et qu'une application en cours d'exécution sur le même système est connectée plusieurs fois à une base de données fédérée par le biais de l'encapsuleur DRDA, l'application est susceptible de rencontrer l'erreur suivante :

```
SQL1822N Un code d'erreur "-1224" inattendu a été renvoyé par la source de données "W3_SERVER2". Le texte et les marques associés sont : "func="DriverConnect" msg="SQL1224N Un agent de base de données". SQLSTATE=560BD
```

Il existe deux solutions palliatives pour éliminer cette erreur :

- Ajoutez l'entrée EXTSHM=ON au fichier de configuration de la fédération, répertoire_instance/cfg/db2dj.ini. En attribuant à la variable EXTSHM la valeur ON, vous augmentez la quantité de segments de mémoire partagée utilisables.

Lorsque vous modifiez le fichier de configuration de la fédération, vous devez arrêter puis redémarrer DB2 Universal Database pour activer les modifications.

- Cataloguez la base de données fédérée sur un noeud TCP/IP. Par exemple :

```
CATALOG TCPIP NODE mon_noeud REMOTE mon_hôte SERVER 123;
CATALOG DB mydb AT NODE mon_noeud;
CREATE WRAPPER drda;
CREATE SERVER mon_serveur TYPE DB2/UDB VERSION 8 WRAPPER drda
  AUTHORIZATION "mon_id" PASSWORD "mon_mdp"
  OPTIONS(ADD DBNAME 'MA_BD');
```

Si l'erreur persiste après avoir essayé les deux méthodes, contactez le support technique IBM.

Prise en charge de l'encapsuleur Documentum

Limitation concernant les requêtes de fonctions personnalisées

Vous ne pouvez pas utiliser de fonctions personnalisées Documentum qui n'incluent pas de référence de colonne en tant qu'argument dans des requêtes comportant des jointures entre plusieurs alias Documentum. CABINET et FOLDER sont des exemples de fonctions de ce type.

Voici un exemple de requête appelé à échouer :

```
SELECT D.object_name, L.sv_char1
FROM dmdoc_sr_1 D, lsdoc_sr_1 L
WHERE DCTM.CABINET('/Cabinet1')=1 AND D.object_name = L.object_name;
```

Veillez à utiliser des fonctions personnalisées Documentum qui n'incluent pas d'argument de référence de colonne (tel que CABINET et FOLDER) uniquement dans des requêtes qui impliquent un alias Documentum.

Prise en charge de l'encapsuleur Microsoft SQL Server

Restrictions relatives à l'insertion, la mise à jour et la suppression des tables avec déclencheurs Microsoft SQL Server

Lorsque vous émettez une instruction d'insertion, de mise à jour ou de suppression sur une table Microsoft SQL Server par le biais d'un alias de type nickname, et que cette table comprend un déclencheur d'insertion, de mise à jour ou de suppression, Microsoft SQL Server ne traite plus d'instructions tant que l'instruction courante n'a pas été interrompue.

Pour interrompre l'instruction d'insertion, de mise à jour ou de suppression, émettez une instruction de validation de suite après avoir émis l'instruction d'insertion, de mise à jour ou de suppression initiale. Une fois émise, l'instruction de validation interrompra l'instruction d'insertion, de mise à jour ou de suppression initiale et permettra le traitement d'autres instructions.

Prise en charge de l'encapsuleur ODBC

Restrictions liées à l'instruction CREATE TABLE

Si vous entrez une option incorrecte dans l'instruction CREATE TABLE, DB2 Universal Database ignore cette option et aucun message d'erreur n'apparaît. Par exemple, dans l'instruction suivante, DB2 Universal Database ignore l'option, `invalid_option` :

```
CREATE TABLE my_table(c1 INT) OPTIONS(remote_server 'MY_ODBC_SERVER',
remote_schema 'J15USER1', invalid_option 'non option');
```

Les options suivantes sont des options valides pour l'instruction CREATE TABLE :

- REMOTE_SERVER
- REMOTE_SCHEMA
- REMOTE_TABNAME
- SQL_SUFFIX

Incidents suite à la migration de mappages de types de données en amont définis par l'utilisateur de l'encapsuleur

Il est possible que les mappages de types de données en amont définis par l'utilisateur de l'encapsuleur ODBC pour des types de données qui n'autorisent pas les paramètres (par exemple, le type de données INTEGER) ne fonctionnent pas correctement après leur migration.

Si tel est le cas, vous devez supprimer ces mappages puis les redéfinir dans DB2 Information Integrator Version 8.2.

Prise en charge de l'encapsuleur Oracle

Erreurs du script djxlinkOracle

Si vous utilisez le script djxlinkOracle sous AIX afin de lier l'encapsuleur SQLNET alors que la bibliothèque AIX Base Application Development Math Library n'est pas installée, le script échoue avec des erreurs de l'éditeur de liens.

La commande AIX suivante permet de déterminer si cette bibliothèque est installée :

```
ls1pp -l bos.adt.libm
```

Pour éviter les erreurs dans l'éditeur de liens, installez la bibliothèque AIX Base Application Development Math Library ou modifiez le script djxlinkOracle et supprimez toutes les occurrences de l'option `-lm` des commandes `ld` (éditeur de liens).

Utilisation de l'encapsuleur Oracle avec des pages de codes différentes (Windows uniquement)

Ces informations s'appliquent aux versions SQLNET et NET8 de l'encapsuleur Oracle.

Si vous utilisez plusieurs encapsuleurs Oracle dans différentes bases de données fédérées de la même instance au même moment et que chaque base de données fédérée utilise une page de codes différente, le client Oracle effectue la conversion de page de codes appropriée seulement pour la première base de données fédérée qui se connecte à un serveur Oracle.

Lorsqu'un encapsuleur se connecte au serveur Oracle, l'encapsuleur utilise la page de codes de la base de données fédérée pour déterminer le paramétrage de la variable d'environnement `NLS_LANG`. Toutefois, Oracle n'autorise pas la modification de la portion de page de codes de la variable `NLS_LANG` après que celle-ci est définie dans un processus. Par conséquent, lorsque les encapsuleurs d'autres bases de données fédérées possédant différentes pages de codes se connectent au serveur Oracle, ces encapsuleurs utilisent la valeur de `NLS_LANG` définie par la première invocation de l'encapsuleur.

Placez les bases de données fédérées avec différentes pages de code dans différentes instances afin que toutes les bases de données fédérées de chaque instance utilisent la même page de codes.

Prise en charge de l'encapsuleur Sybase

Version requise de Sybase Adaptive Server Enterprise

Si vous utilisez les encapsuleurs Sybase avec Sybase Adaptive Server Enterprise 11.9, vous devez utiliser la version 11.9.2.6 ou supérieure. Si aucune de ces versions n'est installée, vous devez installer le dernier correctif de bogues EBF (Emergency bug fix) de Sybase sur le serveur Sybase.

Recommandation : Utilisez Sybase Adaptive Server Enterprise version 12.5.0.3 ou suivante. D'autres versions de Sybase Adaptive Server Enterprise ont un problème connu de surcharge de batterie de disques.

Calcul sur les colonnes SMALLINT des tables distantes

Une instruction SQL comprenant un calcul sur une colonne SMALLINT peut entraîner une erreur de dépassement arithmétique. Pour éviter cela, définissez de façon explicite la colonne avec le type de données INTEGER.

Ce problème se produit avec les encapsuleurs DBLIB et CTLIB.

Exécution de l'encapsuleur CTLIB en mode sécurisé pour optimiser les performances (systèmes UNIX uniquement)

Sur les systèmes UNIX, l'encapsuleur CTLIB Sybase ne prend pas en charge les unités d'exécution multiples et doit être exécuté en mode sécurisé pour obtenir de meilleures performances.

Limitations des opérations de mise à jour et de suppression (encapsuleur CTLIB uniquement)

Si vous créez un alias de type nickname pour une vue Sybase, qui a elle-même été créée à l'aide d'une sous-requête Sybase, vous risquez de recevoir un message d'erreur SQL1822N, «erreur inattendue code 7732», lorsque vous utilisez cet alias de type nickname pour effectuer des opérations de mise à jour ou de suppression à partir du serveur fédéré.

Pour éviter les erreurs lors des opérations de mise à jour et de suppression, n'utilisez pas d'alias de type nickname basé sur une vue Sybase qui utilise une sous-requête Sybase. Créez un nouvel alias de type nickname qui référence directement la table dans la vue Sybase requise, puis créez une vue fédérée qui utilise le nouvel alias de type nickname. Effectuez vos mises à jour ou suppressions sur cette vue fédérée.

Pour plus d'informations concernant la création et l'utilisation de vues fédérées, consultez la rubrique «Creating and using federated views» du Centre d'aide et d'information DB2.

Utilisation des variables hôtes dans les sessions passe-système (encapsuleur DBLIB uniquement)

Lorsque vous utilisez des instructions faisant référence à une variable SQL dans une session passe-système de l'encapsuleur DBLIB, vous devez ajouter un espace de fin à la variable SQL. Par exemple, afin d'insérer des données à une table éloignée, vous pouvez lancer une instruction comme celle-ci :

```
INSERT INTO remote_table_name VALUES (:H0 , :H1 );
```

Dans l'exemple précédent, :H0 , :H1 sont des variables SQL auxquelles ont été ajoutés des espaces de fin.

Utilisation des instructions SELECT sur les colonnes LOB (encapsuleur DBLIB uniquement)

Pour sélectionner une colonne LOB, un index unique et une colonne TIMESTAMP doivent être associés à la table de sources de données.

Prise en charge de l'encapsuleur Teradata

Exécution de l'encapsuleur Teradata en mode sécurisé pour optimiser les performances (systèmes UNIX uniquement)

Sur les systèmes UNIX, l'encapsuleur Teradata ne prend pas en charge les unités d'exécution multiples et doit être exécuté en mode sécurisé pour obtenir de meilleures performances.

Erreurs des opérations UPDATE ou DELETE sur les alias de type nickname

Par défaut, les lignes ne sont pas identifiées de façon unique dans les tables des sources de données Teradata. Vous risquez de recevoir une erreur SQL30090N, RC="21" lorsque vous essayez de mettre à jour ou supprimer un alias de type nickname associé à une table ou une vue Teradata.

Si l'erreur SQL30090N, RC="21" apparaît, créez au moins un index unique dans la table Teradata mise à jour ou supprimée, puis réessayez l'opération.

Types de données GRAPHIC et VARGRAPHIC non autorisés dans les bases de données EUC-JP (DB2 Universal Database pour AIX uniquement)

Teradata utilise le codage EUC-JP dans les types de données GRAPHIC et VARGRAPHIC. Si la base de données fédérée utilise la page de codes EUC-JP, vous ne pouvez pas créer d'alias de type nickname pour une table Teradata contenant des colonnes GRAPHIC ou VARGRAPHIC. Vous ne pouvez pas non plus utiliser de LDD transparent pour créer une table Teradata contenant des colonnes GRAPHIC ou VARGRAPHIC. DB2 Universal Database utilise le codage UCS-2 car certains caractères EUC-JP sont sur 3 octets.

Si vous tentez de créer un alias de type nickname dans une table Teradata contenant des colonnes GRAPHIC ou VARGRAPHIC ou de créer une telle table à l'aide d'un langage LDD transparent, le message d'erreur SQL3324N apparaît.

Types de données GRAPHIC et VARGRAPHIC non autorisés dans les bases de données UTF-8

Teradata ne prend pas en charge les types de données GRAPHIC et VARGRAPHIC pour le jeu de caractères UTF-8. Si la base de données fédérée utilise la page de codes UTF-8, vous ne pouvez pas créer d'alias de type nickname dans une table Teradata contenant des colonnes GRAPHIC ou VARGRAPHIC. Vous ne pouvez pas utiliser de LDD transparent pour créer une table Teradata contenant des colonnes GRAPHIC ou VARGRAPHIC.

Prise en charge de l'encapsuleur WebSphere Business Integration

Nouvelle option d'alias de type nickname pour détecter les conditions d'objet de gestion introuvable

L'encapsuleur WebSphere Business Integration intègre une option d'alias de type nickname qui permet de détecter les conditions d'objet de gestion introuvable. Les API SAP et PeopleSoft ne suivant pas un modèle de relevé d'erreurs standardisé, il est possible que chaque API renvoie un message différent pour la même condition d'erreur. Plus précisément, les messages d'erreur émis par les API des applications de gestion SAP et PeopleSoft en cas d'enregistrement non trouvé ne sont pas cohérents.

Par exemple, lorsqu'un enregistrement associé à un identificateur donné ne peut pas être localisé dans l'application SAP, la BAPI getdetail2 correspondant à l'objet de gestion CUSTOMER peut renvoyer un code d'erreur 502, alors que la BAPI getdetail correspondant à l'objet de gestion COMPANY peut renvoyer un autre code d'erreur.

Du fait de l'incohérence de ces messages d'erreur, les adaptateurs de WebSphere Business Integration pour mySAP.com et PeopleSoft ne peuvent pas mettre en

correspondance ces erreurs avec l'indicateur d'état BO_NOT_FOUND, qui figure dans l'objet de gestion de réponse renvoyé à l'encapsuleur. Le manque d'information dans l'indicateur d'état peut entraîner l'échec de certains types de requêtes de l'application DB2 Information Integrator, même si un seul enregistrement manque ou ne peut pas être localisé dans la source de données de l'application. Un échec d'application n'est probablement pas le comportement attendu par l'application DB2 Information Integrator.

L'exemple suivant est une jointure entre un alias de type nickname SAP WebSphere Business Integration représentant la BAPI Customer.get_detail2 et une table locale contenant les identificateurs des clients :

```
Select name from sap_bapi_customer_getdetail2_NN a,  
    local_table b where b.customerid=a.customerid;
```

Si la table locale (local_table) contient un seul ID client qui n'existe pas dans l'application SAP, la requête échoue.

Pour contourner ce problème, l'encapsuleur de WebSphere Business Integration intègre une option d'alias de type nickname supplémentaire qui permet aux utilisateurs d'indiquer des codes d'erreur spécifiques à traiter en tant qu'enregistrement introuvable et non comme erreur de l'alias de type nickname. L'option d'alias de type nickname est : BO_NOT_FOUND_CODES. Elle a pour valeur des codes d'erreur séparés par des virgules de l'application de gestion. La nouvelle option d'alias de type nickname est représentée dans l'exemple suivant :

```
CREATE NICKNAME sap_bapi_customer_getdetail2_NN  
(  
    CUSTOMER VARCHAR(10) OPTIONS  
        (XPATH './ns3:sap_customeraddress/  
            ns1:sap_customeraddress/ns1:CUSTOMER/text()'),  
    ...  
    FOR SERVER  
        sap_server  
    OPTIONS(XPATH '//ns3:sap_bapi_customer_getdetail2',  
        ...  
        BO_NOT_FOUND_CODES '502,503,501'  
        ...  
    );
```

Problèmes relatifs au Centre de contrôle DB2

Commande db2updv8

Si vous utilisez une base de données fédérée avec DB2 Information Integrator Version 8.2 alors qu'elle a été créée avec DB2 Universal Database Version 8.1 ou ultérieure, vous devez mettre à niveau votre base de données fédérée de manière à utiliser le Centre de contrôle avec DB2 Information Integrator Version 8.2. Pour mettre à jour votre base de données fédérée, utilisez la commande **db2updv8**.

Exemple :

```
db2updv8 -d testdb -u dbadmin -p dbpasswd
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette commande, reportez-vous à la rubrique «db2updv8 - Commande de mise jour de la base de données vers le niveau en cours de la version 8» dans le Centre d'aide et d'information DB2.

Compatibilité entre clients fédérés et serveurs

Si vous utilisez des clients DB2 Universal Database Version 7 ou Version 8.1 avec un serveur DB2 Information Integrator Version 8.2, vous devez mettre à niveau les clients avec DB2 Information Integrator Version 8.2 pour utiliser la nouvelle fonction fédérée dans le Centre de contrôle DB2.

Si vous utilisez des clients DB2 Information Integrator Version 8.2 et un serveur DB2 Universal Database Version 7 ou Version 8.1, vous devez mettre à niveau votre serveur avec DB2 Information Integrator Version 8.2 pour utiliser la nouvelle fonction fédérée dans le Centre de contrôle DB2.

Sources de données Blast

Si la colonne BlastSeq associée à un alias de type nickname BLAST est définie comme type de données CLOB, vous devez créer des modèles de fonction de comparaison de séquences pour pouvoir interroger les sources de données BLAST. Les instructions SQL que vous émettez au niveau de la base de données fédérée pour créer les modèles de fonction sont mentionnées dans la section «Mises à jour de la documentation» à la page 23.

Sources de données HMMER

Si la colonne HMMQSEQ associée à un alias de type nickname HMMER est définie comme type de données CLOB, vous devez créer des modèles de fonction de comparaison de séquences pour pouvoir interroger des sources de données HMMER. Les instructions SQL que vous émettez au niveau de la base de données fédérée pour créer les modèles de fonction sont mentionnées dans la section «Mises à jour de la documentation» à la page 23.

Problèmes relatifs à WebSphere MQ

Problèmes de configuration de WebSphere MQ 5.3 pour Solaris

Après avoir installé WebSphere MQ Version 5.3 avec la disquette de correctifs 05 (CSD05) sur un système doté d'un environnement d'exploitation Solaris, ouvrez une invite de commande, puis tapez `:ulimit -n 1024`.

Cette commande définit le nombre limite de fichiers pouvant être ouverts et permet de créer un gestionnaire de files d'attente dans l'environnement d'exploitation Solaris.

Problèmes de développement d'encapsuleur

Solution palliative à l'erreur `ClassNotFoundException` rencontrée dans les encapsuleurs Java utilisant des interfaces de programme d'application J2EE

Un encapsuleur Java™ est susceptible d'échouer lors du chargement d'une classe valide indiquée dans la variable `CLASSPATH`. L'erreur se produit lorsque l'encapsuleur tente de charger le contexte de classe initial.

Par exemple, les informations d'exception suivantes ont été consignées par un encapsuleur qui tentait de créer une nouvelle instance `javax.naming.InitialContext` :

```

Exception :javax.naming.NoInitialContextException: Cannot instantiate class:
org.jnp.interfaces.NamingContextFactory
[Root exception is java.lang.ClassNotFoundException:
org/jnp/interfaces/NamingContextFactory]
javax.naming.NoInitialContextException:
Cannot instantiate class: org.jnp.interfaces.NamingContextFactory.
Root exception is java.lang.ClassNotFoundException:
org/jnp/interfaces/NamingContextFactory
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:256)
  at com.sun.naming.internal.VersionHelper12.loadClass(VersionHelper12.java:59)
  at javax.naming.spi.NamingManager.getInitialContext(NamingManager.java:661)
  at javax.naming.InitialContext.getDefaultInitCtx(InitialContext.java:256)
  at javax.naming.InitialContext.init(InitialContext.java:232)
  at javax.naming.InitialContext.<init> (InitialContext.java:208)

```

Dans cet exemple, bien que la classe `org.jnp.interfaces.NamingContextFactory` soit incluse dans la variable `CLASSPATH`, la machine virtuelle Java (JVM) ne parvient pas à charger la classe. Cette erreur se produit car la classe `com.sun.naming.internal.VersionHelper12` charge la sous-classe `InitialContext` propre à l'application par le biais du chargeur de classe de l'unité d'exécution courante, telle qu'elle est renvoyée par la méthode `Thread.currentThread().getContextClassLoader()`. Toutefois, la valeur renvoyée par la méthode est indéfinie.

Une solution palliative possible aux échecs de chargement de classe présentant la même structure que l'erreur illustrée dans cet exemple est d'indiquer explicitement le chargeur de classe pour l'unité d'exécution courante en tant qu'instance `ClassLoader` non nulle, et d'ajouter le code suivant dans l'encapsuleur. Insérez le code suivant juste avant que l'appel ayant entraîné l'exception `ClassNotFoundException` ne soit émis :

```

final ClassLoader myClassLoader = this.getClass().getClassLoader();
ClassLoader threadClassLoader = (ClassLoader) AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
{
    public Object run()
    {
        return Thread.currentThread().getContextClassLoader();
    }
});

if( myClassLoader != null && threadClassLoader == null)
{
    AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction()
    {
        public Object run()
        {
            Thread.currentThread().setContextClassLoader(myClassLoader);
            return null;
        }
    });
}

```

Pour que la compilation réussisse, il sera peut-être nécessaire d'importer le module `java.security.*` dans la classe à laquelle ce code est ajouté.

Problèmes relatifs au registre de métadonnées XML

Ports TCP/IP requis pour permettre l'accès au registre de métadonnées par le biais d'un navigateur Web

Pour permettre aux navigateurs Web d'accéder au registre de métadonnées XML, vous devez autoriser un accès non limité aux ports TCP/IP mentionnés ci-dessous sur l'ordinateur où est déployé le registre de métadonnées XML :

- 20000 (pour http)
- 20010 (pour https)
- 20020 (pour l'utilitaire XSLTLoader)

Utilitaire Redéfinition du mot de passe

Le mot de passe du compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML au niveau du serveur d'applications pour DB2 est utilisé lors du déploiement du registre de métadonnées XML. Si vous modifiez ce mot de passe sur le serveur d'applications pour DB2, vous devez aussi enregistrer immédiatement ce changement de mot de passe dans le programme Registre de métadonnées XML. Si vous n'enregistrez pas le changement de mot de passe, le programme Registre de métadonnées XML ne fonctionnera pas correctement.

Pour répercuter dans l'application Registre de métadonnées XML les changements de mot de passe du compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML au niveau du serveur d'applications de DB2, utilisez l'utilitaire Redéfinition du mot de passe. Cet utilitaire se trouve dans le répertoire `uil`.

Vous devez arrêter le serveur d'applications d'entreprise avant d'exécuter l'utilitaire Redéfinition du mot de passe. Normalement, vous devez pouvoir arrêter le serveur d'applications d'entreprise en utilisant l'ancien mot de passe. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez mettre fin au processus Java associé au serveur d'applications pour DB2 sans courir de risques.

Pour lancer l'utilitaire Redéfinition du mot de passe, exécutez la commande suivante :

```
resetPassword -u <idutilisateur> -o <ancienmotdepasse> -n <nouveaumotdepasse>
```

- `<idutilisateur>` étant le nom de compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML.
- `<ancienmotdepasse>` étant l'ancien mot de passe du compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML au niveau du serveur d'applications pour DB2.
- `<nouveaumotdepasse>` étant le nouveau mot de passe du compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML au niveau du serveur d'applications pour DB2.

Pour vous permettre de procéder à une récupération en cas d'anomalie, l'utilitaire Redéfinition du mot de passe crée une copie du fichier de configuration `security.xml` dans le répertoire où est installé le serveur d'applications pour DB2.

Scripts de démarrage et d'arrêt du registre de métadonnées XML

Une fois que vous avez déployé le registre de métadonnées XML, vous pouvez arrêter et démarrer ce programme sans arrêter le serveur d'applications de DB2, ou tout autre serveur d'applications pour programmes DB2. Les scripts (pour

systèmes UNIX et Linux™) ou les fichiers de commande (pour systèmes Windows) permettant d'effectuer ces opérations d'arrêt et de démarrage se trouvent dans le répertoire `<eas_install_dir>/xmr/bin`. `<eas_install_dir>` est le répertoire dans lequel est installé le serveur d'applications pour DB2.

Le serveur d'applications pour DB2 doit être en cours d'exécution pour pouvoir utiliser les scripts ou les fichiers de commandes.

Pour arrêter le registre de métadonnées XML, entrez la commande suivante :

```
stopXMR -user <IDutilisateur> -password <motdepasse>
```

Pour lancer le registre de métadonnées XML, entrez la commande suivante :

```
startXMR <IDutilisateur> -password <motdepasse>
```

La combinaison `<IDutilisateur>/<motdepasse>` est la même que celle utilisée pour la commande **deployXMR** (combinaison ID/mot de passe de l'administrateur du registre de métadonnées XML).

Stockage de documents volumineux

Pour prévenir les erreurs lors du stockage de documents volumineux dans le registre de métadonnées XML, vous pouvez utiliser le script Jython `wsadmin nlc.py`. Vous pouvez également utiliser ce script pour configurer le fonctionnement général du programme Registre de métadonnées XML.

Le script `nlc.py` modifie la valeur du paramètre `noLocalCopies` (transmis par référence) du répartiteur de requêtes d'objets qu'utilise le registre de métadonnées XML. Le script attribue au paramètre `noLocalCopies` la valeur inverse à la valeur courante (vrai ou faux). "faux" est la valeur attribuée par défaut au paramètre `noLocalCopies` lors de l'installation du registre de métadonnées XML. En lui attribuant la valeur "vrai", vous pouvez éliminer les erreurs et améliorer les performances lorsque des documents volumineux sont stockés dans le registre de métadonnées XML.

Le script `nlc.py` se situe dans le répertoire `util`. Pour exécuter le script `nlc.py` sur des systèmes UNIX, émettez la commande suivante :

```
<application server for DB2 installation directory>/bin/wsadmin  
-user <adminxmr>  
-password <motdepasse>  
-lang jython  
-f <application server for DB2 installation directory>/xmr/util/nlc.py
```

Pour exécuter le script `nlc.py` sur des systèmes Windows, émettez la commande suivante :

```
<application server for DB2 installation directory>\bin\wsadmin  
-user <adminxmr>  
-password <motdepasse>  
-lang jython  
-f <application server for DB2 installation directory>\xmr\util\nlc.py
```

`<adminxmr>` étant le nom de compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML.

`<motdepasse>` étant le mot de passe du compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML.

Après avoir exécuté le script nlc.py, vous devez redémarrer le serveur d'applications pour DB2 afin d'activer les modifications.

Correctif à appliquer lorsque Microsoft Internet Explorer est le navigateur utilisé

Quiconque accédant au registre de métadonnées XML par le biais du navigateur Internet Explorer doit télécharger et appliquer le correctif de mise à jour critique Q831167.

Le moyen le plus simple de notifier les utilisateurs du registre de métadonnées XML à ce propos est de modifier le message «A propos de ce registre» qui s'affiche dans la page de connexion du registre de métadonnées XML.

L'administrateur du registre de métadonnées XML peut modifier le texte du message «A propos de ce registre» depuis la page d'accueil. Il s'agit de la page qui apparaît de suite après vous être connecté au registre de métadonnées XML. Pour modifier le texte du message «A propos de ce registre», accéder à la zone appropriée de la page d'accueil, saisissez les modifications au format HTML, puis cliquez sur **Sauvegarder**. Le texte modifié s'affiche dans la page de connexion du registre de métadonnées XML pour tous les utilisateurs.

L'exemple ci-dessous est un texte au format HTML que vous pouvez reprendre afin de souligner aux utilisateurs l'importance d'installer le correctif Microsoft dans le message «A propos de ce registre».

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors d'une tentative d'enregistrement ou de connexion à l'aide de Microsoft Internet Explorer, vous devez télécharger et installer un correctif Microsoft.

1. Vous obtenez un message d'erreur indiquant à tort que votre ID utilisateur ou votre mot de passe sont incorrects lors d'une tentative de connexion.

2. La page d'enregistrement indique que les zones obligatoires sont vides alors qu'elles ne le sont pas.

Consultez l'article 831167 de la base de connaissances Microsoft à l'adresse <a href "http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=831167">http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=831167 pour plus d'informations sur le téléchargement et l'installation du correctif.

Modification de la valeur du nom d'ID administrateur

Lors du déploiement du registre de métadonnées XML, le nom par défaut attribué au compte utilisateur de l'administrateur du registre de métadonnées XML est «XMR Administrator». Le nom du compte utilisateur de l'administrateur, contrairement à la valeur de l'ID utilisateur de l'administrateur, apparaît dans l'interface utilisateur du Registre de métadonnées XML.

Pour modifier le nom de compte de l'administrateur du registre de métadonnées XML, procédez comme suit :

1. Dans le programme Registre de métadonnées XML, parcourez les objets de gestion.
2. Sélectionnez le nom d'utilisateur de l'administrateur du registre de métadonnées XML.
3. Cliquez sur le nom d'utilisateur pour afficher les informations relatives à l'utilisateur.
4. Dans la page Paramètres de base, modifiez la valeur figurant dans la zone Nom.
5. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

N'utilisez pas la fonction Précédente du navigateur Web

N'utilisez pas la fonction Précédente (notamment le bouton Précédente) de votre navigateur Web avec l'interface du registre de métadonnées XML. L'utilisation de cette fonction peut engendrer des problèmes dans l'interface du registre de métadonnées XML.

Les chaînes de caractères à deux octets ne sont pas reconnues dans les navigateurs Web Mozilla

Les navigateurs Web qui utilisent les contrôles de téléchargement de fichiers Mozilla ne traitent pas correctement les noms de fichiers contenant des caractères appartenant à un jeu de caractères à deux octets (DBCS) ou multi-octets (MBCS). Toute tentative de téléchargement de fichiers dont le nom contient des caractères DBCS ou MBCS n'aboutira pas dans les navigateurs Web Mozilla.

Pour éviter ce problème, vous pouvez soit renommer le fichier que vous essayez de télécharger, soit utiliser un navigateur Web qui n'utilise pas les contrôles de téléchargement de fichiers Mozilla (par exemple, Microsoft Internet Explorer).

La limitation HTML affecte l'affichage de l'arborescence

Les objets du registre de métadonnées XML peuvent contenir des caractères d'espacement consécutifs, tels que des espaces et des tabulations. Toutefois, du fait des contraintes propres au langage HTML, les espaces consécutifs présents dans les noms d'objet figurant dans l'arborescence de navigation du registre de métadonnées XML s'affichent en tant qu'espace unique.

Un marquage HTML incorrect dans le message A propos de ce registre se traduit par des problèmes d'affichage

Le texte du message «A propos de ce registre» s'affiche dans la page de connexion du registre de métadonnées XML. Vous pouvez personnaliser le message «A propos de ce registre» en ajoutant le marquage HTML nécessaire.

Toutefois, si le marquage HTML que vous ajoutez est incorrect (par exemple, balise de fin manquante), la fenêtre de connexion risque de ne pas s'afficher correctement. Par exemple, l'identification des zones de texte Nom d'utilisateur et Mot de passe et des contrôles pourra s'avérer difficile.

Problèmes relatifs aux services Web

Utilisation des applications WebSphere Studio Application Developer Version 5 avec les services Web de DB2 Information Integrator Version 8.2

Si vous créez une application de services Web dans WebSphere Studio Application Developer Version 5, les applications Web générées ne sont pas compatibles avec le moteur de services Web de DB2 Information Integrator Version 8.2. Vous ne pourrez pas déployer cette application Web dans un serveur d'applications utilisant le fournisseur de services Web de DB2 Information Integrator Version 8.2. De même, si vous créez manuellement une application Web qui utilise le moteur de services Web de DB2 Information Integrator Version 8.2, puis que vous l'importez dans WebSphere Studio Application Developer Version 5, vous ne pourrez pas exécuter cette application.

Vous devez mettre à jour manuellement une application Web générée à l'aide de WebSphere Studio Version 5 pour déployer l'application dans un serveur d'applications qui fait appel au fournisseur de services Web de DB2 Information Integrator Web Version 8.2. Pour mettre à jour l'application Web, procédez comme suit :

1. Copiez l'application Web dans un système de fichiers afin de faciliter la modification des fichiers dans l'application (facultatif). Utilisez la commande suivante à partir de la ligne de commande :

```
jar xf myWebapp.war
```
2. Remplacez le fichier `worf-servlets.jar` situé dans le répertoire `\WEB-INF\lib` de l'application Web par le fichier `worf-servlets.jar` qui se trouve dans le fichier `dxxworf.zip`.
3. S'il existe un fichier `soap.xml` à la racine de l'application Web et qu'il contient la spécification `com.ibm.soap.server.XMLDrivenConfigManager` (ce pilote est le gestionnaire de configuration personnalisé utilisé par WebSphere Application Server 5.1 lorsque Apache SOAP est utilisé), vous utilisez alors le gestionnaire de configuration utilisé par WebSphere Application Server 5.1. Effectuez une des actions suivantes :
 - Utilisez le gestionnaire de configuration Apache SOAP par défaut. Le fournisseur de services Web redéploie automatiquement tous les services Web lorsque vous y accédez.
 - Régénérez manuellement les descripteurs de déploiement Apache SOAP. Modifiez le fichier `dds.xml` en régénérant les descripteurs de déploiement :
 - a. Tapez la commande suivante :

```
com.ibm.etools.webservice.rt.dadx2dd.Dadx2Dd -r list.dadx  
-p /db2sample -n /dxx_sample  
-i "classes\groups\dxx_sample\list.dadx"  
-o "classes\dds\dxx_sample\list.isd"
```
4. Pour chacune des applications que vous déployez, remplacez les pages JSP (JavaServer Pages) présentes dans le répertoire `worf` de cette application par les fichiers figurant dans le dossier de l'archive Web `apache-services.war` ou `axis-services.war`. Redéployez ensuite l'application.

Mises à jour de la documentation

Corrections apportées à la documentation

Les informations suivantes décrivent les corrections apportées à la documentation au format HTML, PDF et papier publiée précédemment.

Toutes les références de navigation dans le Centre d'aide et d'information DB2 fournies dans cette section supposent que vous utilisiez l'arborescence de navigation du Centre d'aide et d'information DB2 comme point de départ.

Généralités sur le produit

Titre de rubrique : Sources de données prises en charge

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Présentation du produit —> Intégration d'informations —> DB2
Information Integrator - Présentation —> Systèmes fédérés -
Présentation

Ajout 1/6

Pour Microsoft SQL Server : Si vous utilisez l'encapsuleur Microsoft SQL Server avec une base de données UTF-8 sous UNIX, vous devez utiliser DataDirect Connect pour ODBC 4.2 Service Pack 2 ou une version ultérieure.

Ajout 2/6

Pour les sources de données Informix :

- Sous Solaris, la version 2.81.xC2 du client Informix n'est pas prise en charge. Si vous utilisez cette version du client Informix, mettez le client à jour avec la version 2.81.xC2R1 ou une version ultérieure.
- Sous Windows, vous devez disposer de la version 2.81.TC2 du client SDK Informix ou d'une version ultérieure.
- Si vous utilisez Informix Dynamic Server 9.3 comme source de données, vous devez utiliser Informix Dynamic Server 9.30.xC4 ou une version ultérieure.
- Sur le système d'exploitation zLinux en mode 64 bits, vous devez utiliser la version 2.81.FC3 du client Informix.

Ajout 3/6

Pour les sources de données Teradata : Sous Windows, vous devez utiliser le client Teradata TTU 7.0 ou une version ultérieure, ainsi que la version CLIV2 4.7.0 de la bibliothèque d'API Teradata ou une version ultérieure sur le serveur fédéré.

Ajout 4/6

Pour les sources de données Oracle : les versions 8.0.6 et 8.1.6 d'Oracle ne sont pas prises en charge.

Ajout 5/6

Pour BioRS et Entrez, la méthode d'accès à utiliser est HTTP.

Ajout 6/6

Pour BioRS, les versions prises en charge sont les suivantes : 5.0.14, 5.2.x.x.

Migration

Titre de rubrique : Vérification de l'état des bases de données en vue de la migration

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Migration —> Systèmes de base de données —> DB2 Universal Database Version 8.2 —> Migration à partir de versions précédentes de DB2 Universal Database —> Serveurs —> Migration de serveurs DB2 (Linux et UNIX) —> Tâches de pré-migration

Correction 1/2

La deuxième phrase de la rubrique aurait dû être :

Utilisez la commande db2ckmig pour vérifier que les bases de données appartenant à l'instance courante sont prêtes pour une migration.

Correction 2/2

Le paragraphe suivant doit être ajouté à l'étape 3 :

Sous UNIX (AIX), vous pouvez exécuter la commande db2ckmig à partir de répertoire_installation/instance, répertoire_installation étant /usr/opt/db2_08_01/ sur AIX et /opt/IBM/db2_V* sur tous les autres systèmes UNIX.

Installation

Titre de rubrique : Systèmes d'exploitation pris en charge pour DB2 Information Integrator (32 bits)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Installation —> Intégration d'informations —> Planification de l'installation de DB2 Information Integrator —> Configurations matérielle et logicielle requises

Correction

L'encapsuleur de services Web est pris en charge sous Solaris.

Titre de rubrique : Installation de DB2 Information Integrator (sous Windows) et Installation de DB2 Information Integrator (sous UNIX)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Installation —> Intégration d'informations —> Installation de DB2 Information Integrator sous Windows et UNIX —> Installation de DB2 Information Integrator sous UNIX et Windows

Correction

Pour utiliser la réplication Q ou la publication d'événement, vous devez installer WebSphere MQ Version 5.3 FixPack 05 (CSD05).

Titre de rubrique : Syntaxe deployXMR

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Installation —> Intégration d'informations —> Installation de DB2 Information Integrator sous Windows et UNIX —> Installation du registre de métadonnées XML de DB2 - Présentation

Correction

La correction suivante fournit une explication mise à jour du paramètre -doc de la commande deployXMR :

-doc helpSystemHomePageURL:Port

URL de la page d'accueil du système d'aide et son numéro de port. Si vous n'indiquez pas de numéro de port, c'est le numéro de port par défaut du protocole qui est utilisé. La documentation relative au registre de métadonnées XML se trouve dans le Centre d'aide et d'information DB2. Le Centre d'aide et d'information peut être installé localement ou sur un serveur intranet à partir du CD fourni avec les CD du produit DB2 Universal Database.

Ainsi, si vous avez installé le Centre d'aide et d'information sur monhôte.exemple.org sur le port 8081, indiquez -doc

<http://monhôte.exemple.org:8081/db2help/index.jsp>. Si vous choisissez de ne pas installer le Centre d'aide et d'information DB2, vous pouvez indiquer l'URL de la version en ligne du Centre d'aide et d'information, soit :

-doc <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp>

Titre de rubrique : Changement vers une édition différente de DB2 Information Integrator

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Installation —> Installation de DB2 Information Integrator sous Windows et UNIX

Ajout 1

Les informations suivantes sont ajoutées à celles déjà présentes dans cette rubrique.

Si DB2 Information Integrator Advanced Edition ou DB2 Information Integrator Advanced Edition Unlimited est installé et que vous passez à une autre édition de DB2 Information Integrator, vous devez supprimer le fichier ITLM (IBM Tivoli License Manager) de votre système avant d'installer une autre édition.

Le tableau suivant indique le nom du fichier ITLM correspondant au système d'exploitation et à l'édition utilisés.

Tableau 3. Noms de fichiers ITLM pour DB2 Information Integrator

Système d'exploitation	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition Unlimited
AIX	db2iiaex080200.sys	db2iiuex080200.sys
Linux™	db2iiael080200.sys	db2iiuel080200.sys
HP-UX	db2iiaeh080200.sys	db2iiueh080200.sys
Solaris	db2iiaes080200.sys	db2iiues080200.sys
Windows	db2iiaew080200.sys	db2iiuew080200.sys

Ajout 2

Vous devez également disposer de droits d'administration pour supprimer le fichier ITLM de votre système.

Ajout 3

L'étape suivante vient s'intercaler entre les étapes 4 et 5 de la rubrique d'origine.

5. Si vous avez installé Advanced Edition ou Advanced Edition Unlimited, supprimez le fichier ITLM d'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation.

Windows

x:\Program Files\IBM\DB2InformationIntegrator\V8\

x étant l'unité où est installé DB2 Information Integrator.

UNIX /opt/IBM/DB2InformationIntegrator/V8/

Titre de rubrique : Suppression de DB2 Information Integrator et des clés de licence du produit DB2

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Installation —> Intégration d'informations —> Suppression de DB2 Information Integrator de votre système

Ajout 1

Si vous supprimez Advanced Edition ou Advanced Edition Unlimited, vous devez supprimer le fichier IBM Tivoli License Manager en plus des clés de licence du produit.

Le tableau suivant présente le nom des fichiers ITLM correspondant à chaque édition et système d'exploitation.

Tableau 4. Noms de fichiers ITLM de DB2 Information Integrator

Système d'exploitation	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition Unlimited
AIX	db2iiaex080200.sys	db2iiuex080200.sys
Linux	db2iiael080200.sys	db2iiuel080200.sys
HP-UX	db2iiaeh080200.sys	db2iiueh080200.sys
Solaris	db2iiaes080200.sys	db2iiues080200.sys
Windows	db2iiaew080200.sys	db2iiuew080200.sys

Ajout 2

Pour supprimer la clé de licence et le fichier ITLM de DB2 Information Integrator, vous devez disposer de droits d'administration.

Ajout 3

L'étape suivante est ajoutée à la rubrique d'origine :

9. Si vous avez supprimé Advanced Edition ou Advanced Edition Unlimited, supprimez le fichier ITLM d'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :

Windows

x:\Program Files\IBM\DB2InformationIntegrator\V8\

x étant l'unité où est installé DB2 Information Integrator.

UNIX /opt/IBM/DB2InformationIntegrator/V8/

Configuration

Titre de rubrique : LDD transparent

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>

Configuration d'un système fédéré —> Création et modification de tables éloignées par le biais d'un LDD transparent

Ajout Dans un environnement partitionné multiple, vous devez exécuter des instructions LDD transparent au niveau de la partition du catalogue.

Titre de rubrique : Ajout de sources de données à un serveur fédéré à l'aide du Centre de contrôle DB2 UDB

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration de sources de données - Présentation

Correction

Les conditions préalables suivantes doivent être ajoutées à cette rubrique :

Condition préalable : Pour pouvoir créer des définitions de serveur pour des sources de données Microsoft SQL Server à l'aide de la fonction de reconnaissance, vous devez préalablement modifier le fichier de configuration des sources de données.

Pour modifier le fichier de configuration des sources de données :

1. Identifiez le nom du fichier de configuration des sources de données.
Le fichier de configuration des sources de données est indiqué dans le fichier db2dj.ini au niveau de l'entrée ODBCINI. En règle générale, le nom du fichier de configuration des sources de données est odbc.ini ou .odbc.ini.
2. Modifiez le fichier de configuration des sources de données.
3. Dans le fichier de configuration des sources de données, localisez les sources de données Microsoft SQL Server dans la section relative aux sources de données ODBC.
4. Ajoutez des entrées pour les sources de données Microsoft SQL Server auxquelles vous voulez accéder, dans la mesure où il n'en existe pas déjà. L'entrée doit inclure le texte SQL Server.

Par exemple, l'entrée portant sur un DSN nommé mssqldsn serait la suivante :

```
mssqldsn=Microsoft SQL Server 2003
```

5. Enregistrez les modifications apportées au fichier de configuration des sources de données.

Titre de rubrique : Enregistrement de définitions de serveur pour une source de données

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration de sources de données - Présentation

Correction

Le serveur fédéré ne vérifie pas si la version du serveur que vous indiquez dans l'instruction CREATE SERVER correspond à celle du serveur de sources de données. Si vous indiquez une version incorrecte dans l'instruction CREATE SERVER, vous risquez de recevoir des erreurs SQL. Des erreurs peuvent se produire lorsque vous exécutez des instructions SQL indiquant un alias de type nickname qui repose sur la définition de serveur incorrecte.

Titre de rubrique : Options de l'instruction CREATE SERVER - encapsuleur BioRS

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données BioRS —>Ajout de sources de données BioRS à un serveur fédéré

Correction

Le texte décrivant le paramètre VERSION est incorrect. Le texte correct est :

VERSION

Indique la version du serveur BioRS. Les valeurs 5.0 ou 5.2.1.10 sont des exemples de valeurs correctes. Si vous ne définissez pas le paramètre VERSION, la valeur par défaut 1.0 est utilisée. Cette valeur par défaut est utilisée pour une compatibilité amont. Cela revient à indiquer la version 5.0.

Titre de rubrique : Construction de requêtes SQL BLAST

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données BLAST —>Ajout de BLAST à un serveur fédéré

Correction

Les encapsuleurs qui nécessitent des prédicats, tels que la colonne d'entrée fixe BlastSeq, ne peuvent pas traiter les requêtes qui résultent en une jointure externe gauche sur le prédicat requis.

Par exemple, la requête suivante renvoie une erreur SQL0901N :

```
SELECT n1.Score FROM blastNN1 n1  
LEFT OUTER JOIN myseqs n2 ON N1.BlastSeq = n2.seq
```

Ajout

Si la colonne BlastSeq associée à un alias de type nickname BLAST est définie comme type de données CLOB, vous devez créer des modèles de fonction de comparaison de séquences pour pouvoir interroger les sources de données BLAST. Les instructions SQL que vous exécutez sur la base de données fédérée pour créer les modèles de fonction sont les suivantes :

```
CREATE FUNCTION lblast.sequence_match (CLOB, CLOB)  
  RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;  
CREATE FUNCTION lblast.sequence_match (CLOB, VARCHAR(1))  
  RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;  
CREATE FUNCTION lblast.sequence_match (VARCHAR(1), CLOB)  
  RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;  
CREATE FUNCTION lblast.sequence_match (VARCHAR(1), VARCHAR(1))  
  RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;
```

Titre de rubrique : Enregistrement d'alias de type nickname pour les sources de données d'une application de gestion

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données d'une application de gestion —>Ajout d'applications de gestion à un serveur fédéré

Correction

La phrase suivante doit être incluse dans la présentation concernant l'enregistrement d'alias de type nickname :

Le Centre de contrôle DB2 génère des alias de type nickname uniques en regroupant des noms de parties ou d'éléments et le nom de colonne du document de schéma XML.

Titre de rubrique : Fonctions personnalisées et requêtes Entrez

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>

Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Entrez —> Ajout de Entrez à un système fédéré —> Requêtes et fonctions personnalisées pour les sources de données Entrez

Correction

Lorsque vous appliquez la fonction CONTAINS à une clé d'extraction, la requête peut engendrer des résultats imprécis. La clé d'extraction d'alias de type nickname PubMed est pmid. La clé d'extraction d'alias de type nickname Genbank est gi.

Par exemple, l'instruction SELECT suivante utilise la fonction CONTAINS. Lorsque vous exécutez cette instruction, aucune ligne n'est renvoyée :

```
SELECT g.gi,g.seqlength FROM gbseq g
WHERE entrez.contains(g.gi,'23273757')=1;
```

Si vous exécutez l'instruction SELECT avec un prédicat d'égalité, les lignes sont renvoyées :

```
SELECT g.gi,g.seqlength FROM gbseq g
WHERE g.gi = '23273757';
```

Les lignes qui ne sont pas renvoyées lorsque vous utilisez la fonction CONTAINS mais qui le sont lorsque vous utilisez un prédicat d'égalité peuvent être marquées dans la base de données Entrez comme étant supprimées et ne pas être disponibles pour la recherche.

Titre de rubrique : Qu'est-ce que Extended Search ?

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Extended Search

Ajout Pour pouvoir utiliser la fonction de recherche étendue avec WebSphere, vous devez disposer de Extended Search 4.0.2 et de WebSphere 5.1.1.

Titre de rubrique : Tables verticales Extended Search

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Extended Search

Correction

Le dernier tableau de cette rubrique répertorie les colonnes fixes que crée l'encapsuleur lorsque l'option VERTICAL_TABLE est utilisée. Dans la liste

des types de données valides que la colonne FIELD_DATATYPE peut représenter, le type de données DOUBLE est également un type de données valide.

Titre de rubrique : Encapsuleur Extended Search - Directives sur les requêtes

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Extended Search

Correction 1/5

Lorsqu'une requête SQL contient des prédicats dans la clause WHERE que l'encapsuleur Extended Search ne peut pas traiter, l'erreur SQL0901N suivante est renvoyée :

```
SQL0901N L'instruction SQL a échoué en raison
d'une erreur système mineure.
Les instructions SQL suivantes peuvent être traitées.
(Raison "sqlno_crule_remote_pushdown[200]:rc(-2144272270)
Error generatin".) SQLSTATE=58004
```

Les exemples suivants montrent des requêtes renvoyant l'erreur SQL0901N.

Exemple de requête sans prédicat ::

```
SELECT E.COLUMN FROM ES_NICKNAME as E
```

Exemple de requête utilisant le prédicat ANY, ALL, SOME ou EXIST ::

```
SELECT E.COLUMN
FROM ES_NICKNAME as E
WHERE E.COLUMN = ALL (SELECT COL FROM TABLE)
```

Exemple de requête utilisant le prédicat NOT IN et qui n'est pas prise en charge avec une clause FULL SELECT ::

```
SELECT E.COLUMN
FROM ES_NICKNAME as E
WHERE E.COLUMN NOT IN (SELECT COL FROM TABLE)
```

Exemple de requête utilisant le prédicat IN et qui n'est pas prise en charge avec une clause FULL SELECT ::

```
SELECT E.COLUMN
FROM ES_NICKNAME as E
WHERE E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE)
```

Exemple de requête utilisant un prédicat de colonne fixe ::

```
SELECT E.COLUMN
FROM ES_NICKNAME as E
WHERE DOC_ID = 'ABC'
```

Si la requête SQL contient au moins un prédicat qui peut être traité par l'encapsuleur dédié à la recherche étendue, la requête est acceptée et exécutée.

L'exemple suivant montre une requête qui ne renvoie pas l'erreur :

```
SELECT E.COLUMN
FROM ES_NICKNAME as E
WHERE E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE)
AND E.COLUMN = 'ABC'
```


Le prédicat E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE) est rejeté par l'encapsuleur dédié à la recherche étendue, mais ce dernier peut traiter le prédicat E.COLUMN = 'ABC'.

Correction 2/5

L'encapsuleur Extended Search dédié à la recherche étendue peut traiter les requêtes qui indiquent le prédicat SQL LIKE à condition que le langage de requête général (LRG) utilisé par Extended Search soit en mesure de traiter le prédicat LIKE. Les sources de données qui prennent en charge le prédicat LIKE sont répertoriées dans la matrice de prise en charge du LRG du document *IBM Lotus Extended Search Programming*.

Exemples d'instructions SQL correctes avec le prédicat LIKE :

```
SELECT * FROM nickname WHERE title LIKE "%defense%"
SELECT * FROM nickname WHERE title LIKE "%defense"
SELECT * FROM nickname WHERE title LIKE "defense%"
```

Exemple d'une instruction SQL correcte avec le prédicat LIKE :

```
SELECT * FROM nickname WHERE title LIKE "defen_e"
```

Dans cet exemple, l'encapsuleur Extended Search ne peut pas convertir la spécification de caractère unique de la requête SQL en une instruction de LRG correcte.

Correction 3/5

Les limites inhérentes aux sources de données Extended Search ont un impact sur les requêtes que vous pouvez exécuter. Avant de pouvoir exécuter des requêtes sur des sources de données Extended Search, vérifiez les types de données, les opérateurs figurant dans les prédicats, ainsi que les sources de données Extended Search cibles. Par exemple, vous pouvez définir des combinaisons de prédicats AND, OR ou SUBTRACT dans les requêtes de fonction de table es_search() pour des sources de données File System sur le serveur Extended Search. Pour obtenir une liste complète des prédicats pris en charge, reportez-vous à la matrice de prise en charge du LRG dans le document *IBM Lotus Extended Search Programming*.

Correction 4/5

Lorsque vous utilisez une expression de date SQL avec la fonction personnalisée Extended Search ESWRAPPER.ES_SEARCH, vous devez utiliser le format de date AAAAMMJJ. Par exemple, la date que vous indiquez pour le 31 décembre 2004 est 20041231.

Correction 5/5

Certaines sources de données de l'encapsuleur Extended Search ne prennent pas en charge les opérateurs de comparaison dans les champs de chaînes. C'est notamment le cas des sources de données File System, Lotus Notes Formula, Lotus Notes Full Text et Web. Les types d'opérateurs supérieur à, inférieur à, inférieur ou égal à et supérieur ou égal à ne sont pas pris en charge.

Par exemple, la requête suivante renvoie une erreur SQL1822N. Cette requête sélectionne les données d'une colonne VARCHAR nommée LA.

```
SELECT YEAR(JournalDate) FROM notes.alzheimer_13 WHERE LA > 'A';
```

L'erreur suivante est renvoyée par cette requête :

```
SQL1822N Un code d'erreur "ES Non-critical Error" inattendu a été renvoyé par la source de données "Serveur ES : iisvtnt2.sv". Le texte et les marques associés sont "DBCQAE0011 Cannot transla". SQLSTATE=560BD
```

La matrice de prise en charge du LRG située dans le document *IBM Lotus Extended Search Programming* répertorie les limitations concernant les opérateurs de comparaison.

Titre de rubrique : Enregistrement de l'encapsuleur Extended Search

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Extended Search —> Ajout des sources de données Extended Search à un serveur fédéré

Correction

La condition préalable suivante s'applique à cette rubrique :

Condition préalable : Avec IBM Lotus Extended Search, Version 4.0, il se peut que les valeurs renvoyées par le serveur Extended Search ne soient pas converties à partir de la page de code du système d'exploitation du serveur Extended Search en UTF-8. Avant d'enregistrer l'encapsuleur Extended Search, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Installez le FixPack 1 pour IBM Lotus Extended Search, Version 4.0, sur le serveur Extended Search.
- Modifiez la page de codes du système d'exploitation du serveur Extended Search. Pour ce faire, vous devez ajouter une ligne au fichier `esNLS.ini` sur le serveur Extended Search. Le fichier `esNLS.ini` se trouve dans le répertoire `chemin_installation_Extended_Search/config`. Ajoutez la ligne suivante au fichier `esNLS.ini` :

```
A.ALL.File\ System.Title=1
```

Arrêtez puis redémarrez le serveur Extended Search et le serveur RMI (Remote Method Invocation, invocation de méthode distante) Extended Search.

Titre de rubrique : Construction de nouvelles requêtes HMMER avec des modèles

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données HMMER —> Ajout de HMMER à un serveur fédéré

Correction

Les encapsuleurs qui nécessitent des prédicats, tels que la colonne d'entrée fixe `HmmerQSeq`, ne peuvent pas traiter les requêtes qui résultent en une jointure externe gauche sur les prédicats requis. Par exemple, la requête suivante renvoie une erreur `SQL0901N` :

```
SELECT n1.Score FROM hmerNN1 n1  
LEFT OUTER JOIN myseqs n2 ON N1.HmmerQSeq = n2.seq
```

Ajout

Si la colonne `HMMQSEQ` associée à un alias de type `nickname HMMER` est définie comme type de données `CLOB`, vous devez créer des modèles de fonction de comparaison de séquences pour pouvoir interroger des sources de données HMMER. Les instructions SQL que vous exécutez sur la base de données fédérée pour créer les modèles de fonction sont les suivantes :

```
CREATE FUNCTION lshmer.sequence_match (CLOB, CLOB)  
RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;  
CREATE FUNCTION lshmer.sequence_match (CLOB, VARCHAR(1))
```

```

RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;
CREATE FUNCTION lshmmr.sequence_match (VARCHAR(1), CLOB)
RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;
CREATE FUNCTION lshmmr.sequence_match (VARCHAR(1), VARCHAR(1))
RETURNS INTEGER AS TEMPLATE DETERMINISTIC NO EXTERNAL ACTION;

```

Titre de rubrique : Fonctions KEGG définies par l'utilisateur - Présentation

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
 Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données KEGG à l'aide de fonctions KEGG définies par l'utilisateur

Correction 1/2

Les fonctions KEGG définies par l'utilisateur utilisent l'API KEGG, Version 2.3.

Correction 2/2

Sur certains réseaux, l'accès à Internet s'effectue via un pare-feu. Pour pouvoir utiliser les fonctions KEGG définies par l'utilisateur avec un pare-feu, vous pouvez configurer une prise en charge de proxy en suivant la procédure décrite dans la rubrique «The Web service consumer functions» du document *IBM DB2 Information Integrator Application Developer's Guide*.

Titre de rubrique : Enregistrement des fonctions KEGG définies par l'utilisateur

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
 Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données KEGG à l'aide de fonctions KEGG définies par l'utilisateur

Correction 1/2

Pour pouvoir utiliser les fonctions KEGG définies par l'utilisateur, vous devez activer l'extension XML et les fonctions SOAP définies par l'utilisateur :

1. Exécutez la commande `dxxadm enable_db nom_bdd`.
2. Exécutez la commande `db2enable_soap_udf -n nom_bdd`.
3. Exécutez la commande `enable_KEGGFunctions`.

Correction 2/2

Il existe un nouvel indicateur pour que la commande active les fonctions KEGG définies par l'utilisateur. La syntaxe correcte est :

```

enable_KEGGFunctions -n Nom_db
-u ID_utilisateur -p mot_de_passe [-force] [-url endpointURL]

```

La définition de l'indicateur `endpointURL` est l'URL du point de destination de l'API de services Web KEGG, Version 2.3. L'URL par défaut est `http://soap.genome.ad.jp/keggapi/request_v2.3.cgi`. L'indicateur `endpointURL` n'est nécessaire que si l'API de services Web KEGG, version 2.3, change le nom ou l'emplacement de l'URL du point de destination.

Titre de rubrique : Désactivation des fonctions KEGG définies par l'utilisateur

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
 Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données KEGG à l'aide de fonctions KEGG définies par l'utilisateur

Correction

Après avoir désactivé les fonctions KEGG définies par l'utilisateur, vous pouvez désactiver l'extension XML et les fonctions SOAP définies par l'utilisateur :

1. Exécutez la commande `disable_KEGGFunctions`.
2. Exécutez la commande `db2disable_soap_udf -n nom_bdd`.
3. Exécutez la commande `dxxadm disable_db nom_bdd`.

Titre de rubrique : Ajout de sources de données ODBC à un serveur fédéré

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données ODBC

Correction

Le texte suivant a été ajouté à la section Restrictions de cette rubrique :

- L'encapsuleur ODBC ne prend pas en charge les opérations sur les tables contenant des colonnes dont le type de données n'utilise pas d'indicateurs de type de données SQL propres au pilote. Parmi les types d'opérations qui ne sont pas pris en charge, on peut citer les instructions CREATE NICKNAME et SELECT en mode passe-système. L'encapsuleur ODBC ne prend en charge que les indicateurs de type de données SQL définis par la norme ODBC dans le document *Microsoft ODBC Programmer's Reference*.

Titre de rubrique : Adaptation, identification et résolution des incidents de la configuration vis-à-vis des sources de données ODBC

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données ODBC —> Ajout de sources de données ODBC à un serveur fédéré

Correction

Si des requêtes échouent en raison d'erreurs de syntaxe de la source de données, réglez l'option de serveur PUSHDOWN sur 'N' ou supprimez cette option.

Titre de rubrique : Test de la connexion au serveur Teradata

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données Teradata —> Ajout des sources de données Teradata à un serveur fédéré

Correction

Pour vérifier que le jeu de caractères que vous voulez utiliser est installé sur le serveur Teradata, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au serveur Teradata à l'aide de l'utilitaire BTEQ ou de tout autre utilitaire de connexion adéquat.
2. Tapez l'instruction suivante pour afficher la table `dbc.chartranslations` :

```
select * from dbc.chartranslations;
```

- Vérifiez la valeur inscrite dans la troisième colonne, InstallFlag, de la table renvoyée. La présence de la valeur 'Y' dans cette colonne indique que le jeu de caractères est bien installé sur le serveur Teradata et qu'il est en cours d'utilisation.

A l'aide du tableau suivant, déterminez si vous avez installé le jeu de caractères approprié :

Tableau 5. Jeux de caractères pour Teradata

Jeu de caractères à deux octets	Jeu de caractères à un octet	Jeu de caractères Teradata	Langue	Jeu de codes IBM DB2
941	897	"KanjiSJIS_0S"	Japonais	IBM-943
1362	1126	"HANGULKSC5601_2R4"	Coréen	1363
1385	1114	"SCHGB2312_1T0"	Chinois simplifié	GBk
380	1115	"SCHGB2312_1T0"	Chinois simplifié	IBM-1381
947	1114	"TCHBIG5_1R0"	Chinois traditionnel	big5
1200	1208	"UTF8"	Unicode	UTF-8
0	819	"Latin1_0A"	Anglais (Latin 1)	ISO8859-1
0	1252	"Latin1252_0A"	Anglais (Win Latin)	ISO8859-1/15

- Si vous ne disposez pas du jeu de caractères requis, installez-le pour pouvoir utiliser l'encapsuleur Teradata.
 - Si le jeu de caractères que vous voulez utiliser est répertorié dans la table dbc.chartranslations mais que la colonne InstallFlag indique la valeur 'N', tapez la commande suivante afin de lui attribuer la valeur 'Y':


```
update dbc.chartranslations
  set installflag='Y' where CharSetName= 'nom_jeu_caractères';
```
 - Si le jeu de caractères que vous voulez utiliser n'est pas répertorié dans la table dbc.chartranslations, prenez contact avec le service d'assistance de Teradata.
- Redémarrez le serveur Teradata pour mettre à jour la liste de jeux de caractères. Dans une fenêtre de commandes Teradata, entrez la commande suivante :


```
tpareset -f motif_du_redémarrage
```

Titre de rubrique : Enregistrement d'alias de type nickname pour les sources de données de services Web

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —> Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données de services Web —> Ajout de services Web à un serveur fédéré

Correction 1/2

La phrase suivante doit être incluse dans la présentation de l'enregistrement d'alias de type nickname :

Si une opération WSDL comporte une variable d'entrée qui contient des éléments de groupage facultatifs pour la valeur, le Centre de contrôle DB2 génère des alias de type nickname enfant

en entrée seule. Vous pouvez utiliser ces alias de type nickname pour définir l'entrée facultative en joignant pour cette opération l'alias de type nickname en entrée seule à la racine de la hiérarchie des alias de type nickname.

Correction 2/2

La phrase suivante doit être incluse dans la présentation de l'enregistrement d'alias de type nickname :

Lorsque le Centre de contrôle DB2 génère un alias de type nickname enfant qui est utilisé en entrée seule, l'option XPATH d'alias de type nickname comporte un point, comme dans l'exemple suivant :

```
XPATH '.'
```

Titre de rubrique : Fichiers de bibliothèque de l'encapsuleur de services Web

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données de services Web

Correction

L'encapsuleur de services Web est pris en charge sous Solaris. Le nom du fichier de bibliothèque pour Solaris est libdb2ws.so.

Titre de rubrique : Qu'est-ce que XML ?

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Systèmes fédérés et sources de données —>
Configuration des sources de données —> Configuration des sources de données XML

Correction

Les caractères définis par le fournisseur sont récupérés en tant que caractères alternatifs. L'analyseur syntaxique XML extrait les données du document XML et les convertit en UTF-16, page de codes natifs de l'analyseur syntaxique XML. L'encapsuleur XML extrait ensuite les données de l'analyseur syntaxique XML. L'encapsuleur reçoit les données en UTF-16 et les convertit en page de codes de base de données fédérée.

L'encapsuleur XML ne prend pas en charge les caractères définis par le fournisseur dans les documents d'instance XML.

Titre de rubrique : Planification d'une réplication SQL

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration -> Réplication et publication d'événement ->
Configuration pour la réplication SQL

Correction

Dans la section relative à la «planification en vue de la détection de conflits», les règles d'intégrité référentielle ne se limitent pas à la détection de conflits.

Titre de rubrique : Configuration de WebSphere MQ pour la réplication Q et la publication d'événement—Présentation

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Réplication et publication d'événement —>
Configuration de la réplication Q et de la publication d'événement

Correction

La réplication Q et la publication d'événement requièrent WebSphere MQ Express Version 5.3 Fix Pack 05 (CSD05).

Titre de rubrique : Objets WebSphere MQ requis pour la réplication bidirectionnelle ou entre homologues (deux serveurs éloignés)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Réplication et publication d'événement —> Configuration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Configuration de WebSphere MQ —> Objets WebSphere MQ requis pour la réplication Q et la publication d'événement

Correction

Dans le cadre d'une réplication bidirectionnelle ou entre homologues, seuls une file d'attente de transmission et un canal sont nécessaires au niveau de chaque serveur pour chaque gestionnaire de files d'attente éloigné vers lequel vous devez envoyer des messages. De même, le diagramme figurant dans cette rubrique ne devrait présenter qu'une seule file d'attente de transmission et qu'un seul canal dans chaque direction entre les deux serveurs.

Titre de rubrique : Paramètres requis pour les objets WebSphere MQ

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Réplication et publication d'événement —> Configuration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Configuration de WebSphere MQ

Correction

Le paramètre d'intervalle de déconnexion (DISCINT) s'applique uniquement aux canaux émetteurs.

Titre de rubrique : Configuration de la base de données source en vue d'une interaction avec le programme Q Capture program (Linux, UNIX, Windows)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Configuration —> Réplication et publication d'événement —> Configuration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Configuration des serveurs —> Configuration de bases de données pour la réplication Q et la publication d'événement (Linux, UNIX, Windows)

Correction

La commande indiquée à l'étape 1 de la procédure est incorrecte. Pour vérifier votre réglage courant et déterminer la valeur attribuée au paramètre LOGRETAIN, entrez la commande suivante :

```
db2 get database configuration for base_de_données
```

base_de_données étant la base de données qui contient vos données sources.

Administration

Titre de rubrique : Fonction de mise à jour des statistiques d'alias de type nickname - Présentation

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Système fédérés —> Mise à jour des statistiques d'alias de type nickname

Correction 1/2

La phrase de présentation de la première liste de statistiques aurait dû être : Vous pouvez mettre à jour les statistiques suivantes pour les alias de type nickname relationnels si l'encapsuleur les a récupérées lors de la création des alias de type nickname.

Correction 2/2

La phrase de présentation de la deuxième liste de statistiques aurait dû être : Vous pouvez mettre à jour les statistiques suivantes pour les alias de type nickname non-relationnels et relationnels dont l'encapsuleur n'a pas pu récupérer les statistiques lors de la création des alias de type nickname.

Ajout Excel est ajouté à la liste des sources de données prises en charge par les statistiques d'alias de type nickname.

Titre de rubrique : Publication d'événement**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement

Correction

Conseil : Le programme d'essai asnqwxml fournit un exemple d'application Web qui consomme les messages XML publiés par le programme Q Capture. L'exemple indique comment utiliser les publications XML dans un scénario métier.

Titre de rubrique : Abonnements Q**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Objets pour la réplication Q et la publication d'événement

Correction

Recommandation : Dans un environnement de bases de données multiples partitionnées, s'il existe des tables possédant des relations d'intégrité référentielle, assurez-vous que le parent et l'enfant se trouvent dans la même partition. Si le parent et l'enfant ont une relation d'intégrité référentielle et qu'ils ne figurent pas dans la même partition, des problèmes d'intégrité référentielle peuvent se déclarer au niveau de la cible avec pour résultat les codes SQLSTATES 23504, 2300 ou 23503 (qui correspondent aux codes SQLCODES 530 et 532).

Titre de rubrique : Démarrage d'une réplication bidirectionnelle ou entre homologues avec deux serveurs et Démarrage d'un groupe entre homologues avec trois serveurs ou plus**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Configuration de la réplication Q —>

Configuration de la réplication multidirectionnelle entre les sources et les cibles -> Démarrage d'une réplication multidirectionnelle

Correction

Vous devez démarrer les programmes Q Capture avant de lancer les programmes Q Apply pour les abonnements Q dans le cas d'une réplication bidirectionnelle ou entre homologues.

Titre de rubrique : Modification d'attributs d'abonnements Q

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Modification d'un environnement de réplication Q

Correction

Vous pouvez modifier des attributs d'abonnements Q participant à une réplication unidirectionnelle, bidirectionnelle ou entre homologues. En plus des attributs répertoriés, vous pouvez modifier les attributs d'abonnements Q suivants :

- source_colname
- target_colname
- target_colno
- description
- error_action
- has_loadphase
- load_type
- src_nickname
- src_nickname_owner
- sendq
- recvq
- target_name
- target_owner
- target_type
- conflict_action
- before_values
- conflict_rule
- changed_cols_only
- is_key

Vous pouvez vous procurer les instructions relatives à la modification de ces attributs d'abonnements Q supplémentaires dans la note technique intitulée «Changing attributes for Q replication and event publishing objects» sur le site Web de support technique de DB2 Information Integrator : www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Titre de rubrique : Ajout de colonnes à des abonnements Q existants

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>

Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Modification d'un environnement de réplication Q

Correction

Effectuez une opération ALTER TABLE ADD COLUMN pour la table source en même temps que l'opération d'insertion du signal ADDCOL. Vous pouvez exécuter les deux instructions SQL dans n'importe quel ordre.

Titre de rubrique : Modification d'attributs de mappes de files pour la réplication

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Modification d'un environnement de réplication Q

Correction

En plus des attributs répertoriés, voici les attributs de mappes de files pour la réplication que vous pouvez modifier :

- sendq
- recvq
- description

Vous pouvez vous procurer les instructions relatives à la modification des attributs supplémentaires de mappes de file pour la réplication cités ci-dessus dans la note technique intitulée «Changing attributes for Q replication and event publishing objects» sur le site Web de support technique de DB2 Information Integrator :
www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Titre de rubrique : Modification d'attributs de publications XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —> Administration de la réplication Q et de la publication d'événement —> Modification d'un environnement de publication d'événement

Correction

En plus des attributs répertoriés, vous pouvez modifier les attributs de publication XML suivants :

- before_values
- changed_cols_only
- description
- sendq
- src_colname
- is_key
- topic

Vous pouvez vous procurer les instructions relatives à la modification de ces attributs de publication XML supplémentaires dans la note technique intitulée «Changing attributes for Q replication and event publishing objects» sur le site Web de

support technique de DB2 Information Integrator :
www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Titre de rubrique : Ajout de colonnes à des publications XML existantes

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Administration de la réplication Q et de la publication
d'événement —> Modification d'un environnement de publication
d'événement

Correction

Effectuez une opération ALTER TABLE ADD COLUMN pour la table source en même temps que l'opération d'insertion du signal ADDCOL. Vous pouvez exécuter les deux instructions SQL dans n'importe quel ordre.

Titre de rubrique : Modification d'attributs de mappes de files pour la publication

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Administration de la réplication Q et de la publication
d'événement —> Modification d'un environnement de publication
d'événement

Correction

En plus des attributs modifiables répertoriés, voici les attributs de mappes de files pour la publication que vous pouvez modifier :

- sendq
- message_format

Vous pouvez vous procurer les instructions relatives à la modification des attributs supplémentaires de mappes de file pour la publication cités ci-dessus dans la note technique intitulée «Changing attributes for Q replication and event publishing objects» sur le site Web de support technique de DB2 Information Integrator :
www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html.

Titre de rubrique : Exécution et sauvegarde de scripts SQL à partir du Centre de réplication

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Administration de la réplication Q et de la publication
d'événement —> Exécution de scripts et de commandes SQL à
partir du Centre de réplication

Correction

Conditions préalables

Avant d'exécuter un script SQL à partir d'une ligne de commande, vous devez vous connecter au serveur en indiquant un ID utilisateur et un mot de passe. Si vous vous connectez à la base de données à partir de la ligne de commande, définissez l'instruction CONNECT TO comme suit :

```
CONNECT TO base_de_données USER ID_utilisateur USING  
mot_de_passe
```

base_de_données étant le nom du serveur auquel vous vous connectez, *ID_utilisateur* un ID utilisateur correct et *mot_de_passe* le mot de passe associé à cet ID utilisateur. Si vous définissez l'instruction CONNECT TO dans un fichier, ajoutez un point-virgule (;) à la fin de l'instruction. Voici un exemple :

```
CONNECT TO base_de_données USER ID_utilisateur USING  
mot_de_passe;
```

base_de_données étant le nom du serveur auquel vous vous connectez, *ID_utilisateur* un ID utilisateur correct et *mot_de_passe* le mot de passe associé à cet ID utilisateur.

Titre de rubrique : Considérations concernant les types de données généraux pour la réplication Q et la publication d'événement

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Administration de la réplication Q et de la publication
d'événement —> Considérations concernant les types de données

Correction

Les colonnes de données de type GRAPHIC risquent de ne pas correspondre au niveau de la source et de la cible lorsque vous utiliser l'utilitaire tdiff pour vérifier si les tables source et cible sont identiques. Les données GRAPHIC contenues dans les colonnes DB2 Universal Database de ce type sont suivies de caractères de remplissage. Ces caractères peuvent prendre la forme d'espaces à un ou deux octets, selon la page de codes dans laquelle la base de données a été créée. Ces caractères de remplissage peuvent être à l'origine de la non correspondance des données des tables source et cible, surtout si celles-ci sont associées à des pages de codes différentes. Ces caractères de remplissage s'appliquent uniquement aux types de données GRAPHIC et non aux autres types de données graphiques tels que VARGRAPHIC ou LONG VARGRAPHIC.

Pour comparer des colonnes contenant des données de type GRAPHIC, vous devez supprimer les caractères de remplissage dans les données avant de comparer les tables source et cible à l'aide de la fonction scalaire DB2 suivante :

```
rtrim(<colonne>)
```

Cette fonction élimine les différences de page de codes pour les espaces à un ou deux octets et veille à ce que l'utilitaire tdiff compare les données GRAPHIC de façon identique.

Titre de rubrique : Démarrage du programme Q Capture

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Réplication Q et publication d'événement —> Utilisation de
services système pour exécuter les programmes de réplication —>
Exécution des programmes de réplication Q et de publication
d'événement à l'aide de services système (z/OS) —> Utilisation du
langage JCL

Correction

Indication du chemin d'accès au répertoire du journal de transactions sous z/OS

Vous devez indiquer un chemin d'accès au répertoire où sera stocké le fichier contenant le journal de transactions. Le paramètre `CAPTURE_PATH` contient le chemin d'accès au répertoire où les programmes de réplication et de publication enverront leurs journaux de transactions. Si vous ne définissez pas le paramètre `CAPTURE_PATH`, le programme Q Capture écrit ses fichiers journaux dans le répertoire principal de l'utilisateur qui soumet le JCL pour démarrer le programme.

Vous pouvez indiquer le chemin pour le fichier journal dans le JCL ou dans la table `IBMQREP_CAPPARMS`.

Procédure :

Pour indiquer le chemin dans le JCL :

Définissez le paramètre `CAPTURE_PATH` dans la zone `PARM` de l'instruction JCL destinée à démarrer le programme Q Capture.

- Voici un exemple que vous pouvez suivre pour définir le paramètre `CAPTURE_PATH` :

```
// PARM='/CAPTURE_SERVER=DSN7 CAPTURE_PATH=//JAYQC
// LOGSTDOUT capture_schema=JAY'
```

Dans cet exemple, le programme Q Capture écrit ses fichiers journaux dans le fichier `UTILISATEUR1.JAYQC.D7DP.JAY.QCAP.LOG`. `UTILISATEUR1` est l'utilisateur qui soumet le JCL.

- Si vous voulez attribuer à l'ensemble de fichiers journaux un qualificatif de haut niveau spécifique, suivez cet exemple :

```
// PARM='/capture_server=DSN7 capture_schema=JAY
// CAPTURE_PATH=//OEUSR01'
```

Désormais, le programme Q Capture écrira ses fichiers journaux dans le fichier `OEUSR01.DSN7.JAY.QCAP.LOG`.

- Si vous voulez indiquer le chemin d'accès à `SYSADM.XYZ`, inspirez-vous d'un des exemples suivants :

```
// PARM='/CAPTURE_server=DSN7 Capture_path=//SYSADM.XYZ
// capture_schema=JAY'
// PARM='/CAPTURE_server=DSN7 capture_schema=JAY
// capture_PATH=//SYSADM.XYZ'
```

Assurez-vous que le nom de chemin ne dépasse pas la limite de 44 caractères pour les fichiers MVS. L'ID utilisateur qui exécute ce JCL doit être autorisé à écrire dans le fichier précédent.

Pour indiquer le chemin dans la table `IBMQREP_CAPPARMS`, procédez comme suit :

- Suivez cet exemple :

```
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS
(qmgr, restartq, adminq, startmode, memory_limit, commit_interval,
autostop,monitor_interval,monitor_limit, trace_limit, signal_limit,
prune_interval, sleep_interval, logreuse, logstdout, term,
```

```
capture_path, arch_level )
VALUES
( 'CSQ1', 'IBMQREP.ASN.RESTARTQ',
  'IBMQREP.ASN.ADMINQ',
  'WARMSI', 32, 500,
  'N',300, 10080, 10080, 10080, 300, 5000, 'N', 'N', 'Y',
  '//JAYQC', '802' );
```

- Si vous voulez attribuer à l'ensemble de fichiers journaux un qualificatif de haut niveau spécifique, suivez cet exemple :

```
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS
(qmgr, restartq, adminq, startmode, memory_limit, commit_interval,
autostop,monitor_interval,monitor_limit, trace_limit, signal_limit,
prune_interval, sleep_interval, logreuse, logstdout, term,
capture_path, arch_level )
VALUES
( 'CSQ1', 'IBMQREP.ASN.RESTARTQ',
  'IBMQREP.ASN.ADMINQ',
  'WARMSI', 32, 500,
  'N',300, 10080, 10080, 10080, 300, 5000, 'N', 'N', 'Y',
  '//OEUSR01','802');
```

- Pour indiquer le chemin d'accès à SYSADM.XYZ, suivez cet exemple :

```
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS
(qmgr, restartq, adminq, startmode, memory_limit, commit_interval,
autostop,monitor_interval,monitor_limit, trace_limit, signal_limit,
prune_interval, sleep_interval, logreuse, logstdout, term,
capture_path, arch_level )
VALUES
( 'CSQ1', 'IBMQREP.ASN.RESTARTQ',
  'IBMQREP.ASN.ADMINQ',
  'WARMSI', 32, 500,
  'N',300, 10080, 10080, 10080, 300, 5000, 'N', 'N', 'Y',
  '//SYSADM.XYZ','802');
```

Titre de rubrique : Tdiff : Utilitaire Tdiff

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Administration de la réplication Q et de la publication
d'événement —> Détection et réparation des différences entre les
tables source et cible

Correction

Lorsque vous exécutez la commande **asntdiff**, vous définissez une clause SQL WHERE qui identifie de façon unique un membre de l'abonnement ou de l'ensemble d'abonnements Q :

Réplication Q

La clause WHERE identifie une ligne dans la table de contrôle IBMQREP_SUBS au niveau du serveur Q Capture, en fonction de la valeur de la colonne SUBNAME, par exemple :

```
where="subname = 'mon_abq' "
```

Réplication SQL

La clause WHERE identifie une ligne dans la table IBMSNAP_SUBS_MEMBR au niveau du serveur de contrôle d'Apply, en fonction de la valeur de la colonne SET_NAME. Par exemple :

```
where="set_name = 'mon_ens' and source_table='EMPLOYE' "
```

Vous serez peut-être amené à utiliser des prédicats supplémentaires dans la clause WHERE pour identifier de façon unique un membre de l'ensemble d'abonnements.

Par exemple, vous devrez peut-être ajouter à la clause la colonne APPLY_QUAL, SOURCE_OWNER, TARGET_OWNER ou TARGET_TABLE de la table IBMSNAP_SUBS_MEMBR.

Table des différences :

La table des différences indique, par le biais de trois identificateurs, l'opération à effectuer pour que la table cible corresponde à la table source :

- D (delete): Indique qu'une ligne contenant la valeur de clé existe au niveau de la cible mais pas à la source.
- U (update): Indique que des lignes contenant la même valeur de clé existent au niveau de la source et de la cible mais qu'au moins une colonne non-clé est différente au niveau de la cible.
- I (insert): Indique qu'une ligne contenant la valeur de clé existe à la source mais pas au niveau de la cible.

La valeur ? 1 indique qu'une ou plusieurs colonnes source contiennent un caractère incorrect.

La valeur ? 2 indique qu'une ou plusieurs colonnes cible contiennent un caractère incorrect.

Exemple :

La liste de valeurs présentée ci-dessous est renvoyée suite à la comparaison de la table EMPLOYEE source à une copie cible de cette même table. La colonne clé pour la réplication est le numéro d'employé, NOEMP :

DIFF	NOEMP
U 2	000010
I 2	000020
I 2	000040
D 2	000045
I 2	000050
D 2	000055

La deuxième ligne de l'exemple indique qu'une ligne contient la valeur de clé 000010 à la fois dans la table source et la table cible, mais qu'au moins une colonne non clé de la table cible contient une valeur différente. Les deux lignes suivantes indiquent que les lignes contenant les valeurs de clé 000020 et 000040 n'existent qu'à la source. La quatrième ligne indique que la ligne contenant la valeur de clé 000045 n'existe qu'au niveau de la cible.

Dans certains cas, les différences entre les tables source et cible sont intentionnelles. C'est le cas, par exemple, si vous utilisez une condition de recherche dans la réplication Q pour filtrer les lignes devant faire l'objet de la réplication. La commande **asntdiff** n'affiche pas les différences entre les tables source et cible qui résultent des options de réplication Q ou SQL suivantes :

Réplication Q

- une condition de recherche qui limite la réplication à certains lignes,
- l'option qui permet de supprimer la réplication d'opérations de suppression au niveau de la source.

Réplication SQL

- un prédicat de membre d'ensemble d'abonnements,
- une expression SQL utilisée pour créer le contenu de la colonne cible.

Titre de rubrique : Considérations concernant la redéfinition des accès aux modules et les plans pour la réplication Q et la publication d'événement

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Réplication et publication d'événement —>
Réplication Q et publication d'événement —> Gestion d'un
environnement de réplication Q et de publication d'événement —>
Gestions des tables de contrôle

Correction

Pour z/OS

Les accès aux programmes Q, Q Apply et aux modules Common sont définis automatiquement. Vous pouvez utiliser le modèle ASNQBNDL de z/OS pour définir les accès aux modules ASNCOMMON, ASNQCAPTURE, ASNQAPPLY et ASNMON dans un sous-système DB2 Universal Database.

DB2 Information Integrator Replication pour z/OS indique VERSION AUTO lors de la précompilation. Autrement dit, DB2 Universal Database pour z/OS libère automatiquement les modules plus anciens que les deux versions les récentes.

Titre de rubrique : Personnalisation de la page d'accueil du registre de métadonnées XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide
du registre de métadonnées XML

Correction

Dans l'étape 1, la phrase indiquant où s'affiche la page d'accueil du registre a été modifiée pour inclure la page de connexion :

Les informations contenues dans la section A propos de de la page d'accueil s'affichent également dans la page de connexion.

Titre de rubrique : Activation du contrôle de version pour les objets contenus dans le registre de métadonnées XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide
du registre de métadonnées XML —> Contrôle des versions

Correction

Pour activer le contrôle de version d'un objet, vous devez disposer d'un accès complet à cet objet.

Titre de rubrique : Groupes d'accès dans le registre de métadonnées XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide
du registre de métadonnées XML —> Gestion des inscriptions des
utilisateurs, de l'accès aux objets et de la sécurité

Correction

Vous devez disposer d'un accès en écriture à un groupe d'accès pour pouvoir y ajouter ou supprimer des membres.

Titre de rubrique : Désactivation de l'accès au registre de métadonnées XML pour les utilisateurs ou les groupes d'accès

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide du registre de métadonnées XML —> Gestion des inscriptions des utilisateurs, de l'accès aux objets et de la sécurité

Correction

Lorsque vous cliquez sur **Activation** ou sur **Désactivation** pour accorder ou révoquer des droits d'accès au registre de métadonnées XML, la modification prend effet immédiatement. Si vous êtes connecté sous le nom de l'utilisateur pour lequel vous désactivez l'accès, la page de connexion s'affiche lorsque vous cliquez sur **Désactivation**. Sinon, le bloc-notes de l'utilisateur ou du groupe d'accès en question n'est pas modifié.

Titre de rubrique : Activation de l'inscription automatique pour le registre de métadonnées XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide du registre de métadonnées XML —> Gestion des inscriptions des utilisateurs, de l'accès aux objets et de la sécurité

Correction

Cette rubrique indique à tort que le lien **Activation de la fonction Inscription d'un utilisateur** figure dans la section A propos de ce registre de la page d'accueil. De fait, le lien se trouve dans la section Utilisation du registre de la page d'accueil si l'inscription automatique n'est pas activée. Vous devrez peut-être faire défiler la section vers le bas pour accéder au lien.

Titre de rubrique : Désactivation de l'inscription automatique pour le registre de métadonnées XML

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Administration —> Administration des métadonnées XML à l'aide du registre de métadonnées XML —> Gestion des inscriptions des utilisateurs, de l'accès aux objets et de la sécurité

Correction

Cette rubrique indique à tort que le lien **Désactivation de la fonction Inscription d'un utilisateur** figure dans la section A propos de ce registre de la page d'accueil. De fait, le lien se trouve dans la section Utilisation du registre de la page d'accueil si l'inscription automatique est activée. Vous devrez peut-être faire défiler la section vers le bas pour accéder au lien.

Contrôle

Titre de rubrique : Le moniteur d'alertes de réplication

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Contrôle —> Réplication et publication d'événement

Correction

Restrictions relatives aux serveurs z/OS

- Le moniteur d'alertes de réplication peut envoyer des notifications par courrier électronique par le biais d'un serveur SMTP mais ne peut pas utiliser la routine de sortie ASNMAIL pour gérer les notifications.
- Un moniteur fonctionnant à partir d'un serveur z/OS peut surveiller l'état des programmes Capture, Q Capture, Apply et Q Apply s'exécutant sur des serveurs z/OS uniquement. Le moniteur d'alertes de réplication ne peut pas contrôler les environnements Linux, UNIX et Windows pour les critères d'alerte recensés ci-dessous s'il fonctionne à partir d'un serveur z/OS :
 - CAPTURE_STATUS
 - QCAPTURE_STATUS
 - APPLY_STATUS
 - QAPPLY_STATUS

Toutefois, un moniteur s'exécutant sur un serveur Linux, UNIX ou Windows peut surveiller un programme Capture, Q Capture, Apply ou Q Apply fonctionnant sous z/OS. Installez le serveur d'administration DB2 sur le système où seront exécutés les programmes de réplication. Par exemple, MONITEUR1, qui fonctionne sur SERVEUR_LINUX1 peut surveiller un programme Q Apply s'exécutant sur SERVEUR_ZOS1 si le serveur d'administration DB2 est installé sur SERVEUR_ZOS1.

Titre de rubrique : Configuration du moniteur d'alertes de réplication

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Contrôle —> Réplication et publication d'événement

Correction

Linux, UNIX et Windows : Pour utiliser les critères d'alerte QAPPLY_QDEPTH et QAPPLY_SPILLQDEPTH, copiez la bibliothèque suivante du répertoire sqllib/bin/routine vers le répertoire sqllib/function/unfenced :

Linux et UNIX

asnqmon

Windows

asnqmonasnqmon.dll

Développement

Titre de rubrique : Pourquoi développer un encapsuleur ?

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Développement —> Connexions (encapsuleurs) aux sources de données des clients —> Développement d'encapsuleurs – Présentation

Correction

Dans la dernière ligne de la figure «Query to request IDs of molecules similar to molecules with a result > 0.8 in a stomach experiment», E.MOLE_ID doit être remplacé par E.MOLECULE_ID.

Titre de rubrique : Kit de développement d'un encapsuleur

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Développement —> Connexions (encapsuleurs) aux sources de données des clients —> Développement d'encapsuleurs – Présentation

Correction

La variable d'environnement Windows %DB2PATH% devrait être %DB2TEMPDIR%, qui correspond à la variable d'environnement utilisée pour indiquer le chemin d'accès à un répertoire temporaire sous Windows.

Titre de rubrique : Flux de contrôle pour la planification des requêtes**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Développement —> Connexions (encapsuleurs) aux sources de données des clients —> Développement et documentation d'encapsuleurs —> Vue d'ensemble sur les flux de données —> Flux de contrôle pour les processus

Correction

La procédure fait référence à plusieurs numéros d'étapes incorrects :

- Etape 10 après correction : «L'encapsuleur détermine si une source de données peut calculer la valeur de l'expression d'en-tête représentée par Request_Exp. L'encapsuleur répète l'étape 9 [et non l'étape 12] de manière récursive en descendant l'arborescence Request_Exp jusqu'à ce qu'il prenne une décision.»
- Etape 12 après correction : «Répétez les étapes 8 à 11 [et non les étapes 9 à 12] pour chaque expression d'en-tête supplémentaire figurant dans la requête.»
- Etape 17 après correction : «Répétez les étapes 14 à 16 [et non les étapes 15 à 17] pour chaque prédicat supplémentaire figurant dans la requête.»

Titre de rubrique : Requetes de base de données dynamiques utilisant le fournisseur de services Web**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Développement —> Services Web et applications Web fédérées —> Développement d'applications utilisant le fournisseur de services Web —> Utilisation de requêtes de base de données dynamiques

Correction

Parmi les fonctions prises en charge pour les services de requêtes dynamiques s'ajoute celle de suppression :

Les services de requêtes dynamiques permettent de créer et de soumettre dynamiquement des requêtes en phase d'exécution pour sélectionner, insérer, mettre à jour et supprimer des données d'application. Ils permettent en outre d'appeler des procédures stockées plutôt que d'exécuter des requêtes prédéfinies au moment du déploiement.

Titre de rubrique : Démarrage et arrêt du serveur d'applications pour DB2 dans DB2 Information Integrator**Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :**

Développement —> Services Web et applications Web fédérées —> Déploiement et test d'applications Web

Correction

Le répertoire \bin du fichier dxxworf.zip contient un script qui permet d'installer et de configurer le fournisseur de services Web, les applications que ce dernier intègre (y compris les modèles), les fournisseurs JDBC, et permet d'activer et de désactiver une trace sur un serveur d'applications. Le serveur d'applications pour DB2 doit être en cours d'exécution.

Condition préalable

Pour installer et configurer la phase d'exécution du fournisseur de services Web sur un serveur d'applications dédié à un système DB2 Universal Database, exécutez la procédure d'installation décrite dans les étapes 1 à 4 de la rubrique traitant de l'«installation ou de la migration de Worf en vue d'une interaction avec WebSphere Application Server Version 5 ou ultérieure pour Windows et UNIX.»

Vous pouvez utiliser le script worf_eas_admin.jacl selon les méthodes suivantes :

- **Installez les modèles du fournisseur de services Web sur un serveur d'applications pour DB2**

Les exemples suivants supposent que vous êtes familiarisé avec le déploiement d'exemples de fournisseurs de services Web, dont la procédure est décrite dans la rubrique «Déploiement des exemples Worf sous WebSphere Application Server Version 5.1 ou ultérieure pour Windows and UNIX.»

- Vous pouvez éventuellement utiliser la commande suivante pour installer un fournisseur JDBC utilisé par l'application Web des modèles du fournisseur de services Web :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl
configureJDBC
-name db2jdbc
-classPath "C:\SQLLIB\java\db2java.zip"
-iClassName COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver
```

A partir de la ligne de commande Windows, utilisez \\ ou / comme délimiteur de répertoires.

- Vous pouvez éventuellement utiliser la commande suivante pour installer les modèles du fournisseur de services Web :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl
installApp
-warPath "C:\worf\lib\axis-services.war"
-contextRoot services
-appName WorfAxis
```

A partir de la ligne de commande Windows, utilisez \\ ou / comme délimiteur de répertoires.

- **Installez les applications Web créées par l'utilisateur du fournisseur de services Web sur un serveur d'applications pour DB2.**

Vous pouvez exécuter la commande suivante pour installer et configurer les applications Web du fournisseur de services Web :

- worf_eas_admin.jacl (utilisez un des six mots clés facultatifs)
installApp <parameters>
configureJDBC <parameters>

uninstallApp <parameters>
removeJDBC <parameters>
enableTrace
disableTrace

installApp

Installe une application Web basée sur les paramètres suivants :

warPath

Chemin d'accès au module d'archivage Web (WAR).

contextRoot

Racine de contexte de l'application dans le serveur d'applications pour DB2.

appName

Nom de l'application dans le serveur d'applications pour DB2. Ce nom ne doit pas comporter d'espaces.

L'exemple suivant est une présentation du mode installApp :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl
installApp
  -warPath "C:\My Files\WORF\axis-services.war"
  -contextRoot services
  -appName WorfAxis
```

A partir de la ligne de commande Windows, utilisez \\
ou / comme délimiteur de répertoires.

configureJDBC

Configure un fournisseur JDBC. Les paramètres suivants sont obligatoires :

name Nom du fournisseur JDBC dans le serveur d'applications pour DB2.

classPath

Chemin de classes des modules d'archivage Java™ (JAR) du pilote JDBC.

iClassName

Nom de la classe d'implémentation.

L'exemple suivant est une présentation du mode configureJDBC :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl
configureJDBC
  -name db2jcc
  -classPath "C:\SQLLIB\java\db2jcc.jar;
             C:\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar;
             C:\SQLLIB\java\db2jcc_license_cisuz.jar"
  -iClassName com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
```

A partir de la ligne de commande Windows, utilisez \\
ou / comme délimiteur de répertoires.

Mode uninstallApp

Supprime une application installée. Vous devez indiquer

le nom de l'application recensé dans le serveur d'applications pour DB2, comme dans l'exemple suivant :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl  
uninstallApp -appName WorfAxis
```

removeJDBC

Supprime un fournisseur JDBC. Vous devez indiquer le nom du fournisseur JDBC recensé dans le serveur d'applications pour DB2, comme dans l'exemple suivant :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin.bat -f worf_eas_admin.jacl  
removeJDBC -name db2jcc
```

enableTrace

Active la trace au niveau du serveur d'applications pour DB2. Le serveur d'applications pour DB2 doit être en cours d'exécution. Dans l'exemple suivant, la trace est activée :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin -f worf_eas_admin.jacl  
enableTrace
```

disableTrace

Désactive la trace au niveau du serveur d'applications pour DB2. Le serveur d'applications pour DB2 doit être en cours d'exécution. Dans l'exemple suivant, la trace est désactivée :

```
$appserv_install_dir\bin\wsadmin -f worf_eas_admin.jacl  
disableTrace
```

Titre de rubrique : Génération de descripteurs de déploiement

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Développement —> Services Web et applications Web fédérées —>
Déploiement et test d'applications Web

Correction 1/3

Les paramètres suivants sont nouveaux pour la classe de descripteurs de déploiement Dadx2Dd :

- t** Indiquez le style de codage SOAP (facultatif). Les valeurs correctes sont document pour le style de document et RPC pour le style d'appel de procédure éloignée. La valeur par défaut est RPC. Le style que vous sélectionnez doit correspondre à celui indiqué dans le fichier group.properties du groupe contenant le fichier DADX.
- c** Indique le chemin de contexte du service Web. Toute valeur de chaîne acceptée par le serveur Web constitue une valeur valide. La valeur par défaut est services. Le chemin de contexte doit correspondre à celui utilisé pour installer l'application Web du fournisseur de services sur le serveur d'applications.
- u** Indique l'espace de nom cible utilisé dans le document WSDL et les fichiers schéma XML (XSD) générés pour les services Web du groupe. La valeur par défaut est http://tempuri.org/<chemin_contexte>. L'espace de nom cible doit correspondre à celui indiqué dans le fichier group.properties du groupe contenant le fichier DADX.

La valeur par défaut du paramètre suivant a changé :

- s Si le paramètre soap-engine n'est pas défini dans le fichier web.xml, le moteur soap par défaut est Apache SOAP.

Correction 2/3

Toutes les références au module Java com.ibm.etools.webservice.rt.dadx devraient être com.ibm.etools.webservice.rt.dadx2dd.

Voici l'exemple corrigé :

```
java com.ibm.etools.webservice.rt.dadx2dd.Dadx2Dd -r ZipCity.dadx  
-p /travel  
-n /dxx_travel -i classes\groups\dxx_travel\ZipCity.dadx  
-o classes\dds\dxx_travel\ZipCity.isd -c services -t rpc
```

Correction 3/3

L'exemple portant sur le fichier dds.xml est mis à jour afin d'indiquer un fournisseur de services Apache et Apache DxxMappingRegistry. Les modifications apportées à l'exemple sont mises en évidence ci-dessous :

```
<isd:service xmlns:isd='http://xml.apache.org/xml-soap/deployment'  
id='http://tempuri.org/travel/ZipCity.dadx'  
<isd:provider  
type='com.ibm.etools.webservice.rt.framework.apache.ApacheServiceProvider'  
scope='Request'  
methods='findCityByZipCode insertZipCodeAndCity  
updateCityForZipCode deleteZipCode'  
<isd:java class='com.ibm.etools.webservice.rt.dxx.DxxService' />  
<isd:option key='group.name' value='/dxx_travel' />  
<isd:option key='group.path' value='/travel' />  
<isd:option key='group.class.name'  
value='com.ibm.etools.webservice.rt.dxx.DxxGroup' />  
</isd:provider>  
<isd:faultListener>org.apache.soap.server.DOMFaultListener  
</id:faultListener>  
<isd:mappings  
defaultRegistryClass=  
'com.ibm.etools.webservice.rt.dxx.apache.DxxMappingRegistry' />  
</isd:service>  
...  
...  
</dds>
```

Titre de rubrique : Activation de la fonction de trace pour le fournisseur de services Web DB2— Serveur d'applications Web Apache Tomcat Version 4.0 ou ultérieure

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Développement —> Services Web et applications Web fédérées —>
Déploiement et test d'applications Web —> Activation de la
fonction de trace du fournisseur de services Web

Correction

Indiquez le niveau d'informations de trace par défaut INFO, au lieu de DEBUG, pour obtenir de meilleures performances.

L'exemple suivant est correct :

```
log4j.rootCategory=INFO, console, rollingFile
```

Titre de rubrique : Fonctions utilisateur des services Web

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Développement —> Services Web et applications Web fédérées —>
Installation de l'utilisateur des services Web

Correction

Vous ne pouvez pas sécuriser l'utilisateur des services Web en chiffrant les messages via HTTPS.

Optimisation

Titre de rubrique : Création d'une table de requêtes fédérées et matérialisées

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Optimisation —> Systèmes fédérés —> Tables de requêtes matérialisées

Ajout Lorsque vous remplissez ou mettez à jour une table de requêtes matérialisées gérée par l'utilisateur à l'aide de l'instruction INSERT dans une instruction de sous-requête, exécutez les commandes suivantes avant d'émettre l'instruction INSERT pour éviter que la même table de requêtes matérialisées ne soit utilisée comme source de l'insertion :

```
SET CURRENT REFRESH AGE 0  
SET CURRENT MAINTAINED TABLE TYPE FOR OPTIMIZATION SYSTEM
```

Titre de rubrique : Restrictions propres aux sources de données des tables de requêtes matérialisées

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Optimisation —> Systèmes fédérés —> Tables de requêtes matérialisées

Ajout 1/3

Dans le cas des requêtes fédérées, vous devez définir l'option -u pour la commande db2advise de l'Assistant de conception DB2. A défaut, l'Assistant de conception DB2 recommande uniquement d'actualiser immédiatement les tables de requêtes matérialisées par le biais de la fonction refresh immediate. Or, dans la mesure où cette fonction n'est pas prise en charge pour les tables de requêtes matérialisées qui font référence à des alias de type nickname, aucune recommandation n'est fournie par l'Assistant de conception DB2.

Ajout 2/3

Si la recommandation concernant les tables de requêtes matérialisées fournie par l'Assistant de conception DB2 n'est pas conforme aux restrictions propres à la source de données de la table de requêtes matérialisées, la table de requêtes matérialisées peut être créée mais pas régénérée. Pour éviter qu'une telle situation se produise, respectez les recommandations fournies par l'Assistant de conception DB2 concernant les tables de requêtes matérialisées et vérifiez que la définition de table de requêtes matérialisées recommandée est acceptable pour la source de données.

Ajout 3/3

Dans un environnement à partitions multiples, l'Assistant de conception DB2 ne fournit pas de recommandations concernant les tables de requêtes matérialisées impliquant des alias de type nickname.

Référence

Titre de rubrique : asnqcap: Démarrage d'un programme Q Capture

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Référence —> Commandes —> Commandes de réplication Q et de publication d'événement

Correction

sleep_interval=*n*

Indique le nombre de millisecondes durant lesquelles un programme Q Capture reste en veille après le traitement du journal actif et des transactions restant éventuellement en mémoire. La valeur par défaut est 5000 millisecondes (5 secondes).

Titre de rubrique : asntdiff: Comparaison des données des tables source et cible

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Référence —> Commandes —> Commandes de réplication Q et de publication d'événement

Correction

Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande **asntdiff**.

Exemple 1

Dans une réplication Q, pour rechercher les différences entre les tables source et cible indiquées dans l'abonnement Q mon_abq, sur le serveur Q Capture db_source, en présence du schéma Q Capture mon_schéma, voici comment procéder :

```
asntdiff DB=db_source SCHEMA=mon_schéma WHERE="subname = 'mon_abq'"
```

Exemple 2

Dans une réplication SQL, pour rechercher les différences entre les tables source et cible indiquées dans l'ensemble d'abonnements mon_ens, en présence de la table cible table_cible, du serveur de contrôle d'Apply bd_apply, du schéma Apply asn, et pour nommer la table des différences ma_table_diff, voici comment procéder :

```
asntdiff DB=bd_apply SCHEMA=asn WHERE="set_name = 'mon_ens'
and target_table = 'table_cible'" DIFF=ma_table_diff
```

Titre de rubrique : asntrep : Résolution des différences entre les tables source et cible

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Référence —> Commandes —> Commandes de réplication Q et de publication d'événement

Correction

Les exemples suivants montrent comment utiliser la commande **asntrep**.

Exemple 1

Dans une réplication Q, pour synchroniser les tables source et cible indiquées dans l'abonnement Q mon_abq, sur le serveur Q Capture db_source, en présence du schéma Q Capture asn, et pour stocker les différences dans la table table_diff_q, voici comment procéder :

```
asntrep DB=db_source SCHEMA=asn
WHERE="subname = 'mon_abq'" DIFF=table_diff_q
```

Exemple 2

Dans une réplication SQL, pour synchroniser les tables source et cible indiquées dans l'ensemble d'abonnements mon_ens, en présence de la table cible table_cible, du serveur de contrôle d'Apply bd_apply, du schéma Apply asn, et pour stocker les différences dans la table table_diff_sql, voici comment procéder :

```
asntrep DB=db_apply SCHEMA=asn WHERE="set_name = 'mon_ens'  
and target_table = 'table_cible'" DIFF=table_diff_sql
```

Titre de rubrique : Options de serveur pour les systèmes fédérés

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Référence —> Paramètres de configuration —> Systèmes fédérés et sources de données

Ajout 1/2

Le texte suivant doit être ajouté à la colonne de description de l'option de serveur INFORMIX_LOCK_MODE :

Si une erreur liée à un interblocage ou à un dépassement du délai d'attente se produit lorsqu'un serveur fédéré tente de se connecter à une source de données Informix, la modification du paramétrage du mode de verrouillage sur le serveur fédéré peut souvent résoudre l'erreur. Utilisez l'instruction ALTER SERVER pour modifier le paramétrage du mode de verrouillage sur le serveur fédéré.

Par exemple :

```
ALTER SERVER TYPE informix VERSION 9 WRAPPER informix OPTIONS (ADD informix_lock_mode '60')
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'instruction ALTER SERVER, reportez-vous à la rubrique «Modification de définitions et d'options de serveurs» dans le Centre d'aide et d'information DB2. Pour plus d'informations sur le paramétrage de INFORMIX_LOCK_MODE, reportez-vous à la rubrique «Options de serveur pour les systèmes fédérés» dans le Centre d'aide et d'information DB2.

Si l'erreur d'interblocage ou de dépassement de délai persiste, contactez le service IBM de support logiciel.

Ajout 2/2

Le texte suivant doit être ajouté à la colonne indiquant la valeur par défaut de l'option de serveur USE_CLOB_SEQUENCE et à la colonne contenant sa description :

Si vous indiquez la valeur N, le type de données est VARCHAR(32000). Si vous indiquez la valeur Y, le type de données est CLOB(5M). La valeur par défaut est N, et non Y.

Exemples

Titre de rubrique : Exemples de configuration de la réplication Q et de la publication d'événement (Linux, UNIX, Windows)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Exemples —> Exemples par domaine fonctionnel —> Exemples de réplication Q et de publication d'événement —> Linux, UNIX, Windows

Correction

asnqdefq

Cet exemple de script présente les objets WebSphere MQ dont vous avez besoin et la procédure à suivre pour les créer. Les commandes permettant de créer des gestionnaires de files d'attente et des files d'attentes pour deux serveurs dans le cadre d'une réplication unidirectionnelle éloignée y sont également incluses. Inspirez-vous de cet exemple de script pour créer et configurer rapidement des objets WebSphere MQ pour ce type d'environnement de réplication Q.

Titre de rubrique : Exemples de configuration de la réplication Q et de la publication d'événement (z/OS)

Emplacement dans le Centre d'aide et d'information DB2 :

Exemples —> Exemples par domaine fonctionnel —> Exemples de réplication Q et de publication d'événement —> z/OS

Correction

asnqdefq

Cet exemple de script présente les objets WebSphere MQ dont vous avez besoin et la procédure à suivre pour les créer. Les commandes permettant de créer des gestionnaires de files d'attente et des files d'attentes pour deux serveurs dans le cadre d'une réplication unidirectionnelle éloignée y sont également incluses. Inspirez-vous de cet exemple de script pour créer et configurer rapidement des objets WebSphere MQ pour ce type d'environnement de réplication Q.

Nouvelle rubriques

La rubrique suivante sera ajoutée au document *DB2 Information Integrator Installation Guide*.

Installation du fichier ITLM (IBM Tivoli License Manager) sur votre système

Lorsque vous installez DB2 Information Integrator Advanced Edition ou DB2 Information Integrator Advanced Edition Unlimited, le fichier ITLM (IBM Tivoli License Manager) est ajouté à votre système puis renommé une fois la clé de licence du produit enregistrée. Si le fichier ITLM ne s'installe pas correctement sur votre système, vous devez l'installer manuellement.

Une fois celui-ci installé, le nom initial du fichier ITLM (db2ii080200.sys) est remplacé par un des noms de fichier suivants, en fonction de la version de votre produit et du système d'exploitation.

Tableau 6. Noms de fichiers ITLM pour DB2 Information Integrator

Système d'exploitation	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition Unlimited
AIX	db2iiaex080200.sys	db2iiuex080200.sys
Linux	db2iiael080200.sys	db2iiuel080200.sys
HP-UX	db2iiaeh080200.sys	db2iiueh080200.sys
Solaris	db2iiaes080200.sys	db2iiues080200.sys

Tableau 6. Noms de fichiers ITLM pour DB2 Information Integrator (suite)

Système d'exploitation	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition	Nom du fichier ITLM - Advanced Edition Unlimited
Windows	db2iaew080200.sys	db2iiu080200.sys

Procédure

Pour installer le fichier ITLM db2ii080200.sys sur votre système, copiez-le du répertoire <cd_prod>\license\db2ii080200.sys vers un des répertoires suivantes, puis attribuez-lui le nom correspondant à la version de votre produit et du système d'exploitation (voir tableau 6 à la page 57). <cd_prod> correspond au niveau de base du CD du produit DB2 Information Integrator.

Windows

x:\Program Files\IBM\DB2InformationIntegrator\V8\

x correspond à l'unité où est installé DB2 Information Integrator.

UNIX /opt/IBM/DB2InformationIntegrator/V8/

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevets couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM EMEA Director of Licensing
IBM Europe Middle-East Africa
Tour Descartes
La Défense 5
2, avenue Gambetta
92066 - Paris-La Défense CEDEX
France

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7
Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères à deux octets (DBCS) peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni ni dans aucun autre pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE «EN L'ETAT». IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les informations contenues dans ces sites Web ne sont pas associées à ce produit IBM, et l'utilisation de ces sites se fait à vos propres risques et périls.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Europe Middle-East Africa
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA, des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel peut contenir des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquelles ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation IBM.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (*nom de votre société*) (*année*). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. *_indiquez l'année ou les années_*. All rights reserved.

Marques

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :

IBM
AIX
DataJoiner
DB2
DB2 Connect
DB2 Universal Database
DRDA
Informix
iSeries
Lotus
MVS
OS/390
WebSphere
z/OS

Les termes qui suivent sont des marques d'autres sociétés :

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

D'autres sociétés sont propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.

Comment prendre contact avec IBM

Pour contacter le service clients IBM aux Etats-Unis ou au Canada, composez le numéro suivant : 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Pour en savoir plus sur les options de service disponibles, composez l'un des numéros suivants :

- Aux Etats-Unis : 1-888-426-4343
- Au Canada : 1-800-465-9600

Pour trouver un bureau IBM dans votre pays ou dans votre région, reportez-vous à l'annuaire de contacts internationaux d'IBM sur le Web, à l'adresse suivante : www.ibm.com/planetwide.

Informations produit

Il est possible d'obtenir des informations sur DB2 Information Integrator par téléphone ou sur le Web.

Aux Etats-Unis, composez l'un des numéros suivants :

- Pour commander des produits ou obtenir des informations générales, composez le 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)
- Pour commander des manuels imprimés, composez le 1-800-879-2755

Sur le Web, allez à www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html. Ce site contient les informations les plus récentes concernant :

- La bibliothèque technique
- La commande de manuels
- Les téléchargements client
- Les groupes de nouvelles
- Les Fixpacks
- Les actualités
- Les liens vers des ressources Web

Commentaires sur la documentation

Vos commentaires et suggestions peuvent nous permettre d'améliorer la qualité de la documentation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ce manuel ainsi que sur toute autre publication concernant DB2 Information Integrator. Pour fournir des commentaires, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- Envoyez vos commentaires en utilisant le formulaire du lecteur en ligne à l'adresse www.ibm.com/software/data/rcf.
- Envoyez vos commentaires par courrier électronique à comments@us.ibm.com. Veillez à mentionner le nom du produit, son numéro de version ainsi que le nom et la référence du manuel (si applicable). Pour transmettre un commentaire sur un texte spécifique, indiquez l'emplacement du texte (par exemple, un titre, un numéro de tableau ou un numéro de page).

IBM