

IBM WebSphere Information Integrator
OmniFind Edition



Fehlernachrichten

Version 8.3

IBM WebSphere Information Integrator
OmniFind Edition



Fehlernachrichten

Version 8.3

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten Sie die allgemeinen Informationen unter "Bemerkungen" lesen.

Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen von IBM. Sie werden mit einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt und durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Informationen in dieser Veröffentlichung enthalten keine Produktgarantien.

Sie können IBM Veröffentlichungen online oder über Ihren lokalen IBM Ansprechpartner bestellen.

- Veröffentlichungen bestellen Sie online über das IBM Publications Center unter der Internetadresse www.ibm.com/shop/publications/order.
- Ihren lokalen IBM Ansprechpartner finden Sie über die Internetsite "IBM Directory of Worldwide Contacts" unter der Internetadresse www.ibm.com/planetwide.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition Messages Reference, Version 8.3,
IBM Form GC18-9673-00,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2005
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2005

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
Oktober 2005

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Nachrichten für die Unternehmenssuche.	1
--	----------

Kapitel 2. Globale Analysenachrichten (FFQA)	3
---	----------

FFQA0501E.	3
FFQA0502E.	3
FFQA0503E.	3
FFQA0504E.	3
FFQA0505E.	3
FFQA0506E.	4
FFQA0507I.	4
FFQA0508W.	4
FFQA0509I.	4
FFQA0510I.	4
FFQA0511W.	5
FFQA0512W.	5
FFQA0513W.	5
FFQA0514W.	5
FFQA0515W.	5
FFQA0522W.	6
FFQA0523W.	6
FFQA0524W.	6
FFQA0525W.	6
FFQA0550I.	6
FFQA0551W.	7
FFQA0552W.	7
FFQA0553E.	7
FFQA0557E.	7
FFQA0558W.	7
FFQA0572E.	8
FFQA0586I.	8
FFQA0587W.	8
FFQA0588W.	8
FFQA0591I.	8
FFQA0592I.	9
FFQA0593I.	9

Kapitel 3. Controllernachrichten (FFQC)	11
--	-----------

FFQC0008E.	11
FFQC0020W.	11
FFQC0023E.	11
FFQC0027E.	11
FFQC0032E.	12
FFQC0049E.	12
FFQC0641E.	12
FFQC1000E.	12
FFQC1002E.	13
FFQC1003E.	13
FFQC1008E.	13
FFQC1010E.	13
FFQC1018E.	13
FFQC1023E.	14
FFQC1041W.	14
FFQC1042E.	14

FFQC1043E.	14
FFQC1044E.	15
FFQC1046W.	15
FFQC1072W.	15
FFQC2034E.	16
FFQC2605E.	16
FFQC2607W.	16
FFQC2611W.	16
FFQC2613W.	17
FFQC2616W.	17
FFQC3025E.	17
FFQC3026E.	18
FFQC4815E.	18
FFQC4838E.	18
FFQC4840E.	18
FFQC5201E.	18
FFQC5217E.	19
FFQC5228W.	19
FFQC5233E.	19
FFQC5234W.	19
FFQC5235E.	20
FFQC5238E.	20
FFQC5800E.	20
FFQC5801E.	20
FFQC5802E.	21
FFQC5803E.	21
FFQC5804E.	21
FFQC5805E.	21
FFQC5806E.	22
FFQC5807E.	22
FFQC5808E.	22
FFQC5809E.	22
FFQC5810W.	23
FFQC5811W.	23
FFQC5812E.	24
FFQC5813E.	24
FFQC5814E.	24
FFQC5815E.	24
FFQC5816E.	25
FFQC5817E.	25
FFQC5818E.	25
FFQC5819E.	25
FFQC5820E.	25
FFQC5821E.	26
FFQC5822E.	26
FFQC5823E.	26

Kapitel 4. Crawlernachrichten (FFQD)	27
---	-----------

FFQD1003E.	27
FFQD1011E.	27
FFQD1031E.	27
FFQD1034E.	27
FFQD1035E.	28
FFQD1036E.	28
FFQD1037E.	28

FFQD1101E	28	FFQD2249E	42
FFQD1106E	29	FFQD2250E	42
FFQD1107E	29	FFQD2251E	42
FFQD1108E	29	FFQD2252E	43
FFQD1123E	29	FFQD2253E	43
FFQD1128E	30	FFQD2254E	43
FFQD1138E	30	FFQD2255E	43
FFQD1139E	30	FFQD2256E	44
FFQD1142E	30	FFQD2257E	44
FFQD1407E	30	FFQD2258E	44
FFQD1420E	31	FFQD2270E	44
FFQD1431E	31	FFQD2271E	45
FFQD1433E	31	FFQD2272E	45
FFQD2005E	31	FFQD2273E	45
FFQD2007E	31	FFQD2274E	45
FFQD2009E	32	FFQD2275E	45
FFQD2010E	32	FFQD2276E	46
FFQD2100E	32	FFQD2277E	46
FFQD2101W	32	FFQD2278E	46
FFQD2102E	33	FFQD2279E	46
FFQD2103E	33	FFQD2280E	47
FFQD2104E	33	FFQD2281E	47
FFQD2105E	33	FFQD2282E	47
FFQD2106E	33	FFQD2283E	47
FFQD2107E	34	FFQD2284E	47
FFQD2108E	34	FFQD2285E	48
FFQD2109E	34	FFQD2286E	48
FFQD2130E	34	FFQD2287W	48
FFQD2131E	34	FFQD2288I	48
FFQD2132E	35	FFQD2289I	49
FFQD2133E	35	FFQD2290E	49
FFQD2135E	35	FFQD2291W	49
FFQD2136E	35	FFQD2292W	49
FFQD2137E	36	FFQD2293W	50
FFQD2160E	36	FFQD2294W	50
FFQD2161E	36	FFQD2295E	50
FFQD2162E	36	FFQD2296E	50
FFQD2163E	37	FFQD2300E	51
FFQD2164E	37	FFQD2301E	51
FFQD2190E	37	FFQD2302E	51
FFQD2191E	37	FFQD2303E	51
FFQD2192E	37	FFQD2800E	51
FFQD2193E	38	FFQD2801W	52
FFQD2210E	38	FFQD2802I	52
FFQD2211E	38	FFQD2803I	52
FFQD2212I	38	FFQD2804I	52
FFQD2213E	39	FFQD2805I	52
FFQD2214E	39	FFQD2806E	52
FFQD2215E	39	FFQD2807E	53
FFQD2216E	39	FFQD2808E	53
FFQD2217E	40	FFQD2809E	53
FFQD2218E	40	FFQD2810E	53
FFQD2240E	40	FFQD2811E	53
FFQD2241E	40	FFQD2812E	54
FFQD2242E	40	FFQD2813E	54
FFQD2243E	41	FFQD2900E	54
FFQD2244E	41	FFQD2901I	54
FFQD2245E	41	FFQD2902W	54
FFQD2246E	41	FFQD2903I	55
FFQD2247E	42	FFQD2904E	55
FFQD2248E	42	FFQD2905E	55

FFQD2906I	55	FFQD3046E	67
FFQD2907E	55	FFQD3047I	67
FFQD2908E	56	FFQD3048E	67
FFQD2909E	56	FFQD3049E	67
FFQD2910I	56	FFQD3050E	67
FFQD2911E	56	FFQD3051E	68
FFQD2912W	56	FFQD3052E	68
FFQD2913I	57	FFQD3053E	68
FFQD2914I	57	FFQD3054E	68
FFQD2915I	57	FFQD3055E	68
FFQD2916I	57	FFQD3056E	69
FFQD2917E	57	FFQD3057E	69
FFQD2997E	57	FFQD3058E	69
FFQD2998E	58	FFQD3059E	69
FFQD2999E	58	FFQD3060E	70
FFQD3000I	58	FFQD3061E	70
FFQD3001E	58	FFQD3062E	70
FFQD3002I	58	FFQD3063E	70
FFQD3003E	59	FFQD3064E	71
FFQD3004I	59	FFQD3065I	71
FFQD3005E	59	FFQD3066I	71
FFQD3006I	59	FFQD3067I	71
FFQD3007E	59	FFQD3068I	71
FFQD3008E	59	FFQD3069E	72
FFQD3009I	60	FFQD3070E	72
FFQD3010I	60	FFQD3071E	72
FFQD3011E	60	FFQD3072E	72
FFQD3012I	60	FFQD3073E	72
FFQD3013W	60	FFQD3074E	73
FFQD3014E	61	FFQD3075E	73
FFQD3015E	61	FFQD3076E	73
FFQD3016E	61	FFQD3077E	73
FFQD3017E	61	FFQD3078E	73
FFQD3018E	61	FFQD3079E	74
FFQD3019I	62	FFQD3080E	74
FFQD3020I	62	FFQD3081E	74
FFQD3021W	62	FFQD3082E	74
FFQD3022W	62	FFQD3083W	75
FFQD3023W	62	FFQD3084E	75
FFQD3024E	62	FFQD3085E	75
FFQD3025E	63	FFQD3086E	75
FFQD3026E	63	FFQD3087E	75
FFQD3027E	63	FFQD3088W	76
FFQD3028E	63	FFQD3089W	76
FFQD3029E	63	FFQD3090W	76
FFQD3030E	64	FFQD3091W	76
FFQD3031E	64	FFQD3092E	76
FFQD3032E	64	FFQD3093E	77
FFQD3033E	64	FFQD3094E	77
FFQD3034I	64	FFQD3095E	77
FFQD3035W	65	FFQD3096E	77
FFQD3036I	65	FFQD3097E	78
FFQD3037E	65	FFQD3098E	78
FFQD3038E	65	FFQD3099E	78
FFQD3039E	65	FFQD3100E	78
FFQD3040E	65	FFQD3101E	78
FFQD3041I	66	FFQD3102E	79
FFQD3042E	66	FFQD3103E	79
FFQD3043I	66	FFQD3104E	79
FFQD3044E	66	FFQD3106E	79
FFQD3045I	66	FFQD3107E	80

FFQD3108E	80	FFQD3543E	94
FFQD3109W	80	FFQD3544E	94
FFQD3110E	80	FFQD3545E	94
FFQD3111E	81	FFQD3546E	94
FFQD3112E	81	FFQD3547E	94
FFQD3113E	81	FFQD3548E	95
FFQD3114E	81	FFQD3549E	95
FFQD3115E	82	FFQD3550E	95
FFQD3116E	82	FFQD3551E	95
FFQD3117E	82	FFQD3552W	96
FFQD3118E	82	FFQD3553E	96
FFQD3119E	82	FFQD3554W	96
FFQD3120E	83	FFQD3555W	96
FFQD3121W	83	FFQD4000E	97
FFQD3122E	83	FFQD4001E	97
FFQD3123E	83	FFQD4002E	97
FFQD3124E	84	FFQD4003E	97
FFQD3125E	84	FFQD4004E	97
FFQD3126E	84	FFQD4005E	98
FFQD3127I	84	FFQD4006E	98
FFQD3128E	84	FFQD4007E	98
FFQD3129E	85	FFQD4008E	98
FFQD3130E	85	FFQD4009E	99
FFQD3131W	85	FFQD4010E	99
FFQD3132W	85	FFQD4011E	99
FFQD3133E	85	FFQD4012E	99
FFQD3134W	86	FFQD4013E	100
FFQD3135E	86	FFQD4014E	100
FFQD3136E	86	FFQD4015E	100
FFQD3137E	86	FFQD4016E	100
FFQD3138E	86	FFQD4017E	100
FFQD3139E	87	FFQD4018E	101
FFQD3500E	87	FFQD4019E	101
FFQD3501W	87	FFQD4020E	101
FFQD3502W	87	FFQD4021E	101
FFQD3503W	87	FFQD4022E	102
FFQD3504W	88	FFQD4023E	102
FFQD3505W	88	FFQD4024E	102
FFQD3506W	88	FFQD4025W	102
FFQD3507W	88	FFQD4026W	102
FFQD3508W	89	FFQD4027W	103
FFQD3509W	89	FFQD4028W	103
FFQD3510W	89	FFQD4029W	103
FFQD3511W	89	FFQD4030W	103
FFQD3512W	90	FFQD4031E	103
FFQD3513W	90	FFQD4032E	104
FFQD3514W	90	FFQD4033E	104
FFQD3515W	90	FFQD4034E	104
FFQD3516W	91	FFQD4035E	104
FFQD3517W	91	FFQD4036E	105
FFQD3518W	91	FFQD4037E	105
FFQD3519W	91	FFQD4038E	106
FFQD3520W	92	FFQD4039E	106
FFQD3521W	92	FFQD4040E	106
FFQD3522W	92	FFQD4041E	107
FFQD3523W	92	FFQD4042E	107
FFQD3524E	92	FFQD4043E	107
FFQD3534E	93	FFQD4044E	107
FFQD3537W	93	FFQD4045E	108
FFQD3540E	93	FFQD4046E	108
FFQD3541E	93	FFQD4047E	108

FFQD4048E	109	FFQD4207E	122
FFQD4049E	109	FFQD4208E	122
FFQD4050E	109	FFQD4209E	122
FFQD4051E	109	FFQD4210E	122
FFQD4052E	110	FFQD4211E	123
FFQD4053E	110	FFQD4212E	123
FFQD4054E	110	FFQD4213E	123
FFQD4055E	110	FFQD4214E	123
FFQD4056E	111	FFQD4215E	123
FFQD4057E	111	FFQD4216E	124
FFQD4058E	111	FFQD4217E	124
FFQD4059E	111	FFQD4218E	124
FFQD4060E	111	FFQD4219E	124
FFQD4061E	112	FFQD4220E	124
FFQD4062E	112	FFQD4221E	125
FFQD4063E	112	FFQD4222E	125
FFQD4064E	112	FFQD4223E	125
FFQD4065E	112	FFQD4224E	125
FFQD4066E	113	FFQD4225E	126
FFQD4067E	113	FFQD4226E	126
FFQD4068E	113	FFQD4227E	126
FFQD4069E	113	FFQD4228E	127
FFQD4070E	114	FFQD4229E	127
FFQD4071E	114	FFQD4230E	127
FFQD4072E	114	FFQD4231E	127
FFQD4073E	114	FFQD4232E	128
FFQD4074E	114	FFQD4233E	128
FFQD4075E	115	FFQD4234E	128
FFQD4076E	115	FFQD4235E	128
FFQD4077E	115	FFQD4236E	128
FFQD4078E	115	FFQD4300E	129
FFQD4079E	115	FFQD4301E	129
FFQD4080E	116	FFQD4302E	129
FFQD4081E	116	FFQD4303E	129
FFQD4082E	116	FFQD4304E	130
FFQD4083E	116	FFQD4305E	130
FFQD4084E	116	FFQD4306E	130
FFQD4085E	117	FFQD4307E	130
FFQD4086E	117	FFQD4308E	130
FFQD4087E	117	FFQD4309E	131
FFQD4088E	117	FFQD4310E	131
FFQD4089E	117	FFQD4311E	131
FFQD4090E	118	FFQD4312E	131
FFQD4091W	118	FFQD4313E	132
FFQD4092E	118	FFQD4314E	132
FFQD4093E	118	FFQD4315E	132
FFQD4094E	118	FFQD4316E	132
FFQD4095E	119	FFQD4317E	133
FFQD4096E	119	FFQD4318E	133
FFQD4097E	119	FFQD4319E	133
FFQD4098E	119	FFQD4320E	133
FFQD4099E	120	FFQD4321E	133
FFQD4100E	120	FFQD4322E	134
FFQD4101W	120	FFQD4323W	134
FFQD4102E	120	FFQD4324I	134
FFQD4200I	121	FFQD4325I	134
FFQD4201I	121	FFQD4326E	135
FFQD4202W	121	FFQD4327W	135
FFQD4203W	121	FFQD4328E	135
FFQD4204W	121	FFQD4400I	135
FFQD4205W	122	FFQD4401I	135

FFQD4402W	136	FFQD4607E	149
FFQD4409W	136	FFQD4608E	150
FFQD4412W	136	FFQD4609E	150
FFQD4413W	136	FFQD4610E	150
FFQD4414E	137	FFQD4611E	150
FFQD4415E	137	FFQD4612E	150
FFQD4416E	137	FFQD4613W	151
FFQD4417E	137	FFQD4614W	151
FFQD4418E	138	FFQD4615E	151
FFQD4419W	138	FFQD4616E	151
FFQD4420W	138	FFQD4617E	152
FFQD4421W	138	FFQD4618E	152
FFQD4422W	139	FFQD4619E	152
FFQD4423W	139	FFQD4620E	152
FFQD4427E	139	FFQD4621E	152
FFQD4428E	139	FFQD4622E	153
FFQD4433W	139	FFQD4623E	153
FFQD4434W	140	FFQD4624E	153
FFQD4435W	140	FFQD4625E	153
FFQD4436W	140	FFQD4626E	154
FFQD4437E	140	FFQD4627E	154
FFQD4441W	141	FFQD4628E	154
FFQD4442E	141	FFQD4629E	154
FFQD4443E	141	FFQD4630E	154
FFQD4444E	141	FFQD4631E	155
FFQD4445E	141	FFQD4632W	155
FFQD4446E	142	FFQD4633W	155
FFQD4447I	142	FFQD4634E	155
FFQD4448E	142	FFQD4704I	156
FFQD4449E	142	FFQD4705I	156
FFQD4450E	142	FFQD4707E	156
FFQD4451E	143	FFQD4708E	156
FFQD4452E	143	FFQD4710E	156
FFQD4453W	143	FFQD4711E	157
FFQD4454W	143	FFQD4712E	157
FFQD4455W	144	FFQD4713E	157
FFQD4456W	144	FFQD4714E	157
FFQD4457W	144	FFQD4715E	158
FFQD4458E	144	FFQD4716E	158
FFQD4461E	145	FFQD4717E	158
FFQD4500E	145	FFQD4718E	158
FFQD4501E	145	FFQD4719E	158
FFQD4502E	145	FFQD4720E	159
FFQD4503E	145	FFQD4721E	159
FFQD4504E	146	FFQD4722E	159
FFQD4505W	146	FFQD4723E	159
FFQD4506W	146	FFQD4724E	160
FFQD4507E	146	FFQD4725E	160
FFQD4508E	146	FFQD4726E	160
FFQD4509E	147	FFQD4727W	160
FFQD4510E	147	FFQD4728W	160
FFQD4511E	147	FFQD4729W	161
FFQD4512E	147	FFQD4730E	161
FFQD4513E	148	FFQD4731E	161
FFQD4514E	148	FFQD4732E	161
FFQD4600E	148	FFQD4733E	162
FFQD4601E	148	FFQD4734E	162
FFQD4602E	148	FFQD4735E	162
FFQD4603I	149	FFQD4736E	162
FFQD4604I	149	FFQD4737W	163
FFQD4605I	149	FFQD4738W	163

FFQD4739E	163	FFQF0021I	177
FFQD4740I	163	FFQF0023E	177
FFQD4741W	163	FFQF0024E	177
FFQD5600E	164	FFQF0026E	178
FFQD5601E	164	FFQF0027I	178
FFQD5602E	164	FFQF0028E	178
FFQD5603E	164	FFQF0029I	178
FFQD5604W	165	FFQF0030E	178
FFQD5800E	165	FFQF0031I	179
FFQD5801E	165	FFQF0032E	179
FFQD5802E	165	FFQF0033I	179
FFQD5803E	166	FFQF0034E	179
FFQD5804E	166	FFQF0035I	180
FFQD5805E	166	FFQF0036E	180
FFQD5806E	166	FFQF0037I	180
FFQD8000I	167	FFQF0038E	180
FFQD8001I	167	FFQF0039W	180
FFQD8002I	167	FFQF0040E	181
FFQD8003I	167	FFQF0041W	181
FFQD8020E	167	FFQF0046E	181
FFQD8021E	168	FFQF0047E	182
FFQD8022E	168	FFQF0058E	182
FFQD8023E	168	FFQF0061E	182
FFQD8024E	168	FFQF0065E	182
FFQD8025E	168	FFQF0067E	183
FFQD8026E	169	FFQF0069E	183
FFQD8027E	169	FFQF0070W	183
FFQD8028E	169	FFQF0076E	183
FFQD8050E	169	FFQF0077E	183
FFQD8051E	169	FFQF0078E	184
FFQD8052E	170	FFQF0079E	184
FFQD8060E	170	FFQF0080E	184
FFQD8061E	170	FFQF0081E	184
FFQD8062E	170	FFQF0082E	185
FFQD8063E	171	FFQF0083E	185
FFQD8070E	171	FFQF0085E	185
FFQD8080E	171	FFQF0086E	185
FFQD8081E	171	FFQF0087E	186
FFQD8082E	172	FFQF0090E	186
FFQD8083E	172	FFQF0091E	186
		FFQF0094E	186
		FFQF0098E	187
		FFQF0099E	187
		FFQF0100E	187
		FFQF0101E	187
		FFQF0102E	187
		FFQF0103E	188
		FFQF0105W	188
		FFQF0106E	188
		FFQF0107E	188
		FFQF0108E	189
		FFQF0111E	189
		FFQF0114E	189
		FFQF0116E	190
		FFQF0117E	190
		FFQF0119E	190
		FFQF0121E	190
		FFQF0124E	190
		FFQF0127E	191
		FFQF0128E	191
		FFQF0129E	191
Kapitel 5. Scriptnachrichten (FFQF)	173		
FFQF0002E	173		
FFQF0003E	173		
FFQF0004E	173		
FFQF0005E	173		
FFQF0006E	174		
FFQF0007E	174		
FFQF0008E	174		
FFQF0009E	174		
FFQF0010E	174		
FFQF0011E	175		
FFQF0012E	175		
FFQF0013I	175		
FFQF0014I	175		
FFQF0015I	175		
FFQF0016I	176		
FFQF0017E	176		
FFQF0018I	176		
FFQF0019I	176		
FFQF0020E	177		

FFQF0130E	191
FFQF0133E	192

Kapitel 6. Allgemeine Systemnachrichten (FFQG) 193

FFQG0026E	193
---------------------	-----

Kapitel 7. Textanalysenachrichten (FFQJ) 195

FFQJ0100E	195
FFQJ0101E	195
FFQJ0102E	195
FFQJ0103E	195
FFQJ0104E	196
FFQJ0105E	196
FFQJ0106E	196
FFQJ0107E	196
FFQJ0108E	197
FFQJ0109E	197

Kapitel 8. Nachrichten der Betriebssystemsubsysteme (OSS - Operating System Subsystem)(FFQO). 199

FFQO0024E	199
FFQO0034E	199
FFQO0086E	199
FFQO0087E	199
FFQO0141E	200
FFQO0164E	200
FFQO0165E	200
FFQO0168E	200
FFQO0193W	201
FFQO0223E	201
FFQO0258E	201
FFQO0259E	201
FFQO0273W	201
FFQO0290E	202

Kapitel 9. Such-API-Nachrichten (FFQQ) 203

FFQQ0001E	203
FFQQ0002E	203
FFQQ0003E	203
FFQQ0004E	204
FFQQ0005E	204
FFQQ0006E	204
FFQQ0007E	205
FFQQ0008E	205

Kapitel 10. Suchvorgangsnachrichten (FFQR) 207

FFQR0648E	207
FFQR0649E	207
FFQR0650E	207
FFQR0651E	208
FFQR0653E	208
FFQR0654E	208
FFQR0655E	208
FFQR0656E	209

FFQR0657E	209
FFQR0658E	209
FFQR0659E	209
FFQR0660E	210

Kapitel 11. Speichernachrichten (FFQS) 211

FFQS0136I	211
FFQS0138I	211
FFQS0139I	211
FFQS0140I	211
FFQS0141I	212
FFQS0142I	212
FFQS0143I	212

Kapitel 12. Parsernachrichten (FFQT) 213

FFQT0059E	213
FFQT0060E	213
FFQT0061E	213
FFQT0062E	213
FFQT0065I	214
FFQT0066I	214
FFQT0067I	214
FFQT0072I	214
FFQT0078W	215
FFQT0084E	215
FFQT0085E	215
FFQT0086W	215
FFQT0138E	216
FFQT0162I	216
FFQT0166W	216

Kapitel 13. Nachrichten der Dienstprogramme (FFQU) 219

FFQU0269E	219
FFQU0270E	219
FFQU0271E	219
FFQU0272E	220
FFQU0273E	220

Kapitel 14. Nachrichten der Synonymverzeichnisse (FFQV) 221

FFQV0001E	221
FFQV0002E	221
FFQV0003E	221
FFQV0004E	221
FFQV0005E	221
FFQV0006E	222
FFQV0007E	222
FFQV0008E	222
FFQV0009E	222
FFQV0010E	223
FFQV0011E	223
FFQV0012E	223
FFQV0013E	223
FFQV0014E	223
FFQV0015E	224
FFQV0016E	224
FFQV0021E	224

FFQV0022E	224
FFQV0023E	224
FFQV0024E	225
FFQV0026E	225
FFQV0090W	225

Kapitel 15. Nachrichten des Migrationsassistenten (FFQW) 227

FFQW0001E	227
FFQW0002E	227
FFQW0003E	227
FFQW0008E	227
FFQW0011E	228
FFQW0012E	228
FFQW0013E	228
FFQW0014E	228
FFQW0016E	228
FFQW0019E	229
FFQW0120I	229
FFQW0140I	229
FFQW0141I	229
FFQW0142I	229

FFQW0154I	230
FFQW0155I	230
FFQW0156I	230
FFQW0157I	230
FFQW0158I	230
FFQW0159I	231

Zugreifen auf Informationen zu WebSphere Information Integration . . 233

Kommentare zur Dokumentation . . . 235

Kontaktaufnahme mit IBM 237

Marken 239

Bemerkungen 241

Index 243

Kapitel 1. Nachrichten für die Unternehmenssuche

Zu den meisten Nachrichten für die Unternehmenssuche (IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition) werden Erläuterungen und Vorschläge zur Fehlerberichtigung angegeben.

Die Nachrichten, zu denen es eine Erläuterung und eine Benutzeraktion gibt, werden in dieser Dokumentation beschrieben. Zu manchen Nachrichten im System für die Unternehmenssuche gibt es keine Erläuterung und keine Benutzeraktion. Daher werden sie in dieser Dokumentation nicht behandelt.

Viele der Nachrichten, die in der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche angezeigt werden können, verfügen über ein Symbol () , das Sie anklicken können, um weitere Informationen zu dem in der Nachricht beschriebenen Fehler anzuzeigen. Durch Anklicken dieses Symbols wird eine HTML-Datei aus der Informationszentrale geöffnet.

Kapitel 2. Globale Analysenachrichten (FFQA)

FFQA0501E

Die URL-Tabelle kann nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul die URL-Tabelle nicht erstellen.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0502E

Die URL-Tabelle kann nicht angehängt werden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul die URL-Tabelle nicht anhängen.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0503E

Die URL-Tabelle ist bereits angehängt.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Problems hat das Ankertextmodul versucht, die URL-Tabelle erneut anzuhängen.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0504E

Der URL-Filter von Datei *dateiname* kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul den URL-Filter von der Datei *dateiname* nicht initialisieren.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0505E

Das Zusammenfassungsprogramm für Ankertext kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Problems konnte das Ankertextmodul das Zusammenfassungsprogramm nicht initialisieren.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0506E

Es sind nicht genügend Funktionen (nur *anzahl_funktionen*) vorhanden, um ein Shingle berechnen zu können.

Erläuterung:

Da dieses Dokument nur über sehr wenige Funktionen verfügt, wird für das Dokument kein Shingle berechnet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0507I

Die Verwendung des Merkmals *merkmalname* mit dem Wert *merkmalwert* ist nicht richtig.

Erläuterung:

Der für dieses Merkmal angegebene Wert ist nicht richtig.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen anderen Wert für dieses Merkmal ein.

FFQA0508W

NNTP-Dokument ohne DATE-Feld gefunden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses NNTP-Dokument kein DATE-Feld.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0509I

Es gibt einen Fehler bei URL-Hash = *url_hash*.

Erläuterung:

Bei der Verarbeitung des Dokuments mit URL hash = *url_hash* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0510I

Es gibt einen Fehler in URL *url*.

Erläuterung:

Bei der Verarbeitung des Dokuments mit URL *url* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0511W

Dokument ohne URL-Feld gefunden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument kein URL-Feld.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0512W

Ein Dokument mit leerem URL-Feld wurde gefunden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument ein leeres URL-Feld.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0513W

Die URL-Adresse des Dokuments endet nicht auf Null und ist länger als die maximale URL-Länge von *url*.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Verarbeitungsfehlers hat dieses Dokument ein ungültiges URL-Feld.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0514W

Der Ankertext weist keine Ziel-URL auf: *objektgruppenname*.

Erläuterung:

Der Ankertext ist ungültig und weist keine Ziel-URL auf.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0515W

Der Datenvektor für Ankertext scheint für die URL beschädigt zu sein: *objektgruppenname*.

Erläuterung:

Die interne Darstellung des Ankertexts für das Dokument *objektgruppenname* ist beschädigt.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0522W

Union-Verknüpfungssuche: Zusammenfassen von Bereichsnummer *bereichsnummer* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Ein interner Fehler bei der Verarbeitung der Duplikaterkennung führte dazu, dass der Prozess abgebrochen wurde.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0523W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den Statuscode *statuscode*, aber keinen Shingle-Code. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung:

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0524W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den Statuscode *statuscode*, aber kein Shingle. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung:

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0525W

Das Dokument mit der URL "*url*" hat den ungültigen Shingle-Code *shingle-code*. Der Statuscode ist *status_code*. Für das Dokument werden keine Duplikate erkannt.

Erläuterung:

Im Dokument *url* ist während der Duplikaterkennung ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0550I

Es sind keine Objektgruppen definiert.

Erläuterung:

Im System sind keine Objektgruppen definiert.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0551W

Die Quellsprache für das Dokument mit URL-Hash *url-hash* kann nicht bestimmt werden.

Erläuterung:

Die Sprache für dieses Dokument wurde nicht angegeben.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0552W

Der Ankertext ist zu groß für ItemFile bei URL-Hash *url-hash*.

Erläuterung:

Der Ankertext für dieses Dokument ist zu groß.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0553E

Das Ankertextdokument für Ziel-URL *url* kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung:

Auf Grund eines internen Fehlers kann das Ankertextmodul den Ankertext für dieses Modul nicht erstellen.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0557E

Ein nicht erwarteter Linktyp *link_type* für URL-Hash *url-hash* ist in der Zuordnungsphase aufgetreten.

Erläuterung:

Für dieses Dokument gibt es einen ungültigen Linktyp.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0558W

Sortiersatz mit leerer URL, der jedoch in der URL-Tabelle nicht gefunden wurde. URL-Hash = *url-hash*.

Erläuterung:

Im Ankertextmodul ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0572E

Die Initialisierung einer Bereichszuordnung unter Verwendung der Definitionsdatei *dateiname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Die Initialisierung der Bereichsberechnung ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0586I

Zusammenfassung für die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses: *anzahl_übersprungener_dokumente* von *gesamtanzahl_dokumente* Dokumenten wurden übersprungen.

Erläuterung:

Von insgesamt *gesamtanzahl_dokumente* Dokumenten wurden *anzahl_übersprungener_dokumente* von der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses übersprungen.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0587W

Die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses schreibt keine Ausgabedateien: Es wurden keine Dokumente verarbeitet.

Erläuterung:

Von der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses wurden keine Dokumente verarbeitet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0588W

Die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses ist bei BuildDictionaryLW fehlgeschlagen. Eigene Wörterverzeichnisse werden nicht verfügbar sein.
CLASSPATH: *klassenpfad* LD_LIBRARY_PATH: *ld-bibliothekspfad* CMD: *befehl*

Erläuterung:

In der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Melden Sie diesen Fehler Ihrem Systemadministrator.

FFQA0591I

CLASSPATH für Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses: *klassenpfad*

Erläuterung:

Diese Nachricht meldet, welcher Klassenpfad verwendet wurde.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0592I

LanguageWare-Erstellungsbefehl der Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses: *erstellungsbefehl*

Erläuterung:

Diese Nachricht meldet, welcher Erstellungsbefehl verwendet wurde.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQA0593I

LD_LIBRARY_PATH für die Empfangsfunktion des Wörterverzeichnisses:
ld-bibliothekspfad

Erläuterung:

Diese Nachricht meldet, welcher LD-Bibliothekspfad verwendet wurde.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

Kapitel 3. Controllernachrichten (FFQC)

FFQC0008E

Beim Erstellen des Index *reorganisationstyp_oder_aktualisierungstyp* für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Erstellen des Index oder beim Prüfen des Index auf Konsistenz ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf weitere Informationen.

FFQC0020W

Die Indexerstellung für Objektgruppe *objektgruppen-ID*, Partition *partitionsnummer*, Typ *build-typ* wurde verworfen.

Erläuterung:

Die Indexerstellung konnte nicht gestartet werden. Der Index wird schon erstellt oder befindet sich in der Warteschlange für die Erstellung.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC0023E

Der Inhalt der Objektgruppe *objektgruppenname* kann nicht gelöscht werden. Der Parser oder die Indexerstellung wird ausgeführt.

Erläuterung:

Für die Objektgruppe wurde ein Befehl zum Löschen ausgegeben. Ein Parser oder eine Indexerstellung wird jedoch bereits für die Objektgruppe *objektgruppenname* ausgeführt.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Parser oder die Indexerstellung für die angegebene Objektgruppe aktiv sind. Wenn Sie diese Objektgruppe löschen möchten, stoppen Sie den Parser oder die Indexerstellung, oder warten Sie, bis die Indexerstellung abgeschlossen ist. Setzen Sie dann den Befehl zum Löschen des Inhalts der Objektgruppe erneut ab.

FFQC0027E

Die Partitionsnummer für die partitionierte Objektgruppe *objektgruppenname* wurde nicht angegeben.

Erläuterung:

Bei einer partitionierten Objektgruppe muss im Befehl eine Partitionsnummer angegeben werden.

Benutzeraktion:

Führen Sie den Befehl unter Angabe einer Partitionsnummer in den Argumenten erneut aus.

FFQC0032E

Die angegebene Größe für das Zusammenfügen ist zu klein.

Erläuterung:

Die angegebene Größe der Zielpartition für das Zusammenfügen ist zu klein. Der Controller kann keine Kandidatenpartitionen finden, die an einer Zusammenfügung teilnehmen und eine neue Partition erstellen können, die der angegebenen Größe entspricht.

Benutzeraktion:

Geben Sie für die Größe einen Wert an, der mindestens der doppelten Größe der Partition entspricht.

FFQC0049E

Beim Erstellen des Index für die Objektgruppe *objektgruppen-id*, Partitionsnummer *partitionsnummer* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Erstellen des Index oder beim Prüfen des Index auf Konsistenz ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf weitere Informationen.

FFQC0641E

Die neue Partition konnte nicht geschrieben werden, weil der Pfad für den syntaktisch analysierten Datenspeicher leer ist.

Erläuterung:

Die Controllersitzung hat einen leeren Speicherpfad für die neue Objektgruppenpartition zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der Controller einen leeren analysierten Datenspeicherpfad für die neue Partition zurückgeben hat.

FFQC1000E

Der Name *objektgruppenname* der Objektgruppe ist bereits vorhanden.

Erläuterung:

Der eingegebene Objektgruppenname *objektgruppenname* ist bereits als Objektgruppenname in der Unternehmenssuche für eine andere Objektgruppe vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen anderen Objektgruppennamen ein.

FFQC1002E

Beim Erstellen des Indexdatenverzeichnisses *verzeichnis* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, das Indexdatenverzeichnis der Objektgruppe zu erstellen, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass alle im Datenverzeichnispfad der Objektgruppe angegebenen Verzeichnisse die erforderlichen Berechtigungen für die Erstellung haben.

FFQC1003E

Der Sitzungsname *sitzungsname* ist bereits vorhanden.

Erläuterung:

Der eingegebene Sitzungsname *sitzungsname* ist bereits als Sitzungsname in der Unternehmenssuche für eine andere Sitzung vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen anderen Sitzungsnamen ein.

FFQC1008E

Die Sitzung *sitzungs-id* ist bereits konfiguriert. Die Sitzung kann nicht hinzugefügt werden.

Erläuterung:

Die Sitzung *sitzungs-id*, die Sie gerade versuchen hinzuzufügen, ist bereits konfiguriert.

Benutzeraktion:

Sie können die vorhandene Sitzung entfernen und erneut eine neue Sitzung mit dem Sitzungsnamen *sitzungs-id* erstellen. Wenn Sie die vorhandenen Sitzungskonfigurationen beibehalten wollen, können Sie die aktuelle Sitzung auch verlassen und keine weitere Aktion ausführen.

FFQC1010E

Beim Entfernen der Objektgruppe *objektgruppen-id* ist ein Fehler aufgetreten. Nachrichtencode *nachrichten-id* wurde empfangen.

Erläuterung:

Der Versuch, die Objektgruppe zu entfernen, ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im zurückgegebenen Nachrichtencode.

FFQC1018E

Beim Hinzufügen der Sitzung *sitzungs-id* zur Objektgruppe *objektgruppen-id* ist ein Fehler aufgetreten. Nachrichtencode *nachrichten-id* wurde empfangen.

Erläuterung:

Sie können Sitzungsprozesse für eine Objektgruppe konfigurieren. Beim Versuch, die angegebene Sitzung für die Objektgruppe zu konfigurieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im zurückgegebenen Nachrichtencode.

FFQC1023E

Beim Entfernen der Crawlerinstanz *crawlerinstanz-id* ist ein Fehler aufgetreten. Ausnahmebedingungs-nachricht: *ausnahmebedingungs-nachricht*

Erläuterung:

Die Objektgruppe befindet sich nicht mehr auf dem System. Die Manager-tabellen für die Crawlerinstanz, die der Objektgruppe zugeordnet sind, konnten jedoch nicht entfernt werden.

Benutzeraktion:

Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um Hilfe zu erhalten.

FFQC1041W

Die Konfigurationssperrkennung *sperrkennung* für Sperreninhaber *sitzungs-id* mit PID *pid* wurde freigegeben. Die Sitzung wurde gestoppt oder beendet, ohne diese Sperre freigegeben zu haben.

Erläuterung:

Die Konfigurationssperre *sperrkennung*, die von der Sitzung *sitzungs-id* gehalten wurde, wurde freigegeben, da die Sitzung anscheinend nicht aktiv ist.

Benutzeraktion:

Die Sitzung wurde normal oder anormal beendet, ohne dass die Konfigurationssperre freigegeben wurde. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQC1042E

Die Objektgruppen-ID *objektgruppen-ID* ist bereits vorhanden.

Erläuterung:

Die eingegebene Objektgruppen-ID *objektgruppen-ID* ist bereits als Objektgruppen-ID in der Unternehmenssuche für eine andere Objektgruppe vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine andere Objektgruppen-ID ein.

FFQC1043E

Die Objektgruppen-ID fehlt oder ist leer.

Erläuterung:

Bei der Erstellung einer Objektgruppe müssen Sie eine Objektgruppen-ID angeben.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine Objektgruppen-ID ein. IDs mit der Länge Null sind nicht zulässig.

FFQC1044E

Der Objektgruppenname fehlt oder ist leer.

Erläuterung:

Bei der Erstellung einer Objektgruppe müssen Sie einen Objektgruppennamen angeben.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen Objektgruppennamen ein. Namen mit der Länge Null sind nicht zulässig.

FFQC1046W

Die Datei 'appids.properties' wurde nicht erfolgreich migriert.

Erläuterung:

Bei der Migration der Konfigurationsdatei appids.properties ist ein Fehler aufgetreten. Der Migrationsprozess versucht, die Datei appids.properties auf dem Controller-Server (Indexserver) aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config zu versetzen. Der Migrationsprozess versucht, die Datei appids.properties auf den Suchservern aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin zu entfernen.

Benutzeraktion:

Versetzen Sie bei einer Installation auf mehreren Servern die Datei appids.properties auf dem Controller-Server (Indexserver) aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config. Entfernen Sie die Datei appids.properties auf den Suchservern aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin. Bei einer Einzelserverinstallation versetzen Sie die Datei appids.properties aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin in das Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/master_config. Entfernen Sie außerdem die Datei appids.properties aus dem Verzeichnis \$ES_NODE_ROOT/config/admin.

FFQC1072W

Die Datei 'nodes.ini' wurde nicht erfolgreich migriert.

Erläuterung:

Bei der Migration der Konfigurationsdatei nodes.ini ist ein Fehler aufgetreten. Die Suchserverinformationen wurden nicht aus der Datei \$ES_NODE_ROOT/master_config/searchmanager/setup.ini migriert.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass alle Suchserver (Knoten) in der Datei \$ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini die richtigen Werte für den Hostnamen des Suchservers (standardmäßig der Hostname des Zielservers), den Port des Suchservers (standardmäßig Port 80) und das Zeitlimit des Suchservers (standardmäßig 60 Sekunden) enthalten.

FFQC2034E

Es steht kein Index zur Verfügung, um den Inhalt des Index zu aktualisieren.

Erläuterung:

Der Inhalt eines Index kann nur für einen vorhandenen Index aktualisiert werden. Für die angegebene Objektgruppe wurde kein Index gefunden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Aktualisieren des Indexinhalts einen gültigen Index erstellen.

FFQC2605E

Die maximale Anzahl von *nummer* Anforderungen in der Warteschlange wurde erreicht.

Erläuterung:

Die Anzahl Anforderungen für das Abrufen des URL-Status hat den Grenzwert für Anforderungen in der Warteschlange *nummer* überschritten.

Benutzeraktion:

Warten Sie, bis die Anforderungen in der Warteschlange abgearbeitet sind. Versuchen Sie Ihre Anforderung zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

FFQC2607W

Die Anzahl durchsuchter Dokumente für die Crawlersitzung *crawler-id* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung:

Die maximale Anzahl Dokumente, die für den Crawler *crawler-id* konfiguriert sind, wurde überschritten.

Benutzeraktion:

Der Crawler hält automatisch seine Operationen an, damit der Parser Dokumente in der Warteschlange verarbeiten kann. Der Crawler setzt die Operationen automatisch fort. Sie sollten den Crawler überwachen, um sicherzustellen, dass er seine Aktivitäten fortsetzt.

FFQC2611W

Die Anzahl Objektgruppenelemente für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung:

Die maximale Anzahl Dokumente, die für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konfiguriert sind, wurde überschritten. Ein Überschreiten des Grenzwerts für die maximale Dokumentanzahl in einer Objektgruppe kann sich negativ auf die Systemleistung und andere im System konfigurierte Objektgruppen auswirken.

Benutzeraktion:

Sie können den Schwellenwert neu konfigurieren und dabei einen größeren Wert festlegen. Die Erhöhung des Schwellenwerts kann jedoch Auswirkungen auf die Leistung und Systemressourcen haben. Sie haben auch die

Möglichkeit, Schwellenwerte anderer Objektgruppen zu senken, wenn bestimmte Systemleistungsstufen beibehalten werden müssen.

FFQC2613W

Die Antwortzeit des Suchvorgangs für die Suchsitzung *sitzungs-id* überschreitet den Schwellenwert.

Erläuterung:

Die Antwortzeit des Suchservers für Abfrageanforderungen hat den konfigurierten Schwellenwert überschritten.

Benutzeraktion:

Wenn dieses Verhalten weiterhin besteht, können Sie die Abfrageauslastung auf dem Suchserver optimieren. Die Leistung kann auch beeinträchtigt werden, wenn Ressourcen auf dem Suchserver mit anderen Prozessen gemeinsam genutzt werden. Die Optimierung der Serverauslastung könnte dann eine Lösung sein.

FFQC2616W

Der verfügbare Dateisystemspeicherbereich ist niedriger als der konfigurierte Schwellenwert auf Server *knoten-ID*. Prozentsatz des tatsächlichen freien Speicherbereichs:
prozentsatz_des_freien_dateisystemspeicherbereichs. Prozentsatz des konfigurierten freien Speicherbereichs:
prozentsatz_des_schwellenwerts_für_freien_dateisystemspeicherbereich

Erläuterung:

Der verfügbare Dateisystemspeicherbereich auf dem angegebenen Server hat den konfigurierten Schwellenwert unterschritten. Prozesse, die in das Dateisystem schreiben wollen, schlagen möglicherweise fehl, wenn auf dem konfigurierten Dateisystem nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Vergrößern Sie das Dateisystem auf dem angegebenen Server. Sie können die Objektgruppen, die in dieses Dateisystem schreiben, neu konfigurieren, um zu verhindern, dass die Dateisystemressourcen vollständig ausgelastet sind.

FFQC3025E

Während der Parser das Dokument *URI* verarbeitet hat, ist ein Fehler aufgetreten. Dieses Dokument wird gelöscht.

Erläuterung:

Bei der Syntaxanalyse und dem Aufbereiten eines Dokuments mit einem angegebenen URI ist ein Fehler aufgetreten. Das Dokument wird dem analysierten Datenspeicher nicht hinzugefügt und wird nicht bei der nächsten Indexerstellung angezeigt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll auf Informationen dazu, warum dieses Dokument nicht syntaktisch analysiert wurde.

FFQC3026E

Für die Socketaktion *socketoperation* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Bei der Syntaxanalyse und dem Aufbereiten der Dokumente ist ein Fehler aufgetreten. Der Parser wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Sehen Sie das Systemfehlerprotokoll nach Informationen dazu durch, warum im Parser ein Socketfehler aufgetreten ist. Versuchen Sie, den Parser erneut zu starten.

FFQC4815E

Die Objektgruppen-ID *objektgruppen-id* ist ungültig.

Erläuterung:

Im System ist keine Objektgruppe mit der angegebenen Objektgruppen-ID konfiguriert.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine ID für eine vorhandene Objektgruppe angeben.

FFQC4838E

Die ungültige Server-ID *knoten-id* wurde gefunden.

Erläuterung:

Im System ist kein Server mit der angegebenen Server-ID konfiguriert.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass Sie einen vorhandenen Server angeben.

FFQC4840E

Der Knoten mit der ID *knoten-id* ist bereits konfiguriert. Der Knoten kann nicht hinzugefügt werden.

Erläuterung:

Der Knoten mit der ID *knoten-id*, den Sie gerade versuchen hinzuzufügen, ist bereits konfiguriert.

Benutzeraktion:

Sie können den vorhandene Knoten entfernen und erneut einen neuen Knoten mit der Knoten-ID *knoten-id* erstellen. Wenn Sie die vorhandenen Knotenkonfigurationen beibehalten wollen, können Sie den aktuelle Knoten auch verlassen und keine weitere Aktion ausführen.

FFQC5201E

Im API-Aufruf *api_name* ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim API-Aufruf für eine Sitzung ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der API-Aufruf fehlgeschlagen ist.

FFQC5217E

Beim Laden der Merkmaldatei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, den Inhalt der Merkmaldatei *dateiname* zu laden, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Zeigen Sie die Datei *dateiname* an, und stellen Sie sicher, dass ihr Inhalt keine fehlerhaften Daten enthält.

FFQC5228W

Die Datei *dateiname* hat die Dateigröße *dateigröße*. Dies überschreitet die Größenbegrenzung *dateilimit* für die Dateiersetzung.

Erläuterung:

Für die Konfigurationsdatei *dateiname* wurde keine Textersetzung für temporäre Variablen ausgeführt. Für jede vom System erstellte Konfigurationsdatei werden bei einer Überprüfung der temporären Variablen Werte durch Echtzeitwerte ersetzt, die während der Ausführungszeit bestimmt werden. Die Datei hat die Größe *dateigröße*, die die maximale Größe *dateilimit* überschreitet, mit der die Dateiüberprüfungen ausgeführt werden.

Benutzeraktion:

Die Datei enthält wahrscheinlich keine temporären Variablen. Daher ist keine Überprüfung und keine Aktion erforderlich.

FFQC5233E

Server *knoten-id* ist nicht aktiv.

Erläuterung:

Das System für die Unternehmenssuche ist auf dem Server mit der angegebenen Server-ID nicht aktiv.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf diesem Server aktiv ist. Sie können auch die Unternehmenssuche auf dem Controller-Server (Indexserver) erneut starten.

FFQC5234W

Sitzung *sitzungs-id* auf Server *knoten-id* konnte nicht gestartet werden. Server *knoten-id* ist nicht aktiv.

Erläuterung:

Die Sitzung konnte nicht gestartet werden. Das System für die Unternehmenssuche ist auf dem Server mit der angegebenen Server-ID nicht aktiv.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die allgemeine Übertragungsschicht auf diesem Server aktiv ist. Sie können die Unternehmenssuche auf dem Controller-Server (Indexserver) erneut starten.

FFQC5235E

Der API-Aufruf *api-name* hat ein Ergebnis NULL zurückgegeben.

Erläuterung:

Beim API-Aufruf für eine Sitzung wurde ein Ergebnis NULL zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie das Systemfehlerprotokoll und das Fehlerprotokoll dieser Objektgruppe auf Informationen dazu, warum der API-Aufruf ein Ergebnis NULL zurückgegeben hat.

FFQC5238E

Die ungültige Partitionsnummer *partitionsnummer* für Objektgruppe *objektgruppen-id* wurde gefunden.

Erläuterung:

Die Objektgruppe enthält nicht die angegebene Partition, oder es wurde keine Partitionsnummer angegeben.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Partitionsnummer angeben.

FFQC5800E

Beim Schätzen des Dateisystemspeicherbereichs, der durch die Sitzung *sitzungs-id* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Dateisystemspeicherbereich, der durch die Sitzung *sitzungs-id* verwendet wird, konnte nicht geschätzt werden.

Benutzeraktion:

Überwachen Sie den Dateisystemspeicherbereich, der durch die Sitzung *sitzungs-id* belegt wird, und stellen Sie sicher, dass für ordnungsgemäße Systemoperationen genügend Dateisystemspeicherplatz verfügbar ist.

FFQC5801E

Beim Schätzen der virtuellen Speicherkapazität, die durch die Sitzung *sitzungs-ID* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die virtuelle Speicherkapazität, die durch die Sitzung *sitzungs-id* verwendet wird, konnte nicht geschätzt werden.

Benutzeraktion:

Überwachen Sie die virtuelle Speicherkapazität, die durch die Sitzung *sitzungs-ID* belegt wird, und stellen Sie sicher, dass für ordnungsgemäße Systemoperationen genügend virtueller Speicher verfügbar ist.

FFQC5802E

Beim Schätzen des Dateisystemspeicherbereichs, der durch die Objektgruppe *objektgruppen-ID* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Dateisystemspeicherbereich, der durch die Objektgruppe *objektgruppen-id* verwendet wird, konnte nicht geschätzt werden.

Benutzeraktion:

Überwachen Sie den Dateisystemspeicherbereich, der durch die Objektgruppe *objektgruppen-ID* belegt wird, und stellen Sie sicher, dass für ordnungsgemäße Systemoperationen genügend Dateisystemspeicherplatz verfügbar ist.

FFQC5803E

Beim Schätzen der virtuellen Speicherkapazität, die durch die Objektgruppe *objektgruppen-ID* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die virtuelle Speicherkapazität, die durch die Objektgruppe *objektgruppen-id* verwendet wird, konnte nicht geschätzt werden.

Benutzeraktion:

Überwachen Sie die virtuelle Speicherkapazität, die durch die Objektgruppe *objektgruppen-ID* belegt wird, und stellen Sie sicher, dass für ordnungsgemäße Systemoperationen genügend virtueller Speicher verfügbar ist.

FFQC5804E

Beim Schreibvorgang der erforderlichen Größe (*dateisystemspeicherbereich_in_MB*), die der Objektgruppe *objektgruppen-ID* für das Dateisystem *dateisystem-ID* auf Server *knoten-ID* zugeordnet ist, in eine Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die erforderliche Größe (*dateisystemspeicherbereich_in_MB*), die der Objektgruppe *objektgruppen-id* für das Dateisystem *dateisystem-id* auf Server *knoten-id* zugeordnet ist, konnte nicht in eine Datei geschrieben werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass für das Dateisystem genügend Speicherplatz verfügbar ist.

FFQC5805E

Beim Schreibvorgang der erforderlichen Größe (*größe_des_virtuellen_speichers_in_byte*) des virtuellen Speichers für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* auf Server *knoten-ID* in eine Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die erforderliche Größe (*größe_des_virtuellen_speichers_in_byte*) des virtuellen Speichers auf Server *knoten-ID* konnte nicht in eine Datei geschrieben werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass für das Dateisystem genügend Speicherplatz verfügbar ist.

FFQC5806E

Beim Lesen der erforderlichen Größe für das Dateisystem *dateisystem-id*, die der Objektgruppe *objektgruppen-id* auf Server *knoten-id* zugeordnet ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die erforderliche Größe für das Dateisystem *dateisystem-ID*, die der Objektgruppe *objektgruppen-ID* auf Server *knoten-ID* zugeordnet ist, konnte nicht aus der Datei gelesen werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Dateisystemprotokolle.

FFQC5807E

Beim Lesen des erforderlichen virtuellen Speichers auf Server *knoten-ID* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die erforderliche Größe des virtuellen Speichers auf Server *knoten-id* konnte nicht aus der Datei gelesen werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Dateisystemprotokolle auf weitere Informationen.

FFQC5808E

Beim Verarbeiten der geschätzten Dateisystemgröße für Server *knoten-ID* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der berechnete Dateisystemspeicherbereich, der auf Server*knoten-ID* verwendet wird, konnte nicht mit dem tatsächlichen Dateisystemspeicherbereich, der auf dem Server verwendet wird, verglichen werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5809E

Beim Verarbeiten des geschätzten virtuellen Speicherbedarfs für Server *knoten-ID* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der berechnete virtuelle Speicher, der auf Server *knoten-ID* verwendet wird, konnte nicht mit dem vorhandenen virtuellen Speicher, der auf dem Server verwendet wird, verglichen werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5810W

Der verfügbare freie Speicherbereich im Dateisystem *dateisystem-id* auf Server *knoten-id* reicht möglicherweise nicht für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems aus. Die Schätzung für den zusätzlich erforderlichen Speicherbereich im Dateisystem *dateisystem-ID* auf Server *knoten-ID* sind *größe* MB. Es sind aber nur noch *größe* MB freier Speicherbereich verfügbar.

Erläuterung:

Der verfügbare freie Speicherbereich im Dateisystem *dateisystem-ID* auf Server *knoten-ID* reicht möglicherweise nicht für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems aus. Die Schätzung für den zusätzlich erforderlichen Speicherbereich im Dateisystem *dateisystem-id* auf Server *knoten-id* sind *größe* MB. Es sind aber nur noch *größe* MB freier Speicherbereich verfügbar.

Benutzeraktion:

Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus, um mögliche Speicherplatzprobleme zu vermeiden:

1. Erhöhen Sie die Größe des angegebenen Dateisystems.
2. Rekonfigurieren Sie das System mit einem kleineren Wert für die maximale Dokumentanzahl.
3. Entfernen Sie Crawler aus dem System.
4. Entfernen Sie Objektgruppen aus dem System.
5. Vermeiden Sie es, zu viele aktive Objektgruppen gleichzeitig auszuführen.

FFQC5811W

Der verfügbare freie virtuelle Speicherbereich auf Server *knoten-ID* ist möglicherweise für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems nicht ausreichend. Die Schätzung für den zusätzlich erforderlichen virtuellen Speicherbereich auf Server *knoten-id* sind *größe* MB. Es sind aber nur noch *größe* MB freier virtueller Speicherbereich verfügbar.

Erläuterung:

Der verfügbare freie virtuelle Speicherbereich auf Server *knoten-ID* ist möglicherweise für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems nicht ausreichend. Die Schätzung für den zusätzlich erforderlichen virtuellen Speicherbereich auf Server *knoten-id* sind *größe* MB. Es sind aber nur noch *größe* MB freier virtueller Speicherbereich verfügbar.

Benutzeraktion:

Führen Sie mindestens einen der folgenden Schritte aus, um mögliche Speicherplatzprobleme zu vermeiden:

1. Fügen Sie dem Server mehr Speicher hinzu.
2. Rekonfigurieren Sie das System mit einem kleineren Wert für die maximale Anzahl Dokumente, die indiziert und durchsucht werden sollen.
3. Entfernen Sie Crawler aus dem System.
4. Entfernen Sie Objektgruppen aus dem System.
5. Vermeiden Sie es, zu viele aktive Objektgruppen gleichzeitig auszuführen.

FFQC5812E

Beim Ermitteln der maximal verfügbaren Ressourcen im System ist ein Fehler aufgetreten. Ressourcendatendatei: *dateiname*

Erläuterung:

Der maximale Dateisystembereich und Speicher, der im System verfügbar ist, kann nicht bestimmt werden.

Benutzeraktion:

Wenn die angegebene Datei *dateiname* vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass das System über die entsprechenden Leseberechtigungen verfügt. Falls die Datei nicht vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis über die entsprechenden Schreibberechtigungen verfügt. Stellen Sie sicher, dass alle Server des Systems aktiv sind.

FFQC5813E

Der Ressourcenmanager kann nicht gestartet werden, weil die Sitzung nicht initialisiert wurde.

Erläuterung:

Die Sitzung kann nicht gestartet werden, weil sie nicht initialisiert wurde.

Benutzeraktion:

Die Ressourcenmanagersitzung muss initialisiert werden, bevor sie gestartet werden kann.

FFQC5814E

Beim Laden der Eingabedatei *dateiname* ist ein Fehler innerhalb der Ressourcenmanagersitzung aufgetreten.

Erläuterung:

Die Ressourcenmanagersitzung konnte die Datei *dateiname* nicht laden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datei *dateiname* vorhanden ist und ob für die Datei Lese- und Schreibberechtigungen vorliegen.

FFQC5815E

Beim Ermitteln des freien Speicherbereichs für das Dateisystem *dateisystem-ID*, der der Objektgruppe *objektgruppen-ID* auf Server *knoten-ID* zugeordnet ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der freie Speicherbereich für das Dateisystem *dateisystem-ID*, der der Objektgruppe *objektgruppen-ID* auf Server *knoten-ID* zugeordnet ist, konnte nicht bestimmt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5816E

Beim Ermitteln der verfügbaren Hauptspeicherressourcen auf Server *knoten-ID* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die verfügbaren Hauptspeicherressourcen auf Server *knoten-ID* konnten nicht bestimmt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5817E

Beim Vergleichen der verfügbaren Dateisystemressourcen mit den geschätzten Dateisystemressourcen auf Server *knoten-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Vergleich der geschätzten Dateisystemressourcen mit den verfügbaren Dateisystemressourcen auf Server *knoten-ID* kann nicht durchgeführt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5818E

Beim Vergleichen der verfügbaren Hauptspeicherressourcen mit den geschätzten Hauptspeicherressourcen auf Server *knoten-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Vergleich der geschätzten Hauptspeicherressourcen mit den verfügbaren Hauptspeicherressourcen auf Server *knoten-ID* kann nicht durchgeführt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5819E

Beim Versuch, die aktuelle Anzahl Dokumente in der Objektgruppe *objektgruppen-ID* zu ermitteln, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die aktuelle Anzahl Dokumente, die in der Objektgruppe *objektgruppen-ID* enthalten sind, kann nicht bestimmt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5820E

Beim Versuch, die maximale Anzahl konfigurierter Dokumente in der Objektgruppe *objektgruppen-ID* zu ermitteln, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die maximale Anzahl Dokumente, die für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konfiguriert sind, kann nicht bestimmt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5821E

Beim Schätzen des Dateisystemspeicherbereichs, der zurzeit durch die Objektgruppe *objektgruppen-ID* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schätzen des Dateisystemspeicherbereichs, der im Moment von der Objektgruppe *objektgruppen-id* verwendet wird, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überwachen Sie die Größe des Dateisystemspeicherbereichs, der von der Objektgruppe *objektgruppen-ID* verwendet wird, und stellen Sie sicher, dass für ordnungsgemäße Systemoperationen genügend Dateisystemspeicherbereich verfügbar ist.

FFQC5822E

Beim Vergleichen der verfügbaren Systemressourcen mit den geschätzten Systemanforderungen ist ein Fehler aufgetreten. Ressourcenbericht:
dateiname

Erläuterung:

Der Vergleich der geschätzten Systemanforderungen mit den verfügbaren Systemressourcen kann nicht durchgeführt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQC5823E

Beim Überprüfen der Systemressourcen durch den Ressourcenmanager ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Vergleich der geschätzten Systemanforderungen mit den verfügbaren Systemressourcen kann nicht durchgeführt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

Kapitel 4. Crawlernachrichten (FFQD)

FFQD1003E

FEHLER: Der Benutzer *benutzer* ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie *datei*.

Erläuterung:

Der in der Datei *es.cfg* angegebene Benutzer ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD1011E

FEHLER: *datei* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die angegebene Datei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD1031E

FEHLER: Dieses Script wird auf dem Crawler-Server nicht ausgeführt. Führen Sie dieses Script auf dem Crawler-Server aus.

Erläuterung:

Dieses Script ist auf dem Crawler-Server nicht aktiv.

Benutzeraktion:

Bei einer Konfiguration mit mehreren Servern führen Sie dieses Script auf dem Crawler-Server aus. Bei einer Konfiguration mit einem Server müssen Sie sicherstellen, dass der Wert für *InstalledComponents* in der Konfigurationsdatei "crawler" enthält.

FFQD1034E

FEHLER: Die Umgebungsvariable *CMBROOT* / *IBMCMROOT* ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable *CMBROOT* wurde nicht definiert. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

FFQD1035E

FEHLER: Die Datei cmbicmsrvs.ini wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable CMCOMMON wurde nicht definiert. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert worden ist.

FFQD1036E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_NODE_ROOT ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable ES_NODE_ROOT wurde nicht definiert.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

FFQD1037E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_INSTALL_ROOT ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable ES_INSTALL_ROOT wurde nicht definiert.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert worden ist und ob dieses Script vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt worden ist.

FFQD1101E

FEHLER: Nicht definierte Plattform.

Erläuterung:

Das Setup-Script wurde auf einer nicht unterstützten Plattform ausgeführt.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Setup-Script unter einem unterstützten Betriebssystem ausgeführt wird.

FFQD1106E

FEHLER: Führen Sie diese Installationsshell als Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche aus, und nicht als der Benutzer Root.

Erläuterung:

Das Setup-Script muss vom Benutzer mit Administratorberechtigung für die Unternehmenssuche ausgeführt werden.

Benutzeraktion:

Ersetzen Sie den aktuellen Benutzer durch den Benutzer für die Unternehmenssuche, und wiederholen Sie das Setup-Script.

FFQD1107E

FEHLER: Die Umgebungsvariable ES_CFG ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß auf diesem Computer installiert ist.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable ES_CFG wurde vom Setup-Script nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert und ob die Umgebungsvariable ES_CFG korrekt definiert ist.

FFQD1108E

FEHLER: Die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche es.cfg ist im Serverstammverzeichnis (ES_NODE_ROOT) nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition ordnungsgemäß installiert und die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche es.cfg im Serverstammverzeichnis (ES_NODE_ROOT) vorhanden ist.

FFQD1123E

FEHLER: Das Lotus Notes-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebene Lotus Notes-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob Lotus Notes (für Windows) oder Lotus Domino Server (für UNIX) auf dem Crawler-Server ordnungsgemäß installiert wurde.

FFQD1128E

FEHLER: Das Lotus Notes-Datenverzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebene Lotus Notes-Datenverzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Lotus Notes-Verzeichnis ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server implementiert wurde.

FFQD1138E

FEHLER: *filename* konnte nicht entfernt werden. Entfernen Sie das Element, und führen Sie dieses Script erneut aus.

Erläuterung:

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht löschen.

Benutzeraktion:

Entfernen Sie die Datei manuell, und wiederholen Sie das Script.

FFQD1139E

FEHLER: *Dateiname* konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht erstellen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Datei- und Verzeichniszugriffsrechte, damit die Datei erstellt werden kann.

FFQD1142E

FEHLER: *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht finden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist.

FFQD1407E

FEHLER: Das WebSphere Information Integrator Content Edition-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebene WebSphere Information Integrator Content Edition-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator Content Edition ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server installiert wurde.

FFQD1420E

FEHLER: Das WebSphere Application Server-Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebene WebSphere Application Server-Verzeichnis wurde auf dem Crawler-Server nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob WebSphere Application Server ordnungsgemäß auf dem Crawler-Server installiert wurde.

FFQD1431E

FEHLER: *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Dieses Script kann die Datei *dateiname* nicht finden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden ist.

FFQD1433E

FEHLER: Die Umgebungsvariable `MQ_JAVA_INSTALL_PATH` ist nicht definiert. Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Module für Java Messaging ordnungsgemäß installiert wurden.

Erläuterung:

Die Umgebungsvariable `MQ_JAVA_INSTALL_PATH` wurde nicht definiert. Die WebSphere MQ-Module für Java Messaging sind möglicherweise nicht installiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Module für Java Messaging ordnungsgemäß installiert wurden.

FFQD2005E

Der Crawler-Server ist nicht für den angegebenen Crawlertyp konfiguriert. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server vom entsprechenden Setup-Script konfiguriert worden ist.

Erläuterung:

Der Crawler-Server ist nicht für den gewünschten Crawlertyp konfiguriert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server vom entsprechenden Setup-Script konfiguriert wird, und führen Sie das Setup-Script aus.

FFQD2007E

Beim Registrieren der API *api-name* für die Operation *operationsklasse* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die Discovery-API *api-name* konnte wegen eines internen Fehlers nicht registriert werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Unternehmenssuche und Softwarevoraussetzungen auf dem Crawler-Server korrekt installiert sind.

FFQD2009E

Der empfangene Parameter ist ungültig.

Erläuterung:

Der Wert des empfangenen Parameters fehlt oder ist ungültig.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Parameterwerte korrekt sind, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2010E

Beim Erstellen der Operationsinstanz für die Operation *operationsklasse* ist ein Fehler aufgetreten. API: *api-name*.

Erläuterung:

Bei der Erstellung der Discoveryoperationsklasse *operationsklasse*, die der angeforderten Discoveryoperation *api-name* zugeordnet ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Unternehmenssuche und Softwarevoraussetzungen auf dem Crawler-Server korrekt installiert sind.

FFQD2100E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den DB2-Datenbankserver aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten.

FFQD2101W

Der JDBC-Treiber konnte nicht geladen werden.

Erläuterung:

Der ignorierte Fehler ist beim Laden des JDBC-Treibers für DB2 aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Umgebungsvariable und der Klassenpfad, die den angegebenen JDBC-Treiber verwenden sollen, korrekt sind.

FFQD2102E

Der Benutzername oder das Kennwort ist falsch.

Erläuterung:

Der Benutzername bzw. das Kennwort, mit dem eine Verbindung zum DB2-Server hergestellt werden sollte, ist nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation mit korrektem Benutzernamen und Kennwort.

FFQD2103E

Beim Ausführen der DB2-Discovery-API ist der folgende Fehler aufgetreten. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Aufspüren des DB2-Datenbankservers aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten.

FFQD2104E

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Erläuterung:

Eine Verbindung zu dem angegebenen DB2-Datenbankserver ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der DB2 UDB-Server verfügbar ist.

FFQD2105E

Die Tabelle oder die Sicht *tabellen-_oder_sichtname* wurde für den Schemanamen *schemaname* nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die angegebene Tabelle oder Sicht auf dem DB2-Datenbankserver nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine Tabelle oder Sicht an, die auf dem DB2-Datenbankserver vorhanden ist.

FFQD2106E

Die DB2-Instanz *servername:portnummer* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die angegebene DB2-Instanz wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Servername und die Portnummer, die die DB2-Instanz identifizieren, korrekt sind.

FFQD2107E

Eine andere Operation zum Erkennen von fernen Datenbanken wird angefordert. Die aktuelle Operation bezieht sich auf die DB2-Instanz *servername:portnummer*.

Erläuterung:

Eine andere Operation zum Erkennen von Datenbanken wird ausgeführt.

Benutzeraktion:

Warten Sie, bis die andere Operation abgeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut. Wenn es sich bei dieser Operation um eine unbeabsichtigte Operation handelt, überprüfen Sie, ob der DB2-Verwaltungsserver auf dem angegebenen Server verfügbar ist.

FFQD2108E

Eine andere Operation zum Erkennen von lokalen Datenbanken wird angefordert.

Erläuterung:

Eine andere Operation zum Erkennen von Datenbanken wird ausgeführt.

Benutzeraktion:

Warten Sie, bis die andere Operation abgeschlossen ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2109E

Die Erkennungsoperation wurde unterbrochen.

Erläuterung:

Die angeforderte Operation wurde unterbrochen.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation.

FFQD2130E

Beim Zugriff auf den Server ist ein Notes-Fehler aufgetreten. ID: *fehler-id*. Fehlernachricht: *fehlnachricht*.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den Domino-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht.

FFQD2131E

Die angegebene ID-Datei ist nicht vorhanden oder kann nicht gelesen werden.

Erläuterung:

Die angegebene Benutzer-ID-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der eingegebene Pfad der Benutzer-ID-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2132E

Es kann keine Notes-Sitzung erstellt werden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte keine Notes-Sitzung mit dem Domino-Server erstellen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2133E

Andere Notes-Crawler sind aktiv. Diese müssen gestoppt werden, da sie die Sperre *sperrenname* aufrechterhalten. Pfad: *sperrdateipfad*. Name: *sperrdateiname*.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess kann nicht gleichzeitig mit anderen Prozessen des Notes-Crawlers aktiv sein. Einer dieser Prozesse hält die Sperre *sperrenname* aufrecht.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie den Notes-Crawler, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2135E

Der Crawler-Server ist nicht für NRPC konfiguriert. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server vom entsprechenden Setup-Script konfiguriert worden ist.

Erläuterung:

Die korrekte Notes-Java-Klasse für NRPC (Notes Remote Procedure Call) konnte nicht geladen werden. Für den Notes-Crawler war eine Installationsprozedur erforderlich.

Benutzeraktion:

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD2136E

Der Domänenname des Domino-Verzeichnisses konnte nicht abgerufen werden. ID: *fehler-id*. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Domänenname des Domino-Verzeichnisses konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht. Stellen Sie sicher, dass der Crawlerbenutzer das Domino-Verzeichnis lesen kann.

FFQD2137E

Der Servername muss ein vollständig qualifizierter Internet-Hostname sein.
Servername: *servername*.

Erläuterung:

Der angegebene Servername *servername* war kein vollständig qualifizierter Internet-Host-Name. Zum Beispiel ist ein anerkannter Servername wie *svename/org1/org2* nicht gültig.

Benutzeraktion:

Geben Sie den richtigen vollständig qualifizierten Internet-Host-Namen an.

FFQD2160E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* ist ungültig.

Erläuterung:

Der angegebene Verzeichnisname wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen vorhandenen Verzeichnisnamen ein.

FFQD2161E

Es sind mehr als *aufzuspürende_unterverzeichnisnamen* verfügbare Unterverzeichnisse vorhanden. Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein -muster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an, um diese Anzahl zu reduzieren.

Erläuterung:

Es sind mehr als *aufzuspürende_unterverzeichnisnamen* verfügbare Unterverzeichnisse vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein -muster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an, um diese Anzahl zu reduzieren.

FFQD2162E

Der angegebene Name *verzeichnisname* ist kein Verzeichnisname, sondern ein Dateiname.

Erläuterung:

Der angegebene Name ist ein Dateiname.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen vorhandenen Verzeichnisnamen ein.

FFQD2163E

Das angegebene Muster für das Verzeichnis *verzeichnisname_oder_muster* ist ungültig.

Erläuterung:

Das für die Suche angegebene Muster ist nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein korrektes Muster für die Verzeichnissuche ein. Wenn Sie ein Muster eingeben wollen, verwenden Sie einen Stern (*) als Platzhalterzeichen, um mindestens ein Zeichen im Namen zu ersetzen.

FFQD2164E

Beim Aufspüren von Dateiverzeichnissen ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Das angegebene Verzeichnis auf dem Crawler-Server wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2190E

Der Netzpfad für das Verzeichnis *netzpfadname* wurde nicht gefunden (Verzeichnis=*netzpfadname*). Fehlernachricht: *ausführliche_fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der angegebene Netzpfad wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein korrektes Muster für die Verzeichnissuche ein. Wenn Sie ein Muster eingeben wollen, verwenden Sie einen Stern (*) als Platzhalterzeichen, um mindestens ein Zeichen im Namen zu ersetzen.

FFQD2191E

Der angegebene Laufwerkbuchstabe ist ungültig.

Erläuterung:

Der angegebene Laufwerkbuchstabe oder das angegebene Dateitrennzeichen ist ungültig.

Benutzeraktion:

Geben Sie den korrekten Laufwerkbuchstaben für die Verzeichnissuche ein.

FFQD2192E

Beim Suchen nach Verzeichnissen ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein Hauptverzeichnismuster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an.

Erläuterung:

Unter den angegebenen Unterverzeichnissen befinden sich zu viele Verzeichnisse und Dateien.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen Hauptverzeichnisnamen oder ein Hauptverzeichnismuster an, oder geben Sie weniger Unterverzeichnisebenen zum Aufspüren an.

FFQD2193E

Es ist nur ein Benutzer für denselben Netzordner zulässig. Die Verbindung zum Netzordner wurde von einem anderen Benutzer hergestellt. Greifen Sie mit demselben Benutzernamen auf den Ordner zu.

Erläuterung:

Die Verbindung zum Server oder die gemeinsame Nutzung von Ordnern durch mehrere Benutzer ist nicht zulässig.

Benutzeraktion:

Geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort für denselben Server oder Netzordner ein.

FFQD2210E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Die angegebene Benutzer-ID lautet *benutzer-ID*.

Erläuterung:

Die Angaben für Benutzer-ID und/oder Kennwort, mit denen eine Verbindung zum Content Manager-Server hergestellt werden sollte, waren nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation mit korrekter Benutzer-ID und korrektem Kennwort.

FFQD2211E

Die Verbindung zum DB2 Content Manager-Server *server* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Eine Verbindung zum angegebenen DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der DB2 Content Manager-Server verfügbar ist.

FFQD2212I

Der DB2 Content Manager-Server *server* hat erfolgreich eine Verbindung zum Crawler-Server hergestellt.

Erläuterung:

Der Crawler-Server hat erfolgreich eine Verbindung zum DB2 Content Manager-Server hergestellt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2213E

Das Schlüsselwort CMCOMMON wurde in der Datei 'discovery.properties' nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Content Manager-Server nicht erkennen, weil die Datei 'discovery.properties' kein Schlüsselwort CMCOMMON im Verzeichnis ES_NODE_ROOT/master_config/discovery enthält. Möglicherweise wurde der Content Manager-Crawler nicht mit dem korrekten Setup-Script konfiguriert.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie den Content Manager-Crawler mit dem korrekten Setup-Script, und wiederholen Sie die Operation.

FFQD2214E

Die CM-INI-Datei *datei* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Server nicht aufspüren, weil die CM-INI-Datei nicht gefunden wurde. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht korrekt konfiguriert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

FFQD2215E

Die CM-INI-Datei kann nicht gelesen werden, oder die CM-INI-Datei *file* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Server nicht aufspüren, weil die CM-INI-Datei nicht gefunden wurde. DB2 Information Integrator for Content ist möglicherweise nicht korrekt konfiguriert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob DB2 Information Integrator for Content ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

FFQD2216E

Der Elementtyp *elementtyp* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die DB2 Content Manager-Attribute nicht aufspüren, weil der angegebene Elementtyp auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen Elementtyp an, der auf dem DB2 Content Manager-Server vorhanden ist.

FFQD2217E

Eine CM-DKException ist aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Aufspüren des DB2 Content Manager-Servers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD2218E

Ein DB2 Content Manager-Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Aufspüren des Content Manager-Servers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD2240E

Eine Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung:

Sie müssen eine Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) angeben, damit SSL verwendet werden kann.

Benutzeraktion:

Bereiten Sie eine Truststore-Datei auf dem Crawler-Server vor, und geben Sie ihren Pfad ein.

FFQD2241E

Ein Kennwort für die Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung:

Sie müssen ein Truststorekennwort für die Datei angeben, damit SSL verwendet werden kann.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein Kennwort für die Truststore-Datei ein.

FFQD2242E

Die Truststore-Datei *truststore-datei* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2243E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *truststore-datei* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2244E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist falsch. Die angegebene Truststore-Datei lautet *truststore-datei*.

Erläuterung:

Das Format der Truststore-Datei ist nicht korrekt. Die unterstützten Formate sind JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob das Format der Truststore-Datei korrekt ist und unterstützt wird.

FFQD2245E

Der unbekannte Hostname *hostname* wurde gefunden.

Erläuterung:

Der Hostname in der angegebenen URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD2246E

Die URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist falsch.

Erläuterung:

Die angegebene URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist.

FFQD2247E

Beim Herstellen einer Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Herstellen der Verbindung zum Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Netz und der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern funktionieren.

FFQD2248E

Beim Senden einer Anforderung an *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein Protokollfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2249E

Beim Senden einer Anforderung an *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2250E

Die Anzahl Ordner (*tatsächliche_ordnerzahl*) überschreitet den Grenzwert *grenzwert_für_ordnerzahl*.

Erläuterung:

Die Anzahl der aufgespürten Unterordner darf den Grenzwert nicht überschreiten.

Benutzeraktion:

Ändern Sie das Suchmuster für Unterordner, um die Anzahl der Ordner zu reduzieren.

FFQD2251E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Der angegebene Benutzername lautet *benutzername*.

Erläuterung:

Es wurde eine falsche Benutzer-ID, ein falsches Kennwort oder beides angegeben.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und ein gültiges Kennwort ein, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD2252E

Der angegebene Ordner *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Der angegebene Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist vorhanden, aber nicht der Ordner auf dem Server.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist und ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ordnungsgemäß funktioniert.

FFQD2253E

Eine unerwartete HTTP-Antwort wurde empfangen. HTTP-Statuscode: *http-statuscode*. HTTP-Antwortnachricht: *http-antwortnachricht*

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern hat eine unerwartete HTTP-Antwort zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2254E

Beim Empfangen einer Antwort von *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2255E

Die Serverantwort besteht aus falschem XML-Code.

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab ein XML-Dokument zurück, das falsche Elemente und Zeichen enthalten könnte.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der allgemein zugängliche Ordner ungültige Dokumente enthält.

FFQD2256E

Bei der Syntaxanalyse des empfangenen XML-Codes ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2257E

Es ist ein XML-Parserfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Es konnte kein XML-Parser für die Syntaxanalyse der Antworten vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern erstellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD2258E

Die angegebene URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist gültig, jedoch kein allgemein zugänglicher Ordner.

Erläuterung:

Der Crawler kann auf die angegebene URL zugreifen. Es handelt sich jedoch nicht um einen allgemein zugänglichen Ordner.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern korrekt ausgeführt wird und ob außerdem Outlook Web Access auf dem Server funktioniert.

FFQD2270E

Das angegebene JNDI-Merkmal ist ungültig.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte keine Verbindung zu dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server mit den angegebenen JNDI-Merkmalen herstellen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die angegebenen JNDI-Merkmale korrekt sind und ob der WebSphere Information Integrator Content Edition-Server verfügbar ist.

FFQD2271E

Der angegebene Repositoryname ist ungültig.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Elementklassen nicht erkennen, weil das angegebene Repository auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein Repository an, das auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2272E

Der angegebene Benutzername oder das angegebene Kennwort ist ungültig.

Erläuterung:

Der Benutzername und/oder das Kennwort für die Anmeldung am Repository waren nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das korrekte Kennwort ein, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD2273E

Der angegebene Klassenname des Elements ist ungültig.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Merkmale nicht erkennen, weil die angegebene Elementklasse auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine Elementklasse an, die auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2274E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2275E

Die Serverinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht erstellt werden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlermeldung des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2276E

Der Server von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht gefunden werden. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlermeldung des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2277E

Es ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlermeldung des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2278E

Das angegebene Repository *repositoryname* wurde nicht gefunden. Fehlermeldung: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Das angegebene Repository ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein Repository an, das auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server vorhanden ist.

FFQD2279E

Die Benutzerinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition wurde nicht initialisiert. Fehlermeldung: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlermeldung des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2280E

Die Anmeldung am Repository *repositoryname* ist fehlgeschlagen.
Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2281E

Die Abmeldung vom Repository *repositoryname* konnte nicht durchgeführt werden. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte sich nicht vom Repository *repositoryname* abmelden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht des WebSphere Information Integrator Content Edition-Servers.

FFQD2282E

Die angegebene Elementklasse *elementklassenname* wurde nicht gefunden.
Repository: *repositoryname*.

Erläuterung:

Die Elementklasse *elementklassenname* ist in Repository *repositoryname* auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie die im Repository vorhandene Elementklasse an.

FFQD2283E

Die angegebene Domäne *domänenname* ist nicht verfügbar. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Die angegebene Domäne ist nicht verfügbar, oder es konnte nicht auf sie zugegriffen werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Domänenname bzw. das Netz korrekt ist.

FFQD2284E

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Rückkehrcode: *rückkehrcode*
Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Beim Prüfen des Domännennamens ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2285E

Die LDAP-Serverparameter sind ungültig. Server *serverzeichenfolge*, Port *portnummer*, Berechtigungsnachweis *berechtigungsnachweis-id*, Sicherheitspfad *truststore-pfad*.

Erläuterung:

Die LDAP-Serverdefinitionsparameter sind ungültig.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD2286E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *truststore-datei* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD2287W

Der Benutzer *benutzer-id* ist auf dem LDAP-Server *ldap-server* nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die Benutzer-ID *benutzer-id* wurde auf dem LDAP-Server *ldap-server* nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene Benutzer auf dem LDAP-Server vorhanden ist, und überprüfen Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD2288I

Der angegebene Extraktionsfilter *gruppenextraktionsfilter* für benutzerdefinierte Gruppen wurde verwendet.

Erläuterung:

Der benutzerdefinierte Gruppenextraktionsfilter *gruppenextraktionsfilter* wird zum Abrufen von Benutzerdaten vom LDAP-Server verwendet.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2289I

Der angegebene benutzerdefinierte kanonisierte Filter *kanonisierter_filter_des_benutzers* des Benutzers wurde verwendet.

Erläuterung:

Der angegebene benutzerdefinierte kanonisierte Filter *kanonisierter_filter_des_benutzers* des Benutzers wurde zum Abrufen von Benutzerdaten vom LDAP-Server verwendet.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2290E

Das Q Replication-Schema wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die für die Verwendung von Event-Publishing konfigurierten Datenbanken verwenden ein Q Replication-Schema.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Datenbanken für die Verwendung von Event-Publishing konfiguriert sind.

FFQD2291W

Die Tabelle *tabelle* verfügt über mehr als eine XML-Veröffentlichung für das Q Replication-Schema *q_replication-schema*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *veroeffentlichungswarteschlangenmaske*.

Erläuterung:

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, kann nur eine XML-Veröffentlichung haben.

Benutzeraktion:

Löschen Sie die XML-Veröffentlichungen, die für die Crawlersuche nicht verwendet werden.

FFQD2292W

Die Tabelle *tabelle*, die Q Replication-Schema *q_replication-schema*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *veroeffentlichungswarteschlangenmaske* zugeordnet ist, wurde konfiguriert, um ausschließlich geänderte Spalten zu veröffentlichen.

Erläuterung:

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, muss sowohl die geänderten als auch die nicht geänderten Spalten veröffentlichen.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die XML-Veröffentlichungen so, dass sowohl die geänderten als auch die nicht geänderten Spalten veröffentlicht werden.

FFQD2293W

Die Tabelle *tabelle*, die Q Replication-Schema *q_replication-schema*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *veroeffentlichungswarteschlangenmaske* zugeordnet ist, wurde konfiguriert, um die Veröffentlichung gelöschter Spalten zu unterdrücken.

Erläuterung:

Eine Tabelle, die einer Veröffentlichungswarteschlangenmaske zugeordnet ist, muss gelöschte Spalten veröffentlichen.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die XML-Veröffentlichungen so, dass die gelöschten Spalten veröffentlicht werden.

FFQD2294W

Die Veröffentlichungswarteschlangenmaske wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Veröffentlichungswarteschlangenmasken nicht erkennen, die alle ausgewählten Tabellen unterstützen.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass alle ausgewählten Tabellen für die Verwendung von Event-Publishing konfiguriert sind. Versuchen Sie darüber hinaus, weniger Tabellen auszuwählen.

FFQD2295E

Die Tabelle *schemaname.tabellenname* wurde für Q Replication-Schema *q_replication-schema*, Veröffentlichungswarteschlangenmaske *veroeffentlichungswarteschlangenmaske* nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die ausgewählte Tabelle nicht über zu veröffentlichende Spalten verfügt.

Benutzeraktion:

Wählen Sie die Tabelle aus, die über zu veröffentlichende Spalten verfügt.

FFQD2296E

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlnachricht*

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte mit der angegebenen Konfiguration nicht auf WebSphere MQ zugreifen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die angegebene Konfiguration, und stellen Sie sicher, dass der MQ-Listener aktiv ist. Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere MQ Message Reference*.

FFQD2300E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den Datenbankserver aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2301E

Der JDBC-Treiber *jdbc-treiber* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Laden des JDBC-Treibers aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Umgebungsvariable und der Klassenpfad für den angegebenen JDBC-Treiber korrekt sind. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2302E

Es kann keine Verbindung hergestellt werden.

Erläuterung:

Eine Verbindung zu dem angegebenen Datenbankserver ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Überprüfen Sie, ob der Datenbankserver verfügbar ist.

FFQD2303E

Die Tabelle oder die Sicht *tabellen-_oder_sichtname* wurde für den Schemanamen *schemaname* nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Discoveryprozess konnte die Spalten nicht erkennen, weil die angegebene Tabelle oder Sicht auf dem Datenbankserver nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine Tabelle oder Sicht an, die auf dem Datenbankserver vorhanden ist.

FFQD2800E

Das Crawler-Plug-in hat einen Fehler generiert. Nachricht: *nachricht*

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Das Crawler-Plug-in hat die Fehlernachricht *nachricht* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2801W

Das Crawler-Plug-in hat eine Warnung generiert. Nachricht: *nachricht*

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Das Crawler-Plug-in hat die Warnung *nachricht* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2802I

Das Crawler-Plug-in hat eine Informationsnachricht generiert. Nachricht: *nachricht*

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Das Crawler-Plug-in hat die Informationsnachricht *nachricht* generiert. Lesen Sie die Nachricht des Crawler-Plug-ins.

FFQD2803I

Der Crawler-Plug-in-Prozess wurde erfolgreich gestartet.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2804I

Der Crawler-Plug-in-Prozess wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2805I

Die Crawler-Plug-in-Klasse *klassenname* wurde erfolgreich geladen.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2806E

Das Starten des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Das Starten des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2807E

Das Stoppen des Crawler-Plug-in-Prozesses ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Der Crawlerprozess wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2808E

Die benutzerdefinierte Klasse des Crawler-Plug-ins kann nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Die benutzerdefinierte Klasse, die vom Crawler-Plug-in abgeleitet wurde, kann nicht erstellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Klassenname und die Variable `classpath` ordnungsgemäß festgelegt wurden.

FFQD2809E

Die Crawler-Plug-in-Sitzung `sitzungsname` ist nicht verfügbar.

Erläuterung:

Die Crawler-Plug-in-Sitzung ist nicht verfügbar. Die benutzerdefinierte Klasse konnte nicht korrekt erstellt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2810E

Der Fehler ist in der Methode `init()` der Crawler-Plug-in-Klasse `name_der_benutzerdefinierten_klasse` aufgetreten.

Erläuterung:

Die Methode `init()` einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2811E

Ein Fehler ist in der Methode `term()` der Crawler-Plug-in-Klasse `name_der_benutzerdefinierten_klasse` aufgetreten.

Erläuterung:

Die Methode `term()` einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2812E

Ein Fehler ist in der Methode `isMetadataUsed()` der Crawler-Plug-in-Klasse `name_der_benutzerdefinierten_klasse` aufgetreten.

Erläuterung:

Die Methode **`isMetadataUsed()`** einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2813E

Ein Fehler ist in der Methode `updateDocument()` der Crawler-Plug-in-Klasse `name_der_benutzerdefinierten_klasse` aufgetreten.

Erläuterung:

Die Methode **`updateDocument()`** einer benutzerdefinierten Klasse wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die benutzerdefinierte Klasse ordnungsgemäß konfiguriert ist.

FFQD2900E

Der Crawler-Plug-in-Server (`server-url`) ist nicht bereit. Der Client konnte keine Verbindung zum Server herstellen.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server (`server-url`) ist nicht bereit. Der Client kann keine Verbindung zu ihm herstellen, oder er kann nicht beendet werden.

Benutzeraktion:

Bestätigen Sie, dass der Crawler-Plug-in-Server (`server-url`) bereit ist.

FFQD2901I

Der Crawler-Plug-in-Client (`client-url`) ist initialisiert. Er hat eine Verbindung zum Server (`server-url`) hergestellt.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2902W

Während der Beendigung empfing der Crawler-Plug-in-Client (`client-url`) eine Warnung.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Client hat beim Beenden Fehler festgestellt. Die Verbindung wurde abnormal beendet.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass der Server ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD2903I

Der Crawler-Plug-in-Client (*client-url*) wurde beendet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2904E

Der Crawler-Plug-in-Client ist nicht initialisiert.

Erläuterung:

Ein Crawler-Plug-in-Client muss initialisiert werden.

Benutzeraktion:

Initialisieren Sie den Crawler-Plug-in-Client.

FFQD2905E

Der Crawler-Plug-in-Client hat nicht unterstützte Daten empfangen.

Erläuterung:

Ein Crawler-Plug-in-Client kann nur ein SocketData-Objekt empfangen.

Benutzeraktion:

Bestätigen Sie, dass der Crawler-Plug-in-Server ein SocketData-Objekt sendet.

FFQD2906I

Der Crawler-Plug-in-Server wurde ohne eine bestimmte Portnummer erstellt.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server verwendet zur Initialisierung einen beliebigen freien Port.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2907E

Der Crawler-Plug-in-Server wurde nicht erstellt.

Erläuterung:

Für den Crawler-Plug-in-Server ist ein Crawler-Plug-in-Modul erforderlich.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie vor dem Erstellen des Crawler-Plug-in-Servers, ob ein Crawler-Plug-in-Modul erstellt wurde.

FFQD2908E

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden. Der Port *port_der_empfangsfunktion* der Empfangsfunktion wird bereits verwendet.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden. Der Port *port_der_empfangsfunktion* der Empfangsfunktion wird bereits verwendet.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine andere Portnummer an, oder geben Sie 0 an, um einen beliebigen freien Port zu verwenden.

FFQD2909E

Der Crawler-Plug-in-Server konnte nicht gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Starten des Crawler-Plug-in-Servers ist ein Fehler aufgetreten. Beim Öffnen des Sockets tritt standardmäßig ein E/A-Fehler auf.

Benutzeraktion:

Starten Sie den Server erneut, oder beheben Sie den E/A-Fehler.

FFQD2910I

Der Crawler-Plug-in-Server wurde gestartet. Der Port der Empfangsfunktion ist *port_der_empfangsfunktion*.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2911E

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Server konnte nicht beendet werden.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) ist nicht bereit. Der Server konnte nicht beendet werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Nummer des Ports der Empfangsfunktion des Crawler-Plug-in-Servers, der beendet werden soll.

FFQD2912W

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) hat Fehler beim Beenden festgestellt.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server hat beim Beenden Fehler festgestellt. Der Server wurde abnormal beendet.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass der Client ordnungsgemäß ausgeführt wird.

FFQD2913I

Der Crawler-Plug-in-Server (*server-url*) wurde beendet.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2914I

Der Crawler-Plug-in-Server ist am Port *listener_port* empfangsbereit.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2915I

Der Crawler-Plug-in-Server hat eine Verbindungsanforderung vom Client (*client-url*) angenommen.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2916I

Der Crawler-Plug-in-Server hat die Verbindung zum Client (*client-url*) geschlossen.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD2917E

Der Crawler-Plug-in-Server hat ein nicht unterstütztes Klassenobjekt empfangen.

Erläuterung:

Der Crawler-Plug-in-Server hat ein nicht unterstütztes Klassenobjekt empfangen. Dieses Objekt konnte nicht an das Crawler-Plug-in-Modul gesendet werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2997E

Für den Crawler-Plug-in-Socket-Client ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Im Crawler-Plug-in-Socket-Client ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2998E

Für den Crawler-Plug-in-Socket-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Im Crawler-Plug-in-Socket-Server ist ein interner Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD2999E

Für das Crawler-Plug-in-Socket ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Im Crawler-Plug-in-Socket ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3000I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich gestartet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3001E

Der Start des Crawlers *crawlername* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Der Start des Crawlerprozesses ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3002I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3003E

Der Crawler *crawlername* wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Erläuterung:

Der Crawlerprozess wurde nicht erfolgreich gestoppt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3004I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich angehalten.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3005E

Der Crawler *crawlername* wurde nicht angehalten.

Erläuterung:

Der Crawler wurde nicht angehalten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3006I

Der Crawler *crawlername* wurde erfolgreich fortgesetzt.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3007E

Der Crawler *crawlername* konnte nicht fortgesetzt werden.

Erläuterung:

Der Crawler konnte nicht fortgesetzt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3008E

Ein Factoryfehler ist aufgetreten. Überprüfen Sie, ob die Module ordnungsgemäß installiert sind.

Erläuterung:

Die installierten JAR-Dateien wurden nicht gefunden oder waren nicht korrekt definiert.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3009I

Die Crawlersuche für *crawlername* auf *servername* wurde gestartet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3010I

Die Crawlersuche für *crawlername* auf *servername* ist beendet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3011E

Die Suche nach *zielhostname* auf *zielname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Der Crawler konnte die Crawlersuche für das angegebene Ziel nicht ausführen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3012I

Der Crawler sucht bereits auf dem Server *servername*.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3013W

Die mit dem Crawler gesuchten Daten wurden abgeschnitten. URI: *uri*. Server: *zielhostname*. Ziel: *zielname*.

Erläuterung:

Die mit dem Crawler gesuchten Daten wurden abgeschnitten.

Benutzeraktion:

Ändern Sie die maximale Seitengröße für den Crawler über die Administrationskonsole, wenn alle Daten durchsucht werden müssen.

FFQD3014E

Bei der Bearbeitung des Crawlerverlaufs ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3015E

Bei der Bearbeitung des Crawlerverlaufs ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*. Server: *servername*. Ziel: *crawlername*.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3016E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der interne Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3017E

Beim Zugriff auf die Datenbank ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*. Server: *servername*. Ziel: *crawlername*.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3018E

Bei der Bearbeitung der Crawlerkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3019I

Der Serverzeitplan wurde für Server *servername* festgelegt.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3020I

Der Zeitplan ist für den Server *servername* inaktiviert.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3021W

Der Zeitplan für den angegebenen Server *servername* ist bereits festgelegt.

Erläuterung:

Die angegebene geplante Crawlersuche wurde bereits aktiviert.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3022W

Der Zeitplan für den angegebenen Server *servername* ist bereits inaktiviert.

Erläuterung:

Die angegebene geplante Crawlersuche wurde bereits inaktiviert.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3023W

Der Server *servername* ist nicht terminiert.

Erläuterung:

Die angegebene Crawlersuche war nicht terminiert.

Benutzeraktion:

Damit der Crawlerzeitplan aktiviert oder inaktiviert werden kann, muss die Crawlersuche im Voraus terminiert werden.

FFQD3024E

Der Rückkehrcode des Abrufs ist falsch. Rückkehrcode: *rückkehrcode*. Status: *status*

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3025E

Beim Abrufen von Daten ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der interne Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3026E

Beim Verarbeiten des Threads *thread-id* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3027E

Für den Crawler ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3028E

Der angegebene Server *servername* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3029E

Beim Initialisieren des Verbindungsmanagers ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist während der Initialisierung des Crawlers aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3030E

Beim Initialisieren des Statusmanagers ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist während der Initialisierung des Crawlers aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3031E

Während der Anforderung des Crawlerstatus ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3032E

Während der Anforderung des Status für den Crawlerbereich ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3033E

Während der Anforderung des Status für den Crawlerbereich ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten. Die Überwachungsfunktion wurde nicht korrekt ausgeführt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3034I

Veraltete Dokumente werden gelöscht.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3035W

Das Löschen veralteter Dokumente wurde unterbrochen. Beim nächsten Mal wird dies erneut versucht.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3036I

Veraltete Dokumente für *crawlername* auf *servername* wurden gelöscht.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3037E

Beim Aktualisieren des internen Status ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3038E

Auf Grund eines inkonsistenten Status ist ein Fehler aufgetreten.
Informationen: *zusätzliche_daten*

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3039E

Beim Zugriff auf den internen Status ist ein Fehler aufgetreten.
Informationen: *zusätzliche_daten*

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3040E

Beim Löschen veralteter Datensätze ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3041I

Die Zeitplankomponente wurde erfolgreich gestartet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3042E

Das Starten der Zeitplankomponente ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3043I

Die Zeitplankomponente wurde erfolgreich gestoppt.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3044E

Das Stoppen der Zeitplankomponente ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3045I

Die terminierte Crawleruche für *crawlername* wird gestartet.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3046E

In der Zeitplankomponente ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist im Crawler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3047I

Das interne Repository wurde erfolgreich initialisiert.

Erläuterung:

Ein Crawler initialisierte das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3048E

Ein unbekannter interner Repositorytyp *interner_repositorytyp* wurde gefunden.

Erläuterung:

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3049E

Fehler beim Initialisieren des internen Repositorys.

Erläuterung:

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3050E

Es gab einen unberechtigten Zugriff.

Erläuterung:

Beim Initialisieren des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3051E

Ein anderes Repository ist geöffnet.

Erläuterung:

Ein anderes internes Repository des Crawlers war bereits geöffnet und initialisiert.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3052E

Es ist keine Datenbankverbindung vorhanden.

Erläuterung:

Das interne Repository des Crawlers wurde geöffnet; eine Datenbankverbindung für die Verwendung des Repositorys war jedoch nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die DB2-Datenbank für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß funktioniert, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3053E

Beim Öffnen des internen Repositorys ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Es konnte keine Datenbankverbindung für die Verwendung des internen Repositorys des Crawlers hergestellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die DB2-Datenbank für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß funktioniert, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3054E

Beim Schließen des internen Repositorys ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen des internen Crawler-Repositorys ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3055E

Beim Schreiben eines Datensatzes in das interne Repository ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Schreiben von Daten in das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3056E

Beim Abrufen des letzten Änderungsdatums ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3057E

Beim Aktualisieren der letzten Datumsänderung ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Schreiben von Daten in das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3058E

Beim Erkennen einer Datensatzänderung ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3059E

Beim Abrufen der Kontrollsumme ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3060E

Beim Abrufen der Kontrollsumme ist ein E/A-Fehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den IOException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3061E

Beim Überprüfen eines Datensatzes ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3062E

Beim Schreiben eines ausgeschlossenen Datensatzes ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3063E

Beim Löschen eines Datensatzes aus dem Repository ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Der Datensatz hat den Hashwert *hashwert_des_datensatzes*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3064E

Beim Abrufen veralteter Datensätze ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Die Ziel-ID lautet *datensatzhash*, und der Schwellenwert für die Zeit ist *zeitschwellenwert*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3065I

Das interne Repository wurde erfolgreich geöffnet.

Erläuterung:

Ein Crawler öffnete das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3066I

Das interne Repository wurde erfolgreich geschlossen.

Erläuterung:

Ein Crawler schloss das interne Repository des Crawlers.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3067I

Die Crawlerkonfigurationsdateien *allgemeine_konfigurationsdatei* und *crawlerkonfigurationsdatei* werden geladen.

Erläuterung:

Ein Crawler hat mit dem Laden der Crawlerkonfigurationsdateien begonnen.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3068I

Die Konfigurationsdateien wurden erfolgreich geladen.

Erläuterung:

Ein Crawler hat das Laden der Crawlerkonfigurationsdateien beendet.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3069E

Beim Erstellen der Konfigurationsfactory ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Ein Crawler konnte keine Factoryinstanz des Parsers für die Crawler-Konfigurationsdatei erstellen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition korrekt installiert wurde.

FFQD3070E

Das Laden der Konfigurationsdatei *allgemeine_konfigurationsdatei* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdatei ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokoll-dateien. Der Fehler ist normalerweise eine Ausnahmebedingung *IOException*.

FFQD3071E

Es wurde keine Konfigurationsdatei geladen.

Erläuterung:

Ein Crawler hat keine Konfigurationsdateien geladen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie starten wollen, ordnungsgemäß konfi-guriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3072E

Ein unbekanntes Konfigurationsobjekt wurde gefunden.

Erläuterung:

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdateien ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3073E

Das Abrufen des Dokumenterstellungsprogramms ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Es konnte kein XML-Parser zum Laden der Crawlerkonfigurationsdateien erstellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3074E

Ein Formatfehler der Konfigurationsdatei wurde gefunden.

Erläuterung:

Eine Crawlerkonfigurationsdatei ist kein gültiges XML-Dokument.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3075E

Bei der Syntaxanalyse der Konfiguration ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Laden der Crawlerkonfigurationsdateien ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den IOException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3076E

Die Crawlerkonfigurationsdatei *crawlerkonfigurationsdatei* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Im erwarteten Pfad befand sich keine Crawlerkonfigurationsdatei.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie starten wollen, ordnungsgemäß konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3077E

Der erwartete Stammelementname in der Crawlerkonfigurationsdatei lautet *erwartetes_stammelement*, es wurde jedoch *erkanntes_stammelement* gefunden.

Erläuterung:

Der Name des Stammelements der Crawlerkonfigurationsdatei wurde nicht erwartet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3078E

Das Attribut *attributname* ist im Element *elementname* erforderlich.

Erläuterung:

Ein erforderliches Attribut wurde in der Crawlerkonfigurationsdatei nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3079E

Der doppelte Name *wert_des_namensattributs* wurde im Element *elementname* gefunden.

Erläuterung:

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt denselben Zielnamen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3080E

Im Element *elementname* wurde ein falsches Format der Datumszeichenfolge gefunden.

Erläuterung:

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt eine falsche Datumszeichenfolge.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3081E

Im Element *elementname* wurde ein falsches Format der Intervallzeichenfolge gefunden.

Erläuterung:

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt eine falsche Suchintervallzeit.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3082E

Der Wert *istwert* des Elements *elementname* befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs.

Erläuterung:

Die Crawlerkonfigurationsdatei enthielt mindestens einen falschen Wert.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3083W

Der XML-Parser hat eine Warnung zurückgegeben.

Erläuterung:

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat eine XML-Warnung ausgegeben.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3084E

Der XML-Parser hat einen Fehler zurückgegeben.

Erläuterung:

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat einen XML-Fehler ausgegeben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3085E

Der XML-Parser hat einen nicht behebbaren Fehler zurückgegeben.

Erläuterung:

Der Parser der Crawlerkonfigurationsdatei hat einen nicht behebbaren XML-Fehler ausgegeben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3086E

Das Formatierungsprogramm ist nicht initialisiert.

Erläuterung:

Das Formatierungsprogramm für die Generierung von XML-Metadaten für die Suchmaschine wurde nicht erstellt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3087E

Das Formatierungsprogramm kann keine Konvertierung in XML durchführen.

Erläuterung:

Das Formatierungsprogramm generiert keine XML-Metadaten für die Suchmaschine.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3088W

Die parametrische Suche ist für ein nicht parametrisches Feld aktiviert. Die Markierung für parametrische Suche wurde inaktiviert.

Erläuterung:

Das durchsuchte Feld ist nicht numerisch, obwohl der Crawler dieses Feld als für die parametrische Suche aktiviert angegeben hat. Die parametrische Suche wird für dieses Feld inaktiviert.

Benutzeraktion:

Geben Sie dieses Feld in der Administrationskonsole als nicht parametrisches Feld an. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe in der Administrationskonsole.

FFQD3089W

Die Metadaten wurden abgeschnitten.

Erläuterung:

Metadaten wurden auf Grund der Begrenzung der Einstellung für die maximale Dokumentgröße abgeschnitten. Das Dokument kann nicht nach abgeschnittenen Metadaten durchsucht werden.

Benutzeraktion:

Erhöhen Sie über die Administrationskonsole die maximale Seitengröße des Crawlers, um mehr Metadaten in einem Dokument durchsuchen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe in der Administrationskonsole.

FFQD3090W

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Erläuterung:

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das temporäre Verzeichnis für den Crawler über die entsprechende Berechtigung zum Löschen von Dateien verfügt.

FFQD3091W

Der formatierte Datensatz ist leer. Es ist keine Aktion erforderlich.

Erläuterung:

Vom Crawler abgerufene Metadaten bzw. abgerufener binärer Inhalt werden bzw. wird nicht in das Repository für die Unternehmenssuche geschrieben.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3092E

Die temporäre Binärdatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnis* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die temporäre Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3093E

Binärer Inhalt kann nicht in die temporäre Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnis* geschrieben werden.

Erläuterung:

Die Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3094E

Die temporäre Metadatendatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnis* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die temporäre Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3095E

Die Metadaten können nicht in die temporäre Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnis* geschrieben werden.

Erläuterung:

Die Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3096E

Bei der Prüfung der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die Konfiguration für die Veröffentlichungskomponente ist nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Legen Sie die korrekte Konfiguration fest. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3097E

Die Binärdatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnis* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die temporäre Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3098E

Binärer Inhalt konnte nicht in die Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnis* geschrieben werden.

Erläuterung:

Die Binärdatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3099E

Die Metadatendatei *dateiname* wurde im Verzeichnis *verzeichnis* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die temporäre Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3100E

Die Metadaten konnten nicht in die Datei *dateiname* im Verzeichnis *verzeichnis* geschrieben werden.

Erläuterung:

Die Metadatendatei für das durchsuchte Dokument wurde auf Grund eines unerwarteten Fehlers nicht gespeichert.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3101E

Bei der Prüfung der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die Konfiguration für die Veröffentlichungskomponente ist nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Legen Sie die korrekte Konfiguration fest. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3102E

Der interne Datenspeicher kann nicht geöffnet werden. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann die interne Datenbank *datenbankname* nicht öffnen, um Crawlerdaten zu speichern.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3103E

Der interne Datenspeicher konnte nicht geschlossen werden. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann die interne Datenbank *datenbankname* zum Speichern von Crawlerdaten nicht schließen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3104E

Die Metadaten können auf Grund einer Ausnahmebedingung `FileNotFoundException` nicht in die Datei *dateiname* geschrieben werden.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann die temporäre Datei, in der Crawlerdaten gespeichert werden, nicht öffnen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3106E

Die Veröffentlichungskomponente kann nicht in den internen Datenspeicher schreiben. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann die vom Crawler durchsuchten Daten nicht in die interne Datenbank *datenbankname* schreiben.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3107E

Eine Löschmarkierung kann nicht angegeben werden, um nicht vorhandene Dokumente im internen Datenspeicher zu löschen. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann keine Löschmarkierung für die interne Tabelle angeben, um Informationen aus dem Index zu löschen. Informationen zu nicht vorhandenen Dokumenten in der Zieldatenquelle bleiben im Index.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3108E

Die Veröffentlichungskomponente kann den internen Datenspeicher nicht über die Löschmarkierung aktualisieren. Datenbankname: *datenbankname*. Datenbankschema: *schemaname*. Datenbankbenutzer: *datenbankbenutzer*. Tabellename: *tabellename*.

Erläuterung:

Die Veröffentlichungskomponente kann die Löschmarkierung für die interne Tabelle nicht setzen, um Informationen aus dem Index zu löschen. Informationen zu nicht vorhandenen Dokumenten in der Zieldatenquelle bleiben im Index.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3109W

Die mit dem Crawler durchsuchte Datei *dateiname* wird während der Aktualisierung des internen Datenspeichers von anderen Programmen aktualisiert.

Erläuterung:

Die durchsuchte Datei *dateiname* wurde geändert, weil die Datei vom Crawler durchsucht wird.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3110E

Der Dateidatenstrom kann nicht geschlossen werden.

Erläuterung:

Der Dateidatenstrom für Crawlerdaten, die in einer temporären Datei gespeichert sind, wurde wegen eines Fehlers nicht geschlossen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3111E

Die Kennwortentschlüsselung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Das Kennwortentschlüsselungsmodul hat mindestens einen Fehler gemeldet.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3112E

Das Sicherheitstoken-Plug-in kann nicht geladen werden. Klasse: *klassenname_des_sicherheitstokens*.

Erläuterung:

Der angegebene Klassenname für das Sicherheitstoken-Plug-in kann nicht geladen werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitstoken-Plug-in-Modul ordnungsgemäß installiert ist und der angegebene Klassenname korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Programming Guide and API Reference*.

FFQD3113E

Eine Ausnahmebedingung `SecurityTokensGeneratorException` wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine Ausnahmebedingung `SecurityTokensGeneratorException` wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3114E

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Sicherheitstoken-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Das Sicherheitstoken-Plug-In-Modul sollte nur die Ausnahmebedingung

SecurityTokensGeneratorException zum Stoppen des Crawlers auslösen. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitstoken-Plug-in keine unerwartete Ausnahmebedingung auslöst.

FFQD3115E

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Erläuterung:

Die temporäre Datei *dateiname* wurde nicht gelöscht.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das temporäre Verzeichnis für den Crawler über die entsprechende Berechtigung zum Löschen von Dateien verfügt. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3116E

Der Dateidatenstrom kann nicht geschlossen werden.

Erläuterung:

Der Dateidatenstrom wurde auf Grund eines Fehlers nicht geschlossen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3117E

Eine Ausnahmebedingung MetadataGeneratorException wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine Ausnahmebedingung MetadataGeneratorException wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3118E

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Metadaten-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Das Metadaten-Plug-In-Modul sollte nur die Ausnahmebedingung MetadataGeneratorException zum Stoppen des Crawlers auslösen. Stellen Sie sicher, dass Metadaten-Plug-in keine unerwartete Ausnahmebedingung auslöst.

FFQD3119E

Die Datei *metadaten-plug-in-konfigurationsdatei* war nicht gültig.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei für das Metadaten-Plug-in ist nicht gültig.

Benutzeraktion:

Geben Sie die korrekten Merkmale in die Konfigurationsdatei für das Metadaten-Plug-in ein.

FFQD3120E

Bei der Bearbeitung der Konfiguration für das Metadaten-Plug-in ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die Metadaten-Plug-in-Funktion konnte nicht korrekt ausgeführt werden. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3121W

Der Klassenpfad ist nicht gültig.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei definierte Klassenpfadmerkmal ist nicht gültig.

Benutzeraktion:

Geben Sie den korrekten Klassenpfad ein.

FFQD3122E

Die benutzerdefinierte Klasse für die Metadaten-Plug-in-Funktion kann nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Die benutzerdefinierte Klasse, die von der Klasse MetadataGenerator abgeleitet wurde, kann nicht erstellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Klassenname und die Variable `classpath` ordnungsgemäß festgelegt wurden.

FFQD3123E

Der Parameter `parametername` fehlt oder ist nicht gültig.

Erläuterung:

Die Crawlerkonfigurationsdatei ist auf Grund von Parameter `parametername` nicht gültig.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3124E

Die Klasse *klassenname* konnte nicht richtig geladen werden.

Erläuterung:

Die angegebene Klasse *klassenname* konnte nicht richtig geladen werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) korrekt installiert wurde.

FFQD3125E

Das XML-Formatierungsprogramm der Crawler-Veröffentlichungskomponente konnte nicht geöffnet werden.

Erläuterung:

Der Crawler kann das XML-Formatierungsprogramm nicht initialisieren.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3126E

Das XML-Formatierungsprogramm der Crawler-Veröffentlichungskomponente konnte nicht geschlossen werden.

Erläuterung:

Der Crawler kann das XML-Formatierungsprogramm nicht beenden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3127I

Das Crawler-Plug-in wurde erfolgreich initialisiert.

Erläuterung:

Das Crawlerformatierungsprogramm hat das Crawler-Plug-in erfolgreich initialisiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3128E

Eine Ausnahmebedingung *CrawlerPluginSocketException* wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine Ausnahmebedingung *CrawlerPluginSocketException* wurde vom Crawler-Plug-in-Client ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Crawler-Plug-in und die zugehörige Sitzung ordnungsgemäß ausgeführt werden.

FFQD3129E

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginException` wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine Ausnahmebedingung `CrawlerPluginException` wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3130E

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Crawler-Plug-in ausgelöst.

Erläuterung:

Eine unerwartete Ausnahmebedingung wurde vom Crawler-Plug-in-Client ausgelöst. Der Crawler wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Crawler-Plug-in und die zugehörige Sitzung ordnungsgemäß ausgeführt werden.

FFQD3131W

Dieses Dokument wird nicht indiziert, da das Crawler-Plug-in eine leere Metadatenliste zurückgegeben hat.

Erläuterung:

Dieses Dokument wird nicht indiziert, da das Crawler-Plug-in eine leere Metadatenliste zurückgegeben hat.

Benutzeraktion:

Das Crawler-Plug-in sollte ein leeres Objekt und keine leere Metadatenliste als Ergebnis der Funktion `updateDocument()` zurückgeben, damit das aktuelle Dokument nicht indiziert wird. Bestätigen Sie die Angabe des Crawler-Plug-ins.

FFQD3132W

Dieses Dokument verwendet leere Sicherheitstoken, da das Crawler-Plug-in eine leere Zeichenfolge als neues Sicherheitstoken zurückgegeben hat.

Erläuterung:

Dieses Dokument verwendet leere Sicherheitstoken, weil das Crawler-Plug-in eine leere Zeichenfolge als neues Sicherheitstoken zurückgegeben hat.

Benutzeraktion:

Das Crawler-Plug-in sollte eine nicht leere Zeichenfolge für neue Sicherheitstoken zurückgeben. Bestätigen Sie die Angabe des Crawler-Plug-ins.

FFQD3133E

Ein Crawler-Plug-in-Fehler ist aufgetreten: *nachricht*

Erläuterung:

Es ist ein Crawler-Plug-in-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien oder in der angehängten Nachricht.

FFQD3134W

Eine Crawler-Plug-in-Warnung ist aufgetreten: *nachricht*

Erläuterung:

Es ist eine Crawler-Plug-in-Warnung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien oder in der angehängten Nachricht.

FFQD3135E

Der Crawler wurde bereits gestartet.

Erläuterung:

Der angegebene Crawler wurde bereits gestartet.

Benutzeraktion:

Aktualisieren Sie die Informationen im Fenster für die Crawlerverwaltung der Unternehmenssuche in der Administrationskonsole.

FFQD3136E

Der Crawler wurde bereits gestoppt.

Erläuterung:

Der angegebene Crawler wurde bereits gestoppt.

Benutzeraktion:

Aktualisieren Sie die Informationen im Fenster für die Crawlerverwaltung der Unternehmenssuche in der Administrationskonsole.

FFQD3137E

Der Crawlerstatus konnte nicht auf dem Monitor angezeigt werden.

Erläuterung:

Der Crawlerstatus wurde vom Crawler nicht korrekt angezeigt.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3138E

Beim Senden einer Anforderung an den Crawler ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.

Erläuterung:

Der Crawlerprozess ist möglicherweise erfolgreich gestoppt worden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3139E

Beim Absetzen einer Commitfunktion ist ein Datenbankfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf das interne Crawler-Repository ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den SQLException-Nachrichten in den Protokolldateien.

FFQD3500E

Die JDBC-Klasse *jdbc-treiberklasse* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die JDBC-Treiberklasse *jdbc-treiberklasse* wurde im Klassenpfad nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3501W

Beim Ändern der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung:

Während der Änderung der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3502W

Beim Erstellen der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung:

Während der Erstellung der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3503W

Das Rollback der Transaktion ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Rollback der Transaktion ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3504W

Das Transaktionscommit ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Festschreiben der Transaktion ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3505W

Das Umbenennen der Tabelle *ursprünglicher_tabellenname* in Tabelle *zieltabellenname* ist fehlgeschlagen. Der Crawler versucht, stattdessen die ursprüngliche Tabelle zu kopieren und zu löschen.

Erläuterung:

Während der Umbenennung der Tabelle *ursprünglicher_tabellenname* in Tabelle *zieltabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten. Der Crawler versucht stattdessen, eine neue Tabelle zu erstellen, alle Daten in diese Tabelle zu kopieren und die ursprüngliche Tabelle zu löschen.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3506W

Beim Löschen aller Daten aus der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Löschen aller Daten aus der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3507W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3508W

Beim Erstellen der Tabelle *tabellenname* sind Ausnahmebedingungen aufgetreten.

Erläuterung:

Während des Löschens der Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3509W

Dieses Dokument wurde zurückgewiesen, da der URI *uri* für die Tabelle *tabellenname* (*uri-länge* Byte) zu lang ist. Die maximale Länge ist *maximale_länge* Byte.

Erläuterung:

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in der internen Tabelle gespeichert, weil der URI *uri* zu lang ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3510W

Das Dokument wurde zurückgewiesen, da es für die Tabelle *tabellenname* (URI: *uri*, *dokumentgröße* Byte) zu groß ist. Die maximale Länge ist *maximale_größe* Byte.

Erläuterung:

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in einer internen Tabelle gespeichert, weil es zu groß ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3511W

Das Dokument wurde zurückgewiesen, da es zu viel Metadaten für die Tabelle *tabellenname* aufweist (URI: *uri*, *metadatengröße* Byte). Die maximale Länge ist *maximale_größe* Byte.

Erläuterung:

Das durchsuchte Dokument wurde nicht in einer internen Tabelle gespeichert, weil die Metadaten zu umfangreich waren.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3512W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist eine unerwartete Zeilenzahl zurückgegeben worden. Erwartete Anzahl: *erwartete_anzahl*, tatsächliche Anzahl: *tatsächliche_anzahl*.

Erläuterung:

Der Tabelle *tabellenname* konnten keine Daten hinzugefügt werden, da die erwartete Anzahl eingefügter Zeilen nicht der tatsächlichen Anzahl entsprach.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich. Wenn diese Nachricht erneut angezeigt wird, prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3513W

Beim Aktualisieren der Tabelle *tabellenname* ist eine unerwartete Zeilenzahl zurückgegeben worden. Erwartete Anzahl: *erwartete_anzahl*, tatsächliche Anzahl: *tatsächliche_anzahl*.

Erläuterung:

Der Tabelle *tabellenname* konnten keine Daten hinzugefügt werden, da die erwartete Anzahl aktualisierter Zeilen nicht der tatsächlichen Anzahl entsprach.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht erneut angezeigt wird, prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3514W

Beim Löschen von Daten aus der Tabelle *tabellenname* ist eine unerwartete Zeilenzahl zurückgegeben worden. Erwartete Anzahl: *erwartete_anzahl*, tatsächliche Anzahl: *tatsächliche_anzahl*.

Erläuterung:

Aus Tabelle *tabellenname* konnten keine Daten gelöscht werden, da die erwartete Anzahl gelöschter Zeilen nicht der tatsächlichen Anzahl entsprach.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht erneut angezeigt wird, prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3515W

Beim Abfragen der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, eine Anweisung SELECT für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3516W

Beim Einfügen von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, eine Anweisung INSERT für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3517W

Beim Aktualisieren der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, eine Anweisung UPDATE für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3518W

Beim Löschen von Daten aus der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, eine Anweisung DELETE für die Tabelle *tabellenname* abzusetzen, ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3519W

Beim Vorbereiten einer Abfrage für Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung:

Beim Vorbereiten der Anweisung SELECT für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3520W

Beim Vorbereiten des Einfügens von Daten in die Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung:

Beim Vorbereiten einer Anweisung INSERT für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3521W

Beim Vorbereiten des Aktualisierens der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung:

Beim Vorbereiten einer Anweisung UPDATE für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3522W

Beim Vorbereiten des Löschens von Daten aus der Tabelle *tabellenname* ist ein Fehler aufgetreten. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung:

Beim Vorbereiten einer Anweisung DELETE für die Tabelle *tabellenname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3523W

Der Verbindungsmanager wurde bereits initialisiert.

Erläuterung:

Einer der internen Manager, der Datenbankverbindungen verwaltet hat, wurde bereits initialisiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD3524E

Die JNDI-Suchfunktion für *jndi-name* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Die JNDI-Suchfunktion für *jndi-name* ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Lesen Sie die Ausnahmebedingungen (falls vorhanden), und stellen Sie sicher, dass der JNDI-Name *jndi-name* korrekt und verfügbar ist.

FFQD3534E

Während *komponentenname* den Status von *ausgangsstatus* in *zielstatus* geändert hat, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Während der Änderung des internen Status von *ausgangsstatus* in *zielstatus* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in anderen Protokollnachrichten und Ausnahmebedingungen.

FFQD3537W

Die Merkmaländerung wird abgelehnt.

Erläuterung:

Die dynamische Konfigurationsänderung wurde abgelehnt, weil manche Parameter geändert wurden. Diese Änderungen können jedoch nicht ohne einen Neustart des Crawlers angewendet werden.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie den Crawler, und starten Sie ihn erneut.

FFQD3540E

Das Abrufen der Dateisperre *dateiname* ist wegen einer Ausnahmebedingung *IOException* fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3541E

Das Abrufen der Dateisperre *dateiname* ist wegen einer Ausnahmebedingung *FileNotFoundException* fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht abgerufen werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3543E

Die Dateisperre *file_name* wurde nicht freigegeben.

Erläuterung:

Die Dateisperre für den Crawler, der die Dateisperrfunktion verwendet, konnte nicht freigegeben werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3544E

Die Dateisperre *file_name* konnte nicht freigegeben werden, da keine Dateisperre vorhanden ist.

Erläuterung:

Die Dateisperre für den Crawler konnte nicht freigegeben werden, weil keine Sperre abgerufen wurde.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD3545E

Der Algorithmus *algorithmusname* zum Laden der Truststore-Datei wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Algorithmus zum Laden der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) war in der JRE nicht enthalten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3546E

Es wurde kein Zertifikat geladen.

Erläuterung:

Die angegebene Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) enthielt kein geeignetes Zertifikat.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Truststore-Datei ein gültiges Zertifikat enthält, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3547E

Ein unbekannter Schlüssel Speichertyp *schlüssel Speichertyp* wurde gefunden.

Erläuterung:

Ein unerwarteter Truststore-Dateityp wurde gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (Unternehmenssuche) erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD3548E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist nicht gültig. Die angegebene Truststore-Datei ist *truststore-datei*.

Erläuterung:

Das Format und/oder das angegebene Kennwort der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) sind/ist möglicherweise nicht korrekt. Die unterstützten Formate sind JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Format und das Kennwort der Truststore-Datei korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3549E

Beim Schließen der Truststore-Datei *truststore-datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Zugriff auf die Truststore-Datei möglich ist, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD3550E

Das Initialisieren des Objekts 'javax.net.ssl.TrustManager' ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Während der Initialisierung des Objekts javax.net.ssl.TrustManager ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokoll-dateien.

FFQD3551E

Das Initialisieren des Objekts 'javax.net.ssl.SSLContext' ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Während der Initialisierung des Objekts javax.net.ssl.SSLContext ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Fehlermeldungen der Protokoll-dateien.

FFQD3552W

Die Warnung wurde durch den folgenden Fehler verursacht:
ausnahmebedingungsnachricht

Erläuterung:

Mindestens eine Warnung ist auf Grund einer Ausnahmebedingung *ausnahmebedingungsnachricht* aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in den Stack-Trace-Nachrichten und Warnungen in den Protokolldateien.

FFQD3553E

Beim Erstellen einer Verbindung zur Datenbank *datenbankname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Während der Erstellung einer Verbindung zur Datenbank *datenbankname* ist mindestens eine Ausnahmebedingung aufgetreten.

Benutzeraktion:

Die Fehlerursache können Sie in den Ausnahmebedingungen (normalerweise SQLException von DB2 UDB) feststellen.

FFQD3554W

Die SQL-Anweisung für Tabelle *tabellenname* konnte nicht ausgeführt werden, da das Dateisystem voll ist.

Erläuterung:

Es ist kein verfügbarer Plattenspeicherplatz für die Ausgabe von SQL-Anweisungen für Tabelle die *tabellenname* mehr vorhanden. Auf manchen Systemen kann dieser Zustand auftreten, weil die Grenzwerte für die maximale Dateigröße überschritten wurden.

Benutzeraktion:

Geben Sie Systemspeicherbereich frei, indem Sie nicht benötigte Dateien löschen. Wenn die Grenzwerte für die maximale Dateigröße überschritten werden, können Sie die Systemkonfiguration ändern, so dass größere Dateigrößen zulässig sind.

FFQD3555W

Die SQL-Anweisung für Tabelle *tabellenname* ist fehlgeschlagen, da das Dateisystem schreibgeschützt ist.

Erläuterung:

Es konnte keine SQL-Anweisung abgesetzt werden, da das Dateisystem schreibgeschützt ist.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass für alle Datenbankdateien sowohl Lese- als auch Schreibzugriff zulässig ist.

FFQD4000E

Die Notes-Klasse wurde nicht gefunden. Die Konfiguration für den Notes-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung:

Die erforderliche Notes-Java-Klasse kann nicht geladen werden. Für den Notes-Crawler ist eine Installationsprozedur erforderlich.

Benutzeraktion:

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4001E

Die Notes-NRPC-Klasse (Notes.jar) wurde nicht gefunden. Die Einrichtung für den Notes-NRPC-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung:

Die erforderliche Notes-Java-Klasse für die NRPC-Crawlersuche (Notes Remote Procedure Call) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion:

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4002E

Die native Notes-Bibliothek *bibliotheksname* für den NRPC-Zugriff wurde nicht gefunden. Die Einrichtung für den Notes-NRPC-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung:

Die erforderliche Notes-Bibliothek für die NRPC-Crawlersuche (Notes Remote Procedure Call) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion:

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4003E

Die Notes-DIIOP-Klasse (Datei NCS0.jar) wurde nicht gefunden. Die Konfiguration für den Notes-DIIOP-Crawler ist erforderlich.

Erläuterung:

Die erforderliche Notes-Java-Klasse für die DIIOP-Crawlersuche (Domino Internet Inter-ORB Protocol) kann nicht geladen werden. Die Installationsprozedur ist für den Notes-Crawler erforderlich.

Benutzeraktion:

Führen Sie die Installationsprozedur für den Notes-Crawler aus.

FFQD4004E

Der Notes-Bibliotheksname kann von Plattform *plattform* nicht ermittelt werden.

Erläuterung:

Der erforderliche Notes-Bibliotheksname konnte für die NRPC-Crawler-suche (Notes Remote Procedure Call) nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass der Notes-Crawler auf einer unterstützten Plattform ausgeführt wird.

FFQD4005E

Informationen für den Server und/oder für das Ziel wurden nicht angegeben.

Erläuterung:

Der Domino-Server oder das Ziel wurde nicht ordnungsgemäß definiert.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4006E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein Lotus Notes-Server und keine Lotus Notes-Datenbank.

Erläuterung:

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* entspricht nicht dem folgenden Format: "servername!!datenbankname."

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4007E

Der Servername *server_string* in der Konfigurationsdatei ist nicht die Lotus Notes-Datenbank *database_name*. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung:

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des Notes-Crawlers über die Administrationskonsole. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Onlinehilfe.

FFQD4008E

Die Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* ist bereits aktiv.

Erläuterung:

Die Verbindung zum Server *servername* besteht bereits, und der Crawler versuchte, eine Verbindung zu dem Server herzustellen, ohne sie vorher zu unterbrechen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4009E

Der Notes-Crawler kann zur Lotus Notes-Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* keine Verbindung herstellen.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann wegen einer ungültigen Crawler- oder Servereinstellung keine Verbindung zum Server herstellen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob der Crawler-Server auf den Domino-Zielsever und die Zieldatenbank zugreifen kann. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Domino-Server nicht verfügbar ist oder ob die Zugriffssteuerungsliste der Datenbank geändert wurde, um die Crawler-suche zu inaktivieren.

FFQD4010E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4011E

Die Verbindung zur Lotus Notes-Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* kann nicht getrennt werden.

Erläuterung:

Die Verbindung des Domino-Servers oder der Datenbank konnte nicht getrennt werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4012E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4013E

Der Notes-Crawler kann nicht prüfen, ob der nächste Datensatz vorhanden ist. Server: *servername*. Datenbank: *datenbankname*. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann nicht prüfen, ob das Notes-Dokument vorhanden ist, während der Crawler Dokumente aus der angegebenen Notes-Datenbank abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4014E

Der Notes-Crawler kann die ID nicht in *id-dateiname* ändern.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann die ID-Änderung *id-dateiname* nicht vornehmen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4015E

Der URI konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Beim Erstellen eines URI (Uniform-Resource-Identifier) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4016E

Die seit der letzten Crawlersuche nicht geänderten Namen von Anlagen können nicht zusammengestellt werden.

Erläuterung:

Beim Zusammenstellen von Dateinamen aus unveränderten Dokumenten in der Notes-Datenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4017E

Der Zielinhalt konnte nicht abgerufen werden. Server: *servername*. Datenbank: *datenbankname*. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Zielinhalts aus Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4018E

Der nicht definierte Satzstatus *statuscode* wurde im internen Repository gefunden.

Erläuterung:

Ein unerwarteter Statuscode *statuscode* wurde aus einer internen Tabelle für die Unternehmenssuche zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4019E

Der Name der angehängten Datei konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Namens der angehängten Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4020E

Der Inhalt konnte nicht in die temporäre Datei *dateiname* geschrieben werden.

Erläuterung:

Beim Schreiben von Inhalt in die temporäre Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass dem temporären Verzeichnis, in dem die temporäre Datei generiert wird, das entsprechende Zugriffsrecht erteilt wird.

FFQD4021E

Die angehängte Datei kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der angehängten Datei aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob der Domino-Server verfügbar ist.

FFQD4022E

Beim Lesen oder Schreiben binärer Daten ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Lesen oder Schreiben binärer Daten ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Überprüfen Sie, ob ausreichend Platten Speicherplatz für das Verzeichnis für die temporäre Datei vorhanden ist.

FFQD4023E

Der Satzstatus *status_code* ist nicht definiert.

Erläuterung:

Ein unerwarteter Statuscode *statuscode* wurde aus einer internen Tabelle für die Unternehmenssuche zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4024E

Auf Grund eines E/A-Fehlers kann die Zeichenfolgenlänge nicht ausgewertet werden.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann die Zeichenfolgenlänge auf Grund eines E/A-Fehlers nicht auswerten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4025W

Das letzte Änderungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung:

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4026W

Das Erstellungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung:

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4027W

Der Sicherheitsfeldwert kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Das als Sicherheitswert angegebene Feld ist nicht vorhanden oder enthält keinen Wert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4028W

Der Dateiname für die Metadaten der Datenquelle kann nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Das als Sicherheitswert angegebene Feld ist nicht vorhanden oder enthält keinen Wert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4029W

Das letzte Änderungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung:

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4030W

Das Erstellungsdatum kann nicht aus dem Lotus Notes-Dokument ermittelt werden. Statt dessen wird 0 verwendet.

Erläuterung:

Das abgerufene Feld für das Datum bzw. die Uhrzeit enthält keinen gültigen Wert. 0 wird als Feldwert verwendet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4031E

Die Verbindung für den Server *servername* mit dem Benutzer *benutzername* ist bereits aktiv.

Erläuterung:

Die Verbindung ist für den Crawler bereits aktiv.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4032E

Der Zugriff auf den Server *servername* wird verweigert. Prüfen Sie die Servereinstellung, die den Java-/CORBA-Zugriff für den Benutzer *benutzername* ermöglicht.

Erläuterung:

Der Server hat dem Crawlerbenutzer den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie den Domino-Server so, dass der Crawler auf die angegebene Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Hilfe zu Lotus Domino Administrator.

FFQD4033E

Die Benutzer-ID *benutzername* und/oder das Kennwort für den Server *servername* ist ungültig.

Erläuterung:

Der Server hat dem dem Crawler auf Grund eines ungültigen Benutzernamens oder Kennworts den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie eine gültige Benutzer-ID und ein gültiges Kennwort, die über die Administrationskonsole in den Einstellungen des Notes-Crawlers angegeben werden.

FFQD4034E

Für den Server *servername* konnte der Benutzer *benutzername* keine Notes-Sitzung erstellen.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen, weil eine Einstellung des Crawlers ungültig oder weil der Domino-Server nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielservers, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielservers- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer usw. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD4035E

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzername* verfügbar ist.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann wegen ungültiger Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielserver, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielserver- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4036E

Der Notes-Crawler konnte keine Verbindung zur Notes-Datenbank *datenbankname* auf *servername* herstellen. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzername* verfügbar ist.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Domino-Zielserver, die HTTP- und DIIOP-Konfiguration, das Zielserver- und Datenbankzugriffsrecht für den DIIOP-Crawlerbenutzer, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4037E

Von der Formel ausgewählte Dokumente konnten nicht ausgewählt werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Dokumente zugreifen können und ob die Formel auf einer Notes-Formel basiert. Server: *servername*. Benutzer: *benutzername*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung:

Die angegebene Formel ist als Notes-Formel nicht gültig, oder dem Domino-Server oder der Datenbank wurde der Zugriff auf den Crawler verweigert.

Benutzeraktion:

Überprüfen und ändern Sie die angegebene Notes-Formel über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Crawler, den Domino-Server und die Zieldatenbank, damit der Crawler ordnungsgemäß auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Hilfe zu Lotus Domino Designer.

FFQD4038E

Beim Abrufen der Sicht oder der Dokumentobjektgruppe *sicht_oder_ordnername* aus der Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den angegebenen Benutzer *benutzername* verfügbar ist.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig. Die Ziel-sicht oder der Zielordner ist nicht vorhanden, oder dem Ziel wurde kein entsprechendes Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen.
Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4039E

Die Sicht bzw. Dokumentobjektgruppe konnte nicht aus Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* abgerufen werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzername* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig. Die Ziel-sicht oder der Zielordner ist nicht vorhanden, oder dem Ziel wurde kein entsprechendes Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen.
Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4040E

Die Sicht bzw. Dokumentobjektgruppe konnte nicht aus Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* abgerufen werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *benutzername* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig. Die Ziel-sicht oder der Zielordner ist nicht vorhanden, oder dem Ziel wurde nicht das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen.
Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4041E

Der Notes-Thread kann nicht initialisiert werden.

Erläuterung:

Der Notes-Thread wurde auf Grund eines Fehlers nicht gestartet.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4042E

Die aktuelle Notes-Benutzer-ID *id-dateiname* für Server *servername* konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler konnte die Notes-Benutzer-ID nicht aus der Serversitzung extrahieren.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4043E

Die Verbindung für den Server *servername* ist bereits aktiv. ID-Datei: *id-dateiname*.

Erläuterung:

Die Verbindung ist für den Crawler bereits aktiv.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4044E

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann auf Grund einer ungültigen Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) in der Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Zustand des Domino-Zielservers und das Server- und Datenbankzugriffsrecht für die Crawlerbenutzer-ID, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4045E

Der Notes-Crawler kann zur Datenbank *datenbankname* auf dem Server *servername* keine Verbindung herstellen. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann auf Grund einer ungültigen Einstellung des Crawlers oder des Domino-Servers nicht auf den Domino-Server und seine Datenbank zugreifen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Einstellung des Notes-Crawlers (insbesondere den Servernamen, die Benutzer-ID und das Kennwort) über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Zustand des Domino-Zielservers und das Server- und Datenbankzugriffsrecht für die Crawlerbenutzer-ID, damit der Notes-Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* bzw. in der Hilfe zu Lotus Domino Designer oder Lotus Domino Administrator.

FFQD4046E

Die von der Formel ausgewählten Dokumente konnten nicht ausgewählt werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Dokumente zugreifen können und ob die Formel auf einer Notes-Formel basiert. Server: *servername*. ID-Datei: *id-dateiname*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung:

Die angegebene Formel ist als Notes-Formel nicht gültig, oder der Domino-Server oder die Datenbank hat dem Crawler den Zugriff verweigert.

Benutzeraktion:

Überprüfen und ändern Sie die angegebene Notes-Formel über die Administrationskonsole. Überprüfen Sie den Crawler, den Domino-Server und die Zieldatenbank, damit der Crawler auf die Zieldatenbank zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche* oder in der Hilfe zu Lotus Domino Designer.

FFQD4047E

Beim Abrufen der Sicht oder der Dokumentobjektgruppe aus der Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* ist ein Fehler aufgetreten. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig, oder dem Ziel wurde das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler nicht erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen. Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4048E

Die Sicht bzw. Dokumentobjektgruppe konnte nicht aus Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* abgerufen werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig, oder dem Ziel wurde das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler nicht erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie über die Administrationskonsole eine entsprechende Sicht oder einen entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen. Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4049E

Die Sicht bzw. Dokumentobjektgruppe konnte nicht aus Datenbank *datenbankname* auf Server *servername* abgerufen werden. Prüfen Sie, ob Sie auf die Datenbank zugreifen können und ob das Crawlerziel für den Benutzer *id-dateiname* verfügbar ist. Sicht/Ordner: *sicht-_oder_ordnername*.

Erläuterung:

Das angegebene Ziel (Notes-Sicht oder -Ordner) ist nicht gültig, oder dem Ziel wurde das entsprechende Zugriffsrecht zum Lesen des Dokuments vom Crawler nicht erteilt.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole die entsprechende Sicht oder den entsprechenden Ordner als Crawlerziel an, um Dokumente zu lesen. Ändern Sie das Zugriffsrecht der Notes-Sicht oder des Notes-Ordners, damit der Crawler sie bzw. ihn lesen kann.

FFQD4050E

Die Sicht oder Dokumentobjektgruppe ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten. Das angegebene Ziel ist leer.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4051E

Das Dokument konnte nicht aus der Sicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4052E

Das Dokument konnte während des Vergleichs mit der Universal-ID des von der Formel ausgewählten Dokuments nicht aus der Sicht oder aus dem Ordner abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4053E

Das Dokument konnte nicht aus der Dokumentobjektgruppe abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Dokuments vom angegebenen Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4054E

Das Dokument konnte während des Vergleichs mit der Universal-ID des von der Formel ausgewählten Dokuments nicht aus der Dokumentobjektgruppe abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Dokuments von einem bestimmten Ziel ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4055E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Erstellungsdatums des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4056E

Das Erstellungsdatum konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Erstellungsdatums des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4057E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4058E

Das Datum der letzten Änderung konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4059E

Die aktuelle Dokumentgröße konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Größe des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4060E

Das Feld konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Dokumentfeldwerte des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4061E

Das Element konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4062E

Das Feld konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Anlagenattributs aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4063E

Das Element konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4064E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Eingabedatenstroms aus der angehängten Datei des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4065E

Der Eingabedatenstrom konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Eingabedatenstroms aus der angehängten Datei des Notes-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4066E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Namens einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4067E

Der Dateiname konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Namens einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4068E

Das aktuelle eingebettete Objekt ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Größe einer angehängten Datei aus einem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4069E

Die Dateigröße konnte nicht aus dem aktuellen eingebetteten Objekt abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Größe einer angehängten Datei aus dem Notes-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4070E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen des im Notes-Dokument definierten Formularnamens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4071E

Der Formulurname konnte nicht aus dem aktuellen Dokument abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen des im Notes-Dokument definierten Formularnamens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4072E

Das aktuelle Dokument ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen der im Notes-Dokument definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4073E

Die Universal-Notes-ID des Dokuments konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der im Notes-Dokument definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4074E

Die aktuelle Sicht oder Dokumentobjektgruppe ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen der in der Notes-Sicht oder im Notes-Ordner definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4075E

Die Universal-ID für die Sicht konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der in der Notes-Sicht oder im Notes-Ordner definierten Notes-Universal-ID (UNID) ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4076E

Die aktuelle Datenbank ist leer.

Erläuterung:

Beim Abrufen der in der Notes-Datenbank definierten Notes-Replikat-ID ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4077E

Die Datenbankreplikat-ID konnte nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der in der Notes-Datenbank definierten Notes-Replikat-ID ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4078E

Die mit dem Crawler zu durchsuchenden Elemente konnten nicht zusammengestellt werden.

Erläuterung:

Beim Abrufen der im Notes-Dokument gespeicherten Feldwerte ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4079E

Die ID-Datei *id-dateiname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die angegebene ID-Datei ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Notes-ID-Datei über die Administrationskonsole an.

FFQD4080E

Die ID-Autorisierung für die ID-Datei *id-dateiname* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Das angegebene Kennwort ist für die angegebene Notes-Benutzer-ID-Datei nicht gültig.

Benutzeraktion:

Geben Sie in der Administrationskonsole ein gültiges Kennwort für die vorgegebene Notes-ID-Datei an.

FFQD4081E

Die Notes-Sitzung konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Bei der Erstellung der Notes-Sitzung ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4082E

Die Registrierung konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4083E

Die ID konnte nicht in *id-dateiname* geändert werden.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler kann nicht zur angegebenen ID umschalten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4084E

Diese Sitzung ist auf DIIOP.

Erläuterung:

Der Notes-Crawler hat versucht, die ID zu ändern, obwohl der Crawler für die DIIOP-Crawlersuche konfiguriert ist.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4085E

Die Sitzung konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4086E

Das aktuelle Dokument konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4087E

Die Sicht/Dokumentobjektgruppe konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4088E

Das aktuelle Dokument konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4089E

Das aktuelle eingebettete Objekt konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4090E

Das aktuelle eingebettete Objekt konnte nicht erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Beim Freigeben von Speicher des Notes-Objekts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4091W

Ein URI wurde generiert, der zu lang ist. Diese Zeile wird ignoriert.
Generierter URI: *uri*.

Erläuterung:

Der generierte URI ist zu lang und kann nicht in der internen Tabelle gespeichert werden. Das durch diesen URI angegebene Dokument wird nicht in der internen Tabelle gespeichert und bei der Unternehmenssuche nicht berücksichtigt.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich. Verkürzen Sie jedoch den relativen Datenbankpfad aus dem Datenverzeichnis des Domino-Servers und den Namen der angehängten Datei, um den URI zu verkürzen.

FFQD4092E

Die Kommunikation zum Server ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Bei der Kommunikation zum Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Netzverbindung zum Server. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4093E

Die Notes-Datenbank-ACL kann nicht abgerufen werden. Es ist keine Verbindung zur Zieldatenbank vorhanden.

Erläuterung:

Die Notes-Datenbank-ACL kann nicht abgerufen werden, da keine Verbindung zur Zieldatenbank vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4094E

Beim Abrufen der Notes-Datenbank-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Notes-Datenbank-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4095E

Die Notes-Datenbankliste konnte nicht vom Server abgerufen werden. Es ist keine Verbindung zum Zielservers vorhanden.

Erläuterung:

Die Notes-Datenbankliste kann nicht abgerufen werden, da keine Verbindung zum Domino-Zielservers vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4096E

Beim Abrufen der Notes-Datenbankliste ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Notes-Datenbankliste vom Domino-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4097E

Der hierarchische Notes-Name konnte nicht konvertiert werden. Die Notes-Sitzung ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Der hierarchische Notes-Name konnte nicht konvertiert werden, weil die Notes-Sitzung nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4098E

Beim Konvertieren des hierarchischen Notes-Namens ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Konvertieren des hierarchischen Notes-Namens ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4099E

Beim Abrufen der Server-ACL ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Server-ACL aus dem Server-Dokument im Domino-Verzeichnis ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4100E

Beim Vergleichen der Dokumentobjektgruppe, die durch eine Formel ausgewählt wurde, ist ein Fehler aufgetreten. Server: *servername*. ID: *id*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung:

Beim Vergleichen der Dokumentobjektgruppe, die durch eine Formel ausgewählt wurde, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4101W

Die Zieldatenbank hat keine Ergebnisse für die angegebene Formel zurückgegeben. Der Crawler durchsucht keine Dokumente. Stellen Sie sicher, dass die Formelklausel für das Ziel gültig ist. Server: *servername*. ID: *id*. Datenbank: *datenbankname*. Formel: *formel*.

Erläuterung:

Die Zieldatenbank gab keine Ergebnisse für die angegebene Formel zurück. Der Crawler durchsucht keine Dokumente.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Stellen Sie sicher, dass die Formelklausel für das Ziel gültig ist.

FFQD4102E

Der Servername muss im Domino-Verzeichnis registriert sein. Servername: *servername*

Erläuterung:

Der angegebene Servername *servername* wurde in keinem Serverdokument im Domino-Verzeichnis auf dem Domino-Zielserver registriert.

Benutzeraktion:

Geben Sie den richtigen vollständig qualifizierten Internet-Host-Namen an. Überprüfen Sie das Serverdokument im Domino-Verzeichnis (Datei *names.nsf*) auf dem Domino-Zielserver, und stellen Sie sicher, dass der Servername *servername* dem Feldwert des vollständig qualifizierten Internet-Host-Namens entspricht.

FFQD4200I

Der DB2-Crawler hat eine Verbindung zu *datenbank-url* unter Verwendung des Benutzers *benutzername* hergestellt.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen Datenbank hergestellt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4201I

Die Verbindung des DB2-Crawlers zu *datenbank-url* wurde getrennt.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat die Verbindung zur angegebenen Datenbank getrennt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4202W

Die Metadaten sind abgeschnitten, da sie die Größenbegrenzung *datengrößenbegrenzung* überschreiten.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat Metadaten abgeschnitten, weil ihre Größe die Größenbegrenzung überschreitet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4203W

Der Inhalt wird ignoriert, da er die Größenbegrenzung *datengrößenbegrenzung* überschreitet.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat Inhalt ignoriert, weil die Datensatzgesamtgröße die Größenbegrenzung überschreitet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4204W

Eine Zeile in der Tabelle *tabellenname* der Datenbank *datenbank-url* wurde ignoriert, da in der Spalte *spaltenname* ein leerer Schlüssel gefunden wurde.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat eine Zeile ignoriert, weil in der als eindeutige Schlüsselspalte angegebenen Spalte Nulldaten gefunden wurden.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4205W

Eine Zeile wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat eine Zeile ignoriert, weil ihr URI zu lang ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4207E

Die Angaben im Feld sind ungültig.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Spaltendefinition.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4208E

Die Benutzer-ID und/oder das Kennwort ist falsch. Die Verbindung zu *datenbank-url* kann nicht hergestellt werden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Benutzer-ID oder ein falsches Kennwort.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Benutzername und das Kennwort aktuell sind.

FFQD4209E

Die Datenbank *datenbank-url* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler konnte die Datenbank nicht finden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datenbank vorhanden ist.

FFQD4210E

Die Tabelle oder Sicht *datenbank-url* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler konnte die Tabelle oder Sicht nicht finden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datenbank vorhanden ist.

FFQD4211E

Die Spalte *spaltenname* wurde in der Tabelle *tabellename* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthielt eine falsche Spaltendefinition.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4212E

Ein SQL-Syntaxfehler ist aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*. SQL: *sql-anweisung*.

Erläuterung:

Die SQL-Anweisung für die Zeilenauswahl war nicht korrekt. Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthält möglicherweise eine fehlerhafte WHERE-Klausel.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Bedingung für die Zeilenauswahl korrekt ist.

FFQD4213E

Der Benutzer *benutzername* verfügt nicht über die Zugriffsrechte CONNECT und SELECT. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellename*.

Erläuterung:

Der Benutzer verfügt nicht über die Zugriffsrechte für die Tabelle.

Benutzeraktion:

Erteilen Sie dem Benutzer die Zugriffsrechte CONNECT und SELECT.

FFQD4214E

Die Datenbankverbindung zu *datenbank-url* ist ausgelastet.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler konnte keine Verbindung herstellen, weil die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen zur Datenbank erreicht ist.

Benutzeraktion:

Erhöhen Sie die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen, oder warten Sie, und versuchen Sie es später erneut.

FFQD4215E

Die Verbindung wurde von der Datenbank *datenbank-url* beendet.

Erläuterung:

Die Datenbankverbindung wurde von der Datenbank unerwartet beendet.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Datenbank ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4216E

Die Verbindung zu *datenbank-url* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Herstellen der Verbindung zur Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4217E

datenbank-url konnte nicht getrennt werden.

Erläuterung:

Beim Trennen der Verbindung zur Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4218E

Ein E/A-Fehler ist aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung:

Beim Übertragen von Daten von der Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4219E

Es ist ein Datenbankfehler aufgetreten. Datenbank: *datenbank-url*.
SQLCODE-Wert: *sqlcode*. SQLSTATE-Wert: *sqlstate*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf die Datenbank ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4220E

Es ist keine Datenbankverbindung vorhanden.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler wurde erfolgreich gestartet. Die Datenbankverbindung für die Crawlersuche war jedoch nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4221E

Es sind keine zu durchsuchenden Spalten angegeben. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers enthält keine Spaltennamen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie starten wollen, ordnungsgemäß konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4222E

Das Sicherheitsfeld muss eine Zeichenfolgespalte sein. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *sicherheitstyp*.

Erläuterung:

Das Sicherheitsfeld ist keine Zeichenfolgespalte.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4223E

Das Datumsfeld muss eine Spalte des Typs DATE oder TIMESTAMP sein. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Das Datumsfeld ist keine Zeichenfolgespalte.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4224E

Ein nicht unterstützter Datentyp wurde gefunden. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass die Konfigurationsdatei eine nicht unterstützte Datentypspalte enthält.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4225E

Als Inhalt ist eine Spalte des Typs DATE oder TIMESTAMP angegeben.
Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass eine LOB-Spalte als Inhalt angegeben wurde.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4226E

Eine nicht numerische Spalte (einschließlich BIGINT) ist als parametrisches gesuchtes Feld angegeben. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass eine nicht numerische Spalte als parametrisches gesuchtes Feld angegeben wurde. Folgende Spalten sind numerisch:

- DATE
- DECIMAL
- DOUBLE
- INTEGER
- REAL
- SMALLINT
- TIME
- TIMESTAMP

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4227E

Als Inhalt ist eine nicht binäre Spalte angegeben. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass eine nicht binäre Spalte als Inhalt angegeben wurde. Folgende Spalten sind binär:

- BLOB
- CLOB
- DBCLOB
- CHARACTER FOR BITDATA
- VARCHAR FOR BITDATA
- LONG VARCHAR FOR BITDATA

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4228E

Mehrfacher Inhalt wird nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*.
Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat mehrfachen Inhalt gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfigurationsdatei des DB2-Crawlers der aktuellen Zieltabelle entspricht.

FFQD4229E

Die Merkmaldatei *merkmaldatei* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die angegebene Merkmaldatei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie den Dateinamen und die Speicherposition der Merkmaldatei in der Konfigurationsdatei.

FFQD4230E

Der Wert von eindeutigen Kennungen muss in der Tabelle eindeutig sein.
Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. (*schlüsselwert*)

Erläuterung:

Der DB2-Crawler hat festgestellt, dass der Wert von eindeutigen Kennungen nicht eindeutig ist. Mit eindeutigen Kennungen wird der URI des Dokuments generiert, weshalb sie eindeutig sein müssen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die eindeutigen Kennungen eindeutig sind.

FFQD4231E

Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARGRAPHIC werden für eindeutige Kennungen in dieser Tabelle nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*.
Tabelle: *tabellenname*.

Erläuterung:

Die Datentypen LONG VARCHAR und LONG VARGRAPHIC können nicht als eindeutige Kennungen verwendet werden, wenn eine binäre Spalte als Inhalt angegeben wird und die Zieldatenquelle 'SQL-Cursor beibehalten' nicht unterstützt.

Benutzeraktion:

Geben Sie andere Spalten als eindeutige Kennungen an.

FFQD4232E

Der Spaltentyp des angegebenen Felds für die Aktualisierungserkennung wird nicht unterstützt. Datenbank: *datenbank-url*. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Der Spaltentyp des Felds, das die Aktualisierung einer Zeile angibt, wird nicht unterstützt. Die folgenden Typen werden unterstützt: TIMESTAMP, CHARACTER(8) FOR BIT DATA und VARCHAR(8) FOR BIT DATA.

Benutzeraktion:

Geben Sie die richtige Spalte an.

FFQD4233E

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf WebSphere MQ ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *IBM WebSphere MQ Message Reference*.

FFQD4234E

Die WebSphere MQ-Warteschlange *warteschlangename* hat die erforderliche LOB-Nachricht von der Datenbank *datenbank-url* nicht empfangen. Tabelle: *tabellenname*. Spalte: *spaltenname*.

Erläuterung:

Die WebSphere MQ-Warteschlange hat die erforderliche LOB-Nachricht nicht empfangen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die WebSphere MQ-Warteschlange LOB-Nachrichten vom WebSphere Information Integrator Q Capture-Programm empfangen hat.

FFQD4235E

Bei der Syntaxanalyse einer XML-Nachricht ist der folgende Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Bei der Syntaxanalyse einer XML-Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4236E

Beim Abrufen des Datenwerts ist der folgende Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Datenwerts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4300E

Ein interner Fehler ist aufgetreten: Es ist eine weitere Verbindung vorhanden.

Erläuterung:

Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Falls dasselbe Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQD4301E

Der Elementtyp *item_type* ist nicht vorhanden, oder er ist ein Teil eines Elementtyps.

Erläuterung:

Der in der Konfigurationsdatei angegebene Elementtyp ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden oder ist ein Teil eines Elementtyps.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich, um den Elementtyp zu entfernen.

FFQD4302E

Die Verbindung ist fehlgeschlagen. Datenbank: *datenbank*. Benutzer: *benutzer*.

Erläuterung:

Eine Verbindung zum angegebenen DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie sicher, dass der Server aktiv und dass das Kennwort gültig ist.

FFQD4303E

Das Trennen der Verbindung zum Server ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Das Trennen der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4304E

Beim Abrufen des Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Inhalts vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4305E

Beim Erstellen einer temporären Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist bei dem Versuch des Crawlers aufgetreten, umfangreichen Inhalt als temporäre Datei zu speichern.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Crawlerprotokoll.

FFQD4306E

Die Datenbankverbindung ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Es wurde keine Verbindung für den DB2 Content Manager-Server hergestellt. Die Verbindung wurde möglicherweise beendet.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation. Stellen Sie sicher, dass der Server ausgeführt wird.

FFQD4307E

Beim Ausführen des Abfragebefehls *befehl* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Ausführen eines Abfragebefehls für den DB2 Content Manager ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4308E

Beim Abrufen eines Datensatzes ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Datensatzes vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4309E

Beim Abrufen eines Teils ist ein Fehler aufgetreten. PID: *pid*.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Teils vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4310E

Das Attribut *attribut* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4311E

Das Attribut *attribut* ist nicht vorhanden, oder das Attribut hat den Typ BLOB.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Attribut ist nicht vorhanden oder hat den Typ BLOB.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4312E

Die Komponente *komponente* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die in der Konfigurationsdatei angegebene Komponente ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4313E

Beim Abrufen von Attributen ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Attributwerts vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4314E

Beim Abrufen des letzten Änderungsdatums ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen des Datums der letzten Änderung vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4315E

Beim Abrufen eines Erstellungsdatums ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Erstellungsdatums vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4316E

Bei der Syntaxanalyse des Datums *datum* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Bei der Syntaxanalyse eines Datums ist ein Fehler aufgetreten. Dies ist ein unerwarteter Fehler.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Crawlerprotokoll.

FFQD4317E

Beim Abrufen eines Elementtyps *elementtyp* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Elementtyps vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4318E

Beim Abrufen eines ursprünglichen Dateinamens ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines ursprünglichen Dateinamens vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass der Ressourcenmanager aktiv ist.

FFQD4319E

Das als Feld zur Zugriffsteuerung angegebene Attribut *attribut* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Feld zur Zugriffsteuerung angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4320E

Das als Dokumentdatum angegebene Attribut *attribut* ist falsch.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Attribut hat weder den Typ `TIMESTAMP` noch den Typ `DATE`.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4321E

Das als Dokumentdatum angegebene Attribut *attribut* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Attribut ist auf dem DB2 Content Manager-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich. Entfernen Sie den Elementtyp. Fügen Sie den Elementtyp anschließend wieder hinzu.

FFQD4322E

Beim Abrufen eines Dokumentdatums ist ein Fehler aufgetreten. Attribut: *attribut*.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Dokumentdatums vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4323W

Ein URI wurde generiert, der zu lang ist. Diese Zeile wird ignoriert. Generierter URI: *uri*.

Erläuterung:

Der generierte URI ist zu lang. Diese Zeile wird ignoriert.

Benutzeraktion:

Verkürzen Sie den URI, um die Daten zu durchsuchen. Der URI wird kürzer, wenn Sie den Servernamen oder den Namen des Elementtyps verkürzen.

FFQD4324I

Die Serververbindung war erfolgreich. Datenbank: *datenbank*. Benutzer: *benutzer*.

Erläuterung:

Der Crawler-Server hat erfolgreich eine Verbindung zum DB2 Content Manager-Server hergestellt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4325I

Die Serververbindung wurde getrennt.

Erläuterung:

Die Verbindung zwischen dem Crawler-Server und dem DB2 Content Manager-Server wurde erfolgreich getrennt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4326E

Der Ressourcenmanager ist nicht online bzw. nicht verfügbar.

Erläuterung:

Der Ressourcenmanager ist nicht online oder nicht verfügbar.

Benutzeraktion:

Starten Sie den Ressourcenmanager, und wiederholen Sie die Operation.

FFQD4327W

Beim Abrufen des Inhalts ist ein Fehler aufgetreten. Dieses Dokument wird übersprungen. PID: *pid*.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Dokuments vom DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist das Dokument in DB2 Content Manager nicht korrekt gespeichert. Dieses Dokument wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*. Stellen Sie sicher, dass das angegebene Dokument korrekt ist.

FFQD4328E

Bei der Überprüfung der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Bei der Überprüfung der Verbindung zum DB2 Content Manager-Server ist ein Fehler aufgetreten. Die Verbindung wurde möglicherweise beendet.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD4400I

Das Merkmal *merkmalname* wird von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert.

Erläuterung:

Das Merkmal *merkmalname* wird dynamisch von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert. Die Änderung ist sofort wirksam.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4401I

Das Merkmal *merkmalname* wird von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert.

Erläuterung:

Das Merkmal *merkmalname* wird dynamisch von *alter_wert* in *neuer_wert* geändert. Die Änderung ist sofort wirksam.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4402W

Das Merkmal *merkmalname* kann jetzt nicht geändert werden. Starten Sie den Crawler erneut.

Erläuterung:

Das Merkmal *merkmalname* kann nicht geändert werden, während der Crawler aktiv ist.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie den Crawler, und starten Sie ihn erneut.

FFQD4409W

Der NNTP-Crawler wird angehalten, da die Anzahl Artikel den Grenzwert *max_anzahl_artikel* überschreitet.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat automatisch den Pausestatus angenommen, weil der Crawler die angegebene maximale Anzahl Artikel erreicht hat.

Benutzeraktion:

Werden mehr Artikel benötigt, müssen Sie die maximale Anzahl Artikel erhöhen und den Crawler erneut starten. Wenn Sie keine weiteren Artikel benötigen, stoppen Sie den Crawler.

FFQD4412W

Eine Inkonsistenz der Newsgroup wurde für die Newsgroup *newsgroupname* auf Server *servername* gefunden. Diese Newsgroup wird ignoriert.

Erläuterung:

Der Newsgroup-Server hat die maximale Anzahl Artikel zurückgegeben, der Crawler hat jedoch mehr Artikel gefunden. Der Crawler verlässt diese Newsgroup, ruft sie aber bei der nächsten geplanten Crawler suche erneut auf.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4413W

Der Crawler wird wegen eines Fehlers *inaktivitätsintervall* Sekunden inaktiviert.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler wird einige Zeit inaktiviert, weil ein Netzfehler erkannt wurde.

Benutzeraktion:

Ist eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit des Netzes die Ursache des

Fehlers, warten Sie etwas. Der Crawler nimmt die Crawlersuche später wieder auf. Stellen Sie auch sicher, dass das Netz auf diesem Crawler-Server verfügbar ist.

FFQD4414E

Die Aktualisierung des Serverstatus ist fehlgeschlagen. Die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte den Serverstatus im internen Repository nicht aktualisieren. Der Crawler wird einige Zeit inaktiviert, und die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in den Protokollnachrichten.

FFQD4415E

Die Aktualisierung des Newsgroupstatus ist fehlgeschlagen. Die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte den Newsgroupstatus im internen Repository nicht aktualisieren. Der Crawler wird einige Zeit inaktiviert, und die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in den Protokollnachrichten.

FFQD4416E

Das Einfügen der Nachrichten-ID ist fehlgeschlagen. Die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte die Nachrichten-ID eines Artikels nicht in das interne Repository einfügen. Der Crawler wird einige Zeit inaktiviert, und die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in anderen Protokollnachrichten.

FFQD4417E

Das Einfügen des Nachrichtenartikels ist fehlgeschlagen. Die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte einen Artikel nicht in das interne Repository einfügen. Der Crawler wird einige Zeit inaktiviert, und die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in den Protokollnachrichten.

FFQD4418E

Das Einfügen gelöschter Nachrichtenartikel ist fehlgeschlagen. Die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte keine Informationen eines gelöschten Artikels in das interne Repository einfügen. Der Crawler wird einige Zeit inaktiviert, und die Crawleraktion wird später erneut versucht.

Benutzeraktion:

Die Ursache für diesen Fehler finden Sie in den Protokollnachrichten.

FFQD4419W

Der Crawler wird gestoppt, obwohl die Aktualisierung des Serverstatus fehlgeschlagen ist.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte den Serverstatus nicht aktualisieren. In der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche werden möglicherweise veraltete oder inkonsistente Serverinformationen angezeigt. Diese Informationen werden beim nächsten Start des Crawlers aktualisiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4420W

Der Crawler wird gestoppt, obwohl die Aktualisierung des Newsgroupstatus fehlgeschlagen ist. Dies kann eine erneute Crawlersuche für einige Artikel bewirken.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte den Newsgroupstatus nicht aktualisieren. In der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche werden möglicherweise veraltete oder inkonsistente Serverinformationen angezeigt. Diese Informationen werden beim nächsten Start des Crawlers aktualisiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4421W

Der Crawler wird gestoppt, obwohl die Aktualisierung der Nachrichten-ID fehlgeschlagen ist. Dies kann eine erneute Crawlersuche für einige Artikel bewirken.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte die Nachrichten-ID nicht in einem internen Repository aufzeichnen. Der Crawler wird denselben Artikel bei der nächsten Suche durchsuchen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Suchergebnisse, weil der durchsuchte Artikel entfernt wird, sofern er ein Duplikat ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4422W

Der Crawler wird gestoppt, obwohl das Einfügen eines Artikels fehlgeschlagen ist.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte den Artikel nicht in einem internen Repository speichern. Der Artikel wird jedoch beim nächsten Start des Crawlers durchsucht.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4423W

Der Crawler wird gestoppt, obwohl das Einfügen eines gelöschten Artikels fehlgeschlagen ist.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte die Informationen eines gelöschten Artikels nicht in dem internen Repository speichern. Der Artikel wird jedoch beim nächsten Start des Crawlers gespeichert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4427E

Die Newsgroupliste konnte wegen des unbekanntes Hosts *hostname* nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler kann nicht auf den angegebenen Server *hostname* zugreifen, wenn er versucht, die Newsgroupliste auf dem Server abzurufen, weil der Host unbekannt ist.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD4428E

Die Newsgroupliste konnte wegen eines Netzfehlers oder Serverfehlers auf *hostname* nicht abgerufen werden.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte die Newsgroupliste auf dem Server nicht abrufen, weil ein Netzfehler aufgetreten ist.

Benutzeraktion:

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4433W

Das Bereinigen wurde unterbrochen. Beim nächsten Mal wird dieser Prozess erneut gestartet.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler wurde beim Schreiben der Informationen von gelöschten Dokumenten in ein internes Repository gestoppt. Diese Task wird beim nächsten Start des Crawlers wieder aufgenommen.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4434W

Die Nachrichten-ID *nachrichten-id* wurde in diesem Artikel nicht gefunden. Dieser Artikel wird ignoriert.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Artikel mit einem falschen Format gefunden. Dieser Artikel wird ignoriert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4435W

Die Nachrichten-ID ist inkonsistent. (*nachrichten-ID1* und *nachrichten-ID2* müssen identisch sein.) Dieser Artikel wird ignoriert.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Artikel mit einem falschen Format gefunden. Dieser Artikel wird ignoriert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4436W

Das unerwartete Datumsformat *datum* wurde gefunden.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat ein unerwartetes Datumsformat in einem Artikel erkannt.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4437E

Bei der Syntaxanalyse des Artikels ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Während der Syntaxanalyse eines von einem News-Server abgerufenen Artikels ist ein Netz-E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4441W

Der XML-Parser hat eine Warnung zurückgegeben.

Erläuterung:

Der XML-Parser hat zwar eine Warnung zurückgegeben, die Verarbeitung der Konfigurationsdatei wird jedoch fortgesetzt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4442E

Der XML-Parser hat einen Fehler zurückgegeben.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei konnte auf Grund einer ungültigen XML-Datei nicht syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4443E

Der XML-Parser hat einen schwer wiegenden Fehler zurückgegeben.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei konnte auf Grund einer ungültigen XML-Datei nicht syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4444E

Bei der Syntaxanalyse des XML-Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Bei der Syntaxanalyse einer XML-Datei ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4445E

Bei der Syntaxanalyse des Tags *tagname* ist ein Fehler aufgetreten. Dies kann an einer falschen DTD liegen.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei konnte auf Grund einer ungültigen Konfigurationsdatei nicht syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie auch sicher, dass die DTD gültig ist.

FFQD4446E

Ein nicht definierter Parameter *parametername* mit dem Wert *parameterwert* wurde gefunden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei konnte auf Grund eines nicht definierten Parameters in der Konfigurationsdatei nicht syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4447I

Die XML-Prüfung ist inaktiviert.

Erläuterung:

Der XML-Parser im Crawler hat die Konfigurationsdatei nicht anhand der DTD geprüft.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4448E

Ein nicht unterstützter Sicherheitstokentyp *tokentyp* wurde gefunden. Der richtige Typ sollte "Public" oder "Token" sein.

Erläuterung:

Ein nicht unterstützter Sicherheitstokentyp wurde gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4449E

In *api-name* sind Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Ausführen der API *api-name* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4450E

Die Datei *dateiname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei *dateiname* wurde nicht gefunden. Der NNTP-Crawler konnte die Crawlersuche nicht starten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4451E

Ein Netz-E/A-Fehler ist aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Zugriff auf den Server ist ein Netz-E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Lesen Sie die Nachrichten im Protokoll, prüfen Sie die Netzverfügbarkeit, und stellen Sie sicher, dass der News-Server aktiv ist.

FFQD4452E

Für den Befehl *nntp-befehl* wurde eine unerwartete Antwort *serverantwort* zurückgegeben.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler empfing für den NNTP-Befehl *nntp-befehl* eine unerwartete Antwort *serverantwort* vom Server.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der News-Server entsprechend bedient.

FFQD4453W

Der Status des Artikelzeigers konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat den Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Das kann passieren, wenn einige der Artikel in einer Newsgroup auf einem Server gelöscht werden.

Benutzeraktion:

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4454W

Der Artikel konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4455W

Der Crawler konnte nicht mit dem nächsten Artikel fortfahren. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4456W

Der Crawler konnte nicht zur Newsgroup *newsgroupname* auf *servername* wechseln. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4457W

Die Newsgroupliste konnte nicht abgerufen werden. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat einen Rückkehrcode *rückkehrcode* empfangen. Dies ist aber kein erfolgreicher Rückkehrcode. Die häufigste Ursache ist, dass der Server gestoppt wird oder nicht verfügbar ist.

Benutzeraktion:

Wenn der Server aktiv ist, ist keine Aktion erforderlich. Andernfalls entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich.

FFQD4458E

Der Servername *servername* konnte nicht aufgelöst werden.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler konnte die Serveradresse für den Server *servername* nicht auflösen.

Benutzeraktion:

Entfernen Sie den Server aus dem Crawlerbereich, wenn der Server nicht vorhanden ist. Andernfalls überprüfen Sie die Netzumgebung auf dem Crawler-Server.

FFQD4461E

Der Crawler hat vom Server eine Nachricht über eine unterbrochene Verbindung zu einem Service empfangen.

Erläuterung:

Der NNTP-Crawler hat vom Server eine Nachricht über eine unterbrochene Verbindung zu einem Service empfangen. Die Verbindung zu dem Server wird gestoppt.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Servers.

FFQD4500E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebene Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie das Verzeichnis auf dem Crawler-Server, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4501E

Das Verzeichnis *verzeichnisname* wurde nicht gefunden. Fehlernachricht: *detaillierte_nachricht*

Erläuterung:

Das angegebene Verzeichnis wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie das Verzeichnis auf dem Crawler-Server, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4502E

Die Datei *dateiname* konnte nicht geöffnet werden. Die Datei wird möglicherweise von einem anderen Programm verwendet.

Erläuterung:

Die Datei wird möglicherweise von anderen Programmen verwendet. Die Datei wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie das Programm, das die zu durchsuchende Datei verwendet, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4503E

Beim Lesen der Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die Datei wird möglicherweise von anderen Programmen verwendet. Die Datei wurde nicht durchsucht.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4504E

Die Unterverzeichnisebene *unterverzeichnisebenen* ist falsch.

Erläuterung:

Die angegebenen Unterverzeichnisebenen sind ungültig.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4505W

Der Verzeichnisname zum Speichern ist zu lang. Verzeichnis: *verzeichnisname*.

Erläuterung:

Der angegebene Verzeichnisname ist zum Speichern zu lang.

Benutzeraktion:

Versetzen Sie das zu durchsuchende Verzeichnis, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4506W

Der URI-Name zum Speichern ist zu lang. URI: *verzeichnisname*.

Erläuterung:

Der angegebene URI ist zum Speichern zu lang. Die Länge des URI-Namens wird als UTF-8-Bytefolge berechnet.

Benutzeraktion:

Versetzen Sie das zu durchsuchende Verzeichnis, oder ändern Sie den Namen der zu durchsuchenden Datei, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4507E

Das Netzlaufwerk kann nicht verwendet werden. Fehlernachricht: *detaillierte_nachricht*

Erläuterung:

Das Netzlaufwerk ist nicht verfügbar.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie das Netz und das Verzeichnis auf dem Crawler-Server.

FFQD4508E

Die Benutzer-ID *benutzername* oder das Kennwort ist falsch. Netzordner: *verzeichnisname*.

Erläuterung:

Es wurde eine falsche Benutzer-ID, ein falsches Kennwort oder beides angegeben.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie den Benutzernamen und das Kennwort, und konfigurieren Sie die Crawlerbereichsseite über die Administrationskonsole.

FFQD4509E

Die temporäre Datei *temporäre_datei* wurde nicht erstellt.

Erläuterung:

Der Dateisystemcrawler konnte die temporäre Datei nicht erstellen.

Benutzeraktion:

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4510E

Die temporäre Datei *temporäre_datei* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung:

Der Dateisystemcrawler konnte die temporäre Datei nicht lesen.

Benutzeraktion:

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4511E

Die temporäre Datei *temporäre_datei* konnte nicht gespeichert werden.

Erläuterung:

Der Dateisystemcrawler konnte nicht in die temporäre Datei schreiben.

Benutzeraktion:

Überprüfen oder vergrößern Sie den freien Plattenspeicherplatz auf dem Crawler-Server, und starten Sie den Crawler erneut.

FFQD4512E

Der Crawler konnte die Zugriffssteuerungsliste nicht abrufen. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Der Dateisystem-Crawler konnte keine Informationen zur Zugriffssteuerungsliste abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlermeldung oder im Rückkehrcode.

FFQD4513E

Der Crawler konnte die Zugriffssteuerungsliste nicht abrufen. Rückkehrcode: *rückkehrcode*, Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der Dateisystem-Crawler konnte keine Informationen zur Zugriffssteuerungsliste abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Fehlernachricht.

FFQD4514E

Der lokale Computer muss eine Verbindung zur Windows-Domäne herstellen, um die Zugriffssteuerungsliste für den Netzordner abzurufen.

Erläuterung:

Der Dateisystem-Crawler konnte keine Informationen zur Zugriffssteuerungsliste abrufen.

Benutzeraktion:

Der lokale Computer muss eine Verbindung zur Windows-Domäne herstellen, um die Zugriffssteuerungsliste des Netzordners abzurufen.

FFQD4600E

Beim Empfangen der Antwort von der URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Empfangen einer Antwort vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4601E

Ein XML-Parserkonfigurationsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung:

Ein XML-Parser für die Syntaxanalyse der Antworten vom Server mit allgemein zugänglichen Ordnern konnte nicht erstellt werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob WebSphere Information Integrator OmniFind Edition erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4602E

Die WebDAV-Antwort der URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein falsches XML-Dokument.

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab ein XML-Dokument zurück, das falsche Elemente und Zeichen enthalten könnte.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der allgemein zugängliche Ordner fehlerhafte Dokumente enthält.

FFQD4603I

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* wurde mit Benutzer *benutzername* hergestellt.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen URL hergestellt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4604I

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* wurde mit Benutzer *benutzername* und Truststore-Datei *truststore-datei* hergestellt.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat eine Verbindung zur angegebenen URL hergestellt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4605I

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* wurde getrennt.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat die Verbindung zur angegebenen URL getrennt.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4607E

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Herstellen der Verbindung zur angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4608E

Das Überprüfen des nächsten Datensatzes ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Abrufen eines Dokuments von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4609E

Beim Abrufen des Inhalts von der URL *uniform-resource-locator* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4610E

Beim Abrufen des Inhalts von der URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4611E

Der allgemein zugängliche Ordner *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* konnte nicht durchsucht werden. Der HTTP-Status ist *http-statuscode*.

Erläuterung:

Beim Übertragen von Daten von der angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4612E

Die WebDAV-Anforderung an *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist fehlgeschlagen. Der zurückgegebene Statuscode und die Nachricht ist *http-statuscode*, *http-antwortnachricht*.

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern hat eine unerwartete HTTP-Antwort zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern korrekt ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4613W

Bei der Syntaxanalyse des Werts *zeichenfolge* wurde ein Zeitformatfehler gefunden.

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab eine Antwort mit einer falschen Datumszeichenfolge zurück.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4614W

Die angegebene URL *dokument-url* ist bereits vorhanden.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat eine doppelte URL gefunden.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4615E

Der Klassenname *klassenname* konnte nicht aufgelöst werden.

Erläuterung:

Die Klasse *klassenname* wurde nicht gefunden und konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Unternehmenssuche erfolgreich installiert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4616E

Die temporäre Datei *temporäre_datei* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler konnte die temporäre Datei nicht finden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server genug freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4617E

Beim Schreiben von Objekten in die temporäre Datei *temporäre_datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler konnte keine Daten in die temporäre Datei schreiben.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4618E

Beim Schließen des Objektausgabedatenstroms in die Datei *temporäre_datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4619E

Beim Schließen der Datei *temporäre_datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob auf dem Crawler-Server freier Plattenspeicherplatz verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4620E

Beim Lesen von Objekten aus der temporären Datei *temporäre_datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler-Server ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4621E

Beim Schließen des Objekteingabedatenstroms aus der Datei *temporäre_datei* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Schließen der temporären Datei ist mindestens ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler-Server ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4622E

Der unbekannte Hostname *hostname* wurde gefunden.

Erläuterung:

Der Hostname in der angegebenen URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.

FFQD4623E

Die URL *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist falsch.

Erläuterung:

Die angegebene URL des allgemein zugänglichen Ordners wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die URL des allgemein zugänglichen Ordners korrekt ist.

FFQD4624E

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* konnte nicht aktualisiert werden.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler konnte die Verbindung zu dem Server mit allgemein zugänglichen Ordnern nicht zurücksetzen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern korrekt ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4625E

Beim Senden einer Anforderung an *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Senden einer Anforderung an den Server mit allgemein zugänglichen Ordnern ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4626E

Die Verbindung zu *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Beim Herstellen der Verbindung zur angegebenen URL ist mindestens ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4627E

Eine Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung:

Eine Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist für die Verwendung von SSL erforderlich.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4628E

Ein Kennwort für die Truststore-Datei muss angegeben werden, damit SSL verwendet werden kann.

Erläuterung:

Ein Kennwort für die Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist für die Verwendung von SSL erforderlich.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Crawler, den Sie ausführen wollen, korrekt konfiguriert wurde, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4629E

Die Truststore-Datei *truststore-datei* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Die angegebene Truststore-Datei ist nicht vorhanden, oder Sie haben nicht die Berechtigung, diese Datei zu lesen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der Pfad für die Truststore-Datei korrekt ist und ob Sie die Datei lesen können.

FFQD4630E

Beim Überprüfen der Truststore-Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Überprüfen der Truststore-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei.

FFQD4631E

Das Format oder das Kennwort der Truststore-Datei ist falsch. Die angegebene Truststore-Datei lautet *truststore-datei*.

Erläuterung:

Das Format oder das angegebene Kennwort der Truststore-Datei (Zertifikatsspeicherdatei für vertrauenswürdige Zertifikate) ist möglicherweise nicht korrekt. Die unterstützten Formate sind JKS, JCEKS und PKCS#12.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Format und das Kennwort der Truststore-Datei korrekt sind, und wiederholen Sie den Versuch.

FFQD4632W

Ein Dokument wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat ein Dokument ignoriert, weil der URI des Dokuments zu lang ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4633W

Ein Ordner wurde ignoriert, da der URI zu lang ist. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der Exchange Server-Crawler hat einen Ordner ignoriert, weil sein URI zu lang ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4634E

Die WebDAV-Anforderung an *url_des_allgemein_zugänglichen_ordners* ist fehlgeschlagen, da ein Benutzername und/oder Kennwort ungültig war oder weil der Benutzer für den Zugriff auf die URL nicht autorisiert ist.

Erläuterung:

Der Server mit allgemein zugänglichen Ordnern gab HTTP-Code 401 zurück (nicht berechtigt).

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene Benutzername und das angegebene Kennwort korrekt sind und ob der Benutzer über die entsprechenden Zugriffsrechte für die URL verfügt.

FFQD4704I

Verwenden Sie den Blockcursormodus. Sortierschlüssel: *sortierschlüssel*
Blockgröße: *blockgröße*.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler verwendet den Blockcursormodus automatisch.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4705I

Wechseln Sie zum nächsten Block. Bedingungen: *bedingungen*.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler verarbeitet den nächsten Block, der unter Verwendung der Bedingungen *bedingungen* partitioniert ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4707E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein WebSphere Information Integrator Content Edition-Server und kein Repositoryname.

Erläuterung:

Das Format der Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* war nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des Content Edition-Crawlers über die Administrationskonsole.

FFQD4708E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4710E

Die Serverinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler konnte nicht auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server zugreifen, weil die angegebenen JNDI-Merkmale nicht korrekt sind.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4711E

In der API von WebSphere Information Integrator Content Edition ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4712E

Der Server von WebSphere Information Integrator Content Edition kann nicht gefunden werden.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4713E

Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4714E

Das Repository *repositoryname* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das Repository *repositoryname* ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers dem Repository des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4715E

Die Benutzerinstanz von WebSphere Information Integrator Content Edition wurde nicht initialisiert.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Zugriff auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4716E

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository *repositoryname* anmelden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass der angegebene Benutzername und das angegebene Kennwort korrekt sind, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4717E

Der Content Edition-Crawler ist nicht am Repository angemeldet.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler konnte sich nicht am Repository anmelden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob das Zielrepository verfügbar ist, und versuchen Sie es erneut.

FFQD4718E

Die Elementklasse *elementklasse* wurde für Repository *repositoryname* nicht gefunden.

Erläuterung:

Die in der Konfigurationsdatei angegebene Elementklasse ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich an der Administrationskonsole an, und bearbeiten Sie den Crawlerbereich, um die Elementklasse zu entfernen.

FFQD4719E

Das Merkmal *merkmal* wurde nicht gefunden. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4720E

Das Merkmal *merkmal* für das Einstufungsdatum wurde nicht gefunden.
Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4721E

Das Merkmal *merkmal* für das Sicherheitsfeld wurde nicht gefunden.
Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Sicherheitsfeld angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4722E

Bei der angegebenen Auswahlbedingung *bedingungsanweisung* gibt es ein Problem.

Erläuterung:

Die Syntax der in der Konfigurationsdatei angegebenen Bedingungsanweisung ist nicht korrekt.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Syntax der Bedingungsanweisung korrekt ist.

FFQD4723E

Das Feld für das Einstufungsdatum muss den Datentyp DATE oder DATETIME aufweisen. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*. Typ: *datentyp*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal hat weder den Typ DATE noch den Typ DATETIME.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4724E

Der nicht unterstützte Datentyp *datentyp* wurde gefunden. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal hat einen nicht unterstützten Datentyp.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4725E

Bei der ausgeführten Abfrage gibt es ein Problem.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Ausführen eines Abfragebefehls für den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4726E

Es wurde kein Sortierschlüssel gefunden. Schlüssel: *sortierschlüsselmerkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Sortierschlüssel angegebene Merkmal ist auf dem WebSphere Information Integrator Content Edition-Server nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4727W

Es wurden keine Einstufungsinformationen gefunden. Auf 0 gesetzt. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der Wert des Merkmals, das als Dokumentdatum angegeben ist, wurde für Dokument *uri* nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie den Merkmalwert des Dokuments.

FFQD4728W

Der generierte URI war zu lang. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der generierte URI ist zu lang und kann nicht in der internen Tabelle gespeichert werden. Das Dokument, das von diesem URI angegeben wird, war nicht in der internen Tabelle gespeichert und wird nicht für die Suche verwendet.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4729W

Das Merkmal *merkmal* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei angegebene Merkmal wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4730E

Beim Schreiben von Inhalt ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Der Fehler ist beim Übertragen auf den WebSphere Information Integrator Content Edition-Server aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD4731E

Das Feld mit dem Einstufungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Dokumentdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4732E

Das Sicherheitsfeld muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Sicherheitsfeld angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4733E

Das Merkmal mit dem Überarbeitungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Überarbeitungsdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4734E

Das Merkmal mit dem Erstellungsdatum muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Erstellungsdatum angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4735E

Das Merkmal mit der Inhaltsgröße muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Inhaltsgröße angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4736E

Das Merkmal mit dem Sortierschlüssel muss als Auswahlmerkmal in einer Abfrage geeignet sein. Repository: *repositoryname*. Elementklasse: *elementklasse*. Merkmal: *merkmal*.

Erläuterung:

Das in der Konfigurationsdatei als Sortierschlüssel angegebene Merkmal war als Auswahlmerkmal in der Abfrage nicht geeignet.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Konfiguration des Content Edition-Crawlers der Elementklasse des aktuellen Ziels entspricht.

FFQD4737W

Der native Inhalt, der angegeben wurde, wurde nicht gefunden. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der native Inhalt, der durch den URI angegeben wurde, wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4738W

Der Inhalt, der angegeben wurde, wurde nicht gefunden. Dieser Datensatz wird ignoriert. URI: *uri*.

Erläuterung:

Der Inhalt, der durch den URI angegeben wurde, wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4739E

Die Anzahl ignorierte Dokumente überschreitet den Grenzwert *warnungsgrenzwert*.

Erläuterung:

Die Anzahl ignorierte Dokumente überschreitet den Grenzwert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD4740I

Verwenden Sie das Merkmal oder Element *merkmalname* als Datum der letzten Änderung des Dokuments.

Erläuterung:

Der Content Edition-Crawler verwendet den Wert für das Merkmal oder Element *merkmalname* als Datum der letzten Änderung des Dokuments.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD4741W

Beim Abrufen von Ordnern, in denen das angegebene Dokument gespeichert ist, ist ein Fehler aufgetreten. URI: *uri*.

Erläuterung:

Beim Abrufen von Ordnern, in denen der angegebene Inhalt gespeichert ist, ist ein Fehler aufgetreten. Die Metadaten des übergeordneten Ordners für mindestens ein Dokument fehlen.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Back-End-Content-Management-System richtig funktioniert.

FFQD5600E

Beim Einrichten der Datenquellenkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Einrichten der Datenquellenkonfiguration ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5601E

Informationen für den Server und/oder für das Ziel wurden nicht angegeben.

Erläuterung:

Der Domino-Server oder das Ziel wurde nicht ordnungsgemäß definiert.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5602E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist kein Lotus TeamWorkplace-Server und keine Lotus TeamWorkplace-Datenbank.

Erläuterung:

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* entspricht nicht dem folgenden Format: "servername!!datenbankname."

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5603E

Der Servername *serverzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist nicht die Lotus Notes-Datenbank *datenbankname*. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung:

Die Serverzeichenfolge *serverzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5604W

Der Zielname *zielzeichenfolge* in der Konfigurationsdatei ist nicht der Lotus Notes-Datenbankdateiname. Der Datenbankname muss angegeben werden.

Erläuterung:

Die Zielzeichenfolge *zielzeichenfolge* enthält keinen Datenbanknamen.

Benutzeraktion:

Konfigurieren Sie die Einstellung des TeamWorkplace-Crawlers über die Administrationskonsole. Siehe *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQD5800E

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Dokumenten aus der Ordnerdatenbank ist ein Fehler aufgetreten. Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*. Sicht: *sicht*. Formel: *formel*.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Dokumenten aus der Ordnerdatenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Zugriffsberechtigungen für Ordner- und Dokumentdatenbank für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5801E

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Aktenschrankdateien aus der Bibliotheksdatenbank ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*. Sicht: *sicht*.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Datenbankinformationen zu Aktenschrankdateien aus der Bibliotheksdatenbank ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentzugriffsberechtigungen für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5802E

Beim Festlegen der Informationen für den Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*, Dokumentdatenbank: *dokumentdatenbank*.

Erläuterung:

Beim Festlegen der Informationen für den Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie den Domino Document Manager-Server. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5803E

Beim Herstellen einer Verbindung zum Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*, Dokumentdatenbank: *dokumentdatenbank*.

Erläuterung:

Beim Herstellen einer Verbindung zum Domino.Doc-Crawler ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentdatenbankzugriffsberechtigung für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5804E

Beim Überprüfen des nächsten Domino.Doc-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*, Dokumentdatenbank: *dokumentdatenbank*.

Erläuterung:

Beim Überprüfen des nächsten Domino.Doc-Dokuments ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentdatenbankzugriffsberechtigung für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5805E

Beim Abrufen der Daten für das nächste Domino.Doc-Dokument ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*, Dokumentdatenbank: *dokumentdatenbank*.

Erläuterung:

Beim Abrufen der Daten für das nächste Domino.Doc-Dokument ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentdatenbankzugriffsberechtigung für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD5806E

Beim Trennen der Verbindung zum Domino.Doc-Server ist ein Fehler aufgetreten. Bibliotheksdatenbank: *bibliotheksdatenbank*, Ordnerdatenbank: *ordnerdatenbank*, Dokumentdatenbank: *dokumentdatenbank*.

Erläuterung:

Beim Trennen der Verbindung zum Domino.Doc-Server ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Zielbibliothek und die Dokumentdatenbankzugriffsberechtigung für den Crawlerbenutzer. Weitere Informationen finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8000I

Das Dateisystemrepository wurde geladen.

Erläuterung:

Das Repository für das Dateisystem wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8001I

Das DB2-Repository *dburl* wurde geladen.

Erläuterung:

Das Repository für die DB2-Datenbank *dburl* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8002I

Das Content Manager-Repository *server* wurde geladen.

Erläuterung:

Das Repository für den Content Manager-Server *server* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8003I

Das WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *server : repository* wurde geladen.

Erläuterung:

Das Repository für das WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *server : repository* wurde geladen und ist jetzt verfügbar.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQD8020E

Der Typ des Merkmals *merkmalname* kann nicht modifiziert werden.

Erläuterung:

Der Typ des Merkmals *merkmalname* kann nicht modifiziert werden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8021E

Der Parameter *parametername* ist erforderlich.

Erläuterung:

Der erforderliche Parameter wurde nicht zum Angeben des Repositorys gefunden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8022E

Es wurde kein geeignetes Repository für Dokument *uri* gefunden.

Erläuterung:

Es ist keine geeignete Repositoryinstanz für die Bearbeitung des angegebenen Dokuments *uri* vorhanden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8023E

Es ist mindestens noch eine Sitzung aktiv.

Erläuterung:

Die Initialisierung der Sitzungsfactory ist fehlgeschlagen, weil mindestens eine aktive Sitzung vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8024E

Das Dokument *uri* wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Das angegebenen Dokument *uri* wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8025E

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein E/A-Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8026E

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Abrufen des angegebenen Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8027E

Es ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Fehler ist in der Übertragungsebene aufgetreten.

Benutzeraktion:

Starten Sie den Prozess für die Übertragungsebene.

FFQD8028E

Der angegebene URI *uri* ist falsch.

Erläuterung:

Der URI-Parser konnte den angegebenen URI *uri* nicht erkennen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8050E

Beim Herstellen einer Verbindung zum Content Manager-Server *server* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Content Manager-Connector konnte keine Verbindung zum Server *server* herstellen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD8051E

Der Fehler ist beim Abrufen des Dokuments *uri* aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Content Manager-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Weitere Informationen finden Sie auch im Handbuch *IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms, Messages and Codes*.

FFQD8052E

Der Fehler ist beim Abrufen des Dokuments *uri* aufgetreten. Fehlermeldung: *fehlermeldung*

Erläuterung:

Der Content Manager-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8060E

Beim Herstellen einer Verbindung zur Datenbank *dburl* ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlermeldung: *fehlermeldung*.

Erläuterung:

Der DB2-Connector konnte keine Verbindung zur Datenbank *dburl* herstellen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Siehe auch im Handbuch *IBM DB2 Universal Database Fehlermeldungen*.

FFQD8061E

Die Tabelle oder Sicht *tabellen_oder_sichtname* wurde in der Datenbank *dburl*, die durch den URI *uri* angegeben ist, nicht gefunden.

Erläuterung:

Der DB2-Connector konnte die Tabelle oder Sicht *tabellen_oder_sichtname* in der Datenbank *dburl*, die durch den URI *uri* angegeben wird, nicht finden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8062E

Die Tabelle oder Sicht *tabellen_oder_sichtname* in Datenbank *dburl*, die durch den URI *uri* angegeben ist, verfügt über keine Spalte für große Binärobjekte oder Textinhalt.

Erläuterung:

Der DB2-Connector konnte keine Spalte für große Binärobjekte oder Textinhalt in der Tabelle oder Sicht *tabellen_oder_sichtname* in der Datenbank *dburl* finden, die durch den URI *uri* angegeben wird.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8063E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Fehlercode: *fehlercode*. Fehlernachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Der DB2-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien. Siehe auch im Handbuch *IBM DB2 Universal Database Fehlernachrichten*.

FFQD8070E

Die angegebene Datei *dateipfad*, die durch den URI *uri* angegeben wird, wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der Dateisystemconnector konnte das Dokument *dateipfad* nicht finden, das durch den URI *uri* angegeben wird.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist.

FFQD8080E

Beim Herstellen einer Verbindung zum WebSphere Information Integrator Content Edition-Server *server* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Content Edition-Connector konnte keine Verbindung zum Server *server* herstellen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8081E

Beim Anmelden am WebSphere Information Integrator Content Edition-Repository *repository* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht: *fehlernachricht*

Erläuterung:

Der Content Edition-Connector konnte sich am Repository *repository* nicht anmelden.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokolldateien.

FFQD8082E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht:
fehlernachricht

Erläuterung:

Der Content Edition-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob der angegebene URI korrekt ist. Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, finden Sie in den Protokoll-dateien.

FFQD8083E

Beim Abrufen des Dokuments *uri* ist ein Fehler aufgetreten. Fehlernachricht:
fehlernachricht

Erläuterung:

Der Content Edition-Connector konnte das Dokument *uri* nicht abrufen.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen zur Position, an der das Problem aufgetreten ist, fin-
den Sie in den Protokolldateien.

Kapitel 5. Scriptnachrichten (FFQF)

FFQF0002E

befehl: Diese Option wurde nicht erkannt "*ungültige_option*". Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Im angegebenen Befehl *befehl* wurde die ungültige Option *ungültige_option* festgestellt.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie die Dokumentation, um sicherzustellen, dass eine gültige Option für den angegebenen Befehl angegeben wurde. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Verwaltung der Unternehmenssuche*.

FFQF0003E

befehl: Dieser Befehl muss mit der Benutzer-ID Root ausgeführt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde aufgerufen, während der Benutzer nicht mit der Benutzer-ID Root angemeldet war.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID Root an, bevor Sie den angegebenen Befehl *befehl* ausführen.

FFQF0004E

befehl: Die Option *-u* wurde für die Benutzer-ID nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne gültige Benutzer-ID aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Benutzer-ID mit der Option *-u* an.

FFQF0005E

befehl: Die Option *-i* wurde für die Instanzbenutzer-ID nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne eine gültige Benutzer-ID für die DB2-Instanz aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie mit der Option *-i* eine gültige Benutzer-ID für die DB2-Instanz an.

FFQF0006E

befehl: Die Option *-l* wurde für den lokalen DB2-Aliasnamen nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne einen eindeutigen lokalen DB2-Aliasnamen zum Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen gültigen lokale DB2-Aliasnamen mit der Option *-l* an.

FFQF0007E

befehl: Die Option *-r* wurde für den fernen DB2-Datenbanknamen nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne den Namen der fernen DB2-Datenbank zum Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie den Namen der fernen DB2-Datenbank mit der Option *-r* an.

FFQF0008E

befehl: Die Option *-p* wurde für den fernen DB2-Port nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne den fernen DB2-Port zum Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie den fernen DB2-Port mit der Option *-p* an.

FFQF0009E

befehl: Die Option *-m* wurde für den fernen DB2-Hostnamen nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne den Namen des fernen DB2-Hosts zum Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie den Namen des fernen DB2-Hosts mit der Option *-m* an.

FFQF0010E

befehl: Die Option *-n* wurde für den DB2-Knoten nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne den DB2-Knoten zum Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie den DB2-Knoten mit der Option -n an.

FFQF0011E

befehl: Für die Option -i wurde eine ungültige ID für die Benutzer-ID der DB2-Instanz angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit einer ungültigen Benutzer-ID für die DB2-Instanz aufgerufen.

Benutzeraktion:

Geben Sie mit der Option -i eine gültige Benutzer-ID für die DB2-Instanz an.

FFQF0012E

befehl: Die Gruppe für die Benutzer-ID der DB2-Instanz konnte nicht ermittelt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Benutzer-ID für die DB2-Instanz mit einer Gruppe festgestellt, die nicht im System definiert war. Die DB2-Instanz ist unter Umständen nicht ordnungsgemäß erstellt worden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Benutzer-ID der DB2-Instanz, die mit der Option -i angegeben wurde, auf diesem Server eine gültige Primärgruppe besitzt.

FFQF0013I

Es wird ermittelt, ob der Knoten vorhanden ist...

Erläuterung:

Überprüfen Sie vor dem Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank, ob der DB2-Knoten bereits vorhanden ist.

Benutzeraktion:

FFQF0014I

Es wird ermittelt, ob die Datenbank katalogisiert wurde...

Erläuterung:

Überprüfen Sie vor dem Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank, ob die ferne DB2-Datenbank bereits katalogisiert ist.

Benutzeraktion:

FFQF0015I

Der Datenbankkatalog wird gelöscht...

Erläuterung:

Die ferne DB2-Datenbank ist katalogisiert. Löschen Sie den DB2-Datenbankkatalog, bevor Sie die ferne DB2-Datenbank erneut katalogisieren.

Benutzeraktion:

FFQF0016I

Der Knoten wird katalogisiert...

Erläuterung:

Der DB2-Knoten wird katalogisiert.

Benutzeraktion:

FFQF0017E

befehl: Beim Katalogisieren des Knotens ist ein Fehler aufgetreten: RC = *db2-rückkehrcode_beim_katalogisieren_des_db2-knotens* Fehler = [*db2-fehlercode_beim_katalogisieren_des_db2-knotens*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Während des Katalogisierens des DB2-Knotens wurde vom angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Die Fehlerinformationen werden von DB2 als *db2-rückkehrcode-beim_katalogisieren_des_db2-knotens* und *db2-fehlercode-beim_katalogisieren_des_db2-knotens* zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Eine Erläuterung finden Sie in der Dokumentation von DB2 Universal Database. Führen Sie die entsprechende Aktion aus, um das Problem zu lösen.

FFQF0018I

Die Datenbank wird katalogisiert...

Erläuterung:

Die ferne DB2-Datenbank wird katalogisiert.

Benutzeraktion:

FFQF0019I

Die Datenbank wird katalogisiert, und es wird auf Fehler geprüft...

Erläuterung:

Die Ausgabe der Katalogisierung der fernen DB2-Datenbank wird syntaktisch auf mögliche Fehler analysiert.

Benutzeraktion:

FFQF0020E

befehl: Beim Katalogisieren der Datenbank ist ein Fehler aufgetreten: RC = *db2-rückkehrcode_beim_katalogisieren_der_fernen_db2-datenbank* Fehler = *[db2-fehlercode_beim_katalogisieren_der_fernen_db2-datenbank]*. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Während des Katalogisierens der fernen DB2-Datenbank wurde vom angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Die Fehlerinformationen werden von DB2-UDB als *db2-rückkehrcode_beim_katalogisieren_der_fernen_db2-datenbank* und *db2-fehlercode_beim_katalogisieren_der_fernen_db2-datenbank* zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Eine Erläuterung finden Sie in der Dokumentation von DB2 Universal Database. Führen Sie die entsprechende Aktion aus, um das Problem zu lösen.

FFQF0021I

Die Datenbank wurde erfolgreich katalogisiert.

Erläuterung:

Das Katalogisieren der fernen DB2-Datenbank wurde erfolgreich abgeschlossen.

Benutzeraktion:

FFQF0023E

befehl: Das Verzeichnis "*vorhandensein_dieses_verzeichnisses_erwartet*" wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert das Verzeichnis *vorhandensein_dieses_verzeichnisses_erwartet*, aber das Verzeichnis wurde nicht gefunden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis vorhanden ist, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0024E

befehl: Die Datei "*vorhandensein_dieser_datei_erwartet*" wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert die Datei *vorhandensein_dieser_datei_erwartet*, aber die Datei wurde nicht gefunden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0026E

befehl: Es wurde ein ungültiges Backupverzeichnis "*backupverzeichnis*" gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat das ungültige Backupverzeichnis *backupverzeichnis* festgestellt. Das angegebene Verzeichnis ist zum Beispiel eine Datei, oder es war keine Berechtigung zum Verwenden des angegebenen Verzeichnisses vorhanden. Der angegebene Befehl wurde beendet.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis ein gültiges Verzeichnis ist und dass die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche über die entsprechenden Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen verfügt, bevor Sie den Befehl aufrufen.

FFQF0027I

befehl: Der Restore der Konfigurationsdaten von "*backupverzeichnis*" wird gestartet...

Erläuterung:

Der Restore der Konfigurationsdaten wird gestartet.

Benutzeraktion:

FFQF0028E

befehl: Die Konfigurationsdaten können nicht wiederhergestellt werden: RC = *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Erläuterung:

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Wiederherstellen der Konfigurationsdaten wurde vom Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode des Kopierbefehls ist *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0029I

befehl: Datenbankdaten wurden wiederhergestellt.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdaten wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion:

FFQF0030E

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" für das Backup der Konfigurationsdaten fehlt.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Konfigurationsdaten festgestellt, die Konfigurationsdaten wurden jedoch nicht gesichert oder nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Konfigurationsdaten einschließt.

FFQF0031I

befehl: Der Restore der Datenbankinformationen von "*backupverzeichnis*" wird gestartet...

Erläuterung:

Der Restore der Datenbankinformationen von *backupverzeichnis* wird durchgeführt.

Benutzeraktion:**FFQF0032E**

befehl: Die Datenbankinformationen konnten nicht wiederhergestellt werden: RC = *fehlercode_des_restorebefehls*.

Erläuterung:

Während der Wiederherstellung der Datenbankinformationen wurde vom angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode ist *fehlercode_des_restorebefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der DB2-Restorebefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0033I

befehl: Die Datenbank wurde wiederhergestellt.

Erläuterung:

Die Datenbankinformationen wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion:**FFQF0034E**

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" für das Backup der Datenbankinformationen wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Datenbankinformationen festgestellt, die Datenbankinformationen wurden jedoch nicht gesichert oder nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Datenbankinformationen einschließt.

FFQF0035I

befehl: Der Restore der Indexdaten von "*backupverzeichnis*" wird gestartet...

Erläuterung:

Der Restore der Indexdaten von *backupverzeichnis* wird durchgeführt.

Benutzeraktion:

FFQF0036E

befehl: Die Indexdaten können nicht wiederhergestellt werden: RC = *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Erläuterung:

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Wiederherstellen der Indexdaten wurde vom Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode des Kopierbefehls ist *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0037I

befehl: Die Indexdaten wurden wiederhergestellt.

Erläuterung:

Die Indexdaten wurden wiederhergestellt.

Benutzeraktion:

FFQF0038E

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" für das Backup der Indexinformationen wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen der Indexdaten festgestellt, die Indexdaten wurden jedoch nicht gesichert oder sind nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Backupprozedur das Backup der Indexdaten einschließt.

FFQF0039W

befehl: ''db2profile'' ist für die DB2-Instanz nicht konfiguriert.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat festgestellt, dass die Umgebung der DB2-Instanz (db2profile) fehlt. Die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche ist nicht ordnungsgemäß mit der Umgebung der DB2-Instanz konfiguriert.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der DB2-Instanz konfiguriert ist, bevor Sie den angegebenen Befehl aufrufen, indem Sie den Befehl dot für 'db2profile' der DB2-Instanz verwenden.

FFQF0040E

befehl: Die aktuelle DB2-Instanz (*für_aktuelle_benutzer-id_konfigurierte_db2-instanz*) entspricht nicht der DB2-Instanz (*bei_omnifind-installation_angegebene_db2-instanz*), die bei der Installation angegeben worden ist. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat festgestellt, dass die derzeit konfigurierte DB2-Instanz nicht mit der DB2-Instanz übereinstimmt, die während der Installation von WebSphere Information Integrator OmniFind Edition angegeben wurde.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der DB2-Instanz auf *bei_omnifind-installation_angegebene_db2-instanz* gesetzt ist, bevor Sie den angegebenen Befehl aufrufen.

FFQF0041W

befehl: Die DB2-Instanz wurde nicht gefunden.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann das Ausgangsverzeichnis der DB2-Instanz nicht finden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der DB2-Instanz konfiguriert ist, bevor Sie den angegebenen Befehl aufrufen, indem Sie den Befehl dot für 'db2profile' der DB2-Instanz verwenden.

FFQF0046E

befehl: Es wurde eine ungültige Option "*ungültige_option*" gefunden.

Erläuterung:

Vom angegebenen Befehl *befehl* wurde eine Option *ungültige_option* festgestellt, die nicht unterstützt wird.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Option an. Eine Liste gültiger Optionen erhalten Sie, wenn Sie den Befehl mit der Option -h aufrufen.

FFQF0047E

befehl: Der Befehl "*befehl*" kann nicht als "*ungültige_benutzer-id*" ausgeführt werden. Der Benutzer ist nicht Root. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl*, der versucht, die Befehlszeichenfolge *befehl* auszuführen, muss als Benutzer-ID Root ausgeführt werden. Da die für die Anmeldung verwendete Benutzer-ID *ungültige_benutzer-id* ist, wurde die Ausführung des Befehls beendet.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID root an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0058E

befehl: Der übergeordnete CCL-Prozess wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann CCL nicht stoppen, weil der übergeordnete Prozess nicht gefunden werden kann. Dies bedeutet, dass CCL nicht gestartet wurde.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich, weil CCL nicht gestartet wurde.

FFQF0061E

befehl: Der CCL-Prozess wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann CCL nicht stoppen, weil der Prozess nicht gefunden werden kann. Dies bedeutet, dass CCL nicht gestartet wurde.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich, weil CCL nicht gestartet wurde.

FFQF0065E

befehl: Der CCL-Prozess konnte nicht gestoppt werden. RC = [*fehlercode_des_systemabbruchbefehls*].

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann CCL nicht stoppen, weil der Prozess nicht abgebrochen werden kann. Der Fehlercode ist *fehlercode_des_systemabbruchbefehls*.

Benutzeraktion:

CCL befindet sich in einem Status, in dem ein Beenden nicht möglich ist. Wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion, um dieses Problem zu lösen.

FFQF0067E

befehl: CCL kann nicht gestartet werden, da der Benutzer nicht Root ist: UID = [*uid_der_aktuellen_benutzer-id*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann CCL nicht stoppen, weil für die Anmeldung nicht die Benutzer-ID Root verwendet wurde.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID root an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0069E

befehl: inittab für CCL kann nicht festgelegt werden, da der Benutzer nicht als Root angemeldet ist: UID = [*uid_der_aktuellen_benutzer-id*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann inittab für CCL nicht konfigurieren, weil für die Anmeldung nicht die Benutzer-ID Root verwendet wurde.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID root an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0070W

befehl: inittab für CCL ist bereits festgelegt.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann inittab für CCL nicht konfigurieren, weil inittab für CCL bereits konfiguriert ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich. Die Konfiguration von inittab bleibt unverändert.

FFQF0076E

befehl: Die Option -c hat eine Datei angegeben, die nicht gefunden werden kann. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der Option -c aufgerufen, und die Datei kann nicht gefunden werden.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Datei für die Option -c an.

FFQF0077E

befehl: Die Option -u wurde für die Benutzer-ID nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne Angabe der Option *-u* aufgerufen. Die Option *-u* gibt die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche an.

Benutzeraktion:

Geben Sie die Option *-u* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0078E

befehl: Die Option *-i* wurde für die DB2-Instanz nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne Angabe der Option *-i* aufgerufen. Die Option *-i* gibt die DB2-Instanz an.

Benutzeraktion:

Geben Sie die Option *-i* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0079E

befehl: Die Option *-d* wurde für die DB2-Datenbank nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde ohne Angabe der Option *-d* aufgerufen. Die Option *-d* gibt die DB2-Datenbank an.

Benutzeraktion:

Geben Sie die Option *-d* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0080E

befehl: Fehler: Die Option *-t* wurde für das DB2-Tabellenbereichsverzeichnis nicht angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wird ohne Angabe der Option *-t* aufgerufen. Die Option *-t* gibt das DB2-Tabellenbereichsverzeichnis an.

Benutzeraktion:

Geben Sie die Option *-t* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0081E

befehl: Die Option *-u* wurde mit einer ungültigen Benutzer-ID angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der Option *-u* aufgerufen, und es wurde eine ungültige Benutzer-ID angegeben. Die Option *-u* gibt die Benutzer-ID des Administrators für die Unternehmenssuche an.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Benutzer-ID für den Administrator für die Unternehmenssuche mit der Option *-u* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0082E

befehl: Die Option *-i* hat eine ungültige DB2-Instanz angegeben. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der Option *-i* aufgerufen, und es wurde eine ungültige DB2-Instanz angegeben. Die Option *-i* gibt die DB2-Instanz an.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige DB2-Instanz mit der Option *-i* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0083E

befehl: Die Gruppe für die Benutzer-ID der DB2-Instanz konnte nicht ermittelt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die Gruppe für die angegebene DB2-Instanz nicht ermitteln. Die angegebene Option *-i* hat möglicherweise eine ungültige DB2-Instanz angegeben.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige DB2-Instanz mit der Option *-i* an, wenn Sie diesen Befehl *befehl* aufrufen.

FFQF0085E

befehl: Der Eigner von Tabellenbereich [*db2-tabellenbereichsverzeichnis*] konnte nicht in [*db2-instanz*] geändert werden: RC = [*fehlercode*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte den Eigner des angegebenen Tabellenbereichsverzeichnisses nicht in die Benutzer-ID der DB2-Instanz ändern.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Eigentumsrecht am angegebenen Verzeichnis unter Verwendung des Systembefehls 'chmod' geändert werden kann.

FFQF0086E

befehl: Der Tabellenbereich [*db2-tabellenbereichsverzeichnis*] konnte nicht erstellt werden: RC = [*fehlercode*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das angegebene Tabellenbereichsverzeichnis nicht erstellen.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Tabellenbereichsverzeichnis manuell erstellt werden kann.

FFQF0087E

befehl: In den Tabellenbereich [*db2-tabellenbereichsverzeichnis*] konnte nicht geschrieben werden: RC = [*fehlercode*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte nicht in das angegebene Tabellenbereichsverzeichnis schreiben.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass in das angegebene Tabellenbereichsverzeichnis manuell geschrieben werden kann.

FFQF0090E

befehl: Die Datenbank "*datenbankname*" wird zurzeit verwendet. Die Datenbank kann nicht erneut erstellt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* kann die angegebene Datenbank *datenbankname* nicht erstellen, weil einige Anwendungen noch mit der Datenbank verbunden sind.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie DB2 UDB manuell, und starten Sie DB2 UDB erneut. Der Befehl zum Stoppen von DB2 UDB lautet 'db2stop'. Der Befehl zum Starten von DB2 UDB lautet 'db2start'.

FFQF0091E

befehl: Die Datenbank "*datenbankname*" konnte nicht bereinigt werden: RC = [*fehlercode*], Fehler = [*fehler-text*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die angegebene Datenbank *datenbankname* nicht bereinigen. Der Fehlercode ist *fehlercode*. Der Fehlertext ist *fehler-text*.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie DB2 UDB manuell, und starten Sie DB2 UDB erneut, bevor Sie den Befehl aufrufen. Der Befehl zum Stoppen von DB2 UDB lautet 'db2stop'. Der Befehl zum Starten von DB2 UDB lautet 'db2start'.

FFQF0094E

befehl: Die Datenbank *datenbankname* konnte nicht erstellt werden. RC = [*fehlercode*], Fehler = [*fehler-text*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die angegebene Datenbank *datenbankname* nicht erstellen. Der Fehlercode ist *fehlercode*. Der Fehlertext ist *fehler-text*.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie DB2 UDB manuell, und starten Sie DB2 UDB erneut, bevor Sie den Befehl aufrufen. Der Befehl zum Stoppen von DB2 UDB lautet 'db2stop'. Der Befehl zum Starten von DB2 UDB lautet 'db2start'.

FFQF0098E

befehl: Die Umgebungsvariable `ES_NODE_ROOT` konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wird in einer Umgebung ausgeführt, in der die Umgebungsvariable `ES_NODE_ROOT` nicht gesetzt ist.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Variable `ES_NODE_ROOT` gesetzt ist, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0099E

befehl: Die Datei, auf die die Umgebungsvariable `ES_CFG` verweist, konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die Konfigurationsdatei nicht finden, auf die die Umgebungsvariable `ES_CFG` verweist.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Variable `ES_CFG` auf die Datei `'ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg'` gesetzt ist, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0100E

befehl: Die aktuelle Benutzer-ID "*aktuelle_benutzer-id*" stimmt nicht mit der Benutzer-ID "*benutzer-id_des_administrators_für_die_unternehmenssuche*" des Administrators für die Unternehmenssuche überein. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* wurde mit der falschen Benutzer-ID aufgerufen.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich mit der Benutzer-ID *benutzer-id_des_administrators_für_die_unternehmenssuche* an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0101E

befehl: Der aktuelle Server ist nicht der Controller-Server. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* muss auf dem Controller-Server aufgerufen werden.

Benutzeraktion:

Melden Sie sich am Controller-Server an, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0102E

befehl: Ein erforderliches Argument wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat mindestens ein falsches oder fehlendes Argument festgestellt.

Benutzeraktion:

Informationen zum Angeben der richtigen Argumente finden Sie in der Befehlsnutzung, wenn Sie die Option -h aufrufen.

FFQF0103E

befehl: Das Verzeichnis "*verzeichnis*" konnte nicht erstellt werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das angegebene Verzeichnis *verzeichnis* nicht erstellen. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Erstellen eines Verzeichnisses verursacht.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Verzeichnis *verzeichnis* manuell erstellt werden kann.

FFQF0105W

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" ist bereits vorhanden. Das Verzeichnis wird gelöscht...

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat festgestellt, dass ein älteres Backupverzeichnis mit denselben Daten des angegebenen Backupverzeichnisses *backupverzeichnis* vorhanden ist. Dieses Verzeichnis wird vor dem Backup gelöscht.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQF0106E

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" konnte nicht gelöscht werden:
RC = *fehlercode*.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte ein älteres Backupverzeichnis *backupverzeichnis* mit denselben Daten nicht löschen. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Löschen eines Verzeichnisses verursacht. Der Fehlercode ist *fehlercode*.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Backupverzeichnis manuell gelöscht werden kann.

FFQF0107E

befehl: Das Verzeichnis "*backupverzeichnis*" konnte nicht erstellt werden:
RC = *fehlercode*.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das angegebene Backupverzeichnis *backupverzeichnis* nicht erstellen. Der Fehlercode ist *fehlercode*. Dieses Problem wird möglicherweise durch eine nicht ausreichende Berechtigung zum Erstellen eines Verzeichnisses verursacht.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das angegebene Backupverzeichnis manuell erstellt werden kann.

FFQF0108E

befehl: Die Konfigurationsdaten konnten nicht gesichert werden: RC = *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Erläuterung:

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Sichern der Konfigurationsdaten wurde im Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode des Kopierbefehls ist *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0111E

befehl: Die Datenbankinformationen konnten nicht gesichert werden: RC = *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Erläuterung:

Während der Sicherung der Konfigurationsdaten wurde im angegebenen Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode ist *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der DB2-Sicherungsbefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0114E

befehl: Die Indexdaten konnten nicht gesichert werden: RC = *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Erläuterung:

Während der Ausführung eines Kopierbefehls zum Sichern der Indexdaten wurde im Befehl *befehl* ein Fehler festgestellt. Der Fehlercode des Kopierbefehls ist *fehlercode_des_systemkopierbefehls*.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich hat der Systemkopierbefehl einen Fehler auf Grund unzureichenden Speicherplatzes auf der Festplatte oder einen Berechtigungsfehler festgestellt. Die ursprüngliche Systemfehlernachricht finden Sie in der Administrationskonsole.

FFQF0116E

befehl: Die DB2-Instanz von "*konfigurationsdatei*" wurde nicht gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die DB2-Instanz von der Konfigurationsdatei *konfigurationsdatei* nicht finden.

Benutzeraktion:

Höchstwahrscheinlich ist die Konfigurationsdatei *konfigurationsdatei* beschädigt. Stellen Sie die Konfiguration mit Hilfe des Backups wieder her. Wenn das Backup nicht verfügbar ist, versuchen Sie, die DB2-Instanz im entsprechenden Feld in der angegebenen Konfigurationsdatei *konfigurationsdatei* auf eine gültige DB2-Instanz zu setzen.

FFQF0117E

befehl: Es wurde eine ungültige DB2-Instanz "*db2-instanz*" gefunden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat die angegebene DB2-Instanz mit einer ungültigen Benutzer-ID festgestellt.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die angegebene DB2-Instanz gültig ist.

FFQF0119E

befehl: Das System mit Ausnahme des Suchservers konnte nicht für das Backup heruntergefahren werden: RC = *fehlercode*.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nicht zu Wartungszwecken herunterfahren. Der Fehlercode ist *fehlercode*.

Benutzeraktion:

Fahren Sie das System vollständig herunter, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0121E

befehl: Das System konnte nach dem Backup nicht erneut gestartet werden: RC = *fehlercode*.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nach Abschluss der Backupprozedur nicht erneut starten. Der Fehlercode ist *fehlercode*.

Benutzeraktion:

Starten Sie das System mit dem Befehl 'esadmin start' erneut.

FFQF0124E

befehl: Das System konnte nach der Restoreprozedur nicht erneut gestartet werden: RC = *fehlercode*.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte das System nach Abschluss der Restoreprozedur nicht erneut starten. Der Fehlercode ist *fehlercode*.

Benutzeraktion:

Starten Sie das System mit dem Befehl 'esadmin start' erneut.

FFQF0127E

befehl: Es wurde kein Kennwort gefunden.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert die Eingabe eines Kennworts.

Benutzeraktion:

Geben Sie das Kennwort an, wenn Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0128E

befehl: Die Umgebungsvariable *umgebungsvariablenname* konnte nicht gefunden werden. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* erfordert das Setzen der Umgebungsvariablen *umgebungsvariablenname*.

Benutzeraktion:

Setzen Sie die angegebene Umgebungsvariable, bevor Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0129E

befehl: Das Backup der Datenbankinformationen wird nicht unterstützt, wenn die Datenbank auf einem fernen DB2-Server konfiguriert ist. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Sichern der Datenbankinformationen festgestellt, das Sichern einer Datenbank wird aber nicht unterstützt, wenn die Datenbank auf einem fernen DB2-Server konfiguriert ist.

Benutzeraktion:

Auf dem fernen DB2-Server muss das Backup und der Restore der Datenbankinformationen manuell ausgeführt werden. Geben Sie nicht die Option -d an, wenn Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0130E

befehl: Der Restore der Datenbankinformationen wird nicht unterstützt, wenn die Datenbank auf einem fernen DB2-Server konfiguriert ist. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* hat eine Anforderung zum Wiederherstellen

der Datenbankinformationen festgestellt, das Wiederherstellen einer Datenbank wird aber nicht unterstützt, wenn die Datenbank auf einem fernen DB2-Server konfiguriert ist.

Benutzeraktion:

Auf dem fernen DB2-Server muss das Backup und der Restore der Datenbankinformationen manuell ausgeführt werden. Geben Sie nicht die Option `-d` an, wenn Sie diesen Befehl aufrufen.

FFQF0133E

befehl: Die Benutzertabelle in Datenbank *datenbankname* konnte nicht erstellt werden. RC = [*fehlercode*], Fehler = [*fehlertext*]. Aktion wird beendet.

Erläuterung:

Der angegebene Befehl *befehl* konnte die Benutzertabelle in der angegebenen Datenbank *datenbankname* nicht erstellen. Der Fehlercode ist *fehlercode*. Der Fehlertext ist *fehlertext*.

Benutzeraktion:

Stoppen Sie DB2 UDB manuell, und starten Sie DB2 UDB erneut, bevor Sie den Befehl aufrufen. Der Befehl zum Stoppen von DB2 UDB lautet `'db2stop'`. Der Befehl zum Starten von DB2 UDB lautet `'db2start'`.

Kapitel 6. Allgemeine Systemnachrichten (FFQG)

FFQG0026E

Die Eingabe- und Ausgabedatei müssen verschiedene Dateien sein. Korrigieren Sie die entsprechenden Dateieinstellungen, und wiederholen Sie die Anforderung. - Eingabedatei: *eingabedatei*, Ausgabedatei: *ausgabedatei*

Erläuterung:

Für die Eingabe und die Ausgabe wurde dieselbe Datei verwendet. Die Eingabe- und Ausgabedatei müssen verschieden sein.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Anforderung mit der richtigen Eingabe- bzw. Ausgabedatei.

Kapitel 7. Textanalysenachrichten (FFQJ)

FFQJ0100E

Die JDBC-Treiberbibliothek "*treiberbibliothekdatei*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht auf sie zugegriffen werden.

Erläuterung:

Die angegebene Datei, in der der JDBC-Treiber enthalten ist, konnte nicht im Dateisystem gefunden werden, ist keine Standarddatei oder kann nicht gelesen werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Datei tatsächlich vorhanden ist, und stellen Sie sicher, dass die Dateiberechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0101E

Die JDBC-Treiberklasse "*treiberklasse*" konnte in den angegebenen JDBC-Treiberbibliotheken nicht gefunden werden.

Erläuterung:

Die JDBC-Treiberklasse konnte in keiner der aufgelisteten JDBC-Treiberbibliotheken gefunden werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen JDBC-Treiberbibliotheken angegeben sind.

FFQJ0102E

Die JDBC-Treiberklasse "*treiberklasse*" konnte nicht instanziiert werden.

Erläuterung:

Bei dem Versuch, die JDBC-Treiberklasse zu instanziiieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die korrekte JDBC-Treiberklasse angegeben ist und dass es sich nicht um eine Schnittstelle oder eine abstrakte Klasse handelt.

FFQJ0103E

Das für Ladedateien angegebene Verzeichnis "*ladedateiverzeichnis*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht darauf zugegriffen werden.

Erläuterung:

Das angegebene Verzeichnis ist nicht vorhanden, ist kein gültiges Verzeichnis, kann nicht gelesen werden, oder es kann nicht in das Verzeichnis geschrieben werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis vorhanden ist und dass die Dateiberechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0104E

Das für das Ladescript angegebene übergeordnete Verzeichnis "*ladescriptverzeichnis*" ist nicht vorhanden, bzw. es kann nicht darauf zugegriffen werden.

Erläuterung:

Das übergeordnete Verzeichnis des Ladescripts ist nicht vorhanden, ist kein gültiges Verzeichnis, kann nicht gelesen werden, oder es kann nicht in das Verzeichnis geschrieben werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis vorhanden ist und dass die Datei-berechtigungen ordnungsgemäß festgelegt sind.

FFQJ0105E

Die Datenbankverbindung konnte nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die URL-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort für die Verbindung.

Erläuterung:

Während des Aufbaus der Verbindung zur angegebenen Datenbank unter Verwendung des angegebenen Benutzernamens und Kennworts ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Überprüfen Sie die URL-Adresse für die Verbindung sowie den Benutzernamen und das Kennwort. Überprüfen Sie, ob auf den Datenbankserver zugegriffen werden kann. Überprüfen Sie, ob es Einschränkungen durch eine Firewall gibt und ob die Datenbankinstanz ausgeführt wird.

FFQJ0106E

Die Tabelle "*tabellenname*" konnte nicht gefunden werden.

Erläuterung:

Die angegebene Tabelle konnte nicht gefunden werden, oder der angegebene Benutzer kann nicht auf die Tabelle zugreifen.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Tabelle vorhanden ist und dass der angegebene Benutzer auf die Tabelle zugreifen kann.

FFQJ0107E

Die Spalte "*spaltenname*" konnte in der Tabelle "*tabellenname*" nicht gefunden werden.

Erläuterung:

Auf die angegebene Tabelle konnte zugegriffen werden, aber es wurde keine Spalte mit dem angegebenen Namen gefunden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Spalte in der angegebenen Tabelle vorhanden ist.

FFQJ0108E

Bei dem Versuch, die Zuordnungsdatei 'Cas2Jdbc' zu prüfen, ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Protokolldateien auf weitere Informationen.

Erläuterung:

Bei dem Versuch, die Datei zu prüfen, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Datei ordnungsgemäß formatiert ist und dass sie für das XML-Schema gültig ist. Überprüfen Sie die Protokolldateien, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

FFQJ0109E

Bei dem Versuch, die Zuordnungsdatei 'Cas2Jdbc' zu entschlüsseln, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Bei dem Versuch, die Datei zu entschlüsseln, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass in der XML-Datei keine Sonderzeichen enthalten sind. Überprüfen Sie die Protokolldateien, um die Ursache des Problems zu ermitteln.

Kapitel 8. Nachrichten der Betriebssystemsubsysteme (OSS - Operating System Subsystem)(FFQO)

FFQO0024E

Die Operation für Datei *dateipfadname* ist fehlgeschlagen: Die maximale Anzahl geöffneter Dateien pro Prozess wurde erreicht.

Erläuterung:

Die vorherige Operation für Datei *dateipfadname* ist fehlgeschlagen, weil die maximale Anzahl geöffneter Dateien pro Prozess erreicht wurde.

Benutzeraktion:

Geben Sie unter AIX, Linux und Solaris zum Überprüfen der Grenzwerte für die Anzahl geöffneter Dateien Folgendes ein: "ulimit -a". Wenn Sie ermitteln möchten, welche Handles derzeit für den Prozess geöffnet sind, geben Sie Folgendes ein: "ls -l /proc/{pid}/fd" or "lsof | grep {pid}".

FFQO0034E

Der Pfad *pfadname* ist nicht vorhanden.

Erläuterung:

Der Verzeichnispfad *pfadname* ist nicht vorhanden. Für die Operation ist ein Verzeichnispfad erforderlich, es wurde jedoch kein Pfad gefunden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass der Pfad vorhanden ist. Wenn der Pfad vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Dies ist häufig ein erwarteter Fehler, der ignoriert werden kann.

FFQO0086E

Die Tracespeicherauszugsdatei *dateiname* konnte nicht geprüft werden. OSSE-Fehlercode: *fehlercode*, OSSE-Fehlername: *fehlername*, OSSE-Nachricht: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Die Prüfung einer angegebenen Tracespeicherauszugsdatei ist fehlgeschlagen. Ursache für das Problem kann eine unvollständige Tracespeicherauszugsdatei sein.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Tracesitzung beendet ist und die Tracespeicherauszugsdatei vollständig ausgegeben wurde. Setzen Sie den Befehl 'stopccl' ab, oder stoppen Sie die aktive Tracesitzung, um sicherzustellen, dass die Sitzung beendet wurde.

FFQO0087E

Die Nachrichtenliste ist leer.

Erläuterung:

Mindestens eine Nachricht wurde erwartet, in der Nachrichtenliste wurde jedoch keine Nachricht festgestellt.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQO0141E

Ein Socketfehler mit dem Fehlercode *fehlercode* ist bei Adresse *hostname* und Port *portnummer* aufgetreten.

Erläuterung:

Eine Socketoperation hat den angegebenen Fehlercode *fehlercode* verursacht.

Benutzeraktion:

Wenn *fehlercode* beim Beenden der Laufzeitumgebung **22** (AIX, Linux oder Solaris) oder **10022** (Windows) ist, können Sie diesen Fehler ignorieren. Wenn der Fehlercode **10093** (Windows) ist, können Sie diesen Fehler ebenfalls ignorieren.

FFQO0164E

Die Merkmaldatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Erläuterung:

Die Konfigurationsdatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie das Protokoll auf weitere Nachrichten. Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden und lesbar ist. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei und aller Dateien, die diese Konfigurationsdatei enthält.

FFQO0165E

Die Konfigurationsdatei *dateiname* die in einer anderen Konfigurationsdatei enthalten war, konnte nicht geladen werden.

Erläuterung:

Die durch eine andere Konfigurationsdatei eingeschlossene Konfigurationsdatei *dateiname* konnte nicht geladen werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie das Protokoll auf weitere Nachrichten. Überprüfen Sie, ob die Datei vorhanden und lesbar ist. Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei und aller Dateien, die diese Konfigurationsdatei enthält.

FFQO0168E

Die Merkmale konnten nicht in der Datei *dateiname* gespeichert werden.

Erläuterung:

Ein Konfigurationsmerkmal konnte nicht in der Datei *dateiname* gespeichert werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis oder Dateisystem, in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden sollte, vorhanden ist und Schreibzugriff zulässt. Überprüfen Sie, ob bereits eine schreibgeschützte Datei mit demselben Namen vorhanden ist.

FFQO0193W

Der temporäre Pool *name_des_hauptspeicherpools* wurde deinitialisiert, während *anzahl* zugehörige Chunks noch verwendet wurden.

Erläuterung:

Ein Teil des temporären Hauptspeicherpools *name_des_hauptspeicherpools* wurde noch verwendet, als der Pool deinitialisiert wurde.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Protokolle auf weitere Nachrichten. Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

FFQO0223E

Kennwörter mit einem Zeichen sind nicht zulässig.

Erläuterung:

Sie können kein Kennwort angeben, das nur aus einem Zeichen besteht.

Benutzeraktion:

Geben Sie ein Kennwort an, das aus mehr als einem Zeichen besteht.

FFQO0258E

Die Sitzung *sitzungsname* wurde abnormal beendet.

Erläuterung:

Die Sitzung *sitzungsname* wurde abnormal beendet.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die zu *sitzungsname* gehörende Protokolldatei, um die Ursache der abnormalen Sitzungsbeendigung zu ermitteln.

FFQO0259E

Die angeforderte Operation hat das zulässige Zeitlimit überschritten.

Erläuterung:

Die angeforderte Operation hat das zulässige Zeitlimit überschritten.

Benutzeraktion:

Wiederholen Sie die Operation.

FFQO0273W

Es ist eine interne Warnung aufgetreten. Ausnahmebedingungsnachricht: *ausnahmebedingungsnachricht*.

Erläuterung:

Unerwartete Ausnahmebedingungen sind aufgetreten.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQO0290E

Das Merkmal *merkmalname* für eine ganze Zahl hat den Wert *merkmalwert*, der sich außerhalb des erforderlichen Bereichs von *niedrigster_wert* bis *höchster_wert* befindet.

Erläuterung:

Das Merkmal *merkmalname* mit dem Wert *merkmalwert* befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs von *niedrigster_wert* bis *höchster_wert*.

Benutzeraktion:

Bearbeiten Sie die Merkmaldatei, in der das Merkmal *merkmalname* enthalten ist, und legen Sie einen Wert fest, der innerhalb des gültigen Bereichs liegt.

Kapitel 9. Such-API-Nachrichten (FFQQ)

FFQQ0001E

Das Suchservlet hat den HTTP-Code *http-code* zurückgegeben.

Erläuterung:

Der HTTP-Fehlercode *http-code* wurde zurückgegeben, als eine Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer für die Unternehmenssuche abgesetzt wurde.

Benutzeraktion:

Wenn der zurückgegebene Fehlercode *http-code* 500 lautet, überprüfen Sie, ob die Unternehmensanwendung ESSearchServer ordnungsgemäß installiert und in der WebSphere-Administrationskonsole gestartet wurde. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wenn der zurückgegebene Fehlercode *http-code* 404 lautet, überprüfen Sie, ob die Anwendung ESSearchServer installiert wurde, und ob die Plug-in-Datei des WebSphere-Web-Servers ordnungsgemäß generiert wurde. Anweisungen zum erneuten Generieren des Web-Server-Plug-ins finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere. Verwenden Sie andernfalls den Fehlercode des Ausnahmetextes *http-code*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. HTTP-Fehlercodes finden Sie auf der Website von World Wide Web Consortium unter der folgenden Adresse:
<http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>.

FFQQ0002E

Das Suchservlet hat einen Fehler mit folgender Nachricht zurückgegeben: *fehlertext*.

Erläuterung:

Die Anforderung an die Unternehmensanwendung ESSearchServer hat einen Fehler mit dem Nachrichtentext *fehlertext* zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0003E

Beim Initialisieren der SI-API-Implementierungsklassen hat das Suchservlet einen Fehler festgestellt. Fehlertext: *fehlertext*

Erläuterung:

Die Anwendung ESSearchServer hat während der Initialisierung den Fehler *fehlertext* zurückgegeben.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

Starten Sie die Anwendung ESSearchServer über die WebSphere-Administrationskonsole erneut. Informationen zum Starten und Stoppen von Anwendungsservern finden Sie in der Produktdokumentation zu WebSphere.

FFQQ0004E

Bei der Verarbeitung einer Anforderung zum Stoppen der Suche für Objektgruppe *objektgruppen-ID* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *fehlertext*.

Erläuterung:

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konnte auf Grund von Fehler *fehlertext* nicht gestoppt werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wiederholen Sie die Anforderung zum Stoppen der Suche für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0005E

Bei der Verarbeitung einer Anforderung zum Starten der Suche für Objektgruppe *objektgruppen-ID* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *fehlertext*.

Erläuterung:

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konnte auf Grund von Fehler *fehlertext* nicht gestartet werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace. Wiederholen Sie die Anforderung zum Starten der Suche für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0006E

Bei der Verarbeitung des Befehls *befehl* für Objektgruppe *objektgruppen-ID* hat das Suchservlet eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *fehlertext*.

Erläuterung:

Der Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konnte auf Grund von Fehler *fehlertext* nicht aktualisiert werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei ESSearchServer.0.log im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

Stoppen Sie den Suchvorgang für die Objektgruppe *objektgruppen-ID*, und starten Sie ihn erneut. Verwenden Sie dazu die Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQQ0007E

Das Suchservlet konnte den Status der Objektgruppe *objektgruppen-ID* auf Grund des folgenden Fehlers nicht ermitteln: *fehlertext*.

Erläuterung:

Der Status des Suchvorgangs für die Objektgruppe *objektgruppen-ID* konnte nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei `ESSearchServer.0.log` im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

FFQQ0008E

Das Suchservlet konnte mit der Anwendung *anwendungs-ID* keine Liste mit durchsuchbaren Objektgruppen abrufen. Prüfen Sie, ob die Anwendung *anwendungs-ID* eine gültige Suchanwendung ist und ob der Administrator der Objektgruppe den Suchvorgang für die Objektgruppen gestattet hat, die diesem Server zugeordnet sind. Text der Ausnahmebedingung: *fehlertext*.

Erläuterung:

Die Liste der durchsuchbaren Objektgruppen für Anwendung *anwendungs-ID* konnte nicht ermittelt werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Fehlertext *fehlertext*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. In der Datei `ESSearchServer.0.log` im Unterverzeichnis für Protokolle der Unternehmenssuche finden Sie einen vollständigen Fehlertrace.

Kapitel 10. Suchvorgangsnachrichten (FFQR)

FFQR0648E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine allgemeine Ausnahmebedingung abgefangen. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung:

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, die die Prüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse in der Ergebnismenge verhindert hat.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0649E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine Ausnahmebedingung *InterruptedException* abgefangen. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, als der Suchvorgang versucht hat, den Prozess zur Überprüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse der Ergebnismenge zu unterbrechen.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0650E

Bei der Verarbeitung der Sicherheit auf Dokumentebene wurde eine Ausnahmebedingung *WorkException* abgefangen. Text der Ausnahmebedingung:
text_der_ausnahmebedingung

Erläuterung:

Es ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten, als der Suchvorgang versucht hat, die Überprüfung der aktuellen Zugriffssteuerung für alle Ergebnisse der Ergebnismenge zu verarbeiten.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den angegebenen Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Setzen Sie die Abfrageanforderung erneut ab, um zu ermitteln, ob das Problem bestehen bleibt.

FFQR0651E

Die Lotus Notes-C-API konnte nicht initialisiert werden. Notes-Fehlercode: *fehlercode*

Erläuterung:

Während der Initialisierung der Lotus Domino-Laufzeit in der Überprüfungsbibliothek für die Lotus Notes-Zugriffssteuerung ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob das Crawler-Setup-Script von Lotus Notes, Team Workplace oder Lotus Document Manager erfolgreich auf dem Crawler-Server ausgeführt wurde.

FFQR0653E

Beim Laden einer erforderlichen Merkmaldatei stellte die Suchmaschine eine schwer wiegende Ausnahmebedingung fest. Dateiname: *dateiname*. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Merkmaldatei *dateiname* ist nicht vorhanden, oder es kann nicht auf die Datei zugegriffen werden.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Datei *dateiname* im Dateisystem vorhanden ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Zugriffsberechtigungen für die Datei *dateiname* zumindest Lesezugriff zulassen.

FFQR0654E

Beim Laden von erforderlichen Systeminformationen stellte die Suchmaschine eine schwer wiegende Ausnahmebedingung fest. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Suchmaschine konnte nicht geladen werden, weil die Konfigurationsdatei für die Unternehmenssuche nicht vorhanden ist oder weil nicht auf sie zugegriffen werden kann.

Benutzeraktion:

Prüfen Sie, ob die Datei 'es.cfg' im Dateisystem vorhanden ist. Prüfen Sie außerdem, ob die Zugriffsberechtigungen für die Datei 'es.cfg' zumindest Lesezugriff zulassen.

FFQR0655E

Beim Aufrufen des Prozesses der globalen Objektgruppenliste stellte die Suchmaschine eine schwer wiegende Ausnahmebedingung fest. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Suchmaschine konnte die Liste der verfügbaren Objektgruppen für das System für die Unternehmenssuche auf Grund der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung* nicht laden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das System für die Unternehmenssuche ordnungsgemäß gestartet wurde.

FFQR0656E

Die Methode *methodenname* wird zurzeit nicht unterstützt.

Erläuterung:

Die IBM SI-API-Methode (Search and Indexing API) *methodenname* wird zurzeit nicht unterstützt.

Benutzeraktion:

Entfernen Sie alle Aufrufe an die Methode *methodenname* aus allen benutzerdefinierten SI-API-Anwendungen, die zurzeit entwickelt werden.

FFQR0657E

Die Methode *methodenname* konnte die Anforderung nicht verarbeiten, weil die Objektgruppe *objektgruppen-ID* über keinen aktiven Suchvorgang verfügt.

Erläuterung:

Die Methode *methodenname* hat versucht, mit einem inaktiven Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-ID* zu kommunizieren.

Benutzeraktion:

Starten Sie den Suchvorgang für Objektgruppe *objektgruppen-ID* unter Verwendung der Administrationskonsole für die Unternehmenssuche.

FFQR0658E

Beim Laden der Bibliotheken für die Sprachenverarbeitung in Methode *methodenname* wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Methode *methodenname* hat versucht, die Bibliotheken für die Sprachenverarbeitung zu laden, und hat die Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung* festgestellt.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

FFQR0659E

Beim Laden der Bibliotheken für die Abfragesyntaxanalyse in Methode *methodenname* wurde eine Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung* hat verhindert, dass der Abfrageparser für die Unternehmenssuche die Methode *methodenname* erfolgreich initialisiert.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

FFQR0660E

In der Methode *methodenname* wurde eine unbekannte Ausnahmebedingung festgestellt. Text der Ausnahmebedingung: *text_der_ausnahmebedingung*

Erläuterung:

Die Methode *methodenname* konnte die Anforderung nicht erfolgreich abschließen, weil die Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung* festgestellt wurde.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den Text der Ausnahmebedingung *text_der_ausnahmebedingung*, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln.

Kapitel 11. Speichernachrichten (FFQS)

FFQS0136I

Dokument `''url''` konnte auf Grund von internen Fehlern nicht syntaktisch analysiert werden. FFQ-Nachrichten-ID-Liste: `''ffq-nachrichten-id-liste''`.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL `url` konnte nicht syntaktisch analysiert werden, weil der Inhalt nicht verstanden wurde. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter `url` ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQS0138I

Das Dokument `''url''` wurde auf Grund eines vom Benutzer angeforderten Löschvorgangs gelöscht.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL `url` wurde durch eine Anforderung vom Benutzer entfernt, und sein Inhalt wird nicht indiziert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQS0139I

Das Dokument `''url''` wurde gelöscht, da es mit einem URL-Muster übereinstimmte, das zum Löschen angegeben war.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL `url` wurde durch eine Anforderung vom Benutzer entfernt. Die URL des Dokuments stimmte mit einem Muster überein, das zum Löschen angegeben war. Der Inhalt des Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQS0140I

Das Dokument `''url''` wurde gelöscht, da sein Crawler gelöscht worden ist.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL `url` wurde entfernt, weil der Crawler entfernt wurde, der dieses Dokument abgerufen hat. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion:

Fügen Sie den Crawler für diesen Inhaltstyp wieder zum System hinzu.

FFQS0141I

Das Dokument *''url''* wurde auf Grund von Fehlern im Dokumentinhalt gelöscht.
HTTP-Rückkehrcode: *http-fehlercode*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht syntaktisch analysiert werden. Der Parser hat den HTTP-Code *http-fehlercode* zurückgegeben. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQS0142I

Das Dokument *''url''* wurde auf Grund von zyklischen oder fehlenden Dokumentverweisen gelöscht.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* wurde während der Indexierung entfernt, weil es entweder zu einer zyklischen Referenzschleife geführt hat oder auf ein Dokument verwiesen hat, das sich außerhalb des Crawlerbereichs befindet.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* auf gültige Dokumente verweist. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente, auf die von diesem Dokument verwiesen wird, von den unterstützten Crawlern durchsucht werden können, und führen Sie eine erneute Crawleruche für die URL durch.

FFQS0143I

Das Dokument *''url''* wurde gelöscht, da es eine Kopie eines anderen Dokuments ist.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* wurde entfernt, weil eine Kopie des Dokuments bereits vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

Kapitel 12. Parsernachrichten (FFQT)

FFQT0059E

Der Stellent-Parser konnte ein Dokumentkennzeichen mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht öffnen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0060E

Der Stellent-Parser konnte eine Inhaltskennung mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht öffnen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit einer für den betreffenden Dateityp geeigneten Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0061E

Der Stellent-Parser konnte das erste Inhaltssegment mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht abrufen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht mit dem Stellent-Parser syntaktisch analysiert werden. Sein Inhalt wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0062E

Der Stellent-Parser konnte das nächste Inhaltssegment mit dem Code *stellent-fehlercode* nicht abrufen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte mit dem Stellent-Parser nicht voll-

ständig syntaktisch analysiert werden. Nur der erster Teil seines Inhalts wird indiziert. Dies wurde wahrscheinlich durch das Abschneiden des Dokuments verursacht.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob das Dokument unter *url* ein gültiges Dokument ist. Versuchen Sie, es mit der dem Dateityp entsprechenden Anzeigefunktion zu lesen. Falls es ungültig ist, ersetzen Sie es durch eine gültige Version, und durchsuchen Sie die URL erneut mit dem Crawler.

FFQT0065I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem unterstützten Dateityp *stellent-dateityp (dokumenttyp)* empfangen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieses Dokument kann durchsucht werden, wenn es vom Dokumenttyp *dokumenttyp* ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0066I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem nicht unterstützten Dateityp *stellent-dateityp* empfangen. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieser Dateityp ist keinem durchsuchbaren Dokumenttyp zugeordnet. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indiziert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0067I

Der Stellent-Parser hat ein Dokument mit dem Dateityp *stellent-dateityp (dokumenttyp)* empfangen, das von einem nativen Parser unterstützt wird. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Es wurde erkannt, dass das Dokument mit der URL *url* vom Typ *stellent-dateityp* ist. Dieser Typ wird von einem der integrierten Parser unterstützt, und Stellent wird nicht zur syntaktischen Analyse des Dokumentinhalts verwendet. Dieses Dokument kann durchsucht werden, wenn es vom Dokumenttyp *dokumenttyp* ist.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0072I

Der Stellent-Parser konnte den Dateityp des Dokuments mit URL *url* nicht erkennen.

Erläuterung:

Der Stellant-Parser konnte den Typ des Dokuments mit der URL *url* nicht erkennen. Der Inhalt dieses Dokuments wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0078W

Der Stellant-Parser konnte ein Dokument der Größe *dokumentgröße* nicht syntaktisch analysieren. Die URL des Dokuments lautet *url*.

Erläuterung:

Das Dokument mit der URL *url* konnte nicht erfolgreich syntaktisch analysiert werden. Weder der gesamte Inhalt noch Teile des Inhalts werden indexiert.

Benutzeraktion:

Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQT0084E

Beim Warten auf eine Antwort vom Stellant-Parserserver wurde das Zeitlimit überschritten. Der Server führt wahrscheinlich eine Schleife aus und muss erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Der Stellant-Parser antwortet nicht. Er befindet sich wahrscheinlich in einem nicht definierten Status und muss erneut gestartet werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellant-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0085E

Beim Verarbeiten eines Dokuments ging die Verbindung zum Stellant-Parserserver verloren. Der Server wurde möglicherweise gestoppt und muss erneut gestartet werden.

Erläuterung:

Die Verbindung zum Stellant-Parser wurde unterbrochen. Er wurde wahrscheinlich gestoppt oder abnormal beendet und muss erneut gestartet werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellant-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0086W

Der Stellant-Parser hat *anzahl_dokumente* Dokumente verarbeitet. Sie sollten den Server erneut starten, um seine Ressourcen zu bereinigen.

Erläuterung:

Der Stellant-Parser wird möglicherweise im Laufe der Zeit instabil, nachdem er eine große Anzahl Dokumente verarbeitet hat. Deshalb sollte er nach der Verarbeitung der angegebenen Anzahl Dokumente erneut gestartet werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie im Protokoll, ob der Stellant-Parser automatisch erneut gestartet wurde. Andernfalls stoppen Sie den Parser, und starten Sie ihn erneut.

FFQT0138E

Bei der Syntaxanalyse der Zuordnungsdatei *datei* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Das Dokument mit dem Namen *datei* konnte nicht erfolgreich syntaktisch analysiert werden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Struktur und die Elemente der XML-Datei korrekt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Tag 'indexBuildSpecification' über die richtigen Namensbereichsinformationen verfügt (xmlns="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml", und nicht xmlns:namespace="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml").

FFQT0162I

Das Dokument *url* wurde auf Grund der benutzerdefinierten Bedingung zum Überspringen nicht indexiert.

Erläuterung:

Das Dokument *url* wurde im Parser übersprungen, weil es mit der benutzerdefinierten Bedingung zum Überspringen übereinstimmte. Das Dokument wird nicht indexiert.

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Wenn Sie nicht möchten, dass das Dokument übersprungen wird, wählen Sie die Bedingung zum Überspringen aus, die im Abschnitt für die benutzerdefinierte Textanalyse des Parsers der Objektgruppe definiert ist.

FFQT0166W

Die automatische Codepageerkennung ist fehlgeschlagen bzw. die Ergebnisse liegen für das Dokument *url* unterhalb des Schwellenwerts für die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit. Die Codepage *codepage* für die Rückübertragung wird verwendet.

Erläuterung:

Die Codepage des Dokuments *url* konnte nicht mit ausreichender Sicherheit automatisch erkannt werden. Das Dokument wird verarbeitet, als wäre es auf der Codepage für die Rückübertragung *codepage* verschlüsselt, wie für diese Dokumentgruppe und den Crawlerbereich angegeben.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Codepage für die Rückübertragung für dieses Dokument geeignet ist.

Kapitel 13. Nachrichten der Dienstprogramme (FFQU)

FFQU0269E

Der Taschenrechner stellte einen Syntaxfehler für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält.

Erläuterung:

Der Taschenrechner kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck *variablenausdruck* mit einem Syntaxfehler an der Position *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0270E

Der Taschenrechner stellte den ungültigen Operanden "*ungültiger_operand*" für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält.

Erläuterung:

Der Taschenrechner kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie den Ausdruck *variablenausdruck* mit einem ungültigen Operanden an der Position *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält. Ein gültiger Operand ist ein Variablenname oder eine Konstante, der Taschenrechner hat jedoch *ungültiger_operand* festgestellt. Dabei handelt es sich weder um eine Variable noch um eine Konstante.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0271E

Der Taschenrechner stellte die ungültige Konstante "*ungültige_konstante*" für die Variable "*variablenname*" fest, die den Ausdruck "*variablenausdruck*" an der Zeichenposition *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält.

Erläuterung:

Der Taschenrechner kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck *variablenausdruck* mit einer ungültigen Konstanten an der Position *position_innenhalb_des_ausdrucks* enthält. Eine gültige Konstante ist ein Gleitkommaliteral im Dezimalformat, der Taschenrechner hat jedoch *ungültige_konstante* festgestellt. Dabei handelt es sich um keine gültige Konstante.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0272E

Der Taschenrechner stellte die nicht definierte Variable "*variablenname*" fest.

Erläuterung:

Der Taschenrechner kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da der zugehörige Ausdruck fehlt.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

FFQU0273E

Der Taschenrechner stellte eine Endlosschleife auf Grund der Schleifenabhängigkeit der Variablen "*variablenname*" fest.

Erläuterung:

Der Taschenrechner kann die Auswertung der Variablen *variablenname* nicht fortsetzen, da sie einen Ausdruck enthält, der möglicherweise auf sich selbst verweist. Dies bezeichnet man als Endlosschleife.

Benutzeraktion:

Wenn diese Nachricht wiederholt angezeigt wird, wenden Sie sich an die IBM Unterstützungsfunktion.

Kapitel 14. Nachrichten der Synonymverzeichnisse (FFQV)

FFQV0001E

Die Frost-Initialisierung ist fehlgeschlagen.

Erläuterung:

Bei der Frost-Initialisierung ist eine Ausnahmebedingung aufgetreten. Die Frost-Bibliothek (Datei 'dlt.jar') ist möglicherweise nicht vorhanden.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass die Datei 'dlt.jar' vorhanden ist.

FFQV0002E

Die Wörterverzeichnis-XML-Datei *dateiname* konnte nicht gefunden werden.

Erläuterung:

Die angegebene Wörterverzeichnis-XML-Datei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine vorhandene Wörterverzeichnis-XML-Datei an, und überprüfen Sie, ob die zugehörigen Dateiberechtigungen korrekt gesetzt sind.

FFQV0003E

Auf die Wörterverzeichnis-XML-Datei *dateiname* konnte nicht zugegriffen werden.

Erläuterung:

Auf die angegebene Wörterverzeichnis-XML-Datei konnte nicht zugegriffen werden. Möglicherweise wurden für die Datei nicht die erforderlichen Berechtigungen gesetzt.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Dateiberechtigungen der angegebenen Wörterverzeichnis-XML-Datei, und stellen Sie sicher, dass die Datei nicht beschädigt ist.

FFQV0004E

Die Synonym-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung:

Die angegebene Synonymdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema *synonyms.xsd*.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0005E

Die Boostbegriff-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung:

Die angegebene Boostbegriffdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema 'boostTerms.xsd'.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0006E

Die Stoppwort-XML-Datei *dateiname* ist keine gültige XML-Datei.

Erläuterung:

Die angegebene Stoppwortdatei ist nicht korrekt formatiert oder entspricht nicht dem XML-Schema 'stopWords.xsd'.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen.

FFQV0007E

Beim Speichern der nächsten Synonymgruppe in die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die angegebene Synonymdatei ist beschädigt, oder es ist kein Plattenspeicherplatz zum Speichern der Wörterverzeichnisdatei verfügbar.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie einen XML-Editor, um Ihre XML-Datei zu prüfen. Überprüfen Sie, ob die Datei über die erforderlichen Berechtigungen verfügt und ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0008E

Beim Versuch, die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* zu initialisieren, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Die angegebene Wörterverzeichnisdatei ist bereits vorhanden oder konnte auf Grund falscher Berechtigungen nicht erstellt werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob der angegebene Pfad korrekt ist und über Schreibzugriff verfügt.

FFQV0009E

Beim Versuch, die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* zu schließen, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Das angegebene Wörterverzeichnis konnte nicht geschlossen werden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0010E

Die Wörterverzeichnisdatei *dateiname* ist bereits vorhanden.

Erläuterung:

Vorhandene Wörterverzeichnisdateien werden nicht überschrieben.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen anderen Wörterverzeichnisdateinamen an, oder löschen bzw. ändern Sie den vorhandenen Namen.

FFQV0011E

Die Protokolldatei *dateiname* konnte nicht erstellt werden.

Erläuterung:

Eine Ausnahmebedingung ist aufgetreten. Sie konnte jedoch nicht protokolliert werden, da der Zugriff auf die Protokolldatei nicht möglich war.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob die Protokolldatei über die erforderlichen Berechtigungen verfügt und ob genügend Plattenspeicherplatz zur Verfügung steht.

FFQV0012E

dateiname ist vermutlich eine ungültige XML-Wörterverzeichnisdatei. Die XML-Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.xml* haben.

Erläuterung:

Wörterverzeichnis-XML-Dateien müssen die Erweiterung **.xml* besitzen.

Benutzeraktion:

Geben Sie eine gültige Wörterverzeichnis-XML-Datei an, die die Erweiterung **.xml* hat, oder benennen Sie die vorhandene Datei um.

FFQV0013E

dateiname ist keine gültige Erweiterung für eine Wörterverzeichnisdatei. Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.dic* haben.

Erläuterung:

Wörterverzeichnisdateien müssen die Erweiterung **.dic* haben.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie einen Dateinamen, der die Erweiterung **.dic* hat.

FFQV0014E

Beim Versuch, sich an der Systemkonsole anzumelden, ist ein Fehler aufgetreten.

Erläuterung:

Beim Versuch, eine Nachricht zu generieren und diese in die Systemkonsole zu schreiben, ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Protokolldatei auf weitere Informationen.

FFQV0015E

Die XSD-Schemadatei (*synonyms.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung:

Zum Prüfen der Synonymdatei ist die Datei *synonyms.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *synonyms.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0016E

Die XSD-Schemadatei (*boostTerms.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung:

Zum Prüfen der Boostbegriffdatei ist die Datei *boostTerms.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *boostTerms.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0021E

Die XSD-Schemadatei (*stopWords.xsd*) wurde im aktuellen Klassenpfad nicht gefunden.

Erläuterung:

Zum Prüfen der Stoppwortdatei ist die Datei *stopWords.xsd* erforderlich. Diese wurde im aktuellen Klassenpfad jedoch nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Fügen Sie dem Klassenpfad die Datei *stopWords.xsd* hinzu, oder verwenden Sie das Script **essyndictbuilder**, um den Klassenpfad zu konfigurieren.

FFQV0022E

Das Synonymverzeichnis *dateiname* konnte nicht gefunden werden. Die Synonymerweiterung ist nicht möglich.

Erläuterung:

Das angegebene Synonymverzeichnis konnte nicht gefunden werden, oder auf das Verzeichnis konnte nicht zugegriffen werden.

Benutzeraktion:

Verwenden Sie den korrekten Pfad zum Synonymverzeichnis, und überprüfen Sie die Berechtigungen, oder geben Sie kein Synonymverzeichnis an.

FFQV0023E

Ein falscher Boostfaktor *boostwert* wurde im XML-Boostwörterverzeichnis angegeben. Der zulässige Bereich ist [-10,10].

Erläuterung:

Der Boostfaktor darf nur zwischen -10 und 10 liegen.

Benutzeraktion:

Ändern Sie den falschen Boostfaktor in einen gültigen Wert, und versuchen Sie erneut, das Verzeichnis zu erstellen.

FFQV0024E

Ein falscher Attributwert *attributwert* wurde für Attribut "useVariante" in der Eingabedatei des XML-Wörterverzeichnis angegeben.

Erläuterung:

Für das Attribut 'useVariante' sind nur die Werte 'true' oder 'false' zulässig.

Benutzeraktion:

Ändern Sie den falschen Attributwert in einen gültigen Wert ('true' oder 'false'), und versuchen Sie erneut, das Verzeichnis zu erstellen.

FFQV0026E

Die falsche Anzahl Parameter *parameteranzahl* wurde gefunden.

Erläuterung:

Die falsche Anzahl Parameter wurde an das Tool 'esboostermdictbuilder' übergeben.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Verwendung, und passen Sie Ihre Parameter an.

FFQV0090W

Für den Begriff *begriffwert* gibt es keinen Eintrag im Synonymverzeichnis.

Erläuterung:

Wenn das Attribut 'useVariante' für einen Begriff angegeben wird, erfolgt eine Synonymerweiterung. Der angegebene Begriff verfügt über kein Synonym.

Benutzeraktion:

Setzen Sie das Attribut 'useVariante' auf 'false'. Prüfen Sie das Synonymverzeichnis auf das angegebene Wort. Wenn Sie für diesen Begriff kein Synonym erwarten, ignorieren Sie diese Nachricht.

Kapitel 15. Nachrichten des Migrationsassistenten (FFQW)

FFQW0001E

Für den Schlüssel *nachrichtenschlüssel* wurde keine Nachricht gefunden. Wenden Sie sich an den Administrator für die Unternehmenssuche.

Erläuterung:

Die vom Assistenten verwendete Nachrichtendatei wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob Komponenten für die Unternehmenssuche von WebSphere Information Integrator OmniFind Edition korrekt installiert wurden.

FFQW0002E

Die Datei *dateiname* kann nicht gelesen werden. Ändern Sie Ihre Auswahl.

Erläuterung:

Die ausgewählte Datei oder das ausgewählte Verzeichnis kann von dem Benutzer, der den Assistenten gestartet hat, nicht gelesen werden.

Benutzeraktion:

Ist die Datei korrekt, wenden Sie sich an den Administrator für die Suche, um die Zugriffsberechtigungen der Datei zu ändern.

FFQW0003E

Für die Datei *dateiname* ist kein Objektgruppenname festgelegt.

Erläuterung:

Jede Objektgruppe, die Sie migrieren wollen, muss über einen Objektgruppennamen verfügen, der in der Unternehmenssuche noch nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion:

Geben Sie einen Objektgruppennamen an, der in der Unternehmenssuche nicht vorhanden ist.

FFQW0008E

Die Benutzer-ID oder das Kennwort ist ungültig.

Erläuterung:

Für die Anmeldung beim Migrationsassistenten müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Administrators für die Unternehmenssuche eingeben, die während der Installation angegeben wurden.

Benutzeraktion:

Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Administrators für die Unternehmenssuche ein, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0011E

Beim Importieren der Objektgruppe für die Suchmaschine von WebSphere Portal in Datei *dateiname* ist ein Fehler aufgetreten. In Zeile *zeilennummer* und Spalte *spaltennummer* ist der folgende Fehler aufgetreten: *fehlernachricht*. Die Datei konnte nicht importiert werden.

Erläuterung:

Das Dokument enthält unerwarteten Inhalt. Möglicherweise handelt es sich um keine gültige Objektgruppenkonfigurationsdatei oder die Datei ist beschädigt.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie, ob es sich um die Datei handelt, die Sie aus WebSphere Portal exportiert haben. Ist dies der Fall, exportieren Sie die Konfigurationseinstellungen erneut aus der Objektgruppe der Portal-Suchmaschine in eine neue Datei und führen den Assistenten erneut aus.

FFQW0012E

Beim Erstellen der Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten. Der folgende Fehler wurde zurückgegeben: *fehlercode*.

Erläuterung:

Beim Erstellen der Objektgruppe für die Unternehmenssuche ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0013E

Beim Erstellen eines Web-Crawlers für die Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten. Der folgende Fehler ist aufgetreten: *fehlercode*.

Erläuterung:

Beim Erstellen des Web-Crawlers ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0014E

Beim Erstellen der Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten. Für die ID *benutzername* wurde keine Sitzung gefunden.

Erläuterung:

Der Assistent konnte keine Verbindung zur Unternehmenssuche herstellen.

Benutzeraktion:

Stellen Sie sicher, dass das System für die Unternehmenssuche aktiv ist.

FFQW0016E

Beim Erstellen der Objektgruppe *objektgruppenname* ist ein Fehler aufgetreten: *fehlernachricht*.

Erläuterung:

Beim Erstellen der Objektgruppe für die Unternehmenssuche ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Überprüfen Sie die Assistentenprotokolldatei auf weitere Informationen. Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0019E

Beim Erstellen einer Crawlerkonfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten. Ausnahmebedingungsricht: *fehlnachricht*

Erläuterung:

Beim Erstellen einer Web-Crawler-Konfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion:

Weitere Informationen finden Sie in der Assistentenprotokolldatei. Korrigieren Sie das Problem, und versuchen Sie es erneut.

FFQW0120I

Die Migration wurde erfolgreich beendet. Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0140I

Die Objektgruppe wurde aus der WebSphere Portal-Konfigurationsdatei *datei* importiert.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0141I

Die Objektgruppe *objektgruppenname* wurde erstellt.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0142I

Der Web-Crawler für Objektgruppe *objektgruppenname* wurde erfolgreich erstellt.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0154I

Die Crawlerdaten für Objektgruppe *objektgruppenname* werden erstellt.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0155I

Die folgenden Einstellungen für die maximale Anzahl Crawler-Threads wurden gefunden: *threadnummernliste*. Der importierte Wert ist *maximale_anzahl_threads*.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0156I

Die folgenden Einstellungen für die maximale Tiefe von Crawlersuchpfaden wurden gefunden: *pfadtiefenliste*. Der importierte Wert ist *maximale_pfadtiefe*.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0157I

Die folgenden Einstellungen für das Crawlerdokumentzeitlimit wurden gefunden: *zeitlimitliste*. Der importierte Wert ist *maximales_zeitlimit*.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0158I

Die folgenden Einstellungen für Standardzeichensätze wurden gefunden: *zeichensatzliste*. Der importierte Wert ist *zeichensatz*.

Erläuterung:**Benutzeraktion:**

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

FFQW0159I

Die Konfigurationsdatei *datei* wurde erstellt. Rückkehrcode: *rückkehrcode*.

Erläuterung:

Benutzeraktion:

Diese Nachricht dient nur zur Information. Es ist keine Aktion erforderlich.

Zugreifen auf Informationen zu WebSphere Information Integration

Informationen zu WebSphere Information Integration-Produkten sind telefonisch oder über das Web verfügbar.

Die hier angegebenen Telefonnummern gelten für Deutschland:

- Unter 0180 3 313233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0180 5 5090 können Sie Handbücher telefonisch bestellen.

Informationen zu WebSphere Information Integration finden Sie auch im Web unter www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/. Diese Site umfasst die folgenden aktuellen Informationen:

- Produktdokumentation
- Produktdownloads
- Fixpacks
- Release-Informationen und weitere Unterstützungsdokumentation
- Neuerungen zu WebSphere Information Integration
- Links zu Webressourcen wie White Papers und IBM Redbooks
- Links zu Newsgroups und Benutzergruppen
- Links zu Onlineinformationszentralen für WebSphere Information Integration-Produkte
- Bestellen von Handbüchern

Gehen Sie für den Zugriff auf Produktdokumentation wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Website unter www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/ auf.
2. Wählen Sie ein Produkt aus der Dropdown-Liste aus, zum Beispiel WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.
3. Klicken Sie den Link **Support** links auf der Seite an.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Learn** den gewünschten Link aus. Steht für das ausgewählte Produkt eine Informationszentrale zur Verfügung, können Sie den Link für die Informationszentrale auswählen. (Beispiel siehe Abb. 1 auf Seite 234)

Learn

- **Product documentation and manuals** (2 items)
- **Redbooks** (1 item)
- **V8.2 Documentation and release notes**

Information Center

Provides fast, online centralized access to product information.

- 1.0

Abbildung 1. Beispiel für Links zur Produktdokumentation auf einer WebSphere Information Integration-Unterstützungswebsite

Kommentare zur Dokumentation

Bitte senden Sie uns Ihre Kommentare zu diesen Informationen oder zu anderer Dokumentation von IBM WebSphere Information Integration.

Ihre Rückmeldung unterstützt IBM, hochwertige Informationen anzubieten. Bitte senden Sie uns Ihre Kommentare zu diesen Informationen oder zu anderer Dokumentation von WebSphere Information Integration. Zum Senden von Kommentaren stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Senden Sie Ihre Kommentare mit Hilfe des Kommentarformulars für Onlinedokumentation unter www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.
2. Senden Sie Ihre Kommentare als E-Mail an comments@us.ibm.com. Geben Sie den Namen des Produkts, die Versionsnummer des Produkts sowie den Namen und die Teilenummer der Informationen (falls vorhanden) an. Wenn Sie Kommentare zu bestimmtem Text haben, geben Sie die Position des Texts (z. B. einen Titel, eine Tabellenummer oder eine Seitenzahl) an.

Kontaktaufnahme mit IBM

Unter 0180 3 313233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.

Telefonische Unterstützung erhalten Sie über folgende Nummern:

- Unter 0180 3 313233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0190 7 72243 erreichen Sie die DB2 Helpline, wo Sie Antworten zu DB2-spezifischen Problemen erhalten.

Informationen zur nächsten IBM Niederlassung in Ihrem Land oder Ihrer Region finden Sie im IBM Verzeichnis für weltweite Kontakte, das Sie im Web unter www.ibm.com/planetwide abrufen können.

Marken

In diesem Abschnitt werden IBM Marken und bestimmte Marken anderer Hersteller aufgelistet.

Informationen zu IBM Marken finden Sie in <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:

Java und alle Java-basierten Marken und Logos sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind in gewissen Ländern Marken der Microsoft Corporation.

Intel, Intel Inside (Logos), MMX und Pentium sind in gewissen Ländern Marken der Intel Corporation.

UNIX ist in gewissen Ländern eine eingetragene Marke von The Open Group.

Linux ist in gewissen Ländern eine Marke von Linus Torvalds.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Services können Marken oder Servicemarken anderer Unternehmen sein.

Bemerkungen

Diese Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die in Deutschland angeboten werden. Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen nicht in allen Ländern an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. An Stelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Fremdprodukten, Fremdprogrammen und Fremdservices liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden): IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense Cedex, France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt; die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003
U.S.A.

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Die oben genannten Erklärungen bezüglich der Produktstrategien und Absichtserklärungen von IBM stellen die gegenwärtige Absicht der IBM dar, unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden, und repräsentieren nur die Ziele der IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

COPYRIGHTLIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

Outside In (®) Viewer Technology, © 1992-2005 Stellent, Chicago, IL., Inc. Alle Rechte vorbehalten.

IBM XSLT-Prozessor Lizenziertes Material - Eigentum der IBM © Copyright IBM Corporation, 1999-2005. Alle Rechte vorbehalten.

Index

A

Allgemeine Systemnachrichten
(FFQG) 193

B

Betriebssystemnachrichten (FFQO) 199

C

Controllernachrichten (FFQC) 11, 173
Crawlernachrichten (FFQD) 27

F

Fehlernachrichten
Unternehmenssuche 1

FFQA 3
FFQC 11
FFQD 27
FFQF 173
FFQG 193
FFQJ 195
FFQO 199
FFQQ 203
FFQR 207
FFQS 211
FFQT 213
FFQU 219
FFQV 221
FFQW 227

G

Globale Analysenachrichten (FFQA) 3

N

Nachrichten der Dienstprogramme
(FFQU) 219
Nachrichten der Synonymverzeichnisse
(FFQV) 221
Nachrichten des Migrationsassistenten
(FFQW) 227
Nachrichten für die Unternehmens-
suche 1

P

Parseernachrichten (FFQT) 213

S

Speichernachrichten (FFQS) 211
Such-API-Nachrichten (FFQQ) 203
Suchvorgangsnachrichten (FFQR) 207

T

Textanalysenachrichten (FFQJ) 195

U

Unternehmenssuche
Nachrichten 1

W

WebSphere II OmniFind Edition
Nachrichten 1

IBM



Java[™]
COMPATIBLE

GC12-3584-00

