

**IBM WebSphere Information Integrator
OmniFind Edition**



メッセージ・リファレンス

バージョン 8.3

**IBM WebSphere Information Integrator
OmniFind Edition**



メッセージ・リファレンス

バージョン 8.3

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書には、IBM の専有情報が含まれています。その情報は、使用許諾条件に基づき提供され、著作権により保護されています。本書に記載される情報には、いかなる製品の保証も含まれていません。また、本書で提供されるいかなる記述も、製品保証として解釈すべきではありません。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： GC18-9673-00
IBM WebSphere Information Integrator
OmniFind Edition
Messages Reference
Version 8.3

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.12

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2004, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

目次

第 1 章 エンタープライズ・サーチのメッセージ 1

第 2 章 グローバル分析のメッセージ (FFQA) 3

FFQA0501E	3
FFQA0502E	3
FFQA0503E	3
FFQA0504E	3
FFQA0505E	3
FFQA0506E	4
FFQA0507I	4
FFQA0508W	4
FFQA0509I	4
FFQA0510I	4
FFQA0511W	5
FFQA0512W	5
FFQA0513W	5
FFQA0514W	5
FFQA0515W	5
FFQA0522W	5
FFQA0523W	6
FFQA0524W	6
FFQA0525W	6
FFQA0550I	6
FFQA0551W	6
FFQA0552W	7
FFQA0553E	7
FFQA0557E	7
FFQA0558W	7
FFQA0572E	7
FFQA0586I	7
FFQA0587W	8
FFQA0588W	8
FFQA0591I	8
FFQA0592I	8
FFQA0593I	8

第 3 章 コントローラーのメッセージ (FFQC) 9

FFQC0008E	9
FFQC0020W	9
FFQC0023E	9
FFQC0027E	9
FFQC0032E	10
FFQC0049E	10
FFQC0641E	10
FFQC1000E	10
FFQC1002E	10
FFQC1003E	11

FFQC1008E	11
FFQC1010E	11
FFQC1018E	11
FFQC1023E	12
FFQC1041W	12
FFQC1042E	12
FFQC1043E	12
FFQC1044E	12
FFQC1046W	13
FFQC1072W	13
FFQC2034E	13
FFQC2605E	14
FFQC2607W	14
FFQC2611W	14
FFQC2613W	14
FFQC2616W	15
FFQC3025E	15
FFQC3026E	15
FFQC4815E	15
FFQC4838E	16
FFQC4840E	16
FFQC5201E	16
FFQC5217E	16
FFQC5228W	16
FFQC5233E	17
FFQC5234W	17
FFQC5235E	17
FFQC5238E	17
FFQC5800E	18
FFQC5801E	18
FFQC5802E	18
FFQC5803E	18
FFQC5804E	19
FFQC5805E	19
FFQC5806E	19
FFQC5807E	19
FFQC5808E	20
FFQC5809E	20
FFQC5810W	20
FFQC5811W	21
FFQC5812E	21
FFQC5813E	21
FFQC5814E	22
FFQC5815E	22
FFQC5816E	22
FFQC5817E	22
FFQC5818E	22
FFQC5819E	23
FFQC5820E	23
FFQC5821E	23
FFQC5822E	23

FFQC5823E 24

第 4 章 クローラーのメッセージ (FFQD) 25

FFQD1003E 25
FFQD1011E 25
FFQD1031E 25
FFQD1034E 25
FFQD1035E 26
FFQD1036E 26
FFQD1037E 26
FFQD1101E 26
FFQD1106E 27
FFQD1107E 27
FFQD1108E 27
FFQD1123E 27
FFQD1128E 28
FFQD1138E 28
FFQD1139E 28
FFQD1142E 28
FFQD1407E 28
FFQD1420E 29
FFQD1431E 29
FFQD1433E 29
FFQD2005E 29
FFQD2007E 30
FFQD2009E 30
FFQD2010E 30
FFQD2100E 30
FFQD2101W 30
FFQD2102E 31
FFQD2103E 31
FFQD2104E 31
FFQD2105E 31
FFQD2106E 31
FFQD2107E 32
FFQD2108E 32
FFQD2109E 32
FFQD2130E 32
FFQD2131E 32
FFQD2132E 33
FFQD2133E 33
FFQD2135E 33
FFQD2136E 33
FFQD2137E 34
FFQD2160E 34
FFQD2161E 34
FFQD2162E 34
FFQD2163E 34
FFQD2164E 35
FFQD2190E 35
FFQD2191E 35
FFQD2192E 35
FFQD2193E 36
FFQD2210E 36
FFQD2211E 36
FFQD2212I 36

FFQD2213E 36
FFQD2214E 37
FFQD2215E 37
FFQD2216E 37
FFQD2217E 37
FFQD2218E 38
FFQD2240E 38
FFQD2241E 38
FFQD2242E 38
FFQD2243E 39
FFQD2244E 39
FFQD2245E 39
FFQD2246E 39
FFQD2247E 39
FFQD2248E 40
FFQD2249E 40
FFQD2250E 40
FFQD2251E 40
FFQD2252E 41
FFQD2253E 41
FFQD2254E 41
FFQD2255E 41
FFQD2256E 41
FFQD2257E 42
FFQD2258E 42
FFQD2270E 42
FFQD2271E 42
FFQD2272E 43
FFQD2273E 43
FFQD2274E 43
FFQD2275E 43
FFQD2276E 44
FFQD2277E 44
FFQD2278E 44
FFQD2279E 44
FFQD2280E 44
FFQD2281E 45
FFQD2282E 45
FFQD2283E 45
FFQD2284E 45
FFQD2285E 46
FFQD2286E 46
FFQD2287W 46
FFQD2288I 46
FFQD2289I 47
FFQD2290E 47
FFQD2291W 47
FFQD2292W 47
FFQD2293W 48
FFQD2294W 48
FFQD2295E 48
FFQD2296E 48
FFQD2300E 49
FFQD2301E 49
FFQD2302E 49
FFQD2303E 49

FFQD2800E	49	FFQD3021W	60
FFQD2801W	50	FFQD3022W	61
FFQD2802I.	50	FFQD3023W	61
FFQD2803I.	50	FFQD3024E	61
FFQD2804I.	50	FFQD3025E	61
FFQD2805I.	50	FFQD3026E	61
FFQD2806E	50	FFQD3027E	62
FFQD2807E	51	FFQD3028E	62
FFQD2808E	51	FFQD3029E	62
FFQD2809E	51	FFQD3030E	62
FFQD2810E	51	FFQD3031E	62
FFQD2811E	51	FFQD3032E	63
FFQD2812E	52	FFQD3033E	63
FFQD2813E	52	FFQD3034I.	63
FFQD2900E	52	FFQD3035W	63
FFQD2901I.	52	FFQD3036I.	63
FFQD2902W	52	FFQD3037E	64
FFQD2903I.	53	FFQD3038E	64
FFQD2904E	53	FFQD3039E	64
FFQD2905E	53	FFQD3040E	64
FFQD2906I.	53	FFQD3041I.	64
FFQD2907E	53	FFQD3042E	64
FFQD2908E	54	FFQD3043I.	65
FFQD2909E	54	FFQD3044E	65
FFQD2910I.	54	FFQD3045I.	65
FFQD2911E	54	FFQD3046E	65
FFQD2912W	55	FFQD3047I.	65
FFQD2913I.	55	FFQD3048E	66
FFQD2914I.	55	FFQD3049E	66
FFQD2915I.	55	FFQD3050E	66
FFQD2916I.	55	FFQD3051E	66
FFQD2917E	56	FFQD3052E	66
FFQD2997E	56	FFQD3053E	67
FFQD2998E	56	FFQD3054E	67
FFQD2999E	56	FFQD3055E	67
FFQD3000I.	56	FFQD3056E	67
FFQD3001E	57	FFQD3057E	68
FFQD3002I.	57	FFQD3058E	68
FFQD3003E	57	FFQD3059E	68
FFQD3004I.	57	FFQD3060E	68
FFQD3005E	57	FFQD3061E	69
FFQD3006I.	58	FFQD3062E	69
FFQD3007E	58	FFQD3063E	69
FFQD3008E	58	FFQD3064E	69
FFQD3009I.	58	FFQD3065I.	69
FFQD3010I.	58	FFQD3066I.	70
FFQD3011E	58	FFQD3067I.	70
FFQD3012I.	59	FFQD3068I.	70
FFQD3013W	59	FFQD3069E	70
FFQD3014E	59	FFQD3070E	70
FFQD3015E	59	FFQD3071E	71
FFQD3016E	59	FFQD3072E	71
FFQD3017E	60	FFQD3073E	71
FFQD3018E	60	FFQD3074E	71
FFQD3019I.	60	FFQD3075E	71
FFQD3020I.	60	FFQD3076E	72

FFQD3077E	72	FFQD3134W	84
FFQD3078E	72	FFQD3135E	84
FFQD3079E	72	FFQD3136E	84
FFQD3080E	72	FFQD3137E	84
FFQD3081E	73	FFQD3138E	85
FFQD3082E	73	FFQD3139E	85
FFQD3083W	73	FFQD3500E	85
FFQD3084E	73	FFQD3501W	85
FFQD3085E	73	FFQD3502W	85
FFQD3086E	74	FFQD3503W	86
FFQD3087E	74	FFQD3504W	86
FFQD3088W	74	FFQD3505W	86
FFQD3089W	74	FFQD3506W	86
FFQD3090W	74	FFQD3507W	87
FFQD3091W	75	FFQD3508W	87
FFQD3092E	75	FFQD3509W	87
FFQD3093E	75	FFQD3510W	87
FFQD3094E	75	FFQD3511W	87
FFQD3095E	76	FFQD3512W	88
FFQD3096E	76	FFQD3513W	88
FFQD3097E	76	FFQD3514W	88
FFQD3098E	76	FFQD3515W	88
FFQD3099E	76	FFQD3516W	89
FFQD3100E	77	FFQD3517W	89
FFQD3101E	77	FFQD3518W	89
FFQD3102E	77	FFQD3519W	89
FFQD3103E	77	FFQD3520W	89
FFQD3104E	78	FFQD3521W	90
FFQD3106E	78	FFQD3522W	90
FFQD3107E	78	FFQD3523W	90
FFQD3108E	78	FFQD3524E	90
FFQD3109W	79	FFQD3534E	91
FFQD3110E	79	FFQD3537W	91
FFQD3111E	79	FFQD3540E	91
FFQD3112E	79	FFQD3541E	91
FFQD3113E	79	FFQD3543E	91
FFQD3114E	80	FFQD3544E	92
FFQD3115E	80	FFQD3545E	92
FFQD3116E	80	FFQD3546E	92
FFQD3117E	80	FFQD3547E	92
FFQD3118E	81	FFQD3548E	93
FFQD3119E	81	FFQD3549E	93
FFQD3120E	81	FFQD3550E	93
FFQD3121W	81	FFQD3551E	93
FFQD3122E	81	FFQD3552W	93
FFQD3123E	82	FFQD3553E	94
FFQD3124E	82	FFQD3554W	94
FFQD3125E	82	FFQD3555W	94
FFQD3126E	82	FFQD4000E	94
FFQD3127I	82	FFQD4001E	95
FFQD3128E	82	FFQD4002E	95
FFQD3129E	83	FFQD4003E	95
FFQD3130E	83	FFQD4004E	95
FFQD3131W	83	FFQD4005E	96
FFQD3132W	83	FFQD4006E	96
FFQD3133E	84	FFQD4007E	96

FFQD4008E	96	FFQD4064E	110
FFQD4009E	97	FFQD4065E	110
FFQD4010E	97	FFQD4066E	110
FFQD4011E	97	FFQD4067E	110
FFQD4012E	97	FFQD4068E	111
FFQD4013E	98	FFQD4069E	111
FFQD4014E	98	FFQD4070E	111
FFQD4015E	98	FFQD4071E	111
FFQD4016E	98	FFQD4072E	111
FFQD4017E	98	FFQD4073E	112
FFQD4018E	99	FFQD4074E	112
FFQD4019E	99	FFQD4075E	112
FFQD4020E	99	FFQD4076E	112
FFQD4021E	99	FFQD4077E	112
FFQD4022E	99	FFQD4078E	113
FFQD4023E	100	FFQD4079E	113
FFQD4024E	100	FFQD4080E	113
FFQD4025W	100	FFQD4081E	113
FFQD4026W	100	FFQD4082E	113
FFQD4027W	100	FFQD4083E	114
FFQD4028W	101	FFQD4084E	114
FFQD4029W	101	FFQD4085E	114
FFQD4030W	101	FFQD4086E	114
FFQD4031E	101	FFQD4087E	114
FFQD4032E	101	FFQD4088E	115
FFQD4033E	102	FFQD4089E	115
FFQD4034E	102	FFQD4090E	115
FFQD4035E	102	FFQD4091W	115
FFQD4036E	103	FFQD4092E	115
FFQD4037E	103	FFQD4093E	116
FFQD4038E	103	FFQD4094E	116
FFQD4039E	104	FFQD4095E	116
FFQD4040E	104	FFQD4096E	116
FFQD4041E	104	FFQD4097E	117
FFQD4042E	104	FFQD4098E	117
FFQD4043E	105	FFQD4099E	117
FFQD4044E	105	FFQD4100E	117
FFQD4045E	105	FFQD4101W	117
FFQD4046E	106	FFQD4102E	118
FFQD4047E	106	FFQD4200I	118
FFQD4048E	106	FFQD4201I	118
FFQD4049E	107	FFQD4202W	118
FFQD4050E	107	FFQD4203W	119
FFQD4051E	107	FFQD4204W	119
FFQD4052E	107	FFQD4205W	119
FFQD4053E	108	FFQD4207E	119
FFQD4054E	108	FFQD4208E	119
FFQD4055E	108	FFQD4209E	120
FFQD4056E	108	FFQD4210E	120
FFQD4057E	108	FFQD4211E	120
FFQD4058E	109	FFQD4212E	120
FFQD4059E	109	FFQD4213E	120
FFQD4060E	109	FFQD4214E	120
FFQD4061E	109	FFQD4215E	121
FFQD4062E	109	FFQD4216E	121
FFQD4063E	110	FFQD4217E	121

FFQD4218E	121	FFQD4416E	134
FFQD4219E	121	FFQD4417E	134
FFQD4220E	122	FFQD4418E	134
FFQD4221E	122	FFQD4419W	135
FFQD4222E	122	FFQD4420W	135
FFQD4223E	122	FFQD4421W	135
FFQD4224E	123	FFQD4422W	135
FFQD4225E	123	FFQD4423W	136
FFQD4226E	123	FFQD4427E	136
FFQD4227E	123	FFQD4428E	136
FFQD4228E	124	FFQD4433W	136
FFQD4229E	124	FFQD4434W	136
FFQD4230E	124	FFQD4435W	137
FFQD4231E	124	FFQD4436W	137
FFQD4232E	125	FFQD4437E	137
FFQD4233E	125	FFQD4441W	137
FFQD4234E	125	FFQD4442E	137
FFQD4235E	125	FFQD4443E	138
FFQD4236E	126	FFQD4444E	138
FFQD4300E	126	FFQD4445E	138
FFQD4301E	126	FFQD4446E	138
FFQD4302E	126	FFQD4447I	139
FFQD4303E	126	FFQD4448E	139
FFQD4304E	127	FFQD4449E	139
FFQD4305E	127	FFQD4450E	139
FFQD4306E	127	FFQD4451E	139
FFQD4307E	127	FFQD4452E	140
FFQD4308E	128	FFQD4453W	140
FFQD4309E	128	FFQD4454W	140
FFQD4310E	128	FFQD4455W	140
FFQD4311E	128	FFQD4456W	141
FFQD4312E	128	FFQD4457W	141
FFQD4313E	129	FFQD4458E	141
FFQD4314E	129	FFQD4461E	141
FFQD4315E	129	FFQD4500E	141
FFQD4316E	129	FFQD4501E	142
FFQD4317E	130	FFQD4502E	142
FFQD4318E	130	FFQD4503E	142
FFQD4319E	130	FFQD4504E	142
FFQD4320E	130	FFQD4505W	143
FFQD4321E	130	FFQD4506W	143
FFQD4322E	131	FFQD4507E	143
FFQD4323W	131	FFQD4508E	143
FFQD4324I	131	FFQD4509E	143
FFQD4325I	131	FFQD4510E	144
FFQD4326E	132	FFQD4511E	144
FFQD4327W	132	FFQD4512E	144
FFQD4328E	132	FFQD4513E	144
FFQD4400I	132	FFQD4514E	145
FFQD4401I	132	FFQD4600E	145
FFQD4402W	133	FFQD4601E	145
FFQD4409W	133	FFQD4602E	145
FFQD4412W	133	FFQD4603I	145
FFQD4413W	133	FFQD4604I	146
FFQD4414E	134	FFQD4605I	146
FFQD4415E	134	FFQD4607E	146

FFQD4608E	146	FFQD4735E	158
FFQD4609E	146	FFQD4736E	159
FFQD4610E	147	FFQD4737W	159
FFQD4611E	147	FFQD4738W	159
FFQD4612E	147	FFQD4739E	159
FFQD4613W	147	FFQD4740I	160
FFQD4614W	147	FFQD4741W	160
FFQD4615E	148	FFQD5600E	160
FFQD4616E	148	FFQD5601E	160
FFQD4617E	148	FFQD5602E	160
FFQD4618E	148	FFQD5603E	161
FFQD4619E	148	FFQD5604W	161
FFQD4620E	149	FFQD5800E	161
FFQD4621E	149	FFQD5801E	161
FFQD4622E	149	FFQD5802E	162
FFQD4623E	149	FFQD5803E	162
FFQD4624E	149	FFQD5804E	162
FFQD4625E	150	FFQD5805E	162
FFQD4626E	150	FFQD5806E	163
FFQD4627E	150	FFQD8000I	163
FFQD4628E	150	FFQD8001I	163
FFQD4629E	151	FFQD8002I	163
FFQD4630E	151	FFQD8003I	164
FFQD4631E	151	FFQD8020E	164
FFQD4632W	151	FFQD8021E	164
FFQD4633W	151	FFQD8022E	164
FFQD4634E	152	FFQD8023E	164
FFQD4704I	152	FFQD8024E	165
FFQD4705I	152	FFQD8025E	165
FFQD4707E	152	FFQD8026E	165
FFQD4708E	152	FFQD8027E	165
FFQD4710E	153	FFQD8028E	165
FFQD4711E	153	FFQD8050E	165
FFQD4712E	153	FFQD8051E	166
FFQD4713E	153	FFQD8052E	166
FFQD4714E	154	FFQD8060E	166
FFQD4715E	154	FFQD8061E	166
FFQD4716E	154	FFQD8062E	167
FFQD4717E	154	FFQD8063E	167
FFQD4718E	155	FFQD8070E	167
FFQD4719E	155	FFQD8080E	167
FFQD4720E	155	FFQD8081E	168
FFQD4721E	155	FFQD8082E	168
FFQD4722E	156	FFQD8083E	168
FFQD4723E	156		
FFQD4724E	156		
FFQD4725E	156		
FFQD4726E	156		
FFQD4727W	157		
FFQD4728W	157		
FFQD4729W	157		
FFQD4730E	157		
FFQD4731E	157		
FFQD4732E	158		
FFQD4733E	158		
FFQD4734E	158		
		第 5 章 スクリプトのメッセージ	
		(FFQF)	169
		FFQF0002E	169
		FFQF0003E	169
		FFQF0004E	169
		FFQF0005E	169
		FFQF0006E	170
		FFQF0007E	170
		FFQF0008E	170
		FFQF0009E	170
		FFQF0010E	170

FFQF0011E	171
FFQF0012E	171
FFQF0013I	171
FFQF0014I	171
FFQF0015I	171
FFQF0016I	172
FFQF0017E	172
FFQF0018I	172
FFQF0019I	172
FFQF0020E	172
FFQF0021I	173
FFQF0023E	173
FFQF0024E	173
FFQF0026E	173
FFQF0027I	174
FFQF0028E	174
FFQF0029I	174
FFQF0030E	174
FFQF0031I	175
FFQF0032E	175
FFQF0033I	175
FFQF0034E	175
FFQF0035I	175
FFQF0036E	176
FFQF0037I	176
FFQF0038E	176
FFQF0039W	176
FFQF0040E	177
FFQF0041W	177
FFQF0046E	177
FFQF0047E	177
FFQF0058E	178
FFQF0061E	178
FFQF0065E	178
FFQF0067E	178
FFQF0069E	178
FFQF0070W	179
FFQF0076E	179
FFQF0077E	179
FFQF0078E	179
FFQF0079E	180
FFQF0080E	180
FFQF0081E	180
FFQF0082E	180
FFQF0083E	181
FFQF0085E	181
FFQF0086E	181
FFQF0087E	181
FFQF0090E	182
FFQF0091E	182
FFQF0094E	182
FFQF0098E	182
FFQF0099E	183
FFQF0100E	183
FFQF0101E	183
FFQF0102E	183

FFQF0103E	183
FFQF0105W	184
FFQF0106E	184
FFQF0107E	184
FFQF0108E	185
FFQF0111E	185
FFQF0114E	185
FFQF0116E	185
FFQF0117E	186
FFQF0119E	186
FFQF0121E	186
FFQF0124E	186
FFQF0127E	187
FFQF0128E	187
FFQF0129E	187
FFQF0130E	187
FFQF0133E	188

第 6 章 一般システム・メッセージ

(FFQG) 189

FFQG0026E	189
-----------	-----

第 7 章 テキスト分析のメッセージ

(FFQJ) 191

FFQJ0100E	191
FFQJ0101E	191
FFQJ0102E	191
FFQJ0103E	191
FFQJ0104E	192
FFQJ0105E	192
FFQJ0106E	192
FFQJ0107E	192
FFQJ0108E	192
FFQJ0109E	193

第 8 章 オペレーティング・システム・サブシステム (OSS) のメッセージ

(FFQO) 195

FFQO0024E	195
FFQO0034E	195
FFQO0086E	195
FFQO0087E	195
FFQO0141E	196
FFQO0164E	196
FFQO0165E	196
FFQO0168E	196
FFQO0193W	197
FFQO0223E	197
FFQO0258E	197
FFQO0259E	197
FFQO0273W	197
FFQO0290E	198

第 9 章 検索 API のメッセージ

(FFQQ) 199

FFQQ0001E	199
FFQQ0002E	199
FFQQ0003E	199
FFQQ0004E	200
FFQQ0005E	200
FFQQ0006E	200
FFQQ0007E	201
FFQQ0008E	201

第 10 章 検索プロセスのメッセージ (FFQR) 203

FFQR0648E	203
FFQR0649E	203
FFQR0650E	203
FFQR0651E	203
FFQR0653E	204
FFQR0654E	204
FFQR0655E	204
FFQR0656E	204
FFQR0657E	205
FFQR0658E	205
FFQR0659E	205
FFQR0660E	205

第 11 章 保管メッセージ (FFQS) 207

FFQS0136I	207
FFQS0138I	207
FFQS0139I	207
FFQS0140I	207
FFQS0141I	208
FFQS0142I	208
FFQS0143I	208

第 12 章 パーサーのメッセージ (FFQT) 209

FFQT0059E	209
FFQT0060E	209
FFQT0061E	209
FFQT0062E	210
FFQT0065I	210
FFQT0066I	210
FFQT0067I	210
FFQT0072I	211
FFQT0078W	211
FFQT0084E	211
FFQT0085E	211
FFQT0086W	211
FFQT0138E	212
FFQT0162I	212
FFQT0166W	212

第 13 章 ユーティリティーのメッセージ (FFQU) 213

FFQU0269E	213
FFQU0270E	213
FFQU0271E	213
FFQU0272E	214

FFQU0273E	214
---------------------	-----

第 14 章 同義語辞書のメッセージ (FFQV) 215

FFQV0001E	215
FFQV0002E	215
FFQV0003E	215
FFQV0004E	215
FFQV0005E	215
FFQV0006E	216
FFQV0007E	216
FFQV0008E	216
FFQV0009E	216
FFQV0010E	216
FFQV0011E	217
FFQV0012E	217
FFQV0013E	217
FFQV0014E	217
FFQV0015E	217
FFQV0016E	218
FFQV0021E	218
FFQV0022E	218
FFQV0023E	218
FFQV0024E	219
FFQV0026E	219
FFQV0090W	219

第 15 章 マイグレーション・ウィザードのメッセージ (FFQW) 221

FFQW0001E	221
FFQW0002E	221
FFQW0003E	221
FFQW0008E	221
FFQW0011E	222
FFQW0012E	222
FFQW0013E	222
FFQW0014E	222
FFQW0016E	223
FFQW0019E	223
FFQW0120I	223
FFQW0140I	223
FFQW0141I	223
FFQW0142I	224
FFQW0154I	224
FFQW0155I	224
FFQW0156I	224
FFQW0157I	224
FFQW0158I	225
FFQW0159I	225

WebSphere Information Integration に関する情報の入手 227

IBM と連絡を取る 229


商標 231

特記事項.	233	索引	237
---------------	-----	--------------	-----

第 1 章 エンタープライズ・サーチのメッセージ

エンタープライズ・サーチ (IBM® WebSphere® Information Integrator OmniFind™ Edition) の大部分のメッセージに対して、修正処置に関する説明と提案が示されています。

本書には、説明とユーザー応答を含むメッセージが記載されています。エンタープライズ・サーチ・システムのメッセージには、説明やユーザー応答を含まないものがあり、それらは本書に含まれません。

エンタープライズ・サーチ管理コンソールで表示されるメッセージの多くにはアイコン () があり、クリックすると、メッセージで記述された問題の詳細が表示されます。このアイコンをクリックすると、インフォメーション・センターからの HTML ファイルが開きます。

第 2 章 グローバル分析のメッセージ (FFQA)

FFQA0501E

URL 表を作成できません。

説明: 内部問題が原因で、アンカー・テキスト・モジュールが URL 表を作成できませんでした。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0502E

URL 表をアタッチできません。

説明: 内部問題が原因で、アンカー・テキスト・モジュールが URL 表をアタッチできませんでした。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0503E

URL 表は既にアタッチされています。

説明: 内部問題が原因で、アンカー・テキスト・モジュールが URL 表を再びアタッチしようとしてしました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0504E

ファイル *file_name* の URL フィルターを初期化できません。

説明: 内部問題が原因で、アンカー・テキスト・モジュールが URL フィルターをファイル *file_name* から初期化できませんでした。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0505E

アンカー・テキスト・サマライザーを初期化できません。

説明: 内部問題が原因で、アンカー・テキスト・モジュールがサマライザーを初期化できませんでした。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0506E

ドキュメント・ハッシュを計算するのに十分なフィーチャーがありません
(*number_of_features* のみ)。

説明: この文書にはフィーチャーが少ししかないため、ドキュメント・ハッシュはそれに対して計算されません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQA0507I

プロパティ *property_name* に値 *property_value* を使用するの正しくありません。

説明: このプロパティに提供された値が正しくありません。

ユーザー応答:

このプロパティに別の値を入力してください。

FFQA0508W

DATE フィールドがない NNTP 文書が見つかりました。

説明: 内部処理エラーが原因で、この NNTP 文書に DATE フィールドがありません。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0509I

URL ハッシュ = *url_hash* に問題があります。

説明: URL ハッシュ = *url_hash* の文書を処理中に問題がありました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0510I

URL = *url* に問題があります。

説明: URL = *url* の文書を処理中に問題がありました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0511W

URL フィールドがない文書が見つかりました。

説明: 内部処理エラーが原因で、この文書に URL フィールドがありません。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0512W

URL フィールドが空の文書が見つかりました。

説明: 内部処理エラーが原因で、この文書に空の URL フィールドがあります。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0513W

文書の URL がヌル終了でなく、URL 最大長 *url* を超えています。

説明: 内部処理エラーが原因で、この文書に無効な URL フィールドがあります。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0514W

アンカー・テキストにターゲット URL: *collection_name* がありません。

説明: アンカー・テキストは無効で、それにターゲット URL がありません。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0515W

URL: *collection_name* のアンカー・テキスト・データ・ベクトルが壊れている可能性があります。

説明: 文書 *collection_name* のアンカー・テキストの内部表記が壊れています。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0522W

共用体検索: スロット番号 *slot_number* のマージが失敗しました。

説明: 重複検出処理の内部エラーで、処理が異常終了しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0523W

URL "*url*" の文書の状況コードは *status_code* ですが、ドキュメント・ハッシュ・コードがありません。この文書は重複検出を受けません。

説明: 重複検出中に文書 *url* で内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0524W

URL "*url*" の文書の状況コードは *status_code* ですが、ドキュメント・ハッシュがありません。この文書は重複検出を受けません。

説明: 重複検出中に文書 *url* で内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0525W

URL "*url*" の文書のドキュメント・ハッシュ・コード *shingle_code* は無効で、状況コードは *status_code* です。この文書は重複検出を受けません。

説明: 重複検出中に文書 *url* で内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0550I

コレクションが定義されていません。

説明: システムでコレクションが定義されていません。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0551W

URL ハッシュ *url_hash* の文書のソース言語を判別できません。

説明: この文書の言語は識別されませんでした。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQA0552W

URL ハッシュ *url_hash* の ItemFile のアンカー・テキストが大きすぎます。

説明: この文書のアンカー・テキストが大きすぎます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQA0553E

ターゲット URL *url* のアンカー・テキスト文書を初期化できません。

説明: 内部エラーが原因で、アンカー・テキスト・モジュールがこの文書にアンカー・テキストを作成できませんでした。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0557E

割り当てフェーズで URL ハッシュ *url_hash* に、予期しないリンク・タイプ *link_type* が発生しました。

説明: この文書に対して無効なリンク・タイプがあります。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0558W

空の URL のソート・レコードで、URL 表にありません。URL ハッシュ = *url_hash*。

説明: アンカー・テキスト・モジュールで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0572E

定義ファイル *file_name* を使用した有効範囲マッピングの初期化に失敗しました。

説明: 有効範囲の計算の初期化に失敗しました。

ユーザー応答:

エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0586I

辞書リスナー・サマリー: *num_total_docs* 文書のうち *num_skipped_docs* 文書がスキップされました。

説明: 合計 *num_total_docs* 文書から、*num_skipped_docs* 文書が辞書リスナーによってスキップされました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQA0587W

処理対象の文書がなかったため、辞書リスナーは出力ファイルに何も書き込んでいません。

説明: 辞書リスナーによって処理された文書がありませんでした。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQA0588W

辞書リスナーは `BuildDictionaryLW` で失敗しました。カスタム辞書は使用可能にはなりません。`CLASSPATH: classpath` `LD_LIBRARY_PATH: ld_library_path` `CMD: cmd`

説明: 辞書リスナーで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:
エラーをシステム管理者に報告してください。

FFQA0591I

辞書リスナーの `CLASSPATH: classpath`

説明: このメッセージは、使用された `CLASSPATH` を報告します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQA0592I

辞書リスナー LanguageWare ビルド・コマンド: `build_command`

説明: このメッセージは、使用されたビルド・コマンドを報告します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQA0593I

辞書リスナー `LD_LIBRARY_PATH: ld_library_path`

説明: このメッセージは、使用された `LD_LIBRARY_PATH` を報告します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

第 3 章 コントローラーのメッセージ (FFQC)

FFQC0008E

コレクション *collection_id* の *Reorganize or Refresh Type* 索引を作成している間にエラーが発生しました。

説明: 索引の作成時、または索引の整合性検査時にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳細については、システム・エラー・ログおよびそのコレクションのエラー・ログを確認してください。

FFQC0020W

コレクション *collection_id*、パーティション *partition_number*、タイプ *build_type* の索引作成は廃棄されました。

説明: 索引作成を開始できませんでした。索引は既に作成中であるか、既に作成のためにキューに入れられています。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQC0023E

コレクション *collection_name* をクリアできません。パーサーまたは索引作成が実行中です。

説明: コレクション・クリア・コマンドがコレクションに対して発行されました。しかし、コレクション *collection_name* に対してパーサーまたは索引作成が既に実行中です。

ユーザー応答:

指定されたコレクションに対してパーサーまたは索引作成が実行中であるかどうかを確認してください。このコレクションをクリアする場合は、パーサーを停止するか、または索引作成を停止するかその完了を待ってください。その後、コレクション・クリア・コマンドをもう一度発行してください。

FFQC0027E

パーティション化されたコレクション *collection_name* に対してパーティション番号が指定されていません。

説明: パーティション化されたコレクションである場合には、パーティション番号の指定がコマンドに必要です。

ユーザー応答:

コマンドを再実行し、引数にパーティション番号を指定してください。

FFQC0032E

指定されたマージ・サイズが小さすぎます。

説明: ターゲット・マージ・パーティションに指定されたサイズが小さすぎます。コントローラーが、マージに関与できる候補パーティションを見つけて、指定されたサイズに適合する新しいパーティションを生成することができません

ユーザー応答:

パーティション・サイズの少なくとも 2 倍のサイズ値を指定してください。

FFQC0049E

コレクション *collection_id*、パーティション番号 *partition_number* の索引を作成している間にエラーが発生しました。

説明: 索引の作成時、または索引の整合性検査時にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳細については、システム・エラー・ログおよびそのコレクションのエラー・ログを確認してください。

FFQC0641E

解析済みデータ・ストア・パスが空であるため、新規パーティションに書き込めませんでした。

説明: コントローラー・セッションが、新規コレクション・パーティションに対して空のストア・パスを戻しました。

ユーザー応答:

コントローラーが新規パーティションに対して空の解析済みデータ・ストア・パスを戻した理由については、システム・エラー・ログおよびコレクション・エラー・ログを確認してください。

FFQC1000E

コレクション名 *collection_name* は既に存在します。

説明: 入力されたコレクション名 *collection_name* は、別のコレクションに対するエンタープライズ・サーチのコレクション名として既に存在します。

ユーザー応答:

別のコレクション名を入力してください。

FFQC1002E

索引データ・ディレクトリー *directory* を作成している間にエラーが発生しました。

説明: コレクションの索引データ・ディレクトリーを作成しようとしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

コレクション・データ・ディレクトリー・パスに指定されたすべてのディレクトリーに、必要な作成許可があることを確認してください。

FFQC1003E

セッション名 *session_name* は既に存在します。

説明: 入力されたセッション名 *session_name* は、別のセッションに対するエンタープライズ・サーチのセッション名として既に存在します。

ユーザー応答:

別のセッション名を入力してください。

FFQC1008E

セッション *session_id* は既に構成されています。セッションは追加できません。

説明: 追加しようとしているセッション *session_id* は、既に構成済みです。

ユーザー応答:

既存のセッションを除去してセッション名 *session_id* で新しいセッションを再作成するか、あるいは既存のセッション構成を保持する場合は、現行のセッションのままにして何もアクションをとらなくて構いません。

FFQC1010E

コレクション *colleciton_id* を除去している間にエラーが発生しました。メッセージ・コード *message_id* を受け取りました。

説明: コレクションを除去しようとして、失敗しました。

ユーザー応答:

詳しくは、戻されたメッセージ・コードを参照してください。

FFQC1018E

セッション *session_id* をコレクション *collection_id* に追加している間にエラーが発生しました。メッセージ・コード *message_id* を受け取りました。

説明: コレクションにセッション・プロセスを構成することができます。指定されたセッションをコレクションに構成しようとしている間に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、戻されたメッセージ・コードを参照してください。

FFQC1023E

クローラー・インスタンス *crawler_instance_id* を除去している間にエラーが発生しました。例外メッセージ: *exception_message*

説明: コレクションは、システムにもうありません。しかしながら、コレクションの関連クローラー・インスタンス・マネージャー表を除去できませんでした。

ユーザー応答:

IBM ソフトウェア・サポートに連絡して支援を受けてください。

FFQC1041W

PID *pid* のロック所有者 *session_id* の構成ロック・ハンドル *lock_handle* を解放しました。このロックを解放せずにセッションが停止または強制終了されました。

説明: セッション *session_id* が実行中でないと思われるので、それによって保持された構成ロック *lock_handle* が解放されました。

ユーザー応答:

セッションが、構成ロックを解放せずに正常または異常に終了しました。アクションは不要です。

FFQC1042E

コレクション ID *collection_id* は既に存在します。

説明: 入力されたコレクション ID *collection_id* は、別のコレクションに対するエンタープライズ・サーチのコレクション ID として既に存在します。

ユーザー応答:

別のコレクション ID を入力してください。

FFQC1043E

コレクション ID が欠落しているか空です。

説明: コレクションの作成時には、コレクション ID の指定が必要です。

ユーザー応答:

コレクション ID を入力してください。ゼロ長の ID は許可されません。

FFQC1044E

コレクション名が欠落しているか空です。

説明: コレクションの作成時には、コレクション名の指定が必要です。

ユーザー応答:

コレクション名を入力してください。ゼロ長の名前は許可されません。

FFQC1046W

appids.properties ファイルは正常にマイグレーションされませんでした。

説明: appids.properties 構成ファイルをマイグレーションしている間にエラーが発生しました。コントローラー・サーバー (索引サーバー) で、マイグレーション・プロセスが appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin ディレクトリーから \$ES_NODE_ROOT/master_config ディレクトリーに移動しようとした。検索サーバーで、マイグレーション・プロセスが appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/config/admin ディレクトリーから除去しようとした。

ユーザー応答:

マルチサーバー・インストールの場合、コントローラー・サーバー (索引サーバー) で appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin ディレクトリーから \$ES_NODE_ROOT/master_config ディレクトリーへ移動します。検索サーバーで appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/config/admin ディレクトリーから除去してください。シングル・サーバー・インストールの場合、appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/master_config/admin ディレクトリーから \$ES_NODE_ROOT/master_config ディレクトリーへ移動してください。そして、appids.properties ファイルを \$ES_NODE_ROOT/config/admin ディレクトリーから除去してください。

FFQC1072W

nodes.ini ファイルは正常にマイグレーションされませんでした。

説明: nodes.ini 構成ファイルをマイグレーションしている間にエラーが発生しました。検索サーチ情報は、\$ES_NODE_ROOT/master_config/searchmanager/setup.ini ファイルからマイグレーションされませんでした。

ユーザー応答:

\$ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini ファイル内のすべての検索サーバー (ノード) に、検索サーバー・ホスト名 (デフォルトは宛先と同じ)、検索サーバー・ポート (デフォルトはポート 80)、検索サーバー・タイムアウト値 (デフォルトは 60 秒) の適切な値が入っていることを確認してください。

FFQC2034E

索引のコンテンツをリフレッシュするのに使用可能な索引がありません。

説明: 索引のコンテンツのリフレッシュは、既存の索引に対してのみ可能です。指定されたコレクションに対する索引が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

索引のコンテンツをリフレッシュする前に、有効な索引が構築されていることを確認してください。

FFQC2605E

キューに入れられる要求の最大数 *number* に達しました。

説明: URL 状況取得要求の数が、要求キューの限度の *number* を超えました。

ユーザー応答:

キューに入れられた要求にサービスが提供されるまで待ってください。後で、要求を再試行してください。

FFQC2607W

クローラー・セッション *crawler_id* のクロール済み文書数がしきい値を超えました。

説明: クローラー *crawler_id* に構成されている最大文書数を超えました。

ユーザー応答:

パーサーがキューに入れられた文書を消費できるように、クローラーがその操作を自動的に休止します。クローラーは、操作を自動的に再開します。クローラーをモニターして、そのアクティビティが再開されたことを確認してください。

FFQC2611W

コレクション *collection_id* のコレクション文書数がしきい値を超えました。

説明: コレクション *collection_id* に構成されている最大文書数を超えました。文書最大数のコレクションの限度を超えると、システム・パフォーマンスや、システムに構成された他のコレクションに影響する可能性があります。

ユーザー応答:

しきい値の限度を大きい値に再構成できます。ただし、しきい値の限度を増やすと、パフォーマンスやシステム・リソースに影響する可能性があります。特定のシステム・パフォーマンス・レベルを維持する必要がある場合は、他のコレクションのしきい値の限度を下げることもできます。

FFQC2613W

検索セッション *session_id* の検索プロセス応答がしきい値を超えました。

説明: 照会要求の検索サーバー応答時間が、構成されたしきい値を超えました。

ユーザー応答:

この動作が続く場合は、検索サーバーの照会負荷を調整します。検索サーバー上のリソースを他のプロセスと共用することによっても、パフォーマンスが影響される可能性があります。サーバー上の負荷の調整を検討してください。

FFQC2616W

使用可能なファイル・システム・スペースがサーバー *node_id* に構成されたしきい値より小さくなっています。実際のフリー・スペース率:

*file_system_space_free_percentage*構成されたフリー・スペース率:

file_system_space_free_threshold_percentage

説明: 指定されたサーバー上の使用可能なファイル・システム・スペースが、構成されたしきい値を下回りました。構成されたファイル・システムに使用可能なスペースがないと、ファイル・システムに書き込みを行うプロセスが失敗する可能性があります。

ユーザー応答:

指定されたサーバーでファイル・システムのサイズを増やしてください。ファイル・システム・リソースが完全に使い尽くされないように、このファイル・システムに書き込むコレクションを再構成できます。

FFQC3025E

パーサーが文書 *URI* を処理している間にエラーが発生しました。この文書はドロップされています。

説明: 指定された *URI* の文書を解析およびトークン化している間にエラーが発生しました。文書は解析済みデータ・ストアに追加されず、次の索引作成で現れません。

ユーザー応答:

何故この文書が構文解析されなかったかに関する情報については、システム・エラー・ログを確認してください。

FFQC3026E

ソケット操作 *socket_operation* でエラーが発生しました。

説明: 文書を解析およびトークン化している間にエラーが発生しました。パーサーは停止します。

ユーザー応答:

パーサーでソケット・エラーが発生した理由については、システム・エラー・ログを確認してください。パーサーの再始動を試行してください。

FFQC4815E

コレクション ID *collection_id* が無効です。

説明: 指定されたコレクション ID のコレクションがシステムに構成されていません。

ユーザー応答:

コレクションに対して、存在する ID を指定しているか確認してください。

FFQC4838E

無効なサーバー ID *node_id* が見つかりました。

説明: 指定されたサーバー ID のサーバーがシステムに構成されていません。

ユーザー応答:

存在するサーバーを指定しているか確認してください。

FFQC4840E

ID *node_id* のノードは既に構成されています。ノードは追加できません。

説明: 追加しようとしている ID *node_id* のノードは、既に構成済みです。

ユーザー応答:

既存のノードを除去してノード ID *node_id* で新しいノードを再作成するか、あるいは既存のノード構成を保持する場合は、現行のノードのままにして何もアクションをとらなくて構いません。

FFQC5201E

api_name API 呼び出しで予期しないエラーが発生しました。

説明: セッションへの API 呼び出し時に、予期しないエラーが発生しました。

ユーザー応答:

なぜ API 呼び出しが失敗したのかに関する情報については、システム・エラー・ログおよびコレクション・エラー・ログを確認してください。

FFQC5217E

プロパティ・ファイル *file_name* をロードしている間にエラーが発生しました。

説明: *file_name* のプロパティ・ファイルの内容をロードしようとしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

ファイル *file_name* を表示して、ファイルの内容に誤った形式のデータがないことを確認してください。

FFQC5228W

ファイル名 *file_name* のファイル・サイズは *file_size* です。これは、ファイル置換サイズの上限 *file_limit* を超えています。

説明: 一時変数のテキスト置換が、構成ファイル *file_name* に対して行われませんでした。システムが作成する各構成ファイルに対して、一時変数のスキャンは、実行時に判別された値をリアルタイム値に置換します。このファイルのサイズは *file_size* で、ファイル・スキャン実行の最大サイズ *file_limit* を超えています。

ユーザー応答:

ファイルはおそらく一時変数を含まないため、スキャンは不要で、アクションは不要です。

FFQC5233E

サーバー *node_id* がアクティブではありません。

説明: エンタープライズ・サーチ・システムが、指定されたサーバー ID で稼働していません。

ユーザー応答:

CCL がこのサーバーで稼働していることを確認してください。コントローラー・サーバー (索引サーバー) でエンタープライズ・サーチを再始動することもできます。

FFQC5234W

サーバー *node_id* 上でセッション *session_id* を開始できませんでした。サーバー *node_id* がアクティブではありません。

説明: セッションを開始できませんでした。エンタープライズ・サーチ・システムが、指定されたサーバー ID で稼働していません。

ユーザー応答:

CCL がこのサーバーで稼働していることを確認してください。コントローラー・サーバー (索引サーバー) でエンタープライズ・サーチを再始動できます。

FFQC5235E

API 呼び出し *api_name* が NULL の結果を戻しました。

説明: セッションへの API 呼び出し時に、NULL の結果が戻されました。

ユーザー応答:

なぜ API 呼び出しが NULL 結果を戻したのかに関する情報については、システム・エラー・ログおよびコレクション・エラー・ログを確認してください。

FFQC5238E

コレクション *collection_id* で無効なパーティション番号 *partition_number* が見つかりました。

説明: 指定されたパーティションがコレクションに含まれないか、パーティション番号が指定されていません。

ユーザー応答:

有効なパーティション番号を指定しているか確認してください。

FFQC5800E

セッション *session identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量を見積もり中にエラーが発生しました。

説明: セッション *session identifier* で使用するファイル・システム・スペースを見積もれませんでした。

ユーザー応答:

セッション *session identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量をモニターし、適切なシステム運用に十分なファイル・システム・スペースが使用可能であることを確認してください。

FFQC5801E

セッション *session identifier* で使用する仮想メモリー量の見積もり中にエラーが発生しました。

説明: セッション *session identifier* で使用する仮想メモリーの量を見積もれませんでした。

ユーザー応答:

セッション *session identifier* で使用する仮想メモリーの量をモニターし、適切なシステム運用に十分な仮想メモリーが使用可能であることを確認してください。

FFQC5802E

コレクション *collection identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量を見積もり中にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量を見積もれませんでした。

ユーザー応答:

コレクション *collection identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量をモニターし、適切なシステム運用に十分なファイル・システム・スペースが使用可能であることを確認してください。

FFQC5803E

コレクション *collection identifier* で使用する仮想メモリー量の見積もり中にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* で使用する仮想メモリーの量を見積もれませんでした。

ユーザー応答:

コレクション *collection identifier* で使用する仮想メモリーの量をモニターし、適切なシステム運用に十分な仮想メモリーが使用可能であることを確認してください。

FFQC5804E

コレクション *collection identifier* に関連するサーバー *node identifier* でファイル・システム *file system identifier* に必要なサイズ *amount of file system space in MB* をファイルに書き込み中にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* に関連付けられたサーバー *node identifier* でファイル・システム *file system identifier* に必要なサイズ *amount of file system space in MB* をファイルに書き込めませんでした。

ユーザー応答:

ファイル・システムに使用可能なスペースが十分に存在するか確認してください。

FFQC5805E

サーバー *node identifier* でコレクション *collection identifier* に必要な仮想メモリー・サイズ *amount of virtual memory in bytes* をファイルに書き込み中にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* で仮想メモリーに必要なサイズ *amount of virtual memory in bytes* をファイルに書き込めませんでした。

ユーザー応答:

ファイル・システムに使用可能なスペースが十分に存在するか確認してください。

FFQC5806E

コレクション *collection identifier* に関連付けられているサーバー *node identifier* のファイル・システム *file system identifier* に必要なサイズを読み取り中にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* に関連付けられたサーバー *node identifier* 上のファイル・システム *file system identifier* の必要なサイズをファイルから読み取れませんでした。

ユーザー応答:

ファイル・システム・ログを確認してください。

FFQC5807E

サーバー *node identifier* で必要な仮想メモリーを読み取り中にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* で仮想メモリーに必要なサイズをファイルから読み取れませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、ファイル・システム・ログを確認してください。

FFQC5808E

サーバー *node identifier* のファイル・システム・サイズ見積もり処理中にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* で使用されるファイル・システム・スペースの計算量を、サーバーで使用されているファイル・システム・スペースの実際量と比較できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5809E

サーバー *node identifier* の仮想メモリー見積もり処理中にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* で使用される仮想メモリーの計算量を、サーバーで使用されている仮想メモリーの現在量と比較できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5810W

サーバー *node identifier* のファイル・システム *file system identifier* で使用可能なフリー・スペースは、システムの適切な運用には不十分である可能性があります。サーバー *node identifier* 上のファイル・システム *file system identifier* から必要とされる追加スペースの見積もりは *size* MB ですが、使用可能なフリー・スペースは *size* MB しかありません。

説明: サーバー *node identifier* のファイル・システム *file system identifier* で使用可能なフリー・スペースは、システムの適切な運用には不十分である可能性があります。サーバー *node identifier* 上のファイル・システム *file system identifier* から必要とされる追加スペースの見積もりは *size* MB ですが、使用可能なフリー・スペースは *size* MB しかありません。

ユーザー応答:

起こりうるスペース上の問題を避けるため、以下の 1 つ以上の手順に従ってください。

1. 指定されたファイル・システムのサイズを増やします。
2. 最大文書数の値を小さくしてシステムを再構成します。
3. システムからクローラーを除去します。
4. システムからコレクションを除去します。
5. アクティブ・コレクションを同時に多く実行しすぎないようにします。

FFQC5811W

サーバー *node identifier* で使用可能なフリーの仮想メモリー・スペースは、システムの適切な運用には不十分である可能性があります。サーバー *node identifier* で必要な追加仮想メモリー・スペースの見積もりは *size* MB ですが、使用可能なフリーの仮想メモリー・スペースは *size* MB しかありません。

説明: サーバー *node identifier* で使用可能なフリーの仮想メモリー・スペースは、システムの適切な運用には不十分である可能性があります。サーバー *node identifier* で必要な追加仮想メモリー・スペースの見積もりは *size* MB ですが、使用可能なフリーの仮想メモリー・スペースは *size* MB しかありません。

ユーザー応答:

起こりうるスペース上の問題を避けるため、以下の 1 つ以上の手順に従ってください。

1. サーバーにメモリーをさらに追加します。
2. 索引作成およびクローラを行う最大文書数の値を小さくしてシステムを再構成します。
3. システムからクローラーを除去します。
4. システムからコレクションを除去します。
5. アクティブ・コレクションを同時に多く実行しすぎないようにします。

FFQC5812E

システム内の最大使用可能リソースを判別している間にエラーが発生しました。 リソース・データ・ファイル: *filename*

説明: システムに使用可能な最大のファイル・システム・スペースおよびメモリーを判別できません。

ユーザー応答:

指定されたファイル *filename* が存在する場合、それに十分な読み取り許可があることを確認してください。ファイルが存在しない場合は、指定されたディレクトリーに十分な書き込み許可があることを確認してください。システムのすべてのサーバーが稼働していることを確認してください。

FFQC5813E

セッションが初期化されていないため、リソース・マネージャーは開始できません。

説明: セッションは、初期化されていないため開始できません。

ユーザー応答:

リソース・マネージャー・セッションは、開始する前に初期化しておく必要があります。

FFQC5814E

入力ファイル *filename* のロードの間に、リソース・マネージャー・セッション内でエラーが発生しました。

説明: リソース・マネージャー・セッションが、ファイル *filename* をロードできませんでした。

ユーザー応答:

ファイル *filename* が存在すること、またそのファイルに読み取りおよび書き込み許可があることを確認してください。

FFQC5815E

コレクション *collection identifier* に関連付けられているサーバー *node identifier* のファイル・システム *file system identifier* のフリー・スペースを判別している間にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* に関連付けられたサーバー *node identifier* 上のファイル・システム *file system identifier* のフリー・スペースを判別できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5816E

サーバー *node identifier* 上の使用可能メモリー・リソースを判別している間にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* で使用可能なメモリー・リソースを判別できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5817E

サーバー *node identifier* 上の使用可能なファイル・システム・リソースとファイル・システム・リソースの見積もりとを比較している間にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* 上のファイル・システム・リソースの見積もりと使用可能なファイル・システム・リソースの比較を実行できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5818E

サーバー *node identifier* 上の使用可能なメモリー・リソースとメモリー・リソースの見積もりとを比較している間にエラーが発生しました。

説明: サーバー *node identifier* 上のメモリー・リソースの見積もりと使用可能なメモリー・リソースの比較を実行できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5819E

コレクション *collection identifier* 内の現在の文書数を判別しようとしている間にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* に含まれる現在の文書数を設定できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5820E

コレクション *collection identifier* の文書の最大数を判別しようとしている間にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* に構成された最大文書数を設定できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5821E

コレクション *collection identifier* で現在使用しているファイル・システム・スペースの量を見積もり中にエラーが発生しました。

説明: コレクション *collection identifier* で現在使用しているファイル・システム・スペースの量を見積もり中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

コレクション *collection identifier* で使用するファイル・システム・スペースの量をモニターし、適切なシステム運用に十分なファイル・システム・スペースが使用可能であることを確認してください。

FFQC5822E

使用可能なシステム・リソースと見積もりシステム要件を比較している間にエラーが発生しました。リソース・レポート: *file name*

説明: システム要件の見積もりと使用可能なシステム・リソースの比較を実行できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQC5823E

リソース・マネージャーがシステム・リソースをチェックしている間にエラーが発生しました。

説明: システム要件の見積もりと使用可能なシステム・リソースの比較を実行できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

第 4 章 クローラーのメッセージ (FFQD)

FFQD1003E

エラー: ユーザー *user* は存在しません。 *file* をチェックしてください。

説明: *es.cfg* ファイルで指定されたユーザーが存在しません。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD1011E

エラー: *file* が見つかりませんでした。

説明: 指定されたファイルが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD1031E

エラー: このスクリプトはクローラー・サーバー上で実行されていません。 このスクリプトをクローラー・サーバー上で実行してください。

説明: このスクリプトはクローラー・サーバー上で実行されていません。

ユーザー応答:

複数サーバー構成の場合、このスクリプトはクローラー・サーバー上で実行してください。単一サーバー構成の場合は、構成ファイル内の `InstalledComponents` の値に "crawler" が含まれることを確認してください。

FFQD1034E

エラー: 環境変数 `CMBROOT` / `IBMCMROOT` が定義されていません。DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールされていることを確認してください。

説明: 環境変数 `CMBROOT` が定義されていません。DB2 Information Integrator for Content がインストールされていない可能性があります。

ユーザー応答:

DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD1035E

エラー: cmbicmsrvs.ini ファイルが見つかりませんでした。DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールされていることを確認してください。

説明: 環境変数 CMCCOMMON が定義されていません。DB2 Information Integrator for Content がインストールされていない可能性があります。

ユーザー応答:

DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD1036E

エラー: 環境変数 ES_NODE_ROOT が定義されていません。WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされており、このスクリプトがエンタープライズ・サーチ管理者ユーザーによって実行されたことを確認してください。

説明: 環境変数 ES_NODE_ROOT が定義されていません。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正しくインストールされており、このスクリプトがエンタープライズ・サーチ管理者ユーザーによって実行されていることを確認してください。

FFQD1037E

エラー: 環境変数 ES_INSTALL_ROOT が定義されていません。WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされており、このスクリプトがエンタープライズ・サーチ管理者ユーザーによって実行されたことを確認してください。

説明: 環境変数 ES_INSTALL_ROOT が定義されていません。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正しくインストールされており、このスクリプトがエンタープライズ・サーチ管理者ユーザーによって実行されていることを確認してください。

FFQD1101E

エラー: 未定義のプラットフォームです。

説明: セットアップ・スクリプトが、サポートされないプラットフォームで実行されました。

ユーザー応答:

セットアップ・スクリプトが、サポートされたオペレーティング・システムで実行されていることを確認してください。

FFQD1106E

エラー: root ユーザーではなく、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザーとして、このセットアップ・シェルを実行してください。

説明: セットアップ・スクリプトは、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザーが実行する必要があります。

ユーザー応答:

現行ユーザーをエンタープライズ・サーチ・ユーザーに変更して、セットアップ・スクリプトをもう一度実行してください。

FFQD1107E

エラー: ES_CFG 環境変数が定義されていません。このコンピューターに、WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされていることを確認してください。

説明: ES_CFG 環境変数がセットアップ・スクリプトによって検出されませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされていることを確認し、また ES_CFG 環境変数が適切に設定されていることを確認してください。

FFQD1108E

エラー: エンタープライズ・サーチ構成ファイルは存在しません。

説明: エンタープライズ・サーチ構成ファイル es.cfg が、サーバー・ルート (ES_NODE_ROOT) ディレクトリーに存在しません。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされていることを確認し、またエンタープライズ・サーチ構成ファイル es.cfg がサーバーのルート・ディレクトリー(ES_NODE_ROOT) に存在することを確認してください。

FFQD1123E

エラー: Lotus Notes ディレクトリーが見つかりませんでした。

説明: 指定された Lotus Notes ディレクトリーが、クローラー・サーバーで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

Lotus Notes (Windows 用) または Lotus Domino Server (UNIX 用) が、クローラー・サーバーに適切にインストールされていることを確認してください。

FFQD1128E

エラー: Lotus Notes データ・ディレクトリーが見つかりませんでした。

説明: 指定された Lotus Notes データ・ディレクトリーが、クローラー・サーバーで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

Lotus Notes ディレクトリーがクローラー・サーバー上に適切にデプロイされていることを確認してください。

FFQD1138E

エラー: *filename* を除去できませんでした。それを除去し、このスクリプトを再度実行してください。

説明: このスクリプトは、ファイル *filename* を削除できません。

ユーザー応答:

ファイルを手動で除去して、このスクリプトをもう一度実行してください。

FFQD1139E

エラー: *filename* を作成できませんでした。

説明: このスクリプトは、ファイル *filename* を作成できません。

ユーザー応答:

ファイルおよびディレクトリー特権を確認して、ファイルが作成できるようにしてください。

FFQD1142E

エラー: *filename* が見つかりませんでした。

説明: このスクリプトは、ファイル *filename* を検出できません。

ユーザー応答:

ファイルが存在することを確認してください。

FFQD1407E

エラー: WebSphere Information Integrator Content Edition ディレクトリーが見つかりませんでした。

説明: 指定された WebSphere Information Integrator Content Edition ディレクトリーが、クローラー・サーバーで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator Content Edition が、クローラー・サーバーに適切にインストールされていることを確認してください。

FFQD1420E

エラー: WebSphere Application Server ディレクトリが見つかりませんでした。

説明: 指定された WebSphere Application Server ディレクトリが、クローラー・サーバーで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Application Server が、クローラー・サーバーに適切にインストールされていることを確認してください。

FFQD1431E

エラー: *filename* が見つかりませんでした。

説明: このスクリプトは、ファイル *filename* を検出できません。

ユーザー応答:

ファイルが存在することを確認してください。

FFQD1433E

エラー: 環境変数 MQ_JAVA_INSTALL_PATH が定義されていません。Java メッセージング用の WebSphere MQ モジュールが正しくインストールされていることを確認してください。

説明: 環境変数 MQ_JAVA_INSTALL_PATH が定義されていません。Java メッセージング用の WebSphere MQ モジュールが、インストールされていない可能性があります。

ユーザー応答:

Java メッセージング用の WebSphere MQ モジュールが正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD2005E

クローラー・サーバーは、指定されたクローラー・タイプに対して構成されていません。クローラー・サーバーが適切なセットアップ・スクリプトによって構成されていることを確認してください。

説明: クローラー・サーバーは、使用するクローラー・タイプに対して構成されていません。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーが適切なセットアップ・スクリプトによって構成されていることを確認するか、セットアップ・スクリプトを実行してください。

FFQD2007E

操作 *operation_class* の *api_name* API を登録している間にエラーが発生しました。

説明: 内部エラーのために、*api_name* ディスカバリー API を登録できませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチおよび前提条件ソフトウェアが、クローラー・サーバー上に正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD2009E

受け取ったパラメーターは無効です。

説明: 受け取ったパラメーターが欠落しているか、無効です。

ユーザー応答:

パラメーター値が正しいことを確認して、再試行してください。

FFQD2010E

操作 *operation_class* の操作インスタンスを作成している間にエラーが発生しました。API: *api_name*。

説明: 要求されたディスカバリー操作 *api_name* に関連するディスカバリー操作クラス *operation_class* を作成している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチおよび前提条件ソフトウェアが、クローラー・サーバー上に正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD2100E

データベースにアクセスしている間に SQL エラーが発生しました。エラー・コード: *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: DB2 データベース・サーバーにアクセスしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Universal Database メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD2101W

JDBC ドライバーをロードできませんでした。

説明: DB2 JDBC ドライバーをロードしている間に、無視されたエラーが発生しました。

ユーザー応答:

指定された JDBC ドライバーを使用する環境変数およびクラスパスが正しいことを確認してください。

FFQD2102E

ユーザー名またはパスワードが誤りです。

説明: DB2 サーバーへの接続の設定に使用されたユーザー名、パスワード、またはその両方が誤りでした。

ユーザー応答:

正しいユーザー名とパスワードで操作を再試行してください。

FFQD2103E

DB2 ディスカバリー API を実行している間に、次のエラーが発生しました。 戻りコード: *return_code*。 エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: DB2 データベース・サーバーをディスカバーしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Universal Database メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD2104E

接続を確立できません。

説明: 指定された DB2 データベース・サーバーへの接続が失敗しました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。DB2 UDB サーバーが使用可能であることを確認してください。

FFQD2105E

スキーマ名 *schema_name* の表またはビュー *table_or_view_name* が見つかりませんでした。

説明: 指定された表またはビューが DB2 データベース・サーバーに存在しないため、ディスカバリー・プロセスが列をディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

DB2 データベース・サーバーに存在する表またはビューを指定してください。

FFQD2106E

DB2 インスタンス *server_name:port_number* が見つかりませんでした。

説明: 指定された DB2 インスタンスが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

DB2 インスタンスを識別するサーバー名およびポート番号が正しいことを確認してください。

FFQD2107E

リモート・データベースをディスカバーするための他の操作が要求されています。現在の操作は DB2 インスタンス `server_name:port_number` に対するものです。

説明: データベースをディスカバーするための他の操作が実行中です。

ユーザー応答:

他の操作が完了するのを待って、再試行してください。それが意図的でない操作である場合は、指定されたサーバー上の DB2 Administration Server (DAS) が使用可能であることを確認してください。

FFQD2108E

ローカル・データベースをディスカバーするための他の操作が要求されています。

説明: データベースをディスカバーするための他の操作が実行中です。

ユーザー応答:

他の操作が完了するのを待って、再試行してください。

FFQD2109E

ディスカバー操作が中断されました。

説明: 要求された操作が中断されました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。

FFQD2130E

サーバーにアクセスしている間に、Notes エラーが発生しました。 ID: `error_id`。
エラー・メッセージ: `error_message`。

説明: Domino サーバーにアクセスしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、エラー・メッセージを参照してください。

FFQD2131E

指定された ID ファイルが存在しないか、読み取ることができません。

説明: 指定されたユーザー ID ファイルが存在しないか、ファイルを読み取る許可がありません。

ユーザー応答:

入力したユーザー ID ファイル・パスが正しいこと、またそのファイルを読み取ることができることを確認してください。

FFQD2132E

Notes セッションを作成できません。

説明: ディスカバリー・プロセスが Domino サーバーへの Notes セッションを作成できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2133E

他の Notes クローラーが実行中です。それらがロック *lock_name* を保持しているので、それらを停止する必要があります。パス: *lock_filepath*。名前: *lock_filename*。

説明: ディスカバリー・プロセスが、他の Notes クローラー・プロセスと共存できません。それらの 1 つが、ロック *lock_name* を保持しています。

ユーザー応答:

Notes クローラーを停止して、再試行してください。

FFQD2135E

クローラー・サーバーは NRPC に対して構成されていません。クローラー・サーバーが適切なセットアップ・スクリプトによって構成されていることを確認してください。

説明: NRPC (Notes リモート・プロシージャ・コール) の正しい Notes Java クラスをロードできませんでした。Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャが必要でした。

ユーザー応答:

Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャを実行してください。

FFQD2136E

Lotus Domino ディレクトリーからドメイン・ネームを取得できませんでした。ID: *error_id*。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Domino ディレクトリーからドメイン・ネームを取得できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、エラー・メッセージを参照してください。クローラー・ユーザーが Domino ディレクトリーを読み取ることができることを確認してください。

FFQD2137E

サーバー名は、完全修飾のインターネット・ホスト名でなければなりません。サーバー名: *server_name*。

説明: 指定されたサーバー名 *server_name* は、完全修飾のインターネット・ホスト名ではありませんでした。例えば、*svename/org1/org2* のような正規サーバー名は無効です。

ユーザー応答:

正しい完全修飾インターネット・ホスト名を指定してください。

FFQD2160E

ディレクトリー *directory name* が無効です。

説明: 指定されたディレクトリー名が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

存在するディレクトリー名を入力してください。

FFQD2161E

levels of subdirectories to discover 個を超える選択可能なサブディレクトリーがあります。この数を減らすには、メインディレクトリー名またはパターンを指定するか、ディスカバーするサブディレクトリーのレベルの指定を小さくしてください。

説明: *levels of subdirectories to discover* を超える選択可能なサブディレクトリーがあります。

ユーザー応答:

この数を減らすには、メインディレクトリー名またはパターンを指定するか、ディスカバーするサブディレクトリーのレベルの指定を小さくしてください。

FFQD2162E

指定された名前 *directory name* はディレクトリー名ではなく、ファイル名です。

説明: 指定された名前はファイル名です。

ユーザー応答:

存在するディレクトリー名を入力してください。

FFQD2163E

ディレクトリー *directory name or pattern* に指定されたパターンが無効です。

説明: 指定された検索パターンが誤りです。

ユーザー応答:

ディレクトリーを検索する正しいパターンを入力してください。パターンを入力する場合、その名前の 1 つ以上の文字に置き換わるワイルドカード文字としてアスタリスク (*) を使用します。

FFQD2164E

ファイル・ディレクトリーをディスカバリーしている間にエラーが発生しました。

説明: クローラー・サーバー上の指定されたディレクトリーが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD2190E

ディレクトリー *network path name* のネットワーク・パスが見つかりませんでした (ディレクトリー=*network path name*)。エラー・メッセージ: *detail error message*。

説明: 指定されたネットワーク・パスが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

ディレクトリーを検索する正しいパターンを入力してください。パターンを入力する場合、その名前の 1 つ以上の文字に置き換わるワイルドカード文字としてアスタリスク (*) を使用します。

FFQD2191E

指定されたドライブ名が無効です。

説明: 指定されたドライブ名、または指定されたファイル区切りが無効です。

ユーザー応答:

ディレクトリーを検索する正しいドライブ名を入力してください。

FFQD2192E

ディレクトリーを検索している間に、タイムアウト・エラーが発生しました。メインディレクトリー名またはパターンを指定するか、ディスカバリーするサブディレクトリーのレベルの指定を小さくしてください。

説明: 指定されたサブディレクトリー下にあるディレクトリーやファイルが多すぎます。

ユーザー応答:

メインディレクトリー名またはパターンを指定するか、ディスカバリーするサブディレクトリーのレベルの指定を小さくしてください。

FFQD2193E

同一ネットワーク・フォルダーに対して許可されるのは 1 ユーザーのみです。ネットワーク・フォルダーには、別のユーザーが接続しています。フォルダーにアクセスするには、同じユーザー名を使用してください。

説明: 複数のユーザーによるサーバーへの接続やフォルダーの共用は許可されません。

ユーザー応答:

同じサーバーまたは同じネットワーク・フォルダーには、同じユーザー名とパスワードを指定してください。

FFQD2210E

ユーザー ID かパスワード、または両方が間違っています。指定されたユーザー ID は *user_id* です。

説明: Content Manager サーバーに接続するために入力されたユーザー ID、パスワード、またはその両方が誤りでした。

ユーザー応答:

正しいユーザー ID とパスワードで操作を再試行してください。

FFQD2211E

DB2 Content Manager サーバー *server* への接続が失敗しました。

説明: 指定された DB2 Content Manager サーバーへの接続が失敗しました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。DB2 Content Manager サーバーが使用可能であることを確認してください。

FFQD2212I

DB2 Content Manager サーバー *server* は正常にクローラー・サーバーに接続されました。

説明: クローラー・サーバーは DB2 Content Manager サーバーに正常に接続されました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2213E

CMCOMMON キーワードが *discovery.properties* ファイルの中ではありませんでした。

説明: *ES_NODE_ROOT/master_config/discovery* ディレクトリーの *discovery.properties* ファイルに CMCOMMON キーワードがないため、ディスカバリー・プロセスが Content Manager サーバーをディスカバーできま

せんでした。Content Manager クローラーが適切なセットアップ・スクリプトで構成されていない可能性があります。

ユーザー応答:

適切なセットアップ・スクリプトで Content Manager クローラーを構成し、操作を再試行してください。

FFQD2214E

CM INI ファイル *file* が見つかりませんでした。

説明: CM INI ファイルが見つからなかったため、ディスカバリー・プロセスが DB2 Content Manager サーバーをディスカバーできませんでした。DB2 Information Integrator for Content が正しく構成されていない可能性があります。

ユーザー応答:

DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールおよび構成されていることを確認してください。

FFQD2215E

CM INI ファイルを読み取ることができないか、CM INI ファイル *file* が見つかりませんでした。

説明: CM INI ファイルが見つからなかったため、ディスカバリー・プロセスが DB2 Content Manager サーバーをディスカバーできませんでした。DB2 Information Integrator for Content が正しく構成されていない可能性があります。

ユーザー応答:

DB2 Information Integrator for Content が正しくインストールおよび構成されていることを確認してください。

FFQD2216E

項目タイプ *item_type* は存在しません。

説明: 指定された項目タイプが DB2 Content Manager サーバーに存在しないため、ディスカバリー・プロセスが DB2 Content Manager 属性をディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

DB2 Content Manager サーバーに存在する項目タイプを指定してください。

FFQD2217E

CM DKException が発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーをディスカバーしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD2218E

DB2 Content Manager エラーが発生しました。

説明: Content Manager サーバーをディスカバーしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD2240E

SSL を使用するには、トラストストア・ファイルの指定が必要です。

説明: SSL を使用するには、トラストストア・ファイルの指定が必要です。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイルをクローラー・サーバーに準備して、そのパスを入力してください。

FFQD2241E

SSL を使用するには、トラストストア・パスワードの指定が必要です。

説明: SSL を使用するには、ファイルのトラストストア・パスワードの指定が必要です。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイルのパスワードを入力してください。

FFQD2242E

トラストストア・ファイル *truststore_file* は存在しません。

説明: 指定されたトラストストア・ファイルが存在しないか、ファイルを読み取る許可がありません。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・パスが正しく、そしてそのファイルを読み取ることができることを確認してください。

FFQD2243E

トラストストア・ファイル *truststore_file* を妥当性検査している間にエラーが発生しました。

説明: 指定されたトラストストア・ファイルが存在しないか、ファイルを読み取る許可がありません。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・パスが正しく、そしてそのファイルを読み取ることができることを確認してください。

FFQD2244E

トラストストアのファイル・フォーマットまたはパスワードが間違っています。指定されたトラストストアは *truststore_file* です。

説明: トラストストアのファイル・フォーマットが誤りです。サポートされるフォーマットは、JKS、JCEKS、および PKCS#12 です。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・フォーマットが正しく、またサポートされることを確認してください。

FFQD2245E

不明なホスト名 *host_name* が検出されました。

説明: 指定されたパブリック・フォルダー URL 内のホスト名が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

ホスト名が正しいことを確認してください。

FFQD2246E

URL *public_folder_URL* が間違っています。

説明: 指定されたパブリック・フォルダー URL が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー URL が正しいことを確認してください。

FFQD2247E

public_folder_URL に接続している間に、入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーに接続中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

ネットワークおよびパブリック・フォルダーが作動していることを確認してください。

FFQD2248E

public_folder_URL に要求を送信している間に、プロトコル・エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーに要求を送信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2249E

要求を *public_folder_URL* に送信している間に、入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーに要求を送信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2250E

フォルダー数 (*actual_folder_count*) が上限 *folder_count_limit* を超えています。

説明: ディスカバーされたサブフォルダーの数が限度を超えてはなりません。

ユーザー応答:

サブフォルダーを検索するパターンを変更して、フォルダーの数を減らしてください。

FFQD2251E

ユーザー ID かパスワード、または両方が間違っています。指定されたユーザー名は *user_name* です。

説明: 誤ったユーザー ID、誤ったパスワード、あるいはその両方が指定されました。

ユーザー応答:

有効なユーザー名とパスワードを入力して、再試行してください。

FFQD2252E

指定されたフォルダー `public_folder_URL` は存在しません。

説明: 指定されたパブリック・フォルダー・サーバーが存在しますが、そのフォルダーはサーバー上に存在しませんでした。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー URL が正しく、またパブリック・フォルダー・サーバーが正しく作動していることを確認してください。

FFQD2253E

予期しない HTTP 応答を受け取りました。 HTTP 状態コード: `HTTP_state_code`。

HTTP 応答メッセージ: `HTTP_response_message`

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが、予期しない HTTP 応答を戻しました。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー・サーバーが正しく作動していることを確認してください。問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2254E

`public_folder_URL` から応答を受信している間に入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーから応答を受信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2255E

サーバー応答は間違った XML です。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが戻した XML 文書に、誤ったエレメントおよび文字が含まれる可能性があります。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダーに無効な文書が含まれていないことを確認してください。

FFQD2256E

受け取った XML を解析している間に入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーから応答を受信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2257E

XML パーサー・エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーからの応答を解析する XML パーサーを作成できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD2258E

指定された URL *public_folder_URL* は有効ですが、パブリック・フォルダーではありません。

説明: 指定された URL はクローラーからアクセス可能ですが、パブリック・フォルダーではありません。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー・サーバーが正しく作動しており、また Outlook Web Access がそのサーバー上で作動していることを確認してください。

FFQD2270E

指定された JNDI プロパティーが無効です。

説明: ディスカバリー・プロセスは、指定された JNDI プロパティーで WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに接続できませんでした。

ユーザー応答:

指定された JNDI プロパティーが正しいこと、また WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーが使用可能であることを確認してください。

FFQD2271E

指定されたりポジトリ名が無効です。

説明: 指定されたりポジトリが WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在しないため、ディスカバリー・プロセスが項目クラスをディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在するリポジトリを指定してください。

FFQD2272E

指定されたユーザー名またはパスワードが無効です。

説明: リポジトリへのログオンに必要なユーザー名、パスワード、あるいはその両方が誤りでした。

ユーザー応答:

正しいユーザー名とパスワードを入力して、操作を再試行してください。

FFQD2273E

指定された項目クラス名が無効です。

説明: 指定された項目クラスが WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在しないため、ディスカバリー・プロセスがプロパティをディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在する項目クラスを指定してください。

FFQD2274E

WebSphere Information Integrator Content Edition API エラーが発生しました。
エラー・メッセージ: *error_message*

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2275E

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバー・インスタンスを作成できません。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2276E

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーを見つけることができません。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2277E

通信エラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2278E

指定されたリポジトリ *repository_name* が見つかりませんでした。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: 指定されたリポジトリが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在しませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在するリポジトリを指定してください。

FFQD2279E

WebSphere Information Integrator Content Edition ユーザー・インスタンスは初期化されませんでした。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2280E

repository_name リポジトリへのログオンに失敗しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: ディスカバリー・プロセスが、*repository_name* リポジトリにログオンできませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2281E

repository_name リポジトリをログオフできませんでした。エラー・メッセージ:
error_message

説明: ディスカバリー・プロセスが、*repository_name* リポジトリをログオフできませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからのエラー・メッセージを参照してください。

FFQD2282E

指定された項目クラス *item_class_name* が見つかりませんでした。 リポジトリ:
repository_name。

説明: *item_class_name* 項目クラスが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーの *repository_name* リポジトリに存在しませんでした。

ユーザー応答:

リポジトリに存在する項目クラスを指定してください。

FFQD2283E

指定されたドメイン *domain_name* は使用できません。戻りコード: *return_code*。

説明: 指定されたドメインは、使用不可であるか、アクセスできませんでした。

ユーザー応答:

ドメイン名またはネットワークが正しいことを確認してください。

FFQD2284E

予期しないエラーが発生しました。戻りコード: *return_code* エラー・メッセージ:
error_message

説明: ドメイン・ネームを検証中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2285E

LDAP サーバーのパラメーターが無効です。サーバー *server_string*、ポート *port_number*、信用証明情報 *credential_id*、トラストストア・パス *truststore_path*。

説明: LDAP サーバー定義のパラメーターが無効です。

ユーザー応答:

TeamWorkplace クローラー設定をエンタープライズ・サーチ管理コンソールで構成してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD2286E

トラストストア・ファイル *truststore_file* を妥当性検査している間にエラーが発生しました。

説明: 指定されたトラストストア・ファイルが存在しないか、ファイルを読み取る許可がありません。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・パスが正しく、そしてそのファイルを読み取ることができることを確認してください。

FFQD2287W

ユーザー *user_id* は LDAP サーバー *ldap_server* 上に存在しません。

説明: ユーザー ID *user_id* は LDAP サーバー *ldap_server* で見つかりませんでした。

ユーザー応答:

指定されたユーザーが LDAP サーバーに存在することを検査し、TeamWorkplace クローラー設定をエンタープライズ・サーチ管理コンソールで確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD2288I

指定されたカスタム・グループ抽出フィルター *group_extraction_filter* が使用されました。

説明: カスタム・グループ抽出フィルター *group_extraction_filter* が、LDAP サーバーからのユーザー情報の取得に使用されています。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2289I

指定されたカスタム・ユーザー正規化フィルター `user_canonicalize_filter` が使用されました。

説明: カスタム・ユーザー正規化フィルター `user_canonicalize_filter` が、LDAP サーバーからのユーザー情報の取得に使用されました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2290E

Q レプリケーション・スキーマが見つかりませんでした。

説明: イベント・パブリッシングを使用するように構成されたデータベースは、Q レプリケーション・スキーマを使用します。

ユーザー応答:

イベント・パブリッシングを使用するようにデータベースが構成されていることを確認してください。

FFQD2291W

表 `table` には、Q レプリケーション・スキーマ `q_replication_schema`、パブリッシング・キュー・マップ `publishing_queue_map` の複数の XML パブリケーションがあります。

説明: パブリッシング・キュー・マップに関連付けられた表に可能な XML パブリケーションは、1 つのみです。

ユーザー応答:

クロールに使用されない XML パブリケーションを削除してください。

FFQD2292W

Q レプリケーション・スキーマ `q_replication_schema`、パブリッシング・キュー・マップ `publishing_queue_map` と関連付けられている表 `table` は、変更のあった列のみを公開するように構成されています。

説明: パブリッシング・キュー・マップに関連付けられた表は、変更のあった列と、変更のない列の両方を公開する必要があります。

ユーザー応答:

変更のあった列と、変更のない列の両方を公開するように XML パブリケーションを構成してください。

FFQD2293W

Q レプリケーション・スキーマ *q_replication_schema*、パブリッシング・キュー・マップ *publishing_queue_map* と関連付けられている表 *table* は、削除された行の公開を抑止するように構成されています。

説明: パブリッシング・キュー・マップに関連付けられた表は、削除された行を公開する必要があります。

ユーザー応答:

削除された行を公開するように XML パブリケーションを構成してください。

FFQD2294W

パブリッシング・キュー・マップが見つかりませんでした。

説明: ディスカバリー・プロセスは、選択された表のすべてをサポートするパブリッシング・キュー・マップをディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

選択されたすべての表が、イベント・パブリッシングを使用するように構成されていることを確認してください。また、選択する表を少なくしてみてください。

FFQD2295E

表 *schema_name.table_name* では、Q レプリケーション・スキーマ *q_replication_schema*、パブリッシング・キュー・マップ *publishing_queue_map* に応じた列は見つかりませんでした。

説明: 選択された表に公開する列がないため、ディスカバリー・プロセスが列をディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

公開する列がある表を選択してください。

FFQD2296E

WebSphere MQ にアクセスしている間にエラーが発生しました。エラー・コード: *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: ディスカバリー・プロセスが、指定された構成で WebSphere MQ にアクセスできませんでした。

ユーザー応答:

指定された構成を検証し、MQ リスナーが稼働していることを確認してください。「IBM WebSphere MQ メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD2300E

データベースにアクセスしている間に SQL エラーが発生しました。エラー・コード : *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: データベース・サーバーにアクセスしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2301E

JDBC ドライバー *jdbc_driver* をロードできませんでした。

説明: JDBC ドライバーをロードしている間に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

指定された JDBC ドライバーの環境変数およびクラスパスが正しいことを確認してください。また、問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2302E

接続を確立できません。

説明: 指定されたデータベース・サーバーへの接続が失敗しました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。データベース・サーバーが使用可能であることを確認してください。

FFQD2303E

スキーマ名 *schema_name* の表またはビュー *table_or_view_name* が見つかりませんでした。

説明: 指定された表またはビューがデータベース・サーバーに存在しないため、ディスカバリー・プロセスが列をディスカバーできませんでした。

ユーザー応答:

データベース・サーバーに存在する表またはビューを指定してください。

FFQD2800E

クローラー・プラグインからエラーが生成されました。メッセージ: *message*

説明:

ユーザー応答:

エラー・メッセージ *message* がクローラー・プラグインによって生成されました。クローラー・プラグインからのメッセージを参照してください。

FFQD2801W

クローラー・プラグインから警告が生成されました。メッセージ: *message*

説明:

ユーザー応答:

警告メッセージ *message* がクローラー・プラグインによって生成されました。クローラー・プラグインからのメッセージを参照してください。

FFQD2802I

クローラー・プラグインから情報メッセージが生成されました。メッセージ: *message*

説明:

ユーザー応答:

情報メッセージ *message* がクローラー・プラグインによって生成されました。クローラー・プラグインからのメッセージを参照してください。

FFQD2803I

クローラー・プラグイン・プロセスが正常に開始しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2804I

クローラー・プラグイン・プロセスが正常に停止しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2805I

クローラー・プラグイン・クラス *class_name* が正常にロードされました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2806E

クローラー・プラグイン・プロセスを開始できませんでした。

説明: クローラー・プラグイン・プロセスを開始できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2807E

クローラー・プラグイン・プロセスが正常な停止に失敗しました。

説明: クローラー・プロセスが正常に停止されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2808E

クローラー・プラグインのユーザー定義クラスを作成できません。

説明: CrawlerPlugin クラスから派生したユーザー定義クラスを作成できません。

ユーザー応答:

クラス名およびクラスパスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD2809E

クローラー・プラグイン・セッション *session_name* は使用可能ではありません。

説明: クローラー・プラグイン・セッションは使用可能ではありません。ユーザー定義クラスを正しく作成できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2810E

CrawlerPlugin クラス *user_defined_classname* の *init()* メソッドでエラーが発生しました。

説明: ユーザー定義クラスの *init()* メソッドが正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

ユーザー定義クラスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD2811E

CrawlerPlugin クラス *user_defined_classname* の *term()* メソッドでエラーが発生しました。

説明: ユーザー定義クラスの *term()* メソッドが正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

ユーザー定義クラスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD2812E

CrawlerPlugin クラス *user_defined_classname* の `isMetadataUsed()` メソッドでエラーが発生しました。

説明: ユーザー定義クラスの `isMetadataUsed()` メソッドが正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

ユーザー定義クラスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD2813E

CrawlerPlugin クラス *user_defined_classname* の `updateDocument()` メソッドでエラーが発生しました。

説明: ユーザー定義クラスの `updateDocument()` メソッドが正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

ユーザー定義クラスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD2900E

クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) は作動不能です。クライアントはサーバーに接続できませんでした。

説明: クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) は作動不能です。クライアントがそれに接続できないか、またはそれを終了できません。

ユーザー応答:

クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) が作動可能であることを確認してください。

FFQD2901I

クローラー・プラグイン・クライアント (*client_url*) が初期化されました。サーバー (*server_url*) に接続されました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2902W

クローラー・プラグイン・クライアント (*client_url*) は、終了中に警告を受け取りました。

説明: クローラー・プラグイン・クライアントで終了中に問題が発生しました。接続は異常にクローズしました。

ユーザー応答:

サーバーが適切に稼働していることを確認してください。

FFQD2903I

クローラー・プラグイン・クライアント (*client_url*) が終了しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2904E

クローラー・プラグイン・クライアントは初期化されていません。

説明: クローラー・プラグイン・クライアントは初期化が必要です。

ユーザー応答:

クローラー・プラグイン・クライアントを初期化してください。

FFQD2905E

クローラー・プラグイン・クライアントは、サポートされないデータを受け取りました。

説明: クローラー・プラグイン・クライアントが受信できるのは SocketData オブジェクトのみです。

ユーザー応答:

クローラー・プラグイン・サーバーが SocketData オブジェクトを送信することを確認してください。

FFQD2906I

クローラー・プラグイン・サーバーは、特定のポート番号なしで作成されました。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーは、初期化時に任意の空きポートを使用します。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2907E

クローラー・プラグイン・サーバーは作成されませんでした。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーは、クローラー・プラグイン・モジュールを必要とします。

ユーザー応答:

クローラー・プラグイン・サーバーを作成する前にクローラー・プラグイン・モジュールが作成されたことを確認してください。

FFQD2908E

クローラー・プラグイン・サーバーを開始できませんでした。リスナー・ポート *listener_port* は既に使用中でした。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーが開始できませんでした。リスナー・ポート *listener_port* が既に使用中です。

ユーザー応答:

別のポート番号を指定するか、0 を指定して任意のフリー・ポートを使用してください。

FFQD2909E

クローラー・プラグイン・サーバーを開始できませんでした。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーを開始中にエラーが発生しました。一般的に、ソケットのオープン時に入出力エラーが発生します。

ユーザー応答:

サーバーをもう一度始動するか、入出力の問題を修正してください。

FFQD2910I

クローラー・プラグイン・サーバーが開始されました。リスナー・ポートは *listener_port* です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2911E

クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) は作動不能です。サーバーを終了できませんでした。

説明: クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) は作動不能です。サーバーを終了できませんでした。

ユーザー応答:

終了するクローラー・プラグイン・サーバーのリスナー・ポート番号を確認してください。

FFQD2912W

クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) の終了中に問題が検出されました。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーで終了中に問題が発生しました。サーバーは異常に終了しました。

ユーザー応答:

クライアントが適切に稼働していることを確認してください。

FFQD2913I

クローラー・プラグイン・サーバー (*server_url*) が終了しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2914I

クローラー・プラグイン・サーバーはポート *listener_port* で listen しています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2915I

クローラー・プラグイン・サーバーは、クライアント (*client_url*) から接続要求を受け入れました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2916I

クローラー・プラグイン・サーバーは、クライアント (*client_url*) への接続をクローズしました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD2917E

クローラー・プラグイン・サーバーは、サポートされないクラス・オブジェクトを受け取りました。

説明: クローラー・プラグイン・サーバーは、サポートされないクラス・オブジェクトを受け取りました。このオブジェクトをクローラー・プラグイン・モジュールに送信できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2997E

クローラー・プラグイン・ソケット・クライアントでエラーが発生しました。

説明: クローラー・プラグイン・ソケット・クライアントで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2998E

クローラー・プラグイン・ソケット・サーバーでエラーが発生しました。

説明: クローラー・プラグイン・ソケット・サーバーで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD2999E

クローラー・プラグイン・ソケットでエラーが発生しました。

説明: クローラー・プラグイン・ソケットでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3000I

crawler_name クローラーが正常に開始しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3001E

crawler_name クローラーが開始に失敗しました。

説明: クローラー・プロセスを開始できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3002I

crawler_name クローラーが正常に停止しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3003E

crawler_name クローラーが正常に停止しませんでした。

説明: クローラー・プロセスが正常な停止に失敗しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3004I

crawler_name クローラーが正常に休止しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3005E

crawler_name クローラーが休止に失敗しました。

説明: クローラーが休止に失敗しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3006I

crawler_name クローラーが正常に再開しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3007E

crawler_name クローラーが再開に失敗しました。

説明: クローラーが再開に失敗しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3008E

ファクトリー・エラーが発生しました。モジュールが正しくインストールされていることを確認してください。

説明: インストール済みの JAR ファイルが見つからないか、正しく設定されていませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3009I

server_name 上の *crawler_name* のクローリングを開始しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3010I

server_name 上の *crawler_name* のクローリングが完了しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3011E

target_name 上の *target_host_name* のクローリングが失敗しました。

説明: クローラーが、指定されたターゲットのクロールに失敗しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3012I

クローラーは既にサーバー *server_name* 上でクロールしています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3013W

クロールされたデータは切り捨てられました。 URI: *URI*。 サーバー: *target_host_name*。 ターゲット: *target_name*。

説明: クロールされたデータは切り捨てられました。

ユーザー応答:

すべてのデータをクロールする必要がある場合は、管理コンソールでクローラーの最大ページ・サイズを変更してください。

FFQD3014E

クロールされた履歴を処理している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3015E

クロールされた履歴を処理している間にエラーが発生しました。 URI: *uniform_resource_identifier*。 サーバー: *server_name*。 ターゲット: *crawler_name*。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3016E

データベースにアクセスしている間にエラーが発生しました。

説明: クローラーで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3017E

データベースにアクセスしている間にエラーが発生しました。 URI: *uniform_resource_identifier*。 サーバー: *server_name*。 ターゲット: *crawler_name*。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3018E

クローラー構成を処理している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3019I

server_name サーバーにサーバー・スケジュールが設定されています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3020I

server_name サーバーのスケジュールは使用不可です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3021W

指定されたサーバー *server_name* のスケジュールは既に設定されています。

説明: 指定されたスケジュールされたクローラーは、既に使用可能になっていました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3022W

指定されたサーバー *server_name* のスケジュールは既に使用不可になっています。

説明: 指定されたスケジュールされたクローラーは、既に使用不可になっていました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3023W

サーバー *server_name* はスケジュールされていません。

説明: 指定されたクローラーは、スケジュールされていませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・スケジュールを使用可能または使用不可にする場合、クローラーは、前もってスケジュールされる必要があります。

FFQD3024E

フェッチの戻りコードが間違っています。戻りコード: *return_code*。状態: *state*

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3025E

データをフェッチしている間にエラーが発生しました。

説明: クローラーで内部エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3026E

スレッド *thread_id* を処理している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3027E

クローラーでエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3028E

指定されたサーバー *server_name* が見つかりませんでした。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3029E

接続マネージャーを初期化している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーの初期化中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3030E

状態マネージャーを初期化している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーの初期化中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3031E

クローラー状況が要求されている間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。モニター機能が正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3032E

クローラ・スペースの状況が要求されている間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。モニター機能が正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3033E

クローラ・スペース状況が要求されている間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。モニター機能が正しく動作しませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3034I

古くなった文書を削除しています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3035W

古くなった文書の削除が中断されました。 次の機会に再試行します。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3036I

server_name 上の *crawler_name* の古くなった文書の削除が終了しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3037E

内部状況を更新している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3038E

状況の矛盾のためにエラーが発生しました。 情報: *additional_data*

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3039E

内部状況をアクセスしている間にエラーが発生しました。 情報: *additional_data*

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3040E

古くなったレコードを削除している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3041I

スケジュール・コンポーネントが正常に開始しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3042E

スケジュール・コンポーネントが開始に失敗しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3043I

スケジュール・コンポーネントが正常に停止しました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3044E

スケジュール・コンポーネントが停止に失敗しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3045I

crawler_name のスケジュールされたクロールを開始しています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3046E

スケジュール・コンポーネントの中でエラーが発生しました。

説明: クローラーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3047I

内部リポジトリが正常に初期化されました。

説明: クローラーがクローラー内部リポジトリを初期化しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3048E

不明な内部リポジトリ・タイプ *internal_repository_type* が検出されました。

説明: クローラー内部リポジトリを初期化中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3049E

内部リポジトリの初期化エラー。

説明: クローラー内部リポジトリを初期化中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3050E

アクセス違反がありました。

説明: クローラー内部リポジトリを初期化中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3051E

別のリポジトリがオープンしています。

説明: 別のクローラー内部リポジトリが既にオープンされ、初期化されていました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3052E

データベース接続がありません。

説明: クローラー内部リポジトリはオープンされていましたが、リポジトリを使用するためのデータベース接続が存在しませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ用の DB2 データベースが正しく作動していることを確認し、再試行してください。

FFQD3053E

内部リポジトリをオープンしている間にデータベース・エラーが発生しました。

説明: クローラー内部リポジトリを使用するためのデータベース接続を確立できませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ用の DB2 データベースが正しく作動していることを確認し、再試行してください。

FFQD3054E

内部リポジトリをクローズしている間にデータベース・エラーが発生しました。

説明: クローラー内部リポジトリをクローズ中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3055E

内部リポジトリにレコードを書き込んでいる間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリに情報を書き込み中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3056E

最終変更日を取得している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3057E

最終変更日を更新している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリに情報を書き込み中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3058E

レコード変更を検出している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3059E

チェックサムを取得している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の SQLException メッセージを参照してください。

FFQD3060E

チェックサムを取得している間に入出力エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の IOException メッセージを参照してください。

FFQD3061E

レコードを検査している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の `SQLException` メッセージを参照してください。

FFQD3062E

除外されたレコードを書き込んでいる間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の `SQLException` メッセージを参照してください。

FFQD3063E

リポジトリからレコードを削除している間にデータベース・エラーが発生しました。レコード・ハッシュは *record_hash* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の `SQLException` メッセージを参照してください。

FFQD3064E

古くなったレコードを取得している間にデータベース・エラーが発生しました。ターゲット ID は *record_hash* で、しきい値時間は *threshold_time* です。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の `SQLException` メッセージを参照してください。

FFQD3065I

内部リポジトリが正常にオープンしました。

説明: クローラーがクローラー内部リポジトリをオープンしました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3066I

内部リポジトリが正常にクローズしました。

説明: クローラーがクローラー内部リポジトリをクローズしました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3067I

クローラー構成ファイル *general_config_file* と *crawler_config_file* をロードしています。

説明: クローラーが、クローラー構成ファイルのロードを開始しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3068I

構成ファイルのロードが正常に完了しました。

説明: クローラーが、クローラー構成ファイルのロードを終了しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD3069E

構成ファクトリーを作成している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーが、クローラー構成ファイル・パーサーのファクトリー・インスタンスを作成できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD3070E

構成ファイル *general_config_file* のロードが失敗しました。

説明: クローラー構成ファイルをロード中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内のエラー・メッセージを参照してください。典型的には、エラーは `IOException` です。

FFQD3071E

ロードされた構成ファイルはありません。

説明: クローラーが構成ファイルをロードしませんでした。

ユーザー応答:

開始したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3072E

不明な構成オブジェクトが検出されました。

説明: クローラー構成ファイルをロード中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3073E

文書ビルダーの取得に失敗しました。

説明: クローラー構成ファイルをロードするための XML パーサーを作成できませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3074E

構成ファイルのフォーマット・エラーが検出されました。

説明: クローラー構成ファイルが、有効な XML ファイルではありません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3075E

構成を解析している間に入出力エラーが発生しました。

説明: クローラー構成ファイルをロード中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の IOException メッセージを参照してください。

FFQD3076E

クローラー構成ファイル *crawler_config_file* が見つかりませんでした。

説明: 期待されるパスにクローラー構成ファイルがありませんでした。

ユーザー応答:

開始したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3077E

クローラー構成ファイルの中で、予期しているルート・エレメント名は *expected_root_element* ですが、*detected_root_element* が見つかりました。

説明: クローラー構成ファイルのルート・エレメントの名前が予期しないものでした。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3078E

element_name エレメントの中に属性 *attribute_name* が必要です。

説明: 必要な属性がクローラー構成ファイルに見つかりませんでした。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3079E

エレメント *element_name* で重複名 *value_of_name_attribute* が検出されました。

説明: 同じターゲット名がクローラー構成ファイルに含まれました。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3080E

element_name エレメントで、間違った日付ストリング・フォーマットが検出されました。

説明: クローラー構成ファイルに誤った日付ストリングがあります。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3081E

element_name エLEMENTで、間違ったインターバル・ストリング・フォーマットが検出されました。

説明: クローラー構成ファイルに誤ったクロール間隔時間があります。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3082E

element_name エLEMENTの値 *actual_value* は境界を超えています。

説明: クローラー構成ファイルに、誤った値が 1 つ以上あります。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3083W

XML パーサーが警告を報告しました。

説明: クローラー構成ファイル・パーサーが XML 警告を報告しました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3084E

XML パーサーがエラーを報告しました。

説明: クローラー構成ファイル・パーサーが XML エラーを報告しました。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3085E

XML パーサーがリカバリー不能エラーを報告しました。

説明: クローラー構成ファイル・パーサーが、リカバリー不能な XML エラーを報告しました。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD3086E

フォーマッターが初期化されていません。

説明: 検索エンジンに対して XML メタデータを生成するフォーマッターが作成されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3087E

フォーマッターが XML への変換をできません。

説明: フォーマッターが、検索エンジンに対して XML メタデータを生成しません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3088W

非パラメトリック・フィールドでパラメトリック検索が可能になっています。パラメトリック検索フラグは使用不可にされました。

説明: クロールされたフィールドは、クローラーがパラメトリック検索について使用可能として指定していながら、数値ではありませんでした。パラメトリック検索は、このフィールドに対して使用不可になります。

ユーザー応答:

管理コンソールから非パラメトリック・フィールドとしてこのフィールドを指定してください。詳しくは、管理コンソールのオンライン・ヘルプを参照してください。

FFQD3089W

メタデータは切り捨てられました。

説明: 最大文書サイズ設定の制限により、メタデータが切り捨てられました。文書は、切り捨てられたメタデータでは検索できません。

ユーザー応答:

より多くのメタデータを文書でクロールするように、管理コンソールからクローラーの最大ページ長サイズを増やしてください。詳しくは、管理コンソールのオンライン・ヘルプを参照してください。

FFQD3090W

一時ファイル *filename* は削除されませんでした。

説明: 一時ファイル *filename* は削除されませんでした。

ユーザー応答:

クローラーに対する一時ディレクトリーが、ファイルを削除する適切な権限を持っていることを確認してください。

FFQD3091W

フォーマット済みデータ・レコードはヌルです。アクションは必要ありません。

説明: エンタープライズ・サーチ・リポジトリーに書き込む、クローラーによってフェッチされたメタデータまたはバイナリー・コンテンツはありません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3092E

filename ディレクトリーの中に一時バイナリー・コンテンツ・ファイル *directory* が見つかりませんでした。

説明: クロールされた文書の一時バイナリー・コンテンツ・ファイルが、予期しないエラーのために見つかりませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3093E

バイナリー・コンテンツをディレクトリー *filename* 内の一時ファイル *directory* に書き込むことができません。

説明: クロールされた文書のバイナリー・コンテンツ・ファイルが、予期しないエラーのために保管されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3094E

ディレクトリー *filename* の中に一時メタデータ・ファイル *directory* が見つかりませんでした。

説明: クロールされた文書の一時メタデータ・ファイルが、予期しないエラーのために見つかりませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3095E

メタデータをディレクトリー *filename* 内の一時ファイル *directory* に書き込むことができません。

説明: クロールされた文書のメタデータ・ファイルが、予期しないエラーのために保管されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3096E

構成の妥当性検査でエラーが発生しました。

説明: パブリッシャーに対する構成が正しくありません。

ユーザー応答:

正しい構成を設定してください。問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3097E

filename ディレクトリーの中にバイナリー・コンテンツ・ファイル *directory* が見つかりませんでした。

説明: クロールされた文書の一時バイナリー・コンテンツ・ファイルが、予期しないエラーのために見つかりませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3098E

バイナリー・コンテンツをディレクトリー *filename* 内のファイル *directory* に書き込むことができませんでした。

説明: クロールされた文書のバイナリー・コンテンツ・ファイルが、予期しないエラーのために保管されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3099E

ディレクトリー *filename* の中にメタデータ・ファイル *directory* が見つかりませんでした。

説明: クロールされた文書の一時メタデータ・ファイルが、予期しないエラーのために見つかりませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3100E

メタデータをディレクトリー *filename* 内のファイル *directory* に書き込むことができませんでした。

説明: クロールされた文書のメタデータ・ファイルが、予期しないエラーのために保管されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3101E

構成の妥当性検査でエラーが発生しました。

説明: パブリッシャーに対する構成が正しくありません。

ユーザー応答:

正しい構成を設定してください。問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3102E

内部データ・ストアをオープンできません。DBName: *database_name*。 DBSchema: *schema_name*。 DBUser: *database_user*。 TableName: *table_name*。

説明: パブリッシャーが、クロールされたデータを保管するために内部データベース *database_name* をオープンできません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3103E

内部データ・ストアをクローズできませんでした。DBName: *database_name*。 DBSchema: *schema_name*。 DBUser: *database_user*。 TableName: *table_name*。

説明: パブリッシャーが、クロールされたデータを保管するために内部データベース *database_name* をクローズできません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3104E

FileNotFoundException のために、メタデータをファイル *file_name* に書き込むことができません。

説明: パブリッシャーが、クロールされたデータを保管する一時ファイルをオープンできません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3106E

パブリッシャーが内部データ・ストアに書き込むことができません。DBName: *database_name*。DBSchema: *schema_name*。DBUser: *database_user*。TableName: *table_name*。

説明: クローラーがクロールした情報をパブリッシャーが内部データベース *database_name* に書き込めません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3107E

内部データ・ストアに存在しない文書を削除するために削除フラグを指定することはできません。DBName: *database_name*。DBSchema: *schema_name*。DBUser: *database_user*。TableName: *table_name*。

説明: パブリッシャーが、索引から情報を削除するために、削除フラグを内部表に指定できません。ターゲット・データ・ソースに存在しない文書の情報は、索引に残ります。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3108E

パブリッシャーが内部データ・ストアに対する削除フラグを使った更新ができません。DBName: *database_name*。DBSchema: *schema_name*。DBUser: *database_user*。TableName: *table_name*。

説明: パブリッシャーが、索引から情報を削除するために、削除フラグを内部表にマークできません。ターゲット・データ・ソースに存在しない文書の情報は、索引に残ります。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3109W

クロールされたファイル *file_name* は、内部データ・ストアが更新される間に他のプログラムによって更新されます。

説明: クロールされたファイル *file_name* は、クローラーによってクロールされているため、変更されました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD3110E

ファイル・ストリームをクローズできません。

説明: 一時ファイルに保管された、クロールされたデータのファイル・ストリームは、エラーのためにクローズされませんでした。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3111E

パスワードの復号が失敗しました。

説明: パスワード暗号化解除モジュールが、1 つ以上のエラーを報告しました。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3112E

セキュリティー・トークン・プラグインをロードできません。クラス:
security_token_class_name。

説明: セキュリティー・トークン・プラグインに対して指定されたクラス名をロードできません。

ユーザー応答:
セキュリティー・トークン・プラグイン・モジュールが適切にインストールされていること、また指定されたクラス名が正しいことを確認してください。詳しくは、「プログラミング・ガイドおよび API リファレンス」を参照してください。

FFQD3113E

セキュリティー・トークン・プラグインによって
`SecurityTokensGeneratorException` がスローされました。

説明: SecurityTokensGeneratorException が、セキュリティー・トークン・プラグインによってスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD3114E

セキュリティー・トークン・プラグインによって予期しない例外がスローされました。

説明: 予期しない例外が、セキュリティー・トークン・プラグインによってスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:
セキュリティー・トークン・プラグイン・モジュールは、クローラーを停止する場合、SecurityTokensGeneratorException のみをスローする必要があります。セキュリティー・トークン・プラグインが予期しない例外をスローしないことを確認してください。

FFQD3115E

一時ファイル *filename* は削除されませんでした。

説明: 一時ファイル *filename* は削除されませんでした。

ユーザー応答:
クローラーに対する一時ディレクトリーが、ファイルを削除する適切な権限を持っていることを確認してください。問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3116E

ファイル・ストリームをクローズできません。

説明: ファイル・ストリームは、エラーのためにクローズされませんでした。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3117E

メタデータ・プラグインによって MetadataGeneratorException がスローされました。

説明: メタデータ・プラグインによって MetadataGeneratorException がスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD3118E

メタデータ・プラグインによって予期しない例外がスローされました。

説明: メタデータ・プラグインによって予期しない例外がスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:

メタデータ・プラグイン・モジュールは、クローラーを停止する場合、`MetadataGeneratorException` のみをスローする必要があります。メタデータ・プラグインが予期しない例外をスローしないことを確認してください。

FFQD3119E

`metada plug-in configuration file` ファイルが無効でした。

説明: メタデータ・プラグインの構成ファイルが無効です。

ユーザー応答:

メタデータ・プラグイン用の構成ファイルに正しいプロパティを入力してください。

FFQD3120E

メタデータ・プラグインの構成を処理している間にエラーが発生しました。

説明: メタデータ・プラグイン関数が正しく動作しませんでした。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3121W

クラスパスが無効です。

説明: 構成ファイルに定義されたクラスパス・プロパティが無効です。

ユーザー応答:

正しいクラスパスを入力してください。

FFQD3122E

メタデータ・プラグイン関数のユーザー定義クラスを作成できません。

説明: `MetadataGenerator` クラスから派生したユーザー定義クラスを作成できません。

ユーザー応答:

クラス名およびクラスパスが正しく設定されていることを確認してください。

FFQD3123E

parameter_name パラメーターが欠落しているか、無効です。

説明: クローラー構成ファイルが、*parameter_name* パラメーターのために無効です。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3124E

class_name クラスを正常にロードできませんでした。

説明: 指定されたクラス *class_name* を正しくロードできませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正しくインストールされていることを確認してください。

FFQD3125E

クローラー・パブリッシャーの XML フォーマッターをオープンできませんでした。

説明: クローラーが XML フォーマッターを初期化できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3126E

クローラー・パブリッシャーの XML フォーマッターをクローズできませんでした。

説明: クローラーが XML フォーマッターを終了できません。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3127I

クローラー・プラグインが正常に初期化されました。

説明: クローラー・フォーマッターがクローラー・プラグインを正常に初期化しました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3128E

クローラー・プラグインによって `CrawlerPluginSocketException` がスローされました。

説明: `CrawlerPluginSocketException` が、クローラー・プラグイン・クライアントによってスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:

クローラー・プラグインおよびそのセッションが正しく作動していることを確認してください。

FFQD3129E

クローラー・プラグインによって `CrawlerPluginException` がスローされました。

説明: クローラー・プラグインによって `CrawlerPluginException` がスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3130E

クローラー・プラグインによって予期しない例外がスローされました。

説明: クローラー・プラグイン・クライアントによって予期しない例外がスローされました。クローラーは停止されます。

ユーザー応答:

クローラー・プラグインおよびそのセッションが正しく作動していることを確認してください。

FFQD3131W

クローラー・プラグインがヌルのメタデータ・リストを戻したので、この文書は索引付けされません。

説明: クローラー・プラグインがヌルのメタデータ・リストを戻したので、この文書は索引付けされません。

ユーザー応答:

クローラー・プラグインは、関数 `updateDocument()` の結果として、ヌル・メタデータ・リストでなく、ヌル・オブジェクトを戻す必要があります。このため、現行文書は索引付けされません。クローラー・プラグインの仕様を確認してください。

FFQD3132W

クローラー・プラグインが新規セキュリティー・トークンとして空ストリングを戻したので、この文書のセキュリティー・トークンは空になります。

説明: クローラー・プラグインが新規セキュリティー・トークンとして空ストリングを戻したので、この文書のセキュリティー・トークンは空になります。

ユーザー応答:

クローラー・プラグインは、新規セキュリティー・トークンに空でないストリングを戻すはずです。クローラー・プラグインの仕様を確認してください。

FFQD3133E

クローラー・プラグイン・エラーが発生しました: *message*

説明: クローラー・プラグイン・エラーが発生しました。

ユーザー応答:

どこで問題が発生したかについては、付加されたメッセージを参照し、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3134W

クローラー・プラグイン警告が発生しました: *message*

説明: クローラー・プラグイン警告が発生しました。

ユーザー応答:

どこで問題が発生したかについては、付加されたメッセージを参照し、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3135E

クローラーは既に開始しています。

説明: 指定されたクローラーは既に開始しています。

ユーザー応答:

管理コンソールの「エンタープライズ・サーチ・クローラー管理」ウィンドウで、情報をリフレッシュしてください。

FFQD3136E

クローラーは既に停止しています。

説明: 指定されたクローラーは既に停止しています。

ユーザー応答:

管理コンソールの「エンタープライズ・サーチ・クローラー管理」ウィンドウで、情報をリフレッシュしてください。

FFQD3137E

クローラー状況をモニターに表示できませんでした。

説明: クローラー状況が、クローラーによって正しく報告されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3138E

要求をクローラーに送信している間に、タイムアウト・エラーが発生しました。

説明: クローラー・プロセスは正常に停止した可能性があります。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3139E

コミット関数を発行している間にデータベース・エラーが発生しました。

説明: クローラー内部リポジトリにアクセス中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内の `SQLException` メッセージを参照してください。

FFQD3500E

JDBC クラス `jdbc_driver_class` が見つかりません。

説明: JDBC ドライバー・クラス `jdbc_driver_class` がクラスパスに見つかりませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD3501W

`table_name` 表を変更している間に例外が発生しました。

説明: `table_name` 表を変更しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3502W

`table_name` 表を作成している間に例外が発生しました。

説明: `table_name` 表を作成しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3503W

トランザクションのロールバックが失敗しました。

説明: トランザクションをロールバックしようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3504W

トランザクションのコミットが失敗しました。

説明: トランザクションをコミットしようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3505W

表 `orig_table_name` の表 `dest_table_name` への名前変更が失敗しました。クローラーは、代わりに元の表をコピーしてドロップすることを試みます。

説明: `orig_table_name` 表を `dest_table_name` 表に名前変更しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。クローラーは、新しい表を作成し、すべてのデータをそれにコピーし、代わりに元の表をドロップすることを試行します。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3506W

`table_name` 表からすべてのデータを削除している間に例外が発生しました。

説明: `table_name` 表からすべてのデータを削除しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3507W

データを *table_name* 表に挿入している間に例外が発生しました。

説明: *table_name* 表にデータを挿入しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3508W

table_name 表をドロップしている間に例外が発生しました。

説明: *table_name* 表をドロップしようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3509W

table_name 表の URI *URI* (*uri_length* バイト) が長すぎるために、この文書はリジェクトされました。最大長は *maximum_length* バイトです。

説明: URI *URI* が長すぎるため、クロールされた文書が内部表に保管されませんでした。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3510W

table_name 表 (URI: *URI*、*document_size* バイト) が大きすぎるために、文書はリジェクトされました。最大長は *maximum_size* バイトです。

説明: クロールされた文書は、大きすぎるため、内部表に保管されませんでした。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3511W

table_name 表 (URI: *URI*、*metadata_size* バイト) のメタデータが多すぎるために、この文書はリジェクトされました。最大長は *maximum_size* バイトです。

説明: メタデータが多すぎるため、クロールされた文書が内部表に保管されませんでした。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3512W

table_name 表にデータを挿入している間に、予期しない行カウントが戻されました。期待されたカウントは *expected_count* でしたが、戻されたのは *actual_count* でした。

説明: 挿入行の期待されたカウントが実際のカウントと等しくないため、*table_name* 表にデータを追加できませんでした。

ユーザー応答:

アクションは不要です。このメッセージが再度表示される場合は、WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3513W

table_name 表を更新している間に、予期しない行カウントが戻されました。期待されたカウントは *expected_count* でしたが、戻されたのは *actual_count* でした。

説明: 更新行の期待されたカウントが実際のカウントと等しくないため、*table_name* 表にデータを追加できませんでした。

ユーザー応答:

このメッセージが再度表示される場合は、WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3514W

table_name 表からデータを削除している間に、予期しない行カウントが戻されました。期待されたカウントは *expected_count* でしたが、戻されたのは *actual_count* でした。

説明: 削除行の期待されたカウントが実際のカウントと等しくないため、*table_name* 表からデータを削除できませんでした。

ユーザー応答:

このメッセージが再度表示される場合は、WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3515W

table_name 表を照会している間にエラーが発生しました。

説明: *table_name* 表に SELECT ステートメントを発行しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3516W

データを *table_name* 表に挿入している間にエラーが発生しました。

説明: *table_name* 表に INSERT ステートメントを発行しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3517W

table_name 表を更新している間にエラーが発生しました。

説明: *table_name* 表に UPDATE ステートメントを発行しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3518W

データを *table_name* 表から削除している間にエラーが発生しました。

説明: *table_name* 表に DELETE ステートメントを発行しようとして、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3519W

table_name 表の照会を準備している間にエラーが発生しました。SQL は *sql_statement* です。

説明: *table_name* 表に対する SELECT ステートメントを準備している間に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3520W

データを *table_name* 表に挿入する準備をしている間にエラーが発生しました。SQL は *sql_statement* です。

説明: *table_name* 表に対する INSERT ステートメントを準備している間に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの SQLException) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3521W

table_name 表を更新する準備をしている間にエラーが発生しました。SQL は *sql_statement* です。

説明: *table_name* 表に対する UPDATE ステートメントを準備している間に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの SQLException) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3522W

データを *table_name* 表から削除する準備をしている間にエラーが発生しました。SQL は *sql_statement* です。

説明: *table_name* 表に対する DELETE ステートメントを準備している間に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの SQLException) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3523W

接続マネージャーは既に初期化されています。

説明: データベース接続を管理している内部マネージャーの 1 つが、既に初期化されていました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD3524E

jndi_name の JNDI ルックアップが失敗しました。

説明: *jndi_name* の JNDI ルックアップが失敗しました。

ユーザー応答:

例外メッセージがあればそれを調べ、また、JNDI 名 *jndi_name* が正しく、使用可能であることを確認してください。

FFQD3534E

component_name が状態を *from_state* から *to_state* に変更している間にエラーが発生しました。

説明: 内部状態を *from_state* から *to_state* に変更している間に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

他のログ・メッセージおよび例外を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3537W

プロパティ変更は拒否されました。

説明: 一部のパラメーターが変わったため、動的構成変更が拒否されました。それらの変更を適用するには、クローラーの再始動が必要です。

ユーザー応答:

クローラーを停止して、その後、それを再始動してください。

FFQD3540E

`IOException` のために、ファイル・ロック *file_name* の取得に失敗しました。

説明: ファイル・ロック機能を使用するクローラーのファイル・ロックを取得できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3541E

`FileNotFoundException` のために、ファイル・ロック *file_name* の取得に失敗しました。

説明: ファイル・ロック機能を使用するクローラーのファイル・ロックを取得できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3543E

ファイル・ロック *file_name* は解放されませんでした。

説明: ファイル・ロック機能を使用するクローラーのファイル・ロックを解放できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3544E

ファイル・ロックがヌルのため、ファイル・ロック *file_name* を解放できませんでした。

説明: 取得されたロックがないため、クローラーのファイル・ロックを解放できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD3545E

トラストストア・ファイルをロードするアルゴリズム *algorithm_name* が見つかりませんでした。

説明: トラストストア・ファイルをロードするアルゴリズムが JRE に含まれていませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3546E

ロードされた証明書はありません。

説明: 指定されたトラストストア・ファイルには、適切な証明書が含まれていませんでした。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイルに有効な証明書が含まれていることを確認し、再試行してください。

FFQD3547E

不明な鍵ストア・タイプ *keystore_type* が検出されました。

説明: 予期しないトラストストア・ファイル・タイプが見つかりました。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (エンタープライズ・サーチ) が正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD3548E

トラストストア・ファイルのフォーマットまたはパスワードが無効です。指定されたトラストストア・ファイルは *truststore_file* です。

説明: トラストストア・ファイルのフォーマット、またはトラストストア・ファイルに指定されたパスワード、あるいはその両方が誤りである可能性があります。サポートされるフォーマットは、JKS、JCEKS、および PKCS#12 です。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・フォーマットおよびパスワードが正しいことを確認して、再試行してください。

FFQD3549E

トラストストア・ファイル *truststore_file* をクローズしている間に入出力エラーが発生しました。

説明: トラストストア・ファイルをクローズ中に、1 つ以上の入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイルにアクセスできることを確認し、再試行してください。

FFQD3550E

ja-jpvax.net.ssl.TrustManager オブジェクトを初期化できませんでした。

説明: ja-jpvax.net.ssl.TrustManager オブジェクトを初期化中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内のエラー・メッセージを参照してください。

FFQD3551E

ja-jpvax.net.ssl.SSLContext オブジェクトを初期化できませんでした。

説明: ja-jpvax.net.ssl.SSLContext オブジェクトを初期化中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内のエラー・メッセージを参照してください。

FFQD3552W

警告メッセージの原因は、次のエラーです: *exception_message*

説明: 例外 *exception_message* のために、1 つ以上の警告が発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイル内のスタック・トレースおよび警告メッセージを参照してください。

FFQD3553E

データベース *database_name* への接続を作成している間にエラーが発生しました。

説明: データベース *database_name* への接続を作成中に、1 つ以上の例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外 (典型的には、DB2 UDB からの `SQLException`) を参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD3554W

ファイル・システムがいっぱいのため、*table_name* 表に対する SQL ステートメントの実行が失敗しました。

説明: *table_name* 表に SQL ステートメントを発行するための使用可能なディスク・スペースがもうありません。システムによっては、最大ファイル・サイズの限度を超えたためにこの状態が発生する場合があります。

ユーザー応答:

不要なファイルを削除して、システム・スペースを解放してください。最大ファイル・サイズの限度を超えている場合は、さらに大きなファイル・サイズを許可するようにシステム構成を変更することができます。

FFQD3555W

ファイル・システムが読み取り専用のため、*table_name* 表に対する SQL ステートメントが失敗しました。

説明: ファイル・システムが読み取り専用であるために、SQL ステートメントを発行できませんでした。

ユーザー応答:

すべてのデータベース・ファイルに、読み取りおよび書き込みの両方のアクセス権が許可されていることを確認してください。

FFQD4000E

Notes クラスが見つかりません。Notes クローラーのセットアップが必要です。

説明: 必要な Notes Java クラスをロードできません。Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャが必要です。

ユーザー応答:

Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャを実行してください。

FFQD4001E

Notes NRPC クラス (Notes.ja-jpr) が見つかりませんでした。Notes NRPC クローラーのセットアップが必要です。

説明: NRPC (Notes リモート・プロシージャ・コール) クロールに必要な Notes Java クラスをロードできません。Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャが必要です。

ユーザー応答:

Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャを実行してください。

FFQD4002E

NRPC アクセスのための Notes ネイティブ・ライブラリー *library_name* が見つかりませんでした。Notes NRPC クローラーのセットアップが必要です。

説明: Notes リモート・プロシージャ・コール (NRPC) クロールに必要な Notes ライブラリーをロードできません。Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャが必要です。

ユーザー応答:

Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャを実行してください。

FFQD4003E

Notes DIIOP クラス (NCS0.ja-jpr ファイル) が見つかりませんでした。Notes DIIOP クローラーのセットアップが必要です。

説明: Domino Internet Inter-ORB Protocol (DIIOP) クロールに必要な Notes Java クラスをロードできません。Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャが必要です。

ユーザー応答:

Notes クローラーに対するセットアップ・プロシージャを実行してください。

FFQD4004E

プラットフォーム *platform* では、Notes ライブラリー名を判別できません。

説明: Notes リモート・プロシージャ・コール (NRPC) クロールについて、必要な Notes ライブラリー名を判別できませんでした。

ユーザー応答:

Notes クローラーがサポートされたプラットフォームで実行されていることを確認してください。

FFQD4005E

サーバーまたはターゲット、あるいは両方の情報が指定されていませんでした。

説明: Domino サーバーまたはターゲットが適切に設定されていませんでした。

ユーザー応答:

Notes クローラー設定を管理コンソールで構成してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」またはオンライン・ヘルプを参照してください。

FFQD4006E

構成ファイルの中のサーバー名 *server_string* は、Lotus Notes サーバーとデータベースを表していません。

説明: サーバー・ストリング *server_string* が「*server_name!!database_name*」の形式に従っていません。

ユーザー応答:

Notes クローラー設定を管理コンソールで構成してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」またはオンライン・ヘルプを参照してください。

FFQD4007E

構成ファイルの中のサーバー名 *server_string* は、Lotus Notes データベース *database_name* を表していません。データベース名を指定してください。

説明: サーバー・ストリング *server_string* にデータベース名が含まれません。

ユーザー応答:

Notes クローラー設定を管理コンソールで構成してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」またはオンライン・ヘルプを参照してください。

FFQD4008E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* への接続は既にアクティブです。

説明: サーバー *server_name* への接続が既に確立されていて、クローラーが、切断せずにサーバーに接続しようとしてしました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4009E

Notes クローラーがサーバー *server_name* 上の Lotus Notes データベース *database_name* に接続できません。

説明: 無効なクローラー設定またはサーバー設定のために、Notes クローラーがサーバーに接続できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。ターゲット Domino サーバーとターゲット・データベースがクローラー・サーバーによってアクセス可能であることを確認してください。例えば、Domino サーバーが利用不可であるか、データベース・アクセス制御リストが変更されてクローリングしないように設定されているかを確認してください。

FFQD4010E

Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

説明: Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4011E

サーバー *server_name* 上の Lotus Notes データベース *database_name* を切断できませんでした。

説明: Domino サーバーまたはデータベースを切断できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4012E

Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

説明: Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4013E

Notes クローラーが次のレコードの存在を検証できません。サーバー：
server_name。 データベース：*database_name*。 ビュー/フォルダー：
view_folder_name。

説明: 指定された Notes データベースからクローラーが文書をフェッチする間に、Notes 文書が存在するかどうかを Notes クローラーが検証できません。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4014E

Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

説明: Notes クローラーが ID を *id_file_name* に変更できません。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4015E

URI を作成できませんでした。

説明: URI を作成中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4016E

最後のクローリング以降変更のない添付ファイル名を収集できません。

説明: Notes データベースで変更のない文書からファイル名を収集中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4017E

ターゲット・コンテンツをフェッチできませんでした。サーバー：*server_name*。
データベース：*database_name*。 ビュー/フォルダー：*view_folder_name*。

説明: サーバー *server_name* でデータベース *database_name* からターゲット・コンテンツをフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4018E

内部リポジトリ内で未定義のレコード状況 *status_code* が見つかりました。

説明: エンタープライズ・サーチ内部表から予期しない状況コード *status_code* が戻されました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4019E

添付ファイル名を取得できませんでした。

説明: 添付ファイル名を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4020E

コンテンツを一時ファイル *filename* に書き込むことができませんでした。

説明: コンテンツを一時ファイルに書き込み中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

一時ファイルが生成される一時ディレクトリーに、適切な特権が付与されていることを確認してください。

FFQD4021E

添付ファイルをフェッチできません。

説明: Notes 文書から添付ファイルをフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。Domino サーバーが使用可能であることを確認してください。

FFQD4022E

バイナリー・コンテンツを読み取りまたは書き込みしている間に入出力エラーが発生しました。

説明: バイナリー・コンテンツを読み取りまたは書き込みしている間に入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。一時ファイルのディレクトリーとして十分なディスク・スペースがあることを確認してください。

FFQD4023E

レコード状況 *status_code* が未定義です。

説明: エンタープライズ・サーチ内部表から予期しない状況コード *status_code* が戻されました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4024E

入出力エラーのために、ストリングの長さを評価できません。

説明: 入出力エラーのために、Notes クローラーがストリングの長さを評価できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4025W

Lotus Notes 文書から最終変更日を取得できません。代わりに 0 が使用されます。

説明: フェッチされた日付/時刻フィールドの値が無効です。このフィールド値として 0 が使用されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4026W

Lotus Notes 文書から作成日を取得できません。代わりに 0 が使用されます。

説明: フェッチされた日付/時刻フィールドの値が無効です。このフィールド値として 0 が使用されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4027W

セキュリティー・フィールド値を取得できません。

説明: セキュリティー値として指定されたフィールドは、存在しないか、値がありません。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4028W

データ・ソース・メタデータのファイル名を取得できません。

説明: セキュリティー値として指定されたフィールドは、存在しないか、値がありません。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4029W

Lotus Notes 文書から最終変更日を取得できません。代わりに 0 が使用されます。

説明: フェッチされた日付/時刻フィールドの値が無効です。このフィールド値として 0 が使用されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4030W

Lotus Notes 文書から作成日を取得できません。代わりに 0 が使用されます。

説明: フェッチされた日付/時刻フィールドの値が無効です。このフィールド値として 0 が使用されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4031E

サーバー *server_name* の接続は、ユーザー *user_name* を使用して、既にアクティブです。

説明: クローラーの接続は既にアクティブです。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4032E

サーバー *server_name* へのアクセスは拒否されました。ユーザー *user_name* の Java/CORBA アクセスを許可しているサーバー設定を確認してください。

説明: サーバーがクローラー・ユーザーへのアクセスを拒否しました。

ユーザー応答:

指定されたターゲット・データベースにクローラーがアクセスできるように Domino サーバーを構成してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」または「Lotus Domino 管理者ヘルプ」を参照してください。

FFQD4033E

サーバー *server_name* に対し、ユーザー ID *user_name* またはパスワード、あるいは両方が無効です。

説明: ユーザー名またはパスワードが無効であるため、サーバーがクローラーへのアクセスを拒否しました。

ユーザー応答:

管理コンソールから、Notes クローラー設定で指定された有効なユーザー ID とパスワードを構成してください。

FFQD4034E

ユーザー *user_name* による、サーバー *server_name* の Notes セッションは作成できません。

説明: クローラーの設定が無効であるために Notes クローラーが Domino サーバーとそのデータベースにアクセスできないか、Domino サーバーが利用不可です。

ユーザー応答:

管理コンソールから Notes クローラー設定 (特にサーバー名、ユーザー ID、およびパスワード) を確認してください。ターゲット Domino サーバー、HTTP および DIIOP 構成、DIIOP クローラー・ユーザーのターゲット・サーバーおよびデータベース特権などを確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD4035E

server_name 上のデータベース *database_name* に接続している間にエラーが発生しました。そのデータベースにアクセスできることと、クローラー・ターゲットがユーザー *user_name* に対して使用可能になっていることを確認してください。

説明: クローラーまたは Domino サーバーの設定が無効であるため、Notes クローラーが Domino サーバーとそのデータベースにアクセスできません。

ユーザー応答:

管理コンソールから Notes クローラー設定 (特にサーバー名、ユーザー ID、およびパスワード) を確認してください。Notes クローラーがターゲット・データベースにアクセスできるように、ターゲット Domino サーバー、HTTP および DIIOP 構成、DIIOP クローラー・ユーザーのターゲット・サーバーおよびデータベース特権を確認してください。詳しくは、「エ

「エンタープライズ・サーチの管理」、「Lotus Domino Designer ヘルプ」、または「Lotus Domino Administrator ヘルプ」を参照してください。

FFQD4036E

Notes クローラーが *server_name* 上の Notes データベース *database_name* に接続できませんでした。そのデータベースにアクセスできると、クロール・ターゲットがユーザー *user_name* に対して使用可能になっていることを確認してください。

説明:

ユーザー応答:

管理コンソールから Notes クローラー設定 (特にサーバー名、ユーザー ID、およびパスワード) を確認してください。Notes クローラーがターゲット・データベースにアクセスできるように、ターゲット Domino サーバー、HTTP および DIOP 構成、DIOP クローラー・ユーザーへのターゲット・サーバーおよびデータベース特権を確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」、「Lotus Domino Designer ヘルプ」、または「Lotus Domino Administrator ヘルプ」を参照してください。

FFQD4037E

式によって選択された文書を選択できませんでした。文書にアクセスできると、式が Notes 式に基づくことを確認してください。サーバー: *server_name*。ユーザー: *user_name*。データベース: *database_name*。式: *formula*。

説明: 指定された式が Notes 式として無効であるか、Domino サーバーまたはデータベースがクローラーへのアクセスを拒否しました。

ユーザー応答:

指定された Notes 式を管理コンソールから確認して変更してください。クローラーがターゲット・データベースに適切にアクセスできるように、クローラー、Domino サーバー、およびターゲット・データベースを確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」または「Lotus Domino Designer ヘルプ」を参照してください。

FFQD4038E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* から、ビューまたは文書コレクション *view_or_folder_name* を取得している間にエラーが発生しました。そのデータベースにアクセスできると、クロール・ターゲットが指定されたユーザー *user_name* に対して使用可能になっていることを確認してください。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効です。ターゲット・ビューまたはフォルダーが存在しないか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールで、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適切

なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4039E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* からビューまたは文書コレクションを取得できませんでした。そのデータベースにアクセスできることと、クロール・ターゲットがユーザー *user_name* に対して使用可能になっていることを確認してください。 ビュー/フォルダー: *view_or_folder_name*。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効です。ターゲット・ビューまたはフォルダーが存在しないか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールで、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適切なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4040E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* からビューまたは文書コレクションを取得できませんでした。そのデータベースにアクセスできることと、クロール・ターゲットがユーザー *user_name* に対して使用可能になっていることを確認してください。 ビュー/フォルダー: *view_or_folder_name*。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効です。ターゲット・ビューまたはフォルダーが存在しないか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールで、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適切なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4041E

Notes スレッドを初期化できません。

説明: Notes スレッドは、エラーのために開始されませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4042E

サーバー *server_name* の現行の Notes ユーザー ID *id_filename* を取得できませんでした。

説明: Notes クローラーが、Notes ユーザー ID をサーバー・セッションから抽出できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4043E

サーバー *server_name* の接続は既にアクティブです。ID ファイル: *id_filename*。

説明: クローラーの接続は既にアクティブです。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4044E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* に接続している間にエラーが発生しました。そのデータベースにアクセスできることと、クローラー・ターゲットがユーザー *id_filename* に対して使用可能になっていることを確認してください。

説明: クローラーまたは Domino サーバーの設定が無効であるため、Notes クローラーが Domino サーバーとそのデータベースにアクセスできません。

ユーザー応答:

管理コンソールで Notes クローラー設定 (特にサーバー名、ユーザー ID、およびパスワード) を確認してください。Notes クローラーがターゲット・データベースにアクセスできるように、ターゲット Domino サーバーの状態、クローラー・ユーザー ID のサーバーおよびデータベース特権を確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」、「Lotus Domino Designer ヘルプ」、または「Lotus Domino Administrator ヘルプ」を参照してください。

FFQD4045E

Notes クローラーがサーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* に接続できません。そのデータベースにアクセスできることと、クローラー・ターゲットがユーザー *id_filename* に対して使用可能になっていることを確認してください。

説明: クローラーまたは Domino サーバーの設定が無効であるため、Notes クローラーが Domino サーバーとそのデータベースにアクセスできません。

ユーザー応答:

管理コンソールから Notes クローラー設定 (特にサーバー名、ユーザー ID、およびパスワード) を確認してください。Notes クローラーがターゲット・データベースにアクセスできるように、ターゲット Domino サーバーの状態、クローラー・ユーザー ID へのサーバーおよびデータベース特権

を確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」、
「Lotus Domino Designer ヘルプ」、または「Lotus Domino Administrator
ヘルプ」を参照してください。

FFQD4046E

式が選択した文書を選択できませんでした。文書にアクセスできることと、式が Notes 式に基づくことを確認してください。サーバー: *server_name*。ID ファイル: *id_filename*。データベース: *database_name*。式: *formula*。

説明: 指定された式が Notes 式として無効であるか、Domino サーバーまたはデータベースがクローラーへのアクセスを拒否しました。

ユーザー応答:

指定された Notes 式を管理コンソールから確認して変更してください。クローラーがターゲット・データベースにアクセスできるように、クローラー、Domino サーバー、およびターゲット・データベースを確認してください。詳しくは、「エンタープライズ・サーチの管理」または「Lotus Domino Designer ヘルプ」を参照してください。

FFQD4047E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* から、ビューまたは文書コレクションを取得している間にエラーが発生しました。そのデータベースにアクセスできることと、クロール・ターゲットがユーザー *id_filename* に対して使用可能になっていることを確認してください。ビュー/フォルダー: *view_or_folder_name*。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効であるか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールで、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適切なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4048E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* からビューまたは文書コレクションを取得できませんでした。そのデータベースにアクセスできることと、クロール・ターゲットがユーザー *id_filename* に対して使用可能になっていることを確認してください。ビュー/フォルダー: *view_or_folder_name*。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効であるか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールから、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適

切なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4049E

サーバー *server_name* 上のデータベース *database_name* からビューまたは文書コレクションを取得できませんでした。そのデータベースにアクセスできることと、クロール・ターゲットがユーザー *id_filename* に対して使用可能になっていることを確認してください。ビュー/フォルダー: *view_or_folder_name*。

説明: 指定されたターゲット (Notes ビューまたはフォルダー) が無効であるか、クローラーから文書を読み取るために適切な特権がターゲットに付与されていません。

ユーザー応答:

管理コンソールで、文書を読み取るためにクロール・ターゲットとして適切なビューまたはフォルダーを指定してください。クローラーが読み取れるように、Notes ビューまたはフォルダーの特権を変更してください。

FFQD4050E

ビューまたは文書コレクションはヌルです。

説明: 指定されたターゲットから文書をフェッチ中に、エラーが発生しました。指定されたターゲットがヌルです。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4051E

文書をビューからフェッチできませんでした。

説明: 指定されたターゲットから文書をフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4052E

式が選択した文書のユニバーサル ID と比較しながら、文書をビューまたはフォルダーからフェッチできませんでした。

説明: 指定されたターゲットから文書をフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4053E

文書を文書コレクションからフェッチできませんでした。

説明: 指定されたターゲットから文書をフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4054E

式が選択した文書のユニバーサル ID と比較しながら、文書を文書コレクションからフェッチできませんでした。

説明: 指定されたターゲットから文書をフェッチ中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4055E

現行の文書はヌルです。

説明: Notes 文書の作成日を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4056E

現行の文書の作成日を取得できませんでした。

説明: Notes 文書の作成日を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4057E

現行の文書はヌルです。

説明: Notes 文書の最終変更日を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4058E

現行の文書の最終変更日を取得できませんでした。

説明: Notes 文書の最終変更日を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4059E

現行の文書のサイズを取得できませんでした。

説明: Notes 文書のサイズを取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4060E

現行の文書のフィールドをフェッチできませんでした。

説明: Notes 文書の文書フィールド値を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4061E

項目をリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4062E

現行の文書のフィールドをフェッチできませんでした。

説明: Notes 文書から添付属性を取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4063E

項目をリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4064E

現行の組み込みオブジェクトはヌルです。

説明: Notes 文書添付ファイルから入力ストリームを取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4065E

入力ストリームを現行の組み込みオブジェクトから取得できませんでした。

説明: Notes 文書添付ファイルから入力ストリームを取得中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4066E

現行の組み込みオブジェクトはヌルです。

説明: Notes 文書から添付ファイル名を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4067E

ファイル名を現行の EmbeddedObject から取得できませんでした。

説明: Notes 文書から添付ファイル名を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4068E

現行の組み込みオブジェクトはヌルです。

説明: Notes 文書から添付ファイル・サイズを取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4069E

ファイル・サイズを現行の組み込みオブジェクトから取得できませんでした。

説明: Notes 文書から添付ファイル・サイズを取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4070E

現行の文書はヌルです。

説明: Notes 文書で定義されたフォーム名を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4071E

フォーム名を現行の文書から取得できませんでした。

説明: Notes 文書で定義されたフォーム名を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4072E

現行の文書はヌルです。

説明: Notes 文書で定義された Universal Notes ID (UNID) を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4073E

文書のユニバーサル Notes ID を取得できませんでした。

説明: Notes 文書で定義された Universal Notes ID (UNID) を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4074E

現行のビューまたは文書コレクションはヌルです。

説明: Notes ビューまたはフォルダーで定義された Universal Notes ID (UNID) を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4075E

ビューのユニバーサル ID を取得できませんでした。

説明: Notes ビューまたはフォルダーで定義された Universal Notes ID (UNID) を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4076E

現行のデータベースはヌルです。

説明: Notes データベースで定義された Notes レプリカ ID を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4077E

データベースのレプリカ ID を取得できませんでした。

説明: Notes データベースで定義された Notes レプリカ ID を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4078E

クローलする項目を収集できませんでした。

説明: Notes 文書で保管されたフィールド値を取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4079E

ID ファイル *id_filename* は存在しません。

説明: 指定された ID ファイルが存在しません。

ユーザー応答:

管理コンソールで有効な Notes ID ファイルを指定してください。

FFQD4080E

ID ファイル *id_filename* の ID 許可が失敗しました。

説明: 指定されたパスワードは、示された Notes ユーザー ID ファイルに対して無効です。

ユーザー応答:

管理コンソールで、示された Notes ID ファイルに対して有効なパスワードを指定してください。

FFQD4081E

Notes セッションを作成できませんでした。

説明: Notes セッションを作成中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4082E

登録をリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4083E

ID を *id_filename* に変更できません。

説明: Notes クローラーが、指定された ID に切り替えられません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4084E

このセッションは、DIIOP 上にあります。

説明: Notes クローラーが、DIIOP クロールを構成されているながら、ID を変更しようとした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4085E

セッションをリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4086E

現行の文書をリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4087E

ビュー/文書コレクションをリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4088E

現行の文書をリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4089E

現行の組み込みオブジェクトをリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4090E

現行の組み込みオブジェクトをリサイクルできませんでした。

説明: Notes オブジェクトのメモリーを解放中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4091W

長すぎる URI が生成されました。この行は無視されます。生成された URI:
uri。

説明: 生成された URI が長すぎて内部表に保管できません。この URI が指定する文書は内部表に保管されず、エンタープライズ・サーチによって使用されません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。ただし、URI の長さを短くするには、Domino サーバー・データ・ディレクトリーからのデータベース相対パスを縮小し、添付ファイル名を短くしてください。

FFQD4092E

サーバーへの通信が失敗しました。

説明: サーバーに通信中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

サーバーに対するネットワーク接続を確認してください。問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4093E

Notes データベース ACL を取得できません。ターゲット・データベースへの接続が存在しません。

説明: ターゲット・データベースへの接続が存在しないため、Notes データベース ACL を取得できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4094E

Notes データベース ACL を取得している間にエラーが発生しました。

説明: Notes データベース ACL を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4095E

Notes データベース・リストをサーバーから取得できませんでした。ターゲット・サーバーへの接続が存在しません。

説明: ターゲット Domino サーバーへの接続が存在しないため、Notes データベース・リストを取得できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4096E

Notes データベース・リストを取得している間にエラーが発生しました。

説明: Domino サーバーから Notes データベース・リストを取得中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4097E

Notes 階層名を変換できませんでした。Notes セッションが存在しません。

説明: Notes セッションが存在しないため、Notes 階層名を変換できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4098E

Notes 階層名を変換している間にエラーが発生しました。

説明: Notes 階層名を変換している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4099E

サーバー ACL を取得している間にエラーが発生しました。

説明: domino ディレクトリーでサーバー文書からサーバー ACL を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4100E

式によって選択された文書コレクションを比較している間にエラーが発生しました。サーバー: *server_name*。ID: *id*。データベース: *database_name*。式: *formula*。

説明: 式によって選択された文書コレクションを比較している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4101W

ターゲット・データベースは、指定された式に対して結果を戻しませんでした。クローラーはどの文書もクロールしません。ターゲットに対する式の文節が有効であることを確認してください。サーバー: *server_name*。ID: *id*。データベース: *database_name*。式: *formula*。

説明: ターゲット・データベースは、指定された式に対して結果を戻しませんでした。クローラーはどの文書もクロールしません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。ターゲットに対する式の文節が有効であることを確認してください。

FFQD4102E

サーバー名は、Lotus Domino ディレクトリーに登録されていなければなりません。
サーバー名: *server_name*

説明: 指定されたサーバー名 *server_name* は、ターゲット Domino サーバー上の Domino ディレクトリーのサーバー文書に登録されていません。

ユーザー応答:

正しい完全修飾インターネット・ホスト名を指定してください。ターゲット Domino サーバー上の Domino ディレクトリー (names.nsf ファイル) のサーバー文書を参照し、サーバー名 *server_name* が完全修飾インターネット・ホスト名のフィールド値と同じであることを確認してください。

FFQD4200I

DB2 クローラーがユーザー *user_name* を使用して *database_URL* に接続されました。

説明: DB2 クローラーが、指定されたデータベースに接続しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4201I

DB2 クローラーが *database_URL* から切断されました。

説明: DB2 クローラーが、指定されたデータベースから切断しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4202W

メタデータは、サイズの上限 *data_size_limit* を超えたため、切り捨てられました。

説明: メタデータのサイズが上限より大きいため、DB2 クローラーがメタデータを切り捨てました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4203W

コンテンツは、サイズの上限 *data_size_limit* を超えたため、無視されました。

説明: 合計レコード・サイズが限度より大きいため、DB2 クローラーがコンテンツを無視しました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4204W

データベース *database_URL* 上の表 *table_name* 内の行は、列 *column_name* でヌル・キーが検出されたため、無視されました。

説明: ユニーク・キー列として指定された列に NULL データが見つかったため、DB2 クローラーが行を無視しました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4205W

URI が長すぎるため、行は無視されました。 URI: *URI*。

説明: URI が長すぎるため、DB2 クローラーが行を無視しました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4207E

フィールドの指定が無効です。

説明: DB2 クローラー構成ファイルに誤った列定義があります。

ユーザー応答:
DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4208E

ユーザー ID かパスワード、または両方が間違っています。 *database_URL* への接続を確立できません。

説明: DB2 クローラー構成ファイルに誤ったユーザー ID またはパスワードがあります。

ユーザー応答:
ユーザー名およびパスワードが最新であることを確認してください。

FFQD4209E

データベース *database_URL* が見つかりませんでした。

説明: DB2 クローラーが、データベースを検出できませんでした。

ユーザー応答:

データベースが存在することを確認してください。

FFQD4210E

表またはビュー *database_URL* が見つかりませんでした。

説明: DB2 クローラーが、表またはビューを検出できませんでした。

ユーザー応答:

データベースが存在することを確認してください。

FFQD4211E

列 *column_name* が表 *table_name* にありませんでした。

説明: DB2 クローラー構成ファイルに誤った列定義があります。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4212E

SQL 構文エラーが発生しました。データベース: *database_URL*。 SQL: *SQL_statement*。

説明: 行を選択するための SQL ステートメントが誤りです。DB2 クローラー構成ファイルに、誤った WHERE 文節が含まれている可能性があります。

ユーザー応答:

行の選択の条件が正しいことを確認してください。

FFQD4213E

ユーザー *user_name* は、CONNECT または SELECT 特権を持ちません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。

説明: 表にアクセスする特権がユーザーにありませんでした。

ユーザー応答:

CONNECT および SELECT 特権をユーザーに付与してください。

FFQD4214E

database_URL へのデータベース接続がいっぱいです。

説明: データベースへの接続数が最大に達したため、DB2 クローラーが接続を確立できませんでした。

ユーザー応答:

接続の最大数を増やすか、待機してあとで再試行してください。

FFQD4215E

データベース *database_URL* が接続を強制終了しました。

説明: データベース接続がデータベースから予期せず終了されました。

ユーザー応答:

データベースが正しく作動していることを確認し、再試行してください。

FFQD4216E

database_URL への接続に失敗しました。

説明: データベースに接続中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4217E

database_URL を切断できませんでした。

説明: データベースから切断中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4218E

入出力エラーが発生しました。 データベース: *database_URL*。 表: *table_name*。

説明: データベースからデータを転送中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4219E

データベース・エラーが発生しました。データベース: *database_URL*。 SQLCODE: *SQLCODE*。 SQLSTATE: *SQLSTATE*。

説明: データベースがアクセスされている間に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4220E

データベース接続がありません。

説明: DB2 クローラーは正常に開始しましたが、データをクロールするためのデータベース接続が存在しませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4221E

クロールする列が指定されていません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。

説明: DB2 クローラー構成ファイルに列名が含まれていませんでした。

ユーザー応答:

開始したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD4222E

セキュリティー・フィールドはストリング列でなければなりません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *security_type*。

説明: セキュリティー・フィールドがストリング列ではありませんでした。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4223E

日付フィールドは、DATE または TIMESTAMP 列でなければなりません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *date_type*。

説明: 日付フィールドがストリング列ではありませんでした。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4224E

サポートされないデータ・タイプが見つかりました。データベース：
database_URL。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *data_type*。

説明: サポートされないデータ・タイプ列が構成ファイルにあることを DB2 クローラーが検出しました。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4225E

DATE または TIMESTAMP 列がコンテンツとして指定されました。データベース：
database_URL。表: *table_name*。列: *column_name*。

説明: LOB 列がコンテンツとして指定されていることを DB2 クローラーが検出しました。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4226E

非数値列 (BIGINT を含む) が、パラメトリック検索可能フィールドとして指定されました。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *data_type*。

説明: 非数値列がパラメトリック検索可能フィールドとして指定されていることを DB2 クローラーが検出しました。数値列は以下のとおりです。

- DATE
- DECIMAL
- DOUBLE
- INTEGER
- REAL
- SMALLINT
- TIME
- TIMESTAMP

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4227E

非バイナリー列がコンテンツとして指定されました。データベース：
database_URL。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *data_type*。

説明: 非バイナリ列がコンテンツとして指定されていることを DB2 クローラーが検出しました。バイナリ列は以下のとおりです。

- BLOB
- CLOB
- DBCLOB
- CHARACTER FOR BITDATA
- VARCHAR FOR BITDATA
- LONG VARCHAR FOR BITDATA

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4228E

複数のコンテンツはサポートされません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。

説明: DB2 クローラーが複数コンテンツを検出しました。

ユーザー応答:

DB2 クローラー構成ファイルが、現行のターゲット表に対応することを確認してください。

FFQD4229E

プロパティ・ファイル *property_file* が見つかりませんでした。

説明: 指定されたプロパティ・ファイルが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

構成ファイル内のプロパティ・ファイルのファイル名およびロケーションを確認してください。

FFQD4230E

固有 ID の値は、表全体で固有でなければなりません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。 (*key_value*)

説明: 固有 ID の値が固有でないことを DB2 クローラーが検出しました。固有 ID は文書の URI の生成に使用され、固有でなければなりません。

ユーザー応答:

固有 ID が固有であることを確認してください。

FFQD4231E

LONG VARCHAR および LONG VARGRAPHIC データ・タイプは、この表の固有 ID にはサポートされません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。

説明: バイナリー列がコンテンツとして指定されている場合、およびターゲット・データ・ソースが CURSOR WITH HOLD オプションをサポートしない場合、LONG VARCHAR および LONG VARGRAPHIC データ・タイプは、固有 ID に使用できません。

ユーザー応答:
固有 ID に別の列を指定してください。

FFQD4232E

指定されたフィールドの列タイプは更新検出用としてはサポートされません。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。列: *column_name*。タイプ: *date_type*。

説明: 行の更新を示すフィールドの列タイプはサポートされません。サポートされるタイプは TIMESTAMP、CHARACTER(8) FOR BIT DATA、および VARCHAR(8) FOR BIT DATA です。

ユーザー応答:
正しい列を指定してください。

FFQD4233E

WebSphere MQ にアクセスしている間にエラーが発生しました。エラー・コード: *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: WebSphere MQ にアクセスしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:
「IBM WebSphere MQ メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD4234E

WebSphere MQ キュー *queue_name* は必要な LOB メッセージを次のデータベースから受け取りませんでした。データベース: *database_URL*。表: *table_name*。列: *column_name*。

説明: WebSphere MQ キューは必要な LOB メッセージを受け取りませんでした。

ユーザー応答:
WebSphere MQ キューが WebSphere Information Integrator Q Capture プログラムから LOB メッセージを受け取ったことを確認してください。

FFQD4235E

XML メッセージを解析している間に次のエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: XML メッセージを解析している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4236E

データ値を取得している間に次のエラーが発生しました。エラー・メッセージ:
error_message。

説明: XML メッセージからデータ値を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4300E

内部エラーが発生しました。別の接続が存在しています。

説明: 予期しないエラーが発生しました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。同じ問題が再度発生する場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQD4301E

項目タイプ *item_type* は存在しないか、ある項目タイプの一部になっています。

説明: 構成ファイルで指定された項目タイプは、DB2 Content Manager サーバーに存在しないか、ある項目タイプの一部でした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クロール・スペースを編集し、項目タイプを除去してください。

FFQD4302E

接続に失敗しました。データベース: *database*。ユーザー: *user*。

説明: 指定された DB2 Content Manager サーバーへの接続が失敗しました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。サーバーが稼働しており、パスワードが有効であることを確認してください。

FFQD4303E

サーバーからの切断に失敗しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーからの切断に失敗しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4304E

コンテンツをフェッチしている間にエラーが発生しました。 PID:*pid*。

説明: DB2 Content Manager サーバーからコンテンツをフェッチしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。指定された文書が正しいことを確認してください。

FFQD4305E

一時ファイルを作成している間にエラーが発生しました。

説明: クローラーが大容量コンテンツを一時ファイルとして保管しようとして、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、クローラー・ログを参照してください。

FFQD4306E

データベース接続は存在しません。

説明: DB2 Content Manager サーバーに対して接続が確立されませんでした。接続が終了された可能性があります。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。サーバーが稼働していることを確認してください。

FFQD4307E

照会コマンド *cmd* を実行している間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager への照会コマンドを実行している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4308E

レコードをフェッチしている間にエラーが発生しました。 PID: *pid*。

説明: DB2 Content Manager サーバーからレコードをフェッチしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。指定された文書が正しいことを確認してください。

FFQD4309E

パーツをフェッチしている間にエラーが発生しました。 PID: *pid*。

説明: DB2 Content Manager サーバーからパーツをフェッチしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。指定された文書が正しいことを確認してください。

FFQD4310E

属性 *attribute* は存在しません。

説明: 構成ファイルで指定された属性は、DB2 Content Manager サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クローラー・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4311E

属性 *attribute* は存在しないか、BLOB タイプです。

説明: 構成ファイルで指定された属性が存在しないか、属性が BLOB タイプでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クローラー・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4312E

コンポーネント *component* は存在しません。

説明: 構成ファイルで指定されたコンポーネントは、DB2 Content Manager サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クローラー・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4313E

属性をフェッチしている間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーから属性の値をフェッチしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4314E

最終変更日をリトリブしている間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーから最終変更日を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4315E

作成日をリトリブしている間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーから作成日を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4316E

日付 *date* を解析している間にエラーが発生しました。

説明: 日付を解析している間にエラーが発生しました。これは予期しないエラーです。

ユーザー応答:

詳しくは、クローラー・ログを参照してください。

FFQD4317E

項目タイプ *item_type* をリトリブしている間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーから項目タイプを取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4318E

オリジナル・ファイル名をリトリブしている間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーからオリジナル・ファイル名を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。リソース・マネージャーが稼働していることを確認してください。

FFQD4319E

アクセスを制御するためのフィールドとして指定された属性 *attribute* は存在しません。

説明: 構成ファイルでアクセスを制御するためのフィールドとして指定された属性が、DB2 Content Manager サーバーに存在しませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クロール・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4320E

文書日付として指定された属性 *attribute* が間違っています。

説明: 構成ファイルで文書日付として指定された属性が、TIMESTAMP タイプでも DATE タイプでもありませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クロール・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4321E

文書日付として指定された属性 *attribute* は存在しません。

説明: 構成ファイルで文書日付として指定された属性が、DB2 Content Manager サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クローラー・スペースを編集してください。項目タイプを除去します。その後、項目タイプをもう一度追加します。

FFQD4322E

文書日付をリトリブしている間にエラーが発生しました。属性: *attribute*。

説明: DB2 Content Manager サーバーから文書日付を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4323W

長すぎる URI が生成されました。この行は無視されます。生成された URI: *uri*。

説明: 生成された URI が長すぎます。この行は無視されます。

ユーザー応答:

データをクロールするには、URI を短くしてください。サーバー名または項目タイプ名を短くすると、URI が短くなります。

FFQD4324I

サーバー接続は、正常に実行されました。データベース: *database*。ユーザー: *user*。

説明: クローラー・サーバーは DB2 Content Manager サーバーに正常に接続されました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4325I

サーバーは切断されました。

説明: クローラー・サーバーは DB2 Content Manager サーバーから正常に切断されました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4326E

リソース・マネージャーがオンラインでないか、使用可能ではありません。

説明: リソース・マネージャーがオンラインでないか、使用可能ではありませんでした。

ユーザー応答:

リソース・マネージャーを開始して、操作を再試行してください。

FFQD4327W

コンテンツをフェッチしている間にエラーが発生しました。この文書はスキップされます。PID:*pid*。

説明: DB2 Content Manager サーバーから文書をフェッチしている間にエラーが発生しました。文書が DB2 Content Manager で正しく保管されていない可能性があります。この文書はクロールされませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。指定された文書が正しいことを確認してください。

FFQD4328E

DB2 Content Manager サーバーへの接続を検査している間にエラーが発生しました。

説明: DB2 Content Manager サーバーへの接続を検査している間にエラーが発生しました。接続が終了された可能性があります。

ユーザー応答:

詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD4400I

プロパティ *property_name* は、*old_value* から *new_value* に変更されます。

説明: プロパティ *property_name* は、*old_value* から *new_value* に動的に変更されます。変更は即時に有効になります。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4401I

プロパティ *property_name* は、*old_value* から *new_value* に変更されます。

説明: プロパティ *property_name* は、{1} から {2} に動的に変更されます。変更は即時に有効になります。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4402W

プロパティ *property_name* は、今は変更できません。クローラーを再始動してください。

説明: クローラーが稼働している間に、プロパティ *property_name* を変更できません。

ユーザー応答:
クローラーを停止して、再始動してください。

FFQD4409W

記事数が上限 *max_num_of_articles* を超えたため、NNTP クローラーは休止します。

説明: 記事の最大数として指定された記事数にクローラーが達したため、NNTP クローラーが自動的に休止状態になりました。

ユーザー応答:
さらに記事が必要な場合は、記事の最大数を増やしてクローラーを再始動してください。さらに記事が必要でない場合は、クローラーを停止してください。

FFQD4412W

サーバー *server_name* 上のニュースグループ *news_group_name* で、ニュースグループの矛盾が検出されました。このニュースグループは無視されます。

説明: ニュースグループ・サーバーが記事の最大数を報告しましたが、クローラーがさらに多くの記事を検出しました。クローラーはこのニュースグループを終了しますが、次にスケジュールされるクロールでこのニュースグループに再アクセスします。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4413W

エラーのために、クローラーは *sleep_interval* 秒間スリープします。

説明: ネットワーク・エラーが見つかったため、NNTP クローラーは、しばらくスリープします。

ユーザー応答:
この問題が一時的なネットワーク利用不可によるものである場合は、しばらく

く待ってください。クローラーは、再びクロールを開始します。また、このクローラー・サーバーでネットワークが利用可能であることも確認してください。

FFQD4414E

サーバー状況の更新に失敗しました。クローラーはあとで再試行します。

説明: NNTP クローラーは、内部リポジトリでサーバー状況を更新できませんでした。クローラーはしばらくスリープして、あとで再試行します。

ユーザー応答:

ログ・メッセージを参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD4415E

ニュースグループ状況の更新に失敗しました。クローラーはあとで再試行します。

説明: NNTP クローラーは、内部リポジトリでニュースグループ状況を更新できませんでした。クローラーはしばらくスリープして、再試行します。

ユーザー応答:

ログ・メッセージを参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD4416E

メッセージ ID の挿入が失敗しました。クローラーはあとで再試行します。

説明: NNTP クローラーは、記事のメッセージ ID を内部リポジトリに挿入できませんでした。クローラーはしばらくスリープして、再試行します。

ユーザー応答:

他のログ・メッセージを参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD4417E

ニュース記事の挿入が失敗しました。クローラーはあとで再試行します。

説明: NNTP クローラーは、記事を内部リポジトリに挿入できませんでした。クローラーはしばらくスリープして、再試行します。

ユーザー応答:

ログ・メッセージを参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD4418E

削除されたニュース記事の挿入が失敗しました。クローラーはあとで再試行します。

説明: NNTP クローラーは、削除された記事の情報を内部リポジトリに挿入できませんでした。クローラーはしばらくスリープして、再試行します。

ユーザー応答:

ログ・メッセージを参照して、このエラーの原因を判別してください。

FFQD4419W

クローラーは、サーバー状況の更新を失敗しましたが、停止されます。

説明: NNTP クローラーは、サーバー状況を更新できませんでした。エンタープライズ・サーチ管理コンソールで、古くなった、または矛盾したサーバー情報が表示される可能性があります。この情報は、クローラーの次回開始時に更新されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4420W

クローラーは、ニュースグループ状況の更新を失敗しましたが、停止されます。いくつかの記事の再クロールが必要になるかもしれません。

説明: NNTP クローラーは、ニュースグループ状況を更新できませんでした。エンタープライズ・サーチ管理コンソールで、古くなった、または矛盾したサーバー情報が表示される可能性があります。この情報は、クローラーの次回開始時に更新されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4421W

クローラーは、メッセージ ID の更新を失敗しましたが、停止されます。いくつかの記事の再クロールが必要になるかもしれません。

説明: NNTP クローラーは、メッセージ ID を内部リポジトリに記録できませんでした。クローラーは次回同じ記事をクロールしますが、再クロールされた記事が重複の場合は除去されるため、検索結果に影響はありません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4422W

クローラーは、記事の挿入を失敗しましたが、停止されます。

説明: NNTP クローラーは、記事を内部リポジトリに保管できませんでした。ただし、その記事は、クローラーの次回開始時にクロールされます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4423W

クローラーは、削除された記事の挿入を失敗しましたが、停止されます。

説明: NNTP クローラーは、削除された記事の情報を内部リポジトリに保管できませんでした。ただし、その記事は、クローラーの次回開始時に保管されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4427E

不明なホスト *host_name* のために、ニュースグループ・リストをリトリブできませんでした。

説明: 指定されたサーバー *host_name* が不明なホストのために、NNTP クローラーはサーバー上のニュースグループのリストを取得しようとして、そのサーバーにアクセスできません。

ユーザー応答:
ホスト名が正しいことを確認してください。

FFQD4428E

host_name のネットワーク・エラーまたはサーバー・エラーのために、ニュースグループ・リストをリトリブできませんでした。

説明: ネットワーク・エラーが発生したため、NNTP クローラーは、サーバー上のニュースグループのリストを取得できませんでした。

ユーザー応答:
ログ内のメッセージを参照し、ネットワークの可用性を確認して、新規サーバーがアクティブであることを確認してください。

FFQD4433W

クリーニングが中断されました。このプロセスは、次の機会に再始動されます。

説明: NNTP クローラーは、削除された文書の情報を内部リポジトリに書き込み中に停止されました。このタスクは、クローラーが再び開始されたときに再開されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4434W

この記事 *message_id* の中にメッセージ ID が見つかりませんでした。この記事は無視されます。

説明: 誤ったフォーマットの記事を NNTP クローラーが検出しました。この記事は無視されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4435W

メッセージ ID が矛盾しています (*message_id1* と *message_id2* は同一でなければなりません)。この記事は無視されます。

説明: 誤ったフォーマットの記事を NNTP クローラーが検出しました。この記事は無視されます。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4436W

予期しない日付形式 *date* が検出されました。

説明: NNTP クローラーが、予期しない日付形式の記事を検出しました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4437E

記事を解析している間に入出力エラーが発生しました。

説明: ニュース・サーバーから取得した記事を解析中に、ネットワーク入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ログ内のメッセージを参照し、ネットワークの可用性を確認して、新規サーバーがアクティブであることを確認してください。

FFQD4441W

XML パーサーが警告を戻しました。

説明: XML パーサーは警告を戻しましたが、構成ファイルの処理を継続しました。

ユーザー応答:
WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4442E

XML パーサーがエラーを戻しました。

説明: XML ファイルが無効であるために、構成ファイルを解析できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4443E

XML パーサーが重大エラーを戻しました。

説明: XML ファイルが無効であるために、構成ファイルを解析できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4444E

XML を解析している間にエラーが発生しました。

説明: XML ファイルを解析中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4445E

tag_name タグを解析している間にエラーが発生しました。間違った DTD が原因である可能性があります。

説明: 構成ファイルが無効であるために、構成ファイルを解析できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。また、DTD が有効であることを確認してください。

FFQD4446E

値が *parameter_value* の未定義パラメーター *parameter_name* が検出されました。

説明: 構成ファイルで未定義のパラメーターが見つかったために、構成ファイルを解析できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4447I

XML 妥当性検査は使用不可です。

説明: クローラーの XML パーサーは、DTD によって構成ファイルを検証しませんでした。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4448E

サポートされないセキュリティー・トークン・タイプ *token_type* が見つかりました。正しいタイプは、Public または Token です。

説明: サポートされないセキュリティー・トークン・タイプが見つかりました。

ユーザー応答:
WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4449E

api_name でエラーが発生しました。

説明: *api_name* API を実行中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:
問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4450E

ファイル *file_name* が見つかりませんでした。

説明: 構成ファイル *file_name* が見つかりませんでした。NNTP クローラーはクローラーを開始できませんでした。

ユーザー応答:
WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4451E

ネットワーク入出力エラーが発生しました。

説明: サーバーにアクセスしている間に、ネットワーク入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:
ログ内のメッセージを参照し、ネットワークの可用性を確認して、新規サーバーがアクティブであることを確認してください。

FFQD4452E

コマンド *nntp_command* に予期しない応答 *server_response* が戻されました。

説明: NNTP クローラーは、NNTP コマンド *nntp_command* について、予期しない応答 *server_response* をサーバーから受け取りました。

ユーザー応答:

新規サーバーが適宜にサービスを提供していることを確認してください。

FFQD4453W

記事ポインターの状況をリトリブできませんでした。 戻りコードは *return_code* です。

説明: NNTP クローラーは、戻りコード *return_code* を受け取りましたが、正常終了の戻りコードではありません。これは、ニュースグループの一部の記事がサーバーから削除されているときに起こる場合があります。

ユーザー応答:

サーバーがアクティブである場合、アクションは不要です。そうでない場合は、そのサーバーをクローラール・スペースから除去してください。

FFQD4454W

記事をリトリブできませんでした。 戻りコードは *return_code* です。

説明: NNTP クローラーは、戻りコード *return_code* を受け取りましたが、正常終了の戻りコードではありません。多くの場合、これは、サーバーが停止するところであるか、利用不可であることによるものです。

ユーザー応答:

サーバーがアクティブである場合、アクションは不要です。そうでない場合は、そのサーバーをクローラール・スペースから除去してください。

FFQD4455W

クローラーは次の記事に移動できませんでした。 戻りコードは *return_code* です。

説明: NNTP クローラーは、戻りコード *return_code* を受け取りましたが、正常終了の戻りコードではありません。多くの場合、これは、サーバーが停止するところであるか、利用不可であることによるものです。

ユーザー応答:

サーバーがアクティブである場合、アクションは不要です。そうでない場合は、そのサーバーをクローラール・スペースから除去してください。

FFQD4456W

クローラーは、*server_name* 上のニュースグループ *newsgroup_name* に切り替えることができませんでした。 戻りコードは *return_code* です。

説明: NNTP クローラーは、戻りコード *return_code* を受け取りましたが、正常終了の戻りコードではありません。多くの場合、これは、サーバーが停止するところであるか、利用不可であることによるものです。

ユーザー応答:

サーバーがアクティブである場合、アクションは不要です。そうでない場合は、そのサーバーをクロール・スペースから除去してください。

FFQD4457W

ニュースグループ・リストをリトリブできませんでした。 戻りコードは *return_code* です。

説明: NNTP クローラーは、戻りコード *return_code* を受け取りましたが、正常終了の戻りコードではありません。多くの場合、これは、サーバーが停止するところであるか、利用不可であることによるものです。

ユーザー応答:

サーバーがアクティブである場合、アクションは不要です。そうでない場合は、そのサーバーをクロール・スペースから除去してください。

FFQD4458E

サーバー名 *server_name* を解決できませんでした。

説明: NNTP クローラーは、サーバー *server_name* のサーバー・アドレスを解決できませんでした。

ユーザー応答:

サーバーが存在しない場合は、そのサーバーをクロール・スペースから除去してください。存在する場合は、クローラー・サーバー上のネットワーク環境を確認してください。

FFQD4461E

クローラーが、サーバーからサービス切断のメッセージを受け取りました。

説明: NNTP クローラーが、サーバーからサービス切断のメッセージを受け取りました。サーバーへの接続は停止されます。

ユーザー応答:

サーバーの可用性を確認してください。

FFQD4500E

directory_name ディレクトリーが見つかりませんでした。

説明: 指定されたディレクトリーが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のディレクトリーを確認して、管理コンソールの「クロール・スペース」ページを構成してください。

FFQD4501E

directory_name ディレクトリーが見つかりませんでした。 エラー・メッセージ:
detail_message

説明: 指定されたディレクトリーが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のディレクトリーを確認して、管理コンソールの「クロール・スペース」ページを構成してください。

FFQD4502E

filename ファイルをオープンできませんでした。ファイルは別のプログラムが使用している可能性があります。

説明: ファイルは他のプログラムが使用している可能性があります。ファイルはクロールされませんでした。

ユーザー応答:

クロール対象のファイルを使用している他のプログラムを停止して、クローラーを再始動してください。

FFQD4503E

filename ファイルを読み取っている間にエラーが発生しました。

説明: ファイルは他のプログラムが使用している可能性があります。ファイルはクロールされませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4504E

サブディレクトリー・レベル *levels of subdirectories* が間違っています。

説明: 指定されたサブディレクトリー・レベルが無効でした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4505W

ディレクトリー名が長すぎて保管できません。ディレクトリー: *directory_name*。

説明: 指定されたディレクトリー名は、長すぎて保管できませんでした。

ユーザー応答:

クローラー対象であるディレクトリーを移動して、管理コンソールの「クローラー・スペース」ページを構成してください。

FFQD4506W

URI 名が長すぎて保管できません。URI: *directory_name*。

説明: 指定された URI は、長すぎて保管できませんでした。URI 名の長さは、UTF-8 バイト・ストリングとして計算されます。

ユーザー応答:

ディレクトリーを移動するか、クローラー対象のファイル名を名前変更して、管理コンソールの「クローラー・スペース」ページを構成してください。

FFQD4507E

ネットワーク・ドライブを使用できません。エラー・メッセージ: *detail_message*

説明: ネットワーク・ドライブが使用不可でした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のネットワークおよびディレクトリーを確認してください。

FFQD4508E

ユーザー ID *user_name* またはパスワードが間違っています。ネットワーク・フォルダー: *directory_name*。

説明: 誤ったユーザー ID、誤ったパスワード、あるいはその両方が指定されました。

ユーザー応答:

ユーザー名およびパスワードを確認して、管理コンソールの「クローラー・スペース」ページを構成してください。

FFQD4509E

一時ファイル *temporary_file* は作成されませんでした。

説明: ファイル・システム・クローラーが、一時ファイルを作成できませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のフリー・ディスク・スペースを確認するか、または増やしてください。

FFQD4510E

一時ファイル *temporary_file* をロードできませんでした。

説明: ファイル・システム・クローラーが、一時ファイルを読み取れませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のフリー・ディスク・スペースを確認するか、または増やしてください。

FFQD4511E

一時ファイル *temporary_file* を保管できませんでした。

説明: ファイル・システム・クローラーが、一時ファイルに書き込めませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバー上のフリー・ディスク・スペースを確認するか、または増やしてください。

FFQD4512E

クローラーがアクセス制御リストを取得できませんでした。戻りコード:
return_code。

説明: ファイル・システム・クローラーが、アクセス制御リストに関する情報を取得できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、エラー・メッセージまたは戻りコードを参照してください。

FFQD4513E

クローラーがアクセス制御リストを取得できませんでした。戻りコード:
return_code エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: ファイル・システム・クローラーが、アクセス制御リストに関する情報を取得できませんでした。

ユーザー応答:

詳しくは、エラー・メッセージを参照してください。

FFQD4514E

ネットワーク・フォルダーのアクセス制御リストを取得するには、ローカル・コンピューターが Windows ドメインに入る必要があります。

説明: ファイル・システム・クローラーが、アクセス制御リストに関する情報を取得できませんでした。

ユーザー応答:

ネットワーク・フォルダーのアクセス制御リストを取得するには、ローカル・コンピューターが Windows ドメインに入る必要があります。

FFQD4600E

URL *public_folder_URL* からの応答を受信している間に入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーから応答を受信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4601E

XML パーサー構成エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーからの応答を解析するために、XML パーサーを作成できませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition が正常にインストールされていることを確認して、再試行してください。

FFQD4602E

URL *public_folder_URL* からの WebDAV 応答は、間違った XML 文書です。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが戻した XML 文書に、誤ったエレメントおよび文字が含まれる可能性があります。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダーに破損した文書が含まれていないことを確認してください。

FFQD4603I

ユーザー *user_name* を使用して *public_folder_URL* に接続しました。

説明: Exchange Server クローラーが、指定された URL に接続しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4604I

ユーザー *user_name* とトラストストア・ファイル *truststore_file* を使用して *public_folder_URL* に接続しました。

説明: Exchange Server クローラーが、指定された URL に接続しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4605I

public_folder_URL が切断されました。

説明: Exchange Server クローラーが、指定された URL から切断しました。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD4607E

public_folder_URL への接続に失敗しました。

説明: 指定された URL に接続中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4608E

次のレコードの検査が失敗しました。

説明: 指定された URL から文書を取得中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4609E

URL *uniform_resource_locator* からのコンテンツの取得でエラーが発生しました。

説明: 指定された URL からデータを転送中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4610E

URL *public_folder_URL* からコンテンツを取得している間に入出力エラーが発生しました。

説明: 指定された URL からデータを転送中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4611E

パブリック・フォルダー *public_folder_URL* をクロールできませんでした。HTTP 状況は *HTTP_state_code* です。

説明: 指定された URL からデータを転送中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4612E

public_folder_URL への WebDAV 要求が失敗しました。戻された状況コードとメッセージは、*HTTP_state_code*、*HTTP_response_message* です。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが、予期しない HTTP 応答を戻しました。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー・サーバーが正しく作動していることを確認し、問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4613W

値 *string* を解析している間に、時刻形式のエラーが検出されました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが戻した応答に、誤った日付ストリングが含まれました。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD4614W

指定された URL *document_URL* は既に存在します。

説明: Exchange Server クローラーが、重複した URL を検出しました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4615E

クラス名 *class_name* を解決できませんでした。

説明: クラス *class_name* は見つからず、ロードできませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチが正常にインストールされていることを確認し、再試行してください。

FFQD4616E

一時ファイル *temporary_file* は存在しません。

説明: Exchange Server クローラーが、一時ファイルを検出できませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーに十分なフリー・ディスク・スペースがあることを確認して、再試行してください。

FFQD4617E

オブジェクトを一時ファイル *temporary_file* に書き込んでいる間に入出力エラーが発生しました。

説明: Exchange Server クローラーが、一時ファイルにデータを書き込めませんでした。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーにフリー・ディスク・スペースがあることを確認して、再試行してください。

FFQD4618E

ファイル *temporary_file* へのオブジェクト出力ストリームをクローズしている間に入出力エラーが発生しました。

説明: 一時ファイルをクローズ中に、1 つ以上の入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーにフリー・ディスク・スペースがあることを確認して、再試行してください。

FFQD4619E

ファイル *temporary_file* をクローズしている間に入出力エラーが発生しました。

説明: 一時ファイルをクローズ中に、1 つ以上の入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーにフリー・ディスク・スペースがあることを確認して、再試行してください。

FFQD4620E

一時ファイル *temporary_file* からオブジェクトを読み取っている間に入出力エラーが発生しました。

説明: 一時ファイルをクローズ中に、1 つ以上の入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーが正しく作動していることを確認して、再試行してください。

FFQD4621E

ファイル *temporary_file* からのオブジェクト入カストリームをクローズしている間に入出力エラーが発生しました。

説明: 一時ファイルをクローズ中に、1 つ以上の入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・サーバーが正しく作動していることを確認して、再試行してください。

FFQD4622E

不明なホスト名 *host_name* が検出されました。

説明: 指定されたパブリック・フォルダー URL 内のホスト名が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

ホスト名が正しいことを確認してください。

FFQD4623E

URL *public_folder_URL* が間違っています。

説明: 指定されたパブリック・フォルダー URL が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー URL が正しいことを確認してください。

FFQD4624E

public_folder_URL への接続をリフレッシュできませんでした。

説明: Exchange Server クローラーが、パブリック・フォルダー・サーバーへの接続をリセットできませんでした。

ユーザー応答:

パブリック・フォルダー・サーバーが正しく作動していることを確認し、問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4625E

要求を *public_folder_URL* に送信している間に、入出力エラーが発生しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーに要求を送信中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4626E

public_folder_URL への接続に失敗しました。

説明: 指定された URL に接続中に、1 つ以上のエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4627E

SSL を使用するには、トラストストア・ファイルの指定が必要です。

説明: SSL を使用するには、トラストストア・ファイルが必要です。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD4628E

SSL を使用するには、トラストストア・パスワードの指定が必要です。

説明: SSL を使用するには、トラストストア・ファイルのパスワードが必要です。

ユーザー応答:

実行したいクローラーが正しく構成されていることを確認し、再試行してください。

FFQD4629E

トラストストア・ファイル *truststore_file* は存在しません。

説明: 指定されたトラストストア・ファイルが存在しないか、ファイルを読み取る許可がありません。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・パスが正しく、そしてそのファイルを読み取ることができることを確認してください。

FFQD4630E

トラストストア・ファイル *file_name* を妥当性検査している間にエラーが発生しました。

説明: トラストストア・ファイルを妥当性検査している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4631E

トラストストアのファイル・フォーマットまたはパスワードが間違っています。指定されたトラストストアは *truststore_file* です。

説明: トラストストア・ファイルのフォーマット、またはトラストストア・ファイルに指定されたパスワードが誤りである可能性があります。サポートされるフォーマットは、JKS、JCEKS、および PKCS#12 です。

ユーザー応答:

トラストストア・ファイル・フォーマットおよびパスワードが正しいことを確認して、再試行してください。

FFQD4632W

URI が長すぎるため、文書は無視されました。 URI: *URI*。

説明: 文書 URI が長すぎるため、Exchange Server クローラーは文書は無視しました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4633W

URI が長すぎるため、フォルダーは無視されました。 URI: *URI*。

説明: URI が長すぎるため、Exchange Server クローラーはフォルダーは無視しました。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4634E

ユーザー名またはパスワード、あるいはその両方が無効であるか、またはユーザーが URL へのアクセスを許可されていないために、*public_folder_URL* への WebDAV 要求が失敗しました。

説明: パブリック・フォルダー・サーバーが 401 HTTP コード (無許可) を戻しました。

ユーザー応答:
指定されたユーザー名およびパスワードが正しいこと、また URL への適切なアクセス権がそのユーザーにあることを確認してください。

FFQD4704I

ブロック・カーソル・モードを使用します。順序キー: *order_key* ブロック・サイズ: *block_size*。

説明: Content Edition クローラーは、ブロック・カーソル・モードを自動的に使用します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4705I

次のブロックに移動します。基準: *criteria*。

説明: Content Edition クローラーは、基準 *criteria* によってパーティション化された次のブロックを処理します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4707E

構成ファイルの中のサーバー名 *server_string* は、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーとリポジトリ名を表していません。

説明: サーバー・ストリング *server_string* が正しい形式を使用しませんでした。

ユーザー応答:
Content Edition クローラーの設定を管理コンソールで構成してください。

FFQD4708E

WebSphere Information Integrator Content Edition API エラーが発生しました。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4710E

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバー・インスタンスを作成できません。

説明: 指定された JNDI プロパティが誤っているため、Content Edition クローラーは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセスできませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4711E

WebSphere Information Integrator Content Edition API 構成エラーが発生しました。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4712E

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーを見つけることができません。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4713E

通信エラーが発生しました。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4714E

リポジトリ *repository_name* が見つかりませんでした。

説明: *repository_name* リポジトリが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット・リポジトリに対応していることを確認してください。

FFQD4715E

WebSphere Information Integrator Content Edition ユーザー・インスタンスは初期化されませんでした。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーにアクセス中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4716E

Content Edition クローラーが *repository_name* リポジトリにログオンできませんでした。

説明: Content Edition クローラーが、*repository_name* リポジトリにログオンできませんでした。

ユーザー応答:

正しいユーザー名とパスワードが指定されていることを確認して、再試行してください。

FFQD4717E

Content Edition クローラーはリポジトリにログオンしていません。

説明: Content Edition クローラーがリポジトリにログオンできませんでした。

ユーザー応答:

ターゲット・リポジトリが使用可能であることを確認して、再試行してください。

FFQD4718E

リポジトリ *repository_name* の項目クラス *item_class* が見つかりませんでした。

説明: 構成ファイルで指定された項目クラスは、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

管理コンソールにログオンして、クローラ・スペースを編集し、項目クラスを除去してください。

FFQD4719E

プロパティ *property* が見つかりませんでした。リポジトリ: *repository_name*。 項目クラス: *item_class*。

説明: 構成ファイルで指定されたプロパティが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4720E

ランキング日付のプロパティ *property* が見つかりませんでした。リポジトリ: *repository_name*。 項目クラス: *item_class*。

説明: 構成ファイルで文書データとして指定されたプロパティが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4721E

セキュリティー・フィールドのプロパティ *property* が見つかりません。リポジトリ: *repository_name*。 項目クラス: *item_class*。

説明: 構成ファイルでセキュリティー・フィールドとして指定されたプロパティが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在していませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4722E

指定された選択基準 *condition_statement* に問題があります。

説明: 構成ファイルで指定された条件ステートメントの構文が誤りです。

ユーザー応答:

条件ステートメントの構文が正しいことを確認してください。

FFQD4723E

ランキング日付フィールドは、DATE または DATETIME データ・タイプでなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。 項目クラス: *item_class*。 プロパティ: *property*。 タイプ: *data_type*。

説明: 構成ファイルで文書データとして指定されたプロパティが、DATE タイプでも DATETIME タイプでもありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4724E

サポートされないデータ・タイプ *data_type* が見つかりました。 リポジトリ: *repository_name*。 項目クラス: *item_class*。 プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルで指定されたプロパティは、サポートされないデータ・タイプです。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4725E

実行した照会に問題があります。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーへの照会コマンドを実行している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4726E

順序キーが見つかりませんでした。キー: *order_key_property*。

説明: 構成ファイルで順序キーとして指定されたプロパティが、WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーに存在しません。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4727W

ランキング情報が見つかりませんでした。0 に設定します。URI: *uri*。

説明: 文書日付として指定されたプロパティの値が、文書 *uri* について見つかりませんでした。

ユーザー応答:

文書のプロパティ値を確認してください。

FFQD4728W

生成された URI が長すぎます。このレコードは無視されます。URI: *uri*。

説明: 生成された URI が長すぎて内部表に保管できません。この URI が指定する文書は内部表に保管されず、検索に使用されません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQD4729W

プロパティ *property* が見つかりませんでした。

説明: 構成ファイルで指定されたプロパティが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4730E

コンテンツを書き込んでいる間に入出力エラーが発生しました。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition サーバーからデータを転送中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD4731E

ランキング日付フィールドは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルで文書データとして指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4732E

セキュリティー・フィールドは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルでセキュリティー・フィールドとして指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4733E

改訂日付プロパティは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルで改訂日付として指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4734E

作成日付プロパティは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルで作成日として指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4735E

コンテンツ・サイズ・プロパティは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルでコンテンツ・サイズとして指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4736E

ソート・キー・プロパティは、照会内の選択プロパティとして適切でなければなりません。リポジトリ: *repository_name*。項目クラス: *item_class*。プロパティ: *property*。

説明: 構成ファイルでソート・キーとして指定されたプロパティが、照会内の選択プロパティとして適切ではありませんでした。

ユーザー応答:

Content Edition クローラー構成が、現行のターゲット項目クラスに対応していることを確認してください。

FFQD4737W

指定されたネイティブ・コンテンツが見つかりませんでした。このレコードは無視されます。URI: *uri*。

説明: URI で指定されたネイティブ・コンテンツが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

バックエンド・コンテンツ管理システムが正しく作動していることを確認してください。

FFQD4738W

指定されたコンテンツが見つかりませんでした。このレコードは無視されます。URI: *uri*。

説明: URI で指定されたコンテンツが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

バックエンド・コンテンツ管理システムが正しく作動していることを確認してください。

FFQD4739E

無視された文書の数が増え、限度 *warning_limit* を超えました。

説明: 無視された文書の数が増え、限度を超えました。

ユーザー応答:

バックエンド・コンテンツ管理システムが正しく作動していることを確認してください。

FFQD4740I

文書の最終変更日として、*property_name* プロパティまたはエレメントを使用してください。

説明: Content Edition クローラーは、文書の最終変更日として、*property_name* プロパティまたはエレメントの値を使用します。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQD4741W

指定された文書がファイルされているフォルダーをリトリブしている間にエラーが発生しました。URI: *uri*。

説明: 指定されたコンテンツがファイルされているフォルダーを取得している間にエラーが発生しました。1 つ以上の文書の収容フォルダーのメタデータが欠落しています。

ユーザー応答:
バックエンド・コンテンツ管理システムが正しく作動していることを確認してください。

FFQD5600E

データ・ソース構成をセットアップしている間にエラーが発生しました。

説明: データ・ソース構成をセットアップしている間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:
TeamWorkplace クローラー設定を管理コンソールで構成してください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD5601E

サーバーまたはターゲット、あるいは両方の情報が指定されていませんでした。

説明: Domino サーバーまたはターゲットが適切に設定されていませんでした。

ユーザー応答:
TeamWorkplace クローラー設定を管理コンソールで構成してください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD5602E

構成ファイルの中のサーバー名 *server_string* は、Lotus TeamWorkplace サーバーとデータベースを表していません。

説明: サーバー・ストリング *server_string* が「*server_name!!database_name*」などの形式に従っていません。

ユーザー応答:

TeamWorkplace クローラー設定を管理コンソールで構成してください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD5603E

構成ファイルの中のサーバー名 *server_string* は、Lotus Notes データベース *database_name* を表していません。データベース名を指定してください。

説明: サーバー・ストリング *server_string* にデータベース名が含まれません。

ユーザー応答:

TeamWorkplace クローラー設定を管理コンソールで構成してください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD5604W

構成ファイルの中のターゲット名 *target_string* は、Lotus Notes データベース・ファイル名を表していません。データベース名を指定してください。

説明: ターゲット・ストリング *target_string* にデータベース名が含まれません。

ユーザー応答:

TeamWorkplace クローラー設定を管理コンソールで構成してください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQD5800E

バインダー・データベースから文書のデータベース情報を取得している間にエラーが発生しました。バインダー・データベース: *binder_database*。ビュー: *view*。式: *formula*。

説明: バインダー・データベースから文書のデータベース情報を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーとバインダーおよび文書データベースのアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5801E

ライブラリー・データベースからキャビネットのデータベース情報を取得している間にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*。ビュー: *view*。

説明: ライブラリー・データベースからキャビネットのデータベース情報を取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーおよび文書のアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5802E

Lotus Domino.Doc クローラーの情報を設定している間にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*、バインダー・データベース: *binder_database*、文書データベース: *document_database*。

説明: Lotus Domino.Doc クローラーの情報を設定している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

Domino Document Manager サーバーを確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5803E

Lotus Domino.Doc クローラーへの接続中にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*、バインダー・データベース: *binder_database*、文書データベース: *document_database*。

説明: Lotus Domino.Doc クローラーへの接続中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーおよび文書データベースのアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5804E

次の Lotus Domino.Doc 文書を検査している間にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*、バインダー・データベース: *binder_database*、文書データベース: *document_database*。

説明: 次の Lotus Domino.Doc 文書を検査している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーおよび文書データベースのアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5805E

次の Lotus Domino.Doc 文書のデータを取得している間にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*、バインダー・データベース: *binder_database*、文書データベース: *document_database*。

説明: 次の Lotus Domino.Doc 文書のデータを取得している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーおよび文書データベースのアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD5806E

Lotus Domino.Doc サーバーからの切断中にエラーが発生しました。ライブラリー・データベース: *library_database*、バインダー・データベース: *binder_database*、文書データベース: *document_database*。

説明: Lotus Domino.Doc サーバーから切断中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

クローラー・ユーザーに対するターゲット・ライブラリーおよび文書データベースのアクセス権限を確認してください。詳しくは、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8000I

ファイル・システム・リポジトリーがロードされました。

説明: ファイル・システムのリポジトリーがロードされ、現在使用可能です。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD8001I

DB2 リポジトリー *dburl* がロードされました。

説明: DB2 データベース *dburl* のリポジトリーがロードされ、現在使用可能です。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD8002I

Content Manager リポジトリー *server* がロードされました。

説明: Content Manager サーバー *server* のリポジトリーがロードされ、現在使用可能です。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD8003I

WebSphere Information Integrator Content Edition リポジトリ *server* :
repository がロードされました。

説明: WebSphere Information Integrator Content Edition リポジトリ *server* :
repository がロードされ、現在使用可能です。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQD8020E

プロパティ *property_name* のタイプを変更できません。

説明: プロパティ *property_name* のタイプを変更できません。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8021E

パラメーター *parameter_name* は必須です。

説明: リポジトリの指定に必要なパラメーターが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8022E

文書 *uri* に適切なリポジトリが見つかりませんでした。

説明: 指定された文書 *uri* の処理に適切なリポジトリ・インスタンスがありません。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8023E

1 つ以上のセッションがまだアクティブです。

説明: 1 つ以上のアクティブ・セッションがあるため、セッション・ファクトリーの初期化が失敗しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8024E

文書 *uri* が見つかりませんでした。

説明: 指定された文書 *uri* が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8025E

指定された文書 *uri* を検索している間に入出力エラーが発生しました。

説明: 指定された文書 *uri* を検索している間に入出力エラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8026E

指定された文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。

説明: 指定された文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8027E

通信エラーが発生しました。 エラー・メッセージ: *error_message*

説明: 通信レイヤーでエラーが発生しました。

ユーザー応答:

通信レイヤー・プロセスを開始してください。

FFQD8028E

指定された URI *uri* が間違っています。

説明: URI パーサーが、指定された URI *uri* を認識できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8050E

Content Manager サーバー *server* への接続中にエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Content Manager コネクタがサーバー *server* を接続できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。また、詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD8051E

文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。エラー・メッセージ:
error_message

説明: Content Manager コネクタが文書 *uri* を検索できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。また、詳しくは、「IBM DB2 Content Manager for Multiplatforms/IBM DB2 Information Integrator for Content for Multiplatforms メッセージとコード」を参照してください。

FFQD8052E

文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。エラー・メッセージ:
error_message

説明: Content Manager コネクタが文書 *uri* を検索できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。また、問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8060E

データベース *dburl* に接続している間に SQL エラーが発生しました。エラー・コード: *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: DB2 コネクタがデータベース *dburl* を接続できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。また、「IBM DB2 Universal Database メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD8061E

URI *uri* で指定された表またはビュー *table_or_view_name* がデータベース *dburl* にありませんでした。

説明: DB2 コネクタが、URI *uri* で指定されたデータベース *dburl* で表またはビュー *table_or_view_name* を検出できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8062E

URI *uri* で指定されたデータベース *dburl* の表またはビュー *table_or_view_name* には、ラージ・バイナリーまたはテキスト・コンテンツの列はありません。

説明: DB2 コネクタが、URI *uri* で指定されたデータベース *dburl* 上の表またはビュー *table_or_view_name* でラージ・バイナリーまたはテキスト・コンテンツ列を検出できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8063E

文書 *uri* を検索している間に SQL エラーが発生しました。エラー・コード: *error_code*。エラー・メッセージ: *error_message*。

説明: DB2 コネクタが文書 *uri* を検索できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。また、「IBM DB2 Universal Database メッセージ・リファレンス」を参照してください。

FFQD8070E

URI *uri* で指定されたファイル *filepath* が見つかりませんでした。

説明: ファイル・システム・コネクタが、URI *uri* で指定された文書 *filepath* を検出できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。

FFQD8080E

WebSphere Information Integrator Content Edition サーバー *server* への接続中にエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Content Edition コネクタがサーバー *server* を接続できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8081E

WebSphere Information Integrator Content Edition リポジトリ *repository* にログオンしている間にエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Content Edition コネクターが、リポジトリ *repository* にログオンできませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8082E

文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Content Edition コネクターが文書 *uri* を検索できませんでした。

ユーザー応答:

指定された URI が正しいことを確認してください。また、問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

FFQD8083E

文書 *uri* を検索している間にエラーが発生しました。エラー・メッセージ: *error_message*

説明: Content Edition コネクターが文書 *uri* を検索できませんでした。

ユーザー応答:

問題がどこで発生したかについての詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

第 5 章 スクリプトのメッセージ (FFQF)

FFQF0002E

command: このオプションは認識されませんでした: "*invalid option*". 終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が無効なオプション *invalid option* を検出しました。

ユーザー応答:

資料を確認して、指定されたコマンドに有効なオプションが必ず指定されるようにしてください。「エンタープライズ・サーチの管理」を参照してください。

FFQF0003E

command: このコマンドは root ユーザー ID を使って実行しなければなりません。終了します。

説明: root ユーザー ID 以外のユーザーでログオンしたときに、指定されたコマンド *command* が起動されました。

ユーザー応答:

指定されたコマンド *command* を実行する前に、root ユーザー ID でログインしてください。

FFQF0004E

command: ユーザー ID を示す -u オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、有効なユーザー ID を指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-u オプションを付けた、有効なユーザー ID を指定してください。

FFQF0005E

command: インスタンス・ユーザー ID を示す -i オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 インスタンスの有効なユーザー ID を指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-i オプションを付けた、DB2 インスタンスに対する有効なユーザー ID を指定してください。

FFQF0006E

command: DB2 ローカル別名を示す *-l* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 リモート・データベースをカタログするために固有な DB2 ローカル別名を指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-l オプションを付けた、有効な DB2 ローカル別名を指定してください。

FFQF0007E

command: DB2 リモート・データベース名を示す *-r* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 リモート・データベースをカタログするために DB2 リモート・データベース名を指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-r オプションを付けた、DB2 リモート・データベース名を指定してください。

FFQF0008E

command: DB2 リモート・ポートを示す *-p* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 リモート・データベースをカタログするために DB2 リモート・ポートを指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-p オプションを付けた、DB2 リモート・ポート名を指定してください。

FFQF0009E

command: DB2 リモート・ホスト名を示す *-m* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 リモート・データベースをカタログするために DB2 リモート・ホスト名を指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-m オプションを付けた、DB2 リモート・ホスト名を指定してください。

FFQF0010E

command: DB2 ノードを示す *-n* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 リモート・データベースをカタログするために DB2 ノードを指定せずに起動されました。

ユーザー応答:

-n オプションを付けた、DB2 ノードを指定してください。

FFQF0011E

command: -i オプションに指定された DB2 インスタンス・ユーザー ID が無効です。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、DB2 インスタンスの無効なユーザー ID を指定して起動されました。

ユーザー応答:

-i オプションを付けた、DB2 インスタンスに対する有効なユーザー ID を指定してください。

FFQF0012E

command: DB2 インスタンス・ユーザー ID のグループを判別できませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、システムで定義されていないグループを持つ、DB2 インスタンスのユーザー ID を検出しました。DB2 インスタンスは適切に作成されなかった可能性があります。

ユーザー応答:

-i オプションで指定された DB2 インスタンス・ユーザー ID が、このサーバー内に有効な 1 次グループを持つことを確認してください。

FFQF0013I

ノードが存在するかどうか判別しています...

説明: DB2 リモート・データベースをカタログする前に、DB2 ノードが既に存在するかどうかを検査します。

ユーザー応答:

FFQF0014I

データベースがカタログされているかどうか判別しています...

説明: DB2 リモート・データベースをカタログする前に、DB2 リモート・データベースが既にカタログされているかどうかを検査します。

ユーザー応答:

FFQF0015I

データベース・カタログをドロップしています...

説明: DB2 リモート・データベースがカタログされています。DB2 リモート・データベースを再カタログする前に、DB2 データベース・カタログをドロップします。

ユーザー応答:

FFQF0016I

ノードをカタログしています...

説明: DB2 ノードをカタログしています。

ユーザー応答:

FFQF0017E

command: ノードをカタログしている間にエラーが発生しました。rc=*DB2 return code from cataloging the DB2 node* エラー=[*DB2 error code from cataloging the DB2 node*]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、DB2 ノードをカタログ中にエラーを検出しました。DB2 のエラー情報が、*DB2 return code from cataloging the DB2 node* と *DB2 error code from cataloging the DB2 node* に戻されます。

ユーザー応答:

DB2 Universal Database の資料の説明を参照し、適切な処置を行って問題を解決してください。

FFQF0018I

データベースをカタログしています...

説明: DB2 リモート・データベースをカタログしています。

ユーザー応答:

FFQF0019I

データベースをカタログしながら、エラーをチェックしています...

説明: 起こりうるエラーについて DB2 リモート・データベースのカタログの出力を解析しています。

ユーザー応答:

FFQF0020E

command: データベースをカタログしている間にエラーが発生しました。rc=*DB2 return code from the cataloging the DB2 remote database* エラー=[*DB2 error code from the cataloging the DB2 remote database*]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、DB2 リモート・データベースをカタログ中にエラーを検出しました。DB2 UDB のエラー情報が、*DB2 return code from the cataloging the DB2 remote database* と *DB2 error code from the cataloging the DB2 remote database* に戻されます。

ユーザー応答:

DB2 Universal Database の資料の説明を参照し、適切な処置を行って問題を解決してください。

FFQF0021I

データベースは正常にカタログされました。

説明: DB2 リモート・データベースのカタログは正常に完了しました。

ユーザー応答:

FFQF0023E

command: ディレクトリー "*expected the presence of this directory*" が見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* には、ディレクトリー *expected the presence of this directory* が必要ですが、そのディレクトリーが見つかりませんでした。指定されたコマンドは終了します。

ユーザー応答:

コマンドを起動する前に、指定されたディレクトリーが存在することを確認してください。

FFQF0024E

command: ファイル "*expected the presence of this file*" が見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* には、ファイル *expected the presence of this file* が必要ですが、そのファイルが見つかりませんでした。指定されたコマンドは終了します。

ユーザー応答:

コマンドを起動する前に、指定されたファイルが存在することを確認してください。

FFQF0026E

command: 無効なバックアップ・ディレクトリー "*backup directory*" が見つかりました。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が無効なバックアップ・ディレクトリー *backup directory* を検出しました。例えば、指定されたディレクトリーがフ

ファイルであるか、または指定されたディレクトリーを使用する許可がありませんでした。指定されたコマンドは終了します。

ユーザー応答:

コマンドを起動する前に、指定されたディレクトリーが、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID に対する適切な読み取り、書き込み、実行の許可がある有効なディレクトリーであることを確認してください。

FFQF0027I

command: "backup directory" からの構成情報のリストアを開始します...

説明: 構成情報のリストアが開始します。

ユーザー応答:

FFQF0028E

command: 構成情報をリストアできません。rc=error return code from the system copy command。

説明: 指定されたコマンド *command* が、構成情報をリストアするためにコピー・コマンドを実行中にエラーを検出しました。コピー・コマンドのエラー戻りコードは *error return code from the system copy command* です。

ユーザー応答:

システム・コピー・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生している可能性が高いです。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0029I

command: 構成情報のリストアが完了しました。

説明: 構成情報がリストアされました。

ユーザー応答:

FFQF0030E

command: バックアップ構成情報ディレクトリー "backup directory" が欠落しています。

説明: 指定されたコマンド *command* が、構成情報をリストアする要求を検出しましたが、構成情報がバックアップされていないか、見つかりませんでした。

ユーザー応答:

バックアップ手順に、構成情報のバックアップが含まれていることを確認してください。

FFQF0031I

command: "backup directory" からのデータベース情報のリストアを開始しています...

説明: *backup directory* からデータベース情報をリストアしています。

ユーザー応答:

FFQF0032E

command: データベース情報をリストアできませんでした。rc=error return code from the restore command.

説明: 指定されたコマンド *command* が、データベース情報をリストア中にエラーを検出しました。エラー戻りコードは *error return code from the restore command* です。

ユーザー応答:

高い可能性として、DB2 リストア・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生しました。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0033I

command: データベースのリストアが完了しました。

説明: データベース情報がリストアされました。

ユーザー応答:

FFQF0034E

command: バックアップ・データベース情報ディレクトリー "*backup directory*" が見つかりませんでした。

説明: 指定されたコマンド *command* が、データベース情報をリストアする要求を検出しましたが、データベース情報がバックアップされていないか、見つかりませんでした。

ユーザー応答:

バックアップ手順に、データベース情報のバックアップが含まれていることを確認してください。

FFQF0035I

command: "backup directory" からの索引データのリストアを開始しています...

説明: *backup directory* から索引データをリストアしています。

ユーザー応答:

FFQF0036E

command: 索引データをリストアできません。rc=error return code from the system copy command。

説明: 指定されたコマンド *command* が、索引データをリストアするためにコピー・コマンドを実行中にエラーを検出しました。コピー・コマンドのエラー戻りコードは *error return code from the system copy command* です。

ユーザー応答:

高い可能性として、システム・コピー・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生しました。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0037I

command: 索引データのリストアが完了しました。

説明: 索引データがリストアされました。

ユーザー応答:

FFQF0038E

command: バックアップ索引情報ディレクトリー "*backup directory*" が見つかりませんでした。

説明: 指定されたコマンド *command* が、索引データをリストアする要求を検出しましたが、索引データがバックアップされていないか、欠落しています。

ユーザー応答:

バックアップ手順に、索引データのバックアップが含まれていることを確認してください。

FFQF0039W

command: DB2 インスタンスの *db2profile* がセットアップされていません。

説明: 指定されたコマンド *command* が、この DB2 インスタンス環境 (*db2profile*) の欠落を検出しました。エンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID が DB2 インスタンス環境で適切にセットアップされていません。

ユーザー応答:

DB2 インスタンスの *db2profile* に対するドット・コマンドを使用して、指定されたコマンドを起動する前に、DB2 インスタンス環境がセットアップされていることを確認してください。

FFQF0040E

command: 現行の DB2 インスタンス (*DB2 instance set for current user ID*) は、インストール時に指定された DB2 インスタンス (*DB2 instance specified during OmniFind installation*) と一致しません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、現在の設定内容と WebSphere Information Integrator OmniFind Edition のインストール中の設定内容の間で、DB2 インスタンスの不一致を検出しました。

ユーザー応答:

指定されたコマンドを起動する前に、DB2 インスタンス環境が *DB2 instance specified during OmniFind installation* で設定されていることを確認してください。

FFQF0041W

command: DB2 インスタンスが見つかりませんでした。

説明: 指定されたコマンド *command* が DB2 インスタンスのホーム・ディレクトリを検出できません。

ユーザー応答:

DB2 インスタンスの *db2profile* に対するドット・コマンドを使用して、指定されたコマンドを起動する前に、DB2 インスタンス環境がセットアップされていることを確認してください。

FFQF0046E

command: 無効なオプション "*invalid option*" が見つかりました。

説明: 指定されたコマンド *command* が、サポートされないオプション *invalid option* を検出しました。

ユーザー応答:

有効なオプションを指定してください。有効なオプションのリストについては、*-h* オプションを付けたコマンドを起動してください。

FFQF0047E

command: コマンド "*command*" は "*invalid user ID*" では実行できません。このユーザーは root ユーザーではありません。終了します。

説明: コマンド・ストリング *command* を実行するように指定されたコマンド *command* は、root ユーザー ID で実行する必要があります。ログオンしたユーザー ID は *invalid user ID* であるため、コマンドは終了します。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、root ユーザー ID でログインしてください。

FFQF0058E

command: CCL 親プロセスが見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、親プロセスが見つからないため CCL を停止できません。これは、CCL が開始されていないことを意味しています。

ユーザー応答:

CCL が開始されていないため、アクションは不要です。

FFQF0061E

command: CCL プロセスが見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、プロセスが見つからないため CCL を停止できません。これは、CCL が開始されていないことを意味しています。

ユーザー応答:

CCL が開始されていないため、アクションは不要です。

FFQF0065E

command: CCL プロセスを停止できませんでした。rc=[*error return code from system kill command*]。

説明: 指定されたコマンド *command* は、プロセスを強制終了できないため CCL を停止できません。エラー戻りコードは *error return code from system kill command* です。

ユーザー応答:

CCL がシャットダウンできない状態になりました。この問題を解決するには、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQF0067E

command: uid=[*uid of the current user ID*] は root ユーザーでないため、CCL を開始できません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、ログオンしたユーザー ID が root ユーザーでないため、CCL を停止できません。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、root ユーザー ID でログインしてください。

FFQF0069E

command: ユーザーは root ユーザーでなく uid=[*uid of the current user ID*] でログオンしているため、CCL の inittab を設定できません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、ユーザー ID が root ユーザーでログオンしていないため、CCL の inittab を構成できません。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、root ユーザー ID でログインしてください。

FFQF0070W

command: CCL の inittab は既に設定されています。

説明: CCL の inittab が既に構成済みのため、指定されたコマンド *command* はそれを構成できません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。inittab 構成が変更されていません。

FFQF0076E

command: -c オプションで指定されたファイルが見つかりません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は -c オプションを指定して起動されましたが、ファイルが見つかりません。

ユーザー応答:

-c オプションに対する有効なファイルを指定してください。

FFQF0077E

command: ユーザー ID を示す -u オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、-u オプションを指定せずに起動されました。-u オプションは、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID を指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、-u オプションを指定してください。

FFQF0078E

command: DB2 インスタンスを示す -i オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、-i オプションを指定せずに起動されました。-i オプションは DB2 インスタンスを指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、-i オプションを指定してください。

FFQF0079E

command: DB2 データベースを示す *-d* オプションが指定されませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、*-d* オプションを指定せずに起動されました。*-d* オプションは DB2 データベースを指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、*-d* オプションを指定してください。

FFQF0080E

command: エラー: DB2 表スペース・ディレクトリーのための *-t* オプションが指定されていません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、*-t* オプションを指定せずに起動されています。*-t* オプションは DB2 表スペース・ディレクトリーを指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、*-t* オプションを指定してください。

FFQF0081E

command: *-u* オプションに指定されたユーザー ID が無効です。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は *-u* オプションを指定して起動されましたが、無効なユーザー ID を指定しました。*-u* オプションは、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID を指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、*-u* オプションで有効なエンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID を指定してください。

FFQF0082E

command: *-i* オプションに指定された DB2 インスタンスが無効です。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は *-i* オプションを指定して起動されましたが、無効な DB2 インスタンスを指定しました。*-i* オプションは DB2 インスタンスを指定します。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、*-i* オプションで有効な DB2 インスタンスを指定してください。

FFQF0083E

command: DB2 インスタンス・ユーザー ID のグループを判別できませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定された DB2 インスタンスのグループを判別できませんでした。指定された *-i* オプションは、無効な DB2 インスタンスを指定した可能性があります。

ユーザー応答:

このコマンド *command* を起動する場合は、*-i* オプションで有効な DB2 インスタンスを指定してください。

FFQF0085E

command: 表スペース=[DB2 table space directory] の所有権を [DB2 instance] に変更できませんでした。rc=[error return code]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定された表スペース・ディレクトリーの所有権を DB2 インスタンスのユーザー ID に変更できませんでした。

ユーザー応答:

指定されたディレクトリーの所有権が、*chmod* システム・コマンドで変更可能なことを確認してください。

FFQF0086E

command: 表スペース=[DB2 table space directory] を作成できませんでした。rc=[error return code]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定された表スペース・ディレクトリーを作成できませんでした。

ユーザー応答:

指定された表スペースが手動で作成できることを確認してください。

FFQF0087E

command: 表スペース=[DB2 table space directory] へ書き込みできませんでした。rc=[error return code]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定された表スペース・ディレクトリーに書き込めませんでした。

ユーザー応答:

指定された表スペース・ディレクトリーが手動で書き込みできることを確認してください。

FFQF0090E

command: データベース "*database name*" は現在使用中です。データベースは再作成できません。終了します。

説明: 一部のアプリケーションがデータベースにまだ接続しているため、指定されたコマンド *command* は、指定されたデータベース *database name* を作成できません。

ユーザー応答:

手動で DB2 UDB を停止し、DB2 UDB を再始動してください。DB2 UDB を停止するコマンドは *db2stop* です。DB2 UDB を開始するコマンドは *db2start* です。

FFQF0091E

command: データベース "*database name*" をクリーニングできませんでした。
rc=[*error return code*]、エラー=[*error text*]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定されたデータベース *database name* をクリーニングできませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。エラー・テキストは *error text* です。

ユーザー応答:

手動で DB2 UDB を停止し、コマンドを起動する前に DB2 UDB を再始動してください。DB2 UDB を停止するコマンドは *db2stop* です。DB2 UDB を開始するコマンドは *db2start* です。

FFQF0094E

command: データベース *database name* を作成できませんでした。*rc*=[*error return code*]、エラー=[*error text*]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定されたデータベース *database name* を作成できませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。エラー・テキストは *error text* です。

ユーザー応答:

手動で DB2 UDB を停止し、コマンドを起動する前に DB2 UDB を再始動してください。DB2 UDB を停止するコマンドは *db2stop* です。DB2 UDB を開始するコマンドは *db2start* です。

FFQF0098E

command: 環境変数 *ES_NODE_ROOT* が見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、環境変数 *ES_NODE_ROOT* が設定されていない環境で実行されています。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、*ES_NODE_ROOT* 変数が設定されていることを確認してください。

FFQF0099E

command: 環境変数 *ES_CFG* が指しているファイルが見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、環境変数 *ES_CFG* が指す構成ファイルを検出できませんでした。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、*ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg* ファイルに対して *ES_CFG* 変数が設定されていることを確認してください。

FFQF0100E

command: 現行のユーザー ID "*current user ID*" は、エンタープライズ・サーチ管理者ユーザー ID "*enterprise search administrative user ID*" と一致しません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、誤ったユーザー ID で起動されました。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、ユーザー ID *enterprise search administrative user ID* でログインしてください。

FFQF0101E

command: 現行のサーバーは、コントローラー・サーバーではありません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、コントローラー・サーバー上で起動される必要があります。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、コントローラー・サーバーにログオンしてください。

FFQF0102E

command: 必要な引数が見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、誤った引数または欠落した引数を 1 つ以上検出しました。

ユーザー応答:

適切な引数を指定するためにコマンド使用法を参照するには、*-h* オプションを呼び出してください。

FFQF0103E

command: ディレクトリー "*directory*" を作成できませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定されたディレクトリー *directory* を作成できませんでした。この問題は、ディレクトリーの作成許可が不十分であることによる可能性があります。

ユーザー応答:

指定されたディレクトリー *directory* が、手動で作成できることを確認してください。

FFQF0105W

command: ディレクトリー "*backup directory*" は既に存在します。ディレクトリーを削除しています...

説明: 指定されたコマンド *command* が、前に指定したものと同一バックアップ・ディレクトリー *backup directory* を検出しました。このディレクトリーは、バックアップの前に削除されます。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQF0106E

command: ディレクトリー "*backup directory*" を削除できませんでした。rc=*error return code*。

説明: 指定されたコマンド *command* が、同じ前の情報を持つ、指定されたバックアップ・ディレクトリー *backup directory* を削除できませんでした。この問題は、ディレクトリーの削除許可が不十分であることによる可能性があります。エラー戻りコードは *error return code* です。

ユーザー応答:

指定されたバックアップ・ディレクトリーが、手動で削除できることを確認してください。

FFQF0107E

command: ディレクトリー "*backup directory*" を作成できませんでした。rc=*error return code*。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定されたバックアップ・ディレクトリー *backup directory* を作成できませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。この問題は、ディレクトリーの作成許可が不十分であることによる可能性があります。

ユーザー応答:

指定されたバックアップ・ディレクトリーが、手動で作成できることを確認してください。

FFQF0108E

command: 構成情報をバックアップできませんでした。rc=*error return code from the system copy command*。

説明: 指定されたコマンド *command* が、構成情報をバックアップするためにコピー・コマンドを実行中にエラーを検出しました。コピー・コマンドのエラー戻りコードは *error return code from the system copy command* です。

ユーザー応答:

高い可能性として、システム・コピー・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生しました。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0111E

command: データベース情報をバックアップできませんでした。rc=*error return code from the system copy command*。

説明: 指定されたコマンド *command* が、構成情報をバックアップ中にエラーを検出しました。エラー戻りコードは *error return code from the system copy command* です。

ユーザー応答:

高い可能性として、DB2 バックアップ・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生しました。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0114E

command: 索引データをバックアップできませんでした。rc=*error return code from the system copy command*。

説明: 指定されたコマンド *command* が、索引データをバックアップするためにコピー・コマンドを実行中にエラーを検出しました。コピー・コマンドのエラー戻りコードは *error return code from the system copy command* です。

ユーザー応答:

高い可能性として、システム・コピー・コマンドでフル・ディスク・エラーまたは許可エラーが発生しました。オリジナル・システムのエラー・メッセージについては、管理コンソールを参照してください。

FFQF0116E

command: "*configuration file*" から DB2 インスタンスが見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、構成ファイル *configuration file* から DB2 インスタンスを検出できませんでした。

ユーザー応答:

高い可能性として、構成ファイル *configuration file* が破損しています。バ

ックアップから構成をリストアしてください。バックアップがない場合、DB2 インスタンスのフィールドを、指定された構成ファイル *configuration file* 内の有効な DB2 インスタンスに設定してください。

FFQF0117E

command: 無効な DB2 インスタンス "*DB2 instance*" が見つかりました。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、無効なユーザー ID の指定された DB2 インスタンスを検出しました。

ユーザー応答:

指定された DB2 インスタンスが有効であることを確認してください。

FFQF0119E

command: 検索サーバーを除いたシステムをバックアップのためにシャットダウンできませんでした。rc=*error return code*。

説明: 指定されたコマンド *command* は、保守のためにシステムをシャットダウンできませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、システムを完全にシャットダウンしてください。

FFQF0121E

command: バックアップのあと、システムを再始動できませんでした。rc=*error return code*。

説明: 指定されたコマンド *command* は、バックアップ手順の完了後にシステムを再始動できませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。

ユーザー応答:

esadmin start コマンドでシステムを再始動してください。

FFQF0124E

command: リストア・プロシージャのあと、システムを再始動できませんでした。rc=*error return code*。

説明: 指定されたコマンド *command* は、リストア手順の完了後にシステムを再始動できませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。

ユーザー応答:

esadmin start でシステムを再始動してください。

FFQF0127E

command: パスワードが見つかりませんでした。

説明: 指定されたコマンド *command* は、パスワードの入力を必要とします。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する場合は、パスワードを指定してください。

FFQF0128E

command: 環境変数 *environment variable name* が見つかりませんでした。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、環境変数 *environment variable name* の設定を必要とします。

ユーザー応答:

このコマンドを起動する前に、指定された環境変数を設定してください。

FFQF0129E

command: データベースがリモート DB2 サーバー上に構成されている場合、データベース情報のバックアップはサポートされません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、データベース情報をバックアップする要求を検出しましたが、データベースがリモート DB2 サーバー上に構成されている場合、データベースのバックアップはサポートされません。

ユーザー応答:

リモート DB2 サーバー上で、データベース情報のバックアップとリストアは手動で行う必要があります。このコマンドを起動する場合は、*-d* オプションを指定しないでください。

FFQF0130E

command: データベースがリモート DB2 サーバー上に構成されている場合、データベース情報のリストアはサポートされません。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* が、データベース情報をリストアする要求を検出しましたが、データベースがリモート DB2 サーバー上に構成されている場合、データベースのリストアはサポートされません。

ユーザー応答:

リモート DB2 サーバー上で、データベース情報のバックアップとリストアは手動で行う必要があります。このコマンドを起動する場合は、*-d* オプションを指定しないでください。

FFQF0133E

command: データベース *database name* 内のユーザー表を作成できませんでした。
rc=[*error return code*]、エラー=[*error text*]。終了します。

説明: 指定されたコマンド *command* は、指定されたデータベース *database name* 内のユーザー表を作成できませんでした。エラー戻りコードは *error return code* です。エラー・テキストは *error text* です。

ユーザー応答:

手動で DB2 UDB を停止し、コマンドを起動する前に DB2 UDB を再始動してください。DB2 UDB を停止するコマンドは `db2stop` です。DB2 UDB を開始するコマンドは `db2start` です。

第 6 章 一般システム・メッセージ (FFQG)

FFQG0026E

入力ファイルと出力ファイルは別のファイルでなければなりません。該当するファイル設定を訂正して、要求を再サブミットしてください。 - 入力ファイル:

input_file 出力ファイル: *output_file*

説明: 入力と出力の両方に同じファイルが使用されました。入力ファイルと出力ファイルは異なる必要があります。

ユーザー応答:

正しい入力ファイルまたは出力ファイルで要求を再サブミットしてください。

第 7 章 テキスト分析のメッセージ (FFQJ)

FFQJ0100E

JDBC ドライバー・ライブラリー "*driver_library_file*" は存在しないか、アクセスできません。

説明: JDBC ドライバーを含む指定されたファイルが、ファイル・システムにないか、一般的なファイルでないか、読み取り可能ではありません。

ユーザー応答:

ファイルが実際に存在するかどうかを確認し、ファイル許可が正しく設定されていることを確認してください。

FFQJ0101E

JDBC "*driver_class*" ドライバー・クラスが、指定された JDBC ドライバー・ライブラリーにありませんでした。

説明: JDBC ドライバー・クラスが、リストされた JDBC ドライバー・ライブラリーにありませんでした。

ユーザー応答:

すべての必要な JDBC ドライバー・ライブラリーが指定されていることを確認してください。

FFQJ0102E

JDBC ドライバー・クラス "*driver_class*" のインスタンスを生成できませんでした。

説明: JDBC ドライバー・クラスのインスタンスを生成しようとして、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

正しい JDBC ドライバー・クラスが指定されていること、およびそれがインターフェースまたは抽象クラスでないことを確認してください。

FFQJ0103E

ロード・ファイル "*load_file_dir*" に指定されたディレクトリーが存在しないか、アクセスできません。

説明: 指定されたディレクトリーは、存在しないか、有効なディレクトリーでないか、読み取り可能または書き込み可能ではありません。

ユーザー応答:

ディレクトリーが実際に存在すること、またファイル許可が正しく設定されていることを確認してください。

FFQJ0104E

ロード・スクリプト `"load_script_dir"` に指定された親ディレクトリが存在しないか、アクセスできません。

説明: ロード・スクリプトの親ディレクトリが存在しないか、有効なディレクトリでないか、読み取り可能または書き込み可能ではありません。

ユーザー応答:

ディレクトリが実際に存在すること、またファイル許可が正しく設定されていることを確認してください。

FFQJ0105E

データベース接続を確立できませんでした。接続 URL、ユーザー名、およびパスワードを確認してください。

説明: 指定されたユーザー名とパスワードを使用して、指定されたデータベースに接続中に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

データベースがアクセス可能であることを確認してください。接続 URL、ユーザー名、パスワードを確認してください。データベース・サーバーが到達可能であるかを確認してください。ファイアウォールの制限があるか、またデータベース・インスタンスが実行中であるかを確認してください。

FFQJ0106E

表 `"table_name"` が見つかりませんでした。

説明: 指定された表は見つからないか、指定されたユーザーに対してアクセス可能ではありません。

ユーザー応答:

表が存在すること、および指定されたユーザーに対してそれがアクセス可能であることを確認してください。

FFQJ0107E

列 `"column_name"` が表 `"table_name"` にありませんでした。

説明: 指定された表にアクセスできましたが、指定された名前の列が見つかりませんでした。

ユーザー応答:

指定された表に列が存在することを確認してください。

FFQJ0108E

Cas2Jdbc マッピング・ファイルを検証しようとして、予期しないエラーが発生しました。詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

説明: ファイルを検証しようとして、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

ファイルが適切に形式化されていること、およびそれが XML スキーマに有効であることを確認してください。ログ・ファイルを調べて問題の原因を判別してください。

FFQJ0109E

Cas2Jdbc マッピング・ファイルを暗号化解除しようとして、エラーが発生しました。

説明: ファイルを暗号化解除しようとして、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

XML ファイルに特殊文字がないことを確認してください。ログ・ファイルを調べて問題の原因を判別してください。

第 8 章 オペレーティング・システム・サブシステム (OSS) のメッセージ (FFQO)

FFQO0024E

ファイル *file_path_name* の操作が失敗しました。プロセスごとにオープンできるファイルの最大数に達しました。

説明: プロセスごとにオープンできるファイルの最大数に達したため、*file_path_name* に対する前のファイル操作が失敗しました。

ユーザー応答:

AIX、Linux、および Solaris で、オープンできるファイル数の限度を確認するには、「ulimit -a」を発行します。プロセスに現在オープンされているハンドルを調べるには、「ls -l /proc/{pid}/fd」または「lsof | grep {pid}」を発行します。

FFQO0034E

パス *path_name* は存在しません。

説明: *path_name* で指定されたディレクトリー・パスが存在しません。この操作にはディレクトリー・パスが必要ですが、パスが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

パスが存在することを確認してください。パスが存在する場合、ディレクトリーに適切な許可があることを確認してください。多くの場合、これは予想されるエラーで、問題なくエラーを無視することができます。

FFQO0086E

トレース・ダンプ・ファイル *file_name* の検査が失敗しました。OSSe エラー・コード: *err_code* OSSe エラー名: *err_name* OSSe メッセージ: *err_msg*。

説明: 指定されたトレース・ダンプ・ファイルの妥当性検査が失敗しました。問題は、不完全なトレース・ダンプ・ファイルによる可能性があります。

ユーザー応答:

トレース・セッションが、終了してトレース・ダンプ・ファイルを完成させたことを確認してください。セッションを確実に終了させるには、stopccl コマンドを発行するか、実行中のトレース・セッションを停止してください。

FFQO0087E

メッセージ・リストが空です。

説明: 少なくとも 1 つのメッセージが期待されましたが、メッセージ・リストで何も検出されませんでした。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQO0141E

ソケット・エラーが発生しました。アドレス *host_name* のエラー・コード *error_code* およびポート *port_number*。

説明: ソケット操作の結果が、指定された *error_code* になりました。

ユーザー応答:

error_code が **22** (AIX、Linux、または Solaris) あるいは **10022** (Windows) で、ランタイム・シャットダウンの場合、このエラーは問題なく無視することができます。 **10093** (Windows) の場合も、このエラーを無視できます。

FFQO0164E

プロパティ・ファイル *file_name* をロードできませんでした。

説明: 構成ファイル *file_name* をロードできませんでした。

ユーザー応答:

追加メッセージについてはログを確認してください。そのファイルが存在し、読み取り可能であることを確認してください。ファイルのアクセス許可と、この構成ファイルで組み込まれるすべてのファイルの存在を確認してください。

FFQO0165E

別の構成ファイルに組み込まれていた構成ファイル *file_name* をロードできませんでした。

説明: 別の構成ファイルで組み込まれていた構成ファイル *file_name* をロードできませんでした。

ユーザー応答:

追加メッセージについてはログを確認してください。そのファイルが存在し、読み取り可能であることを確認してください。ファイルのアクセス許可と、この構成ファイルで組み込まれるすべてのファイルの存在を確認してください。

FFQO0168E

プロパティをファイル *file_name* に保管できませんでした。

説明: 構成プロパティをファイル *file_name* に保管できませんでした。

ユーザー応答:

構成ファイルが保管されるディレクトリまたはファイル・システムが存在すること、また、それに書き込み許可があることを確認してください。同じ名前で書き込み保護されたファイルが存在するかどうかを確認してください。

FFQO0193W

number のチャンクがまだ使用中であるのに、一時プール *memory_pool_name* が消去されました。

説明: *memory_pool_name* という名前の一時メモリー・プールの一部が、プールの消去時にまだ使用中でした。

ユーザー応答:

追加メッセージについてログを確認してください。これ以上のアクションは不要です。

FFQO0223E

単一文字のパスワードは許可されません。

説明: 長さが 1 文字のみのパスワードは指定できません。

ユーザー応答:

1 文字よりも長いパスワードを指定してください。

FFQO0258E

セッション *session_name* は異常終了しました。

説明: セッション *session_name* は異常終了しました。

ユーザー応答:

session_name に関連するログ・ファイルを確認し、セッション異常終了の理由を調べてください。

FFQO0259E

要求された操作がタイムアウトになりました。

説明: 要求された操作がタイムアウトになりました。

ユーザー応答:

操作を再試行してください。

FFQO0273W

内部警告が発生しました。例外メッセージ: *exception_message*

説明: 予期しない例外が発生しました。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQO0290E

長整数のプロパティ *propertyName* の値 *propertyValue* は、要求される範囲 *lowValue* - *highValue* から外れています。

説明: 値が *propertyValue* のプロパティ *propertyName* は、正しい範囲 *lowValue* から *highValue* の中にありません。

ユーザー応答:

propertyName という名前のプロパティを含むプロパティ・ファイルを編集し、この値が正しい範囲に入るように値を設定してください。

第 9 章 検索 API のメッセージ (FFQQ)

FFQQ0001E

検索サーブレットが HTTP コード *http_code* を戻しました。

説明: エンタープライズ・サーチ ESSearchServer エンタープライズ・アプリケーションに要求を発行したときに、HTTP エラー・コード *http_code* が戻りました。

ユーザー応答:

戻された *http_code* エラー・コードが 500 である場合は、ESSearchServer エンタープライズ・アプリケーションが適切にインストールされ、WebSphere 管理コンソールで開始されたことを確認してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリ内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。戻された *http_code* エラー・コードが 404 である場合は、ESSearchServer アプリケーションがインストールされていること、また WebSphere Web サーバー・プラグイン・ファイルが適切に生成されたことを確認してください。Web サーバー・プラグインを再生成する方法の手順については、WebSphere の資料を参照してください。それ以外の場合は、例外テキストの *http_code* エラー・コードで失敗の原因を判別してください。HTTP エラー・コードは、World Wide Web Consortium の Web サイト (アドレスは <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10>) にあります。

FFQQ0002E

検索サーブレットがエラーを戻しました。メッセージ: *error_text*。

説明: ESSearchServer エンタープライズ・アプリケーションへの要求が、メッセージ・テキスト *error_text* のエラーを戻しました。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリ内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。

FFQQ0003E

検索サーブレットは、SI-API インプリメンテーション・クラスの初期化中にエラーを検出しました。エラー・テキスト: *error_text*

説明: ESSearchServer アプリケーション・サーバーが、初期化中にエラー *error_text* を戻しました。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サ

サブディレクトリー内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。
WebSphere 管理コンソールを使用して、ESSearchServer アプリケーション・サーバーを再始動してください。アプリケーション・サーバーの開始および停止方法については、WebSphere の製品資料を参照してください。

FFQQ0004E

検索サーブレットは、コレクション *collection_id* に対する検索停止要求を処理中に例外を検出しました。例外テキスト: *error_text*。

説明: コレクション *collection_id* の検索プロセスは、エラー *error_text* のために停止できませんでした。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリー内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。エンタープライズ・サーチ管理コンソールを使用して、コレクション *collection_id* に対する検索停止要求を再サブミットしてください。

FFQQ0005E

検索サーブレットは、コレクション *collection_id* に対する検索要求の開始を処理中に例外を検出しました。例外テキスト: *error_text*。

説明: コレクション *collection_id* の検索プロセスは、エラー *error_text* のために開始できませんでした。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリー内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。エンタープライズ・サーチ管理コンソールを使用して、コレクション *collection_id* に対する検索開始要求を再サブミットしてください。

FFQQ0006E

検索サーブレットは、コレクション *collection_id* に対する *command* コマンドを処理中に例外を検出しました。例外テキスト: *error_text*。

説明: コレクション *collection_id* の検索プロセスは、エラー *error_text* のためにリフレッシュできませんでした。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリー内の ESSearchServer.0.log ファイルを参照してください。エンタープライズ・サーチ管理コンソールを使用して、コレクション *collection_id* に対する検索プロセスを停止して再始動してください。

FFQQ0007E

検索サブレットは、コレクション *collection_id* の状況を判別できませんでした。原因となったエラー: *error_text*。

説明: コレクション *collection_id* の検索プロセスの状況を判別できませんでした。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリー内の *ESSearchServer.0.log* ファイルを参照してください。

FFQQ0008E

検索サブレットは、アプリケーション *application_id* を使用する検索可能コレクションのリストを取得できませんでした。アプリケーション *application_id* が有効な検索アプリケーションであり、コレクション管理者がこのサーバーに割り当てられたコレクションの検索プロセスを開始済みであることを確認してください。例外テキスト: *error_text*。

説明: アプリケーション *application_id* に対する検索可能コレクションのリストを判別できませんでした。

ユーザー応答:

エラー・テキスト *error_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。完全なエラー・トレースについては、エンタープライズ・サーチ・ログ・サブディレクトリー内の *ESSearchServer.0.log* ファイルを参照してください。

第 10 章 検索プロセスのメッセージ (FFQR)

FFQR0648E

文書レベルのセキュリティーを処理している間に一般例外がキャッチされました。
例外テキスト: *exception_text*

説明: 結果セットのすべての結果に対する現行アクセス制御の検査を妨げる例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。
照会要求を再発行して、問題が継続しているかどうかを判別してください。

FFQR0649E

文書レベルのセキュリティーを処理している間に `InterruptedException` がキャッチされました。例外テキスト: *exception_text*

説明: 検索プロセスが結果セットのすべての結果に対する現行アクセス制御の検査プロセスを中断しようとしたときに、例外が発生しました。

ユーザー応答:

例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。
照会要求を再発行して、問題が継続しているかどうかを判別してください。

FFQR0650E

文書レベルのセキュリティーを処理しているときに `WorkException` がキャッチされました。例外テキスト: *exception_text*

説明: 検索プロセスが結果セットのすべての結果に対する現行アクセス制御の検査を処理しようとしたときに、例外が発生しました。

ユーザー応答:

示された例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。照会要求を再発行して、問題が継続しているかどうかを判別してください。

FFQR0651E

Lotus Notes C API を初期化できませんでした。Notes エラー・コード:
error_code

説明: Lotus Notes アクセス制御検査ライブラリーで Lotus Domino ランタイムを初期化中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

Lotus Notes、Team Workplace、または Lotus Document Manager クローラー・セットアップ・スクリプトがクローラー・サーバーで正常に実行されたことを確認してください。

FFQR0653E

必要なプロパティ・ファイルのロード時に、検索エンジンが致命的な例外を検出しました。ファイル名: *file_name*。例外テキスト: *exception_text*

説明: プロパティ・ファイル *file_name* が欠落しているか、アクセス不能です。

ユーザー応答:

file_name ファイルがファイル・システムに存在することを確認してください。さらに、ファイル *file_name* のアクセス許可が少なくとも読み取りアクセスを許可することを確認してください。

FFQR0654E

必要なシステム情報のロード時に、検索エンジンが致命的な例外を検出しました。

例外テキスト: *exception_text*

説明: エンタープライズ・サーチ構成ファイルが欠落しているか、アクセス不能であるため、検索エンジンをロードできませんでした。

ユーザー応答:

ファイル・システムに *es.cfg* ファイルが存在することを確認してください。加えて、*es.cfg* ファイルに関するアクセス許可によって、少なくとも読み取りアクセスが許可されることを確認してください。

FFQR0655E

グローバル・コレクション・リスト処理の呼び出し時に、検索エンジンが致命的な例外を検出しました。例外テキスト: *exception_text*

説明: 例外 *exception_text* のために、検索エンジンはエンタープライズ・サーチ・システムに使用可能なコレクションのリストをロードできませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ・システムが、適切に開始されていることを確認してください。

FFQR0656E

method_name メソッドは現在サポートされていません。

説明: IBM search and indexing アプリケーション・プログラミング・インターフェース (SIAPI) メソッド *method_name* は現在サポートされません。

ユーザー応答:

開発中のカスタム SIAPI アプリケーションから、*method_name* メソッドのすべての呼び出しを除去してください。

FFQR0657E

コレクション *collection_id* にアクティブな検索プロセスがないため、*method_name* メソッドは要求を処理できませんでした。

説明: *method_name* メソッドは、コレクション *collection_id* に対する非アクティブな検索プロセスと通信しようとして失敗しました。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ管理コンソールを使用して、コレクション *collection_id* に対する検索プロセスを開始してください。

FFQR0658E

メソッド *method_name* で言語処理ライブラリーのロード時に、不明な例外が検出されました。例外テキスト *exception_text*

説明: *method_name* メソッドが言語処理ライブラリーをロードしようとして、例外 *exception_text* が検出されました。

ユーザー応答:

例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。

FFQR0659E

メソッド *method_name* で照会解析ライブラリーのロード時に、例外が検出されました。例外テキスト *exception_text*

説明: 例外 *exception_text* により、エンタープライズ・サーチ照会パーサーがメソッド *method_name* で正常に初期化されませんでした。

ユーザー応答:

例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。

FFQR0660E

メソッド *method_name* で不明な例外が検出されました。例外テキスト *exception_text*

説明: *exception_text* の例外が検出されたため、*method_name* メソッドは要求を正常に完了できませんでした。

ユーザー応答:

例外テキスト *exception_text* を使用して、失敗の原因を判別してください。

第 11 章 保管メッセージ (FFQS)

FFQS0136I

内部エラーのため、文書 `url` を解析できませんでした。FFQ メッセージ ID リスト: `FFQ message Id list`。

説明: URL `url` の文書は、コンテンツが理解されないため解析できませんでした。この文書のコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

`url` にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに合った適切なビューアーで読み取ってみてください。有効でないならば、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQS0138I

ユーザー要求の削除のため、文書 `url` はドロップされました。

説明: URL `url` の文書は、ユーザーからの要求によって除去されました。そのコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQS0139I

ドロップするよう指定された URL パターンに一致したため、文書 `url` は削除されました。

説明: URL `url` の文書は、ユーザーからの要求によって除去されました。文書 URL が、削除のために指定されたパターンと一致しました。文書のコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQS0140I

クローラーが削除されたため、文書 `url` はドロップされました。

説明: URL `url` の文書は、この文書を検索したクローラーが除去されたため、除去されました。コンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

このコンテンツ・タイプ用のクローラーをシステムに追加してください。

FFQS0141I

文書のコンテンツにエラーがあったため、文書 '*url*' はドロップされました。
HTTP 戻りコード: *http_error_code*。

説明: URL *url* の文書を解析できませんでした。パーサーが HTTP コード {1} を戻しました。この文書のコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

url にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに合った適切なビューアーで読み取ってみてください。有効でないならば、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQS0142I

文書の参照が循環しているか欠落しているため、文書 '*url*' はドロップされました。

説明: URL *url* の文書は、循環参照ループになったか、クロールされるスペースの外側の文書を参照したため、索引作成中に除去されました。

ユーザー応答:

url にある文書が有効な文書を参照していることを確認してください。この文書が参照する文書が、サポートされるクローラーによってクロール可能であることを確認してから、その URL を再クロールしてください。

FFQS0143I

別の文書と重複しているため、文書 '*url*' はドロップされました。

説明: URL *url* の文書は、その文書のコピーが既に存在するため除去されました。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

第 12 章 パーサーのメッセージ (FFQT)

FFQT0059E

Stellent パーサーは、文書ハンドルのオープンに、コード `stellent_error_code` で失敗しました。文書の URL は `url` です。

説明: URL `url` の文書は、Stellent パーサーで解析できませんでした。そのコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

`url` にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに合った適切なビューアーで読み取ってみてください。有効でないならば、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQT0060E

Stellent パーサーは、コンテンツ・ハンドルのオープンに、コード `stellent_error_code` で失敗しました。文書の URL は `url` です。

説明: URL `url` の文書は、Stellent パーサーで解析できませんでした。そのコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

`url` にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに適切なビューアーでその読み取りを試行してください。それが無効の場合は、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQT0061E

Stellent パーサーは、最初のコンテンツ・セグメントの取得に、コード `stellent_error_code` で失敗しました。文書の URL は `url` です。

説明: URL `url` の文書は、Stellent パーサーで解析できませんでした。そのコンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

`url` にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに合った適切なビューアーで読み取ってみてください。有効でないならば、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQT0062E

Stellent パーサーは、次のコンテンツ・セグメントの取得に、コード *stellent_error_code* で失敗しました。文書の URL は *url* です。

説明: URL *url* の文書は、Stellent パーサーで完全には解析できませんでした。そのコンテンツの最初の部分のみが索引付けされます。これはおそらく、文書の切り捨てが原因です。

ユーザー応答:

url にある文書が有効な文書であることを確認してください。そのファイル・タイプに合った適切なビューアーで読み取ってみてください。有効でないならば、有効なバージョンと取り替えて、URL を再クロールしてください。

FFQT0065I

Stellent パーサーは、サポートされるファイル・タイプ *stellent_file_type* の文書 (*doc_type*) を受け取りました。文書の URL は *url* です。

説明: URL *url* の文書は、タイプ *stellent_file_type* として認識されました。それは、文書タイプ *doc_type* で検索可能になります。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQT0066I

Stellent パーサーは、サポートされないファイル・タイプ *stellent_file_type* の文書を受け取りました。文書の URL は *url* です。

説明: URL *url* の文書は、タイプ *stellent_file_type* として認識されましたが、このタイプは検索可能な文書タイプにマップされません。コンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQT0067I

Stellent パーサーは、ネイティブ・パーサーがサポートするファイル・タイプ *stellent_file_type* の文書 (*doc_type*) を受け取りました。文書の URL は *url* です。

説明: URL *url* の文書は、タイプ *stellent_file_type* として認識されました。このタイプは、組み込みパーサーの 1 つによってサポートされます。そのコンテンツの解析に Stellent は使用されません。それは、文書タイプ *doc_type* で検索可能になります。

ユーザー応答:

アクションは不要です。

FFQT0072I

Stellent パーサーは、URL *url* の文書のファイル・タイプを認識できませんでした。

説明: Stellent パーサーは、URL *url* の文書のタイプを認識できませんでした。コンテンツは索引付けされません。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQT0078W

Stellent パーサーは、サイズが *document_size* の文書の解析に失敗しました。文書の URL は *url* です。

説明: URL *url* の文書を正常に解析できませんでした。コンテンツのすべてまたは一部が索引付けされません。

ユーザー応答:
アクションは不要です。

FFQT0084E

Stellent パーサー・サーバーからの応答を待機している間にタイムアウトになりました。サーバーはループしている可能性があり、再始動が必要です。

説明: Stellent パーサーが応答していません。これはおそらく未定義状態にあり、再始動が必要です。

ユーザー応答:
Stellent パーサーが自動的に再始動したかどうか、ログを確認してください。再始動していなければ、パーサーを停止し、再始動してください。

FFQT0085E

文書进行处理している間に、Stellent パーサー・サーバーへの接続が失われました。サーバーが停止した可能性があり、再始動が必要です。

説明: Stellent パーサーへの接続が中断されました。それはおそらく停止または異常終了しており、再始動が必要です。

ユーザー応答:
Stellent パーサーが自動的に再始動したかどうか、ログを確認してください。再始動していなければ、パーサーを停止し、再始動してください。

FFQT0086W

Stellent パーサーは *number_of_docs* の文書进行处理しました。サーバーをリサイクルして、サーバーのリソースをクリーンアップする必要があります。

説明: Stellent パーサーは、多数の文書を処理した後、時間の経過とともに不安定になる場合があります。そのため、指定された数の文書を処理した後、再始動が必要です。

ユーザー応答:

Stellent パーサーが自動的に再始動したかどうか、ログを確認してください。再始動していなければ、パーサーを停止し、再始動してください。

FFQT0138E

マッピング・ファイル *file* を解析している間にエラーが発生しました。

説明: 名前 *file* の文書を正常に解析できませんでした。

ユーザー応答:

XML ファイルの構造とエレメントが正しいことを確認してください。
indexBuildSpecification タグが、
xmlns:namespace="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml" ではなく、
正しいネームスペース情報
xmlns="http://www.ibm.com/of/822/consumer/index/xml" を含むようにしてください。

FFQT0162I

ユーザー定義のスキップ条件のため、文書 *URL* は索引付けされませんでした。

説明: 文書 *URL* は、ユーザー定義のスキップ条件に一致したため、パーサーでスキップされました。文書は索引付けされません。

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。その文書をスキップしなかった場合は、コレクションのパーサーのカスタム・テキスト分析セクションで定義されたスキップ条件を確認してください。

FFQT0166W

自動コード・ページ検出が失敗したか、または結果が文書 *URL* の信頼性しきい値を下回っています。フォールバック・コード・ページ *codepage* が使用されます。

説明: 文書 *URL* のコード・ページは、十分な信頼性で自動的に認識できませんでした。この文書セットとクロール・スペースに指定されたフォールバック・コード・ページ *codepage* でエンコードされている場合と同様に、この文書は処理されます。

ユーザー応答:

フォールバック・コード・ページが、この文書にとって適切であることを確認してください。

第 13 章 ユーティリティのメッセージ (FFQU)

FFQU0269E

計算器は、変数 *variable_name* に含まれている式 *variable_expression* の文字位置 *position_within_the_expression* で構文エラーを検出しました。

説明: 位置 *position_within_the_expression* に構文エラーがある式 *variable_expression* が含まれるため、計算器は変数 *variable_name* の評価を続行できません。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQU0270E

計算器は、変数 *variable_name* に含まれている式 *variable_expression* の文字位置 *position_within_the_expression* で無効なオペランド *invalid_operand* を検出しました。

説明: 位置 *position_within_the_expression* に無効なオペランドがある式 *variable_expression* が含まれるため、計算器は変数 *variable_name* の評価を続行できません。有効なオペランドは変数名または定数ですが、変数または定数と認識されない *invalid_operand* を計算器が検出しました。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQU0271E

計算器は、変数 *variable_name* に含まれている式 *variable_expression* の文字位置 *position_within_the_expression* で無効な定数 *invalid_constant* を検出しました。

説明: 位置 *position_within_the_expression* に無効な定数がある式 *variable_expression* が含まれるため、計算器は変数 *variable_name* の評価を続行できません。有効な定数は 10 進数形式のリテラル浮動小数点ですが、有効な定数でない *invalid_constant* を計算器が検出しました。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQU0272E

計算器は、未定義の変数 *"variable_name"* を検出しました。

説明: 式が欠落しているため、計算器は変数 *variable_name* の評価を続行できません。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

FFQU0273E

計算器は、変数 *"variable_name"* の従属関係が循環していることによる、無限ループを検出しました。

説明: 最終的に自分自身を参照し、無限ループとなる式が含まれるため、計算器は変数 *variable_name* の評価を続行できません。

ユーザー応答:

このメッセージが繰り返される場合は、IBM ソフトウェア・サポートに連絡してください。

第 14 章 同義語辞書のメッセージ (FFQV)

FFQV0001E

Frost 初期化が失敗しました。

説明: Frost の初期化中に例外が発生しました。Frost ライブラリー (dlt.ja-jpr ファイル) が欠落している可能性があります。

ユーザー応答:

dlt.ja-jpr ファイルが存在することを確認してください。

FFQV0002E

辞書 XML ファイル *file_name* が見つかりませんでした。

説明: 指定された辞書 XML ファイルが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

存在する辞書 XML ファイルを指定し、そのファイル許可が正しく設定されていることを確認してください。

FFQV0003E

辞書 XML ファイル *file_name* にアクセスできませんでした。

説明: 指定された辞書 XML ファイルにアクセスできませんでした。ファイルに適切な許可が設定されていない可能性があります。

ユーザー応答:

指定された辞書 XML ファイルのファイル許可を確認し、ファイルが破損していないことを確認してください。

FFQV0004E

同義語 XML ファイル *file_name* は、有効な XML ファイルではありません。

説明: 指定された同義語ファイルは不適格であるか、XML スキーマ *synonyms.xsd* に従いません。

ユーザー応答:

XML エディターを使用して、XML ファイルを妥当性検査してください。

FFQV0005E

Boostterm XML ファイル *file_name* は、有効な XML ファイルではありません。

説明: 指定されたランキング調整ワード・ファイルは不適格であるか、XML スキーマ *boostTerms.xsd* に従いません。

ユーザー応答:

XML エディターを使用して、XML ファイルを妥当性検査してください。

FFQV0006E

ストップワード XML ファイル *file_name* は、有効な XML ファイルではありません。

説明: 指定されたストップワード・ファイルは不適格であるか、XML スキーマ *stopWords.xsd* に従いません。

ユーザー応答:

XML エディターを使用して、XML ファイルを妥当性検査してください。

FFQV0007E

次の同義語セットを辞書ファイル *file_name* に保存している間にエラーが発生しました。

説明: 指定された同義語ファイルが破損しているか、辞書ファイルを保管できるディスク・スペースがありません。

ユーザー応答:

XML エディターを使用して、XML ファイルを妥当性検査してください。
そのファイルに適切な許可があること、また十分なディスク・スペースがあることを確認してください。

FFQV0008E

辞書ファイル *file_name* を初期化しようとしている間にエラーが発生しました。

説明: 指定された辞書ファイルは既に存在するか、誤った許可のために作成できませんでした。

ユーザー応答:

指定されたパスが正しいかどうか、また書き込み許可があるかどうかを確認してください。

FFQV0009E

辞書ファイル *file_name* をクローズしようとしている間にエラーが発生しました。

説明: 指定された辞書をクローズできませんでした。

ユーザー応答:

十分なディスク・スペースがあるかどうか確認してください。

FFQV0010E

辞書ファイル *file_name* は既に存在します。

説明: 既存の辞書ファイルは上書きされません。

ユーザー応答:

別の辞書ファイル名を指定するか、または既存の辞書ファイル名を名前変更してください。

FFQV0011E

ログ・ファイル *file_name* を作成できませんでした。

説明: 例外が発生しましたが、ログ・ファイルにアクセスできないため、それはログに記録できませんでした。

ユーザー応答:

ログ・ファイルに適切な許可があること、また十分なディスク・スペースがあることを確認してください。

FFQV0012E

file_name は、無効な XML 辞書ファイルです。辞書 XML ファイルの拡張子は "*.xml" でなければなりません。

説明: 辞書 XML ファイルの拡張子は "*.xml" でなければなりません。

ユーザー応答:

拡張子が "*.xml" の有効な辞書 XML ファイルを指定するか、既存ファイルの名前を変更してください。

FFQV0013E

file_name は、辞書ファイルの有効な拡張子ではありません。辞書ファイルの拡張子は "*.dic" でなければなりません。

説明: 辞書ファイルの拡張子は "*.dic" でなければなりません。

ユーザー応答:

拡張子「*.dic」を持つファイル名を使用してください。

FFQV0014E

システム・コンソールにログオンしようとしてエラーが発生しました。

説明: メッセージを生成してそれをシステム・コンソールに書き込もうとしている間に、エラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ログ・ファイルを確認してください。

FFQV0015E

XSD スキーマ・ファイル (synonyms.xsd) が現行のクラスパスで見つかりませんでした。

説明: 同義語ファイルを検証するには、synonyms.xsd という名前のファイルが必要ですが、現行のクラスパスで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

synonyms.xsd ファイルをクラスパスに追加するか、スクリプト `essyndictbuilder` を使用してクラスパスをセットアップしてください。

FFQV0016E

XSD スキーマ・ファイル (`boostTerms.xsd`) が現行のクラスパスで見つかりませんでした。

説明: ランキング調整ワード・ファイルを検証するには、`boostTerms.xsd` という名前のファイルが必要ですが、現行のクラスパスで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

`boostTerms.xsd` ファイルをクラスパスに追加するか、スクリプト `essyndictbuilder` を使用してクラスパスをセットアップしてください。

FFQV0021E

XSD スキーマ・ファイル (`stopWords.xsd`) が現行のクラスパスで見つかりませんでした。

説明: ストップワード・ファイルを検証するには、`stopWords.xsd` という名前のファイルが必要ですが、現行のクラスパスで見つかりませんでした。

ユーザー応答:

`stopWords.xsd` ファイルをクラスパスに追加するか、またはスクリプト `essyndictbuilder` を使用して、クラスパスにセットアップしてください。

FFQV0022E

同義語辞書 `file_name` が見つかりませんでした。同義語の展開はできません。

説明: 指定された同義語辞書を検出またはアクセスできませんでした。

ユーザー応答:

同義語辞書への正しいパスを使用して許可を確認するか、同義語辞書を指定しないでください。

FFQV0023E

XML ランキング調整ワード辞書に正しくないランキング調整要因 `boost_value` が指定されています。許可範囲は `[-10,10]` です。

説明: ランキング調整要因には -10 から 10 までのみが可能です。

ユーザー応答:

誤ったランキング調整要因を有効な値に変更して、辞書ビルドを再試行してください。

FFQV0024E

XML 辞書入力ファイルで、正しくない属性値 *attribute_value* が属性 "useVariante" に指定されています。

説明: 属性 "useVariante" には、値 "true" または "false" のみが可能です。

ユーザー応答:

誤った属性を有効な値 (true または false) に変更して、辞書ビルドを再試行してください。

FFQV0026E

正しくないパラメーターの数 *parameter_count* が見つかりました。

説明: 誤った数のパラメーターが *esboostermdictbuilder* ツールに渡されました。

ユーザー応答:

使用法を確認して、パラメーターを調整してください。

FFQV0090W

用語 *term_value* に対応するエントリーが同義語辞書にありません。

説明: 用語に属性 "useVariante" が指定されると、同義語の展開があります。その特定の用語には同義語がありません。

ユーザー応答:

属性 "useVariante" を false に設定してください。同義語辞書で指定されたワードを確認してください。その用語に同義語を予期しない場合、このメッセージは無視してください。

第 15 章 マイグレーション・ウィザードのメッセージ (FFQW)

FFQW0001E

message_key キーのメッセージは見つかりませんでした。 エンタープライズ・サーチ管理者にお問い合わせください。

説明: ウィザードが使用するメッセージ・ファイルが見つかりませんでした。

ユーザー応答:

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition のエンタープライズ・サーチ・コンポーネントが、正しくインストールされていることを確認してください。

FFQW0002E

ファイル *file_name* を読み取ることができません。 選択を変更してください。

説明: 選択されたファイルまたはディレクトリーは、ウィザードを開始したユーザーが読み取れません。

ユーザー応答:

ファイルが正しい場合は、サーチ管理者に連絡してファイルのアクセス権を変更してください。

FFQW0003E

ファイル *file_name* にコレクション名が設定されていません。

説明: マイグレーションする各コレクションには、エンタープライズ・サーチに存在しないコレクション名が必要です。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチに存在しないコレクション名を指定してください。

FFQW0008E

ユーザー ID またはパスワードが無効です。

説明: マイグレーション・ウィザードにログインするには、インストール中に入力されたエンタープライズ・サーチ管理者のユーザー ID とパスワードの入力が必要です。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ管理者のユーザー ID とパスワードを入力して再試行してください。

FFQW0011E

ファイル *file_name* 中の WebSpherePortal Search Engine コレクションをインポートしている間にエラーが発生しました。行 *line_number*、列 *column_number* で、次のエラーが発生しました。*error_message*。ファイルはインポートできませんでした。

説明: 文書に予期しないコンテンツが含まれます。それが有効なコレクション構成ファイルでない可能性があるか、ファイルが壊れています。

ユーザー応答:

ファイルが WebSphere Portal からエクスポートしたものであるかどうかを確認してください。それが正しいファイルである場合は、Portal Search エンジン・コレクションから新しいファイルに構成設定をもう一度エクスポートして、ウィザードを再実行してください。

FFQW0012E

コレクション *collection_name* を作成している間にエラーが発生しました。次のエラーが戻されました。*error_code*。

説明: エンタープライズ・サーチ・コレクションを作成中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題を訂正して、再試行してください。

FFQW0013E

コレクション *collection_name* の Web クローラーを作成している間にエラーが発生しました。次のエラーが発生しました。*error_code*。

説明: Web クローラーを作成中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

問題を訂正して、再試行してください。

FFQW0014E

コレクション *collection_name* を作成している間にエラーが発生しました。ID *user_name* のセッションが見つかりませんでした。

説明: ウィザードがエンタープライズ・サーチに接続できませんでした。

ユーザー応答:

エンタープライズ・サーチ・システムが稼働していることを確認してください。

FFQW0016E

コレクション *collection_name* を作成している間にエラーが発生しました。
error_message。

説明: エンタープライズ・サーチ・コレクションを作成中にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ウィザードのログ・ファイルを確認してください。問題を訂正して、再試行してください。

FFQW0019E

クローラー構成ファイルを作成している間にエラーが発生しました。例外メッセージ: *error_message*

説明: Web クローラー構成ファイルを作成している間にエラーが発生しました。

ユーザー応答:

詳しくは、ウィザードのログ・ファイルを確認してください。問題を訂正して、再試行してください。

FFQW0120I

マイグレーションは正常に完了しました。 詳細は、ログ・ファイルを参照してください。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0140I

コレクションは WebSphere Portal 構成ファイル *file* からインポートされました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0141I

コレクション *collection_name* は正常に作成されました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0142I

コレクション *collection_name* の Web クローラーは正常に作成されました。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0154I

コレクション *collection_name* のクローラー・データを作成しています。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0155I

クロール・スレッドの最大数について、次の設定が見つかりました。
list_thread_numbers。 インポートされた値は *maximum_threads* です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0156I

クロール・パスの深さの最大について、次の設定が見つかりました。
list_path_depths。 インポートされた値は *maximum_path_depth* です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0157I

クロール文書タイムアウトについて、次の設定が見つかりました。
list_timeout_limits。 インポートされた値は *maximum_timeout_limit* です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0158I

デフォルトの文字セットについて、次の設定が見つかりました。 *list_charsets*。
インポートされた値は *charset* です。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

FFQW0159I

構成ファイル *file* が作成されました。 戻りコード: *return_code*。

説明:

ユーザー応答:

このメッセージは通知のみです。アクションは不要です。

WebSphere Information Integration に関する情報の入手

WebSphere Information Integration 製品に関する情報は、Web で入手できます。

WebSphere Information Integration に関する情報は、Web の www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/ にあります。このサイトには、次の最新情報が入っています。

- 製品資料
- 製品ダウンロード
- フィックスパック
- リリース情報とその他のサポート文書
- WebSphere Information Integration に関する新情報
- ホワイト・ペーパーや IBM Redbooks™ などの Web リソースへのリンク
- ニュースグループやユーザー・グループへのリンク
- WebSphere Information Integration 製品のオンライン・インフォメーション・センターへのリンク
- 資料の注文方法

製品資料を入手するには、以下のようにします。

1. Web の www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/ にアクセスします。
2. ドロップダウン・リストから製品 (例えば、WebSphere Information Integrator OmniFind Edition) を選択します。
3. ページ左側の「Support」リンクをクリックします。
4. 「Learn」セクションで必要なリンクを選択します。選択した製品のインフォメーション・センターがある場合は、インフォメーション・センターのリンクを選択できます。228 ページの図 1 の例を参照してください。

Learn

- **Product documentation and manuals** (2 items)
- **Redbooks** (1 item)
- **V8.2 Documentation and release notes**

Information Center

Provides fast, online centralized access to product information.

- [1.0](#)

図 1. WebSphere Information Integration Support Web サイトにおける製品資料へのリンクの例

IBM と連絡を取る

お客様の国または地域で IBM に連絡する方法については、Web の www.ibm.com/planetwide にある「IBM Directory of Worldwide Contacts」にアクセスしてください。

商標

ここでは、IBM の商標と、特定の IBM 以外の商標をリストします。

IBM の商標について詳しくは、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> を参照してください。

以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Intel、Intel Inside (ロゴ)、および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物には、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

Outside In (®) Viewer Technology, ©1992-2005 Stellent, Chicago, IL., Inc. All Rights Reserved.

IBM XSLT Processor Licensed Materials - Property of IBM ©Copyright IBM Corp., 1999-2005. All Rights Reserved.

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

一般システム・メッセージ (FFQG) 189
エラー・メッセージ
 エンタープライズ・サーチ 1
エンタープライズ・サーチ
 メッセージ 1
エンタープライズ・サーチのメッセージ
 1
オペレーティング・システムのメッセージ
 (FFQO) 195

[カ行]

グローバル分析のメッセージ (FFQA) 3
クローラーのメッセージ (FFQD) 25
検索 API のメッセージ (FFQQ) 199
検索プロセスのメッセージ (FFQR) 203
コントローラーのメッセージ (FFQC) 9,
 169

[タ行]

テキスト分析のメッセージ (FFQJ) 191
同義語辞書のメッセージ (FFQV) 215

[ハ行]

パーサーのメッセージ (FFQT) 209
保管メッセージ (FFQS) 207

[マ行]

マイ그레이ション・ウィザードのメッセー
 ジ (FFQW) 221

[ヤ行]

ユーティリティのメッセージ
 (FFQU) 213

F

FFQA 3
FFQC 9
FFQD 25
FFQF 169
FFQG 189
FFQJ 191
FFQO 195
FFQQ 199
FFQR 203
FFQS 207
FFQT 209
FFQU 213
FFQV 215
FFQW 221

W

WebSphere II OmniFind Edition
 メッセージ 1

IBM

Printed in Japan



GD88-6727-00



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12