



Guide de référence des messages d'erreur

Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 57.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50*

© Copyright IBM France 2007. Tous droits réservés.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. All rights reserved.**

Table des matières

ibm.com et ressources connexes	1	Messages d'analyse syntaxique (IQQP)	39
Comment envoyer vos commentaires	1	Messages d'API REST (IQQR)	43
Contacter IBM	1	Messages de recherche (IQQS)	47
Messages	3	Messages de services (IQQW)	49
Messages d'administration (IQQA)	5	Messages de recherche du texte des	
Messages du moteur de balayage		liens (IQQX)	51
(IQQC)	7	Remarques	57
Messages de base de données (IQQD)	17	Notification	57
Messages d'ordre général (IQQG)	21	Marques	59
Messages d'index (IQQI)	33		
Messages de migration (IQQM)	37		

ibm.com et ressources connexes

Une aide et une documentation sur les produits sont disponibles sur le site [ibm.com](http://www.ibm.com).

Support et assistance

Une aide est disponible sur le Web. Cliquez sur Support sur le site du produit :

OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

Publications PDF

Vous pouvez visualiser les fichiers PDF en ligne à l'aide d'Adobe Acrobat Reader pour votre système d'exploitation. Si Acrobat Reader n'est pas installé, vous pouvez le télécharger à partir du site Web d'Adobe à l'adresse suivante <http://www.adobe.com>.

Voir les sites Web pour les publications PDF :

Produit	Adresse du site Web
IBM OmniFind Discovery Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&uid=swg27008552
IBM OmniFind Enterprise Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27007911
IBM OmniFind Yahoo! Edition	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&uid=swg27010191

Comment envoyer vos commentaires

Vos commentaires en retour sont importants afin que nous puissions fournir la meilleure qualité possible en matière d'information.

Faites-nous parvenir vos commentaires en remplissant le formulaire en ligne de commentaires des lecteurs sur https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf.

Contactez IBM

Pour contacter le centre de support IBM aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Pour connaître les options de service disponibles, appelez l'un des numéros suivants :

- États-Unis : 1-888-426-4343
- Canada : 1-800-465-9600

Pour plus d'informations sur comment contacter IBM, voir le site Web Contactez IBM à l'adresse suivante <http://www.ibm.com/contact/us/>.

Messages

Vous pouvez visualiser des informations complémentaires sur les messages du moteur de recherche, comme la cause d'une erreur ou le moyen de résoudre l'incident.

Nombre de messages du moteur de recherche apparaîtront au sein d'une chaîne d'autres messages. Vous pouvez voir, par exemple, une erreur sur un moteur de balayage qui n'a pas démarré. Il est possible cependant que cet incident ait pour cause plusieurs autres incidents. Dans l'exemple suivant, le dernier message donne la cause principale de l'incident :

IQQA1234E : Impossible d'indexer le document
<http://www.exemple.org/dossiers/document.pdf>.
IQQA1235E : Le moteur de balayage ne peut balayer l'URL
<http://www.exemple.org/dossiers/>
IQQA1236E : Impossible de balayer l'URL <http://www.exemple.org> car il est protégé par un mot de passe.

Pour plus d'informations sur la façon de résoudre l'incident, cliquez sur l'ID message en lien (par exemple, [IQQA1236E](#)) sur la fenêtre Journaux système de la console d'administration.

Messages d'administration (IQQA)

Les messages d'administration décrivent les incidents généraux pouvant survenir lorsque vous utilisez la console d'administration.

IQQA0002E Impossible de créer la collection sous le nom "*nom_collection*".

Explication :

La collection ne peut pas être créée.

Action de l'utilisateur :

Consultez le journal système pour comprendre pourquoi la collection n'a pas pu être créée.

IQQA0010E Vous devez entrer un nom de collection.

Explication :

La zone du nom de collection est vide.

Action de l'utilisateur :

Entrez un nom pour la collection et assurez-vous que ce nom ne contient aucun des caractères non valides suivants : \ . / : * ? " < > |

IQQA0011E Le nom de collection contient des caractères non valides.

Explication :

La zone de nom de la collection contient l'un des caractères non valides suivants : \ . / : * ? " < > | #

Action de l'utilisateur :

Entrez un nom de collection valide ne contenant aucun caractère non valide.

IQQA0012E Ce nom de collection existe déjà.

Explication :

Le nom de collection que vous avez indiqué existe déjà.

Action de l'utilisateur :

Entrez un autre nom de collection.

IQQA0020E Cette adresse Web n'est pas une adresse URL valide. Entrez une adresse Web (URL) valide. Exemple : <http://www.exemple.org>.

Explication :

L'adresse Web de départ contient des caractères incorrects.

Action de l'utilisateur :

Entrez une adresse Web valide commençant par un préfixe valide. Par exemple, <http://> ou <https://>.

IQQA0022E Entrez une adresse Web de départ.

Explication :

La liste des adresses URL de démarrage est vide.

Action de l'utilisateur :

Indiquez au moins une adresse URL sur laquelle le moteur de balayage doit commencer le balayage.

IQQA0134E Un incident s'est produit lors de la communication avec le nom d'hôte : "*nom_hôte*" et le port : "*numéro_port*" indiqués.

Explication :

Un incident s'est produit lors de la communication avec le nom_hôte et le numéro_port indiqués. Le serveur est arrêté ou un nom incorrect a été indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom d'hôte et le port sont valides et que le serveur indiqué est en ligne et en mode écoute sur le port indiqué.

IQQA1803E la collection n'a pas pu être créée. Arrêtez le serveur du moteur de recherche et supprimez manuellement le sous-répertoire *nom_répertoire*. Au redémarrage du serveur, la collection sera recrée.

Explication :

Le processus de re-création de l'index a rencontré une erreur inattendue.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le serveur du moteur de recherche et supprimez manuellement le sous-répertoire *nom_répertoire*. Au redémarrage du serveur, l'index sera recréé.

IQQA2200E Le suivi des documents n'est pas disponible si la recherche est désactivée pour la collection.

Explication :

La fonction Suivi des documents n'est pas disponible si la recherche est désactivée pour la collection.

Action de l'utilisateur :

Vous devez activer la recherche pour pouvoir utiliser la fonction de suivi des documents.

IQQA2201E Une erreur est survenue lors de la recherche du suivi des documents dans la collection.

Explication :

Une erreur est survenue lors de la recherche du suivi des documents dans l'index.

Action de l'utilisateur :

Corrigez l'erreur et relancez l'opération.

IQQA2202E Impossible de libérer des ressources dans le suivi des documents.

Explication :

Un problème est survenu lors de la libération des ressources.

Action de l'utilisateur :

Une erreur interne s'est produite. Aucune action utilisateur n'est requise.

IQQA2203E Le code de suivi des documents n'est pas valide.

Explication :

Code de suivi des documents non valide.

Action de l'utilisateur :

Une erreur interne s'est produite. Aucune action utilisateur n'est requise.

IQQA2204E Impossible de charger les informations d'erreur à partir de l'index.

Explication :

Impossible de charger les informations d'erreur sur les documents à partir de l'index.

Action de l'utilisateur :

Une erreur interne s'est produite. Aucune action utilisateur n'est requise.

Messages du moteur de balayage (IQQC)

Les messages du moteur de balayage décrivent les incidents relatifs au balayage, à la gestion des espaces de balayage et aux fonctions générales du moteur de balayage.

IQQC3005I Démarrage réussi du moteur de balayage *nom_moteur_balayage* pour *nom_espace_balayage* en mode *balayage*.

Explication :

Le processus du moteur de balayage pour l'espace de balayage indiqué a démarré correctement.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC3006I Le moteur de balayage *nom_moteur_balayage* pour *nom_espace_balayage* est en cours de balayage.

Explication :

Le processus du moteur de balayage pour l'espace de balayage indiqué a déjà démarré.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC3007I Arrêt réussi du moteur de balayage *nom_moteur_balayage* pour *nom_espace_balayage*.

Explication :

Le processus du moteur de balayage pour l'espace de balayage indiqué s'est arrêté correctement.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC3011E Impossible de démarrer le balayage planifié pour le moteur de balayage *nom_moteur_balayage* sur *nom_espace_balayage* en mode *mode_balayage*.

Explication :

Le balayage planifié pour l'espace de balayage indiqué ne peut pas être démarré par le planificateur. Il se peut que l'espace de balayage n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de configurer cet espace pour le moteur de balayage indiqué.

IQQC3017E Une erreur E-S s'est produite lors du chargement du fichier de configuration. Le fichier de configuration du moteur de balayage est "*nom_fichier_configuration_moteur_balayage*".

Explication :

Une erreur E-S s'est produite lors de la tentative du système de lire le fichier de configuration du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier de configuration du moteur de balayage existe et qu'il est accessible en lecture.

IQQC3019E Impossible de créer le fichier de configuration du moteur de balayage. Le fichier de configuration du moteur de balayage est "*nom_fichier_configuration_moteur_balayage*".

Explication :

Le système ne peut pas créer le fichier de configuration du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier de configuration du moteur de balayage peut être créé. Vérifiez les droits d'accès pour le répertoire et vérifiez que ce nom n'existe pas déjà pour un répertoire.

IQQC3020E Un ID configuration en double a été détecté dans le fichier de configuration du moteur de balayage. L'ID configuration non valide est "*id_configuration_double*".

Explication :

Un ID configuration en double a été détecté dans le fichier de configuration du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que chaque configuration a un ID configuration unique dans le fichier de configuration du moteur de balayage.

IQQC3021E Les erreurs suivantes se sont produites lors du chargement de la configuration du moteur de balayage : *message_erreur*

Explication :

Une erreur s'est produite lors du chargement de la configuration du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous aux messages d'erreur associés et effectuez les actions appropriées.

IQQC3022W Le gestionnaire du moteur de balayage a rencontré une erreur lors de la génération des paramètres obligatoires pour le type de moteur de balayage *type_moteur_balayage*.

Explication :

Le gestionnaire du moteur de balayage n'a pas réussi à démarrer un moteur de balayage pour le type de moteur de balayage indiqué.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQC3023E Les erreurs suivantes se sont produites lors de l'enregistrement de la configuration du moteur de balayage : *message_erreur*

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la configuration du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous aux messages d'erreur associés et effectuez les actions appropriées.

IQQC3024E Une valeur incorrecte a été détectée dans le fichier de configuration du moteur de balayage. Le nom du paramètre est "*nom_paramètre*" et la valeur est "*valeur_paramètre*".

Explication :

Le système n'a pas réussi à lire le fichier de configuration du moteur de balayage car une valeur non valide a été détectée.

Action de l'utilisateur :

Corrigez la valeur de paramètre non valide dans le fichier de configuration du moteur de balayage.

IQQC3025W Une valeur de paramètre incorrecte a été détectée dans le fichier de configuration du moteur de balayage. Elle sera ignorée. Le nom du paramètre est "*nom_paramètre*" et la valeur est "*valeur_paramètre*".

Explication :

Une valeur de paramètre incorrecte a été détectée et sera ignorée.

Action de l'utilisateur :

Recherchez le paramètre indiqué et sa valeur dans le fichier de configuration du moteur de balayage.

IQQC3500E Echec de la connexion à la base de données interne. Le répertoire de bases de données est *répertoire_bases_de_données*.

Explication :

Le système ne peut pas se connecter à la base de données interne.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le répertoire parent du répertoire de bases de données est accessible et disponible en écriture. Si le répertoire existe déjà, supprimez-le manuellement et redémarrez le moteur de balayage.

IQQC3510W Le moteur de balayage a tronqué le contenu du document car sa taille excédait la limite système : *limite_taille* octets. ID document : *ID_document*.

Explication :

Une partie du contenu du document ne peut pas être indexée car la taille du document balayé est trop importante.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC3511W Le moteur de balayage ne peut pas extraire ou balayer le fichier archive *ID_document*. ID document : *ID_document*.

Explication :

Le moteur de balayage ne peut pas balayer le fichier archive *ID_document* car le format de celui-ci n'est pas un format attendu et le moteur de balayage ne peut pas l'extraire.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier désigné par l'ID document indiqué est correct et que le type de fichier archive est pris en charge (ZIP, TAR ou GZIP). Vérifiez également que l'extension du fichier est correcte.

IQQC3512W Le moteur de balayage ne peut extraire l'entrée d'archive *nom_entrée* du fichier archive *ID_document*.

Explication :

Le moteur de balayage ne peut pas balayer le fichier archive *ID_document* car le format de l'entrée d'archive *nom_entrée* est incorrect. Le moteur de balayage ne peut pas extraire ce fichier syntaxiquement incorrect du fichier archive.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier désigné par l'ID document indiqué est correct et que le type de fichier archive est

pris en charge (ZIP, TAR ou GZIP). Vérifiez également que l'extension du fichier est correcte.

IQQC3513W Impossible de fermer le fichier archive
ID_document.

Explication :

Le moteur de balayage a rencontré une erreur lors de la libération des ressources utilisées pour traiter un fichier archive après le balayage de l'entrée d'archive *ID_document*.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier archive désigné par l'ID document indiqué a été correctement balayé. Les types de fichier archive pris en charge sont ZIP, TAR ou GZIP. Vous pouvez consulter le statut du document en cliquant sur Gérer le système --> Vérifier le statut du document (dans la console d'administration). Vous pouvez également afficher les sites Web balayés ou non balayés en cliquant sur Balayage des sites Web --> Surveiller le moteur de balayage.

IQQC3515W Impossible de traiter la normalisation de la liste de contrôle d'accès. Entrée de la liste de contrôle d'accès : LCA_origine.

Explication :

La liste de contrôle d'accès sera traitée sans normalisation car elle ne peut pas être normalisée par le plug-in du moteur de balayage indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que les entrées de la liste de contrôle d'accès sont correctes dans la source de données cible et que le plug-in du moteur de balayage indiqué fonctionne correctement.

IQQC3520E Impossible de créer le plug-in du moteur de balayage *nom_plug-in.*

Explication :

Le système ne peut pas créer le plug-in du moteur de balayage indiqué.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au journal système pour plus d'informations sur l'erreur générée à la création du plug-in du moteur de balayage.

IQQC3521E Impossible de trouver le chemin d'accès au plug-in du moteur de balayage
répertoire_plug-in.

Explication :

Le système ne peut pas être démarré correctement car le chemin d'accès au répertoire du plug-in indiqué est introuvable.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès au répertoire indiqué existe.

IQQC3522W Impossible de charger le plug-in du moteur de balayage du package *plug-in.*

Explication :

Le plug-in du moteur de balayage du package indiqué ne peut pas être chargé car il a un format inattendu.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au journal système pour plus d'informations sur l'erreur générée à la création du plug-in du moteur de balayage.

IQQC3523E Le moteur de balayage a reçu un message d'erreur externe
"message_externe".

Explication :

Le moteur de balayage a reçu un message d'erreur externe.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur et résolvez l'incident en conséquence.

IQQC3524E Le moteur de balayage a reçu une exception externe.

Explication :

Le moteur de balayage a reçu une exception externe.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur et les exceptions et résolvez l'incident en conséquence.

IQQC3525E Impossible de trouver le document
ID_document.

Explication :

Le document indiqué *ID_document* n'a pas été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'ID document indiqué est correct.

IQQC3526E Une erreur s'est produite lors de la connexion au serveur externe.

Explication :

Le moteur de balayage ne peut pas se connecter au serveur externe.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le serveur externe est disponible.

IQQC3528E Impossible de supprimer l'espace de balayage *id_espace_balayage.*

Explication :

L'espace de balayage indiqué *id_espace_balayage* ne peut pas être supprimé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le moteur de balayage pour cet espace de balayage n'est pas en cours d'exécution. Si c'est le cas, arrêtez le moteur de balayage et essayez de supprimer l'espace à nouveau.

IQQC3529E Impossible de supprimer le moteur de balayage *nom_moteur_balayage* **car il est en cours d'exécution.**

Explication :

Le moteur de balayage indiqué *nom_moteur_balayage* ne peut pas être supprimé car il est en cours d'exécution.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le moteur de balayage et tentez de nouveau de le supprimer.

IQQC3530E Le chemin d'accès aux classes *chemin_classe* **n'est pas valide.**

Explication :

Le chemin d'accès aux classes indiqué *chemin_classe* n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un chemin d'accès aux classes valide.

IQQC3531E Impossible de charger le chemin d'accès aux classes *chemin_classe*.

Explication :

Impossible de charger le chemin d'accès aux classes indiqué *chemin_classe*.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès identifié par le chemin d'accès aux classes soit accessible en lecture.

IQQC3532E Impossible de créer la classe définie par l'utilisateur *nom_classe_plugin* **du plug-in du moteur de balayage. (Chemin d'accès à la classe =** *chemin_classe_plugin***).**

Explication :

La classe définie par l'utilisateur dérivée de la classe *CrawlerPlugin* ne peut pas être créée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom de la classe et le chemin d'accès à la classe sont correctement définis.

IQQC3533E Une erreur s'est produite dans la méthode *init()* **de la classe** *CrawlerPlugin* *nom_classe_plugin*.

Explication :

La méthode *init()* de la classe définie par l'utilisateur n'a pas fonctionné correctement.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la classe définie par l'utilisateur est correctement définie.

IQQC3534E Une erreur s'est produite dans la méthode *updateDocument()* **de la classe** *CrawlerPlugin* *nom_classe_plugin*.

Explication :

La méthode *updateDocument()* de la classe définie par l'utilisateur n'a pas fonctionné correctement.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la classe définie par l'utilisateur est correctement définie.

IQQC3535E Une erreur s'est produite dans la méthode *term()* **de la classe** *CrawlerPlugin* *nom_classe_plugin*.

Explication :

La méthode *term()* de la classe définie par l'utilisateur n'a pas fonctionné correctement.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la classe définie par l'utilisateur est correctement définie.

IQQC3536E Impossible d'accéder aux informations sur le statut des documents balayés qui sont stockées dans le répertoire *chemin_repertoire*.

Explication :

Le système ne peut pas accéder aux informations sur le statut des documents balayés stockées dans le répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le répertoire est accessible en écriture.

IQQC3802E Impossible de trouver la collection *id_collection*.

Explication :

La collection indiquée *id_collection* n'a pas été trouvée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la collection a été créée. Vous pouvez utiliser la console d'administration pour afficher la liste complète des collections.

IQQC3803E Aucun domaine de sécurité n'a été trouvé à partir des sources de données balayées configurées.

Explication :

Il s'agit d'une erreur interne. Aucun domaine de sécurité n'a été trouvé à partir des sources de données balayées configurées.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQC3900E Impossible de trouver l'espace de balayage *id_espace_balayage* dans la configuration.

Explication :

L'espace de balayage indiqué *id_espace_balayage* n'a pas été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'espace de balayage est correctement configuré.

IQQC3901E Impossible de trouver l'identificateur URI indiqué *uri* dans l'espace de balayage *id_espace_balayage*.

Explication :

L'identificateur URI indiqué *uri* dans l'espace de balayage *id_espace_balayage* n'a pas été trouvé ou son format est incorrect.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez la définition de l'identificateur URI dans la configuration du moteur de balayage.

IQQC3902E Impossible de trouver l'index indiqué *nom_collection*.

Explication :

Impossible de trouver la collection indiquée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la collection indiquée existe. Vous pouvez utiliser la console d'administration pour afficher une liste des collections.

IQQC4200E Impossible de charger la classe de pilote JDBC *classe_pilote_jdbc*.

Explication :

Le pilote JDBC n'a pas pu être chargé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès aux classes pour utiliser le pilote JDBC indiqué est correct.

IQQC4201E Impossible de trouver la base de données *url_base-de-données*.

Explication :

Le moteur de balayage de la base de données ne trouve pas la base de données indiquée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la base de données existe.

IQQC4202E Un ID utilisateur, un mot de passe ou les deux sont incorrects. Impossible d'établir la connexion à *url_base-de-données*.

Explication :

Le fichier de configuration du moteur de balayage de la base de données contient un ID utilisateur ou un mot de passe incorrect.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'ID utilisateur et le mot de passe qui se trouvent dans le fichier de configuration du moteur de balayage sont actuels et corrects.

IQQC4203E Impossible de trouver la table ou la vue *nom_table*.

Explication :

Le moteur de balayage de la base de données ne trouve pas la table ou la vue.

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de reconfigurer le moteur de balayage de la base de données et de vérifier que la table ou la vue existe.

IQQC4204E La définition de la zone ou de la colonne n'est pas valide.

Explication :

La définition de colonne configurée pour être balayée ne correspond pas à la définition de colonne actuelle de la table cible.

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de reconfigurer le moteur de balayage de la base de données et de vérifier que les définitions des colonnes sont correctes.

**IQQC4205E Un erreur de syntaxe SQL s'est produite.
Base de données : *url_base-de-données*.
SQL : *instruction_sql*.**

Explication :

L'instruction SQL de sélection des lignes à balayer était incorrecte. Le fichier de configuration du moteur de balayage de la base de données contient peut-être une clause WHERE incorrecte.

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de reconfigurer le moteur de balayage de la base de données et de vérifier que la condition de sélection des lignes est correcte.

IQQC4206E Un type de données non pris en charge a été trouvé. Base de données : *url_base-de-données*. Table : *nom_table*. Colonne : *nom_colonne*. Type : *type_données*.

Explication :

Le fichier de configuration du moteur de balayage de la base de données contient une colonne avec un type de données non pris en charge.

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de reconfigurer le moteur de balayage de la base de données et de vérifier que les définitions des colonnes sont correctes.

IQQC4207E Le type de colonne de la zone spécifiée pour la détection des mises à jour n'est pas pris en charge. Base de données : *url_base-de-données*. Table : *nom_table*. Colonne : *nom_colonne*. Type : *type_données*.

Explication :

Le type de colonne de la zone indiquant les mises à jour d'une ligne n'est pas pris en charge. Le type pris en charge est **TIMESTAMP** (horodatage).

Action de l'utilisateur :

La console d'administration vous permet de reconfigurer le moteur de balayage de la base de données et de vérifier que le type de colonne utilisé pour la détection des mises à jour est pris en charge.

IQQC4208W Une ligne de la table *nom_table* de la base de données *url_base-de-données* a été ignorée car une clé non valide a été trouvée dans la colonne *nom_colonne*.

Explication :

Le moteur de balayage de la base de données a ignoré une ligne car des données non valides ont été trouvées dans la colonne spécifiée comme colonne de clé unique.

Action de l'utilisateur :

Pour balayer la ligne ignorée, mettez à jour la colonne avec une valeur définie.

IQQC4209E Une erreur de base de données s'est produite. Base de données : *url_base-de-données*. **SQLCODE** : *code_sql*. **SQLSTATE** : *état_sql*.

Explication :

Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de l'accès à la base de données.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous aux fichiers journaux du répertoire **INSTALL_ROOT/log** pour plus d'informations sur l'emplacement auquel l'incident s'est produit.

IQQC4210W Un document *id_document* a été ignoré car une colonne *nom_colonne* du document contient des données que le pilote JDBC indiqué ne peut pas extraire.

Explication :

Le moteur de balayage de la base de données a ignoré une ligne car une colonne du document contient des données que le pilote JDBC indiqué ne peut pas extraire.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la page de codes des données et que la page de codes de la base de données correspondent. Pour balayer la ligne ignorée, mettez à jour la colonne avec une valeur valide que le pilote JDBC indiqué peut extraire.

IQQC4502E Impossible d'ouvrir le fichier *nom_fichier*. Ce fichier est probablement utilisé par un autre programme.

Explication :

Ce fichier est probablement utilisé par un autre programme. Il n'a pas été balayé.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le programme qui utilise le fichier auquel le moteur de balayage tente d'accéder et redémarrez le moteur de balayage.

IQQC4504E Le fichier temporaire n'a pas été créé dans *répertoire_temporaire*.

Explication :

Le moteur de balayage du système de fichiers ne peut pas créer le fichier temporaire requis pour balayer un répertoire contenant plus de 10 000 fichiers ou répertoires.

Action de l'utilisateur :

Votre espace disque est probablement insuffisant. Vérifiez ou augmentez l'espace disque, puis redémarrez le moteur de balayage. Pour redémarrer le moteur de balayage, accédez au tableau de bord et cliquez sur Démarrer le balayage des répertoires.

IQQC4505E Impossible de charger le fichier temporaire *nom_fichier*.

Explication :

Le moteur de balayage du système de fichiers ne peut pas lire le fichier temporaire requis pour balayer un répertoire contenant plus de 10 000 fichiers ou répertoires.

Action de l'utilisateur :

Votre espace disque est probablement insuffisant. Vérifiez ou augmentez l'espace disque, puis redémarrez le moteur de balayage. Pour redémarrer le moteur de balayage, accédez au tableau de bord et cliquez sur Démarrer le balayage des répertoires.

IQQC4506E Impossible de stocker le fichier temporaire *nom_fichier*.

Explication :

Le moteur de balayage du système de fichiers ne peut pas écrire dans le fichier temporaire requis pour balayer un répertoire contenant plus de 10 000 fichiers ou répertoires.

Action de l'utilisateur :

Votre espace disque est probablement insuffisant. Vérifiez ou augmentez l'espace disque, puis redémarrez le moteur de balayage. Pour redémarrer le moteur de balayage, accédez au tableau de bord et cliquez sur Démarrer le balayage des répertoires.

IQQC4513E Echec de l'API Windows *nom_API_Windows*. (Code d'erreur = *code_erreur*). La cause est *message_natif_Windows*.

Explication :

La validation utilisateur a échoué.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur et l'exception Windows et résolvez l'incident en conséquence.

IQQC4514E Le moteur de balayage du système de fichiers n'a pas réussi à obtenir la liste de contrôle d'accès pour *nom_fichier*. (Code d'erreur = *code_erreur*). La cause est *message_natif_Windows*.

Explication :

Le moteur de balayage du système de fichiers n'a pas réussi à obtenir la liste de contrôle d'accès pour un fichier ou un répertoire.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur et l'exception Windows et résolvez l'incident en conséquence.

IQQC4515E Le moteur de balayage du système de fichiers n'a pas réussi à se connecter au dossier réseau Windows *nom_dossier_partagé*. (Code d'erreur = *code_erreur*). La cause est *message_natif_Windows*.

Explication :

Le moteur de balayage du système de fichiers n'a pas réussi à se connecter au dossier réseau Windows.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur et l'exception Windows et résolvez l'incident en conséquence.

IQQC4516E Le nom d'ordinateur *nom_ordinateur* du compte utilisateur *compte_utilisateur* est incorrect.

Explication :

Le nom d'ordinateur est incorrect.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un nom d'ordinateur correct *nom_ordinateur* pour le compte utilisateur *compte_utilisateur*.

IQQC4803E Impossible d'installer le pilote de base de données *classe_pilote_JDBC*.

Explication :

Le pilote de base de données ne peut pas être installé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier *derby.jar* figure dans le chemin de classe et qu'il peut être lu. Si cet incident ne peut être résolu, vous serez sans doute amené à réinstaller le produit.

IQQC4806E Le moteur de balayage a reçu une erreur de saturation de mémoire. Redémarrez le moteur de balayage à partir du tableau de bord.

Explication :

Le moteur de balayage a reçu une erreur de saturation de mémoire. Cependant, vous devriez pouvoir redémarrer le moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Accédez au tableau de bord dans la console d'administration et redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC4807E Impossible d'extraire le fichier *robots.txt* et de balayer le site.

Explication :

Le site Web ne peut pas être balayé car le moteur de balayage du Web ne peut pas extraire le fichier *robots.txt*.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez votre connexion réseau.

IQQC4810E Impossible d'ouvrir la table *nom_table*.

Explication :

La table de métadonnées de la base de données interne ne peut pas être ouverte.

Action de l'utilisateur :

Supprimez tous les sites Web et ajoutez-les à nouveau.

IQQC4812E Impossible de synchroniser le nombre d'URL avec la base de données.

Explication :

Le nombre d'URL ne peut pas être synchronisé. Le nombre maximum d'URL sera défini avec le nombre de documents balayés au cours de cette session.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC4813E Interruption d'une unité d'exécution du moteur de balayage du Web
ID_unité_exécution.

Explication :

Un incident a provoqué l'arrêt d'une unité d'exécution du moteur de balayage du Web.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC4814E Impossible d'indexer le contenu des documents de l'URL *URL*.

Explication :

Le contenu des documents ne peut pas être indexé.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC4815E Le système ne parvient pas à trouver la liste des URL à balayer.

Explication :

Le système ne parvient pas à trouver la liste des URL à balayer.

Action de l'utilisateur :

Pour répertorier les adresses URL à balayer disponibles, redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC4903W Impossible d'extraire un document depuis *URL*.

Explication :

Le document ne peut pas être extrait. Le serveur est peut être occupé pour l'instant.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC4904W Impossible de générer la demande HTTP.

Explication :

Impossible de générer la demande HTTP.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le filtre de lecture anticipée est correctement configuré pour le moteur de balayage du Web.

IQQC4905W Impossible d'appliquer les modifications de configuration pour le moteur de balayage *nom_moteur_balayage*.

Explication :

La configuration du moteur de balayage ne peut pas être mise à jour.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le moteur de balayage pour que les données de configuration soient de nouveau lues et appliquées.

IQQC4910W Impossible d'extraire la ou les adresses IP de *nom_hôte* à partir du serveur DNS.

Explication :

Impossible d'extraire l'adresse IP à partir du serveur de nom de domaine (DNS). La recherche DNS a échoué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom d'hôte et la configuration de l'ordinateur hôte dans le système de nom de domaine sont corrects.

IQQC4911W Impossible d'analyser l'en-tête de la réponse HTTP.

Explication :

Impossible d'analyser l'en-tête de la réponse HTTP. Par exemple, un serveur HTTP non standard renvoie un en-tête non valide ou le serveur HTTP ne répond pas correctement.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC4912W Impossible de traiter l'authentification HTML basée sur formulaire de l'URL *URL*.

Explication :

La demande d'authentification basée sur formulaire ne peut pas être traitée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez la configuration du moteur de balayage du Web et vérifiez que les paramètres pour l'authentification basée sur formulaire sont corrects.

IQQC4914W Une entrée de cookie incorrecte *nom_cookie="valeur_cookie"* a été trouvée à l'adresse *URL*.

Explication :

Un serveur Web a répondu en envoyant des informations de session incorrectes.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC4917W Impossible de créer une nouvelle entrée de nom d'hôte *définition_règle* dans la base de données.

Explication :

Une règle de nom d'hôte incorrecte a été ignorée. Cette fonction n'est pas encore disponible.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la règle de nom d'hôte est correctement configurée.

IQQC4918W Impossible de charger le fichier robots.txt de *nom_hôte*.

Explication :

Le fichier robots.txt ne peut pas être chargé depuis la base de données. Ce fichier sera provisoirement proscrit pour toutes les pages Web.

Action de l'utilisateur :

Pour tenter de nouveau de charger le fichier robots.txt, redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC4919W Le statut du moteur de balayage du Web peut ne pas être exact. Redémarrez le moteur de balayage du Web.

Explication :

Le statut du moteur de balayage du Web peut ne pas être exact. Une erreur s'est produite alors que le système tentait d'indiquer le statut du moteur de balayage du Web.

Action de l'utilisateur :

Pour réinitialiser le statut du moteur de balayage du Web, redémarrez celui-ci.

IQQC4922W Impossible d'analyser le contenu de URL.

Explication :

Le codage de la page ne peut pas être détecté. Le moteur de balayage du Web ne peut pas analyser la page pour extraire les liens vers d'autres pages. Ce message s'affiche généralement lorsqu'un contenu binaire a un suffixe texte.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC4926W Impossible de détecter la page d'erreur.

Explication :

Impossible de détecter la page d'erreur.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez la configuration du moteur de balayage du Web et vérifiez que les informations indiquées pour la page d'erreur sont correctes.

IQQC4927W Une connexion SSL vers URL n'a pas pu être établie.

Explication :

Une connexion SSL n'a pas pu être établie. Si la certification utilisée par le serveur Web est incorrecte ou arrivée à expiration, ce message est consigné.

Action de l'utilisateur :

Ajoutez la certification à la machine JVM (Java Virtual Machine) ou définissez le mode de certification sur SELF ou ALL. Si la certification est incorrecte, aucune intervention n'est requise.

IQQC4928W Le système ne peut pas compter les lignes par *instruction_SQL*.

Explication :

Le moniteur est peut-être incorrect.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le moteur de balayage.

IQQC4935W Un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects ont été indiqués pour le serveur proxy *serveur_proxy;numéro_port*. Les données d'identification requises sont *réponse_HTTP_autorisation-proxy* et correspondent à l'en-tête de la réponse HTTP.

Explication :

Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'accès au serveur proxy sont incorrects.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe permettant l'accès au serveur proxy.

IQQC4936W Impossible de supprimer certains fichiers sous le répertoire de la base de données interne "*chemin_base-de-données*".

Explication :

Le système n'a pas réussi à supprimer les fichiers du chemin d'accès à la base de données indiqué.

Action de l'utilisateur :

Supprimez manuellement les fichiers du chemin d'accès à la base de données indiqué.

IQQC5002I Expiration de l'opération de base de données. L'instruction SQL est *instruction_SQL*.

Explication :

Une opération de base de données a expiré. Le système est peut-être occupé.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le moteur de balayage du Web.

IQQC5003I Une adresse IP *adresse_IP* pour le nom d'hôte *nom_hôte* a été proscrite en raison de son exclusion.

Explication :

Une adresse IP pour le nom d'hôte a été proscrite par une règle d'exclusion.

Action de l'utilisateur :

Modifiez la liste des sites Web exclus et supprimez le site Web que vous voulez balayer. Si un site Web figure dans la liste des sites à exclure, il n'est pas balayé.

IQQC5006I L'espace de balayage *nom_hôte_site_Web* a été supprimé.

Explication :

Une règle du moteur de balayage exclut le site Web.

Action de l'utilisateur :

Modifiez la liste des sites Web exclus et supprimez le site Web que vous voulez balayer. Si un site Web figure dans la liste des sites à exclure, il n'est pas balayé.

IQQC5008I Impossible de rediriger la page Web *URL_source* vers *URL_redirigée*.

Explication :

La page Web ne peut pas être redirigée. L'adresse URL de redirection n'est pas au bon format.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC5022I Une version de cookie non prise en charge a été trouvée.

Explication :

Set-cookie2 n'est pas une version de cookie prise en charge par le moteur de balayage du Web.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQC8000E Impossible de démarrer le processus de sécurité Windows. Le composant de sécurité ne sera pas disponible.

Explication :

Le processus de sécurité Windows ne peut pas être démarré.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au fichier SystemX.log dans le répertoire des journaux pour obtenir des informations sur les erreurs générées lors de la création du composant de sécurité Windows.

IQQC8001E Le processus de sécurité Windows a été arrêté. Le code retour du processus est : *code retour du processus*.

Explication :

Une erreur s'est produite lorsque le processus de sécurité Windows a été créé dans le système.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

Messages de base de données (IQQD)

Les messages de la base de données décrivent les incidents pouvant survenir avec des recherches DB2.

IQQD0002E Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un message pour l'ID collection *ID_collection* pour l'action *nom_action*.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la sérialisation d'un message au client.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0005E La collection *ID_collection* est fermée.

Explication :

La collection est fermée.

Action de l'utilisateur :

Ouvrez la collection avant d'y ajouter des documents.

IQQD0006E La collection *ID_collection* n'existe pas.

Explication :

La collection n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Créez la collection avant d'essayer de l'utiliser.

IQQD0008E Le répertoire *chemin_répertoire* n'existe pas.

Explication :

Le répertoire indiqué n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0009E Le fichier *chemin_fichier* n'existe pas.

Explication :

Le fichier indiqué n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0020E La longueur de la requête est supérieure à 4 096 caractères.

Explication :

Le serveur a reçu une requête d'une longueur supérieure à 4 096 caractères.

Action de l'utilisateur :

Raccourcissez la requête à moins de 4 096 caractères et relancez la requête.

IQQD0021E La requête a la valeur NULL.

Explication :

La requête a la valeur NULL.

Action de l'utilisateur :

Lancez la requête avec des termes valides.

IQQD0022E La requête ne contient que des caractères d'espace blanc.

Explication :

La requête contient des caractères d'espace blanc et aucune terme de requête sur lequel effectuer une recherche.

Action de l'utilisateur :

Lancez la requête avec des termes valides.

IQQD0023E Une erreur E-S s'est produite lors de l'exécution de la recherche.

Explication :

Lors du traitement de la requête, une exception E-S s'est produite dans l'exécution de la recherche.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQD0025E Le répertoire est déjà utilisé par le serveur *nom_serveur*.

Explication :

Un serveur utilise déjà le répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le serveur avant de pouvoir exécuter l'outil de configuration.

IQQD0027E Ce type d'action n'est pas pris en charge.

Explication :

Ce type d'action n'est pas pris en charge.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0028E Une erreur d'écriture s'est produite lors de l'envoi de données au client.

Explication :

Une erreur d'écriture s'est produite lors de l'envoi de données au client.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0029E Une option de commande obligatoire est manquante.

Explication :

Une option de commande obligatoire a été omise.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil et indiquez l'option de commande appropriée.

IQQD0030E Un argument de commande obligatoire argument est manquant.

Explication :

Un argument de commande obligatoire a été omis.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil et indiquez l'argument de commande approprié.

IQQD0031E Un argument obligatoire est manquant.

Explication :

Un argument obligatoire a été omis.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil avec l'argument obligatoire.

IQQD0033E Impossible de renommer le fichier de configuration *nom_fichier*. Vérifiez que le disque ou le répertoire n'est pas saturé.

Explication :

Le fichier de configuration n'a pas pu être renommé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le disque ou le répertoire n'est pas saturé et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0034E Le port indiqué est déjà en cours d'utilisation.

Explication :

Le numéro de port indiqué n'est pas disponible.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil et indiquez un port qui n'est pas déjà utilisé.

IQQD0036E Une instance du serveur de recherche est en cours d'exécution et doit être arrêtée.

Explication :

Une instance du serveur de recherche est en cours d'exécution et doit être arrêtée.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le serveur de recherche et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0037E La taille de pile *taille* n'est pas un paramètre JVM valide.

Explication :

La taille de pile indiquée n'est pas un paramètre JVM valide.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil avec un paramètre JVM de taille de pile valide.

IQQD0038E La source d'installation *nom_répertoire* n'est pas un répertoire.

Explication :

La source d'installation indiquée n'est pas un installation.

Action de l'utilisateur :

Indiquez une source d'installation valide et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0039W Le numéro de port *numéro_port* est non valide.

Explication :

Le numéro de port indiqué n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un numéro de port valide et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0040E Le client a indiqué un marqueur d'authentification erroné.

Explication :

Le client a indiqué un marqueur d'authentification erroné.

Action de l'utilisateur :

Indiquez le marqueur d'authentification correct et relancez l'opération.

IQQD0041E Impossible de créer le répertoire *nom_répertoire*.

Explication :

Le répertoire n'a pas pu être créé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le disque ou le répertoire n'est pas plein et que vous disposez des droits d'accès appropriés. Exécutez ensuite de nouveau l'outil.

IQQD0041W Le paramètre de taille maximale du document n'existe pas dans le fichier *nom_fichier*.

Explication :

Le paramètre de taille maximale du document n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le paramètre de taille maximale du document existe dans le fichier et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0047E Une exception d'exécution s'est produite : *code_erreur*.

Explication :

Une exception d'exécution s'est produite.

Action de l'utilisateur :

Essayez d'exécuter de nouveau l'outil avec les paramètres appropriés.

IQQD0048E Une valeur incorrecte a été transmise pour un argument : *valeur_argument*.

Explication :

Une valeur incorrecte a été transmise pour un argument.

Action de l'utilisateur :

Tentez d'exécuter de nouveau l'outil avec un argument valide.

IQQD0049E Une réponse "pas OK" a été reçue du serveur *nom_serveur*.

Explication :

Une réponse "pas OK" a été reçue du serveur.

Action de l'utilisateur :

Redémarrez le serveur de recherche et tentez d'exécuter de nouveau l'outil.

IQQD0050E Impossible d'instancier le gestionnaire de configuration.

Explication :

Impossible d'instancier le gestionnaire de configuration.

Action de l'utilisateur :

Essayez d'exécuter de nouveau l'outil avec des paramètres valides.

IQQD0052W Une demande d'arrêt antérieure est en cours.

Explication :

Une action d'arrêt a été démarrée précédemment et est toujours en cours.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQD0053E Impossible d'exécuter correctement la demande d'arrêt.

Explication :

La demande d'arrêt n'a pas pu s'exécuter.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez de force le serveur JVM.

IQQD0054E Une erreur s'est produite lors de l'extraction des valeurs du fichier *chemin_fichier*.

Explication :

Les valeurs n'ont pas pu être extraites du fichier.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier indiqué existe et qu'il n'est pas endommagé.

IQQD0055E Le serveur de recherche est arrêté. Il doit être démarré pour pouvoir exécuter l'outil.

Explication :

Le serveur de recherche est arrêté et doit être en cours d'exécution pour pouvoir utiliser cet outil.

Action de l'utilisateur :

Démarrez le serveur de recherche et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0056E Une erreur s'est produite au démarrage du serveur au niveau du port *numéro_port*.

Explication :

Impossible de démarrer le serveur au niveau du port indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le numéro de port n'est pas en cours d'utilisation.

IQQD0057E Le niveau de consignation *niveau* n'est pas une valeur de paramètre valide.

Explication :

Le paramètre de niveau de consignation indiqué n'est pas un paramètre valide.

Action de l'utilisateur :

Exécutez de nouveau l'outil avec un paramètre de niveau de consignation valide.

IQQD0058I

Explication :

ND

Action de l'utilisateur :

ND

IQQD0059I

Explication :
ND

Action de l'utilisateur :
ND

IQQD0060E Le fichier de clés *fichier_clé* n'existe pas .

Explication :
Le fichier de clés n'existe pas.

Action de l'utilisateur :
Générez le fichier de clés et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0060W Les actions d'administration simultanées sont interdites sur la même collection.

Explication :
Une précédente tâche d'administration est en cours.

Action de l'utilisateur :
Exécutez une tâche une fois la tâche précédente terminée.

IQQD0061E Le fichier d'authentification *fichier_authentification* n'existe pas.

Explication :
Le fichier d'authentification n'existe pas.

Action de l'utilisateur :
Vérifiez que le fichier d'authentification existe et exécutez de nouveau l'outil.

IQQD0062E Aucun marqueur n'a été trouvé.

Explication :
Aucun marqueur n'a été trouvé.

Action de l'utilisateur :
Utilisez l'outil de configuration pour générer le marqueur.

IQQD0063I Le serveur de recherche de texte est en cours de démarrage.

Explication :
Le serveur de recherche de texte est en cours de démarrage.

Action de l'utilisateur :
Aucun

Messages d'ordre général (IQQG)

Les messages d'ordre général décrivent les conditions et les incidents pouvant survenir avec différents composants du moteur de recherche, notamment les incidents pouvant survenir lorsque vous utilisez les outils administratifs de ligne de commande.

IQQG0003E Le fichier en entrée et le fichier de sortie doivent être différents. Corrigez les paramètres du fichier approprié et renvoyez la demande. Fichier d'entrée : *fichier_entrée* Fichier de sortie : *fichier_sortie*.

Explication :

Le même fichier a été utilisé en entrée comme en sortie alors que les fichiers doivent être différents.

Action de l'utilisateur :

Soumettez de nouveau la demande avec le fichier en entrée et le fichier de sortie appropriés.

IQQG0007E L'argument *valeur_argument* n'est pas valide.

Explication :

Un argument incorrect a été utilisé.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Indiquez un argument valide et recommencez.

IQQG0008E L'argument *valeur_argument* est manquant.

Explication :

L'argument manquant est obligatoire.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Ajoutez l'argument manquant et relancez l'opération.

IQQG0009E L'argument *argument* possède une valeur incorrecte : *valeur_argument*.

Explication :

Cette valeur est incorrecte pour l'argument indiqué.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Corrigez la valeur d'argument incorrecte et relancez l'opération.

IQQG0011E Le nombre d'arguments *valeur_réelle* est incorrect. Le nombre *valeur_attendue* est attendu.

Explication :

Le nombre d'arguments indiqué est incorrect.

Action de l'utilisateur :

Entrez le nombre d'arguments correct et essayez de nouveau.

IQQG0012E L'outil n'a pas réussi à écraser la propriété *propriété_à_écraser* avec la valeur *valeur_propriété_à_écraser* pour le fichier *fichier*.

Explication :

L'écrasement de la propriété *propriété_à_écraser* a échoué.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous à l'erreur et corrigez l'incident en conséquence.

IQQG0013E Echec de la génération du stockage de clé de chiffrement à l'emplacement *chemin_fichier_clés*.

Explication :

La génération du fichier de clés au chemin de fichier de clés indiqué a échoué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez l'emplacement du fichier de clés.

IQQG0014E La combinaison de ports spécifiée n'est pas valide : **http_admin** (*port_http_admin*), **https_admin** (*port_https_admin*), **http_recherche** (*port_http_recherche*), **https_recherche** (*port_https_recherche*).

Explication :

La configuration de ports indiquée n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous à l'erreur et corrigez l'incident en conséquence.

IQQG0019I *message_information*

Explication :

Un message d'information externe non localisé (traduit) a été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0020E *message_erreur*

Explication :

Un message d'erreur externe non localisé (traduit) a été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Consultez le message d'erreur indiqué pour rechercher des suggestions pour résoudre l'incident.

IQQG0024E **Echec inattendu d'une demande de servlet** [*demande_servolet*] **avec la réponse** [*réponse_servolet*].

Explication :

Une erreur inattendue s'est produite dans un servlet.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQG0026E **Le fichier de configuration** *chemin_fichier* **comporte une erreur.**

Explication :

Le fichier comporte une erreur.

Action de l'utilisateur :

Si le fichier a été modifié, restaurez la version initiale.

IQQG0028E **Un objet portant le nom** *objet_en_mémoire_cache* **existe déjà dans la mémoire cache** *nom_mémoire_cache*.

Explication :

L'objet désigné ne peut être ajouté à la mémoire cache sous ce nom car il existe déjà dans cette mémoire. Les noms des objets placés dans la mémoire cache doivent être uniques.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQG0029E **L'objet ne peut être ajouté à la mémoire cache** *nom_cache* **sous le nom incorrect** *valeur_incorrecte*.

Explication :

L'objet ne peut être ajouté à la mémoire cache car son nom est incorrect.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQG0030E **Le chargeur de cache de la mémoire cache** *nom_cache* **comporte une valeur NULL. L'insertion de l'objet dans la mémoire cache a échoué.**

Explication :

Le chargeur de cache indiqué ne comporte aucune valeur. Vous devez définir une valeur pour le chargeur de cache.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQG0032E **Impossible de supprimer les fichiers suivants de la collection** *nom_collection* : *\n liste_fichiers*.

Explication :

Ces fichiers n'ont pas été supprimés lors de la suppression de la collection.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le produit et supprimez les fichiers manuellement.

IQQG0037W **La collection** *nom_collection* **n'existe pas.**

Explication :

Le nom de collection que vous avez saisi n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Indiquez le nom d'une collection existante.

IQQG0038E **La collection** *nom_collection* **existe déjà.**

Explication :

Chaque nom de collection doit être unique.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un autre nom de collection.

IQQG0039E **Le répertoire d'installation du moteur de recherche** *répertoire_installation* **est inexistant.**

Explication :

Le répertoire d'installation du moteur de recherche n'existe pas. Ce répertoire est spécifié par l'élément `installPath` dans le fichier de configuration global (`config.xml`) créé au démarrage du produit.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'élément `installPath` pointe vers le répertoire d'installation.

IQQG0040E **Le répertoire config** *répertoire_config* **est inexistant.**

Explication :

Le répertoire appelé `config` est spécifié par l'élément `configPath` dans le fichier de configuration global (`config.xml`) créé au démarrage du produit.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'élément `configPath` pointe vers le répertoire `config`. Ce répertoire doit contenir un sous-répertoire appelé "collections" et un fichier appelé "jetty.xml."

IQQG0041E Les fichiers suivants sont manquants dans le répertoire d'installation
répertoire_installation : noms_fichiers.

Explication :

Certains fichiers sont manquants dans le répertoire d'installation. Ce répertoire est spécifié par l'élément `installPath` dans le fichier de configuration global (`config.xml`) créé au démarrage du produit.

Action de l'utilisateur :

La configuration pointe peut-être vers le mauvais répertoire. Vérifiez que l'élément `installPath` pointe vers le répertoire d'installation.

IQQG0042E Les fichiers suivants sont manquants dans le répertoire de configuration
répertoire_config : noms_fichiers.

Explication :

Certains fichiers sont manquants dans le répertoire appelé "config". Ce répertoire est spécifié par l'élément `configPath` dans le fichier de configuration global (`config.xml`) créé au démarrage du produit.

Action de l'utilisateur :

La configuration pointe peut-être vers le mauvais répertoire. Vérifiez que l'élément `configPath` pointe vers le répertoire config. Ce répertoire doit contenir un sous-répertoire appelé "collections" et un fichier appelé "jetty.xml."

IQQG0045E Le fichier de configuration global
fichier_configuration_global est inexistant.

Explication :

Le fichier de configuration global indiqué est inexistant.

Action de l'utilisateur :

Indiquez le nom qualifié complet du fichier de configuration global. Le fichier par défaut est appelé `config.xml` et situé dans le sous-répertoire `config`.

IQQG0046I L'index traite actuellement les documents de la file d'attente. Le nombre de documents actuel est
nombre_de_documents_en_file_attente.

Explication :

Le système attend que l'index traite les documents restants.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise. Le système s'arrêtera une fois que l'index aura fini de traiter les documents en file d'attente ou qu'aucune progression ne sera constatée.

IQQG0049I Le programme d'écoute HTTP est en cours d'arrêt.

Explication :

Le programme d'écoute HTTP est en cours d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0051I Le traitement de l'index est en cours d'arrêt.

Explication :

Le traitement de l'index est en cours d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0052I Le traitement de l'index a été arrêté.

Explication :

Le traitement de l'index a été arrêté.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0053E Le fichier suivant est manquant dans le système : *chemin_fichier.*

Explication :

Un fichier qui existait lors de l'installation est désormais manquant dans le système.

Action de l'utilisateur :

Réinstallez le produit pour restaurer le fichier.

IQQG0054W Le système ne peut pas créer le répertoire temporaire
répertoire_temporaire. C'est le répertoire par défaut nom_répertoire qui sera utilisé.

Explication :

Le système ne peut pas créer de répertoire temporaire. Il va poursuivre son exécution en utilisant l'autre répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le répertoire temporaire existe et qu'il est assorti des droits d'écriture appropriés. Le répertoire temporaire est spécifié par l'élément `tempDirectory` du fichier de configuration global (le fichier par défaut est `config.xml` dans le sous-répertoire `config`) ou par le répertoire temporaire système si cet élément n'est pas indiqué.

IQQG0055E La mémoire tampon de données a été supprimée.

Explication :

Une demande de lecture a été effectuée sur des données en cache supprimées.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQG0056E Impossible de lire la mémoire tampon de données.

Explication :

Une demande de lecture a été effectuée sur des données en cache avant qu'elles soient disponibles.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQG0057W L'espace de balayage indiqué par l'ID *ID_espace_balayage* n'existe pas.

Explication :

Vous avez tenté de supprimer un espace de balayage inexistant.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un ID d'espace de balayage existant.

IQQG0058E Impossible de supprimer le fichier *chemin_fichier* pour l'ID d'espace de balayage *ID_espace_balayage*.

Explication :

Le fichier n'a pas été supprimé bien que l'espace de balayage l'ait été.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le système de moteur de recherche et supprimez manuellement le fichier.

IQQG0060E L'espace de balayage ne peut pas être créé car l'ID d'espace de balayage *ID_espace_balayage* existe déjà.

Explication :

L'ID d'espace de balayage existe déjà.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un autre ID d'espace de balayage.

IQQG0064E L'espace de balayage *ID_espace_balayage* ne peut être mis à jour car il est inexistant.

Explication :

L'espace de balayage ne peut être mis à jour car il a été supprimé ou n'a jamais existé.

Action de l'utilisateur :

Récrérez l'espace de balayage si nécessaire. Vous devez spécifier de nouveau les URL de démarrage et les éventuelles règles de balayage du Web définies par l'utilisateur.

IQQG0065E Impossible de mettre à jour la collection *nom_collection* car elle n'existe pas.

Explication :

La collection ne peut pas être mise à jour car elle a été supprimée ou elle n'a jamais existé.

Action de l'utilisateur :

Recréez la collection si nécessaire.

IQQG0067W Impossible de restaurer les paramètres du système à partir du fichier *chemin_fichier*.

Explication :

Il est impossible de restaurer les paramètres. Par conséquent, leurs valeurs par défaut seront rétablies.

Action de l'utilisateur :

Redéfinissez les paramètres dans la console d'administration.

IQQG0069I Le balayage du Web a démarré pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de balayage du Web a été démarré.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0070I Le balayage du Web a été arrêté pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de balayage du Web a été arrêté.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0071W Le système ne peut pas sauvegarder des informations qui indiquent si les moteurs de balayage sont actifs lorsque le système est arrêté.

Explication :

Lorsque le système est arrêté, les informations sur l'activité de balayage sont sauvegardées. En revanche, le système ne peut pas sauvegarder des informations qui indiquent si les moteurs de balayage sont actifs lorsque le système a été arrêté.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Lorsque vous redémarrez le système, les collections dont les moteurs de balayage sont actifs après le démarrage du système peuvent ne pas correspondre aux collections qui avaient des moteurs de balayages actifs lors de l'arrêt du système. Après avoir redémarré le système, ouvrez la console d'administration et démarrez ou arrêtez le balayage, selon vos besoins.

IQQG0073E Impossible de supprimer le composant pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Une demande de suppression d'un composant de la collection a été effectuée. Toutefois, ce composant n'a pas pu être supprimé.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Après avoir résolu l'incident, redémarrez le système. Après le redémarrage du système, toutes les demandes de suppression en attente sont traitées.

IQQG0074E Le système n'a pas réussi à supprimer les fichiers suivants : *chemins_fichiers*.

Explication :

Le système n'a pas réussi à supprimer les fichiers.

Action de l'utilisateur :

Supprimez manuellement les fichiers indiqués.

IQQG0075E Impossible d'effacer la collection *nom_collection*.

Explication :

Le système n'a pas réussi à effacer la collection.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Après avoir résolu l'incident, redémarrez le système. Lors d'un redémarrage, toutes les opérations d'effacement en attente sont traitées.

IQQG0077E Impossible de créer le répertoire de données *chemin_fichier* pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Lorsqu'un composant est ajouté à une collection, le système doit créer un répertoire de données. Toutefois, ce répertoire de données n'a pas pu être créé.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Essayez de nouveau après avoir résolu ces incidents.

IQQG0083W Le système n'a pas pu supprimer les fichiers suivants lors de la suppression de la collection *nom_collection* : *chemins_fichiers*

Explication :

La collection a été supprimée mais l'opération de suppression n'a pas réussi à supprimer les fichiers répertoriés.

Action de l'utilisateur :

Supprimez manuellement les fichiers répertoriés dans le message.

IQQG0086E Le système ne peut initialiser le service Notification des événements d'erreur. Il poursuit son démarrage, mais les notifications d'événement dans la console d'administration sont indisponibles.

Explication :

Le gestionnaire d'événements n'a pas pu être lancé. Le système est encore en cours d'exécution, mais les notifications d'événement dans la console d'administration sont indisponibles.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Après avoir résolu l'incident, redémarrez le système.

IQQG0088I La demande d'arrêt est en cours d'envoi : *URL*.

Explication :

Ce message fournit des informations de progression indiquant le statut de la demande d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0089I La demande d'arrêt a été correctement envoyée ; elle a reçu le code de réponse *code_réponse*.

Explication :

La demande d'arrêt a été correctement envoyée. Le code de réponse 200 indique une situation normale.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0090E Echec de la demande d'arrêt.

Explication :

Echec de la demande d'arrêt. Il se peut que le serveur ne soit pas exécuté sur le port indiqué ou qu'il soit déjà arrêté. Une connexion proscrite signifie que le serveur n'est pas exécuté sur le port indiqué.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQG0091I La fonction de trace du système a démarré. Les fichiers de trace figurent dans le répertoire *nom_répertoire*.

Explication :

La fonction de trace a démarré ; elle écrit dans le répertoire indiqué dans le message.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0092W Le système a reçu une erreur en arrêtant un moteur de balayage au moment de la fermeture.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'arrêt du service du moteur de balayage

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise. Le système poursuit son arrêt.

IQQG0103E Le nom de répertoire *nom_répertoire* contient un caractère incorrect *caractère_incorrect*.

Explication :

Le système de fichiers ne peut pas créer de répertoire contenant le caractère indiqué.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un nom qui ne contient pas le caractère incorrect.

IQQG0104E Le nom de répertoire *nom_répertoire* est incorrect.

Explication :

Le système de fichiers ne peut pas créer de répertoire portant le nom indiqué.

Action de l'utilisateur :

Indiquez un nom de répertoire valide pour votre système d'exploitation.

IQQG0105E Impossible de créer le nom de répertoire *nom_répertoire*.

Explication :

Le système de fichiers ne peut pas créer de répertoire portant le nom indiqué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le système de fichiers dispose d'un espace disque suffisant. Vous pouvez également essayer d'indiquer un autre nom.

IQQG0107E Impossible de charger la clé de chiffrement *chemin_fichier*.

Explication :

La clé de chiffrement ne peut pas être chargée à partir du fichier indiqué.

Action de l'utilisateur :

Si le fichier de clé de chiffrement a été modifié, rétablissez sa version initiale. Vous pouvez générer une nouvelle clé de chiffrement en supprimant ce fichier, mais les mots de passe sauvegardés ne pourront pas être déchiffrés.

IQQG0112I La collection *nom_collection* est définie pour *nom_site_Web* ou *répertoire_fichiers*.

Explication :

La collection a été correctement définie.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0113E Le mot de passe initial ne correspond pas au mot de passe existant.

Explication :

La tentative de modification du mot de passe a échoué car le mot de passe initial indiqué ne correspond pas au mot de passe existant. Notez que les mots de passe sont dépendants maj/min.

Action de l'utilisateur :

Corrigez le mot de passe et renvoyez la demande.

IQQG0114E L'opération n'a pas pu s'achever car le système est en cours d'arrêt.

Explication :

L'opération a échoué car le système traite une demande d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Relancez l'action après le redémarrage du système.

IQQG0115E Le démarrage a échoué car le port *numéro_port* est déjà utilisé. Vérifiez qu'aucune autre instance du logiciel n'est exécutée et qu'aucun autre processus n'utilise ce port. Pour utiliser un autre port, modifiez la propriété "Port" dans le fichier *fichier_configuration*.

Explication :

Le système ne peut pas démarrer car il ne peut pas utiliser le port indiqué dans le fichier de configuration.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que ce port est disponible. Vous pouvez utiliser un autre port en modifiant la propriété Port dans le fichier de configuration indiqué.

IQQG0116E Le nombre total de documents indexés (*nombre_de_documents*) excède la limite autorisée de *limite_nombre_de_documents* documents.

Explication :

Le contrat de licence permet au produit d'indexer uniquement un nombre prédéfini de documents.

Action de l'utilisateur :

Supprimez certaines entrées des sites Web ou des répertoires balayés.

IQQG0118I Création réussie de la mémoire cache de la collection *nom_collection*.

Explication :

La création de la mémoire cache de la collection indiquée s'est terminée correctement.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0119E Impossible de supprimer les fichiers suivants : \n *liste_fichiers*.

Explication :

Les fichiers ne peuvent pas être supprimés.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez le produit et supprimez les fichiers manuellement.

IQQG0120E La configuration spécifiée par *fichier_configuration* est déjà utilisée par un serveur en cours d'exécution.

Explication :

Le serveur n'a pas pu être démarré car une autre instance utilise les mêmes fichiers de configuration. Chaque instance du serveur doit posséder ses propres fichiers de configuration.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez l'instance en cours d'exécution avant de redémarrer une autre instance des mêmes fichiers de configuration.

IQQG0122E Echec du démarrage du serveur avec la commande *chaîne_commande*.

Explication :

Le système n'a pas démarré correctement après l'émission de la commande indiquée.

Action de l'utilisateur :

Consultez le fichier journal *startupErrors.html* pour plus de détails concernant cette erreur. Si ce fichier n'existe pas, exécutez la commande indiquée à partir de la ligne de commande pour afficher les messages d'erreur émis par la machine JVM (Java Virtual Machine).

IQQG0123E La console d'administration est en cours de démarrage.

Explication :

Le système tente d'ouvrir un navigateur Web pour accéder à la console d'administration.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0124E Le serveur est en cours d'exécution. Pour accéder à la console d'administration, allez à http://localhost:numéro_port/admin.

Explication :

Une tentative de démarrage du système a été effectuée alors qu'il était déjà en cours d'exécution. Ouvrez la console d'administration pour accéder au système.

Action de l'utilisateur :

Pour gérer le système, accédez à l'adresse indiquée avec un navigateur Web.

IQQG0125E Une erreur s'est produite lors du démarrage du système. Pour plus d'informations, voir *fichier_journal*.

Explication :

Le système n'a pas démarré correctement.

Action de l'utilisateur :

Consultez le fichier journal indiqué pour plus d'informations sur cette erreur.

IQQG0126E L'arrêt du système est terminé.

Explication :

Le système a été correctement arrêté.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0127E *nom_produit* n'est pas en cours d'exécution.

Explication :

Une tentative d'arrêt de *nom_produit* a été effectuée mais le système n'était pas en cours d'exécution.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0128E La variable d'environnement **LD_ASSUME_KERNEL** est actuellement définie, ce qui peut provoquer des incidents lors de l'exécution de *nom_produit*. Aucune valeur ne doit être définie pour cette variable.

Explication :

nom_produit a été démarré sur un système Linux dont la variable d'environnement **LD_ASSUME_KERNEL** est définie, ce qui peut générer des incidents.

Action de l'utilisateur :

Supprimez la valeur définie pour cette variable et redémarrez *nom_produit* pour éviter des incidents éventuels.

IQQG0130I Envoi de la demande *action*
type_moteur_balayage vers : destination

Explication :

La demande indiquée est en cours d'envoi à IBM OmniFind Yahoo! Edition.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0133E Statut : échec de la demande *action*
type_moteur_balayage avec les erreurs
suivantes : message_erreur

Explication :

La demande envoyée au serveur a généré les erreurs indiquées.

Action de l'utilisateur :

Prenez les mesures nécessaires en fonction des messages d'erreur associés.

IQQG0134I Statut : traitement réussi de la demande
action type_moteur_balayage.

Explication :

Le serveur a correctement traité la demande du moteur de balayage.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQG0139E Impossible de créer un fichier dans le répertoire temporaire *répertoire*. Vérifiez que le programme peut créer des fichiers dans ce répertoire.

Explication :

Le serveur n'a pas pu créer de fichier dans le répertoire désigné pour héberger les fichiers temporaires.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le serveur dispose des droits pour créer des fichiers dans ce répertoire et que le disque n'est pas saturé.

IQQG0140E Le système n'a pas pu charger le fichier de configuration *fichier de configuration*.

Explication :

Le système n'a pas réussi à charger un fichier de configuration requis. Le fichier n'existe pas ou il est endommagé.

Action de l'utilisateur :

Recherchez dans le fichier journal de l'installation des messages supplémentaires relatifs à cette erreur.

IQQG0141E La clé de configuration *clé_configuration* du composant *id_composant* a une valeur non booléenne de *valeur*.

Explication :

La valeur attendue de la clé de configuration était une valeur booléenne mais il s'avère que sa valeur n'est pas booléenne.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la clé de configuration a une valeur booléenne valide. Les valeurs booléennes valides sont "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off" et "0".

IQQG0142E La clé de configuration *clé_configuration* du composant *id_composant* a une valeur non entière de *valeur*.

Explication :

La valeur attendue de la clé de configuration était un entier mais il s'avère que sa valeur n'est pas un entier.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la clé de configuration a une valeur entière valide.

IQQG0143E Une erreur s'est produite lors de l'initialisation des processus enfant.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la génération de processus enfant requis par le système.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

IQQG0144E Aucun processus enfant n'est disponible sur le système.

Explication :

Une tentative d'extraction d'un processus enfant partagé a eu lieu mais aucun n'était disponible.

Action de l'utilisateur :

Le système est peut-être occupé. Redémarrez votre système.

IQQG0145E Une erreur s'est produite lors de la création d'un nouveau processus enfant.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la création d'un nouveau processus enfant dans le système.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

IQQG0146E Le processus enfant s'est arrêté avec le code retour suivant :
code_retour_processus.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la création d'un nouveau processus enfant dans le système.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

IQQG0147E Une erreur s'est produite lors de la communication avec un processus enfant.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la communication avec un processus enfant du système. Le système peut par exemple être occupé.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

IQQG0148E Un processus enfant du système est passé à un état inattendu : *état_processus.*

Explication :

Un processus enfant du système est passé à un état inattendu. Le système peut par exemple être occupé.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Puis redémarrez le système.

IQQG0149E Le système ne peut pas créer le répertoire *nom_répertoire.*

Explication :

Le système ne peut pas créer le répertoire indiqué. Ce répertoire a été indiqué dans un fichier de configuration.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés. Assurez-vous que le programme dispose des droits pour créer des répertoires et que le disque n'est pas plein.

IQQG0150E Le système n'a pas réussi à déterminer l'édition installée. L'élément de configuration manquant est "*clé_configuration*".

Explication :

Le système ne peut pas résoudre l'élément de configuration "release" (édition) pour déterminer le type d'édition.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la clé de configuration a une valeur valide dans le fichier de propriétés. Le fichier lu par défaut

par le système est `configPath/releaseinfo/release.properties`. Vérifiez que ce fichier est accessible en lecture et qu'il n'est pas endommagé.

IQQG0151E Le système est configuré avec un type d'édition non valide : "*type_édition*".

Explication :

Le système est configuré avec une valeur d'élément d'édition qui n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'élément d'édition a une valeur valide dans le fichier de propriétés. Le fichier lu par défaut par le système est `configPath/releaseinfo/release.properties`. Vérifiez que ce fichier n'est pas endommagé.

IQQG0152E Le fichier de données *chemin_fichier* n'existe pas.

Explication :

Le fichier mettant en mémoire tampon les données d'un document sur le disque est inexistant.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez le nom de fichier et assurez-vous qu'aucun incident n'empêche l'accès en écriture au fichier.

IQQG0153E Le document *uri_document* a été ignoré.

Explication :

Le document a été ignoré au redémarrage du système.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés. Un nouveau balayage du document est nécessaire. Modifiez ce document et le moteur de balayage l'inclura lors du prochain balayage.

IQQG0154E Impossible d'enregistrer la file d'attente des documents dans le fichier *chemin_fichier*. Les documents suivants nécessitent un nouveau balayage : *liste_documents*

Explication :

La file d'attente de document n'a pas pu être enregistrée.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés. Les documents dont la liste figure dans le message nécessitent un nouveau balayage. Modifiez ces documents et le moteur de balayage les inclura lors du prochain balayage.

IQQG0155E Impossible de charger la file d'attente des documents depuis le fichier *chemin_fichier*.

Explication :

La file d'attente de document n'a pas pu être restaurée à partir du disque.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés. Les documents présents dans la file d'attente sont éliminés et le système démarre avec une file d'attente vierge.

IQQG0156E La collection *nom_collection* n'est pas disponible car elle est à l'état *état*.

Explication :

La collection ne peut pas être renvoyée car elle est à l'état indiqué.

Action de l'utilisateur :

Attendez que l'activité en cours se termine puis tentez de nouveau d'effectuer l'action.

IQQG0163W Lors du dernier arrêt, les services Windows ont interrompu le serveur avant la fin de la procédure d'arrêt.

Explication :

Le serveur n'a pas réussi à terminer l'arrêt dans le délai permis par les services Windows.

Action de l'utilisateur :

Augmentez le délai autorisé par Windows pour la fermeture des services. Pour cela, augmentez la valeur enregistrée dans la clé de registre

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

IQQG0164W Les services Windows sont définis pour autoriser un délai de *délai_arrêt_services_Windows* millisecondes pour l'arrêt mais le serveur nécessite *délai_arrêt_estimé* millisecondes.

Explication :

Le délai autorisé par les services Windows pour l'arrêt d'un programme est trop court.

Action de l'utilisateur :

Augmentez le délai autorisé par Windows pour la fermeture des services. Pour cela, augmentez la valeur enregistrée dans la clé de registre

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout.

IQQG0165E Echec du changement de nom de la collection *nom_collection*.

Explication :

La collection n'a pas pu être renommée en raison d'une erreur.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQG0166E Impossible de renommer l'objet *nom_existant* en *nouveau_nom*.

Explication :

L'objet n'a pas pu être renommé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez qu'aucun programme n'est en train d'accéder au répertoire indiqué et que le fichier n'est pas ouvert.

IQQG0167E La clé de configuration *clé_configuration* du composant *id_composant* a une valeur non entière de *valeur*.

Explication :

La valeur attendue de la clé de configuration était une valeur longue mais il s'avère que sa valeur n'est pas longue.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la clé de configuration a une valeur longue valide.

IQQG0169E Echec d'une tentative de mise à jour du fichier de configuration *chemin_fichier* avant que les modifications ne soient appliquées.

Explication :

Pour préserver l'intégrité des fichiers de configuration, le système enregistre les mises à jour à un emplacement temporaire avant d'appliquer les modifications. Un incident est produit avant que les mises à jours de la configuration ne puissent être appliquées.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez qu'aucun programme n'est en train d'accéder au fichier indiqué et que celui-ci n'est pas ouvert.

IQQG0170E Impossible de mettre à jour la collection *nom_collection* car elle a été mise à jour après l'extraction de cette copie de la configuration.

Explication :

La collection ne peut pas être mise à jour car une autre tâche a mis à jour la configuration après l'extraction de cette version de la configuration.

Action de l'utilisateur :

Extrayez la configuration et appliquez de nouveau les modifications.

IQQG0171E La classe d'extension de pipeline du document a rencontré une erreur lors du traitement de la collection *nom_collection*.

Explication :

La routine d'extension de pipeline du document a rencontré une erreur.

Action de l'utilisateur :

Consultez la trace de pile jointe et corrigez l'incident.

IQQG0172E Le système ne peut pas créer le fichier *nom_fichier*.

Explication :

Le système ne peut pas créer le fichier indiqué.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés. Assurez-vous que le programme dispose des droits pour créer des répertoires et que le disque n'est pas plein.

IQQG0177E La chaîne locale *chaîne_locale* n'est pas valide.

Explication :

La chaîne locale n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Entrez une chaîne locale valide à 5 caractères.

IQQG0173E Le système ne peut pas verrouiller le fichier *nom_fichier*.

Explication :

Le système ne peut pas verrouiller le fichier indiqué.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, reportez-vous aux autres messages d'erreur associés.

IQQG0175I Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités disponibles dans OmniFind Yahoo! Edition, vous devez balayer à nouveau tous les documents balayés précédemment. Pour démarrer un nouveau balayage, cliquez sur Collections et démarrez un nouveau balayage complet pour chaque moteur de balayage.

Explication :

Le système a dû réindexer les données pour activer les nouvelles fonctionnalités de cette édition.

Action de l'utilisateur :

Dans l'onglet Collections de la console d'administration, démarrez un rebalayage complet des moteurs de balayage appropriés. Si vous avez envoyé des documents via l'API de programmation, ces documents doivent également être renvoyés.

IQQG0176I Une modification de la configuration sur la collection *nom_collection* exige un nouveau balayage sur les documents précédemment balayés. Identifiez la source qui a été modifiée, puis démarrez un balayage complet à l'aide du moteur de balayage approprié.

Explication :

Le système a dû réindexer les données en raison d'une modification de la structure de la collection.

Action de l'utilisateur :

Depuis la page Collections de la console d'administration, démarrez un nouveau balayage complet à l'aide des moteurs de balayage appropriés. Si vous avez envoyé des documents via l'API de programmation, ces documents doivent également être renvoyés.

Messages d'index (IQQI)

Les messages d'index décrivent les incidents propres à la génération et à la gestion des index.

IQQI0008E Impossible de placer le document *URL_document.*

Explication :

Le document attendait d'être placé dans la file d'attente de documents. Cependant, le processus a été interrompu par un événement système.

Action de l'utilisateur :

Renvoyez le document.

IQQI0010E Impossible de créer le document possédant l'URL *URL_document* en raison d'une erreur interne.

Explication :

Le document ne peut pas être créé en raison d'une erreur interne.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQI0011E Impossible de traiter les documents car le système est en cours d'arrêt.

Explication :

Aucun document ne peut être traité car le système est en cours d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Relancez l'opération après le redémarrage du système.

IQQI0012W La valeur de l'intervalle de traitement du texte d'ancrage n'est pas un nombre. La valeur par défaut sera utilisée.

Explication :

La configuration par défaut de l'intervalle de traitement du texte d'ancrage n'est pas un nombre. La valeur par défaut sera utilisée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez la valeur de `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis` dans le fichier `anchorText_properties.xml`.

IQQI0013E Impossible de fermer les fichiers d'index pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Il est impossible de fermer les fichiers d'index.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQI0014E Impossible de traiter les documents pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Les documents ne peuvent pas être traités pour la collection.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQI0016W Impossible d'utiliser la valeur par défaut pour *valeur_attribut* dans le fichier *nom_fichier* pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le paramètre de valeur d'attribut indiqué ne peut pas être utilisé.

Action de l'utilisateur :

Indiquez une valeur correcte pour ce paramètre.

IQQI0017W Impossible de supprimer les documents de l'index pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le système a rencontré une erreur lors de la suppression de documents de l'index après la suppression de toutes les règles de balayage des sites Web ou après la suppression de sources de données de la configuration d'un moteur de balayage. Le système a tenté de supprimer tous les documents du moteur de balayage au lieu de les supprimer un par un.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQI0018I Le système ne peut pas extraire les informations de statistiques pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le système a rencontré une erreur lors de la tentative d'extraction des informations statistiques de la collection.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise car l'échec de la collection de ces statistiques n'affecte pas le cours normal des opérations.

IQQI0019E Le système a rencontré un problème lors de l'indexation des documents.

Explication :

Les documents ne peuvent pas être indexés.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0020E Echec de la tentative d'ajout de la catégorie de document *nom_categorie*.
Cause : *cause*.

Explication :

La catégorie n'a pas été ajoutée car une erreur E-S s'est produite.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez si le disque est plein et recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0021E Echec de l'extraction de l'ordinal de catégorie multi-facettes *hachage_ordinal*.
Cause : *cause*.

Explication :

Impossible d'accéder aux informations internes de taxinomie multi-facettes.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0022E Echec du chargement des informations de catégorie multi-facettes à partir de l'emplacement *chemin_index*. Cause : *cause*.

Explication :

Impossible de charger les informations internes de taxinomie multi-facettes.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0023E Une valeur `OrdinalPath` inclut uniquement des chiffres non négatifs.

Explication :

Une erreur interne s'est produite.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQI0024E L'un des fichiers principaux de l'index de taxinomie est manquant :
chemin_et_nom_fichier.

Explication :

Un fichier de taxinomie essentiel, *chemin_et_nom_fichier*, est manquant.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès est correct et que l'index a été généré. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0025E Les métadonnées du fichier d'index de taxinomie *fichier* sont endommagées. (*métadonnées_lecture* trouvées à la place de *métadonnées_valides*.)

Explication :

Le fichier d'index *fichier* n'a pas été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès est correct et que l'index a été généré. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0026E Le répertoire d'index de taxinomie *répertoire_index* est manquant.

Explication :

Le répertoire d'index de taxinomie *répertoire_index* n'a pas été trouvé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès est correct et que l'index a été généré. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0027E Une erreur interne de l'index de taxinomie s'est produite : *erreur*.

Explication :

Une erreur inattendue s'est produite.

Action de l'utilisateur :

Contactez le service de support logiciel IBM.

IQQI0028E L'index de taxinomie n'a pas réussi à ouvrir l'un de ses fichiers principaux :
chemin_et_nom_fichier.

Explication :

Un fichier essentiel de taxinomie est manquant.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès à ce fichier est correct et que l'index a été généré au moins une fois. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0029E L'index de taxinomie n'a pas pu lire le délimiteur depuis une étiquette interne jusqu'au fichier d'ID catégorie.

Explication :

Un fichier de taxinomie essentiel est endommagé ou le système de fichiers est plein et aucune écriture n'a pu être effectuée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès à ce fichier est correct et que l'index a été généré au moins une fois. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0030E La copie de l'index de taxinomie dans le nouveau répertoire de génération *chemin_génération* a échoué.

Explication :

L'index de taxinomie n'a pas été copié dans le nouveau répertoire de génération.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système. Sous Windows, vérifiez qu'il n'y pas de violations de partage, comme des fichiers ouverts dans le nouveau répertoire.

IQQI0031E L'un des fichiers principaux de la fonction de copie de l'index de taxinomie est manquant : *chemin_et_nom_fichier*.

Explication :

Un fichier de taxinomie essentiel, *chemin_et_nom_fichier*, était manquant lors de la phase de copie vers un nouveau répertoire de génération.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le chemin d'accès est correct et présent dans votre système de fichiers. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0032E Une erreur E-S s'est produite lors de l'ajout de la catégorie *libellé_categorie* à l'index de taxinomie. Cause : *Chaîne d'exception E-S*.

Explication :

Lors de l'ajout d'une nouvelle catégorie à l'index de taxinomie, une erreur E-S s'est produite : *Chaîne d'exception E-S*.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0033E Une erreur E-S s'est produite lors de la fermeture de l'index de taxinomie. Cause : *Chaîne d'exception E-S*.

Explication :

Lors de la fermeture de l'index de taxinomie, une erreur E-S s'est produite. Cet incident peut se produire en cas de problème matériel ou de disque, ou si le disque est plein.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs de disque dans le système de fichiers ou vérifiez que le disque n'est pas plein. Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0034E Le lancement de la régénération de l'index depuis la mémoire cache pour la collection *nom de collection* a échoué.

Explication :

Une erreur s'est produite lors du lancement de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0035E La mémoire cache de la collection *nom_collection* n'est pas activée.

Explication :

Lors du lancement de la régénération de l'index depuis la mémoire cache, la désactivation de la mémoire cache pour la collection a été identifiée.

Action de l'utilisateur :

Effectuez un rebalayage forcé à la place de la régénération.

IQQI0036E Impossible d'ouvrir la mémoire cache de la collection *nom_collection*.

Explication :

Une tentative d'ouverture de la mémoire cache pour lecture a échoué lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0037E Impossible de lire la mémoire cache de la collection *nom_collection*.

Explication :

Une tentative de lecture d'un document de la mémoire cache a échoué lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0038E Le document de la mémoire cache avec l'identificateur URI *URI_document* ne contient pas de métadonnées.

Explication :

Lors du lancement de la régénération de l'index depuis la mémoire cache, au moins un document de la mémoire cache a été identifié comme ne contenant pas de métadonnées. La raison la plus plausible serait que la collection ait été créée avec une version précédente d'OmniFind et qu'elle n'ait pas été migrée.

Action de l'utilisateur :

Effectuez un rebalayage forcé à la place de la régénération.

IQQI0039E Impossible d'insérer le marqueur de régénération dans l'index.

Explication :

Le marqueur de régénération n'a pas pu être inséré dans l'index lors du lancement de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0040E Impossible de supprimer le marqueur de régénération de l'index.

Explication :

Le marqueur de régénération n'a pas pu être supprimé de l'index lors de l'arrêt de la régénération de l'index.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQI0041E L'arrêt de la régénération de l'index depuis la mémoire cache pour la collection *nom_collection* a échoué.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'arrêt de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0042E Impossible de lire le numéro de document *numéro_document* depuis l'index de texte.

Explication :

Un document n'a pas pu être lu depuis l'index de texte lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0043E Impossible de lire le document avec l'identificateur URI *URI_document* depuis la mémoire cache.

Explication :

Une tentative de lecture d'un document de la mémoire cache a échoué lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0044E Le document avec l'identificateur URI *URI_document* n'est pas dans la mémoire cache.

Explication :

Un document n'a pas été trouvé dans la mémoire cache lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQI0045E Impossible d'ouvrir l'index pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Une tentative d'ouverture de l'index de texte pour lecture a échoué lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Recherchez d'éventuelles erreurs graves dans le journal système.

IQQI0046E La régénération de l'index depuis la mémoire cache pour la collection *nom_collection* a échoué.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de la régénération de l'index depuis la mémoire cache.

Action de l'utilisateur :

Effectuez un rebalayage forcé à la place de la régénération.

IQQI0047I La régénération de l'index depuis la mémoire cache pour la collection *nom_collection* a réussi.

Explication :

La régénération de l'index depuis la mémoire cache a réussi.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

Messages de migration (IQQM)

Les messages de migration fournissent des instructions d'utilisation et des informations sur l'identification et la résolution des incidents pour les activités de migration et de mise à niveau.

IQQM0001I Début de la migration de la configuration au niveau de fichier_configuration.

Explication :

Le processus de mise à niveau a démarré.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQM0004E Le processus de mise à niveau n'a pas terminé une tâche de mise à niveau.

Explication :

Le processus de mise à niveau n'a pas terminé une tâche de mise à niveau et a poursuivi avec la tâche suivante. Le programme de mise à niveau a migré toutes les données qu'il a pu.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au fichier migration.0.log dans le répertoire INSTALL_ROOT/log et corrigez les erreurs. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0007E Le fichier de configuration fichier_configuration est déjà en cours d'utilisation.

Explication :

Le programme de mise à niveau n'a pas pu démarrer car un fichier de configuration est déjà en cours d'utilisation par un autre processus.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez l'instance du moteur de recherche en cours puis redémarrez le programme de mise à niveau.

IQQM0008E Une erreur s'est produite au démarrage du processus de mise à niveau pour la configuration configuration_fichier et la consignment dans chemin_journal. Assurez-vous que le fichier de configuration est valide et que le chemin du journal comporte un répertoire accessible en écriture qui dispose de suffisamment d'espace.

Explication :

Le processus de mise à niveau a rencontré une erreur en tentant de démarrer.

Action de l'utilisateur :

Assurez-vous que le fichier de configuration indiqué est valide et que le chemin du journal est un répertoire sur lequel vous avez les droits d'écriture et disposant de suffisamment d'espace.

IQQM0010E Le programme de mise à niveau n'a pas réussi à migrer le fichier nom_fichier.

Explication :

Le processus de mise à niveau n'a pas réussi à migrer un fichier. Le programme de mise à niveau se poursuit avec la tâche suivante.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au fichier migration.0.log dans le répertoire INSTALL_ROOT/log et corrigez les erreurs. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0011E Le programme de mise à niveau ne s'est pas terminé correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous au journal de migration dans le répertoire repertoire_journal.

Explication :

Le processus de mise à niveau s'est terminé après avoir migré autant de données que possible.

Action de l'utilisateur :

Voir le répertoire de journaux indiqué pour le journal de migration et rectifier les éventuelles erreurs. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0012E Le programme de mise à niveau ne s'est pas terminé correctement.

Explication :

Le processus de mise à niveau s'est terminé après avoir migré autant de données que possible.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous au fichier migration.0.log dans le répertoire INSTALL_ROOT/log et corrigez les erreurs. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0016E Impossible de créer le répertoire
nom_répertoire.

Explication :

Le programme de mise à niveau n'a pas réussi à créer le répertoire.

Action de l'utilisateur :

Créez manuellement le répertoire. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0017E Impossible de déplacer le fichier
nom_fichier_source vers nom_fichier_cible.

Explication :

Le programme de mise à niveau n'a pas réussi à déplacer le fichier source vers l'emplacement cible.

Action de l'utilisateur :

Déplacez manuellement le fichier vers l'emplacement cible. Vous pouvez ensuite exécuter de nouveau le programme de mise à niveau, migrate.bat ou migrate.sh dans le répertoire INSTALL_ROOT/bin.

Messages d'analyse syntaxique (IQQP)

Les messages d'analyse syntaxique décrivent les incidents pouvant survenir lors de l'analyse syntaxique et de la segmentation des documents.

IQQP0001E Le fichier exécutable du composant analyseur syntaxique désigné par *composant_analyseur* est introuvable. Le composant analyseur syntaxique n'est plus disponible.

Explication :

Le système ne parvient pas à trouver le composant analyseur syntaxique.

Action de l'utilisateur :

Examinez le chemin indiqué dans le message d'erreur pour vérifier que le fichier exécutable du composant analyseur syntaxique existe bien. Vérifiez les droits associés au fichier et au répertoire et assurez-vous que le fichier est accessible à l'ID qui exécute le programme. Dans le fichier de configuration global, vérifiez que le chemin n'a pas été écrasé dans la section de spécification du composant analyseur syntaxique.

IQQP0002E Impossible de démarrer le composant analyseur syntaxique. Le composant analyseur syntaxique n'est plus disponible.

Explication :

Le composant analyseur syntaxique ne peut pas être démarré.

Action de l'utilisateur :

Recherchez dans le journal système des erreurs relatives au démarrage du composant analyseur syntaxique.

IQQP0006E L'analyseur syntaxique ne peut lire son fichier de configuration.

Explication :

Le fichier de configuration de l'analyseur syntaxique ne peut pas être lu.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez l'existence de ce fichier de configuration. Vérifiez les droits associés au fichier et au répertoire et assurez-vous que le fichier est accessible. Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQP0008W L'analyseur syntaxique ne prend pas en charge le document *ID_document*. Le document ne sera pas indexé.

Explication :

Le document n'est pas un type de document pris en charge. Ce document ne sera pas indexé.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise. Reportez-vous à l'aide pour obtenir des informations sur les types de documents pris en charge.

IQQP0009W L'analyseur syntaxique ne peut analyser le document *ID_document*. Le document ne sera pas indexé.

Explication :

Le document ne peut être analysé car il est corrompu ou mal formé. L'analyseur syntaxique a tenté de corriger ce défaut, mais il a échoué. Ce document ne sera pas indexé.

Action de l'utilisateur :

Si vous souhaitez indexer le document, vérifiez qu'il n'est pas corrompu ou mal formé. Ensuite, balayez-le à nouveau.

IQQP0010W L'analyseur syntaxique a rencontré une séquence d'octets incorrecte à la conversion de caractères pour le document *ID_document*. Le document ne sera pas indexé.

Explication :

Une erreur de conversion de caractères s'est produite lors de l'analyse du document. Le document contient sans doute une séquence d'octets incompatible avec le jeu de caractères indiqué. Ce document ne sera pas indexé.

Action de l'utilisateur :

Assurez-vous que le document ne contient pas de séquence d'octets incompatible avec le jeu de caractères indiqué. Par exemple, si un document codé avec la norme SJIS déclare le jeu de caractères UTF-8 dans son contenu, il comportera une séquence d'octets impossible à décoder.

IQQP0012W Le document *ID_document* dépasse la limite de taille pour les documents en format texte. Le document indexé sera tronqué.

Explication :

La longueur des caractères extraits du document dépasse la limite de longueur pour les documents en format texte. Ce document sera indexé, mais tronqué.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQP2600E L'analyseur syntaxique ne peut pas ouvrir de session pour le composant analyseur syntaxique.

Explication :

L'analyseur syntaxique ne peut pas ouvrir de session pour le composant analyseur syntaxique car l'analyseur syntaxique n'est pas activé pour les documents binaires.

Action de l'utilisateur :

Activez le composant analyseur syntaxique pour les documents binaires. Pour cela, définissez le paramètre `StellentEnabled` avec la valeur `true` dans le fichier `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` (où `XXX` correspond à l'édition d'OmniFind installée sur votre système).

IQQP2601E Impossible de démarrer le composant analyseur syntaxique. Le composant analyseur syntaxique n'est plus disponible.

Explication :

Le composant analyseur syntaxique ne peut pas être démarré.

Action de l'utilisateur :

Recherchez dans le journal système des erreurs relatives au démarrage du composant analyseur syntaxique.

IQQP2602E Impossible d'arrêter correctement l'analyseur syntaxique.

Explication :

Impossible d'arrêter correctement l'analyseur syntaxique.

Action de l'utilisateur :

Recherchez dans le journal système des erreurs relatives à l'arrêt du composant analyseur syntaxique.

IQQP2603W Le composant analyseur syntaxique a rencontré une erreur au cours de l'extraction de texte à partir des documents balayés. Le code retour de l'extraction de texte est `code_retour_extraction_texte`.

Explication :

Le composant analyseur syntaxique a rencontré une erreur au cours de l'extraction de texte à partir d'un document balayé.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise. Le document ne doit pas être traité par extraction de texte dans le composant d'analyse syntaxique.

IQQP5001E La collection `nom_collection` n'existe pas.

Explication :

Aucune configuration n'a été trouvée pour cette collection. La collection n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Vous pouvez utiliser la console d'administration pour afficher les noms de collections existants.

IQQP5002E Le système ne peut pas extraire de marqueur sémantique pour la collection `nom_collection`.

Explication :

Aucun marqueur sémantique n'est disponible pour la collection et une erreur de dépassement du délai d'attente s'est produite lors de la demande de marqueur sémantique.

Action de l'utilisateur :

Modifiez le paramètre défini pour la valeur de délai d'attente ou le nombre de marqueurs sémantiques pour la collection.

IQQP5003I Le document ne contient pas de marqueurs stockés.

Explication :

Le document indiqué ne contient pas de marqueurs stockés. Il n'existe aucune mappe de zone à restaurer. Le document est sans doute erroné.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQP6000E Impossible d'initialiser le marqueur sémantique ayant le descripteur UIMA `descripteur_UIMA` et le répertoire de données UIMA `chemin_de_données_UIMA`.

Explication :

Le marqueur sémantique ne peut pas initialiser le marqueur sémantique de structure d'analyse commune avec le descripteur UIMA et le répertoire de données indiqués.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier descripteur et le répertoire de données UIMA sont corrects. Vérifiez également que le descripteur UIMA indiqué est bien formé.

IQQP6001E Le marqueur sémantique ne peut traiter la structure d'analyse commune (CAS).

Explication :

Le texte de document ne peut être segmenté et ne peut être indexé.

Action de l'utilisateur :

Recherchez dans le journal système des erreurs relatives au traitement de la structure d'analyse commune.

IQQP7000W Impossible de traiter le répertoire de plug-in de métadonnées
répertoire_plug-in_métadonnées. Il ne sera pas utilisé. Cause :
message_erreur_système.

Explication :

Impossible de traiter le répertoire de plug-in de métadonnées indiqué. Il ne sera pas utilisé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le répertoire de plug-in de métadonnées indiqué est correct et que sa syntaxe est valide.

IQQP7001W Impossible de traiter le fichier JAR
fichier_jar. Il sera ignoré. Cause :
message_erreur_système.

Explication :

Impossible de traiter le fichier JAR. Il sera ignoré.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier JAR est correct et que sa syntaxe est valide.

IQQP7002W Impossible de traiter le fichier CLASS
fichier_CLASS. Il sera ignoré. Cause :
message_erreur_système.

Explication :

Le fichier CLASS ne peut pas être traité et il sera ignoré.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier CLASS est correct et que sa syntaxe est valide.

IQQP7003W Plusieurs classes implémentant l'interface MetadataPlugin ont été trouvées : *liste_des_classes*. Seule la première classe (*nom_classe*) sera utilisée.

Explication :

Plusieurs classes implémentant l'interface MetadataPlugin ont été trouvées. Seule la première classe sera utilisée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la première classe de plug-in est la classe à utiliser. Supprimez les autres classes de plug-in du répertoire des plug-ins.

IQQP7004W Impossible d'instancier la classe de plug-in de métadonnées
nom_classe_plug-in_métadonnées. Elle ne sera pas utilisée. Cause :
message_erreur_système.

Explication :

Impossible d'instancier la classe de plug-in de métadonnées indiquée. Elle ne sera pas utilisée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la classe de plug-in indiquée est correcte, que sa syntaxe est valide et qu'elle est correctement compilée.

IQQP7005W La méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées
nom_classe_plugin_métadonnées a renvoyé la valeur false. Le plug-in ne sera pas utilisé.

Explication :

La méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée a renvoyé la valeur false. Le plug-in ne sera pas utilisé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée est correcte.

IQQP7006W Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées
nom_classe_plugin_métadonnées (Erreur : message_erreur_système). Le plug-in ne sera pas utilisé.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée. Le plug-in ne sera pas utilisé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la méthode init() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée est correcte.

IQQP7007I La classe de plug-in de métadonnées
nom_classe_plug-in_métadonnées sera utilisée.

Explication :

La classe de plug-in de métadonnées indiquée sera utilisée.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQP7008W La méthode destroy() de la classe de plug-in de métadonnées
nom_classe_plugin_métadonnées a renvoyé la valeur false.

Explication :

La méthode destroy() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée a renvoyé la valeur false.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la méthode destroy() de la classe de plug-in de métadonnées indiquée est correcte.

IQQP7009W Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode `destroy()` de la classe de plug-in de métadonnées *nom_classe_plugin_métadonnées* (Erreur : *message_erreur_système*).

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode `destroy()` de la classe de plug-in de métadonnées indiquée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la méthode `destroy()` de la classe de plug-in de métadonnées indiquée est correcte.

IQQP7010W Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode `execute()` de la classe de plug-in de métadonnées *nom_classe_plugin_métadonnées* lors du traitement du document *URI_document* (Erreur : *message_erreur_système*). Toutes les modifications des zones et des valeurs de métadonnées seront ignorées.

Explication :

Une erreur s'est produite lors de l'exécution de la méthode `execute()` de la classe de plug-in de métadonnées indiquée lors du traitement du document indiqué. Toutes les modifications des zones et des valeurs de métadonnées seront ignorées.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la méthode `execute()` de la classe de plug-in de métadonnées indiquée est correcte.

IQQP9000E Impossible d'initialiser le normaliseur avec la ressource *chemin_ressource*.

Explication :

Le normaliseur ne peut pas être initialisé. Le texte indexé ne sera pas normalisé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la ressource indiquée pour le normaliseur est correcte. Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

Messages d'API REST (IQQR)

Les messages de l'API REST fournissent des informations sur l'utilisation et sur l'identification et la résolution des incidents pour les interfaces de programme d'application.

IQQR0003E Impossible de trouver le service de collection pour l'ajout et la suppression de documents et la mise à jour des index.

Explication :

Impossible de trouver le service de collection pour l'ajout et la suppression de documents et la mise à jour des index.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Si vous ne parvenez pas à identifier la cause de l'incident, contactez le service de support logiciel IBM.

IQQR0004E Impossible d'ajouter le document avec l'ID *ID_document* à la collection *nom_collection*.

Explication :

Le document avec l'ID *ID_document* ne peut pas être ajouté à la collection.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le contenu du document est correct. Si ce document est au format XML ou HTML, vérifiez que le contenu XML ou HTML est bien formé. Après avoir résolu l'incident, renvoyez le document à l'aide de l'API précédemment utilisée. Si cet incident se produit à nouveau, consultez les fichiers journaux système dans la console d'administration pour en savoir plus sur les erreurs associées à l'ajout de documents.

IQQR0007E Impossible de créer la collection *nom_collection*.

Explication :

La collection *nom_collection* ne peut pas être créée.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que la valeur du paramètre d'index indiquée dans la demande de création d'index est correcte. Cette valeur ne doit contenir aucun des caractères suivants : \ " * : ? < > |. Si cette valeur contient l'un de ces caractères, modifiez-la de sorte qu'elle n'en contienne plus et renvoyez la demande. Si la valeur est valide, recherchez dans les fichiers journaux système de la console d'administration l'existence d'erreurs relatives à la création de la collection.

IQQR0008E Impossible de supprimer la collection *nom_collection*.

Explication :

Impossible de supprimer la collection.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Consultez également les fichiers journaux système dans la console d'administration. Si vous ne parvenez pas à identifier la cause de l'incident, procédez comme suit :

1. Arrêtez le système de recherche.
2. Supprimez manuellement le répertoire de l'index dans `INSTALL_ROOT/package/config/collections`.
3. Redémarrez le système de recherche.

IQQR0012E La valeur de paramètre de l'index *nom_collection* présente dans la demande n'existe pas dans le système.

Explication :

La demande contient un nom de collection qui n'existe pas dans le système de recherche.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom de collection indiqué dans la demande est correctement orthographié.

IQQR0022E L'action d'arrêt demandée n'est pas autorisée.

Explication :

Vous ne disposez pas des droits appropriés pour arrêter le système.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que vous disposez des droits appropriés pour arrêter le système.

IQQR0023E Impossible de créer la réponse de la recherche pour la requête "*requête*" sur la collection *nom_collection*.

Explication :

La requête a été traitée, mais le serveur n'a pas pu renvoyer de résultat.

Action de l'utilisateur :

Essayez de soumettre à nouveau la requête.

IQQR0024E Echec de l'action demandée *action_moteur_balayage* pour le type de moteur de balayage *type_moteur_balayage* sur la collection *nom_collection*.

Explication :

L'action du moteur de balayage demandée sur le type de moteur de balayage indiqué n'a pas été traitée correctement pour la collection.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que ce type de moteur de balayage existe pour la collection indiquée.

IQQR0026E Le type d'objet *type* n'est pas pris en charge.

Explication :

La demande indique un type d'objet qui n'est pas pris en charge.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous à l'aide pour obtenir des informations sur les types d'objet pris en charge et soumettez de nouveau la demande.

IQQR0027E Le paramètre *nom_paramètre* est obligatoire lorsque le paramètre *nom_paramètre* est défini sur *valeur_paramètre*.

Explication :

La demande doit ajouter un paramètre obligatoire.

Action de l'utilisateur :

Reportez-vous à l'aide pour obtenir des informations sur les valeurs correctes et soumettez de nouveau la demande.

IQQR0028E Impossible d'extraire le type d'objet de configuration *type_objet*.

Explication :

L'objet n'a pas pu être extrait à partir du serveur.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le type d'objet est valide.

IQQR0029E La demande de recherche pour la collection sécurisée *nom_collection* contient des données d'identification non valides.

Explication :

La demande de recherche pour la collection sécurisée indiquée ne contient pas les données d'identification appropriées.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que ces données d'identification existent dans la demande de recherche et que la syntaxe XML n'est pas incorrecte. Reportez-vous à la documentation de

l'API pour savoir comment indiquer des données d'identification avec une demande de recherche.

IQQR0030E La demande de recherche pour la collection sécurisée *nom_collection* ne contient pas de données d'identification de l'utilisateur.

Explication :

La demande de recherche pour la collection sécurisée indiquée ne contient pas de données d'identification de l'utilisateur.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que ces données d'identification existent dans la demande de recherche. Reportez-vous à la documentation de l'API pour savoir comment indiquer des données d'identification avec une demande de recherche.

IQQR0031E Impossible d'extraire le document mis en cache *document_en_cache* de la collection *nom_collection*.

Explication :

Le serveur n'a pas réussi à extraire le document mis en cache. Le document mis en cache n'est peut-être plus disponible.

Action de l'utilisateur :

Vous pouvez essayer d'extraire le document d'origine en soumettant l'identificateur URI du document via votre navigateur ou votre application client.

IQQR0032E Impossible d'actualiser le type d'objet de configuration *type_objet*.

Explication :

Le serveur n'a pas réussi à actualiser la copie d'un objet en mémoire à partir de l'image située sur le disque.

Action de l'utilisateur :

Arrêtez et redémarrez le serveur.

IQQR0033E La demande contient une valeur de répertoire non valide pour la collection *nom_collection* et le répertoire principal *répertoire_principal*.

Explication :

Une valeur de répertoire non valide a été spécifiée dans la demande.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez la syntaxe XML dans le corps de la demande et vérifiez que les répertoires spécifiés sont valides. Vérifiez les points suivants : échappement correct des valeurs de répertoire et existence du répertoire spécifié.

IQQR0034E Permission refusée pour la demande spécifiée. Vérifiez le mot de passe de l'API spécifiée.

Explication :

Le mot de passe de l'API indiqué dans la demande n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le mot de passe de l'API indiqué corresponde à celui configuré par l'administrateur de recherche.

IQQR0035E Le répertoire *répertoire_root* à ajouter pour le balayage existe déjà dans la collection *nom_collection*.

Explication :

La demande indique un répertoire existant.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le répertoire que vous souhaitez ajouter à la collection est correctement indiqué dans la demande.

Messages de recherche (IQQS)

Les messages de recherche décrivent les incidents généraux pouvant survenir lors de la recherche d'une collection.

IQQS0004E Impossible de créer le programme de lecture de l'index *chemin_index*.

Explication :

Le programme de lecture de l'index ne peut pas être créé. L'index est inaccessible ou comporte une erreur de configuration.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'index est accessible en lecture et qu'il existe bien dans le répertoire indiqué.

IQQS0013E Impossible de créer le vérificateur orthographique nommé "*nom*".

Explication :

Le vérificateur orthographique ne peut pas être créé.

Action de l'utilisateur :

Assurez-vous que le dictionnaire portant le nom indiqué existe bien. S'il n'existe pas, les suggestions orthographiques ne seront pas disponibles pour ce nom.

IQQS0015E Impossible de créer les dictionnaires de journaux de requêtes car le fichier journal *chemin_fichier_journal_requêtes* n'est pas valide.

Explication :

Les dictionnaires de journaux de requêtes ne peuvent pas être créés car le fichier journal de requêtes indiqué n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le fichier journal de requêtes existe bien et qu'il est associé à un droit de lecture.

IQQS0017W Impossible de créer les dictionnaires de suggestions orthographiques mis à jour à partir du fichier journal de requêtes *chemin_fichier_journal_requêtes*.

Explication :

Un incident s'est produit lors de la tentative de création des dictionnaires à partir du fichier journal de requêtes *chemin_fichier_journal_requêtes*.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Les dictionnaires de suggestions orthographiques générés précédemment seront utilisés jusqu'à la résolution de l'incident et la génération de nouveaux dictionnaires.

IQQS0034E Une erreur interne s'est produite dans le serveur. Si l'erreur persiste, contactez votre administrateur système.

Explication :

Une erreur interne s'est produite dans le serveur.

Action de l'utilisateur :

Contactez votre administrateur système.

IQQS0074E La collection *nom_collection* n'est pas activée pour la recherche.

Explication :

Vous avez tenté d'obtenir un objet susceptible d'être recherché pour la collection, mais la collection n'est pas activée pour la recherche.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise. Vous pouvez tenter de nouveau la recherche une fois que l'administrateur système du moteur de recherche a activé la collection pour la recherche.

IQQS0077E Impossible de traiter cette requête car elle ne contient aucun terme de recherche valide.

Explication :

La requête ne peut être traitée car elle ne contient aucun terme de recherche valide. Il se peut que la requête ait contenu uniquement des mots vides ou des signes de ponctuation ayant été ignorés par le moteur de recherche. (Un mot vide est un mot couramment utilisé comme le, un, ou, et, etc.)

Action de l'utilisateur :

Réécrivez la requête de manière à ce qu'elle contienne au moins un terme de recherche valide.

IQQS0215E Impossible de traiter la requête car la limite de requêtes par jour du moteur de recherche a été atteinte.

Explication :

Le nombre maximal de requêtes pouvant être traitées par jour a été atteint.

Action de l'utilisateur :

Contactez l'administrateur du moteur de recherche.

Messages de services (IQQW)

Les messages de services fournissent des informations sur l'utilisation et sur l'identification et la résolution des incidents pour l'installation et la suppression du moteur de recherche en tant que service Windows ou Linux.

IQQW0001I Installation réussie du service
nom_service.

Explication :

L'application a été correctement installée en tant que service Windows.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQQW0002E Echec de l'installation du service
nom_service. Vérifiez que vous disposez de droits d'accès suffisants pour créer des services Windows et que cette application n'est pas déjà installée en tant que service.

Explication :

L'application n'a pas réussi à installer un service Windows.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que vous disposez de droits d'accès administrateur et que vous êtes autorisé à créer des services. Vérifiez également que le fichier exécutable n'est pas déjà installé en tant que service.

IQQW0003E Echec de l'installation du service
nom_service. Vérifiez que les valeurs du nom d'utilisateur et du mot de passe correspondent à un compte Windows valide.

Explication :

L'application n'a pas réussi à installer un service Windows.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides pour ce système Windows.

IQQW0009E Impossible de supprimer le service.
Vérifiez que le service est installé et que vous disposez de droits d'accès suffisants pour supprimer des services.

Explication :

Une demande de suppression du service Windows a échoué.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le service est installé et que le compte utilisateur dispose de droits d'accès administrateur.

Messages de recherche du texte des liens (IQQX)

Ces messages décrivent les incidents pouvant survenir lors du traitement du texte des liens.

IQQX0001E Impossible d'initialiser le traitement du texte d'ancrage pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu démarrer le traitement du texte d'ancrage pour la collection indiquée dans le message. Le texte d'ancrage de cette collection ne sera pas indexé tant que l'incident ne sera pas résolu et que le processeur de texte d'ancrage ne sera pas démarré.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0002E Echec de la commande de texte d'ancrage *commande* pour la collection *nom_collection* en raison d'erreurs précédentes.

Explication :

Une commande affectant le traitement du texte d'ancrage d'une collection a échoué car l'état du processeur de texte d'ancrage de cette collection était incorrect en raison d'erreurs précédentes. La commande ayant échoué et la collection sont identifiées dans le message.

Action de l'utilisateur :

Dans les fichiers journaux, recherchez les messages précédents relatifs au traitement du texte d'ancrage de la collection. L'incident d'origine s'est peut-être produit au cours de l'initialisation.

IQQX0003E Le répertoire *répertoire* n'existe pas et ne peut être créé.

Explication :

Le répertoire indiqué dans le message est nécessaire au stockage de fichiers, mais il n'existe pas et ne peut être créé.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que l'utilisateur est actuellement connecté et qu'il possède le droit de créer des fichiers et des répertoires à l'emplacement spécifié, que le système de fichiers dispose d'un espace suffisant, et que le nom du répertoire est valide pour le système de fichiers.

IQQX0007E Le nom de chemin *répertoire* ne renvoie pas à un répertoire.

Explication :

Le nom de chemin de système de fichiers indiqué dans le message est censé identifier un répertoire, mais ce n'est pas le cas. (Il se peut qu'il identifie plutôt un fichier existant.)

Action de l'utilisateur :

Le moteur de recherche nécessite un nom de répertoire pour le traitement du texte d'ancrage. Si vous souhaitez que le répertoire soit situé à l'emplacement indiqué dans le message, et si le fichier figurant actuellement à cet emplacement n'est pas nécessaire, renommez ou déplacez le fichier. Si vous souhaitez laisser le fichier ou l'entité existante à sa place, indiquez un autre nom de répertoire.

IQQX0008E Le moteur de recherche ne possède pas de droits en écriture sur le nom de chemin *nom_chemin*.

Explication :

Le moteur de recherche ne possède pas de droits en écriture sur le chemin indiqué dans le message.

Action de l'utilisateur :

Octroyez à l'utilisateur actuellement connecté des droits d'accès en écriture sur l'emplacement spécifié, ou indiquez un autre emplacement.

IQQX0009E Echec de l'opération de texte d'ancrage *opération* dans le répertoire *répertoire*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu effectuer l'opération indiquée sur un texte d'ancrage stocké dans le répertoire spécifié dans le message.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0010W Echec de traitement du texte d'ancrage du document *URL* de la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu mettre à jour le texte d'ancrage pour le document et la collection identifiés dans le message.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0011W Impossible d'insérer le texte d'ancrage pour le référent *document_référence*, la cible *document_cible*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu enregistrer le nouveau texte d'ancrage trouvé dans le document référent qui fait référence au document cible.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0012W Impossible d'extraire le texte d'ancrage faisant référence au document *document_cible*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu extraire le texte d'ancrage faisant référence au document cible.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0013W Echec de l'opération de texte d'ancrage *commande* pour la collection *nom_collection*.

Explication :

Une opération liée au traitement du texte d'ancrage a échoué. L'opération qui a échoué et la collection concernée sont identifiées dans ce message.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQQX0015W Le moteur de recherche n'a pas pu itérer sur les entrées du texte d'ancrage pour le document *document_référence* y faisant référence.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu itérer sur les anciennes entrées du texte d'ancrage pour le document référent.

Action de l'utilisateur :

Il peut être nécessaire de balayer à nouveau le document identifié dans le message pour mettre à jour son texte d'ancrage et balayer une nouvelle fois les documents cibles auxquels il fait référence.

IQQX0016W Impossible de supprimer le texte d'ancrage pour le document *target_URL* dans le document *URL_référence* y faisant référence.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu supprimer le texte d'ancrage du document référent qui fait référence au document cible. De ce fait, le document cible peut être

renvoyé au milieu des résultats de la recherche en réponse à des termes de demande ne figurant plus dans aucun document référent.

Action de l'utilisateur :

Il peut être nécessaire de balayer à nouveau le document identifié dans le message pour mettre à jour son texte d'ancrage et balayer une nouvelle fois les documents cibles auxquels il fait référence.

IQQX0017E Impossible de charger la classe de pilote de base de données *nom_classe*.

Explication :

La classe du pilote de base de données ne peut être chargée à partir du chemin de classe de l'application.

Action de l'utilisateur :

Examinez les journaux d'installation et la configuration pour vérifier que tous les fichiers d'archive Java (JAR) obligatoires sont bien présents. Assurez-vous que les fichiers de configuration existent et qu'ils ne sont pas endommagés.

IQQX0018E Impossible de construire l'URL de connexion de base de données *URL*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu construire une URL pour la connexion à l'espace de stockage de texte d'ancrage. Un chemin d'accès non valide au répertoire de stockage peut générer cet incident.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez le nom du chemin configuré pour le répertoire de l'index. Vérifiez bien que le système de fichiers est accessible.

IQQX0019E Le moteur de recherche n'a pas pu se connecter à l'espace de stockage de texte d'ancrage *URL*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu se connecter à l'espace de stockage de texte d'ancrage identifié dans le message. Cet incident peut être provoqué par l'absence ou l'endommagement de fichiers ou lorsque le moteur de recherche ne dispose pas de droits d'accès en lecture ou écriture sur le répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Assurez-vous que les fichiers obligatoires ne sont ni manquants, ni endommagés.

IQQX0020E Impossible d'initialiser l'espace de stockage de texte d'ancrage *URL*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu commencer à utiliser l'espace de stockage du texte d'ancrage. Le texte d'ancrage ne sera pas traité pour la collection.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQX0021W Impossible de mettre à jour le texte d'ancrage du référent *URL_référence*, de la cible *target_URL*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu mettre à jour le texte d'ancrage du document référent, qui décrit le document cible. Le document cible peut parfois ne pas être renvoyé correctement voire pas du tout en résultat de recherche.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQX0022W Le moteur de recherche n'a pas pu itérer sur les entrées du texte d'ancrage depuis le document *URL_référence*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu commencer à itérer sur les entrées du texte d'ancrage appartenant au document faisant référence.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQX0023W Impossible de supprimer le répertoire *répertoire* et tous ses fichiers et sous-répertoires.

Explication :

Une arborescence de répertoires ne peut être supprimée.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Vous pourrez avoir à supprimer les fichiers manuellement.

IQX0024W Impossible de supprimer les références de texte d'ancrage au document *URL_supprimée*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu supprimer les références du texte d'ancrage au document (URL) cible. L'URL ayant été supprimée de l'index, le texte d'ancrage ne devrait plus y faire référence, mais des références peuvent néanmoins subsister.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Des incidents pourraient apparaître avec l'implémentation sous-jacente de l'espace de stockage (en termes d'espace disque insuffisant, par exemple). Il peut être nécessaire de balayer de nouveau la collection

pour supprimer les références de texte d'ancrage en provenance et en direction de documents supprimés.

IQX0025W Le moteur de recherche ne peut extraire les références de texte d'ancrage au document *document_cible* dans la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu supprimer les références du texte d'ancrage au document cible dans la collection indiquée dans le message.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQX0026W Impossible de supprimer les références de texte d'ancrage au document *URL_supprimée* dans la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu supprimer les références du texte d'ancrage à l'URL dans la collection. L'URL ayant été supprimée de l'index, le texte d'ancrage ne devrait plus y faire référence, mais des références peuvent néanmoins subsister.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Des incidents pourraient apparaître avec l'implémentation sous-jacente de l'espace de stockage (en termes d'espace disque insuffisant, par exemple). Il peut être nécessaire de balayer de nouveau la collection pour supprimer les références de texte d'ancrage en provenance et en direction de documents supprimés.

IQX0027W Impossible de mettre à jour en mode asynchrone le texte d'ancrage du document *URL_cible* dans la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n'a pas pu mettre à jour les références du texte d'ancrage pour le document et la collection identifiés dans le message. Il est possible que le texte d'ancrage pour le document désigné soit endommagé, mais les autres documents n'ont pas été touchés.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Des incidents pourraient apparaître avec l'implémentation sous-jacente de l'espace de stockage (en termes d'espace disque insuffisant, par exemple). Il peut être nécessaire de balayer de nouveau la collection pour supprimer les références de texte d'ancrage au document concerné.

IQQX0028W Impossible de mettre à jour en mode asynchrone le texte d’ancrage dans la collection *nom_collection*.

Explication :

Le moteur de recherche n’a pas pu mettre à jour les références de texte d’ancrage dans la collection identifiée dans le message. Les mises à jour du texte d’ancrage de certains documents de la collection peuvent être retardées.

Action de l’utilisateur :

Pour plus d’informations, consultez les autres messages associés. Des incidents pourraient apparaître avec l’implémentation sous-jacente de l’espace de stockage (en termes d’espace disque insuffisant, par exemple). Il peut être nécessaire de balayer de nouveau l’index pour supprimer les références au texte d’ancrage faites au document concerné.

IQQX0030W La valeur *valeur_paramètre* **du paramètre de configuration** *nom_paramètre* **du fichier** *nom_fichier* **n’est pas valide.**

Explication :

La valeur du paramètre de configuration ne peut pas être utilisée. Le traitement se poursuivra avec une valeur par défaut que vous ne pourrez modifier. Pour utiliser le paramètre spécifié pour commander le traitement du texte d’ancrage, il vous faut employer une valeur du type correct et qui est comprise dans la plage admise.

Action de l’utilisateur :

Assurez-vous que le fichier n’est pas endommagé. Puis, corrigez la valeur incorrecte.

IQQX0031W Impossible de supprimer les références de texte d’ancrage de l’espace de balayage *espace_balayage*.

Explication :

Le moteur de recherche n’a pas pu supprimer les références du texte d’ancrage provenant de l’espace de balayage identifié, qui a été supprimé de la collection.

Action de l’utilisateur :

Pour plus d’informations, consultez les autres messages associés. Des incidents peuvent se produire avec l’implémentation sous-jacente de l’espace de stockage (en termes d’espace disque insuffisant, par exemple). Il peut être nécessaire de balayer de nouveau la collection pour supprimer les références de texte d’ancrage en provenance et en direction de documents supprimés.

IQQX0032I L’espace de stockage de texte d’ancrage a été arrêté.

Explication :

Une demande de traitement de texte d’ancrage a été effectuée mais le traitement est actuellement impossible car le moteur de recherche est en cours d’arrêt.

Action de l’utilisateur :

Aucune intervention n’est requise.

IQQX0033E Les comparaisons ne peuvent être appliquées qu’aux attributs et pas aux balises.

Explication :

Un terme de requête de recherche XML a comparé un élément de balise à une valeur. Seuls des attributs peuvent être comparés à des valeurs.

Action de l’utilisateur :

Utilisez les opérateurs d’inclusion et d’exclusion à la place.

IQQX0034E Il existe une erreur dans la chaîne de requête à la position *position_erreur*.

Explication :

Un terme de requête de recherche XML n’est pas conforme à la syntaxe prise en charge. L’erreur se trouve au niveau du caractère indiqué.

Action de l’utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQQX0035E Il existe une erreur dans la chaîne de requête à la position *position_erreur*. **Le type de marqueur** *type_marqueur_attendu* **était attendu et le type** *type_marqueur_trouvé* **a été trouvé.**

Explication :

Un terme de requête de recherche XML n’est pas conforme à la syntaxe prise en charge. L’erreur se trouve au niveau du caractère indiqué.

Action de l’utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQQX0036E La requête contient un nombre écrit dans un format non pris en charge.

Explication :

Un terme de requête de recherche XML contient un nombre dont le format n’est pas reconnu par l’analyseur syntaxique.

Action de l’utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQQX0037E Impossible d’analyser le texte libre des termes de requête de recherche XML.

Explication :

Un terme de requête de recherche XML contient du texte libre qui n’a pas pu être analysé.

Action de l’utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQXX0038E Impossible d'analyser un terme de requête de recherche XML en raison d'un élément *nom_pris_en_charge* inattendu.

Explication :

Un terme de requête de recherche XML n'a pas pu être analysé en raison d'une exception ou d'un terme non pris en charge.

Action de l'utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQXX0039W Impossible de sauvegarder ou de restaurer la collection *nom_collection* car la sauvegarde et la restauration sont désactivées.

Explication :

La sauvegarde et la restauration sont désactivées. Le système est peut-être en cours d'arrêt.

Action de l'utilisateur :

Aucune intervention n'est requise.

IQXX0040W Impossible de sauvegarder ou de restaurer la collection *nom_collection* car une sauvegarde ou une restauration est déjà en cours.

Explication :

Une demande de sauvegarde ou de restauration a été effectuée pour la collection indiquée mais une sauvegarde ou une restauration est déjà en cours et une seule opération de ce type est autorisée.

Action de l'utilisateur :

Attendez que la sauvegarde ou la restauration en cours soit terminée puis essayez de nouveau.

IQXX0041W Une erreur s'est produite lors de l'arrêt de la sauvegarde ou de la restauration en cours sur la collection *nom_collection*.

Explication :

Une exception s'est produite lors de l'arrêt de la sauvegarde ou de la restauration sur la collection indiquée.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés.

IQXX0042W La tâche en arrière-plan ne peut commencer *nouvel_état* car elle est actuellement *état_actuel*.

Explication :

Une opération (configuration, lancement ou arrêt) a été tentée sur une tâche en arrière-plan mais l'état de la tâche n'était pas valide pour cette opération, en raison d'erreurs antérieures.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les messages connexes.

IQXX0043W La propriété obligatoire *nom_propriété* n'est pas définie dans la configuration.

Explication :

La propriété indiquée est obligatoire pour la sauvegarde ou la restauration mais elle n'est pas définie dans la configuration indiquée.

Action de l'utilisateur :

Recherchez la valeur correcte pour cette propriété et ajoutez-la à la configuration.

IQXX0044W Une erreur s'est produite lors de la sauvegarde ou de la restauration de la collection *nom_collection*.

Explication :

Une exception s'est produite et a causé l'arrêt de la sauvegarde ou de la restauration de la collection indiquée avant qu'elle soit terminée.

Action de l'utilisateur :

Consultez les autres messages associés pour plus d'informations et tentez de nouveau d'effectuer la sauvegarde ou la restauration.

IQXX0045W Impossible de restaurer la collection *nom_collection* car le volume de sauvegarde est manquant ou vide.

Explication :

Une collection ne peut pas être restaurée si un volume de sauvegarde non vide n'existe pas.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le nom de collection est correct et qu'un volume de sauvegarde existe puis tentez de nouveau d'effectuer la restauration.

IQXX0046E Impossible de sauvegarder le segment *numéro_segment* du fichier *nom_fichier* de la collection *nom_collection*.

Explication :

L'un des segments du fichier indiqué n'a pas été enregistré sur le volume de sauvegarde. La sauvegarde n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le stockage permanent dispose d'espace disque et que celui-ci est accessible puis tentez de nouveau d'effectuer la sauvegarde.

IQXX0047E Impossible d'enregistrer le total de contrôle du fichier *nom_fichier* de la collection *nom_collection*.

Explication :

Le total de contrôle du fichier indiqué n'a pas été enregistré sur le volume de sauvegarde. La sauvegarde n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le stockage permanent dispose d'espace disque et que celui-ci est accessible puis tentez de nouveau d'effectuer la sauvegarde.

IQQX0048E Impossible de supprimer le fichier *nom_fichier* de la collection *nom_collection* du volume de sauvegarde.

Explication :

Le fichier indiqué n'a pas été supprimé du volume de sauvegarde. La sauvegarde n'est pas valide.

Action de l'utilisateur :

Vérifiez que le stockage permanent dispose d'espace disque et que celui-ci est accessible puis tentez de nouveau d'effectuer la sauvegarde.

IQQX0049E Une erreur s'est produite lors du déchiffrement du mot de passe de sauvegarde et de restauration.

Explication :

Le mot de passe fourni pour la sauvegarde ou la restauration n'a pas pu être déchiffré.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Vérifiez que le mot de passe est correct.

IQQX0050E Une erreur s'est produite lors du lancement de la sauvegarde ou de la restauration de la collection *nom_collection*.

Explication :

Une opération de sauvegarde ou de restauration n'a pas pu être lancée en raison d'une erreur de configuration.

Action de l'utilisateur :

Pour plus d'informations, consultez les autres messages associés. Vérifiez que toutes les valeurs de la configuration sont correctes.

IQQX0051E La demande de recherche XML comportait un chemin d'accès contenant uniquement des caractères génériques.

Explication :

Une demande de recherche XML comportait un chemin d'accès contenant uniquement l'astérisque (*) ou des noms d'attributs. Un tel chemin d'accès n'est pas pris en charge.

Action de l'utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête.

IQQX0052E Le demande de recherche XML a appliqué un prédicat à un caractère générique ou à un nom d'attribut.

Explication :

Une demande de recherche XML comportait une comparaison ou une recherche de texte sur un caractère générique ou un attribut.

Action de l'utilisateur :

Reformulez la demande afin d'indiquer une balise ou un nom d'attribut pour chaque prédicat.

IQQX0053E Le demande de recherche XML indiquait un élément en tant qu'enfant d'un attribut.

Explication :

Les attributs XML ne peuvent pas avoir de descendants.

Action de l'utilisateur :

Rédigez de nouveau la requête en évitant d'indiquer des descendants pour les attributs.

Remarques

Notification

Cette documentation a été rédigée pour les produits et services offerts aux Etats-Unis.

Dans d'autres pays, IBM peut ne pas proposer les produits, services ou fonctions dont traite le présent document. Pour plus de détails sur les produits et services actuellement disponibles dans votre zone, rapprochez-vous de votre interlocuteur IBM local. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre produit, programme ou service fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle d'IBM. Il incombe à l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet en cours couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La fourniture du présent document ne vous garantit pas l'octroi d'une licence sur ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères sur deux octets (DBCS) peuvent être obtenues en contactant le Service de la propriété intellectuelle IBM de votre pays ou par demande écrite à l'adresse suivante :

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

L'alinéa suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire au Droit local : LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation à votre égard, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent nous liant.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Cette documentation contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de

vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Marques

Cette rubrique dresse la liste des marques IBM et de certaines marques non IBM.

Pour des informations sur les marques IBM, voir <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Les dispositions suivantes concernent les marques d'autres sociétés :

Adobe, Acrobat, PostScript et toutes les marques incluant Adobe sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium et Pentium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

IBM