



Meddelandereferens

Anmärkning

Innan du använder den här informationen och den produkt som den handlar om bör du läsa informationen i "Anmärkningar" på sidan 53.

Anmärkning om utgåvan

Den här utgåvan är tillämplig på version 8, utgåva 4, modifiering 2 av IBM OmniFind Yahoo! Edition (produktnummer 5724-R21) och alla följande utgåvor och modifierar tills annat anges i nya utgåvor.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. All rights reserved.

Innehåll

ibm.com och andra resurser	1	Analysmeddelanden (IQQP).	37
Lämna synpunkter	1	REST API-meddelanden (IQQR)	41
Kontakta IBM	1	Sökmeddelanden (IQQS)	43
Meddelanden	3	Tjänstemeddelanden (IQQW)	45
Administrationsmeddelanden (IQQA)	5	Sökmeddelanden om ankartext (IQQX)	47
Insamlingsagentmeddelanden (IQQC)	7	Anmärkningarna	53
Databasmeddelanden (IQQD)	15	Anmärkningarna	53
Allmänna meddelanden (IQQG)	19	Varumärken	55
Indexmeddelanden (IQQI).	31		
Migreringsmeddelanden (IQQM)	35		

ibm.com och andra resurser

Produktsupport och dokumentation är tillgängliga från ibm.com.

Support och hjälp

Produktsupport är tillgänglig på webben. Klicka på Support på produktwebbplatsen på adressen:

OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

PDF-publikationer

Du visar PDF-filer genom att använda Adobe Acrobat Reader för ditt operativsystem. Om du inte har Acrobat Reader kan du hämta programmet från Adobes webbplats på adressen <http://www.adobe.com>.

Gå till följande webbplatser för PDF-publikationer:

Produkt	Webbadress
IBM OmniFind Discovery Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&uid=swg27008552
IBM OmniFind Enterprise Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27007911
IBM OmniFind Yahoo! Edition	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&uid=swg27010191

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att hjälpa oss att tillhandahålla korrekt information och högsta möjliga kvalitet.

Skicka in dina synpunkter genom att använda formuläret på adressen https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf.

Kontakta IBM

I USA och Kanada kontaktar du IBMs kundservice på telefonnummer 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Om du vill veta mer om tillgängliga servicealternativ ringer du något av följande nummer:

- I USA: 1-888-426-4343
- I Kanada: 1-800-465-9600

Mer information om hur du kontaktar IBM finns på webbsidan Contact IBM på adressen <http://www.ibm.com/contact/us/>.

Meddelanden

Du kan läsa mer information om meddelandena från sökmotorn, t.ex. en förklaring till varför ett fel kan ha inträffat och hur problemet kan lösas.

Många av sökmotorns meddelanden visas i en rad med andra meddelanden. Exempelvis kanske du ser ett meddelande om att en insamlingsagent inte startar. Orsaken till problemet kan dock vara flera andra problem. I följande kedja av meddelanden innehåller det sista meddelandet grundorsaken till problemet:

IQQA1234E: Dokumentet <http://www.example.org/records/document.pdf> kan inte indexeras.

IQQA1235E: Insamlingsagenten kan inte samla in URL <http://www.example.org/records/>

IQQA1236E: URL <http://www.example.org> är lösenordsskyddad och kan inte samlas in.

Om du vill se mer information om hur du löser problemet, klickar du på det länkade meddelande-IDt (till exempel IQQA1236E) i fönstret Systemloggar i administrationskonsolen.

Administrationsmeddelanden (IQQA)

I administrationsmeddelanden beskrivs allmänna problem som kan inträffa när du använder administrationskonsolen.

IQQA0002E Samlingen "collection_name" kan inte skapas.

Förklaring:

Samlingen kan inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera systemets loggfil för information om varför samlingen inte kunde skapas.

IQQA0010E Du måste ange ett namn på samlingen.

Förklaring:

Fältet för samlingsnamn är tomt.

Användarens åtgärd:

Ange ett namn på samlingen och använd inte något av dessa ogiltiga tecken: \ . / : * ? " < > |

IQQA0011E Samlingsnamnet innehåller ogiltiga tecken.

Förklaring:

Samlingsnamnet innehåller något av följande ogiltiga tecken: \ . / : * ? " < > | #

Användarens åtgärd:

Ange ett giltigt samlingsnamn som inte innehåller några ogiltiga tecken.

IQQA0012E Samlingsnamnet finns redan.

Förklaring:

Det samlingsnamn du angett finns redan.

Användarens åtgärd:

Ange ett annat namn på samlingen.

IQQA0020E Webbadressen är inte en giltig URL. Ange en giltig webbadress (URL), till exempel http://www.example.org.

Förklaring:

Startwebbadressen innehåller ogiltiga tecken.

Användarens åtgärd:

Ange en giltig webbadress som börjar med ett giltigt prefix, som ttp:// eller https://.

IQQA0022E Ange en startwebbadress.

Förklaring:

Listan över start-URL-adresser är tom.

Användarens åtgärd:

Ange minst en URL-adress till den plats där du vill att insamlingsagenten ska starta insamlingen.

IQQA0134E Ett fel inträffade vid kommunikation med angiven värddator: "host_name" och port: "port_number".

Förklaring:

Ett fel inträffade vid kommunikation med angiven värddator: host_name och port_number. Servern kanske är nere eller så har du angett ett felaktigt namn.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att värddatornamnet och porten är giltiga samt att angiven server är uppe och lyssnar på angiven port.

IQQA1803E Samlingen kan inte återskapas. Stoppa sökservern och ta manuellt bort underkatalogen directory_name. När du startar om servern kommer samlingen att återskapas.

Förklaring:

Ett fel inträffade under processen att återskapa indexet.

Användarens åtgärd:

Stoppa sökservern och ta manuellt bort underkatalogen directory_name. När du startar om servern kommer indexet att återskapas.

IQQA2144I Samlingen collection_name är nu standardsamling.

Förklaring:

Den namngivna samlingen är nu standardsamling

Användarens åtgärd:

None.

IQQA2200E Dokumentspårning är inte tillgänglig när sökning är avaktiverad för samlingen.

Förklaring:

Funktionen för dokumentspårning är inte tillgänglig när sökning är avaktiverad för samlingen.

Användarens åtgärd:

Aktivera sökning om du vill använda spårningsfunktionen.

IQQA2201E Det uppstod ett fel vid sökning i sam-

IQQA2202E • IQQA2204E

lingen för dokumentspårning.

Förklaring:

Det uppstod ett fel vid sökning i indexet för dokumentspårning.

Användarens åtgärd:

Korrigera felet och försök att utföra dokumentspårningen igen.

IQQA2202E Det går inte att frigöra resurser för dokumentspårning.

Förklaring:

Det har uppstått ett problem med att frigöra resurser.

Användarens åtgärd:

Det här är ett internt fel som inte kräver någon användaråtgärd.

IQQA2203E Dokumentspårningskoden är ogiltig.

Förklaring:

Ogiltig dokumentspårningskod.

Användarens åtgärd:

Det här är ett internt fel som inte kräver någon användaråtgärd.

IQQA2204E Det går inte att läsa in felinformation från indexet.

Förklaring:

Det går inte att läsa in information om dokumentfel från indexet.

Användarens åtgärd:

Det här är ett internt fel som inte kräver någon användaråtgärd.

Insamlingsagentmeddelanden (IQQC)

I insamlingsagentmeddelanden beskrivs problem som gäller insamling, hantering av insamlingsområden och allmänna insamlingsfunktioner.

IQQC3005I Insamlingsagenten *crawler_name* för *crawlspace_name* har startats i läget *crawl_mode*.

Förklaring:

Insamlingsprocessen för angivet insamlingsområde har startat.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC3006I Insamlingsagenten *crawler_name* för *crawlspace_name* samlar in.

Förklaring:

Insamlingsprocessen för angivet insamlingsområde har redan startat.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC3007I Insamlingsagenten *crawler_name* för *crawlspace_name* har stoppats.

Förklaring:

Insamlingsprocessen för angivet insamlingsområde har stoppats.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC3011E Det går inte att starta schemalagd insamling för insamlingsagenten *crawler_name* för insamlingsområdet *crawlspace_name* med läget *crawl_mode*.

Förklaring:

Den schemalagda insamlingen för angivet insamlingsområde kan inte startas av schemaläggaren. Orsaken är troligen att insamlingsområdet inte finns.

Användarens åtgärd:

Gå till administrationskonsolen och konfigurera insamlingsområdet för den angivna insamlingsagenten.

IQQC3017E Ett I/O-fel inträffade vid inläsning av konfigurationsfilen. Insamlingsagentens konfigurationsfil heter "*crawler_configuration_filename*".

Förklaring:

Ett I/O-fel inträffade när systemet försökte läsa konfigurationsfilen för en insamlingsagent.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att insamlingsagentens konfigurationsfil finns och är läsbar.

IQQC3019E Kan inte skapa någon konfigurationsfil för insamlingsagenten. Insamlingsagentens konfigurationsfil heter "*crawler_configuration_filename*".

Förklaring:

Systemet kan inte skapa någon konfigurationsfil för insamlingsagenten.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att det går att skapa en konfigurationsfil för insamlingsagenten. Kontrollera behörigheterna för katalogen och att det inte finns någon katalog med samma namn.

IQQC3020E En dubblett av konfigurations-ID upptäcktes i insamlingsagentens konfigurationsfil. Det ogiltiga konfigurations-ID:et är "*duplicate_configuration_id*".

Förklaring:

En dubblett av konfigurations-ID upptäcktes i insamlingsagentens konfigurationsfil.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att varje konfiguration har ett unikt konfigurations-ID i insamlingsagentens konfigurationsfil.

IQQC3021E Följande fel inträffade vid inläsning av insamlingsagentens konfiguration: *error_message*

Förklaring:

Ett fel inträffade vid inläsning av insamlingsagentens konfigurationsfil.

Användarens åtgärd:

Se övriga relaterade felmeddelanden för mer information och vidta därefter lämpliga åtgärder.

IQQC3022W Insamlingsagenthanteraren stötte på ett fel vid bygget av nödvändiga parametrar för insamlingstypen *crawler_type*.

Förklaring:

Insamlingsagenthanteraren kunde inte starta någon insamlingsagent för angiven insamlingstyp.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQC3023E Följande fel inträffade när insamlingsagentens konfiguration skulle sparas:
error_message

Förklaring:

Ett fel inträffade när insamlingsagentens konfiguration skulle sparas.

Användarens åtgärd:

Se övriga relaterade felmeddelanden för mer information och vidta därefter lämpliga åtgärder.

IQQC3024E Ett ogiltigt värde upptäcktes i insamlingsagentens konfigurationsfil. Parameterns namn är "*parameter_name*" och värdet är "*parameter_value*".

Förklaring:

Systemet kan inte läsa insamlingsagentens konfigurationsfil på grund av ett ogiltigt värde.

Användarens åtgärd:

Korriger det ogiltiga parametervärdet i insamlingsagentens konfigurationsfil.

IQQC3025W Ett meningslöst värde hittades i insamlingsagentens konfigurationsfil. Namnet på parametern ignoreras. Parameterns namn är "*parameter_name*" och värdet är "*parameter_value*".

Förklaring:

Ett meningslöst parametervärde upptäcktes och kommer att bli ignorerat.

Användarens åtgärd:

Kontrollera insamlingsagentens konfigurationsfil för den angivna parametern och värdet.

IQQC3500E Anslutningen till den interna databasen misslyckades. Databaskatalogen är *database_directory*.

Förklaring:

Systemet kan inte ansluta till den interna databasen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att databaskatalogens överordnade katalog är tillgänglig och skrivbar. Om katalogen redan finns tar du bort den manuellt och startar om insamlingsagenten.

IQQC3510W Insamlingsagenten kortade av dokumentinnehållet eftersom det var större än systemgränsen på *size_limit* byte.
Dokument-ID: *document_ID*.

Förklaring:

En del av dokumentinnehållet kan inte indexeras eftersom dokumentet är för stort.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC3511W Insamlingsagenten kan inte samla in arkivfilen *document_ID*. **Dokument-ID:** *document_ID*.

Förklaring:

Insamlingsagenten kan inte samla in arkivfilen *document_ID* eftersom arkivfilen inte har förväntat format och insamlingsagenten inte kan extrahera den.

Användarens åtgärd:

Verifiera att den fil som angavs av dokument-IDt är korrekt och att det är en typ av arkivfil som hanteras, t.ex. ZIP, TAR eller GZIP. Kontrollera också att filen har korrekt filtillägg.

IQQC3512W Insamlingsagenten kan inte extrahera arkivposten *entry_name* från arkivfilen *document_ID*.

Förklaring:

Insamlingsagenten kan inte samla in arkivfilen *document_ID* eftersom arkivposten *entry_name* har felaktigt format. Insamlingsagenten kan inte extrahera den felaktiga filen från arkivfilen.

Användarens åtgärd:

Verifiera att den fil som angavs av dokument-IDt är korrekt och att det är en typ av arkivfil som hanteras, t.ex. ZIP, TAR eller GZIP. Kontrollera också att filen har korrekt filtillägg.

IQQC3513W Arkivfilen *document_ID* kan inte stängas.

Förklaring:

Insamlingsagenten upptäckte ett fel när den släppte de resurser som används för att bearbeta en arkivfil efter att ha samlat in arkivposten *document_ID*.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den arkivfil som anges med dokument-IDt samlats in korrekt. Arkivfiler som hanteras är av typen ZIP, TAR och GZIP. Du kan kontrollera dokumentets status genom att klicka på Hantera system --> Kontrollera dokumentstatus i administrationskonsolen. Du kan också visa webbplatser som samlats in eller inte samlats in genom att klicka på Insamlingswebbplatser --> Övervaka insamlingsagent.

IQQC3515W ACL-normaliseringen kunde inte göras.
ACL-post: *original_ACL*.

Förklaring:

ACL kommer att bearbetas utan normalisering då den inte kunde normaliseras av angivet insticksprogram för insamlingsagenten.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att ACL-posterna är korrekta i måldatakällan eller att angivet insticksprogram för insamlingsagent normaliserar korrekt.

IQQC3520E Insamlingsagenten *plugin_name* kan inte skapas.

Förklaring:

Systemet kan inte skapa angivet insticksprogram för insamlingsagent.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen för information om felet som inträffade när insticksprogrammet för insamlingsagenten skulle skapas.

IQQC3521E Sökvägen till insticksprogrammet för insamlingsagenten *plugin_directory* hittades inte.

Förklaring:

Systemet kan inte startas korrekt eftersom angiven sökväg till insticksprogrammet saknas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att angiven sökväg finns.

IQQC3522W Insticksprogrammet för insamlingsagenten i *plugin_package* kan inte läsas in.

Förklaring:

Insticksprogrammet för insamlingsagenten i angivet paket kan inte läsas in eftersom det har ett oväntat format.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen för information om felet som inträffade när insticksprogrammet för insamlingsagent skapades.

IQQC3523E Insamlingsagenten fick ett externt felmeddelande: "*external_message*".

Förklaring:

Insamlingsagenten fick ett externt felmeddelande.

Användarens åtgärd:

Kontrollera felmeddelandet och rätta till felet.

IQQC3524E Insamlingsagenten fick ett externt undantag.

Förklaring:

Insamlingsagenten fick ett externt undantag.

Användarens åtgärd:

Kontrollera felmeddelandet och undantaget och rätta till felet.

IQQC3525E Dokumentet *document_ID* hittades inte.

Förklaring:

Dokumentet *document_ID* hittades inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att dokument-ID är korrekt.

IQQC3526E Ett fel inträffade vid uppkoppling till extern server.

Förklaring:

Insamlingsagenten kan inte ansluta till den externa servern.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den externa servern är tillgänglig.

IQQC3528E Insamlingsområdet *crawl_space_id* kan inte tas bort.

Förklaring:

Angivet insamlingsområde *crawl_space_id* kan inte tas bort.

Användarens åtgärd:

Det kan bero på att insamlingsagenten för insamlingsområdet är aktiv. Stoppa insamlingsagenten om den körs och gör sedan ett nytt försök att ta bort insamlingsområdet.

IQQC3529E Insamlingsagenten *crawler_name* kan inte tas bort eftersom insamlingsagenten körs.

Förklaring:

Insamlingsagenten *crawler_name* kan inte tas bort eftersom insamlingsagenten körs.

Användarens åtgärd:

Stoppa insamlingsagenten och försök ta bort den igen.

IQQC3530E Klassökvägen *class_path* är inte giltig.

Förklaring:

Den angivna klassökvägen *class_path* är inte giltig.

Användarens åtgärd:

Ange en giltig klassökväg.

IQQC3531E Klassökvägen *class_path* kan inte läsas in.

Förklaring:

Den angivna klassökvägen *class_path* kan inte läsas in.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den sökväg som identifieras i klassökvägen har läsbehörighet.

IQQC3532E Den användardefinierade klassen *plugin_class_name* för insticksprogrammet för insamlingsagenten kan inte skapas. (Klasssökväg = *plugin_class_path*).

Förklaring:

Den användardefinierade klassen som härrör från klassen CrawlerPlugin kan inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att klassnamnet och klassökvägen har angetts korrekt.

IQQC3533E Fel inträffade i metoden *init()* för klassen CrawlerPlugin: *plugin_classname*.

Förklaring:

Metoden *init()* för den användardefinierade klassen fungerade inte korrekt.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den användardefinierade klassen är angiven korrekt.

IQQC3534E Fel inträffade i metoden *updateDocument()* för klassen CrawlerPlugin: *plugin_classname*.

Förklaring:

Metoden *updateDocument()* för den användardefinierade klassen fungerade inte korrekt.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den användardefinierade klassen är angiven korrekt.

IQQC3535E Fel inträffade i metoden *term()* för klassen CrawlerPlugin: *plugin_classname*.

Förklaring:

Metoden *term()* för den användardefinierade klassen fungerade inte korrekt.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den användardefinierade klassen är angiven korrekt.

IQQC3536E Statusinformationen för insamlade dokument som är lagrade i *directory_path* är inte tillgänglig.

Förklaring:

Systemet har inte tillgång till statusinformationen för insamlade dokument i angiven katalog.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att katalogen är tillgänglig och skrivbar.

IQQC3802E Samlingen *collection_id* finns inte.

Förklaring:

Den angivna samlingen *collection_id* hittades inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att samlingen har skapats. Använd administrationskonsolen om du vill se en lista över alla samlingar.

IQQC3803E Inga säkerhetsdomäner finns från de konfigurerade insamlingsdatakällorna.

Förklaring:

Internt fel. Inga säkerhetsdomäner finns från de konfigurerade insamlingsdatakällorna.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQC3900E Insamlingsområdet *crawl_space_id* finns inte i konfigurationen.

Förklaring:

Angivet insamlingsområde *crawl_space_id* finns.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att insamlingsområdet konfigurerats korrekt.

IQQC3901E Angivet URI *uri* i insamlingsområdet *crawl_space_id* finns inte.

Förklaring:

Angivet URI *uri* i insamlingsområdet *crawl_space_id* finns inte eller så har URI:et inte korrekt format.

Användarens åtgärd:

Kontrollera hur URI:et är definierat i insamlingsagentens konfiguration.

IQQC3902E Det angivna indexet *collection_name* hittades inte.

Förklaring:

Den angivna samlingen hittades inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den angivna samlingen finns. Använd administrationskonsolen om du vill se en lista över samlingar.

IQQC4209E Ett databasfel inträffade. Databas: *database_url*. SQL-KOD: *sql_code*. SQL-STATUS: *sql_state*.

Förklaring:

Ett eller flera fel inträffade när databasen accessades.

Användarens åtgärd:

Mer information finns i loggfilen: *INSTALL_ROOT/log*.

IQQC4502E Filen *file_name* kan inte öppnas. Filen kanske används i ett annat program.

Förklaring:

Filen kanske används i ett annat program. Filen samlades inte in.

Användarens åtgärd:

Stoppa det andra programmet som använder filen som insamlingsagenten försöker att accessa och starta om insamlingsagenten.

IQQC4504E Den tillfälliga filen skapades inte i *temporary_directory*.

Förklaring:

Filsystemets insamlingsagent kan inte skapa den tillfälliga filen som behövs för att samla in från en katalog som har fler än 10 000 filer eller kataloger.

Användarens åtgärd:

Du kanske inte har tillräckligt med diskutrymme. Kontrollera eller öka det lediga diskutrymmet och starta om insamlingsagenten. Starta om insamlingsagenten genom att gå till Panelen och klicka på Starta insamling av filer.

IQQC4505E Den tillfälliga filen *file_name* kan inte läsas in.

Förklaring:

Filsystemets insamlingsagent kan inte skapa den tillfälliga fil som behövs för att samla in från en katalog som har fler än 10 000 filer eller kataloger.

Användarens åtgärd:

Du kanske inte har tillräckligt med diskutrymme. Kontrollera eller öka det lediga diskutrymmet och starta om insamlingsagenten. Starta om insamlingsagenten genom att gå till Panelen och klicka på Starta insamling av filer.

IQQC4506E Den tillfälliga filen *file_name* kan inte lagras.

Förklaring:

Filsystemets insamlingsagent kan inte skriva i den tillfälliga fil som behövs för att samla in från en katalog som har fler än 10 000 filer eller kataloger.

Användarens åtgärd:

Du kanske inte har tillräckligt med diskutrymme. Kontrollera eller öka det lediga diskutrymmet och starta om insamlingsagenten. Starta om insamlingsagenten genom att gå till Panelen och klicka på Starta insamling av filer.

IQQC4513E Windows API *windows_api_name* misslyckades. (Felkod = *error_code*). Orsak: *windows_native_message*.

Förklaring:

Användarvalideringen misslyckades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera Windows-felmeddelandet och undantaget och rätta till felet.

IQQC4514E Filsystemets insamlingsagent kunde inte hämta ACL för *file_name*. (Felkod = *error_code*.) Orsak: *windows_native_message*.

Förklaring:

Filsystemets insamlingsagent kunde inte hämta ACL för en fil eller katalog.

Användarens åtgärd:

Kontrollera Windows-felmeddelandet och undantaget och rätta till felet.

IQQC4515E Filsystemets insamlingsagent kunde inte koppla upp till Windows nätverksmapp *share_folder_name*. (Felkod = *error_code*). Orsak: *windows_native_message*.

Förklaring:

Filsystemets insamlingsagent kunde inte koppla upp till Windows nätverksmapp.

Användarens åtgärd:

Kontrollera Windows-felmeddelandet och undantaget och rätta till felet.

IQQC4516E Datornamnet *computer_name* för användarkontot *user_account* är inte korrekt.

Förklaring:

Datornamnet är inte korrekt.

Användarens åtgärd:

Ange korrekt datornamn *computer_name* för användarkontot *user_account*.

IQQC4806E Insamlingen fick ett felmeddelande om minnesbrist. Prova med att starta om insamlingen från Panelen.

Förklaring:

Insamlingen fick ett felmeddelande om minnesbrist. Du bör dock kunna starta om insamlingsagenten.

Användarens åtgärd:

Starta om webbinsamlingsagenten från Panelen i administrationskonsolen.

IQQC4807E Filen *robots.txt* kan inte hämtas och insamling kan därför inte ske från webbplatsen.

Förklaring:

Webbplatsen kan inte samlas in eftersom insamlingsagenten inte kan hämta filen *robots.txt*.

Användarens åtgärd:

Kontrollera din nätverksanslutning.

IQQC4810E Tabellen *table_name* kan inte öppnas.

Förklaring:

Metadatatabellen i den interna databasen kan inte öppnas.

Användarens åtgärd:

Ta bort alla webbplatser och lägg till dem igen.

IQQC4812E Ett giltigt URL-antal kan inte synkroniseras med databasen.

Förklaring:

URL-antal kan inte synkroniseras. URL-gränsen kommer att sättas till det antal dokument som har samlats in under den här sessionen.

Användarens åtgärd:

Starta om webbinsamlingsagenten.

IQQC4813E Insamlingstråden *thread_ID* avbröts.

Förklaring:

Ett fel gjorde att insamlingstråden avbröts.

Användarens åtgärd:

Starta om webbinsamlingsagenten.

IQQC4814E Innehållet i dokumenten på URL *URL* kan inte indexeras.

Förklaring:

Innehållet i dokumenten kan inte indexeras.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC4815E Systemet hittar inte listan över URL-adresser där insamling ska ske.

Förklaring:

Systemet hittar inte listan över URL-adresser där insamling ska ske.

Användarens åtgärd:

Starta om insamlingsagenten för att göra listan med URL-adresser tillgänglig.

IQQC4903W Ett dokument från *URL* kan inte hämtas.

Förklaring:

Dokumentet kan inte hämtas. Exempel: servern kanske är upptagen just nu.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC4904W HTTP-begäran kan inte genereras.

Förklaring:

HTTP-begäran kan inte genereras.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att användarens förinställningsfilter är korrekt konfigurerad för insamlingsagenten.

IQQC4905W Konfigurationsändringar för *crawler_name* kan inte tillämpas.

Förklaring:

Konfigurationen för insamlingsagenten kan inte uppdateras.

Användarens åtgärd:

Starta om insamlingsagenten så att konfigurationsdata kan läsas in på nytt och tillämpas.

IQQC4910W IP-adressen eller -adresserna för *host_name* kan inte hämtas från DNS-servern.

Förklaring:

IP-adressen kan inte hämtas från DNS-servern. DNS-sökningen misslyckades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att värddnamnet och DNS-konfigurationen för värddatorn är korrekt.

IQQC4911W HTTP-svarshuvudet kan inte analyseras.

Förklaring:

HTTP-svarshuvudet kan inte analyseras. Exempel: en icke-standard HTTP-server returnerade ett ogiltigt huvud eller så svarar inte HTTP-servern korrekt.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC4912W Formulärbaserad HTTP-autentisering för URL *URL* kan inte bearbetas.

Förklaring:

Den formulärbaserade autentiseringsbegäran kan inte bearbetas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att inställningarna för den formulärbaserade autentiseringen är korrekta.

IQQC4914W En ogiltig cookiepost, *cookie_name="cookie_value"*, hittades på URL.

Förklaring:

En webbserver svarade med ogiltig sessionsinformation.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC4917W En ny värnamnspost *rule_definition* kan inte skapas i databasen

Förklaring:

En ogiltig värnamnsregel ignorerades. Funktionen är inte tillgänglig ännu.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att värnamnsregeln är korrekt konfigurerad.

IQQC4918W Filen *robots.txt* för *host_name* kan inte läsas in.

Förklaring:

Filen *robots.txt* kan inte läsas in från databasen. Filen *robots.txt* kommer tillfälligt att förbjudas för alla webbsidor.

Användarens åtgärd:

Försök att läsa in filen *robots.txt* igen och starta om insamlingsagenten.

IQQC4919W Status för webbinsamlingen kanske inte stämmer. Starta om webbinsamlingsagenten.

Förklaring:

Status för webbinsamlingen kanske inte stämmer. Ett fel inträffade när systemet försökt rapportera status för webbinsamlingsagenten.

Användarens åtgärd:

Starta om insamlingsagenten för att återställa status för den.

IQQC4922W Kontexten på *URL* kan inte analyseras.

Förklaring:

Sidans kodning kan inte avgöras. Därför kan inte insamlingsagenten analysera sidan för att extrahera länkar till andra sidor. Meddelandet visas vanligen för binärt innehåll med textsuffix.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC4926W Felsidan kan inte hittas.

Förklaring:

Felsidan kan inte hittas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera configurationen för insamlingsagenten så att den information som angetts för felsidan är korrekt.

IQQC4927W En *SSL*-anslutning till *URL* kan inte göras.

Förklaring:

En *SSL*-anslutning kan inte göras. Meddelandet loggas om webbserverns certifiering är felaktig eller har gått ut.

Användarens åtgärd:

Lägg till certifieringen i Java Virtual Machine (JVM) eller ändra certifieringsläget till SELF eller ALL. Om certifieringen är ogiltig krävs ingen åtgärd.

IQQC4928W Systemet kan inte rader med *SQL_state-ment*.

Förklaring:

Övervakningen är kanske inte korrekt.

Användarens åtgärd:

Starta om insamlingsagenten.

IQQC4935W Ett ogiltigt användarnamn och lösenord angavs för proxyservern *proxy_server:port_number*. De nödvändiga kreditiven är *proxy-authorization_HTTP_response*, som finns i *HTTP-svarshuvudet*.

Förklaring:

Användarnamnet och lösenordet för proxyservern är ogiltiga.

Användarens åtgärd:

Ange ett giltigt användarnamn och lösenord för att accessa proxyservern.

IQQC4936W En del filer i den interna databasen "*database_path*" kan inte tas bort.

Förklaring:

Systemet kan inte ta bort filer i angiven databassökväg.

Användarens åtgärd:

Ta bort filerna manuellt i sökvägen till databasen.

IQQC5002I Databasåtgärden nådde en tidsgräns. *SQL-satsen* är *SQL_statement*.

Förklaring:

En databasåtgärd nådde en tidsgräns. Systemet kan vara för upptaget.

Användarens åtgärd:

Starta om webbinsamlingsagenten.

IQQC5003I En *IP-adress*, *IP_address*, för värnamnet *host_name* tillåts inte eftersom den är utesluten.

Förklaring:

En *IP-adress* för värnamnet förbjuds av en exkluderingsregel.

Användarens åtgärd:

Ange vilka delar av webbplatsen som du vill utesluta och ta bort den webbplats som du vill samla in. Om en webbplats visas i listan över webbplatser som ska uteslutas kommer den inte att samlas in.

IQQC5006I Insamlingsområdet *Web_site_host* togs bort.

Förklaring:

En insamlingsregel gör att webbplatsen har uteslutits.

Användarens åtgärd:

Ange vilka delar av webbplatsen som du vill utesluta och ta bort den webbplats som du vill samla in. Om en webbplats visas i listan över webbplatser som ska uteslutas kommer den inte att samlas in.

IQQC5008I Webbplatsen *source_URL* kan inte dirigeras om till *redirected_URL*.

Förklaring:

Webbplatsen kan inte dirigeras om. Den omdirigerade URL-adressen har fel format.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC5022I En cookieversion som inte hanteras hittades.

Förklaring:

Set-cookie2 är en cookie-version som inte hanteras av insamlingsagenten.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQC8000E Windows säkerhetsprocess kan inte startas. Säkerhetskomponenten kommer inte att vara tillgänglig.

Förklaring:

Windows säkerhetsprocess kan inte startas.

Användarens åtgärd:

Se SystemX.log i loggkatalogen för information om fel som inträffat när Windows säkerhetskomponent skapades.

IQQC8001E Windows säkerhetsprocess har stoppats. Returkoden från processen: *return code of the process*.

Förklaring:

Ett fel inträffade när Windows säkerhetsprocess skapades.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

Databasmeddelanden (IQQD)

Databasmeddelanden beskriver problem som kan inträffa med DB2-sökningar.

IQQD0002E Fel inträffade när ett meddelande serialiserades för samlingen *collection_ID* för åtgärden *action_name*.

Förklaring:

Ett fel inträffade när ett meddelande skulle serialiseras till klienten.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0005E Samlingen *collection_ID* är stängd.

Förklaring:

Samlingen är stängd.

Användarens åtgärd:

Öppna samlingen innan du lägger till dokument i den.

IQQD0006E Samlingen *collection_ID* finns inte.

Förklaring:

Samlingen finns inte.

Användarens åtgärd:

Skapa samlingen innan du försöker använda den.

IQQD0008E Katalogen *directory_path* finns inte.

Förklaring:

Katalogen finns inte.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0009E Filen *file_path* finns inte.

Förklaring:

Angiven fil finns inte.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0020E Frågan är längre än 4096 tecken.

Förklaring:

Servern tog emot en fråga som är större än 4096 tecken.

Användarens åtgärd:

Korta ned frågan så att den innehåller färre än 4096 tecken och kör sedan frågan igen.

IQQD0021E Frågesträngen är NULL.

Förklaring:

Frågesträngen är NULL.

Användarens åtgärd:

Kör frågan med giltiga frågetermer.

IQQD0022E Frågesträngen innehåller enbart mellanslagstecken.

Förklaring:

Frågesträngen innehåller mellanslagstecken men inga sökbara frågetermer.

Användarens åtgärd:

Kör frågan med giltiga frågetermer.

IQQD0023E Ett I/O-fel inträffade vid körningen.

Förklaring:

Ett I/O-fel inträffade vid körningen.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQD0025E Katalogen används redan av servern *server_name*.

Förklaring:

En server använder angiven katalog.

Användarens åtgärd:

Stäng av servern innan du kör konfigurationsverktyget.

IQQD0027E Åtgärdstypen hanteras inte.

Förklaring:

Åtgärdstypen hanteras inte.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0028E Skrivfel inträffade då data skickades till klienten.

Förklaring:

Skrivfel inträffade då data skickades till klienten.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0029E Obligatoriskt kommandoalternativ saknas.

Förklaring:

Obligatoriskt kommandoalternativ för konfigurationsverktyget saknas.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen och ange korrekt kommandoalternativ.

IQQD0030E Det obligatoriska kommandoargumentet *argument* saknas.

Förklaring:

Obligatoriskt kommandoargument saknas.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen och ange korrekt kommandoargument.

IQQD0031E Obligatoriskt argument saknas.

Förklaring:

Obligatoriskt argument saknas.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen och ange korrekt argument.

IQQD0033E Konfigurationsfilen *file_name* kan inte byta namn. Kontrollera att disken eller katalogen inte är full.

Förklaring:

Konfigurationsfilen kan inte byta namn.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att disken eller katalogen inte är full och kör verktyget igen.

IQQD0034E Angiven port används redan.

Förklaring:

Angivet portnummer är inte ledigt.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen och ange en port som inte används.

IQQD0036E En instans av sökservern körs och behöver stängas.

Förklaring:

En instans av sökservern körs och behöver stängas.

Användarens åtgärd:

Stäng av sökservern och kör sedan verktyget igen.

IQQD0037E Högstorlek *size* är ingen giltig JVM-parameter.

Förklaring:

Angiven högstorlek är ingen giltig JVM-parameter.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen med en giltig JVM-parameter för högstorlek.

IQQD0038E Installationskällan *directory_name* är ingen katalog.

Förklaring:

Angiven installationskälla är ingen katalog.

Användarens åtgärd:

Anges en giltig installationskälla och kör verktyget igen.

IQQD0039W Port nummer *port_number* är ogiltig.

Förklaring:

Angivet portnummer är ogiltigt.

Användarens åtgärd:

Anges ett giltigt portnummer och kör verktyget igen.

IQQD0040E Klienten angav fel autentiseringstoken.

Förklaring:

Klienten angav fel autentiseringstoken.

Användarens åtgärd:

Anges rätt autentiseringstoken och försök igen.

IQQD0041E Katalogen *directory_name* kan inte skapas.

Förklaring:

Katalogen kunde inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att disken eller katalogen inte är full och att du har rätt behörighet. Kör sedan verktyget igen.

IQQD0041W Parametern för maxstorlek på dokumentet finns inte i filen *file_name*.

Förklaring:

Parametern för maxstorlek på dokumentet finns inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att parametern för maxstorlek på dokumentet är angiven i filen och kör verktyget igen.

IQQD0047E Undantag vid körning: *error_code*.

Förklaring:

Undantag vid körning inträffade.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen med korrekt parametrar.

IQQD0048E Ogiltigt värde för argument skickades: *argument_value*.

Förklaring:

Ogiltigt värde för argument skickades.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen med giltigt argument.

IQQD0049E Svaret "inte OK" mottogs från servern *server_name*.

Förklaring:

Svaret "inte OK" mottogs från servern.

Användarens åtgärd:

Starta om sökservern och kör verktyget igen.

IQQD0050E Konfigurationshanteraren kunde inte instantieras.

Förklaring:

Konfigurationshanteraren kunde inte instantieras.

Användarens åtgärd:

Kör verktyget igen med giltiga parametrar.

IQQD0052W En tidigare stängningsbegäran pågår.

Förklaring:

En stängningsbegäran startades tidigare och pågår fortfarande.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQD0053E Avstängningsbegäran misslyckades.

Förklaring:

Avstängningsbegäran kunde inte köras.

Användarens åtgärd:

Tvinga JVM-servern att stoppa.

IQQD0054E Ett fel inträffade när värden skulle hämtas från filen *file_path*.

Förklaring:

Värden kunde inte hämtas från filen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den angivna filen finns och inte är skadad.

IQQD0055E Sökservern har stoppats. Den måste startas innan verktyget kan köras.

Förklaring:

Sökservern har stängts och måste startas innan du kan köra verktyget igen.

Användarens åtgärd:

Starta sökservern och kör verktyget igen.

IQQD0056E Ett fel inträffade vid start av servern på porten *port_number*.

Förklaring:

Servern kunde inte startas på den angivna porten.

Användarens åtgärd:

Se till att portnumret inte används.

IQQD0057E Loggnivå *level* är inget giltigt parametervärde.

Förklaring:

Angiven loggnivåparameter är inte giltig.

Användarens åtgärd:

Kör konfigurationsverktyget med en giltig parameter för loggnivå.

IQQD0058I

Förklaring:

NA

Användarens åtgärd:

NA

IQQD0059I

Förklaring:

NA

Användarens åtgärd:

NA

IQQD0060E Nyckelfilen *key_file* finns inte.

Förklaring:

Nyckelfilen finns inte.

Användarens åtgärd:

Generera nyckelfilen och kör verktyget igen.

IQQD0060W Parallella administrationsåtgärder är inte tillåtna på samma samling.

Förklaring:

En föregående administrationsåtgärd pågår.

Användarens åtgärd:

Kör åtgärden när den föregående åtgärden är klar.

IQQD0061E Autentiseringsfilen *authentication_file* finns inte.

Förklaring:

Autentiseringsfilen finns inte.

Användarens åtgärd:

Se till att autentiseringsfilen finns och kör verktyget igen.

IQQD0062E Ingen token finns.

Förklaring:

Token saknas.

Användarens åtgärd:

Generera token med hjälp av konfigurationsverktyget.

IQQD0063I • IQQD0064E

IQQD0063I Textsökningsservern startas.

Förklaring:

Textsökningsservern startas.

Användarens åtgärd:

Ingen

IQQD0064E Ett fel inträffade vid anslutning till servern *server_hostname* på porten *port_number*.

Förklaring:

Servern kunde inte kontaktas på den angivna porten.

Användarens åtgärd:

Se till att servern lyssnar på den angivna adressen.

Allmänna meddelanden (IQQG)

I allmänna meddelanden beskrivs förhållanden och problem som kan inträffa med olika sökmotorkomponenter, bland annat problem som kan inträffa när du använder kommandoradsverktyg för administrationen.

IQQG0003E Du måste använda olika filer för in- och utdata. Ange rätt filer och skicka sedan begäran igen. Indatafil: *input_file* Utdatafil: *output_file*.

Förklaring:

Samma fil används för både in- och utdata; du måste ha olika filer för detta.

Användarens åtgärd:

Skicka om begäran med korrekt in- och utdatafiler.

IQQG0007E Argumentet *argument_value* är inte giltigt.

Förklaring:

En ogiltigt argument användes.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Ange ett giltigt argument och försök igen.

IQQG0008E Argumentet *argument_value* saknas.

Förklaring:

Det saknade argumentet krävs.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Lägg till det saknade argumentet och försök igen.

IQQG0009E Argumentet *argument* har det ogiltiga värdet *argument_value*.

Förklaring:

Argumentvärdet är ogiltigt för det angivna argumentet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Korrigera det ogiltiga argumentvärdet och försök igen.

IQQG0011E Argumentantalet för *actual_value* är ogiltigt. Antal *expected_value* förväntas.

Förklaring:

Antalet angivna argument är ogiltigt.

Användarens åtgärd:

Ange korrekt antal argument och försök igen.

IQQG0012E Verktyget kunde inte skriva över egenskapen *propertyToOverwrite* med värdet *propertyToOverwriteValue* för filen *file*.

Förklaring:

Överskrivningen av egenskapen *propertyToOverwrite* misslyckades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera felet och rätta till det.

IQQG0013E Generering av lagringsplats för krypteringsnyckel under *keystore_path* misslyckades.

Förklaring:

Generering av angiven lagringsplats för krypteringsnyckel misslyckades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera platsen för krypteringsnyckeln.

IQQG0014E Angiven portkombination är ogiltig: *admin_http(admin_http_port)*, *admin_https(admin_https_port)*, *search_http(search_https_port)*, *search_https(search_https_port)*.

Förklaring:

Angiven portkonfiguration är ogiltig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera felet och rätta till det.

IQQG0019I *informational_message*

Förklaring:

Ett externt översatt informationsmeddelande hittades.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0020E *error_message*

Förklaring:

Ett externt översatt felmeddelande hittades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera vilken åtgärd felmeddelandet föreslår för att lösa problemet.

IQQG0024E En servletbegäran [*request*] med

svaret [*servlet_response*] misslyckades.

Förklaring:

Ett fel inträffade i servleten.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQG0026E Det finns ett fel i konfigurationsfilen *file_path*.

Förklaring:

Det är ett fel i filen.

Användarens åtgärd:

Om filen har redigerats återställer du den ursprungliga versionen.

IQQG0028E Ett objekt med namnet *cached_object* finns redan i cachen *cache_name*.

Förklaring:

Det angivna objektet kan inte läggas till i cachen eftersom ett objekt med det namnet redan finns i cachen. Namnen på cachade objekt måste vara unika.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQG0029E Objektet kan inte läggas till i cachen *cache_name* med ett ogiltigt namn på *invalid_value*.

Förklaring:

Objektet kan inte läggas till i cachen eftersom objektet har ett ogiltigt namn.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQG0030E Cacheinläsaren för cachen *cache_name* är NULL. Infogningen av det cachade objektet misslyckades.

Förklaring:

Den tillhandahållna cacheinläsaren är NULL. Ett icke-NULL-värde för cacheinläsaren måste tillhandahållas för cachen.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQG0032E Följande filer i samlingen *collection_name* kunde inte tas bort: \n *file_list*.

Förklaring:

Filerna togs inte bort när samlingen togs bort.

Användarens åtgärd:

Stäng av produkten och ta bort filerna manuellt.

IQQG0037W Samlingen *collection_name* finns inte.

Förklaring:

Samlingsnamnet som du angav finns inte.

Användarens åtgärd:

Ange namnet på en befintlig samling.

IQQG0038E Samlingen *collection_name* finns förut.

Förklaring:

Alla samlingsnamn måste vara unika.

Användarens åtgärd:

Ange ett annat samlingsnamn.

IQQG0039E Installationskatalogen *installation_directory* för sökmotorn finns inte.

Förklaring:

Installationskatalogen för sökmotorn finns inte. Katalogen anges av elementet *installPath* element i den globala konfigurationsfilen (*config.xml*) som skapas när produkten startas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att elementet *installPath* pekar på installationskatalogen.

IQQG0040E Konfigurationskatalogen *config_directory* finns inte.

Förklaring:

Katalogen med namnet *config* anges i elementet *configPath* i den globala konfigurationsfilen (*config.xml*) som skapas när produkten startas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att elementet *configPath* pekar på konfigurationskatalogen. Konfigurationskatalogen måste innehålla en underkatalog med namnet "collections" och en fil med namnet "jetty.xml."

IQQG0041E Installationskatalogen *installation_directory* saknar följande filer: *file_names*.

Förklaring:

Vissa filer saknas i installationskatalogen. Katalogen anges av elementet *installPath* i den globala konfigurationsfilen (*config.xml*) som skapas när produkten startas.

Användarens åtgärd:

Konfigurationen får inte peka på fel katalog. Kontrollera att elementet *installPath* pekar på installationskatalogen.

IQQG0042E Konfigurationskatalogen *config_directory* saknar följande filer: *file_names*.

Förklaring:

Vissa filer saknas i konfigurationskatalogen. Katalogen anges av elementet configPath i den globala konfigurationsfilen (config.xml) som skapas när produkten startas.

Användarens åtgärd:

Konfigurationen får inte peka på fel katalog. Kontrollera att elementet configPath pekar på konfigurationskatalogen. Konfigurationskatalogen måste innehålla en underkatalog med namnet "collections" och en fil med namnet "jetty.xml."

IQQG0045E Den globala konfigurationsfilen *global_configuration_file* finns inte.

Förklaring:

Det angivna globala konfigurationsfilen finns inte.

Användarens åtgärd:

Ange det fullständiga namnet på den globala konfigurationsfilen. Standardfilen är config.xml i konfigurationsunderkatalogen.

IQQG0046I Indexet håller på att bearbeta köade dokument. Det aktuella dokumentantalet är *queued_documents_number*.

Förklaring:

Systemet väntar på att indexet ska bearbeta återstående dokument.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Systemet kommer att stängas av när indexbearbetningen avslutas för köade dokument, eller om ingen bearbetning sker.

IQQG0049I HTTP-lyssnaren stoppas.

Förklaring:

HTTP-lyssnaren stoppas.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0051I Indexbearbetningen håller på att stoppas.

Förklaring:

Indexbearbetningen håller på att stoppas.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0052I Indexbearbetningen har stoppats.

Förklaring:

Indexbearbetningen har stoppats.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0053E Systemet saknar följande fil: *file_path*.

Förklaring:

Systemet saknar en fil som fanns med under installationen.

Användarens åtgärd:

Återställ filen genom att installera om produkten.

IQQG0054W Systemet kan inte skapa den tillfälliga katalogen *temporary_directory*. Standardkatalogen *directory_name* kommer att användas.

Förklaring:

Systemet kan inte skapa den tillfälliga katalogen. Systemet kommer att fortsätta att köra genom att använda den andra angivna katalogen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den tillfälliga katalogen finns och har rätt skrivbehörigheter. Den tillfälliga katalogen specificeras antingen i elementet tempDirectory i den globala konfigurationsfilen (config.xml) eller av systemets tillfälliga katalog om konfigurationselementet inte är specificerat.

IQQG0055E Databuffertcachen togs bort.

Förklaring:

En begäran gjordes om att läsa cachade data som redan tagits bort.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQG0056E Databuffertcachen kan inte läsas.

Förklaring:

En begäran gjordes om att läsa cachedata innan dessa var tillgängliga.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQG0057W Insamlingsområdet som angavs med IDt *crawlspace_ID* finns inte.

Förklaring:

Ett försök gjordes att ta bort ett insamlingsområde som inte finns.

Användarens åtgärd:

Ange ett insamlingsområdes-ID som finns.

IQQG0058E Filen *file_path* för insamlingsområdes-IDt *crawlspace_ID* kan inte tas bort.

Förklaring:

Filen togs inte bort trots att insamlingsområdet togs bort.

Användarens åtgärd:

Stäng av sökmotorn och ta bort filen manuellt.

IQQG0060E Insamlingsområdet kan inte skapas eftersom insamlingsområdes-IDt *crawlspace_ID* redan finns.

Förklaring:

Insamlingsområdes-IDt finns redan.

Användarens åtgärd:

Ange ett annat insamlingsområdes-ID.

IQQG0064E Insamlingsområdet *crawlspace_ID* kan inte uppdateras eftersom det inte finns.

Förklaring:

Insamlingsområdet kan inte uppdateras eftersom det togs bort eller aldrig har funnits.

Användarens åtgärd:

Skapa om insamlingsområdet om det behövs. Du måste definiera om start-URL:erna och eventuella andra användardefinierade regler för insamlingen.

IQQG0065E Samlingen *collection_name* kan inte uppdateras eftersom det inte finns.

Förklaring:

Samlingen kan inte uppdateras eftersom den tagits bort eller aldrig funnits.

Användarens åtgärd:

Skapa om samlingen om det behövs.

IQQG0067W Systeminställningarna kan inte återställas från filen *file_path*.

Förklaring:

Inställningarna kan inte återställas. Inställningarna återställs till sina standardvärden.

Användarens åtgärd:

Återställ inställningarna i administrationskonsolen.

IQQG0069I Webbinsamlingen startades för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Webbinsamlingsagenten startades.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0070I Webbinsamlingen stoppades för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Webbinsamlingsagenten stoppades.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0071W Systemet kan inte spara information som anger om insamling pågår när systemet stängs.

Förklaring:

När systemet stängs av sparas information om insamlingsaktiviteten. Systemet kan inte spara information som anger om insamling pågår när systemet stängs.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. När du startat om systemet kanske de samlingar som samlas in efter omstarten inte överensstämmer med de samlingar som samlades in när systemet stängdes av. Efter omstarten av systemet öppnar du administrationskonsolen och startar eller stoppar insamlingen, beroende på vad som behövs.

IQQG0073E Komponenten kan inte tas bort för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

En begäran gjordes om att komponenten skulle tas bort från samlingen. Komponenten kunde dock inte tas bort.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta om systemet efter att ha löst problemet. När du har startat om systemet kommer alla väntande borttagningar att slutföras.

IQQG0074E Systemet kan inte ta bort följande filer: *file_paths*.

Förklaring:

Systemet kunde inte ta bort filerna.

Användarens åtgärd:

Ta bort de angivna filerna manuellt.

IQQG0075E Samlingen *collection_name* kan inte tömmas.

Förklaring:

Systemet kunde inte tömma samlingen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta om systemet efter att ha löst problemet. Under omstart bearbetas alla väntande tömningar.

IQQG0077E Datakatalogen *file_path* kan inte skapas för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

När en komponent läggs till i en samling måste systemet skapa en datakatalog. Datakatalogen kunde dock inte skapas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Försök igen efter att problemen har lösts.

IQQG0083W Systemet kunde inte ta bort följande filer när samlingen *collection_name* togs bort: *file_paths*.

Förklaring:

Samlingen togs bort men borttagningsåtgärden kan inte ta bort de listade filerna.

Användarens åtgärd:

Ta manuellt bort de filer som är listade i meddelandet.

IQQG0086E Systemet kan inte initiera tjänsten för avisering av felhändelser. Starten av systemet fortsätter men händelseavisering kommer inte att vara tillgänglig i administrationskonsolen.

Förklaring:

Händelsehanteraren kunde inte initieras. Systemet kan köras men händelseaviseringar är inte tillgängliga i administrationskonsolen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta om systemet när du har löst problemet.

IQQG0088I Begäran om avstängning skickas: *URL*.

Förklaring:

Det här meddelandet visar status för avstängningsbegäran.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0089I Avstängningsbegäran skickades med svarskoden *response_code*.

Förklaring:

Avstängningsbegäran skickades. Normal svarskod är 200.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0090E Avstängningsbegäran misslyckades.

Förklaring:

Avstängningsbegäran misslyckades. Servern är kanske inte igång på den angivna porten eller så har den redan stoppats. En anslutning som avvisas innebär att servern inte körs på den angivna porten.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQG0091I Systemspårning startas. Spårningsfilerna finns i katalogen *directory_name*.

Förklaring:

Spårningen startade och skriver till den katalog som anges i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0092W Systemet tog emot ett felmeddelande när insamlingen stoppades under avstängningen.

Förklaring:

När insamlingstjänsten stoppades inträffade ett fel.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Avstängningen av systemet kommer att fortsätta.

IQQG0103E Katalognamnet *directory_name* innehåller ett ogiltigt tecken, *invalid_character*.

Förklaring:

Filsystemet kan inte skapa en katalog som innehåller det angivna tecknet.

Användarens åtgärd:

Ange ett namn som inte innehåller det ogiltiga tecknet.

IQQG0104E Katalognamnet *directory_name* är inte giltigt.

Förklaring:

Filsystemet kan inte skapa en katalog med det angivna namnet.

Användarens åtgärd:

Ange en giltig katalog för operativsystemet.

IQQG0105E Katalogen *directory_name* kan inte skapas.

Förklaring:

Filsystemet kan inte skapa en katalog med det angivna namnet.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att filsystemet har tillräckligt med diskutrymme. Du kan också ange ett annat namn.

IQQG0107E Krypteringsnyckeln *file_path* kunde inte läsas in.

Förklaring:

Krypteringsnyckeln kunde inte läsas in från den angivna filen.

Användarens åtgärd:

Om krypteringsnyckelfilen ändrats återställer du den ursprungliga filen. En ny krypteringsnyckel kan genere-

ras genom att du tar bort filen, men alla lösenord som eventuellt sparats kan inte avkrypteras.

IQQG0112I Samlingen *collection_name* är definierad för *web_site_name* or *file_directory*.

Förklaring:

Samlingen har definierats.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0113E Det ursprungliga lösenordet matchar inte det befintliga.

Förklaring:

Försöket att ändra lösenordet misslyckades eftersom det angivna ursprungliga lösenordet och det befintliga inte stämde överens. Observera att lösenorden är skiftlägeskänsliga.

Användarens åtgärd:

Korrigera lösenordet och skicka om begäran.

IQQG0114E Åtgärden kan inte slutföras eftersom systemet håller på att stängas av.

Förklaring:

Åtgärden misslyckades eftersom systemet bearbetar en avstängningsbegäran.

Användarens åtgärd:

Försök åtgärden igen efter att systemet startat om.

IQQG0115E Starten misslyckades på grund av att porten *port_number* redan används. Kontrollera om någon annan förekomst av produkten redan körs eller om någon annan process använder porten. Om du vill använda en annan port ändrar du egenskapen "Port" i konfigurationsfilen *configuration_file*.

Förklaring:

Systemet kan inte starta eftersom det inte kan använda den port som är given i konfigurationsfilen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att porten är tillgänglig. Du kan använda en annan port genom att ändra portegenskapen i den angivna konfigurationsfilen.

IQQG0116E Det totala antalet indexerade dokument, *number_of_documents*, överskrider gränsen för tillåtet antal dokument, *number_of_documents_limit*.

Förklaring:

Licensavtalet för produkten tillåter indexering av ett fördefinierat antal dokument.

Användarens åtgärd:

Ta bort vissa poster från webbplatserna eller katalogerna där dokument samlas in.

IQQG0118I Cachen för samlingen *collection_name* har skapats.

Förklaring:

Cacheskapandet för den angivna samlingen slutfördes.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0119E Följande filer kunde inte tas bort: \n *file_list*.

Förklaring:

Filerna kunde inte tas bort.

Användarens åtgärd:

Stäng av produkten och ta bort filerna manuellt.

IQQG0120E Konfigurationen som anges i *configuration_file* används redan av en server som är igång.

Förklaring:

Servern kunde inte startas eftersom det finns en annan server som använder samma konfigurationsfiler. Varje förekomst av servern måste ha en egen uppsättning konfigurationsfiler.

Användarens åtgärd:

Stoppa den förekomst som är igång innan du startar om en annan förekomst med samma konfigurationsfiler.

IQQG0122E Servern kunde inte startas med kommandot *command_string*.

Förklaring:

Systemet startades inte efter att det angivna kommandot utfärdats.

Användarens åtgärd:

Kontrollera i loggfilen om det finns mer information om felet. Om filen inte finns provar du med att köra kommandot från kommandoraden för att se om några felmeddelanden skickas av Java Virtual Machine (JVM).

IQQG0123E Administrationskonsolen startar.

Förklaring:

Systemet försöker öppna en webbläsare för att accessa administrationskonsolen.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0124E **Servern kör. Gå till `http://localhost:port_number/admin` för att komma åt administrationskonsolen.**

Förklaring:

Ett försök gjordes att starta systemet trots att det redan var igång. Öppna administrationskonsolen där du kan accessa systemet.

Användarens åtgärd:

Gå till den angivna adressen i en webbläsare för att administrera systemet.

IQQG0125E **Ett fel inträffade under systemstarten. Se `log_file` för mer information.**

Förklaring:

Systemet kunde inte startas.

Användarens åtgärd:

Se efter i den angivna loggfilen om det finns mer information om felet.

IQQG0126E **Systemet har stängts av.**

Förklaring:

Systemet har stoppats.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0127E *product_name* **körs inte.**

Förklaring:

Ett försök gjordes att stoppa *product_name*, men systemet var inte igång.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0128E **Miljövariabeln `LD_ASSUME_KERNEL` är inställd, vilket kan orsaka problem vid körning av *product_name*. Inget värde ska definieras för variabeln.**

Förklaring:

product_name startades på ett Linux-system med miljövariabeln `LD_ASSUME_KERNEL` inställd, vilket kan orsaka problem.

Användarens åtgärd:

Ta bort värdet för variabeln och starta om *product_name* för att undvika eventuella problem.

IQQG0130I **Skickar begäran, *action*, för insamlingsagent, *crawler_type*, till: *destination***

Förklaring:

Den angivna begäran skickas till IBM OmniFind Yahoo! Edition.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0133E **Status: begäran om *action crawler_type* misslyckades med följande fel: *error_message***

Förklaring:

Den begäran som skickades till servern genererade de angivna felen.

Användarens åtgärd:

Vidta lämpliga åtgärder enligt felmeddelandena.

IQQG0134I **Status: begäran *action crawler_type* har slutförts.**

Förklaring:

Servern bearbetade insamlingsbegäran.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQG0139E **En fil kunde inte skapas i den tillfälliga katalogen *directory*. Kontrollera att programmet kan skapa filer i den katalogen.**

Förklaring:

Servern kunde inte skapa en fil i katalogen som angavs som katalog för tillfälliga filer.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att servern har behörighet att skapa filer i den katalogen och att disken inte är full.

IQQG0140E **Systemet kunde inte läsa in konfigurationsfilen *configuration file*.**

Förklaring:

Systemet kunde inte läsa in den konfigurationsfil som krävs. Filen kanske inte finns eller är skadad.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns fler meddelanden om detta fel i loggfilen för installationen.

IQQG0141E **Konfigurationsnyckeln *configuration_key* för komponenten *component_id* har ett värde som inte är booleskt: *value*.**

Förklaring:

Konfigurationsnyckeln förväntades vara ett booleskt värde men var inte det.

Användarens åtgärd:

Se till att konfigurationsnyckeln har ett giltigt booleskt värde. Giltiga booleska värden är "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off", "0".

IQQG0142E **Konfigurationsnyckeln *configuration_key* för komponenten *component_id* har ett värde som inte är ett heltal: *value*.**

Förklaring:

Konfigurationsnyckeln förväntades vara ett heltal men hade ett icke-heltalsvärde.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att konfigurationsnyckeln har ett giltigt heltalsvärde.

IQQG0143E Ett fel inträffade när underordnade processer initierades.

Förklaring:

Ett fel inträffade när underordnade processer initierades av systemet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

IQQG0144E Inga delade underordnade processer är tillgängliga i systemet.

Förklaring:

Ett försök gjordes att hämta en delad underordnad process, men det finns inga tillgängliga.

Användarens åtgärd:

Systemet kan vara för upptaget. Starta om systemet.

IQQG0145E Ett fel inträffade när en ny underordnad process skulle skapas.

Förklaring:

Ett fel inträffade när en ny underordnad process skulle skapas i systemet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

IQQG0146E Den underordnade processen har stoppats med följande returkod: *process_return_code*.

Förklaring:

Ett fel inträffade när en ny underordnad process skulle skapas i systemet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

IQQG0147E Ett fel inträffade vid kommunikation med en underordnad process.

Förklaring:

Ett fel inträffade vid kommunikation med en underordnad process i systemet. Exempel: servern kanske är upptagen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

IQQG0148E En underordnad process i systemet hamnade i ett oväntat tillstånd: *process_state*.

Förklaring:

En underprocess i systemet hamnade i ett oväntat tillstånd. Exempel: servern kanske är upptagen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Starta sedan om systemet.

IQQG0149E Systemet kan inte skapa katalogen *directory_name*.

Förklaring:

Systemet kan inte skapa den angivna katalogen. Katalogen angavs i en konfigurationsfil.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information. Se till att programmet har behörighet att skapa kataloger och att disken inte är full.

IQQG0150E Systemet kunde inte avgöra vilken release som är installerad. Det konfigurationselement som saknas är "*configuration_key*".

Förklaring:

Systemet kan inte tolka konfigurationselementet "release" för att avgöra typen av release.

Användarens åtgärd:

Se till att konfigurationsnyckeln har ett giltigt värde i egenskapsfilen. Den standardfil som systemet läser är configPath/releaseinfo/release.properties. Kontrollera att filen är läsbar och inte är skadad.

IQQG0151E Systemet är konfigurerat med den ogiltiga utgåvetypen "*release_type*".

Förklaring:

Systemet är konfigurerat med ett värde för utgåveelementet som inte är giltigt.

Användarens åtgärd:

Se till att utgåveelementet har ett giltigt värde i egenskapsfilen. Den standardfil som systemet läser är configPath/releaseinfo/release.properties. Kontrollera att filen inte är skadad.

IQQG0152E Datafilen *file_path* finns inte.

Förklaring:

Filen som buffrar dokumentets data på disk finns inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera filnamnet och att filen inte är skrivskyddad.

IQQG0153E Dokumentet *document_uri* ignorerades.

Förklaring:

Dokumentet ignorerades när systemet startades om.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information. Dokumentet måste samlas in på nytt. Ändra dokumentet så att det samlas in vid nästa insamling.

IQQG0154E Dokumentkän kunde inte sparas i filen *file_path*. Följande dokument måste samlas in på nytt: *document_list*

Förklaring:

Dokumentkän kunde inte sparas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information. Dokumentlistan i meddelandet måste samlas in på nytt. Ändra dokumenten så att du får med alla som insamlingsagenten ska samla in under nästa insamling.

IQQG0155E Dokumentkän kunde inte läsas in från filen *file_path*.

Förklaring:

Dokumentkän kunde inte återställas från disken.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information. Dokumenten i kön tas bort och systemet startar med en tom kö.

IQQG0156E Samlingen *collection_name* är inte tillgänglig eftersom den har status *state*.

Förklaring:

Samlingen kan inte returneras eftersom den har angivna status.

Användarens åtgärd:

Vänta på att den aktuella aktiviteten ska avslutas och prova igen.

IQQG0163W Vid förra avstängningen avslutade Windows Services servern innan avstängningen var slutförd.

Förklaring:

Servern kunde inte slutföra avstängningen på den tid som tilläts av Windows Services.

Användarens åtgärd:

Öka mängden tid som Windows tillåter för avstängning av tjänster. Det gör du genom att öka värdet i registernyckeln

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

.

IQQG0164W Windows Services tillåter *Windows_Services_shutdown_time* millisekunder för avstängning, men servern behöver *estimated_shutdown_time* millisekunder.

Förklaring:

Den tid som Windows Services medger för programavstängning är för kort.

Användarens åtgärd:

Öka mängden tid som Windows tillåter för avstängning av tjänster. Det gör du genom att öka värdet i registernyckeln

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

.

IQQG0165E Ändring av namnet på samlingen *collection_name* misslyckades.

Förklaring:

Samlingen kunde inte ges nytt namn på grund av ett fel.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQG0166E Objektet *existing_name* kunde inte byta namn till *new_name*.

Förklaring:

Objektet kan inte byta namn.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att inget program använder katalogen och att filen inte är öppen.

IQQG0167E Konfigurationsnyckeln *configuration_key* för komponenten *component_id* har ett värde som inte är av datatypen *long*: *value*.

Förklaring:

Konfigurationsnyckeln förväntades vara av typen Long men hade ett icke-longvärde.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att konfigurationsnyckeln har ett giltigt long-värde.

IQQG0169E Ett försök att uppdatera konfigurationsfilen *file_path* misslyckades innan ändringarna kunde tillämpas.

Förklaring:

För att bevara integriteten hos konfigurationsfilerna skriver systemet uppdateringar till en temporär plats innan ändringarna träder i kraft. Ett fel inträffade innan konfigurationsfilsuppdateringarna kunde tillämpas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att inget program använder filen och att den inte är öppen.

IQQG0170E Samlingen *collection_name* kunde inte uppdateras eftersom den uppdaterades efter att kopian av konfigurationen hämtats.

Förklaring:

Samlingen kan inte uppdateras eftersom någon annan åtgärd uppdaterade konfigurationsfilen efter det att denna version av konfigurationen hämtades.

Användarens åtgärd:

Hämta konfigurationen och utför ändringarna igen.

IQQG0171E Utbyggnadsklassen för dokumentrör stötte på ett fel under bearbetningen av samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Utbyggnadsklassen för dokumentrör stötte på ett fel.

Användarens åtgärd:

Se bifogad spårningsstack och korrigera felet.

IQQG0172E Systemet kan inte skapa filen *file_name*.

Förklaring:

Systemet kan inte skapa den angivna filen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information. Se till att programmet har behörighet att skapa filer och att hårddisken inte är full.

IQQG0173E Systemet kan inte låsa filen *file_name*.

Förklaring:

Systemet kan inte låsa den angivna filen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta felmeddelanden om du vill ha mer information.

IQQG0175I För att utnyttja nya funktioner i OmniFind Yahoo! Edition måste du göra en ny insamling av alla tidigare insamlade dokument. Klicka på Samlingar och starta en ny fullständig insamling för varje insamlingsagent.

Förklaring:

Data i systemet behöver indexeras om för att aktivera nya funktioner i den här utgåvan.

Användarens åtgärd:

Gå till fliken Samlingar i administrationskonsolen och starta en ny fullständig insamling för berörda insamlingsagenter. Om du har skickat dokument med programmerings-API, måste dessa dokument också skickas om.

IQQG0176I En ändring av konfigurationen för samlingen *collection_name* kräver att tidigare insamlade dokument samlas in på nytt. Bestäm vilken källa som ändrats och starta en fullständig ny insamling med lämplig insamlingsagent.

Förklaring:

Systemet behövde indexera om data därför att samlingsstrukturen hade ändrats.

Användarens åtgärd:

Gå till sidan Samlingar i administrationskonsolen i administrationskonsolen och starta en fullständig ny insamling med lämpliga insamlingsagenter. Om du har skickat dokument med programmerings-APIt måste dessa dokument också skickas om.

IQQG0177E Språksträngen *locale_string* är inte giltig.

Förklaring:

Strängen med språkställning är inte giltig.

Användarens åtgärd:

Ange en giltig språksträng på fem tecken.

IQQG0178E Ett databasfel inträffade: *external_error_msg*.

Förklaring:

Det har inträffat ett databasfel.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information om hur du ska åtgärda det.

IQQG0179E Det går inte att läsa in databasdrivrutinen *driver_package_name*.

Förklaring:

Det inträffade ett fel vid inläsningen av databasdrivrutinen

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information om hur du ska åtgärda det.

IQQG0180E Det går inte att få en databasanslutning till databasen *database_name*.

Förklaring:

Försöket att få en anslutning till databasen misslyckades.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information om hur du ska åtgärda felet.

IQQG0181E Det gick inte att köra SQL-strömmen *sql_input* med anslutningen *db_connection*.

Förklaring:

Ett försök att skapa den angivna databasen från ddl misslyckades.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information om hur du ska åtgärda felet.

IQQG0182E Det gick inte att läsa SQL från indatafilen *sql_file_name*.

Förklaring:

Försöket att läsa SQL misslyckades.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information om hur du ska åtgärda felet.

IQQG0183E Noden för *node_name* på porten *port* finns redan.

Förklaring:

Det finns redan en nod med samma namn och port.

Användarens åtgärd:

Ange ett annat namn eller en annan port.

IQQG0184E Noden för *node_name* på porten *port* finns inte.

Förklaring:

Noden finns inte för det namn och den port du angav.

Användarens åtgärd:

Ange namnet på en befintlig nod.

IQQG0185E Användarnamnet eller lösenordet för noden *node_name* på porten *port* stämmer inte.

Förklaring:

Användarnamnet och/eller lösenordet för den angivna noden stämmer inte.

Användarens åtgärd:

Ange korrekt användarnamn och lösenord.

IQQG0186E HTTP-begäran till noden *node_name* på porten *port* tog emot den oförutsedda svaretskoden *response_code*.

Förklaring:

En begäran gjordes till en fjärrnod och en oförutsedd svarskod returnerades.

Användarens åtgärd:

Se efter i felloggen på fjärrnoden om du vill veta om det finns några relaterade fel. Om felet kvarstår startar du om fjärrnoden.

IQQG0187E Servern kunde inte ansluta till noden *node_name* på porten *port*. Värddnamnet och/eller porten kan vara fel.

Förklaring:

Servern kunde inte ansluta till noden på den angivna porten.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att värddnamnet och porten stämmer och att servern är uppe. Försök i så fall med att avaktivera eventuella brandväggar och gör sedan ett nytt försök.

IQQG0188W Servern kunde inte återaktivera noden *node_name* på porten *port*. Den behöver startas om manuellt från administrationskonsolen.

Förklaring:

Servern kunde inte återaktivera noden under omstarten av systemet.

Användarens åtgärd:

Återaktivera noden manuellt i administrationskonsolen.

Indexmeddelanden (IQQI)

I indexmeddelanden beskrivs problem i samband med byggandet och administration av index.

IQQI0008E Dokumentet *document_URL* kan inte infogas.

Förklaring:

Dokumentet väntade på att bli infogad i dokumentkön. Processen avbröts dock av en systemhändelse.

Användarens åtgärd:

Skicka om dokumentet.

IQQI0010E Dokumentet med URL-adressen *document_URL* kan inte skapas på grund av ett fel.

Förklaring:

Dokumentet kan inte skapas på grund av ett internt fel.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQI0011E Dokumentet kan inte bearbetas eftersom systemet håller på att stängas av.

Förklaring:

Dokumentet kan inte bearbetas eftersom systemet håller på att stängas av.

Användarens åtgärd:

Försök utföra åtgärden igen efter att systemet startat om.

IQQI0012W Värdet för bearbetningsintervallet för ankartexten är inte ett tal. Standardvärdet kommer att användas i stället.

Förklaring:

Standardkonfigurationen för bearbetningsintervallet för ankartext är inte ett tal. Standardvärdet kommer att användas i stället.

Användarens åtgärd:

Kontrollera värdet `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis` i filen `anchorText.properties.xml`.

IQQI0013E Indexfilerna för samlingen *collection_name* kan inte stängas.

Förklaring:

Indexfilerna kan inte stängas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQI0014E Dokumenten kan inte bearbetas för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Dokumentet kan inte bearbetas för samlingen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQI0016W Standardvärdet för *attribute_value* i filen *file_name* för samlingen *collection_name* kan inte användas.

Förklaring:

Angivet attributvärde kan inte användas.

Användarens åtgärd:

Uppdatera inställningen till ett giltigt värde.

IQQI0017W Dokument kan inte tas bort från indexet för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Systemet påträffade ett fel vid borttagningen av dokument från indexet eftersom samtliga regler för insamling på webbplatser eller datakällor togs bort. Systemet försökte ta bort alla dokument från insamlingsagenten istället för att ta bort dem ett i taget.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQI0018I Systemet kan inte hämta statistikinformation för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Systemet påträffade ett fel vid försök att hämta statistikinformation för samlingen.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs eftersom felet vid statistikinsamlingen inte påverkar normal drift.

IQQI0019E Systemet stötte på ett fel vid indexeringen av dokumenten.

Förklaring:

Dokumentet kan inte indexeras.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0020E Försöket att lägga till dokumentkategorin *category_name* misslyckades. Orsak: *reason*.

Förklaring:

Kategorin kunde inte läggas till eftersom ett I/O-fel inträffade.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om disken är full och om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0021E Hämtningen av kategoriordningstalet *ordinal_hash* för flera egenskaper misslyckades. Orsak: *reason*.

Förklaring:

Intern taxonomiinformation för flera egenskaper är inte tillgänglig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0022E Inläsningen av kategoriinformation för flera egenskaper från *path_to_index* misslyckades. Orsak: *reason*.

Förklaring:

Intern taxonomiinformation för flera egenskaper kunde inte läsas in.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0023E Ett OrdinalPath-värde får endast innehålla icke-negativa tal.

Förklaring:

Ett internt fel inträffade.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQI0024E En viktig fil saknas i taxonomiindex: *path_and_filename*.

Förklaring:

En kritisk taxonomifil, *path_and_filename*, saknas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen stämmer och att indexet har byggts. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0025E Metadata för taxonomiindexfilen *file* är skadade. (*read_metadata* finns, men ska vara *valid_metadata*.)

Förklaring:

Indexfilen *file* finns inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen stämmer och att indexet har byggts. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0026E Taxonomiindexkatalogen *index_directory* saknas.

Förklaring:

Taxonomiindexkatalogen *index_directory* finns inte.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen stämmer och att indexet har byggts. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0027E Ett internt fel i taxonomiindex inträffade: *error*.

Förklaring:

Ett oväntat fel inträffade.

Användarens åtgärd:

Kontakta IBM Software Support.

IQQI0028E Taxonomiindex kunde inte öppna en väsentlig fil: *path_and_filename*.

Förklaring:

En kritisk taxonomifil saknas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen stämmer och att indexet har byggts minst en gång. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0029E Taxonomiindexet kan inte läsa avgränsaren från en intern etikett till kategori-ID-filen.

Förklaring:

En kritisk taxonomifil är skadad eller så är filsystemet fullt och kan inte skrivas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen stämmer och att indexet har byggts minst en gång. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0030E Taxonomiindex kunde inte kopiera den nya generationskatalogen *gen_path*.

Förklaring:

Taxonomiindex kopierades inte till den nya generationskatalogen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen. I Windows behöver du kontrollera att det inte finns några åtkomstproblem som öppna filer i den nya katalogen.

IQQI0031E Kopieringsfunktionen i taxonomiindex saknar en väsentlig fil: *path_and_filename*.

Förklaring:

En kritisk taxonomifil, *path_and_filename*, saknas vid kopiering till den nya generationskatalogen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att sökvägen är rätt och finns i systemet.#
Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0032E Ett I/O-fel inträffade när kategorin *category_label* skulle läggas till i taxonomiindex. Orsak: *I/O Exception string*.

Förklaring:

Följande I/O-fel inträffade när en ny kategori skulle läggas till i taxonomiindex: *I/O Exception string*.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0033E Ett I/O-fel inträffade när taxonomiindex skulle stängas. Orsak: *I/O Exception string*.

Förklaring:

Ett I/O-fel inträffade när taxonomiindex skulle stängas. Problemet kan inträffa om det finns problem med disken eller maskinvaran, eller om disken är full.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om disken är full. Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0034E Initieringen av ett nytt indexbygge från cache misslyckades för samlingen *Collection name*.

Förklaring:

Ett fel inträffade vid initieringen av ett indexombygge från cache.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0035E Cachen för insamlingen *Collection name* är inte aktiverad.

Förklaring:

Vid initieringen av ett indexbygge från cache upptäcktes att cache inte är aktiverad för samlingen.

Användarens åtgärd:

Starta en tvingad omsamling i stället för att bygga om indexet från cache.

IQQI0036E Cache för samlingen *Collection name* är inte aktiverad.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache gick det inte att öppna cachen för läsning.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0037E Cache för samlingen *Collection name* kan inte läsas.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache gick det inte att läsa ett dokument från cache.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0038E Cashedokumentet för URI *Document URI* innehåller inte metadata.

Förklaring:

Vid initieringen av ett indexbygge från cache upptäcktes att minst ett dokument i cache inte innehåller metadata. Den troligaste orsaken till detta är att samlingen skapades med en tidigare version av OmniFind inte migrerades.

Användarens åtgärd:

Starta en tvingad omsamling i stället för att bygga om indexet från cache.

IQQI0039E Ombyggsmarkeringen kan inte infogas i indexet.

Förklaring:

Ombyggsmarkeringen kunde inte infogas i indexet när ett indexbygge skulle startas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0040E Ombyggsmarkeringen kan inte tas bort från indexet.

Förklaring:

Ombyggsmarkeringen kunde inte tas bort från indexet efter att ett indexbygge avslutats.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQI0041E Det nya indexbygget från cache för samlingen *Collection name* misslyckades.

Förklaring:

Ett fel inträffade vid avslutandet av ett indexombygge från cache.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0042E Dokumentet med nummer *Document number* kan inte läsas från textindexet.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache kunde ett dokument inte läsas från textindexet.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0043E Dokumentet med URI *Document URI* kan inte läsas från cache.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache gick det inte att läsa ett dokument från cache.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0044E Dokumentet med URI *Document URI* finns inte i cache.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache hittades ett dokument som inte finns i cache.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQI0045E Index för samlingen *Collection name* är inte aktiverat.

Förklaring:

När indexet skulle byggas om från cache gick det inte att öppna textindexet för läsning.

Användarens åtgärd:

Kontrollera om det finns några allvarliga fel i systemloggen.

IQQI0046E Det nya indexbygget från cache för samlingen *Collection name* misslyckades.

Förklaring:

Ett fel inträffade när indexet skulle byggas om från cache.

Användarens åtgärd:

Starta en tvingad ominsamling i stället för att bygga om indexet från cache.

IQQI0047I Det nya indexbygget från cache för samlingen *Collection name* slutfördes.

Förklaring:

Ombyggnaden av index från cache är klar.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQI0049E Det går inte att släppa ett lås för samlingen *Collection name*

Förklaring:

Det här är ett rent internt fel. Om felet inträffar tyder det på ett allvarligt fel i programkoden

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs eftersom produkten redan misslyckats.

IQQI0050E Det går inte att få ett lås för samlingen *Collection name*

Förklaring:

Det här är ett rent internt fel. Om felet inträffar tyder det på ett allvarligt fel i programkoden

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs eftersom produkten redan misslyckats.

IQQI0051E Fältnamnet *field name* i dokumentet *Document URI* innehåller ett fältvärde som är större än *field value maximum length*. Fältvärdet börjar med : *field value*

Förklaring:

Under egenskapsbearbetning innehöll fältet *field name* i dokumentet *Document URI* ett fältvärde som var för långt, med början i *field value*.# Den maximala längden för ett fältvärde är *field value maximum length*.#

Användarens åtgärd:

Kontrollera *field name* i *Document URI* och bestäm om värdet är korrekt.

Migreringsmeddelanden (IQQM)

I migreringsmeddelanden får du riktlinjer och felsökningsinformation om migrering och uppgradering.

IQQM0001I Migreringen av konfigurationen i *configuration_file* startar.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen startade.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQM0004E Uppgraderingsprocessen kunde inte slutföra en uppgraderingsåtgärd.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen kunde inte slutföra en uppgraderingsåtgärd och fortsatte med nästa åtgärd. Uppgraderingsprogrammet migrerade så mycket data som möjligt.

Användarens åtgärd:

Se migration.0.log i katalogen INSTALL_ROOT/log och rätta till felet. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0007E Konfigurationsfilen *configuration_file* används redan.

Förklaring:

Uppgraderingsprogrammet kunde inte startas eftersom konfigurationsfilen används även av annan process.

Användarens åtgärd:

Stoppa den förekomst av sökmotorn som är igång innan du startar om uppgraderingsprogrammet.

IQQM0008E Ett fel påträffades under starten av uppgraderingsprocessen för konfigurationen *configuration_file* och loggning till *log_path*. Se efter att konfigurationsfilen är giltig och att loggsökvägen är en skrivbar katalog med ledigt utrymme.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen påträffade ett fel när den försökte starta.

Användarens åtgärd:

Se till att konfigurationsfilen är giltig och att loggsökvägen är en skrivbar katalog med ledigt utrymme.

IQQM0010E Uppgraderingsprogrammet kan inte migrera filen *file_name*.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen kunde inte migrera en fil. Uppgraderingsprogrammet kommer att fortsätta med nästa uppgift.

Användarens åtgärd:

Se migration.0.log i katalogen INSTALL_ROOT/log och rätta till felet. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0011E Uppgraderingsprogrammet avslutades inte korrekt. Se migreringsloggen *log_directory* för mer information.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen avslutades efter att ha migrerat så mycket data som möjligt.

Användarens åtgärd:

Kontrollera migreringsloggen i den angivna loggkatalogen och rätta till eventuella fel. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0012E Uppgraderingsprogrammet avslutades inte korrekt.

Förklaring:

Uppgraderingsprocessen avslutades efter att ha migrerat så mycket data som möjligt.

Användarens åtgärd:

Se migration.0.log i katalogen INSTALL_ROOT/log och rätta till felet. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0016E Katalogen *directory_name* kan inte skapas.

Förklaring:

Uppgraderingsprogrammet kan inte skapa katalogen.

Användarens åtgärd:

Skapa katalogen manuellt. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

IQQM0017E Filen *source_file_name* kunde inte flyttas till *target_file_name*.

Förklaring:

Uppgraderingsprogrammet kunde inte flytta källfilen till målplatsen.

IQQM0017E

Användarens åtgärd:

Flytta filen manuellt till målplatsen. Du kan sedan köra uppgraderingsverktyget på nytt, det vill säga migrate.bat eller migrate.sh i katalogen INSTALL_ROOT/bin.

Analysmeddelanden (IQQP)

I analysmeddelanden beskrivs problem som kan inträffa när dokument analyseras och tokenelementanalyseras.

IQQP0001E Den körbara filen till analyskomponenten som anges av *parser_component* saknas. Analyskomponenten kommer inte att vara tillgänglig.

Förklaring:

Systemet kan inte hitta analyskomponenten.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att analyskomponentens körbara fil finns i den sökväg som anges i meddelandet. Kontrollera behörigheterna till filen och katalogen och se till att filen är tillgänglig med IDt som kör programmet. Kontrollera specifikationsavsnittet för analyskomponenten i den globala konfigurationsfilen för att se om sökvägen ersatts.

IQQP0002E Analyskomponenten kan inte startas. Analyskomponenten kommer inte att vara tillgänglig.

Förklaring:

Analyskomponenten kan inte startas.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen om det finns information om felet om start av analyskomponenten.

IQQP0006E Analyskomponenten kan inte läsa filen med analyskonfigurationen.

Förklaring:

Analyskomponentens konfigurationsfil kan inte läsas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att analyskomponentens konfigurationsfil finns. Kontrollera behörigheterna till filen och katalogen och se till att filen är tillgänglig. Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQP0008W Analyskomponenten kan inte hantera dokumentet *document_ID*. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Förklaring:

Dokumentet är inte av en hanterad dokumenttyp. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Se efter i hjälpsystemet vilka dokumenttyper som hanteras.

IQQP0009W Analyskomponenten kan inte analysera dokumentet *document_ID*. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Förklaring:

Dokumentet kan inte analyseras eftersom det är skadat eller har ogiltigt format. Analyskomponenten försökt korrigera felet men misslyckades. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Användarens åtgärd:

Om du vill indexera dokumentet ser du till att det inte är skadat eller felaktigt formaterat. Samla sedan in dokumentet igen.

IQQP0010W Analyskomponenten påträffade en ogiltig bytesekvens under teckenkonverteringen för dokumentet *document_ID*. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Förklaring:

Ett teckenkonverteringsfel inträffade under analysen av dokumentet. Dokumentet kan innehålla en ogiltig bytesekvens med den angivna teckenuppsättningen. Dokumentet kommer inte att indexeras.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att dokumentet inte innehåller en ogiltig bytesekvens med den angivna teckenuppsättningen. Exempel: Om ett dokument är kodat med SJIS men är deklarerat som UTF-8 i dokumentinnehållet kommer dokumentet att ha en bytesekvens som inte kan avkodas.

IQQP0012W Dokumentet *document_ID* överskrider gränsen för dokument i textformat. Det indexerade dokumentet kommer att kortas av.

Förklaring:

Längden på de extraherade tecknen från dokumentet överskrider längdgränsen för dokument i textformat. Dokumentet kommer att indexeras men kortas av.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQP0013W Analysfunktionen kan inte slutföra analysen av dokumentet *document_ID* därför att ett fel inträffade under elementanalysen. Dokumentet kommer inte att indexeras.

IQQP2600E • IQQP7000W

Förklaring:

Ett fel inträffade under elementanalysen.

Användarens åtgärd:

Se felloggen och granska följande undantag.

IQQP2600E Analyskomponenten kan inte öppna en session för analyskomponenten.

Förklaring:

Analyskomponenten kan inte öppna en session för analyskomponenten eftersom den inte kan hantera binära dokument.

Användarens åtgärd:

Aktivera analyskomponenten för binära dokument. Det gör du genom att ange parametern `StellentEnabled` till `True` i filen `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` (där `XXX` representerar den version av OmniFind som är installerad i systemet).

IQQP2601E Analyskomponenten kan inte startas. Analyskomponenten kommer inte att vara tillgänglig.

Förklaring:

Analyskomponenten kan inte startas.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen om det finns information om felet om start av analyskomponenten.

IQQP2602E Analyskomponenten kan inte stoppas.

Förklaring:

Analyskomponenten kan inte stoppas.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen om det finns information om felet om stopp av analyskomponenten.

IQQP2603W Analyskomponenten påträffade ett fel under textextrahering från insamlade dokument. Returkoden från textextraheringen är `retcode_text_extraction`.

Förklaring:

Analyskomponenten påträffade ett fel under textextrahering från insamlat dokument.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Dokumentet kan inte bearbetas av textextraheringen i analyskomponenten.

IQQP5001E Insamlingen med namnet `collection_name` finns inte.

Förklaring:

Ingen konfiguration för samlingen hittades. Samlingen finns inte.

Användarens åtgärd:

Du kan använda administrationskonsolen för att se vilka insamlingsnamn som finns.

IQQP5002E Systemet kan inte hämta någon token-elementanalysfunktion för samlingen `collection_name`.

Förklaring:

Det finns ingen ledig tokenelementanalysfunktion för samlingen. Ett tidsgränselfel inträffade när analysfunktionen begärdes.

Användarens åtgärd:

Ändra inställningen för tidsgränsen eller antalet token-elementanalysfunktioner för samlingen.

IQQP5003I Dokumentet innehåller inte lagrade tokenelement.

Förklaring:

Dokumentet innehåller inte lagrade tokenelement. Det finns ingen fältavbildning att återställa. Det beror troligen på att dokumentet är ett feldokument.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQP6000E Tokenelementanalysen kan inte initieras med UIMA-beskrivningen `UIMA_descriptor` och datakatalogen `UIMA_datapath`.

Förklaring:

Tokenelementanalysfunktionen kan inte initiera CAS-tokenelementanalysfunktionen med den angivna UIMA-beskrivningen och datakatalogen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den angivna UIMA-beskrivningsfilen och datakatalogen är korrekt. Se också till att den angivna UIMA-beskrivningen är välformaterad.

IQQP6001E Tokenelementanalysen kan inte bearbeta den allmänna analysstrukturen (CAS).

Förklaring:

Dokumenttexten kan inte tokenelementanalyseras och kan därför inte indexeras.

Användarens åtgärd:

Se systemloggen om det finns information om fel vid bearbetningen av CAS.

IQQP7000W Insticksprogramkatalogen för metadata `metadata_plugin_directory` kunde inte bearbetas och kommer inte att användas. Orsak: `system_error_message`.

Förklaring:

Insticksprogramkatalogen för metadata kunde inte bearbetas och kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att angiven insticksprogramkatalog för metadata är korrekt och i rätt format.

IQQP7001W JAR-filen *jar_file* kunde inte bearbetas och kommer inte att användas. Orsak: *system_error_message*.

Förklaring:

JAR-filen kunde inte bearbetas och kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att JAR-filen är korrekt och i rätt format.

IQQP7002W CLASS-filen *class_file* kunde inte bearbetas och kommer inte att användas. Orsak: *system_error_message*.

Förklaring:

CLASS-filen kunde inte bearbetas och kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att CLASS-filen är korrekt och i rätt format.

IQQP7003W Hittade flera klasser som implementerar gränssnittet **MetadataPlugin**: *list_of_classes*. Endast den första klassen (*class_name*) kommer att användas.

Förklaring:

Hittade flera klasser som implementerar gränssnittet **MetadataPlugin**. Endast den första klassen kommer att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den första klassen för insticksprogram är korrekt att använda. Ta bort övriga klasser för insticksprogram från insticksprogramkatalogen.

IQQP7004W Insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* kunde inte instantieras och kommer inte att användas. Orsak: *system_error_message*.

Förklaring:

Angiven insticksprogramklass för metadata kunde inte instantieras och kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att angiven insticksprogramklass är korrekt, rätt formaterad och korrekt kompilerad.

IQQP7005W Metoden **init()** insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* har returnerats **False**. Insticksprogrammet kommer inte att användas.

Förklaring:

Metoden **init()** för angiven insticksprogramklass för metadata har returnerats **False**. Insticksprogrammet kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att metoden för **init()** för angiven insticksprogramklass för metadata är korrekt.

IQQP7006W Fel inträffade vid körning av metoden **init()** för insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* (Fel: *system_error_message*). Insticksprogrammet kommer inte att användas.

Förklaring:

Fel inträffade vid körning av metoden **init()** för insticksprogramklassen för metadata. Insticksprogrammet kommer inte att användas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att metoden för **init()** för angiven insticksprogramklass för metadata är korrekt.

IQQP7007I Insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* kommer att användas.

Förklaring:

Insticksprogrammet för metadata kommer att användas.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQP7008W Metoden **destroy()** för insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* har returnerats **False**.

Förklaring:

Metoden **destroy()** för angiven insticksprogramklass för metadata har returnerats **False**.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att metoden för **destroy()** för angiven insticksprogramklass för metadata är korrekt.

IQQP7009W Fel inträffade vid körning av metoden **destroy()** för insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* (Fel: *system_error_message*).

Förklaring:

Fel inträffade vid körning av metoden **destroy()** för insticksprogramklassen för metadata.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att metoden för **destroy()** för angiven insticksprogramklass för metadata är korrekt.

IQQP7010W Fel inträffade vid körning av metoden **execute()** för insticksprogramklassen för metadata *metadata_plugin_class_name* medan dokumentet *document_URI* bearbetades. (Fel: *system_error_message*). Alla ändringar i metadatafält och -värden kommer att ignoreras.

IQQP9000E

Förklaring:

Fel inträffade vid körning av metoden `execute()` för insticksprogramklassen för metadata medan dokumentet bearbetades. Alla ändringar i metadatafält och -värden kommer att ignoreras.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att metoden för `execute()` för angiven insticksprogramklass för metadata är korrekt.

IQQP9000E Normaliseringen kan inte initieras med den angivna resursen *resource_path*.

Förklaring:

Normaliseringen kan inte initieras. Den indexerade texten kommer inte att normaliseras.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den angivna resursen för normaliseringen är korrekt. Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

REST API-meddelanden (IQQR)

I REST API-meddelanden får du användnings- och felsökningsinformation om APIer.

IQQR0003E Indextjänsten för tillägg och borttagning av dokument och uppdatering av samling saknas.

Förklaring:

Indextjänsten för tillägg och borttagning av dokument och uppdatering av samling saknas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Om du inte kan hitta orsaken till problemet kontaktar du IBM Software Support.

IQQR0004E Dokumentet med IDt *document_ID* kan inte läggas till i samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Dokumentet med IDt *document_ID* kan inte läggas till i samlingen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att dokumentinnehållet är giltigt. Om dokumentet är i XML eller HTML, kontrollera att XML- eller HTML-formatet är rätt utformat. Rätta till eventuella fel och skicka frågan igen genom att använda samma API som tidigare. Om problemet återkommer, söker du efter mer information om felet i systemloggfilerna i administrationskonsolen.

IQQR0007E Samlingen *collection_name* kan inte skapas.

Förklaring:

Samlingen *collection_name* kan inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att indexparametervärdet i indexbegäran är giltigt. Värdet får inte innehålla något av följande tecken: \ " * : ? < > |. Om värdet innehåller något av dessa tecken ändrar du värdet så att det inte längre innehåller tecknet och skickar om begäran. Om värdet är giltigt ser du efter om det finns felinformation i systemloggfilerna i administrationskonsolen.

IQQR0008E Samlingen *collection_name* kan inte tas bort.

Förklaring:

Samlingen kan inte tas bort.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Kontrollera också systemloggfilerna i

administrationskonsolen. Om du inte kan hitta orsaken till problemet gör du så här:

1. Stoppa söksystemet.
2. Ta manuellt bort indexkatalogen i katalogen `INSTALL_ROOT/package/config/collections`.
3. Starta om söksystemet.

IQQR0012E Indexparametervärdet *collection_name* i begäran finns inte i systemet.

Förklaring:

I begäran angavs ett samlingsnamn som inte finns i söksystemet.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att samlingsnamnet i begäran är rättstavat.

IQQR0022E Den begärda avstängningsåtgärden är inte tillåten.

Förklaring:

Du har inte behörighet att stänga av systemet.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att du har behörighet att stänga av systemet.

IQQR0023E Söksvaret för frågan "*query*" på samlingen *collection_name* kunde inte skapas.

Förklaring:

Frågan bearbetades men servern kunde inte returnera resultaten.

Användarens åtgärd:

Prova med att skicka begäran igen.

IQQR0024E Begärd åtgärd *crawl_action* misslyckades för insamlingsagenten av typen *crawler_type* för samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Begärd åtgärd för angiven typ av insamlingsagent kunde inte bearbetas för samlingen.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att denna typ av insamlingsagent finns för angiven samling.

IQQR0026E Objekttypen *type* hanteras inte.

Förklaring:

I begäran angavs en objekttyp som inte hanteras.

Användarens åtgärd:

Se efter i hjälptexten vilka objekttyper som kan användas och skicka sedan begäran på nytt.

IQQR0027E Parametern *parameter_name* krävs när parametern *parameter_name* är inställd på *parameter_value*.

Förklaring:

Du behöver lägga till en obligatorisk parameter till din begäran.

Användarens åtgärd:

Se efter i hjälpsystemet vilka värden som är giltiga och skicka din begäran på nytt.

IQQR0028E Konfigurationsobjekttypen *object_type* kan inte hämtas.

Förklaring:

Objektet kunde inte hämtas från servern.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att objekttypen är giltig.

IQQR0029E Sökbegäran för den säkra samlingen *collection_name* innehåller ogiltiga kreditiv.

Förklaring:

Sökbegäran för angiven samling innehåller inte rätt kreditiv.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att kreditiven finns i sökbegäran och att XML-syntaxen är korrekt. Mer information finns i API-dokumentationen om hur man anger kreditiv vid en sökbegäran.

IQQR0030E Sökbegäran för den säkra samlingen *collection_name* innehåller inga användarkreditiv.

Förklaring:

Sökbegäran för angiven säker samling innehåller inte rätt kreditiv.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att kreditiven finns i sökbegäran. Mer information finns i API-dokumentationen om hur man anger kreditiv vid en sökbegäran.

IQQR0031E Begäran att hämta det cachade dokumentet *cache_document* i samlingen *collection_name* kan inte bearbetas.

Förklaring:

Servern kunde inte hämta det cachade dokumentet. Det cachade dokumentet kanske inte längre är tillgängligt.

Användarens åtgärd:

Prova att hämta originaldokumentet genom att skicka dokumentets URI via webbläsaren eller från klientprogramvaran.

IQQR0032E Konfigurationsobjekttypen *object_type* kan inte förnyas.

Förklaring:

Servern kunde inte förnya kopian av ett objekt i minnet från diskavbilden.

Användarens åtgärd:

Stoppa och starta om servern.

IQQR0033E Begäran innehåller ett ogiltigt katalogvärde för samlingen *collection_name* och rotkatalogen *root_directory*.

Förklaring:

Ogiltigt katalogvärde angavs i begäran.

Användarens åtgärd:

Kontrollera XML-koden i begäran och se till att angivna katalogsökvägar är giltiga. Kontrollera att katalogvärdena har korrekta escape-värden och att den angivna katalogen finns.

IQQR0034E Behörighet för den angivna begäran nekades. Kontrollera det angivna API-lösenordet.

Förklaring:

API-lösenordet i begäran är ogiltigt.

Användarens åtgärd:

Se till att API-lösenordet stämmer med det API-lösenord som sökadministratören konfigurerat.

IQQR0035E Katalogen *root_directory* som ska läggas till för insamling finns redan i samlingen *collection_name*.

Förklaring:

I begäran anges en katalog som redan finns.

Användarens åtgärd:

Se till att katalogen du vill lägga till i samlingen är korrekt angiven i begäran.

IQQR0036E Samlingen *collection_name* togs bort.

Förklaring:

Samlingen togs bort.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Kontrollera också systemloggfilerna i administrationskonsolen. Om du inte kan hitta orsaken till problemet gör du så här:

1. Stoppa söksystemet.
2. Ta manuellt bort indexkatalogen i katalogen `INSTALL_ROOT/package/config/collections`.
3. Starta om söksystemet.

Sökmeddelanden (IQQS)

I sökmeddelanden beskrivs allmänna problem som kan inträffa när du söker i en samling.

IQQS0004E Läsaren för indexet *index_path* kan inte skapas.

Förklaring:

Läsaren för indexet kan inte skapas. Antingen är indexet inte tillgängligt eller så är det fel på indexkonfigurationen.

Användarens åtgärd:

Se till att indexet är läsbart och att det finns i angiven katalog.

IQQS0013E Stavningskontrollen med namnet "*name*" kan inte skapas.

Förklaring:

Stavningskontrollen kan inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att ordlistan med det angivna namnet finns. Om den inte finns får du inga stavningsförslag från den ordlistan.

IQQS0015E Frågeloggordlistorna kan inte skapas eftersom loggfilen i *query_log_file_path* är ogiltig.

Förklaring:

Ordlistorna kan inte skapas eftersom den angivna frågeloggfilen är ogiltig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att frågeloggfilen finns och att det finns behörighet att läsa från den filen.

IQQS0017W De uppdaterade ordlistorna med stavningsförslag från frågeloggfilen *query_log_file_path* kan inte skapas.

Förklaring:

Ett problem uppstod vid försök att skapa ordlistor från frågeloggfilen *query_log_file_path*.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Äldre, tidigare genererade ordlistor med stavningsförslag kommer att användas tills problemet är löst och nyare ordlistor kan genereras.

IQQS0034E Ett internt serverfel inträffade. Kontakta systemadministratören om felet kvarstår.

Förklaring:

Ett internt serverfel inträffade.

Användarens åtgärd:

Kontakta systemadministratören.

IQQS0074E Samlingen *collection_name* är inte aktiverad för sökning.

Förklaring:

Ett försök gjordes att erhålla ett sökbart objekt för samlingen, men samlingen är inte aktiverad för sökning.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs. Prova att söka igen när systemadministratören har aktiverat samlingen för sökning.

IQQS0077E Frågan kan inte bearbetas eftersom den inte innehåller några giltiga söktermer.

Förklaring:

Frågan kan inte bearbetas eftersom den inte innehåller några giltiga söktermer. Detta kan inträffa om frågan innehöll enbart stoppord eller skiljetecken som ignoreras av sökmotorn. (Ett stoppord är ett ord som används ofta. Exempel: och, eller, en, ett.)

Användarens åtgärd:

Skriv om frågan så att den innehåller minst en giltig sökterm.

IQQS0215E Frågan kan inte bearbetas eftersom sökmotorns dagsgräns för frågor har nåtts.

Förklaring:

Max antal frågor som kan bearbetas per dag är uppnått.

Användarens åtgärd:

Kontakta administratören som ansvarar för söksystemet.

Tjänstemeddelanden (IQQW)

I tjänstemeddelanden får du användnings- och felsökningsinformation om installation och avinstallation av sökmotorn som en Windows eller Linux-tjänst.

IQQW0001I Tjänsten *service_name* installerades.

Förklaring:

Tillämpningen installerades som en Windows-tjänst.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQQW0002E Installationen av tjänsten *service_name* misslyckades. **Kontrollera att du har behörighet att skapa Windows-tjänster och att den här tillämpningen inte redan är installerad som en tjänst.**

Förklaring:

Tillämpningen kunde inte installera en Windows-tjänst.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att du har administratörsbehörighet och kan skapa tjänster. Kontrollera också att den körbara filen inte redan är installerad som en tjänst.

IQQW0003E Installationen av tjänsten *service_name* misslyckades. **Kontrollera att användarnamnet och lösenordet motsvarar ett giltigt Windows-konto.**

Förklaring:

Tillämpningen kunde inte installera en Windows-tjänst.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att användarnamnet och lösenordet är giltiga i detta Windows-system.

IQQW0009E Tjänsten kunde inte tas bort. **Kontrollera att tjänsten är installerad och att du har behörighet att radera tjänster.**

Förklaring:

En begäran att ta bort Windows-tjänsten misslyckades.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att tjänsten är installerad och att användarkontot har administratörsbehörighet.

Sökmeddelanden om ankartext (IQQX)

I dessa meddelanden beskrivs problem som kan inträffa under bearbetning av ankartext.

IQQX0001E Ankartextbearbetningen för samlingen *collection_name* kan inte initieras.

Förklaring:

Sökmotorn kan inte starta ankartextbearbetningen för samlingen som identifieras i meddelandet. Ankartext för samlingen kommer inte att indexeras förrän problemet lösts och ankartextbearbetningen kan startas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQX0002E Ankartextkommandot *command* för samlingen *collection_name* saknas på grund av tidigare fel.

Förklaring:

Ett kommando som påverkar bearbetning av ankartext för en samling misslyckades därför att ankartextbearbetningen av samlingen var i ett ogiltigt tillstånd på grund av tidigare fel. Kommandot som misslyckades och den berörda samlingen identifieras i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Sök i felloggarna efter tidigare meddelanden som refererar till ankartextbearbetning för samlingen. Det ursprungliga problemet kan ha uppstått under initieringen.

IQQX0003E Katalogen *directory* finns inte och kan inte skapas.

Förklaring:

Katalogen som anges i meddelandet behövs för fillagring, men katalogen finns inte och kan inte skapas.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att den inloggade användaren har behörighet att skapa filer och kataloger på den angivna plats, att det finns ledigt utrymme i filsystemet och att katalognamnet är giltigt i filsystemet.

IQQX0007E Sökvägsnamnet *directory* är inte en katalog.

Förklaring:

Sökvägen i filsystemet i meddelandet ska identifiera en katalog, men det gjorde den inte. (Troligen identifieras en fil i stället.)

Användarens åtgärd:

Sökmotorn behöver ett katalognamn för ankartextbearbetning. Om du vill att katalogen ska vara på det ställe

som anges i meddelandet och filen på den platsen inte behövs, byter du namn på eller flyttar filen. Om du vill ha kvar filen eller annan entitet på platsen anger du ett annat katalognamn.

IQQX0008E Sökmotorn har inte skrivbehörighet till sökvägen *path_name*.

Förklaring:

Sökmotorn har inte skrivbehörighet till den sökväg som anges i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Ge den inloggade användaren skrivbehörighet till den angivna platsen, eller ange en annan plats.

IQQX0009E Ankartextåtgärden *operation* i katalogen *directory* misslyckades.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte utföra den angivna åtgärden på en ankartext lagrad i katalogen som anges i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQX0010W Bearbetningen av ankartexten misslyckades för dokumentet *URL* i samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte uppdatera ankartexten för dokumentet och samlingen som identifierades i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQQX0011W Ankartexten kan inte infogas för referenten *referring_document*, målet *target_document*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte registrera ny ankartext som hittades i det angivna dokumentet och som refererar till måldokumentet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0012W Ankartexten som refererar till dokumentet *target_document* kan inte hämtas.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte hämta den ankartext som refererar till måldokumentet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0013W Ankartextåtgärden *command* för samlingen *collection_name* misslyckades.

Förklaring:

En åtgärd för ankartextbearbetningen misslyckades. Den åtgärd som misslyckades och den berörda samlingen identifieras i det här meddelandet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0015W Sökmotorn kunde inte upprepa ankartextposterna för det refererande dokumentet *referring_document*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte upprepa gamla ankartextposter från det refererande dokumentet.

Användarens åtgärd:

Du kanske inte behöver samla in det dokument som anges i meddelandet på nytt för att uppdatera dess ankartext och samla in måldokument som det refererar till.

IQX0016W Ankartext för dokumentet *target_URL* kan inte tas bort från det refererande dokumentet *referring_URL*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte ta bort ankartext från det refererande dokumentet som refererar till måldokumentet. Detta kan göra att måldokumentet returneras i sökresultaten för termer som inte längre förekommer i något refererande dokument.

Användarens åtgärd:

Du kanske inte behöver samla in det måldokument som anges i meddelandet på nytt för att uppdatera dess ankartext och samla in måldokument som det refererar till.

IQX0017E Databasdrivrutinsklassen *class_name* kan inte läsas in.

Förklaring:

Databasdrivrutinsklassen kan inte läsas in från tillämpningens klassökväg.

Användarens åtgärd:

Kontrollera i installationsloggarna och configurationen att alla nödvändiga JAR-filer (Java-arkiv) finns. Kontrollera att konfigurationsfilerna finns och att de inte är skadade.

IQX0018E Databasanslutningens URL *URL* kan inte konstrueras.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte konstruera en URL för anslutning till ankartextlagret. Det kan bero på en ogiltig sökväg till lagrets katalog.

Användarens åtgärd:

Kontrollera den konfigurerade sökvägen till indexkatalogen. Kontrollera att filsystemet är tillgängligt.

IQX0019E Sökmotorn kunde inte ansluta till ankartextlagret *URL*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte ansluta till ankartextlagret på den plats som identifieras i meddelandet. Orsaken kan vara saknade eller skadade filer eller att sökmotorn inte har läs- eller skrivbehörighet till den angivna katalogen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Se till att de nödvändiga filerna inte saknas eller är skadade.

IQX0020E Ankartexten som lagrad i *URL* kan inte initieras.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte börja använda ankartextlagret. Ankartexten kommer inte att bearbetas för samlingen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0021W Ankartexten för referenten *referring_URL*, *target target_URL* kan inte uppdateras.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte uppdatera ankartexten från det refererande dokumentet, som beskriver måldokumentet. Sökresultatet kan bli att måldokumentet ibland returneras felaktigt eller inte alls.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0022W Sökmotorn kunde inte upprepa ankartextposterna från dokumentet *referring_URL*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte upprepa ankartextposterna som hör till det refererade dokumentet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQXX0023W Katalogen *directory* med alla dess filer och underkataloger kan inte tas bort.

Förklaring:

Ett katalogträd kan inte tas bort.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Du kanske behöver ta bort filerna manuellt.

IQXX0024W Ankartextreferenser till dokumentet *deleted_URL* kan inte tas bort.

Förklaring:

Sökmotorn kan inte ta bort ankartextreferenser till måldokumentet (URL). URL-adressen togs bort från indexet, och det bör inte finnas några ankartextreferenser till det, men referenserna kanske fortfarande finns kvar.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Orsaken kan vara problem med den underliggande implementeringen av lagret (inte tillräckligt med diskutrymme t.ex.). Du kanske behöver göra om insamlingen för samlingen för att ta bort ankartextreferenser till eller från borttagna dokument.

IQXX0025W Sökmotorn kan inte hämta ankartextreferenser till dokumentet *target_document* i samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte hämta ankartextreferenser till måldokumentet i den samling som anges i meddelandet.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQXX0026W Ankartextreferenser till dokumentet *deleted_URL* i samlingen *collection_name* kan inte tas bort.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte ta bort ankartextreferenser till URL-adressen i samlingen. URL-adressen togs bort från indexet, och det bör inte finnas några ankartextreferenser till det, men referenserna kanske fortfarande finns kvar.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Orsaken kan vara problem med den

underliggande implementeringen av lagret (inte tillräckligt med diskutrymme t.ex.). Du kanske behöver göra om insamlingen för samlingen för att ta bort ankartextreferenser till eller från borttagna dokument.

IQXX0027W Ankartexten för dokumentet *target_URL* i samlingen *collection_name* kan inte uppdateras asynkront.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte uppdatera ankartextreferenserna i dokumentet och samlingen som identifieras i meddelandet. Ankartexten för det angivna dokumentet kan vara skadat, men andra dokument påverkas inte.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Orsaken kan vara problem med den underliggande implementeringen av lagret (inte tillräckligt med diskutrymme t.ex.). Du kanske behöver göra om insamlingen för samlingen för att ta bort ankartextreferenser till det berörda dokumentet.

IQXX0028W Ankartexten i samlingen *collection_name* kan inte uppdateras asynkront.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte uppdatera ankartextreferenserna i samlingen som identifieras i meddelandet. Ankartextuppdateringar för vissa dokument i samlingen kan försenas.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Orsaken kan vara problem med den underliggande implementeringen av lagret (inte tillräckligt med diskutrymme t.ex.). Du kanske behöver göra om insamlingen av de indexerade dokumenten för att ta bort ankartextreferenser till det berörda dokumenten.

IQXX0030W Värdet *parameter_value* på konfigurationsparametern *parameter_name* i filen *file_name* är ogiltig.

Förklaring:

Värdet på konfigurationsparametern kan inte användas. Bearbetningen kommer att fortsätta med hjälp av ett standardvärde som du inte kan ändra. Om du vill styra bearbetningen av ankartext med den angivna parametern måste du använda ett värde av korrekt typ och som ligger inom det tillåtna intervallet.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att filen inte är skadad. Rätta sedan det felaktiga värdet.

IQX0031W Ankartextreferenser från insamlingsområdet *crawl_space* kan inte tas bort.

Förklaring:

Sökmotorn kunde inte ta bort ankartextreferenser från det identifierade insamlingsområdet, som har tagits bort från samlingen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Orsaken kan vara problem med det underliggande lagret (inte tillräckligt med diskutrymme t.ex.). Du kanske behöver göra om insamlingen för samlingen för att ta bort ankartextreferenser till eller från borttagna dokument.

IQX0032I Ankartextlagringen har stängts av.

Förklaring:

Bearbetning av ankartext är inte tillgänglig eftersom sökmotorn stängs av.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQX0039W Samlingen *collection_name* kan inte säkerhetskopieras eller återställas eftersom säkerhetskopiering och återställning är avaktiverade.

Förklaring:

Säkerhetskopiering och återställning har avaktiverats, troligen för att systemet håller på att stängas av.

Användarens åtgärd:

Ingen åtgärd krävs.

IQX0040W Samlingen *collection_name* kan inte säkerhetskopieras eller återställas eftersom det redan pågår en säkerhetskopiering eller återställning.

Förklaring:

En säkerhetskopiering eller återställning begärdes för den angivna samlingen, men det pågår redan en säkerhetskopiering eller återställning och endast en sådan åtgärd åt gången tillåts.

Användarens åtgärd:

Vänta tills den pågående säkerhetskopieringen eller återställningen är klar och försök igen.

IQX0041W Ett fel inträffade under avstängningen av den pågående säkerhetskopieringen eller återställningen av samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Ett undantag inträffade när säkerhetskopieringen eller återställningen stoppades för den angivna samlingen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0042W Bakgrundsrutinen kan inte starta *new_state* eftersom den är *current_state*.

Förklaring:

En åtgärd (t.ex. konfigurerings, start, stopp) försökte utföras på en bakgrundsrutin, men åtgärden kunde inte utföras på rutinen p.g.a. tidigare fel.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information.

IQX0043W Den nödvändiga egenskapen *property_name* är inte definierad i konfigurationen.

Förklaring:

Den namngivna egenskapen krävs för säkerhetskopiering eller återställning, men den är inte definierad i den angivna konfigurationen.

Användarens åtgärd:

Ta reda på egenskapens korrekta värde och lägg till det i konfigurationen.

IQX0044W Ett fel inträffade under säkerhetskopiering eller återställning av samlingen *collection_name*.

Förklaring:

Ett undantag inträffade, som ledde till att säkerhetskopieringen eller återställningen av den angivna samlingen stoppades innan den kunde slutföras.

Användarens åtgärd:

Se övriga relevanta meddelanden för mer information, och försök utföra säkerhetskopieringen eller återställningen igen.

IQX0045W Samlingen *collection_name* kan inte återställas eftersom volymen med säkerhetskopiering saknas eller är tom.

Förklaring:

En samling kan inte återställas om det inte finns någon volym som innehåller säkerhetskopiering.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att samlingens namn är korrekt och att volymen med säkerhetskopiering existerar, och försök sedan återställa igen.

IQX0046E Samling *collection_name*, fil *file_name* segment *segment_number* kunde inte säkerhetskopieras.

Förklaring:

Ett av segmenten i den namngivna filen skrevs inte till volymen med säkerhetskopian. Säkerhetskopian är ogiltig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att det berörda lagret har tillräckligt med skivutrymme och är åtkomligt, och försök sedan säkerhetskopiera igen.

IQQX0047E **Kontrollsumman för samlingen** *collection_name*, **filen** *file_name* **kunde inte registreras.**

Förklaring:

Kontrollsumman för den namngivna filen skrevs inte till volymen med säkerhetskopian. Säkerhetskopian är ogiltig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att det berörda lagret har tillräckligt med skivutrymme och är åtkomligt, och försök sedan säkerhetskopiera igen.

IQQX0048E **Filen** *file_name* **i samlingen** *collection_name* **kunde inte raderas från säkerhetskopieringsvolymen.**

Förklaring:

Den namngivna filen raderades inte från volymen med säkerhetskopian. Säkerhetskopian är ogiltig.

Användarens åtgärd:

Kontrollera att det berörda lagret har tillräckligt med skivutrymme och är åtkomligt, och försök sedan säkerhetskopiera igen.

IQQX0049E **Ett fel inträffade vid avkrypteringen av lösenordet för säkerhetskopiering och återställning.**

Förklaring:

Det angivna lösenordet för säkerhetskopiering eller återställning kunde inte avkrypteras.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Kontrollera att lösenordet är korrekt.

IQQX0050E **Ett fel inträffade då säkerhetskopiering eller återställning av samlingen** *collection_name* **skulle påbörjas.**

Förklaring:

En säkerhetskopierings- eller återställningsåtgärd kunde inte startas på grund av ett fel i konfigurationen.

Användarens åtgärd:

Läs övriga relevanta meddelanden om du vill ha mer information. Kontrollera att alla konfigurationsvärden är korrekta.

IQQX0054E **Samlingen** *collection_name* **kan inte göras vilande.**

Förklaring:

Innan du återställer en samling måste du göra den vilande (inaktiv). Om detta inte är möjligt på grund av systemets eller samlingens aktuella status, kan återställningen inte fortsätta. Du kan dock göra ett nytt försök senare.

Användarens åtgärd:

Gör ett nytt återställningsförsök senare.

Anmärkningar

Anmärkningar

Den här informationen utvecklades för produkter och tjänster som erbjuds i USA.

IBM kanske inte erbjuder produkterna, tjänsterna eller funktionerna som diskuteras i det här dokumentet i andra länder. Kontakta en IBM-återförsäljare om du vill ha information om vilka produkter och tjänster som är tillgängliga i ditt område. Eventuella referenser till IBM-produkter, -program eller -tjänster anger eller implikerar inte att de IBM-produkterna, -programmen respektive -tjänsterna kan användas. Under förutsättning av att intrång i IBMs immateriella eller andra skyddade rättigheter inte sker, får funktionellt likvärdiga produkter, program eller tjänster användas i stället för motsvarande produkt från IBM. Ansvar för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter än dem som IBM uttryckligen har angett, åligger användaren.

IBM kan ha patent eller väntande patent på tillämpningar som täcker områden som tas upp i det här dokumentet. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA

Licensfrågor om DBCS hanteras lokalt av IBM Intellectual Property Department i Sverige. Du kan också skicka frågor till:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Följande stycke är inte tillämpligt i Förenade kungariket eller i andra länder där bestämmelserna inte stämmer med den lokala lagstiftningen: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, SÅVÄL UTTRYCKTA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG I UPPHOVS-RÄTT, PUBLIKATIONENS ALLMÄNNA BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. I vissa länder är det inte tillåtet att undanta vare sig uttalade eller underförstådda garantier, vilket innebär att ovanstående kanske inte gäller.

Informationen kan innehålla fel av teknisk eller typografisk natur. Informationen i publikationen uppdateras med jämna mellanrum och införs i nya utgåvor. IBM kan komma att göra förbättringar och ändringar i produkterna och programmen som beskrivs i publikationen utan föregående meddelande.

Referenser till webbplatser som inte ägs av IBM i den här texten har endast lagts in för att underlätta, och är på intet sätt garantier för webbplatsernas kvalitet. Innehållet på de webbplatserna tillhör inte materialet till den här IBM-produkten, och du använder de webbplatserna på eget ansvar.

IBM kan använda och distribuera information som du tillhandahåller på valfritt sätt och efter eget godtycke utan några skyldigheter gentemot dig.

Om du har licens för programmet kan du sända en förfrågan till adressen nedan om du vill ha information om programmet så att du kan (i) föra över information mellan oberoende program och andra program (inklusive det här programmet) och (ii) använda den överförda informationen i respektive program.

IBM Corporation J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 USA

Sådan information kan vara tillgänglig enligt tillämpliga villkor, inklusive i vissa fall betalning av en avgift.

Det licensierade program som beskrivs i detta dokument samt övrigt licensierat material för denna produkt levereras från IBM enligt villkoren i IBM Generella avtalsvillkor, IBM Internationellt Programlicensavtal (IPLA) eller annat likvärdigt avtal mellan oss.

Alla prestandauppgifter som omnämns här har tagits fram i en kontrollerad miljö. Därför kan resultaten skilja sig märkbart i andra miljöer. Vissa mätningar har gjorts på system under utveckling och det finns ingen garanti att dessa mätresultat kommer att bli desamma på allmänt tillgängliga system. Dessutom har vissa mätresultat uppskattats genom extrapolering. Faktiska resultat kan variera. De som använder det här dokumentet bör bekräfta de data som gäller den egna miljön.

Information som rör produkter som inte levereras av IBM kommer från leverantörerna av dessa produkter, från deras publikationer eller andra allmänt tillgängliga källor. IBM har inte testat de produkterna och kan inte bekräfta riktigheten av uppgifter om prestanda, kompatibilitet etc relaterade till produkterna. Frågor om funktionalitet avseende produkter som inte levereras av IBM bör ställas till dem som levererar produkterna.

Informationen innehåller exempel på data och rapporter som används i daglig affärsverksamhet. I avsikt att illustrera exemplen så fullständigt som möjligt ingår namn på personer, företag, varumärken och produkter i dem. Samtliga namn är fiktiva och varje likhet med namn och adresser som används av verkliga företag är en ren tillfällighet.

COPYRIGHT-LICENS:

Den här informationen innehåller exempelprogram på ursprungsspråket, som illustrationer för programmeringstekniker för olika operativsystem. Du får kopiera, ändra och sprida exempelprogrammen i valfri form utan ekonomisk ersättning till IBM i syfte att utveckla, använda, marknadsföra eller sprida tillämpningsprogram som är förenliga med IBMs programgränssnitt. Exempelprogrammen har inte testats fullständigt och under alla förhållanden. IBM kan därför inte garantera driftsäkerheten eller funktionaliteten hos exempelprogrammen.

Varje kopia eller del av de här exempelprogrammen eller arbete härstammande från dem måste innehålla följande copyright-meddelande:

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. All rights reserved.

Varumärken

I det här avsnittet förtecknas IBM varumärken och vissa icke-IBM-varumärken.

I <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> finns information om IBM-varumärken.

Följande termer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör andra företag:

Adobe, Acrobat, PostScript och alla Adobe-baserade varumärken är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och/eller andra länder.

Microsoft, Windows, Windows NT och Windows-logotypen är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Intel, Intel-logotypen, Intel Inside, Intel Inside-logotypen, Intel Centrino, Intel Centrino-logotypen, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Linux är ett varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och/eller andra länder.

Andra namn på företag, produkter eller tjänster kan vara varumärken eller näringskännetecken som tillhör andra.



Tryckt i Sverige