

VisualAge Pacbase



Procédures de l'Administrateur Serveur Windows 2000 ou NT

Version 3.0

Note

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Notices» à la page v.

En application de votre contrat de licence, vous pouvez consulter ou télécharger la documentation de VisualAge Pacbase, régulièrement mise à jour, à partir de :

http://www.ibm.com/software/ad/vapabase/support/doc30_f.htm

La section Catalogue dans la page d'accueil de la Documentation vous permet d'identifier la dernière édition disponible du présent document.

Deuxième Edition (Novembre 2001)

La présente édition s'applique à :

- VisualAge Pacbase Version 3.0

Vous pouvez nous adresser tout commentaire sur ce document (en indiquant sa référence) via le site Web de notre Support Technique à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/software/ad/vapabase/support.htm> ou en nous adressant un courrier à :

IBM Paris Laboratory
1, place Jean-Baptiste Clément
93881 Noisy-le-Grand, France.

IBM pourra disposer comme elle l'entendra des informations contenues dans vos commentaires, sans aucune obligation de sa part.

© Copyright International Business Machines Corporation 1983,2001. All rights reserved.

Table des matières

Notices	v
--------------------------	----------

Marques	vii
--------------------------	------------

Chapitre 1. Introduction **1**

Présentation du manuel	1
Présentation des procédures	1
Identification de l'utilisateur	1
Autorisation d'accès	2
Anomalie d'exécution	3
Liste des "run-time errors"	3
Une procédure : définition et exécution	4
Lancement du serveur	5
Connexion d'un émulateur 3270	5

Chapitre 2. Gestion de la Base administration **7**

ARCH : Archivage pour ADMINISTRATION	7
ARCH : Présentation générale	7
ARCH : Entrées - traitements - résultats	7
ARCH : Description des étapes	9
ARCH : Script d'exécution	10
PACS : Sauvegarde pour ADMINISTRATION	12
PACS : Présentation générale	12
PACS : Entrées - traitements - résultats	12
PACS : Description des étapes	13
PACS : Script d'exécution	13
REOR : Réorganisation pour ADMINISTRATION	15
REOR : Présentation générale	15
REOR : Entrées - traitements - résultats	16
REOR : Description des étapes	17
REOR : Script d'exécution	20
REST : Restauration pour ADMINISTRATION	23
REST : Présentation générale	23
REST : Entrées - traitements - résultats	23
REST : Description des étapes	24
REST : Script d'exécution	26

Chapitre 3. Gestion des Bases de développement **31**

PACS : Procédures de sauvegarde	31
PACS : Présentation générale	31
PACS : Entrées communes aux gestionnaires	31
Gestion	31
MLIB : Présentation générale	31
MLIB : Entrées - Traitements - Résultats	32
Sauvegarde	34
SAVE : Présentation générale	34
SAVE : Entrées - traitements - résultats	35
Sauvegarde de sous-réseau	36
SASN : Présentation générale	36
SASN : Entrées	36
Extraction partielle de sous-réseau	36
UXSR : Présentation générale	36

UXSR : Entrées	37
PACS : Description des étapes	38
PACS : Script d'exécution	39
UPDT : Historisation	41
UPDT : Présentation générale	41
UPDT : Entrées	41
UPDT : Description des étapes	42
UPDT : Script d'exécution	43
SASY : Complément sauvegarde système	44
SASY : Présentation générale	44
SASY : Description des étapes	45
SASY : Script d'exécution	45
REST : Restauration	46
REST : Présentation générale	46
REST : Entrées - traitements - résultats	46
REST : Description des étapes	48
REST : Script d'exécution	50
RESY : Complément restauration système	53
RESY : Présentation générale	53
RESY : Entrées - traitements - résultats	54
RESY : Description des étapes	55
RESY : Script d'exécution	57
ARCH : Archivage du journal	60
ARCH : Présentation générale	60
ARCH : Entrées - traitements - résultats	60
ARCH : Description des étapes	62
ARCH : Script d'exécution	64
REOR : Réorganisation	65
REOR : Présentation générale	65
REOR : Entrées - traitements - résultats	66
REOR : Description des étapes	68
REOR : Script d'exécution	71

Chapitre 4. Les utilitaires du gestionnaire **75**

PACX : Extractions	75
PACX : Présentation générale	75
PACX : Entrées communes aux extracteurs	75
Extraction de mouvements archivés	77
EXPJ : Présentation générale	77
EXPJ : Entrées	77
Extraction de bibliothèques	78
EXLI : Présentation générale	78
EXLI : Entrées	78
Extraction pour épuration	78
EXPU : Présentation générale	78
EXPU : Entrées	80
Utilitaire de normalisation	81
RMEN : Présentation générale	81
RMEN : Entrées	82
RMEN : Recommandations et restrictions	85
Comparateur de sous-réseau	88
CPSN : Présentation générale	88
CPSN : Entrées	88
PACX : Description des étapes	88

PACX : Script d'exécution	90
Gestion des sessions	91
Introduction	91
ESES : Extraction des numéros de sessions	91
ESES : Présentation générale.	91
ESES : Entrées	92
ESES : Description des étapes	92
ESES : Script d'exécution	92
CSES : Compression des numéros de sessions	93
CSES : Présentation générale.	93
CSES : Entrées	94
CSES : Description des étapes	94
CSES : Script d'exécution	95

Chapitre 5. Analyse d'activité et contrôle qualité 97

Analyse d'activité	97
ACTI : Présentation générale	97
ACTI : Langage d'interrogation.	97
ACTI : Entrées	105
ACTI : Description des étapes	105
ACTI : Script d'exécution	106
Pacbench Quality Control	107
Introduction	107
Analyse	108
PQCA : Présentation générale	108
PQCA : Entrées.	108
PQCA : Description des étapes	109
PQCA : Script d'exécution	109
Extraction des règles de qualité	110
PQCE : Présentation générale	110
PQCE : Entrées - traitements - résultats.	110
PQCE : Description des étapes.	111
PQCE : Script d'exécution	113

Chapitre 6. Gestion des versions 115

Pont généralisé (PCM)	115
Présentation générale.	115
Historisation automatique de la base	115
HIPM : Présentation générale	115
HIPM : Entrées - traitements - résultats.	115
HIPM : Description des étapes.	116
HIPM : Script d'exécution	117
Simulation de génération	118
SIPM : Présentation générale	118
SIPM : Entrées - traitements - résultats	118
SIPM : Description des étapes	119
SIPM : Script d'exécution	120
Extraction des données de la base de Développement.	121
EXPM : Présentation générale	121
EXPM : Entrées - traitements - résultats	121
EXPM : Description des étapes	122
EXPM : Script d'exécution	123
Comparaison des fichiers extraits.	124
CPPM : Présentation générale	124
CPPM : Entrées - traitements - résultats	125

CPPM : Fichier utilisateur	125
CPPM : Description des étapes	126
CPPM : Script d'exécution	127
Contrôle d'intégrité des Evénements/Eléments	128
CHPM : Présentation générale.	128
CHPM : Entrées - traitements - résultats	128
CHPM : Description des étapes	128
CHPM : Script d'exécution	129
Pac/Transfer	130
Présentation	130
Chronologie des traitements	131
Mise à jour des paramètres de transfert.	131
TRUP : Présentation générale	131
TRUP : Entrées	133
TRUP : Description des étapes.	136
TRUP : Script d'exécution	137
Edition des paramètres de transfert	139
TRED : Présentation générale	139
TRED : Entrées	139
TRED : Description des étapes.	139
TRED : Script d'exécution	140
Compression du journal archivé	142
TRJC : Présentation générale	142
TRJC : Entrées	142
TRJC : Description des étapes	143
TRJC : Script d'exécution	143
Création du fichier des transferts	145
TRPF : Présentation générale	145
TRPF : Entrées	145
TRPF : Description des étapes	146
TRPF : Script d'exécution	147
Préparation de l'environnement DSMS	149
TRDU : Présentation générale	149
TRDU : Entrées.	150
TRDU : Description des étapes	150
TRDU : Script d'exécution	152
Mise à jour de DSMS avant mise à jour de la base	154
TRRP : Génération des mouvements de transfert	154
TRRP : Présentation générale	154
TRRP : Entrées	156
TRRP : Description des étapes.	157
TRRP : Script d'exécution	158
Mise à jour de la Base de développement	160
Réinitialisation de l'environnement DSMS	160
Tri ascii	160
PEAS : tri ascii des paramètres utilisateurs	160
PEAS : présentation générale	160
PEAS : description des étapes	161
PEAS : Script d'exécution	161
PGAS : tri ascii des commandes de génération	162
PGAS : présentation générale	162
PGAS : description des étapes.	162
PGAS : Script d'exécution	162
PPAS : tri ascii des environnements	164
PPAS : présentation générale	164
PPAS : description des étapes	164
PPAS : Script d'exécution	164

Notices

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM. Cela ne signifie pas qu'IBM ait l'intention de les annoncer dans tous les pays où la compagnie est présente. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante : IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk NY 10504-1785, U.S.A.

Les détenteurs de licences du présent produit souhaitant obtenir des informations sur celui-ci à des fins : (i) d'échange d'informations entre des programmes développés indépendamment et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) d'utilisation mutuelle des informations ainsi échangées doivent s'adresser à : IBM Paris Laboratory, SMC Department, 1 place J.B.Clément, 93881 Noisy-Le-Grand Cedex, France. De telles informations peuvent être mises à la disposition du Client et seront soumises aux termes et conditions appropriés, y compris dans certains cas au paiement d'une redevance.

IBM peut modifier ce document, le produit qu'il décrit ou les deux.

Marques

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation, Inc. AIX, AS/400, CICS, CICS/MVS, CICS/VSE, COBOL/2, DB2, IMS, MQSeries, OS/2, VisualAge Pacbase, RACF, RS/6000, SQL/DS et VisualAge sont des marques d'International Business Machines Corporation, Inc. dans certains pays. Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisée avec l'autorisation exclusive de la société X/Open Company Limited.

D'autres sociétés peuvent être propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.

Chapitre 1. Introduction

Présentation du manuel

Ce guide a pour objectif de rassembler les procédures batch utilisées par l'administrateur du produit.

Ces procédures concernent plus particulièrement les domaines suivants :

- la gestion de la Base administration,
- l'administration des Bases de développement,
- les utilitaires du gestionnaire,
- l'analyse d'activité et contrôle qualité,
- la gestion des versions.

Présentation des procédures

Les traitements batch sont regroupés en procédures. L'objectif des chapitres suivants est de présenter chacune des procédures susceptibles d'être utilisées et d'en préciser les conditions d'exécution.

Pour chaque procédure, on trouvera :

- une présentation générale incluant
 - les conditions d'exécution,
 - les actions à entreprendre en cas d'anomalie d'exécution,
- la description des entrées utilisateur, des traitements et des résultats obtenus, ainsi que les recommandations éventuelles pour l'utilisation,
- la description des étapes.

Pour utiliser une procédure sur une base donnée, un utilisateur devra en avoir l'autorisation.

Chaque utilisateur possède :

- un niveau général de droit aux procédures batch,
- un niveau de droit par base

Les autorisations utilisateur sont définies dans la Base administration.

Identification de l'utilisateur

Les procédures batch accédant aux bases requièrent, en tête des entrées utilisateur, une ligne '*', qui permet d'identifier l'utilisateur ainsi que la bibliothèque et la session où il désire travailler.

Certains des renseignements portés sur cette ligne correspondent aux informations indiquées sur l'écran de connexion en début de conversation et permettent donc de contrôler la compatibilité des commandes avec les autorisations données à l'utilisateur.

En effet, avant de lancer une procédure batch il est nécessaire de vérifier qu'on dispose bien du niveau d'autorisation requis.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	*	Identifiant de la ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque
22	4	nnnn	Numéro de session
26	1	T	Session historisée de test
		H	Session historisée figée
27	1		Pour la procédure UPDT, en cas d'annulation multiple :
		N	Edition de tous les mouvements, y compris les mouvements générés (option par défaut)
		O	Edition des mouvements introduits par l'utilisateur et des mouvements générés erronés
		E	Edition des mouvements erronés uniquement
			Les 2 zones suivantes sont à renseigner pour toute procédure d'extraction génératrice de mouvements de mise à jour destinés à être appliqués à une bibliothèque/session sous contrôle DSMS (vous pouvez aussi les saisir sur la ligne '*' de l'UPDT)
40	3		Code du produit (sur 3 caractères),
43	6		Numéro de l'amélioration (sur 6 caractères, les zéros non significatifs devant être inscrits)
			Ces deux données figureront dans le Journal une fois l'UPDT exécutée
49	1		Report des blocages d'occurrences :
		blanc	Remplacement du code utilisateur bloquant par celui de la ligne '*'
		1	Les nouvelles entités créées à partir des entités extraites ne sont pas verrouillées après l'UPDT
		2	Le code utilisateur bloquant reste le même
50	1		Report du mot de passe sur les procédures d'extraction sur la ligne '*' des mouvements en sortie
		blanc	Le mot de passe n'est pas reconduit sur le fichier en sortie
		1	Le mot de passe est reconduit (Attention : pour EXTR, la ligne '*' n'est reconduite sur le fichier en sortie que si vous avez saisi 'C' en position 1)

Autorisation d'accès

La ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe est obligatoire pour chaque procédure.

Le contrôle de ces autorisations d'accès est géré par l'Administrateur via l'Administrator workbench.

Anomalie d'exécution

Il arrive que des anomalies se produisent lors de l'exécution d'un programme batch. En particulier, les erreurs entrée-sortie sur les fichiers du système ou de la base provoquent une fin anormale avec un code erreur à 12, accompagné d'un message émis sur le fichier .LOG de la procédure.

Dans cette situation, vous devez avant tout rechercher la présence de ce message :

```
PROGR : pppppp INPUT-OUTPUT ERROR : FILE ff OP : oo STATUS : ss END OF  
RUN DUE TO PROVOKED ABEND
```

Dans la plupart des cas, l'examen du 'status' et le type d'opération effectuée permettent de trouver la cause de la fin anormale.

Quelques valeurs courantes du code opération et du status :

Code	Opération
W	WRITE
RW	REWRITE
RU	READ UPDATE
OP	OPEN
CL	CLOSE
D	DELETE
R	READ
P	START
RN	READ NEXT

Status	Libellé
21	Erreur de séquence
22	Clé en double
23	Enregistrement non trouvé
24	Fichier trop petit
30	Erreur système
34	Fichier trop petit (séquentiel)
92	Erreur logique (par exemple, ouverture fichier déjà ouvert)
93	Fichier resté ouvert en TP
95	Fichier non défini/mal défini

Si le message est absent et que le type de l'erreur concerne directement les programmes du produit, il est nécessaire de contacter l'équipe technique du produit chez IBM et de conserver tous les compte-rendus utiles à l'analyse du problème.

Liste des "run-time errors"

La liste suivante n'est pas exhaustive, elle décrit les erreurs les plus fréquentes.

Numéro	Signification
-----	-----
004	Nom de fichier incorrect.
005	Désignation d'unité incorrecte.
007	Plus d'espace disque disponible.
009	Répertoire inexistant ou saturé.
013	Fichier non trouvé.
026	Erreur d'entrée-sortie due à un disque corrompu.
027	Unité indisponible.
028	Plus d'espace disque disponible.
033	Erreur physique d'entrée-sortie.
105	Erreur d'allocation mémoire.
116	Impossibilité d'allouer de la mémoire.
135	Fichier non trouvé.
150	Programme interrompu par l'utilisateur.
157	Mémoire insuffisante pour charger le programme.
170	Programme système non trouvé.
173	Programme appelé non trouvé.
188	Nom de fichier trop long.
198	Mémoire insuffisante pour charger le programme.
207	Machine inexistant sur le réseau.
208	Erreur réseau.
209	Erreur réseau.
221 !	
222 !>	Erreur pendant un tri.
223 !	

Une procédure : définition et exécution

Une procédure est un script Windows Scripting (.wsf) , incluant des scripts Visual Basic Script (.vbs).

Le fichier de commandes (.bvp) en entrée de la procédure est obligatoire. Dans ce fichier, la ligne * comporte le Code Utilisateur et le Mot de Passe.

Chaque procédure a 4 arguments :

- Le libellé de la base concernée. (sous-répertoire du répertoire \DATA)
- Le type d'expression des messages :
 - (1) : Affichage d'une boîte de dialogue,
 - (2) : Ecriture du message dans un fichier xxxxMSG.LOG (valeur par défaut),
 - (3) : Pour inhibition des messages.
- Le nom du fichier de commandes (.bvp), qui se trouve par défaut dans \DATA\[nom_base]\INPUT. La saisie du chemin d'accès complet permet de désigner un fichier différent.

Pour certaines procédures, Il n'y a pas de fichier de commandes mais un fichier de données en entrée et un fichier en sortie. Ils sont définis en standard dans \USERS.

Les fichiers temporaires, les comptes-rendus d'exécution et les fichiers produits sont situés dans des répertoires créés dynamiquement.

- Les fichiers temporaires dans :
 \DATA\[nom_base]\TMP\[code_utilisateur]\[nom_proc]-[numéro]
- Les fichiers produits, les comptes-rendus dans :
 \DATA\[nom_base]\USERS\[code_utilisateur]\ [nom_proc]-[numéro]
 Ce numéro est un numéro d'exécution applicatif, par défaut le numéro de process de la procédure.

Pour exécuter une procédure, plusieurs modes sont possibles :

1. Exécution par ligne de commande :
 - a. PROC.wsf [nom_base] [type_message] [Fichier_de_commandes]
 - b. PRBVP.vbs [nom_proc] [nom_base] [type_message]
[Fichier_de_commandes]
2. Exécution en double-cliquant sur :
 - a. MBproc.bvp (dans \DATA\[nom_base]\INPUT)
 - b. PRBVP.vbs (dans \SYS\PROC) avec saisie des arguments : Nom_proc, Nom_base, Type_message.
3. Exécution par le 'Menu Démarrer' :
 - Accéder au raccourci : [[nom_base] Database Utilities] du groupe [VisualAge Pacbase Server\[nom_base]].
 - Saisir les arguments : Nom_proc, Type_message.

Dans tous les cas, si le code utilisateur n'est pas renseigné, sa saisie (et celle du mot de passe) est demandée.

Lancement du serveur

Pour que les Stations et les terminaux puissent se connecter à VisualAge Pacbase, il faut démarrer le serveur.

Le raccourci 'Start [nom_base] Database' situé sous le Groupe de programmes [VisualAge Pacbase Server] du Menu Démarrer, permet de lancer le serveur sur la base [nom_base].

Connexion d'un émulateur 3270

L'utilisateur sous Windows peut, à l'aide d'un émulateur 3270 installé sur son poste, accéder en mode 'terminal' au Serveur VisualAge Pacbase.

Il est nécessaire de configurer l'émulateur en indiquant le numéro de port du serveur et l'adresse de la machine sur laquelle il est installé.

Chapitre 2. Gestion de la Base administration

ARCH : Archivage pour ADMINistration

ARCH : Présentation générale

Cette procédure permet de sauvegarder le fichier journal sur un fichier séquentiel et de le réinitialiser logiquement et physiquement.

L'archivage s'effectue par accumulation des mouvements et non par écrasement des mouvements déjà archivés.

On peut épurer le fichier des mouvements archivés; les mouvements épurés peuvent être conservés sur un autre fichier (PQ).

Une désactivation des mouvements antérieurement archivés peut être demandée (les mouvements du journal non encore archivés ne peuvent pas être désactivés).

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Si la fin anormale précède l'étape de création du fichier journal, la procédure devra être relancée telle quelle après suppression du problème.

Si la fin anormale a lieu pendant ou après l'étape de création du fichier journal, la procédure doit être relancée après modification de l'entrée utilisateur pour demander une réinitialisation sans sauvegarde, le fichier journal ayant déjà été sauvegardé.

ARCH : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée spécifique de la procédure (facultative), permettant de :

- désactiver les mouvements précédemment archivés et jugés obsolètes,
- signaler l'absence en entrée de mouvements précédemment archivés,
- signaler la non disponibilité en entrée du fichier des données ,
- demander une réinitialisation seule du fichier des mouvements.

La structure de cette entrée est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'S'	Code ligne
3	4	nnnn	Numéro de session
7	8	SSAAMMJJ	ou date jusqu'à laquelle la désactivation est demandée
15	1	'T'	Absence de mouvements précédemment archivés
16	1	'D'	Fichier des données indisponible

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
17	1	'J'	Réinitialisation sans archivage ni reconduction en sortie des mouvements précédemment archivés

Le numéro de session et la date sont exclusifs. Ils seront ignorés si l'absence de mouvements en entrée est signalée (pour plus de détails, voir la section "Recommandations").

L'indisponibilité du fichier des données n'est à signaler que lorsque ce fichier est détruit physiquement (pour plus de détails, voir la section "Recommandations").

La demande de réinitialisation sans archivage est nécessaire lorsque le fichier journal est perdu physiquement.

Attention :

Dans ce cas, les mouvements précédemment archivés ne sont pas recopiés sur le fichier des mouvements archivés en sortie.

En cas d'erreur sur une des options, un message d'anomalie est émis et l'archivage est exécuté avec les options par défaut.

Recommandations

En l'absence d'entrée utilisateur, cette procédure ne peut être exécutée que lorsque la base est cohérente et le fichier des mouvements archivés correctement formaté.

Lorsque la base doit être restaurée, à cause d'un problème système ou d'une fin anormale, il arrive qu'une partie des informations de la base de spécifications soit détruite, ce qui empêche l'exécution de la procédure d'archivage et de la procédure de restauration.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, les colonnes 15 à 17 de l'entrée utilisateur doivent être utilisées comme suit :

- Si le fichier des données est perdu ou considéré comme étant dans un état incohérent, il convient de renseigner un 'D' dans la colonne 16, ce qui indique au système de ne pas prendre en compte ce fichier. Il est ensuite nécessaire d'exécuter la procédure de restauration, car la procédure d'archivage, exécutée de cette façon, laisse la base dans un état incohérent.
- Si le fichier journal est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'J' dans la colonne 17, ce qui permet de reformater un fichier journal vide lors de l'exécution de la procédure d'archivage. Il est alors possible (mais non obligatoire) d'exécuter la procédure de restauration. Dans ce cas, le contenu du fichier journal, s'il existait, est perdu.
- Si le fichier des mouvements archivés est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'I' dans la colonne 15, ce qui implique que la procédure d'archivage reformate un nouveau fichier des mouvements archivés et que le précédent est perdu.

Si par erreur une de ces colonnes est positionnée et si la procédure d'archivage est exécutée alors que la base est dans un état cohérent, les conséquences de cette action sont les suivantes :

- 'T' en colonne 15 : les mouvements précédemment archivés sont perdus. Tous ces mouvements peuvent être récupérés en concaténant les fichiers des mouvements archivés (-1) et (0) de façon à obtenir un fichier (+1).
- 'D' en colonne 16 : la procédure d'archivage doit être ré-exécutée avant toute mise à jour de la base.
Si une mise à jour est effectuée, la base de spécifications est perdue et il faut totalement la restaurer.
- 'J' en colonne 17 : le contenu du fichier journal est irrémédiablement perdu, le fichier d'archivage en sortie, (version +1 dans le cas de fichiers à génération), est créé vide.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte rendu donnant le nombre de mouvements archivés et éventuellement le nombre d'enregistrements épurés.

Résultat obtenu

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant l'ensemble des mouvements archivés.

Le journal des mouvements accessible en conversationnel est réinitialisé.

Il est également possible de stocker sur un autre fichier les mouvements qui ont été épurés.

Remarque :

Cette procédure n'incrémente pas le numéro de session.

ARCH : Description des étapes

Archivage du journal : PTU300

Cette étape effectue les traitements suivants :

- Ecriture des mouvements obsolètes à désactiver sur un fichier spécifique, si la désactivation est demandée dans l'entrée utilisateur.
- Positionnement d'un TOP dans le fichier des données matérialisant l'archivage du journal.
- Mise à jour du fichier des mouvements archivés.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7JP	Entrée	Mouvements précédemment archivés
PAC7AJ	Entrée	Journal à réinitialiser de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7BM	Sortie	Mouvement utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base de développement

Code	Type	Libellé
PAC7PJ	Sortie	Mouvements archivés mis à jour
PAC7PQ	Sortie	Mouvements désactivés (longueur=170) : modifier le nom du fichier pour les conserver
PAC7EU	Etat	Compte-rendu d'archivage
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée sur les fichiers
- 4 : Enregistrement du fichier journal erroné
- 8 : Pas d'autorisation d'accès procédure batch
- 12 : Erreur d'entrée-sortie sur un fichier

Réinitialisation du journal : PTU320

Cette étape effectue 2 types de traitements :

- Création d'un enregistrement dans le fichier journal
- Dépositionnement du TOP du fichier des données

Code	Type	Libellé
PAC7BM	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base administration
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AJ	Sortie	Journal à réinitialiser
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de réinitialisation

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée
- 8 : Base indisponible

ARCH : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - ARCHIVAL OF THE JOURNAL -
REM *
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : COMMAND FOR DEACTIVATION OF ARCHIVED
REM *              TRANSACTION
REM * COL 2      : 'S'
REM * COL 3 TO 6 : SESSION NUMBER
REM * COL 7 TO 14 : DATE (CCYYMMDD)
REM * COL 15     : ' ' PRESENCE OF ARCHIVED TRANSACTION FILE
REM *              : 'I' ABSENCE OF ARCHIVED TRANSACTION FILE
REM * COL 16     : ' ' PRESENCE OF DATA FILE (AR)
REM *              : 'D' ABSENCE OF DATA FILE (AR)
REM * COL 17     : ' ' ARCHIVAL AND REINITIALIZATION
REM *              : 'J' REINITIALIZATION WITHOUT ARCHIVAL
REM *
REM * IN THE ABSENCE OF INPUT (OR ERROR ON A COMMAND PARAM.)

```

```

REM * NO DEACTIVATION WILL TAKE PLACE, HOWEVER ARCHIVAL AND
REM * REINITIALIZATION WILL BE EXECUTED NORMALLY.
REM *
REM * TRANSACTIONS WHOSE SESSION (DATE) IS PRIOR OR EQUAL TO
REM * THE SESSION (DATE) INDICATED ARE NOT KEPT. THEY ARE
REM * RECOVERED IN THE FILE OF DEACTIVATED TRANSACTION.
REM *
REM * -----
<job id=ARCH>

<script language="VBScript">
MyProc = "ARCH"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU300"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7JP") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_SAVE & "\PJ.new"
WshEnv("PAC7PQ") = "NUL"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\ARCHEU300.txt"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\ARCHDD300.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU300.exe" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1032"))
End If
If Return = 12 Then
Call Msg_Log (Array("1026"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU300")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU320"))
'-----
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\ARCHEU320.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU320.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU320")

Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PJ")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

PACS : Sauvegarde pour ADMINISTRATION

PACS : Présentation générale

Cette procédure permet de sauvegarder les fichiers principaux de la Base administration sous forme d'un fichier séquentiel 'PE'.

Les fichiers sauvegardés sont les suivants :

- le fichier des données (AR),
- le fichier des index (AN),
- le fichier des données extension (GY).

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies" du chapitre "Généralités".

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture du conversationnel.

Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

Enchaînement archivage et sauvegarde sur la base ADMIN

Si la sauvegarde est précédée par la procédure d'archivage du journal (ARCH), son exécution peut être conditionnée par le code retour du programme PTU320 de ARCH :

- 0 : Pas d'erreur détectée
- 8 : Base indisponible

Edition obtenue

La procédure édite :

- Un compte rendu (nombre d'enregistrements pour chacun des fichiers et numéro de session),
- Des états optionnels :
 - un état statistique du nombre d'enregistrements des données par bibliothèque et par type de ligne,
 - un état signalant les limitations atteintes dans la base.

PACS : Entrées - traitements - résultats

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
29	4	'SAVE'	Code fonction

PACS : Description des étapes

Mise en forme image séquentielle : PTU520

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7PC	Sortie	Image séquentielle de la Base administration
PAC7RP	Sortie	Image séquentielle des données (longueur=153) (doit pouvoir contenir toutes les données)
PAC7NA	Sortie	Image séquentielle des index (longueur=59) (doit pouvoir contenir tous les index)
PAC7NB	Sortie	Image des index détriés (longueur =59)
PAC7RY	Sortie	Image séquentielle des données longues (longueur=1019)
PAC7RQ	Sortie	Stockage intermédiaire (1 enregistrement, longueur=153)
PAC7EV	Etat	Liste mouvements utilisateur
PAC7EU	Etat	Etat du réseau avant et après
PAC7EW	Etat	Compte rendu de sauvegarde
PAC7DD	Etat	Compte rendu d'anomalies

Code retour :

- 8 : Incohérence dans la base ou pas d'autorisation procédure batch

Traitement du code retour :

En cas de code retour supérieur à 2, la sauvegarde obtenue est supprimée par l'étape suivante de la procédure et une restauration doit être effectuée à partir de la dernière sauvegarde valide.

Si l'utilisateur ne dispose pas de sauvegarde antérieure pour restaurer la base, après examen du problème avec le support du produit, la procédure de sauvegarde de la base incohérente peut être effectuée en enlevant l'étape de suppression de la sauvegarde. La sauvegarde ainsi obtenue ne contient que les données. Elle ne peut être utilisée qu'après réorganisation.

PACS : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *      - BACKUP OF THE DATABASE -  
REM *
```

```

REM * -----
REM *
<job id=PACS>

<script language="VBScript">
MyProc = "PACS"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Dim Ret520
Ret520 = 0

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU520"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\LO"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC.NEW"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI.NEW"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY.NEW"
WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7NB") = Rep_TMP & "\WNB.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7RQ") = Rep_TMP & "\WRQ.tmp"
WshEnv("PAC7RY") = Rep_TMP & "\WRY.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\PACSEU520.txt"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\PACSDD520.txt"
WshEnv("PAC7EW") = Rep_USR & "\PACSEW520.txt"
WshEnv("PAC7EV") = Rep_USR & "\PACSEV520.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU520.exe" , 1, TRUE)
Ret520= Return
If Return = 4 then Return = 0 end if

If Ret520 = 2 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU530"))
'-----
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC.NEW"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI.NEW"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY.NEW"
WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7NB") = Rep_TMP & "\WNB.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7RQ") = Rep_TMP & "\WRQ.tmp"
WshEnv("PAC7RY") = Rep_TMP & "\WRY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU530.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU530")
Else
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1051"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PTU520")
End If

```

```

If Ret520 <> 4 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PC")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCI")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCY")
End If

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

REOR : Réorganisation pour ADMINISTRATION

REOR : Présentation générale

Cette procédure a pour but d'optimiser les accès à la base en prenant en compte les annulations et en retriand les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent.

Elle part d'une sauvegarde de la Base administration (PE) et restitue une image séquentielle à mettre en entrée de la procédure de restauration REST.

Le principe de fonctionnement de cette procédure est de reconstituer les différents index associés aux données à partir de l'image de ces données. Le fichier obtenu est donc optimisé au niveau des performances globales du système, puisque la procédure sépare les sessions historisées de la session courante et trie les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent. Ceci permet une diminution, qui peut être importante, du nombre d'index et de données.

La procédure REOR peut être utilisée dans deux cas :

- Lorsqu'une partie des informations a été détruite par un incident de fonctionnement ou une panne du système d'exploitation, et qu'aucune des autres procédures ne peut s'appliquer (destruction du fichier des index en particulier).
- Lorsque l'administrateur désire épurer le réseau des entités inutilisées.

Cette procédure ne doit être exécutée qu'à titre exceptionnel, car ses conditions d'utilisation sont très particulières.

Conditions d'exécution

La Base administration peut rester ouverte pendant la réorganisation puisque celle-ci fonctionne sur des images séquentielles du réseau.

Les mises à jour effectuées après la constitution de la sauvegarde ayant servi à la réorganisation peuvent être récupérées lors de la restauration de la base réorganisée.

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies d'exécution" du chapitre "Généralités".

Comme il est précisé dans les recommandations qui suivent, il peut être utile de conserver les fichiers intermédiaires après chaque étape.

En cas de fin anormale d'une des étapes, la reprise peut alors se faire au niveau de cette étape, et non sur l'ensemble de la procédure.

REOR : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée utilisateur spécifique de la procédure (optionnelle), permettant de préciser l'édition de la liste des index en double de la réorganisation.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'D'	Edition de la liste des index en double de la réorganisation
3	1	' '	Pas d'état des index en double
		'1'	Etat des index en double
		'2'	Etat des appels de MSP avec risque d'incohérence
		'3'	Etats des valeurs '1' et '2'

En cas d'erreur sur une entrée, un message est émis par le système et aucun traitement n'est effectué.

Estimation des volumes des fichiers

Les volumes maximum des fichiers utilisés lors de cette procédure sont calculés d'après les volumes occupés par les fichiers de la base avant réorganisation. Le compte rendu de sauvegarde qui a précédé cette procédure donne tous les éléments nécessaires à ces calculs :

- NI = nombre d'enregistrements du fichier des index.
- ND = nombre d'enregistrements du fichier données moins le nombre de trous.
- NC = nombre d'enregistrements primaires du fichier des données.
- NH = nombre d'enregistrements historiques du fichier des données (NH = ND - NC).

Ces différents symboles seront repris au niveau de la présentation de chacun des fichiers de la procédure.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées lors de la procédure de réorganisation ainsi qu'un état statistique.

Elle édite également des états portant la mention "Etat interne" : leur usage est réservé au support du produit en cas de problème.

Résultat obtenu

Le résultat de cette procédure est une image séquentielle réorganisée de la Base administration, éventuellement épurée. Cette image ne contient pas de 'trous', qui seront ajoutés par la procédure de restauration du réseau.

Recommandations importantes

La procédure de réorganisation présente un certain nombre de particularités qu'il est nécessaire de connaître avant de l'utiliser :

- L'étape de reconstitution des index consomme beaucoup de temps CPU.
- Si la base contient beaucoup de données, il est intéressant de cataloguer les fichiers intermédiaires ou d'utiliser des fichiers sur bande pour obtenir des points de reprise en cas d'anomalie sur une des étapes.
- Si certains fichiers sont transférés sur bande, il est recommandé de revoir les facteurs de blocage initiaux.
- Il est aussi nécessaire de calculer soigneusement les espaces alloués pour les tris.

REOR : Description des étapes

Contrôle des entrées : PTU2CL

Cette étape contrôle toutes les entrées utilisateur et positionne un code retour s'il y a des erreurs.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Fichier de travail en entrée
PAC7BM	Sortie	Enregistrements mis en forme
PAC7PU	Sortie	Mouvements d'épuration d'entités (longueur=44)
PAC7EE	Etat	Compte-rendu de controle
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Codes retour :

- 0 : OK
- 4 : Erreur sur entrées utilisateur
- 8 : Pas d'autorisation procédure batch

Reprise des données : PTU200

Cette étape sélectionne dans l'image séquentielle initiale les informations de type 'donnée' et met en forme l'indicatif de chaque enregistrement sélectionné pour le tri suivant.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base administration
PAC7PR	Sortie	Enregistrements mis en forme (longueur=176 taille = ND)

Code	Type	Libellé
PAC7NX	Sortie	Données longues
PAC7NY	Sortie	Données vrac
PAC7AU	Sortie	Image PR (longueur=153)
PAC7PY	Sortie	Image PY (longueur=1036)
PAC7EE	Etat	Compte-rendu statistiques de reprise

Tri ASCII : PTU205

Code	Type	Libellé
PAC7PR	Entrée	Enregistrements données triés
PAC7RP	Sortie	Enregistrements données triés ASCII

Le tri nécessite un espace disque disponible environ équivalent à deux fois la taille du fichier à trier.

Epuration : PTU210

Cette étape remet en forme les enregistrements.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7PR	Entrée	Enregistrements données triés
PAC7PU	Entrée	Enregistrements entités à épurer
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7QS	Sortie	Enregistrements épurés (longueur=176, taille = ND)
PAC7UM	Sortie	Lignes d'appel de macros (longueur=176)
PAC7EE	Etat	Compte-rendu d'épuration bibliothèques et sessions
PAC7EK	Etat	Compte-rendu d'épuration d'entités
PAC7EB	Etat	Compte-rendu technique

Codes retour :

- 0 : OK
- 8 : Dépassement de capacité

Les étapes suivantes ne sont exécutées que si le code retour est à zéro.

Reconstitution des index : PTU220

Cette étape reconstitue les index à partir des données.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7UR	Entrée	Données épurées

Code	Type	Libellé
PAC7NX	Entrée	Données longues
PAC7UM	Entrée	Lignes d'appel de macros
PAC7PA	Sortie	Données des sessions historisées (longueur=153 taille=NH)
PAC7PB	Sortie	Données de la session courante (longueur=153 taille=NC)
PAC7PC	Sortie	Premier enregistrement données (longueur=153)
PAC7AN	Sortie	Fichier index intermédiaire (longueur=60 taille=NI)
PAC7MR	Entrée/Sortie	Lignes d'appel de macros
PAC7EE	Etat	Compte-rendu construction index

Tri ASCII : PTU225

Code	Type	Libellé
PAC7AN	Entrée	Index triés
PAC7NA	Sortie	Index triés ASCII

Le tri nécessite un espace disque disponible environ équivalent à deux fois la taille du fichier à trier.

Traitement données extension : PTU226

Code	Type	Libellé
PAC7NY	Entrée	Données vrac
PAC7PA	Entrée	Données des sessions historisées
PAC7PB	Entrée	Données de la session courante
PAC7PC	Entrée	Premier enregistrement données
PAC7QA	Sortie	Données des sessions historisées (longueur=153)
PAC7QB	Sortie	Données de la session courante (longueur=153)
PAC7QC	Sortie	Premier enregistrement données (longueur=153)
PAC7QY	Sortie	Données longues (longueur=1018)

Fusion : PTU240

Cette étape reconstitue l'image séquentielle finale à partir des fichiers intermédiaires issus de l'étape précédente.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index triés
PAC7AU	Entrée	Image PR
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PA	Entrée	Données des sessions historisées
PAC7PB	Entrée	Données de la session courante

Code	Type	Libellé
PAC7PC	Entrée	Premier enregistrement données
PAC7QY	Entrée	Données extension
PAC7CP	Sortie	Image séquentielle de la Base administration
PAC7IE	Etat	Constitution de la base logique

REOR : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *           - REORGANIZATION OF THE DATABASE -
REM *
REM * -----
REM * THE REOR PROCEDURE MAY BE USED IN TWO CASES:
REM * . WHEN PART OF THE DATA WAS DELETED BECAUSE OF A MAL-
REM * FUNCTION OR SYSTEM FAILURE, AND NO OTHER PROCEDURE CAN
REM * BE USED (IN PARTICULAR, DELETION OF THE AN INDEX FILE)
REM * . WHEN THE DATABASE IS TO BE PURGED OF THE FOLLOWING:
REM * - OBSOLETE LIBRARIES AND/OR SESSIONS;
REM * - ENTITIES NOT USED IN THE DATABASE;
REM *
REM * -----
REM *
<job id=REOR>

<script language="VBScript">
MyProc = "REOR"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU2CL"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PU") = Rep_TMP & "\WPU.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\REORDD2CL.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE2CL.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
Return = WshShell.Run("BVPTU2CL.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU2CL")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU200"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PY") = "NUL"
' WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WPR.tmp"
WshEnv("PAC7NX") = Rep_TMP & "\WNX.tmp"
WshEnv("PAC7NY") = Rep_TMP & "\WNY.tmp"

```

```

WshEnv("PAC7AU") = Rep_TMP & "\WAU.tmp"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE200.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU200.EXE" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU200")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU205"))
'-----
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WPR.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU205.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU205")
'OK :
Call DelFile (Rep_TMP & "\WPR.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU210"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7EB") = Rep_USR & "\REOREB210.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE210.txt"
WshEnv("PAC7EK") = Rep_USR & "\REOREK210.txt"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7PU") = Rep_TMP & "\WPU.tmp"
WshEnv("PAC7QS") = Rep_TMP & "\WQS.tmp"
WshEnv("PAC7UM") = Rep_TMP & "\WUM.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU210.EXE" , 1, TRUE)
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1057"))
End If
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1056"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU210")
'OK :
Call DelFile (Rep_TMP & "\WRP.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\WPU.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU220"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\WAN.tmp"
WshEnv("PAC7MR") = Rep_TMP & "\WMR.tmp"
WshEnv("PAC7NX") = Rep_TMP & "\WNX.tmp"
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\WPA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\WPB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\WPC.tmp"
WshEnv("PAC7UM") = Rep_TMP & "\WUM.tmp"
WshEnv("PAC7UR") = Rep_TMP & "\WQS.tmp"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE220.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU220.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU220")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\WUM.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\WQS.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU225"))
'-----
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\WAN.tmp"

```

```

WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\\WNA.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU225.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU225")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WAN.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU226"))
'-----
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\\WPA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\\WPB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\\WPC.tmp"
WshEnv("PAC7QA") = Rep_TMP & "\\WQA.tmp"
WshEnv("PAC7QB") = Rep_TMP & "\\WQB.tmp"
WshEnv("PAC7QC") = Rep_TMP & "\\WQC.tmp"
WshEnv("PAC7QY") = Rep_TMP & "\\WQY.tmp"
WshEnv("PAC7NY") = Rep_TMP & "\\WNY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU226.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU226")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPA.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPB.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPC.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU240"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7AU") = Rep_TMP & "\\WAU.tmp"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\\WQA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\\WQB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\\WQC.tmp"
WshEnv("PAC7QY") = Rep_TMP & "\\WQY.tmp"
WshEnv("PAC7CP") = Rep_SAVE & "\\PC.new"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\\PCI.new"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\\PCY.new"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\\REORIE240.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU240.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU240")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

If Return = 0 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\PC")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\PCI")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\PCY")
End if

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

REST : Restauration pour ADMINISTRATION

REST : Présentation générale

Cette procédure permet de reconstruire la Base administration à partir de l'image séquentielle obtenue par la procédure de sauvegarde (PACS option SAVE).

Elle permet également de récupérer les mouvements archivés après l'obtention de cette image séquentielle et de modifier le nombre de 'trous' de la base.

Condition d'exécution

La Base administration doit avoir été fermée dans le conversationnel.

Cette procédure recréant la base, il peut être intéressant de réajuster préalablement les tailles des différents fichiers de ce réseau en fonction de leur évolution estimée.

Ces modifications doivent se faire dans la bibliothèque des paramètres système.

La procédure réinitialise physiquement et logiquement le journal des mouvements ; il faut donc le sauvegarder au préalable avec la procédure d'archivage (ARCH).

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies" du chapitre "Généralités".

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

REST : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Structure de l'entrée spécifique de la procédure :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'Y'	Code ligne
3	5	nnnnn	Nombre de trous en valeur absolue
8	2	pp	OU nombre de trous en pourcentage (1)
10	2		Code langue (FR, EN, ...)
12	1	'0'	Pas d'inhibition du journal
		'1'	Inhibition du journal (pas de journalisation des mouvements de mise à jour)
		' '	Reprise de la dernière valeur
14	3	'REC'	Si récupération mouvements archivés

Remarques

En l'absence d'entrée, les caractéristiques de la base sont inchangées.

Toute zone non renseignée reprend les options en cours.

Si l'inhibition du journal est sélectionnée (paramètre à '1'), les mouvements de mise à jour ne sont pas sauvegardés sur le fichier journal. Il est alors impossible de restaurer la base en récupérant les mouvements archivés (paramètre 'REC' des entrées utilisateur). Il est donc fortement recommandé de positionner le paramètre à '0' (valeur par défaut) afin d'éviter des problèmes de restauration.

En cas d'erreur, les paramètres erronés sont ignorés et la restauration est effectuée avec les valeurs mémorisées dans l'image séquentielle du réseau.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte rendu donnant les options demandées, les erreurs éventuellement associées, le nombre d'enregistrements rechargés dans le réseau pour chacun des fichiers, le nombre de trous, les options mémorisées dans le nouveau réseau.

Résultat obtenu

Une fois la procédure exécutée, le résultat obtenu est une base utilisable en batch ou en conversationnel.

Remarques :

Une fois la procédure exécutée, le numéro de session courante est celui de l'image séquentielle, ou celui du mouvement le plus récent si la récupération des mouvements archivés a été demandée.

REST : Description des étapes

Prise en compte de l'entrée utilisateur : PTU010

Code	Type	Libellé
CARTE	Entrée	Paramètres utilisateur
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base administration
PAC7MB	Sortie	Paramètre
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Code retour :

- 8 : Pas d'autorisation procédure batch

Contrôle du contenu du journal : PTU380

Cette étape est exécutée si le fichier journal existe.

Code	Type	Libellé
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7AJ	Entrée	Fichier journal

Code	Type	Libellé
PAC7EU	Etat	(seulement si le journal n'a pas été archivé)

Code retour :

- 0 : Le fichier journal a été archivé
- 8 : Le fichier journal n'a pas été archivé

Restauration du réseau : PTU400

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base administration
PAC7AR	Sortie	Données de la Base administration
PAC7AY	Sortie	Données extension de la Base administration
PAC7AN	Sortie	Index de la Base administration
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base administration
PAC7PS	Sortie	Fichier de travail (2 enregistrements, longueur=144)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de restauration
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Disponibilité base - Récupération des mouvements : PTU420

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé. Elle met à jour le 1er enregistrement du fichier des données.

Attention :

Cette étape est obligatoire pour avoir une base cohérente.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base administration
PAC7JO	Entrée	Journal à appliquer
PAC7PS	Entrée	Fichier de travail
PAC7OJ	Sortie	Mouvements de mise à jour (longueur=170)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de récupération

Codes retour :

- 0 : Mouvements à récupérer.
- 4 : Pas de mouvements à récupérer

En cas de fin anormale, la mise à jour ne peut s'effectuer.

Mise à jour de la Base Administration : PACA15

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Sortie	Données de la Base administration
PAC7AN	Sortie	Index de la Base administration
PAC7AY	Sortie	Extension de la Base administration
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base administration
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGY	Entrée	Extension de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7DC	Entrée	Fichier DSMS éléments de la Base de développement
PAC7ME	Entrée	Fichier de travail
PAC7MV	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7RB	Sortie	Mouvements erronés UPDT (longueur=80)
PAC7RY	Sortie	Mouvements erronés UPDP (longueur=310)
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)
PAC7IF	Etat	Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132)

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

REST : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *      - RELOADING RESTORATION OF THE DATABASE -  
REM *  
REM * -----  
REM *  
REM * INPUT  
REM * COL 2      : 'Y'  
REM * COL 3-7    : NUMBER OF GAPS IN ABSOLUTE VALUE  
REM * COL 8-9    : NUMBER OF GAPS IN PERCENTAGE ( / BASE )  
REM * COL 10-11  : INITIAL LANGUAGE CODE (FR, EN, ..)  
REM * COL 12     : '1' INHIBITION OF TRANSACTION LOG  
REM * COL 14-16  : 'REC' FOR RECOVERY OF ARCHIVED TRANSACTIONS  
REM * COL 17-20  : 4 CHARACTERS TO BE DISPLAYED  
REM *              ON ALL SCREEN OF THE PRODUCT  
REM * COL 21-24  : 'NNNN' MAXIMUM NUMBER OF SEARCH ACCESSES  
REM *              TO THE DATABASE(LISTS)-(DEFAULT VALUE:300)  
REM * COL 25     : 'U' (DEFAULT VALUE) : IMPLICIT UPDATE  
REM *              : 'N' EXPLICIT UPDATE  
REM * COL 26-29  : CKECKPOINT FREQUENCY  
REM * COL 36-47  : PF-KEYS SIGNIFICATIONS  
REM * COL 79     : BACKUP FILES DISPATCH  
REM *              : 'N' (DEFAULT VALUE) : NO DISPATCH (1 FILE)  
REM *              : 'D' : DISPATCH (3 FILES)  
REM *  
REM * IN THE ABSENCE OF INPUT, THE RELOAD DOES NOT MODIFY THE
```

```

REM * NUMBER OF EXISTING GAPS, AND OTHER DATA IS UNCHANGED.
REM *
REM * IF THE JOURNAL FILE OF TRANSACTIONS ON DISK (AJ) IS NOT
REM * REINITIALIZED, THE RESTORE CHAIN IS NOT EXECUTED.
REM * IT IS THEREFORE NECESSARY TO EXECUTE THE ARCH PROCEDURE
REM * FIRST.
REM * -----

```

```
<job id=REST>
```

```

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "REST"
</script>
<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

```

```
<script language="VBScript">
```

```

If c_error = 1 then
  Wscript.Quit (1)
End If

```

```

Dim Ret420
Ret420 = 0

```

```
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU010"))
```

```

'-----
WshEnv("CARTE") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\RESTDD010.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
Return = WshShell.Run("BVPTU010.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return

```

```

If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU010")

```

```

If FSO.FileExists(Rep_JOURNAL & "\AJ") Then
Call Msg_Log (Array("1022", "PTU380"))

```

```

'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU380.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU380.EXE" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return

```

```

If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1058"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU380")
End If

```

```
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU400"))
```

```

'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"

```

```

WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\RESTDD400.txt"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU400.txt"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
Return = WshShell.Run("BVPTU400.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU400")

If FSO.FileExists( Rep_SAVE & "\PJ" ) Then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU420"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7JO") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7OJ") = Rep_TMP & "\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU420.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU420.EXE" , 1, TRUE)
Ret420 = Return

If Return = 4 Then
'No transaction to be retrieved : Normal End
'-----
Call Msg_Log (Array("1059"))
Call Msg_Log (Array("1024"))
Return = 0
WshVolEnv("RC") = Return

Else
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU420")
End If

If Ret420 = 0 then
'Update
Call Msg_Log (Array("1022" , "PACA15"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PACGGY") = Rep_ABASE & "\AY"
WshEnv("PAC7DC") = Rep_BASE & "\DC"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\RESTIEA15.txt"
WshEnv("PAC7IF") = Rep_USR & "\RESTIFA15.txt"
WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\LO"
WshEnv("PAC7ME") = "NUL"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7RB") = "NUL"
WshEnv("PAC7RY") = "NUL"
Return = WshShell.Run("BVPACA15.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 2 Then
Call Msg_Log (Array("1061"))
End If
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1060"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACA15")

```

```
End If

End If 'If Rep_SAVE & "\PJ"

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
WshVolEnv("RC") = Return
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>
```

Chapitre 3. Gestion des Bases de développement

PACS : Procédures de sauvegarde

PACS : Présentation générale

Cette procédure permet d'effectuer différents types d'opération sur les données de la Base de développement en fonction du code d'entrée spécifié sur ligne '*'.

PACS : Entrées communes aux gestionnaires

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
22	4	nynn	Numéro de session (réservé à UXSR) blanc = session courante
26	1		Type de session (réservé à UXSR)
		'T'	Si sélection session historisée
		' '	Si sélection session courante
29	4	cccc	Code fonction de la procédure (1)
49	1		Option extraction des verrous (réservé à UXSR)
		' '	Extraction des verrous avec code utilisateur = code utilisateur de la ligne '*'
		'1'	Pas d'extraction des verrous
		'2'	Extraction des verrous avec code utilisateur = code utilisateur d'origine
67	1		(réservé à UXSR)
		'T'	Si col 26 = ' ' alors sélection de toutes les sessions historisées
		' '	Si col 26 = ' ' alors sélection de la seule session courante

(1) Les différentes valeurs des codes fonctions sont :

- MLIB : gestion des bibliothèques
- SAVE : sauvegarde de la Base de développement
- SASN : sauvegarde de sous-réseaux
- UXSR : extraction de sous-réseaux

Gestion

MLIB : Présentation générale : Cette procédure permet :

- L'initialisation complète du réseau sous la forme d'un fichier séquentiel 'PC' (ou de deux fichiers si l'option Dispatch est utilisée) qui servira d'entrée à la procédure de restauration du réseau (REST).
- La création ou l'annulation de bibliothèques dans un réseau existant déjà.

Condition d'exécution

Sauf dans le cas d'une simulation, l'accès au conversationnel doit être fermé et la procédure doit être suivie de la procédure de rechargement (REST) pour que le nouveau réseau soit pris en compte.

Anomalies d'exécution

Après suppression du problème, la procédure peut être relancée telle quelle.

MLIB : Entrées - Traitements - Résultats : Les entrées spécifiques sont de deux types :

- une ligne en-tête, obligatoire, à insérer en début de flot permettant de préciser si on désire initialiser un réseau ou reprendre un réseau existant,
- autant de lignes (facultatives) que de Bibliothèques à créer, modifier ou annuler.

La structure de la ligne en-tête est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'G'	Code ligne
3	1	' '	Modification de réseau existant
		'I'	Initialisation d'un nouveau réseau
4	1	' '	Mise à jour réelle
		'S'	Simulation

La simulation permet d'obtenir l'état du réseau après les modifications sans que celles-ci aient été réellement appliquées. Elle permet donc de juger de l'impact d'une modification sur la structure du réseau avant de l'effectuer (elle peut être coûteuse en temps machine si la Base est très volumineuse).

La structure des lignes Bibliothèques est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	1	'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
2	1	'*'	Code ligne
3	3	bbb	Code Bibliothèque à mettre à jour
6	3	ccc	Code de la Bibliothèque dont elle dépend s'il y a lieu
9	1	' '	Bibliothèque non initialisée
		'V'	Bibliothèque virtuelle
			(en création seulement)

Remarque :

L'astérisque n'est pas un caractère autorisé dans un code Bibliothèque.

Règles de mise à jour

La mise à jour s'effectue ligne à ligne sans tri préalable des mouvements et le réseau obtenu doit rester cohérent en cours de mise à jour.

Mouvements d'annulation :

On ne peut pas annuler une Bibliothèque qui possède des Bibliothèques dépendantes.

Pour annuler un sous-réseau complet, il faut commencer par annuler les Bibliothèques de niveau hiérarchique le plus bas.

La ligne d'annulation d'une Bibliothèque ne doit pas comporter le code de la Bibliothèque dont elle dépend, elle ne doit comporter que le code de la Bibliothèque à annuler.

L'annulation d'une Bibliothèque entraîne l'annulation de son contenu. Celui-ci est remplacé par des enregistrements vides, ou "trous" (voir procédure de restauration REST).

Mouvements de création :

En création, on ne peut rattacher une Bibliothèque qu'à une Bibliothèque existante ou créée précédemment dans le flot de mouvements de mise à jour. Il faut donc toujours créer une 'mère' avant ses 'filles'. Elles peuvent être créées au cours de la même procédure.

Une fois créée, une Bibliothèque a un statut 'virtuel' ou 'non initialisé' :

- les Bibliothèques virtuelles sont créées pour de futurs projets de développement. Seul un Administrateur peut les voir. Elles ne peuvent pas recevoir de spécifications. Elles peuvent être transformées en Bibliothèques non initialisées en mode conversationnel.
- les Bibliothèques non initialisées sont visibles de tous mais ne sont pas encore prêtes à recevoir des spécifications. Elles peuvent être initialisées en mode conversationnel.

Attention :

Une Base de développement ne peut contenir plus de 300 Bibliothèques.

Mouvements de modification :

En général, ces mouvements consistent à modifier le lien existant entre deux Bibliothèques. Il s'agit le plus souvent de l'insertion d'une nouvelle Bibliothèque entre deux Bibliothèques déjà existantes.

Lorsqu'on affecte une nouvelle 'centrale' à une Bibliothèque, la nouvelle Bibliothèque doit obligatoirement être vide et être liée directement ou indirectement à l'ancienne 'centrale'.

Les boucles de structure sont décelées par le système.

Il n'est pas possible d'annuler et de recréer une Bibliothèque au cours de la même procédure MLIB.

En cas d'erreur décelée sur une ligne, un message est émis et la mise à jour est arrêtée, puisque le réseau résultant devient incohérent. Il faut donc corriger la ligne erronée et relancer la procédure, le réseau initial n'ayant pas été modifié.

Editions obtenues

Dans tous les cas, une édition du réseau avant mise à jour ainsi qu'un compte-rendu de mise à jour sont fournis.

Si aucune erreur n'a été décelée, l'état du réseau après mise à jour est édité.

Résultat obtenu

Si aucune erreur n'a été décelée et si la mise à jour est réelle, c'est-à-dire sans simulation, le résultat obtenu est une image séquentielle du réseau mis à jour (PC), qui sert d'entrée à la procédure de rechargement de la Base.

Dans le cas d'initialisation, sur le compte-rendu d'édition, il est normal que le nom de la Base ne soit pas renseigné, celui-ci est précisé lors de la restauration au niveau des entrées utilisateurs.

Attention

Cette procédure ne permet pas la récupération d'espace disque de la Base en cas d'annulation de Bibliothèques. En effet, les enregistrements sont conservés physiquement dans la Base sous forme de trous. La procédure de réorganisation (REOR) permet de récupérer de l'espace disque en supprimant les trous de la Base.

Remarque :

Cette procédure incrémente le numéro de session courante du réseau.

Sauvegarde

SAVE : Présentation générale : La procédure de sauvegarde du réseau (SAVE) a pour but de sauvegarder l'ensemble des fichiers principaux constituant le réseau sous forme de fichiers séquentiels 'PC' 'PD' 'PY'.

Les fichiers sauvegardés sont les suivants :

- le fichier des données (AR),
- le fichier des index (AN),
- le fichier des données extension (AY).

Sur option, la sauvegarde des fichiers des données, des index et des données extension s'effectue sur trois fichiers séquentiels ('AR' sauvegardé sur 'PC', 'AN' sur 'PD' et AY sur 'PY'). Sinon la sauvegarde de ces trois fichiers s'effectue sur le seul fichier 'PC'.

Cette option (Dispatch ou No dispatch) est mise en oeuvre dans la procédure de restauration de la base. Se reporter à la description de l'entrée utilisateur de la procédure "REST".

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies" du chapitre "Généralités".

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture dans le conversationnel.

Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

Enchaînement archivage et sauvegarde

Si la sauvegarde est précédée par la procédure d'archivage du journal (ARCH), son exécution peut être conditionnée par le code retour du programme PTU320 de ARCH :

- 0 : Pas d'erreur détectée
- 8 : Base indisponible

Sauvegarde simplifiée

Les fichiers peuvent aussi être sauvegardés par des utilitaires système standard. Ceux-ci doivent être accompagnés par la procédure SASY qui vérifie la cohérence données/index (se reporter au sous-chapitre "Complément sauvegarde système").

Edition obtenue

La procédure édite :

- Un compte rendu (nombre d'enregistrements pour chacun des fichiers et numéro de session),
- Des états optionnels :
 - Un état statistique du nombre d'enregistrements des données par bibliothèque et par type de ligne,
 - Un état signalant les limitations atteintes dans la base.

SAVE : Entrées - traitements - résultats : Afin de rendre l'exécution de la sauvegarde plus rapide, une entrée utilisateur permet d'inhiber la mise en forme et la sortie des états statistiques sur la base.

En l'absence de cette entrée, tous les états sont édités.

La structure de la ligne est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'OR'	Code ligne
8	1		Etat des statistiques par bibliothèque du réseau sauvegardé
		' '	Edition des statistiques
		'N'	Pas d'édition des statistiques
9	1		Etat signalant les limites d'appel des macro-structures dans le réseau
		' '	Edition des limites
		'N'	Pas d'édition des limites

Résultat obtenu

En fonction de l'option 'Dispatch' prise lors de la restauration on obtient :

- soit un fichier séquentiel unique (PC), de longueur variable, contenant l'image des trois fichiers sauvegardés,
- soit trois fichiers séquentiels (PC, PD et PY) de longueurs variables.

Si la base est dans un état incohérent à cause d'une fin anormale de la dernière mise à jour, la sauvegarde ne sera pas exécutée.

Si la base contient des incohérences, la procédure envoie un code retour.

Remarque :

Cette procédure incrémente le numéro de session courante.

Sauvegarde de sous-réseau

SASN : Présentation générale : La procédure SASN extrait d'une base un ou plusieurs sous-réseaux, c'est-à-dire un ensemble cohérent de bibliothèques, sous forme d'une sauvegarde à restaurer permettant de constituer une nouvelle base.

Chaque sous-réseau à extraire est identifié par sa bibliothèque de plus bas niveau, l'utilitaire assurant la cohérence de l'ensemble en extrayant automatiquement toutes les bibliothèques de niveau supérieur.

Remarque :

La procédure MLIB peut fournir un résultat analogue à celui obtenu par SASN. Cependant, elle conserve dans la sauvegarde les 'trous' des données et ne permet pas de gain de place physique contrairement à la procédure SASN.

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

SASN : Entrées : Une ligne par bibliothèque à extraire :

Pos.	Long.	Valeur	Signification
1	2	' '	
3	3	'bbb'	Code de la bibliothèque à extraire (toutes les centrales de la bibliothèque 'bbb' seront automatiquement extraites)

Extraction partielle de sous-réseau

UXSR : Présentation générale : La procédure UXSR permet de créer un sous-réseau à partir d'une base existante :

- Création de bibliothèques (équivalent de MLIB).
- Fusion de bibliothèques.
- Recodification de bibliothèques.

Il est aussi possible de sélectionner :

- Une session historisée (nT) :
 Cette session historisée deviendra la session courante de la nouvelle base.
 Aucune autre session historisée ne sera sélectionnée.
 L'image de la base obtenue sera identique à la vision que l'on avait en session historisée nT, mais en session courante n+1.
- La session courante ou toutes les sessions (courante incluse) :
 Une option permet de sélectionner toutes les sessions ('T' dans le 67ème caractère de la ligne '*'), ou seulement la session courante (' ' dans le 67ème caractère de la ligne '*').

Exemples :

- Création de bibliothèques :
 C*CEN__AAA (1)
 C*APPCENBBB (2)
 (1) Création de la bibliothèque CEN. AAA ne doit pas exister dans la base source.
 (2) Création de la bibliothèque APP sous la bibliothèque CEN. BBB ne doit pas exister dans la base source.
- Fusion de plusieurs bibliothèques au sein d'une même bibliothèque :
 C*CEN__CEN (1)
 C*APPCENAPP (2)
 C*APPCENBQQ (2)
 (1) Création de la bibliothèque CEN avec le contenu de CEN.
 (2) Création de la bibliothèque APP sous la bibliothèque CEN avec le contenu de APP et BQQ. La définition de APP dans la nouvelle base sera identique à celle de APP dans la base source, car APP figure en premier, avant BQQ.
- Recodification de bibliothèque :
 C*CEN__AAA (1)
 (1) Création de la bibliothèque CEN avec le contenu de AAA.

Attention

Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.

Vous devez donc vous assurer de la validité de vos entrées.

Il est impossible de reprendre un réseau existant et créer de nouvelles bibliothèques avec le contenu des bibliothèques venant d'être reprises.

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Cette procédure ne traite que les données. Elle devra donc être suivie de la procédure REOR, puis de la procédure REST pour que la nouvelle base soit prise en compte.

UXSR : Entrées : Les entrées spécifiques sont de deux types :

- une ligne en-tête, obligatoire, à insérer en début de flot permettant de préciser si on désire effectuer une simulation ou non.
- autant de lignes (facultatives) que de bibliothèques à créer, modifier ou annuler.

La structure de la ligne en-tête est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'G'	Code ligne
4	1	' '	Mise à jour réelle
		'S'	Simulation

La simulation permet d'obtenir l'état du réseau après les modifications sans que celles-ci aient été réellement appliquées. Elle permet donc de juger de l'impact d'une modification sur la structure du réseau avant de l'effectuer (elle peut être coûteuse en temps machine si la base est très volumineuse).

Autant de lignes (facultatives) que de bibliothèques à extraire pour mise à jour.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	1	'C'	Création
2	1	'**'	Code ligne
3	3	bbb	Code bibliothèque à créer
6	3	ccc	Code de la bibliothèque dont elle dépend s'il y a lieu
9	3	ddd	Code de la bibliothèque source exigé aussi lors de la création d'une nouvelle bibliothèque; dans ce cas l'utilisateur doit entrer un code qui n'existe pas dans la base source

Remarque :

Ne pas utiliser le caractère '**' dans le code bibliothèque (incompatibilité avec la Station de travail).

PACS : Description des étapes

Mise en forme image séquentielle : PTU520

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7PC	Sortie	Image séquentielle du réseau (longueur=1023)
PAC7PD	Sortie	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 2 du réseau (longueur=1023)
PAC7PY	Sortie	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 3 du réseau (longueur=1023)
PAC7RP	Sortie	Image séquentielle des données (longueur=153) (doit pouvoir contenir toutes les données)

Code	Type	Libellé
PAC7NA	Sortie	Image séquentielle des index (longueur=59) (doit pouvoir contenir tous les index)
PAC7NB	Sortie	Image des index détriés (longueur =59)
PAC7RY	Sortie	Image séquentielle des données longues (longueur=1019)
PAC7RQ	Sortie	Stockage intermédiaire (1 enregistrement, longueur=153)
PAC7EV	Etat	Liste mouvements utilisateur
PAC7EU	Etat	Etat du réseau avant et après
PAC7EW	Etat	Compte rendu de sauvegarde
PAC7DD	Etat	Compte rendu d'anomalies

Codes retour :

- 2 : MLIB ou SASN et pas d'erreur exécution du PTU530
- 4 : MLIB et simulation de réseau
- 8 : Incohérence dans la base ou pas d'autorisation procédure batch

Mise en forme image séquentielle : PTU530

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7RP	Entrée	Image séquentielle des données
PAC7NA	Entrée	Image séquentielle des index
PAC7NB	Entrée	Image des index détriés
PAC7RY	Entrée	Image séquentielle des données extension
PAC7RQ	Entrée	Stockage intermédiaire
PAC7PC	Sortie	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PD	Sortie	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 2 du réseau
PAC7PY	Sortie	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 3 du réseau

PACS : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - BACKUP OF THE DATABASE -
REM *
REM * -----
REM *
<job id=PACS>

<script language="VBScript">
MyProc = "PACS"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

```

```

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Dim Ret520
Ret520 = 0

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU520"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\LO"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC.NEW"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI.NEW"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY.NEW"
WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7NB") = Rep_TMP & "\WNB.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7RQ") = Rep_TMP & "\WRQ.tmp"
WshEnv("PAC7RY") = Rep_TMP & "\WRY.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\PACSEU520.txt"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\PACSD520.txt"
WshEnv("PAC7EW") = Rep_USR & "\PACSEW520.txt"
WshEnv("PAC7EV") = Rep_USR & "\PACSEV520.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU520.exe" , 1, TRUE)
Ret520= Return
If Return = 4 then Return = 0 end if

If Ret520 = 2 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU530"))
'-----
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC.NEW"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI.NEW"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY.NEW"
WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7NB") = Rep_TMP & "\WNB.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7RQ") = Rep_TMP & "\WRQ.tmp"
WshEnv("PAC7RY") = Rep_TMP & "\WRY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU530.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU530")
Else
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1051"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PTU520")
End If

If Ret520 <> 4 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PC")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCI")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCY")
End If

Call Msg_Log (Array("1024"))

```

```

'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

UPDT : Historisation

UPDT : Présentation générale

La procédure UPDT effectue l'historisation de la base, ainsi que la mise à jour batch du réseau.

Le principe des sessions permet de gérer plusieurs versions d'une même application.

L'administrateur de la base procède alors à une historisation de la base, qui est un instantané de la base en session courante.

UPDT permet également l'accès à toutes les bibliothèques en fonction des autorisations des différents utilisateurs.

La mise à jour peut se faire en conversationnel.

Pour plus de renseignements sur UPDT, voir les manuels "Procédures du développeur" et "Applications Batch".

UPDT : Entrées

Entrées Utilisateur

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

La ligne '*' peut comporter en plus des indications de conversion : un 'N' en colonne 67 inhibe la conversion minuscules / majuscules.

La ligne 'X1HIST' ne doit être précédé d'aucun autre mouvement de mise à jour.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	6	'X1HIST'	Code ligne pour une historisation
8	50		Libellé long de la session
58	4		Numéro de session
65	1		Etat de la session
		' '	Session historisée consultable et
			modifiable
		'N'	Session historisée consultable
			mais non modifiable
		'A'	Session annulée logiquement
66	15		Libellé court de la session

UPDT : Description des étapes

Mise en forme des mouvements : PACA05

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7ME	Sortie	Fichier de travail (longueur=372)
PAC7MV	Sortie	Mouvements mis en forme (longueur=170, doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple)
PAC7MW	Etat	Fichier de travail

Mise à jour de la Base de développement : PACA15

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Sortie	Données de la Base de développement
PAC7AN	Sortie	Index de la Base de développement
PAC7AY	Sortie	Extension de la Base de développement
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGY	Entrée	Extension de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7DC	Entrée	Fichier DSMS éléments de la Base de développement
PAC7ME	Entrée	Fichier de travail
PAC7MV	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7RB	Sortie	Mouvements erronés UPDT (longueur=80)
PAC7RY	Sortie	Mouvements erronés UPDP (longueur=310)
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)
PAC7IF	Etat	Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132)

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

. Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

UPDT : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - BATCH UPDATE -
REM *
REM * -----
REM * REFER TO THE BATCH FORMS AND TO THE DESCRIPTION OF THE
REM * INPUT CORRESPONDING TO EACH ENTITY.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM *   COL 2 : '*'
REM *   COL 3 : USERIDXX
REM *   COL 11 : PASSWORD
REM *   COL 28 : LANGUAGE CODE, USEFUL WHEN TRANSACTION ARE
REM *           NOT IN THE SAME LANGUAGE AS THE DATABASE.
REM *   COL 67 : 'N' NOT 'UPPERCASE/LOWERCASE CONVERSION'
REM * - COMMAND LINE
REM *   THE LIST OF ALL AVAILABLE VALUES FOR THE ENTITY
REM *   TO BE UPDATED IS FOUND IN REFERENCE MANUAL.
REM *
REM * -----
REM *
<job id=UPDT>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "UPDT"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022", "PACA05"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\WME.tmp"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WMV.tmp"
WshEnv("PAC7MW") = Rep_TMP & "\WMW.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPACA05.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PACA05")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PACA15"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"

```

```

WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7DC") = Rep_BASE & "\\DC"
WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\\LO"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\\UPDTIEA15.txt"
WshEnv("PAC7IF") = Rep_USR & "\\UPDTIFA15.txt"
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\\WME.tmp"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\\WMV.tmp"
WshEnv("PAC7RB") = Rep_USR & "\\UPDTRBA15.txt"
WshEnv("PAC7RY") = Rep_USR & "\\UPDTRYA15.txt"
Return = WshShell.Run("BVPACA15.exe" , 1, TRUE)
If Return = 2 Then
Call Msg_Log (Array("1061"))
End If
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1060"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACA15")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

SASY : Complément sauvegarde système

SASY : Présentation générale

Cette procédure de sauvegarde du réseau, dite 'système', permet à l'utilisateur de sauvegarder la base par un utilitaire quelconque du système d'exploitation du site, tout en créant un point de reprise (incrémention du numéro de session).

Les fichiers qui sont sauvegardés sont les suivants :

- Le fichier des données (AR)
- Le fichier des index (AN).

Condition d'exécution

Les fichiers AR et AN doivent avoir été sauvegardés.

Le journal des mouvements doit avoir été archivé (ARCH).

L'accès au conversationnel doit être fermé, afin de conserver sa cohérence pendant la sauvegarde.

Anomalies d'exécution

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture de l'accès au conversationnel. Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

Entrées utilisateur

Cette procédure ne nécessite aucune entrée utilisateur.

Résultat obtenu

Cette procédure incrémente le numéro de session courante du réseau.

Si le réseau est dans un état incohérent suite à une 'fin anormale de la dernière mise à jour', ce traitement n'est pas exécuté : dans ce cas, la sauvegarde faite par utilitaire, avant la procédure SASY, n'est pas valable.

SASY : Description des étapes

Incrémentation du numéro de session : PTU502

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7GZ	Etat	Compte-rendu
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation
PAC7DS	Etat	Compte rendu validaté de la base

SASY : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *      - COMPLEMENT OF 'SYSTEM' BACKUP OF THE DATABASE-  
REM *  
REM * -----  
REM *  
REM * THE DATABASE SYSTEM BACKUP COMPLEMENT PROCEDURE  
REM * (SASY) ALLOWS YOU TO SAVE THE DATABASE USING ANY  
REM * UTILITY OF THE OPERATING SYSTEM, WHILE AT THE  
REM * SAME TIME CREATING A CHECKPOINT, THROUGH THE  
REM * INCREMENTATION OF THE SESSION NUMBER.  
REM * THE FOLLOWING FILES ARE TO BE BACKED UP:  
REM *   . DATA FILE (AR),  
REM *   . INDEX FILE (AN).  
REM *  
REM * -----  
REM *  
<job id=SASY>  
  
<script language="VBScript">  
Dim MyProc  
MyProc = "SASY"  
</script>  
  
<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>  
  
<script language="VBScript">
```

```

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022", "PTU502"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\SASYDD502.txt"
WshEnv("PAC7DS") = Rep_USR & "\SASYDS502.txt"
WshEnv("PAC7GZ") = Rep_USR & "\SASYGZ502.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU502.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU502")

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

REST : Restauration

REST : Présentation générale

Cette procédure permet de reconstruire la base à partir de l'image séquentielle obtenue par les procédures de sauvegarde , de gestion du réseau (PACS), de réorganisation (REOR) et d'optimisation du stockage des données (STOP).

Elle permet également de récupérer les mouvements archivés après l'obtention de cette image séquentielle.

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

La procédure réinitialise physiquement et logiquement le journal des mouvements ; il faut donc le sauvegarder au préalable avec la procédure d'archivage (ARCH).

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies" du chapitre "Généralités".

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

REST : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Structure de l'entrée spécifique de la procédure :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'Y'	Code ligne

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
3	5	nnnn	Nombre de trous en valeur absolue
8	2	pp	OU nombre de trous en pourcentage (1)
10	2		Code langue (FR, EN, ...)
12	1	'0'	Pas d'inhibition du journal
		'1'	Inhibition du journal (pas de journalisation des mouvements de mise à jour)
		' '	Reprise de la dernière valeur
14	3	'REC'	Si récupération mouvements archivés
17	4	'xxxx'	Code 4 caractères au choix du gestionnaire de la base, affiché en haut à droite des écrans (obligatoire)
21	4	'nnnn'	Nombre maximum d'accès pour recherches en conversationnel dans la base (300 par défaut)
25	1	'U'	Mise à jour implicite (par défaut)
		'N'	Mise à jour explicite
36	12		Table de 12 postes permettant d'indiquer la signification des touches fonctions (2)
79	1		Option dispatch de la sauvegarde
		'D'	Dispatch : sauvegarde séquentielle de la base sur deux fichiers
		'N'	No dispatch : sauvegarde standard de la base sur un seul fichier PC
		' '	Reprise de la valeur précédente

(2) Signification des touches fonctions :

Table à 12 postes : chaque poste correspond aux fonctions standard. La modification de l'affectation par défaut d'une fonction standard à une touche fonction s'effectue en indiquant, dans le poste de la table correspondant à la fonction, le numéro de la touche, exprimé en base 36.

Exemple :

Affectation de la fonction 1 à la touche 17 : entrer 'H' dans le poste 1 de la table.

Aucun contrôle n'est effectué par le système, mais l'utilisateur a la possibilité de visualiser l'affectation des touches fonctions par l'intermédiaire du sous-menu correspondant.

Remarques

En l'absence d'entrée, les caractéristiques de la base sont inchangées.

Toute zone non renseignée reprend les options en cours.

La limite des accès au journal en conversationnel est fonction du nombre spécifié en entrée de la procédure de restauration.

Si l'inhibition du journal est sélectionnée (paramètre à '1'), les mouvements de mise à jour ne sont pas sauvegardés sur le fichier journal. Il est alors impossible de

restaurer la base en récupérant les mouvements archivés (paramètre 'REC' des entrées utilisateur). Il est donc fortement recommandé de positionner le paramètre à '0' (valeur par défaut) afin d'éviter des problèmes de restauration.

En cas d'erreur, les paramètres erronés sont ignorés et la restauration est effectuée avec les valeurs mémorisées dans l'image séquentielle du réseau.

Restauration simplifiée

Si la sauvegarde a été effectuée par un utilitaire système, complétée par la procédure SASY, la restauration par utilitaire doit être complétée par la procédure RESY, qui assure la cohérence entre les fichiers.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte rendu donnant les options demandées, les erreurs éventuellement associées, le nombre d'enregistrements rechargés dans le réseau pour chacun des fichiers, les options mémorisées dans le nouveau réseau.

Résultat obtenu

Une fois la procédure exécutée, le résultat obtenu est une base utilisable en batch ou en conversationnel.

Remarques :

Une fois la procédure exécutée, le numéro de session courante est celui de l'image séquentielle, ou celui du mouvement le plus récent si la récupération des mouvements archivés a été demandée.

REST : Description des étapes

Prise en compte de l'entrée utilisateur : PTU010

Code	Type	Libellé
CARTE	Entrée	Paramètres utilisateur
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PD	Entrée	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 2 du réseau
PAC7PY	Entrée	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 3 du réseau
PAC7MB	Sortie	Paramètre
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Code retour :

- 8 : Pas d'autorisation procédure batch

Contrôle du contenu du journal : PTU380

Cette étape est exécutée si le fichier journal existe.

Code	Type	Libellé
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7AJ	Entrée	Fichier journal
PAC7EU	Etat	(seulement si le journal n'a pas été archivé)

. Code retour :

- 0 : Le fichier journal a été archivé
- 8 : Le fichier journal n'a pas été archivé (Aucune étape de REST n'est exécutée).

Restauration du réseau : PTU400

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PD	Entrée	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 2 du réseau
PAC7PY	Entrée	Si option Dispatch de la sauvegarde : image séquentielle 3 du réseau
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AN	Sortie	Index de la Base de développement
PAC7AY	Sortie	Données extension de la Base de développement
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base de développement
PAC7PS	Sortie	Fichier de travail (2 enregistrements, longueur=144)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de restauration
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Disponibilité base - Récupération des mouvements : PTU420

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé. Elle met à jour le 1er enregistrement du fichier des données.

Attention :

Cette étape est obligatoire pour avoir une base cohérente.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base administration
PAC7JO	Entrée	Journal à appliquer
PAC7PS	Entrée	Fichier de travail

Code	Type	Libellé
PAC7OJ	Sortie	Mouvements de mise à jour (longueur=170)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de récupération

Codes retour :

- 0 : Mouvements à récupérer.
- 4 : Pas de mouvements à récupérer OU anomalie sur l'entrée utilisateur.

En cas de fin anormale, la mise à jour ne peut s'effectuer.

Mise à jour de la Base de développement : PACA15

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Sortie	Données de la Base de développement
PAC7AN	Sortie	Index de la Base de développement
PAC7AY	Sortie	Extension de la Base de développement
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGY	Entrée	Extension de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7DC	Entrée	Fichier DSMS éléments de la Base de développement
PAC7ME	Entrée	Fichier de travail
PAC7MV	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7RB	Sortie	Mouvements erronés UPDT (longueur=80)
PAC7RY	Sortie	Mouvements erronés UPDP (longueur=310)
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)
PAC7IF	Etat	Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132)

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

REST : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - RELOADING RESTORATION OF THE DATABASE -
REM *
REM * -----
REM *
REM * INPUT
REM * COL  2      : 'Y'
REM * COL  3-7    : NUMBER OF GAPS IN ABSOLUTE VALUE
REM * COL  8-9    : NUMBER OF GAPS IN PERCENTAGE ( / BASE )
REM * COL 10-11  : INITIAL LANGUAGE CODE (FR, EN, ..)

```

```

REM * COL 12      : '1' INHIBITION OF TRANSACTION LOG
REM * COL 14-16   : 'REC' FOR RECOVERY OF ARCHIVED TRANSACTIONS
REM * COL 17-20   : 4 CHARACTERS TO BE DISPLAYED
REM *              ON ALL SCREEN OF THE PRODUCT
REM * COL 21-24   : 'NNNN' MAXIMUM NUMBER OF SEARCH ACCESSES
REM *              TO THE DATABASE(LISTS)-(DEFAULT VALUE:300)
REM * COL 25      : 'U' (DEFAULT VALUE) : IMPLICIT UPDATE
REM *              : 'N' EXPLICIT UPDATE
REM * COL 26-29   : CKECKPOINT FREQUENCY
REM * COL 36-47   : PF-KEYS SIGNIFICATIONS
REM * COL 79      : BACKUP FILES DISPATCH
REM *              : 'N' (DEFAULT VALUE) : NO DISPATCH (1 FILE)
REM *              : 'D' : DISPATCH (3 FILES)
REM *
REM * IN THE ABSENCE OF INPUT, THE RELOAD DOES NOT MODIFY THE
REM * NUMBER OF EXISTING GAPS, AND OTHER DATA IS UNCHANGED.
REM *
REM * IF THE JOURNAL FILE OF TRANSACTIONS ON DISK (AJ) IS NOT
REM * REINITIALIZED, THE RESTORE CHAIN IS NOT EXECUTED.
REM * IT IS THEREFORE NECESSARY TO EXECUTE THE ARCH PROCEDURE
REM * FIRST.
REM * -----
<job id=REST>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "REST"
</script>
<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then
  Wscript.Quit (1)
End If

Dim Ret420
Ret420 = 0

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU010"))
'-----
WshEnv("CARTE") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\RESTDD010.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
Return = WshShell.Run("BVPTU010.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return

If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU010")

If FSO.FileExists(Rep_JOURNAL & "\AJ") Then
Call Msg_Log (Array("1022", "PTU380"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU380.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"

```

```

Return = WshShell.Run("BVPTU380.EXE" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1058"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU380")
End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU400"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\RESTDD400.txt"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU400.txt"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\PCI"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
Return = WshShell.Run("BVPTU400.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU400")

If FSO.FileExists( Rep_SAVE & "\PJ" ) Then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU420"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7JO") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7OJ") = Rep_TMP & "\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU420.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU420.EXE" , 1, TRUE)
Ret420 = Return

If Return = 4 Then
'No transaction to be retrieved : Normal End
'-----
Call Msg_Log (Array("1059"))
Call Msg_Log (Array("1024"))
Return = 0
WshVolEnv("RC") = Return

Else
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU420")
End If

If Ret420 = 0 then
'Update
Call Msg_Log (Array("1022" , "PACA15"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PACGGY") = Rep_ABASE & "\AY"
WshEnv("PAC7DC") = Rep_BASE & "\DC"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\RESTIEA15.txt"
WshEnv("PAC7IF") = Rep_USR & "\RESTIFA15.txt"

```

```

WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\\LO"
WshEnv("PAC7ME") = "NUL"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7RB") = "NUL"
WshEnv("PAC7RY") = "NUL"
Return = WshShell.Run("BVPACA15.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 2 Then
Call Msg_Log (Array("1061"))
End If
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1060"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACA15")
End If

End If 'If Rep_SAVE & "\\PJ"

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
WshVolEnv("RC") = Return
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

RESY : Complément restauration système

RESY : Présentation générale

Cette procédure a pour objet la recréation d'un réseau manipulable en mode conversationnel à partir d'une sauvegarde système obtenue par utilitaire et complétée par la procédure SASY.

Elle permet de compléter la restauration effectuée par un utilitaire système des données (AR) et des index (AN), en réinitialisant le journal (AJ).

Elle permet également de récupérer les mouvements archivés, si 'REC' est indiqué sur la ligne paramètre en entrée.

La restauration système par utilitaire et la procédure RESY doivent être précédées d'un archivage du journal si celui-ci n'est pas réinitialisé.

Condition d'exécution

Important : cette procédure est à utiliser après restauration des fichiers AN et AR par utilitaire système.

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu donnant les options demandées, les erreurs éventuellement associées, le nombre d'enregistrements rechargés dans le réseau pour chacun des fichiers, les options mémorisées dans le nouveau réseau.

Résultat obtenu

Une fois la procédure effectuée, le résultat obtenu est le réseau prêt à être manipulé en batch ou en conversationnel.

Remarque

Une fois la procédure exécutée, le numéro de session courante est celui de l'image restaurée, ou celui du mouvement le plus récent si la récupération des mouvements archivés a été demandée.

RESY : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Structure de l'entrée spécifique de la procédure :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'Y'	Code ligne
10	2		Code langue (FR, EN, ...)
12	1	'0'	Pas d'inhibition du journal
		'1'	Inhibition du journal (pas de journalisation des mouvements de mise à jour)
		' '	Reprise de la dernière valeur
14	3	'REC'	Si récupération mouvements archivés
17	4	'xxxx'	Code 4 caractères au choix du gestionnaire de la base, affiché en haut à droite des écrans
21	4	'nnnn'	Nombre maximum d'accès pour recherches en conversationnel dans la base (300 par défaut)
25	1	'U'	Mise à jour implicite (par défaut)
		'N'	Mise à jour explicite
26	4	'nnnn'	Fréquence CHECKPOINT (à zéro par défaut ; sert uniquement pour IMS , UNISYS, GCOS7, GCOS8, si REC en colonne 13)
36	12		Table de 12 postes permettant d'indiquer la signification des touches fonctions (1)
79	1		Option dispatch de la sauvegarde
		'D'	Dispatch : sauvegarde séquentielle de la base sur deux fichiers
		'N'	No dispatch : sauvegarde standard de la base sur un seul fichier PC
		' '	Reprise de la valeur précédente

(1) Signification des touches fonctions :

Table à 12 postes : chaque poste correspond aux fonctions standard. La modification de l'affectation par défaut d'une fonction standard à une touche

fonction s'effectue en indiquant dans le poste de la table correspondant à la fonction le numéro de la touche, exprimé en base 36.

Exemple :

Affectation de la fonction 1 à la touche 17 : entrer 'H' dans le poste 1 de la table.

Aucun contrôle n'est effectué par le système, mais l'utilisateur a la possibilité de visualiser l'affectation des touches fonctions par l'intermédiaire du sous-menu correspondant.

Remarques

En l'absence d'entrée, les caractéristiques de la base sont inchangées.

Toute zone non renseignée reprend les options en cours.

L'inhibition de journalisation est positionné à '1' si l'utilisateur ne désire pas que les mouvements de mise à jour du réseau soient sauvegardés sur le fichier journal. Dans ce cas, il est impossible de restaurer la base en récupérant les mouvements archivés (paramètre 'REC' en entrée utilisateur). Il est donc fortement recommandé de positionner le paramètre à '0' (option par défaut) de façon à éviter des problèmes de restauration.

En cas d'erreur, les paramètres erronés sont ignorés, et le système assure la restauration avec les valeurs mémorisées dans l'image séquentielle du réseau.

RESY : Description des étapes

Prise en compte de l'entrée utilisateur : PTU004

Code	Type	Libellé
CARTE	Entrée	Paramètre
PAC7MB	Sortie	Paramètre
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Code retour :

- 8 : Pas d'autorisation procédure batch

Contrôle du contenu du journal : PTU380

Cette étape est exécutée si le fichier journal existe.

Code	Type	Libellé
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7AJ	Entrée	Fichier journal

Code	Type	Libellé
PAC7EU	Etat	(seulement si le journal n'a pas été archivé)

. Code retour :

- 0 : Le fichier journal a été archivé
- 8 : Le fichier journal n'a pas été archivé (Aucune étape de REST n'est exécutée).

Positionnement du réseau : PTU402

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé.

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Sortie	Fichier des données
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PS	Sortie	Fichier de travail (2 enregistrements, longueur=144)
PAC7GZ	Etat	Compte-rendu de restauration

Disponibilité base - Récupération des mouvements : PTU420

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé. Elle met à jour le 1er enregistrement du fichier des données.

Attention :

Cette étape est obligatoire pour avoir une base cohérente.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base administration
PAC7JO	Entrée	Journal à appliquer
PAC7PS	Entrée	Fichier de travail
PAC7OJ	Sortie	Mouvements de mise à jour (longueur=170)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de récupération

Codes retour :

- 0 : Mouvements à récupérer.
- 4 : Pas de mouvements à récupérer OU anomalie sur l'entrée utilisateur.

En cas de fin anormale, la mise à jour ne peut s'effectuer.

Mise à jour de la Base de développement : PACA15

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Sortie	Données de la Base de développement
PAC7AN	Sortie	Index de la Base de développement
PAC7AY	Sortie	Extension de la Base de développement
PAC7AJ	Sortie	Journal de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGY	Entrée	Extension de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7DC	Entrée	Fichier DSMS éléments de la Base de développement
PAC7ME	Entrée	Fichier de travail
PAC7MV	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7RB	Sortie	Mouvements erronés UPDT (longueur=80)
PAC7RY	Sortie	Mouvements erronés UPDP (longueur=310)
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)
PAC7IF	Etat	Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132)

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

RESY : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - 'SYSTEM' RELOADING RESTORATION COMPLEMENT -
REM *
REM * -----
REM *
REM *
REM * INPUT
REM * COL 2      : 'Y'
REM * COL 10-11 : INITIAL LANGUAGE CODE (FR, EN, ..)
REM * COL 12     : '1' INHIBITION OF TRANSACTION LOG
REM * COL 14-16 : 'REC' FOR RECOVERY OF ARCHIVED TRANSACTIONS
REM * COL 17-20 : 4 CHARACTERS TO BE DISPLAYED ON ALL
REM *           SCREEN OF THE PRODUCT
REM * COL 21-24 : 'NNNN' MAXIMUM NUMBER OF SEARCH ACCESSES
REM *           TO THE DATABASE(LISTS)-(DEFAULT VALUE:300)
REM * COL 25    : 'U' (DEFAULT VALUE) : IMPLICIT UPDATE
REM *           : 'N' EXPLICIT UPDATE
REM * COL 26-29 : CKECKPOINT FREQUENCY
REM * COL 36-47 : PF-KEYS SIGNIFICATIONS
REM * COL 79    : BACKUP FILES DISPATCH
REM *           : 'N' (DEFAULT VALUE) : NO DISPATCH (1 FILE)
REM *           : 'D' : DISPATCH (2 FILES)
REM *
REM * IF THE JOURNAL FILE OF TRANSACTIONS ON DISK (AJ) IS NOT
REM * REINITIALIZED, THE RESTORE CHAIN IS NOT EXECUTED.

```

```

REM * IT IS THEREFORE NECESSARY TO EXECUTE THE ARCH
REM * PROCEDURE FIRST.
REM *
REM * -----
REM *
<job id=RESY>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "RESY"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then
    WshVolEnv("RC") = 1
    Wscript.Quit (1)
End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU004"))
'-----
WshEnv("CARTE") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\RESYDD004.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU004.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU004")

If FSO.FileExists(Rep_JOURNAL & "\AJ") Then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU380"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESYEU380.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU380.EXE" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1058"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU380")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU402"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PACGGY") = Rep_ABASE & "\AY"
WshEnv("PAC7GZ") = Rep_USR & "\RESYGZ402.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU402.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU402")

```

```

If FSO.FileExists( Rep_SAVE & "\PJ" ) Then
Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU420"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7JO") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7OJ") = Rep_TMP & "\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7PS") = Rep_TMP & "\WPS.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\RESTEU420.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU420.EXE" , 1, TRUE)
Ret420 = Return

If Return = 4 Then
'No transaction to be retrieved : Normal End
'-----
Call Msg_Log (Array("1059"))
Call Msg_Log (Array("1024"))
Return = 0
WshVolEnv("RC") = Return

Else
WshVolEnv("RC") = Return
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU420")
End If

If Ret420 = 0 then
'Update
Call Msg_Log (Array("1022" , "PACA15"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PACGGY") = Rep_ABASE & "\AY"
WshEnv("PAC7DC") = Rep_BASE & "\DC"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\RESTIEA15.txt"
WshEnv("PAC7IF") = Rep_USR & "\RESTIFA15.txt"
WshEnv("SEMLOCK") = Rep_BASE & "\LO"
WshEnv("SEMADMIN") = Rep_ABASE & "\LO"
WshEnv("PAC7ME") = "NUL"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WOJ.tmp"
WshEnv("PAC7RB") = "NUL"
WshEnv("PAC7RY") = "NUL"
Return = WshShell.Run("BVPACA15.exe" , 1, TRUE)
WshVolEnv("RC") = Return
If Return = 2 Then
Call Msg_Log (Array("1061"))
End If
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1060"))
End If
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACA15")
End If

End If 'If Rep_SAVE & "\PJ"

End If
' / ? existing AJ

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----

```

```

Call DeleteFldr ( Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
WshVolEnv("RC") = Return
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

ARCH : Archivage du journal

ARCH : Présentation générale

Cette procédure permet de sauvegarder le fichier journal sur un fichier séquentiel et de le réinitialiser logiquement et physiquement.

L'archivage s'effectue par accumulation des mouvements et non par écrasement des mouvements déjà archivés.

On peut épurer le fichier des mouvements archivés; les mouvements épurés peuvent être conservés sur un autre fichier (PQ).

Une désactivation des mouvements antérieurement archivés peut être demandée (les mouvements du journal non encore archivés ne peuvent pas être désactivés).

Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

Anomalies d'exécution

Si la fin anormale précède l'étape de création du fichier journal, la procédure devra être relancée telle quelle après suppression du problème.

Si la fin anormale a lieu pendant ou après l'étape de création du fichier journal, la procédure doit être relancée après modification de l'entrée utilisateur pour demander une réinitialisation sans sauvegarde, le fichier journal ayant déjà été sauvegardé.

ARCH : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée spécifique de la procédure (facultative), permettant de :

- désactiver les mouvements précédemment archivés et jugés obsolètes,
- signaler l'absence en entrée de mouvements précédemment archivés,
- signaler la non disponibilité en entrée du fichier des données ,
- demander une réinitialisation seule du fichier des mouvements.

La structure de cette entrée est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'S'	Code ligne
3	4	nnnn	Numéro de session
7	8	SSAAMMJ	ou date jusqu'à laquelle la désactivation est demandée

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
15	1	'T'	Absence de mouvements précédemment archivés
16	1	'D'	Fichier des données indisponible
17	1	'J'	Réinitialisation sans archivage ni reconstitution en sortie des mouvements précédemment archivés

Le numéro de session et la date sont exclusifs. Ils seront ignorés si l'absence de mouvements en entrée est signalée (pour plus de détails, voir la section "Recommandations").

L'indisponibilité du fichier des données n'est à signaler que lorsque ce fichier est détruit physiquement (pour plus de détails, voir la section "Recommandations").

La demande de réinitialisation sans archivage est nécessaire lorsque le fichier journal est perdu physiquement.

Attention :

Dans ce cas, les mouvements précédemment archivés ne sont pas recopiés sur le fichier des mouvements archivés en sortie.

En cas d'erreur sur une des options, un message d'anomalie est émis et l'archivage est exécuté avec les options par défaut.

Recommandations

En l'absence d'entrée utilisateur, cette procédure ne peut être exécutée que lorsque la base est cohérente et le fichier des mouvements archivés correctement formaté.

Lorsque la base doit être restaurée, à cause d'un problème système ou d'une fin anormale, il arrive qu'une partie des informations de la base de spécifications soit détruite, ce qui empêche l'exécution de la procédure d'archivage et de la procédure de restauration.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, les colonnes 15 à 17 de l'entrée utilisateur doivent être utilisées comme suit :

- Si le fichier des données est perdu ou considéré comme étant dans un état incohérent, il convient de renseigner un 'D' dans la colonne 16, ce qui indique au système de ne pas prendre en compte ce fichier. Il est ensuite nécessaire d'exécuter la procédure de restauration, car la procédure d'archivage, exécutée de cette façon, laisse la base dans un état incohérent.
- Si le fichier journal est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'J' dans la colonne 17, ce qui permet de reformater un fichier journal vide lors de l'exécution de la procédure d'archivage. Il est alors possible (mais non obligatoire) d'exécuter la procédure de restauration. Dans ce cas, le contenu du fichier journal, s'il existait, est perdu.
- Si le fichier des mouvements archivés est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'T' dans la colonne 15, ce qui implique que la procédure d'archivage reformate un nouveau fichier des mouvements archivés et que le précédent est perdu.

Si par erreur une de ces colonnes est positionnée et si la procédure d'archivage est exécutée alors que la base est dans un état cohérent, les conséquences de cette action sont les suivantes :

- 'I' en colonne 15 : les mouvements précédemment archivés sont perdus. Tous ces mouvements peuvent être récupérés en concaténant les fichiers des mouvements archivés (-1) et (0) de façon à obtenir un fichier (+1).
- 'D' en colonne 16 : la procédure d'archivage doit être ré-exécutée avant toute mise à jour de la base.
Si une mise à jour est effectuée, la base de spécifications est perdue et il faut totalement la restaurer.
- 'J' en colonne 17 : le contenu du fichier journal est irrémédiablement perdu, le fichier d'archivage en sortie, (version +1 dans le cas de fichiers à génération), est créé vide.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte rendu donnant le nombre de mouvements archivés et éventuellement le nombre d'enregistrements épurés.

Résultat obtenu

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant l'ensemble des mouvements archivés.

Le journal des mouvements accessible en conversationnel est réinitialisé.

Il est également possible de stocker sur un autre fichier les mouvements qui ont été épurés.

Remarque :

Cette procédure n'incrémente pas le numéro de session.

ARCH : Description des étapes

CAS DU PREMIER ARCHIVAGE DE LA BASE

Afin que le premier archivage d'une Base de développement se déroule correctement, le fichier PJ des mouvements archivés utilisé en entrée de la procédure est créé vide sous le répertoire SAVE de la base, à l'installation.

DESACTIVATION DES MOUVEMENTS ARCHIVES

Lorsque la désactivation d'archives est demandée dans le fichier mouvement, deux situations sont possibles :

1. L'utilisateur ne souhaite pas conserver les archives désactivées du fichier PJ : le fichier de nom interne PAC7PQ doit être assigné comme 'NUL', ce qui est fait par défaut dans le fichier de commandes de la procédure.
2. L'utilisateur souhaite conserver les archives désactivées du fichier PJ : le fichier de nom interne PAC7PQ doit être assigné et correspondre à un fichier sur disque. par exemple :
`WshEnv("PAC7PQ") = Rep_SAVE & "\PQ"`

Archivage du journal : PTU300

Cette étape effectue les traitements suivants :

- Ecriture des mouvements obsolètes à désactiver sur un fichier spécifique, si la désactivation est demandée dans l'entrée utilisateur.
- Positionnement d'un TOP dans le fichier des données matérialisant l'archivage du journal.
- Mise à jour du fichier des mouvements archivés.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7JP	Entrée	Mouvements précédemment archivés
PAC7AJ	Entrée	Journal à réinitialiser de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7BM	Sortie	Mouvement utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Données de la Base de développement
PAC7PJ	Sortie	Mouvements archivés mis à jour
PAC7PQ	Sortie	Mouvements désactivés (longueur=170) : modifier le nom du fichier pour les conserver
PAC7EU	Etat	Compte-rendu d'archivage
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

. Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée sur les fichiers
- 4 : Enregistrement du fichier journal erroné
- 8 : Pas d'autorisation d'accès procédure batch OU Base invalide; relancer la procédure en indiquant 'D' en colonne 16 de l'entrée utilisateur (MARCH.bvp).
- 12 : Erreur d'entrée-sortie sur un fichier

Réinitialisation du journal : PTU320

Cette étape effectue 2 types de traitements :

- Création d'un enregistrement dans le fichier journal
- Dépositionnement du TOP du fichier des données

Code	Type	Libellé
PAC7BM	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7AR	Entrée/Sortie	Fichier des données
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7AJ	Sortie	Fichier journal à réinitialiser
PAC7EU	Etat	Compte-rendu de réinitialisation

. Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée
- 8 : Base indisponible

Si l'archivage et la sauvegarde sont enchaînés dans un même job, l'exécution de la sauvegarde peut être conditionnée par le code retour de la procédure.

ARCH : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - ARCHIVAL OF THE JOURNAL -
REM *
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : COMMAND FOR DEACTIVATION OF ARCHIVED
REM *            TRANSACTION
REM * COL 2      : 'S'
REM * COL 3 TO 6 : SESSION NUMBER
REM * COL 7 TO 14 : DATE (CCYYMMDD)
REM * COL 15     : ' ' PRESENCE OF ARCHIVED TRANSACTION FILE
REM *            : 'I' ABSENCE OF ARCHIVED TRANSACTION FILE
REM * COL 16     : ' ' PRESENCE OF DATA FILE (AR)
REM *            : 'D' ABSENCE OF DATA FILE (AR)
REM * COL 17     : ' ' ARCHIVAL AND REINITIALIZATION
REM *            : 'J' REINITIALIZATION WITHOUT ARCHIVAL
REM *
REM * IN THE ABSENCE OF INPUT (OR ERROR ON A COMMAND PARAM.)
REM * NO DEACTIVATION WILL TAKE PLACE, HOWEVER ARCHIVAL AND
REM * REINITIALIZATION WILL BE EXECUTED NORMALLY.
REM *
REM * TRANSACTIONS WHOSE SESSION (DATE) IS PRIOR OR EQUAL TO
REM * THE SESSION (DATE) INDICATED ARE NOT KEPT. THEY ARE
REM * RECOVERED IN THE FILE OF DEACTIVATED TRANSACTION.
REM *
REM * -----
<job id=ARCH>

<script language="VBScript">
MyProc = "ARCH"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU300"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AJ") = Rep_JOURNAL & "\AJ"
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7JP") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_SAVE & "\PJ.new"
WshEnv("PAC7PQ") = "NUL"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\ARCHEU300.txt"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\ARCHDD300.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU300.exe" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1032"))
End If
If Return = 12 Then
Call Msg_Log (Array("1026"))

```

```

End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU300")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU320"))
'-----
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\ARCHEU320.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU320.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU320")

Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PJ")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

REOR : Réorganisation

REOR : Présentation générale

Cette procédure a pour but d'optimiser les accès à la base en prenant en compte les annulations et en retriand les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent.

Elle part d'une ou deux (si option Dispatch) sauvegarde(s) de la Base de développement, et restitue une ou deux (si option Dispatch) image(s) séquentielle(s) à mettre ensuite en entrée de la procédure de restauration REST.

Le principe de fonctionnement de cette procédure est de reconstituer les différents index associés aux données à partir de l'image de ces données. Le fichier obtenu est donc optimisé au niveau des performances globales du système, puisque la procédure sépare les sessions historisées de la session courante et trie les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent. Ceci permet une diminution, qui peut être importante, du nombre d'index et de données.

La procédure REOR peut être utilisée dans deux cas :

- Lorsqu'une partie des informations a été détruite par un incident de fonctionnement ou une panne du système d'exploitation, et qu'aucune des autres procédures ne peut s'appliquer (destruction du fichier des index en particulier).
- Lorsque l'utilisateur désire épurer le réseau :
 - des bibliothèques et/ou sessions jugées obsolètes,
 - des entités inutilisées dans le réseau.

En cas de suppression d'une bibliothèque, cette procédure donne les mêmes résultats que la procédure de gestion des bibliothèques (MLIB) avec, en plus, suppression des 'trous'.

Cette procédure ne doit être exécutée qu'à titre exceptionnel, car ses conditions d'utilisation sont très particulières et son temps d'exécution peut être très long.

Les annulations prises en compte par la réorganisation peuvent avoir été faites logiquement lors de la mise à jour de la base, ou générées par des utilitaires :

- Annulation de sessions de production inutiles (module PEI),
- Annulation des entités sans utilisations, déterminées par l'utilitaire d'extraction des entités non utilisées (EXPU, cf. procédure PACX du manuel "Procédures batch : Guide de l'utilisateur").

Conditions d'exécution

Si le réseau est disponible, il peut rester ouvert pendant la réorganisation puisque celle-ci fonctionne sur des images séquentielles du réseau.

Les mises à jour effectuées après la constitution de la sauvegarde ayant servi à la réorganisation peuvent être récupérées lors de la restauration du réseau réorganisé.

Anomalies d'exécution

Se reporter au sous-chapitre "Anomalies d'exécution" du chapitre "Généralités".

Comme il est précisé dans les recommandations qui suivent, il peut être utile de conserver les fichiers intermédiaires après chaque étape.

En cas de fin anormale d'une des étapes, la reprise peut alors se faire au niveau de cette étape, et non sur l'ensemble de la procédure.

REOR : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée utilisateur spécifique de la procédure (optionnelle), permettant de préciser :

- les bibliothèques à épurer,
- les sessions à épurer ou à conserver,
- les utilisateurs à épurer
- les entités à épurer.
- l'édition de la liste des index en double de la REOR

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'B'	Epuration de bibliothèques
3	3	bbb	Code bibliothèque (23 codes possibles par ligne)

Nombre maximum de bibliothèques à épurer : 300.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'V'	Epuration de sessions historisées
		'S'	Conservation sessions historisées
			Ces deux lignes sont incompatibles
3		ssss	Numéro de session (17 numéros possibles par ligne)

Nombre maximum de sessions indiquées sur les demandes : 999.

Nombre maximum de sessions historisées dans une base : 7500.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'U'	Epuration d'utilisateurs (9 utilisateurs possibles par ligne)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'E'	Epuration physique d'entités (Mouvements fournis par EXPU)
3			Entité
	1		Type
	2		Code d'appel d'OEU (si type '\$')
6	30		Code de l'entité à épurer (ce code peut être générique)
36	3		Code bibliothèque 5 groupes type/code entité/bibliothèque possibles par ligne 'E'

Un maximum de 2500 occurrences d'un type d'entité est traité par une exécution de la procédure REOR. La "Liste des entités épurées" signale ce qui a été fait. En cas de demande générique, le code de l'entité doit être complété à six caractères par des '*'. Si ce code contient six '*', toutes les occurrences de l'entité mentionnée seront supprimées.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'D'	Edition de la liste des index en double de la réorganisation
3	1	' '	Pas d'état des index en double
		'1'	Etat des index en double
		'2'	Etat des appels de MSP avec risque d'incohérence
		'3'	Etats des valeurs '1' et '2'

En cas d'erreur sur une entrée, un message est émis par le système et aucun traitement n'est effectué.

Estimation des volumes des fichiers

Les volumes maximum des fichiers utilisés lors de cette procédure sont calculés d'après les volumes occupés par les fichiers de la base avant réorganisation. Le compte rendu de sauvegarde qui a précédé cette procédure donne tous les éléments nécessaires à ces calculs :

- NI = nombre d'enregistrements du fichier des index.
- ND = nombre d'enregistrements du fichier données moins le nombre de trous.
- NC = nombre d'enregistrements primaires du fichier des données.
- NH = nombre d'enregistrements historiques du fichier des données (NH = ND - NC).

Ces différents symboles seront repris au niveau de la présentation de chacun des fichiers de la procédure.

Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées lors de la procédure de réorganisation ainsi qu'un état statistique.

Résultat obtenu

Le résultat de cette procédure est une image séquentielle réorganisée du réseau, éventuellement épurée. Cette image ne contient pas de 'trous', qui seront ajoutés par la procédure de restauration du réseau.

Remarque :

Cette procédure n'incrémente pas le numéro de session.

Recommandations importantes

La procédure de réorganisation présente un certain nombre de particularités qu'il est nécessaire de connaître avant de l'utiliser :

- L'étape de reconstitution des index consomme beaucoup de temps CPU.
- Si la base contient beaucoup de données, il est intéressant de cataloguer les fichiers intermédiaires ou d'utiliser des fichiers sur bande pour obtenir des points de reprise en cas d'anomalie sur une des étapes.
- Si certains fichiers sont transférés sur bande, il est recommandé de revoir les facteurs de blocage initiaux.
- Il est aussi nécessaire de calculer soigneusement les espaces alloués pour les tris.

REOR : Description des étapes

Contrôle des entrées : PTU2CL

Cette étape contrôle toutes les entrées utilisateur et positionne un code retour s'il y a des erreurs.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Fichier de travail en entrée
PAC7BM	Sortie	Enregistrements mis en forme
PAC7PU	Sortie	Mouvements d'épuration d'entités (longueur=44)
PAC7EE	Etat	Compte-rendu de controle
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

. Codes retour :

- 0 : OK
- 4 : Erreur sur entrées utilisateur
- 8 : Pas d'autorisation procédure batch

Reprise des données : PTU200

Cette étape sélectionne dans l'image séquentielle initiale les informations de type 'donnée' du réseau (ce qui entraîne pour l'option Dispatch la prise en compte en entrée d'un seul fichier, celui contenant les données : PC(0)) et met en forme l'indicatif de chaque enregistrement sélectionné pour le tri suivant.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PC	Entrée	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PY	Entrée	Image séquentielle des données extension de la Base de développement
PAC7PR	Sortie	Enregistrements mis en forme (longueur=176 taille = ND)
PAC7NX	Sortie	Données longues
PAC7NY	Sortie	Données vrac
PAC7AU	Sortie	Image PR (longueur=153)
PAC7EE	État	Compte-rendu statistiques de reprise

Tri ASCII : PTU205

Code	Type	Libellé
PAC7PR	Entrée	Enregistrements données triés
PAC7RP	Sortie	Enregistrements données triés ASCII

Le tri nécessite un espace disque disponible environ équivalent à deux fois la taille du fichier à trier.

Épuration : PTU210

Cette étape épure les bibliothèques et les sessions indiquées dans les entrées utilisateur. En l'absence d'entrée, elle remet en forme les enregistrements.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7PR	Entrée	Enregistrements données triés
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PU	Entrée	Enregistrements entités à épurer
PAC7QS	Sortie	Enregistrements épurés (longueur=176, taille = ND)
PAC7UM	Sortie	Lignes d'appel de macros (longueur=176)
PAC7EE	État	Compte-rendu d'épuration bibliothèques et sessions
PAC7EK	État	Compte-rendu d'épuration d'entités
PAC7EB	État	Compte-rendu technique

Codes retour :

- 0 : OK

- 8 : Dépassement de capacité

Les étapes suivantes ne sont exécutées que si le code retour est à zéro.

Reconstitution des index : PTU220

Cette étape effectue plusieurs types de traitements :

- Reconstitution des index à partir des données.
- Séparation de la session courante et des sessions historisées.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7UR	Entrée	Données épurées
PAC7NX	Entrée	Données longues
PAC7UM	Entrée	Lignes d'appel de macros
PAC7PA	Sortie	Données des sessions historisées (longueur=153 taille=NH)
PAC7PB	Sortie	Données de la session courante (longueur=153 taille=NC)
PAC7PC	Sortie	Premier enregistrement données (longueur=153)
PAC7AN	Sortie	Fichier index intermédiaire (longueur=60 taille=NI)
PAC7MR	Entrée/Sortie	Lignes d'appel de macros
PAC7EE	Etat	Compte-rendu construction index

Tri ASCII : PTU225

Code	Type	Libellé
PAC7AN	Entrée	Index triés
PAC7NA	Sortie	Index triés ASCII

Le tri nécessite un espace disque disponible environ équivalent à deux fois la taille du fichier à trier.

Traitement suite données extension : PTU226

Code	Type	Libellé
PAC7NY	Entrée	Données vrac
PAC7PA	Entrée	Données des sessions historisées
PAC7PB	Entrée	Données de la session courante
PAC7PC	Entrée	Premier enregistrement données
PAC7QA	Sortie	Données des sessions historisées (longueur=153)
PAC7QB	Sortie	Données de la session courante (longueur=153)

Code	Type	Libellé
PAC7QC	Sortie	Premier enregistrement données (longueur=153)
PAC7QY	Sortie	Données longues (longueur=1018)

Fusion : PTU240

Cette étape reconstitue l'image séquentielle finale à partir des fichiers intermédiaires issus de l'étape précédente.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index triés
PAC7AU	Entrée	Image PR
PAC7BM	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7PA	Entrée	Données des sessions historisées
PAC7PB	Entrée	Données de la session courante
PAC7PC	Entrée	Premier enregistrement données
PAC7QY	Entrée	Données extension
PAC7CP	Sortie	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PD	Sortie	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7PY	Sortie	Image séquentielle de la Base de développement
PAC7IE	État	Constitution de la base logique

REOR : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *          - REORGANIZATION OF THE DATABASE -
REM *
REM * -----
REM *
REM * THE REOR PROCEDURE MAY BE USED IN TWO CASES:
REM * . WHEN PART OF THE DATA WAS DELETED BECAUSE OF A MAL-
REM * FUNCTION OR SYSTEM FAILURE, AND NO OTHER PROCEDURE CAN
REM * BE USED (IN PARTICULAR, DELETION OF THE AN INDEX FILE)
REM * . WHEN THE DATABASE IS TO BE PURGED OF THE FOLLOWING:
REM * - OBSOLETE LIBRARIES AND/OR SESSIONS;
REM * - ENTITIES NOT USED IN THE DATABASE;
REM *
REM * -----
REM *
<job id=REOR>

<script language="VBScript">
MyProc = "REOR"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU2CL"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PU") = Rep_TMP & "\WPU.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\REORDD2CL.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE2CL.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
Return = WshShell.Run("BVPTU2CL.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU2CL")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU200"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\PC"
WshEnv("PAC7PY") = "NUL"
' WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\PCY"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WPR.tmp"
WshEnv("PAC7NX") = Rep_TMP & "\WNX.tmp"
WshEnv("PAC7NY") = Rep_TMP & "\WNY.tmp"
WshEnv("PAC7AU") = Rep_TMP & "\WAU.tmp"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE200.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU200.EXE" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU200")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU205"))
'-----
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WPR.tmp"
WshEnv("PAC7RP") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU205.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU205")
'OK :
Call DelFile (Rep_TMP & "\WPR.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU210"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7EB") = Rep_USR & "\REOREB210.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\REOREE210.txt"
WshEnv("PAC7EK") = Rep_USR & "\REOREK210.txt"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PR") = Rep_TMP & "\WRP.tmp"
WshEnv("PAC7PU") = Rep_TMP & "\WPU.tmp"
WshEnv("PAC7QS") = Rep_TMP & "\WQS.tmp"
WshEnv("PAC7UM") = Rep_TMP & "\WUM.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU210.EXE" , 1, TRUE)
If Return = 4 Then
Call Msg_Log (Array("1057"))
End If
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1056"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU210")
'OK :
Call DelFile (Rep_TMP & "\WRP.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\WPU.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU220"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\\WAN.tmp"
WshEnv("PAC7MR") = Rep_TMP & "\\WMR.tmp"
WshEnv("PAC7NX") = Rep_TMP & "\\WNX.tmp"
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\\WPA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\\WPB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\\WPC.tmp"
WshEnv("PAC7UM") = Rep_TMP & "\\WUM.tmp"
WshEnv("PAC7UR") = Rep_TMP & "\\WQS.tmp"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\\REOREE220.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU220.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU220")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WUM.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WQS.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU225"))
'-----
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\\WAN.tmp"
WshEnv("PAC7NA") = Rep_TMP & "\\WNA.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU225.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU225")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WAN.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU226"))
'-----
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\\WPA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\\WPB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\\WPC.tmp"
WshEnv("PAC7QA") = Rep_TMP & "\\WQA.tmp"
WshEnv("PAC7QB") = Rep_TMP & "\\WQB.tmp"
WshEnv("PAC7QC") = Rep_TMP & "\\WQC.tmp"
WshEnv("PAC7QY") = Rep_TMP & "\\WQY.tmp"
WshEnv("PAC7NY") = Rep_TMP & "\\WNY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTU226.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU226")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPA.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPB.tmp")
Call DelFile (Rep_TMP & "\\WPC.tmp")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU240"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_TMP & "\\WNA.tmp"
WshEnv("PAC7AU") = Rep_TMP & "\\WAU.tmp"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7PA") = Rep_TMP & "\\WQA.tmp"
WshEnv("PAC7PB") = Rep_TMP & "\\WQB.tmp"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_TMP & "\\WQC.tmp"
WshEnv("PAC7QY") = Rep_TMP & "\\WQY.tmp"
WshEnv("PAC7CP") = Rep_SAVE & "\\PC.new"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\\PCI.new"
WshEnv("PAC7PY") = Rep_SAVE & "\\PCY.new"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\\REORIE240.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU240.EXE" , 1, TRUE)

```

```
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU240")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

If Return = 0 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PC")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCI")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\PCY")
End if

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>
```

Chapitre 4. Les utilitaires du gestionnaire

PACX : Extractions

PACX : Présentation générale

Cette procédure permet d'effectuer différents types d'extractions de données de la Base de développement via l'utilisation d'un extracteur PAF (sélection de critères).

Voir le chapitre "UPDP : Mise à jour à partir d'extractions PAF".

Ces données sont extraites sous forme de mouvements qui pourront être utilisés en entrée des procédures suivantes :

- UPDT
- UPDP
- CPSN (si l'utilitaire optionnel "Gestionnaire de Bases d'information réparties (LCU) a été acquis).

Condition d'exécution

Aucune puisque le réseau n'est pas directement mis à jour.

PACX : Entrées communes aux extracteurs

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque d'extraction ou code bibliothèque destinataire si RMEN avec remontée
22	4	nnnn	Numéro de session (blanc=courante)
26	1	T	Etat de la session si session historisée
29	4	cccc	Code de l'extracteur (1)
33	1	'1'	Formatage pour UPDT
		'2'	CPSN : formatage pour UPDT avec codes mouvements explicites
		' '	Pas de formatage pour UPDT
34	1	'1'	Formatage pour UPDP (PAF)
		'2'	CPSN : formatage pour UPDP (PAF) avec codes mouvements explicites
		' '	Pas de formatage pour UPDP (PAF)
35	1	'1'	Formatage pour CPSN
		' '	Pas de formatage pour CPSN
40	3	ppp	Code produit DSMS
43	6	nnnnnn	Numéro d'amélioration DSMS (module DSMS seulement)
49	1		Gestion des verrous

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
		' '	Extraction des verrous avec code utilisateur = code utilisateur de la ligne '**'
		'1'	Pas d'extraction de verrous
		'2'	Extraction des verrous avec code utilisateur = code utilisateur d'origine
		'N'	Pour RMEN seulement : non extraction des entités verrouillées par un autre utilisateur
50	1	' '	Pas de report du mot de passe
		'1'	Report du mot de passe
69	3	bbb	Code bibliothèque pour la ligne '**' du ou des fichiers en sortie (uniquement pour EXTR, EXLI, EXUE)
76	5	nnnnT	Session pour la ligne '**' du ou des fichiers en sortie (uniquement pour EXTR, EXLI, EXUE)

(1) Les différentes valeurs du code extracteur sont :

- EXTR : extraction d'entités avec mouvements extraits triés.
- EXTA : extraction d'entités avec mouvements extraits triés, mais respectant l'ordre des lignes d'identification de l'entrée. Ainsi, si chaque demande est précédée d'une ligne '**', les mouvements extraits seront triés dans l'ordre des demandes. Le formatage est forcé à UPDT.
- EXUE : extraction des Entités utilisateur.

Les valeurs suivantes sont réservées à l'Administrateur :

- EXPJ : extraction du journal (le formatage pour CPSN n'est pas possible).
- EXLI : extraction de bibliothèques ou de sous-réseaux de bibliothèques (formatage pour UPDP, UPDT ou CPSN).
- EXPU : extraction pour purge (le formatage pour CPSN n'est pas possible).
- RMEN : extraction d'entités pour remontée/remplacement/ recodification (le formatage pour CPSN n'est pas possible). RMEN est soumis à un contrat d'acquisition.
- CPSN : comparaison de sous-réseaux ou d'entités.

Attention :

- Un seul type d'extracteur par lancement : si la procédure détecte plusieurs types d'extracteur, elle ne prendra en compte que le premier rencontré.
- Formatage pour CPSN : cette procédure fait partie de l'utilitaire optionnel "Gestionnaire de bases d'informations réparties" (LCU). A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.
- Nombre maximum de lignes '**' en entrée : 1 pour RMEN et EXPJ, 400 pour EXSN, 1000 pour EXTR, EXTA, EXUE et EXPU.

Edition obtenue

Cette procédure édite :

- Un compte-rendu avec la liste des programmes exécutés et le nombre de mouvements générés.
- La liste des demandes avec indication des erreurs éventuelles.
- Un ou plusieurs comptes-rendus selon l'extracteur.

Extraction de mouvements archivés

EXPJ : Présentation générale : La procédure d'extraction de mouvements du journal (EXPJ) qui s'applique au fichier journal archivé a un double objectif :

- Elle permet de transformer le journal en mouvements de mise à jour, avec sélection possible dans une plage de dates, sessions, bibliothèques, etc.
- Elle permet de fournir des listes du journal archivé suivant les mêmes critères.

Son intérêt est de pouvoir reprendre des mouvements associés à une base, pour mettre à jour une base différente.

Elle s'applique sur le fichier journal archivé.

Condition d'exécution

Aucune

EXPJ : Entrées : Entrée utilisateur spécifique de la procédure, donnant les caractéristiques de l'extraction :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'J'	Code ligne
3	1	'S'	Sélection sur numéro de session
		'D'	Sélection sur date
4	1	' '	Tri chronologique
		'N'	Pas de tri chronologique
5	1	' '	Tri par utilisateur
		'N'	Pas de tri par utilisateur
6	1	' '	Tri par bibliothèque
		'N'	Pas de tri par bibliothèque
7	1	' '	Tri par session
		'N'	Pas de tri par session
8	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
16	8	pppppppp	Mot de passe utilisateur
24	4	ssss	Numéro de session de début (si 'S')
28	4	ssss	Numéro de session de fin (si 'S')
32	8	ssaammjj	Date de début (si 'D')
40	8	ssaammjj	Date de fin (si 'D')
48	1		Version des mouvements sélectionnés
		' '	Toutes sessions
		'Z'	Version courante uniquement
		'T'	Version historique seule
49	3	bbb	Code de la bibliothèque sélectionnée
52	5	'ssssT'	Sélection sur la session historisée d'état 'T' : 'ssssT'
57	3	ppp	Code produit DSMS
60	6	nnnnnn	Numéro d'amélioration DSMS (Module DSMS seulement)
66	6	hhmmss	Heure de début

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
72	6	hhmmss	Heure de fin
80	1	'*'	Si sélection sur utilisateur, indicateur de ligne suite

Deuxième entrée utilisateur si sélection sur code utilisateur :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'J'	Code ligne
3	1	'*'	Indicateur de ligne suite
4	8	uuuuuuuu	Code utilisateur

Edition obtenue

- La liste des options prises en compte.
- La liste des mouvements sélectionnés, en cas de demande de listes du journal.

Résultat obtenu

Si une conversion des entrées du journal en mouvements est demandée, le résultat de la procédure EXPJ est un fichier séquentiel contenant tous les mouvements sélectionnés.

Extraction de bibliothèques

EXLI : Présentation générale : La procédure EXLI extrait une bibliothèque complète ou un sous-réseau de bibliothèques sous la forme d'un fichier mouvements qui, en fonction du formatage demandé, pourra être utilisé en entrée des procédures de mise à jour UPDT ou UPDP ou de la procédure de comparaison de sous-réseaux CPSN.

Condition d'exécution

Si des entités DESIGN ont été descendues du serveur, donc verrouillées, il est nécessaire de les remonter avant l'extraction, pour assurer la cohérence des données.

EXLI : Entrées : Pas de lignes spécifiques à cet extracteur, mais autant de lignes '*' que de bibliothèques du sous-réseau à extraire.

Edition obtenue

Cet extracteur édite :

- La liste des bibliothèques extraites avec le nombre d'enregistrements pour chacune d'elles.
- Le détail des enregistrements extraits pour chacune des bibliothèques.

Extraction pour épuration

EXPU : Présentation générale : Cet utilitaire a pour objectif l'épuration des entités inutilisées d'une base, l'épuration des sessions historisées annulées logiquement, l'épuration des bibliothèques annulées et l'épuration des lignes GP des utilisateurs qui n'existent plus.

Plusieurs types d'épuration sont prévus pour l'épuration d'entités :

- L'épuration logique des entités devenues obsolètes.
- L'épuration logique des entités non utilisées dans un contexte donné.
- L'épuration physique d'entités jamais utilisées.

Vocabulaire utilisé

'Entités finales'

Ce sont les types d'entités inutilisés par d'autres entités.

'Référence croisée de type libre'

Référence dont l'existence n'empêche pas l'annulation de la fiche de l'entité dont elle dépend.

Principes

- Epuration logique depuis une session donnée : la procédure EXPU indique à l'utilisateur quelles sont les entités qui ne sont plus utilisées en session courante depuis une session historisée de son choix.
Pour ces entités, des mouvements d'annulation des lignes de description et des fiches sont générés pour la procédure de mise à jour UPDT.
Pour les entités de type libre, aucun mouvement d'annulation n'est généré : seul un message est édité dans le compte-rendu.
- Epuration logique dans un contexte donné : la procédure EXPU indique à l'utilisateur quelles sont les entités qui ne sont pas utilisées dans un contexte précis.
Pour les entités de type libre, aucun mouvement d'annulation n'est généré : seul un message est édité dans le compte-rendu.
- Epuration physique : la procédure EXPU indique à l'utilisateur les entités qui n'ont jamais eu de références croisées depuis leur création dans un contexte donné. Pour ces entités, des mouvements d'épuration physique sont générés pour la procédure de réorganisation REOR.
Limite de l'épuration physique : si une structure de données a déjà été utilisée, aucun de ses segments ne sera purgé physiquement.
- Epuration de sessions historisées : la procédure EXPU indique à l'utilisateur les sessions ayant été annulées logiquement.
Pour ces sessions, des mouvements d'épuration physique sont générés pour la procédure de réorganisation REOR.
- Epuration de bibliothèques : la procédure EXPU indique à l'utilisateur les bibliothèques ayant été annulées.
Pour ces bibliothèques, des mouvements d'épuration physique sont générés pour la procédure de réorganisation REOR.
- Epuration de lignes GP : la procédure EXPU indique à l'utilisateur les utilisateurs qui n'existent plus dans la Base administration, mais qui ont des lignes GP dans la base.
Pour ces utilisateurs, des mouvements d'épuration physique sont générés pour la procédure de réorganisation REOR.

Condition d'exécution

Aucune.

EXPU : Entrées : Une ligne donnant les caractéristiques de l'extraction:

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'P '	Code ligne
3	1		Epuration de sessions historisées
		'S'	Oui
		' '	Pas d'épuration
4	1		Epuration de bibliothèques
		'B'	Oui
		' '	Pas d'épuration
5	1		Epuration des lignes GP des utilisateurs qui n'existent plus
		'U'	Oui
		' '	Pas d'épuration
6	1		Epuration d'entités
		'P'	Physique (par réorganisation REOR)
		'L'	Logique (par mise à jour UPDT/UPDP)
		' '	Pas d'épuration
7	1	t	Type d'entité
8	1	'1'	Option d'édition de la dernière mise à jour de l'entité : code utilisateur et date
		' '	Pas d'option d'édition
9	1	'1'	Option d'édition de la dernière session dans laquelle l'entité est utilisée
		' '	Pas d'option d'édition
10	4	ssss	Numéro de session (type L seulement) à partir duquel les entités ne doivent plus être utilisées pour être purgées logiquement
14	6	pppppp	Code programme où s'arrête la recherche si on traite les programmes (information nécessaire si le type d'entité est à 'P' ou non renseigné)

Précisions

Chaque type d'entité peut être traité séparément. Si le type d'entité n'est pas renseigné, la procédure traite toutes les entités sauf les entités finales.

Exemples de commandes

*user__passwordBIB

P__PE1

Commande de mouvements d'épuration physique des rubriques du sous-réseau de la bibliothèque BIB avec édition de la dernière mise à jour (utilisateur et date).

*user__passwordBIB

P__LP112222PROGR

Commande de mouvements d'annulation logique des programmes du sous-réseau de la bibliothèque BIB dont le code est inférieur ou égal à PROGR et qui ne sont plus utilisés depuis la session 2222 avec édition de la dernière mise à jour (utilisateur et date) ainsi que la session de dernière utilisation.

*user____passwordBIB

PSBUP_____PROGR

Commande de mouvements d'épuration physique de toutes les entités du sous-réseau de la bibliothèque BIB (entités finales exclues), des sessions historisées annulées logiquement, des bibliothèques annulées et des lignes GP des utilisateurs qui n'existent plus.

Edition obtenue

Cette procédure édite :

- La liste des entités à épurer logiquement.
- La liste des entités à épurer physiquement.
- La liste des entités dupliquées dans le sous-réseau.
- La liste des sessions historisées à épurer physiquement.
- La liste des bibliothèques à épurer physiquement.
- La liste des utilisateurs dont les lignes GP sont à épurer physiquement.

Résultat obtenu

Le résultat obtenu est :

- Pour une épuration logique, un fichier séquentiel de mouvements d'annulation d'entités destiné à la procédure de mise à jour batch UPDT ou UPDP. Ces mouvements sont triés de la manière suivante :
 - Par niveau hiérarchique décroissant de bibliothèque.
 - Par bibliothèque.
 - Par type d'enregistrement : descriptions, fiches.
- Pour une épuration physique d'entités, une épuration de sessions historisées, une épuration de bibliothèques ou une épuration de lignes GP, un fichier séquentiel de mouvements d'épuration destinés à la procédure de réorganisation REOR.

Chaque mouvement contient une entité à épurer. Pour chaque entité, sont renseignés :

- Le type de l'entité.
- Le code de l'entité.
- Le code bibliothèque (voir la section "Entrées - traitements - résultats" du sous-chapitre "REOR : Réorganisation").

Utilitaire de normalisation

RMEN : Présentation générale : L'utilitaire de normalisation (RMEN) est optionnel. Son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.

La procédure fournie permet de :

- renommer une entité,
- remplacer une entité par une autre,

- remonter une entité dans une bibliothèque de niveau supérieur,
- renommer et remonter simultanément une même entité.

Elle est applicable aux entités du dictionnaire et aux entités Station de travail.

Le résultat est un fichier contenant des mouvements de mise à jour, qui servira d'entrée à la procédure de mise à jour batch du réseau (UPDT ou UPDP).

Condition d'exécution

Aucune

RMEN : Entrées : Plusieurs lignes par entité à gérer :

Première ligne - entité concernée :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2		Type de traitement
		'MV'	Remonter une entité (MOVE)
		'RN'	Renommer une entité (RENAME)
		'MR'	Remonter et renommer une entité
		'RP'	Remplacer une entité (REPLACE)
6	1	' '	Type de ligne
7	3	ttt	Type de l'entité à extraire ou code local de l'entité DESIGN : D, E, I, O, P, R, S, T, \$nn, Ynn, M, Q, B, V ou SDO, RUB ...
10	30	eeee..	Code entité à extraire

Deuxième ligne - environnement :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2		Type de traitement - idem ligne 1
6	1	'E'	Type de ligne
7	3	bbb	Code de la bibliothèque source (pour MOVE)
10	3		Si extraction d'entités Station de travail : code de la méthode
		'//A'	Méthode SSADM
		'//M'	Méthode MERISE
		'//D'	Méthode YSM
		'//O'	Méthode OMT
		'//F'	Méthode IFW
13	3	'ALL'	Pour 'MV' ou 'MR': sélectionne toutes les entités utilisateur d'une méta- entité ou tous les segments d'une structure de données (option implicite pour 'RN' et 'RP')
16	6	rrrrrr	Code rubrique mère

Troisième ligne - nouveaux codes :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2		Type de traitement - idem ligne 1
6	1	'N'	Type de ligne
7	30	nnnn...	Nouveau code entité
37	8	gggggg	Pour les programmes et les écrans, nouveau code du généré
45	6	cccccc	Pour les programmes, nouveau code de classement
51	8	eeeeeee	Pour les écrans, nouveau nom externe de la map

Quatrième ligne - sélection pour REPLACE :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2	'RP'	'REPLACE'
6	1	'S'	Type de ligne
7	3		Sélection des types d'entités à modifier
		'RUB'	Rubrique
		'DBD'	Bloc base de données
		'SDO'	Structure de données
		'SEG'	Segment
		'ETA'	Etat
		'TXT'	Texte
		'RAP'	Rapport GDP
		'PGM'	Programme
		'ECR'	Ecran
		'FOG'	Format guide
		'MET'	Méthode
		'MEC'	Méta-entité cliente
		'RLC'	Relation utilisateur cliente
		'Ytt'	Entité utilisateur extension (tt = code appel)
		'Y**'	Toutes les E.U. extensions
		'Stt'	Entité utilisateur cliente (tt = code appel)
		'S**'	Toutes les E.U. clientes
10	30		Code des entités à modifier (le caractère '**' permet de ne donner que le début d'un code)

Lignes pour REPLACE (ligne suite pour sélection) :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2	'RP'	'REPLACE'
6	1	'**'	Type de ligne

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
7	3		Sélection des types d'entités à modifier
10	30		Code des entités à modifier

Dernière ligne (obligatoire) :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'W2'	Code ligne
4	2		Type de traitement - idem ligne 1
6	1	'/'	Type de ligne

Contraintes de classement des demandes

L'ordre des commandes est important et doit respecter une séquence logique.

Exemples :

- La remontée de la rubrique mère doit se faire avant la remontée de la rubrique fille.
- Lorsqu'un segment est appelé dans un autre segment, le segment appelé doit être remonté avant le segment appelant.
- En cas de macro appelée dans un programme ou écran, la macro doit être remontée avant le programme ou écran.

Contrainte de codification des demandes

Toutes les zones sont obligatoires sauf :

- Le code de la bibliothèque source pour renommer ('RN') ou remplacer ('RP').
 - Le code entité après traitement pour remonter ('MV').
 - Le code de la rubrique mère sauf pour y rattacher une rubrique fille.
- Le type de traitement 'RP' est incompatible avec les autres types de traitement.

Règles d'utilisation

La bibliothèque source doit appartenir au sous-réseau de la bibliothèque destinataire.

Lorsqu'on demande la remontée d'une entité existant déjà dans la bibliothèque supérieure, un message est édité dans le compte-rendu, mais le mouvement n'est pas rejeté.

Edition obtenue

Cette procédure édite :

- La liste des entités impliquées par RMEN.
- Le nombre de lignes extraites pour chaque demande.

Résultat obtenu

Le résultat obtenu est un fichier séquentiel contenant des mouvements de mise à jour :

- Mouvements de création et de modification triés par :
 - niveau hiérarchique croissant de bibliothèque,
 - bibliothèque,
 - type d'enregistrement (définitions, descriptions, utilisations).
- Mouvements d'annulation triés par :
 - niveau hiérarchique décroissant de bibliothèque,
 - bibliothèque,
 - type d'enregistrement (utilisations, descriptions, définitions).

Remarques

Le remplacement d'entité ('RP') n'assure pas la cohérence des données.

Exemple : si l'on remplace une rubrique par une autre dans un segment, RMEN ne modifie pas les lignes de programmes où est utilisée cette rubrique pour ce segment si l'on n'a pas demandé le remplacement dans les programmes.

La recodification d'une rubrique peut entraîner la troncature de certains mouvements de mise à jour. Ceux-ci appartiennent, sous leur forme tronquée, au flot de mouvements de mise à jour ; ils apparaissent également dans le compte-rendu de contrôle avec un message d'avertissement.

Il est recommandé d'utiliser la procédure RMEN avec précaution, afin d'éviter toute conséquence fâcheuse sur la base de spécifications.

RMEN : Recommandations et restrictions : Le traitement en session historisée est possible, il suffit d'indiquer le numéro de la session à traiter sur la ligne '*', en entrée de la procédure.

Une seule ligne '*' est autorisée.

Lorsqu'une erreur est détectée sur la ligne '*', le flot de demandes n'est pas traité.

Toutes entités

La commande MOVE+RENAME (MR) enchaîne 2 procédures : d'abord un MOVE, ensuite un RENAME. La conséquence est que toutes les entités du même code dans le sous-réseau inférieur et égal à la bibliothèque destinataire, sont renommées.

Si le résultat ne convient pas, exécutez d'abord la procédure RMEN/RENAME suivie par l'exécution de la procédure UPDT. Ensuite, exécutez la procédure RMEN/MOVE suivie par l'exécution de la procédure UPDT.

Si l'entité utilise d'autres entités, celles-ci doivent exister dans une bibliothèque de niveau supérieur ou égal à la bibliothèque destinataire.

Lorsqu'une entité est recodée, si elle est appelée dans un texte sur des lignes de ventilation :

- sur une ligne de type 'I' : elle est modifiée,
- sur une ligne de type 'J' : elle reste inchangée.

Structures de données

La recodification d'une structure de données entraîne la recodification de tous ses segments.

Attention :

La remontée d'une structure de données entraîne la remontée de tous ses segments trouvant dans la bibliothèque source, si la zone 'Remontée globale' a été renseignée avec ALL. Dans le cas contraire, les segments demeurent dans la bibliothèque source.

L'existence de la structure de données en bibliothèque supérieure est contrôlée.

Segments

Seule la remontée est autorisée. La structure de données dont ils dépendent doit exister dans une bibliothèque de niveau supérieur ou égal à la bibliothèque destinataire.

Un contrôle d'existence s'effectue en bibliothèque supérieure ou égale à la bibliothèque destinataire et concerne les segments appelés, les rubriques appelées ainsi que les objets ou relations MERISE appelés.

Etats

Le changement de code ou le remplacement d'un état individuellement est interdit. Il est cependant possible de remonter individuellement un état.

Par contre, il est possible de renommer, de remonter ou de remplacer l'ensemble des états ayant le même préfixe (deux premiers caractères) en mettant une '**' dans le 3ème caractère : W2RN R xx* ou W2MV R xx* ou W2MR R xx* ou W2RP R xx*

Un contrôle d'existence s'effectue en bibliothèque supérieure ou égale à la bibliothèque destinataire pour les rubriques appelées.

Rubriques

L'indication du code de la rubrique mère dans les demandes n'a d'influence que sur la définition de la rubrique se trouvant dans la bibliothèque source. Par défaut, une rubrique fille reste attachée à sa mère. Toutefois, il est possible de supprimer ce lien en indiquant la valeur '&&&&&' dans la zone rubrique mère.

Il est également possible de changer une rubrique fille en rubrique mère ou de lui changer de rubrique mère en indiquant un nouveau code de rubrique mère dans la zone du même nom.

Dans ce cas, la rubrique mère doit exister dans une bibliothèque de niveau supérieur ou égal à la bibliothèque destinataire.

Si la rubrique mère est présente sur la demande, elle ne doit pas avoir été traitée précédemment comme rubrique source.

Enfin, quelle que soit la modification d'une rubrique lors de son rattachement à une rubrique mère, son format sera inchangé.

Dans le cas où la rubrique destinataire est utilisée comme rubrique non définie dans le dictionnaire, les formats de ses utilisations (descriptions de segments ou d'états) doivent correspondre au format de la fiche.

Si l'utilisateur demande la recodification d'une rubrique clé d'une structure de données (présente dans un argument sur des appels de S.D., -CD), le changement de code n'est pas effectué.

Programmes

Leur traitement passe par un contrôle en bibliothèque supérieure ou égale à la bibliothèque destinataire des :

- macro-structures appelées,
- structures de données appelées,
- segments ou rubriques appelés dans la working-storage.

Ecrans

Les écrans sont traités individuellement. La procédure ne traite pas un dialogue dans son intégralité. Le dialogue doit alors exister dans une bibliothèque de niveau supérieur ou égal à celui de la bibliothèque destinataire.

Méta-entités

Il n'est possible de traiter une méta-entité que s'il n'en existe aucune possédant le même code d'appel dans le sous-réseau de la bibliothèque destinataire.

Attention :

Si la zone 'Remontée globale' est renseignée par ALL, la remontée d'une méta-entité entraîne la remontée de toutes ses entités utilisateur se trouvant dans la bibliothèque source. Dans le cas contraire, les entités utilisateur demeurent dans la bibliothèque source.

D'autre part, un contrôle de l'existence des rubriques et des relations appelées sur les lignes de définition a lieu à un niveau supérieur ou égal à celui de la bibliothèque destinataire.

Entités utilisateur

L'existence de la méta-entité en niveau supérieur ou égal à la bibliothèque destinataire est contrôlée. Un contrôle similaire concerne les entités chaînées aux entités utilisateur sur la fiche ou les lignes détails.

Entités MERISE

Un contrôle d'existence a lieu en niveau supérieur ou égal à celui de la bibliothèque destinataire concernant les objets MERISE et les propriétés appelés sur les lignes de description.

Blocs bases de données

L'existence des objets MERISE ou des segments appelés sur les lignes de description est contrôlée.

Rapports

L'existence des états appelés sur l'écran de définition est contrôlée.

Entités Station de travail

Des appels de la forme //M, //Y, et //D permettent l'extraction de toutes les entités Station de travail. Pour ce faire il faut saisir le type local de l'entité Station de travail dans la zone 'Type d'entité', il faut également indiquer le code entité avant traitement, le code de la bibliothèque source et le code de l'entité après traitement.

Une zone spéciale, en position 10 sur la ligne de commande concernant l'environnement (type de ligne à 'E') permet d'indiquer la méthode de la Station de travail (Merise, IFW, OMT, YSM...). Attention, chaque passage de la procédure ne doit faire référence qu'à une seule méthode.

Comparateur de sous-réseau

CPSN : Présentation générale : Cette procédure permet de comparer les images de deux sous-réseaux extraits par la procédure PACX (extracteur EXLI, formatage pour CPSN), appartenant ou non à un même réseau, ou les images d'entités extraites par la procédure PACX (extracteur EXTR ou EXUE, formatage pour CPSN), afin d'obtenir des mouvements de mise à jour batch assurant la mise à niveau du sous-réseau ou des entités esclaves par rapport au sous-réseau ou aux entités maîtres.

- Sous-réseau maître = sous-réseau de référence.
- Sous-réseau esclave = sous-réseau à aligner sur le sous-réseau de référence.
- Entités maître = entités de référence.
- Entités esclave = entités à aligner sur les entités de référence.

Condition d'exécution

Aucune

Anomalies d'exécution

En cas d'anomalie, la procédure peut être relancée telle quelle une fois le problème résolu.

CPSN : Entrées : Pas de ligne spécifique.

Remarques

Les sous-réseaux ou entités à comparer doivent obligatoirement provenir de la procédure d'extraction PACX (extracteurs EXLI, EXTR ou EXUE, formatage pour CPSN).

Ils doivent comporter le même nombre de bibliothèques (ce qui fait l'objet d'un contrôle) et la même structure.

PACX : Description des étapes

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateur de la Base administration
PAC7PJ	Entrée	Mouvements archivés
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7MA	Entrée	Fichier maître CPSN
PAC7ES	Entrée	Fichier esclave CPSN
PAC7BM	Entrée/Sortie	Entrées utilisateur
PAC7MM	Entrée/Sortie	Fichier travail EXPU
PAC7MJ	Entrée/Sortie	Fichier travail EXPJ
PAC7TE	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7RE	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7RM	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7WD	Entrée/Sortie	Mouvements extraits
SYSEXT	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7MV	Sortie	Mouvements extraits pour UPDT
PAC7MR	Sortie	Mouvements extraits pour REOR (EXPU)
PAC7GY	Sortie	Mouvements extraits pour UPDP
PAC7TD	Sortie	Mouvements extraits pour CPSN
PAC7UE	Sortie	Mouvements extraits pour EXUE
PAC7IA	Etat	Edition générale de l'enchaînement des programmes
PAC7DD	Etat	Edition des anomalies sur mouvements en entrée
PAC7ED	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EE	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EG	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EP	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EQ	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EU	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EZ	Etat	Compte-rendu d'extractions

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur sur entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou EXTR/EXUE - problème lors de l'extraction (précisé dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur sur ligne '*' (précisée dans PAC7DD) OU EXLI - base indisponible

PACX : Script d'exécution

```
REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - EXTRACTIONS FROM DATABASE -
REM *      - EXTRACTIONS COMPARATOR   -
REM * -----
REM *
REM * THE PACX PROCEDURE ALLOWS TO PERFORM VARIOUS TYPES
REM * OF DATA EXTRACTIONS FROM THE DEVELOPMENT DATABASE
REM * VIA PAF EXTRACTOR.
REM *
REM * POSSIBLE VALUES FOR THE EXTRACTOR CODE INCLUDE:
REM * - EXTR: EXTRACTION OF ENTITIES
REM * - EXTA: EXTRACTION OF ENTITIES (EXTRACTED TRANSACTIONS
REM *       ARE SORTED, ACCORDING TO THE INPUT
REM *       IDENTIFICATION LINES ORDER.
REM *       EACH REQUEST IS THUS PRECEDED BY A '*' LINE,
REM *       EXTRACTED TRANSACTIONS WILL BE SORTED IN THE
REM *       REQUEST ORDER).
REM * - EXUE: EXTRACTION OF USER ENTITIES
REM * FOLLOWING VALUES ARE RESERVED FOR THE ADMINISTRATOR:
REM * - EXLI:EXTRACTION OF LIBRARIES OR LIBRARY SUB-NETWORKS
REM * - EXPJ:EXTRACTION OF JOURNAL (FORMATTING FOR CPSN IS
REM *       NOT POSSIBLE)
REM * - EXPU:EXTRACTION OF ENTITIES TO BE PURGED
REM *       (FORMATTING FOR CPSN IS NOT POSSIBLE)
REM * - RMEN:EXTRACTION OF ENTITIES FOR UPLOAD/REPLACEMENT/
REM *       RECODING (FORMATTING FOR CPSN IS NOT POSSIBLE).
REM *       RMEN IS SUBJECT TO A SEPARATE PURCHASE AGREEMENT
REM * - CPSN:COMPARISON OF SUB-NETWORKS.
REM *
REM * -----
REM *
<job id=PACX>

<script language="VBScript">
MyProc = "PACX"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PACX"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7WD") = Rep_TMP & "\WWD.tmp"
WshEnv("PAC7MM") = Rep_TMP & "\WMM.tmp"
WshEnv("PAC7MJ") = Rep_TMP & "\WMJ.tmp"
WshEnv("PAC7TE") = Rep_TMP & "\WTE.tmp"
WshEnv("PAC7RE") = Rep_TMP & "\WRE.tmp"
WshEnv("PAC7RM") = Rep_TMP & "\WRM.tmp"
WshEnv("PAC7MA") = "NUL"
```

```

WshEnv("PAC7ES") = "NUL"
WshEnv("PAC7UE") = Rep_USR & "\PACXUE.txt"
WshEnv("PAC7GY") = Rep_USR & "\PACXGY.txt"
WshEnv("PAC7TD") = Rep_USR & "\PACXTD.txt"
WshEnv("PAC7IA") = Rep_USR & "\PACXIA.txt"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\PACXDD.txt"
WshEnv("PAC7ED") = Rep_USR & "\PACXED.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\PACXEE.txt"
WshEnv("PAC7EG") = Rep_USR & "\PACXEG.txt"
WshEnv("PAC7EP") = Rep_USR & "\PACXEP.txt"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\PACXEQ.txt"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\PACXEU.txt"
WshEnv("PAC7EZ") = Rep_USR & "\PACXEZ.txt"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_USR & "\PACXMV.txt"
WshEnv("PAC7MR") = Rep_USR & "\PACXMR.txt"
WshEnv("SYSEXT") = Rep_TMP & "\WSY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPACX.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACX")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Gestion des sessions

Introduction

Le numéro de session du produit ne peut être supérieur à 9999.

Si cette limite est en voie d'être atteinte, l'utilitaire permet une réaffectation des numéros de session, en incrémentant les numéros de sessions historisées de 1 en 1 à partir de la session 0001 ou d'un numéro choisi par l'administrateur.

L'utilitaire est composé de deux procédures, ESES pour la préparation, et CSES pour la compression proprement dite.

Remarque :

Une historisation s'obtient par la procédure UPDT et incrémente le numéro de session.

Cette réaffectation s'effectue sur les images séquentielles de tous les fichiers comportant le numéro de session, c'est-à-dire les fichiers de sauvegarde de la base (PC), du journal (PJ), des tables (TC), du journal de DSMS (BJ) et de la base DSMS (BB).

ESES : Extraction des numéros de sessions

ESES : Présentation générale

Cette procédure permet de constituer une table de correspondance entre anciennes sessions historisées et nouvelles sessions historisées.

Opérations préliminaires

Il faut d'abord effectuer la sauvegarde de la Base de développement :

- Archivage du journal (ARCH)
- Sauvegarde de la base (PACS option SAVE)

Si le module Pactables est installé :

- Sauvegarde des tables (SVTA)

Si le module DSMS est présent sur le site, effectuer la sauvegarde de l'environnement DSMS :

- Archivage du journal (DARC)
- Sauvegarde de la base DSMS (DSAV)

Condition d'exécution

Aucune.

ESES : Entrées

Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Une ligne commande par numéro de session à forcer :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'S'	Code ligne
3	4	nnnn	Numéro de session origine
7	4	nnnn	Nouveau numéro de session

ESES : Description des étapes

Création fichier de correspondance entre sessions : PTUESS

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Mouvements en entrée
PAC7MV	Sortie	Table de correspondance entre sessions
PAC7EU	Etat	Compte-rendu d'extraction
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Code retour :

- 8 : Pas d'autorisation à cette procédure.

ESES : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *      - SESSION NUMBERS CORRESPONDENCE TABLE -
```

```

REM *
REM * -----
REM *
REM * THE EXTRACTION OF SESSION NUMBERS PROCEDURE
REM * (ESES) CREATES A CORRESPONDENCE-TABLE FILE LINKING
REM * OLDER FROZEN SESSIONS AND NEW FROZEN SESSIONS.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 2 : 'S' LINE CODE
REM * COL 3 : (4 N) ORIGINAL SESSION NUMBER
REM * COL 7 : (4 N) NEW SESSION NUMBER
REM * -----
REM *
<job id=ESES>

<script language="VBScript">
MyProc = "ESES"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

If MyUser = "" then
Rep_RI = Rep1_USR
Else
Rep_RI = Rep1_USR & "\" & MyUser
End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUESS"))
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MV") = Rep_RI & "\Mveses.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\ESESDDDESS.txt"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\ESESSEUESS.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUESS.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUESS")

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

CSES : Compression des numéros de sessions

CSES : Présentation générale

Cette procédure effectue la compression des numéros de sessions sur les sauvegardes logiques de la Base de développement, la base Pactables si ce module est installé sur le site, et sur la base DSMS si ce module est installé sur le site. Elle utilise la table des correspondances créée par la procédure ESES.

Les fichiers, ainsi obtenus, doivent être restaurés.

Condition d'exécution

Aucune.

Cependant, toutes les sauvegardes à traiter doivent être valides.

CSES : Entrées

Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Les entrées suivantes permettent d'indiquer la liste des fichiers à reprendre (PC, PJ, BB, BJ et TC), afin d'effectuer la reprise en un ou plusieurs passages.

La structure de la ligne est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'S'	Code ligne
3	21		Code des fichiers à reprendre (PC PJ BB BJ TC) séparés par un blanc
33	4		Si la base DSMS doit être reprise : code logique de la Base de développement

CSES : Description des étapes

Compression des numéros de sessions : PTUCSS

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MV	Entrée	Table correspondance des numéros de session
PAC7MB	Entrée	Ligne paramètre
PAC7PC	Entrée	Sauvegarde de la Base de développement
PAC7PD	Entrée	Si option Dispatch de la sauvegarde : sauvegarde 2 de la Base de développement
		Si option Dispatch de la sauvegarde : sauvegarde 3 de la Base de développement
PAC7CP	Sortie	Sauvegarde de la Base de développement
PAC7DP	Sortie	Si option Dispatch de la sauvegarde : sauvegarde 2 de la Base de développement
		Si option Dispatch de la sauvegarde : sauvegarde 3 de la Base de développement
PAC7PJ	Entrée	Sauvegarde journal de la Base de développement
PAC7JP	Sortie	Sauvegarde journal de la Base de développement
PACDBB	Entrée	Sauvegarde de la base DSMS (si DSMS est installé)
PACDJB	Sortie	Sauvegarde de la base DSMS (si DSMS est installé)
PACDDJ	Entrée	Reprise du journal archivé DSMS (si DSMS est installé)
PACDJD	Sortie	Reprise du journal archivé DSMS (si DSMS est installé)
PAC7TC	Entrée	Reprise sauvegarde des tables (si Pactables est installé)

Code	Type	Libellé
PAC7CT	Sortie	Reprise sauvegarde des tables (si Pactables est installé)
PAC7EU	Etat	Compte-rendu d'exécution
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

CSES : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - COMPRESSION OF SESSION NUMBERS -
REM *
REM * -----
REM *
REM * THE COMPRESSION OF SESSION NUMBERS PROCEDURE (CSES)
REM * COMPRESSES THE SESSION NUMBERS OF THE DEVELOPMENT
REM * DATABASE LOGICAL BACKUPS, THE PACTABLES DATABASE IF
REM * THIS MODULE IS INSTALLED ON THE SITE, AND THE DSMS DATA
REM * BASE IF THIS MODULE IS INSTALLED ON THE SITE. IT USES
REM * THE CORRESPONDENCE TABLE CREATED BY THE ESES PROCEDURE.
REM * THE RESULTING FILES MUST BE RESTORED.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 2  : 'S'      LINE CODE
REM * COL 3  : (21 CAR.) CODE OF THE FILES TO RETRIEVE (PC
REM *          PJ PG PP BB BJ TC) SEPARATED WITH A BLANK
REM * COL 33 : (4 CAR.) IF THE DSMS DATABASE HAS TO BE
REM *          RETRIEVED : DEVELOPMENT DATABASE LOGICAL CODE
REM * -----
REM *
<job id=CSES>

<script language="VBScript">
MyProc = "CSES"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

If MyUser = "" then
Rep_RI = Rep1_USR
Else
Rep_RI = Rep1_USR & "\" & MyUser
End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUCSS"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
If FSO.FileExists(Rep_RI & "\Mveses.tmp") Then
WshEnv("PAC7MV") = Rep_RI & "\Mveses.tmp"
Else
Call Msg_Log (Array("1001" , "Rep_RI & "\Mveses.tmp"))
c_error = 1
WshVolEnv("RC") = 32
WshEnv("PAC7MV") = "NUL"

```

```

End If
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7PC") = Rep_SAVE & "\\PC"
WshEnv("PAC7CP") = Rep_SAVE & "\\PC.NEW"
WshEnv("PAC7PD") = Rep_SAVE & "\\PCI"
WshEnv("PAC7DP") = Rep_SAVE & "\\PCI.NEW"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_SAVE & "\\PJ"
WshEnv("PAC7JP") = Rep_SAVE & "\\PJ.NEW"
WshEnv("PACDBB") = Rep_SAVE & "\\BB"
WshEnv("PACDJB") = Rep_SAVE & "\\BB.NEW"
WshEnv("PACDDJ") = Rep_SAVE & "\\BJ"
WshEnv("PACDJD") = Rep_SAVE & "\\BJ.NEW"
WshEnv("PAC7TC") = Rep_SAVE & "\\TC"
WshEnv("PAC7CT") = Rep_SAVE & "\\TC.NEW"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\CSESDDCSS.txt"
WshEnv("PAC7EU") = Rep_USR & "\\CSESEUCSS.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUCSS.exe" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUCSS")

If Return = 0 and c_error = 0 then
Call Msg_Log (Array("1022" , "BACKUP"))
'-----
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\PC")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\PJ")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\BB")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\BJ")
Call Turnover(Rep_SAVE & "\\TC")
End If

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Chapitre 5. Analyse d'activité et contrôle qualité

Analyse d'activité

ACTI : Présentation générale

L'utilitaire analyse d'activité (ACTI) est optionnel. A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.

La base de spécifications gère l'ensemble des informations relatives aux différentes applications en cours de développement et de maintenance.

Le fichier journal contient tous les mouvements de mise à jour de la base. Il reflète ainsi l'activité exercée sur celle-ci. L'utilitaire d'analyse d'activité permet d'en extraire les informations nécessaires au suivi de cette activité en les présentant sous la forme voulue.

Pour cela, l'utilitaire d'analyse d'activité donne la possibilité d'interroger le journal des mouvements archivés à partir des différentes informations qu'il contient :

- code bibliothèque,
- code utilisateur,
- type d'entité,
- code entité,
- code ligne,
- type de saisie,
- date de mise à jour,
- heure de mise à jour,
- session de mise à jour,
- code mouvement,
- numéro d'amélioration.

Le résultat de cette étude peut être présenté sous forme d'état statistique, de graphique ou de liste de mouvements.

Toute latitude est laissée à l'utilisateur pour définir lui-même son étude en sélectionnant :

- le type de document à éditer,
- les critères de mise en page,
- le domaine d'étude,
- le mode de classement des données,
- le mode de calcul de l'activité.

Condition d'exécution

Aucune.

ACTI : Langage d'interrogation

Codification de la demande

Une demande d'analyse d'activité est composée de plusieurs types de lignes, identifiées par les substantifs suivants :

- Edition : type de document à éditer,
- Pages : mise en page (ruptures de pages),
- Domaine : domaine d'étude,
- Lignes : lignes d'un état statistique,
- Colonnes : colonnes d'un état statistique,
- Abscisses : abscisses de courbes,
- Ordonnées : ordonnées de courbes.

La signification des substantifs, les paramètres qui les définissent, ainsi que leur compatibilité sont détaillés dans le paragraphe "Substantifs".

La ligne Edition est obligatoire. Les lignes Pages et Domaine sont facultatives. Selon le type de document demandé, les lignes Lignes, Colonnes, Abscisses, Ordonnées sont obligatoires ou interdites.

Les trois premiers caractères de chaque substantif suffisent à déterminer le type de ligne.

Lors de l'édition, chaque ligne de demande est traduite en langage clair sur la première page du document correspondant et un message d'erreur explicite chaque demande rejetée.

Les lignes de demande doivent être classées dans l'ordre suivant :

Edition Page Domaine Ligne Colonne Abscisse Ordonnée.

Toute erreur de séquence est considérée comme le début d'une nouvelle demande.

Il est possible de formuler simultanément 10 demandes.

Le caractère ':' sert à marquer la fin du substantif.

La suite de la ligne servira à paramétrer chaque caractéristique.

Introduction aux paramètres

Certains paramètres servent à définir la mise en page et les lignes ou abscisses des documents : ce sont les Critères de présentation.

Certains paramètres sont suivis du caractère '=' et d'une valeur : ce sont les Critères de sélection.

Certains paramètres correspondent à des dénombrements ou à des calculs : ce sont les Calculs.

La codification et la signification des paramètres, ainsi que leur compatibilité avec les substantifs, sont détaillées dans le paragraphe "Paramètres".

SEPARATEURS

Les différentes données d'une ligne de demande sont séparées et regroupées par les caractères suivants :

- ':' = fin de substantif
- '=' = lien entre un paramètre et la valeur qui lui est attribuée
- '()' = ensemble de sélections pour un calcul
- ',' = séparateur de paramètres ou de calculs
- '/' = combinaison de calculs
- '*' = sélection générique
- 'Espace' = fin de ligne (la suite est considérée comme commentaire)

Substantif : signification et mode de remplissage

EDI(tion) : Type de document

Ce type de ligne est obligatoire pour chaque demande. Il indique le début d'une nouvelle demande.

Le type de document est défini à l'aide d'un des paramètres suivants :

- STA pour Statistiques
- GRA pour Graphique
- LIS pour Liste.

PAG(es) : mise en page

Ce type de ligne précise les niveaux auxquels un changement de page doit être effectué.

Ce type de ligne est facultatif.

Des en-têtes seront édités pour chacun de ces niveaux, ainsi que des totalisations pour les états statistiques.

La mise en page est définie par une série de paramètres (3 au maximum, séparés par des ',') identifiant les données du journal. Ces paramètres sont des "critères de présentation".

Exemple : un saut de page peut être demandé pour chaque utilisateur et pour chaque bibliothèque.

DOM(aïne) : Domaine d'étude

Ce type de ligne définit l'ensemble des données concernées par la demande.

Ce type de ligne est facultatif.

Le domaine d'étude est défini par une suite de paramètres suivis du séparateur '=' et de la valeur sélectionnée. Une valeur est séparée du paramètre suivant par ','.

Exemple : seuls certains utilisateurs sont étudiés pour une période donnée.

LIG(nes) : Mode de classement des données

ou

ABS(cisses)

Ce type de ligne définit les lignes d'un état statistique ou l'axe des abscisses de courbes.

Ce type de ligne est obligatoire pour les états statistiques et les graphiques ; il est interdit pour les listes de mouvements.

Pour les états statistiques, plusieurs groupes de lignes sont autorisés sur un même état.

Le mode de classement des données est défini par un ou plusieurs critères de présentation (et éventuellement de sélection). Les paramètres et les valeurs sont séparés les uns des autres par ','.

Exemple : les données peuvent être classées par type d'entités pour un état statistique ou par semaines pour une courbe.

COL(onnes) : Mode de calcul de l'activité

ou

ORD(onnées)

Ce type de ligne définit les colonnes d'un état statistique ou l'axe des ordonnées de courbes (7 colonnes ou courbes au maximum).

Ce type de ligne est obligatoire pour les états statistiques et les graphiques; il est interdit pour les listes de mouvements.

Chaque colonne ou courbe est définie par un calcul suivi, entre parenthèses, de critères de sélection. Les colonnes ou courbes, les paramètres et les valeurs sont séparés les uns des autres par ','.

Pour un graphique, le caractère d'impression de chaque courbe (&CAR='X') doit être précisé.

Une colonne d'état statistique peut être définie comme provenant du calcul d'un rapport. Les éléments intervenant dans ce calcul sont alors séparés par '/'.

Exemple : une première colonne ou une première courbe dénombre les mouvements entrés en TP et une seconde présente le rapport entre les mouvements saisis et les mouvements utiles.

Paramètres : signification et commentaires

&BIB : Code bibliothèque

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Une sélection générique peut être demandée en remplaçant par '*' chaque caractère non figé.

&UTI : Code utilisateur

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Une sélection générique peut être demandée en remplaçant par '*' chaque caractère non figé.

&ENTG : Type d'entité

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

&ENTD : Code ligne par Type d'entité

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition du mode de classement des données.

Les valeurs sélectionnées sont précisées par le type d'entité.

&COCA : Code ligne

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Les valeurs sélectionnées sont précisées par les codes des lignes 'batch'.

&ENT : Code entité

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Une sélection générique peut être demandée en remplaçant par '*' chaque caractère non figé.

Les valeurs sélectionnées sont précisées par le type et le code des entités.

&SAIS : Type de saisie

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

La valeur 'B' correspond à la saisie "batch". Toute autre valeur correspond à la saisie "TP".

&D1 : Date de début

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une date sous la forme JJMMSSAA.

En l'absence de ce paramètre, la date de début de l'étude coïncide avec le début du journal.

&D2 : Date de fin

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une date sous la forme JJMMSSAA.

En l'absence de ce paramètre, la date de fin de l'étude coïncide avec la fin du journal.

&S1 : Session de début

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une zone sur 5 caractères: no de session (4 caractères) et état de la session (1 caractère).

En l'absence de ce paramètre, la session de début de l'étude coïncide avec le début du journal.

&S2 : Session de fin

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une zone sur 5 caractères: no de session (4 caractères) et état de la session (1 caractère).

En l'absence de ce paramètre, la session de fin de l'étude coïncide avec la fin du journal.

&JOUR : Présentation par jour

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&SEM : Présentation par semaine

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&MOIS : Présentation par mois

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&AN : Présentation par an

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&SESS : Présentation par session

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Ne peut pas être utilisé pour sélectionner des sessions (ne peut donc pas être suivi de '=').

&CAR : Caractère d'impression d'une courbe

Ne peut être utilisé que dans la définition du mode de calcul de l'activité pour les graphiques.

Doit se trouver dans les parenthèses qui suivent le calcul définissant une courbe.

&MVEN : Dénombrement des mouvements saisis

Ne peut être utilisé que dans la définition du mode de calcul de l'activité.

Tout mouvement du journal est un mouvement saisi.

&MVUT : Dénombrement des mouvements effectifs

Ne peut être utilisé que dans la définition du mode de calcul de l'activité.

Un mouvement du journal est effectif s'il n'est pas modifié par un autre mouvement et s'il n'est pas lui-même un mouvement d'annulation. Il faut remarquer que cette notion est liée aux critères de présentation. Ainsi un mouvement modifié une fois par jour est effectif tous les jours avec une présentation par jour alors qu'il ne l'est qu'une fois avec une autre présentation.

&H1 : Heure de début

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une heure sous la forme HHMMSS.

En l'absence de ce paramètre, l'heure de début de l'étude coïncide avec le début du journal.

&H2 : Heure de fin

Utilisé comme critère de sélection dans la définition du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Ce paramètre est nécessairement suivi d'une heure sous la forme HHMMSS.

En l'absence de ce paramètre, l'heure de fin de l'étude coïncide avec la fin du journal.

&MIN : Présentation par minutes

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&HEUR : Présentation par heures

Utilisé comme critère de présentation dans la définition de la mise en page et du mode de classement des données.

Pour définir un axe des abscisses, ce paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du nombre de caractères correspondant au pas des courbes (sa valeur par défaut étant de un caractère).

&CODM : Code mouvement

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

&DSMS : Numéro d'amélioration

Utilisé comme critère de présentation et comme critère de sélection dans la définition de la mise en page, du domaine d'étude, du mode de classement des données et du mode de calcul de l'activité.

Paramètre	DOMaine	PAGe	EDItion	EDItion
			STA	GRA
			LIG COL	ABS ORD
&BIB	OUI	OUI	OUI	OUI
&UTI	OUI	OUI	OUI	OUI
&ENTG	OUI	OUI	OUI	OUI
&ENTD		OUI	OUI	
&COCA	OUI	OUI	OUI	OUI
&ENT	OUI	OUI	OUI	OUI
&SAIS	OUI	OUI	OUI	OUI
&D1=				
&D1=JMMSSAA	OUI		OUI	OUI

Paramètre	DOMaine	PAGe	EDItion	EDItion
&D2=				
&D2=JMMSSAA	OUI		OUI	OUI
&S1=9999Z	OUI		OUI	OUI
&S2=9999Z	OUI		OUI	OUI
&MIN	OUI	OUI	OUI	=
&HEUR	OUI	OUI	OUI	=
&JOUR	OUI	OUI	OUI	=
&SEM	OUI	OUI	OUI	=
&MOIS	OUI	OUI	OUI	=
&AN	OUI	OUI	OUI	=
&SESS		OUI	OUI	
&CODM	OUI	OUI	OUI	OUI
&DSMS	OUI	OUI	OUI	OUI
&CAR				CALCUL
&MVEN				CALCUL
&MVUT				CALCUL

= : le paramètre doit être suivi du séparateur '=' et du pas des courbes;

CALCUL : utilisé seulement dans le mode de calcul de l'activité.

ACTI : Entrées

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Les entrées spécifiques de cette procédure sont décrites dans le manuel de référence "Utilitaires optionnels", au chapitre consacré à cette procédure.

ACTI : Description des étapes

Extraction du journal : PTU630

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Sortie	Données de la Base de développement
PAC7AN	Sortie	Index de la Base de développement
PAC7PJ	Entrée	Mouvements archivés
PAC7MB	Entrée	Mouvements de mise à jour
PAC7ST	Sortie	Mouvements pour états sélectionnés (longueur=247)
PAC7DD	État	Contrôle autorisation

Codes retour :

- 0 : OK.
- 8 : Pas d'autorisation procédure batch.
- 12 : Erreur système.

Edition des états sélectionnés : PTU640

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7ST	Entrée	Mouvements pour états sélectionnés
PAC7IV	Etat	Etats sélectionnés

ACTI : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *           - ACTIVITY ANALYSIS -
REM *
REM * -----
REM *
REM * THE JOURNAL FILE CONTAINS ALL THE DATABASE UPDATE
REM * TRANSACTIONS. AS SUCH, IT REFLECTS USER ACTIVITY.WITH
REM * THE JOURNAL STATISTICS UTILITY (ACTI), THIS ACTIVITY
REM * CAN BE MONITORED AND PRESENTED IN THE FORM OF CHARTS.
REM * THE JOURNAL STATISTICS UTILITY ALLOWS THE DATABASE
REM * MANAGER TO QUERY THE JOURNAL BACKUP FILE BASED ON
REM * VARIOUS PARAMETERS:
REM *   - LIBRARY CODE
REM *   - USER CODE
REM *   - ENTITY TYPE
REM *   - ENTITY CODE
REM *   - LINE CODE
REM *   - TRANSACTION TYPE (C,M,D)
REM *   - DATE OF UPDATE
REM *   - SESSION NUMBER OF UPDATE
REM * -----
REM *
<job id=ACTI>

<script language="VBScript">
MyProc = "ACTI"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU630"))
'-----
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7ST") = Rep_TMP & "\WST.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\ACTIDD630.txt"

```

```

Return = WshShell.Run("BVPTU630.exe" , 1, TRUE)
If Return = 8 Then
Call Msg_Log (Array("1027"))
End If
If Return = 12 Then
Call Msg_Log (Array("1026"))
End If
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU630")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU640"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7ST") = Rep_TMP & "\WST.tmp"
WshEnv("PAC7IV") = Rep_USR & "\ACTIIV640.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTU640.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU640")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Pacbench Quality Control

Introduction

Le Module Pacbench Quality Control (PQC) est optionnel. A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.

Le Module comporte deux parties :

- l'analyse, permettant d'évaluer la qualité des applications en fonction : soit de règles fournies en standard, soit de règles personnalisées par le site acquéreur,
- l'extraction de règles de qualité personnalisées par le site acquéreur du Module.

Deux options d'acquisition du Module sont prévues :

- l'option de base permettant l'utilisation de règles standard de suivi de la qualité,
- l'option Personnalisation des règles de qualité.

Les composants de Pacbench Quality Control fournis à l'installation sont donc :

- pour les deux options d'acquisition :
 - une procédure batch d'analyse de la qualité (PQCA),
 - les règles de qualité standards "compilées", sous forme d'un fichier séquentiel (voir Manuel "Environnement et Installation").
- pour l'option Personnalisation :
 - une procédure Batch d'extraction et "compilation" de règles personnalisées (PQCE),
 - un dictionnaire de rubriques et l'entité utilisateur nécessaires à la personnalisation des règles, sous forme de mouvements Batch que l'utilisateur introduit dans son propre dictionnaire par mise à jour Batch (UPDT) (voir Manuel "Environnement et Installation").

Analyse

PQCA : Présentation générale

La procédure PQCA assure l'analyse de la qualité des applications en fonction, soit des règles standard, soit des règles personnalisées par le site.

Caractéristiques

Elle fait appel à un programme unique (BVPACQ), qui est en fait un moniteur d'enchaînement des différents programmes de la procédure.

Tous les programmes appelés par le moniteur sont considérés comme des sous-programmes de celui-ci, la communication s'effectuant avec une zone de communication et des codes retour particuliers.

Le fonctionnement est identique à celui de la procédure standard d'édition-génération GPRT.

La procédure est décomposée en 'sous-chaînes' identifiées par un code à une position, dont la signification est la suivante :

- D : Dictionnaire.
- E : Ecrans Dialogue (OSD).
- G : Ecrans Dialogue Client/Serveur (OSC).
- P : Programmes Langage batch (BSD).

A la suite de deux programmes généraux communs à toutes les chaînes (BVPACA10 et BVPACA20), les différentes sous-chaînes sont activées, en fonction des demandes d'édition-génération, dans l'ordre suivant :

- Ecrans.
- Programmes.
- Dictionnaire.

Chaque sous-chaîne effectue une extraction (suivie d'une génération dans le cas de commandes GCP ou GCO).

L'extraction des entités mises en forme par ces sous-chaînes est ensuite analysée par le programme BVPTUQ20, en fonction des règles qui lui sont assignées et des paramètres de l'analyse à effectuer.

Les résultats sont édités par les programmes BVPTUQ24, BVPTUQ25 et BVPTUQ30.

Le traitement du flot généré dans le cas de demandes de génération est identique à celui de la procédure GPRT.

Condition d'exécution

Aucune. Les fichiers peuvent rester accessibles au conversationnel.

PQCA : Entrées

Se référer au manuel de PQC.

PQCA : Description des étapes

Analyse de la qualité : PACQ

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PAC7AJ	Entrée	Fichier journal de la Base de développement
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PACQMF	Entrée	Règles qualité
PAC7SC	Entrée	Squelette génération Langage batch
PAC7SG	Entrée	Squelette génération Dialogue
PAC7SN	Entrée	Squelette méta-entités Client/Serveur
PAC7SS	Entrée	Squelette map
PAC7ME	Entrée	Entrées entités à analyser
PACQMC	Entrée	Entrées paramètres de sélection
PAC7IA	Etat	Compte-rendu d'exécution de PACQ
PAC7ID	Etat	Documentation
PACQIB	Etat	Contrôle paramètres de sélection
PACQIE	Etat	Résultats par type d'entité
PACQIF	Etat	Résultats par entité
PACQIG	Etat	Liste des identifiants dépassant les identificateurs
PAC7GB	Etat	Généré DBD
PAC7GE	Etat	Généré Dialogue
PAC7GG	Etat	Généré Dialogue/CS
PAC7GP	Etat	Généré Langage batch
PAC7GV	Etat	Généré GDP
PAC7GB	Sortie	Concaténation des flots générés
.....		Les autres fichiers de la procédure sont les fichiers intermédiaires utilisés dans les chaînes.

PQCA : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - PACBENCH QUALITY CONTROL -
REM *
REM * -----
REM *
REM * THE PQCA PROCEDURE CARRIES OUT AN ANALYSIS OF THE
REM * QUALITY OF THE APPLICATIONS, ACCORDING TO EITHER
REM * STANDARD RULES OR USER-DEFINED RULES.
REM *
REM * -----

```

```

REM *
<job id=PQCA>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "PQCA"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Dim CodLang
If base = "ADMIN" Then
Call Msg_Log (Array("1028",base))
Wscript.Quit (0)
Else
CodLang = WshShell.RegRead (Rep_BVP & "_SYS\" _
& "\GENLANG")
End If
Call Msg_Log (Array("1022" , "PACQ"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_TMP & "\WEE.tmp"
WshEnv("PAC7EG") = Rep_TMP & "\WEG.tmp"
WshEnv("PAC7EP") = Rep_TMP & "\WEP.tmp"
WshEnv("PAC7EV") = Rep_TMP & "\WEV.tmp"
WshEnv("PAC7GB") = Rep_USR & "\PQCAGB.txt"
WshEnv("PAC7GE") = Rep_USR & "\PQCAGE.txt"

```

Extraction des règles de qualité

PQCE : Présentation générale

La procédure PQCE permet l'utilisation des règles de qualité créées par l'utilisateur dans sa base à l'aide de l'entité utilisateur livrée pour l'option "Personnalisation du module Pacbench Quality Control".

Elle extrait les occurrences d'entité utilisateur composant le dictionnaire des règles de qualité personnalisées, contrôle les informations, et constitue le fichier des règles de qualité 'compilées' nécessaire à la procédure d'analyse de la qualité des applications (PQCA).

Pour plus d'informations, se reporter au manuel "Pacbench Quality Control".

Condition d'exécution

Aucune. Les fichiers peuvent rester accessibles au conversationnel.

PQCE : Entrées - traitements - résultats

La procédure comporte une entrée utilisateur identique à l'entrée de l'extracteur EXUE (procédure PACX).

Une ligne '*' par bibliothèque à consulter pour extraction :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque à extraire
22	4	nnnn	Numéro de session (blanc=courante)
26	1	T	Etat de la session si session Test
28	1	l	Code langue (F=français, A=anglais)
29	4	EXUE	Code de l'extracteur

Pour plus de détails, se référer au chapitre "PACX : Extractions" de ce présent manuel.

Une ligne commande :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	4	W1EX	Code ligne
6	1	\$	Identifiant extraction O.E.U.
7	1		Code de sélection de bibliothèque :
		U	Bibliothèque seule
		C	Bibliothèque et ses centrales
8	2	5Q	Code d'appel de l'Entité Utilisateur dédiée au Contrôle Qualité

Résultat obtenu

Cette procédure crée un fichier des règles de qualité personnalisées 'compilées', exploitable par la procédure d'analyse PQCA.

Edition obtenue

Cette procédure édite :

- Un compte-rendu d'extraction des occurrences.
- Un compte-rendu de contrôle d'utilisation et de validité des indicateurs de qualité.
- Les états descriptifs des règles de qualité :
 - listes de facteurs et critères de qualité,
 - description par indicateur de qualité,
 - dictionnaire des règles de qualité.

PQCE : Description des étapes

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateur de la Base administration
PAC7PJ	Entrée	Mouvements archivés
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7BM	Entrée/Sortie	Entrées utilisateur
PAC7MM	Entrée/Sortie	Fichier travail EXPU
PAC7MJ	Entrée/Sortie	Fichier travail EXPJ
PAC7TE	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7RE	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7RM	Entrée/Sortie	Fichier travail RMEN
PAC7WD	Entrée/Sortie	Mouvements extraits
SYSEXT	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7MV	Sortie	Mouvements extraits pour UPDT
PAC7MR	Sortie	Mouvements extraits pour REOR (EXPU)
PAC7GY	Sortie	Mouvements extraits pour UPDP
PAC7TD	Sortie	Mouvements extraits pour CPSN
PAC7UE	Sortie	Mouvements extraits pour EXUE
PAC7IA	Etat	Edition générale de l'enchaînement des programmes
PAC7DD	Etat	Edition des anomalies sur mouvements en entrée
PAC7EE	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EP	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EQ	Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EZ	Etat	Compte-rendu d'extractions

Compilation des règles de qualité : PTUQ10

Cette étape crée le fichier des règles de qualité personnalisées pour analyse par la procédure PQCA.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PACGGY	Entrée	Extension de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement

Code	Type	Libellé
PACQMI	Sortie	Règles de qualité "compilées" (longueur=80)
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PACQMC	Entrée	Occurrences entités utilisateur
PACQML	Sortie	Préparation édition
PACQIC	Etat	Compte-rendu validité des règles
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Edition des règles de qualité : PTUQ15

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACQML	Entrée	Préparation édition
PACQII	Etat	Listes facteurs/critères qualité et description/indicateur qualité
PACQIJ	Etat	Dictionnaire règles de qualité

PQCE : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      - PACBENCH QUALITY CONTROL EXTRACTION -
REM *
REM * -----
REM *
REM * FORMAT OF TRANSACTIONS AT INPUT :
REM * .. A USER AND LIBRARY LINE
REM * .. A COMMAND LINE PER ENTITY TO BE EXTRACTED
REM * COL 2-6 : 'W1EX$'
REM * COL 7   : SELECTION CODE OF THE LIBRARY
REM *         'U' (LIBRARY ONLY)
REM *         'C' (LIBRARY AND HIGHER LEVEL LIBRAIRIES)
REM * COL 8-9 : TYPE CODE OF THE USER ENTITY (2 CHAR.)
REM *
REM * -----
REM *
<job id=PQCE>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "PQCE"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PACX"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"

```

```

WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\PQCEDD.tmp"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\\PQCEEE.tmp"
WshEnv("PAC7EZ") = Rep_USR & "\\PQCEEZ.tmp"
WshEnv("PAC7EP") = Rep_USR & "\\PQCEEP.tmp"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\\PQCEEQ.tmp"
WshEnv("PAC7GY") = "NUL"
WshEnv("PAC7IA") = Rep_TMP & "\\PQCE.IA"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MJ") = "NUL"
WshEnv("PAC7MM") = Rep_TMP & "\\WMM.tmp"
WshEnv("PAC7MR") = "NUL"
WshEnv("PAC7MV") = "NUL"
WshEnv("PAC7PJ") = "NUL"
WshEnv("PAC7RE") = "NUL"
WshEnv("PAC7RM") = "NUL"
WshEnv("SYSEXT") = Rep_USR & "\\PQCESYS"
WshEnv("PAC7TD") = "NUL"
WshEnv("PAC7TE") = "NUL"
WshEnv("PAC7UE") = Rep_TMP & "\\WUE.tmp"
WshEnv("PAC7WD") = Rep_TMP & "\\WWD.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPACX.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PACX")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUQ10"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGY") = Rep_ABASE & "\\AY"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\PQCEDDQ10.txt"
WshEnv("PACQIC") = Rep_USR & "\\PQCEICQ10.txt"
WshEnv("PACQMI") = Rep_INPUT & "MBRUL.PQC"
WshEnv("PACQMC") = Rep_TMP & "\\WUE.tmp"
WshEnv("PACQML") = Rep_TMP & "\\WML.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUQ10.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUQ10")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUQ15"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PACQII") = Rep_USR & "\\PQCEIIQ15.txt"
WshEnv("PAC7IJ") = Rep_USR & "\\PQCEIJQ15.txt"
WshEnv("PACQML") = Rep_TMP & "\\ML"
Return = WshShell.Run("BVPTUQ15.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUQ15")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Chapitre 6. Gestion des versions

Pont généralisé (PCM)

Présentation générale

Le module Pont généralisé est optionnel. A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition. Ce module comprend 2 fonctions :

1. Gestion des mises en production

Cette fonction permet :

- De gérer des environnements de génération, en précisant ceux qui gèrent l'historisation de la base, qui sont appelés 'environnements de production'.
- De gérer un suivi des entités générées à partir d'une base et mises en production (ou en exploitation).
- De donner à l'utilisateur des informations sur ces entités tels le code bibliothèque où elles se trouvent, le numéro de session de la dernière génération, le numéro de session de la dernière historisation.
- De déclencher automatiquement l'historisation de la base en fonction des générations affectant les environnements de production.
- De donner aux équipes de développement un début de suivi de projet pour les entités générées.

2. Prise en compte d'un produit de gestion de configuration

Le module permet en outre par l'utilisation de deux procédures complémentaires, d'assurer la cohérence, entre les informations de mises en production stockées dans la Base de développement, et les programmes gérés par un produit de gestion de configuration, moyennant la fourniture par l'utilisateur, d'un fichier extrait du produit, pour le rapprocher avec un autre fichier extrait de la Base de développement.

Historisation automatique de la base

HIPM : Présentation générale

La procédure HIPM permet de générer des mouvements de mise en production des entités, et, si besoin, les mouvements d'historisation de la Base de développement.

Condition d'exécution

Aucune

Anomalies d'exécution

La procédure peut être relancée telle quelle après correction du problème.

HIPM : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée utilisateur spécifique de la procédure (optionnelle), permettant de demander l'historisation de la base.

La structure de cette entrée est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2		Code ligne
		'X1'	Si entité(s) mise(s) en production
		'X4'	Si pas d'entité mise en production
4	4	'HIST'	Demande d'historisation
8	50		Libellé de l'historisation
58	4	ssss	Forçage du numéro de la session à historiser : ce numéro doit être compris entre celui de la session du jour +1 et de la session du jour +100

Si cette ligne n'est pas renseignée, elle est générée automatiquement si des entités ont été mises en production.

Cette ligne peut être utilisée pour :

- entrer un libellé particulier de l'historisation,
- forcer le numéro de session à historiser.

Etats obtenus

Cette procédure édite :

- Un compte-rendu,
- Une liste des entités mises en production et, s'il y a lieu, historisation de la base.

Résultats obtenus

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant les mouvements de mise en production ainsi que les mouvements d'historisation éventuels.

Ce fichier doit être pris en entrée de la procédure UPDP pour effectuer la mise à jour de la Base de développement

HIPM : Description des étapes

Génération des mouvements de mise en production : PCM300

Cette étape explore la Base de développement et génère les mouvements de mise en production et d'historisation de la base.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données en vrac de la base de développement
PAC7MB	Entrée	Données Utilisateur .

Code	Type	Libellé
PAC7TR	Sortie	Fichier de travail
PAC7SR	Sortie	Fichier de travail
PAC7IG	Etat	Compte-rendu de mise en production
PAC7GY	Sortie	Mouvements de mise en production
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

HIPM : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM * AUTOMATIC SESSION FREEZE
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : USER IDENTIFICATION
REM * COL 2      : '*'
REM * COL 3      : USER CODE
REM * COL 11     : PASSWORD
REM * -----
<job id=HIPM>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "HIPM"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM300"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7GY") = Rep_JOURNAL & "\MY"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\HIPMDD300.txt"
WshEnv("PAC7IG") = Rep_USR & "\HIPMIG300.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7TR") = Rep_TMP & "\WTR.tmp"
WshEnv("PAC7SR") = Rep_TMP & "\WSR.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPCM300.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM300")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM039"))
'-----
WshEnv("PAC7WY") = Rep_JOURNAL & "\WY"
WshEnv("PAC7MY") = Rep_JOURNAL & "\MY"
Return = WshShell.Run("BVPCM039.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM039")

Call Msg_Log (Array("1024"))

```

```

'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Simulation de génération

SIPM : Présentation générale

La procédure SIPM permet de simuler la mise en production d'entités, normalement faite lors de la génération par GPRT.

Deux possibilités sont offertes :

- Mise en production d'entités :

Les informations sur l'entité et l'environnement concernés sont précisées par l'utilisateur.

- Transfert d'un environnement à un autre :

Les informations sur l'entité proviennent de l'environnement source.

Condition d'exécution

Aucune.

SIPM fonctionne dans les mêmes conditions que GPRT.

Anomalies d'exécution

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

SIPM : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe, comportant des informations propres à la procédure

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code carte
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code de la bibliothèque
22	4	ssss	Numéro de la session utile (blanc si session courante)
26	1		Etat de la session (' ' ou 'T')
59	8	ssaammjj	Date de génération utile, si la session n'est pas la session courante (zone saisissable pour une session historisée de type blanc ou T, non saisissable en session courante)

Une ligne 'EG' d'identification de l'environnement (obligatoire) :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'EG'	Code ligne
4	3	ttt	Type d'entités traitées
7	30		Environnement résultat
37	10		Application résultat

Une ligne 'ES' Environnement source (si transfert) :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'ES'	Code ligne
7	30		Environnement source
37	10		Application source

Une ligne 'EU' d'identification de l'entité, pour chaque génération d'entité à simuler.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'EU'	Code de la ligne
4	6	cccccc	Code de l'entité
10	8	eeeeeeee	Nom externe de l'entité dans l'environnement résultat (s'il est différent du code dans la base)
18	8	nnnnnnnn	Nom externe de l'entité dans l'environnement source (si transfert avec RENAME)

Etats obtenus

Cette procédure édite un compte-rendu

Résultats obtenus

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant les mouvements de simulation de mise en production.

Ce fichier doit être pris en entrée de la procédure UPDP pour effectuer la mise à jour de la Base de développement

SIPM : Description des étapes

Initialisation du fichier de travail : PCMINI

Code	Type	Libellé
PAC7QJ	Sortie	Fichier de travail

Génération des mouvements de simulation : PCM320

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration

Code	Type	Libellé
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données en vrac de la base Administration
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7MT	Sortie	Fichier à utiliser par un utilitaire de transfert
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de simulation
PAC7GY	Sortie	Mouvements pour UPDP (résultant de la simulation)
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

SIPM : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM * SIMULATION
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : USER IDENTIFICATION
REM * COL 2      : '*'
REM * COL 3      : USER CODE
REM * COL 11     : PASSWORD
REM * COL 19     : LIBRARY
REM * COL 22     : SESSION
REM * COL 25     : SESSION STATE
REM * -----
<job id=SIPM>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "SIPM"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM320"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7GY") = Rep_JOURNAL & "\WY"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\SIPMDD320.txt"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\SIPMIE320.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MT") = Rep_TMP & "\WMT.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPCM320.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM320")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM039"))
'-----
WshEnv("PAC7WY") = Rep_JOURNAL & "\WY"
WshEnv("PAC7MY") = Rep_JOURNAL & "\MY"
Return = WshShell.Run("BVPCM039.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM039")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Extraction des données de la base de Développement

EXPM : Présentation générale

La procédure EXPM permet d'extraire de la Base de développement les entités pour lesquelles on voudra vérifier l'état de génération par rapport au produit de gestion de configuration. Le fichier extrait sera rapproché d'un fichier extrait du produit. On pourra limiter l'extraction par session, par base, par environnement et application.

Condition d'exécution

Aucune.

Anomalies d'exécution

La procédure peut être relancée telle quelle après correction du problème.

EXPM : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code carte
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code de la bibliothèque
		***	si extraction de toutes les
			bibliothèques
22	4	ssss	Numéro de la session utile
			(blanc si session courante)
		****	si extraction de toutes les
			sessions
26	1		Etat de la session (' ' ou 'T')
		*	si extraction de toutes les
			sessions

Une ou plusieurs lignes 'S' pour sélectionner les environnements /application

La structure de cette ligne est la suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'S'	Code ligne
3	30		Environnement sélectionné
33	10		Application sélectionnée

Etats obtenus

Cette procédure édite un compte-rendu.

Résultats obtenus

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel extrait de la Base de développement, à prendre en entrée de la procédure CPPM.

EXPM : Description des étapes

Extraction de la Base de développement : PCM200

Cette étape explore la Base de développement et extrait les éléments conformément à la demande d'extraction.

Code	Type	Libellé
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données en vrac de la Base de développement
PAC7MV	Entrée	Fichier des données utilisateur
PAC7ET	Sortie	Compte-rendu d'extraction
PAC7MS	Sortie	Fichier des éléments extraits
PAC7DD	Sortie	Contrôle autorisation

Elimination des éléments extraits en double : PCM202

Cette étape permet d'éliminer de l'extraction les éléments qui seraient affectés à tort dans plusieurs applications extraites.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement

Code	Type	Libellé
PAC7ME	Entrée	Fichier des éléments extraits en entrée
PAC7EQ	Sortie	Liste des éléments extraits en double

Tri du fichier des éléments extraits : PCM205

Cette étape permet de trier le fichier des éléments extraits selon le critère nécessaire au rapprochement avec le fichier provenant du produit de gestion de configuration.

Code	Type	Libellé
PAC7ME	Entrée	Fichier des éléments extraits en entrée
PAC7MS	Sortie	Fichier des éléments extraits en sortie

EXPM : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM * EXTRACTION
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : USER IDENTIFICATION
REM * COL 2     : '*'
REM * COL 3     : USER CODE
REM * COL 11    : PASSWORD
REM * COL 19    : LIBRARY
REM * COL 22    : SESSION
REM * COL 26    : SESSION STATE
REM * -----
<job id=EXPM>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "EXPM"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM200"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\EXPMD300.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\EXPMET300.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WMV.tmp"
WshEnv("PAC7MS") = Rep_USR & "\EXPMMS.txt"
Return = WshShell.Run("BVPCM200.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM200")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM202"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\WMS.tmp"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\EXPMEQ300.txt"
Return = WshShell.Run("BVPCM202.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM202")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM205"))
'-----
WshEnv("PAC7MS") = Rep_USR & "\WMS.txt"
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\WMS2.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPCM205.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM205")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM039"))
'-----
WshEnv("PAC7WY") = Rep_JOURNAL & "\WY"
WshEnv("PAC7MY") = Rep_JOURNAL & "\MY"
Return = WshShell.Run("BVPCM039.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM039")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Comparaison des fichiers extraits

CPPM : Présentation générale

La procédure CPPM permet de rapprocher un fichier extrait de la Base de développement par la procédure EXPM, avec un fichier équivalent, extrait par l'utilisateur, en provenance du produit de gestion de configuration.

Le rapprochement permet de générer un fichier de mouvements pour la mise à jour de la Base de développement par l'intermédiaire de la procédure UPDP.

Ces mouvements ont pour but de mettre la Base de développement à niveau avec le produit de gestion de configuration, en ce qui concerne les entités en production.

Condition d'exécution

Il faut auparavant avoir exécuté la procédure EXPM, de façon à obtenir un fichier extrait de la Base de développement.

De plus il faut avoir constitué un fichier extrait du produit de gestion de configuration, correspondant au même état que celui extrait de la Base de développement.

Anomalies d'exécution

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

CPPM : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Etats obtenus

Cette procédure édite :

- Un compte rendu,
- Une liste des entités qui seront modifiées dans la Base de développement suite à l'exécution de la procédure UPDP.

Résultats obtenus

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant les mouvements de mise à jour de la Base de développement, à prendre en entrée de la procédure UPDP.

CPPM : Fichier utilisateur

Afin de remettre en phase la Base de développement avec le Produit de Gestion de Configuration utilisé sur le site, il est nécessaire de créer un fichier comprenant les données extraites du produit, de manière à le comparer au fichier extrait de la Base de développement par la procédure EXPM.

Ce fichier devra avoir une longueur de 900 avec la structure suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	35		Paramètre 1
36	35		Paramètre 2
71	35		Paramètre 3
106	35		Paramètre 4
141	35		Paramètre 5
176	35		Paramètre 6
211	35		Paramètre 7
246	35		Paramètre 8
281	35		Paramètre 9
316	35		Paramètre 10
351	35		Paramètre 11
386	35		Paramètre 12
421	35		Paramètre 13
456	35		Paramètre 14
491	35		Paramètre 15
526	30		Code Environnement
556	10		Code Application
566	1		Type d'Entité
567	6		Entité

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
573	8		Code Externe de l'Entité
585	3		Code Bibliothèque
588	4		Numéro de session
592	1		Etat de la session
593	2		Code Appel (lorsque l'entité est une entité utilisateur)
595	10		Date de génération (CCAAMMJJ)
605	8		Heure de génération
613	8		Code utilisateur

Les informations 'paramètre 1' à 'paramètre 15', correspondent aux paramètres définis sur la fiche de l'environnement, en respectant l'ordre de tri.

Les informations 'Type d'Entité' ainsi que les suivantes correspondent aux valeurs définies dans le programme généré sous le nom Cobol CONTANTES-PACBASE ou PACBASE-CONSTANTS

CPPM : Description des étapes

Initialisation du fichier de travail : PCMINI

Code	Type	Libellé
PAC7QJ	Sortie	Fichier de travail

Traitement de Rapprochement : PCM210

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AY	Sortie	Données extension de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Mouvement utilisateur
PAC7MP	Entrée	Fichier extrait de la Base de développement
PAC7MU	Entrée	Fichier extrait du produit de gestion de configuration
PAC7EQ	Etat	Compte-rendu de contrôle
PAC7ME	Sortie	Fichier pour édition des erreurs de rapprochement
PAC7MS	Sortie	Fichier pour édition des mouvements de mise à jour
PAC7DD	Sortie	Contrôle autorisation

Edition des mouvements de mise a jour : PCM220

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur

Code	Type	Libellé
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7EQ	Etat	Compte-rendu du rapprochement
PAC7MS	Entrée	Fichier pour édition du résultat du rapprochement
PAC7GY	Entrée/Sortie	Fichier des RRDS contenant les mouvements pour UPDP

CPPM : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM * COMPARIZON
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : USER IDENTIFICATION
REM * COL 2      : '*'
REM * COL 3      : USER CODE
REM * COL 11     : PASSWORD
REM * -----
<job id=CPPM>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "CPPM"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM210"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\CPPMDD210.txt"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\CPPMEQT210.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MP") = Rep_USR & "\EXPMMS.txt"
WshEnv("PAC7MS") = Rep_TMP & "\WMS.tmp"
WshEnv("PAC7MU") = Rep_TMP & "\WMU.tmp"
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\WME.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPCM210.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM210")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM220"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7GY") = Rep_JOURNAL & "\WY"
WshEnv("PAC7MS") = Rep_TMP & "\WMS2.tmp"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\CPPMEQ220.txt"
Return = WshShell.Run("BVPCM220.exe" , 1, TRUE)

```

```

Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM220")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Contrôle d'intégrité des Evénements/Eléments

CHPM : Présentation générale

La procédure CHPM permet d'effectuer un contrôle d'intégrité de l'ensemble des environnements et éléments présents dans la base VA Pac, et d'éditer un compte-rendu pour les événements et éléments erronés. Ce contrôle permet de signaler au gestionnaire les incohérences présentes à un moment donné dans la Base de développement.

Condition d'exécution

Aucune.

Anomalies d'exécution

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

CHPM : Entrées - traitements - résultats

Une ligne '*' avec Code utilisateur et Mot de passe.

Etats obtenus

Cette procédure édite un état faisant apparaître les erreurs de cohérence décelées dans la Base de développement, en ce qui concerne les Environnements et Eléments.

CHPM : Description des étapes

Contrôle d'intégrité Environnements/Eléments : PCM400

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données en vrac de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7MS	Sortie	Fichier pour édition du compte-rendu de contrôle

Code	Type	Libellé
PAC7MV	Sortie	Fichier de travail
PAC7DD	Etat	Contrôle autorisation

Edition du compte-rendu de contrôle d'intégrité : PCM410

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7EQ	Sortie	Compte-rendu du contrôle
PAC7MS	Entrée	Fichier pour édition du compte-rendu
PAC7AN	Entrée	Index de la base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement

CHPM : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM * VALIDATION OF THE DEVELOPMENT DATABASE
REM * -----
REM *
REM * INPUT      : USER IDENTIFICATION
REM * COL 2      : '*'
REM * COL 3      : USER CODE
REM * COL 11     : PASSWORD
REM * -----
<job id=CHPM>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "CHPM"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM400"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\CHPMDD400.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WMV.tmp"
WshEnv("PAC7MS") = Rep_TMP & "\WMS.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPCM400.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM400")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PCM410"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7MS") = Rep_TMP & "\WMS.tmp"

```

```

WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\CHPMEQ410.txt"
Return = WshShell.Run("BVPCM410.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PCM410")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Pac/Transfer

Présentation

Le module Pac/Transfer a pour but de permettre une gestion facile des développements réalisés dans la Base de développement au titre de versions distinctes. Il automatise les transferts de mouvements de mise à jour entre deux sessions ou plus.

Pac/Transfer explore le fichier journal archivé de la Base de développement et consulte la Base administration dans laquelle sont stockés les paramètres qui pilotent les traitements. Ces paramètres définissent un ou plusieurs environnements sources. Chacun peut correspondre à un ou plusieurs environnements cibles.

Le module Pac/Transfer sélectionne, sur le journal archivé, les mouvements de mise à jour qui accompagnent les critères définis à l'aide de ces paramètres. Pac/Transfer génère ensuite des mouvements de mise à jour de l'environnement cible, définis également par ces paramètres.

Ces mouvements sont utilisés par la procédure de mise à jour batch (UPDT). Si la Base de développement est sous le contrôle de DSMS, ces mises à jour sont automatiquement incluses dans ce contrôle.

Fonctionnalité

L'objectif de Pac/Transfer est de transférer les mouvements de mise à jour qui ont été effectués dans une session source vers une ou plusieurs sessions cibles.

Lorsqu'un développement est terminé dans une session de test, il est possible de transférer le contenu de cette session dans une session différente propre à la validation, et si besoin est, simultanément dans une deuxième session propre à l'exploitation.

Dans le fichier des transferts, les mouvements de la session source sélectionnés sont dupliqués autant de fois qu'il y a de sessions cibles.

Aucune contrainte n'est imposée quant à la chronologie des sessions. On peut aussi bien transférer les transactions saisies dans une session source donnée vers

une session cible ultérieure (numéro de session cible supérieur à celui de la session source), que vers une session cible antérieure (numéro de session cible inférieur à celui de la session source).

Remarques :

Les paramètres de transfert sont stockés dans la Base administration, pour l'ensemble des Bases de développement gérées par l'administrateur, la liste de ces bases étant elle-même définie dans la Base administration.

De ce fait, la notion de Base de développement, devient essentielle pour le paramétrage de Pac/Transfer.

Il convient donc d'avoir défini un code base logique pour chacune des Bases de développement.

Le code base logique utilisé est celui indiqué lors de l'exécution de la procédure de restauration de la Base de développement (REST).

Dans les procédures de traitement batch de Pac/Transfer, il ne sera pas nécessaire de préciser le code logique de la Base de développement ; en effet on prendra systématiquement celui indiqué dans le fichier des données de la base traitée, et ce code fera tout au long des traitements, le lien entre la Base de développement et les lots de transfert stockés dans la Base administration, comme indiqué plus haut.

Chronologie des traitements

1) Mise à jour des paramètres de transfert

Traitement à effectuer si l'on a de nouveaux lots de transfert à définir, ou bien si l'on veut modifier les paramètres de ceux déjà existants.

2) Compression du journal archivé

Traitement facultatif (selon le site).

3) Création du fichier des transferts

4) Préparation de l'environnement DSMS

Traitement à effectuer seulement si la base est sous contrôle du module DSMS.

5) Génération des mouvements de transfert

6) Mise à jour de la Base de développement

7) Réinitialisation de l'environnement DSMS

Traitement à effectuer seulement si la base est sous contrôle du module DSMS.

Mise à jour des paramètres de transfert

TRUP : Présentation générale

Le traitement de Pac/Transfer est basé sur des paramètres indiqués par l'utilisateur et stockés dans la Base administration. Ils servent de pilotage à l'ensemble des traitements des différentes procédures du module.

Ces paramètres doivent être créés, via la procédure TRUP, avant tout autre traitement Pac/Transfer. Toute modification de ces paramètres nécessite une nouvelle exécution de TRUP.

Vous pouvez définir plusieurs lots de paramètres de transfert, appelés 'lots de transfert'.

Un lot de transfert est lié à une Base de développement.

Un même code lot peut être utilisé pour plusieurs Bases de développement.

Lorsque l'on exécute la procédure TRUP, on accède, pour le contrôle des paramètres constituant le lot de transfert, à la Base de développement, puis on stocke ces paramètres dans la Base administration.

L'identifiant du lot de transfert stocké dans cette base est constitué de l'ensemble 'code logique de la Base de développement' + 'code lot de transfert'. Le code logique de la Base de développement est affecté automatiquement dans l'identifiant au cours du traitement de la procédure TRUP.

Les autres procédures batch de Pac/Transfer fonctionnent sur le même principe, en recherchant les paramètres de traitement, dans la Base administration, à l'aide d'un identifiant constitué du code logique de la Base de développement traitée et du code lot de transfert.

La définition de différents lots de transfert apporte flexibilité à vos opérations de transfert. Vous pouvez ainsi les adapter à vos propres besoins.

Les paramètres de transfert, décrits ci-dessous, définissent un seul lot de transfert; il n'est pas possible de réaliser un paramétrage commun à tous les lots.

Paramètres de transfert

- Fiche du lot de transfert :

Elle est obligatoire et doit être fournie en tête des mouvements relatifs au lot.

C'est elle qui identifie le lot auquel se rapportent les paramètres indiqués sur les lignes suivantes.

- Numéro de session :

Il est obligatoire de spécifier une seule session source et au moins une session cible.

Si la demande comporte plusieurs sessions cibles, les mouvements du journal relatifs à la session sélectionnée sont reportés sur toutes les sessions cibles définies.

Note : un numéro de séquence est obligatoire afin d'établir l'ordre de prise en compte des mouvements de transfert lorsque plusieurs sessions sources ont une même session cible.

- Bibliothèque :

Par défaut, toutes les bibliothèques de la Base de développement sont prises en compte pour la session source demandée et les mêmes bibliothèques sont les réceptrices des transferts.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant une bibliothèque source particulière qui devient, par défaut, la seule bibliothèque cible. Vous avez donc la possibilité supplémentaire de rediriger les transferts vers une ou plusieurs bibliothèques cibles.

Note : si la bibliothèque source doit être incluse dans l'ensemble des bibliothèques cibles sélectionnées, vous devez saisir son code de manière explicite.

Si la demande comporte plusieurs bibliothèques cibles, les mouvements du journal relatifs à la bibliothèque source sélectionnée sont reportés sur chaque bibliothèque cible.

Exemple : lorsque vous définissez un transfert d'une session source vers deux sessions cibles et d'une bibliothèque source vers trois bibliothèques cibles, le volume des mouvements transférés sera six fois plus important que le volume des mouvements sélectionnés.

- **Utilisateur :**

Par défaut, les mouvements de tous les utilisateurs de la Base de développement sont transférés sous le même code utilisateur.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant un code utilisateur source particulier qui sera, par défaut, le seul utilisateur cible. Vous avez de plus la possibilité supplémentaire de sélectionner un utilisateur cible différent de l'utilisateur source sélectionné.

- **Numéro d'amélioration DSMS :**

Ce type de sélection concerne uniquement les Bases de développement sous contrôle du module DSMS.

Par défaut, les mouvements associés à toutes les améliorations sont transférés sous les mêmes améliorations.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant une amélioration source particulière qui sera, par défaut, la seule amélioration cible. Vous avez donc la possibilité supplémentaire de sélectionner une amélioration cible différente de l'amélioration source sélectionnée.

Vous avez également la possibilité de transférer tous les mouvements sous un code utilisateur cible unique.

Note : cette option annule la sélection de l'utilisateur cible décrite précédemment.

Condition d'exécution

Aucune.

Edition obtenue

Edition du contenu du fichier des paramètres.

TRUP : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'**'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe

Fiche du lot de transfert (obligatoire)

Cette ligne doit obligatoirement précéder les mouvements de mise à jour d'un lot. C'est elle qui identifie le lot auquel se rapportent les mouvements suivants.

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1		Code action
		'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
		' '	Création ou modification en fonction de l'état de la base
		'X'	Equivalent à ' ', sans conversion en majuscules du libellé
2	2	'GA'	Type de ligne
4	10		Code du lot de transfert (obligatoire) différent de 9999999999 et *****
14	36		Libellé du lot de transfert (obligatoire en création)

Ligne de sélection des sessions

A l'intérieur d'un lot de transfert, il doit y avoir au moins une ligne de sélection de ce type.

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1		Code action
		'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
		' '	Création ou modification en fonction de l'état de la base
		'X'	Equivalent à ' ', sans conversion en majuscules du libellé
2	2	'GS'	Type de ligne
4	4		Session source (obligatoire)
13	2		Numéro de ligne (seules 2 lignes sont autorisées)
		'00'	Première ligne pour les 9 premières sessions cibles (valeur par défaut)
		'01'	Ligne suite pour les 9 sessions cibles suivantes, si nécessaire (le nombre de sessions cible est limité à 18 : les entrées en position 1 à 7 de la 1ère ligne doivent être répétées sur la ligne suite)
15	3		Numéro de séquence des reports (obligatoire et numérique)
18	36		Liste des sessions cibles : les sessions sont saisies sans le 'T' et ne sont pas séparées par des blancs (au moins une session est obligatoire)

Ligne de sélection des bibliothèques

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1		Code action
		'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
		' '	Création ou modification en fonction de l'état de la base

Pos.	Lon.	Val.	Signification
		'X'	équivalent à ' ', sans conversion en majuscules du libellé
2	2	'GB'	Type de ligne
4	3		Code de la bibliothèque source (obligatoire)
13	60		Liste de codes des bibliothèques cibles (20 maximum) ; valeur par défaut : bibliothèque source ; les codes bibliothèques ne sont pas séparés par des blancs

Ligne de sélection des codes utilisateurs

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1		Code action
		'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
		' '	Création ou modification en fonction de l'état de la base
		'X'	Equivalent à ' ', sans conversion en majuscules du libellé
2	2	'GU'	Type de ligne
4	8		Code utilisateur source (obligatoire)
13	8		Code utilisateur cible (valeur par défaut : code utilisateur source)

Ligne de sélection des numéros d'améliorations DSMS

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1		Code action
		'C'	Création
		'M'	Modification
		'A'	Annulation
		' '	Création ou modification en fonction de l'état de la base
		'X'	équivalent à ' ', sans conversion en majuscules du libellé
2	2	'GC'	Type de ligne
4	3		Code produit source (obligatoire, doit être justifié à gauche)
7	6		Numéro d'amélioration source (obligatoire)
13	3		Code produit cible (doit être justifié à gauche)
16	6		Numéro d'amélioration cible (valeur par défaut : produit/amélioration source)
22	8		Code utilisateur cible (valeur par défaut : utilisateur source)

Ligne de demande d'annulations multiples

La procédure permet d'effectuer des annulations multiples à trois niveaux :

- au niveau de chaque type de sélection pour un lot
- au niveau d'un lot complet

- au niveau de l'ensemble des lots d'une Base de développement.

Pos.	Lon.	Val.	Signification
1	1	'B'	Demande d'annulation multiple
2	2	'GA'	Annulation d'un lot complet
		'GS'	Annulation des lignes 'GS' 'GB' 'GC' et 'GU' d'un lot
		'GB'	Annulation des lignes 'GB' d'un lot
		'GU'	Annulation des lignes 'GU' d'un lot
		'GC'	Annulation des lignes 'GC' d'un lot
4	10		Si et seulement si en colonnes 2 et 3 on a la valeur 'GA'
		IIIIIIII	Code lot
		'*****'	Annulation de tous les lots d'une Base de développement

TRUP : Description des étapes

Mise à jour de la Base administration : PTUG20

Cette étape met à jour la Base administration pour stockage des paramètres de sélection.

Code	Type	Libellé
PAC7AR	Entrée	Fichier des données de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Fichier des index de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Données extension de la Base de développement
PACGGU	Entrée	Fichier des utilisateurs
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreurs
PACGGR	Entrée/Sortie	Fichier des données de la Base administration
PACGGN	Entrée/Sortie	Fichier des index de la Base administration
PACGGY	Entrée/Sortie	Fichier des données extension de la Base administration
PACGGJ	Entrée/Sortie	Fichier journal de la Base administration
PAC7MC	Entrée	Fichier des mouvements de mise à jour des paramètres
PAC7ME	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7MY	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7TB	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7BM	Sortie	Fichier de demande d'édition des paramètres
PAC7ET	Etat	Contrôle des entrées
PAC7IE	Etat	Compte-rendu de mise à jour de la Base administration
PAC7IF	Etat	Erreurs de mise à jour de la Base administration
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '*' par rapport à la Base de développement
PAC7DE	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '*' par rapport à la Base administration

Extraction de la Base administration : PTUG30

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Fichier des demandes d'extraction
PAC7GL	Sortie	Liste des sessions cible
PAC7UY	Sortie	Fichier des paramètres réduit
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '**'
PAC7TK	Entrée sortie	Fichier de travail

Edition des paramètres de sélection : PTUG31

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Fichier des libellés d'erreur
PAC7UY	Entrée	Fichier des paramètres réduits
PAC7AR	Entrée	Fichier des Données de la base Administration
PAC7ET	Etat	Edition de la liste des paramètres de sélection

Edition de la liste des sessions cible : PTUG32

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7GL	Entrée	Sessions cibles
PAC7ET	Etat	Edition liste des sessions cible

TRUP : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *     VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *     PAC/TRANSFER:  
REM *     UPDATE OF THE TRANSFER PARAMETERS  
REM * -----  
REM *  
REM * PAC/TRANSFER'S PROCESSING IS BASED ON THE USER-DEFINED  
REM * PARAMETERS STORED IN THE UV PARAMETERS FILE.  
REM * THESE PARAMETERS CONTROL THE VARIOUS PROCESSES OF THE  
REM * FACILITY'S PROCEDURES.  
REM *  
REM * -----  
REM *  
<job id=TRUP>
```

```

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRUP"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG20"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = "NUL"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGJ") = Rep_ABASE & "\GJ"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRUPDDG20.txt"
WshEnv("PAC7DE") = Rep_USR & "\TRUPDEG20.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRUPETG20.txt"
WshEnv("PAC7IE") = Rep_USR & "\TRUPIEG20.txt"
WshEnv("PAC7IF") = Rep_USR & "\TRUPIFG20.txt"
WshEnv("PAC7MC") = Fic_Input
WshEnv("PAC7ME") = Rep_TMP & "\WME.tmp"
WshEnv("PAC7MY") = Rep_TMP & "\WMY"
WshEnv("PAC7TB") = Rep_TMP & "\WTB.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG20.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG20")

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG30"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = "NUL"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRUPDDG30.txt"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7TK") = Rep_TMP & "\WTK.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
Return = WshShell.Run("BVPTUG30.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG30")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG31"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRUPETG31.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUG31.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG31")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG32"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"

```

```

WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRUPETG32.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUG32.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG32")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Edition des paramètres de transfert

TRED : Présentation générale

Cette procédure permet d'éditer l'ensemble des paramètres de transfert, par Base de développement, et par lot de transfert.

On a la possibilité d'éditer l'ensemble des paramètres, ou bien de limiter l'édition à une seule Base de développement.

TRED : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire).

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	**	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
29	4		Sélection de la Base de développement à éditer
		bbbb	Sélection d'une base
		'****'	Sélection de toutes les bases

TRED : Description des étapes

Contrôle de la demande de traitement : PTUG28

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Demandes d'édition des paramètres
PAC7BM	Sortie	Demandes d'édition des paramètres
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de validité du code utilisateur
PAC7ET	Etat	Compte-rendu de contrôle de la demande d'édition

Extraction de la Base administration : PTUG30

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7GGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Fichier des demandes d'édition
PAC7GL	Sortie	Liste des sessions cibles
PAC7UY	Sortie	Fichier des paramètres réduit
PAC7TK	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '**'

Edition des paramètres de sélection : PTUG31

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduit
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7ET	Etat	Liste des paramètres de sélection

Edition de la liste des sessions cible : PTUG32

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PAC7GL	Entrée	Sessions cibles
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7ET	Etat	Liste des sessions cibles

TRED : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
REM *      PAC/TRANSFER -  
REM *      EDITING THE DATABASE PARAMETERS  
REM * -----  
REM *  
REM * FOR ALL THE DATABASE OR ONE DATABASE  
REM *  
REM * INPUT :  
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)  
REM *  
REM * -----  
REM *  
<job id=TRED>
```

```

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRED"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG28"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TREDDDG28.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TREDETG28.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
Return = WshShell.Run("BVPTUG28.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG28")

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG30"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = "NUL"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TREDDDG30.txt"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7TK") = Rep_TMP & "\WTK.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
Return = WshShell.Run("BVPTUG30.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG30")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG31"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TREDETG31.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUG31.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG31")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG32"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TREDETG32.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUG32.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG32")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))

```

```
'-----
wscript.Quit (Return)

</script>
</job>
```

Compression du journal archivé

TRJC : Présentation générale

Ce traitement facultatif permet de produire, à partir du journal archivé de la Base de développement, un journal compressé ne comportant que des mouvements utiles, en l'épurant des mouvements intermédiaires qui s'avèrent inutiles pour le transfert.

Une demande en entrée de la procédure spécifiant un intervalle de dates et/ou de numéros de session permet de limiter le traitement aux seuls mouvements du journal archivé appartenant à cet intervalle.

En cas d'absence d'entrée utilisateur facultative, la compression s'opère sur l'intégralité du journal archivé fourni en entrée.

Vous avez également la possibilité de supprimer les codes utilisateur et/ou les numéros d'amélioration dans le journal archivé. Vous obtenez ainsi un plus haut taux de compression.

Dans ce cas, les critères de transfert basés sur les codes utilisateur et les améliorations ne peuvent plus être utilisés.

Ce traitement n'est pas obligatoire, il dépend de l'environnement du site (volume du fichier journal, fréquence des traitements de transfert, etc.).

Condition d'exécution

Aucune.

Résultat obtenu

Un journal archivé plus petit ne comportant que des mouvements 'utiles'.

Etat en sortie

Données statistiques sur l'exécution TRJC.

TRJC : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire).

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	**	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe

Options

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	1		Suppression des codes utilisateur
		'0'	Oui
		'1'	Non
2	1		Suppression des Numéros d'amélioration
		'0'	Oui
		'1'	Non
3	4		Session de début
7	4		Session de fin
11	8		Date de début sous forme SSAAMMJ
19	8		Date de fin sous forme SSAAMMJ

TRJC : Description des étapes

Compression (première phase) : PTUG05

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7PJ	Entrée	Journal séquentiel de la Base de développement
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7GP	Sortie	Journal temporaire
PAC7ET	Etat	Contrôle des entrées
PAC7DD	Etat	Etat d'anomalies des procédures batch

Compression (seconde phase) : PTUG06

Code	Type	Libellé
PAC7GP	Entrée	Journal temporaire
PAC7PK	Sortie	Journal séquentiel compressé

Classement suppressions/créations : PTUG07

Code	Type	Libellé
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7PK	Entrée	Journal temporaire
PAC7PL	Sortie	Journal séquentiel compressé

TRJC : Script d'exécution

```
REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
```

```

REM * -----
REM *          PAC/TRANSFER -
REM *          COMPRESSION OF ARCHIVED JOURNAL
REM * -----
REM *
REM *
REM * FROM THE DATABASE ARCHIVED JOURNAL, THE TRJC
REM * PROCEDURE PRODUCES A COMPRESSED JOURNAL
REM * CONTAINING ONLY USEFUL TRANSACTIONS,
REM * BY ELIMINATING THE INTERMEDIARY TRANSACTIONS
REM * WHICH ARE KNOWN TO BE USELESS FOR THE TRANSFER.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 1  :  DELETION OF USER CODES:
REM *          '0'  YES
REM *          '1'  NO
REM * COL 2  :  DELETION OF CHANGE NUMBERS:
REM *          '0'  YES
REM *          '1'  NO
REM * COL 3  :  (4 CAR.) START SESSION NUMBER
REM * COL 7  :  (4 CAR.) END SESSION NUMBER
REM *
REM * COL 11 :  (8 CAR.) START DATE IN THE FORM CCYYMMDD
REM * COL 19 :  (8 CAR.) END DATE IN THE FORM CCYYMMDD
REM * -----
REM *
<job id=TRJC>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRJC"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

'Au 06032001 en cours de revision par HN/GB

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG05"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRJCDDG05.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRJCETG05.txt"
WshEnv("PAC7GP") = Rep_TMP & "\WGP.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_BASE & "\PJ"
Return = WshShell.Run("BVPTUG05.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG05")

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG06"))
'-----
WshEnv("PAC7GP") = Rep_TMP & "\WGP.tmp"
WshEnv("PAC7PK") = Rep_TMP & "\WPK.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG06.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG06")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG07"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7PK") = Rep_TMP & "\WPK.tmp"
WshEnv("PAC7PL") = Rep_SAVE & "\JT"
Return = WshShell.Run("BVPTUG07.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG07")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Création du fichier des transferts

TRPF : Présentation générale

A partir du journal archivé, compressé ou non selon le choix effectué sur le site, et par consultation des paramètres, la procédure TRPF produit le fichier des transferts comportant les caractéristiques suivantes :

- seuls les mouvements correspondant aux paramètres de sélection de la source sont traités (sessions, bibliothèques, améliorations, utilisateurs),
- les valeurs des paramètres sélectionnés sont substituées par des paramètres cibles indiqués au niveau du lot traité,
- les mouvements sélectionnés du journal archivé sont dupliqués autant de fois qu'il y a de sessions cibles et de bibliothèques cibles.

Le fichier peut contenir les mouvements d'un, de plusieurs ou de tous les lots relatifs à une Base de développement.

Condition d'exécution

Aucune.

Résultat obtenu

Cette procédure produit le fichier des transferts, ainsi qu'un fichier des paramètres réduit et adapté à la demande de traitement (UY). Ces deux fichiers seront utilisés par la procédure TRRP.

TRPF : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe

Ligne de sélection du lot de transfert à traiter (obligatoire)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'LT'	

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
4	10	lllllllll	Code du lot de transfert à traiter
		'*****'	Sélection de tous les lots

Remarque :

La sélection de la totalité des lots implique nécessairement la saisie d'une seule ligne de type LT (avec la valeur '*****' en positions 4 à 13).

TRPF : Description des étapes

Contrôle de la demande de traitement : PTUG27

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libelles d'erreurs
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Demandes d'extraction des paramètres
PAC7BM	Sortie	Demandes d'extraction des paramètres
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de validité du code utilisateur
PAC7ET	Etat	Compte-rendu de contrôle de la demande d'extraction

Extraction de la Base administration : PTUG30

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreurs
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base administration
PAC7MB	Entrée	Demandes d'extraction
PAC7GL	Sortie	Liste des sessions cible
PAC7UY	Sortie	Paramètres réduit pour traitement TRRP
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '**'
PAC7TK	Sortie	Fichier de travail

Indexation du fichier UY : PTUG39

Code	Type	Libellé
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits pour traitement TRRP
PAC7YU	Sortie	Paramètres réduits

Création du fichier des transferts : PTUG50

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7JT	Entrée	Journal séquentiel ou compressé
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits
PAC7TJ	Sortie	Fichier des reports
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne utilisateur
PAC7ER	Etat	Liste des Entrées utilisateur
PAC7ET	Etat	Statistiques sur les transferts

TRPF : Script d'exécution

```
REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *      PAC/TRANSFER -
REM *      CREATING THE TRANSFER FILE
REM * -----
REM *
REM * FROM THE ARCHIVED JOURNAL THE TRPF PROCEDURE PRODUCES
REM * A TRANSFER FILE.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 2  : 'LT'
REM * COL 4  : (5 CAR.) TRANSACTION SET FOR PROCESSING CODE.
REM *          IF SELECTION OF ALL SETS '*****'
REM *
REM * -----
REM *
<job id=TRPF>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRPF"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If
```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG27"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRPFDDG27.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRPFETG27.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
Return = WshShell.Run("BVPTUG27.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG27")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG30"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = "NUL"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRPFDDG30.txt"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7TK") = Rep_TMP & "\WTK.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
Return = WshShell.Run("BVPTUG30.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG30")

```

```

If MyUser = "" then
Rep_RI = Rep1_USR
Else
Rep_RI = Rep1_USR & "\" & MyUser
End If

```

```

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG39"))
'-----
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\UY"
WshEnv("PAC7YU") = Rep_RI & "\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG39.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG39")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG50"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRPFDDG50.txt"
WshEnv("PAC7ER") = Rep_USR & "\TRPFERG50.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRPFETG50.txt"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7JT") = Rep_SAVE & "\PJ"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7TJ") = Rep_BASE & "\TJ"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_RI & "\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG50.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG50")

```

```

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----

```

```

Call DeleteFldr (Rep_TMP")

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Préparation de l'environnement DSMS

TRDU : Présentation générale

La procédure TRDU doit être utilisée lorsque la Base de développement est sous contrôle du module DSMS et lorsque des améliorations sont utilisées comme critères de sélection.

La procédure TRDU est applicable soit à un lot sélectionné, soit à tous les lots relatifs à une Base de développement.

Les autorisations spécifiées pour les améliorations cible doivent inclure les autorisations pour les améliorations source. Autrement les transferts seront rejetés.

Cette exigence est assurée par la procédure TRDU qui aligne temporairement les améliorations cibles avec les améliorations sources en fonction de leur niveau d'autorisation pour le produit.

Remarque :

Si aucune amélioration n'est utilisée comme critère, la procédure TRDU n'est pas applicable vu le nombre d'améliorations à traiter. Par conséquent, des contrôles et des alignements manuels seront nécessaires.

La procédure TRDU prend en compte les paramètres complémentaires suivants :

- Si le paramétrage prévoit le transfert des mouvements d'une bibliothèque source vers une ou plusieurs bibliothèques cibles, le numéro d'amélioration cible doit autoriser les mouvements sur les bibliothèques cibles.
- Si le paramétrage prévoit le transfert des mouvements d'un utilisateur source vers un utilisateur cible, le numéro d'amélioration cible doit autoriser les mouvements sur le code utilisateur cible.

La procédure TRDU produit deux fichiers :

- Un fichier de mouvements de mise à jour du module DSMS pour permettre aux améliorations cibles d'accepter les mises à jour faites pour les améliorations sources

Toutes les autorisations du produit liées aux améliorations sources sont retirées : ceci signifie que pendant l'opération de transfert, aucune mise à jour liée à ces améliorations ne sera acceptée.

Cette mise à jour doit être effectuée avant toute application de mouvements de transfert.

- Un fichier de mouvements de mise à jour du module DSMS pour remettre à l'état initial les autorisations attribuées aux numéros d'améliorations sources et cibles.

Cette mise à jour doit être effectuée après l'introduction dans la Base de développement de tous les mouvements de transfert traités.

Condition d'exécution

Aucune.

Résultat obtenu

Deux fichiers de mouvements de mise à jour batch DSMS, l'un à appliquer avant les transferts, et l'autre après tous les transferts.

TRDU : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire).

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'**'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe

Ligne de sélection du lot de transfert (obligatoire)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	2	'LT'	
4	10	llllllllll	Code lot de transfert sélectionné
		'*****'	Sélection de tous les lots

Une seule ligne de type LT est requise.

TRDU : Description des étapes

Contrôle de la demande de traitement : PTUG26

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Données de la Base administration
PACGGR	Entrée	Index de la Base administration
PAC7GU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Demandes d'extraction des paramètres
PAC7BM	Sortie	Demandes d'extraction des paramètres
PAC7ET	Etat	Compte-rendu de contrôle de validité du code utilisateur
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la demande d'édition

Extraction de la Base administration : PTUG30

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration

Code	Type	Libellé
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AN	Entrée	Index de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base administration
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base Administration
PAC7MB	Entrée	Demandes d'extraction
PAC7GL	Sortie	Sessions cibles
PAC7UY	Sortie	Paramètres réduits
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de la ligne '**'
PAC7TK	Entrée/Sortie	Fichier de travail

Indexation du fichier UY : PTUG39

Code	Type	Libellé
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits pour traitement TRRP
PAC7YU	Sortie	Paramètres réduits

Sélection des lots : PTUG42

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7BM	Sortie	Fichier des lots
PAC7DD	Etat	Compte-rendu de contrôle de l'utilisateur
PAC7ET	Etat	Compte-rendu de contrôle de l'extraction

Préparation DSMS avant transferts : PTUG44

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits
PACDDC	Entrée	Eléments du produit (DSMS)
PAC7MB	Entrée	Mouvements batch
PAC7CI	Sortie	Mouvements de création de l'état initial source/cible
PAC7SI	Sortie	Mouvements de suppression de l'état initial source/cible

Code	Type	Libellé
PAC7GC	Sortie	Préparation autorisations améliorations cibles
PAC7ET	Etat	Compte rendu

Génération mouvements d'améliorations cibles : PTUG46

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7GC	Entrée	Préparation des autorisations des améliorations cible
PAC7CC	Sortie	Mouvements de création cible avant transfert
PAC7SC	Sortie	Mouvements de suppression cible après transfert
PAC7ET	Etat	Compte rendu

TRDU : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *          VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *          PAC/TRANSFER -
REM *          PREPARING THE DSMS ENVIRONMENT
REM * -----
REM *
REM * THE DSMS-ENVIRONMENT PREPARATION PROCEDURE
REM * (TRDU) MUST BE USED WHEN THE DEVELOPMENT DATABASE
REM * IS UNDER DSMS CONTROL, AND WHEN SOURCE CRITERIA INCLUDE
REM * A SELECTED CHANGE NUMBER.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 2  : 'LT'
REM * COL 4  : (5 CAR.) SELECTED TRANSACTION SET CODE.
REM *          IF SELECTION OF ALL SETS '*****'
REM *
REM * -----
<job id=TRDU>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRDU"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG26"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"

```

```

WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\TRDUDDG26.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\\TRDUETG26.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
Return = WshShell.Run("BVPTUG26.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG26")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG30"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PAC7AY") = "NUL"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\TRDUDDG30.txt"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7TK") = Rep_TMP & "\\WTK.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\\UY"
Return = WshShell.Run("BVPTUG30.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG30")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022", "PTUG39"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7UY") = Rep_SAVE & "\\UY"
WshEnv("PAC7YU") = Rep_TMP & "\\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG39.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG39")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG42"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\\TRDUDDG42.txt"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\\TRDUETG42.txt"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\\WBM2.tmp"
WshEnv("PAC7GL") = Rep_TMP & "\\WGL.tmp"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_TMP & "\\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG42.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG42")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG44"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\\AR"
WshEnv("PACDDC") = Rep_BASE & "\\DC"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\\WBM2.tmp"
WshEnv("PAC7CI") = Rep_TMP & "\\WCI.tmp"
WshEnv("PAC7GC") = Rep_TMP & "\\WGC.tmp"
WshEnv("PAC7SI") = Rep_TMP & "\\WSI.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_TMP & "\\WUY.tmp"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\\TRDUETG44.txt"
Return = WshShell.Run("BVPTUG44.EXE" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG44")

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG46"))
'-----

```

```

WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"

```

```

WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRDUETG46.txt"
WshEnv("PAC7CC") = Rep_TMP & "\WCC.tmp"
WshEnv("PAC7GC") = Rep_TMP & "\WGC.tmp"
WshEnv("PAC7SC") = Rep_TMP & "\WSC.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG46.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG46")

Call Msg_Log (Array("1022" , "COPY"))
'-----
'COPY SI + CC ==> TRDUAV
Call CopMFi1 (Rep_TMP & "\WCC.tmp" ,Rep_TMP & "\WSI.tmp" , Rep_USR & "\TRDUav.txt")
'COPY SC + CI ==> TRDUAP
Call CopMFi1 (Rep_TMP & "\WSC.tmp" ,Rep_TMP & "\WCI.tmp" , Rep_USR & "\TRDUap.txt")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Mise à jour de DSMS avant mise à jour de la base

Cette mise à jour s'effectue en prenant en entrée de la procédure DUPT, le premier fichier provenant du traitement de mise à niveau des autorisations DSMS.

TRRP : Génération des mouvements de transfert

TRRP : Présentation générale

Une fois le fichier des transferts constitué, les mouvements de transfert sont générés par la procédure TRRP. Ils ont la même structure que des mouvements de mise à jour batch applicables dans la Base de développement par la procédure UPDT.

La génération des mouvements de transfert peut se faire sur l'ensemble des lots relatifs à une Base de développement, ou bien par une sélection sur les critères suivants :

- le lot de transfert obligatoire,
- la session cible.

La valeur de ces critères de sélection est indiquée sur la ligne d'identification de l'utilisateur '*'. Des options de tri sont aussi disponibles et doivent être saisies sur une ligne de type J.

Chaque combinaison des critères correspond à un type de traitement particulier de TRRP.

Traitement standard (par lot de transfert)

- Code lot différent de '*****'.
- Pas de session cible.

Le traitement s'effectue pour les seuls enregistrements correspondant au lot indiqué. Tant que vous n'avez pas sélectionné de session cible, les mouvements sont générés pour toutes les sessions cibles qui se trouvent indiquées dans le paramétrage de ce lot.

Néanmoins, la procédure doit être exécutée autant de fois qu'il y a de sessions cibles.

L'attribut 'session traitée' est automatiquement valorisé dans le fichier des paramètres réduits (UY) lorsque tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

En conséquence, si cet attribut est positionné pour une session donnée (voir aussi les autres traitements décrits dans les paragraphes 2 et 3), les mouvements pour cette session ne seront pas générés et la procédure TRRP passera à la session cible suivante, comme indiqué dans le paramétrage du lot.

Ce traitement effectue un contrôle automatique sur vos opérations de transfert. En effet, il évite de dupliquer des mouvements, ce qui pourrait arriver autrement si des exécutions de TRRP ont été lancées antérieurement.

Le traitement standard de TRRP est par conséquent recommandé pour des sites où les opérations sous Pac/Transfer comprennent de gros volumes de mouvements.

Un message d'avertissement vous indique que toutes les sessions ont été traitées.

Les mouvements générés doivent ensuite être utilisés par la procédure de mise à jour batch de la Base de développement (UPDT).

Vous pouvez aussi choisir de concaténer tous les fichiers en sortie résultant des procédures TRRP et de ne lancer la procédure UPDT qu'une seule fois.

Traitement par lot

- Code lot différent de '*****'
- Numéro de session cible : 'nnnnT' ou '*****'

La procédure TRRP traite uniquement les mouvements qui appartiennent au lot de transfert sélectionné.

- Si vous sélectionnez une session, les mouvements sont générés uniquement pour cette session.
- Si vous sélectionnez toutes les sessions ('*****'), les mouvements sont systématiquement générés pour l'ensemble des sessions cible, cela en une seule procédure TRRP.

L'attribut 'session traitée' est automatiquement positionné dans le fichier des paramètres réduit (UY) lorsque tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

Les mouvements générés doivent être ensuite utilisés par la procédure de mise à jour de la Base de développement (UPDT).

Traitement tous lots, toutes sessions cible

- Code lot égal à '*****'
- Numéro de session cible égal à '*****'

Les mouvements sont systématiquement générés pour tous les lots et pour toutes leurs sessions cible respectives.

L'attribut 'session traitée' est automatiquement positionné dans le fichier des paramètres (UY) une fois que tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

Les mouvements générés doivent ensuite être utilisés par la procédure batch de mise à jour de la Base de développement (UPDT).

Condition d'exécution

La constitution du fichier des transferts doit être réalisée au préalable (procédure TRPF).

Résultat obtenu

Des mouvements de transfert formatés pour la procédure batch de mise à jour de la Base de développement (UPDT).

TRRP : Entrées

Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
22	5		Sélection des sessions cibles
		blanc	Toutes les sessions cibles (valeur par défaut, interdite si tous les lots de transfert sont sélectionnés) : traitement d'une session par exécution de TRRP
		nnnnT	Numéro de session cible (obligatoire)
		'*****'	Toutes les sessions cibles traitées en une exécution de TRRP
33	10		Sélection de(s) lot(S)
		llllllllll	Code lot de transfert
		'*****'	Tous les lots de transfert
43	1		Formatage pour UPDT
		'1'	Formatage
		' '	Pas de formatage
44	1		Formatage pour UPDP
		'1'	Formatage
		' '	Pas de formatage

Ligne d'options de tri

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'J'	Code ligne
4	1	' '	Liste chronologique
		'N'	Pas de liste chronologique

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
5	1	' '	Liste par utilisateur
		'N'	Pas de liste par utilisateur
6	1	' '	Liste par bibliothèque
		'N'	Pas de liste par bibliothèque

TRRP : Description des étapes

Préparation de l'extraction : PTUG60

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Utilisateurs de la Base administration
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7JT	Entrée	Journal séquentiel ou compressé
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7UY	Entrée	Paramètres réduits
PAC7BM	Sortie	Demande d'extraction pour PACX
PAC7PJ	Sortie	Journal temporaire
PAC7ET	Etat	Statistiques de reports
PAC7DD	Etat	Contrôle de l'utilisateur

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 8 : Erreur grave (précisée dans PAC7DD)

Extraction: PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7AR	Entrée	Données de la Base de développement
PAC7AY	Entrée	Données extension de la Base de développement
PACGGN	Entrée	Index de la Base administration
PACGGR	Entrée	Données de la Base administration
PACGGU	Entrée	Fichier des utilisateurs de la Base administration
PAC7PJ	Entrée	Mouvements sélectionnés sur le journal
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7BM	Entrée/Sortie	Entrées utilisateur
SYSEXT	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7MJ	Entrée/Sortie	Mouvements du journal (EXPJ)

Code	Type	Libellé
PAC7WD	Entrée/Sortie	Mouvements extraits
PAC7MV	Sortie	Mouvements extraits pour UPDT
		Mouvements extraits pour UPDP
PAC7IA	Etat	Edition générale de l'enchaînement des programmes
PAC7DD	Etat	Edition des anomalies sur mouvements en entrée
PAC7EE	Etat	Compte-rendu des extractions
PAC7EP	Etat	Compte-rendu des extractions
PAC7EQ	Etat	Compte-rendu d'extraction
PAC7EZ	Etat	Compte-rendu d'extraction

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 8 : Erreur grave (précisée par PAC7DD)

Positionnement attribut 'session traitée' : PTUG61

Code	Type	Libellé
PAC7AE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AR	Entrée	Index de la Base de développement
PAC7MB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7UY	Entrée/Sortie	Paramètres réduits
PAC7ET	Etat	Statistiques de reports

TRRP : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
REM *     PAC/TRANSFER -
REM *     GENERATING THE TRANSFER TRANSACTIONS
REM * -----
REM *
REM * ONCE THE TRANSFER FILE HAS BEEN BUILT, THE TRRP
REM * PROCEDURE GENERATES TRANSFER TRANSACTIONS. THESE HAVE
REM * THE SAME FORMAT AS BATCH UPDATE TRANSACTIONS
REM * APPLICABLE BY THE UPDT PROCEDURE.
REM *
REM * INPUT :
REM * - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
REM *   COL 2 : '*'
REM *   COL 3 : USERIDXX
REM *   COL 11 : PASSWORD
REM *   COL 22 : (5 CAR.) SELECTION OF TARGET SESSION(S)
REM *   COL 40 : (5 CAR.) SELECTION OF TRANSACTION SET(S)
REM * - COMMAND LINE :
REM * COL 2 : 'J'   LINE CODE
REM * COL 4 : ' '   CHRONOLOGICAL LIST
REM *           'N'   NO CHRONOLOGICAL LIST
REM * COL 5 : ' '   LIST BY USER
REM *           'N'   NO LIST BY USER
REM * COL 6 : ' '   LIST BY LIBRARY
REM *           'N'   NO LIST BY LIBRARY

```

```

REM * -----
REM *
<job id=TRRP>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "TRRP"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

If MyUser = "" then
Rep_RI = Rep1_USR
Else
Rep_RI = Rep1_USR & "\" & MyUser
End If

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG60"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\TRRPDD.G60"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\TRRPET.G60"
WshEnv("PAC7GP") = Rep_BASE & "\GP"
WshEnv("PAC7JT") = Rep_BASE & "\TJ"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_TMP & "\WPJ.tmp"
WshEnv("PAC7UY") = Rep_RI & "\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG60.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG60")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PACX"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\AE"
WshEnv("PAC7AN") = Rep_BASE & "\AN"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\AR"
WshEnv("PAC7AY") = Rep_BASE & "\AY"
WshEnv("PACGGN") = Rep_ABASE & "\AN"
WshEnv("PACGGR") = Rep_ABASE & "\AR"
WshEnv("PACGGU") = Rep_ABASE & "\GU"
WshEnv("PAC7DD") = Rep_USR & "\PACXDD.txt"
WshEnv("PAC7EE") = Rep_USR & "\PACXEE.txt"
WshEnv("PAC7EP") = Rep_USR & "\PACXEP.txt"
WshEnv("PAC7EQ") = Rep_USR & "\PACXEQ.txt"
WshEnv("PAC7EZ") = Rep_USR & "\PACXEZ.txt"
WshEnv("PAC7IA") = Rep_USR & "\PACXIA.txt"
WshEnv("PAC7MV") = Rep_TMP & "\WMV.tmp"
WshEnv("PAC7BM") = Rep_TMP & "\WBM.tmp"
WshEnv("PAC7GY") = "NUL"
WshEnv("PAC7MB") = Rep_TMP & "\WMB.tmp"
WshEnv("PAC7MJ") = Rep_TMP & "\WMJ.tmp"
WshEnv("PAC7MM") = "NUL"
WshEnv("PAC7MR") = "NUL"
WshEnv("PAC7PJ") = Rep_TMP & "\WPJ.tmp"
WshEnv("PAC7RE") = "NUL"
WshEnv("PAC7RM") = "NUL"

```

```

WshEnv("PAC7TD") = "NUL"
WshEnv("PAC7TE") = "NUL"
WshEnv("PAC7UE") = "NUL"
WshEnv("PAC7WD") = Rep_TMP & "\\WWD.tmp"
WshEnv("SYSEXT") = Rep_TMP & "\\WSY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPACX.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 4 , "PACX")

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTUG61"))
'-----
WshEnv("PAC7AE") = Rep_SKEL & "\\AE"
WshEnv("PAC7AR") = Rep_BASE & "\\AR"
WshEnv("PAC7ET") = Rep_USR & "\\TRRPETG61.txt"
WshEnv("PAC7MB") = Fic_Input
WshEnv("PAC7UY") = Rep_RI & "\\WUY.tmp"
Return = WshShell.Run("BVPTUG60.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTUG60")

Call Msg_Log (Array("1024"))
'-----
Call DeleteFldr (Rep_TMP)

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

Mise à jour de la Base de développement

La Base de développement est mise à jour par la procédure UPDT, en prenant en entrée le fichier des mouvements de transfert créé par la procédure TRRP.

Dans le cas d'un 'traitement standard' de génération des mouvements de transfert (voir sous-chapitre précédent), il faudra exécuter plusieurs fois l'ensemble des deux procédures :

- TRRP (Génération des mouvements de transfert),
- UPDT (Mise à jour de la Base de développement).

Réinitialisation de l'environnement DSMS

Ce traitement dans la base DSMS permet de remettre à l'état initial les autorisations de mise à jour relatives aux améliorations sources et cibles, après le transfert.

Cet état initial est obtenu par exécution de la procédure de mise à jour du module DSMS (DUPT), en prenant comme mouvements en entrée, le fichier fourni en sortie de la procédure de préparation de l'environnement DSMS (TRDU).

Tri ascii

PEAS : tri ascii des paramètres utilisateurs

PEAS : présentation générale

La procédure PEAS trie la sauvegarde des paramètres utilisateur (PE) en séquence ASCII. Elle permet d'exploiter cette sauvegarde sur les plate-formes ASCII.

Cette procédure ne requiert aucune condition d'exécution ni entrée utilisateur.

PEAS : description des étapes

TRI ASCII DE PE : PTU903

.Fichier sauvegarde en entrée :

-Paramètres utilisateur d'origine
PAC7IN

.Fichier sauvegarde en sortie :

-Paramètres utilisateur triés en séquence ASCII
PAC70U

PEAS : Script d'exécution

```
REM * -----  
REM *      VISUALAGE PACBASE  
REM *  
REM * -----  
<job id=PEAS>  
  
<script language="VBScript">  
Dim MyProc  
MyProc = "PEAS"  
</script>  
  
<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>  
  
<script language="VBScript">  
  
If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If  
  
Dim RetRep  
  
If Args.Count < 3 then  
  MyBox = MsgBox("PEAS. Exit : Missing files." , 48 , MyBVP)  
  Wscript.Quit(1)  
End if  
If Args.Count = 3 then  
  MyBox= MsgBox("PEAS. Exit : Missing output file." , 48 , MyBVP)  
  Wscript.Quit(1)  
End if  
  
If FSO.FileExists(Args(2)) _  
or FSO.FileExists(Rep_TMP & "\" & Args(2)) Then  
  IFile = Args(2)  
Else  
  RetRep = 1  
  If Args(2) <> "" and Args(2) <> " " then  
    AskFile = "Enter the Input File Name : " _  
    & chr(10) & Args(2) & " not exist."  
  Else  
    AskFile = "Enter the Input File Name : "  
  End If  
Do While RetRep = 1  
  Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)  
  IFile = Ucase(Reponse)  
  If Not FSO.FileExists(Reponse) Then  
  If Not FSO.FileExists(Rep_TMP & "\" & IFile) Then  
    MyBox = MsgBox("PEAS. Exit : Input File Unknown : " _  
    & Reponse , 5 , MyBVP)  
    If MyBox = 2 then  
      WshVolEnv("RC") = 1  
      Wscript.Quit(1)  
    End If  
  Else  
    RetRep = 0  
  End If  
Else  
  RetRep = 0  
End If  
End If  
End If  
End If
```

```

        RetRep = 0
    End If
Loop
End If

RetRep = 1
If Args(3) <> "" and Args(3) <> " " then
    OFile = Args(3)
Else
    AskFile = "Enter the Output File Name : "
End If
Do While RetRep = 1
    Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)
    OFile = Ucase(Reponse)
    If OFile <> "" and OFile <> " " then
        RetRep = 0
    Else
        RetRep = 1
    End If
Loop

Call Msg_Log (Array("1022" , "ptu903"))
'-----
WshEnv("PAC7IN") = IFile
WshEnv("PAC7OU") = OFile
Return = WshShell.Run("BVptu903.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "ptu903")

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

PGAS : tri ascii des commandes de génération

PGAS : présentation générale

La procédure PGAS trie la sauvegarde des commandes de génération (PG) en séquence ASCII. Elle permet d'exploiter cette sauvegarde sur les plate-formes ASCII.

Cette procédure ne requiert aucune condition d'exécution ni entrée utilisateur.

PGAS : description des étapes

TRI ASCII DE PG : PTU906

.Fichier sauvegarde en entrée :

-Commandes de génération d'origine
PAC7IN

.Fichier sauvegarde en sortie :

-Commandes de génération triées en séquence ASCII
PAC7OU

PGAS : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *     VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
<job id=PGAS>

<script language="VBScript">

```

```

Dim MyProc
MyProc = "PGAS"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Dim RetRep

If Args.Count < 3 then
  MyBox = MsgBox("PGAS. Exit : Missing files." , 48 , MyBVP)
  Wscript.Quit(1)
End if
If Args.Count = 3 then
  MyBox= MsgBox("PGAS. Exit : Missing output file." , 48 , MyBVP)
  Wscript.Quit(1)
End if

If FS0.FileExists(Args(2))
or FS0.FileExists(Rep_TMP & "\ " & Args(2)) Then
  IFile = Args(2)
Else
  RetRep = 1
  If Args(2) <> "" and Args(2) <> " " then
    AskFile = "Enter the Input File Name : " _
              & chr(10) & Args(2) & " not exist."
  Else
    AskFile = "Enter the Input File Name : "
  End If
  Do While RetRep = 1
    Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)
    IFile = Ucase(Reponse)
    If Not FS0.FileExists(Reponse) Then
    If Not FS0.FileExists(Rep_TMP & "\ " & IFile) Then
      MyBox = MsgBox("PGAS. Exit : Input File Unknown : " _
                    & Reponse , 5 , MyBVP)
      If MyBox = 2 then
        WshVolEnv("RC") = 1
        Wscript.Quit(1)
      End If
    Else
      RetRep = 0
    End If
  Else
    RetRep = 0
  End If
  Loop
End If

RetRep = 1
If Args(3) <> "" and Args(3) <> " " then
  OFile = Args(3)
Else
  AskFile = "Enter the Output File Name : "
End If
Do While RetRep = 1
  Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)
  OFile = Ucase(Reponse)
  If OFile <> "" and OFile <> " " then
    RetRep = 0
  Else
    RetRep = 1
  End If
End If

```

```

Loop

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU906"))
'-----
WshEnv("PAC7IN") = IFile
WshEnv("PAC7OU") = OFile
Return = WshShell.Run("BVPTU906.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU906")

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

</script>
</job>

```

PPAS : tri ascii des environnements

PPAS : présentation générale

La procédure PPAS trie la sauvegarde des environnements (PP) en séquence ASCII. Elle permet d'exploiter cette sauvegarde sur les plates-formes ASCII.

Cette procédure ne requiert aucune condition d'exécution ni entrée utilisateur.

PPAS : description des étapes

TRI ASCII DE PP : PTU907

```

.Fichier sauvegarde en entrée :
-Environnements d'origine
  PAC7IN
.Fichier sauvegarde en sortie :
-Environnements triés en séquence ASCII
  PAC7OU

```

PPAS : Script d'exécution

```

REM * -----
REM *      VISUALAGE PACBASE
REM *
REM * -----
<job id=PPAS>

<script language="VBScript">
Dim MyProc
MyProc = "PPAS"
</script>

<script language="VBScript" src="INIT.vbs"/>

<script language="VBScript">

If c_error = 1 then Wscript.Quit (1) End If

Dim RetRep

If Args.Count < 3 then
  MyBox = MsgBox("PPAS. Exit : Missing files." , 48 , MyBVP)
  Wscript.Quit(1)
End if
If Args.Count = 3 then
  MyBox= MsgBox("PPAS. Exit : Missing output file." , 48 , MyBVP)
  Wscript.Quit(1)
End if

If FS0.FileExists(Args(2)) _

```

```

or FSO.FileExists(Rep_TMP & "\" & Args(2)) Then
  IFile = Args(2)
Else
  RetRep = 1
  If Args(2) <> "" and Args(2) <> " " then
    AskFile = "Enter the Input File Name : " _
      & chr(10) & Args(2) & " not exist."
  Else
    AskFile = "Enter the Input File Name : "
  End If
  Do While RetRep = 1
    Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)
    IFile = Ucase(Reponse)
    If Not FSO.FileExists(Reponse) Then
      If Not FSO.FileExists(Rep_TMP & "\" & IFile) Then
        MyBox = MsgBox("PPAS. Exit : Input File Unknown : " _
          & Reponse , 5 , MyBVP)
        If MyBox = 2 then
          WshVolEnv("RC") = 1
          Wscript.Quit(1)
        End If
      Else
        RetRep = 0
      End If
    Else
      RetRep = 0
    End If
  Loop
End If

```

```

RetRep = 1
  If Args(3) <> "" and Args(3) <> " " then
    OFile = Args(3)
  Else
    AskFile = "Enter the Output File Name : "
  End If
  Do While RetRep = 1
    Reponse = InputBox(AskFile , MyBVP)
    OFile = Ucase(Reponse)
    If OFile <> "" and OFile <> " " then
      RetRep = 0
    Else
      RetRep = 1
    End If
  Loop

```

```

Call Msg_Log (Array("1022" , "PTU907"))
'-----
WshEnv("PAC7IN") = IFile
WshEnv("PAC7OU") = OFile
Return = WshShell.Run("BVPTU907.exe" , 1, TRUE)
Call Err_Cod(Return , 0 , "PTU907")

```

```

Call Msg_Log (Array("1023"))
'-----
Wscript.Quit (Return)

```

```

</script>
</job>

```