



VisualAge Pacbase 2.5

**VA PAC 2.5 – BULL GCOS8, TP8/DMIV-TP
MANUEL D'EXPLOITATION VOLUME II : GUIDE ADMINISTRATEUR**

DEPD8002252F

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section "Remarques" de la page suivante.

En application de votre contrat de licence, vous pouvez consulter ou télécharger la documentation de VisualAge Pacbase, régulièrement mise à jour, à partir du site Web du Support Technique :

<http://www.software.ibm.com/ad/vapacbase/support.htm>

La section Catalogue dans la page d'accueil de la Documentation vous permet d'identifier la dernière édition disponible du présent document.

Deuxième Edition (Août 1999)

La présente édition s'applique à :

- VisualAge Pacbase Version 2.5

Vous pouvez nous adresser tout commentaire sur ce document (en indiquant sa référence) via le site Web de notre Support Technique à l'adresse suivante :

<http://www.software.ibm.com/ad/vapacbase/support.htm>

ou en nous adressant un courrier à :

IBM Paris Laboratory
Support VisualAge Pacbase
30, rue du Château des Rentiers
75640 PARIS Cedex 13
FRANCE

IBM pourra disposer comme elle l'entendra des informations contenues dans vos commentaires, sans aucune obligation de sa part.

© Copyright International Business Machines Corporation 1983, 1999. Tous droits réservés.

REMARQUES

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM. Cela ne signifie pas qu'IBM ait l'intention de les annoncer dans tous les pays où la compagnie est présente.

Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property and Licensing
International Business Machines Corporation
North Castle Drive, Armonk, New-York 10504-1785
USA

Les détenteurs de licences du présent produit souhaitant obtenir des informations sur celui-ci à des fins : (i) d'échange d'informations entre des programmes développés indépendamment et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) d'utilisation mutuelle des informations ainsi échangées doivent s'adresser à :

IBM Paris Laboratory
Département SMC
30, rue du Château des Rentiers
75640 PARIS Cedex 13
FRANCE

De telles informations peuvent être mises à la disposition du Client et seront soumises aux termes et conditions appropriés, y compris dans certains cas au paiement d'une redevance.

IBM peut modifier ce document, le produit qu'il décrit ou les deux.

MARQUES

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation, Inc. AIX, AS/400, CICS, CICS/MVS, CICS/VSE, COBOL/2, DB2, IMS, MQSeries, OS/2, PACBASE, RACF, RS/6000, SQL/DS, TeamConnection et VisualAge sont des marques d'International Business Machines Corporation, Inc. dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisée avec l'autorisation exclusive de la société X/Open Company Limited.

D'autres sociétés peuvent être propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.

TABLE DES MATIERES

1. GENERALITES	9
1.1. IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR (*).....	12
1.2. AUTORISATION D'ACCES	14
1.3. ANOMALIES D'EXECUTION.....	17
2. GESTION DE LA BASE.....	18
2.1. MLIB : GESTION DU RESEAU	19
2.1.1. MLIB : PRESENTATION GENERALE.....	19
2.1.2. MLIB : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS	20
2.1.3. MLIB : DESCRIPTION DES ETAPES	23
2.1.4. MLIB : JCL D'EXECUTION.....	25
2.2. SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU.....	27
2.2.1. SAVE : PRESENTATION GENERALE.....	27
2.2.2. SAVE : TRAITEMENTS - RESULTATS	29
2.2.3. SAVE : DESCRIPTION DES ETAPES	31
2.2.4. SAVE : JCL D'EXECUTION.....	33
2.3. SASY : COMPLEMENT SAUVEGARDE SYSTEME DU RESEAU.....	35
2.3.1. SASY : PRESENTATION GENERALE	35
2.3.2. SASY : DESCRIPTION DES ETAPES.....	36
2.3.3. SASY : JCL D'EXECUTION	37
2.4. REST : RESTAURATION DU RESEAU.....	38
2.4.1. REST : PRESENTATION GENERALE.....	38
2.4.2. REST : ENTREES UTILISATEUR.....	40
2.4.3. REST : DESCRIPTION DES ETAPES.....	44
2.4.4. REST : JCL D'EXECUTION.....	47
2.5. RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU	50
2.5.1. RESY : PRESENTATION GENERALE.....	50
2.5.2. RESY : ENTREE UTILISATEUR - RESULTATS	52
2.5.3. RESY : DESCRIPTION DES ETAPES.....	54
2.5.4. RESY : JCL D'EXECUTION.....	56
2.6. ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL.....	59
2.6.1. ARCH : PRESENTATION GENERALE.....	59
2.6.2. ARCH : ENTREE - RECOMMANDATIONS - RESULTATS	60
2.6.3. ARCH : DESCRIPTION DES ETAPES	63
2.6.4. ARCH : JCL D'EXECUTION	65
2.7. REOR : REORGANISATION DU RESEAU	67
2.7.1. REOR : PRESENTATION GENERALE.....	67
2.7.2. REOR : ENTREE - RECOMMANDATIONS.....	69
2.7.3. REOR : DESCRIPTION DES ETAPES	72
2.7.4. REOR : JCL D'EXECUTION.....	76
2.8. SVAG : SAUVEGARDE COMMANDES D'EDITION GENERATION	79
2.8.1. SVAG : PRESENTATION GENERALE	79
2.8.2. SVAG : DESCRIPTION DES ETAPES.....	80
2.8.3. SVAG : JCL D'EXECUTION	81
2.9. REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION	82
2.9.1. REAG : PRESENTATION GENERALE.....	82
2.9.2. REAG : ENTREES UTILISATEURS.....	83
2.9.3. REAG : DESCRIPTION DES ETAPES	84
2.9.4. REAG : JCL D'EXECUTION.....	85
2.10. PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS	87
2.10.1. PARM : PRESENTATION GENERALE.....	87
2.10.2. PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS.....	89
2.10.3. PARM : DEFINITION DES CODES UTILISATEURS.....	95
2.10.4. PARM : CODE UTILISATEUR : UTILISATION GENERALE.....	98
2.10.5. PARM : AUTORISATIONS PARTICULIERES.....	100
2.10.6. PARM : TYPES DE TEXTES.....	103

2.10.7. PARM : MODIFICATIONS LIBELLES D'ERREUR STANDARD	105
2.10.8. PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE	107
2.10.9. PARM : DESCRIPTION DES ETAPES	114
2.10.10. PARM : JCL D'EXECUTION	116
3. ADMINISTRATION DES VERSIONS	118
3.1. PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION	119
3.1.1. PEI : PRESENTATION GENERALE	119
3.1.2. INPE : INITIALISATION DES FICHIERS	121
3.1.2.1. INPE : PRESENTATION GENERALE	121
3.1.2.2. INPE : DESCRIPTION DES ETAPES	122
3.1.2.3. INPE : JCL D'EXECUTION	123
3.1.3. SVPE : SAUVEGARDE DES FICHIERS	124
3.1.3.1. SVPE : PRESENTATION GENERALE	124
3.1.3.2. SVPE : DESCRIPTION DES ETAPES	125
3.1.3.3. SVPE : JCL D'EXECUTION	126
3.1.4. RSPE : RESTAURATION DES FICHIERS	127
3.1.4.1. RSPE : PRESENTATION GENERALE	127
3.1.4.2. RSPE : DESCRIPTION DES ETAPES	128
3.1.4.3. RSPE : JCL D'EXECUTION	129
3.1.5. PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION	130
3.1.5.1. PRPE : PRESENTATION GENERALE	130
3.1.5.2. PRPE : ENTREES UTILISATEURS	131
3.1.5.3. PRPE : DESCRIPTION DES ETAPES	132
3.1.5.4. PRPE : JCL D'EXECUTION	133
3.1.6. GRPE : GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION	135
3.1.6.1. GRPE : PRESENTATION GENERALE	135
3.1.6.2. GRPE : DESCRIPTION DES ETAPES	136
3.1.6.3. GRPE : JCL D'EXECUTION	137
3.1.7. HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE	138
3.1.7.1. HIPE : PRESENTATION GENERALE	138
3.1.7.2. HIPE : ENTREES UTILISATEURS	139
3.1.7.3. HIPE : DESCRIPTION DES ETAPES	140
3.1.7.4. HIPE : JCL D'EXECUTION	141
3.1.8. SIPE : SIMULATION DE GPRT	143
3.1.8.1. SIPE : PRESENTATION GENERALE	143
3.1.8.2. SIPE : ENTREES UTILISATEURS	144
3.1.8.3. SIPE : DESCRIPTION DES ETAPES	145
3.1.8.4. SIPE : JCL D'EXECUTION	146
3.2. PAC/TRANSFER	147
3.2.1. TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT	149
3.2.1.1. TRUP : PRESENTATION GENERALE	149
3.2.1.2. TRUP : ENTREES UTILISATEUR	152
3.2.1.3. TRUP : DESCRIPTION DES ETAPES	156
3.2.1.4. TRUP : JCL D'EXECUTION	158
3.2.2. TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE	160
3.2.2.1. TRJC : PRESENTATION GENERALE	160
3.2.2.2. TRJC : ENTREES UTILISATEUR	161
3.2.2.3. TRJC : DESCRIPTION DES ETAPES	162
3.2.2.4. TRJC : JCL D'EXECUTION	163
3.2.3. TRPF : CREATION DU FICHER DES TRANSFERTS	165
3.2.3.1. TRPF : PRESENTATION GENERALE	165
3.2.3.2. TRPF : ENTREES UTILISATEUR	166
3.2.3.3. TRPF : DESCRIPTION DES ETAPES	167
3.2.3.4. TRPF : JCL D'EXECUTION	168
3.2.4. TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS	169
3.2.4.1. TRDU : PRESENTATION GENERALE	169
3.2.4.2. TRDU : ENTREES UTILISATEUR	171
3.2.4.3. TRDU : DESCRIPTION DES ETAPES	172
3.2.4.4. TRDU : JCL D'EXECUTION	174
3.2.5. MISE A JOUR DE DSMS AVANT MISE A JOUR DE VA PAC	176
3.2.6. TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT	177
3.2.6.1. TRRP : PRESENTATION GENERALE	177
3.2.6.2. TRRP : ENTREES UTILISATEUR	180
3.2.6.3. TRRP : DESCRIPTION DES ETAPES	181

3.2.6.4. TRRP : JCL D'EXECUTION	183
3.2.7. MISE A JOUR DE LA BASE VISUALAGE PACBASE	185
3.2.8. REINITIALISATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS	186
4. LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	187
4.1. GESTION DES SESSIONS	188
4.1.1. ESES - CSES : PRESENTATION GENERALE	188
4.1.2. ESES : EXTRACTION DES NUMEROS DE SESSION	189
4.1.3. ESES : DESCRIPTION DES ETAPES	190
4.1.4. ESES : JCL D'EXECUTION	191
4.1.5. CSES : COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION	192
4.1.6. CSES : ENTREES UTILISATEUR	193
4.1.7. CSES : DESCRIPTION DES ETAPES	194
4.1.8. CSES : JCL D'EXECUTION	196
4.2. GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES	199
4.2.1. GBIR : PRESENTATION GENERALE	199
4.2.2. CPSN : COMPAREUR DE SOUS-RESEAU	202
4.2.2.1. CPSN : PRESENTATION GENERALE	202
4.2.2.2. CPSN : REMARQUES SUR LES RESULTATS	203
4.2.2.3. CPSN : DESCRIPTION DES ETAPES	204
4.2.2.4. CPSN : JCL D'EXECUTION	205
4.2.3. SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU	206
4.2.3.1. SASN : PRESENTATION GENERALE	206
4.2.3.2. SASN : ENTREES UTILISATEURS	207
4.2.3.3. SASN : DESCRIPTION DES ETAPES	208
4.2.3.4. SASN : JCL D'EXECUTION	210
4.2.4. EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION	212
4.2.4.1. EMSN : PRESENTATION GENERALE	212
4.2.4.2. EMSN : ENTREES - TRAITEMENTS - REMARQUES - EDITION	213
4.2.4.3. EMSN : DESCRIPTION DES ETAPES	215
4.2.4.4. EMSN : JCL D'EXECUTION	216
4.2.5. MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU	217
4.2.5.1. MESN : PRESENTATION GENERALE	217
4.2.5.2. MESN : ENTREES UTILISATEUR	218
4.2.5.3. MESN : DESCRIPTION DES ETAPES	219
4.2.5.4. MESN : JCL D'EXECUTION	220
4.3. LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP	222
4.3.1. LOAE : PRESENTATION GENERALE	222
4.3.2. LOAE : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS	223
4.3.3. LOAE : DESCRIPTION DES ETAPES	224
4.3.4. LOAE : JCL D'EXECUTION	225
4.4. VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK	226
4.4.1. VINS : PRESENTATION GENERALE	226
4.4.2. VINS : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS	227
4.4.3. VINS : DESCRIPTION DES ETAPES	228
4.4.4. VINS : JCL D'EXECUTION	229
4.5. RTLO : SUPPRESSION DES VERROUS ERRONES	230
4.5.1. RTLO : PRESENTATION GENERALE	230
4.5.2. RTLO : DESCRIPTION DES ETAPES	231
4.5.3. RTLO : JCL D'EXECUTION	232
4.6. UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU	233
4.6.1. UXSR : PRESENTATION GENERALE	233
4.6.2. UXSR : ENTREES UTILISATEUR	235
4.6.3. UXSR : DESCRIPTION DES ETAPES	236
4.6.4. UXSR : JCL D'EXECUTION	237
5. MIGRATIONS	239
5.1. CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE	240
5.1.1. CRYP : PRESENTATION GENERALE	240
5.1.2. CRYP : ENTREES UTILISATEUR	241
5.1.3. CRYP : DESCRIPTION DES ETAPES	242
5.1.4. CRYP : JCL D'EXECUTION	243

5.2. LVBL : REMPLACEMENT LOW VALUES PAR BLANCS DANS PC.....	245
5.2.1. LVBL : PRESENTATION GENERALE.....	245
5.2.2. LVBL : DESCRIPTION DES ETAPES.....	246
5.2.3. LVBL : JCL D'EXECUTION.....	247
5.3. SMTD : SAUVEGARDE DESCRIPTIF TABLES POUR MIGRATION.....	248
5.3.1. SMTD : PRESENTATION GENERALE.....	248
5.3.2. SMTD : DESCRIPTION DES ETAPES.....	249
5.3.3. SMTD : JCL D'EXECUTION.....	250
5.4. RMTD : RESTAURATION DU DESCRIPTIF TABLES.....	251
5.4.1. RMTD : PRESENTATION GENERALE.....	251
5.4.2. RMTD : DESCRIPTION DES ETAPES.....	252
5.4.3. RMTD : JCL D'EXECUTION.....	253

MANUEL D'EXPLOITATION
PROCEDURES BATCH DE L'ADMINISTRATEUR
GENERALITES

PAGE 9

1

1. GENERALITES

PRESENTATION DU GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR

Ce guide a pour objectif de rassembler les procédures batch utilisées par l'administrateur VisualAge Pacbase.

Ces procédures concernent plus particulièrement les domaines suivants :

- la gestion de la Base,
- l'administration des versions : PEI et Pac/Transfer,
- les utilitaires du gestionnaire,
- les migrations.

PRESENTATION DES PROCEDURES

Les traitements batch sont regroupés en procédures. L'objectif des chapitres suivants est de présenter chacune des procédures susceptibles d'être utilisées et d'en préciser les conditions d'exécution.

Pour chaque procédure, on trouvera :

. Une présentation générale comprenant :

- la présentation,
- les conditions d'exécution,
- les actions à entreprendre en cas d'anomalie d'exécution.

. La description des entrées utilisateur, des traitements et des résultats obtenus, ainsi que les recommandations éventuelles pour l'utilisation.

. Le JCL.

1.1. IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR (*)

IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR : LA LIGNE '*'

Les procédures batch accédant aux Bases requièrent, en tête des entrées utilisateur, une Ligne '*', qui permet d'identifier l'utilisateur ainsi que la Bibliothèque et la session où il désire travailler.

Certains des renseignements portés sur cette ligne correspondent aux informations indiquées sur l'écran de connexion en début de conversation et permettent donc de contrôler la compatibilité des commandes avec les autorisations données à l'utilisateur.

En effet, avant de lancer une procédure batch il est nécessaire de vérifier qu'on dispose bien du niveau d'autorisation requis. Les niveaux d'autorisation sont définis par l'administrateur de la Base à l'aide de la procédure PARM (Gestion des Paramètres Utilisateur).

! POS. !	LON. !	VALEUR	! SIGNIFICATION	!
! 2 !	1 !	*	! Identifiant de la ligne	!
! 3 !	8 !	uuuuuuuu	! Code utilisateur	!
! 11 !	8 !	pppppppp	! Mot de passe	!
! 19 !	3 !	bbb	! Code Bibliothèque	!
! 22 !	4 !	nnnn	! Numéro de session	!
! 26 !	1 !	T	! Session historisée de test	!
!	!	H	! Session historisée figée	!
! 27 !	1 !		! Pour la procédure UPDT, en cas	!
!	!		! d'annulation multiple :	!
!	!	N	! Option par défaut	!
!	!		! Edition de TOUS les mouvements, y	!
!	!		! compris les mouvements générés	!
!	!	O	! Edition des mouvements introduits	!
!	!		! par l'utilisateur et des mouvements	!
!	!		! générés erronés	!
!	!	E	! Edition des mouvements erronés	!
!	!		! uniquement	!

GENERALITES

IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR (*)

1

1

! POS. !	! LON. !	! VALEUR !	! SIGNIFICATION !
! 28 !	! 1 !	!	! Code langue (F ou A). !
! !	! !	!	! ! !
! 29 !	! 11 !	!	! NE PAS UTILISER !
! !	! !	!	! ! !
! !	! !	!	! Les 2 zones suivantes sont à ren- !
! !	! !	!	! seigner pour toute procédure d'ex- !
! !	! !	!	! traction génératrice de mouvements !
! !	! !	!	! de mise à jour destinés à être !
! !	! !	!	! appliqués à une bibliothèque/ !
! !	! !	!	! session sous contrôle DSMS. !
! !	! !	!	! Vous pouvez aussi les saisir sur !
! !	! !	!	! la ligne '*' de l'UPDT. !
! 40 !	! 3 !	!	! Code du Produit (sur 3 caractères), !
! 43 !	! 6 !	!	! N° de l'Amélioration (sur 6 carac- !
! !	! !	!	! tères, les zéros non-significatifs !
! !	! !	!	! devant être inscrits). !
! !	! !	!	! Ces deux données figureront dans le !
! !	! !	!	! Journal une fois l'UPDT exécutée. !
! !	! !	!	! ! !
! 49 !	! 1 !	!	! Report des blocages d'occurrences : !
! !	! !	! blanc	! Remplacement du code utilisateur !
! !	! !	!	! du bloqueur par celui de la ligne * !
! !	! !	! 1	! Les nouvelles entités créées à par- !
! !	! !	!	! tir des entités extraites ne sont !
! !	! !	!	! pas verrouillées après l'UPDT !
! !	! !	! 2	! Le code utilisateur du bloqueur !
! !	! !	!	! reste le même. !
! !	! !	!	! ! !
! 50 !	! 1 !	!	! Report du mot de passe sur les pro- !
! !	! !	!	! cédures d'extraction sur la ligne * !
! !	! !	!	! des mouvements en sortie. !
! !	! !	! blanc	! Le mot de passe n'est pas reconduit !
! !	! !	!	! sur le fichier en sortie. !
! !	! !	! 1	! Le mot de passe est reconduit. !
! !	! !	!	! ATTENTION : pour EXTR, la ligne '* !
! !	! !	!	! n'est reconduite sur le fichier en !
! !	! !	!	! sortie que si vous avez saisi 'C' !
! !	! !	!	! en position 1. !

Certaines des données renseignées sur une Ligne "*" sont également saisies sur l'écran de connexion ou mire d'accueil. Elles sont donc documentées en détail dans le Manuel "Guide de l'interface utilisateur VisualAge Pacbase", Chapitre "Connexion en TP", Sous-Chapitre "Mire d'accueil".

1.2. AUTORISATION D'ACCES

OPTION "AUTORISATION D'ACCES AUX PROCEDURES BATCH"

PRINCIPE DE L'OPTION

Pour utiliser une procédure sur une base donnée, un utilisateur devra en avoir l'autorisation.

Il devra, par exemple, avoir une autorisation 4 pour gérer la Base (MLIB, REST, etc.) et une autorisation 2 pour en extraire des éléments (PACX, etc.).

Ce droit est affecté à l'utilisateur par la transaction ou la procédure PARM. Il est dégressif de 4 à 0.

Le système permet d'attribuer pour chaque utilisateur :

- un niveau général de droit aux procédures batch,
- un niveau de droit par base (pour les plates-formes permettant la gestion de plusieurs bases utilisateur pour un même système).

CONSEQUENCE

La ligne * avec Code Utilisateur et mot de passe est désormais obligatoire pour toute procédure.

ACTIVATION DE L'OPTION

L'activation de l'option, pour une installation du système VisualAge Pacbase, s'effectue dans la mise à jour des paramètres utilisateur :

- . en batch : ligne 'NS' de la procédure PARM,
- . en TP : écran PK.

Par défaut, l'installation du système n'active pas l'option.

Le niveau d'autorisation requis pour chacune des procédures est décrit dans le tableau ci-dessous et appelé dans le paragraphe "Conditions d'exécution" de chaque procédure.

TABLEAU DES "AUTORISATIONS D'ACCES AUX PROCEDURES
 BATCH"

! Procédure !	Autorisation générale	Autorisation par base
! MLIB !	4	
! REST !	4	
! SAVE !	4	
! REOR !	4	
! ARCH !	4	
! REAG !	4	
! SVAG !	4	
! UXSR !	4	
! VINS !	4	
! PACX !		2
! sauf pour !		
! demandes !		
! EXPU !		3
! RMEN !		3
! EXLI !		3
!(form. CPSN)!		
! ISEP !	2	
! ISOS !	2	
! EMLD !	2	
! EMUP !	2	
! CPSN !	3	
! EMSN !		3
! MESN !	4	
! SASN !	4	
! ACTI !	3	
! PQCE !		2
! GETA !		2
! GETD !		2

! Procédure !	Autorisation générale !	Autorisation par base !
! RVDE !	!	! 2 !
! RVKE !	!	! 2 !
! XPAF !	!	! 2 !
! XPDM !	!	! 2 !
! PRGS !	!	! 2 !
! CSES !	! 4 !	!
! ESES !	! 4 !	!
! GRPE !	! 4 !	!
! INPE !	! 4 !	!
! PRPE !	!	! 2 !
! RSPE !	! 4 !	!
! SIPE !	!	! 3 !
! SVPE !	! 4 !	!
! TRJC !	! 4 !	!
! TRUP !	! 4 !	!
! TRDU !	! 4 !	!
! TRPF !	! 4 !	!
! TRRP !	! 4 !	!
! TRRT !	! 4 !	!
! VDWN !	! 4 !	!
! VUP1 !	! 4 !	!
! VUP2 !	! 4 !	!
! VPUR !	! 4 !	!

Pour les plates-formes ne permettant pas d'autorisation par Base, ne pas tenir compte des deux types de droits.

Pour les plateformes permettant l'autorisation par Base, si ce niveau est absent, le système effectue le contrôle sur le niveau d'autorisation générale.

Les procédures ci-dessous ne sont pas concernées par cette option :

- UPDT, UPDP, HIPE et GPRT : contrôle standard d'accès à la Base.
- PARM, LOAE et CRYP : autorisation de mise à jour des paramètres.

1.3. ANOMALIES D'EXECUTION

ANOMALIES D'EXECUTION

Il peut arriver qu'un programme batch se termine anormalement. En particulier, les erreurs entrée-sortie sur les fichiers du système ou de la base provoquent la sortie d'un état d'anomalies (SYSOUT EI) édité en six exemplaires, le positionnement du switch-20 et le débranchement vers la fin de la procédure avec le message : 'J3 ALOC DELETED JOB'.

Dans la plupart des cas, l'examen de l'état d'anomalie permet de trouver la cause de la fin anormale (ressources non disponibles, fichier trop petit, ...).

Si l'état d'anomalie est absent et que le type de l'ABORT met en cause directement les programmes du système VisualAge Pacbase, il est nécessaire de contacter l'équipe technique VisualAge Pacbase et de conserver tous les listings qui lui seront éventuellement nécessaires pour analyser le problème.

L'édition de l'état EI est assurée par le sous-programme PACABE. L'utilisateur pourra mettre en place en fin de chaque procédure un traitement d'erreur particulier conditionné par la valeur du switch-20.

Du fait de leur caractère systématique, le positionnement du switch-20 et le débranchement ne seront pas indiqués dans les descriptions des procédures.

MANUEL D'EXPLOITATION
PROCEDURES BATCH DE L'ADMINISTRATEUR
GESTION DE LA BASE

PAGE 18

2

2. GESTION DE LA BASE

	PAGE	19
GESTION DE LA BASE		2
MLIB : GESTION DU RESEAU		1
MLIB : PRESENTATION GENERALE		1

2.1. MLIB : GESTION DU RESEAU

2.1.1. MLIB : PRESENTATION GENERALE

MLIB : PRESENTATION GENERALE

La procédure MLIB permet :

- . L'initialisation complète du réseau sous la forme d'un fichier séquentiel 'PC' (ou de deux fichiers si l'option Dispatch est utilisée) qui servira d'entrée à la procédure de restauration du réseau (REST).
- . La création ou l'annulation de bibliothèques dans un réseau existant déjà.

CONDITIONS D'EXECUTION

Sauf dans le cas d'une simulation, l'accès au TP doit être fermé et la procédure doit être suivie de la procédure de rechargement (REST) pour que le nouveau réseau soit pris en compte.

Option autorisation d'accès aux procédures batch : niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Après suppression du problème, la procédure peut être relancée telle quelle.

2.1.2. MLIB : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

MLIB : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch : une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Les entrées spécifiques sont de deux types :

- . Une ligne en-tête, obligatoire, à insérer en début de flot permettant de préciser si on désire initialiser un réseau ou reprendre un réseau existant,
- . Autant de lignes (facultatives) que de bibliothèques à créer, modifier ou annuler.

La structure de la ligne en-tête est la suivante :

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !  
!-----+-----+-----+-----!  
! 2 ! 1 ! 'G' ! Code carte !  
! 3 ! 1 ! ' ' ! Modification de réseau existant !  
! ! ! 'I' ! Initialisation d'un nouveau réseau !  
! 4 ! 1 ! ' ' ! Mise à jour réelle !  
! ! ! 'S' ! Simulation !  
-----
```

La simulation permet d'obtenir l'état du réseau après les modifications sans que celles-ci aient été réellement appliquées. Elle permet donc de juger de l'impact d'une modification sur la structure du réseau avant de l'effectuer (elle peut être coûteuse en temps machine si la base est très volumineuse).

La structure des lignes bibliothèques est la suivante :

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !  
!-----+-----+-----+-----!  
! 1 ! 1 ! 'C' ! Création !  
! ! ! 'M' ! Modification !  
! ! ! 'A' ! Annulation !  
! 2 ! 1 ! '*' ! Code carte !  
! 3 ! 3 ! bbb ! Code bibliothèque à mettre à jour !  
! 6 ! 3 ! ccc ! Code de la bibliothèque dont elle !  
! ! ! ! dépend s'il y a lieu !  
-----
```

REMARQUE : ne pas utiliser le caractère '*' dans le code bibliothèque (incompatibilité avec la Station de Travail).

	PAGE	21
GESTION DE LA BASE		2
MLIB : GESTION DU RESEAU		1
MLIB : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS		2

REGLES DE MISE A JOUR

La mise à jour s'effectue ligne à ligne sans tri préalable des mouvements et le réseau obtenu doit rester cohérent en cours de mise à jour.

MOUVEMENTS D'ANNULATION :

On ne peut pas annuler une bibliothèque qui possède des bibliothèques dépendantes.

Pour annuler un sous-réseau complet, il faut commencer par annuler les bibliothèques de niveau hiérarchique le plus bas.

La ligne d'annulation d'une bibliothèque ne doit pas comporter le code de la bibliothèque dont elle dépend, elle ne doit comporter que le code de la bibliothèque à annuler.

L'annulation d'une bibliothèque entraîne l'annulation de son contenu. Celui-ci est remplacé par des enregistrements vides, ou "trous" (voir procédure de restauration REST).

MOUVEMENTS DE CREATION :

En création, on ne peut rattacher une bibliothèque qu'à une bibliothèque existante ou créée précédemment dans le flot de mouvements de mise à jour.

Il faut donc toujours créer une "mère" avant ses "filles". Elles peuvent être créées dans le même passage.

Attention : une base VisualAge Pacbase ne peut contenir plus de 300 bibliothèques.

MOUVEMENTS DE MODIFICATION :

En général, ces mouvements consistent à modifier le lien existant entre deux bibliothèques. Il s'agit le plus souvent de l'insertion d'une nouvelle bibliothèque entre deux bibliothèques déjà existantes.

Lorsqu'on affecte une nouvelle "centrale" à une bibliothèque, la nouvelle bibliothèque doit obligatoirement être vide et être liée directement ou indirectement à l'ancienne "centrale".

Les boucles de structure sont décelées par le système.

Il n'est pas possible d'annuler et de recréer une bibliothèque au cours du même passage.

En cas d'erreur décelée sur une ligne, un message est émis et la mise à jour est arrêtée, puisque le réseau résultant devient incohérent. Il faut donc corriger la ligne erronée et relancer la procédure, le réseau initial n'ayant pas été modifié.

	PAGE	22
GESTION DE LA BASE		2
MLIB : GESTION DU RESEAU		1
MLIB : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS		2

EDITIONS OBTENUES

Dans tous les cas, une édition du réseau avant mise à jour ainsi qu'un compte-rendu de mise à jour sont fournis.

Si aucune erreur n'a été décelée, l'état du réseau après mise à jour est édité.

RESULTAT OBTENU

Si aucune erreur n'a été décelée et si la mise à jour est réelle, c'est-à-dire sans simulation, le résultat obtenu est une image séquentielle du réseau mis à jour (PC), qui sert d'entrée à la procédure de rechargement de la base.

ATTENTION

Cette procédure ne permet pas la récupération d'espace disque de la base en cas d'annulation de bibliothèques. En effet, les enregistrements sont conservés physiquement dans la base sous forme de trous. La procédure de réorganisation (REOR) permet de récupérer de l'espace disque en supprimant les trous de la base.

REMARQUE : Cette procédure incrémente le numéro de session courant du réseau.

2.1.3. MLIB : DESCRIPTION DES ETAPES

MLIB : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CONTROLE DU RESEAU : PTU100

Ce programme est toujours exécuté.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier Index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier des demandes de génération
(en entrée-sortie si pas de simulation)
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AG \$UMCB/\$BASE.XG AG, XG
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

- . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvements de mise à jour
File MB

- . Fichiers en sortie :
 - Image séquentielle des données
File (FLR 149, CISZ 5669) RP
(doit pouvoir contenir toutes les données)
 - Image séquentielle des index
File (FLR 54, CISZ 9984) NA
(doit pouvoir contenir tous les index)
 - Image séquentielle index détriés
File (FLR 54, CISZ 9984) NB
 - Stockage intermédiaire
File (FLR 149, CISZ 467) RQ
(1 enregistrement)

- . Etats en sortie :
 - Liste mouvements utilisateur
SYSOUT EV
 - Etat du réseau avant et après
SYSOUT EU
 - Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

En cas d'initialisation du réseau, seule l'image après est éditée.

Switch-30
0 : OK sans simulation
1 : OK avec simulation

Remarque :

Les fichiers de la base AN, AR et AG ne sont pas ouverts en cas d'initialisation de réseau.

GESTION DE LA BASE

2

MLIB : GESTION DU RESEAU

1

MLIB : DESCRIPTION DES ETAPES

3

MISE EN FORME IMAGE SEQUENTIELLE : PTU120

Ce programme est exécuté lorsqu'il n'y a pas simulation et qu'il n'y a pas d'erreur sur les mouvements en entrée.

. Tri interne

File S1

. Fichiers permanents en entrée :

- Fichier des données

(en entrée-sortie pour mise à jour du numéro de session)

PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR

. Fichiers intermédiaires :

- Les 4 fichiers en sortie de l'étape précédente.

. Fichier en sortie :

- Image séquentielle du réseau

PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1) PC

Si option Dispatch de la sauvegarde

- Image séquentielle 2 du réseau

PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(+1) PD

. Etats en sortie :

- Néant.

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE

MLIB : GESTION DU RESEAU

MLIB : JCL D'EXECUTION

2

1

4

```

$ FILE NA,A1S,20R
$ FILE RP,P1S,20R
$ FILE RQ,Q1S,1R
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT EV,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU120.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU120
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL PC,L,R,&PCO
$ PRMFL PD,L,R,&PDO
$ FILE NB,B1R
$ FILE AN,A1R
$ FILE PR,P1R
$ FILE PQ,Q1R
$ FILE S1,,50R
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ FILSYS.
$ FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF PC1,NEWNAM/PCFIL/
MF PC-1,NEWNAM/PC1/
MF PC0,NEWNAM/PC-1/
MF PCFIL,NEWNAM/PC0/
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
**** MLIB - NORMAL END OF RUN ****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

GESTION DE LA BASE	PAGE	27
SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU		2
SAVE : PRESENTATION GENERALE		1

2.2. SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU

2.2.1. SAVE : PRESENTATION GENERALE

SAVE : PRESENTATION GENERALE

La procédure de sauvegarde du réseau (SAVE) a pour but de mettre l'ensemble des fichiers principaux constituant le réseau sous forme séquentielle 'PC'.

Les fichiers qui sont sauvegardés sont les suivants :

. Le fichier des données (AR)

. Le fichier des index (AN)

Sur option, la sauvegarde du réseau s'effectue sur deux fichiers séquentiels : un contient alors les données (sauvegarde du fichier AR) et l'autre les index (sauvegarde du fichier AN).

Cette option (Dispatch ou No dispatch) est mise en oeuvre dans la procédure de restauration de la base. Se reporter à la description de l'entrée utilisateur de la procédure "REST".

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être supprimé afin de préserver la cohérence de la base pendant la sauvegarde.

Option autorisation d'accès aux procédures batch : niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Sous-chapitre "Anomalies" du Chapitre "GENERALITES".

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture du TP.

Après correction la procédure peut dans tous les cas être relancée telle quelle.

	PAGE	28
GESTION DE LA BASE		2
SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU		2
SAVE : PRESENTATION GENERALE		1

ENCHAINEMENT ARCHIVAGE ET SAUVEGARDE

Si la sauvegarde est précédée par la procédure d'archivage du journal (procédure ARCH), son exécution peut être conditionnée par le code retour du programme PTU320 de ARCH :

Switch-20

- . 0 : Pas d'erreur détectée.
- . 1 : Base indisponible.

SAUVEGARDE SIMPLIFIEE

Les fichiers peuvent aussi être sauvegardés par des utilitaires système standard. Ceux-ci doivent être accompagnés par la procédure SASY qui vérifie la cohérence données/index (se reporter au sous-chapitre "Complément Sauvegarde Système du réseau").

2.2.2. SAVE : TRAITEMENTS - RESULTATS

SAVE : TRAITEMENTS - RESULTATS

EDITION OBTENUE

La procédure éditée :

- Un compte rendu (nombre d'enregistrements pour chacun des fichiers et numéro de session),
- Deux états optionnels :
 - . Un état statistique du nombre d'enregistrements des données par bibliothèque et par type de ligne,
 - . Un état signalant les limitations atteintes dans la base.

ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Afin de rendre l'exécution de la sauvegarde plus rapide, une entrée utilisateur permet d'inhiber la mise en forme et la sortie des états statistiques sur la base.

En l'absence de cette entrée, tous les états sont édités.

La structure de la ligne est la suivante :

```
+-----+
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----+-----+-----+-----+
! 2 ! 2 ! 'OR' ! Code carte !
! 8 ! 1 ! ! ! Etat des statistiques par bibliothè- !
! ! ! ! ! que du réseau sauvegardé !
! ! ! ' ' ' ! Edition des statistiques !
! ! ! 'N' ! Pas d'édition des statistiques !
! 9 ! 1 ! ! ! Etat signalant les limites d'appel !
! ! ! ! ! des macro-structures dans le réseau !
! ! ! ' ' ' ! Edition des limites !
! ! ! 'N' ! Pas d'édition des limites !
+-----+
```

	PAGE	30
GESTION DE LA BASE		2
SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU		2
SAVE : TRAITEMENTS - RESULTATS		2

RESULTAT OBTENU

Le résultat obtenu est :

- . soit un fichier séquentiel unique (PC), de longueur variable, contenant l'image des deux fichiers sauvegardés,
- . soit deux fichiers séquentiels de longueur variable : l'un contenant l'image des données (PC), l'autre contenant l'image des index (dont le nom varie selon les plates-formes).

Si la Base est dans un état incohérent à cause d'une fin anormale de la dernière mise à jour, la sauvegarde ne sera pas exécutée.

Si la Base contient des incohérences, la procédure envoie un code retour.

REMARQUE : Cette procédure incrémente le numéro de session courante.

Le fichier des demandes d'Edition-Génération (AG) n'est pas sauvegardé par cette procédure. Il l'est par une procédure spéciale (SVAG) décrite dans le Chapitre "SVAG : Sauvegarde des Commandes d'Edition-Génération".

GESTION DE LA BASE	PAGE	31
SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU		2
SAVE : DESCRIPTION DES ETAPES		2
		3

2.2.3. SAVE : DESCRIPTION DES ETAPES

SAVE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

VERIFICATION INTEGRITE DE LA BASE : PTUBAS

. Fichiers permanents en entrée :

- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

. Etat en sortie :

- Compte-rendu validité (Longueur=079)
SYSOUT DS

.Code(s) retour:

- Switch-20
- 1 : La base est invalide

SAUVEGARDE DU RESEAU : PTU500

.Fichier permanent en entrée puis en entrée-sortie :

- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR

.Fichiers permanents en entrée :

- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Fichier Index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN

	PAGE	32
GESTION DE LA BASE		2
SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU		2
SAVE : DESCRIPTION DES ETAPES		3

.Fichier mouvement en entrée :

-Mouvement utilisateur	
File	MB

.Fichier en sortie :

-Image séquentielle du réseau	
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1)	PC
Si option Dispatch de la sauvegarde	
-Image séquentielle 2 du réseau	
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(+1)	PD

.Etats en sortie :

-Compte-rendu de la sauvegarde	
SYSOUT	EU
-Statistiques sur la base	
SYSOUT	DS
-Option autorisation procédures batch	
SYSOUT	DD

Code retour :

Switch-30

1 : Incohérence dans la base.

Traitement du Code retour :

La rotation des fichiers de sauvegarde n'est pas exécutée et une restauration doit être effectuée à partir de la dernière sauvegarde valide.

Si l'utilisateur ne dispose pas de sauvegarde antérieure pour restaurer la base, et après examen du problème avec le Support Technique VisualAge Pacbase, la procédure de sauvegarde de la base incohérente peut être effectuée en enlevant le test du switch-30 dans le JCL. La sauvegarde ainsi obtenue ne contient que les données. Elle ne peut être utilisée qu'après réorganisation (REOR).

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE
 SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU
 SAVE : JCL D'EXECUTION

2
 2
 4

2.2.4. SAVE : JCL D'EXECUTION

```

$   IDENT   $IDENT,$DEST.SAVE
$   NOTE   *****
$   NOTE   * VisualAge Pacbase
$   NOTE   * =====
$   NOTE   *
$   NOTE   *                               SAUVEGARDE DE LA BASE
$   NOTE   *
$   NOTE   * PARAMETRE
$   NOTE   *
$   NOTE   *   PCO = STRING DU FICHIER 'PC' EN SORTIE
$   NOTE   *
$   NOTE   *   CETTE PROCEDURE A POUR OBJET LA MISE SOUS FORME
$   NOTE   *   SEQUENTIELLE DES FICHIERS CONSTITUTIFS DU RESEAU.
$   NOTE   *
$   NOTE   *   LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS
$   NOTE   *   $UMCU/$MB.SAVE
$   NOTE   *
$   NOTE   * SYNTAXE DES MOUVEMENTS
$   NOTE   *
$   NOTE   *   COL 2 : 'OR'
$   NOTE   *   COL 8 : ' ' EDITION STATISTIQUES PACBASE
$   NOTE   *           : 'N' PAS D'EDITION STATISTIQUES PACBASE
$   NOTE   *
$   NOTE   * *****
$   SELECT $UMCU/$JCL.PCO
$ PTU001.
$   OPTION CBL74
$   SELECT $UMCU/$OBJBT.PTU001
$   EXECUTE DUMP
$   LIMITS ,13K
$   PRMFL  MB,R,S,$UMCU/$MB.SAVE
$   FILE   BM,C1S,1R
$ PTUBAS.
$   OPTION CBL74
$   LIBRARY LA,LB
$   SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUBAS
$   EXECUTE DUMP
$   LIMITS ,60K
$   PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$   PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$   PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$   PRMFL  AR,R,R,$UMCB/$BASE.AR
$   PRMFL  BR,R,R,$UMCB/$BASE.BR
$   PRMFL  AE,R,R,$UMCB/$BASE.AE
$   PRMFL  XE,R,R,$UMCB/$BASE.XE
$   SYSOUT EI,ORG
$   SYSOUT DS,ORG
$   IF     20,ERROR
$ PTU500.
$   LOWLOAD
$   OPTION CBL74
$   LIBRARY LA,LB
$   SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU500
$   EXECUTE DUMP
$   LIMITS 30,120K,,10K
$   PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$   PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$   PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$   PRMFL  AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$   PRMFL  BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$   PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$   PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$   PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$   PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$   PRMFL  PC,L,R,&PCO
$   PRMFL  PD,L,R,&PDO
$   FILE   MB,C1R

```

GESTION DE LA BASE

SAVE : SAUVEGARDE DU RESEAU

SAVE : JCL D'EXECUTION

2

2

4

```
$      SYSOUT  EI,ORG
$      SYSOUT  EU,ORG
$      SYSOUT  DS,ORG
$      SYSOUT  DD,ORG
$      IF      20+30,ERROR
$  FILSYS.
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF    PC1,NEWNAM/PCFIL/
MF    PC-1,NEWNAM/PC1/
MF    PC0,NEWNAM/PC-1/
MF    PCFIL,NEWNAM/PC0/
$  END.
$      CONVER
$      DATA   IN
***** SAVE - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT  OT,ORG
$      OUTPUT  MEDIA/03
$  ERROR.
$      ENDJOB
```

GESTION DE LA BASE	PAGE	35
SASY : COMPLEMENT SAUVEGARDE SYSTEME DU RESEAU		2
SASY : PRESENTATION GENERALE		3
		1

2.3. SASY : COMPLEMENT SAUVEGARDE SYSTEME DU RESEAU

2.3.1. SASY : PRESENTATION GENERALE

SASY : PRESENTATION GENERALE

Cette procédure de sauvegarde du réseau, dite "système", permet à l'utilisateur de sauvegarder la Base par un utilitaire quelconque du système d'exploitation du site, tout en créant un point de reprise (incréméntation du numéro de session).

Les fichiers qui sont sauvegardés sont les suivants :

- . Le fichier des données (AR)
- . Le fichier des index (AN).

CONDITIONS D'EXECUTION

Les fichiers AR et AN doivent avoir été sauvegardés.

Le journal des mouvements doit avoir été archivé (ARCH).

L'accès au TP doit être fermé, afin de conserver sa cohérence pendant la sauvegarde.

ANOMALIES D'EXECUTION

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture de l'accès au TP. Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

ENTREES UTILISATEUR

Cette procédure ne nécessite aucune entrée utilisateur.

RESULTAT OBTENU

Cette procédure incrémente le numéro de session courant du réseau.

Si le réseau est dans un état incohérent suite à une 'fin anormale de la dernière mise à jour', ce traitement n'est pas exécuté : dans ce cas, la sauvegarde faite par utilitaire, avant la procédure SASY, n'est pas valable.

GESTION DE LA BASE	
SASY : COMPLEMENT SAUVEGARDE SYSTEME DU RESEAU	
SASY : DESCRIPTION DES ETAPES	

PAGE	36
	2
	3
	2

2.3.2. SASY : DESCRIPTION DES ETAPES

SASY : DESCRIPTION DES ETAPES

VERIFICATION INTEGRITE DE LA BASE : PTUBAS

```
. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE

. Etat en sortie :
- Compte-rendu validité (Longueur=079)
  SYSOUT                                     DS

.Code(s) retour:
Switch-20
  1 : La base est invalide
```

INCREMENTATION NUMERO DE SESSION DU RESEAU : PTU502

```
. Fichier permanent en entrée-sortie :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE

. Etat en sortie :
- Compte-rendu
  SYSOUT                                     GZ
```

GESTION DE LA BASE
 SASY : COMPLEMENT SAUVEGARDE SYSTEME DU RESEAU
 SASY : JCL D'EXECUTION

2
 3
 3

2.3.3. SASY : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.SASY
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COMPLEMENT SAUVEGARDE 'SYSTEME' DE LA BASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTUBAS.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA, LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUBAS
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AR,R,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,R,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,R,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,R,R,$UMCB/$BASE.XE
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT DS,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTU502.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA, LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU502
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT GZ,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** SASY - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

GESTION DE LA BASE	PAGE	38
REST : RESTAURATION DU RESEAU		2
REST : PRESENTATION GENERALE		4
		1

2.4. REST : RESTAURATION DU RESEAU

2.4.1. REST : PRESENTATION GENERALE

REST : PRESENTATION GENERALE

La procédure REST permet de reconstruire la base à partir de l'image séquentielle obtenue par les procédures de sauvegarde (SAVE), de gestion du réseau (MLIB), de réorganisation (REOR) et d'optimisation du stockage des données (STOP).

Elle permet également de récupérer les mouvements archivés après l'obtention de cette image séquentielle et de modifier le nombre de 'trous' du réseau.

CONDITIONS D'EXECUTION

Le réseau doit avoir été fermé au niveau TP.

Cette procédure recréant le réseau, il peut être intéressant de réajuster préalablement les tailles des différents fichiers de ce réseau en fonction de leur évolution estimée.

Ces modifications doivent se faire dans la bibliothèque des paramètres système.

La procédure réinitialise physiquement et logiquement le journal des mouvements ; il faut donc le sauvegarder au préalable par la procédure d'archivage (ARCH).

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Sous-chapitre "Anomalies" du Chapitre "GENERALITES".

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

DEMANDE DE CHECKPOINTS

Cette spécification permet à l'utilisateur de demander des points de synchronisation lors de la mise à jour batch 'UPDT' ou de l'une des restaurations 'REST' ou 'RESY'.

Un ROLLBACK est effectué en cas d'ABEND du job ce qui permet d'avoir une base toujours cohérente.

Les checkpoints sont effectués suivant une fréquence déterminée par l'utilisateur. Par exemple: une fréquence de 0100, signifie qu'un checkpoint sera fait tous les 100 mouvements traités.

FREQUENCE DES CHECKPOINTS

Pour la mise à jour (UPDT), la fréquence des checkpoints est demandée à l'aide d'une unique carte 'Y' placée AVANT la première carte '*' du flot de mise à jour. Cette carte doit être définie comme suit:

```
-----  
! POS.! LON.! VALEUR ! SIGNIFICATION !  
!-----!-----!-----!  
! 2 ! 1 ! 'Y' ! Code carte !  
! 4 ! 4 ! 'nnnn' ! Fréquence des checkpoints !  
! ! ! ! (Valeur par défaut: 0000) !  
-----
```

Pour la restauration (REST ou RESY), la fréquence des checkpoints est demandée à l'aide de l'entrée utilisateur définie pour ces procédures.

2.4.2. REST : ENTREES UTILISATEUR

REST : ENTREES UTILISATEURS

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Structure de l'entrée spécifique de la procédure :

!Pos.!	Lon.!	Valeur !	Signification	!
! 2 !	! 1 !	! 'Y' !	! Code carte	!
! 3 !	! 5 !	! nnnnn !	! Nombre de trous en valeur absolue	!
! 8 !	! 2 !	! pp !	! OU nombre de trous en pourcentage	!
! 10 !	! 1 !	! 'F' !	! Français	!
! !	! !	! 'E' !	! English	!
! 11 !	! 1 !	! '0' !	! Pas d'inhibition du journal	!
! !	! !	! '1' !	! Inhibition du journal (pas de jour-	!
! !	! !	! ! !	! nalisation des mouvements de m.à.j.)	!
! !	! !	! ' ' !	! Reprise de la dernière valeur	!
! 12 !	! 1 !	! ! !	! NE RIEN RENSEIGNER SAUF POUR DOS/VSE	!
! !	! !	! 'I' !	! Option par défaut tous matériels (1)!	!
! !	! !	! 'N' !	! Si CURRENT-DATE = JJ/MM/AA en DOS/VSE!	!
! 13 !	! 3 !	! 'REC' !	! Si récupération mouvements archivés	!
! 16 !	! 4 !	! 'XXXX' !	! Code 4 caractères au choix du ges-	!
! !	! !	! ! !	! tionnaire de la base, affiché en haut!	!
! !	! !	! ! !	! à droite des écrans VA Pacbase	!
! !	! !	! ! !	! CE CODE EST OBLIGATOIRE	!
! 20 !	! 3 !	! 'nnn' !	! Nombre maximum accès : recherches TP	!
! !	! !	! ! !	! dans la base(listes) : 300 par défaut!	!
! 23 !	! 1 !	! 'U' !	! Mise à jour implicite (par défaut)	!
! !	! !	! 'N' !	! Mise à jour explicite	!
! 24 !	! 4 !	! 'nnnn' !	! Fréquence CHECKPOINT (IMS , UNISYS,	!
! !	! !	! ! !	! GCOS7, GCOS8 uniquement) si REC en	!
! !	! !	! ! !	! COL 13 nnnn=0000 par défaut	!
! 28 !	! 7 !	! ! !	! Inutilisé	!
! 35 !	! 12 !	! ! !	! Table de 12 postes permettant d'in-	!
! !	! !	! ! !	! diquer la signification des touches	!
! !	! !	! ! !	! fonctions (2)	!
! 79 !	! 1 !	! ! !	! Option Dispatch de la sauvegarde	!
! !	! !	! 'D' !	! Dispatch : sauvegarde séquentielle	!
! !	! !	! ! !	! de la base sur deux fichiers	!
! !	! !	! 'N' !	! No dispatch : sauvegarde standard	!
! !	! !	! ! !	! de la base sur un seul fichier PC	!
! !	! !	! ' ' !	! Reprise de la valeur précédente	!

	PAGE	41
GESTION DE LA BASE	2	
REST : RESTAURATION DU RESEAU	4	
REST : ENTREES UTILISATEUR	2	

En l'absence d'entrée, les caractéristiques de la base sont inchangées. L'option par défaut du code langue est le français.

Toute zone non renseignée reprend les options en cours.

L'utilisateur peut introduire des "trous" dans le réseau (enregistrements vides pour le système, qui seront utilisés en cas de création de nouvelles données dans le réseau).

(1) Cette date a trois utilisations :

- date d'édition de la documentation,
- contrôle par rapport à la date de péremption du système,
- date du journal.

Si le top d'inversion a été positionné à tort à 'N' pour une base, ceci peut entraîner des problèmes : date inversée dans les éditions, blocage du système avec apparition du message "DATE DE PEREMPTION ATTEINTE", impossibilité de sélectionner par date les mouvements archivés du journal par la procédure EXPJ. Il est donc important de vérifier que cet indicateur est correct dans chaque base de spécifications.

(2) Signification des touches fonctions :

Table à 12 postes : chaque poste correspond aux fonctions standard. La modification de l'affectation par défaut d'une fonction standard à une touche fonction s'effectue en indiquant, dans le poste de la table correspondant à la fonction, le numéro de la touche, exprimé en base 36.

Exemple : affectation de la fonction 1 à la touche 17 : entrer 'H' dans le poste 1 de la table.

Aucun contrôle n'est effectué par le système, mais il est possible de visualiser l'affectation des touches fonctions par l'intermédiaire du sous-menu correspondant.

	PAGE	42
GESTION DE LA BASE		2
REST : RESTAURATION DU RESEAU		4
REST : ENTREES UTILISATEUR		2

REMARQUES

Le nombre de trous introduit est un nombre de trous minimum pour la base. Si la base possède déjà des trous en nombre supérieur au nombre demandé en entrée, ce mouvement n'aura aucune influence sur le réseau. En revanche, si le nombre de trous de la base est inférieur, la chaîne des trous sera agrandie.

Un nombre de trous égal à zéro n'empêche pas la mise à jour de la Base, mais celle-ci est moins performante.

NOTE : Les trous ne sont pas nécessaires pour une base IMS, GCOS8, OS/2, UNIX ou WINDOWS NT.

La limite des accès en TP au journal est fonction du nombre spécifié en entrée de la procédure de restauration.

Si l'inhibition du journal est sélectionnée (paramètre à '1'), les mouvements de mise à jour ne sont pas sauvegardés sur le fichier journal. Il est alors impossible de restaurer la base en récupérant les mouvements archivés (paramètre 'REC' des entrées utilisateur). Il est donc fortement recommandé de positionner le paramètre à '0' (valeur par défaut) afin d'éviter des problèmes de restauration.

En cas d'erreur, les paramètres erronés sont ignorés et la restauration est effectuée avec les valeurs mémorisées dans l'image séquentielle du réseau.

RESTAURATION SIMPLIFIEE

Si la sauvegarde a été effectuée par un utilitaire système, complétée par la procédure SASY, la restauration par utilitaire doit être complétée par la procédure RESY, qui assure la cohérence entre les fichiers.

EDITION OBTENUE

Cette procédure édite un compte rendu donnant les options demandées, les erreurs éventuellement associées, le nombre d'enregistrements rechargés dans le réseau pour chacun des fichiers, le nombre de trous, les options mémorisées dans le nouveau réseau.

RESULTAT OBTENU

Une fois la procédure exécutée, le résultat obtenu est une base utilisable en batch ou en TP.

Si le réseau obtenu ne contient pas de trous, les mises à jour restent possibles, le système utilisant alors les possibilités offertes par la méthode d'accès employée, au prix éventuel d'une légère dégradation des performances.

Il est donc vivement conseillé de définir un nombre de trous pour améliorer au maximum les performances du système en évitant les mises à jour parfois coûteuses dues aux méthodes d'accès pour gérer l'espace utilisé.

	PAGE	43
GESTION DE LA BASE		
REST : RESTAURATION DU RESEAU	2	
REST : ENTREES UTILISATEUR	4	
	2	

REMARQUE : Une fois la procédure exécutée, le numéro de session courant est celui de l'image séquentielle, ou celui du mouvement le plus récent si la récupération des mouvements archivés a été demandée.

GESTION DE LA BASE
REST : RESTAURATION DU RESEAU
REST : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

44

2
4
3

2.4.3. REST : DESCRIPTION DES ETAPES

REST : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DE L'ENTREE UTILISATEUR : PTU004

.Fichier en entrée :
PRMFL : \$UMCU/\$MB.&PROC MB
(PROC désignant le code de la procédure)

.Fichier en sortie :
File (FLR 80, CISZ 512) BM

.Fichier permanent en entrée :
-Fichier Libellés erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Etat en sortie :
-Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

Code retour :
Switch-20
1 : Pas d'autorisation procédures batch

CONTROLE DU CONTENU DU JOURNAL : PTU380

Cette étape est exécutée si le fichier journal existe.

. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Fichier journal
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ

. Etat en sortie :
SYSOUT EU
(seulement si le journal n'a pas été archivé)

. Code retour :
Switch-30
0 : Le fichier journal a été archivé
1 : Le fichier journal n'a pas été archivé
(Aucune étape de REST n'est exécutée)

RESTAURATION DU RESEAU : PTU400

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Image séquentielle du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(0) PC
 - Si option Dispatch de la sauvegarde
 - Image séquentielle 2 du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(0) PD
- . Fichiers permanents en sortie :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier Index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier journal
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ
- . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvement utilisateur
File MB
- . Fichier en sortie :
 - Fichier de travail (2 enreg.)
File (FLR 140, CISZ 1016) PS
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu de restauration
SYSOUT EU
 - Option autorisation procédures Batch
SYSOUT DD

DISPONIBILITE BASE - RECUPERATION DES MOUVEMENTS : PTU420

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé. Elle met à jour le 1er enregistrement du fichier des données.

ATTENTION : étape OBLIGATOIRE pour avoir une base cohérente.

- . Fichier en entrée-sortie :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- . Fichiers permanents en entrée :
 - Journal à appliquer
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(0) JO
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier de travail en entrée
File PS
- . Fichier en sortie :
 - Mouvements de mise à jour
File (FLR 167, CISZ 9413) OJ
- . Etat en sortie :
 - Compte-rendu de récupération
SYSOUT EU
- . Codes retour :
 - Switch-30
 - 0 : Mouvements à récupérer
 - 1 : Pas de mouvements à récupérer
OU anomalie sur l'entrée utilisateur

En cas de fin anormale, la mise à jour ne peut s'effectuer.

MISE A JOUR DU RESEAU : PACA15

- . Fichiers permanents en mise à jour :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier Index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier Journal
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ
 - . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier DSMS éléments VisualAge Pacbase
PRMFL : \$UMCBD/\$BASD.DC \$UMCBD/\$BASD.CD DC, CD
(Variante DSM seulement)
 - . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvements de mise à jour
File MV
 - . Etats en sortie :
 - Compte-rendu de mise à jour
File IE
 - Récapitulatif mouvements erronés
File IF
- La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.
- . Codes retour :

GESTION DE LA BASE
 REST : RESTAURATION DU RESEAU
 REST : JCL D'EXECUTION

2
 4
 4

2.4.4. REST : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.REST
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * RECHARGEMENT-RESTAURATION DE LA BASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PJI = STRING DU FICHIER 'PJ' EN ENTREE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PCI = STRING DU FICHIER 'PC' EN ENTREE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.REST *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DE LA LIGNE PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2 - 'Y' *
$ NOTE * COL 10 - CODE LANGUE INITIAL *
$ NOTE * . 'F' FRANCAIS *
$ NOTE * . 'E' ENGLISH *
$ NOTE * COL 11 - '1' POUR ABANDONNER LE JOURNAL DES MVTS *
$ NOTE * COL 12 - FORMAT DE LA DATE MACHINE *
$ NOTE * 'N' SI EN JJ/MM/AA *
$ NOTE * COL 13-15 - 'REC' POUR RECUPERER LES MVTS ARCHIVES *
$ NOTE * COL 16-19 - CODE DE LA TRANSACTION *
$ NOTE * COL 20-22 - 'NNN' NOMBRE MAXIMUM D'ACCES LECTURE *
$ NOTE * (300 PAR DEFAULT) *
$ NOTE * COL 23 - 'U' PAR DEFAULT MISE A JOUR IMPLICITE *
$ NOTE * - 'N' MISE A JOUR EXPLICITE *
$ NOTE * COL 24-27 - FREQUENCE CHECKPOINT SI 'REC' EN COL 13 *
$ NOTE * COL 35-46 - SIGNIFICATION DES TOUCHES DE FONCTION *
$ NOTE * COL 79 - 'D' SAUVEGARDE BASE SUR DEUX FICHIERS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * IMPRESSION EN FORMAT BCD *
$ NOTE * IMP=BCD *
$ NOTE * * *
$ NOTE * IMPRESSION EN FORMAT ASCII *
$ NOTE * IMP=ASCII *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ GLOBAL IMP=ASCII,RMTA=($RMTA),RMTB=($RMTB)
$ SELECT $UMCU/$JCL.PCO
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJO
$ PTU004.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU004
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.REST
$ FILE BM,C1S,1R
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU380.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU380
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K

```

GESTION DE LA BASE

REST : RESTAURATION DU RESEAU

REST : JCL D'EXECUTION

2

4

4

```

$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL  AJ,Q,R,$UMCB/$BASE.AJ
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EU,ORG
$      IF     20,ERROR
$      IF     30,END
$ Q2UTIL.
$      PROGRAM Q2UTIL
$      LIMITS ,54K
$      PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$      PRMFL  AN,L,R,$UMCB/$BASE.AN
$      PRMFL  BN,L,R,$UMCB/$BASE.BN
$      PRMFL  AT,L,R,$UMCB/$BASE.AT
$      DATA  I*
IDS2   INITIAL FC/AR/
IDS2   INITIAL FC/BR/
IDS2   INITIAL FC/AJ/
IDS2   INITIAL FC/BN/
IDS2   INITIAL FC/AN/
IDS2   INITIAL FC/AT/
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PTU400.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA,LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU400
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS 20,65K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  AN,L,R,$UMCB/$BASE.AN
$      PRMFL  BN,L,R,$UMCB/$BASE.BN
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$      PRMFL  PC,Q,R,&PCI
$      PRMFL  PD,Q,R,&PDI
$      FILE   PS,P1S,1R
$      FILE   MB,C1R
$      SYSOUT DD,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EU,ORG
$      IF     20,ERROR
$ PTU420.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA,LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU420
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,55K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      WHEN   30,NOJO
$      PRMFL  JO,Q,R,&PJI
$ NOJO.
$      FILE   OJ,J1S,10R
$      FILE   PS,P1
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EU,ORG
$      IF     20,ERROR
$      IF     30,END

```


GESTION DE LA BASE
 REST : RESTAURATION DU RESEAU
 REST : JCL D'EXECUTION

2
 4
 4

```

$ PACA15.
$   SET      18
$   OPTION   CBL74
$   LIBRARY  LA, LB
$   SELECT   $UMCS/$OBJBT.PACA15
$   EXECUTE  DUMP
$   LIMITS   100,243K,,50K
$   PRMFL    1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$   PRMFL    LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$   PRMFL    LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$   PRMFL    AE,R,R,$UMCB/$BASE.AE
$   PRMFL    XE,R,R,$UMCB/$BASE.XE
$   PRMFL    DC,R,R,$UMCBD/$BASD.DC
$   PRMFL    CD,R,R,$UMCBD/$BASD.CD
$   PRMFL    AN,W,R,$UMCB/$BASE.AN
$   PRMFL    BN,W,R,$UMCB/$BASE.BN
$   PRMFL    AR,W,R,$UMCB/$BASE.AR
$   PRMFL    BR,W,R,$UMCB/$BASE.BR
$   PRMFL    AJ,W,R,$UMCB/$BASE.AJ
$   FILE     MV,J1R
$   SYSOUT   EI,ORG
$   FILE     IE,E1S,100L
$   FILE     IF,F1S,10L
$   DATA    .U
FILE   FC/AN/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE   FC/BN/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE   FC/AR/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE   FC/BR/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
$ UTI120.
$   OPTION   CBL74
$   SELECT   $UMCS/$OBJBT.UTI120
$   EXECUTE  DUMP
$   FILE     QC,E1R
$   FILE     QD,E2S,100L
$   GOTO     P&IMP
$ PBCD.
$ BCD-PRINT 132 CH.
$   CONVER
$   LIMITS   ,,50K
$   FILE     IN,E2R
$   FILE     ",F1R
$   SYSOUT   OT,&RMTB
$   OUTPUT   GBCD,MEDIA/3
$   GOTO     END
$ PASCII.
$ ASCII-PRINT 132 CH.
$   CONVER
$   LIMITS   ,,50K
$   FILE     IN,E2R
$   FILE     ",F1R
$   SYSOUT   OT,&RMTA
$   OUTPUT   ASCII,MEDIA/7
$ END.
$   IF       20,ERROR
$   CONVER
$   DATA    IN
**** REST - NORMAL END OF RUN ****
$   SYSOUT   OT,ORG
$   OUTPUT   MEDIA/03
$ ERROR.
$   ENDJOB

```

GESTION DE LA BASE	PAGE	50
RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU		2
RESY : PRESENTATION GENERALE		5
		1

2.5. RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU

2.5.1. RESY : PRESENTATION GENERALE

RESY : PRESENTATION GENERALE

Cette procédure a pour objet la recréation d'un réseau manipulable en mode conversationnel à partir d'une sauvegarde système obtenue par utilitaire et complétée par la procédure SASY.

Elle permet de compléter la restauration effectuée par un utilitaire système des données (AR) et des index (AN), en réinitialisant le journal (AJ).

Elle permet également de récupérer les mouvements archivés, si 'REC' est indiqué sur la carte paramètre en entrée.

La restauration système par utilitaire et la procédure RESY doivent être précédées d'un archivage du journal si celui-ci n'est pas réinitialisé.

CONDITION D'EXECUTION

IMPORTANT : cette procédure est à utiliser après restauration des fichiers AN et AR par utilitaire système.

L'accès au TP doit être fermé.

ANOMALIES D'EXECUTION

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

EDITION OBTENUE

Cette procédure édite un compte-rendu donnant les options demandées, les erreurs éventuellement associées, le nombre d'enregistrements rechargés dans le réseau pour chacun des fichiers, le nombre de trous, les options mémorisées dans le nouveau réseau.

GESTION DE LA BASE	PAGE	51
RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU		2
RESY : PRESENTATION GENERALE		5
		1

RESULTAT OBTENU

Une fois la procédure effectuée, le résultat obtenu est le réseau prêt à être manipulé en Batch ou en TP.

REMARQUE : Une fois la procédure exécutée, le numéro de session courant est celui de l'image restaurée, ou celui du mouvement le plus récent si la récupération des mouvements archivés a été demandée.

DEMANDE DE CHECKPOINTS

Cette spécification permet à l'utilisateur de demander des points de synchronisation lors de la mise à jour batch 'UPDT' ou de l'une des restaurations 'REST' ou 'RESY'.

Un ROLLBACK est effectué en cas d'ABEND du job ce qui permet d'avoir une base toujours cohérente.

Les checkpoints sont effectués suivant une fréquence déterminée par l'utilisateur. Par exemple: une fréquence de 0100, signifie qu'un checkpoint sera fait tous les 100 mouvements traités.

FREQUENCE DES CHECKPOINTS

Pour la mise à jour (UPDT), la fréquence des checkpoints est demandée à l'aide d'une unique carte 'Y' placée AVANT la première carte '*' du flot de mise à jour. Cette carte doit être définie comme suit:

```

-----
! POS.! LON.! VALEUR ! SIGNIFICATION !
!-----!-----!-----!-----!
! 2 ! 1 ! 'Y' ! Code carte !
! 4 ! 4 ! 'nnnn' ! Fréquence des checkpoints !
! ! ! ! (Valeur par défaut: 0000) !
-----

```

Pour la restauration (REST ou RESY), la fréquence des checkpoints est demandée à l'aide de l'entrée utilisateur définie pour ces procédures.

2.5.2. RESY : ENTREE UTILISATEUR - RESULTATS

RESY : ENTREE UTILISATEUR - RESULTATS

ENTREE UTILISATEUR

En l'absence d'entrée, les caractéristiques de la base sont inchangées.

La structure de l'entrée est la suivante :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
-----
! 2 ! 1 ! 'Y' ! Code carte !
! 3 ! 7 ! ! Ignoré !
! 8 ! 2 ! ! Ignoré !
! 10 ! 1 ! 'F' ! Français !
! ! ! 'E' ! Anglais !
! 11 ! 1 ! '0' ! Pas d'inhibition du journal !
! ! ! '1' ! Inhibition du journal (pas de jour- !
! ! ! ! nalisation des mouvements de m.à.j.) !
! ! ! ' ' ! Reprise de la dernière valeur !
! 12 ! 1 ! ! NE RIEN RENSEIGNER SAUF POUR DOS/VSE !
! ! ! 'I' ! Option par défaut tous matériels (1)..!
! ! ! 'N' ! Si CURRENT-DATE = JJ/MM/AA en DOS/VSE!
! 13 ! 3 ! 'REC' ! Si récupération mouvements archivés !
! 16 ! 4 ! 'XXXX' ! Code 4 caractères au choix du ges- !
! ! ! ! tionnaire de la base, affiché en haut !
! ! ! ! à droite des écrans. !
! ! ! ! SI MODULE DSMS, CODE BASE OBLIGATOIRE!
! 20 ! 3 ! 'nnn' ! Nombre maximum accès : recherches TP !
! ! ! ! dans la base(listes) : 300 par défaut!
! 23 ! 1 ! 'U' ! Mise à jour implicite (par défaut) !
! ! ! 'N' ! Mise à jour explicite !
! 24 ! 4 ! 'nnnn' ! Fréquence CHECKPOINT (IMS, UNISYS, !
! ! ! ! GCOS7, GCOS8 uniquement) si REC en !
! ! ! ! COL 13 nnnn=0000 par défaut. !
! 28 ! 7 ! ! Ignoré !
! 35 ! 12 ! ! Table de 12 postes permettant d'in- !
! ! ! ! diquer la signification des touches !
! ! ! ! fonctions (2). !
! 79 ! 1 ! ! Option Dispatch de la sauvegarde !
! ! ! 'D' ! Dispatch : sauvegarde séquentielle !
! ! ! ! de la base sur deux fichiers. !
! ! ! 'N' ! No dispatch : sauvegarde standard !
! ! ! ! de la base sur un seul fichier PC. !
! ! ! ' ' ! Reprise de la valeur précédente. !
-----

```

	PAGE	53
GESTION DE LA BASE		2
RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU		5
RESY : ENTREE UTILISATEUR - RESULTATS		2

- (1) Cette date a trois utilisations :
- date d'édition de la documentation,
 - contrôle de la date de péremption du système,
 - date du journal.

Si le top d'inversion a été positionné à tort à 'N' pour une base, ceci peut entraîner des problèmes : date inversée dans les éditions, blocage du système avec apparition du message 'DATE DE PEREMPTION ATTEINTE', impossibilité de sélectionner par dates les mouvements archivés du journal par la procédure PACX (EXPJ). Il est donc important de bien vérifier que cet indicateur est correct dans chaque base.

(2) Signification des touches fonctions :

Table à 12 postes : chaque poste correspond aux fonctions standard. La modification de l'affectation par défaut d'une fonction standard à une touche fonction s'effectue en indiquant dans le poste de la table correspondant à la fonction le numéro de la touche, exprimé en base 36.

Exemple : affectation de la fonction 1 à la touche 17 : entrer 'H' dans le poste 1 de la table.

Aucun contrôle n'est effectué par le système, mais l'utilisateur a la possibilité de visualiser l'affectation des touches fonctions par l'intermédiaire du sous-menu correspondant.

REMARQUES

Toute zone non renseignée reprend les options en cours.

Le nombre de 'trous' ne peut pas être introduit par cette procédure (Voir la procédure REST).

L'inhibition de journalisation est positionné à '1' si l'utilisateur ne désire pas que les mouvements de mise à jour du réseau soient sauvegardés sur le fichier journal. Dans ce cas, il est impossible de restaurer la base en récupérant les mouvements archivés (paramètre 'REC' en entrée utilisateur). Il est donc fortement recommandé de positionner le paramètre à '0' (option par défaut) de façon à éviter des problèmes de restauration.

En cas d'erreur, les paramètres erronés sont ignorés, et le système assure la restauration avec les valeurs mémorisées dans l'image séquentielle du réseau.

2.5.3. RESY : DESCRIPTION DES ETAPES

RESY : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CONTROLE DU CONTENU DU JOURNAL : PTU380

Cette étape est exécutée si le fichier journal existe.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier journal
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ
- . Etat en sortie :
 - SYSOUT EU
 - (seulement si le journal n'a pas été archivé)
- . Code retour :
 - Switch-30
 - 0 : Le fichier journal a été archivé
 - 1 : Le fichier journal n'a pas été archivé
 - (Aucune étape de REST n'est exécutée)

POSITIONNEMENT DU RESEAU : PTU402

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé.

- . Fichier permanent en sortie :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- . Fichier permanent en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvement utilisateur
File MB
- . Fichier en sortie :
 - Fichier de travail (2 enreg.)
File (FLR 140, CISZ 1016) PS
- . Etat en sortie :
 - Compte-rendu de restauration
SYSOUT GZ

DISPONIBILITE BASE - RECUPERATION DES MOUVEMENTS : PTU420

Cette étape est exécutée si le fichier journal a été archivé. Elle met à jour le 1er enregistrement du fichier des données.

ATTENTION : étape OBLIGATOIRE pour avoir une base cohérente.

- . Fichier en entrée-sortie :
 - Fichier des données
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- . Fichiers permanents en entrée :
 - Journal à appliquer
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(0) JO
 - Fichier des libellés d'erreur
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier de travail en entrée
 - File PS
- . Fichier en sortie :
 - Mouvements de mise à jour
 - File (FLR 167, CISZ 9413) OJ
- . Etat en sortie :
 - Compte-rendu de récupération
 - SYSOUT EU
- . Codes retour :
 - Switch-30
 - 0 : Mouvements à récupérer
 - 1 : Pas de mouvements à récupérer
 - OU anomalie sur l'entrée utilisateur

En cas de fin anormale, la mise à jour ne peut s'effectuer.

MISE A JOUR DU RESEAU : PACA15

- . Fichiers permanents en mise à jour :
 - Fichier des données
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier Index
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier Journal
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ
- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreurs
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier DSMS éléments VisualAge Pacbase
 - PRMFL : \$UMCBD/\$BASD.DC \$UMCBD/\$BASD.CD DC, CD
 - (Variante DSM seulement)
- . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvements de mise à jour
 - File MV
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu de mise à jour
 - File IE
 - Récapitulatif mouvements erronés
 - File IF

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

- . Codes retour :

GESTION DE LA BASE

RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU

2

RESY : JCL D'EXECUTION

5

4

2.5.4. RESY : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.RESY
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DE LA BASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PJI = STRING DU FICHIER 'PJ' EN ENTREE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.RESY *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DE LA LIGNE PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2 - 'Y' *
$ NOTE * COL 10 - CODE LANGUE INITIAL *
$ NOTE * . 'F' FRANCAIS *
$ NOTE * . 'E' ENGLISH *
$ NOTE * COL 11 - '1' POUR ABANDONNER LE JOURNAL DES MVTS *
$ NOTE * COL 12 - FORMAT DE LA DATE MACHINE *
$ NOTE * 'N' SI EN JJ/MM/AA *
$ NOTE * COL 13-15 - 'REC' POUR RECUPERER LES MVTS ARCHIVES *
$ NOTE * COL 16-19 - CODE DE LA TRANSACTION *
$ NOTE * COL 20-22 - 'NNN' NOMBRE MAXIMUM D'ACCES LECTURE *
$ NOTE * (300 PAR DEFAULT) *
$ NOTE * COL 23 - 'U' PAR DEFAULT MISE A JOUR IMPLICITE *
$ NOTE * - 'N' MISE A JOUR EXPLICITE *
$ NOTE * COL 35-46 - SIGNIFICATION DES TOUCHES DE FONCTION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * IMPRESSION EN FORMAT BCD *
$ NOTE * IMP=BCD *
$ NOTE * * *
$ NOTE * IMPRESSION EN FORMAT ASCII *
$ NOTE * IMP=ASCII *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ GLOBAL IMP=ASCII,RMTA=($RMTA),RMTB=($RMTB)
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJ0
$ PTU380.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU380
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AJ,Q,R,$UMCB/$BASE.AJ
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.RESY
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU402.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU402

```


GESTION DE LA BASE

RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU

2

5

RESY : JCL D'EXECUTION

4

```

$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE PS,P1S,1R
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT GZ,ORG
$ PTU420.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU420
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ WHEN 30,NOJO
$ PRMFL JO,R,R,&PJI
$ NOJO.
$ FILE OJ,J1S,10R
$ FILE PS,P1S
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PACA15.
$ SET 18
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACA15
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS 100,243K,,50K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,R,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,R,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL DC,R,R,$UMCBD/$BASD.DC
$ PRMFL CD,R,R,$UMCBD/$BASD.CD
$ PRMFL AN,W,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,W,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AR,W,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,W,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AJ,W,R,$UMCB/$BASE.AJ
$ FILE MV,J1R
$ SYSOUT EI,ORG
$ FILE IE,E1S,100L
$ FILE IF,F1S,10L
$ DATA .U
FILE FC/AN/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE FC/BN/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE FC/AR/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
FILE FC/BR/,NBUF/8/,BFSZ/4096/
$ UTI120.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.UTI120
$ EXECUTE DUMP
$ FILE QC,E1R
$ FILE QD,E2S,100L
$ GOTO P&IMP
$ PBCD.
$ BCD-PRINT 132 CH.
$ CONVER

```

GESTION DE LA BASE

RESY : COMPLEMENT RESTAURATION SYSTEME DU RESEAU

RESY : JCL D'EXECUTION

2

5

4

```
$      LIMITS      ,, 50K
$      FILE        IN,E2R
$      FILE        ",F1R
$      SYSOUT      OT,&RMTB
$      OUTPUT      GBCD,MEDIA/3
$      GOTO        END
$ PASCII.
$ ASCII-PRINT 132 CH.
$      CONVER
$      LIMITS      ,, 50K
$      FILE        IN,E2R
$      FILE        ",F1R
$      SYSOUT      OT,&RMTA
$      OUTPUT      ASCII,MEDIA/7
$ END.
$      IF          20,ERROR
$      CONVER
$      DATA      IN
**** RESY - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT      OT,ORG
$      OUTPUT      MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

GESTION DE LA BASE	PAGE	59
ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL		2
ARCH : PRESENTATION GENERALE		6
		1

2.6. ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL

2.6.1. ARCH : PRESENTATION GENERALE

ARCH : PRESENTATION GENERALE

La procédure ARCH permet de sauvegarder le fichier journal (AJ) sur un fichier séquentiel (PJ) et de le réinitialiser logiquement et physiquement.

L'archivage s'effectue par accumulation des mouvements et non par écrasement des mouvements déjà archivés.

On peut épurer le fichier des mouvements archivés; les mouvements épurés peuvent être conservés sur un autre fichier (PQ).

Une désactivation des mouvements antérieurement archivés peut être demandée (les mouvements du journal non encore archivés ne peuvent pas être désactivés).

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Si la fin anormale précède l'étape de création du fichier journal, la procédure devra être relancée telle quelle après suppression du problème.

Si la fin anormale a lieu pendant ou après l'étape de création du fichier journal, la procédure doit être relancée après modification de l'entrée utilisateur pour demander une réinitialisation sans sauvegarde, le fichier journal (AJ) ayant déjà été sauvegardé.

2.6.2. ARCH : ENTREE - RECOMMANDATIONS - RESULTATS

ARCH : ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée spécifique de la procédure (facultative),
permettant de :

- . Désactiver les mouvements précédemment archivés et jugés obsolètes,
- . Signaler l'absence en entrée de mouvements précédemment archivés,
- . Signaler la non disponibilité en entrée du fichier des données (AR),
- . Demander une réinitialisation seule du fichier des mouvements.

La structure de cette entrée est la suivante :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification
!-----+-----!
! 2 ! 1 ! 'S' ! Code carte !
! 3 ! 4 ! nnnn ! Numéro de session !
! 7 ! 8 !SSAAMMJJ! OU date !
! ! ! ! jusqu'à laquelle la désactivation !
! ! ! ! est demandée. !
! 15 ! 1 ! 'I' ! Absence de mouvements précédemment !
! ! ! ! archivés. !
! 16 ! 1 ! 'D' ! Fichier des données (AR) indisponible!
! 17 ! 1 ! 'J' ! Réinitialisation sans archivage, ni !
! ! ! ! reconduction en sortie des mouvements!
! ! ! ! précédemment archivés. !
-----

```

Le numéro de session et la date sont exclusifs. Ils seront ignorés si l'absence de mouvements en entrée est signalée. (Pour plus de détails, voir le paragraphe RECOMMANDATIONS).

L'indisponibilité du fichier des données n'est à signaler que lorsque ce fichier est détruit physiquement (pour plus de détails, voir le paragraphe RECOMMANDATIONS).

La demande de réinitialisation sans archivage est nécessaire lorsque le fichier journal est perdu physiquement.

	PAGE	61
GESTION DE LA BASE	2	
ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL	6	
ARCH : ENTREE - RECOMMANDATIONS - RESULTATS	2	

ATTENTION, dans ce cas, les mouvements précédemment archivés ne sont pas recopiés sur le fichier des mouvements archivés en sortie. (En cas de catalogage automatique de ce fichier en sortie par le système d'exploitation, il y a risque de perte des mouvements précédemment archivés si l'on n'effectue pas de décatalogage.)

En cas d'erreur sur une des options, un message d'anomalie est émis et l'archivage est exécuté avec les options par défaut.

RECOMMANDATIONS

En l'absence d'entrée utilisateur, cette procédure ne peut être exécutée que lorsque la base est cohérente et le fichier des mouvements archivés correctement formaté.

Lorsque la base doit être restaurée, à cause d'un problème système ou d'une fin anormale, il arrive qu'une partie des informations de la base de spécifications soit détruite, ce qui empêche l'exécution de la procédure 'ARCH' et de la procédure 'REST'.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, les colonnes 15 à 17 de l'entrée utilisateur doivent être utilisées comme suit :

- . Si le fichier des données (AR) est perdu ou considéré comme étant dans un état incohérent, il convient de renseigner un 'D' dans la colonne 16, ce qui indique au système de ne pas prendre en compte ce fichier. Il est ensuite nécessaire d'exécuter la procédure 'REST', car la procédure 'ARCH', exécutée de cette façon, laisse la base dans un état incohérent.
- . Si le fichier journal (AJ) est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'J' dans la colonne 17, ce qui permet de reformater un fichier journal vide lors de l'exécution de la procédure 'ARCH'. Il est alors possible (mais non obligatoire) d'exécuter la procédure 'REST'. Dans ce cas, le contenu du fichier journal 'AJ', s'il existait, est perdu.
- . Si le fichier séquentiel des mouvements (PJ) est perdu ou détruit, il convient de renseigner un 'T' dans la colonne 15, ce qui implique que la procédure 'ARCH' reformate un nouveau fichier séquentiel des mouvements (archivés) et que le précédent est perdu.

	PAGE	62
GESTION DE LA BASE		2
ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL		6
ARCH : ENTREE - RECOMMANDATIONS - RESULTATS		2

Si par erreur une de ces colonnes est positionnée et si la procédure 'ARCH' est exécutée alors que la base est dans un état cohérent, les conséquences de cette action sont les suivantes :

. 'I' en colonne 15 : les mouvements précédemment archivés sont perdus. Tous ces mouvements peuvent être récupérés en concaténant les fichiers PJ(-1) et PJ(0) de façon à obtenir PJ(+1).

. 'D' en colonne 16 : la procédure 'ARCH' doit être ré-exécutée avant toute mise à jour de la base.

Si une mise à jour est effectuée, la base de spécifications est perdue et il faut totalement la restaurer.

. 'J' en colonne 17 : le contenu du fichier journal est irrémédiablement perdu, le fichier journal en sortie, 'PJ' (PJ(+1) dans le cas de fichiers à génération), est créé vide.

EDITION OBTENUE

Cette procédure édite un compte rendu donnant le nombre de mouvements archivés et éventuellement le nombre d'enregistrements épurés.

RESULTAT OBTENU

Une fois la procédure effectuée, on obtient un fichier séquentiel contenant l'ensemble des mouvements archivés.

Le journal des mouvements accessible en TP (AJ) est réinitialisé.

Il est également possible de stocker sur un autre fichier les mouvements qui ont été épurés.

REMARQUE : Cette procédure n'incrémente pas le numéro de session.

2.6.3. ARCH : DESCRIPTION DES ETAPES

ARCH : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

ARCHIVAGE DU JOURNAL : PTU300

Cette étape effectue les traitements suivants :

- . Ecriture des mouvements obsolètes à désactiver sur un fichier spécifique, si la désactivation est demandée dans l'entrée utilisateur.
- . Positionnement d'un TOP dans le fichier des données matérialisant l'archivage du journal.
- . Mise à jour du fichier des mouvements archivés.

. Fichiers permanents en entrée :

- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Mouvements précédemment archivés
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(0) JP
- Fichier journal à réinitialiser
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ

. Fichier de travail en entrée :

- Mouvement utilisateur
File MB

. Fichier permanent en entrée-sortie :

- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR

. Fichiers en sortie :

- Mouvements archivés mis à jour
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(+1) PJ
- Mouvements désactivés
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCHPQ PS

. Etats en sortie :

- Compte-rendu d'archivage
SYSOUT EU
- Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

. Codes retour :

Switch-30

- 0 : Pas d'erreur détectée
- 1 : Une anomalie a été détectée, aucune autre étape n'est exécutée

Switch-28

- 1 : La désactivation a été effectuée

REINITIALISATION DU JOURNAL : PTU320

Cette étape effectue 2 types de traitements :

	PAGE	64
GESTION DE LA BASE		2
ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL		6
ARCH : DESCRIPTION DES ETAPES		3

```

. Création d'un enregistrement dans le fichier journal
. Dépositionnement du TOP du fichier des données

. Fichier de travail en entrée :
- Mouvement utilisateur
  File                               MB

. Fichier permanent en entrée-sortie :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR   AR, BR

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE   AE, XE

. Fichier en sortie :
- Fichier journal à réinitialiser
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AJ                   AJ

. Etat en sortie :
- Compte-rendu de réinitialisation
  SYSOUT                                   EU

. Codes retour :
Switch-20
  0 : Pas d'erreur détectée
  1 : Base indisponible

```

Si l'archivage et la sauvegarde sont enchaînés dans un même job, l'exécution des programmes de la sauvegarde peut être conditionnée par le test du code retour du PTU320.

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE
 ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL
 ARCH : JCL D'EXECUTION

2
 6
 4

2.6.4. ARCH : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.ARCH
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * ARCHIVAGE DU JOURNAL *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PJI = STRING DU FICHIER 'PJ' EN ENTREE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PJO = STRING DU FICHIER 'PJ' EN SORTIE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * DEV = PRMFL SI LE FICHIER 'JP' EST INITIALISE *
$ NOTE * NOTE DANS LE CAS CONTRAIRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.ARCH *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2 - 'S' *
$ NOTE * COL 3 A 6 - NUMERO DE SESSION *
$ NOTE * COL 7 A 14 - DATE (SSAAMMJJ) *
$ NOTE * COL 15 - ' ' PRESENCE DU FICH. DES MVTS ARCHIVES*
$ NOTE * 'I' ABSENCE DU FICH. DES MVTS ARCHIVES *
$ NOTE * COL 16 - ' ' PRESENCE DU FICHIER DES DONNEES *
$ NOTE * 'D' ABSENCE DU FICHIER DES DONNEES *
$ NOTE * COL 17 - ' ' ARCHIVAGE ET REINITIALISATION *
$ NOTE * 'J' REINITIALISATION SANS ARCHIVAGE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * EN ABSENCE DE LA LIGNE PARAMETRE (OU ERREUR SUR LA *
$ NOTE * COMMANDE DE DESACTIVATION) AUCUNE DESACTIVATION N'A *
$ NOTE * LIEU, PAR CONTRE L'ARCHIVAGE ET LA REINITIALISATION *
$ NOTE * S'EXECUTENT NORMALEMENT. *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS DONT LA SESSION (DATE) EST ANTERIEURE *
$ NOTE * OU EGALE A LA SESSION (DATE) INDIQUEE NE SONT PAS *
$ NOTE * ARCHIVES. CEUX-CI SONT SAUVEGARDES DANS LE FICHIER *
$ NOTE * DES MOUVEMENTS DESACTIVES. *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJO
$ GLOBAL DEV=PRMFL
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.ARCH
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU300.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU300
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AJ,Q,R,$UMCB/$BASE.AJ
$ &DEV JP,Q,R,&PJI
$ PRMFL PJ,L,R,&PJO

```

GESTION DE LA BASE
 ARCH : ARCHIVAGE DU JOURNAL
 ARCH : JCL D'EXECUTION

2
 6
 4

```

$      PRMFL  PQ,L,R,$UMCU/$FILU.ARCHPQ
$      FILE   MB,C1S
$      SYSOUT DD,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EU,ORG
$      IF     20,ERROR
$      IF     30,END
$ Q2UTIL.
$      PROGRAM Q2UTIL
$      LIMITS ,54K
$      PRMFL  AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$      DATA  I*
IDS2  INITIAL FC/AJ/
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PTU320.
$      OPTION CBL74
$      USE    .DIBLA
$      NLOAD  .DIDYA
$      OPTION LDLIB
$      EQUATE .DIBLA/.DIDYA/
$      LIBRARY LA,LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU320
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,65K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL  AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$      FILE   MB,C1R
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EU,ORG
$      IF     20,ERROR
$ FILSYS.
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF     PJ1,NEWNAM/PJFIL/
MF     PJ-1,NEWNAM/PJ1/
MF     PJ0,NEWNAM/PJ-1/
MF     PJFIL,NEWNAM/PJ0/
$ END.
$      CONVER
$      DATA  IN
***** ARCH - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT OT,ORG
$      OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB

```

GESTION DE LA BASE	PAGE	67
REOR : REORGANISATION DU RESEAU		2
REOR : PRESENTATION GENERALE		7
		1

2.7. REOR : REORGANISATION DU RESEAU

2.7.1. REOR : PRESENTATION GENERALE

REOR : PRESENTATION GENERALE

La procédure de réorganisation du réseau (REOR) a pour but d'optimiser les accès à la Base en prenant en compte les annulations et en retriand les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent.

Elle part d'une (ou deux si option Dispatch) sauvegarde de la base (PC) et restitue aussi une (ou deux) image séquentielle, qui devra être restaurée par la procédure REST.

Le principe de fonctionnement de cette procédure est de reconstituer les différents index associés aux données à partir de l'image de ces données. Le fichier obtenu est donc optimisé au niveau des performances globales du système, puisque la procédure sépare les sessions historisées de la session courante et trie les données suivant l'ordre de consultation le plus fréquent. Ceci permet une diminution, qui peut être importante, du nombre d'index et de données.

La procédure REOR peut être utilisée dans deux cas :

- . Lorsqu'une partie des informations a été détruite par un incident de fonctionnement ou une panne du système d'exploitation, et qu'aucune des autres procédures ne peut s'appliquer (destruction du fichier des index en particulier).
- . Lorsque l'utilisateur désire épurer le réseau :
 - des bibliothèques et/ou sessions jugées obsolètes,
 - des entités inutilisées dans le réseau.

En cas de suppression d'une bibliothèque, cette procédure donne les mêmes résultats que la procédure de gestion des bibliothèques (MLIB) avec, en plus, suppression des 'trous'.

Cette procédure ne doit être exécutée qu'à titre exceptionnel, car ses conditions d'utilisation sont très particulières et son temps d'exécution peut être très long.

	PAGE	68
GESTION DE LA BASE		2
REOR : REORGANISATION DU RESEAU		7
REOR : PRESENTATION GENERALE		1

Les annulations prises en compte par la réorganisation peuvent avoir été faites logiquement lors de la mise à jour de la Base, ou générées par des utilitaires :

- . Annulation de sessions de production inutiles (module PEI),
- . Annulation des entités sans utilisations, déterminées par l'utilitaire d'extraction des entités non utilisées (EXPU, cf. procédure PACX du Manuel "Procédures Batch : Guide de l'Utilisateur").

CONDITIONS D'EXECUTION

Si le réseau est disponible, il peut rester ouvert pendant la réorganisation puisque celle-ci fonctionne sur des images séquentielles du réseau.

Les mises à jour effectuées après la constitution de la sauvegarde ayant servi à la réorganisation peuvent être récupérées lors de la restauration du réseau réorganisé.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :

- . niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Sous-chapitre "Anomalies" du Chapitre "GENERALITES".

Comme il est précisé dans les recommandations qui suivent, il peut être utile de conserver les fichiers intermédiaires après chaque étape.

En cas de fin anormale d'une des étapes, la reprise peut alors se faire au niveau de cette étape, et non sur l'ensemble de la procédure.

GESTION DE LA BASE

REOR : REORGANISATION DU RESEAU

REOR : ENTREE - RECOMMANDATIONS

2

7

2

2.7.2. REOR : ENTREE - RECOMMANDATIONS

REOR : ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée utilisateur spécifique de la procédure (optionnelle),
permettant de préciser :

- les bibliothèques à épurer,
- les sessions à épurer ou à conserver,
- les entités à épurer.
- l'édition de la liste des index en double de la REOR

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 2 ! 1 ! 'B' ! EPURATION DE BIBLIOTHEQUES !
! 3 ! ! bbb ! Code bibliothèque * 23 !
! ! ! ! 23 codes bibli. possibles par ligne !
-----
```

Nombre maximum de bibliothèques à épurer: 300

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 2 ! 1 ! 'V' ! EPURATION DE SESSIONS HISTORISEES ou !
! ! ! 'S' ! CONSERVATION SESSIONS HISTORISEES !
! ! ! ! Ces deux lignes sont incompatibles. !
! 3 ! ! ssss ! Numéro de session * 17 !
! ! ! ! 17 numéros de sessions possibles !
! ! ! ! par ligne !
-----
```

Nombre maximum de sessions indiquées sur les demandes : 999
Nombre maximum de sessions historisées dans une base .: 7500

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 2 ! 1 ! 'E' ! EPURATION PHYSIQUE D'ENTITES !
! ! ! ! (Mouvements fournis par EXPU) !
! 3 ! ! ! Type d'entité : !
! ! 1 ! _ ! .type !
! ! 2 ! _ ! .code d'appel d'OEU (si type '$') !
! 6 ! 6 ! _____ ! Code de l'entité à épurer !
! ! ! ! (Ce code peut être générique) !
! 12 ! 3 ! _____ ! Code bibliothèque !
! ! ! ! 5 groupes type/code entité/bibli. !
! ! ! ! possibles par ligne 'E' !
-----
```

GESTION DE LA BASE

2

REOR : REORGANISATION DU RESEAU

7

REOR : ENTREE - RECOMMANDATIONS

2

Un maximum de 2500 occurrences d'un type d'entité est traité par une exécution de la procédure REOR. La "Liste des entités épurées" signale ce qui a été fait. En cas de demande générique, le code de l'entité doit être complété à 6 caractères par des '*'. Si ce code contient 6 '*', toutes les occurrences de l'entité mentionnée seront supprimées.

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 2 ! 1 ! 'D' ! EDITION DE LA LISTE DES INDEX EN !
! ! ! ! DOUBLE DE LA REOR !
! 3 ! 1 ! ' ' ! pas d'état des index en double !
! ! ! '1' ! état des index en double !
-----

```

En cas d'erreur sur une entrée, un message est émis par le système et aucun traitement n'est effectué.

ESTIMATION DES VOLUMES DES FICHIERS

Les volumes maximum des fichiers utilisés lors de cette procédure sont calculés d'après les volumes occupés par les fichiers de la base avant réorganisation. Le compte rendu de sauvegarde qui a précédé cette procédure donne tous les éléments nécessaires à ces calculs :

NI = nombre d'enregistrements du fichier des index.

ND = nombre d'enregistrements du fichier données
moins le nombre de trous.

NC = nombre d'enregistrements primaires du fichier
des données.

NH = nombre d'enregistrements historiques du fichier
des données (NH = ND - NC).

Ces différents symboles seront repris au niveau de la présentation de chacun des fichiers de la procédure.

	PAGE	71
GESTION DE LA BASE		2
REOR : REORGANISATION DU RESEAU		7
REOR : ENTREE - RECOMMANDATIONS		2

EDITION OBTENUE

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées lors de la procédure de réorganisation ainsi qu'un état statistique.

Elle édite également des états portant la mention "ETAT INTERNE" ; leur exploitation est réservé au Support Technique VisualAge Pacbase en cas de problème.

RESULTAT OBTENU

Le résultat de cette procédure est une image séquentielle réorganisée du réseau, éventuellement épurée. Cette image ne contient pas de 'trous', qui seront ajoutés par la procédure de restauration du réseau.

REMARQUE : Cette procédure n'incrémente pas le numéro de session.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

La procédure de réorganisation (REOR) présente un certain nombre de particularités qu'il est nécessaire de connaître avant de l'utiliser :

L'étape de reconstitution des index (220) consomme beaucoup de temps CPU (de l'ordre de 90 pour cent).

Si le réseau contient beaucoup de données, il est intéressant de cataloguer les fichiers intermédiaires ou d'utiliser des fichiers sur bande pour obtenir des points de reprise en cas d'anomalie sur une des étapes.

Si certains fichiers sont transférés sur bande, il est recommandé de revoir les facteurs de blocage initiaux.

Il est aussi nécessaire de calculer soigneusement les espaces alloués pour les tris.

2.7.3. REOR : DESCRIPTION DES ETAPES

REOR : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CONTROLE DES ENTREES : PTU2CL

Cette étape contrôle toutes les entrées utilisateur et positionne un code retour s'il y a des erreurs.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier de travail en entrée
File MB
- . Fichier en sortie :
 - Enregistrements mis en forme
File (FLR 165, CISZ 16128)
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu de controle
SYSOUT EE
 - Option autorisation procédures Batch
SYSOUT DD
- . Codes retour :
 - Switch-20
 - 0 : OK
 - 1 : Pas d'autorisation procédures batch

REPRISE DES DONNEES : PTU200

Cette étape sélectionne dans l'image séquentielle initiale les informations de type "donnée" du réseau (ce qui entraîne pour l'option Dispatch la prise en compte en entrée d'un seul fichier, celui contenant les Données : PC(0)) et met en forme l'indicatif de chaque enregistrement sélectionné pour le tri suivant.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Image séquentielle du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(0) PC
- . Fichier en sortie :
 - Enregistrements mis en forme
File (FLR 165, CISZ 16128) PR
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu statistiques de reprise
SYSOUT EE

EXTRACTION POUR EPURATION D'ENTITES : PTU208

Cette étape extrait et met en forme les entités à épurer indiquées dans les entrées utilisateur.

```

. Tri interne
  File                               S1

. Fichier de travail en entrée :
- Mouvements utilisateur
  File                               MB

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE  AE, XE

. Fichier en sortie :
- Enregistrements entités à épurer
  File (FLR 13, CISZ 2048)           PU

. Etat en sortie :
- Mouvements d'épuration d'entités
  SYSOUT                             EE

```

EPURATION : PTU210

Cette étape épure les bibliothèques et les sessions indiquées dans les entrées utilisateur. En l'absence d'entrée, elle remet en forme les enregistrements.

```

. Tri interne
  File                               S1

. Fichiers de travail en entrée :
- Enregistrements données triés
  File                               PR
- Enregistrements entités à épurer
  File                               PU
- Mouvements utilisateur
  File                               MB

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE  AE, XE

. Fichiers de travail en sortie :
- Enregistrements épurés
  File (FLR 165, CISZ 16128, ND enreg.)  QS
- Lignes d'appel de macros
  File (FLR 165, CISZ 9472)             UM

. Etats en sortie :
- Compte-rendu d'épuration biblis et sessions
  SYSOUT                             EE
- Compte-rendu d'épuration d'entités
  SYSOUT                             EK
- Compte-rendu technique
  SYSOUT                             EB

. Codes retour :
  Switch-30
  0 : OK
  1 : Dépassement de capacité

```

Les étapes suivantes ne sont exécutées que si le code retour est à zéro.

RECONSTITUTION DES INDEX : PTU220

Cette étape effectue plusieurs types de traitements :

- . Reconstitution des index à partir des données.
- . Séparation de la session courante et des sessions historisées.

- . Fichiers de travail en entrée :
 - Données épurées
File UR
 - Lignes d'appel de macros
File UM

- . Fichier permanent en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

- . Fichiers en sortie :
 - Données des sessions historisées
File (FLR 149, CISZ 16128, NH enreg.) PA
 - Données de la session courante
File (FLR 149, CISZ 16128, NC enreg.) PB
 - Premier enregistrement données
File (FLR 149, CISZ 4292, 1 enreg.) PC
 - Fichier index intermédiaire
File (FLR 55, CISZ 16128, NI enreg.) AN

- . Fichier de travail (en sortie puis en entrée) :
 - Lignes d'appel de macros
File (FLR 140, CISZ 2024) MR

- . Etat en sortie :
 - Compte-rendu construction index
SYSOUT EE

FUSION : PTU240

Cette étape reconstitue l'image séquentielle finale à partir des fichiers intermédiaires issus de l'étape précédente.

- . Fichier permanent en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

- . Fichiers de travail en entrée :
 - Mouvements utilisateur
File MB
 - Données des sessions historisées
File PA
 - Données de la session courante
File PB
 - Premier enregistrement données
File PC
 - Fichier des index triés
File AN

- . Fichier permanent en sortie :
 - Image séquentielle du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1) CP
 - Si option Dispatch de la sauvegarde
 - Image séquentielle 2 du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(+1) PD

- . Etat en sortie :
 - Constitution de la base logique
SYSOUT IE

	PAGE	75
GESTION DE LA BASE		2
REOR : REORGANISATION DU RESEAU		7
REOR : DESCRIPTION DES ETAPES		3

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE
 REOR : REORGANISATION DU RESEAU
 REOR : JCL D'EXECUTION

2
 7
 4

2.7.4. REOR : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.REOR
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * REORGANISATION DE LA BASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PCI = STRING DU FICHIER 'PC' EN ENTREE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PCO = STRING DU FICHIER 'PC' EN SORTIE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.REOR *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2 - 'B' (POUR EPURATION DE BIBLIOTHEQUES) *
$ NOTE * 'V' (POUR EPURATION DE SESSIONS) *
$ NOTE * COL 3-71 - *
$ NOTE * .CODE BIBLIOTHEQUE (REPETE EVENTUELLEMENT *
$ NOTE * 23 FOIS SI ON VEUT EPURER PLUS D'UNE *
$ NOTE * BIBLIOTHEQUE) *
$ NOTE * .NUMERO DE SESSION SUR 4 CARACTERES *
$ NOTE * (REPETE EVENTUELLEMENT 17 FOIS SI ON VEUT *
$ NOTE * EPURER PLUS D'UNE SESSION) *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PC0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.REOR
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU2CL.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU2CL
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE MB,C1
$ FILE BM,C2S,1R
$ SYSOUT EE,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU200.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU200
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PC,Q,R,&PCI
$ FILE PR,X1S,300R

```

GESTION DE LA BASE

REOR : REORGANISATION DU RESEAU

REOR : JCL D'EXECUTION

2

7

4

```

$      SYSOUT DD,ORG
$      SYSOUT EE,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      IF      20,ERROR
$      IF      30,END
$ TRI205.
$      SELECT $UMCU/$JCL.TR01
$ PTU208.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA, LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU208
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,60K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      FILE   MB,C2S
$      FILE   PU,U1S,100R
$      FILE   S1,,200R
$      FILE   S2,,200R
$      FILE   S3,,200R
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EE,ORG
$      IF      20,ERROR
$      IF      30,END
$ PTU210.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA, LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU210
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,95K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      FILE   PR,P1R
$      FILE   MB,C2S
$      FILE   PU,U1R
$      FILE   UM,V1S,10R
$      FILE   QS,X2S,300R
$      FILE   S1,,200R
$      FILE   S2,,200R
$      FILE   S3,,200R
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EB,ORG
$      SYSOUT EE,ORG
$      SYSOUT EK,ORG
$      IF      20,ERROR
$      IF      30,END
$ PTU220.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA, LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU220
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS 10,170K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      FILE   UR,X2R
$      FILE   AN,P2S,300R
$      FILE   PA,X3S,100R
$      FILE   PB,X4S,100R
$      FILE   PC,X5S,5R
$      FILE   UM,V1
$      FILE   MR,,100R
$      SYSOUT EI,ORG
$      SYSOUT EE,ORG
$      IF      20,ERROR

```

GESTION DE LA BASE
REOR : REORGANISATION DU RESEAU
REOR : JCL D'EXECUTION

2
7
4

```
$      IF      30,END
$ TRI225.
$      SELECT  $UMCU/$JCL.TR02
$ PTU240.
$      OPTION  CBL74
$      LIBRARY LA, LB
$      SELECT  $UMCS/$OBJBT.PTU240
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS  30,75K
$      PRMFL   1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL   LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL   LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL   AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL   XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      FILE    AN,P3
$      FILE    PA,X3
$      FILE    PB,X4
$      FILE    PC,X5
$      FILE    MB,C2
$      SYSOUT  EI,ORG
$      SYSOUT  IE,ORG
$      PRMFL   CP,L,R,&PCO
$      PRMFL   PD,L,R,&PDO
$      IF      20,ERROR
$      IF      30,END
$ FILSYS.
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF    PC1,NEWNAM/PCFIL/
MF    PC-1,NEWNAM/PC1/
MF    PC0,NEWNAM/PC-1/
MF    PCFIL,NEWNAM/PC0/
$ END.
$      CONVER
$      DATA   IN
**** REOR - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT  OT,ORG
$      OUTPUT  MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

GESTION DE LA BASE	PAGE	79
SVAG : SAUVEGARDE COMMANDES D'EDITION GENERATION		2
SVAG : PRESENTATION GENERALE		8
		1

2.8. SVAG : SAUVEGARDE COMMANDES D'EDITION GENERATION

2.8.1. SVAG : PRESENTATION GENERALE

SVAG : PRESENTATION GENERALE

La procédure SVAG a pour objet la mise sous forme séquentielle du fichier des commandes d'édition-génération.

La sauvegarde obtenue est l'image exacte du fichier des commandes d'édition-génération.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé, afin de conserver la cohérence pendant la sauvegarde.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de la fermeture du fichier au niveau TP.

Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures Batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

GESTION DE LA BASE	PAGE	80
SVAG : SAUVEGARDE COMMANDES D'EDITION GENERATION		2
SVAG : DESCRIPTION DES ETAPES		8
		2

2.8.2. SVAG : DESCRIPTION DES ETAPES

SVAG : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

SAUVEGARDE DES COMMANDES D'EDITION-GENERATION : PTU550

- . Fichiers en entrée
 - Fichier des commandes
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AG \$UMCB/\$BASE.XG AG, XG
 - Fichier des libellés d'erreur
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Entrée utilisateur
 - File MB
- . Fichier en sortie :
 - Image séquentielle des commandes
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAG(+1) PG
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu de sauvegarde
 - SYSOUT EE
 - Contrôle du droit sur les procédures
 - SYSOUT DD
- . Code retour :
 - Switch-20
 - 1 : Pas d'autorisation procédure batch

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE

2

SVAG : SAUVEGARDE COMMANDES D'EDITION GENERATION

8

SVAG : JCL D'EXECUTION

3

2.8.3. SVAG : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.SVAG
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SAUVEGARDE DU FICHIER AG *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PGO = STRING DU FICHIER 'PG' EN SORTIE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * CETTE PROCEDURE A POUR OBJET LA MISE SOUS FORME *
$ NOTE * SEQUENTIELLE DU FICHIER DES COMMANDES (AG, XG). *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.SVAG *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PGO
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.SVAG
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU550.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU550
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AG,L,R,$UMCB/$BASE.AG
$ PRMFL XG,L,R,$UMCB/$BASE.XG
$ PRMFL PG,L,R,&PGO
$ FILE MB,C1
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EE,ORG
$ IF 20,ERROR
$ FILSYS.
$ FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF PG1,NEWNAM/PGFIL/
MF PG-1,NEWNAM/PG1/
MF PGO,NEWNAM/PG-1/
MF PGFIL,NEWNAM/PG0/
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** SVAG - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

	PAGE	82
GESTION DE LA BASE		2
REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION		9
REAG : PRESENTATION GENERALE		1

2.9. REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION

2.9.1. REAG : PRESENTATION GENERALE

REAG : PRESENTATION GENERALE

La procédure REAG permet l'installation du fichier des commandes d'édition-génération (AG). Elle remplit trois fonctions :

- . initialisation,
- . restauration à partir de la sauvegarde obtenue par la procédure SVAG,
- . réorganisation (épuration) à partir de la sauvegarde obtenue par la procédure SVAG (PG).

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :

- . niveau d'autorisation générale 4 requis.

GESTION DE LA BASE

2

REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION

9

REAG : ENTREES UTILISATEURS

2

2.9.2. REAG : ENTREES UTILISATEURS

REAG : ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrées spécifiques de la procédure (optionnelles) :

Une ligne pour préciser la demande :

```
-----!
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----+-----+-----+-----!
! 2 ! 2 ! 'AG' ! Code carte !
! 4 ! 1 ! ' ' ! Restauration et/ou réorganisation !
! ! ! 'I' ! Initialisation !
!-----+-----+-----+-----!
```

Une ligne par épuration dans le cas d'une réorganisation :

```
-----!
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----+-----+-----+-----!
! 2 ! 2 ! 'AB' ! Epuration commandes de bibliothèque !
! ! ! 'AS' ! Epuration commandes de la session !
! ! ! 'AU' ! Epuration commandes de l'utilisateur !
! 4 ! 3 ! bbb ! Code bibliothèque à épurer ('AB')!
! ! 4 ! ssss ! Numéro de la session à épurer ('AS')!
! ! 8 !uuuuuuu! Utilisateur à épurer ('AU')!
!-----+-----+-----+-----!
```

Nombre maxi de sessions: 500
- - de bibliothèques: 100
- - d'utilisateurs: 100

Option par défaut : restauration.

GESTION DE LA BASE
REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION
REAG : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

84

2
9
3

2.9.3. REAG : DESCRIPTION DES ETAPES

REAG : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DE L'ENTREE UTILISATEUR : PTU004

.Fichier en entrée :
PRMFL : \$UMCU/\$MB.&PROC MB
(PROC désignant le code de la procédure)

.Fichier en sortie :
File (FLR 80, CISZ 512) BM

.Fichier permanent en entrée :
-Fichier Libellés erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Etat en sortie :
-Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

Code retour :
Switch-20
1 : Pas d'autorisation procédures batch

INITIALISATION-REORGANISATION DES COMMANDES (AG) : PTU560

. Fichiers permanents en entrée :
- Image séquentielle des commandes
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAG(0) PG
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

. Fichier permanent en sortie :
- Fichier des commandes
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AG \$UMCB/\$BASE.XG AG, XG

. Fichier mouvement en entrée :
- Mouvements utilisateurs
File MB

. Etats en sortie :
- Compte-rendu de restauration
SYSOUT EK
- Liste des mouvements
SYSOUT EE
- Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

GESTION DE LA BASE
 REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION
 REAG : JCL D'EXECUTION

2
 9
 4

2.9.4. REAG : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.REAG
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * INITIALISATION-RESTAURATION FICHER 'AG' *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.REAG *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * DEMANDE DE RESTAURATION OU INITIALISATION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2-3 - 'AG' *
$ NOTE * COL 4 - ' ' POUR RESTAURATION *
$ NOTE * 'I' POUR INITIALISATION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * DEMANDE D'EPURATION (N LIGNES FACULTATIVES) *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 2-6 - 'ABXXX' EPURATION DES COMMANDES DE *
$ NOTE * LA BIBLIOTHEQUE XXX *
$ NOTE * COL 2-7 - 'ASXXX' EPURATION DES COMMANDES DE *
$ NOTE * LA SESSION XXXX *
$ NOTE * COL 2-11 - 'AUXXXXXXXX' EPURATION DES COMMANDES *
$ NOTE * DE L'UTILISATEUR XXXXXXXX *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PGO
$ PTU004.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA, LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU004
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.REAG
$ FILE BM,C1S,1R
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU560.
$ OPTION CBL74
$ USE .DIBLD
$ OPTION LDLIB
$ EQUATE .DIBLD/.DBPKL/
$ LIBRARY LA, LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU560
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AG,L,R,$UMCB/$BASE.AG
$ PRMFL XG,L,R,$UMCB/$BASE.XG
$ PRMFL PG,Q,R,&PGI
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EE,ORG
$ SYSOUT EK,ORG

```

GESTION DE LA BASE
REAG : RESTAURATION COMMANDES D'EDITION GENERATION
REAG : JCL D'EXECUTION

2
9
4

```
$      DATA      .U
FILE   FC/AG/ ,LOVI/10/ ,GOVI/20/
$      IF          20 ,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA      IN
***** REAG - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT    OT,ORG
$      OUTPUT    MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

GESTION DE LA BASE	PAGE	87
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		2
PARM : PRESENTATION GENERALE		10
		1

2.10. PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

2.10.1. PARM : PRESENTATION GENERALE

PARM : PRESENTATION GENERALE

Les Paramètres Utilisateur sont des données externes au Système, mais nécessaires à son fonctionnement.

- . Les codes utilisateur et leurs autorisations d'accès.
- . Le type des textes et leur nom en clair.
- . Les modifications de parties fixes des libellés d'erreurs standard.
- . Les cartes de contrôle nécessaires à la génération.
- . Les clés d'accès au Système, le contrôle des bases par DSMS (sauf IBM MVS).
- . Le code du système de sécurité du site (Extension Interface systèmes de sécurité SEC, IBM MVS seulement) ;
- option autorisations d'accès aux procédures batch ;
- option autorisation des mots de passe à blanc.
- . La table de correspondance des caractères spéciaux.
- . L'association d'un code base VisualAge Pacbase à un code base DSMS (IBM MVS seulement).
- . Les choix spécifiques des méthodes utilisées dans la Station de Travail.

La mise à jour de ces Paramètres Utilisateur peut se faire :

- . En TP à l'aide de la transaction particulière (voir le Guide de l'Interface Utilisateur).
- . En batch par la procédure PARM.

Cette procédure - décrite dans ce sous-chapitre - assure la gestion complète des Paramètres Utilisateur (Mise à jour, Edition, Sauvegarde et Restauration).

Remarques

Les Paramètres Utilisateur suivants sont utilisés par la transaction Système :

- Codes utilisateur,
- Types de textes (s'ils sont modifiés par l'utilisateur),
- Clés d'accès au Système, contrôle DSMS,
- Code du Système de Sécurité, autorisation des mots de passe à blanc,
- Code du Système de Sécurité,
- Caractères spéciaux,
- Association code VisualAge Pacbase à code DSMS,
- Choix des méthodes Station de Travail.

	PAGE	88
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : PRESENTATION GENERALE		1

Ces paramètres sont gérés dans le fichier des Libellés d'Erreur et de Documentation Automatique (AE).

Les autres Paramètres Utilisateur ne sont utilisés que par les procédures batch :

- Cartes de contrôle pour le flot généré,
- Modifications des parties fixes des libellés d'erreurs,
- Option autorisation procédures batch.

Les deux premiers sont gérés dans le fichier de Paramètres Utilisateur (AP), le troisième dans le fichier des Libellés d'Erreur (AE).

CONDITION D'EXECUTION

L'accès aux fichiers AE et AP doit être fermé au niveau TP.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Sous-Chapitre "Anomalies" du Chapitre "GENERALITES".

Après suppression du problème, la procédure peut être relancée telle quelle à condition de vérifier la validité de la sauvegarde des Paramètres Utilisateur. (Voir le Paragraphe "RECOMMANDATION IMPORTANTE" ci-après.)

	PAGE	89
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS		2

2.10.2. PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS

PARM : ENTREES UTILISATEUR

Une ligne '*' (obligatoire) :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification  !
!-----+-----+-----!
!  2 !   1 ! '*'      ! Code carte    !
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe  !
-----

```

Les lignes de contrôle sont de deux types :

1. LES COMMANDES DE GESTION DES FICHIERS :

Sauvegarde-rechargement ou restauration-rechargement.

2. LES MISES A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEUR :

Codes utilisateurs, Types de texte, Modifications libellés d'erreurs,
Cartes de contrôle, Clés d'accès au système, Contrôle DSMS,
Paramètres de sécurité, Caractères spéciaux, Choix méthodes.

GESTION DE LA BASE

2

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

10

PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS

2

1. COMMANDES DE GESTION DES FICHIERS

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 1 ! 1 ! ! Inutilisé !
!-----!
! 2 ! 6 ! NRCHAR ! SAUVEGARDE-RECHARGEMENT !
! ! ! ! -Ignore la sauvegarde des paramètres !
! ! ! ! en entrée (ancien PE). !
! ! ! ! -Sauvegarde les paramètres de AE !
! ! ! ! et AP (nouveau PE). !
! ! ! ! -Recharge AE et AP par fusion de la !
! ! ! ! sauvegarde paramètres (nouveau PE) !
! ! ! ! et de AE0. !
! ! ! ! Remarque : cette commande peut être !
! ! ! ! exécutée en même temps que des mises !
! ! ! ! à jour de AE et AP. !
! ! ! !
! 2 ! 6 ! NRREST ! RESTAURATION-RECHARGEMENT !
! ! ! ! -Ignore les fichiers AE et AP. !
! ! ! ! -Recopie les paramètres de la sauve- !
! ! ! ! garde en entrée (ancien PE) sur la !
! ! ! ! sauvegarde en sortie (nouveau PE). !
! ! ! ! -Recharge AE et AP par fusion de la !
! ! ! ! sauvegarde paramètres (nouveau PE) !
! ! ! ! et de AE0. !
! ! ! ! Remarque : cette commande interdit !
! ! ! ! d'exécuter en même temps des mises à !
! ! ! ! jour de AE et AP. !
-----

```

En l'absence de commande NRCHAR ou NRREST, la procédure PARM effectue :

- La mise à jour directe de AE et AP, si des mouvements de mise à jour sont présents en entrée ;
- La sauvegarde des paramètres utilisateur de AE et AP en sortie (nouveau PE).

Il n'y a pas rechargement de AE et AP et donc pas de prise en compte de AE0.

	PAGE	91
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS		2

RECOMMANDATION IMPORTANTE :

Des mises à jour des paramètres utilisateur peuvent être effectuées en TP (sous la transaction de mise à jour des paramètres ou sous la transaction VisualAge Pacbase pour la mise à jour des mots de passe des codes utilisateur).

Pour cette raison, la commande NRREST qui ne récupère pas les paramètres à partir des fichiers TP AE et AP, mais à partir de la dernière sauvegarde effectuée PE, doit être utilisée SEULEMENT DANS DEUX CAS pour lesquels il faut UTILISER LE CODE UTILISATEUR '*****' :

- Lorsque les fichiers AE et/ou AP sont inutilisables. La procédure recharge les fichiers AE et AP à partir de PE et AE0 : les paramètres entrés en TP depuis la dernière sauvegarde sont perdus.
- Lors d'un changement des caractéristiques des fichiers AE et/ou AP (changement de Version du système). Les anciens AE et/ou AP ne peuvent plus être accédés par la nouvelle version. La procédure charge les nouveaux fichiers AE et AP à partir de la sauvegarde PE et de AE0.

Voir également la procédure LOAE à utiliser lorsqu'un des fichiers AE ou AP est physiquement perdu.

GESTION DE LA BASE

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS

2

10

2

2. PARAMETRES UTILISATEUR

2.1 Codes utilisateurs, Types de textes, Modifications des libellés d'erreurs, Cartes de contrôle.

```

-----
!Pos.! Lon.! Val. ! Signification !
-----
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
! ! ! 'A' ! Annulation !
! ! ! 'B' ! Annulation multiple (lignes NC et NU) !
! ! ! ' ' ! Créat./Modif. !
! ! ! 'X' ! Créat./Modif. si la ligne contient & !
-----
! 2 ! 2 ! ! Code ligne !
! ! ! 'NU' ! Code utilisateur : Définition et !
! ! ! ! autorisations !
! ! ! 'NT' ! Types et noms de textes !
! ! ! 'NE' ! Modification des libellés standards !
! ! ! 'NC' ! Cartes de contrôle pour flot généré !
-----
! 4 ! ... ! .... ! Voir les sous-chapitres correspondant !
! ! ! ! à chaque code ligne. !
-----

```

2.2 Clé d'accès à VisualAge Pacbase, contrôle des bases par DSMS (sauf IBM MVS).

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
-----
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
-----
! 2 ! 2 ! 'NK' ! Code ligne !
-----
! 4 ! 3 ! nnn ! Numéro de ligne !
-----
! 7 ! 60 ! ..... ! Clé d'accès au système !
-----
! ! ! ! Avec numéro de ligne = 000 : !
! 67 ! 4 ! 'OUI' ! Activation du contrôle des bases par !
! ! ! ! DSMS (sauf IBM MVS) !
! ! ! ' ' ! Pas de contrôle DSMS !
-----

```

GESTION DE LA BASE

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS

2

10

2

2.3 Paramètres de sécurité : Interface Systèmes de sécurité
(Extension SEC) et deux Options.

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
-----
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
! ! ! 'A' ! Annulation !
-----
! 2 ! 2 ! 'NS' ! Code ligne !
-----
! 4 ! 1 ! ! INTERFACE SYSTEMES DE SECURITE : !
! ! ! ' ' ! Reprise de la valeur précédente, !
! ! ! ! ou pas d'Interface (en création). !
! ! ! '&' ! Remise à blanc = Désactivation !
! ! ! 'R' ! RACF !
! ! ! 'S' ! TOPSECRET !
-----
! 5 ! 4 ! cccc ! Classe de ressources définie dans le !
! ! ! ! système de sécurité. !
-----
! 9 ! 1 ! ! Définition ressources/utilisateur !
! ! ! ' ' ou ! La définition se fait dans les tables !
! ! ! '&' ! du système de sécurité. !
! ! ! 'P' ! La définition se fait dans le Système !
! ! ! ! (lignes NU en Batch, choix PU en TP).. !
-----
! ! ! ! RACF SEULEMENT !
! 10 ! 1 ! ' ' ou ! Possibilité d'entrer un autre !
! ! ! '&' ! code utilisateur-mot de passe que !
! ! ! ! celui de la connexion sur l'écran !
! ! ! ! initial et sur les lignes '*' !
! ! ! 'N' ! Pas de possibilité d'entrer un autre !
! ! ! ! code utilisateur-mot de passe !
-----
! 11 ! 1 ! ! OPTION CONTROLE DES AUTORISATIONS !
! ! ! ! D'ACCES AUX PROCEDURES BATCH : !
! ! ! ' ' ! Reprise de la valeur précédente !
! ! ! '0' ! Pas de contrôle des autorisations !
! ! ! ! (Valeur par défaut en création) !
! ! ! '1' ! Contrôle des autorisations !
-----
! 12 ! 1 ! ! OPTION AUTORISATION DES MOTS DE PAS- !
! ! ! ! SE A BLANC : !
! ! ! ' ' ! Reprise de la valeur précédente !
! ! ! '0' ! Autorisation des mots de passe blancs !
! ! ! ! (Valeur par défaut en création) !
! ! ! '1' ! Mots de passe blancs interdits !
-----

```

GESTION DE LA BASE	2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS	10
PARM : PRESENTATION DES ENTREES ET RECOMMANDATIONS	2

Remarque : si le Système fonctionne sous un système de sécurité avec ressources par utilisateur définies dans les tables du système de sécurité, les codes utilisateur existant sous VisualAge Pacbase (Code entrée 'NU', choix 'PU' en TP) sont ignorés (voir le Manuel de Référence INTERFACE SYSTEMES DE SECURITE).

2.4 Table de correspondance des caractères spéciaux pour la gestion des mots-clés.

En standard, les mots-clés obtenus à partir des noms en clair des entités sont convertis en majuscule, les caractères accentués ne le sont pas, ce qui peut compliquer la recherche par mots-clé. Pour forcer la conversion, il faut rajouter une ligne NW par caractère à convertir.

Exemple de conversion : é ----> E

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
-----
! 1 ! 1 !      ! Code action !
!   !   ! 'C' ! Création !
!   !   ! 'M' ! Modification !
!   !   ! 'A' ! Annulation !
-----
! 2 ! 2 ! 'NW' ! Code ligne !
-----
! 4 ! 1 ! é ! Caractère origine !
-----
! 5 ! 1 ! E ! Caractère converti !
-----
! 6 ! 1 ! E ! Majuscule associée pour édition !
-----

```

2.5 Association de codes bases VisualAge Pacbase à des codes bases DSMS (IBM MVS seulement).

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
-----
! 1 ! 1 !      ! Code action !
!   !   ! 'C' ! Création !
!   !   ! 'M' ! Modification !
!   !   ! 'A' ! Annulation !
-----
! 2 ! 2 ! 'NB' ! Code ligne !
-----
! 4 ! 4 !      ! Code logique base VisualAge Pacbase !
-----
! 8 ! 4 !      ! Code base DSMS !
-----

```

2.6 Définition des choix de la méthode pour la Station de Travail.

Les mouvements permettant la définition de ces lignes (de code NL et NM) sont livrés à l'installation. Se reporter au Manuel "Environnement et Installation", Chapitre "Installation", Sous-chapitre "Complément base : Module Station de Travail".

	PAGE	95
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : DEFINITION DES CODES UTILISATEURS		3

2.10.3. PARM : DEFINITION DES CODES UTILISATEURS

DEFINITION DES CODES UTILISATEURS

Les codes des utilisateurs du système sont stockés dans le fichier des libellés d'erreurs. Leur mise à jour des codes utilisateur s'effectue par l'intermédiaire de bordereaux de saisie spécifiques, de code 'NU' décrits ci-après.

Chaque utilisateur est identifié par un CODE et par un MOT DE PASSE qu'il devra rappeler lors de tout accès (batch ou conversationnel) au réseau ou à la transaction de gestion des paramètres utilisateur (et de l'environnement de production du module PEI).

Chaque utilisateur dispose d'AUTORISATIONS d'accès. Ces autorisations sont hiérarchisées :

1. UN NIVEAU D'AUTORISATION GLOBALE

- .Accès aux bibliothèques d'un réseau (toutes bases),
- .Accès à la gestion des paramètres utilisateur,
- .Accès aux procédures Batch (toutes bases).

2. UN NIVEAU D'AUTORISATION PAR BASE VISUALAGE PACBASE

- .Accès aux bibliothèques de la base (toutes),
- .Accès aux procédures batch de la base,
- .Accès au Module Environnement de production de la base.

3. UN NIVEAU D'AUTORISATION PAR BIBLIOTHEQUE d'une base.

Lorsqu'un niveau d'autorisation inférieur est renseigné, il prime sur le niveau supérieur.

AUTORISATIONS D'ACCES AUX BIBLIOTHEQUES

Les niveaux d'autorisation sont :

- . Accès interdit,
- . Consultation,
- . Mise à jour de la session courante,
- . Mise à jour de l'ensemble des sessions.

Le niveau d'autorisation globale donne accès à TOUS les réseaux SAUF aux bases ou bibliothèques mentionnées explicitement. Le niveau d'autorisation par base donne accès à TOUTES les bibliothèques de la base sauf à celles explicitement mentionnées.

Si les niveaux d'autorisation globale et par base ne sont pas renseignés (accès interdit), l'utilisateur a accès uniquement aux bibliothèques mentionnées.

Remarques :

	PAGE	96
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : DEFINITION DES CODES UTILISATEURS		3

Le caractère & permet de remettre à blanc le niveau d'autorisation globale ou par base.

Il est conseillé de donner l'autorisation générale la plus basse car il est plus simple et plus sûr de codifier les bibliothèques autorisées plutôt que celles interdites.

Exemple : pour donner une autorisation de consultation sur toutes les bibliothèques, à l'exception de la bibliothèque 'AP1', qui pourra être mise à jour, il suffit d'indiquer :

- . '1' dans le niveau d'autorisation globale ou le niveau d'autorisation de la base
- . '3' dans l'autorisation particulière à la bibliothèque 'AP1'.

L'inter-bibliothèque correspondant au code '***', peut être indiquée dans les autorisations d'accès.

Mise à jour du niveau d'autorisation d'une bibliothèque

La mise à jour des autorisations particulières s'effectue poste par poste. La modification d'une autorisation doit être effectuée sur le poste pour lequel elle a été accordée.

Pour supprimer l'autorisation d'accès à une bibliothèque, il suffit de mettre son niveau particulier à zéro.

L'inter-bibliothèque correspondant au code '***', peut être indiqué dans les autorisations d'accès.

Remarques :

Aucun contrôle de contenu du code bibliothèque n'est fait par le système.

Si une même bibliothèque figure dans plusieurs postes avec des niveaux différents, c'est le premier qui est pris en compte.

Aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre le niveau d'autorisation globale et les niveaux d'autorisation particuliers (pour un niveau d'autorisation globale donné, on peut affecter un niveau particulier identique).

AUTORISATION D'ACCES A LA GESTION DES PARAMETRES UTILISATEUR

Les niveaux d'autorisation sont :

0	: Accès interdit,
1	: Consultation uniquement,
2 ou 3	: Mise à jour autorisée,
4	: Administrateur.

Voir explications ci-après.

AUTORISATIONS D'ACCES AUX PROCEDURES BATCH (OPTION)

Si l'option de contrôle des autorisations aux procédures Batch est activée (voir

	PAGE	97
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : DEFINITION DES CODES UTILISATEURS		3

au paragraphe ci-dessus "2. PARAMETRES UTILISATEUR") l'utilisateur pourra exécuter ou non les procédures en fonction du niveau d'autorisation qui lui a été attribué.

Voir le paragraphe concernant cette option dans le sous- Chapitre AUTORISATION D'ACCES du 1er chapitre du Manuel, donnant le tableau des autorisations requises par procédure.

AUTORISATION D'ACCES AU MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

Il existe trois niveaux d'autorisation sur l'Environnement de production (module PEI) :

- 0 : Accès interdit,
- 1 : Consultation uniquement,
- 2,3,4 : Mise à jour autorisée.

Une autorisation sur PEI se renseigne comme un code bibliothèque réservé "\$E", dans une zone d'autorisation spécifique à une bibliothèque.

2.10.4. PARM : CODE UTILISATEUR : UTILISATION GENERALE

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
1	8		<p>CODE UTILISATEUR (OBL. EN CREATION)</p> <p>Tout utilisateur désirant accéder à une Base doit avoir été préalablement répertorié sous un code, qui lui est propre et auquel est associé un mot de passe.</p> <p>Pour chaque code utilisateur, le répertoire définit quelles sont les Bibliothèques accessibles et quelles opérations sont possibles sur celles-ci (consultation, mise à jour de la session courante, mise à jour de toutes les sessions).</p> <p>Le code utilisateur est mémorisé sur les mouvements de mise à jour journalisés.</p> <p>La gestion des codes utilisateurs et des autorisations d'accès est à la charge du gestionnaire de la Base. Il faut consulter ce dernier pour savoir quels sont les accès permis.</p>
2	3	NUMER. 000	<p>NUMERO DE LIGNE (OBL. EN CREATION)</p> <p>Ligne DEFINITION GENERALE DE L'UTILISATEUR</p>
3	8		<p>MOT DE PASSE UTILISATEUR</p> <p>Le mot de passe est associé au code utilisateur.</p> <p>L'utilisation du caractère blanc entre deux autres caractères est interdite.</p> <p>Note : sur les sites utilisant l'Interface Systèmes de Sécurité (RACF ou TOPSECRET), le mot de passe est géré par le système de sécurité et n'est pas renseigné dans la gestion des codes utilisateurs.</p>
4	1	BLANC 0 1 2 3 4	<p>NIVEAU D'AUTORISATION GLOBALE</p> <p>Ce niveau concerne l'autorisation globale pour les bibliothèques du réseau.</p> <p>Pas d'autorisation d'accès globale.</p> <p>Pas d'autorisation d'accès globale.</p> <p>Consultation possible de toute Bibliothèque.</p> <p>Mise à jour possible de la session courante.</p> <p>Mise à jour possible de toute session.</p> <p>Mise à jour possible de toute session sans prise en compte des contraintes de protection d'extraction et</p>

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
			de modification des éléments extraits. De plus, l'administrateur peut initialiser une bibliothèque, déverrouiller des entités bloquées, mettre à jour les libellés des sessions historisées.
5	1		AUTORISATION MAJ PARAMETRES UTIL.
			Ce niveau concerne les autorisations pour l'accès à la gestion des paramètres utilisateur.
		BLANC	Accès interdit
		0	Accès interdit
		1	Consultation
		2 ou 3	Consultation et mise à jour
		4	Administrateur
6	1		AUTORISATION GENERALE AUX PROCEDURES
		BLANC	Pas d'autorisation aux procédures batch.
		0	Pas d'autorisation aux procédures batch (Option par défaut en création).
		2	AUTORISATION EXTRACTIONS STANDARD Niveau permettant l'accès aux extracteurs courants.
		3	AUTORISATION EXTRACTIONS SPECIALES Niveau permettant l'accès à des procédures spéciales. (Niveau "chef de projet").
		4	AUTORISATION MAXIMUM Niveau "Responsable Système" : accès aux procédures de gestion de la base, des commandes d'édition-génération (et des fichiers du Module PEI). (Ce niveau '4' ne peut être attribué que dans l'autorisation générale).
7	30		NOM DE L'UTILISATEUR Minuscules acceptées.
8	15		COMMENTAIRE SUR L'UTILISATEUR Minuscules acceptées.

2.10.5. PARM : AUTORISATIONS PARTICULIERES

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
1	8		<p>CODE UTILISATEUR</p> <p>Tout utilisateur désirant accéder à une Base doit avoir été préalablement répertorié sous un code, qui lui est propre et auquel est associé un mot de passe.</p> <p>Pour chaque code utilisateur, le répertoire définit quelles sont les Bibliothèques accessibles et quelles opérations sont possibles sur celles-ci (consultation, mise à jour de la session courante, mise à jour de toutes les sessions).</p> <p>Le code utilisateur est mémorisé sur les mouvements de mise à jour journalisés.</p> <p>La gestion des codes utilisateurs et des autorisations d'accès est à la charge du gestionnaire de la Base. Il faut consulter ce dernier pour savoir quels sont les accès permis.</p>
2	3	1 à 999	<p>NUMERO DE LIGNE</p> <p>Ligne AUTORISATIONS PARTICULIERES UTILISATEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> - par bibliothèque du réseau, - pour l'accès au Module Environnement de production, <p>Il est conseillé de laisser des trous dans la séquence des numéros de ligne, de façon à faciliter les insertions ultérieures.</p>
3	4		<p>CODE DE LA BASE</p> <p>Code logique de la Base.</p> <p>Ce code est affiché dans l'identifiant apparaissant en haut et à droite de tous les écrans.</p> <p>Il est utilisé pour établir la relation entre une Base VA Pacbase et une Base DSMS.</p> <p>Aucun contrôle de validité n'est effectué sur cette rubrique.</p>
			<p>TABLE DES ACCES</p> <p>NOMBRE DE REPETITIONS : 15</p> <p>Deux types d'accès peuvent être renseignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - accès par bibliothèque, - accès à l'environnement de production (Module PEI).

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
	3	BBB	ACCES BIBLIOTHEQUES / MODULE PEI Accès par bibliothèque : Code de la bibliothèque dans la base. La valeur '***' permet de sélectionner le réseau complet en consultation.
		\$E	Accès au Module Environnement de production.
	1		NIVEAU D'AUTORISATION PARTICULIER Accès par bibliothèque : ----- 0 Aucun accès possible à la Bibliothèque. 1 Consultation de toute session. 2 Consultation de toute session et mise à jour de la session courante. 3 Consultation et mise à jour de toute session. 4 Consultation et mise à jour de toute session, sans prise en compte des contraintes de protection d'extraction et de modification des éléments extraits. Accès au Module Environnement de production (\$E) : ----- 1 Consultation, 2, 3, 4 Consultation et mise à jour.
6	1	BLANC	NIVEAU D'AUTORISATION SUR BASE Pas d'autorisation sur la Base 0 Pas d'autorisation sur la Base 1 Consultation de la session courante, Consultation des sessions archivées. 2 Consultation et mise à jour de la session courante, Consultation des sessions archivées. 3 Consultation et mise à jour de la session courante, Consultation et mise à jour des sessions archivées. 4 Toutes autorisations.
7	1	BLANC	NIVEAU AUTORISATION PROCEDURES BATCH Pas d'autorisation aux procédures batch

GESTION DE LA BASE

2

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

10

PARM : AUTORISATIONS PARTICULIERES

5

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
		0	Pas d'autorisation aux procédures batch
		2	AUTORISATION EXTRACTIONS STANDARD sur la Base.
		3	AUTORISATION EXTRACTIONS SPECIALES sur la Base.

	PAGE	103
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : TYPES DE TEXTES		6

2.10.6. PARM : TYPES DE TEXTES

MISE A JOUR DES TYPES DE TEXTE

On affecte un type à chaque entité Texte définie dans la base (voir le Manuel de Référence DICTIONNAIRE). De même, un type peut être associé aux divisions du texte. Les types peuvent être indifféremment utilisés pour les textes et pour les divisions.

L'ensemble des couples Type de texte - Libellé est stocké dans le fichier des libellés d'erreurs et peut être mis à jour par l'intermédiaire d'un bordereau de saisie spécifique de code 'NT'.

La mise à jour s'effectue par création, modification ou annulation standard dans le fichier.

REMARQUE : En cas d'annulation d'un type de texte, le libellé associé à ce type de texte sera 'TYPE INCONNU'.

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
1	1	F E	INDICATEUR DE LANGUE Français. Anglais.
2	2	T	TYPE DE TEXTE (OBL. EN CREATION) Le type a une valeur documentaire uniquement. Il permet : <ul style="list-style-type: none"> . d'obtenir la liste des Textes classés par type (code Choix: LTT) . de présenter, sur les écrans et les états concernant les textes, des titres clairs comprenant les libellés correspondant aux types choisis. La codification des types et libellés dépend d'un paramétrage externe au système VisualAge Pacbase. Il est à la charge du gestionnaire de la Base. Traitement (Valeur par défaut).
3	15		NOM EN CLAIR DU TYPE DE TEXTE (OBL. EN CREATION) Libellé associé au type de texte, apparaissant dans la définition et la description des textes ainsi que dans les listes.

	PAGE	105
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : MODIFICATIONS LIBELLES D'ERREUR STANDARD		7

2.10.7. PARM : MODIFICATIONS LIBELLES D'ERREUR STANDARD

LIBELLES D'ERREURS STANDARD

L'utilisateur peut modifier la première partie des libellés d'erreurs standard des applications générées si les options par défaut ne lui conviennent pas.

La deuxième partie de ce libellé n'est pas modifiable : elle est composée du nom en clair de l'entité sur laquelle porte l'erreur.

La mise à jour Batch s'effectue par l'intermédiaire d'un bordereau de saisie spécifique de code 'NE' décrit ci-après.

REMARQUES

Aucune modification ne peut être effectuée sur les libellés d'erreurs envoyés par le Système. Seuls ceux qui seront générés pour une application donnée peuvent être modifiés.

L'annulation d'un enregistrement dans le fichier Paramètres Utilisateur provoque la reprise des options par défaut du Système.

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
1	1	F E	INDICATEUR DE LANGUE Français. Anglais.
2	2	2 3 4A 4Z 5 8F 9F 9G DUPL NFND END ABSC	CODE DE L'ERREUR (OBL. EN CREATION) C'est le code que l'utilisateur doit introduire pour modifier la première partie du libellé standard. Pour modifier 'ABSENCE A TORT DE LA RUBRIQUE' Pour modifier 'PRESENCE A TORT DE LA RUBRIQUE' Pour modifier 'CLASSE NON ALPHABETIQUE RUBRIQUE' Pour modifier 'CLASSE NON NUMERIQUE RUBRIQUE' Pour modifier 'VALEUR ERRONEE POUR RUBRIQUE' Pour modifier 'CREATION A TORT' Pour modifier 'ANNULATION/MODIFICATION A TORT' Pour modifier 'FIN DE LISTE' Libellés d'erreur client/serveur: Pour modifier 'CREATION A TORT ENREGISTREMENT' Pour modifier 'ANNULATION/MODIFICATION A TORT' Pour modifier 'FIN DE LISTE' Pour modifier 'ABSENCE A TORT ENREGISTREMENT'
3	30		PREMIERE PARTIE DU LIBELLE D'ERREUR (OBL. EN CREATION) C'est le libellé qui apparaîtra dans la première partie des messages d'erreur standard générés par le système. Il est stocké dans le fichier des paramètres utilisateur.

	PAGE	107
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE		8

2.10.8. PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE

CARTES DE CONTROLE OPTIONNELLES

Les flots de programmes, transactions ou descriptions de bases de données générés par le système doivent comprendre, outre les instructions proprement dites, les commandes nécessaires aux traitements ultérieurs de ces flots générés (assemblage éventuel, compilation, etc.)

REMARQUE : On appelle flot l'ensemble des programmes d'un type donné (programme, transaction, écran, description de base), générés par le système pour un utilisateur à partir d'une bibliothèque pour une session donnée.

Ces commandes ont un double rôle :

- . Elles servent de séparateurs entre deux programmes, écrans, ou descriptions de base de données,
- . Elles pilotent l'exécution des procédures nécessaires à leur traitement.

Elles peuvent se situer à plusieurs endroits dans le flot :

- . En tête du flot généré,
- . En tête de programme, écran ou description de base,
- . En fin de programme, écran ou description de base,
- . En fin du flot généré.

Chaque commande est constituée par un ensemble de "cartes" de contrôle, repéré par un code, le code "option", qui permet de l'identifier. Chaque "carte" représente une ligne du langage de contrôle, sous une forme compacte permettant le paramétrage de certaines données variables d'une ligne (code programme, code écran, code de la bibliothèque, etc.).

L'ensemble de ces informations est stocké dans le fichier des paramètres utilisateur. Des exemples d'options sont fournis à l'implantation du système.

La mise à jour batch s'effectue par l'intermédiaire d'un bordereau de saisie spécifique de code 'NC', utilisé par le gestionnaire de la base.

	PAGE	108
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE		8

APPEL DES CARTES DE CONTROLE

Lorsqu'un utilisateur demande la génération d'un programme, d'un écran ou d'une description de base de données, il doit appeler les "jeux" de cartes de contrôle nécessaires au traitement du flot, identifiés par leur code option dans le fichier des paramètres utilisateur. L'utilisateur doit :

- . Introduire au niveau de la bibliothèque des codes options "avant" et "après" flot,
- . Introduire également au niveau de la bibliothèque des options "avant" et "après" programmes, qui seront les options par défaut pour tout programme de la bibliothèque,
- . Introduire au niveau de chaque programme des options "avant" ou "après" programme, s'il désire modifier les options par défaut,
- . Introduire au niveau de chaque Ecran les options "avant/après" transaction et "avant/après" grille,
- . Introduire au niveau de chaque bloc les options "avant" et "après" bloc de données.

L'utilisateur peut modifier sur l'écran de demande de génération ('GP') les options prises au niveau bibliothèque ou au niveau programme ou écran. Ces modifications seront valables uniquement pour les générations demandées par l'utilisateur par l'intermédiaire de l'écran 'GP'.

La priorité au cours d'un passage est : commande de génération, puis fiche de l'entité, puis bibliothèque.

Les cartes Flot font l'objet d'une commande spéciale FLx où x est le type d'entité générée.

	PAGE	109
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE		8

PARAMETRAGE DES CARTES DE CONTROLE

Le paramétrage des cartes de contrôle s'effectue selon le principe suivant :

Une carte de contrôle est constituée de trois types d'informations :

- . Une partie fixe, représentant la syntaxe du langage de commande utilisé,
- . Une première partie variable, dont les composants peuvent être déterminés à l'avance (par exemple, le code du programme généré, le nom de la bibliothèque),
- . Une deuxième partie variable, qui ne peut être alimentée qu'au tout dernier moment, car variant à chaque passage (par exemple, classe d'impression, temps limite, etc.).

Les deux parties variables d'une carte de contrôle vont être alimentées par l'intermédiaire du décodage d'une zone spéciale, le 'CARACTERE DE REPERE D'INSERTION'. C'est un caractère quelconque qui, dans l'image de la carte de contrôle introduite dans le fichier, va remplacer les parties variables.

Il est indiqué dans le dernier caractère de la ligne.

On dispose de cinq paramètres pour une ligne et les cinq positions précédant le caractère de repère contiennent les valeurs symboliques de ces paramètres.

Au moment de la "génération" des cartes de contrôle, ce caractère va être décodé et le système lui substituera les significations respectives des paramètres de remplissage, selon le principe :

- . Les paramètres de remplissage de type alphabétique, dont les valeurs sont données dans la description des entrées, seront décodés en fonction de leur signification préétablie.
- . Les paramètres de remplissage de type numérique, qui sont introduits dans l'écran ou sur le mouvement de demande d'édition et de génération, sont décodés en fonction de la signification attribuée par l'utilisateur.

	PAGE	110
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE		8

EXEMPLE

On veut obtenir la carte de contrôle suivante, à insérer devant tous les programmes générés :

```
**COMPIL DATE:JJ/MM/AA,PROG:pppppp,DUREE:d,CLASSE:c;
```

Soit '-' le caractère de repère d'insertion défini par l'utilisateur. La représentation 'compacte' de la carte sera :

```
**COMPIL DATE:-,PROG:-,DUREE:-,CLASSE:-;
```

Les paramètres à introduire seront dans l'ordre : DP12, où :

. 'D' est la date déterminée par le système ;

. 'P' est le code programme généré ;

. '1' est le paramètre numéro 1, indiqué sur l'écran de demande d'édition et de génération par l'utilisateur, sous la forme 1=d, soit au niveau du flot programme (FLP) s'il s'agit de l'option par défaut, sinon au niveau programme (GP) ;

. '2' est le paramètre de remplissage numéro 2, indiqué de la même façon que le précédent (2=c).

CARTES DE CONTROLE PARTICULIERES

Les fichiers en sortie des générateurs de la procédure GPRT sont en format GFRC ASCII afin de prendre en compte les minuscules.

Lors de l'exécution du flot généré, si on veut éviter la transcodification des minuscules en majuscules il faut utiliser les cartes de contrôles suivantes :

carte avant module : '\$ ASCII'

carte après module : '\$ ENX '

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE
1	1		TYPE D'OPTION (OBL. EN CREATION)
		A	En-tête du flot des programmes générés.
		D	Avant le programme généré.
		F	Après le programme généré.
		Z	En queue du flot des programmes générés.
2	1		CODE OPTION (OBL. EN CREATION) Identifie un jeu de lignes de contrôle optionnelles. A mentionner pour les options en-tête et en queue de flot sur la Définition bibliothèque, pour les options avant et après programme sur la Définition Bibliothèque, la Définition Programme, pour les options avant et après écran/transaction sur la fiche écran, pour les options avant et après Bloc sur la Définition Bloc.
3	2		NUMERO DE LIGNE (OBL. EN CREATION)
		BLANC	Ligne de titre de l'option : Titre dans la zone "Image de la carte optionnelle" (Minuscules acceptées).
		NUMERIQUE	Carte de contrôle optionnelle
		E	Il est conseillé de laisser des trous dans la séquence des numéros de ligne, pour faciliter les insertions ultérieures.
4	67		IMAGE DE LA CARTE OPTIONNELLE L'image de la ligne désirée est écrite sous forme compacte : les informations paramétrées sont représentées par un seul caractère, le caractère de repère d'insertion. Le dernier caractère (67ème), s'il n'est pas à blanc, est repris en colonne 72 de la ligne optionnelle. Remarque : l'utilisation de minuscules est possible dans cette zone.
			PARAMETRES DE REMPLISSAGE Chacun des paramètres sert à sélectionner une Rubrique de la bibliothèque source ou interne au système, selon les valeurs suivantes :
		A	Code Bibliothèque (entité '*', 1 à 3 caractères).
		B	Nom de la Bibliothèque source (entité '*', 1 à 36

NUM	LON	CLASSE VALEUR	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE caractères).
		C	Date du jour incluant le siècle (10 caractères).
		D	Date du jour (déterminée par le système) sous la forme où elle se présente sur la documentation (8 caractères).
		G	Numéro de session du réseau (5 caractères).
		I	Numéro de l'amélioration DSMS
		J	Nom du job lancé par le Système (spécifique IMS).
		K	Numéro du job lancé par le Système (spécifique IMS).
		L	Paramètre pour le fonctionnement de l'Interface VA Pac-Endevor. Il peut cependant être utilisé librement en fonction des besoins de l'utilisateur. Il permet de sélectionner les informations des Constantes-VisualAge Pacbase sous la forme : EEntitéNomexterBaseBibSessTjj/mm/aahh:mm:ssCodeutil Signification : E (1) = Type d'entité (O, M pour la Map, P, B) Entité (6) = Code occurrence d'entité VA Pac Nomexter (8) = Nom externe Base (4) = Code de la Base Bib (3) = Code Bibliothèque Sess (4) = Numéro de session de la génération T (1) = Etat de la session (' ' ou 'T') jj/mm/aa (8) = Date de génération ou mm/jj/aa suivant la forme où elle se présente sur la documentation hh:mm:ss (8) = Heure de génération Codeutil (8) = Code utilisateur de la génération
		N	Numéro d'ordre du Programme dans le flot des Programmes générés (2 caractères)
		P	Nom externe du Programme ou Ecran ou Bloc généré
		Q	Code classement du Programme généré (si générateur du langage Batch). Code dialogue (si générateur Dialogue ou Pacbench c/s)
		R	Nom en clair du Programme, Ecran ou Bloc généré (défini sur leur Définition).
		S	Code du Programme ou Ecran ou Bloc généré
		U	Code de l'utilisateur.
		V	Numéro du flot (2 caractères) affecté automatiquement par le système, en fonction de l'ordre de passage.

GESTION DE LA BASE

2

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

10

PARM : CARTES DE CONTROLE POUR FLOT GENERE

8

NUM	LON	CLASSE VALEUR 1 à 9	SIGNIFICATION DES RUBRIQUES ET MODE DE REMPLISSAGE Les valeurs numériques des paramètres seront décodées en fonction des indications portées dans l'écran de demande d'édition et de génération. Remarque : l'utilisation des minuscules est possible dans cette zone.
5	1		PARAMETRE DE REMPLISSAGE NO 1 Peut prendre n'importe laquelle des valeurs ci-dessus ainsi que des valeurs numériques.
6	1		PARAMETRE DE REMPLISSAGE NO 2 Peut prendre n'importe laquelle des valeurs ci-dessus ainsi que des valeurs numériques.
7	1		PARAMETRE DE REMPLISSAGE NO 3 Peut prendre n'importe laquelle des valeurs ci-dessus ainsi que des valeurs numériques.
8	1		PARAMETRE DE REMPLISSAGE NO 4 Peut prendre n'importe laquelle des valeurs ci-dessus ainsi que des valeurs numériques.
9	1		PARAMETRE DE REMPLISSAGE NO 5 Peut prendre n'importe laquelle des valeurs ci-dessus ainsi que des valeurs numériques.
10	1		CARACTERE DE REPERE D'INSERTION C'est un caractère quelconque qui sera remplacé dans la carte de contrôle générée par les significations successives des paramètres de remplissage rencontrés précédemment. La première occurrence du repère d'insertion est remplacée par la Rubrique sélectionnée par le premier paramètre de remplissage non blanc. Seuls les premiers caractères non blancs de la Rubrique sont pris en compte. Si le premier caractère de la Rubrique est blanc, le repère d'insertion est supprimé, sauf pour les paramètres B et R. La deuxième occurrence du repère d'insertion est remplacée par la Rubrique sélectionnée par le deuxième paramètre de remplissage non blanc, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'image de la ligne optionnelle ou jusqu'à ce que le texte résultant atteigne 71 caractères dans la carte 'générée'. Les occurrences du repère d'insertion rencontrées après épuisement des paramètres de remplissage ainsi que celles correspondant à un paramètre de remplissage de valeur erronée sont conservées.

	PAGE	114
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : DESCRIPTION DES ETAPES		9

2.10.9. PARM : DESCRIPTION DES ETAPES

PARM : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

MISE A JOUR ET SAUVEGARDE : PACU15

Cette étape effectue la mise à jour directe des paramètres dans les fichiers libellés d'erreurs VisualAge Pacbase (AE) et paramètres utilisateur (AP). Elle constitue systématiquement un fichier de sauvegarde des paramètres PE(+1).

ATTENTION : en cas de commande NRREST, la sauvegarde après PE(+1) est l'image exacte de la sauvegarde avant PE(0), et non le résultat de la sauvegarde des paramètres se trouvant dans AE et AP.

- . Fichiers permanents en entrée-sortie :
 - Libellés d'erreurs
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Paramètres utilisateur
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AP \$UMCB/\$BASE.XP AP, XP
- . Fichier permanent en entrée :
 - Sauvegarde paramètres utilisateur
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.PARM(0) EC
- . Fichier mouvement :
 - Mouvements de mise à jour
 - File MC
- . Fichier en sortie :
 - Sauvegarde paramètres utilisateur
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.PARM(+1) CE
- . Etats en sortie :
 - Edition du fichier et compte-rendu de mise à jour
 - SYSOUT IJ
 - Compte-rendu autorisation m.à j.
 - SYSOUT DD
- . Codes retour :
 - Switch-30
 - 0 : OK et rechargement des fichiers AE et AP
 - 1 : OK et pas de rechargement des fichiers AE et AP
 - Switch-20
 - 1 : Pas d'autorisation mise à jour des paramètres

RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP : PACU80

Cette étape n'est exécutée que si le rechargement ou la restauration des fichiers AE et AP a été demandé.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Sauvegarde paramètres utilisateur
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.PARM(+1) CE
 - Image séquentielle initiale des libellés d'erreurs
 - PRMFL : \$UMCS/\$FILS.AE0 LE

	PAGE	115
GESTION DE LA BASE		2
PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS		10
PARM : DESCRIPTION DES ETAPES		9

```

. Fichier mouvements :
- Mouvements de mise à jour
  File                                     MC

. Fichiers permanents en sortie :
- Libellés d'erreurs à reconstituer
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE   AE, XE
- Paramètres utilisateur à recréer
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AP $UMCB/$BASE.XP   AP, XP

. Etat en sortie :
- Compte-rendu de reconstitution
  SYSOUT                                   IJ

. Fichiers de tri :
  File                                     S1

```

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

GESTION DE LA BASE

2

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

10

PARM : JCL D'EXECUTION

10

2.10.10. PARM : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.PARM
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * MAJ DES PARAMETRES UTILISATEURS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$SMB.PARM *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ GLOBAL MBFILE=($SMB.PARM)
$ SELECT $UMCU/$JCL.PM0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACU15.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACU15
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AP,L,R,$UMCB/$BASE.AP
$ PRMFL XP,L,R,$UMCB/$BASE.XP
$ PRMFL EC,Q,R,&PMI
$ PRMFL CE,L,R,&PMO
$ FILE MC,C1S
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT IJ,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,FILSYS
$ PACU80.
$ OPTION CBL74
$ USE .DIRTV,.DIBLD
$ NLOAD .DIDYN
$ OPTION LDLIB
$ EQUATE .DIRTV/.DIDYN/,.DIBLD/.DBPKL/
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACU80
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AP,L,R,$UMCB/$BASE.AP
$ PRMFL XP,L,R,$UMCB/$BASE.XP
$ PRMFL LE,Q,R,$UMCS/$FILS.AE0
$ PRMFL CE,Q,R,&PMO
$ FILE MC,C1R
$ FILE S1,,20R
$ SYSOUT IJ,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ DATA .U
$ FILE FC/AP/,LOVI/10/,GOVI/20/
$ IF 20,ERROR
$ FILSYS.

```

GESTION DE LA BASE

PARM : MISE A JOUR DES PARAMETRES UTILISATEURS

PARM : JCL D'EXECUTION

2

10

10

```
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      PM1,NEWNAM/PMFIL/
MF      PM-1,NEWNAM/PM1/
MF      PM0,NEWNAM/PM-1/
MF      PMFIL,NEWNAM/PM0/
$ END.
$      CONVER
$      DATA      IN
**** PARM - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT OT,ORG
$      OUTPUT  MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

MANUEL D'EXPLOITATION
PROCEDURES BATCH DE L'ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAGE 118

3

3. ADMINISTRATION DES VERSIONS

	PAGE	119
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
PEI : PRESENTATION GENERALE		1

3.1. PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

3.1.1. PEI : PRESENTATION GENERALE

PEI : PRESENTATION GENERALE

Le Module GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION est optionnel. A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.

La gestion des mises en production permet :

- . De gérer des environnements de génération, en précisant ceux qui gèrent l'historisation de la base, qui sont appelés "environnements de production".
- . De gérer un suivi des entités générées à partir d'une base et mises en production (ou en exploitation).
- . De donner à l'utilisateur des informations sur ces entités tels le code bibliothèque où elles se trouvent, le numéro de session de la dernière génération, le numéro de session de la dernière historisation.
- . De déclencher une historisation de la base lors de l'édition de documentation utilisateur ou de la génération du fichier des libellés d'erreurs.
- . De déclencher automatiquement l'historisation de la base en fonction des générations affectant les environnements de production.
- . De générer les demandes d'épuration de sessions historisées devenues inutiles et, de ce fait, de constituer une aide à la réorganisation de la base.
- . De connaître la liste des sessions pour lesquelles il y a réellement eu mise en production.
- . De donner aux équipes de développement un début de suivi de projet pour les entités générées.

Pour plus de détails, se reporter au Manuel de Référence "ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION".

	PAGE	120
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
PEI : PRESENTATION GENERALE		1

FICHIERS UTILISES

La gestion des environnements et celle des entités mises en production utilisent le même fichier logique.

Afin de pouvoir mettre à jour ce fichier simultanément en batch et en TP, ce fichier est physiquement dupliqué.

La mise à jour s'effectue sur l'un des fichiers en TP, et sur l'autre en batch (fichiers dits "miroirs").

Pour la consultation, le système utilisera le fichier dont la mise à jour est la plus récente.

Information sur la taille de ces fichiers

Ce sont deux fichiers dont l'accès peut être direct ou séquentiel selon le traitement à effectuer.

Longueur : 110 octets, clé (long. 26, pos. 1)

Soit N le nombre d'enregistrements.
 E le nombre d'environnements de production.
 G le nombre moyen d'entités générées par bibliothèque.
 L le nombre de bibliothèques où se trouve une entité.
 B le nombre de bibliothèques de la base.
 S le nombre de sessions de production.

On a : $N = E + (G * B * L * 2) + S$

Il faut compter $L = 2$ au minimum, car une entité peut être simultanément en production et en développement.

Il faut également tenir compte du fait que toute annulation est logique jusqu'à l'exécution de la procédure de restauration.

La même taille doit être prévue pour les deux fichiers batch et TP.

	PAGE	121
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
INPE : INITIALISATION DES FICHIERS		2

3.1.2. INPE : INITIALISATION DES FICHIERS
3.1.2.1. INPE : PRESENTATION GENERALE

INPE : PRESENTATION GENERALE

La procédure INPE permet l'initialisation d'une sauvegarde des fichiers PEI.

Elle doit être exécutée lors de l'initialisation de la Base ou de la reprise d'une version antérieure.

Elle doit être suivie de l'exécution de la procédure de restauration RSPE, afin d'assurer l'initialisation des fichiers utilisateur du Module Environnement de Production.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès en TP aux fichiers AB et AC doit être fermé.
En revanche, l'accès aux fichiers de la base de spécifications peut rester ouvert.

Option autorisation d'accès aux procédures Batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Après suppression du problème, la procédure peut être relancée telle quelle.

ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures Batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	122
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		3
INPE : INITIALISATION DES FICHIERS		1
		2

3.1.2.2. INPE : DESCRIPTION DES ETAPES

INPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

SAUVEGARDE INITIALE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION : PACR01

.Fichiers permanents en entrée :

-Fichier des données
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 -Fichier Index
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 -Fichier Libellés erreurs
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichiers en entrée :

-Fichier entrée utilisateur
 File MB

.Fichier en sortie :

-Sauvegarde initiale environnement
 PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVPE(+1) PP

.Etats en sortie :

-Compte-rendu
 SYSOUT IB
 -Option autorisation procédures batch
 SYSOUT DD

. Fichiers de tri :

File S1

Code retour :

Switch-20
 1 : Pas d'autorisation procédures batch

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

INPE : INITIALISATION DES FICHIERS

3
1
2

3.1.2.3. INPE : JCL D'EXECUTION

```

$      IDENT  $IDENT,$DEST.INPE
$      NOTE   *****
$      NOTE   * VisualAge Pacbase *
$      NOTE   * ===== *
$      NOTE   * *
$      NOTE   *                      MODULE P.E.I. *
$      NOTE   * *
$      NOTE   *                      INITIALISATION DE LA SAUVEGARDE *
$      NOTE   * *
$      NOTE   * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$      NOTE   * $UMCU/$SMB.INPE *
$      NOTE   * *
$      NOTE   *****
$      SELECT $UMCU/$JCL.PEO
$ PTU001.
$      OPTION CBL74
$      SELECT $UMCU/$OBJBT.PTU001
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,13K
$      PRMFL  MB,R,S,$UMCU/$SMB.INPE
$      FILE   BM,C1S,1R
$ PACR01.
$      OPTION CBL74
$      LIBRARY LA,LB
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR01
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,60K
$      PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$      PRMFL  BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL  PP,L,R,&PEO
$      FILE   MB,C1R
$      FILE   S1,,50R
$      SYSOUT IB,ORG
$      SYSOUT DD,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      IF     20,ERROR
$ FILSYS.
$      FILSYS
$ CPOS $UMCU/$JCL
MF     PE1,NEWNAM/PEFIL/
MF     PE-1,NEWNAM/PE1/
MF     PEO,NEWNAM/PE-1/
MF     PEFIL,NEWNAM/PE0/
$ END.
$      CONVER
$      DATA  IN
$ ***** INPE - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT OT,ORG
$      OUTPUT MEDIA/03
$      ERROR.
$      ENDJOB

```

	PAGE	124
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
SVPE : SAUVEGARDE DES FICHIERS		3

3.1.3. SVPE : SAUVEGARDE DES FICHIERS
3.1.3.1. SVPE : PRESENTATION GENERALE

SAUVEGARDE DES FICHIERS (SVPE) : PRESENTATION

La procédure SVPE sauvegarde les fichiers AB et AC du Module PEI sur un fichier séquentiel PP.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès en TP aux fichiers AB et AC doit être fermé, afin de conserver la cohérence pendant la sauvegarde.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

La cause principale d'une fin anormale est l'oubli de fermeture de l'accès au TP.

Après correction, la procédure peut, dans tous les cas, être relancée telle quelle.

ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	125
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		3
SVPE : SAUVEGARDE DES FICHIERS		1
		3

3.1.3.2. SVPE : DESCRIPTION DES ETAPES

SVPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION : PACR60

```
.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier environnement ('batch')
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AB $UMCB/$BASE.XB      AB, XB
-Fichier environnement (TP)
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AC $UMCB/$BASE.XC      AC, XC
-Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
-Fichier Libellés erreurs
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE

.Fichier en sortie :
-Sauvegarde environnement production
  PRMFL : $UMCU/$FILU.SVPE(+1)                PP

.Fichier en entrée :
-Fichier mouvement
  File                                         MB

.Etats en sortie :
-Compte-rendu
  SYSOUT                                      IE
-Option autorisation procédures batch
  SYSOUT                                      DD

.Code retour :
  Switch-20
  1 : Utilisateur non autorisé
```

ROTATION DES FICHIERS DE SAUVEGARDE

Cette rotation est assurée par l'utilitaire 'FILSYS'. C'est une série de changements de noms.

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 SVPE : SAUVEGARDE DES FICHIERS

3
 1
 3

3.1.3.3. SVPE : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.SVPE
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * MODULE P.E.I. *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SAUVEGARDE DES FICHIERS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$SMB.SVPE *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PEO
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$SMB.SVPE
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACR60.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR60
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AB,Q,R,$UMCB/$BASE.AB
$ PRMFL XB,Q,R,$UMCB/$BASE.XB
$ PRMFL AC,Q,R,$UMCB/$BASE.AC
$ PRMFL XC,Q,R,$UMCB/$BASE.XC
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL PP,L,R,&PEO
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT IE,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ FILSYS.
$ FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF PE1,NEWNAM/PEFIL/
MF PE-1,NEWNAM/PE1/
MF PEO,NEWNAM/PE-1/
MF PEFIL,NEWNAM/PE0/
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** SVPE - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

	PAGE	127
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
RSPE : RESTAURATION DES FICHIERS		4

3.1.4. RSPE : RESTAURATION DES FICHIERS

3.1.4.1. RSPE : PRESENTATION GENERALE

RESTAURATION DES FICHIERS (RSPE) : PRESENTATION

La procédure RSPE recrée les fichiers AB et AC du Module Environnement de production à partir de l'image séquentielle PP obtenue par la procédure de sauvegarde (SVPE).

CONDITION D'EXECUTION

Les fichiers doivent avoir été fermés au niveau TP.

Cette procédure recréant les fichiers, il peut être intéressant de réajuster préalablement la taille des fichiers en fonction de leur évolution estimée.

Ces modifications doivent se faire dans la bibliothèque de paramètres système.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

3.1.4.2. RSPE : DESCRIPTION DES ETAPES

RSPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DE L'ENTREE UTILISATEUR : PTU004

.Fichier en entrée :
PRMFL : \$UMCU/\$MB.&PROC MB
(PROC désignant le code de la procédure)

.Fichier en sortie :
File (FLR 80, CISZ 512) BM

.Fichier permanent en entrée :
-Fichier Libellés erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Etat en sortie :
-Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

Code retour :
Switch-20
1 : Pas d'autorisation procédures batch

RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION : PACR61

.Fichier en entrée :
-Entrée utilisateur
File MB

.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier Libellés erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
-Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
-SAUVEGARDE ENVIRONNEMENT PRODUCTION
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVPE(0) PP

.Fichiers permanents en sortie :
-Fichier environnement ('Batch')
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AB \$UMCB/\$BASE.XB AB, XB
-Fichier environnement (TP)
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AC \$UMCB/\$BASE.XC AC, XC

.Etats en sortie :
-Compte-rendu
SYSOUT IF
-Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

.Code Retour :
Switch-20
1 : Pas d'autorisation procédures batch

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 RSPE : RESTAURATION DES FICHIERS

3
 1
 4

3.1.4.3. RSPE : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.RSPE
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * MODULE P.E.I. *
$ NOTE * * *
$ NOTE * RESTAURATION DES FICHIERS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$SMB.RSPE *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PE0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$SMB.RSPE
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACR61.
$ OPTION CBL74
$ USE .DIBLD
$ OPTION LDLIB
$ EQUATE .DIBLD/.DBPKL/
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR61
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AB,L,R,$UMCB/$BASE.AB
$ PRMFL XB,L,R,$UMCB/$BASE.XB
$ PRMFL AC,L,R,$UMCB/$BASE.AC
$ PRMFL XC,L,R,$UMCB/$BASE.XC
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL PP,Q,R,&PEI
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT IF,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ DATA .U
FILE FC/AB/,LOVI/10/,GOVI/20/
FILE FC/AC/,LOVI/10/,GOVI/20/
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** RSPE - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

	PAGE	130
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION		5

3.1.5. PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION
3.1.5.1. PRPE : PRESENTATION GENERALE

EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION (PRPE) : PRESENTATION

La procédure PRPE permet d'éditer les informations gérées par le Module Environnement de production.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune. Les fichiers peuvent rester ouverts au niveau TP.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation 2 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

1

PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION

5

3.1.5.2. PRPE : ENTREES UTILISATEURS

PRPE : ENTREES UTILISATEURS

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Entrée spécifique de la procédure :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----!
! 2 ! 2 ! 'PL' ! Code carte !
! 4 ! 1 ! '1' ! Edition des environnements par !
! ! ! ! bibliothèque !
! 5 ! 1 ! '1' ! Edition des bibliothèques par !
! ! ! ! environnement !
! 6 ! 1 ! '1' ! Edition des entités par !
! ! ! ! environnement !
! 7 ! 1 ! '1' ! Edition des entités par session !
! ! ! ! !
! 8 ! 1 ! '1' ! Liste des environnements par !
! ! ! ! entité (code entité VA Pac) !
! 9 ! 1 ! '1' ! Liste des environnements par !
! ! ! ! entité (nom externe) !
-----

```

Si on ne désire pas obtenir une ou plusieurs de ces listes, il suffit de laisser à blanc la ou les positions correspondantes.

Toute autre codification est ignorée. Seule la première carte paramètre est prise en compte.

ADMINISTRATION DES VERSIONS
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION

PAGE

132

3
1
5

3.1.5.3. PRPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

EDITIONS ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION : PACR10

.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier environnement ('Batch')
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AB \$UMCB/\$BASE.XB AB, XB
-Fichier environnement (TP)
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AC \$UMCB/\$BASE.XC AC, XC
-Fichier des données
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
-Fichier Index
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
-Fichier Libellés erreurs
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichier mouvement en entrée :
-Demandes d'édition
 File MB

.Etats en sortie :
-Editions
 SYSOUT IE
-Option autorisation procédures batch :
 SYSOUT DD

.Fichiers de tri :
 File S1

.Code retour :
 Switch-20
 1 : Pas d'autorisation procédures batch

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION

3
 1
 5

3.1.5.4. PRPE : JCL D'EXECUTION

```

$   IDENT  $IDENT,$DEST.PRPE
$   NOTE   *****
$   NOTE   * VisualAge Pacbase                               *
$   NOTE   * =====                                         *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   *                               MODULE P.E.I.        *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   *                               EDITION ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   * PARAMETRE                                         *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   *   TP8 = 0 SI MONITEUR TP8                          *
$   NOTE   *             N SI MONITEUR DMIV-TP                    *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS      *
$   NOTE   * $UMCU/$MB.PRPE                                       *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   * SYNTAXE DES MOUVEMENTS                             *
$   NOTE   * -DEMANDE D'EDITION                                   *
$   NOTE   *   .COL 2-3 - 'PL' (CODE CARTE)                       *
$   NOTE   *   .COL 4  - '1'  ENVIRONNEMENTS PAR BIBLIOTHEQUE   *
$   NOTE   *   .COL 5  - '1'  BIBLIOTHEQUES PAR ENVIRONNEMENT  *
$   NOTE   *   .COL 6  - '1'  ENTITES PAR ENVIRONNEMENT        *
$   NOTE   *   .COL 7  - '1'  ENTITES PAR SESSION              *
$   NOTE   *   .COL 8  - '1'  ENVIRONNEMENTS PAR ENTITE        *
$   NOTE   *                                     (CODE PACBASE)   *
$   NOTE   *   .COL 9  - '1'  ENVIRONNEMENTS PAR ENTITE        *
$   NOTE   *                                     (NOM EXTERNE)     *
$   NOTE   *                                                 *
$   NOTE   * *****
$   GLOBAL TP8=$TP8
$   SELECT $UMCU/$JCL.CON&TP8
$ PTU001.
$   OPTION CBL74
$   SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$   EXECUTE DUMP
$   LIMITS ,13K
$   PRMFL  MB,R,S,$UMCU/$MB.PRPE
$   FILE   BM,C1S,1R
$ PACR10.
$   OPTION CBL74
$   LIBRARY LA,LB
$   SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR10
$   EXECUTE DUMP
$   LIMITS ,70K
$   PRMFL  1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$   PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$   PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$   PRMFL  AB,&LEC,R,$UMCB/$BASE.AB
$   PRMFL  XB,&LEC,R,$UMCB/$BASE.XB
$   PRMFL  AC,&LEC,R,$UMCB/$BASE.AC
$   PRMFL  XC,&LEC,R,$UMCB/$BASE.XC
$   PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$   PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$   PRMFL  AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$   PRMFL  BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$   PRMFL  AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$   PRMFL  BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$   FILE   MB,C1R
$   FILE   S1,,50R
$   SYSOUT IE,ORG
$   SYSOUT DD,ORG
$   SYSOUT EI,ORG
$   IF     20,ERROR
$ END.
$   CONVER
$   DATA  IN
$   ***** PRPE - NORMAL END OF RUN *****
$   SYSOUT OT,ORG

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
PRPE : EDITIONS ENVIRONNEMENT PRODUCTION

PAGE

134

3
1
5

\$ OUTPUT MEDIA/03
\$ ERROR.
\$ ENDJOB

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	135
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		3
GRPE : GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION		1
		6

3.1.6. GRPE : GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION
3.1.6.1. GRPE : PRESENTATION GENERALE

GRPE : GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION

GRPE : PRESENTATION GENERALE

La procédure GRPE permet de générer des mouvements d'épuration des sessions de la Base qui ne sont pas utilisées en production, pour la réorganisation de la Base.

EDITION

La procédure édite un état comparatif des sessions archivées et des sessions en production.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune. Les fichiers peuvent rester ouverts au niveau TP.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

ADMINISTRATION DES VERSIONS
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
GRPE : GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION

PAGE

136

3
1
6

3.1.6.2. GRPE : DESCRIPTION DES ETAPES

GRPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

GENERATION MOUVEMENTS POUR REORGANISATION : PACR40

.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier environnement ('batch')
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AB \$UMCB/\$BASE.XB AB, XB
-Fichier environnement (TP)
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AC \$UMCB/\$BASE.XC AC, XC
-Fichier des données
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
-Fichier Index
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
-Fichier Libellés erreurs
 PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichiers en entrée :
-Entrée utilisateur
 File MB

.Fichier en sortie :
-MOUVEMENTS GENERES POUR REORGANISATION
 PRMFL : \$UMCU/\$MV.GRPE MV

.Etats en sortie :
-Compte-rendu
 SYSOUT IK
-Option autorisation procédures batch
 SYSOUT DD

.Fichiers de tri :
 File S1

.Code retour :
 Switch-20
 OU erreur d'accès à la base

	PAGE	138
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE		7

3.1.7. HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE
3.1.7.1. HIPE : PRESENTATION GENERALE

HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE

HIPE : PRESENTATION GENERALE

La procédure HIPE permet d'historiser la Base lorsque des entités ont été mises en production. Dans ce cas, elle édite une liste des entités mises en production.

CONDITION D'EXECUTION

Les fichiers de la base et les fichiers de gestion de l'environnement de production doivent être fermés au TP.

ANOMALIES D'EXECUTION

La procédure peut être relancée telle quelle après correction du problème.

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE

3
 1
 7

3.1.7.2. HIPE : ENTREES UTILISATEURS

HIPE : ENTREE UTILISATEURS

Une ligne '*' (obligatoire) :

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----!-----!-----!-----!
!  2 !   1 !  '*'      ! Code carte              !
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur       !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe           !
! 19 !   3 ! '***'    ! Inter-bibliothèque (obligatoire) !
!-----!-----!-----!-----!
```

Une ligne d'historisation (facultative) :

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification          !
!-----!-----!-----!-----!
!  2 !   2 !          ! Code ligne             !
!   !   ! 'X1'    ! Si entité(s) mise(s) en production !
!   !   ! 'X4'    ! Si pas d'entité mise en production !
!  4 !   4 ! 'HIST'  ! Demande d'historisation !
!  8 !  60 !         ! Libellé de l'historisation !
! 68 !   4 ! ssss    ! Forçage du numéro de la session à !
!   !   !         ! historiser : ce numéro doit être com- !
!   !   !         ! pris entre celui de la session du !
!   !   !         ! jour +1 et de la session du jour +100!
!-----!-----!-----!-----!
```

Si cette ligne n'est pas renseignée, elle est générée automatiquement si des entités ont été mises en production.

Cette ligne peut être utilisée pour :

- . entrer un libellé particulier de l'historisation,
- . forcer le numéro de session à historiser.

EDITIONS OBTENUES

Cette procédure édite :

- . Un compte rendu,
- . Une liste des entités mises en production s'il y a eu historisation de la base.

3.1.7.3. HIPE : DESCRIPTION DES ETAPES

HIPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

VERIFICATION INTEGRITE DE LA BASE : PTUBAS

. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
. Etat en sortie :
- Compte-rendu validité (Longueur=079)
SYSOUT DS
.Code(s) retour:
Switch-20
1 : La base est invalide

HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE : PACR30

.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier environnement ('batch')
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AB \$UMCB/\$BASE.XB AB, XB
-Fichier environnement (TP)
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AC \$UMCB/\$BASE.XC AC, XC
-Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
-Fichier Index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
-Fichier Journal
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AJ AJ
-Fichier Libellés erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
.Fichier mouvement en entrée :
-Demandes d'historisation
File MB
.Etat en sortie :
-Compte-rendu
SYSOUT IG
.Fichiers de travail
File MW
File WB

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE

3

1

7

3.1.7.4. HIPE : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.HIPE
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ NOTE * * *
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$SMB.HIPE
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUBAS.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUBAS
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PACR30.
$ PRMFL AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT DS,ORG
$ IF 20,ERROR
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR30
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,70K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AB,L,R,$UMCB/$BASE.AB
$ PRMFL XB,L,R,$UMCB/$BASE.XB
$ PRMFL AC,Q,R,$UMCB/$BASE.AC
$ PRMFL XC,Q,R,$UMCB/$BASE.XC
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,L,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,L,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$ FILE WB,,50R
$ FILE MB,C1R
$ FILE MW,,50R
$ SYSOUT IG,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20+30,ERROR
$ END.
$ CONVER

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

HIPE : HISTORISATION AUTOMATIQUE DE LA BASE

3

1

7

```
$      DATA      IN
***** HIPE - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT    OT,ORG
$      OUTPUT    MEDIA/03
$      ERROR.
$      ENDJOB
```

	PAGE	143
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION		1
SIPE : SIMULATION DE GPRT		8

3.1.8. SIPE : SIMULATION DE GPRT
3.1.8.1. SIPE : PRESENTATION GENERALE

SIPE : MISE EN PRODUCTION : SIMULATION DE GPRT

SIPE : PRESENTATION GENERALE

La procédure SIPE permet d'effectuer la mise en production d'entités, normalement faite lors de la génération par GPRT, par mise à jour batch des fichiers du Module PEI à partir d'entrées utilisateur spécifiant les caractéristiques des entités mises en production.

Trois possibilités sont offertes :

1. Mise en production d'entités :

Les informations sur l'entité et l'environnement concernés sont précisées par l'utilisateur.

2. Transfert d'un environnement à un autre :

Même principe : les informations sur l'entité proviennent de l'environnement source.

3. Reprise de systèmes existants :

Même principe que 1. : le traitement est exécuté une seule fois après initialisation du système par INPE.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune. SIPE fonctionne dans les mêmes conditions que GPRT.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :

. niveau d'autorisation 3 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 SIPE : SIMULATION DE GPRT

3
 1
 8

3.1.8.2. SIPE : ENTREES UTILISATEURS

SIPE : ENTREES UTILISATEUR

Une ligne '*' (obligatoire) :

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 !  '*'   ! Code carte              !
!  3 !   8 ! uuuuuuu ! Code utilisateur       !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe           !
! 19 !   3 ! bbb     ! Code de la bibliothèque !
! 22 !   4 ! ssss    ! Numéro de la session utile !
!   !   !         ! (blanc si session courante) !
! 26 !   1 !         ! Etat de la session (' ' ou 'T') !
! 59 !   8 ! CCAAMMJ ! Date de génération utile, si la !
!   !   !         ! session n'est pas la session !
!   !   !         ! courante (zone saisissable pour une !
!   !   !         ! session historisée de type blanc ou !
!   !   !         ! T, non saisissable en session cou- !
!   !   !         ! rante).                  !
!-----+-----+-----+-----!
```

Une ligne 'EE' d'identification de l'environnement (oblig.) :

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   2 ! 'EE'   ! Code ligne              !
!  4 !   1 ! t      ! Type d'entités traitées !
!  5 !   1 ! r      ! Type environnement résultat !
!  6 !   1 ! s      ! Type environnement source !
!-----+-----+-----+-----!
```

Une ligne 'EU' d'identification de l'entité, par entité
 à mettre à jour :

```
-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   2 ! 'EU'   ! Code ligne              !
!  4 !   8 ! ccccccc ! Code de l'entité       !
! 12 !   8 ! eeeeeeee ! Nom externe de l'entité dans !
!   !   !         ! l'environnement résultat (s'il est !
!   !   !         ! différent du code dans la base) !
! 20 !   8 ! nnnnnnnn ! Nom externe de l'entité dans !
!   !   !         ! l'environnement source (si trans- !
!   !   !         ! fert avec RENAME)      !
!-----+-----+-----+-----!
```


3.1.8.3. SIPE : DESCRIPTION DES ETAPES

SIPE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

MISE EN PRODUCTION : PACR22

.Fichiers permanents en entrée :
-Fichier Environnement ('batch')
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AB \$UMCB/\$BASE.XB AB, XB
-Fichier Environnement (TP)
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AC \$UMCB/\$BASE.XC AC, XC
-Fichier des données
utilitaires de transfert
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
-Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
-Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichier mouvement :
-Entrées utilisateur
File MB

.Fichier en sortie :
-MOUVEMENTS POUVANT SERVIR
A LA CONSTITUTION DE CARTES DONNEES
POUR DES UTILITAIRES DE TRANSFERT.
PRMFL : \$UMCU/\$MV.SIPE MT

.Etats en sortie :
-Compte-rendu
SYSOUT IE
-Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

ADMINISTRATION DES VERSIONS
 PEI : MODULE ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION
 SIPE : SIMULATION DE GPRT

3
 1
 8

3.1.8.4. SIPE : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.SIPE
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * MODULE P.E.I. *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SIMULATION MISE EN PRODUCTION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * TP8 = 0 SI MONITEUR TP8 *
$ NOTE * N SI MONITEUR DMIV-TP *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.SIPE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * .LIGNE '*' OBLIGATOIRE *
$ NOTE * .LIGNE 'EE' OBLIGATOIRE (IDENTIFICATION *
$ NOTE * DES ENTITES ET DE L'ENVIRONNEMENT) *
$ NOTE * .UNE LIGNE 'EU' PAR ENTITE *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ GLOBAL TP8=$TP8
$ SELECT $UMCU/$JCL.CON&TP8
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.SIPE
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACR22.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACR22
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AB,&ECR,R,$UMCB/$BASE.AB
$ PRMFL XB,&ECR,R,$UMCB/$BASE.XB
$ PRMFL AC,Q,R,$UMCB/$BASE.AC
$ PRMFL XC,Q,R,$UMCB/$BASE.XC
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL MT,W,S,$UMCU/$MV.SIPE
$ FILE MB,C1R
$ FILE QX,,100R
$ SYSOUT IE,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** SIPE - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

3.2. PAC/TRANSFER

PRESENTATION

Le module Pac/transfer a pour but de permettre une gestion facile des développements réalisés dans la Base VisualAge Pacbase au titre de versions distinctes. Il automatise les transferts de mouvements de mise à jour entre deux sessions ou plus.

Pac/transfer explore le fichier journal archivé de VA Pac et consulte un fichier de paramètres qui lui est spécifique. Dans ce fichier de paramètres sont définis un ou plusieurs environnements source. Chacun peut correspondre à un ou plusieurs environnements cible.

Le module Pac/transfer sélectionne, sur le journal archivé, les mouvements de mise à jour qui accompagnent les critères définis à l'aide de ces paramètres. Pac/transfer génère ensuite des mouvements de mise à jour de l'environnement cible, définis également par ces paramètres.

Ces mouvements sont utilisés par la procédure VA Pac de mise à jour batch (UPDT). Si la Base VA Pac est sous le contrôle de DSMS, ces mises à jour sont automatiquement incluses dans ce contrôle.

FONCTIONNALITE

L'objectif de Pac/transfer est de transférer les mouvements de mise à jour qui ont été effectués dans une session source vers une ou plusieurs sessions cibles.

Lorsqu'un développement est terminé dans une session de test, il est possible de transférer le contenu de cette session dans une session différente propre à la validation, et si besoin est, simultanément dans une deuxième session propre à l'exploitation.

Dans le fichier des transferts, les mouvements de la session source sélectionnés sont dupliqués autant de fois qu'il y a de sessions cibles.

Aucune contrainte n'est imposée quant à la chronologie des sessions. On peut aussi bien transférer l'état d'une session source vers une session cible ultérieure (numéro de session cible supérieur à celui de la session source), que vers une session cible antérieure (numéro de session cible inférieur à celui de la session source).

CHRONOLOGIE DES TRAITEMENTS

1. MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

Traitement à effectuer si l'on a de nouveaux LOTS DE TRANSFERT à définir, ou bien si l'on veut modifier les paramètres de ceux déjà existants.

2. COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE

Traitement facultatif (selon le site).

3. CREATION DU FICHER DES TRANSFERTS

4. PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

Traitement à effectuer seulement si la base est sous contrôle du module DSMS.

5. GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

6. MISE A JOUR DE LA BASE VISUALAGE PACBASE

7. REINITIALISATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

Traitement à effectuer seulement si la base est sous contrôle du module DSMS.

	PAGE	149
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT		1

3.2.1. TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

3.2.1.1. TRUP : PRESENTATION GENERALE

MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT (TRUP) : PRESENTATION

Le traitement de Pac/transfer est basé sur des paramètres indiqués par l'utilisateur et stockés dans le fichier UV. Ils servent de pilotage à l'ensemble des traitements des différentes procédures du module.

Ces paramètres doivent être créés, via la procédure TRUP, avant tout autre traitement Pac/transfer. Toute modification de ces paramètres nécessite une nouvelle exécution de TRUP.

Vous pouvez définir plusieurs lots de paramètres de transfert, appelés LOTS DE TRANSFERT. Par conséquent, les fichiers de paramètres peuvent stocker plusieurs LOTS DE TRANSFERT.

La définition de différents lots de transfert apporte flexibilité à vos opérations de transfert. Vous pouvez ainsi les adapter à vos propres besoins.

Les paramètres de transfert, décrits ci-dessous, définissent un seul LOT DE TRANSFERT; il n'est pas possible de réaliser un paramétrage commun à tous les LOTS.

PARAMETRES DE TRANSFERT

1.1. NUMERO DE SESSION :

Il est obligatoire de spécifier une seule session source et au moins une session cible.

Si la demande comporte plusieurs sessions cibles, les mouvements du journal relatifs à la session sélectionnée sont reportés sur toutes les sessions cibles définies.

NOTE : Un numéro de séquence est obligatoire afin d'établir l'ordre de prise en compte des mouvements de transfert lorsque plusieurs sessions sources ont une même session cible.

	PAGE	150
ADMINISTRATION DES VERSIONS	3	
PAC / TRANSFER	2	
TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT	1	

1.2. BIBLIOTHEQUE :

Par défaut, TOUTES les bibliothèques de la Base VisualAge Pacbase sont prises en compte pour la session source demandée et les mêmes bibliothèques sont les réceptrices des transferts.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant une bibliothèque source particulière qui devient, par défaut, la seule bibliothèque cible. Vous avez donc la possibilité supplémentaire de rediriger les transferts vers une ou plusieurs bibliothèques cibles.

NOTE : Si la bibliothèque source doit être incluse dans l'ensemble des bibliothèques cibles sélectionnées, vous devez saisir son code de manière explicite.

Si la demande comporte plusieurs bibliothèques cibles, les mouvements du journal relatifs à la bibliothèque source sélectionnée sont reportés sur chaque bibliothèque cible.

EXEMPLE : Lorsque vous définissez un transfert d'une session source vers DEUX sessions cibles et d'une bibliothèque source vers TROIS bibliothèques cibles, le volume des mouvements transférés sera SIX fois plus important que le volume des mouvements sélectionnés.

1.3. UTILISATEUR :

Par défaut, les mouvements de TOUS les utilisateurs de la Base VisualAge Pacbase sont transférés sous le même code utilisateur.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant un code utilisateur source particulier qui sera, par défaut, le seul utilisateur cible. Vous avez donc la possibilité supplémentaire de sélectionner un utilisateur cible différent de l'utilisateur source sélectionné.

	PAGE	151
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC / TRANSFER		2
TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT		1

1.4. NUMERO D'AMELIORATION DSMS :

>>> Ce type de sélection concerne uniquement les Bases VisualAge Pacbase sous contrôle du module DSMS.

Par défaut, les mouvements associés à TOUTES les améliorations sont transférés sous les mêmes améliorations.

Vous pouvez limiter le domaine du transfert en sélectionnant une amélioration source particulière qui sera, par défaut, la seule amélioration cible. Vous avez donc la possibilité supplémentaire de sélectionner une amélioration cible différente de l'amélioration source sélectionnée.

Vous avez également la possibilité de transférer tous les mouvements sous un code utilisateur cible unique.

NOTE : Cette option annule la sélection de l'utilisateur cible décrite au Paragraphe 1.3.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

EDITION OBTENUE

Edition du contenu du fichier des paramètres.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

3

2

1

3.2.1.2. TRUP : ENTREES UTILISATEUR

TRUP : ENTREES UTILISATEUR

. Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification      !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 ! '*'      ! Code ligne          !
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code Utilisateur   !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe       !
-----

```

. Ligne de sélection des Sessions

A l'intérieur d'un LOT DE TRANSFERT, il doit y avoir au moins une ligne de sélection de ce type.

```

-----
!Pos.! Lon.! Val.  ! Signification      !
!-----+-----+-----+-----!
!  1 !   1 !      ! Code action        !
!   !   ! 'C'  ! Création           !
!   !   ! 'M'  ! Modification       !
!   !   ! 'A'  ! Annulation         !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   5 !lllll ! Code du LOT DE TRANSFERT !
!   !   !      ! (différent de 99999)  !
!   !   !      ! (obligatoire)       !
!-----+-----+-----+-----!
!  7 !   2 ! 'GS' ! Type de ligne      !
!  9 !   4 !      ! Session source (obligatoire) !
!-----+-----+-----+-----!
! 18 !   3 !      ! Numéro de ligne suite, si vous devez !
!   !   !      ! définir plus de 14 sessions cibles !
!   !   !      ! REMARQUE : Les entrées en pos.1 à 17 !
!   !   !      ! ligne précédente doivent !
!   !   !      ! être répétées dans la ligne !
!   !   !      ! suite !
!-----+-----+-----+-----!
! 21 !  56 !      ! Liste des Sessions cibles !
!   !   !      ! (au moins une Session est obligatoire) !
!   !   !      ! Les Sessions sont saisies sans le "T" !
!   !   !      ! et ne sont pas séparées par des blancs. !
!-----+-----+-----+-----!
! 77 !   4 !      ! Numéro de séquence des reports !
!   !   !      ! (obligatoire) !
-----

```


ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

3

2

1

. Ligne de sélection des Bibliothèques

```

-----
!Pos.! Lon.! Val. ! Signification !
!-----!
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
! ! ! 'A' ! Annulation !
!-----!
! 2 ! 5 !lllll ! Code du LOT DE TRANSFERT (obligatoire) !
! ! ! ! (autre que la valeur 99999) !
! 7 ! 2 ! 'GB' ! Type de ligne !
!-----!
! 9 ! 3 ! ! Code de la Bibliothèque source !
! ! ! ! (obligatoire) !
!-----!
! 18 ! 3 ! ! Numéro de ligne suite, si vous avez !
! ! ! ! besoin de définir plus de 20 !
! ! ! ! bibliothèques cibles !
! ! ! ! REMARQUE : Toutes les entrées de la !
! ! ! ! ligne précédente doivent !
! ! ! ! être répétées dans la ligne !
! ! ! ! suite. !
!-----!
! 21 ! 60 ! ! Liste de codes des Bibliothèques cibles!
! ! ! ! Valeur par défaut : Bibliothèque source!
! ! ! ! Les codes bibliothèques ne sont pas !
! ! ! ! séparés par des blancs !
-----

```

. Ligne de sélection des Codes Utilisateurs

```

-----
!Pos.! Lon.! Val. ! Signification !
!-----!
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
! ! ! 'A' ! Annulation !
!-----!
! 2 ! 5 !lllll ! Code du LOT DE TRANSFERT !
! ! ! ! (obligatoire) !
!-----!
! 7 ! 2 ! 'GU' ! Type de ligne !
!-----!
! 9 ! 8 ! ! Code Utilisateur source !
! ! ! ! (obligatoire) !
!-----!
! 21 ! 8 ! ! Code utilisateur cible !
! ! ! ! Valeur par défaut : Code utilisateur !
! ! ! ! source !
!-----!

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

3

2

1

. Ligne de sélection des Numéros d'Améliorations DSMS

```

-----
!Pos.! Lon.! Val. ! Signification !
-----
! 1 ! 1 ! ! Code action !
! ! ! 'C' ! Création !
! ! ! 'M' ! Modification !
! ! ! 'A' ! Annulation !
-----
! 2 ! 5 !lllll ! Code du LOT DE TRANSFERT !
! ! ! ! (obligatoire) !
-----
! 7 ! 2 ! 'GC' ! Type de ligne !
-----
! 9 ! 3 ! ! Code Produit source (obligatoire) !
! ! ! ! REMARQUE : Le Code Produit doit être !
! ! ! ! justifié à gauche !
! 12 ! 6 ! ! Numéro d'Amélioration de la source !
! ! ! ! (obligatoire) !
-----
! 18 ! 3 ! ! Type de sélection de la cible !
! ! ! '000' ! Sélection du Numéro d'Amélioration !
! ! ! ! (valeur par défaut) !
! ! ! '001' ! Sélection du Code Utilisateur !
! ! ! ! REMARQUE : Si vous utilisez les 2 types !
! ! ! ! de sélection, toutes les !
! ! ! ! entrées des pos. 1 à 17 dans !
! ! ! ! la seconde ligne doivent !
! ! ! ! être identiques à !
! ! ! ! celles de la première ligne !
-----
! ! ! ! . SI TYPE DE SELECTION = 000 : !
! 21 ! 3 ! ! Code Produit cible !
! ! ! ! REMARQUE : Le code produit doit être !
! ! ! ! justifié à gauche. !
! 24 ! 6 ! ! Numéro d'amélioration cible !
! ! ! ! Valeur par défaut : !
! ! ! ! Produit/amélioration source !
! ! ! ! . SI TYPE DE SELECTION = 001 : !
! 21 ! 8 ! ! Code utilisateur cible !
! ! ! ! Valeur par défaut : Utilisateur !
! ! ! ! source !
-----

```

. Ligne de demande d'annulations multiples

La procédure permet d'effectuer des annulations à deux niveaux :

- au niveau de chaque type de sélection pour le LOT en question,
- au niveau du lot complet,

```

-----
!Pos.! Lon.! Val. ! Signification !
-----
! 1 ! 1 ! 'B' ! Demande d'annulation multiple !
-----
! 2 ! 5 !lllll ! Code du LOT DE TRANSFERT (obligatoire) !
-----
! ! ! 'GS' ! Annulation du lot complet !
! ! ! ! (valeur par défaut) !
! ! ! 'GB' ! Annulation de la liste des bibliothè- !
! ! ! ! ques du lot !
! ! ! 'GU' ! Annulation de la liste des utilisateurs !
! ! ! ! du lot !
! ! ! 'GC' ! Annulation de la liste des !
! ! ! ! améliorations du lot !
-----

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

1

EXEMPLES DE PARAMETRAGEEXEMPLE 1

Transfert des mouvements effectués dans une session historisée (3050T) vers une autre session historisée (3000T).

```
*USER    PASSWORD
CLot1 GS3050      3000      1
```

EXEMPLE 2

Même exemple avec une session cible supplémentaire : la session courante (9999).

```
*USER    PASSWORD
CLot1 GS3050      30009999    1
```

EXEMPLE 3

Idem à l'exemple 2 avec des sélections supplémentaires de source : Les mouvements doivent avoir été effectués dans la bibliothèque BIB, par l'utilisateur JEAN, par rapport aux numéros d'amélioration 'PR 001220' et 'PR 001250'.

```
*USER    PASSWORD
CLot1 GS3050      30009999    1
CLot1 GBBIB
CLot1 GCPR 001220
CLot1 GCPR 001250
CLot1 GUJEAN
```

EXEMPLE 4

Les mouvements effectués dans deux sessions différentes doivent être appliqués à la même session cible. Le numéro de séquence (tout à droite, en Position 77) indique l'ordre des transferts.

```
*USER    PASSWORD
CLot1 GS3050      3000      2
CLot1 G4000      3000      1
```

EXEMPLE 5

Les mouvements effectués dans la session 3050T en rapport avec le numéro d'amélioration 'PR 001220' sont transférés vers la session 3000T en rapport avec le numéro d'amélioration 'PR 001250' sous le nom d'utilisateur JEAN.

```
*USER    PASSWORD
CLot1 GS3050      3000      1
CLot1 GCPR 001220  PR 001250
CLot1 GCPR 001220001JEAN
```

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	156
PAC/TRANSFER		3
TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT		2
		1

3.2.1.3. TRUP : DESCRIPTION DES ETAPES

TRUP : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

MISE A JOUR DES PARAMETRES DE SELECTION : PTUG10

Cette étape met à jour le fichier des paramètres de sélection.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier mouvement :
 - Entrées utilisateur
File MA
- . Fichier en sortie
 - Liste des lots
File ML
- . Fichier en entrée/sortie :
 - Fichier des paramètres
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU
- . Fichier de travail
 - fichier mouvements avec annulations multiples générées
File MV
- . Etats en sortie :
 - Contrôle des entrées
SYSOUT ET
 - Contrôle de l'utilisateur
SYSOUT DD

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

1

EDITION DES PARAMETRES DE SELECTION : PTUG11

```

. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
- Fichier des libellés d'erreurs
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE
- Fichier des paramètres
  PRMFL : $UMCU/$FILU.UV $UMCU/$FILU.YU      UV, YU

. Fichier en sortie :
- Liste des sessions cibles
  File                                       MV

. Etat en sortie :
- Edition de la table des paramètres
  SYSOUT                                    ET

```

EDITION DE LA LISTE DES SESSIONS CIBLES : PTUG12

```

. Fichiers en entrée :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
- Fichier des paramètres
  PRMFL : $UMCU/$FILU.UV $UMCU/$FILU.YU      UV, YU
- Fichier des libellés d'erreurs
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE
- Liste des sessions cibles
  File                                       GL
- Liste des lots
  File                                       ML

. Fichiers de tri :
  File                                       S1

. Etat en sortie :
- Edition liste des sessions cibles
  SYSOUT                                    ET

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

1

3.2.1.4. TRUP : JCL D'EXECUTION

```

$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PAC/TRANSFER : MISE A JOUR DES PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.TRUP *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.TRUP
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUG10.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG10
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL UV,L,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,L,R,$UMCU/$FILU.YU
$ FILE MA,C1R
$ FILE ML,W1S,100R
$ FILE MV,,100R
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTUG11.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG11
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL UV,Q,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,Q,R,$UMCU/$FILU.YU
$ FILE GL,C2S,10R
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTUG12.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG12
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRUP : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE TRANSFERT

3

2

1

```
$      PRMFL  AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL  UV,L,R,$UMCU/$FILU.UV
$      PRMFL  YU,L,R,$UMCU/$FILU.YU
$      FILE   GL,C2R
$      FILE   ML,W1R
$      FILE   S1,,10R
$      SYSOUT ET,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      IF     20,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA  IN
***** TRUP - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT OT,ORG
$      OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

	PAGE	160
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE		2

3.2.2. TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE
3.2.2.1. TRJC : PRESENTATION GENERALE

COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE (TRJC) : PRESENTATION

Ce traitement facultatif permet de produire, à partir du journal archivé VisualAge Pacbase, un journal compressé ne comportant que des mouvements utiles en l'épurant des mouvements intermédiaires qui s'avèrent inutiles pour le transfert.

Une demande en entrée de la procédure spécifiant un intervalle de dates et/ou de numéros de session permet de limiter le traitement aux seuls mouvements du journal archivé appartenant à cet intervalle.

En cas d'absence d'entrée utilisateur facultative, la compression s'opère sur l'intégralité du journal archivé fourni en entrée.

Vous avez également la possibilité de supprimer les codes utilisateur et/ou les numéros d'amélioration dans le journal archivé. Vous obtenez ainsi un plus haut taux de compression.

Dans ce cas, les critères de transfert basés sur les codes utilisateur et les améliorations ne peuvent plus être utilisés.

REMARQUES : Pour des raisons techniques, la procédure TRJC ne doit pas être utilisée lorsque le journal archivé inclut des mouvements de mise à jour batch.

Par conséquent, les mises à jour Pac/transfert (effectuées en mode batch), ne doivent pas appartenir à un journal archivé utilisé pour un autre transfert, si l'environnement cible initial devient le nouvel environnement source.

Ce traitement n'est pas obligatoire, il dépend de l'environnement du site (volume du fichier journal, fréquence des traitements de transfert, etc).

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

RESULTAT OBTENU

Un journal archivé plus petit ne comportant que des mouvements "utiles".

ETAT EN SORTIE

Données statistiques sur l'exécution TRJC.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE

2

3.2.2.2. TRJC : ENTREES UTILISATEUR

TRJC : ENTREES UTILISATEUR

. Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire).

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 ! '*'      ! Code ligne
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe
-----

```

. Options

```

-----
!Pos.! Lon.! Val.  ! Signification
!-----+-----+-----+-----!
!  1 !   1 !      ! Suppression des codes utilisateur
!   !   ! '0' ! Oui
!   !   ! '1' ! Non
!   !   !     !
!  2 !   1 !      ! Suppression des No. d'Amélioration
!   !   ! '0' ! Oui
!   !   ! '1' ! Non
!   !   !     !
!  3 !   4 !      ! Session de début
!  7 !   4 !      ! Session de fin
!   !   !     !
! 11 !   8 !      ! Date de début sous forme SSAAMMJJ
! 19 !   8 !      ! Date de fin   sous forme SSAAMMJJ
-----

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	162
PAC/TRANSFER		3
TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE		2

3.2.2.3. TRJC : DESCRIPTION DES ETAPES

TRJC : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

COMPRESSION (PREMIERE PHASE) : PTUG05

```
. Fichiers permanents en entrée :
- Journal séquentiel
  PRMFL : $UMCU/$FILU.ARCH(0)          PJ
- Fichier des index
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AN $UMCB/$BASE.BN  AN, BN
- Fichier des libellés d'erreurs
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE  AE, XE

. Fichier mouvement :
- Entrées utilisateur
  File                                  MB

. Fichier en sortie :
- Journal temporaire
  File                                  GP

. Etats en sortie :
- Contrôle des entrées
  SYSOUT                                ET
- Etat anomalie procédure batch
  SYSOUT                                DD

. Fichiers de tri :
  File                                  S1
```

COMPRESSION (SECONDE PHASE) : PTUG06

```
. Fichier mouvement en entrée :
- Journal temporaire
  File                                  GP

. Fichier en sortie :
- Journal séquentiel compressé
  File                                  PK

. Fichiers de tri :
  File                                  S1
```

CLASSEMENT SUPPRESSIONS/CREATIONS : PTUG07

```
- Fichier des index
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AN $UMCB/$BASE.BN  AN, BN

. Fichier mouvement en entrée :
- Journal temporaire
  File                                  PK

. Fichier en sortie :
- Journal séquentiel compressé
  PRMFL : $UMCU/$FILU.JT                PL

. Fichiers de tri :
  File                                  S1
```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE

2

3.2.2.4. TRJC : JCL D'EXECUTION

```

$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PAC/TRANSFER : COMPRESSION DU FICHER JOURNAL *
$ NOTE * ARCHIVE PACBASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.TRJC *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJ0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.TRJC
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUG05.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG05
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PJ,R,R,&PJI
$ FILE MB,C1R
$ FILE GP,C2S,10R
$ FILE S1,,100R
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTUG06.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG06
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ FILE PK,C3S,10R
$ FILE GP,C2R
$ FILE S1,,100R
$ PTUG07.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG07
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL PL,W,R,$UMCU/$FILU.JT
$ FILE PK,C3R
$ FILE S1,,100R
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** TRJC - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS
PAC/TRANSFER
TRJC : COMPRESSION DU JOURNAL ARCHIVE

PAGE

164

3
2
2

\$ OUTPUT MEDIA/03
\$ ERROR.
\$ ENDJOB

	PAGE	165
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS		3

3.2.3. TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS

3.2.3.1. TRPF : PRESENTATION GENERALE

TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS

TRPF : PRESENTATION GENERALE

A partir du journal archivé, compressé ou non selon le choix effectué sur le site, et en consultation du fichier des paramètres, la procédure TRPF produit le fichier des transferts comportant les caractéristiques suivantes :

1. Seuls les mouvements correspondant aux paramètres de sélection de la source sont traités (sessions, bibliothèques, améliorations, utilisateurs),
2. Les valeurs des paramètres sélectionnés sont substituées par des paramètres cibles indiqués au niveau du fichier des paramètres,
3. Les mouvements sélectionnés du journal archivé sont dupliqués autant de fois qu'il y a de sessions cible et de bibliothèques cible.

Le fichier peut contenir les mouvements d'un, de plusieurs ou de tous les LOTS.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

RESULTAT OBTENU

Cette procédure produit le fichier des transferts qui sera utilisé par la procédure TRRP.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS

3

3.2.3.2. TRPF : ENTREES UTILISATEUR

TRPF : ENTREES UTILISATEUR

. Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification      !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 ! '*'      ! Code ligne          !
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur   !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe       !
-----

```

. Ligne de sélection du LOT DE TRANSFERT à traiter (oblig.)

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification      !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   2 ! 'LT'     !                    !
!  4 !   5 ! lllll    ! Code du LOT DE TRANSFERT à traiter !
!   !   ! '*****' ! Sélection de tous les LOTS        !
-----

```

REMARQUE : La sélection de la totalité des Lots implique nécessairement la saisie d'une seule ligne de type LT (avec la valeur '*****' en Positions 4 à 8).

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	167
PAC/TRANSFER		3
TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS		2
		3

3.2.3.3. TRPF : DESCRIPTION DES ETAPES

TRPF : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS : PTUG50

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des index
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des libellés d'erreurs
 - PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier des paramètres
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU
 - Journal séquentiel ou compressé
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(0) ou JT
 - : \$UMCU/\$FILU.JT
- . Fichier mouvement :
 - Entrées utilisateur
 - File MB
- . Fichiers en sortie :
 - Journal séquentiel de reports
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.TJ TJ
- . Fichiers de tri :
 - File S1
- . Etats en sortie :
 - Statistiques de reports
 - SYSOUT ET
 - Contrôle de l'utilisateur
 - SYSOUT DD
 - Liste des mouvements TRPF
 - SYSOUT ER

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRPF : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS

3

3.2.3.4. TRPF : JCL D'EXECUTION

```

$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PAC/TRANSFER : CREATION DU FICHIER DES TRANSFERTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * CJ : " " UTILISATION DU JOURNAL *
$ NOTE * "C" UTILISATION DU JOURNAL COMPRESSE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.TRPF *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ GLOBAL CJ=( )
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJ0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.TRPF
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUG50.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG50
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL UV,R,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,R,R,$UMCU/$FILU.YU
$ SELECT $UMCU/$JCL.JT&CJ
$ PRMFL TJ,W,R,$UMCU/$FILU.TJ
$ FILE MB,C1R
$ FILE S1,,10R
$ SYSOUT ER,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** TRPF - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```


ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	169
PAC / TRANSFER		3
TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS		2
		4

3.2.4. TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS
3.2.4.1. TRDU : PRESENTATION GENERALE

TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

TRDU : PRESENTATION GENERALE

La procédure TRDU doit être utilisée lorsque la Base VisualAge Pacbase est sous contrôle du module DSMS et lorsque des améliorations sont utilisées comme critères de sélection.

La procédure TRDU est applicable soit à un LOT sélectionné, soit à tous les LOTS.

Les autorisations spécifiées pour les améliorations cible doivent inclure les autorisations pour les améliorations source. Autrement les transferts dans VisualAge Pacbase seront rejetés.

Cette exigence est assurée par la procédure TRDU qui aligne temporairement les améliorations cible avec les améliorations source en fonction de leur autorisation VisualAge Pacbase.

REMARQUE : Si aucune amélioration n'est utilisée comme critère, la procédure TRDU n'est pas applicable vu le nombre d'améliorations à traiter. Par conséquent, des contrôles et des alignements manuels seront nécessaires.

La procédure TRDU prend en compte les paramètres complémentaires suivants :

- . Si le fichier des paramètres prévoit le transfert des mouvements d'une bibliothèque source vers une ou plusieurs bibliothèques cible, le numéro d'amélioration cible doit autoriser les mouvements sur les bibliothèques cible.
- . Si le fichier des paramètres prévoit le transfert des mouvements d'un utilisateur source vers un utilisateur cible, le numéro d'amélioration cible doit autoriser les mouvements sur le code utilisateur cible.

	PAGE	170
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC / TRANSFER		2
TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS		4

La procédure TRDU produit deux fichiers :

1. Un fichier de mouvements de mise à jour du module DSMS pour permettre aux améliorations cible d'accepter les mises à jour faites pour les améliorations source.

>>>> En outre, toutes les autorisations VisualAge Pacbase liées aux améliorations source sont retirées. Ceci signifie que pendant l'opération de transfert, aucune mise à jour liée à ces améliorations ne sera acceptée dans VisualAge Pacbase.

Cette mise à jour doit être effectuée AVANT toute application de mouvements de transfert.

2. Un fichier de mouvements de mise à jour du module DSMS pour remettre à l'état initial les autorisations attribuées aux numéros d'amélioration source et cible.

Cette mise à jour doit être effectuée APRES l'introduction dans VA Pacbase de tous les mouvements de transfert traités.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

RESULTAT OBTENU

Deux fichiers de mouvements de mise à jour batch DSMS, l'un à appliquer avant les transferts, et l'autre après tous les transferts.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

3

2

4

3.2.4.2. TRDU : ENTREES UTILISATEUR

TRDU : ENTREES UTILISATEUR

. Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire).

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification  !  
!-----+-----+-----!  
!  2 !   1 ! '*'      ! Code ligne    !  
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur !  
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe  !  
-----
```

. Ligne de sélection du LOT DE TRANSFERT (obligatoire)

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification  !  
!-----+-----+-----!  
!  2 !   2 ! 'LT'     !              !  
!  4 !   5 ! lllll   ! Code LOT DE TRANSFERT sélectionné !  
!   !   ! '*****' ! Sélection de tous les LOTS      !  
-----
```

Une seule ligne de type LT est requise.

3.2.4.3. TRDU : DESCRIPTION DES ETAPES

TRDU : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

SELECTION DES LOTS : PTUG42

. Fichiers en entrée :
- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Fichier des paramètres
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU
- Entrées utilisateur
File MB
. Fichier en sortie :
- Fichier des LOTS
File BM
. Etats en sortie :
- Contrôle de l'utilisateur
SYSOUT DD
- Contrôle de l'extraction
SYSOUT ET

PREPARATION DSMS AVANT TRANSFERTS : PTUG44

. Fichiers en entrée :
- Fichier des paramètres
PRMFL : \$UMCB/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU
- Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des éléments VisualAge Pacbase
PRMFL : \$UMCBD/\$BASD.DC \$UMCBD/\$BASD.CD DC, CD
- Fichier des mouvements Batch
File MB
. Fichiers en sortie :
- Fichier mouvements de création
de l'état initial source/cible
File CI
- Fichier mouvements de suppression
de l'état initial source/cible
File SI
- Fichier Préparation autorisations
améliorations cible
File GC
. Etat en sortie :
- Compte rendu
SYSOUT ET

GENERATION MVTS AMELIORATIONS CIBLE : PTUG46

. Fichiers en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier Préparation autorisations

	PAGE	173
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS		4
améliorations cible		
File	GC	
. Fichiers en sortie :		
- Fichier mouvements de création		
cible avant transfert		
File	CC	
- Fichier mouvements de suppression		
cible après transfert		
File	SC	
. Fichiers de tri :		
File	S1	
. Etat en sortie :		
- Compte rendu		
SYSOUT	ET	

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

4

3.2.4.4. TRDU : JCL D'EXECUTION

```

$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PAC/TRANSFER : PRODUCTION MOUVEMENTS D.S.M.S *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.TRDU *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.TRDU
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUG42.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG42
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL UV,R,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,R,R,$UMCU/$FILU.YU
$ FILE BM,C2S,1R
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTUG44.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG44
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL DC,Q,R,$UMCBD/$BASD.DC
$ PRMFL CD,Q,R,$UMCBD/$BASD.CD
$ PRMFL UV,R,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,R,R,$UMCU/$FILU.YU
$ FILE BM,C2R
$ FILE CI,C3S,50R
$ FILE GC,C4S,50R
$ FILE SI,C5S,50R
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ PTUG46.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG46
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRDU : PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

4

```
$      PRMFL  LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL  LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL  AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL  BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL  AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL  XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      FILE   CC,D3S,50R
$      FILE   GC,C4R
$      FILE   SC,D5S,50R
$      FILE   S1,,50R
$      SYSOUT ET,ORG
$      SYSOUT EI,ORG
$      IF     20,ERROR
$ TRAV80.
$      OPTION CBL74
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PDSV80
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,150K
$      FILE   IM,C5R
$      FILE   ",D3R
$      PRMFL  MV,W,S,$UMCU/$FILU.AV
$      IF     30,ERROR
$ TRAP80.
$      OPTION CBL74
$      SELECT $UMCS/$OBJBT.PDSV80
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS ,150K
$      FILE   IM,D5R
$      FILE   ",C3R
$      PRMFL  MV,W,S,$UMCU/$FILU.AP
$      IF     30,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA  IN
$ ***** TRDU - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT OT,ORG
$      OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

	PAGE	176
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/ TRANSFER		2
MISE A JOUR DE DSMS AVANT MISE A JOUR DE VA PAC		5

3.2.5. MISE A JOUR DE DSMS AVANT MISE A JOUR DE VA PAC

MISE A JOUR DU MODULE DSMS AVANT MISE A JOUR VA PAC

Cette mise à jour s'effectue en prenant en entrée de la procédure DUPT, le premier fichier provenant du traitement de mise à niveau des autorisations DSMS.

ADMINISTRATION DES VERSIONS	PAGE	177
PAC/TRANSFER		3
TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT		2
		6

3.2.6. TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

3.2.6.1. TRRP : PRESENTATION GENERALE

GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT (TRRP) : PRESENTATION

Une fois le fichier des transferts constitué, les mouvements de transfert sont générés par la procédure TRRP. Ils ont la même structure que des mouvements de mise à jour batch applicables dans VisualAge Pacbase par la procédure UPDT.

La génération des mouvements de transfert peut se faire sur l'ensemble du fichier des transferts, ou bien par une sélection de celui-ci sur les critères suivants :

1. le LOT DE TRANSFERT obligatoire,
2. la session cible.

La valeur de ces critères de sélection est indiquée sur la ligne d'identification de l'utilisateur '*'. Des options de tri sont aussi disponibles et doivent être saisies sur une ligne de type J.

Chaque combinaison des critères correspond à un type de traitement particulier de TRRP.

1. TRAITEMENT STANDARD (PAR LOT DE TRANSFERT)

- . Code LOT différent de '*****'.
- . Pas de session cible.

Le traitement s'effectue pour les seuls enregistrements correspondant au LOT indiqué. Tant que vous n'avez pas sélectionné de session cible, les mouvements sont générés pour toutes les sessions cible qui se trouvent dans le fichier des paramètres en ce qui concerne ce LOT.

Néanmoins, la procédure doit être exécutée autant de fois qu'il y a de sessions cible.

L'attribut "Session traitée" est automatiquement positionné dans le fichier des paramètres une fois que tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

	PAGE	178
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC / TRANSFER		2
TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT		6

En conséquence, si cet attribut est positionné pour une session donnée (voir aussi les autres traitements décrits dans les paragraphes 2 et 3), les mouvements pour cette session ne seront pas générés et la procédure TRRP passera à la session cible suivante, comme indiqué dans le fichier des paramètres.

Ce traitement effectue un contrôle automatique sur vos opérations de transfert. En effet, il évite de dupliquer des mouvements, ce qui pourrait arriver autrement si des exécutions de TRRP ont été lancées antérieurement.

Le traitement standard de TRRP est par conséquent recommandé pour des sites où les opérations sous Pac/transfer comprennent de gros volumes de mouvements.

Un message d'avertissement vous indique que toutes les sessions ont été traitées.

Les mouvements générés doivent ensuite être utilisés par la procédure de mise à jour batch dans VA Pac (UPDT).

Vous pouvez aussi choisir de concaténer tous les fichiers en sortie résultant des procédures TRRP et de ne lancer la procédure UPDT qu'une seule fois.

2. TRAITEMENT PAR LOT

- . Code LOT différent de '*****'
- . Numéro de session cible : 'nnnnT' ou '*****'

La procédure TRRP traite uniquement les mouvements qui appartiennent au LOT DE TRANSFERT sélectionné.

1. Si vous sélectionnez une session, les mouvements sont générés uniquement pour cette session.
2. Si vous sélectionnez toutes les sessions ('*****'), les mouvements sont systématiquement générés pour l'ensemble des sessions cible, cela en une seule procédure TRRP.

>>>> L'attribut "Session traitée" est automatiquement positionné dans le fichier des paramètres une fois que tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

Les mouvements générés doivent être ensuite utilisés par la procédure batch de mise à jour pour VA Pac (UPDT).

3. TRAITEMENT TOUS LOTS, TOUTES SESSIONS CIBLE

- . Code LOT égal à '*****'
- . Numéro de session cible égal à '*****'

Les mouvements sont systématiquement générés pour tous les LOTS et pour toutes leurs sessions cible respectives.

>>> L'attribut "Session traitée" est automatiquement positionné dans le fichier des paramètres une fois que tous les mouvements pour une session donnée ont été générés.

Les mouvements générés doivent ensuite être utilisés par la procédure Batch de mise à jour pour VA Pac (UPDT).

CONDITION D'EXECUTION

La constitution du fichier des transferts doit être réalisée au préalable (procédure TRPF).

La procédure ne peut être exécutée que par un utilisateur ayant le niveau d'autorisation égal à 4.

RESULTAT OBTENU

Des mouvements de transfert formatés pour la procédure batch de mise à jour UPDT de VA Pac.

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

3

2

6

3.2.6.2. TRRP : ENTREES UTILISATEUR

TRRP : ENTREES UTILISATEUR

. Ligne d'identification de l'utilisateur (obligatoire)

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 !  '*'  ! Code ligne              !
!  3 !   8 ! uuuuuuu ! Code utilisateur        !
! 11 !   8 ! ppppppp ! Mot de passe            !
! 22 !   5 !      ! Sélection de(s) session(s) cible !
!   !   ! blanc ! . Toutes les sessions cible !
!   !   !      ! (valeur par défaut), une session !
!   !   !      ! traitée par exécution de TRRP !
!   !   !      ! Cette valeur ne peut pas être !
!   !   !      ! utilisée lorsque tous les LOTS !
!   !   !      ! DE TRANSFERT sont sélectionnés !
!   !   ! nnnnT ! . Numéro de session cible !
!   !   !      ! (obligatoire)           !
!   !   ! '*****' ! . Toutes les sessions cible !
!   !   !      ! traitées en une exécution de TRRP !
! 40 !   5 !      ! Sélection de(s) LOT(S) !
!   !   ! lllll ! Code LOT DE TRANSFERT !
!   !   ! '*****' ! Tous les LOTS DE TRANSFERT !
-----

```

. Ligne d'options de tri

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification          !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 ! 'J'  ! Code ligne              !
!  4 !   1 ! ' '  ! Liste chronologique     !
!   !   ! 'N'  ! Pas de liste chronologique !
!  5 !   1 ! ' '  ! Liste par utilisateur   !
!   !   ! 'N'  ! Pas de liste par utilisateur !
!  6 !   1 ! ' '  ! Liste par bibliothèque  !
!   !   ! 'N'  ! Pas de liste par bibliothèque !
-----

```

3.2.6.3. TRRP : DESCRIPTION DES ETAPES

TRRP : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

PREPARATION DE L'EXTRACTION : PTUG60

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier de paramétrage
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU
 - Fichier journal compressé
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.TJ JT
- . Fichier mouvement :
 - Entrées utilisateur
File MB
- . Fichier en sortie :
 - Fichier des cartes paramètres
File (FLR 80, CISZ 512) BM
 - Fichier journal temporaire
File (FLR 167, CISZ 9413) PJ
- . Etats en sortie :
 - Statistiques de reports
SYSOUT ET
 - Contrôle de l'utilisateur
SYSOUT DD

EXTRACTION : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Mouvements sélectionnés sur le journal
File PJ
- . Fichier mouvement en entrée :
 - Entrées utilisateur
File MB
- . Fichiers de travail
 - Entrées utilisateur
File BM
 - Mouvements du journal (EXPJ)
File (FLR 152, CISZ 2816) MJ
 - Mouvements extraits
File (FLR 167, CISZ 9413) WD
- . Fichier en sortie :
 - MOUVEMENTS EXTRAITS POUR UPDT
PRMFL : \$UMCU/\$MV.TRRP MV

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

PAGE

182

3
2
6

. Fichiers de tri :
File S1

. Etats en sortie :
- Edition générale de l'enchaînement
des programmes
SYSOUT IA
- Edition des anomalies sur mouvements
en entrée
SYSOUT DD
- Etats compte-rendus des extractions
SYSOUT EE
SYSOUT EP
SYSOUT EQ
SYSOUT EZ

. Codes retour :
0 : Pas d'erreur
8 : Erreur sur carte * (précisée dans DD)

POSITIONNEMENT ATTRIBUT 'SESSION TRAITEE' : PTUG61

. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

. Fichier mouvement en entrée
- Entrées utilisateur
File MB

. Fichiers en entrée/sortie :
- Fichier de paramétrage
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.UV \$UMCU/\$FILU.YU UV, YU

. Etats en sortie :
- Statistiques de reports
SYSOUT ET

ADMINISTRATION DES VERSIONS

3

PAC/TRANSFER

2

TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

6

3.2.6.4. TRRP : JCL D'EXECUTION

```

$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PAC/TRANSFER : GENERATION DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * DE TRANSFERTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.TR RP *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.TR RP
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUG60.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUG60
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,150K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL UV,L,R,$UMCU/$FILU.UV
$ PRMFL YU,L,R,$UMCU/$FILU.YU
$ PRMFL JT,Q,R,$UMCU/$FILU.TJ
$ FILE BM,C2S,1R
$ FILE MB,C1R
$ FILE PJ,J1S,100R
$ SYSOUT ET,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ EXPJ.
$ RUN RUFIL=$UMCS/$RUNS.PACX,DIRFC=AA
$ DBASE PACBASE($UMCS/$SCHEMA.1STAR),
$ ETC SSPB($UMCS/$SCHEMA.SSPB)
$ DATA AA
ADD_RU $UMCS/$RUNS.PACABE
ADD_RU $UMCS/$RUNS.PACCTL
ADD_RU $UMCS/$RUNS.PACFMB
ADD_RU $UMCS/$RUNS.PACS50
ADD_RU $UMCS/$RUNS.PACSJO
ADD_RU $UMCS/$RUNS.SPABPB
$ LIMITS 20
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL MV,W,S,$UMCU/$MV.TR RP
$ FILE MB,C1S
$ FILE BM,,10R
$ FILE MJ,,10R
$ FILE PJ,J1R
$ FILE WD,,10R
$ FILE S1,,10R
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EE,ORG
$ SYSOUT EI,ORG

```

ADMINISTRATION DES VERSIONS

PAC/TRANSFER

3

TRRP : GENERATION DES MOUVEMENTS DE TRANSFERT

2

6

```
$      SYSOUT  EP,ORG
$      SYSOUT  EQ,ORG
$      SYSOUT  EZ,ORG
$      SYSOUT  IA,ORG
$      IF      20,ERROR
$ PTUG61.
$      OPTION  CBL74
$      LIBRARY LA,LB
$      SELECT  $UMCS/$OBJBT.PTUG60
$      EXECUTE DUMP
$      LIMITS  ,150K
$      PRMFL   1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$      PRMFL   LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL   LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$      PRMFL   AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$      PRMFL   BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$      PRMFL   AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$      PRMFL   XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$      PRMFL   UV,L,R,$UMCU/$FILU.UV
$      PRMFL   YU,L,R,$UMCU/$FILU.YU
$      FILE    MB,C1R
$      SYSOUT  ET,ORG
$      SYSOUT  EI,ORG
$      IF      20,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA   IN
***** TRRP - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT  OT,ORG
$      OUTPUT  MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```


	PAGE	185
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
MISE A JOUR DE LA BASE VISUALAGE PACBASE		7

3.2.7. MISE A JOUR DE LA BASE VISUALAGE PACBASE

MISE A JOUR DE LA BASE VISUALAGE PACBASE

La Base VA Pac est mise à jour par la procédure UPDT, en prenant en entrée le fichier des mouvements de transfert créé par la procédure TRRP.

Dans le cas d'un "traitement standard" de génération des mouvements de transfert (voir Sous-Chapitre précédent), il faudra exécuter plusieurs fois l'ensemble des deux procédures :

- . TRRP (Génération des mouvements de transfert),
- . UPDT (Mise à jour de la base VA Pac),

	PAGE	186
ADMINISTRATION DES VERSIONS		3
PAC/TRANSFER		2
REINITIALISATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS		8

3.2.8. REINITIALISATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

REINITIALISATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS

Ce traitement dans la base DSMS permet de remettre à l'état initial les autorisations de mise à jour relatives aux améliorations source et cible, après le transfert.

Cet état initial est obtenu par exécution de la procédure de mise à jour du module DSMS (DUPT), en prenant comme mouvements en entrée, le fichier fourni en sortie de la procédure de PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DSMS (TRDU).

MANUEL D'EXPLOITATION
PROCEDURES BATCH DE L'ADMINISTRATEUR
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

PAGE 187

4

4. LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

	PAGE	188
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		4
GESTION DES SESSIONS		1
ESES - CSES : PRESENTATION GENERALE		1

4.1. GESTION DES SESSIONS

4.1.1. ESES - CSES : PRESENTATION GENERALE

ESES-CSES : COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION

Le numéro de session VisualAge Pacbase ne peut être supérieur à 9999.

Si cette limite est en voie d'être atteinte, l'utilitaire permet une réaffectation des numéros de session, en incrémentant les numéros de sessions historisées de 1 en 1 à partir de la session 0001 ou d'un numéro choisi par l'administrateur.

Remarque : une historisation s'obtient par la procédure UPDT et incrémente le numéro de session.

Cette réaffectation s'effectue sur les images séquentielles de tous les fichiers comportant le numéro de session, c'est-à-dire les fichiers de sauvegarde de la base (PC), du journal (PJ), des commandes d'édition-génération (PG), de l'environnement de production (PP), des tables (TC), du journal de DSMS (BJ) et de la base DSMS (BB).

L'utilitaire est composé de deux procédures : ESES et CSES.

4.1.2. ESES : EXTRACTION DES NUMEROS DE SESSION

ESES : PRESENTATION GENERALE

Cette procédure permet de constituer une table de correspondance entre anciennes sessions historisées et nouvelles sessions historisées.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

Effectuer la sauvegarde de l'environnement VA Pac :

```
.Archivage du journal (ARCH)  
.Sauvegarde de la base VA Pac (SAVE)  
.Sauvegarde des commandes édition-génération (SVAG)
```

Si le Module PEI est installé :

```
.Sauvegarde PEI (SVPE)
```

Si le Module Pactables est installé :

```
.Sauvegarde des tables (SVTA)
```

Effectuer la sauvegarde de l'environnement DSMS, lorsque le Module DSMS est présent sur le site :

```
.Archivage du journal (DARC)  
.Sauvegarde de la base DSMS (DSAV)
```

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :

. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Une ligne commande par numéro de session à forcer :

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !  
!-----!  
! 2 ! 1 ! 'S' ! Code carte !  
! 3 ! 4 ! nnn ! Numéro de session origine !  
! 7 ! 4 ! nnn ! Nouveau numéro de session !  
-----
```

4.1.3. ESES : DESCRIPTION DES ETAPES

ESES : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CREATION FICHIER DE CORRESPONDANCE ENTRE SESSIONS : PTUESS

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
- . Fichiers en entrée
 - Mouvements en entrée
File MB
- . Fichier en sortie :
 - TABLE CORRESPONDANCE ENTRE SESSIONS
PRMFL : \$UMCU/\$MV.ESES MV
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu d'extraction
SYSOUT EU
 - Option autorisation procédure batch
SYSOUT DD
- . Code retour :
 - Switch-20
 - 1 : Pas d'autorisation à cette procédure
OU erreur d'accès à la base

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 GESTION DES SESSIONS
 ESES : JCL D'EXECUTION

4
 1
 4

4.1.4. ESES : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.ESES
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * TABLE DE CORRESPONDANCE NUMERO DE SESSION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.ESES *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.ESES
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUESS.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUESS
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,90K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL MV,W,R,$UMCU/$MV.ESES
$ FILE MB,C1
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** ESES - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

	PAGE	192
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		4
GESTION DES SESSIONS		1
CSES : COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION		5

4.1.5. CSES : COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION

COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION (CSES) : PRESENTATION

Cette procédure effectue la compression des numéros de session sur les sauvegardes logiques de la base VA Pac, sur la base Pactables si ce module est installé sur le site et sur la base DSMS si ce module est installé sur le site. Elle utilise la table des correspondances créée par la procédure ESES. Les fichiers, ainsi obtenus, doivent être restaurés.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

Cependant, toutes les sauvegardes à traiter doivent être valides.

4.1.6. CSES : ENTREES UTILISATEUR

CSES : ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

L'entrée utilisateur permet d'indiquer la liste des fichiers
à reprendre (PC, PJ, PG, PP, BB, BJ et TC), afin de pouvoir
passer la reprise en un ou plusieurs passages.

La structure de la ligne est la suivante :

```
+-----+  
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !  
!-----+-----+-----+-----!  
! 2 ! 1 ! 'S' ! Code carte !  
! 3 ! 21 ! ! Code des fichiers à reprendre (PC PJ !  
! ! ! ! PG PP BB BJ TC) séparés par un blanc !  
! 33 ! 4 ! ! Si la base DSMS doit être reprise : !  
! ! ! ! code logique de la base VA Pac !  
+-----+
```

4.1.7. CSES : DESCRIPTION DES ETAPES

CSES : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

"COMPRESSION" DES NUMEROS DE SESSION : PTUCSS

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
 - . Fichier en entrée (de la procédure ESES)
 - Table correspondance des numéros de session
PRMFL : \$UMCU/\$MV.ESES MV
 - . Fichier mouvement :
 - Ligne paramètre en entrée
File MB
 - . Reprise de la sauvegarde de la base VisualAge Pacbase :
 - Entrée
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(0) PC
Si option Dispatch de la sauvegarde
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(0) PD
 - Sortie
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1) CP
Si option Dispatch de la sauvegarde
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAN(+1) DP
 - . Reprise du journal archivé VisualAge Pacbase :
 - Entrée
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(0) PJ
 - Sortie
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.ARCH(+1) JP
 - . Reprise sauvegarde des commandes d'édition-génération :
 - Entrée
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAG(0) PG
 - Sortie
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVAG(+1) GP
 - . Reprise de la sauvegarde PEI :
 - Entrée
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVPE(0) PP
 - Sortie
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVPE(+1) EP
- Si DSMS est installé :
- . Reprise sauvegarde de la base DSMS :
 - Entrée
PRMFL : CATDSMS.DSAV(0) BB
 - Sortie
PRMFL : CATDSMS.DSAV(+1) JB
 - . Reprise du journal archivé DSMS :
 - Entrée
PRMFL : CATDSMS.DARC(0) DJ
 - Sortie
PRMFL : CATDSMS.DARC(+1) JD
- Si Pactables est installé :

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GESTION DES SESSIONS
CSES : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

195

4
1
7

- . Reprise sauvegarde des tables :
 - Entrée
PRMFL : CATTABL.SVTD(0) TC
 - Sortie
PRMFL : CATTABL.SVTD(+1) CT
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu d'exécution
SYSOUT EU
 - Option autorisation procédure Batch
SYSOUT DD

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 GESTION DES SESSIONS
 CSES : JCL D'EXECUTION

4
 1
 8

4.1.8. CSES : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.CSES
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COMPRESSION DES NUMEROS DE SESSION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PCI/PCO = STRING DU FICHIER PC EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * PDI/PDO = STRING DU FICHIER PD EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * PGI/PGO = STRING DU FICHIER PG EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * PJI/PJO = STRING DU FICHIER PJ EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * PEI/PEO = STRING DU FICHIER PP EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * DEVD = NOTE SI DSMS EST ABSENT *
$ NOTE * = PRMFL SINON *
$ NOTE * DANS CE DERNIER CAS *
$ NOTE * BBI/BBO = STRING DU FICHIER BB EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * DJI/DJO = STRING DU FICHIER DJ EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * DEVT = NOTE SI PACTABLES EST ABSENT *
$ NOTE * = PRMFL SINON *
$ NOTE * DANS CE DERNIER CAS *
$ NOTE * TCI/TCO = STRING DU FICHIER TC EN ENTREE/SORTIE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.CSES *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PCO
$ SELECT $UMCU/$JCL.PGO
$ SELECT $UMCU/$JCL.PJO
$ SELECT $UMCU/$JCL.PEO
$ GLOBAL DEVD=NOTE
$ GLOBAL DEVT=NOTE
$ GLOBAL BBI=BBI
$ GLOBAL BBO=BBO
$ GLOBAL DJI=DJI
$ GLOBAL DJO=DJO
$ GLOBAL TCI=TCI
$ GLOBAL TCO=TCO
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.CSES
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTUCSS.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTUCSS
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,65K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PC,Q,R,&PCI
$ PRMFL PD,Q,R,&PDI
$ PRMFL PG,Q,R,&PGI
$ PRMFL PJ,Q,R,&PJI
$ PRMFL PP,Q,R,&PEI
$ &DEVD BB,Q,R,&BBI
$ &DEVD DJ,Q,R,&DJI
$ &DEVT TC,Q,R,&TCI

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 GESTION DES SESSIONS
 CSES : JCL D'EXECUTION

4
 1
 8

```

$      PRMFL   CP ,L ,R , &PCO
$      PRMFL   DP ,L ,R , &PDO
$      PRMFL   GP ,L ,R , &PGO
$      PRMFL   JP ,L ,R , &PJO
$      PRMFL   EP ,L ,R , &PEO
$      &DEVD   JB ,L ,R , &BBO
$      &DEVD   JD ,L ,R , &DJO
$      &DEVT   CT ,L ,R , &TCO
$      FILE    MB ,C1
$      PRMFL   MV ,R ,R , $UMCU/$MV . ESES
$      SYSOUT  EU ,ORG
$      SYSOUT  DD ,ORG
$      SYSOUT  EI ,ORG
$      IF      20 ,ERROR
$ ROTPC .
$      IF      /21 ,ROTPG
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      PC1 ,NEWNAM/PCFIL/
MF      PC-1 ,NEWNAM/PC1 /
MF      PC0 ,NEWNAM/PC-1 /
MF      PCFIL ,NEWNAM/PC0 /
$ ROTPG .
$      IF      /22 ,ROTPJ
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      PG1 ,NEWNAM/PGFIL/
MF      PG-1 ,NEWNAM/PG1 /
MF      PG0 ,NEWNAM/PG-1 /
MF      PGFIL ,NEWNAM/PG0 /
$ ROTPJ .
$      IF      /23 ,ROTPE
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      PJ1 ,NEWNAM/PJFIL/
MF      PJ-1 ,NEWNAM/PJ1 /
MF      PJ0 ,NEWNAM/PJ-1 /
MF      PJFIL ,NEWNAM/PJ0 /
$ ROTPE .
$      IF      /24 ,ROTDC
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      PE1 ,NEWNAM/PEFIL/
MF      PE-1 ,NEWNAM/PE1 /
MF      PE0 ,NEWNAM/PE-1 /
MF      PEFIL ,NEWNAM/PE0 /
$ ROTDC .
$      IF      /25 ,ROTDJ
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      DC1 ,NEWNAM/DCFIL/
MF      DC-1 ,NEWNAM/DC1 /
MF      DC0 ,NEWNAM/DC-1 /
MF      DCFIL ,NEWNAM/DC0 /
$ ROTDJ .
$      IF      /26 ,END
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      DJ1 ,NEWNAM/DJFIL/
MF      DJ-1 ,NEWNAM/DJ1 /
MF      DJ0 ,NEWNAM/DJ-1 /
MF      DJFIL ,NEWNAM/DJ0 /
$ ROTSD .
$      IF      /27 ,END
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF      SD1 ,NEWNAM/SDFIL/
MF      SD-1 ,NEWNAM/SD1 /
MF      SD0 ,NEWNAM/SD-1 /
MF      SDFIL ,NEWNAM/SD0 /
$ END .
$      CONVER
$      DATA   IN

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GESTION DES SESSIONS
CSES : JCL D'EXECUTION

PAGE

198

4
1
8

```
***** CSES - NORMAL END OF RUN *****  
$      SYSOUT  OT,ORG  
$      OUTPUT  MEDIA/03  
$  ERROR.  
$      ENDJOB
```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	PAGE	199
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		4
GBIR : PRESENTATION GENERALE		2
		1

4.2. GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

4.2.1. GBIR : PRESENTATION GENERALE

GBIR : PRESENTATION GENERALE

Le GESTIONNAIRE DE BASES D'INFORMATIONS REPARTIES est un utilitaire optionnel du module Dictionnaire. A ce titre, son utilisation est soumise à un contrat d'acquisition.

Il est susceptible d'intéresser tous les utilisateurs possédant plusieurs bases réparties sur un ou plusieurs sites et qui sont amenés à gérer plusieurs exemplaires d'un même SOUS-RESEAU de bibliothèques.

En effet, il permet de mettre en phase tous ces exemplaires, suite aux maintenances effectuées sur l'un d'eux.

De manière plus générale, le Gestionnaire de Bases d'Informations Réparties permet de mettre à niveau deux versions quelconques d'un même sous-réseau. Il peut donc, par exemple, être utilisé pour faciliter la prise en compte, dans la version courante, de maintenances effectuées dans une version historisée.

PRINCIPES

Deux méthodes sont proposées pour effectuer la mise à niveau d'un sous-réseau esclave à partir de l'extraction d'un sous-réseau maître.

- La méthode standard, qui génère un flot de mouvements batch pour mettre à jour le sous-réseau 'esclave'. Les contrôles effectués par la mise à jour assurent la cohérence des données après mise à niveau.
- La méthode consistant à fusionner le sous-réseau maître dans le réseau contenant le sous-réseau esclave :

Le sous-réseau maître remplace entièrement le sous-réseau esclave. Le résultat de cette fusion doit être réorganisé par la procédure REOR pour donner une sauvegarde du nouveau réseau, qui peut alors être restauré par la procédure REST.

AUCUN CONTROLE DE COHERENCE des données du NOUVEAU RESEAU ainsi obtenu n'est effectué. Cette méthode doit donc être utilisée dans les cas où la gestion courante des réseaux et sous-réseaux assure la cohérence des données.

	PAGE	200
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		4
GBIR : PRESENTATION GENERALE		2
		1

1. MISE A NIVEAU PAR MISE A JOUR BATCH

Le Gestionnaire de Bases d'Informations Réparties génère un flot de mouvements de mise à jour assurant la mise à niveau d'un sous-réseau esclave par rapport à un sous-réseau maître.

Pour ce faire, il se décompose en deux phases :

- l'extraction, sous forme séquentielle, des images d'un sous-réseau à mettre à niveau. Cette opération est faite par l'exécution de la procédure PACX (extracteur EXLI, formatage pour CPSN).

Pour plus de détail, se référer au Chapitre Extraction (PACX) du Manuel "Procédures Batch: Guide de l'Utilisateur".

- la comparaison deux à deux de ces images, afin de produire un flot de mouvements de mise à jour (CPSN).

Ces deux opérations peuvent s'effectuer sur des sites différents.

Remarques sur le flot de mouvements de mise à jour générés

Il existe une impossibilité logique de mise à niveau des formats-guides : en cas de modification d'un format-guide dans un sous-réseau maître, les mouvements de mise à jour générés seront rejetés si le format-guide est déjà appelé dans une bibliothèque du sous-réseau esclave.

Dans le compte-rendu de la mise à jour du sous-réseau 'esclave' (procédure UPDT), il peut se produire que des lignes 'O' ou 'H' (identification de programme et d'écran) soient rejetées avec le message d'erreur "Absence à tort du nom en clair du programme / de l'écran".

Il ne faut pas en tenir compte : la mise à niveau est correctement effectuée.

	PAGE	201
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		4
GBIR : PRESENTATION GENERALE		2
		1

2. MISE A NIVEAU PAR FUSION DIRECTE DE SOUS-RESEAU

Le Gestionnaire de Bases d'Informations Réparties génère un fichier séquentiel qui est le résultat de la fusion dans un réseau cible, d'un sous-réseau maître. Ce dernier remplace entièrement le sous-réseau esclave correspondant dans le réseau cible.

Le remplacement du sous-réseau esclave par le sous-réseau maître se fait de bibliothèque à bibliothèque. Toute modification de la hiérarchie des bibliothèques dans le sous-réseau maître par rapport au sous-réseau esclave à remplacer (nouvelle bibliothèque, bibliothèque supprimée, modification de la hiérarchie), doit avoir été préalablement reproduite dans le réseau cible, par l'exécution de la procédure MLIB.

Les bibliothèques peuvent avoir des codes différents dans le sous-réseau maître et dans le sous-réseau esclave.

La fusion se décompose en trois phases :

- l'extraction, sous forme séquentielle, du sous-réseau maître (EMSN),
- la fusion du sous-réseau extrait dans le réseau cible (MESN), constituant un fichier fusion à utiliser en entrée de la procédure de réorganisation,
- la réorganisation (REOR) fournissant une sauvegarde du nouveau réseau.

Ces opérations peuvent s'effectuer sur des sites différents.

ATTENTION : AUCUN CONTROLE DE COHERENCE DES DONNEES DANS LA HIERARCHIE DU RESEAU N'EST EFFECTUE.
(Voir le paragraphe "PRINCIPES" ci-dessus).

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	PAGE	202
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		4
CPSN : COMPAREUR DE SOUS-RESEAU		2
		2

4.2.2. CPSN : COMPAREUR DE SOUS-RESEAU

4.2.2.1. CPSN : PRESENTATION GENERALE

COMPAREUR DE SOUS-RESEAUX (CPSN) : PRESENTATION

La procédure CPSN permet de comparer les images de deux sous-réseaux extraits par la procédure PACX (extracteur EXLI, formatage pour CPSN), appartenant ou non à un même réseau, afin d'obtenir des mouvements de mise à jour batch assurant la mise à niveau du sous-réseau esclave par rapport au sous-réseau maître.

- Sous-réseau maître = sous-réseau de référence,
- Sous-réseau esclave = sous-réseau à aligner sur le sous-réseau de référence.

CONDITION D'EXECUTION

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 3 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

En cas d'anomalie, la procédure peut être relancée telle quelle une fois le problème résolu.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
 CPSN : COMPAREUR DE SOUS-RESEAU

4
 2
 2

4.2.2.2. CPSN : REMARQUES SUR LES RESULTATS

CPSN : ENTREE UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :

Une ligne * :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification      !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !  1 ! '*'   ! Code carte         !
!  3 !  8 ! uuuuuuu ! Code utilisateur   !
! 11 !  8 ! pppppppp ! Mot de passe       !
! 40 !  3 ! ppp     ! Code produit DSMS  !
! 43 !  6 ! nnnnnn  ! Numéro d'amélioration DSMS !
!    !   !         ! (Module DSMS seulement) !
! 49 !  1 !         ! Gestion des verrous !
!    !   ! ' '     ! Extract. verrous sans code utilis. !
!    !   ! '1'    ! Pas d'extraction de verrous      !
!    !   ! '2'    ! Extract. verrous avec code utilis. !
! 50 !  1 ! ' '     ! Pas de report du mot de passe    !
!    !   ! '1'    ! Report du mot de passe           !
-----

```

REMARQUES

Les sous-réseaux à comparer doivent obligatoirement provenir de la procédure d'extraction PACX (extracteur EXLI, formatage pour CPSN).

Les deux sous-réseaux à comparer doivent comporter le même nombre de bibliothèques (ce qui fait l'objet d'un contrôle) et la même structure.

La comparaison s'effectue entre bibliothèques situées à la même place dans les deux sous-réseaux ; il n'est cependant pas nécessaire que deux bibliothèques qui se correspondent portent le même code.

Si le sous-réseau maître contient des bibliothèques qui n'existent pas dans le sous-réseau esclave, il faut, avant l'extraction, initialiser ces bibliothèques dans le sous-réseau esclave par la procédure MLIB et restaurer ce sous-réseau par la procédure REST.

4.2.2.3. CPSN : DESCRIPTION DES ETAPES

CPSN : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

COMPARAISON DES SOUS-RESEAUX : PTU850

Cette étape permet de comparer 2 sous-réseaux de même structure hiérarchique, l'un considéré comme "maître", l'autre comme "esclave".

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

. Fichier mouvements :
- Entrées utilisateur
File MB

. Fichiers extraits de PACX en entrée :
- Sous-réseau 'maître'
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.MACPSN MA
- Sous-réseau 'esclave'
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SLCPSN ES

. Fichier en sortie :
- Mouvements de mise à jour
et critères de tri
File (FLR 90, CISZ 6400) MK

. Etats en sortie :
- Compte-rendu
SYSOUT EU
- Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

.Code retour :
Switch-30
0 : OK
1 : Erreur

MISE EN FORME DES MOUVEMENTS GENERES : PTU855

Cette étape met en forme les mouvements générés triés et les édite. Elle n'est exécutée que s'il n'y a pas d'erreur.

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

. Fichier de travail en entrée :
- Mouvements générés triés
File MK

. Fichier en sortie :
- Mouvements générés pour m. à. j.
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.MVCPSN MB

. Etat en sortie :
- Mouvements générés
SYSOUT EU

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

CPSN : COMPAREUR DE SOUS-RESEAU

4
2
2

4.2.2.4. CPSN : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.CPSN
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * *
$ NOTE * COMPARAISON DE SOUS-RESEAUX *
$ NOTE * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.CPSN *
$ NOTE * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.CPSN
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU850.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU850
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL MA,Q,R,$UMCU/$FILU.MACPSN
$ PRMFL ES,Q,R,$UMCU/$FILU.SLCPSN
$ FILE MB,C1R
$ FILE MK,X1S,100R
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU855.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU855
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE S1,,50R
$ FILE MK,X1R
$ PRMFL MB,W,S,$UMCU/$MV.CPSN
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** CPSN - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

	PAGE	206
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		4
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		2
SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU		3

4.2.3. SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU

4.2.3.1. SASN : PRESENTATION GENERALE

SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU (SASN) : PRESENTATION

La procédure SASN extrait d'une base un ou plusieurs sous-réseaux, c'est-à-dire un ensemble cohérent de bibliothèques, sous forme d'une sauvegarde à restaurer permettant de constituer une nouvelle base.

Chaque sous-réseau à extraire est identifié par sa bibliothèque de plus bas niveau, l'utilitaire assurant la cohérence de l'ensemble en extrayant automatiquement toutes les bibliothèques de niveau supérieur.

REMARQUE : la procédure MLIB peut fournir un résultat analogue à celui obtenu par SASN : cependant, la procédure MLIB garde dans la sauvegarde les 'trous' des données et ne permet pas de gain de place physique, au contraire de la procédure SASN.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Quelle que soit la cause de la fin anormale, la procédure peut être relancée telle quelle, après suppression du problème.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU

PAGE

207

4
2
3

4.2.3.2. SASN : ENTREES UTILISATEURS

SASN : ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

```
-----  
! POS. ! LONG ! VALEUR ! SIGNIFICATION !  
!-----!  
! 1 ! 2 ! ' ' !  
! 3 ! 3 ! 'bbb' ! Code de la bibliothèque à !  
! ! ! ! extraire (toutes les centrales !  
! ! ! ! de la bibliothèque 'bbb' seront !  
! ! ! ! automatiquement extraites.) !  
-----
```

L'utilisateur doit coder une ligne par bibliothèque à extraire.

4.2.3.3. SASN : DESCRIPTION DES ETAPES

SASN : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CONTROLE DU RESEAU : PTU130

Ce programme est toujours exécuté.

```
. Fichiers permanents en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
- Fichier Index
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AN $UMCB/$BASE.BN      AN, BN

. Fichier mouvement en entrée
- Mouvements de sélection du réseau
  File                                         MB

. Fichiers en sortie :
- Image séquentielle des données
  File (FLR 149, CISZ 15614)                  RP
  (doit pouvoir contenir toutes les données)
- Image séquentielle des index
  File (FLR 55, CISZ 6144)                    NA
  (doit pouvoir contenir tous les index)
- Image séquentielle données histo.
  File (FLR 149, CISZ 15614)                  RA

. Fichiers de tri :
  File                                         S1

. Etats en sortie :
- Compte-rendu
  SYSOUT                                       DS
- Option autorisation procédures batch
  SYSOUT                                       DD

. Codes retour :
  Switch-30
    0 : Pas d'erreur
    1 : Erreur sur les mouvements en entrée
```

MISE EN FORME IMAGE SEQUENTIELLE : PTU140

Ce programme est exécuté uniquement s'il n'y a pas d'erreur sur les mouvements en entrée.

```
. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreur
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE

. Fichiers de travail en entrée :
- Image séquentielle des données
  File                                         RP
- Image séquentielle des index
  File                                         NA
- Image séquentielle données histo.
  File                                         RA
```


LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU

4
2
3

. Fichier en sortie :

- Image séquentielle du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SASN PC
- Si option Dispatch de la sauvegarde
- Image séquentielle 2 du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SVSN PD

. Fichiers de tri :

- File S1

. Etats en sortie :

- Compte-rendu
SYSOUT DS

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU

4
2
3

4.2.3.4. SASN : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.SASN
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.SASN *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.SASN
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU130.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU130
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE MB,C1R
$ FILE RP,B1S,100R
$ FILE NA,B2S,100R
$ FILE RA,B3S,100R
$ FILE S1,,100R
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT DS,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ PTU140.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU140
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,110K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PC,L,R,$UMCU/$FILU.SASN
$ PRMFL PD,L,R,$UMCU/$FILU.SVSN
$ FILE RP,B1R
$ FILE NA,B2R
$ FILE RA,B3R
$ FILE S1,,100R
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT DS,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** SASN - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
SASN : SAUVEGARDE DE SOUS-RESEAU

PAGE

211

4
2
3

\$ ERROR.
\$ ENDJOB

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	PAGE	212
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		4
EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION		2
		4

4.2.4. EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION
4.2.4.1. EMSN : PRESENTATION GENERALE

EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION (EMSN) :
PRESENTATION

La procédure EMSN extrait un sous-réseau de bibliothèques sous une forme séquentielle, qui servira d'entrée à la procédure de fusion de sous-réseau 'MESN'.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune, puisque le réseau n'est pas directement mis à jour.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation 3 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

En cas d'anomalie, la procédure peut être relancée telle quelle, après correction du problème.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION

4

2

4

4.2.4.2. EMSN : ENTREES - TRAITEMENTS - REMARQUES - EDITION

EMSN : ENTREES UTILISATEUR

Une ligne '*' par bibliothèque du sous-réseau à extraire :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification          !
!-----!-----!-----!-----!
!  2 !   1 ! '*'      ! Code carte              !
!  3 !   8 ! uuuuuuuu ! Code utilisateur       !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe           !
! 19 !   3 ! bbb      ! Code bibliothèque     !
! 22 !   4 ! nnnn     ! Numéro de session (blanc=courante) !
! 26 !   1 ! T        ! Etat de la session si session Test !
-----

```

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
le contrôle est fait sur la lère ligne *.

REMARQUES :

Le sous-réseau est limité à 99 bibliothèques : 99 lignes '*' maximum.

L'ordre des demandes d'extraction doit être celui de la description du sous-réseau en 'Inter-bibliothèques' ('***'): les lignes '*' doivent IMPERATIVEMENT être classées dans l'ordre "descendant de gauche à droite" du sous-réseau, la validité de l'ordre des demandes n'étant pas contrôlée. Si une seule demande est erronée, l'ensemble des demandes est rejeté.

IL N'EST PAS NECESSAIRE D'EXTRAIRE UN SOUS-RESEAU
HIERARCHIQUEMENT COMPLET.

EXEMPLE DE SOUS-RESEAU A EXTRAIRE :

CODE BIBLIOTHEQUE	Mouvements d'extraction correspondants
AAA	aaa n'est pas extraite
XXX	(1) *_coduti..pasuti..XXX
DDD	(2) *_coduti..pasuti..DDD
EEE	(3) *_coduti..pasuti..EEE
KKK	(4) *_coduti..pasuti..KKK
RRR	(5) *_coduti..pasuti..RRR
MMM	(6) *_coduti..pasuti..MMM

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
 EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION

4
 2
 4

EDITION OBTENUE

La procédure édite :

- . une liste des mouvements,
- . une liste de toutes les bibliothèques du sous-réseau (sous-réseau 'complet'), guide pour constituer les entrées de la procédure MESN.

Exemple :

```

-----
! CODE I CODE I BIBLIOTHEQUE I BIBLIOTHEQUE I
! ACT. I LIGNE I INITIALE I DESTINATAIRE I
!-----!
! I I I I I I
! * I * I AAA I I Non extraite!
! R I * I XXX I I Extraite !
! R I * I DDD I I Extraite !
! R I * I EEE I I Extraite !
! R I * I KKK I I Extraite !
! R I * I RRR I I Extraite !
! R I * I MMM I I Extraite !
! I I I I I I
-----

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION

PAGE

215

4
2
4

4.2.4.3. EMSN : DESCRIPTION DES ETAPES

EMSN : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

EXTRACTION DU SOUS-RESEAU : PTU810

Cette étape permet d'extraire un sous-réseau comprenant un maximum de 99 bibliothèques.

.Fichiers permanents en entrée :

- Fichier des index
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN
- Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
- Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichier mouvement :

- Entrées utilisateur
File ME

.Fichier en sortie :

- Sous-réseau extrait
PRMFL : \$UMCU/\$MV.EMSN BB

.Etats en sortie :

- Liste des lignes à entrer dans MESN
SYSOUT EE
- Compte-rendu d'extraction
SYSOUT EU
- Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

.Fichiers de tri :

- File S1

.Codes retour :

- Switch-30
- 0 : OK
- 1 : Erreur

Ce code retour permet d'enchaîner directement la procédure MESN en conditionnant son exécution.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

EMSN : EXTRACTEUR DE SOUS-RESEAU POUR FUSION

4
2
4

4.2.4.4. EMSN : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.EMSN
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UTILITAIRE GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES *
$ NOTE * EXTRACTION DU SOUS-RESEAU POUR FUSION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.EMSN *
$ NOTE * * *
$ NOTE * ENTREE : UNE LIGNE '*' PAR BIBLIOTHEQUE DU *
$ NOTE * SOUS-RESEAU A EXTRAIRE *
$ NOTE * (99 LIGNES '*' AU MAXIMUM) *
$ NOTE * * *
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.EMSN
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU810.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU810
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,80K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,Q,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,Q,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ FILE ME,C1R
$ PRMFL BB,L,R,$UMCU/$MV.EMSN
$ FILE S1,,200R
$ SYSOUT EE,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,END
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
**** EMSN - NORMAL END OF RUN ****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```


	PAGE	217
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		4
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES		2
MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU		5

4.2.5. MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU

4.2.5.1. MESN : PRESENTATION GENERALE

FUSION DE SOUS-RESEAU (MESN) : PRESENTATION

La procédure MESN permet de remplacer un sous-réseau par le sous-réseau extrait par la procédure EMSN.

Le sous-réseau extrait annule et remplace le sous-réseau correspondant dans une sauvegarde de la base, pour fournir un fichier fusion qui, une fois réorganisé par la procédure REOR, constitue une sauvegarde du nouveau réseau.

AUCUN CONTROLE DE COHERENCE DES DONNEES DU NOUVEAU RESEAU OBTENU N'EST EFFECTUE. CETTE PROCEDURE DOIT ETRE UTILISEE DANS LE CAS OU LA GESTION COURANTE DES RESEAUX ET SOUS-RESEAUX PAR L'UTILISATEUR ASSURE LA COHERENCE DES DONNEES.

CONDITION D'EXECUTION

Cette procédure doit être précédée par la procédure EMSN, qui extrait le sous-réseau à fusionner.

Le sous-réseau maître et le sous-réseau esclave doivent avoir exactement la même hiérarchie de bibliothèques.

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
. niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

En cas d'anomalie, la procédure peut être relancée telle quelle.

EDITION

La procédure édite un compte rendu de la fusion.

Lorsque les mouvements en entrée ne correspondent pas aux bibliothèques trouvées dans le sous-réseau extrait, des messages d'avertissement sont édités, mais la procédure est cependant normalement exécutée.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU

4

2

5

4.2.5.2. MESN : ENTREES UTILISATEUR

MESN : ENTREES UTILISATEUR

Option autorisation d'accès aux procédures batch :
Une ligne * avec Code utilisateur et Mot de passe.

Une ligne '*' par bibliothèque du sous-réseau à fusionner (obligatoire).

Ces lignes doivent être entrées et codées en fonction de la liste obtenue en sortie de la procédure EMSN avec, si nécessaire, le code bibliothèque correspondant dans le sous-réseau 'esclave'.

Il est impératif d'indiquer toutes les bibliothèques du sous-réseau, y compris celles qui n'ont pas été extraites.

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification  !
!-----!
!  1 !   1 ! 'R'      ! Bibliothèque extraite  !
!   !   ! '*'      ! Bibliothèque non extraite  !
!  2 !   1 ! '*'      ! Code carte  !
!  3 !   3 ! aaa      ! Code bibliothèque sous-réseau  !
!   !   !          ! 'maître' (obligatoire)  !
!  6 !   3 ! bbb      ! Code bibliothèque destinatrice  !
!   !   !          ! dans le sous-réseau 'esclave'  !
!   !   !          ! (Par défaut, code bibliothèque  !
!   !   !          ! dans le sous-réseau 'maître')  !
-----

```

Toute erreur sur les entrées provoque l'arrêt de la fusion.

EXEMPLE :

Sans changement
de code :

```

**AAA
R*XXX
R*DDD
R*EEE
R*KKK
R*RRR
R*MMM

```

Avec changement
de code :

```

**AAACEN
R*XXXAPP
R*DDD
R*EEEBIB
R*KKK
R*RRR
R*MMM

```

Bien que AAA ne soit pas extraite, il est indispensable de renseigner cette bibliothèque, et son code dans le réseau fusionné si celui-ci est différent (CEN dans cet exemple).

4.2.5.3. MESN : DESCRIPTION DES ETAPES

MESN : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

FUSION DU SOUS-RESEAU : PTU815

Cette étape permet d'obtenir un fichier qui est le résultat de la fusion du sous-réseau extrait par EMSN.

.Fichiers permanents en entrée :

- Fichier sauvegarde à fusionner
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(0) PC
- Fichier sous-réseau extrait
PRMFL : \$UMCU/\$MV.EMSN BB
- Fichier des libellés d'erreur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichier mouvement :

- Entrées utilisateur
File ME

.Fichier en sortie :

- Fichier fusion à réorganiser
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1) CP

.Etats en sortie :

- Compte-rendu de la fusion
SYSOUT EU
- Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

.Code retour :

- Switch-20
1 : Pas d'autorisation procédures batch

Le fichier fusion doit IMPERATIVEMENT être réorganisé par la procédure standard REOR avant restauration.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES

MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU

4
2
5

4.2.5.4. MESN : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.MESN
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UTILITAIRE GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES *
$ NOTE * FUSION DE SOUS-RESEAU *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.MESN *
$ NOTE * * *
$ NOTE * ENTREE : UNE LIGNE * PAR BIBLIOTHEQUE DU SOUS- *
$ NOTE * RESEAU A FUSIONNER (99 LIGNES * MAXI) *
$ NOTE * UNE LISTE DE LIGNE A METTRE EN ENTREE *
$ NOTE * DE CETTE PROCEDURE EST EDITEE EN SORTIE *
$ NOTE * DE 'EMSN'. *
$ NOTE * LORSQU'UNE BIBLIOTHEQUE N'A PAS LE MEME *
$ NOTE * NOM DANS LE NOUVEAU RESEAU FUSIONNE, *
$ NOTE * RENSEIGNER CE NOM DANS LE CODE *
$ NOTE * BIBLIOTHEQUE DESTINATRICE. *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL.1 : 'R' BIBLIOTHEQUE A FUSIONNER *
$ NOTE * : '*' BIBLIOTHEQUE DE NIVEAU SUPERIEUR *
$ NOTE * NON FUSIONNE *
$ NOTE * COL.2 : '*' *
$ NOTE * COL.3-5: CODE DE LA BIBLIOTHEQUE DANS LE RESEAU *
$ NOTE * 'MAITRE' *
$ NOTE * COL.6-8: CODE DE LA BIBLIOTHEQUE DESTINATRICE *
$ NOTE * RESEAU 'ESCLAVE' *
$ NOTE * (PAR DEFAULT : CODE BIB. RESEAU 'MAITRE' *
$ NOTE * * *
$ SELECT $UMCU/$JCL.PC0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.MESN
$ FILE BM,C1S,1R
$ PTU815.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU815
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,55K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PC,R,R,&PCI
$ PRMFL BB,R,R,$UMCU/$MV.EMSN
$ FILE ME,C1R
$ PRMFL CP,W,R,&PCO
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20+30,ERROR
$ FILSYS.
$ FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF PC1,NEWNAM/PCFIL/
MF PC-1,NEWNAM/PC1/
MF PC0,NEWNAM/PC-1/
MF PCFIL,NEWNAM/PC0/
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
GBIR : GESTION BASES D'INFORMATIONS REPARTIES
MESN : FUSION DE SOUS-RESEAU

PAGE

221

4
2
5

```
***** MESN - NORMAL END OF RUN *****  
$      SYSOUT  OT,ORG  
$      OUTPUT  MEDIA/03  
$  ERROR.  
$      ENDJOB
```

	PAGE	222
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		
LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP		4
LOAE : PRESENTATION GENERALE		3
		1

4.3. LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP

4.3.1. LOAE : PRESENTATION GENERALE

RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP (LOAE) : PRESENTATION

Cette procédure permet de restaurer les fichiers indexés AE et AP lorsque l'un des deux est perdu physiquement.

La restauration s'effectue à partir de la dernière sauvegarde des paramètres utilisateur (PE) et du fichier séquentiel des libellés d'erreur (AE0).

CONDITION D'EXECUTION

L'accès aux fichiers AE et AP doit être fermé au niveau TP.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Sous-chapitre "Anomalies" du Chapitre "GENERALITES".

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP

LOAE : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

4

3

2

4.3.2. LOAE : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

LOAE : ENTREE UTILISATEUR

Une seule ligne, obligatoire :

```
-----  
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification      !  
!----+-----+-----+-----!  
!  2 !   6 ! 'NRREST' ! Code carte      !  
-----
```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP
LOAE : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

224

4
3
3

4.3.3. LOAE : DESCRIPTION DES ETAPES

LOAE : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP : PACU80

. Fichiers permanents en entrée :
- Sauvegarde paramètres utilisateur
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.PARM(0) CE
- Image séquentielle initiale
des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCS/\$FILS.AE0 LE

. Fichier mouvements :
- Mouvements de mise à jour
File MC

. Fichiers permanents en sortie :
- Libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- Paramètres utilisateur
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AP \$UMCB/\$BASE.XP AP, XP

. Fichiers de tri :
File S1

. Etat en sortie
- Compte-rendu de reconstitution
SYSOUT IJ

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 LOAE : RECHARGEMENT DES FICHIERS AE ET AP
 LOAE : JCL D'EXECUTION

4
 3
 4

4.3.4. LOAE : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.LOAE
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * CHARGEMENT DES PARAMETRES UTILISATEUR *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PMO
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ ASCII
NRREST
$ ENX
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACU80.
$ OPTION CBL74
$ USE .DIRTV, .DIBLD
$ NLOAD .DIDYN
$ OPTION LDLIB
$ EQUATE .DIRTV/.DIDYN/, .DIBLD/.DBPKL/
$ LIBRARY LA, LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACU80
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,60K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AE,L,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,L,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AP,L,R,$UMCB/$BASE.AP
$ PRMFL XP,L,R,$UMCB/$BASE.XP
$ PRMFL LE,Q,R,$UMCS/$FILS.AE0
$ PRMFL CE,Q,R,&PMI
$ FILE MC,C1R
$ FILE S1,,20R
$ SYSOUT IJ,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ DATA .U
FILE FC/AP/,LOVI/10/,GOVI/20/
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
**** LOAE - NORMAL END OF RUN ****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	PAGE	226
VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK		4
VINS : PRESENTATION GENERALE		4
		1

4.4. VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK

4.4.1. VINS : PRESENTATION GENERALE

VINS : PRESENTATION GENERALE

La procédure VINS effectue la mise à jour batch du réseau à partir de mouvements livrés.
Elle est utilisée lors de l'installation des ponts VA Pac/VA Smalltalk et VA Pac/TeamConnection.

Les entités sont créées en Inter-Bibliothèque afin d'en permettre l'accès depuis n'importe quelle Bibliothèque du réseau.

S'il existe des entités utilisateur ayant le même code d'appel dans le sous-réseau, VINS refuse de les créer en inter- bibliothèque, sauf si l'option de mise à jour a été positionnée à 'F' au niveau de la carte '*'. Dans ce cas, VINS annule toutes les entités utilisateur ayant ce code dans le sous-réseau. Un état indique les entités utilisateur qui ont été annulées. Ces mouvements d'annulation ne sont pas journalisés.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.

Niveau d'autorisation générale 4 requis.

ANOMALIES D'EXECUTION

Se reporter au Chapitre "GENERALITES", Sous-chapitre 'Anomalies d'exécution'.

Lorsque l'anomalie survient pendant l'exécution du programme PACINS, la base est laissée dans un état incohérent. Il convient alors, après avoir remédié au problème, de recharger la base avec récupération des mouvements archivés, puis d'exécuter à nouveau la procédure VINS.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK

VINS : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

4

4

2

4.4.2. VINS : ENTREES - TRAITEMENTS - RESULTATS

VINS : ENTREES UTILISATEUR

La procédure VINS nécessite deux entrées utilisateur :

. l'identification de l'utilisateur :

! Pos.!	! Lon.!	! Valeur !	! Signification
! 2 !	! 1 !	! '*'	! Code ligne
! 3 !	! 8 !		! Code utilisateur
! 11 !	! 8 !		! Mot de passe
! 27 !	! 1 !		! Option de mise à jour
! !	! !	! !	! ' ' : aucune
! !	! !	! !	! 'S' : simulation de mise à jour
! !	! !	! !	! avec édition des E.U. qui
! !	! !	! !	! seront annulées
! !	! !	! !	! 'F' : forçage annulation des
! !	! !	! !	! E.U. de même code d'appel
! !	! !	! !	! dans les bibliothèques de
! !	! !	! !	! niveau inférieur

. les mouvements permettant de créer les Entités Utilisateur nécessaires, livrés à l'installation : en aucun cas, l'utilisateur ne doit modifier le contenu de ces mouvements.

EDITIONS OBTENUES

La procédure édite :

- . un compte-rendu global de la mise à jour
- . si l'option de mise à jour à été positionnée, la liste des mouvements d'annulation

RESULTAT OBTENU

Une fois la mise à jour effectuée, le résultat obtenu est le réseau prêt à être manipulé en conversationnel ou en mode batch.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	
VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK	
VINS : DESCRIPTION DES ETAPES	

4
4
3

4.4.3. VINS : DESCRIPTION DES ETAPES

VINS : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

MISE A JOUR DU RESEAU : PACINS

```

. Fichiers permanents en mise à jour :
- Fichier des données
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AR $UMCB/$BASE.BR      AR, BR
- Fichier Index
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AN $UMCB/$BASE.BN      AN, BN
- Fichier Journal
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AJ                      AJ

. Fichier permanent en entrée :
- Fichier des libellés d'erreurs
  PRMFL : $UMCB/$BASE.AE $UMCB/$BASE.XE      AE, XE

. Fichiers mouvements en entrée :
- Mouvements Entités Utilisateur
  PRMFL : $UMCS/$FILS.VGEN                    MV
- Mouvement ligne '*'
  File                                         MB

. Etats en sortie :
- Compte-rendu de mise à jour
  SYSOUT                                       IE
- Mouvements d'annulation
  SYSOUT                                       EE
- Etat anomalie procédures batch
  SYSOUT                                       DD

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

VINS : INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VA SMALLTALK

VINS : JCL D'EXECUTION

4

4

4

4.4.4. VINS : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.VINS
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * INSTALLATION DU DICTIONNAIRE VISUAL *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.VINS *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.VINS
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACINS.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACINS
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,100K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL AN,L,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,L,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AJ,L,R,$UMCB/$BASE.AJ
$ PRMFL MV,R,R,$UMCS/$FILS.VGEN
$ FILE MB,C1R
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT ER,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** VINS - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE	PAGE	230
RTLO : SUPPRESSION DES VERROUS ERRONES		4
RTLO : PRESENTATION GENERALE		5
		1

4.5. RTLO : SUPPRESSION DES VERROUS ERRONES

4.5.1. RTLO : PRESENTATION GENERALE

RTLO : PRESENTATION GENERALE

Cette procédure permet de supprimer les verrous de mise à jour erronés à la suite d'une reprise d'une version antérieure de la base.

Le problème est détecté par le fait qu'une ENTITE A CREER est considérée comme VERROUILLEE PAR UN AUTRE UTILISATEUR. Ce peut être le cas de bases ayant comporté des historisations et dans lesquelles des entités verrouillées au cours de ces sessions ont été annulées.

CARACTERISTIQUES

Cette procédure ne comporte pas d'entrée utilisateur. Elle fournit un flot de mouvements batch d'annulation des verrous invalides dans la base, à entrer en mise à jour par la procédure UPDT.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.

EDITION OBTENUE

La procédure édite la liste des verrous invalides annulés et la liste des mouvements Batch d'annulation générés.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
RTLO : SUPPRESSION DES VERRONS ERRONES
RTLO : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

231

4
5
2

4.5.2. RTLO : DESCRIPTION DES ETAPES

RTLO : DESCRIPTION DES ETAPES

REPRISE DES VERRONS INVALIDES : PTULOI

.Fichiers permanents en entrée :

-Fichier des libellés d'erreur

PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE

.Fichiers permanents en entrée-sortie :

-Fichier des données

PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR

-Fichier des index

PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AN \$UMCB/\$BASE.BN AN, BN

.Fichier en sortie :

-MOUVEMENTS D'ANNULATION GENERES

PRMFL : \$UMCU/\$MV.RTLO MB

.Etat en sortie :

-Listes

SYSOUT EU

.Tri interne :

File S1

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
 RTLO : SUPPRESSION DES VERROUS ERRONES
 RTLO : JCL D'EXECUTION

4
 5
 3

4.5.3. RTLO : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.RTLO
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * REPRISE DES VERROUS *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ PTULOI.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTULOI
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,80K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL AR,L,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,L,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AN,L,R,$UMCB/$BASE.AN
$ PRMFL BN,L,R,$UMCB/$BASE.BN
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL MB,W,S,$UMCU/$MV.RTLO
$ FILE S1,,100R
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ IF 20,ERROR
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
***** RTLO - NORMAL END OF RUN *****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ERROR.
$ ENDJOB

```


4.6. UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU

4.6.1. UXSR : PRESENTATION GENERALE

UXSR : PRESENTATION GENERALE

La procédure UXSR permet de créer un sous-réseau VA Pac à partir d'une Base existante :

- . Création de bibliothèques (équivalent de MLIB).
- . Fusion de bibliothèques.
- . Recodification de bibliothèques.

Il est aussi possible de sélectionner :

- . Une session historisée (nT) :

Cette session historisée deviendra la session courante de la nouvelle Base.

Aucune autre session historisée ne sera sélectionnée.

L'image de la Base obtenue sera identique à la vision que l'on avait en session historisée nT, mais en session courante n+1.

- . La session courante ou toutes les sessions (courante incluse):

Une option permet de sélectionner toutes les sessions ('T' dans le 67ème caractère de la carte *), ou seulement la session courante (' ' dans le 67ème caractère de la ligne '*').

EXEMPLES:

- . Création de bibliothèques :

```
C*CEN AAA (1)  
C*APPCENBBB (2)
```

- (1) Création de la bibliothèque CEN. AAA ne doit pas exister dans la Base source.
- (2) Création de la bibliothèque APP sous la bibliothèque CEN. BBB ne doit pas exister dans la Base source.

	PAGE	234
LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE		
UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU		4
UXSR : PRESENTATION GENERALE		6
		1

. Fusion de plusieurs bibliothèques au sein d'une même bibliothèque :

C*CEN CEN (1)
 C*APPCENAPP (2)
 C*APPCENBQQ (2)

- (1) Création de la bibliothèque CEN avec le contenu de CEN.
- (2) Création de la bibliothèque APP sous la bibliothèque CEN avec le contenu de APP et BQQ.

La définition de APP dans la nouvelle Base sera identique à celle de APP dans la Base source, car APP figure en premier, avant BQQ.

. Recodification de bibliothèque :

C*CEN AAA (1)

- (1) Création de la bibliothèque CEN avec le contenu de AAA.

ATTENTION

Aucun contrôle de cohérence n'est effectué.
 Vous devez donc vous assurer de la validité de vos entrées.

CONDITION D'EXECUTION

L'accès au TP doit être fermé.
 Cette procédure ne traite que les données. Elle devra donc être suivie de la procédure REOR, puis de la procédure REST pour que la nouvelle Base soit prise en compte.

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU

UXSR : ENTREES UTILISATEUR

4

6

2

4.6.2. UXSR : ENTREES UTILISATEUR

UXSR : ENTREES UTILISATEUR

Une ligne '*' :

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur  ! Signification  !
!-----+-----+-----+-----!
!  2 !   1 !  '*'   ! Code carte      !
!  3 !   8 ! uuuuuuu ! Code utilisateur !
! 11 !   8 ! pppppppp ! Mot de passe    !
! 22 !   4 ! nnnn    ! Numéro de session (blanc=courante) !
! 26 !   1 ! 'T'     ! Si sélection session historisée    !
!   !   ! ' '     ! Si sélection session courante      !
! 49 !   1 !         ! Option extraction des verrous :    !
!   !   ! ' '     ! Extraction des verrous : code      !
!   !   !         ! util. = code utilisateur carte '*' !
!   !   ! '1'     ! Pas d'extraction des verrous      !
!   !   ! '2'     ! Extraction des verrous : code      !
!   !   !         ! util. = code utilisateur origine   !
! 67 !   1 ! 'T'     ! Si col 26 = ' ' alors sélection de !
!   !   !         ! toutes les sessions historisées    !
!   !   ! ' '     ! Si col 26 = ' ' alors sélection de !
!   !   !         ! la seule session courante          !
-----

```

Autant de lignes (facultatives) que de bibliothèques à extraire pour mise à jour.

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification  !
!-----+-----+-----+-----!
!  1 !   1 ! 'C'   ! Création       !
!  2 !   1 ! '*'   ! Code ligne     !
!  3 !   3 ! bbb   ! Code bibliothèque à créer !
!  6 !   3 ! ccc   ! Code de la bibliothèque dont elle !
!   !   !       ! dépend s'il y a lieu           !
!  9 !   3 ! ddd   ! Code de la bibliothèque source   !
!   !   !       ! exigé aussi lors de la création d'une !
!   !   !       ! nouvelle bibliothèque, dans ce cas !
!   !   !       ! l'utilisateur doit entrer un code qui !
!   !   !       ! n'existe pas dans la Base source   !
-----

```

REMARQUE : Ne pas utiliser le caractère '*' dans le code bibliothèque (incompatibilité avec la Station de Travail).

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE
UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU
UXSR : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

236

4
6
3

4.6.3. UXSR : DESCRIPTION DES ETAPES

UXSR : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

MISE EN FORME IMAGE SEQUENTIELLE : UTIXSR

- . Fichiers permanents en entrée :
 - Fichier des données
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AR \$UMCB/\$BASE.BR AR, BR
 - Fichier des libellés d'erreurs
PRMFL : \$UMCB/\$BASE.AE \$UMCB/\$BASE.XE AE, XE
- . Fichier mouvement en entrée :
 - Mouvements de mise à jour
File MB
- . Fichiers en sortie :
 - Image séquentielle du réseau
PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(+1) PC
- . Etats en sortie :
 - Liste mouvements utilisateur
SYSOUT EV
 - Etat du réseau après
SYSOUT EU
 - Option autorisation procédures batch
SYSOUT DD

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU

UXSR : JCL D'EXECUTION

4

6

4

4.6.4. UXSR : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.UXSR
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * EXTRACTION POUR MISE A JOUR SOUS-RESEAU *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.UXSR *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UNE LIGNE '*' EN-TETE AVEC UTILISATEUR, *
$ NOTE * MOT DE PASSE ET NUMERO DE SESSION *
$ NOTE * * *
$ NOTE * EN CAS D'EXTRACTION DE LA SESSION COURANTE *
$ NOTE * ON A L'OPTION SUIVANTE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 67 - 'T' COURANTE ET TOUTE HISTORISEE *
$ NOTE * ' ' COURANTE UNIQUEMENT *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UNE LIGNE '*' DETAIL PAR BIBLIOTHEQUE A CREER *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 1 - 'C' *
$ NOTE * COL 2 - '*' *
$ NOTE * COL 3-5 - CODE DE LA BIBLIOTHEQUE A CREER *
$ NOTE * COL 6-8 - CODE DE LA CENTRALE *
$ NOTE * COL 9-11 - CODE DE LA BIBLIOTHEQUE SOURCE *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PC0
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.UXSR
$ FILE BM,C1S,1R
$ UTIXSR.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA,LB
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.UTIXSR
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,75K
$ PRMFL 1*,R/C,R,$UMCS/$SCHEMA.1STAR
$ PRMFL LB,R/C,S,$UMCS/$SCHEMA.CSTARPB
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL AR,Q,R,$UMCB/$BASE.AR
$ PRMFL BR,Q,R,$UMCB/$BASE.BR
$ PRMFL AE,Q,R,$UMCB/$BASE.AE
$ PRMFL XE,Q,R,$UMCB/$BASE.XE
$ PRMFL PC,W,R,&PCO
$ FILE MB,C1
$ SYSOUT EI,ORG
$ SYSOUT EU,ORG
$ SYSOUT EV,ORG
$ SYSOUT DD,ORG
$ IF 20,ERROR
$ FILSYS.
$ FILSYS
$ CPOS $UMCU/$JCL
MF PC1,NEWNAM/PCFIL/
MF PC-1,NEWNAM/PC1/
MF PCO,NEWNAM/PC-1/
MF PCFIL,NEWNAM/PCO/
$ END.
$ CONVER

```

LES UTILITAIRES DU GESTIONNAIRE

UXSR : EXTRACTION PARTIELLE DE SOUS-RESEAU

UXSR : JCL D'EXECUTION

4

6

4

```
$      DATA      IN
***** UXSR - NORMAL END OF RUN *****
$      SYSOUT    OT,ORG
$      OUTPUT    MEDIA/03
$      ERROR.
$      ENDJOB
```

5. MIGRATIONS

	PAGE	240
MIGRATIONS		
CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE		5
CRYP : PRESENTATION GENERALE		1
		1

5.1. CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE

5.1.1. CRYP : PRESENTATION GENERALE

CRYP : PRESENTATION GENERALE

La procédure CRYP se charge du décodage et du codage du mot de passe des utilisateurs dans le fichier de sauvegarde PE des paramètres utilisateurs.

L'objectif est de pouvoir transférer le fichier PE sur des plateformes aux codages différents.

CONDITION D'EXECUTION

Autorisation 4 pour la mise à jour des paramètres utilisateur (PARM).

REMARQUES SUR LES ENTREES-SORTIES

Cette procédure assurant à la fois le cryptage et le décryptage, les fichiers en entrée et en sortie varient selon la demande effectuée.

DECRYPTAGE

En cas de décryptage on considère que le fichier en entrée de la procédure doit être la dernière sauvegarde des paramètres. La valeur par défaut du paramètre PARM (&PMI) convient donc.

Par contre, ce fichier décrypté ne devant pas entrer dans le cycle des sauvegardes, on le copie dans un fichier spécifique et la rotation n'est pas effectuée.

CRYPTAGE

En cas de cryptage on considère que le fichier en entrée ne provient pas d'une sauvegarde du cycle normal, le paramètre PARM permet alors de renseigner le string du fichier décrypté.

Le positionnement du SWITCH-30 a pour conséquence la copie de ce fichier dans le fichier de sauvegarde. La rotation des fichiers a ainsi lieu puisque le fichier crypté remplace la sauvegarde précédente.

MIGRATIONS	
CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE	
CRYP : ENTREES UTILISATEUR	

5.1.2. CRYP : ENTREES UTILISATEUR

CRYP : ENTREES UTILISATEUR

Il faut une ligne * avec Code utilisateur et mot de passe.

L'utilisateur de la ligne * doit être présent dans le fichier PE à traiter.

L'entrée utilisateur spécifique de la procédure permet de préciser le choix ENCRYPTAGE ou DECRYPTAGE.

```

-----
!Pos.! Lon.! Valeur ! Signification !
!-----+-----+-----+-----!
! 3 ! 6 ! 'CODE' ! Cryptage des mots de passe !
! ! ! 'DECODE'! Décryptage des mots de passe !
-----

```

ATTENTION, dans le cas du décryptage, la sauvegarde obtenue par cette procédure ne doit pas être rechargée par la procédure 'PARM'. Si tel était le cas, les mots de passe des utilisateurs du système ne seraient plus reconnus.

MIGRATIONS

CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE

CRYP : DESCRIPTION DES ETAPES

PAGE

242

5

1

3

5.1.3. CRYP : DESCRIPTION DES ETAPES

CRYP : DESCRIPTION DES ETAPES

PRISE EN COMPTE DES ENTREES : PTU001

CRYPTAGE DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE : PACU99

- . Fichiers en entrée :
 - Sauvegarde des paramètres utilisateurs
PRMFL : &PARMI CE
\$UMCU/\$FILU.PARM(0) par défaut
 - Entrées utilisateur
File MB
- . Fichier en sortie :
 - Sauvegarde des paramètres utilisateurs
File (FLR 80, CISZ 11264) EC
- . Etats en sortie :
 - Compte-rendu
SYSOUT DD

MIGRATIONS

CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE

CRYP : JCL D'EXECUTION

5

1

4

5.1.4. CRYP : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.CRYP
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * CRYPTAGE-DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE A PARTIR *
$ NOTE * DE LA SAUVEGARDE DES PARAMETRES UTILISATEURS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PARI = STRING DU FICHIER PM EN ENTREE *
$ NOTE * (PMI PAR DEFAULT) *
$ NOTE * * *
$ NOTE * PMO = STRING DU FICHIER PM EN SORTIE *
$ NOTE * EN CAS DE CRYPTAGE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * LES MOUVEMENTS EN ENTREE SONT A SAISIR DANS *
$ NOTE * $UMCU/$MB.CRYP *
$ NOTE * * *
$ NOTE * SYNTAXE DES MOUVEMENTS *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UNE LIGNE '*' AVEC UN UTILISATEUR AYANT UNE *
$ NOTE * AUTORISATION DE NIVEAU 4 POUR LA MISE A JOUR *
$ NOTE * DES PARAMETRES *
$ NOTE * * *
$ NOTE * UNE LIGNE DE COMMANDE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 3 - 'DECODE' (POUR LE DECRYPTAGE) *
$ NOTE * 'CODE ' (POUR L' ENCRYPTAGE) *
$ NOTE * * *
$ NOTE *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PMO
$ GLOBAL PARI=(&PMI)
$ PTU001.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTU001
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,13K
$ PRMFL MB,R,S,$UMCU/$MB.CRYP
$ FILE BM,C1S,1R
$ PACU99.
$ OPTION CBL74
$ LIBRARY LA
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PACU99
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS ,25K
$ PRMFL LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$ PRMFL CE,Q,R,&PARI
$ FILE EC,P1S,100R
$ FILE MB,C1
$ SYSOUT DD,ORG
$ SYSOUT EI,ORG
$ IF 20,ERROR
$ IF 30,CPARM
$ FCCRYP.
$ FILSYS
$ IGNORE ERRS
FC $UMCU/$MV.CRYP,LLINKS/100,2000/,MODE/RAND/
$ CCRYP.
$ UTL8
$ FILE IN,P1
$ PRMFL OU,W,R,$UMCU/$MV.CRYP
$ READ IN 1F WRITE OU.
$ GOTO END
$ CPARM.
$ UTL8
$ FILE IN,P1

```

MIGRATIONS

CRYP : CRYPTAGE ET DECRYPTAGE DES MOTS DE PASSE
CRYP : JCL D'EXECUTION

5
1
4

```
$      PRMFL   OU,W,R,&PMO
      READ    IN 1F WRITE OU.
$ FILSYS.
$      FILSYS
CPOS $UMCU/$JCL
MF     PM1,NEWNAM/PMFIL/
MF     PM-1,NEWNAM/PM1/
MF     PM0,NEWNAM/PM-1/
MF     PMFIL,NEWNAM/PM0/
$ END.
$      CONVER
$      DATA   IN
**** CRYP - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT  OT,ORG
$      OUTPUT  MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB
```

	PAGE	245
MIGRATIONS		
LVBL : REMPLACEMENT LOW VALUES PAR BLANCS DANS PC		5
LVBL : PRESENTATION GENERALE		2
		1

5.2. LVBL : REMPLACEMENT LOW VALUES PAR BLANCS DANS PC

5.2.1. LVBL : PRESENTATION GENERALE

LVBL : PRESENTATION GENERALE

La procédure LVBL se charge de remplacer par des blancs les 'low values' présentes dans le fichier de sauvegarde PC de la base.

L'objectif est de pouvoir transférer le fichier PC sur différentes plate-formes et d'éviter les problèmes liés à la présence de ces caractères lors des transferts.

Option d'utilisation

La procédure LVBL donne à l'utilisateur la possibilité de ne reporter en sortie que les enregistrements de type 'données'. Voir plus loin la mise en oeuvre de cette option.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

MIGRATIONS	PAGE	246
LVBL : REMPLACEMENT LOW VALUES PAR BLANCS DANS PC		5
LVBL : DESCRIPTION DES ETAPES		2
		2

5.2.2. LVBL : DESCRIPTION DES ETAPES

LVBL : DESCRIPTION DES ETAPES

REPLACEMENT DES LOW-VALUE PAR DES BLANCS : PTULVB

Entrée Utilisateur : saisir DATA pour ne garder dans le fichier en sortie que les enregistrements DONNEES.
Ne rien indiquer pour conserver les enregistrements INDEX et les enregistrements DONNEES.

- . Fichier en entrée :
 - Sauvegarde de la base
 - PRMFL : \$UMCU/\$FILU.SAVE(0) MC
 - \$UMCU/\$FILU.SVAN(0)
- . Fichier en sortie :
 - Sauvegarde de la base
 - PRMFL : \$UMCU/\$MV.LVBL PC

MIGRATIONS

LVBL : REMPLACEMENT LOW VALUES PAR BLANCS DANS PC

5

LVBL : JCL D'EXECUTION

2

3

5.2.3. LVBL : JCL D'EXECUTION

```

$ IDENT $IDENT,$DEST.LVBL
$ NOTE *****
$ NOTE * VisualAge Pacbase *
$ NOTE * ===== *
$ NOTE * * *
$ NOTE * REMPLACEMENT DES LOW-VALUES PAR DES BLANCS *
$ NOTE * DANS LA SAUVEGARDE DE LA BASE *
$ NOTE * * *
$ NOTE * ENTREE UTILISATEUR *
$ NOTE * * *
$ NOTE * COL 1-4 - 'DATA' POUR NE SAUVEGARDER *
$ NOTE * QUE LES DONNEES *
$ NOTE * *****
$ SELECT $UMCU/$JCL.PC0
$ FCLVBL.
$ FILSYS
$ IGNORE ERRS
FC $UMCU/$MV.LVBL,LLINKS/3000,60000/
$ PTULVB.
$ OPTION CBL74
$ SELECT $UMCS/$OBJBT.PTULVB
$ EXECUTE DUMP
$ LIMITS 100,15K
$ DATA I*

$ PRMFL MC,R,R,&PCI
$ PRMFL ",R,R,&PDI
$ PRMFL PC,W,S,$UMCU/$MV.LVBL
$ END.
$ CONVER
$ DATA IN
**** LVBL - NORMAL END OF RUN ****
$ SYSOUT OT,ORG
$ OUTPUT MEDIA/03
$ ENDJOB

```

	PAGE	248
MIGRATIONS		
SMTD : SAUVEGARDE DESCRIPTIF TABLES POUR MIGRATION		5
SMTD : PRESENTATION GENERALE		3
		1

5.3. SMTD : SAUVEGARDE DESCRIPTIF TABLES POUR MIGRATION

5.3.1. SMTD : PRESENTATION GENERALE

SMTD : PRESENTATION GENERALE

La procédure SMTD effectue une sauvegarde du fichier TD des descriptifs de tables en transformant les caractères binaires en caractères étendus.

L'objectif est de pouvoir transférer le fichier TD sur différentes plate-formes et d'éviter les problèmes liés à l'interprétation de ces caractères lors des transferts.

CONDITION D'EXECUTION

Aucune.

ENTREE UTILISATEUR

Aucune.

MIGRATIONS	PAGE	249
SMTD : SAUVEGARDE DESCRIPTIF TABLES POUR MIGRATION		5
SMTD : DESCRIPTION DES ETAPES		3
		2

5.3.2. SMTD : DESCRIPTION DES ETAPES

SMTD : DESCRIPTION DES ETAPES

SAUVEGARDE DE TD : PTASVD

.Fichier permanent en entrée :

-Fichier des descriptifs de tables

PRMFL : \$UMCU/\$FILU.TD \$UMCU/\$FILU.YD TD, YD

.Fichier en sortie :

-SAUVEGARDE DESCRIPTIFS TABLES

POUR MIGRATION

PRMFL : \$UMCU/\$MV.SMTD TC

MIGRATIONS

SMTD : SAUVEGARDE DESCRIPTIF TABLES POUR MIGRATION

SMTD : JCL D'EXECUTION

5

3

3

5.3.3. SMTD : JCL D'EXECUTION

```

$      IDENT      $IDENT,$DEST.SMTD
$      NOTE      *****
$      NOTE      * VisualAge Pacbase *
$      NOTE      * ===== *
$      NOTE      * * *
$      NOTE      *      SAUVEGARDE DU FICHIER DESCRIPTIFS DES TABLES *
$      NOTE      *      POUR MIGRATION *
$      NOTE      * * *
$      NOTE      *****
$ FCSMTD.
$      FILSYS
$      IGNORE ERRS
FC $UMCU/$MV.SMTD,LLINKS/100,2000/
$ PTATDM.
$      OPTION    CBL74
$      LIBRARY   LA
$      SELECT    $UMCS/$OBJBT.PTATDM
$      EXECUTE   DUMP
$      LIMITS    ,30K
$      PRMFL     LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL     TD,Q,R,$UMCU/$FILU.TD
$      PRMFL     YD,Q,R,$UMCU/$FILU.YD
$      PRMFL     TC,W,S,$UMCU/$MV.SMTD
$      SYSOUT    EI,ORG
$      IF        20,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA     IN
**** SMTD - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT    OT,ORG
$      OUTPUT    MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB

```

	PAGE	251
MIGRATIONS		
RMTD : RESTAURATION DU DESCRIPTIF TABLES		5
RMTD : PRESENTATION GENERALE		4
		1

5.4. RMTD : RESTAURATION DU DESCRIPTIF TABLES

5.4.1. RMTD : PRESENTATION GENERALE

RMTD : PRESENTATION GENERALE

La procédure RMTD effectue une restauration du fichier TD des descriptifs de tables à partir de sa sauvegarde séquentielle TC obtenue par la procédure SMTD.

Cette procédure ne requiert aucune condition d'exécution ni entrée utilisateur.

	PAGE	252
MIGRATIONS		
RMTD : RESTAURATION DU DESCRIPTIF TABLES		5
RMTD : DESCRIPTION DES ETAPES		4
		2

5.4.2. RMTD : DESCRIPTION DES ETAPES

RMTD : DESCRIPTION DES ETAPES

RESTAURATION DE TD : PTARSD

.Fichier sauvegarde en entrée :
-Fichier séquentiel des descriptifs de tables
 PRMFL : \$UMCU/\$MV.SMTD TC
.Fichier en sortie :
-Fichier des Descriptifs Tables
 PRMFL : \$UMCU/\$FILU.TD \$UMCU/\$FILU.YD TD, YD

MIGRATIONS	5
RMTD : RESTAURATION DU DESCRIPTIF TABLES	4
RMTD : JCL D'EXECUTION	3

5.4.3. RMTD : JCL D'EXECUTION

```

$      IDENT      $IDENT,$DEST.RMTD
$      NOTE      *****
$      NOTE      * VisualAge Pacbase *
$      NOTE      * ===== *
$      NOTE      * * * * * * * * * * *
$      NOTE      *          RESTAURATION DU FICHIER DESCRIPTIFS DES TABLES *
$      NOTE      *          APRES MIGRATION *
$      NOTE      * * * * * * * * * * *
$ PTATDR.
$      OPTION    CBL74
$      LIBRARY   LA
$      SELECT    $UMCS/$OBJBT.PTATDR
$      EXECUTE   DUMP
$      LIMITS    ,30K
$      PRMFL     LA,R/C,R,$UMCS/$FILS.OBJLIB
$      PRMFL     TD,L,R,$UMCU/$FILU.TD
$      PRMFL     YD,L,R,$UMCU/$FILU.YD
$      PRMFL     TC,R,S,$UMCU/$MV.SMTD
$      SYSOUT    EI,ORG
$      IF        20,ERROR
$ END.
$      CONVER
$      DATA     IN
**** RMTD - NORMAL END OF RUN ****
$      SYSOUT    OT,ORG
$      OUTPUT    MEDIA/03
$ ERROR.
$      ENDJOB

```