

VisualAge Pacbase



Plan de convergence : Installation et Procédures OS/390 CICS

Version 3.5



VisualAge Pacbase



Plan de convergence : Installation et Procédures OS/390 CICS

Version 3.5

Note

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Notices», à la page v.

Vous pouvez consulter ou télécharger la documentation de VisualAge Pacbase, régulièrement mise à jour, à partir de :

<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=37&context=SSEP67&uid=swg27005478>

La section Catalogue dans la page d'accueil de la Documentation vous permet d'identifier la dernière édition disponible du présent document.

Quatrième édition (Août 2009)

La présente édition s'applique à :

- VisualAge Pacbase Version 3.5

Vous pouvez nous adresser tout commentaire sur ce document (en indiquant sa référence) via le site Web de notre Support Technique à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/software/awdtools/vapacbase/support.html> ou en nous adressant un courrier à :

IBM France Software Laboratory, Rational Division
1, place Jean-Baptiste Clément
93881 Noisy-le-Grand, France.

IBM pourra disposer comme elle l'entendra des informations contenues dans vos commentaires, sans aucune obligation de sa part.

Table des matières

Notices	v
Marques	vii
Chapitre 1. Installation	1
Paramétrage	1
Préparation	1
Installation du JCL	6
Liste des JCLs.	9
Paramétrage du JCL.	9
Séparateurs des modules de JCLs	11
Installation des composants	11
Allocation et chargement des paramètres	11
Chargement des procédures.	14
Chargement des squelettes de génération	15
Chargement des libellés d'erreur et aide en ligne	16
Liste des dates des composants	17
Chapitre 2. Procédures de cartographie . . . 19	
UTCA - Cartographie de la Base d'administration	19
UTCA - Présentation générale	19
UTCA - Description des étapes.	20
UTCA - JCL d'exécution	20
UTCG - Cartographie générale.	22
UTCG - Présentation générale	22
UTCG - Description des étapes.	23
UTCG - JCL d'exécution	24
UTSE - Cartographie Structures de données/Segments.	25
UTSE - Présentation générale	25
UTSE - Description des étapes	28
UTSE - JCL d'exécution	28
UTMA - Cartographie Macro-structures	30
UTMA - Présentation générale	30
UTMA - Description des étapes	31
UTMA - JCL d'exécution.	32
UTCR - Cartographie Rubriques	33
UTCR - Présentation générale	33
UTCR - Description des étapes.	35
UTCR - JCL d'exécution	35
UTOV - Cartographie Overrides	36
UTOV - Présentation générale	36
UTOV - Description des étapes.	37
UTOV - JCL d'exécution	38
Chapitre 3. Procédures de reprise 41	
MIBA - Migration Batch	41
MIBA - Présentation générale	41
MIBA - Entrées Utilisateur	41
MIBA - Description des étapes	42
MIBA - JCL d'exécution	45
MIMA - Migration Macros	49
MIMA - Présentation générale	49
MIMA - Entrées Utilisateur	50
MIMA - Description des étapes	51
MIMA - JCL d'exécution	55
MIA1 - Génération programmes sans spécifique	60
MIA1 - Présentation générale	60
MIA1 - Entrées Utilisateur	60
MIA1 - Description des étapes	60
MIA1 - JCL d'exécution	64

Notices

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM. Cela ne signifie pas qu'IBM ait l'intention de les annoncer dans tous les pays où la compagnie est présente. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante : IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk NY 10504-1785, U.S.A.

Les détenteurs de licences du présent produit souhaitant obtenir des informations sur celui-ci à des fins : (i) d'échange d'informations entre des programmes développés indépendamment et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) d'utilisation mutuelle des informations ainsi échangées doivent s'adresser à : IBM France Software Laboratory - Rational Division, 1 place J.B.Clément, 93881 Noisy-Le-Grand Cedex, France. De telles informations peuvent être mises à la disposition du Client et seront soumises aux termes et conditions appropriés, y compris dans certains cas au paiement d'une redevance.

IBM peut modifier ce document, le produit qu'il décrit ou les deux.

Marques

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation, Inc. AIX, AS/400, CICS, CICS/MVS, CICS/VSE, COBOL/2, DB2, IMS, MQSeries, OS/2, VisualAge Pacbase, RACF, RS/6000, SQL/DS et VisualAge sont des marques d'International Business Machines Corporation, Inc. dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisée avec l'autorisation exclusive de la société X/Open Company Limited.

D'autres sociétés peuvent être propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.

Chapitre 1. Installation

Paramétrage

Préparation

La préparation s'effectue en trois phases :

- Réception du produit avec l'outil SMP/E (System Modification Program/Extended) dans des PDS dédiés. Cette phase est à prendre en charge par l'équipe système habituée à installer les produits IBM avec SMP/E.
- Allocation d'un fichier PDS destiné à stocker l'ensemble des JCLs d'installation et d'exploitation.
- Exécution des JCLs d'installation proprement dits à partir des membres des PDS créés lors de la première phase.

Remarque importante :

Cette installation est dédiée à la mise en place de composants exclusivement réservés aux procédures de migration.

Ceci implique un environnement SMP/E ainsi que des cibles d'installation de toutes sortes entièrement disjoints de toute installation de VA Pacbase.

Première phase

Le produit est livré à partir d'un CD-ROM.

L'installation s'effectue comme suit :

1 - Décharger sur Z/OS les exemples de JCLs depuis le CD-ROM.

Le CD-ROM comporte un fichier contenant les exemples de JCLs : un JCL d'allocation des fichiers des RELFILEs compressés et du SMPMCS, et les JCLs de configuration et d'installation SMP/E.

1.1 - Allouer au préalable le fichier de réception sur Z/OS, soit en paramétrant le JCL défini ci-dessous, soit en le créant directement avec les caractéristiques requises (tsoid représente le Code utilisteur TSO) :

```
//ALLOC1 EXEC PGM=IEFBR14  
/*  
//FTPALLO DD DSN=tsoid.HBVP950.SAMPLE.JCL.BIN,
```

```
//      DISP=(NEW,CATLG,DELETE) ,
//      DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160,
//      SPACE=(TRK,(2,1)),UNIT=SYSALLDA
///*      VOL=SER=&TVOL1
```

1.2 - Décharger les fichiers au format binaire du CD-ROM vers le fichier Z/OS précédemment créé.

Pour cela effectuer un transfert FTP de la façon suivante :

1.2.1 - copier l'exemple de commande FTP 'ftpini_model.scr' du CD-ROM vers un répertoire de travail de son poste sous le nom 'ftpini.scr' et suivre les instructions de paramétrage figurant sur ce fichier,

1.2.2 - lancer la commande ftp -s:ftpini.scr depuis le répertoire de travail.

2 - Décompresser les exemples de JCLs avec la commande TSO RECEIVE INDA('tsouid.HBVP950.SAMPLEJCL.BIN').

Ceci crée le fichier tsouid.HBVP950.TMPJCLINST avec les membres suivants :

- BVPALLOC
- BVPMACC
- BVPMAPP
- BVPMRREC
- BVPXMIT
- BVP1DCSI
- BVP2ICSI
- BVP3ALLO
- BVP4DEFZ
- BVP5DDEF
- BVP6DDEF
- BVP7ALLO

3 - Décharger les RELFILEs compressés et le SMPMCS depuis le CD-ROM.

3.1 - Paramétrer et soumettre le JCL BVPALLOC contenu dans tsouid.HBVP950.TMPJCLINST afin d'allouer sur Z/OS les fichiers nécessaires au déchargement.

Suivre pour cela les instructions contenues dans le JCL.

3.2 - décharger les fichiers au format binaire du CD-ROM vers les fichiers Z/OS.

Pour cela effectuer un transfert FTP de la façon suivante :

3.2.1 - copier l'exemple de commande FTP 'ftpput_model.scr' du CD-ROM vers un répertoire de travail de son poste sous le nom 'ftpput.scr' et suivre les instructions de paramétrage figurant sur ce fichier.

3.2.2 - lancer la commande ftp -s:ftpput.scr depuis le répertoire de travail.

4 - Décompresser les fichiers RELFILEs sur Z/OS.

Pour cela paramétrer et soumettre le JCL BVPXMIT contenu dans tsouid.HBVP950.TMP.JCLINST

5 - A ce stade, l'installation du produit avec SMP/E peut s'effectuer en utilisant les JCLs contenus dans le PDS tsouid.HBVP950.TMP.JCLINST.

Dans le cas d'une installation précédente suivre la démarche indiquée dans le Manuel d'installation de VA Pacbase, paragraphe "Remarque en cas d'installation SMP/E antérieure" du même chapitre "Préparation".

Lorsque l'installation se déroule dans un environnement vierge, il faudra créer l'environnement SMP/E et installer le FMID HBVP950 à l'aide des JCLs fournis.

La procédure à suivre est la suivante :

- Mise en place de l'environnement SMP/E et des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' du FMID racine HBVP950 :
 - définition des cluster librairies SMP/E (BVP1DCSI),
 - initialisation des bibliothèques SMP/E (BVP2ICSI),
 - allocation des fichiers de travail SMP/E (BVP3ALLO),
 - affectation FMID (BVP4DEFZ),
 - création entrées DDDEF fichiers techniques (BVP5DDEF),
 - définition des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP6DDEF),
 - allocation des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP7ALLO).
- Installation des composants du FMID HBVP950.
 - exécution RECEIVE (BVPMREC),
 - exécution APPLY (BVPMAPP),
 - exécution ACCEPT (BVPMACC).

A l'issue de cette première phase, tous les composants nécessaires à l'installation figurent dans les PDS suivants, 'hlq' désignant le préfixe commun des éléments livrés (High-Level Qualifier) :

- hlq.SBVPINST : ensemble des fichiers de longueur 80 comprenant :
 - le fichier des libellés d'erreur (BVPAE),
 - le JCL d'installation initial (BVPMINIT) ,
 - un fichier contenant les JCLs et procédures d'installation et d'exploitation (BVPMTTAL),
 - les exemples de JCLs SMP/E.
- hlq.SBVPMBR8 : load-modules batch
- hlq.SBVPMF4 : squelette SC.

Deuxième phase

Elle est facultative, mais conseillée. Elle consiste en l'allocation d'un fichier PDS avec les caractéristiques suivantes :

- Lrecl=80
- Taille : environ 100 pistes de disque 3390, répertoire de 30 blocs.

Troisième phase

Elle consiste à recopier le JCL 'hlq.SBVPINST(BVPMINIT)' dans le PDS mentionné dans la deuxième phase, à le paramétriser conformément aux contraintes du site, et à l'exécuter pour obtenir le JCL complet d'implantation et d'exploitation.

Le JCL BVPMINIT exécute le programme BVPMMJCL réceptionné dans le PDS hlq.SBVPMBR8.

Il doit être complété de la façon suivante :

- Renseigner '&hlq' avec la valeur du paramètre 'hlq' utilisé lors de la première phase SMP/E.
- Valoriser '//SYSUT2 DD DSN=' pour désigner le fichier récepteur du JCL complet d'installation-exploitation.
Ce fichier peut être soit un membre du PDS prévu initialement pour ranger l'ensemble des JCLs, soit un fichier séquentiel choisi par l'utilisateur.
- Renseigner les paramètres (voir sous-chapitre suivant).

Cette exécution de BVPMMJCL doit être conservée : elle peut être réutilisée pour des réinstallations.

JCL d'exécution

```

//VAPACMSM JOB (---),'JCL INSTALLATION',CLASS=D,MSGCLASS=A
//MM1JCL EXEC PGM=BVPMMJCL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=&HLQ.SBVPMBR8
//          DD DISP=SHR,DSN=---.---.--- LE LIBRARY
//SYSOUT DD SYSOUT=A
//SYSUT1 DD DSN=&HLQ.SBVPINST(BVPMTTAL),DISP=SHR
//SYSUT3 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5,2)),DCB=BLKSIZE=4160
//SYSUT4 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5,2)),DCB=BLKSIZE=4160
//SYSUT8 DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=1370
//SYSUT9 DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=1370
//*****
//*
//*      CREATION OF INSTALLATION JCL THROUGH 'BVPMMJCL'
//* -----
//*
//*      MODIFY THE LIST OF THE SUPPLIED COMMANDS BY ASKING,
//*      IF NECESSARY, A SELECTION OF PARTS OF INSTALLATION JCL
//*      (JCL MODULES), BY GIVING THE APPROPRIATE VALUES TO THE
//*      INSTALLATION PARAMETERS, AND, IF NECESSARY, BY SPECIFYING
//*      THE LINES TO BE ADDED AT THE BEGINNING OR AT THE END OF
//*      EACH JCL MODULE.
//*****
//SYSPRM DD DUMMY
//SYSUT2 DD ----- PDS MEMBER OR SEQUENTIAL FILE RECEIVING
//*                                     THE INSTALLATION JCL (LRECL=80)
//SYSIN DD *
====PRM PRFJ=PAC           .JOB NAMES PREFIXES (3 CHARACTERS)
====PRM CCPT=<>           .JOB ACCOUNTING CODES (JOB CARDS)
====PRM CLASSJ=1            .JOB EXECUTION CLASS (JOB CARDS)
====PRM MSGCL=A             .JCL OUTPUT CLASS (MSGCLASS)
====PRM BASE='BASE'         .NAME OF DATABASE DEVELOPMENT (4 CHAR)
====PRM OUT=A               .JOB SYSOUT CLASS
====PRM INDSV='EXP.BVPPV'   .SYSTEM VSAM FILES VA-PAC
====PRM INDUV='UTI.BVPPV'   .USER VSAM FILES VA-PAC
====PRM INDMV='MIG.BVPMV'   .MIGR VSAM FILES
====PRM INDMN='MIG.BVPMN'   .MIGR NON VSAM FILES
====PRM VOLUN=              .USER NON VSAM FILES VOL=SER
====PRM VOLMN=              .MIGR NON VSAM FILES VOL=SER
====PRM VOLMV=              .MIGR VSAM FILES VOLUME
====PRM VCAT=<>           .CATALOG OF DSMS USER VSAM FILES
====PRM SCAT=<>            .CATALOG OF DSMS SYSTEM VSAM FILES
====PRM LSK='A'              .LANGAGE OF SKELETON FILES
====PRM UWK=SYSDA           .WORK UNIT
====PRM UNITUN=SYSDA         .NON VSAM USER FILES UNIT
====PRM UNITMN=SYSDA         .NON VSAM MIGRATION FILES UNIT
====PRM HLQ='HLQ'            .HIGH LEVEL QUALIFIER OF LOAD MODULES
====PRM BIBP='SYS1.PROCLIB'  .PROCEDURE LIBRARY
====PRM BIBT='SYS1.SORTLIB'  .SORT LIBRARY
====PRM BCOB='SYS1.SCEERUN'  .COBOL ROUTINE LIBRARY
====BEGMOD
./ ADD NAME=$ZMODUL
/*
//

```

Installation du JCL

Le module BVPMMJCL lit le fichier de JCL squelette et crée en sortie un JCL adapté avec des commandes permettant :

- de sélectionner des portions du JCL squelette, dénommées "modules de JCL",
- de paramétriser le squelette de manière à obtenir un JCL avec un minimum de modifications à effectuer pour le rendre opérationnel,
- de rajouter des lignes avant et/ou après chaque module de JCL pour séparer les modules.

Cette étape peut être exécutée autant de fois que nécessaire pour produire un JCL adéquat.

ENTREES UTILISATEUR :

Commande	paramètres	Commentaires
==PRM	PPPP=pppp (1)	Paramètre
==SELM	jcl1 jcl2	Modules de JCLs sélectionnés
==BEGMOD		Insertion de lignes en début de module
....1		Lignes à insérer avant chaque module
....n		
==ENDMOD		Insertion de lignes en fin de module
....1		Lignes à insérer après chaque module
....n		

(1) PPPP = nom du paramètre, pppp = valeur du paramètre

Notes

- Lignes ==PRM

Un commentaire peut être indiqué et il doit obligatoirement être précédé par un point et ne pas dépasser la colonne 72.

Les valeurs fournies sont des exemples. Il faut donc les renseigner en fonction des choix du site.

- Lignes ==SELM

Les lignes de ce type permettent de sélectionner éventuellement des modules.

L'installation standard livrant tous les modules, ce type de ligne n'est pas utilisé.

- Lignes ==BEGMOD

./ ADD NAME=\$ZMODUL

On obtient ainsi l'ajout d'une ligne devant chaque module de JCL, de la forme

```
./ ADD NAME=<module-de-JCL>
```

RESULTAT OBTENU : le JCL complet

Le fichier obtenu en SYSUT2 contient l'ensemble des JCLs d'installation et d'exploitation. Ce fichier doit être traité sous éditeur pour lancer l'installation proprement dite.

Deux manipulations sont à effectuer sur le JCL complet :

1. Modifications globales éventuelles :

Certaines adaptations peuvent être effectuées sur l'ensemble des JCLs.

Les catalogues VSAM sont en commentaire dans le JCL obtenu suite à l'installation :

- dans les DELETE/DEFINE*/
- dans les STEPCAT des JCLs
- dans les déclarations des paramètres des procédures

Lorsque ces paramètres ne sont pas nécessaires sur le site, le JCL obtenu peut rester tel quel.

Lorsque ces paramètres sont nécessaires sur le site, il faut alors rendre actives les lignes concernées en substituant ces commentaires, dans l'ordre :

- substitution de //*: par //
- substitution de /*: et de */ par du blanc.

Attention : SMS

- Dans les jobs d'installation contenant l'allocation de "Generationdatagroup", il est nécessaire de supprimer les lignes DD //GDGMOD des IDCAMS de définition.
- Si les paramètres UNIT et VOL sont interdits sur le site ceux-ci peuvent être supprimés par exclusion (EXCLUDE sous TSO/EDIT) dans l'ensemble du JCL.

De façon générale, il est conseillé d'effectuer toute autre modification d'ordre général sur les JCLs avant la manipulation suivante d'éclatement des JCLs.

Attention : LSR

Les JCLs sont livrés en standard avec l'option LSR d'optimisation batch d'accès aux fichiers VSAM.

Si l'option LSR n'est pas mise en oeuvre sur le site, il conviendra de modifier dans les procédures les lignes de type :

```
//xxLSR DD DSN=&INDxx..file,DISP=SHR  
//PACxx DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=xxLSR','BUFND=10','BUFNI=10
```

par une ligne de type :

```
//PACxx DD DSN=&INDxx..file,DISP=SHR.
```

2. Eclatement du fichier en différents membres :

En standard, le JCL complet contient devant chaque module une ligne de la forme './ ADD NAME=<module-de-JCL>', où <module-de-JCL> est le code de la ligne ==MOD rencontrée (voir le Tableau des modules de JCL ci-dessous).

Ceci permet l'éclatement du JCL complet obtenu en autant de membres que de modules de JCL dans un PDS. Pour cela, le fichier du JCL complet est à utiliser en SYSIN de l'utilitaire de mise à jour du PDS : IEBUPDTE.

Remarque :

Du fait du choix de cette valeur par défaut, les ./ à l'intérieur des modules de JCL qui contiennent eux-mêmes l'utilitaire IEBUPDTE ont été remplacés par :/.

Une fois l'éclatement du JCL effectué, il faut substituer à nouveau les :/ à l'intérieur des modules de JCL par des ./ lors de l'exécution des Jobs (jobs contenant des IEBUPDTE).

EDITION OBTENUE

BVPMMJCL fournit une liste par module de JCL créé, avec les paramètres pris en compte et en fonction des variantes demandées.

Remarque :

Les paramètres du JCL squelette étant de la forme \$xxxx, lorsque BVPMMJCL rencontre à l'exécution un caractère \$ ne correspondant pas à un paramètre défini, il envoie des messages d'erreur (par exemple, "Paramètre symbolique inconnu", "Erreur de syntaxe dans le paramètre symbolique", "Position ou longueur du paramètre symbolique erronée").

Ces messages n'arrêtent pas le traitement et doivent être ignorés : ils correspondent à des \$ dans le flot traité par BVPMMJCL qui ne sont effectivement pas des paramètres.

Liste des JCLs

Tableau des JCLs d'installation

Membre	Contenu	Procédure
D01ALLOM	Allocation des PDS de paramètres	
D02CPARM	Chargement des paramètres	
D05IPROM	Allocation de la Proclib (facultatif)	
D05PROCM	Chargement des procédures batch en Proclib	
D06SKELM	Chargement du fichier squelettes SC	
D07AEM	Chargement des libellés d'erreur	INAM
D99INSM	Liste des dates des composants	INSM

Paramétrage du JCL

Syntaxe :

====PRM PPPP=pppp .Commentaire

- Les valeurs des paramètres contenant des caractères spéciaux doivent être délimitées par des apostrophes.
- Les commentaires sur les lignes ===PRM ne doivent pas dépasser la colonne 72.

Ils doivent être précédés d'un '.' (point).

Note :

Lorsque la valeur par défaut ou la valeur '<>' est renseignée, le paramètre est obligatoire.

Remarque importante :

Il est vivement conseillé d'effectuer cette installation dans un environnement disjoint de celui de VA Pacbase.

En effet ce lot contient des programmes et fichiers déjà livrés avec VA Pacbase et des problèmes de compatibilité pourraient découler d'une installation dans un environnement commun.

Des paramètres spécifiques ont été ajoutés afin de prendre en compte cette contrainte. Il s'agit des paramètres INDMV, INDMN, VOLMN, VOLMV et UNITMN décrits dans le tableau qui suit.

Tableau des paramètres

Paramètre	Signification	Défaut
	Lignes JOB :	
PRFJ	Préfixe des noms des jobs (5 caractères maxi)	PAC
CCPT	Code comptable des jobs	<>
CLASSJ	Classe d'exécution des jobs	1
MSGCL	Classe de sortie du JCL	A
BASE	Code Base de Développement	BASE
OUT	Classe d'impression des SYSOUTs	H
INDSV	Système VSAM VA Pacbase (24 car. maxi)	'EXP.BVPPV'
INDUV	Utilisateur VSAM (24 car. maxi)	'UTI.BVPPV'
INDMV	Migration VSAM (24 car. maxi)	'MIG.BVPMN'
INDMN	Migration non VSAM (SAM, PDS) (24 car. maxi)	'MIG.BVPMN'
VOLUN	VOL=SER fichiers Utilis. NON VSAM	
VOLMN	VOL=SER fichiers Migration NON VSAM	
VOLMV	VOL=SER fichiers Migration VSAM (2)	
VCAT	Catalogue VSAM Base de Développement (fichiers utilisateur)	
SCAT	Catalogue VSAM système (fichiers système)	
LSK	Langue squelettes (1)	A
UWK	UNIT fichiers de travail utilisés.	SYSDA
UNITUN	UNIT fichiers Utilisateur NON VSAM	SYSDA
UNITMN	UNIT fichiers Migration NON VSAM	SYSDA
HLQ	Préfixe commun des éléments livrés par SMP/E (30 caractères maximum)	'HLQ'
BIBP	DSNAME bibliothèque des procédures	'SYS1.PROCLIB'
BIBT	DSNAME bibliothèque tri (SORTLIB)	'SYS1.SORTLIB'
BCOB	DSNAME bibliothèque routines COBOL	'SYS1.SCEERUN'
	Mise à jour de la CSD CICS	

(1) A = Anglais, F = Français.

(2) Paramètre obligatoire même lorsque l'on est sous SMS.

Séparateurs des modules de JCLs

Lignes en tête ou en fin de modules de JCL

```
==BEGMOD
....1      )
.....      ) lignes à insérer avant chaque module de JCL
....n      )
==ENDMOD
....1      )
.....      ) lignes à insérer après chaque module de JCL
....n      )
```

Des lignes peuvent être insérées en entrée de BVPMMJCL si la valeur par défaut proposée ne convient pas (Voir section "Valeurs par défaut installation" plus haut).

Ces lignes ont pour but d'effectuer la séparation du fichier de JCL créé par l'utilitaire BVPMMJCL en autant de membres différents que de modules de JCL.

L'utilitaire ajoute devant chaque module de JCL les lignes1 àn et en fin de chaque module de JCL les lignes1 àn.

Installation des composants

Allocation et chargement des paramètres

Module D01ALLOM : Job '\$prfj.D1'

Allocation du fichier : \$INDMN..BVPSY

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE des fichiers
STEP2	IEFBR14	allocation des fichiers

JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D1   JOB ($CCPT),'PAC D01ALLOM',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//** VISUALAGE PACBASE
//**
//**           INSTALLATION - D01ALLOM
//** INITIAL ALLOCATION OF THE PARAMETER PDS AND ADDITIONAL FILES
//**     .STEP1 : LISTCAT
//**     .STEP2 : ALLOCATION
//*****
```

```

/*
//STEP1    EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD *
      LISTC ENT($INDMN..BVPSY)
/*
//STEP2    EXEC PGM=IEFBR14,COND=(0,EQ,STEP1)
//SY        DD DSN=$INDMN..BVPSY,
//          DISP=(CATLG,DELETE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          VOL=$SER=$VOLMN,
//          UNIT=$UNITMN,
//          SPACE=(6080,(50,,5))
//

```

Module D02CPARM : Job '\$prfj.D2D'

Chargement du fichier \$INDMN..BVPSY

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEBUPDTE	Chargement des membres du PDS

Attention :

Changer :/ en ./ avant de soumettre le JOB.

JCL d'exécution

```

==>FRM TYPE=DATA
//$PRFJ.D2D JOB ($CCPT),'PAC D02DPAR',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//** VISUALAGE PACBASE
//**
//**           INSTALLATION - D02DPAR
//** LOADS PDS OF COMMON PARAMETERS
//** .STEP1 : LOADING COMMON PARAMETERS
//** ->NOTE:
//** REPLACE :/ BY ./ BEFORE SUBMITTING THE JOB
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT2 DD DSN=$INDMN..BVPSY,DISP=SHR
//SYSIN DD DATA,DLM='PP'
:/   ADD NAME=DFBVPAE
DELETE ($INDMV..BVPAE) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDMV..BVPAE)           -
                  SHR (2,3) RUS   KEYS (12,0)   -
                  VOL ($VOLMV)           -

```


Chargement des procédures

Il est conseillé de cataloguer les procédures d'exploitation dans une bibliothèque de procédures :

- soit une PROCLIB réservée : exécuter dans ce cas le job d'allocation puis le job de chargement.
- soit une PROCLIB déjà existante : exécuter dans ce cas directement le job de chargement.

Module D05IPROM : job '\$prfj.D5I'

Allocation d'une bibliothèque réservée (Facultatif)

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEFBR14	Allocation bibliothèque de procédures

JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D5I JOB ($CCPT),'PAC D05IPROC',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//** VISUALAGE PACBASE
//*
//**           INSTALLATION - D05IPROM
//*
//**           WARNING! OPTIONAL JOB
//**           =====
//*
//**           INITIAL ALLOCATION OF A SPECIAL "PROCLIB" FOR THE PRODUCT
//**           .STEP1 : LISTCAT
//**           .STEP2 : ALLOCATION
//*
//*****
//*
//STEP1    EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD *
      LISTC ENT($BIBP)
/*
//STEP2    EXEC PGM=IEFBR14,COND=(0,EQ,STEP1)
//LIB      DD DSN=$BIBP,DISP=(,CATLG,DELETE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          VOL=SER=$VOLMN,
//          UNIT=$UNITMN,
//          SPACE=(6080,(200,20,10))
```

Module D05PROCM : Job '\$prfj.D5M'

Chargement des procédures

Ce job comprend une étape IEBUPDTE qui crée un membre par procédure.

Attention :

Changer :/ en ./ avant de soumettre le JOB.

Chaque membre est codifié 'BVPNNNN', où NNNN est le nom standard de la procédure.

JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D5M JOB ($CCPT),'PAC D05PROC',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//** VISUALAGE PACBASE
//*
//**           INSTALLATION - D05PROCM
//*
//**   CATALOGING OF BATCH PROCEDURES CONVERGENCE
//*
//** ->NOTE:
//**   REPLACE :/ BY ./ BEFORE SUBMITTING THE JOB
//*
//*****
//UPD   EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT2  DD DSN=$BIBP,DISP=SHR
//SYSIN  DD DATA,DLM='F+
:/ ADD NAME=BVPINAM
:/ ADD NAME=BVPINSM
:/ ADD NAME=BVPMIBA
:/ ADD NAME=BVPMIMA
:/ ADD NAME=BVPUTC
:/ ADD NAME=BPUTCR
:/ ADD NAME=BPUTMA
:/ ADD NAME=BPUTOV
:/ ADD NAME=BPUTSE
F+
//
```

Chargement des squelettes de génération

Module D06SKELM : Job '\$prfj.D6'

Création et chargement des squelettes.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE/DEFINE SC
STEP2	IDCAMS	Chargement (REPRO) SC

JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D6 JOB ($CCPT),'PAC D06SKELM',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****                                                 *
//** VISUALAGE PACBASE                               *
//**                                                 *
//**           INSTALLATION - D06SKELM - CONVERGENCE   *
//**   LOADING OF PRODUCT SKELETON FILES FOR GENERATION *
//**   .STEP1 : DELETE DEFINE SKELETON FILES SC        *
//**   .STEP2 : LOADING VSAM SKELETON FILES SC        *
//*****                                                 *
//**                                                 *
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD DSN=$INDMN..BVPSC(DFBVPSC),DISP=SHR
//*
//STEP2 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SCO      DD DSN=$INDMV..BVPSC,DISP=SHR
//SCI      DD DSN=$HLQ..SBVPMF4(BVPSC$LSK),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
      REPRO INFILE (SCI)  OUTFILE (SCO)
//

```

Chargement des libellés d'erreur et aide en ligne

Module D07AEM : Job '\$prfj.D7'

Ce JCL définit, puis charge le fichier AE des libellés d'erreur.

Il doit être exécuté à chaque réinstallation.

Pour prendre en compte une ou plusieurs langues, il faut ajouter autant de lignes contenant le code langue sur deux caractères en position 3.

Pour prendre en compte toutes les langues disponibles, il faut renseigner une ligne contenant '***' en position 3.

Step	Programme	Commentaires
INPUT	BVPTU001	Prise en compte du paramètre langue
DELDEF	IDCAMS	DELETE DEFINE de AE
PTUCAE	BVPTUCAE	Alimentation AE livré

JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D7 JOB ($CCPT),'PAC D07AEM',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****                                                 *
//** VISUALAGE PACBASE                               *

```

```

/*
/*                      INSTALLATION - D07AEM
//*****EXEC BVPINAM
//INAM      EXEC BVPINAM
*/

```

Liste des dates des composants

Module D99INSM : Job '\$prfj.D99'

Ce job édite les listes suivantes :

- la liste des programmes batch et leurs caractéristiques de génération,
- la liste des fichiers AE et SC avec la date de leur constitution.

Ces listes doivent être éditées, en cas de détection d'anomalies dans le fonctionnement du système, pour transmettre au support du produit les références de l'installation.

Ce job exécute la procédure INSM.

Signification du Code retour sur composant :

Code retour	Libellé
6	Absence du load-module en bibliothèque
A	Non standard

JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D99  JOB ($CCPT),'PAC D99INSM',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE
//*
//*                      INSTALLATION - D99INSL
//* THE FOLLOWING JOB PROVIDES THE LIST OF PROGRAMS
//* AND SYSTEM FILES INSTALLED ON THE SITE.
//*****
//INSL      EXEC BVPINSM
/*

```

Chapitre 2. Procédures de cartographie

UTCA - Cartographie de la Base d'administration

UTCA - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet d'extraire certaines données de la base administration. C'est à dire les bases, les cibles de génération, les profils avec leurs autorisations, les utilisateurs avec leurs autorisations et dates de dernières connexions par base, les caractères spéciaux et libellés d'erreur, les bases sous contrôle DSMS, le système de sécurité et la liste des lots Pac/transfer.

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

Ces données sont alimentées dans le fichier séquentiel PAC7RQ.

Structure du fichier PAC7RQ

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	6	BASDEF, PARSPE, PARLIE, KEYTRT, KEYEBT, TRFDEF, SECDEF, SECDSM, PVPDEF, PVPGVP, USEDEF, USEGVP, USECNX	Type d'entité
7	30		Code de l'entité
		TABLES	si PARSPE ou PARLIE
		SECURI	si SECDEF
37	1		PARSPE : caractère spécial

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
38	1		valeur interne du caractère spécial
39	2		PARLIE : Code langue
41	2		Code erreur
43	30		Libellé erreur
73	6		KEYTRT : Code OS
79	6		Code moniteur TP
85	6		Code DBD
91	6		KEYEBT : Code OS
97	6		Code moniteur TP
103	6		Code DBD
109	6		Code langage orienté objet
115	6		Code middleware
121	1		SECDEF : système sécurité
122	1		USEDEF : Top administrateur
123	1		USEDEF / PVPDEF : autorisation générale
124	4		PVPGVP / USEGVP / USECNX : code base
128	3		PVPGVP / USEGVP : code bibliothèque
131	1		PVPGVP / USEGVP : niveau autorisation
132	1		USECNX : type de connexion
133	8		date dernière connexion

UTCA - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Cartographie administration : BVPLTADM

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDSV..BVPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PAC7AN	&INDSV..BVPN	Entrée	Index de la Base Administration
PAC7RQ	&OUTFILE	Sortie	Liste des données administration

UTCA - JCL d'exécution

```
/*
-----+
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/*
-----+
```

```

/*
          CARTOGRAPHIE ADMINISTRATION
*/
/*
-----*/
/*
//BPUTCA  PROC INDSV='$INDSV',           INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//          INDMN='$INDMN',           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:      VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
//*:      SYSTCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',   LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',               LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          OUTFILE=,               OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//          VOLS='SER=$VOLUN',        BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,          BACKUP UNIT
//          UWK=$UWK,               WORK UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'   OUTPUT FILE SPACE
//*****
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
/*
-----*/
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
/*
-----*/
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE  EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
/*
-----*/
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE  EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
/*
-----*/
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTADM   EXEC PGM=BVPLTADM
/*
-----*/
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7RQ   DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),

```

```

//           UNIT=&UNITS, VOL=&VOLS,
//           SPACE=&SPAOT,
//           DCB=(RECFM=FB, BLKSIZE=20000, LRECL=200)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

UTCG - Cartographie générale

UTCG - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de lister les entités générables en session courante toutes bibliothèques confondues. C'est à dire les programmes et macros, les écrans et dialogues (tous types), les entités eBusiness, les blocs bases de données, les états, les métas-entités avec le nombre d'entités utilisateurs liées, les méthodes, les textes, les sessions, les formats guide, les volumes.

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

Chaque entité générable trouvée est alimentée dans le fichier séquentiel PAC7RQ.

Structure du fichier PAC7RQ

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	3		Code bibliothèque
4	3	PGM, MAC, DIA, ECR, EBU, DBD BIB, MET, MEC, ETA, SES, TXT, FOG, RAP	Type d'entité
7	3		Type de macro ou type d'entité eBusiness ou type d'écran
		PGM, DIA, EBU, MIX	Macro
		CE, CS, DO, MC, SI	Entité eBusiness

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
		CIF, OBJ, REL	Méta-entités
10	30		Code de l'entité
40	2		Variante ou type de bloc
42	1		Utilisation dans -CE écran
	'1'		Entité écran (ecr) utilisée dans un -CE d'un autre écran
43	1		Option insertion des commentaires sur la fiche de définition d'une bibliothèque
44	2		Variante de génération pour une entité eBusiness
46	1		Top de présence d'ordre EXEC PAF
47	1		Type de l'état
48	8		Compteur nombre d'EU par mété-entité
56	1		Top méthode SSADM
57	1		Top méthode YSM
58	1		Top méthode IFWA
59	1		Top méthode MERISE
60	1		Top méthode OMT
61	1	' ', N, A, D,	Etat des sessions
62	1	' ', P,	session de production
63	2		Type du texte
65	1		Type de programmation
66	1		Nature du programme
67	1	C, G, O,	Type du format guide
68	1	' ', 1, 2	Top appel état ds volume
69	1		Type du volume

UTCG - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Cartographie générale : BVPLTCGE

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7RQ	&OUTFILE	Sortie	Liste des entités générables

UTCG - JCL d'exécution

```

/*
/*-----*
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/*-----*
/*                  CARTOGRAPHIE GENERALE
/*
/*-----*
/*
//BPUTCG  PROC BASE=$BASE,                      CODE OF DEVPT DATABASE
//      INDUV='$INDUV',                         INDEX OF USER VSAM FILES
//      INDMN='$INDMN',                          INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:     VSAMCAT='$VCAT',                        USER VSAM CATALOG
//*:     SYSTCAT='$SCAT',                        SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',                LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      LSR='BLSR',                            LSR BATCH SYSTEM NAME
//      OUT=$OUT,                             OUTPUT CLASS
//      OUTFILE=,                           OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//      VOLS='SER=$VOLUN',                     BACKUP VOLUME
//      UNITS=$UNITUN,                        BACKUP UNIT
//      UWK=$UWK,                            WORK UNIT
//      SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'          OUTPUT FILE SPACE
//*****EXEC PGM=BVRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----*
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----*
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----*
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----*
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSIN     DD DSN=&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTCGE EXEC PGM=BVPLTCGE
//*-----
//STEPLIB   DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STECAT  DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:       DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7RQ   DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

UTSE - Cartographie Structures de données/Segments

UTSE - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet d'analyser les structures de données et les segments dans toutes les bibliothèques de la base.

Analyse des structures de données :

Recherche du type

Recherche de leurs utilisations :

- Appels dans les -CD
Organisation, mode d'accès, mode d'enregistrement, ouverture, utilisation, niveaux de rupture, niveaux de synchronisation, type de description, niveau cobol, sélection de segments de type *01=02
- Appels en working
Mode de description, organisation
- Appels dans le langage structuré des Entités eBusiness

Analyse des segments :

Recherche des utilisations :

- particulières comme le redefines et l'appel de segments
- dans les écrans (-CS)
- dans les entités eBusiness
- dans les blocs base de données.

Recherche de -GG (complément SQL).

Recherche de la présence de sous-schéma/sous-système.

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

Chaque structure de donnée et chaque segment alimentent le fichier séquentiel PAC7RQ.

Structure du fichier PAC7RQ

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	3		Code bibliothèque
4	3	SDO ou SEG	Type d'entité
7	4		Code de la SD ou du segment
			Caractéristiques de la SD
11	1		Type de la structure de donnée
		G, T, M ou N	Pactables
		V	vue logique
		Z	type par défaut
12	1		Organisation
13	1		Mode d'accès
14	1		Mode d'enregistrement
15	1		Ouverture
16	1		Nombre de niveaux de rupture
17	1		Nombre de niveaux de synchronisation
18	1		Utilisation du fichier
19	1		Type de description générée
20	1		Niveau
21	6		Code du programme appelant
			Utilisation dans une working
27	1		Type de description générée
28	1		Niveau

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
29	1		Organisation
30	6		Code du programme appelant
36	1		Sélection segment dans l'argument
	'1'		Selection sous la forme *01=02
	blanc		Autre
			Caractéristiques du segment
37	1		Utilisé dans un redefines
	'1'		Présence d'un redefines
	blanc		Pas de redefines
38	1		Appel de segment
	'1'		Segment appelé
	blanc		Segment non appelé
39	1		Présence de -GG (complément SQL)
	'1'		Présence
	blanc		Absence
40	1		Utilisé dans un bloc base de données hiérachique
	'1'		Utilisé
	blanc		Non utilisé
41	1		Utilisé dans un bloc base de données Codasyl
	'1'		Utilisé
	blanc		Non utilisé
42	1		Utilisé dans un bloc base de données relationnel (DB2)
	'1'		Utilisé
	blanc		Non utilisé
43	1		Présence de sous-schéma sous-système
	'1'		Présence
	blanc		Absence
			Appel du segment dans un écran(-CS)
44	6		Code de l'écran
50	1		Limitation de génération
51	1		Utilisation du fichier en réception
52	1		Utilisation du fichier en affichage
53	1		Catégorie

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
54	4		Code du segment précédent
58	14		Zone d'alimentation de la clé
72	6		Code rubrique d'accès au segment
78	1		Organisation
79	1		Type de description
80	8		Nom externe du fichier
88	4		Code du segment dans la base
92	1		Rupture d'affichage
93	2		Niveau des traitements générés
95	1		Numéro de sous-schéma
			Appel de la SD ou du segment dans une entité EBusiness
96	2		Code d'appel de l'EU
98	6		Code interne de L'EU
104	2		Type de description de l'EU
106	6		Identifiant interne

UTSE - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Analyse des structures de données, segments : BVPLTSSE

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7RQ	&OUTFILE	Sortie	Liste des structures de données et segments

UTSE - JCL d'exécution

```
/*
   -----
   /**
    VISUALAGE PACBASE
   /**
   /**
   -----
   /**
    ANALYSE DES SD ET SEGMENTS
   /**
   /**
   /**
   -----
   /**
//BPUTSE  PROC BASE=$BASE,                               CODE OF DEVPT DATABASE
```

```

//          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDMN='$INDMN',           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:          VSAMCAT='$VCAT',        USER VSAM CATALOG
//*:          SYSTCAT='$SCAT',        SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          OUTFILE=,               OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//          VOLS='SER=$VOLUN',        BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,           BACKUP UNIT
//          UWK=$UWK,                WORK UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)' OUTPUT FILE SPACE
//*****
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCTA DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCTA DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTSSE EXEC PGM=BVPLTSSE
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCTA DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7RQ  DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,

```

```

//           DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT    DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

UTMA - Cartographie Macro-structures

UTMA - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui analyse les macro-structures afin de détecter celles qui sont susceptibles de poser problème.

Une macro-structure est une entité P (programme) qui a des utilisations dans des programmes ou des écrans (-XP, -XO).

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

Un fichier résultat PAC7RQ.

Structure du fichier PAC7RQ :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	3		Code bibliothèque
4	3	'MAC'	
7	3	'PGM' ou 'ECR' ou 'DEB'	-XP ou -XO ou -B
10	6		Code de la macro
16	2		Code fonction
18	2		Code sous-fonction
20	3		Numéro de ligne
23	3		Opérateur avec paramètre
26	3		Valeur de l'opérateur dans les appels de PGM et ECR (colonne 3) parcourue 10 fois
56	3		Opérateur (GT OU GB) ou type de conditionnement (AN ou OR) dont le niveau ou le début du conditionnement ne sont pas dans la macro

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
59	32		= CONDITIONNEMENT ORPHELIN si (AN ou OR) sinon le niveau du GT ou GB)
91	1		Type de l'entité pour les macros dont le type est différent de 'N' ou 'M'
92	1		= 'N' lorsque la fonction ou sous-fonctions contiennent plus d'une ligne de titre
93	2		'*A', '*R', '*P' quand ces types apparaissent à tort dans certaines fonctions

Cas à détecter :

- dans certaines macros, il est possible de mettre un niveau de fonction en paramètre et dans ce cas, les lignes -P ne sont pas détectées.
- \$ dans opérateur avec valeurs possibles de ce \$,
- \$ dans section et/ou paragraphe d'un -B,
- lignes -P de type OR ou AN orphelines,
- macros dont le type de l'entité n'est pas 'N' ou 'M',
- les fonctions ou sous-fonctions qui ont plusieurs lignes titre ('N'),
- détection des opérateurs pouvant poser problème : OPE, R, Dxx, DBL, SCn, SRO, SWH, SQL, MV + opérateurs des SGBD.
- détection des types de sous-fonctions '*A', '*R', '*P' dans certaines fonctions non autorisées.

UTMA - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Cartographie macro-structures : BVPLTMAC

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	
PAC7RQ	&OUTFILE	Sortie	Liste des entités générables

UTMA - JCL d'exécution

```
/* -----
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/*
/* -----
/*          MACRO ANALYSIS
/*
/*
/* -----
/*
//BVPUTMA  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//        INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//        INDMN='$INDMN',           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:      VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
//*:      SYSTCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//        STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',   LIBRARY OF LOAD-MODULES
//        SORTLIB='$BIBT',           SORT LIBRARY
//        LSR='BLSR',               LSR BATCH SYSTEM NAME
//        OUT=$OUT,                 OUTPUT CLASS
//        OUTFILE=,                OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//        VOLS='SER=$VOLUN',         BACKUP VOLUME
//        UNITS=$UNITUN,            BACKUP UNIT
//        UWK=$UWK,                 WORK FILES UNIT
//        SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'    OUTPUT FILE SPACE
//*****
//PRLFILE  EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//        UNIT=&UWK,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE  EXEC PGM=IDCAMS
//-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE  EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//        UNIT=&UWK,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE  EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTMAC   EXEC PGM=BVPLTMAC
//-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
```

```

//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR      DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN     DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR      DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR     DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7RQ     DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//           UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//           SPACE=&SPAOT,
//           DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//SORTLIB    DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01   DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02   DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03   DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT    DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=&OUT

```

UTCR - Cartographie Rubriques

UTCR - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de lister les rubriques définies ou non au dictionnaire dans toutes les bibliothèques. Cet utilitaire recense également toutes les informations concernant ces rubriques (listes de valeurs, rubrique fille) ainsi que tous les formats d'utilisation.

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

Chaque rubrique trouvée est alimentée dans le fichier séquentiel PAC7RQ.

Structure du fichier PAC7RQ

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	3		Code bibliothèque
4	3	'RUB'	Type d'entité
7	6		Code de la rubrique
13	1		Top de définition ou non au dictionnaire
		'D'	Définie
		'N'	Non définie
14	1		Type de la rubrique

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
15	1		Usage interne de la rubrique
16	10		Format interne
26	10		Format d'entrée
36	14		Format d'édition
50	1		Top de présence d'une liste de valeurs, concerne les lignes de type D, P, O, I et SPACE
		'1'	Présence
		blanc	Absence
51	1		Top de présence de format supplémentaire, concerne les lignes de type F ou E
		'1'	Présence
		blanc	Absence
52	1		Top de présence de libellé spécifique, concerne les lignes de type L, C ou R
		'1'	Présence
		blanc	Absence
53	1		Top de présence de données spécifiques (type Alias et/ou Reverse), concerne les lignes de type S, A ou 8
		'1'	Présence
		blanc	Absence
54	1		Top de présence de données eBusiness, concerne les lignes de type Y ou G.
		'1'	Présence
		blanc	Absence
55	1		Indicateur d'utilisation d'une rubrique non définie au dictionnaire
		'E'	dans un état
		'S'	dans un segment
		'B'	dans un bloc
		'P'	dans une working de programme
		'O'	dans une working d'écran
56	6		Code de la rubrique qui utilise la rubrique concernée
62	48		Contenu de la déclaration de la working
110	6		Code de la rubrique mère

UTCR - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Analyse des rubriques : BVPLTRUB

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7RQ	&OUTFILE	Sortie	Liste des rubriques

UTCR - JCL d'exécution

```
//*- -----
//*      VISUALAGE PACBASE
//*
//* -----
//*          ANALYSE DES RUBRIQUES
//*
//* -----
//*
//BPUTCR  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDUV='$INDUV',        INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDMN='$INDMN',        INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//          INDMN='$INDMN',        INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:    VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
//*:    SYSTCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',            LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,              OUTPUT CLASS
//          OUTFILE=,              OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//          VOL=$SER=$VOLUN',       BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,         BACKUP UNIT
//          UNK=$UNK,               WORK UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'   OUTPUT FILE SPACE
//*****
//PRLFILE EXEC PGM=BVRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=$STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UNK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPAT  DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
```

```

//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTRUB EXEC PGM=BVPLTRUB
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7RQ DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

UTOV - Cartographie Overrides

UTOV - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de détecter les overrides des fiches des entités et de leurs dossiers complets, au sein d'un même réseau de bibliothèques. C'est à dire la présence multiple de la fiche ou de son dossier d'une part, ou l'existence d'une ou plusieurs parties de son dossier dans une bibliothèque différente de celle de la fiche d'autre part. L'analyse des overrides s'effectue dans la vision courante de la base uniquement.

Condition d'exécution

Aucune

Résultat obtenu

A chaque détection d'override, l'entité et la bibliothèque concernées alimentent le fichier séquentiel PAC7OV. Quand l'analyse d'une famille d'entités est terminée, son nombre total d'entités est renseignée dans PAC7OV.

Structure du fichier PAC7OV

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
1	3	rub, seg, sdo, pgm, fog	Type de l'entité
4	30		Code de l'entité
34	24		Identifiant de l'enregistrement du dossier (portion de l'index B3B9), à blanc pour les fiches
58	2		Code carte de la donnée
60	3		Bibliothèque de référence
63	3		Bibliothèque d'override
66	1		Type d'override
	'0'		Par rapport à la fiche
	'1'		Par rapport à l'élément du dossier lui-même
67	8		Nombre total d'entités par type ; quand ce compteur est alimenté, le type est renseigné ,les autres zones sont à blanc

A chaque détection d'override pur, une fiche par rapport à elle même ou un élément du dossier par rapport à lui-même, un enregistrement à l'image de la donnée PR alimente le fichier des entités à purger PAC7PU.

Edition obtenue

Le nombre total d'overrides détectés est édité.

UTOV - Description des étapes

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Détection des overrides : BVPTUOVR

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDSV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7ET		Etat	Compte-rendu
PAC7OV	&OUTFILE	Sortie	Liste des overrides détectés
PAC7PU	&OUTFIL2	Sortie	Entités à purger

UTOV - JCL d'exécution

```

/*
//-----*
//      VISUALAGE PACBASE
//*
//-----*
//          OVERRIDES DETECTION
//*
//-----*
//*
//BPUTOV  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//        INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//        INDMV='$INDMV',           INDEX OF VSAM AE SC FOR MIG
//        INDMN='$INDMN',           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:     VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
//*:     SYSTCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//        STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//        LSR='BLSR',               LSR BATCH SYSTEM NAME
//        OUT=$OUT,                 OUTPUT CLASS
//        OUTFILE=,                OUTPUT FILE FOR CARTOGRAPHIE
//        OUTFIL2=,                OUTPUT FILE FOR OVERRIDE
//        VOLS='SER=$VOLUN',         BACKUP VOLUME
//        UNITS=$UNITUN,            BACKUP UNIT
//        UWK=$UWK,                 WORK UNIT
//        SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)' OUTPUT FILE SPACE
//*****
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*
//-----*
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//        UNIT=&UWK,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//        UNIT=&UWK,
//
```

```

//           DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE  EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLFIL2  EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFIL2'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFIL2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFIL2  EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&LIFIL2,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFIL2  EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFIL2),PARM='&OUTFIL2'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFIL2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFIL2  EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFIL2)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN    DD DSN=&&LIFIL2,DISP=(OLD,DELETE)
//PTUOVR  EXEC PGM=BVPTUOVR
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AE   DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7ET   DD SYSOUT=&OUT
//PAC7OV   DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=740,LRECL=74)
//PAC7PU   DD DSN=&OUTFIL2,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,

```

```
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=1440,LRECL=144)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
```

Chapitre 3. Procédures de reprise

MIBA - Migration Batch

MIBA - Présentation générale

Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de préparer la migration batch suite à l'extraction des entités, ou des contenus de bibliothèques dans le référentiel, par la mise en forme d'un fichier qui servira de base aux outils de migration.

MIBA - Entrées Utilisateur

Ce sont les entrées de la procédure PACX avec les valeurs spécifiques suivantes :

Une ligne * telle que :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'*'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque d'extraction
22	4	nnnn	Numéro de session (blanc=courante)
26	1	'T'	Etat de la session si session historisée
29	4	EXLI ou EXTR (1)	Code de l'extracteur
34	1	'1'	Formatage pour UPDP (PAF)
55	1	'1'	Top demande d'horodatage

(1) Si EXTR ajouter la ligne de commande suivante :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'W'	Code ligne
3	1	'1'	Numéro de ligne
4	2	'EX'	
6	1		Code de sélection de bibliothèque :

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
		'+'	Bibliothèque et ses 'centrales' avec génération des lignes d'identification (lignes '*')
7	33	Choix	Entité à extraire codifiée de la même manière que la zone 'Choix' en conversationnel
40	4		Type d'extraction
		'ALL '	Entité et entités utilisées

Pour les sélections spécifiques, se référer à la documentation de la procédure PACX décrite dans le manuel "Les Procédures de l'Administrateur".

L'extraction PACX a toutefois été enrichie:

L'extraction du segment s'accompagne de l'extraction de sa structure de donnée.

L'extraction d'un écran s'accompagne de l'extraction de sa fiche dialogue.

Cette procédure nécessite la présence du fichier PAC7PM en entrée du programme BVPACS96.

Ce fichier, défini avec des enregistrements de 50 caractères, contient, en position 1, les codes VA Pacbase des programmes utilisés en tant que macro-structure, mais non définis comme tel dans le référentiel.

Ce fichier sera renseigné suite à l'exploitation des résultats de la procédure de cartographie générale UTCG.

Cette procédure doit également permettre de transformer des caractères spéciaux non reconnus dans un code entité par un autre caractère. La table de correspondance est représentée par le fichier PAC7CS en entrée du programme BVPACS96 (fichier optionnel, fourni par le client).

Ce fichier contient un enregistrement d'une longueur de 20 caractères, constitué de 10 postes de 2 caractères : le premier représente le caractère à remplacer, le deuxième est le caractère remplaçant.

MIBA - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDSV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AY	&INDUV..&BASE.AY	Entrée	Données extension de la Base de Développement
PACGGN	&INDSV..BPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7PJ	DUMMY	Entrée	Mouvements archivés
PAC7MB	&&PACXMB	Entrée	Entrées utilisateur
PAC7MA	DUMMY	Entrée	Fichier maître
PAC7ES	DUMMY	Entrée	Fichier esclave
PAC7BM	&&PACXBM	Entrée/Sortie	Entrées utilisateur
PAC7MM	&&PACXMM	Entrée/Sortie	Fichier travail
PAC7MJ	&&PACXMJ	Entrée/Sortie	Fichier travail
PAC7TE	&&PACXTE	Entrée/Sortie	Fichier travail
PAC7RE	&&PACXRE	Entrée/Sortie	Fichier travail
PAC7RM	&&PACXRM	Entrée/Sortie	Fichier travail
PAC7WD	&&PACXWD	Entrée/Sortie	Mouvements extraits
SYSEXT	&INDUV..SYSEXT.&USER	Entrée/Sortie	Fichier de travail
PAC7MV	&&MV	Sortie	Mouvements extraits pour UPDT
PAC7MR	&&MR	Sortie	Mouvements extraits pour REOR (EXPU)
PAC7MX	&&MX	Sortie	Entités non extraites (PACX)
PAC7GY	&&GY	Sortie	Mouvements extraits pour UPDP
PAC7TD	&&TD	Sortie	Mouvements extraits pour CPSN

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7UE	&&UE	Sortie	Mouvements extraits pour EXUE
PAC7IA		Etat	Edition générale de l'enchaînement des programmes
PAC7DD		Etat	Edition des anomalies sur mouvements en entrée
PAC7ED		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EE		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EG		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EM		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EP		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EQ		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EU		Etat	Compte-rendu d'extractions
PAC7EZ		Etat	Compte-rendu d'extractions
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions EXTR/EXUE (précisée dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur dans la ligne '*' (précisée dans PAC7DD) ou dans EXLI (base indisponible)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Migration batch : BVPACS96

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7GY	&&GY	Entrée	Fichier issu de l'extraction PACX
PAC7PM	&INPUTMIB	Entrée	Fichier de la liste des programmes à transformer en MSP
PAC7CS	&INPUTSPE	Entrée	Fichier de correspondance des caractères spéciaux
PAC7TA	&&PAC7TA	Sortie	Fichier des regroupements

Réorganisation des mouvements : BVPACS97

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7TA	&&PAC7TA	Entrée	Fichier des regroupements
PAC7AT	&OUTFILE	Sortie	Fichier des regroupements retrié

Tri global : BVPACS98

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AT	&&PAC7AT	Entrée	Fichier des regroupements retrié
PAC7TG	&OUTFILE	Sortie	Fichier résultat tri global
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

MIBA - JCL d'exécution

```
/*
/*-----*
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/*-----*
/*-----*
/*          MIGRATION BATCH
/*
/*-----*
/*-----*
/*
//BVPMIBA  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',           INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDMN='$INDMN',           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:       VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',   LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          STEPLIP=STEPLIP,          LIBRARY OF LOAD-MODULES VAPACBASE
//          SORTLIB='$BIBT',          SORT LIBRARY
//          USER=,                  USER CODE
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)', REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDT FILE SPACE
//          SPAGY='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDP FILE SPACE
//          SPATD='(TRK,(50,10),RLSE)', CPSN FILE SPACE
//          INPUTMIB=,               PROGRAM/MACRO FILE
//          INPUTSPE=,               SPECIAL CHAR FILE
//          OUTFILE=,                OUTPUT FILE MIGRATION
//          VOLB='SER=$VOLUN',        BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,            BACKUP UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)' OUTPUT FILE SPACE
```

```

//*****  

//INPUT EXEC PGM=BVPTU001  

//*-  

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  

//CARTE   DD DDNAME=SYSIN  

//PAC7MB  DD DSN=&&MIBAMB,DISP=(,PASS),  

//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,  

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)  

//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'  

//*-  

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  

//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT  

//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR  

//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),  

//          UNIT=&UWK,  

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)  

//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS  

//*-  

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  

//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)  

//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'  

//*-  

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  

//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT  

//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR  

//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),  

//          UNIT=&UWK,  

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)  

//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)  

//*-  

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  

//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)  

//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'  

//*-  

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  

//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT  

//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR  

//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),  

//          UNIT=&UWK,  

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)  

//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS  

//*-  

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  

//SYSIN   DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)  

//MAXKEY  EXEC PGM=IDCAMS  

//*-  

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDMN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN  DD DSN=&INDMN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
///*
//PACX   EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K
//*-----
//*:STECAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=&STEPLIP,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX  DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR   DD DSN=&INDSV..BPGN,DISP=SHR
//PACGGN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR   DD DSN=&INDSV..BPGR,DISP=SHR
//PACGGR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR   DD DSN=&INDSV..BPGU,DISP=SHR
//PACGGU  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ  DD DUMMY
//PAC7IA  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA  DD DUMMY
//PAC7ES  DD DUMMY
//SYLSR   DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB  DD DSN=&&MIBAMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM  DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM  DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ  DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE  DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE  DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,

```

```

//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM    DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7WD    DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB   DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01  DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02  DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03  DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MV    DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR    DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX    DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD    DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY    DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAGY,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE    DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP  DD SYSOUT=&OUT
///*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//-----
//STEPLIB   DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS96 EXEC PGM=BVPACS96
//-----
//STEPLIB   DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY   DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7CS   DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7PM   DD DSN=&INPUTMIB,DISP=SHR
//PAC7TA   DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(,PASS),

```

```

//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS97 EXEC PGM=BVPACS97
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7TA   DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7AT   DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS98 EXEC PGM=BVPACS98
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AT   DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TG   DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

MIMA - Migration Macros

MIMA - Présentation générale

Cette procédure permet, simultanément, de générer et de taguer une ou plusieurs macrostructures à la fois.

Il faut en entrée saisir une carte * (code utilisateur, mot de passe, bibliothèque...) ainsi qu'une ou plusieurs lignes de commande, pour chaque macrostructure à générer.

Cette commande s'appelle GCM et permet la saisie de plusieurs paramètres :

- VARIAN=x, représente la variante de la fiche de la macro. Si ce paramètre n'est pas renseigné, la macro sera générée avec la variante de sa fiche (Cette valeur étant à 'N' sur la plupart des macros, il est préférable de toujours renseigner ce paramètre).

- OPTNUM=x, représente l'option 'numérotation cadrage cobol' sur la fiche de la macro. Par défaut, la macro sera générée avec l'option saisie sur sa fiche. Attention : la valeur '' est significative (numérotation demandée).
 - INSCOM=x, représente l'option 'insertion des commentaires' sur la fiche de la bibliothèque. Par défaut, la macro sera générée avec la valeur de cette option sur la fiche de la bibliothèque.
 - LANGEN=x, représente le langage de génération des programmes sur la fiche de la bibliothèque. Par défaut, la macro sera générée avec la valeur de cette option sur la fiche de la bibliothèque.
- Attention : toutes les demandes de génération de macros pour une même carte * doivent avoir la même valeur pour ces deux derniers paramètres.

MIMA - Entrées Utilisateur

Il faut une carte * avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'**'	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque

Il faut ensuite une ligne pour la commande GCM avec des paramètres à renseigner (facultatif).

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	'Z'	Code ligne
3	2	'90'	Critère ordre édition (1)
5	4	'GCM '	Code commande (1)
9	6	cccccc	Code macrostructure (1)
15	1	'C'	Indicateur sélection (1)
16	1	'1'	Option à éditer (1)
28	1		Présence d'une ligne suite
		,	Pas de ligne suite
		'**'	Présence d'une ligne suite
31	50		Paramètre de la commande
		VARIAN=x	Pour affecter la valeur x à la variante
		OPTNUM=x	Pour affecter la valeur x à l'option de numérotation
		INSCOM=x	Pour affecter la valeur x à l'option d'insertion de commentaires

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
		LANGEN=x	Pour affecter la valeur x au langage de génération de la bibli

(1) Rubriques à ne renseigner que sur la première ligne, pas sur les lignes suite.

MIMA - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AY	&INDUV..&BASE.AY	Entrée	Extension de la Base de Développement
PAC7AJ	&INDUV..&BASE.AJ	Entrée	Journal de la Base de Développement
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	&INDSV..BVPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BVPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7ME	&&MIMAMB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7MV	&&PAC7MV	Sortie	Mouvements de mise à jour
PAC7MG	&&PAC7MG	Sortie	Commandes Edition/Generation

Préparation spécifique GCM : BVPACA30

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7MG	&&PAC7MG	Entrée	Commandes Edition/Generation
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AE	&INDSV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PAC7JG	&&PAC7JG	Sortie	Commande de l'extracteur
PAC7KU		Sortie	Fichier état sortie

Extracteur pour génération des programmes : BVPACP30

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGR	&INDSV..BPGN	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGN	&INDSV..BPGR	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AY	&INDUV..&BASE.AY	Entrée	Données extension de la Base de Développement
PAC7JG	&&PAC7JG	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7W1	&&PAC7W1	Sortie	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W2	Sortie	Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Préparation génération batch : BVPACP40

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7W1	&&PAC7W1	Entrée	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W2	Entrée	Fichier de travail

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7W3	&&PAC7W3	Sortie	Fichier de travail
PAC7W4	&&PAC7W4	Sortie	Fichier de travail
PAC7KP	&&PAC7KP	Sortie	Fichier de travail
PAC7GI	DUMMY	Sortie	Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Générateur COBOL : BVPACP80

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7SC	&INDMV..BVPSC	Entrée	Squelette de génération
PAC7W3	&&PAC7W3	Entrée	Fichier de travail
PAC7W1	&&PAC7W5	Sortie	Fichier de travail

Mise en forme du flux généré : BVPACP82

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGR	&INDSV..BVPGN	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGN	&INDSV..BVPGR	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7W1	&&PAC7W5	Entrée	Fichier de travail
PAC7W4	&&PAC7W4	Entrée	Fichier de travail
PAC7GP	&&PAC7GP	Sortie	Fichier de travail
PAC7EP	&&PAC7EP	Sortie	Fichier de travail
			Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Tri avant insertion tags : BVPACP84

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7W1	&&PAC7W5	Entrée	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W6	Sortie	Fichier de travail

Tri et préparation avant tag macro : BVPACP86

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7W1	&&PAC7W1	Entrée	Fichier de travail
PAC7RQ	&&PAC7RQ	Sortie	Fichier de travail

Génération macro taguée : BVPACP87

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7CS	&INPUTSPE	Entrée	Fichier de correspondance des caractères spéciaux
PAC7GP	&&PAC7GP	Entrée	Fichier de travail
PAC7RQ	&&PAC7RQ	Entrée	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W6	Entrée	Fichier de travail
PAC7TA	&OUTFILE	Sortie	Fichier de travail

Edition compte-rendu : BVPACD90

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDSV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	&INDSV..BPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7KU	&&PAC7KU	Entrée	Fichier état entrée
PAC7ID		Etat	Compte-rendu
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

MIMA - JCL d'exécution

```
/*-----  
/*      VISUALAGE PACBASE  
/*-----  
/*-----  
/*          MIGRATION MACROS  
/*-----  
/*-----  
/*-----  
//BVPMIMA PROC BASE=$BASE,                  CODE OF VAPAC DATABASE  
//           INDUV='$INDUV',                 INDEX OF USER VSAM FILES  
//           INDSV='$INDSV',                 INDEX OF VSAM SYSTEM FILES  
//           INDMV='$INDMV',                 INDEX OF VSAM FOR MIGRATION  
//           INDMN='$INDMN',                 INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION  
//*:        SYSTCAT='$SCAT',                 SYSTEM VSAM CATALOG  
//           STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',       LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//           STELIP=STEPLIP,                LIBRARY OF LOAD-MODULES VAPACBASE  
//           INPUTSPE=,                   SPECIAL CHAR FILE  
//           OUTFILE=,                   OUTPUT FILE MIGRATION  
//           SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',   OUTPUT FILE SPACE  
//           VOLN='SER=$VOLUN',            BACKUP VOLUME  
//           UNITS=$UNITUN,              BACKUP UNIT  
//           SPAWK='(TRK,(50,10),RLSE)',  WORK FILE SPACE  
//           SORTLIB='$BIBT',              SORT LIBRARY  
//           LSR='BLSR',                 LSR BATCH SYSTEM NAME  
//           UWK=$UWK,                  WORK UNIT  
//           OUT=$OUT,                  OUTPUT CLASS  
*****  
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001  
/*-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//           DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//CARTE  DD DDNAME=SYSIN  
//PAC7MB DD DSN=&MIMAMB,DISP=(,PASS),  
//           UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),  
//           DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)  
//PRLFILE EXEC PGM=BVRMSYS,PARM='&OUTFILE'  
/*-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//           DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT  
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR  
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),  
//           UNIT=&UWK,  
//           DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)  
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS  
/*-----  
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)  
//PRDFILE EXEC PGM=BVRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'  
/*-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//           DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
```

```

//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STECAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=&STEPLIP,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ   DD DUMMY
//PAC7AE   DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR    DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME   DD DSN=&&MIMAMB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG   DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV   DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB  DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA30  EXEC PGM=BVPACA30
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE   DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR

```

```

//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP30 EXEC PGM=BVPACP30
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAGE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP40 EXEC PGM=BVPACP40
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR

```

```

//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W3 DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(,PASS),
//
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//
//          SPACE=&SPAWK,
//
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W4 DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(,PASS),
//
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//
//          SPACE=&SPAWK,
//
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=90,BLKSIZE=18000)
//PAC7KP DD DSN=&&PAC7KP,DISP=(,PASS),
//
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//
//          SPACE=&SPAWK,
//
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7GI DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP80 EXEC PGM=BVPACP80
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
///*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7SC DD DSN=&INDMV..BVPSC,DISP=SHR
//PAC7W3 DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(,PASS),
//
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//
//          SPACE=&SPAWK,
//
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PACP82 EXEC PGM=BVPACP82
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
///*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGL,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W4 DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7GP DD DSN=&&PAC7GP,DISP=(,PASS),
//
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//
//          SPACE=&SPAWK,
//
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)

```

```

//PAC7EP DD DSN=&&PAC7EP,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP84 EXEC PGM=BVPACP84
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W6,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP86 EXEC PGM=BVPACP86
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=H
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=50,BLKSIZE=1000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP87 EXEC PGM=BVPACP87
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=H
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7GP DD DSN=&&PAC7GP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W6,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TA DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOI,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27000,LRECL=1000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

```

//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//          PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=&STEPLIP,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE   DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR    DD DSN=&INDSV..BVGPU,DISP=SHR
//PACGGU   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU   DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF   DD DUMMY
//PAC7ID   DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB  DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

MIA1 - Génération programmes sans spécifique

MIA1 - Présentation générale

Cette procédure permet de générer un programme sans son spécifique propre.

MIA1 - Entrées Utilisateur

Il faut une carte * avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

Pos.	Lon.	Valeur	Signification
2	1	**	Code ligne
3	8	uuuuuuuu	Code utilisateur
11	8	pppppppp	Mot de passe
19	3	bbb	Code bibliothèque

Il faut ensuite une ligne de commande de type GCP telle que décrite dans les entrées de la procédure GPRT pour chaque programme à générer.

MIA1 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AY	&INDUV..&BASE.AY	Entrée	Extension de la Base de Développement
PAC7AJ	&INDUV..&BASE.AJ	Entrée	Journal de la Base de Développement
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	&INDSV..BVPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BVPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7ME	&&MIMAMB	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7MV	&&PAC7MV	Sortie	Mouvements de mise à jour
PAC7MG	&&PAC7MG	Sortie	Commandes Edition/Generation

Ventilation des commandes : BVPACA20

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	&INDSV..BVPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BVPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
			Fichier de travail
PACGGK		Entrée/ Sortie	
PAC7JG	&&PAC7JG	Sortie	Commande de l'extracteur
			Fichier de travail

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7KF		Entrée/ Sortie	
PAC7MG	&&PAC7MG	Entrée	Commandes Edition/Generation
			Fichier de travail
PAC7W1		Entrée/ Sortie	
PAC7KU		Sortie	Fichier état sortie
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Extracteur pour génération des programmes : BVPACP30

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGR	&INDSV..BPGN	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGN	&INDSV..BPGR	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7AY	&INDUV..&BASE.AY	Entrée	Données extension de la Base de Développement
PAC7JG	&&PAC7JG	Entrée	Mouvements utilisateur
PAC7W1	&&PAC7W1	Sortie	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W2	Sortie	Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Post extraction sans spécifique : BVPACP35

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7W1	&&PAC7W1	Entrée	Fichier de travail
PAC7WM	&&PAC7WM	Sortie	Fichier de travail

Préparation génération batch : BVPACP40

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AR	&INDUV..&BASE.AR	Entrée	Données de la Base de Développement
PAC7AN	&INDUV..&BASE.AN	Entrée	Index de la Base de Développement
PAC7W1	&&PAC7WM	Entrée	Fichier de travail
PAC7W2	&&PAC7W2	Entrée	Fichier de travail
PAC7W3	&&PAC7W3	Sortie	Fichier de travail
PAC7W4	&&PAC7W4	Sortie	Fichier de travail
PAC7KP	&&PAC7KP	Sortie	Fichier de travail
PAC7GI	DUMMY	Sortie	Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Générateur COBOL : BVPACP80

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7SC	&INDMV..BVPSC	Entrée	Squelette de génération
PAC7W3	&&PAC7W3	Entrée	Fichier de travail
PAC7W1	&&PAC7W5	Sortie	Fichier de travail

Mise en forme du flot générée : BVPACP82

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDMV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGR	&INDSV..BVPGN	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGN	&INDSV..BVPGR	Entrée	Index de la Base Administration

Code	Nom physique	Type	Libellé
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7W1	&&PAC7W5	Entrée	Fichier de travail
PAC7W4	&&PAC7W4	Entrée	Fichier de travail
PAC7GP	&&PAC7GP	Sortie	Fichier de travail
PAC7EP	&&PAC7EP	Sortie	Fichier de travail
			Fichier de travail
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

Edition compte-rendu : BVPACD90

Code	Nom physique	Type	Libellé
PAC7AE	&INDSV..BVPAE	Entrée	Libellés d'erreur
PACGGN	&INDSV..BPGN	Entrée	Index de la Base Administration
PACGGR	&INDSV..BPGR	Entrée	Données de la Base Administration
PACGGU	&INDSV..BVPGU	Entrée	Utilisateurs de la Base Administration
PAC7KU	&&PAC7KU	Entrée	Fichier état entrée
PAC7ID		Etat	Compte-rendu
SORTWK01		Tri	
SORTWK02		Tri	
SORTWK03		Tri	

MIA1 - JCL d'exécution

```
/*
-----*
      VISUALAGE PACBASE
*
-----*
      PROGRAM GENERATION WITHOUT SPECIFIC
*
-----*
*/
/BVPMIA1 PROC BASE=$BASE,                      CODE OF VAPAC DATABASE
//      INDUV='$INDUV',                         INDEX OF USER VSAM FILES
//      INDSV='$INDSV',                          INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//      INDVM='$INDMV',                           INDEX OF VSAM FOR MIGRATION
//      INDMN='$INDMN',                           INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
```

```

//*:      SYSTCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      STEPLIP=STEPLIP,          LIBRARY OF LOAD-MODULES VAPACBASE
//      OUTFILE=,                OUTPUT FILE MIGRATION
//      SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',   OUTPUT FILE SPACE
//      VOLs='SER=$VOLUN',        BACKUP VOLUME
//      UNITS=$UNITUN,           BACKUP UNIT
//      SPAWK='(TRK,(50,10),RLSE)',  WORK FILE SPACE
//      SORTLIB='$BIBT',          SORT LIBRARY
//      LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//      UWk=$UWk,                WORK UNIT
//      OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//*****
//INPUT  EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&MIA1MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWk,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWk,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDMN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWk,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILe EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10  EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=&STEPLIP,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
///*     DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR

```

```

//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIA1MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA20 EXEC PGM=BVPACA20
//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PACGGK DD DSN=&INDSV..BVPKG,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KF DD UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(20,5),RLSE),DCB=BLKSIZE=27820
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DUMMY
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),

```

```

//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP30 EXEC PGM=BVPACP30
//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP35 EXEC PGM=BVPACP35
//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7WM DD DSN=&&PAC7WM,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PACP40 EXEC PGM=BVPACP40

```

```

//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7WM,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2  DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W3  DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W4  DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=90,BLKSIZE=18000)
//PAC7KP  DD DSN=&&PAC7KP,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7GI  DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SORTLIB  DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP80  EXEC PGM=BVPACP80
//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7SC  DD DSN=&INDMV..BVPSC,DISP=SHR
//PAC7W3  DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PACP82  EXEC PGM=BVPACP82
//-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE  DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W4  DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7GP DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7EP DD DSN=&&PAC7EP,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//          PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=&STEPLIP,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDMV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```




Référence : DEMCI000354F - 8253

Imprimé en France